

投标分项报价表（分包号：**）

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数			产地	单位	数量	单价	总价
1	有机房 乘客电 梯	SJEC	E550- 1050/ 1.75	电梯主要技术参数配备			江苏 苏州	台	1	220000 元	220000 元
				一							
				序号	名称	参数配备					
				1	曳引机	投标产品为永磁同步无齿轮。 ▲投标产品曳引机为苏州江南嘉捷电梯有限公司原厂原品牌。					
				2	控制柜	▲变频驱动 (VVVF)，采用苏州江南嘉捷电梯有限公司原厂原品牌，全电脑全集选方式。					
				3	控制方式	单控					
					门机控制系统	投标产品为永磁同步门机系统。 ▲投标产品门机系统为苏州江南嘉捷电梯有限公司原厂原品牌。					
					门锁	门锁结构完整、动作顺畅、无卡阻。动作寿命 2010 万次					
				6	按钮	所投产品外召唤按钮得动作次数（使用寿命）2500 万次的					
7	限速器	▲限速器为苏州江南嘉捷电梯有限公司原厂原品牌									
8	缓冲器	▲液压缓冲器为苏州江南嘉捷电梯有限公司原厂原品牌									

9	动力电源	380V、50HZ, ±10%, 三相五线
10	照明、风扇电源	220V, 50HZ, ±10%, 单相电源
11	门厅及门套材质	所有层为发纹不锈钢
12	保护装置	所投产品配置智能光幕保护装置, 光幕的技术先进、安全可靠, 符合以下要求: ①原厂原品牌; ②扫描光束≥200 束; ③外壳防护等级 IP65。
13	轿厢高度	轿厢净高度不低于 2400mm (根据现场实际情况定制)
14	轿厢门、轿壁、轿门、袖壁板、踢脚板材质	全发纹不锈钢+后壁全高镜
15	轿厢内载	所投产品电梯的轿厢内载有 110%额定载荷, 启动-全程运行-停止-正常开关门, 电梯可连续正常运行至少 60 次
16	扶手	轿厢后侧不锈钢圆扶手

17	轿顶	吊顶简洁大方
18	轿厢地板	地面：拼花地板
19	轿厢操作面板	标准段码显示（配置残操）
20	厅外显示	段码 LED 显示，发纹不锈钢
21	能效等级	▲ 投标产品整梯 VDI4707 能效等级为 A 级。 ▲ 投标产品整梯 ISO25745 能效等级为 A 级。
22	轿厢意外移动保护装置	▲ 轿厢意外移动保护装置为苏州江南嘉捷电梯有限公司原厂原品牌
23	开关门噪音	开关门噪音低于 58.5dB(A)
24	其他要求	1、本项目电梯除满足以上需求外，所有未提及的标准配置、标准功能和必须配置的功能按国家最新标准执行，如企业标准和国家标准存在冲突，则以要求高的为准。 ▲ 2、投标产品曳引机具有可靠的绝缘系统。电磁线局部放电性能满足：放电电荷阈值 100PC 时，放电起始电压 $\geq 1200V$ 。 ▲ 3、投标产品配置电源配电箱，配电箱符合 GB/T7251.2 的工业等级的配电箱，具有高稳定性和可靠性，能在极端条件下保持高效运行。

