合同编号：JSCZE2508420CGN00

新景花苑一期监控系统改造项目合同

甲方：常州市新北区新桥街道办事处　　合同编号：

乙方：中电鸿信信息科技有限公司　　签订地点：常州市新北区

代理机构：常州金诚招投标有限公司　　合同时间：2025 年 11 月 17 日

根据常州金诚招投标有限公司 2025 年 11 月 6 日进行的 JSZC-320411-CZJC-G2025-0117 公开招标，甲、乙双方就乙方中标的新景花苑一期监控系统改造项目（二次），本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

一、合同内容

新景花苑一期监控系统改造项目（二次），具体内容包括：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作；具体清单详见附件。

二、服务期限

自合同签订之日起 60 个日历日内完成所有货物的交付及安装调试，免费质保期 5 年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。

三、合同文件构成

（1）中标通知书；

（2）乙方的投标文件；

（3）乙方提交的其他资料及承诺；

（4）JSZC-320411-CZJC-G2025-0117 号公开招标文件；

（5）最终报价及分项报价表；

（6）合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力。

四、合同价格及费用结算

（1）合同价格

JSCZE2508420CGN00

合同金额（大写人民币）： 伍拾捌万 元整，（小写人民币）￥： 580000.00 元。其中设备费 455535.00 元，开具 13%的增值税发票；服务费为 124465.00 元，开具 6%的增值税发票。

（2）付款方式

验收合格后付至合同款的 80%，设备正常使用满一年，付清余款。

五、质量保证

乙方所提供的服务必须符合国家有关标准和 JSZC-320411-CZJC-G2025-0117 号采购文件的要求。

（一）验收标准

1、货物的数量不足或表面瑕疵招标人应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七日内提出。

2、甲方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

（二）质保期及售后服务

1、质保期：

所供货物免费质保期不少于 5 年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。

2、售后服务

（1）乙方应保证所供合同货物在安装时，免费派出技术人员到现场技术指导，对采购方人员进行培训，主要培训内容为：货物的功能、基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

（2）质量保证期内免费更换零配件，质量保证期满后实行终身有偿维修保养。质保期内供应商接到采购方报修电话后白天 3 小时、夜间 6 小时内维修人员赶到现场检修处理。

六、本合同生效

JSCZE2508420CGN00

1、本合同经双方签字盖章，经代理机构鉴证盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购方提交二份备存。

七、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因疫情等不可抗力因素致使活动取消的，不能实现合同目的，甲方有权解除合同，并不承担任何费用；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分和全部都不得转让。

八、其它

本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向常州市新北区人民法院提起诉讼。

九、附则

1、合同份数：

本合同一式五份，甲方两份，乙方两份，招标代理机构一份。

2、未尽事宜：

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其同相关法律、法规之规定解释。

JSCZE2508420CGN00

甲方：单位名称（章）：常州市新北区新桥街道办事处

单位地址：常州市新北区华山北路 77 号

法定代表人：

委托代理人：

经办人：

电 话：0519-81662220

开户银行：

银行账号：

乙方：单位名称（章）：中电鸿信信息科技有限公司

单位地址：南京市玄武大道 699-1 号

法定代表人：

委托代理人：

经办人：

2025.11.19

电 话：02586588381

开户银行：中国建设银行股份有限公司南京湖北路支行

银行账号：32001881436059000588

招标代理机构（见证方）（章）：常州金诚招投标有限公司

单位地址：常州市新北区汉江路 368 号金城大厦 1910 室

经办人：

JSCZE2508420CGN00

附件一：分项报价表

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1、监控设备								
1	安防摄像机（核心产品）	海康威视	DS-2CD2T45CD-L	1. 最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps 2. 支持 SmartIR，防止夜间红外过曝 3. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 4. 支持开放型网络视频接口，SDK，GB28181 协议 5. 1 个内置麦克风 6. 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达 50m，白光最远可达 30m 7. 符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高 8. 传感器类型：1/2.7″ Progressive Scan CMOS 9. 最低照度：彩色：0.005 Lux 10. 宽动态：数字宽动态 11. 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 12. 焦距&视场角：5mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 13. 焦距&视场角：8 mm，水平视场角：44°，垂直视场角：24°，对角视场角：51° 14. 焦距&视场角：12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 15. 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 16. 补光距离：红外最远可达 50 m，白光最远可达 30 m 17. 红外波长范围：850 nm 18. 防补光过曝：支持	120	台	405.00	48600.00

JSCZE2508420CGN00

JSCZE2508420CGN00

				19.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 20.子码流：H.265/H.264 21.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 22.音频：1个内置麦克风 23.恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 24.启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 25.电流及功耗：DC：12 V，0.5 A，最大功耗：6 W 26.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 27.电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 28.防护：IP67 29.▲主码流不低于2560×1440 25帧/秒，内置1/2.7英寸400万像素 CMOS传感器。（提供公安部检测机构出具的检验报告证明扫描件加盖投标人公章）				
2	高空抛物摄像机	海康威视	DS-2CD8A47F/PW-Z(D)	1.专用于高空抛物监控场景，分变焦2.8~12 mm和8~32 mm镜头两款产品，应对不同高度的监控覆盖需求 2.专用于高空抛物监控场景，图像效果优化，蓝玻璃镜头，强化强光抑制，有效解决逆光、反射光和杂光等问题 3.支持高空抛物事件智能检测，配置简洁；典型安装场景下可以有效检测出5×5像素以上抛落物；可有效减少飞虫、飞鸟、树叶、晾晒衣物等目标的干扰；支持4个算法屏蔽区域设置，减少环境影响；支持抛物轨迹记录，报警图片中叠加和小视频中呈现 4.小视窗设计，有效减少落尘等对画面成像的影响 5.支持镜头视窗玻璃加热，通过智能感知芯片，感应视窗玻璃温度，自动调节加热功率，无惧雨雪、降霜、凝露等 6.支持抛物轨迹记录，报警图片和小视频中可还原抛物轨迹 7.最高分辨率可达400万像素（默认2560×1440），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像	28	台	1350.00	37800.00

JSCZE2508420CGN00

				8.全金属外壳，增大散热面积，无惧酷暑 9.支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码、SVC 自适应编码技术 10.支持宽动态 120 dB 11.支持开放型网络视频接口，SDK，GB28181 12.电源供应：DC：12 V ± 20%，PoE：802.3at 13.支持背光补偿，透雾，电子防抖，3D 降噪 14.防护等级 IP67，支持仰角安装场景下的有效防水 15.支持双码流技术，支持同时 20 路取流 16.传感器类型：1/1.8″ Progressive Scan CMOS 17.宽动态：120 dB 18.最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） 19.焦距&视场角：2.8~12 mm @F1.0：水平视场角：98.5°~53.6°，垂直视场角：50.8°~29.9°，对角视场角：120.6°~61.7° 20.焦距&视场角：8~32 mm @F1.7：水平视场角：40.3-14.5°，垂直视场角：22.1-8.2°，对角视场角：46.9-16.5° 21.最大图像尺寸：2560 × 1440 22.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 23.子码流：H.265/H.264/MJPEG 24.网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 25.复位：支持 26.电流及功耗：DC：12 V，0.93 A，最大功耗：11.10 W 27.PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.35 A~0.41 A，最大功耗：12.2 W 28.电源接口类型：3 芯电源接口 29.供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 30.PoE：802.3at，Class 4 31.启动及工作温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于 95%（无凝结）				

				32.存储温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于 95%（无凝结） 33.防护：IP67 34.▲信噪比不小于 62dB，照度适应范围不低于 140dB。（提供公安部检测机构出具的检验报告证明扫描件加盖投标人公章） 35.▲最低照度彩色不大于 0.0002 lx，黑白不大于 0.0001 lx。（提供公安部检测机构出具的检验报告证明扫描件加盖投标人公章） 36.▲支持 IP67 防尘防水、IK10 防暴等级。（提供公安部检测机构出具的检验报告证明扫描件加盖投标人公章）				
3	鸭嘴器	国产优质	定制	铝合金定制	118	个	20.00	2360.00
4	监控立杆	国产优质	定制	烤漆白色、下口径 140、上口径 76，横臂 30cm	60	个	630.00	37800.00
5	壁装支架	国产优质	定制	铝合金定制	30	个	20.00	600.00
6	地笼及开挖混凝土浇筑	国产优质	定制	开挖尺寸 400*300*500	60	个	180.00	10800.00
7	8 口 poe 交换机	海康威视	DS-3E1510P-S	1.提供 8 个千兆 PoE 电口、2 个千兆光口 2.交换容量：20 Gbps 3.包转发率：14.88 Mpps 4.支持 IEEE 802.3at/af 标准 5.端口最大供电功率：30 W 6.整机最大供电功率：110 W 7.支持 PoE 看门狗	65	台	495.00	32175.00

JSCZE2508420CGN00

				8. 支持 6 KV 防浪涌（PoE 口） 9. 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 标准 10. 支持管理平台管理 11. 支持手机 APP 管理 12. 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 13. 支持远程升级 14. 支持 PoE 输出功率管理 15. 支持 VLAN 16. 支持 SNMPv1/v2c 协议 17. 支持 DHCP Snooping 18. 支持终端安全防护 19. 坚固式高强度金属外壳 20. 无风扇设计，高可靠性 21. 安装方式：桌面式可壁挂				
8	16 口光交换机	海康威视	DS-3E3916-H	1. 随着用户端带宽不断提高，交换机需要提供更高的转发性能和万兆端口。支持 16 个 SFP+ 万兆光口。 2. 交换机支持 ISSU（不中断业务升级）、OAM（操作、管理和维护），充分满足了网络对设备易管理及绿色节能的需要。 3. 交换机支持 AAA，RADIUS 认证，支持用户帐号、IP、MAC、VLAN、端口等用户标识元素的动态或静态绑定；DS-3E3916-H 交换机提供增强的 ACL 控制逻辑，支持大容量的入端口和出端口 ACL，并且支持基于 VLAN 的 ACL 下发，在简化用户配置过程的同时，避免了 ACL 资源的浪费。 4. 交换机还具备设备级和链路级的多重可靠性保护。采用过流保护、过压保护和过热保护技术。可插拔电源提高设备的硬件可靠性。支持模块化双电源，可以热插拔而不影响设备的正常运行。此外整机还支持电源和风扇的故障检测及	1	台	5850.00	5850.00

				告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速。 5.交换机支持丰富的管理接口，例如 Console、带外网口、USB 口，支持 SNMPv1/V2/v3。支持 CLI 命令行，Web 网管，TELNET 及 FTP 配置，支持 OAM，使设备管理更方便，并且支持 SSH2.0、SSL 等加密方式，使得管理更加安全。 6.技术规格： 7.端口：16 个 1/10GE SFP+光接口 8.交换容量：2.56Tbps/25.6Tbps 9.包转发率：360Mpps 10.VLAN 容量：4096 11.路由：支持 IPv4、IPv6 静态路由，RIP 等三层动态路由协议 12.支持策略路由器： 13.支持 RIP v1/2、RIPng 14.支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS 等增强三层路由协议				
9	24 口千兆接入交换机	海康威视	DS-3E1526P-S(国内标配)V2	1.提供 24 个千兆 PoE 电口、2 个千兆光口 2.交换容量：56 Gbps 3.包转发率：41.67Mpps 4.支持 IEEE 802.3at/af 标准 5.端口最大供电功率：30 W 6.整机最大供电功率：370 W 7.支持 PoE 看门狗 8.支持 6 KV 防浪涌（PoE 口） 9.支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 标准 10.支持管理平台管理 11.支持手机 APP 管理	1	台	4050.00	4050.00

JSCZE2508420CGN00

				12. 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 13. 支持远程升级 14. 支持 PoE 输出功率管理 15. 支持 VLAN 16. 支持 SNMPv1/v2c 协议 17. 支持 DHCP Snooping 18. 支持终端安全防护 19. 坚固式高强度金属外壳 20. 安装方式：机架式				
10	光模块	海康威视	HK-SFP-1.25G-10-1310-DF	1. 千兆 10 公里单模双纤模块 2. 不分收发 3. TX1310nm/1.25G LC 10km 4. 0～70℃ 5. SFP 6. 发射光功率:-9～-3dBm 7. 接收灵敏度（低值）:-21dBm	136	台	160.00	21760.00
11	室外防水箱	国产优质	定制	250*300、304 不锈钢	65	个	180.00	11700.00
12	硬盘录像机	海康威视	DS-9632N-X8R	2U 机架式 8 盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用存算一体架构，内置高性能 AI 处理器，搭载 1+1 冗余电源 【硬件规格】 1. 存储接口：8 个 SATA 接口，支持硬盘热插拔，可满配 20TB 硬盘 2. 视频接口：2×HDMI，2×VGA 3. 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 4. 报警接口：16 路报警输入，9 路报警输出（其中第 9 路支持 CTRL 12V）	4	台	5850.00	23400.00

JSCZE2508420CGN00

				5. 反向供电：1 路 DC12V 1A 6. 串行接口：1 路 RS-232 接口，1 路全双工 RS-485 接口 7. USB 接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 8. 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 1. 输入带宽：320Mbps 2. 输出带宽：256Mbps 3. 接入能力：32 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 4. 解码能力：最大支持 32×1080P 5. 显示能力：最大支持 8K+1080P、2×4K 异源输出 6. RAID 模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 【智能应用】 整机搭载高性能 AI 处理器，搭配智能相机，支持全路数以文搜图应用 一、以文搜图应用 1. 内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标 2. 支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图 3. 以文搜图能力：32 路 4. 以图搜图能力：32 路 二、目标识别应用 1. 目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 2. 目标名单库：支持 32 个名单库，总库容 10 万张 3. 目标抓拍：16 路视频流（2MP） 4. 目标比对：32 路图片流				

				5.▲支持16路视频流人脸识别，支持32路图片流人脸识别（提供公安部检测机构出具的检验报告证明扫描件加盖投标人公章） 6.▲支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps（提供公安部检测机构出具的检验报告证明扫描件加盖投标人公章） 7.▲设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位（提供公安部检测机构出具的检验报告证明扫描件加盖投标人公章） 8.▲支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天（提供公安部检测机构出具的检验报告证明扫描件加盖投标人公章） 9.▲设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等（提供公安部检测机构出具的检验报告证明扫描件加盖投标人公章）				
13	硬盘	海康威视	DS80HKVS-VH1	1.8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 2.AllFrame AI全帧技术，提升用户AI视频分析检索体验 3.空气盘， CMR传统磁记录 4.传输速率267 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 5.高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 6.满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 7.支持5年有限质保服务 8.适用海拔高度范围-305m至3050m 9.标称容量：8TB 10.外形规格：3.5-inch 11.接口类型：SATA 12.刻录技术：CMR	32	块	1980.00	63360.00

JSCZE2508420CGN00

				13.转速：7200RPM 14.缓存：256MB 15.最大读取速度：267MB/s 16.接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 17.平均读写功率（W）：7.3W 18.加载/卸载周期：600,000 19.MTBF：2,000,000 20.年负荷（TB/年）：550TB 21.工作状态温度(° C)：0-65℃ 22.尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H)				
14	管理平台	海康威视	iVMS-9000N-S5/C300	【授权包含】：基础包、视频监控、智能文搜、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、智能监控、视频联网、入侵报警、设备网络管理 【关键规格】：300路视频，100个文搜监控点、50个门禁，1500户可视对讲，1万人员，4车道，200个防区管理 支持高空抛物、电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件 【平台硬件规格】 1.2U标准机架式4盘位一体机，ATX电源 2.6核12线程64位高性能处理器 3.48GB DDR4高频率内存条 4.1个HDMI接口、1个DP接口 5.2个10M/100M/1000Mbps网口 6.2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 7.内置BBU （Battery Backup Unit）蓄电池冗余备份实现断电保护功能 【存储硬件规格】	1	套	17550.00	17550.00

JSCZE2508420CGN00

				1.1 个 HDMI 接口，1 个 VGA 接口，同源输出 2.支持满配 8T 硬盘（不支持 IoT 硬盘） 3.2 个 10M/100M/1000Mbps 网口 4.2 个 USB2.0 接口、1 个 USB2.0 接口 5.报警 IO：16 路报警输入，4 路报警输出 【存储性能】 1.存储能力：32 路（仅支持局域网设备接入存储） 2.解码能力：8×1080P				
15	管理主机	海康威视	DS-AXF122P/W10HN/10400/16G/256G/24 寸/AW	1.处理器： i5-10400（6 核/12 线程/2.9 GHz） 2.主板模组：W580 3.内存：16GB，2666MHz 频率，DDR4，2 个内存插槽，最大支持 64GB 内存，单根可选 8、16、32GB 内存 4.SSD 硬盘：1 个 256GB M.2 SSD 5.显卡：集显，板载显示接口,1 个 HDMI,1 个 VGA 6.光驱：不带光驱 7.电源：200 W 8.机箱大小：11 L 9.键鼠：含 USB 有线键鼠 10.显示器： 23.8 英寸，分辨率 1920 × 1080 ，刷新率 Typ. 60 Hz ， Max. 100 Hz ，1 个 HDMI，1 个 VGA 显示接口 11.操作系统：Win10 家庭版不激活 12.前置 USB 接口：2 个 USB 3.0,2 个 USB 2.0 13.后置 USB 接口：2 个 USB 3.0,4 个 USB 2.0 14.硬盘接口：支持 4 个 SATA 接口，1 个 M.2 接口 15.PCIe 扩展：1 个 PCIE4.0 x16 插槽,1 个 PCIE3.0 x1 插槽 16.音频接口：前置：1 个 Mic in，1 个 headphone out；后置：1 个 line in，	1	套	4050.00	4050.00

JSCZE2508420CGN00

				1个 line out，1个 Mic in 17.网络接口：1个 RJ45 千 兆以太网口（10 M/100 M/1000 M 自适应），支持网络唤醒 18.其他接口：1个 PS2 19.▲可支持远程开关机，支持远程唤醒。提供权威机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章 20.▲MTBF≥35W 小时，提供证书扫描件并加盖投标人公章				
16	闸机系统	奥卡盾	ACT710A	更换小区出入口闸机设备，对小区原系统软件定制开发，使更换后的设备接入原系统实现统一管理，统一维护。 【闸机】 1.自适应角度控制采用寿命高达1000万次的角度传感器进行位置反馈，自适应角度控制，由软件控制栏杆变速运行，摈弃传统低成本的检测开关，避免了由于灰尘侵蚀、振动导致的检测不准确，从而引发栏杆运行抖动、落不平整不直等问题。从根本上避免了人为调整，真正实现免维护。 2.直流一体化机芯——体化机芯，控制简单可靠，运行平稳噪音低，可以显著降低电机维护量，经济实用；独特的高精度一体化机芯传动，克服道闸在运行过程中的抖动对电机和齿轮的磨损，进一步提高设备可靠性。 3.绿色节能变频绿色科技，大幅度降低了电机升温，避免了由于温度过高导致的电机保护；相比传统道闸，整机的平均功耗降低了80%以上。对控制升温、延长电机使用寿命都有极大的提高；即使在炎热的夏季，也根本不需要人工去打开机箱盖来散热。 4.多重防砸技术道闸集成防砸线圈，车辆在栏杆臂下时能自动监测到有车，即使发送落杆信号也不会落杆；同时，栏杆臂下自带柔软的聚氨酯材料，能确保不会砸伤行人或车辆；也可选装防砸雷达，进一步提高防砸安全等级。 5.断电自动抬杆全户外设计机箱采用2mm优质镀锌钢板制成，采用高级粉末喷涂根据现场需求，可选择断电自动抬杆或人工手动抬杆功能。断电后，栏杆臂	4	套	3240.00	12960.00

JSCZE2508420CGN00

				自动升起或落下，而不需要使可以确保长期户外使用不褪色，符合 ROHS 环保标准用手摇机构。不会对环境产生危害；机箱防水等级 IP55，能满足 10 年使用不进水，不锈蚀。 6. 产品尺寸：350*324*990MM 7. 道闸类型：直杆； 8. ▲起落速度：0.3 秒；0.3-3 秒可调（提供产品彩页加盖投标人公章） 9. 道闸杆长：小于 3 米；3-4.5 米可选 10. 机箱颜色：灰黑色； 11. 闸机朝向：左向或右向； 12. 机箱厚度：2.0MM 13. 输入电源：220V50Hz； 14. 工作电压：90W220VAC； 15. 工作环境温度：-10℃～+55℃； 16. 具有遇阻返回功能：当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸； 17. 应有自动限位功能，档杆开关到位后，将自动停机限位； 18. 应装有热过载保护装置。				
17	配电箱	国产优质	定制	根据现场回路定制	1	台	3150.00	3150.00
18	设备安装费	鸿信	定制		1	项	36000.00	36000.00
2、综合布线部分								
1	主干光纤	国产优质	定制	单模 24 芯	4500	米	2.00	9000.00
2	五类网线	国产优质	定制	1. 产品标准：ISO_IEC11801-A1-2008、TIA/EIA-568 C.2 ，YD/T 926.2-2009 和 YD/T1019-2013	3050	米	2.00	6100.00

JSCZE2508420CGN00

				2.传输带宽：≥250MHz，满足1000兆数据传输， 3.铜芯材料：优质实芯裸铜导体，99.99%无氧铜 4.线芯直径：0.57±0.01mm满足23AWG线芯标准，中心十字架结构，以减少线对信号干扰和增加物理机械抗拉性 5.绝缘材料：优质高密度聚乙烯（HDPE） 6.外护套：材质为优质PVC料，厚度为0.5±0.05mm，护套颜色：PANTONE 420C。防火级别为CM，护套表面圆整，不偏心，外观光亮、无水迹、气泡、划伤、夹杂等现象。电缆长度标志误差：≤±0.5%，铜缆外径为6.20±0.30mm。 7.工作温度范围：-20 至 75度。 8.最大导体直流电阻：93Ω/km 9.最小绝缘电阻：5000MΩ*KM 10.耐高压：DC-1KV/1 Min 11.特性阻抗：100±15Ω 12.延迟差：≤45ns/100m 13.对地不平衡电容：≤330Pf/100m 14.线对不平衡电阻：≤4% 15.最大互感电容：5.6nF/100m				
3	PE管敷设	国产优质	定制	直径 Φ25	2000	米	6.00	12000.00
4	PE管敷设	国产优质	定制	直径 Φ50	1000	米	9.00	9000.00
5	电源线	国产优质	定制	RVV3*2.5	2800	米	9.00	25200.00
6	电源排插	国产优质	定制		60	个	45.00	2700.00
7	光缆	鸿信	定制		1	项	5400.00	5400.00

JSCZE2508420CGN00

	熔接							
8	水泥路面开挖及恢复	鸿信	定制	尺寸 200*500	300	米	18.00	5400.00
9	绿化带泥土开挖及恢复	鸿信	定制	尺寸 400*500	2000	米	15.00	30000.00
10	机动车道路开槽及恢复	鸿信	定制	尺寸 400*500	200	米	45.00	9000.00
11	布线及安装人工	鸿信	定制		1	项	23400.00	23400.00
3、监控室整改								
1	老旧设备拆除及搬运出	鸿信	定制	现有电视柜、机箱、显示屏等	1	项	2485.00	2485.00

	场							
2	机柜	国产优质	定制	包含 PDU 等机柜配件 42U	2	台	1800.00	3600.00
3	旧有线路割接整理	鸿信	定制	现有派出所监控线路、外场商铺线路、小区同轴监控线路、光缆重熔等整合。旧有线路整理，清除已经不使用的线路，整理好再用线路，分清新装线路。	1	项	8280.00	8280.00
4	原地板修复	鸿信	定制	更换故障地板、地脚。新增缺失板材	1	项	4500.00	4500.00
5	拼接屏	海康威视	DS-D2A461LT	1. LCD 显示单元为：46“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤2.5mm，物理分辨率达到 1920×1080，响应时间≤8.5ms。 2. LCD 显示单元亮度达到 500cd/m²，对比度达到 1200：1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度均匀性大于等于 99%。 3. 内置 MPEG、JPEG 和 Real media 解码器，支持点播 U 盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。 4. 用户通过客户端设置开机延时时间，设备在开机的时候延时该时时间后执行开机动作。延时时间以 ms 为单位，范围 0-3000ms。 5. 具有 LED 工作及故障状态指示灯，红色待机，绿色正常工作，黄色为异常显示。大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。 6. 设备支持节能模式，打开节能模式后，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率等直观显示项目；液晶拼接屏正常运行的平均功耗最高可以降低 60%。 7. 支持图像冻结（静止）功能，可将某一帧图像持续显示。图像冻结（静止）打开时，持续显示某一帧；图像冻结（静止）关闭时，恢复正常显示。 8. 拼接屏采用模块化设计，方便安装、拆卸，不需要取下屏体就可以进行维护，	6	套	5220.00	31320.00

JSCZE2508420CGN00

JSCZE2508420CGN00

				易于扩充。 9. 液晶显示单元支持 U 盘自动播放功能，开启状态下，自动读取 U 盘中的视频、图片或文本资源并播放，视频间衔接时长≤30ms。				
6	拼接屏安装支架	国产优质	定制	6 位一体式壁装支架	1	套	2000.00	2000.00
7	解码器	海康威视	DS-6A08UD	【超高清解码器】 1. 支持网络 IPC、NVR 等设备类型作为网络信号源输入 【视频输出】 1. 支持 HDMI 1.4 视频信号输出，支持 4K 分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接 LED 显示系统，视频输出最大的 LED 带载能力为单口 260 W 2. 支持两种音频输出方式：HDMI 内嵌音频和外置音频输出 【视频编解码】 1. 采用 H.264/H.265 编码标准，默认采用 H.265，支持子码流及主码流编码 2. 支持网络设备解码，支持 H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG 等主流码流格式，支持 PS、TS、ES、RTP 等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 3. 最大支持 3200w 分辨率解码，具有 128 个解码通道，支持 64 路 200W，或 128 路 720P 视频同时 【解码上墙】 1. 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 【电视墙功能】 1. 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持 4 个 1080P 或 2 个 4K 图层，单窗口支持 1/4/6/8/9/16/25/36 窗口分屏	1	台	16650.00	16650.00

				功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 2.支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过客户端进行桌面投屏上墙 3.支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 4.支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 【其他】 1.视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 2.解码分辨率：最高3200W像素 3.视频解码通道：128 4.视频解码能力：H.264/H.265：支持4路3200 W，或4路2400 W，或8路1200 W，或16路800 W，或20路600W，或32路400W，或64路1080P，或128路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） 5.MJPEG：8路1080P及以下分辨率实时解码 6.单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36 7.场景数量：64 8.视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 9.视频输出接口类型：8路HDMI 1.4，支持4K 10.视频输入接口：2路HDMI 1.4 11.视频输入分辨率：3840 × 2160@30 Hz（仅奇数口），1920 × 1080@50 Hz，1920 × 1080@60 Hz，1280 × 720@50/60 Hz 12.音频输入接口：2路HDMI内嵌 13.音频输出接口：8路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出				

JSCZE2508420CGN00

				14.音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM 15.产品尺寸（宽 x 高 x 深）：440 mm × 44.5 mm × 320.8 mm 16.机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*2； 光口 100base-FX/1000base-X*2， 支持光电自适应；报警输入*8；报警输出*8；232 接口 *1（RJ45）；485 接口*1；USB 2.0 接口*2 17.▲支持接入 MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC 等编码格式视频，并解码输出（提供公安部检测机构出具的检验报告证明扫描件加盖投标人公章） 18.▲每个输出口支持任意开窗、漫游。（提供公安部检测机构出具的检验报告证明扫描件加盖投标人公章）				
合计								580000.00

JSCZE2508420CGN00