

符合条件

一、投标报价、报价唯一性

1.1 开标一览表

项目编号：JSZC-320400-SCJX-G2025-0005

项目名称：常州市北环中学易地新建工程厨房设备采购及安装

序号	项目名称	投标总价（元）	
		大写	小写
1	常州市北环中学易地新建工程厨房设备采购及安装	柒拾陆万陆仟陆佰肆拾伍元整	766645 元
项目负责人		毛益辰	
备注		无	

注：投标报价不得高于最高限价，否则将作为无效投标。

供应商：江苏金立餐饮设备有限公司（加盖公章）

法定代表人签字或签章：周生

日期：2025 年 7 月 1 日



1.2 分项报价表

项目编号：JSZC-320400-SCJX-G2025-0005

项目名称：常州市北环中学易地新建工程厨房设备采购及安装

请根据“采购需求附件：项目清单”所列货物逐项进行报价并填报。

序号	设备名称	品牌	规格尺寸 (mm)	设备参数	单位	数量	单价	合价	产地
	一楼主厨房								
	收货区								
1	风幕机	米风	L=1800	1、电源：220V，额定频率：50HZ。 2、输出功率：最高 793w 最低 633w 3、风口风速：最高 20m/s 最低 15m/s 4、风量：不低于 2850m³/h 5、噪音：不高于 68dB (A)	台	1	1500	1500	广东
2	挂墙式灭蝇灯(环保型≤50 平方米)	蝇博士	功率≥40w	进口诱蝇灯管 功率电压：≥40W/220V	台	1	450	450	宁波
	男女更衣间								
1	单星洗手池	金立	450*400*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度 1.5mm；支撑脚管选用Φ38*1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Φ25mm*1.2mm 不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	台	2	600	1200	江苏
2	感应龙头	联歌	感应式	电子感应，人来水即开，人走水停。	套	2	400	800	江苏

常州市北环中学易地新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

3	六门更衣柜	金立	900*420*1800	加厚冷轧钢制作,厚度 1.2mm。通风透气,环保无味,钢制锁具,防水防锈。层板可以移动。	套	2	900	1800	江苏
	洁具间								
1	拖把池	金立	1000*600*550	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 盆台面板及水斗厚度 1.5mm; 盆台水斗深 $\geq$ 250mm; 支撑脚管选用 Φ 38*1.2mm 不锈钢圆管, 配不锈钢调节脚, 其余管材选用 Φ 25mm*1.2mm 不锈钢圆管, 带后挡板, 另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	台	1	1000	1000	江苏
2	拖把沥水架	金立	L=1200	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 立柱、横档不锈钢 Φ 38*1.2mm 管, 挂架 Φ 4mm 园钢, 配全钢可调节子弹脚。	台	1	750	750	江苏
	副食库								
1	四层平板货架	金立	1200*500*1550	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 层板厚度: 1.5mm; 板底衬折边焊接加强筋, 加强筋板厚: 1.2mm; 立柱采用 Φ 38*1.2 mm 不锈钢圆管, 配不锈钢调节脚。	台	4	1100	4400	江苏
2	平板推车	金立	900*600	采用 304-1.5mm 不锈钢制作: 下装重型万向轮. 加强筋镀锌 5 号槽钢. 推动轻松灵活. 推把为不锈钢 1.2mm 圆钢。	台	1	1000	1000	江苏
3	挂墙式灭蝇灯(环保型 $<$ 50 平方米)	蝇博士	功率 $\geq$ 40w	进口诱蝇灯管, 功率电压: $\geq$ 40W/220V	台	1	450	450	宁波
	主食库								
1	米面架	金立	1200*500*200	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 存放架选用 Φ 50*50mm*1.5mm 不锈钢焊管; 每个竖档间距 8cm; 配橡胶脚套。	台	4	500	2000	江苏

常州市北环中学易地新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

2	平板推车	金立	900*600	采用 304-1.5mm 不锈钢制作：下装重型万向轮. 加强筋镀锌 5 号槽钢. 推动轻松灵活. 推把为不锈钢 1.2mm 圆钢.	台	1	1000	1000	江苏
	切配、蔬菜加工								
1	(样品 1)单星水池	金立	1000*750*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度 1.5mm；盆台水斗深≥250mm；支撑脚管选用 Φ38*1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用 Φ25mm*1.2mm 不锈钢圆管，带后挡板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。（样品 1）	台	5	1050	5250	江苏
2	双层工作台	金立	1800*800*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面厚度 1.5mm，层板厚度 1.2mm，台面下衬 18mm 有机木板；台面、层板加强筋不少于 2 根；立柱采用不锈钢 Φ38*1.2mm 圆管；配不锈钢调节脚。	台	4	1500	6000	江苏
3	双层工作台	金立	700*750*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面厚度 1.5mm，层板厚度 1.2mm，台面下衬 18mm 有机木板；台面、层板加强筋不少于 2 根；立柱采用不锈钢 Φ38*1.2mm 圆管；配不锈钢调节脚。	台	1	700	700	江苏
4	四层沥水货架	金立	1200*500*1500	1、材质要求：SUS304-2B 无磁不锈钢；层板厚度 1.5mm；下衬 1.2mm 优质 304 不锈钢板加强筋，层板下洼并倾斜式设计，层板前带沥水槽，沥水槽与腿管连接无漏点，沥出的水从脚管底部排出。 2、立柱：40*40*1.2mm 不锈钢扇形管； 3、调节脚：可调节不锈钢圆盘螺丝脚，高度可任意调节，经久耐用	台	1	1150	1150	江苏
5	四层冲孔货架	金立	1500*500*1800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；层板厚度：1.5mm，	台	1	1500	1500	江苏

				板面冲孔；板底衬折边焊接加强筋，加强筋板厚：1.2mm；立柱采用为 $\phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。					
6	冲地龙头	联歌	L=10M	1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温 85℃ 耐压 300PSI。 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头） 5、进水接口为标准 1/2" 外螺纹 6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收	套	1	1600	1600	无锡
7	 冷藏冰箱	厨美极	1200*750*1960	1、温度范围：-2℃~+8℃ 配全自动电子温控器 2、制冷方式：风冷 3、容积：≥1000 额定功率：850W 4、优质不锈钢 5、聚胺脂隔热保温材料≥60mm 保温层 6、制冷系统全铜管制造 7、冷凝器配有易清洗更换防尘网 8、达到国家标准一级能效指标	台	1	5000	5000	杭州
8	土豆去皮机	恒悦	容量：≥30L	1、功率：1.5kW/220V；2、容量：≥30L（每次约 30Kg 土豆）；3、清洗去皮时间：2-3 分钟/次；	台	1	4000	4000	江苏
9	多功能切菜机	哲克	1200*530*1280	能将根茎类（如：马铃薯、蕃薯、芋头、瓜类、洋葱、茄子等）切成丁、片、丝、条状；叶菜类（如：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、葱等）的长条状之物切成片、丝、段。适用于净菜加工、净菜配送企业、食	台	1	20000	20000	浙江

				品加工业者配合自动化生产线使用。 设备特性： 1、连续式生产、产量大、效率高。 2、变频控制，操作简易，可切成 1-60 毫米的段。 3、刀为侧面悬挂式，外有保护盖，并在旋转门内配有微动开关，美观的同时更安全，清洁简单，符合卫生要求。 4、机器为 SUS304 不锈钢材质。 5、机器加高 15cm，人员操作更加舒适，菜筐不落地更符合食品加工要求。 6、可更换菜馅刀盘，功能丰富多样。 功能原理： 1、切叶菜部：双变频器设计，分别控制月刀双刀与输送带，来达到切割尺寸的准确性。 输送慢，月牙双刀旋转快，为切细；输送快，月牙双刀旋转慢，为切粗。输送皮带，分为上下两组，下皮带为输送切割材料，上皮带为固定切割材料，旋转时刀片和输送皮带没有直接接触，这样切割更美观及精确，并无皮带碎屑污染食物的危险。 2、切根菜部：根茎部刀类可拆洗，也可更换不同的刀盘、刀组。可根据自己生产需求选购其他尺寸。 丝刀盘尺寸：2mm、3mm 、4mm 、5mm 、6mm 片刀盘尺寸：3mm 、4mm 丁刀组尺寸：8mm、10mm、 12mm 、15mm 、20mm					
10	刀具砧板消毒柜	夏厨	800*600*1300	电压：220V SPN, 50/60Hz	台	1	2100	2100	福建



常州市北环中学易地新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

				电量：30W 规格：内置消毒杀菌紫外线（UV）灯，					
11	挂墙式灭蝇灯(环保型<50 平方米)	蝇博士	功率≥40w	进口诱蝇灯管 功率电压：≥40W/220V	台	1	450	450	宁波
	切配、荤菜加工								
1	双层工作台	金立	1000*750*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面厚度 1.5mm，层板厚度 1.2mm，台面下衬 18mm 有机木板；台面、层板加强筋不少于 2 根；立柱采用不锈钢Φ38*1.2mm 圆管；配不锈钢调节脚。	台	1	950	950	江苏
2	单星水池	金立	1000*750*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度 1.5mm；盆台水斗深≥250mm；支撑脚管选用Φ38*1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Φ25mm*1.2mm 不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	台	5	1050	5250	江苏
3	刀具砧板消毒柜	夏厨	800*600*1300	电压：220V SPN, 50/60Hz 电量：30W 规格：内置消毒杀菌紫外线（UV）灯，	台	1	2100	2100	福建
4	四门冷冻冰箱	厨美极雪	1200*750*1960	1、温度范围：-15~-18℃，配全自动电子温控器 2、制冷方式：风冷 3、容积：≥1000 额定功率：850W 4、优质不锈钢 5、聚胺脂隔热保温材料≥60mm 保温层 6、制冷系统全铜管制造 7、冷凝器配有易清洗更换防尘网 8、达到国家标准一级能效指标	台	1	5800	5800	杭州

常州市北环中学易地新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

5	挂墙式灭蝇灯(环保型<50 平方米)	蝇博士	功率≥40w	进口诱蝇灯管 功率电压: ≥40W/220V	台	1	450	450	宁波
6	开水器连底座	新广华	储水量≥90L	304 不锈钢材质内胆, 储水量≥90L, 发泡保温, 温度、水位可视。微电脑控制, 配优质水龙头, 电功率 12KW/380V. 配开水器底座。	台	1	2000	2000	广东
7	双层工作台	金立	1800*600*800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚度 1.5mm, 层板厚度 1.2mm, 台面下衬 18mm 有机木板; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用不锈钢 Φ38*1.2mm 圆管; 配不锈钢调节脚。	台	4	1450	5800	江苏
8	四层冲孔货架	金立	1200*500*1550	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 层板厚度: 1.5mm, 板面冲孔; 板底衬折边焊接加强筋, 加强筋板厚: 1.2mm; 立柱采用为 Φ38*1.2 mm 不锈钢圆管, 配不锈钢调节脚。	台	2	1150	2300	江苏
9	绞肉机	恒悦	功率≥1.1kw	参数配置: 效率: 切肉片 400kg/h、切肉丝 200kg/h、绞肉 100kg/h, 肉片厚度: 4mm、6mm; , 功率: 1.1kw, 380V; 刀轴转速: 470r/min; 绞龙转速: 302r/min; 额定频率: 50Hz。	台	1	3800	3800	江苏
	点心间								
1	搅拌机	恒悦	容量≥40L	1、料桶采用不锈钢材质, 容量: 40L。最大和面量: 10kg 2、电压/功率: ≥380V/1.5KW。 3、搅拌转速: 113/168/400r/min	台	1	4500	4500	江苏
2	双动双速和面机	恒悦	容积≥40L	1、双动双速和面, 搅拌钩和搅拌缸带有 2 种速度。 2、料桶容积: ≥40L, 最大和面量不小于 16KG。 3、电压/功率: ≥380V/2.2KW。	台	1	4600	4600	江苏

				4、料桶采用不锈钢材质。					
3	压面机	恒悦	1.5kw	1、压面宽度：282mm。 2、压面厚度：2~16mm。 3、生产能力：155KG/H。 4、电压/功率：≥380V/2.2kW。 5、外壳采用不锈钢材质	台	1	4650	4650	江苏
4	电烤箱	顺麦	二层四盘	1、两层四盘。 2、电压/功率：≥380V/19.8KW。 3、外壳采用不锈钢材质。 4、配6个烤盘；微电脑控制设计，温度、时间可精准控制； 5、超大玻璃门设计，内置照明灯，可观察烘烤效果。 6、特设超高温安全保护装置，使用更加安全。	台	1	4500	4500	广东
5	醒发箱	顺麦	单门15层	1、层数：15层。 2、外壳采用不锈钢材质。 3、加热方式：煮水加湿式。 4、微电脑控制设计，具有恒温恒湿功能，控制精度高。 5、电压/功率：≥220V/2.2kW。	台	1	2200	2200	广东
6	电饼档	康威	功率：≥4.8KW	外壳为不锈钢。 1、电压/功率：≥4.8KW/220v~380v。 2、工作温度：0~250℃。	台	3	2200	6600	广东
7	立式油炸炉	金立	容积≥76L	全304不锈钢制作，配优质发热管，温度可调0~300度可调节，带定时0~60分钟可调节，容积：76L；电功率：9KW/380V。	台	1	2200	2200	江苏

常州市北环中学易地新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

8	木面案板工作台	金立	1600*800*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面选用柳按板，厚 4cm，加强筋厚 1.2mm；立柱采用 38*1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。	台	1	1800	1800	江苏
9	双星水池	金立	1200*800*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度 1.5mm；盆台水斗深≥250mm；支撑脚管选用 Φ38*1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用 Φ25mm*1.2mm 不锈钢圆管，带后挡板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	台	1	1150	1150	江苏
10	食品添加剂柜	金立	400*450*400	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢，厚度 1.2mm。门带两把锁。	台	1	800	800	江苏
11	挂墙刀具消毒柜	丽吉尔	功率：≥30W	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢，功率：≥30W/220v，内置保护罩汞蒸汽灯，安全保护、消毒杀菌功能。消毒柜门由特殊熏制有机玻璃制作，刀架采用分离式并带有收集盘。设有开门停灯及时间调控，设有磁性门吸及门锁。	台	1	1500	1500	浙江
	蒸煮间								
1	炊饭机	华杰	24 盘	1、电热加热煮饭，在煮饭的过程中米会滚动，充分沸腾，做出来整锅饭松散、加热均匀； 2、三步煮饭过程：加热、二次加热、焖饭，让米粒充分受热，促进淀粉的 α 转化，米芯和表层糊化均匀一致，形状饱满、晶莹剔透，营养丰富口感好； 3、内置温度传感器（热敏电阻），通过智能程序检测蒸汽量来精确控制煮饭过程，不用人工去控制，操作便捷，确保出品一致化； 4、煮饭调节开关，可根据米的质量和加水量调整煮	台	3	7000	21000	山东

常州市北环中学易地新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

				饭过程，并具有记忆功能； 5、特氟龙材质不粘煮饭锅，高耐热、耐腐蚀； 6、高档不锈钢立体三防保护，外形美观，坚固耐用。 7、电功率：380v/24kw					
2	蒸菜箱	华杰	380v	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 柜身:1.0mm 不锈钢,抛光面 4# 电量: 24kw/380V 蒸饭车车门采用骨架承载式,强度高;六面高压发泡技术,保温工艺、密度好; 采用不锈钢高效加热管,热效率高,维修方便; 带溢水安全装置; 车轮采用尼龙材料,两定两转,转向带刹车 带自动进水,加装负压防损装置; 带缺水断电保护装置。	台	1	7000	7000	山东
3	操作台	金立	1600*800*800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢;台面厚度 1.5mm,层板厚度 1.2mm,台面下衬 18mm 有机木板;台面、层板加强筋不少于 2 根;立柱采用不锈钢 Φ38*1.2mm 圆管;配不锈钢调节脚。	台	2	1350	2700	江苏
4	淘米池	金立	1000*800*800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢;盆台面板及水斗厚度 1.5mm;盆台水斗深≥250mm;支撑脚管选用 Φ38*1.2mm 不锈钢圆管,配不锈钢调节脚,其余管材选用 Φ25mm*1.2mm 不锈钢圆管,带后挡板,另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	台	2	1200	2400	江苏
5	电磁摇摆汤锅	名厨	200L	1、功率: 25kw/380v 2、材质: 304 不锈钢加厚锅体,厚度 2.0mm。耐腐蚀,	台	1	18000	18000	广东

				经久耐用。 3、水龙头：配备不锈钢摇摆水龙头，可以 180 度旋转，安全防漏。 4、显示屏：数码管显示，直观显示当前工作状态下的火力强度。 5、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 6、可倾斜式设计，垂直向前倾斜 95°，便于食物的投入或取出。 7、环流立体加热，双向滚动沸腾，使食材充分受热，有效提高加热效率。 8、无死角球底设计，清洗更方便。 ▲所投电磁摇摆汤锅有精准控温功能，符合 QB/1236-2008 标准或其它相关法定标准的温度控制精度标准，在 80 度定温功能下，温度偏差<6℃，提供带 CMA 标志的检测结果显示要求的检验报告扫描件，加盖供应商公章。 ▲所投电磁摇摆汤锅依据 GB4343. 1-2024《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射》条款 4. 3. 4. 4；GB/T 4343. 2-2020《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第 2 部分：抗扰度》条款 5. 3；通过委托检测模式，对设备的骚扰功率（30MHz～300MHz）和注入电流（0. 15MHz～230MHz）进行检测，结果均符合标准要求，提供带 CMA 标志的检验报告扫描件，加盖供应商公章。						
6	四层平板货架	金立	1200*500*1550	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；层板厚度：1. 5mm；	台	2	1100	2200	江苏	



				板底衬折边焊接加强筋，加强筋板厚：1.2mm；立柱采用为 $\Phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。					
	主厨房								
1	电磁单头大锅灶	奥雷格	1000*1100*800/450	1、大锅灶单头功率：$\geq 25\text{kw}/380\text{V}$，采用耐用 409# 不锈钢带翻边冲压大锅，发热面积大，可一次性烹炒、炖煮或油炸大量食物。 2、用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢，台面厚度 1.5mm，其他材料厚度 1.2mm。台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线，风扇均采用防水设计，火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 3、采用加大铝制散热片，散热快捷，充分保障了各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障。 4、配备不锈钢摇摆水龙头，可以 180 度旋转，安全防漏。 5、八档磁控开关精准掌控火力，功率分配更均匀，宽电压范围，恒功率输出。 6、LED 彩色数码显示屏，实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。 ▲所投相应功率的单眼大锅灶符合 GB40876-2021 的热效率项目的测试能效达到 1 级。提供带有 CMA 标志的检验报告扫描件，加盖供应商公章。	台	5	6000	30000	广东
2	电磁单头小炒灶	奥雷格	1000*1100*800/450	1、炒炉单头功率： $\geq 20\text{KW}/380\text{V}$ ，小炒炉加尾撑设计，可实现抛炒和爆炒。	台	1	6200	6200	广东

				2、用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面厚度 1.5mm，其他材料厚度 1.2mm。台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线，风扇均采用防水设计，火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 3、采用加大铝制散热片，散热快捷，充分保障了各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障。 4、配备不锈钢摇摆水龙头，可以 180 度旋转，安全防漏。 5、独立的手动八档火力开关，显示屏集成电压，累计用电量，功率实时显示，恒功率输出，不受电压波动影响。 ▲所投相应功率的单眼小炒灶符合 GB40876-2021 的热效率项目的测试能效达到 1 级。提供带有 CMA 标志的检验报告扫描件，加盖供应商公章。					
3	调料台	金立	300*1100*800/440	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面厚度 1.5mm，层板厚度 1.2mm，台面下衬 18mm 有机木板；台面、层板加强筋不少于 2 根；立柱采用不锈钢Φ38*1.2mm 圆管；配不锈钢调节脚。	台	1	800	800	江苏
4	双通工作柜	金立	1800*800*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面厚度 1.5mm，下衬 18mm 有机木板；柜体厚度 1.2mm，柜内层板、门板厚度 1.0mm；台面下加强筋不少于 2 根；层板活动式，操作更为方便；配不锈钢可调重力脚。	台	3	3500	10500	江苏
5	双层工作台	金立	1400*750*800/15	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面厚度 1.5mm，	台	1	1250	1250	江苏

常州市北环中学易地新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

			0	层板厚度 1.2mm，台面下衬 18mm 有机木板；台面、层板加强筋不少于 2 根；立柱采用不锈钢 $\Phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 圆管；配不锈钢调节脚。					
6	单星水池	金立	1000*800*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度 1.5mm；盆台水斗深 $\geq 250\text{mm}$ ；支撑脚管选用 $\Phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用 $\Phi 25\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管，带后挡板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	台	1	1050	1050	江苏
7	四门冷藏冰箱	厨美极雪	1200*750*1960	1、温度范围： $-2^{\circ}\text{C} \sim +8^{\circ}\text{C}$ 配全自动电子温控器 2、制冷方式：风冷 3、容积： ≥ 1000 额定功率：850W 4、优质不锈钢 5、聚胺脂隔热保温材料 $\geq 60\text{mm}$ 保温层 6、制冷系统全铜管制造 7、冷凝器配有易清洗更换防尘网 8、达到国家标准一级能效指标	台	2	5000	10000	杭州
8	四门冷冻冰箱	厨美极雪	1200*750*1960	1、温度范围： $-15^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$ ，配全自动电子温控器 2、制冷方式：风冷 3、容积： ≥ 1000 额定功率：850W 4、优质不锈钢 5、聚胺脂隔热保温材料 $\geq 60\text{mm}$ 保温层 6、制冷系统全铜管制造 7、冷凝器配有易清洗更换防尘网 8、达到国家标准一级能效指标	台	2	5800	11600	杭州
9	冲地龙头	联歌	L=10M	1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理	套	1	1600	1600	无锡

常州市北环中学易地新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

				2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温 85℃耐压 300PSI。 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头） 5、进水接口为标准 1/2"外螺纹 6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收					
10	四层平板货架	金立	1200*500*1550	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；层板厚度：1.5mm；板底衬折边焊接加强筋，加强筋板厚：1.2mm；立柱采用为 $\Phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。	台	1	1100	1100	江苏
11	三层送餐车	金立	900*600	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；层板厚度 1.5mm；脚架：采用 $\Phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢钢管，加强筋厚度 1.2mm；配 4 寸定向轮 2 只，带刹车万向轮 2 只。	台	3	1350	4050	江苏
	二次更衣								
1	单星洗手池	金立	450*400*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度 1.5mm；支撑脚管选用 $\Phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用 $\Phi 25 \times 1.2$ mm 不锈钢圆管，带后挡板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	台	1	600	600	江苏
2	紫外线消毒灯	丽吉尔	L=1200	UV-C 紫外线杀菌消毒灯管 电压： 220V/50Hz/1 功率： 40W	台	1	180	180	浙江
3	感应龙头	联歌	感应式	电子感应，人来水即开，人走水停。	套	1	400	400	江苏
4	挂衣架	金立	L=600	1. 尺寸：长度 ≥ 600 mm，底板厚度 ≥ 5.6 mm，宽度 ≥ 15 mm；	个	1	300	300	江苏

常州市北环中学易地新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

				2. 材质：304 不锈钢，表面亮光处理； 配置 6 只挂钩, 主钩为Φ12*40 的实心圆柱，副钩为Φ8*9mm 的实心圆柱。					
	备餐间								
1	四格保温售卖台 (带冲孔板)	金立	1500*650*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面厚度 1.5mm； 工作台外围围板厚度 1.2mm；内池板材厚度 1.5mm， 配优质电热管、排污阀、可调温度控制器；支撑脚管 选用Φ38*1.2mm 不锈钢圆管；配 1/1 份数盆 4 只， 配可拆卸冲孔盖板 1 块，配不锈钢可调脚，电功率 3Kw/220v.	台	12	2000	24000	江苏
2	双层工作台	金立	1300*500*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面厚度 1.5mm， 层板厚度 1.2mm，台面下衬 18mm 有机木板；台面、 层板加强筋不少于 2 根；立柱采用不锈钢Φ38*1.2mm 圆管；配不锈钢调节脚。	台	5	1100	5500	江苏
3	双层工作台	金立	650*500*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面厚度 1.5mm， 层板厚度 1.2mm，台面下衬 18mm 有机木板；台面、 层板加强筋不少于 2 根；立柱采用不锈钢Φ38*1.2mm 圆管；配不锈钢调节脚。	台	2	600	1200	江苏
4	立式二门留样冰箱	厨美极 雪	600*750*1960	工程型，单机单温，全铜管 使用高效合资压缩机 数字式电子温控器 制冷速度快，制冷效果好 柜门带锁 柜温温度范围：2℃~10℃ 功率：0.25KW/220V。	台	1	2300	2300	杭州

5	紫外线消毒灯	丽吉尔	L=1200	UV-C 紫外线杀菌消毒灯管 电压: 220V/50Hz/1 功率: 40W	台	7	180	1260	浙江
6	多功能菜品保温柜	华杰	730*930*1850	1、柜体采用不锈钢制造, 工艺精湛, 耐脏易清洁; 2、整体拉伸内胆, 角度圆润, 清洁无死角; 3、对流送风和加热模式, 升温快, 保温温度恒定均匀; 4、整体发泡, 隔热效果佳, 防止热量流失; 5、电加热产生湿气, 在保温过程中保持食物最佳润泽, 口感; 6、温度精确可调, 适应不同食物的保温要求; 7、设有自动保护功能, 食物和设备双重安全	台	1	9000	9000	山东
7	四门碗柜	金立	1200*500*1800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 柜体、层板厚 1.5mm, 其它板厚 1.2mm, 层板下加强筋不少于 2 根, 配不锈钢可调重型脚	台	4	3300	13200	江苏
	洗碗机								
1	挂墙式灭蝇灯(环保型 <50 平方米)	蝇博士	功率≥40w	进口诱蝇灯管 功率电压: ≥40W/220V	台	1	450	450	宁波
2	单孔收残台	金立	1200*800*800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚度 1.5mm, 层板厚度 1.2mm, 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用不锈钢 Φ38*1.2mm 圆管; 配不锈钢调节脚。	台	1	1600	1600	江苏
3	洁碟台	金立	1000*800*800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚度 1.5mm, 层板厚度 1.2mm, 台面下衬 18mm 有机木板; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用不锈钢 Φ38*1.2mm 圆管; 配不锈钢调节脚。	台	1	1250	1250	江苏

常州市北环中学易地新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

4	单星水池	金立	1000*750*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度 1.5mm；盆台水斗深≥250mm；支撑脚管选用Φ38*1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Φ25mm*1.2mm 不锈钢圆管，带后挡板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	台	4	1050	4200	江苏
5	开水器连底座	新广华	储水量≥90L	304 不锈钢材质，发泡保温，温度、水位可视。微电脑控制，配优质水龙头，电功率 12KW/380V. 配开水器底座。	台	1	2000	2000	广东
6	冲地龙头	联歌	L=10M	1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温 85℃耐压 300PSI。 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头） 5、进水接口为标准 1/2"外螺纹 6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收	套	1	1600	1600	无锡
7	四层冲孔货架	金立	1200*500*1550	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；层板厚度：1.5mm，板面冲孔；板底衬折边焊接加强筋，加强筋板厚：1.2mm；立柱采用为Φ38*1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。	台	4	1150	4600	江苏
8	电热三缸长龙式洗碗机	锡德悉	5400*855*1900	产品功能 • 洗涤碗、碟、杯、托盘、刀、叉、调羹等餐具 洗涤能力 • 传送带速度：1.6/1/0.8 m/min 洗涤量：5100/3200/2500 碟/小时（8 寸碟） 参 数 • 耗水量：最大 230 升/小时	台	1	80000	80000	江苏

				清洗温度：55-65℃ 喷淋温度：82-90℃ 传送带宽度：≥500mm。内置传输带为 PP 材质，宽度不小于 500mm，上覆拔齿，拔齿个数每米不小于 120 个，拔齿间距不大于 40mm。（样品 2） 有效洗涤高度：440mm 进口长度：950mm 出口长度：1000mm 水箱加热功率：18kW 预喷淋加热功率：12kW（与喷淋加热互锁） 喷淋加热功率：12kW 烘干加热功率：9kW 总配电量：54kW/63KW 电源：380V/50Hz/3 外形（宽×深×高）：5400×855×1900mm 洗碗机自带药液分配器					
9	 风幕机	米风	L=1500	1、电源：220V，额定频率：50HZ。 2、输出功率：最高 793w 最低 633w 3、风口风速：最高 20m/s 最低 15m/s 4、风量：不低于 2850m³/h 5、噪音：不高于 68dB(A)	台	1	1200	1200	广东
	消毒间								
1	紫外线消毒灯	丽吉尔	L=1200	UV-C 紫外线杀菌消毒灯管 电压：220V/50Hz/1 功率：40W	台	2	180	360	浙江

常州市北环中学易地新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

2	双门热风循环消毒柜	华杰	1320*620*1920	外观全不锈钢，功率：4.4KW/220V；容积≥720L；温度调节，内配不锈钢篮筐。	台	4	4000	16000	山东
	二楼食堂								
	二次更衣								
1	单星洗手池	金立	450*400*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度 1.5mm；支撑脚管选用Φ38*1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Φ25mm*1.2mm 不锈钢圆管，带后挡板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	台	1	600	600	江苏
2	紫外线消毒灯	丽吉尔	L=1200	UV-C 紫外线杀菌消毒灯管 电压： 220V/50Hz/1 功率： 40W	台	1	180	180	浙江
3	感应龙头	联歌	感应式	电子感应，人来水即开，人走水停。	套	1	400	400	江苏
4	挂衣架	金立	L=600	1. 尺寸：长度≥600mm，底板厚度≥5.6mm，宽度≥15mm； 2. 材质：304 不锈钢，表面亮光处理； 配置 6 只挂钩，主钩为Φ12*40 的实心圆柱，副钩为Φ8*9mm 的实心圆柱。	个	1	300	300	江苏
	备餐间								
1	四格保温售卖台（带冲孔板）	金立	1500*650*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面厚度 1.5mm；工作台外围围板厚度 1.2mm；内池板材厚度 1.5mm，配优质电热管、排污阀、可调温度控制器；支撑脚管选用Φ38*1.2mm 不锈钢圆管；配 1/1 份数盆 4 只，配可拆卸冲孔盖板 1 块，配不锈钢可调脚，电功率	台	8	2000	16000	江苏

常州市北环中学易地新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

				3Kw/220v。					
3	双层工作台	金立	700*650*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面厚度 1.5mm，层板厚度 1.2mm，台面下衬 18mm 有机木板；台面、层板加强筋不少于 2 根；立柱采用不锈钢 Φ38*1.2mm 圆管；配不锈钢调节脚。	台	1	600	600	江苏
4	双层工作台	金立	650*650*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面厚度 1.5mm，层板厚度 1.2mm，台面下衬 18mm 有机木板；台面、层板加强筋不少于 2 根；立柱采用不锈钢 Φ38*1.2mm 圆管；配不锈钢调节脚。	台	1	650	650	江苏
5	双层工作台	金立	600*650*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面厚度 1.5mm，层板厚度 1.2mm，台面下衬 18mm 有机木板；台面、层板加强筋不少于 2 根；立柱采用不锈钢 Φ38*1.2mm 圆管；配不锈钢调节脚。	台	2	600	1200	江苏
6	紫外线消毒灯	丽吉尔	L=1200	UV-C 紫外线杀菌消毒灯管 电压： 220V/50Hz/1 功率： 40W	台	5	180	900	浙江
7	多功能菜品保温柜	华杰	730*930*1850	1、柜体采用不锈钢制造，工艺精湛，耐脏易清洁； 2、整体拉伸内胆，角度圆润，清洁无死角； 3、对流送风和加热模式，升温快，保温温度恒定均匀； 4、整体发泡，隔热效果佳，防止热量流失； 5、电加热产生湿气，在保温过程中保持食物最佳润泽，口感； 6、温度精确可调，适应不同食物的保温要求； 7、设有自动保护功能，食物和设备双重安全	台	1	9000	9000	山东

常州市北环中学易地新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

8	四门碗柜	金立	1200*500*1800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；柜体、层板厚 1.5mm，其它板厚 1.2mm，层板下加强筋不少于 2 根，配不锈钢可调重型脚	台	4	3300	13200	江苏
	洗碗间								
1	挂墙式灭蝇灯(环保型<50 平方米)	蝇博士	功率≥40w	进口诱蝇灯管 功率电压：≥40W/220V	台	1	450	450	宁波
2	单孔收残台	金立	1200*800*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面厚度 1.5mm，层板厚度 1.2mm，台面、层板加强筋不少于 2 根；立柱采用不锈钢Φ38*1.2mm 圆管；配不锈钢调节脚。	台	1	1600	1600	江苏
3	洁碟台	金立	1000*800*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面厚度 1.5mm，层板厚度 1.2mm，台面下衬 18mm 有机木板；台面、层板加强筋不少于 2 根；立柱采用不锈钢Φ38*1.2mm 圆管；配不锈钢调节脚。	台	1	1250	1250	江苏
4	单星水池	金立	1000*750*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度 1.5mm；盆台水斗深≥250mm；支撑脚管选用Φ38*1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Φ25mm*1.2mm 不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	台	5	1050	5250	江苏
5	开水器连底座	新广华	储水量≥90L	304 不锈钢材质，发泡保温，温度、水位可视。微电脑控制，配优质水龙头，电功率 12KW/380V. 配开水器底座。	台	1	2000	2000	广东
6	冲地龙头	联歌	L=10M	1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温 85℃耐压 300PSI。	套	1	1600	1600	无锡

				4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头） 5、进水接口为标准 1/2"外螺纹 6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收					
7	四层冲孔货架	金立	1200*500*1550	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；层板厚度：1.5mm，板面冲孔；板底衬折边焊接加强筋，加强筋板厚：1.2mm；立柱采用为 $\phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。	台	3	1150	3450	江苏
8	风幕机	米风	L=1500	1、电源：220V，额定频率：50HZ。 2、输出功率：最高 793w 最低 633w 3、风口风速：最高 20m/s 最低 15m/s 4、风量：不低于 2850m ³ /h 5、噪音：不高于 68dB(A)	台	1	1200	1200	广东
	消毒间								
1	紫外线消毒灯	丽吉尔	L=1200	UV-C 紫外线杀菌消毒灯管 电压：220V/50Hz/1 功率：40W	台	2	180	360	浙江
2	双门热风循环消毒柜	华杰	1320*620*1920	外观全不锈钢，功率：4.4KW/220V；容积 ≥ 720 L；温度调节，内配不锈钢篮筐。	台	3	4000	12000	山东
	大厅								
1	双孔收残柜	金立	1600*800*1000	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面厚度 1.5mm，立柱采用 38*38*1.2mm 方管，配不锈钢调整脚，横档管 38*25*1.0mm，四周厚度 1.2mm 不锈钢板围挡，带垃圾桶推车。	台	4	2800	11200	江苏

常州市北环中学易地新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

2	挡鼠板	金立	门框配套	304 不锈钢板制作，厚度 1.0mm。面板拉丝，带手提把手，含两侧导轨。	块	7	250	1750	江苏
3	鹅颈龙头	联歌	冷热水	1、上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能优异。 2、台式控制出水，合金手柄，不易松动。 3、铜螺杆阀芯，坚固耐磨，更有效防止污垢堵塞，黄铜水嘴。 4、不锈钢鹅颈形水管，360 度全方位取水。水管与主体连接固定防漏工艺。	套	24	200	4800	江苏
	排烟通风								
1	机械式油烟净化烟罩（主厨房）	北沃	2100*1350*500	用材标准：304 不锈钢；板厚 1.2mm。 内置式过滤装置，净化效率 $\geq 90\%$ ；内置水循环装置。 安全：阻隔烟火，杜绝火灾隐患；节能：一体化设计可独立运行，运行成本低；操作：安装、使用简易化，风机易拆卸，便于后期维护。LED 防爆照明灯。	组	3	4200	12600	江苏
2	机械式油烟净化烟罩（面点间）	北沃	1750*1350*500	用材标准：304 不锈钢；板厚 1.2mm。 内置式过滤装置，净化效率 $\geq 90\%$ ；内置水循环装置。 安全：阻隔烟火，杜绝火灾隐患；节能：一体化设计可独立运行，运行成本低；操作：安装、使用简易化，风机易拆卸，便于后期维护。LED 防爆照明灯。 ▲所投油烟净化设备依据 GB/T 2039-2024，检测蠕变试验 初始应力(σ)150MPa，持续时间 24h，总伸长率 $\geq 0.04\%$ ，初始伸长率 $\geq 0.05\%$ ，弹性伸长率 $\geq 0.05\%$ ，检测结果未断裂，提供带 CMA 标志的检验报告扫描件，报告信息于“全国认证认可信息公共服务	组	3	4000	12000	江苏

常州市北环中学易地新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

				平台”网站编号可查询，加盖供应商公章。					
3	强力烟罩（蒸煮间）	金立	6300*1350*500	用材标准：304 不锈钢；罩体板厚 1.2mm，其余厚度 1.0mm。 罩体需用可膨胀螺丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花. 吊于天花 板之吊码需用螺丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架；配 LED 防潮灯； 配隔油网板。	组	1	6500	6500	江苏
4	牛角烟罩（洗碗间）	金立	700*500*900	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢，壳体厚 1.2mm	只	4	750	3000	江苏
5	柜式风机（高压后倾） 	北沃	20000 风量	低噪音高压柜式风机外壳采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承；电机：纯铜芯国标电机，叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度 1.0mm 镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门. 380v/11KW ▲所投产品依据 GB/T 1732-2020，冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；依据 GB/T 9286-2021，附着力不低于 2 级；依据 GB/T 6739-2022，漆膜硬度 $\geq 4H$ ，检验结果合格；提供带 CMA 标志的检验报告扫描件，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询，加盖供应商公章。	台	2	9500	19000	江苏
6	油烟净化器	北沃	20000 风量	外壳采用静电环氧喷涂，符合不低于 IPX6 防水设计标准制造，箱体材质为马钢 SPCC 冷板 1.2mm。处理效果：净化率 $\geq 95\%$ 。颗粒排放浓度小于 $2.0\text{m}^3/\text{h}$ ，模块化拼装，便于安装和组装，内部采用三系铝合金	台	1	5850	5850	江苏

				专用板式电场，设备具有软启动，多次打火保护，短路，开路，过载保护，还具有放结雾，灭弧功能：航空级铝合金电场，吸附强，效率高。采用优质绝缘陶瓷，有效杜绝爬电现象，采用优质不锈钢钨丝，使放电更加均匀，充分使油烟核电吸附，加强处理率。					
7	柜式风机（高压后倾）	北沃	5.6#	低噪音高压柜式风机外壳采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承；电机：纯铜芯国标电机，叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度 1.0mm 镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门. 380v/7.5KW	台	1	9000	9000	江苏
8	 油烟净化器	北沃	15000 风量	外壳采用静电环氧喷涂，符合不低于 IPX6 防水设计标准制造，箱体材质为马钢 SPCC 冷板 1.2mm。处理效果：净化率 $\geq 95\%$ 。颗粒排放浓度小于 2.0m ³ /h，模块化拼装，便于安装和组装，内部采用三系铝合金专用板式电场，设备具有软启动，多次打火保护，短路，开路，过载保护，还具有放结雾，灭弧功能：航空级铝合金电场，吸附强，效率高。采用优质绝缘陶瓷，有效杜绝爬电现象，采用优质不锈钢钨丝，使放电更加均匀，充分使油烟核电吸附，加强处理率。	台	1	4500	4500	江苏
9	柜式风机	北沃	15000 风量	低噪音高压柜式风机外壳采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承；电机：纯铜芯国标电机，叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度 1.0mm 镀锌钢板制作，耐腐	台	2	8500	17000	江苏

常州市北环中学易地新建工程厨房设备采购及安装项目投标文件

				蚀性好，风机设有检修门. 380v/5. 5KW					
10	柜式风机	北沃	5000 风量	低噪音高压柜式风机外壳采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承；电机：纯铜芯国标电机，叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度 1.0mm 镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门. 380v/3KW	台	2	5500	11000	江苏
11	不锈钢风管（主厨房）	金立	1000*500	采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等	M2	170	150	25500	江苏
12	不锈钢风管（面点间）	金立	800*500	采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等	M2	140	150	21000	江苏
13	不锈钢风管（蒸煮间）	金立	800*700	采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等	M2	165	150	24750	江苏
14	不锈钢风管（洗碗间）	金立	400*400	采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等	M2	80	150	12000	江苏
15	送新风管	金立	600*600	镀锌板，厚度 1.0mm	M2	210	100	21000	江苏
16	不锈钢喉管	金立	300*300	采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm	M2	10.2	150	1530	江苏
17	不锈钢弯头	金立	1000*500	采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm	M2	22.5	150	3375	江苏
18	不锈钢弯头	金立	800*500	采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm	M2	13	150	1950	江苏
19	不锈钢弯头	金立	800*700	采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm	M2	15	150	2250	江苏
20	风机变频控制箱	北沃	风机配套	采用星三角降压启动方式，元器件采用优质国产元器件，带缺相、漏电、过热保护 ▲所投产品检测依据满足 GB/T2651-2023 金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验，GB/T2652-2022 金	台	4	2000	8000	江苏

				属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验, GB/T2653-2008 焊接接头弯曲试验方法, GB/T2650-2022 金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验; 依据 GB/T26955-2011 金属材料焊缝破坏性试验焊缝宏观和微观检验, 未发现有未焊透、未熔合、裂纹、气孔等缺陷。提供带有 CMA 标志的检验报告扫描件, 报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询, 加盖供应商公章。					
21	风机支架	北沃	风机配套	槽钢支架	套	7	400	2800	江苏
22	高温防火阀	潮沃	风管配套	熔断温度 280°	套	4	600	2400	江苏
23		顺康	双瓶组	不锈钢箱体, 包含 1.4L 机械启动驱动瓶组, 12L 贮存瓶组, 喷嘴, 火灾探测机构, 末端火灾探测机构, 手动装置, 控制盘, 声光报警器, 厨房专用灭火剂等 ▲所投灭火系统整机提供按 GA498-2012 标准要求出具的带有 CMA 的型式试验检验报告扫描件, 加盖供应商公章。 ▲所投灭火系统食用油专用灭火药剂通过 GB/T27857-2011 检测依据, 生物降解性 60 天内总生物降解达到≥77%, 提供带有 CMA 标志的检验报告扫描件, 加盖供应商公章。 ▲所投灭火系统具有智慧运维系统发出复位及维保时间指令的功能, 依据国家标准 GB/T 25000.51-2016 《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第 51 部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》进行测试, 提供带有 CMA 标志的	套	2	10000	20000	江苏

				检验报告扫描件，加盖供应商公章。					
	合计							766645	

注：

1. 《分项报价表》必须包含“采购需求附件：项目清单”所列货物，应在分项报价表中明确品牌和产地。
2. 《分项报价表》的合计金额必须与《开标一览表》中的投标总价一致。
3. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标人：江苏金立餐饮设备有限公司（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：周文

日期：2025年7月1日