

采购合同书

甲方（以下简称甲方）：苏州市吴中区临湖镇人民政府

联系人：吴徐

电话：0512-66533718

乙方（以下简称乙方）：苏州金螳螂文化发展股份有限公司

联系人：凌琳

电话：15370018617

根据苏州市政府采购编号 JSZC-320506111-RQZB-G2025-0010 采购文件、乙方的投标文件和成交通知，甲乙双方就此次成交的“江苏传统村落博物馆布展项目”的购销事宜，签订本合同书。

一、采购内容：江苏传统村落博物馆布展项目

（一）项目概况：

江苏省传统村落博物馆选址位于苏州市吴中区临湖镇灵湖村黄墅自然村东北侧，北临腾飞路，项目总占地面积约 7321.2 平方米，共有单体建筑 4 处，其中 3 号建筑（共两层，总建筑面积 427 m²）规划为室内布展多功能区域，4 号建筑（一层，建筑面积 253 m²）、5 号建筑（一层，建筑面积 253 m²）规划为室内布展区域，6 号建筑（一层，建筑面积 191 m²）规划为项目后期运营使用的卫生间功能区域，室外（布展区域总面积 6414 m²）规划为传统村落文化艺术展示区域。

有别于选址坐落于古典传统村落传统建筑内的“经典”与“过去”，此处选址较为创新：建筑由老旧厂房改造而实现活化利用，建筑风格兼具传统与现代。同时，周边村庄为通过特色田园乡村建设形成的新生传统村落，代表着新时期传统村落的“活化”与“未来”。

（二）实施目的：

通过此处传统村落博物馆的建设，能向世人传达传统村落并非只有保护，而是“以利用促保护、以保护谋发展”的理念，更好地展示我省乡村建设行动成效和传统村落未来发展方向，成为全国首家建在传统村落中的省级博物馆。

（三）布展主题方向：

此次博物馆建设由室内的博物馆和室外的多功能文化阵地共同组成，通过 5#、4#、3#三个单体建筑作为“江苏传统村落博物馆”进行布展，集中反映江苏省传统村落的形成、演进及其特色，讲好传统村落保护与发展的“江苏故事”，整个布展需生动介绍保护工作的推进及创新做法、传统村落活化利用、集中连片保护、非遗传承等专题，凸显保护传统村落留住乡愁记忆的重要意义。室外区域作为文化展示中心的主体部分，需打造成为研学体验活动、传统文化艺术交流等特色内容的承载地，保证项目的日活跃度，真正把“村落的乡愁文化”做起来。

整个博物馆建设主体风格需与现有建筑景观相和谐，呈现住建专业特性。把江苏省传统村落博物馆建成百科式、全景式宣教和交流平台，让民众能够深入认识传统村落保护工作的重要意义与作用。

（四）建设目标人群：

面向社会全体人群，重点针对市民游客及青少年群体，满足博物馆展览展示的需求；兼顾领导专家、业内同行以及政企团队的接待参观、汇报交流需求。

（五）建设原则：

1、总体原则：

目前国内基于传统村落主题，反映乡村振兴、美丽乡愁等特色亮点的线下博物馆在国内还是空白，这是一个机遇，也是一项挑战，具有一定的首创性，在一定时间段内还具有“唯一性”，为此江苏应更加做出特色和亮点，在技术层面实现创新引领。

2、展陈内容：

此次展陈内容要突出专业性、逻辑性。要做好专题分类、保护活化应用演示说明等工作，内容要专业、精准、系统化，避免简单文字表述堆砌。要体现江苏以传统村落为主要类型的乡村物质文明以及它所承载的非物质文化遗产，有地形地貌自然特色，村居聚落建筑和机理方面特色，物品构建材料特色（一桥一井一门一瓦当），所承载的乡风文明、民俗传统文化传统特色，生产生活、各种产业类型特色（酿酒、手工、造船）等。

3、展陈形式：

（1）要有充分的实物、场景与艺术相结合的支撑，目前最大的短板是实物，虽然不会有村落的实物展现，但可以围绕江苏 13 个市传统村落的生产生活方式、传统村落建筑构建、民俗节庆等进行展示。因此必须先有展陈内容策划设计，再去收集需要的实物，不可以修建粗制滥造的假模型。

（2）录像、视频是目前我们博物馆展陈形式的主体，但需要注重多样性和确定展陈比例。在展现村庄全貌，展现大地景观等无法用实物展现的场景，可以用视频录像照片。如果可以用实物展现的场景，则用实物而非照片视频。

（3）多媒体的穿插与互动是当下的博物馆最吸引年轻人且弥补其他展陈形式不足的一个手段。在此次博物馆布展过程中，要打造沉浸式氛围体验。打造情景式的展示空间，让参观者融入到展示空间所塑造的故事和场景中去，营造出富有沉浸式、共鸣感的空间与环境。

另外要突出互动性展示方式，互动性是提高参观者的学习兴趣，加深内容传播接受度的有效方式。根据展示内容，开发高互动性和有启发性的展示方法，让不同年龄段的人群有不同收获和感悟。

4、布展支撑：

此次江苏省传统村落博物馆布展项目在布展内容策划阶段需邀请省建设厅、村镇处、行业

协会等专家进行整体布展内容的审核及论证，乙方需配合专家组聘请各类传统文化传承人、传统工艺美术大师等进行实物的征集与讨论。

5、要利用好展馆外面的开场空间，展示好文化传承，民俗节庆，生产生活方式场景等内容，展陈形式要与展陈内容匹配关联。

6、布展功能分区要做到因地制宜、有机整合。各展区紧密联系、互相包容，过渡自然，保证参观流线组织合理。并兼具研学、论坛等延展功能。

7、充分考虑安全性，符合公共场所安全、消防规范等。

8、其他要求：

此次展馆建成后由后期运营单位根据相关依据向文旅条线申报“博物馆”，乙方需配合其后期申报工作。

（六）初步展陈要点及深化设计要求：

策展主题：乡愁

4、5号楼：

1、序厅：

主要内容：前言、精神指引、什么是传统村落等

深化设计要求：对什么是传统村落进行介绍，凸显习总书记对于乡村文化建设的精神指引等。做好艺术展项设计及多媒体展项规划设计。

2、第一展区：

主要内容：生境·千年赓续

深化设计要求：对江苏传统村落类型、特征等内容介绍，借用实物结合场景以及多媒体等展示手段做好深度解读。

3、第二展区：

主要内容：筑境·家园营造

深化设计要求：做好传统村落的布局、人与村落的关系、建筑风貌和传统技艺等介绍与解析，可引入多媒体立体解读演示，形成具有沉浸式的展项，增加可读性。

4、第三展区：

主要内容：情境·乡愁守护

深化设计要求：主要为传统村落中的文化生态的展示，包含非遗、民俗、村志等介绍，可通过展品、文化遗存等连接传统村落的生活展示，体现乡风民俗，可引入多媒体、场景立体解读演示。

5、第四展区：

主要内容：意境·时代传继

深化设计要求：重点介绍近代传统村落的活化利用，做好范例专题介绍、特色工作展示说

明，可酌情布置模型台、多媒体等。

6、结语

7、主要内容：对整个江苏传统村落建设进行总结，深化设计要求：内容提炼。

3号楼：

1、主要功能：1F 多公共能区（临展区/研讨/茶歇/打卡/文创等）；

2、2F 互动体验区（非遗研学体验区、村落书局）；

3、深化设计要求：打造多媒体沉浸式共享空间、生态小课堂等。

6号楼：

1、主要功能：卫生间；

2、深化设计要求：无。

1号、2号景观构筑：

1、主要功能：馆名装置造景、服务区（前台、资料区、电子导览）、传统村落基因库、非遗手作、文化墙、导览导视等。

2、深化设计要求：主要对传统村落的建筑特征、非物质文化遗产、自然环境与景观、生产生活方式、宗族制度及民俗活动内容进行展示，展示可以是微缩模型也可以是艺术再创作，亦可以是 1:1 复刻或是真实实物收集展示。

（七）布展实施要求：

1、总体要求：

乙方须遵循博物馆定位的规律与特点，营造展馆空间氛围和展览氛围，践行绿色装修、绿色展陈、绿色展馆的理念。在准确把握主题定位的前提下，尊重理解空间建筑，空间装饰语言基于模具元素，提炼简洁而内涵特征鲜明的主体视觉造型，实现展览意蕴与建筑空间精神完美统一。

整体布展设计重点突出，不同展区应有各自的展示亮点，使展览内容的丰富性与展览方式的多样化、现代化和技术化有机地结合起来，形象深刻地揭示展览的主题和内涵，增强展览的生动性、观赏性、趣味性和观众的参与性；公共区域设计注重功能性、实用性。

2、装饰设计要求：

2.1 在总体空间布局上，充分体现风格性和特征性，不得拷贝和抄袭其他展馆，遵循以展示为主、装饰为辅的原则。

2.2 结合建筑风貌，在装饰风格上应能使本馆充分体现出鲜明主题特色，展馆布展风格与建筑风格相得益彰，争相辉映，充分展现出建筑之独特构思与魅力。

2.3 在装饰材料选用上应充分体现节能降耗，考虑运营、维护成本，社会与经济效益兼顾。

3、布展设计原则：充分理解设计理念，并对各展区重要节点进行深化设计，效果图绘制应与空间及实际状况尽可能保持一致。要求与空间对位，能体现布展的实际空间关系，根据本

案的实际情况绘制。

3.1 展陈脚本深化,根据项目背景情况及江苏传统村落博物馆的目标定位进行可落地的展陈脚本深化编写。

3.2 空间效果深化设计,布展空间(含与布展空间相关的公共空间等)及室外景观、艺术展示的深化设计。

3.3 注重展陈多元,立足于传播环保绿色、生态文明的文化元素,巧妙应用多媒体技术手段,增强展示的艺术感,提高本馆的品位和存在的价值。布展形式与手法运用现代信息技术最新成果和具有创造性展示手段,实现物、图文、现代展示手段的创意综合展示。

3.4 注重兼容并济。展示内容和形式设计上兼顾传统村落博物馆建设的实际情况,通过有机组织与合理表现手段,满足不同群体的接待需求。

(八) 服务内容:本次布展总面积约 7320 平方米,主要对建筑主体及室外空间进行基本陈列、专业布展,并对功能配套及服务区进行功能性装修、安防设计、景观提升。

1、项目设计:包括总体设计说明、空间设计、重点多媒体展项设计、重点场景艺术设计、柜内陈列设计、版面设计、展示平台设计、专业灯光设计等本项目所涉及的设计工作;

2、设备采购:包括所有设备设施的采购、安装及保修期内的保修、缺陷修复等相关服务工作;

3、项目实施:包括展厅基础环境搭建、多媒体制作、艺术场景搭建、展柜布置、灯光设计、美工布展等与本项目相关的所有内容的实施工作;

4、管理服务:包括各项工作、各个专业、人员之间的管理和协调工作,项目前后期相关手续办理、资料整理存档,配合竣工验收(含各专项验收)及备案、项目移交,做好保修管理等服务。

(九) 布展实施要求:

1、拟投入本项目的项目创意设计团队人员应满足设计实施要求。

2、甲方布展作业实施期间提供必要的配合协作;

3、乙方负责现场设施、设备、材料、工器具的保护、包装或覆盖等处理,负责保管、看护进场的设备及零配件直至验收合格,以免受损;

4、所有材料质量及施工质量必须严格参照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、采购招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行;

5、乙方应对质量和安全防护负责,如供应商原因造成质量、安全事故,应承担一切经济法律责任;

6、实施期间,乙方应无条件的接受甲方的质量监督,提出的质量问题要及时整改,整改完毕后通知甲方检查验收,合格后书面报送甲方备案。

7、乙方必须按照甲方审批通过的设计成果和技术标准施工，不得擅自修改设计，不得偷工减料；

8、乙方必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽项目在隐蔽前应通知甲方检查验收；本着谁实施谁保护，谁破坏谁负责赔偿的原则，乙方必须采取切实有效的成品保护措施，并编制相应的成品保护方案报甲方批准同意后组织实施。

9、乙方需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中：

(1) 本项目实施中用水用电由乙方自行考虑，相关费用计入投标报价。

(2) 环境保护、围护、交通维护、警示措施必须按有关部门的要求，并承担相关费用。

(3) 实施过程中所产生的垃圾，由乙方负责清理外运，运距自行确定，充分考虑到投标报价中。

(4) 本项目实施过程中，对原有设施需进行保护，如造成破坏的需进行原样恢复并承担相关费用，请考虑到投标报价中。

(5) 乙方应自行到现场踏勘以充分了解位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

(6) 关于结算的约定：竣工验收合格后，乙方按合同等要求及时报送结算，结算的编制应规范、准确，以事实为依据，遵循实事求是的原则。

(7) 本项目与实施交接的已完建筑物、室内设施的成品保护及所有已完项目及设备的保护，若在实施过程中有损坏的，必须原样修复。

(8) 本项目所采用的材料运至现场、到现场后的卸车、二次搬运、保管、验收所产生的费用（含措施费用），乙方均应在投标报价的综合单价中予以考虑。结算时不作调整。乙方必须服从甲方安排并按甲方要求实施。

(9) 甲方负责提供电源水源接驳点，场内场外布线接管由乙方承担，费用均由乙方自理。实施用水、用电及开户费费用按实际发生费用考虑进入投标报价中，由乙方支付。因受现场条件及工期等因素影响，实施期间不保证 24 小时正常供电，因此而引起的工期及相关费用的损失由乙方自行负责，乙方应自备发电机，其费用计入投标综合单价。

(10) 停水、停电等实施应急预案的技术措施及设备设施配置（必须选配功率合适的应急发电机备用），相应费用计入投标总报价，结算时，不得增加。实际采用的方案不同，结算时也不调整。

(11) 甲方提供项目的实施说明和相关技术文件，甲方认定乙方对项目所有资料进行了充分的了解，不存在未知的情况。乙方在填报价格及费用时应充分考虑国家现行技术标准、规范和施工说明要求。

(12) 乙方应遵守现场的一切规章制度，按照甲方要求文明施工，施工人员的安全由乙方

负责，甲方免责。

（十）售后服务要求：

1、质量保证期：自项目全面验收合格之日起，整体免费质保期贰年，并能够提供长期技术支持和维修服务。

2、售后服务：乙方应以优良的服务态度，便利、快捷的方式即时响应，提供 2 小时以内响应，6 小时到达现场，24 小时以内完成甲方提出的维修要求，需提供备用产品满足甲方的使用要求。

二、合同价格与支付：

合同总金额为人民币：壹仟肆佰伍拾捌万伍仟零壹拾伍元伍角贰分（¥14585015.52 元）。费用包含在服务期内完成服务内容所需要的一切费用，包括但不限于所投设备成本、服务成本、经营成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任、代理服务费等各项应有费用。

2、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

三、服务地点：甲方指定地点。

服务期限：合同签订之日起 150 日历天内完成

四、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）中标通知书；（2）乙方的投标文件；（3）乙方在招标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；（4）招标文件及其附件；（5）合同附件。以上与本合同具有同等法律效力。

五、合同支付与结算：

1、付款方式：合同生效后，在服务期内按进度分期支付，验收前最高付至合同金额的 50%，验收合格后付至合同金额的 80%，审计部门出具审计报告后付至最终审定金额的 97%，余款待质保期满后 1 年内付清。

2、合同结算：（1）结算方法：本合同采用固定综合单价（含税金等所有费用的全费用单价，详见中标的投标报价），甲方在合同履行过程中时可以增加（或减少）中标货物和服务的数量，但增加的金额不得超过合同总额的 10%，甲方增加中标货物数量的，乙方应及时予以响应并在本合同约定的期限内完成交付。

（2）工程结算时，装修、安装（含多媒体硬件部分、智能化）等部分：单价不变，工程量按实际完成的合格工程量进行调整；展陈部分（含多媒体配套软件部分、影片内容）：无论方案内容如何调整，如展陈表现方式不变，则所报价格将不作调整（影片内容等时长变化不调价）；如遇甲方要求改变展陈方式，则由乙方提出、甲方确认后作为依据调整合同价款。

3、支付方式：数字人民币或银行转账等。

4、付款前，乙方应开具正规合格的增值税专用发票原件提交甲方，甲方将支付相应款项。

六、甲乙双方权利、义务：

1、甲方的责任与义务：

- 1.1 按照合同规定拨付项目费用。
- 1.2 提供技术要求及规范。
- 1.3 审定乙方技术方案及履行合同情况。
- 1.4 对乙方承担的项目进行监理和质量验收。
- 1.5 维护乙方服务成果，组织专家验收评审。
- 1.6 协助处理与各权属单位关系及政府有关职能部门的关系，以便于服务工作的顺利进行。

2、甲方违约责任：

2.1 甲方未按合同的约定支付项目款给乙方或未给乙方提供合同约定的必要工作条件而造成停窝工时，工期顺延。

2.2 在项目过程中，因甲方更改已确定的技术要求或设计方案引起工作量的增加，给乙方造成窝工、人工及材料的损失，应承担补偿责任，同时工期顺延。

3、乙方的责任与义务：

3.1 乙方应自己负责实施合同期间其工作人员的食宿、通讯、差旅、交通、水电、资料收集以及用工器具的搬迁等一切费用。

3.2 乙方须维护甲方的基础资料及成果，不得转让给第三方重复使用。

3.3 乙方响应文件中明确的项目组人员、设备与进场作业人员、设备应该一致，乙方不得随意更换，如发现未经甲方许可随意更换主要技术人员及设备，按乙方违约处理。

3.4 乙方人员进场，需持有身份证，职称证书复印件，经与标书核对无误，方能上岗工作，人员变动，需法定代表人签字，阐明变动原因，并需经甲方同意。

3.5 乙方应根据甲方的要求，以及规范、规程等进行项目的实施。

3.6 验收费用包含在合同总价之内。

3.7 乙方自行承担合同实施期间其人员的人身安全、仪器设备的使用正常及其一切可能产生的后果。

4、乙方违约责任：

4.1 乙方需保证施工区设备、人员的数量和工作进度，由于乙方自身原因而导致工期延误的，每拖延一天将扣除 0.1%项目款，拖延时间超过 30 天的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿合同总金额 10%的误工等损失；

4.2 乙方未派任响应文件中提供的主要技术人员进场作业，或主要技术人员相关职称证书及其主持承办的重大项目相关证明为假的，从而造成服务质量无法保证的情况，甲方有权终止合同。

4.3 乙方必须保证进场作业人员不低于采购文件的要求；其中项目经理及主要技术负责人

不得更换（甲方经事实证明其无法胜任所在职务，可要求更换）；其他技术人员必须保证 80% 不更换；前述条款，如有违反，甲方有权终止合同，同时乙方应按项目合同总价的 10% 偿付甲方损失。

4.4 由于乙方原因，未按合同时间提供成果文件和图纸资料时，每逾期一天，乙方应按项目总额的 1% 偿付给甲方逾期违约金。

七、索赔：

1、在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的方式解决索赔事宜；

2、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

八、不可抗力：

1、合同一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力发生后 15 日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力事由消除后 15 日内提供书面证明。不可抗力事由消除后，合同继续履行等相关事宜，由甲乙双方协商解决。

九、合同的转让和分包：

未经甲方书面同意，乙方不得转让本合同的部分或全部内容。

十、合同的解除：

1、有下列情形之一的，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使双方或一方不能如约履行合同的，双方经协商后可解除合同且不承担违约责任。

（2）因合同一方违约导致合同不能履行的，另一方有权解除合同。

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生后 15 日内书面通知对方，合同在书面通知到达对方时解除。

十一、合同的生效：

本合同在甲乙双方签字盖章后，须经网上系统备案。

十二、争议的解决：

1、因履行本合同或与本合同有关的一切事项发生争议的，甲乙双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

2、甲方因处理乙方违约产生的费用，以及乙方追究甲方违约但不成立而导致甲方支出的

费用，均由乙方承担，该费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

十三、附则：

- 1、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份、招标代理公司执壹份，各份具有同等法律效力。
- 2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。
- 3、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、采购投标文件和采购文件为本合同的附件，与本合同具有同等效力。
- 4、未尽事宜：本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

甲方签章：

法人/授权代表：

乙方签章：

法人/授权代表：

签订日期：2022年 7 月 3 日

附件：报价明细清单

序号	费用项目	单位	数量	单价	总价	备注
一、布展基础						
5#楼						
1	水磨石地面	m2	163.93	377.39	61865.54	1、50mm 厚 1:3 干硬性砂浆结合层；2、18mm 厚预制水磨石铺贴；3、打磨结晶处理；4、成品保护
2	石材楼地面	m2	1.94	476.06	923.56	1、1:3 干硬性水泥砂浆；2、18mm 厚石材门槛石
3	防静电地板	m2	19.10	359.84	6872.94	1、35mm 防静电地板；2、配套橡胶垫、成品支架；3、配套导电钢排
4	地台	m2	8.32	688.75	5730.40	1、40*40*3mm 镀锌钢骨架；2、15mm 阻燃板；3、1.2mm 不锈钢饰面；4、高 120mm
5	地台	m2	0.68	856.87	582.67	1、40*40*3mm 镀锌钢骨架；2、15mm 阻燃板；3、1.2mm 不锈钢饰面；4、高 200mm
6	吊顶天棚	m2	30.86	251.47	7760.36	1、镀锌全丝杆吊筋 $\phi 8$ ；2、装配式 U 型轻钢龙骨(不上人型)；3、双层 9.5mm 纸面石膏板；4、钉眼防锈；5、板缝贴自粘带；6、满批腻子三遍、白色无机涂料三遍；7、工程量按水平投影面积计算
7	吊顶天棚	m2	8.24	295.03	2431.05	1、镀锌全丝杆吊筋 $\phi 8$ mm；2、装配式 U 型轻钢龙骨(不上人型)；3、15mm 阻燃板；4、9.5mm 纸面石膏板；5、钉眼防锈；6、板缝贴自粘带；7、满批腻子三遍、白色无机涂料三遍；8、工程量按水平投影面积计算
8	吊顶天棚	m2	10.35	588.20	6087.87	1、镀锌全丝杆吊筋 $\phi 8$ ；2、装配式 U 型轻钢龙骨(不上人型)；3、12mm 阻燃板；4、定制金属板 1.2mm；5、工程量按水平投影面积计算
9	格栅吊顶	m2	102.95	283.99	29236.77	1、镀锌全丝杆吊筋 $\phi 8$ ；2、配套铝合金专用龙骨；3、铝方通 40*60*1.2@80mm
10	天棚侧板	m2	1.63	197.63	321.94	1、15mm 阻燃板；2、单层 9.5mm 纸面石膏板；4、钉眼防锈；5、板缝贴自粘带；6、满批腻子三遍、白色无机涂料三遍
11	原顶喷黑	m2	237.59	17.53	4164.95	原顶及新建隔墙上方原建筑墙面喷黑，按展开面积计算
12	金属隔断	m2	334.77	185.63	62143.36	1、75 系列轻钢龙骨；2、40*60*3mm 镀锌方管骨架加固；3、12mm 阻燃板基层
13	墙面装饰板	m2	217.68	58.25	12679.86	1、9.5mm 纸面石膏板；2、钉眼防锈；3、板缝贴自粘带
14	凸出墙面造型层	m2	1.39	229.04	318.37	1、30*40mm 木龙骨基层；2、刷防火涂料三遍；3、12mm 阻燃板基层
15	墙面装饰板	m2	9.60	82.87	795.55	12mm 阻燃板基层
16	墙面装饰板	m2	68.52	396.37	27159.27	定制金属板 1.2mm
17	墙面喷刷涂料	m2	115.66	38.52	4455.22	1、满批腻子三遍；2、基膜封底
18	墙面喷刷涂料	m2	43.84	122.66	5377.41	1、满批腻子三遍；2、投影涂料三遍
19	墙面喷刷涂料	m2	74.29	50.49	3750.90	1、满批腻子三遍；2、白色无机涂料三遍
20	金属边框	m	11.16	37.06	413.59	40mm 宽不锈钢边框
21	金属门套	m2	3.04	585.40	1779.62	1、12mm 阻燃板基层；2、1.2mm 不锈钢饰面门套
22	木质门套	m2	2.53	544.77	1378.27	定制 12mm 木饰面门套
23	电子感应门	樘	1.00	20779.39	20779.39	1、电动感应玻璃移门，12mm 钢化玻璃；2、电动装置；3、尺寸 1450*2940mm
24	玻璃门	樘	1.00	6191.49	6191.49	1、铝合金边框 6+12A+6 中空钢化玻璃门 1500*2800mm；2、门锁、地弹簧等五金配件
25	玻璃门	樘	1.00	5097.70	5097.70	1、铝合金边框 6+12A+6 中空钢化玻璃门 1450*2200mm；2、门锁、地弹簧等五金配件

26	成品卷帘	m2	36.64	70.37	2578.36	成品遮光卷帘
27	金属踢脚线	m	91.18	41.76	3807.68	50mm 高不锈钢踢脚线
28	墙面喷刷涂料	m2	281.18	105.15	29566.08	外墙面真石漆喷涂 3 遍
29	原窗户封堵	m3	1.94	929.14	1802.53	原窗户砌砖封堵
30	墙面一般抹灰	m2	10.80	50.06	540.65	20mm 厚 1: 3 水泥砂浆抹灰
4#楼						
31	水磨石地面	m2	149.77	377.39	56521.70	1、50mm 厚 1: 3 干硬性砂浆结合层; 2、18mm 厚预制水磨石铺贴; 3、打磨结晶处理; 4、成品保护
32	石材楼地面	m2	7.16	411.45	2945.98	1、1: 3 干硬性水泥砂浆; 2、18mm 厚中国黑大理石
33	石材楼地面	m2	2.48	476.06	1180.63	1、1: 3 干硬性水泥砂浆; 2、18mm 厚石材门槛石
34	防静电地板	m2	15.76	359.84	5671.08	1、35mm 防静电地板; 2、配套橡胶垫、成品支架; 3、配套导电钢排
35	地台	m2	4.73	1310.64	6199.33	1、40*40*3mm 镀锌方管基层; 2、15mm 阻燃板基层; 3、12mm 白色人造石材
36	吊顶天棚	m2	15.76	251.47	3963.17	1、镀锌全丝杆吊筋 $\phi 8$; 2、装配式 U 型轻钢龙骨 (不上人型); 3、双层 9.5mm 纸面石膏板; 4、钉眼防锈; 5、板缝贴自粘带; 6、满批腻子三遍、白色无机涂料三遍; 7、工程量按水平投影面积计算
37	原顶喷黑	m2	264.35	17.53	4634.06	原顶及新建隔墙上方原建筑墙面喷黑, 按展开面积计算
38	金属隔断	m2	216.80	185.62	40242.42	1、75 系列轻钢龙骨; 2、镀锌方管骨架加固; 3、12mm 阻燃板基层
39	墙面装饰板	m2	44.74	82.87	3707.60	12mm 阻燃板基层
40	墙面装饰板	m2	132.28	58.25	7705.31	1、9.5mm 纸面石膏板; 2、钉眼防锈; 3、板缝贴自粘带
41	墙面装饰板	m2	71.63	432.54	30982.84	定制油玻璃
42	墙面装饰板	m2	21.17	396.37	8391.15	定制金属板 1.2mm
43	墙面喷刷涂料	m2	128.74	38.52	4959.06	1、满批腻子三遍; 2、基膜封底
44	墙面喷刷涂料	m2	55.06	50.49	2779.98	1、满批腻子三遍; 2、白色无机涂料三遍
45	成品卷帘	m2	31.98	70.37	2250.43	成品遮光卷帘
46	金属踢脚线	m	93.17	41.76	3890.78	50mm 高不锈钢踢脚线
47	玻璃门	樘	1.00	5135.60	5135.60	1、铝合金边框 6+12A+6 中空钢化玻璃门 1500*2150mm; 2、门锁、地弹簧等五金配件
48	玻璃门	樘	1.00	5947.82	5947.82	1、铝合金边框 6+12A+6 中空钢化玻璃门 1500*2650mm; 2、门锁、地弹簧等五金配件
49	墙面喷刷涂料	m2	272.01	105.15	28601.85	外墙面真石漆喷涂 3 遍
3#楼						
50	水磨石地面	m2	308.17	377.39	116300.28	1、50mm 厚 1:3 干硬性砂浆结合层; 2、18mm 厚预制水磨石铺贴; 3、打磨结晶处理; 4、成品保护
51	石材楼地面	m2	3.42	476.06	1628.13	1、1: 3 干硬性水泥砂浆; 2、18mm 厚石材门槛石
52	防静电地板	m2	20.06	359.84	7218.39	1、35mm 防静电地板; 2、配套橡胶垫、成品支架; 3、配套导电钢排
53	吊顶天棚	m2	196.98	251.47	49534.56	1、镀锌全丝杆吊筋 $\phi 8$; 2、装配式 U 型轻钢龙骨 (不上人型); 3、双层 9.5mm 纸面石膏板; 4、钉眼防锈; 5、板缝贴自粘带; 6、满批腻子三遍、白色无机涂料三遍; 7、工程量按水平投影面积计算
54	灯孔	个	53.00	5.72	303.16	筒灯孔
55	灯孔	个	3.00	24.64	73.92	开方形格栅灯孔
56	顶面钢结构刷漆建新	项	1.00	5948.90	5948.90	顶面钢结构刷漆建新
57	金属隔断	m2	527.90	185.62	97988.8	1、75 系列轻钢龙骨; 2、镀锌方管骨架加固; 3、12mm

					0	阻燃板基层
58	墙面装饰板	m2	195.48	58.25	11386.7 1	1、9.5mm 纸面石膏板；2、钉眼防锈；3、板缝贴自粘带
59	凸出墙面造型层	m2	28.21	229.04	6461.22	1、30*40mm 木龙骨基层；2、刷防火涂料三遍；3、12mm 阻燃板基层
60	墙面装饰板	m2	80.22	548.28	43983.0 2	12mm 厚多层板（木饰面）
61	墙面装饰板	m2	223.97	430.99	96528.8 3	12mm 厚多层板（免漆板）
62	墙面装饰板	m2	6.46	309.34	1998.34	铝方通墙面 60*100@100mm
63	墙面喷刷涂料	m2	164.98	107.07	17664.4 1	1、满批腻子三遍；2、海吉布、艺术涂料
64	墙面喷刷涂料	m2	120.17	50.49	6067.38	1、满批腻子三遍；2、白色无机涂料三遍
65	墙面喷刷涂料	m2	24.27	38.52	934.88	1、满批腻子三遍；2、基膜封底
66	金属门套	m2	19.94	585.40	11672.8 8	1、12mm 阻燃板基层；2、定制不锈钢门套
67	定制暗门	樘	1.00	1792.6 7	1792.67	1、定制暗门（不含饰面）1160*2600mm；2、含五金配件
68	服务台	m	2.46	2974.4 5	7317.15	1、人造石、木饰面服务台；2、长宽高 2460*600*1070mm
69	成品卷帘	m2	21.94	70.37	1543.92	成品遮光卷帘
70	金属踢脚线	m	166.05	38.05	6318.20	40mm 高不锈钢踢脚线
71	墙面喷刷涂料	m2	445.23	105.15	46816.4 4	外墙面真石漆喷涂 3 遍
72	原窗户封堵	m3	1.98	929.14	1839.70	原窗户砌砖封堵
73	墙面一般抹灰	m2	11.00	50.06	550.66	20mm 厚 1: 3 水泥砂浆抹灰
6#楼						
74	块料楼地面	m2	125.81	201.13	25304.1 7	1、1: 3 干硬性水泥砂浆；2、600*600 浅色防滑地砖
75	石材楼地面	m2	1.96	476.06	933.08	1、1: 3 干硬性水泥砂浆；2、18mm 厚石材门槛石
76	石材楼地面	m2	4.61	325.31	1499.68	1、1: 3 干硬性水泥砂浆；2、300*600 花岗岩地面 18mm 厚
77	挖一般土方	m3	63.89	38.43	2455.29	1、土壤类别：综合；2、挖土深度：1m 内
78	地面回填	m2	127.77	239.80	30639.2 5	1、夯实平整；2、陶粒回填 400mm 厚；3、100mmC30 细石混凝土地面找平
79	余方弃置	m3				1、废弃料品种：多余土方；2、运距：自行考虑
80	吊顶天棚	m2	40.54	251.47	10194.5 9	1、镀锌全丝杆吊筋 $\phi 8$ ；2、装配式 U 型轻钢龙骨（不上人型）；3、双层 9.5mm 纸面石膏板；4、钉眼防锈；5、板缝贴自粘带；6、满批腻子三遍、白色无机涂料三遍；7、工程量按水平投影面积计算
81	吊顶天棚	m2	77.70	276.95	21519.0 2	1、镀锌全丝杆吊筋 $\phi 8$ ；2、装配式 U 型轻钢龙骨（不上人型）；3、双层 9.5mm 防水纸面石膏板；4、钉眼防锈；5、板缝贴自粘带；6、满批腻子三遍、白色防水无机涂料三遍；7、工程量按水平投影面积计算
82	木窗帘盒	m	12.90	100.28	1293.61	1、15mm 阻燃板；2、9.5mm 防水纸面石膏板；3、钉眼防锈；4、板缝贴自粘带；5、满批腻子三遍、白色防水无机涂料三遍
83	木窗帘盒	m	22.88	94.50	2162.16	1、15mm 阻燃板；2、9.5mm 纸面石膏板；3、钉眼防锈；4、板缝贴自粘带；5、满批腻子三遍、白色无机涂料三遍
84	灯孔	个	58.00	5.72	331.76	筒灯孔
85	灯孔	个	1.00	24.64	24.64	开方形格栅灯孔
86	块料墙面	m2	329.10	192.03	63197.0	水泥砂浆粘贴 600*300 浅色墙砖

					7	
87	涂膜防水	m2	110.19	41.98	4625.78	1.5mmJS 防水涂料
88	定制成品门	樘	4.00	3888.6 6	15554.6 4	1、定制成品单开门及门套 1000*3000mm; 2、含五金配件
89	木门窗套	m2	6.34	599.10	3798.29	1、12mm 阻燃板; 2、木饰面门套
90	洗漱台	m2	7.28	766.26	5578.37	1、镀锌钢骨架; 2、12mm 人造石台面
91	化妆台	m	3.44	871.22	2997.00	1、镀锌钢骨架; 2、12mm 人造石台面; 3、定制抽屉
92	成品卷帘	m2	40.58	93.46	3792.61	阳光面料卷帘
93	墙面喷刷涂料	m2	393.18	105.15	41342.8 8	外墙面真石漆喷涂 3 遍
94	原窗户封堵	m3	2.96	929.14	2750.25	原窗户砌砖封堵
95	墙面一般抹灰	m2	14.81	50.06	741.39	20mm 厚 1: 3 水泥砂浆抹灰
96	金属(塑钢、断桥)窗	m2	37.37	826.91	30901.6 3	铝合金边框 6+12A+6 中空钢化玻璃窗
97	成品隔断	间	10.00	1505.2 4	15052.4 0	成品卫生间蹲位隔断(含五金)
98	成品隔断	个	3.00	186.87	560.61	成品小便斗隔断挡板
99	成品银镜	m2	8.47	161.31	1366.30	成品银镜 6mm
100	毛巾架	个	1.00	179.61	179.61	不锈钢毛巾架 330*150mm
101	卫生纸盒	个	11.00	147.62	1623.82	不锈钢卫生纸盒 150*100mm
102	公共手纸盒	个	3.00	179.61	538.83	不锈钢公共手纸盒 280*140mm
103	挂衣钩	个	10.00	83.65	836.50	不锈钢挂衣钩
104	搁物板	个	9.00	99.65	896.85	不锈钢搁物板 400*200mm
105	无障碍扶手	个	11.00	190.28	2093.08	抗菌 PP 材质无障碍扶手 750*160mm
106	洗漱台无障碍扶手	个	1.00	211.60	211.60	抗菌 PP 材质洗漱台无障碍扶手 660*510
107	折叠式搁物板	个	2.00	183.85	367.70	抗菌 PP 材质折叠式搁物板 400*250mm
108	换衣台	个	1.00	820.74	820.74	抗菌 PP 材质换衣台 600*600mm
109	折叠式搁物板	个	1.00	820.74	820.74	抗菌 PP 材质折叠式搁物板 850*500mm
110	折叠式儿童座椅	个	1.00	333.14	333.14	1、抗菌 HDPE 材质折叠式儿童座椅(适龄: 1~3 岁) 承重 35KG 以内·壁挂式打孔安装; 2、尺寸约: 350*300*510mm
111	婴儿座椅	个	1.00	333.14	333.14	1、抗菌 HDPE 材质折叠式婴儿座椅(适龄: 1~3 岁) 承重 35KG 以内壁挂式打孔安装; 2、尺寸约: 350*300*510mm
112	定制休息平台	个	4.00	594.89	2379.56	1、可升降、可旋定制休息平台(颜色: 白色/黑色/灰色) 一体成型环保 PP 椅座, 标配定型高密海绵坐垫标配升降不锈钢气杆底盘杆; 2、尺寸约: 400*400(底盘直径)*760(靠背到底盘高度)
室外原钢结构加固、油漆翻新						室外原钢结构加固、油漆翻新
113	室外原钢结构加固、油漆翻新	项	0.00			
5、4 号建筑之间通道						
114	墙面喷刷涂料	m2	27.10	105.15	2849.57	外墙面真石漆喷涂 3 遍
115	地台	m2	17.60	851.07	14978.8 3	1、40*40*3mm 镀锌钢骨架基层; 2、15mm 阻燃板、定制金属板饰面 1.2mm 厚; 3、20mm 防腐木踏步; 4、高 625mm
4、3 号建筑之间通道						
116	墙面喷刷涂料	m2	27.10	105.15	2849.57	外墙面真石漆喷涂 3 遍
117	地台	m2	37.00	605.71	22411.2 7	1、40*40*3mm 镀锌钢骨架基层; 2、20mm 防腐木安装, 高 100mm
118	满堂脚手架	m2	636.66	19.74	12567.6	满堂脚手架 基本层 高 5m 以内

					7	
119	外脚手架	m2	494.33	24.88	12298.93	抹灰脚手架, 抹灰脚手架 高超过 3.60m, 在 12m 以内
120	外脚手架	m2	695.73	19.83	13796.33	抹灰脚手架 抹灰脚手架 高超过 3.60m, 在 5m 以内
二、拆除						
1	原窗户改门洞	m3	4.56	120.00	547.20	原窗洞改门洞, 拆除墙体
2	金属门窗拆除	樘	18.00	25.00	450.00	原窗户拆除
三、展陈、艺术品、专业展柜、定制展示道具						
5#楼						
1	定制抽屉展台-E1	组	1.00	12572.90	12572.90	1. 描述: 40*40 铝合金方管 (型材壁厚: 3mm) 结构骨架、专用铝型材、1.5 厚铁板烤漆面层、阻燃麻布底板、内置灯光配置 (博物馆专用灯具)。 2. 规格: 长*宽*高 3280*530*1150mm
2	定制组合展柜-E1	组	1.00	15474.34	15474.34	1. 描述: 6+0.89+6 超白抗弯夹胶玻璃、40*40 铝合金方管 (型材壁厚: 3mm) 结构骨架、专用铝型材、1.5 厚铁板烤漆面层、阻燃麻布底板、内置灯光配置 (博物馆专用灯具)。2. 开启: 手动/电动平移开启; 3. 规格: 长*宽*高 2000*420*1100mm
3	定制展柜-E8	组	2.00	5802.88	11605.76	1. 描述: 6+0.89+6 超白抗弯夹胶玻璃、40*40 铝合金方管 (型材壁厚: 3mm) 结构骨架、专用铝型材、1.5 厚铁板烤漆面层、阻燃麻布底板。2. 规格: 长*宽*高 550*400*1100mm
4	定制展柜-E8	组	2.00	5802.88	11605.76	1. 描述: 6+0.89+6 超白抗弯夹胶玻璃、40*40 铝合金方管 (型材壁厚: 3mm) 结构骨架、专用铝型材、1.5 厚铁板烤漆面层、阻燃麻布底板。2. 规格: 长*宽*高 550*400*900mm
5	定制展柜-E8	组	3.00	4352.15	13056.45	1. 描述: 6+0.89+6 超白抗弯夹胶玻璃、40*40 铝合金方管 (型材壁厚: 3mm) 结构骨架、专用铝型材、1.5 厚铁板烤漆面层、阻燃麻布底板。2. 规格: 长*宽*高 700*700*300mm
6	定制悬挂展柜-E8	组	1.00	8704.31	8704.31	1. 描述: 6+0.89+6 超白抗弯夹胶玻璃、40*40 铝合金方管 (型材壁厚: 3mm) 结构骨架、专用铝型材、1.5 厚铁板烤漆面层、阻燃麻布底板, 内置灯光配置 (博物馆专用灯具)。2. 开启: 手动/电动平移开启; 3. 规格: 长*宽*高 1250*400*400mm
7	定制展柜-E9	组	2.00	2708.01	5416.02	1. 描述: 6+0.89+6 超白抗弯夹胶玻璃、40*40 铝合金方管 (型材壁厚: 3mm) 结构骨架、专用铝型材、1.5 厚铁板烤漆面层、阻燃麻布底板。2. 开启: 手动/电动平移开启; 3. 规格: 长*宽*高 410*400*250mm
8	定制展柜-E9	组	1.00	2708.01	2708.01	1. 描述: 6+0.89+6 超白抗弯夹胶玻璃、40*40 铝合金方管 (型材壁厚: 3mm) 结构骨架、专用铝型材、1.5 厚铁板烤漆面层、阻燃麻布底板。2. 启: 手动/电动平移开启; 3. 规格: 长*宽*高 410*400*250mm
9	定制展柜-E9	组	1.00	2708.01	2708.01	1. 描述: 6+0.89+6 超白抗弯夹胶玻璃、40*40 铝合金方管 (型材壁厚: 3mm) 结构骨架、专用铝型材、1.5 厚铁板烤漆面层、阻燃麻布底板。2. 开启: 手动/电动平移开启; 3. 规格: 长*宽*高 410*400*250mm
10	定制展柜-E9	组	1.00	4352.15	4352.15	1. 描述: 6+0.89+6 超白抗弯夹胶玻璃、40*40 铝合金方管 (型材壁厚: 3mm) 结构骨架、专用铝型材、1.5 厚铁板烤漆面层、阻燃麻布底板。2. 开启: 手动/电动平移开启; 3. 规格: 长*宽*高 850*400*250mm
11	定制内嵌展	组	1.00	4739.0	4739.01	1. 描述: 6+0.89+6 超白抗弯夹胶玻璃、40*40 铝合金方管

	柜-E15			1		(型材壁厚: 3mm) 结构骨架、专用铝型材、1.5 厚铁板烤漆面层、阻燃麻布底板、内置灯光配置(博物馆专用灯具)。2. 开启: 手动/电动平移开启; 3. 规格: 长*宽*高 950*300*600mm
12	定制展柜-E16	组	1.00	5416.01	5416.01	1. 描述: 6+0.89+6 超白抗弯夹胶玻璃、40*40 铝合金方管(型材壁厚: 3mm) 结构骨架、专用铝型材、1.5 厚铁板烤漆面层、阻燃麻布底板、内置灯光配置(博物馆专用灯具)。2. 开启: 手动/电动平移开启; 3. 规格: 长*宽*高 990*650*750mm
13	定制展柜-E16	组	1.00	9671.46	9671.46	1. 描述: 6+0.89+6 超白抗弯夹胶玻璃、40*40 铝合金方管(型材壁厚: 3mm) 结构骨架、专用铝型材、1.5 厚铁板烤漆面层、阻燃麻布底板、内置灯光配置(博物馆专用灯具)。2. 开启: 手动/电动平移开启; 3. 规格: 长*宽*高 1980*440*600mm
14	定制艺术造型墙-E1	m2	13.25	764.05	10122.13	1、钢木结构基础; 2、12mm 阻燃板基层结构基础; 3、单层 9.5mm 纸面石膏板; 4、钉眼防锈; 5、板缝贴自粘带; 6、满批腻子三遍、打磨找平刷基膜二遍/局部艺术肌理涂料; 7、定制高清艺术艺术墙布饰面(画面内容由专家讨论定稿, 部分内容需经由工艺美术老师进行手绘创作); 8、不锈钢踢脚线; 9、造型墙尺寸: 长*宽 4140*3200mm; 注: 道具厂基础制作, 现场组装, 饰面制作
15	定制模型展台-E1	组	1.00	3771.87	3771.87	1、40*40 铝合金方管(型材壁厚: 3mm) 整体内骨架、专用铝型材、1.5 厚铁板烤漆面层; 2、展台尺寸: 1150*1100*1090mm; 注: 同专业展柜制作工艺
16	定制模型-E1	组	1.00	9671.46	9671.46	1、传统村落布局模型沙盘; 2、专家对经讨论定调的传统村落的当地历史进行采风、考证、论证; 3、工艺美术大师整体构图出具手绘稿; 4、CAD、AI、3D 等软件辅助建模渲染, 3D 打印、GRC 塑形等结构基础制作, 表面艺术效果处理; 5、定制模型尺寸: 900*880*150mm
17	原始村落类型主题场景-E1	项	1.00	169250.52	169250.52	1、原始村落类型主题场景; 2、专家对经讨论定调的原始村落的当地历史进行采风、考证、论证; 3、工艺美术大师整体构图出具手绘稿; 4、CAD、AI、3D 等软件辅助建模渲染, 3D 打印、GRC 塑形等单元体结构基础制作, 道具厂基础场景搭建制作, 整体完成后进行表面艺术效果处理; 5、主题场景创作范围尺寸: 3240*4850*3200mm; 注: 场景艺术还原制作包含但不限于原始建筑房屋复原与搭建、墙面艺术彩绘、原始人物雕塑 2 个、地面塑形等布置
18	定制悬挂艺术灯箱造型装置-E4	项	1.00	19342.92	19342.92	1、定制悬挂艺术灯箱造型装置; 2、金属长方体灯箱框架结构(与墙面金属连接件可拆卸)、表面电镀/汽车漆喷涂; 3、箱体内预埋灯带、灯带电源; 4、定制艺术灯片(画面内容由专家讨论定稿, 部分内容需经由工艺美术老师进行手绘创作); 5、灯箱约 10 组
19	定制造型模型展台-E4	组	1.00	10638.61	10638.61	1、40*40 铝合金方管整体内骨架、专用铝型材、1.5 厚铁板烤漆面层; 2、展台尺寸: 2940*1200*800mm 注: 同专业展柜制作工艺
20	定制传统晒盐艺术场景-E4	组	1.00	15474.34	15474.34	1、定制传统晒盐艺术场景模型; 2、专家对经讨论定调的传统晒盐艺术场景的当地历史进行采风、考证、论证; 3、工艺美术大师整体构图出具手绘稿; 4、CAD、AI、3D 等软件辅助建模渲染, 3D 打印、GRC 塑形等结构基础制作, 表面艺术效果处理; 5、定制模型尺寸: 2940*1200mm
21	定制艺术卷轴装置-E7	项	1.00	37718.69	37718.69	1、定制 GRG 艺术卷轴装置; 2、道具厂 GRG 体块基础制作, 现场组装, 表面艺术效果处理; 3、卷轴尺寸: 8390*1660mm
22	定制艺术造型墙-E8	m2	16.00	764.05	12224.49	1、钢木结构基础; 2、12mm 阻燃板基层结构基础; 3、单层 9.5mm 纸面石膏板; 4、钉眼防锈; 5、板缝贴自粘带; 6、满批腻子三遍、打磨找平刷基膜二遍/部分刷涂料三遍; 7、定制高清艺术艺术墙布饰面/定制焗油玻璃(画面内容

						由专家讨论定稿，部分内容需经由工艺美术老师进行手绘创作）；8、定制金属边框；9、造型墙尺寸：长*宽 5970*3200mm；注：道具厂基础制作，现场组装，饰面制作
23	定制艺术造型墙-E9	m2	8.17	967.15	7905.48	1、钢结构基础；2、12mm 阻燃板基层结构基础；3、单层 9.5mm 纸面石膏板；4、钉眼防锈；5、板缝贴自粘带；6、满批腻子三遍、刷涂料三遍；7、定制砖石墙面砌筑/定制焗油玻璃（画面内容由专家讨论定稿，部分内容需经由工艺美术老师进行手绘创作）；8、定制金属边框；9、造型墙尺寸：长*宽 3050*3200mm；注：道具厂基础制作，现场组装，饰面制作
24	定制展台-E12	m	3.77	1395.20	5259.90	1、钢结构基础焊制；2、12mm 阻燃板基层结构基础；3、12mm 厚人造石贴面；4、展台尺寸：3770*600*350mm
25	定制造型展台-E12	m	4.95	1744.00	8632.80	1、钢结构基础焊制；2、12mm 阻燃板基层结构基础；3、12mm 厚人造石贴面；4、展台尺寸：4950*750*480mm
26	定制艺术场景-E12	组	1.00	16350.00	16350.00	1、原始市集主题场景；2、专家对经讨论定调的原始村落的当地历史进行采风、考证、论证；3、工艺美术大师整体构图出具手绘稿；4、CAD、AI、3D 等软件辅助建模渲染，1.5 公分厚亚克力剪影雕刻；5、定制高清艺术艺术墙布饰面（画面内容由专家讨论定稿，部分内容需经由工艺美术老师进行手绘创作）；6、主题场景创作范围尺寸：4950*3200mm；注：场景艺术还原制作包括但不限于人物剪影雕刻 6 个、道具剪影雕刻等布置
27	定制艺术仿古屋檐-E14	m	5.82	2016.50	11736.03	1、定制艺术仿古屋檐装置；2、专家对经讨论定调的古村落建筑屋檐的当地历史进行采风、考证、论证；3、工艺美术大师整体构图出具手绘稿；4、CAD、AI、3D 等软件辅助建模渲染，金属网单元体结构基础制作，道具厂基础场景搭建制作，整体完成后进行表面艺术效果处理、现场组装；5、仿古屋檐高 400mm
28	定制艺术仿古屋檐-E15	m	3.91	2016.50	7884.52	1、定制艺术仿古屋檐装置；2、专家对经讨论定调的古村落建筑屋檐的当地历史进行采风、考证、论证；3、工艺美术大师整体构图出具手绘稿；4、CAD、AI、3D 等软件辅助建模渲染，金属网单元体结构基础制作，道具厂基础场景搭建制作，整体完成后进行表面艺术效果处理、现场组装；5、仿古屋檐高 400mm
29	定制模型展台-E15	组	1.00	6104.00	6104.00	1、40*40 铝合金方管整体内骨架、专用铝型材、1.5 厚铁板烤漆面层；2、展台尺寸：2170*1530*100mm 注：同专业展柜制作工艺
30	定制模型-E15	组	1.00	21800.00	21800.00	1、定制香山帮传统建筑艺术场景模型；2、专家对经讨论定调的香山帮传统建筑的当地历史进行采风、考证、论证；3、工艺美术大师整体构图出具手绘稿；4、CAD、AI、3D 等软件辅助建模渲染，香山帮传承人制作相关建筑模型，表面艺术效果处理；5、定制模型尺寸：2170*1530mm
31	定制模型-E15	组	1.00	21800.00	21800.00	1、定制香山帮传统建筑艺术场景模型；2、专家对经讨论定调的香山帮传统建筑的当地历史进行采风、考证、论证；3、工艺美术大师整体构图出具手绘稿；4、CAD、AI、3D 等软件辅助建模渲染，香山帮传承人制作相关建筑模型，表面艺术效果处理；5、定制模型尺寸：870*400mm、950*600mm
32	定制仿古悬挂牌匾-E16	块	5.00	3052.00	15260.00	1、定制仿古悬挂牌匾；2、专家对经讨论定调的传统牌匾的当地历史进行采风、考证、论证；3、工艺美术大师整体构图出具手绘稿；4、CAD、AI、3D 等软件辅助建模渲染，传统牌匾技艺大师手工制作，表面艺术效果处理；5、牌匾数量不少于 5 个，单个尺寸不小于 640*215mm
33	定制鱼骨吊装艺术造型	项	1.00	23980.00	23980.00	1、定制实木鱼骨吊装艺术造型装置；2、工艺美术大师整体构图出具手绘稿；3、CAD、AI、3D 等软件辅助建模渲

	装置-顶面					染,木作道具厂机器雕刻、手工制作组装,表面艺术效果处理;4、鱼骨装置数量约35个,单个尺寸约2200*400mm
34	定制艺术导光板装置-顶面	项	1.00	18312.00	18312.00	1、定制艺术导光板装置;2、文字内容由专家讨论定稿;3、采用高透光率的材料,通过激光雕刻、印刷、模压等方法进行表面制作处理,并辅以均匀的背光,配合定制扣件现场悬挂;4、装置数量24个,单个尺寸约500*200mm
35	定制入口艺术门头	组	1.00	79570.00	79570.00	1、定制入口艺术门头;2、钢结构基础框架制作、不锈钢焊接、批原子灰、打磨、表面汽车漆喷涂,一体成型;3、定制艺术玻璃(配套扣件安装);4、定制户外立体发光字馆名(江苏省传统村落博物馆),具体按专家及甲方最终确认名称制作;5、门头尺寸:4100*4960mm
36	定制展品	项	1.00	65400.00	65400.00	1、定制展品;2、专家对经讨论定调的艺术品的当地历史进行采风、考证、论证;3、由专家团队带领展陈团队对古村落进行艺术品的收集、仿制(仿制展品由专家讨论定稿,部分经参考旧照片、影像资料由对应工艺美术老师进行仿制创作);4、展品数量15件(具体样式分为器皿、建筑构造、生产工具、非遗制品、书籍等)
4#楼						
37	定制椭圆形展柜-E3	组	1.00	11990.00	11990.00	1、8mm超白热弯玻璃、40*40铝合金方管(型材壁厚:3mm)结构骨架、专用铝型材、1.5厚铁板烤漆面层、阻燃麻布底板;2、开启:/;3、规格:1060*750*750mm
38	定制椭圆形展柜-E3	组	2.00	7630.00	15260.00	1、8mm超白热弯玻璃、40*40铝合金方管(型材壁厚:3mm)结构骨架、专用铝型材、1.5厚铁板烤漆面层、阻燃麻布底板;2、开启:/;3、规格:920*650*750mm
39	定制椭圆形展柜-E3	组	1.00	6540.00	6540.00	1、8mm超白热弯玻璃、40*40铝合金方管(型材壁厚:3mm)结构骨架、专用铝型材、1.5厚铁板烤漆面层、阻燃麻布底板;2、开启:/;3、规格:680*480*750mm
40	定制展柜-E5	组	1.00	9810.00	9810.00	1、40*40铝合金方管(型材壁厚:3mm)结构骨架、专用铝型材、1.5厚铁板烤漆面层;2、开启:/;3、规格:1350*520*900mm
41	定制展柜-E5	组	1.00	12535.00	12535.00	1、6+0.89+6超白抗弯夹胶玻璃、40*40铝合金方管(型材壁厚:3mm)结构骨架、专用铝型材、1.5厚铁板烤漆面层、阻燃麻布底板、内置灯光配置(博物馆专用灯具);2、开启:手动/电动平移开启;3、规格:1900*240*750mm
42	定制展柜-E6	组	1.00	10355.00	10355.00	1、40*40铝合金方管(型材壁厚:3mm)结构骨架、专用铝型材、1.5厚铁板烤漆面层;2、开启:/;3、规格:1860*300*350mm
43	定制悬挑展台-E7	组	5.00	2725.00	13625.00	1、40*40铝合金方管(型材壁厚:3mm)结构骨架、专用铝型材、1.5厚铁板烤漆面层;2、开启:/;3、规格:740*290*650mm
44	定制圆形造型展台-E7	组	1.00	16023.00	16023.00	1、6+0.89+6超白抗弯夹胶玻璃、40*40铝合金方管(型材壁厚:3mm)结构骨架、专用铝型材、1.5厚铁板烤漆面层、阻燃麻布底板;2、开启:手动/电动平移开启;3、规格:1300(直径)*750mm(高度)
45	定制展柜-E7	组	3.00	4251.00	12753.00	1、6+0.89+6超白抗弯夹胶玻璃、40*40铝合金方管(型材壁厚:3mm)结构骨架、专用铝型材、1.5厚铁板烤漆面层、阻燃麻布底板;2、开启:手动/电动平移开启;3、规格:740*350*900mm
46	定制木质展示柜-E6	组	1.00	3815.00	3815.00	1、定制木质展示柜(竖板,层板25mm厚)颜色:结合效果图按甲方要求选定基材:E0级刨花板基材,耐磨三聚氰胺浸润面纸,2mmPVC近色封边条,甲醛含量1.5mg/L,杂质少、含水量低、耐磨度强;封边:机器PVC封边,厚度为2mm;配件:层板含铝合金灯槽带灯带;2、尺寸:1360*1680*230mm
47	定制悬挂环	项	1.00	37060.	37060.00	1、定制悬挂环形艺术灯箱装置(含箱体+灯光);2、钢

	形艺术灯箱装置			00	0	结构基础框架制作、不锈钢焊接、批原子灰、打磨、表面汽车漆喷涂，一体成型；3、定制艺术动感灯箱（专家谈论定调画面主题、工艺美术大师整体构图出具手绘稿，专业灯光团队根据进行画面进行灯光特效编程配置）；4、装置尺寸：半径 2560mm、高度 400mm、厚 100mm
48	定制悬挂艺术灯箱装置	项	1.00	18530.00	18530.00	1、定制悬挂艺术灯箱装置；2、亚克力基础框架制作、内藏灯光光源、面层 UV/杜邦纸、配套挂件；3、装置尺寸约：800*800mm*5 组、600*600mm*2 组
49	定制悬挂环形艺术灯箱装置	项	1.00	26705.00	26705.00	1、定制悬挂环形艺术灯箱装置；2、钢结构基础框架制作、不锈钢焊接、批原子灰、打磨、表面汽车漆喷涂，一体成型；3、定制艺术动感灯箱（专家谈论定调画面主题、工艺美术大师整体构图出具手绘稿 专业灯光团队根据进行画面进行灯光特效编程配置）；4、装置尺寸：半径 1500mm、高度 400mm、厚 100mm
50	定制艺术云纹造型装置	项	1.00	4360.00	4360.00	1、定制艺术云纹造型装置；2、钢结构基础框架制作、不锈钢雕刻焊接、批原子灰、打磨、表面汽车漆喷涂，一体成型；3、扣件悬挂安装；4、门头尺寸：4100*4960mm；5、装置尺寸：异形、面积约 5m2
51	定制艺术场景-E3	项	1.00	30520.00	30520.00	1、定制仿真树；2、专家对经讨论定调的传统代表性树木的当地历史进行采风、考证、论证；3、工艺美术大师整体构图出具手绘稿；4、CAD、AI、3D 等软件辅助建模渲染，雕塑大师手工创作，表面艺术效果处理；5、树体高度约 3200mm 左右
52	定制双曲面艺术造型-E3	项	1.00	15260.00	15260.00	1、定制双曲面艺术造型；2、钢结构基础框架制作、不锈钢焊接、批原子灰、打磨、表面汽车漆喷涂，一体成型；3、定制投影衬板（镀锌方管基础、12mm 阻燃板基层、单层 9.5mm 纸面石膏板、钉眼防锈、板缝贴自粘带、满批腻子三遍、刷投影漆二遍）；4、装置尺寸：半径 1530mm、厚度 450mm
53	定制艺术造型墙-E4	项	1.00	5995.00	5995.00	1、钢木结构基础；2、12mm 阻燃板基层结构基础；3、单层 9.5mm 纸面石膏板；4、钉眼防锈；5、板缝贴自粘带；6、满批腻子三遍、打磨找平刷基膜二遍/局部涂料三遍；7、定制高清艺术艺术墙布饰面（画面内容由专家讨论定稿，部分内容需经由工艺美术老师进行手绘创作）打磨找平刷涂料三遍；8、定制圆形软膜灯箱、不锈钢边框收边；9、尺寸：3960*3400*200mm
54	定制仿古悬挂牌匾-E5	块	5.00	3052.00	15260.00	1、定制仿古悬挂牌匾；2、专家对经讨论定调的传统牌匾的当地历史进行采风、考证、论证；3、工艺美术大师整体构图出具手绘稿；4、CAD、AI、3D 等软件辅助建模渲染，传统牌匾技艺大师手工制作，表面艺术效果处理；5、牌匾数量不少于 5 个，单个尺寸不小于 570*270mm
55	定制动感灯箱地图互动装置-E5	组	1.00	9265.00	9265.00	1、定制动感灯箱地图互动装置；2、钢结构基础框架制作、不锈钢焊接围边、批原子灰、打磨、表面汽车漆喷涂，一体成型；3、装置尺寸：面积约 2.48m2
56	定制艺术场景-E6	项	1.00	23980.00	23980.00	1、定制艺术场景；2、定制仿古砖墙面饰面；3、定制仿古竹帘悬挂；4、定制悬挑展示台、定制竹筒展品；5、场景布置规格：面积约 6.65m2
57	定制仿真模型-E7	项	1.00	27250.00	27250.00	1、定制仿真模型；2、专家对经讨论定调的传统村落的当地历史进行采风、考证、论证；3、工艺美术大师整体构图出具手绘稿；4、CAD、AI、3D 等软件辅助建模渲染，3D 打印、GRC 塑形等结构基础制作，表面艺术效果处理；5、模型尺寸：整个模型尺寸半径小于 600mm
58	定制艺术场景-E7	项	1.00	5450.00	5450.00	1、定制仿真绿植墙；2、面积约 9.35m2
59	定制艺术造	m	8.07	1395.2	11259.2	1、定制 GRG 艺术波浪造型线条及展台；2、道具厂 GRG

	型-E8			0	6	体块基础制作，现场组装，表面艺术效果处理；3、尺寸：长度约 8100mm
60	定制艺术装置-E10	项	1.00	45780.00	45780.00	1、定制 GRG 艺术飘带造型；2、道具厂 GRG 体块基础制作，现场组装，表面艺术效果处理；3、尺寸：面积约 19m2
61	定制入口艺术门头	组	1.00	56680.00	56680.00	1、定制入口艺术门头；2、钢结构基础框架制作、不锈钢焊接、批原子灰、打磨、表面汽车漆喷涂，一体成型；3、定制实木装饰墙、定制双开艺术玻璃门（配套扣件安装）；4、定制户外立体发光字（江苏村落），具体按专家及甲方最终确认名称制作；5、门头尺寸：3070*2190mm
62	定制展品	项	1.00	65400.00	65400.00	1、定制展品；2、专家对经讨论定调的艺术品的当地历史进行采风、考证、论证；3、由专家团队带领展陈团队对古村落进行艺术品的收集、仿制（仿制展品由专家讨论定稿，部分经参考旧照片、影像资料由对应工艺美术老师进行仿制创作）；4、展品数量 15 件（具体样式分为器皿、建筑构造、生产工具、非遗制品、书籍等）
3#楼						
63	定制展柜-1F-E17	组	1.00	11445.00	11445.00	1. 描述：6+0.89+6 超白抗弯夹胶玻璃、40*40 铝合金方管（型材壁厚：3mm）结构骨架、专用铝型材、1.5 厚铁板烤漆面层、阻燃麻布底板。2、开启：手动/电动平移开启；3、规格：长*宽*高 1500*660*900mm
64	定制展柜-1F-E17	组	1.00	11445.00	11445.00	1. 描述：6+0.89+6 超白抗弯夹胶玻璃、40*40 铝合金方管（型材壁厚：3mm）结构骨架、专用铝型材、1.5 厚铁板烤漆面层、阻燃麻布底板。2、开启：手动/电动平移开启；3、规格：长*宽*高 1500*660*900mm
65	定制展柜-1F-E21	组	1.00	19075.00	19075.00	1. 描述：6+0.89+6 超白抗弯夹胶玻璃、40*40 铝合金方管（型材壁厚：3mm）结构骨架、专用铝型材、1.5 厚铁板烤漆面层、阻燃麻布底板；2、开启：手动/电动平移开启；3、规格：长*宽*高 2600*600*900mm
66	定制展柜-1F-E21	组	1.00	11445.00	11445.00	1. 描述：6+0.89+6 超白抗弯夹胶玻璃、40*40 铝合金方管（型材壁厚：3mm）结构骨架、专用铝型材、1.5 厚铁板烤漆面层、阻燃麻布底板；2、开启：手动/电动平移开启；3、规格：长*宽*高 1500*660*900mm
67	定制展柜-1F-E21	组	2.00	4360.00	8720.00	1. 描述：6+0.89+6 超白抗弯夹胶玻璃、40*40 铝合金方管（型材壁厚：3mm）结构骨架、专用铝型材、1.5 厚铁板烤漆面层、阻燃麻布底板；2、开启：手动/电动平移开启；3、规格：长*宽*高 600*600*900mm
68	定制展柜-2F-E1	组	1.00	14715.00	14715.00	1. 描述：6+0.89+6 超白抗弯夹胶玻璃、40*40 铝合金方管（型材壁厚：3mm）结构骨架、专用铝型材、1.5 厚铁板烤漆面层、阻燃麻布底板；2、开启：手动/电动平移开启；3、规格：长*宽*高 2000*500*900mm
69	定制展柜-2F-E2	组	2.00	10028.00	20056.00	1. 描述：6+0.89+6 超白抗弯夹胶玻璃、40*40 铝合金方管（型材壁厚：3mm）结构骨架、专用铝型材、1.5 厚铁板烤漆面层、阻燃麻布底板；2、开启：手动/电动平移开启；3、规格：长*宽*高 1500*500*900mm
70	定制展柜 2F-E3	组	2.00	4578.00	9156.00	1. 描述：6+0.89+6 超白抗弯夹胶玻璃、40*40 铝合金方管（型材壁厚：3mm）结构骨架、专用铝型材、1.5 厚铁板烤漆面层、阻燃麻布底板；2、开启：手动/电动平移开启；3、规格：长*宽*高 700*500*900mm
71	定制展柜 2F-E3	组	1.00	21800.00	21800.00	1. 描述：6+0.89+6 超白抗弯夹胶玻璃、40*40 铝合金方管（型材壁厚：3mm）结构骨架、专用铝型材、1.5 厚铁板烤漆面层、阻燃麻布底板。 开启：手动/电动平移开启 规格：长*宽*高 3000*500*900mm
72	定制展柜 2F-E4	组	3.00	5450.00	16350.00	1. 描述：6+0.89+6 超白抗弯夹胶玻璃、40*40 铝合金方管（型材壁厚：3mm）结构骨架、专用铝型材、1.5 厚铁板

						烤漆面层、阻燃麻布底板；2、开启：手动/电动平移开启；3、规格：长*宽*高 800*500*900mm
73	定制木质展示柜	m	3.46	1035.50	3582.83	1、定制木质展示柜（竖板，层板 25mm 厚）颜色：结合效果图按甲方要求选定基材：E0 级刨花板基材，耐磨三聚氰胺浸润面纸，2mmPVC 近色封边条，甲醛含量 1.5mg/L，杂质少、含水量低、耐磨度强，封边：机器 PVC 封边，厚度为 2mm，配件：柜门配套铰链合叶；2、尺寸：3460*950*450mm
74	定制休息平台 1	个	3.00	545.00	1635.00	1、定制休息平台 1（颜色：黑色/灰色），一体成型环保 PP 椅座，标配定型高密海绵坐垫，标配实心钢筋电镀回形椅脚；2、尺寸约：坐高 600~700mm
75	定制实木长展示台 1	张	4.00	2398.00	9592.00	1、定制实木展示台 1：颜色：结合效果图按甲方要求选定，· 基材：实木基材（白蜡木/黑胡桃），结构：榫卯结构，2、尺寸约：1800*800*750mm
76	定制实木长展示台 2	张	4.00	2725.00	10900.00	1、定制实木展示台 2：颜色：结合效果图按甲方要求选定，基材：实木基材（白蜡木/黑胡桃）结构：榫卯结构；2、尺寸约：2200*800*750mm
77	定制实木方展示台	个	5.00	1417.00	7085.00	1、定制实木方展示台：颜色：结合效果图按甲方要求选定，基材：实木基材（白蜡木/黑胡桃），结构：榫卯结构，2、尺寸约：900*900*750mm
78	定制休息平台 2	把	58.00	872.00	50576.00	1、定制休息平台 2（耐磨布艺/皮制坐垫），颜色：结合效果图按甲方要求选定，基材：实木基材（白蜡木/黑胡桃），结构：榫卯结构、包裹式弧度靠背；2、尺寸约：550*550*700mm
79	定制艺术展架-1F-E1	组	1.00	4905.00	4905.00	1、定制艺术展架（板厚 25mm）：颜色：结合效果图按甲方要求选定，基材：E0 级刨花板基材，耐磨三聚氰胺浸润面纸，2mmPVC 近色封边条，甲醛含量 1.5mg/L，杂质少、含水量低、耐磨度强，封边：机器 PVC 封边，厚度为 2mm，配件：/；2、尺寸：2450*1900*250mm
80	定制艺术展架-1F-E2	组	1.00	13080.00	13080.00	1、定制木质展示柜（竖板，层板 25mm 厚）：颜色：结合效果图按甲方要求选定，基材：E0 级刨花板基材，耐磨三聚氰胺浸润面纸，2mmPVC 近色封边条，甲醛含量 1.5mg/L，杂质少、含水量低、耐磨度强，封边：机器 PVC 封边，厚度为 2mm，配件：层板含铝合金灯槽带灯带；2、尺寸：3500*3400*350mm
81	定制艺术橱窗-1F-E5， 1F-E7， 1F-E9， 1F-E11， 1F-E14， 1F-E16， 1F-E18， 1F-E20	个	8.00	6093.02	48744.16	1、定制金属框架艺术橱窗；2、钢结构基础框架制作、不锈钢焊接、批原子灰、打磨、表面电镀/汽车漆喷涂，一体成型；3、尺寸：1500*2100*470mm
82	定制艺术造型墙-1F-E12	m2	15.34	793.06	12165.54	1、12mm 阻燃板/多层板基层结构基础造型；2、12mm 多层板（免漆板）饰面；3、造型墙尺寸：长*宽 4140*3200mm；注：道具厂基础制作，现场组装，饰面制作
83	定制园林景观造景-1F-E13	项	1.00	26112.93	26112.93	1、定制艺术造型墙（12 厚木工板基础、单层 9.5mm 纸面石膏板、钉眼防锈、板缝贴自粘带、满批腻子三遍、打磨找平涂料三遍、尺寸：2060*3400mm）；2、绿植造景 1 组；3、定制汀步石约 7 块；4、白色鹅卵石满铺，约 13m2
84	定制艺术吊挂装置	项	1.00	4642.30	4642.30	1、定制金属悬挂艺术屋檐造型吊挂装置；2、工艺美术大师整体构图出具手绘稿；3、CAD、AI、3D 等软件辅助建模渲染，金属道具厂机器雕刻、焊接组装，表面艺术效果处理；4、装置数量约 10 个，单个尺寸约 200*400mm

85	定制艺术展架装置	组	1.00	21277.20	21277.20	1、钢结构基础焊制；2、12mm 阻燃板/多层板基层结构基础造型；3、版面部分单层 9.5mm 纸面石膏板、结构部分实木失眠；4、版面部分钉眼防锈；5、版面部分板缝贴自粘带；6、版面部分满批腻子三遍、打磨找平刷基膜二遍；7、定制高清艺术艺术墙布饰面（画面内容由专家讨论定稿，部分内容需经由工艺美术老师进行手绘创作）；8、定制不锈钢边框；9、造型墙尺寸：长*宽*高 3990*340*2800mm；注：道具厂基础制作，现场组装，饰面制作
86	定制艺术展架装置	组	1.00	20310.06	20310.06	1、12mm 阻燃板/多层板基层结构基础造型；2、版面部分单层 9.5mm 纸面石膏板、结构部分实木失眠；3、版面部分钉眼防锈；4、版面部分板缝贴自粘带；5、版面部分满批腻子三遍、打磨找平刷基膜二遍；6、定制高清艺术艺术墙布饰面（画面内容由专家讨论定稿，部分内容需经由工艺美术老师进行手绘创作）；7、定制不锈钢边框；8、造型墙尺寸：长*宽*高 4000*280*2800mm；注：道具厂基础制作，现场组装，饰面制作
87	定制艺术展架装置	组	1.00	18375.78	18375.78	1、钢结构基础焊制；2、12mm 阻燃板/多层板基层结构基础造型；3、版面部分单层 9.5mm 纸面石膏板、结构部分实木失眠；4、版面部分钉眼防锈；5、版面部分板缝贴自粘带；6、版面部分满批腻子三遍、打磨找平刷基膜二遍；7、定制高清艺术艺术墙布饰面（画面内容由专家讨论定稿，部分内容需经由工艺美术老师进行手绘创作）；8、定制不锈钢边框；9、造型墙尺寸：长*宽*高 3050*340*3200mm；注：道具厂基础制作，现场组装，饰面制作
88	定制入口艺术门头	组	2.00	28047.23	56094.46	1、定制入口艺术门头；2、钢结构基础框架制作、不锈钢焊接、批原子灰、打磨、表面汽车漆喷涂，一体成型；3、定制实木装饰墙、定制双开艺术玻璃门（配套扣件安装）；4、定制户外拉丝不锈钢围边背面发光立体字（江苏村落，单个字体高度约 600mm），具体按专家及甲方最终确认名称制作；5、门头尺寸：3000*2380mm
89	定制文创产品	项	1.00	31915.81	31915.81	1、定制文创产品；2、专家对经讨论定调的文创艺术品的品类进行商讨确认；3、由专家团队带领展陈团队对文创产品进行创作、制作（部分文创产品需使用 CAD、AI、3D 等软件辅助建模渲染、3D 打印或者开模制作）；4、文创产品种类约 5 种（IP 手办、书签、IP 钥匙挂件、建筑榫卯积木、苏作核雕吊坠），每种产品需提供 20 个成品（IP 形象需定制创意设计）
5、4 号建筑之间通道艺术创意布置						
90	定制艺术造型墙	m2	59.64	870.43	51912.45	1、镀锌钢骨架基础；2、不锈钢/铝板焊接、批原子灰、打磨、表面汽车漆喷涂，一体成型；3、尺寸：21300*2800mm 注：金属厂基础制作，现场组装，饰面制作
91	定制凹凸艺术造型墙	m2	7.48	1063.86	7957.67	1、镀锌钢骨架基础；2、不锈钢/铝板焊接、批原子灰、打磨、表面汽车漆喷涂，一体成型（凹凸造型）；3、尺寸：5600*1800mm；注：金属厂基础制作，现场组装，饰面制作
92	定制曲面艺术造型墙	m2	14.40	870.43	12534.19	1、镀锌钢骨架基础；2、不锈钢/铝板焊接、批原子灰、打磨、表面汽车漆喷涂，一体成型（曲面造型、金属边框）3、尺寸：6000*2400mm；注：金属厂基础制作，现场组装，饰面制作
93	定制艺术造型墙	m2	4.50	870.43	3916.94	1、镀锌钢骨架基础；2、不锈钢/铝板焊接、批原子灰、打磨、表面汽车漆喷涂，一体成型（曲面造型、金属边框）；3、尺寸：1500*3000mm；注：金属厂基础制作，现场组装，饰面制作
94	定制艺术场	项	1.00	27080.	27080.0	1、定制传统木船艺术场景模型；2、专家对经讨论定调的

	景			08	8	传统木船的当地历史进行采风、考证、论证；3、工艺美术大师整体构图出具手绘稿；4、CAD、AI、3D 等软件辅助建模渲染，香山帮传承人制作相关建筑模型，表面艺术效果处理 5、地面鹅软石铺设（面积约 13m ² ）；6、木船造型尺寸：3500*1200mm
95	定制展示道具	项	1.00	26112.93	26112.93	1、定制筑遗存/非遗技艺展示道具；2、专家对经讨论定调的筑遗存/非遗技艺的当地历史进行采风、考证、论证；3、工艺美术大师整体构图出具手绘稿；4、CAD、AI、3D 等软件辅助建模渲染，香山帮传承人制作相关建筑模型，表面艺术效果处理；5、展示道具包括但不限于：民间走访收集传统的建筑遗存、非物质文化遗产等（建筑遗存：苏瓦坡屋面、苏式传统屋脊等，非遗技艺：洞庭山碧螺春炒制技艺、佛像雕刻技艺等）
96	定制/收集展示道具	组	2.00	11605.75	23211.50	1、定制/收集做旧木质手推车展示道具；2、专家对经讨论定调的传统手推车的当地历史进行采风、考证、论证；3、工艺美术大师走访收集购买/根据影像资料构图出具手绘稿并复制制作；4、尺寸：1350*600*650mm*2 组
97	道具展品征集及复制费	项	1.00	41103.69	41103.69	1、定制/收集传统民间农业、制造业展示道具；2、专家对经讨论定调的传统民间农业、制造业展示道具的当地历史进行采风、考证、论证；3、工艺美术大师走访收集购买/部分道具根据影像资料构图出具手绘稿并复制制作；5、展示道具包括但不限于：传统民间农业、制造业展示道等，展品约 20 件

4、3 号建筑之间通道艺术创意布置

98	定制金属可滑动艺术装置	组	1.00	48357.29	48357.29	1、镀锌钢骨架基础；2、不锈钢/铝板焊接、批原子灰、打磨、表面汽车漆喷涂，一体成型；3、定制工业滑轨；4、尺寸：14880*2400mm；注：金属厂基础制作，现场组装，饰面制作
99	定制艺术造型墙	m ²	36.00	870.43	31335.48	1、镀锌钢骨架基础；2、不锈钢/铝板焊接、批原子灰、打磨、表面汽车漆喷涂，一体成型；4、尺寸：5000*2400mm*3 组；注：金属厂基础制作，现场组装，饰面制作
100	定制艺术造景	组	1.00	8704.31	8704.31	1、定制户外竹林造景；2、地面鹅软石铺设（面积约 3m ² ）；5、定制竹子高度约 3500mm 左右
101	定制卷轴艺术装置	组	1.00	52225.88	52225.88	1、镀锌钢骨架基础；2、不锈钢/铝板焊接、批原子灰、打磨、表面汽车漆喷涂，一体成型（卷轴造型）；4、尺寸：9000*1600mm；注：金属厂基础制作，现场组装，饰面制作

美工展陈

102	5mm 厚亚克力立体字	cm	36.00	5.23	188.28	1、5mm 厚亚克力雕刻烤漆立体字；2、按字最大规格计算
103	10mm 厚亚克力立体字	cm	765.00	7.63	5836.95	1、10mm 厚亚克力雕刻烤漆立体字；2、按字最大规格计算
104	5mm 厚亚克力 UV 立体展板	m ²	46.12	1499.08	69137.57	1、5mm 厚亚克力 UV 立体展板；2、按图示尺寸计算
105	10mm 厚亚克力 UV 立体展板	m ²	1.10	1837.58	2021.34	1、10mm 厚亚克力 UV 立体展板；2、按图示尺寸计算
106	10mm 厚高密度雪弗板雕刻+写真相纸	m ²	2.26	735.03	1661.17	1、10mm 厚高密度雪弗板雕刻+写真相纸；2、按图示尺寸计算
107	10mm 厚高密度雪弗板	m ²	0.21	1257.29	264.03	1、10mm 厚高密度雪弗板雕刻+UV 打印；2、按图示尺寸计算

	雕刻+UV 打印					
108	丝网印刷	m2	2.84	928.46	2636.83	1、丝网印刷；2、按图示尺寸计算
109	定制定制高精度墙纸 UV 画面	m2	223.65	401.37	89766.40	1、定制定制高精度墙纸 UV 画面；2、按图示尺寸计算
110	软膜灯箱	m2	5.57	1837.58	10235.32	1、软膜灯箱 UV 画面、含 LED 光源、铝型材边框；2、按图示尺寸计算
111	艺术浮雕墙面	m2	3.02	6286.44	18985.05	1、艺术浮雕墙面；2、按图示尺寸计算
导览导视						
112	平面图牌	组	3.00	8994.45	26983.35	平面图牌 2200*358mm\1980*1265mm\砼基础\材质详见方案
113	导向牌	组	12.00	3385.01	40620.12	导向牌 1800*673*72mm\砼基础\材质详见方案
114	到达牌	组	12.00	2514.58	30174.96	到达牌 1600*317*65mm\砼基础\材质详见方案
115	护绿信息牌	组	25.00	1644.15	41103.75	护绿信息牌 750*313mm\砼基础\材质详见方案
116	卫生间指示牌	个	6.00	251.46	1508.76	卫生间指示牌 400*176\材质详见方案
117	卫生间牌	组	2.00	435.22	870.44	卫生间牌 450*120\材质详见方案
118	墙面方向导视牌	组	6.00	1644.15	9864.90	墙面方向导视牌 800*147mm*4 个\材质详见方案
119	墙面警示牌	组	15.00	1160.58	17408.70	墙面警示牌 800*170mm*2 个\材质详见方案
四、室外景观、艺术						
室外景观部分						
1	木平台	m2	237.58	677.34	160922.44	素土夯实\100mm 厚级配碎石垫层\100mm 厚 C20 砼垫层\50*50*5mm 热镀锌角钢角码@500mm\50*50mm*5 热镀锌方管龙骨\1860*139*18mm 厚浅碳重竹木
2	条形坐凳	m	8.40	599.02	5031.77	单层普通型钢丝网石笼网, 孔径 8*10cm, 石材粒径不小于 8cm\50*50mm 热镀锌方管\18 厚浅碳重竹木\断面尺寸 450*640mm; 具体详见图纸
3	光影广场木平台	m2	22.96	680.71	15629.10	素土夯实\100mm 厚级配碎石垫层\100mm 厚 C20 砼垫层\50*50*5mm 热镀锌角钢角码@500mm\50*50*5mm 热镀锌方管龙骨\1860*139*18mm 厚浅碳重竹木
4	光影广场黑灰色碎石散置	m2	3.38	108.73	367.51	素土夯实\100mm 厚级配碎石垫层\100mm 厚 C20 砼垫层\内配 8@200 单层双向筋\50mm 粒径 8-10mm 黑灰色碎石散置
5	金属装饰线	m	22.29	60.89	1357.24	5 厚拉丝面原色不锈钢板收边 120mm 宽
6	光影广场老石板与黄绣石拼铺	m2	171.14	505.76	86555.77	素土夯实\100mm 厚级配碎石垫层\100mm 厚 C20 砼垫层\30mm1: 3 水泥砂浆\50mm 厚老石板与黄绣石拼铺
7	光影广场火烧面花岗岩汀步	m2	16.26	453.58	7375.21	素土夯实\100mm 厚级配碎石垫层\100mm 厚 C20 砼垫层\30mm1: 3 水泥砂浆\50mm 厚芝麻灰火烧面花岗岩汀步
8	痕迹花园地面	m2	8.56	129.40	1107.66	痕迹花园/既有沥青道路切 150*50 缝/内置直径 20~30 砾石
9	老石板路	m2	28.50	432.72	12332.52	素土夯实\100mm 厚级配碎石垫层\100mm 厚 C20 砼垫层\30mm1: 3 水泥砂浆\50mm 老石板
10	黄绣石	m2	97.60	505.76	49362.18	素土夯实\100mm 厚级配碎石垫层\100mm 厚 C20 砼垫层\50mm 厚黄绣石
11	原铺装拆除	m3	310.20	12.70	3939.54	原铺装拆除面层及垫层
12	余方弃置	m3	310.63	70.69	21958.4	1、废弃料品种: 建筑垃圾; 2、运距: 12 公里

					3	
13	建筑垃圾处置费	m3	310.63	28.82	8952.36	建筑垃圾处置费
室外艺术部分						
14	景墙艺术装置一	m	24.30	3746.95	91050.89	景墙一\挖填沟槽土\垫层\砖基础\实心砖墙\砼矩形柱\砼压顶\外墙抹灰\红砖贴面\3厚镀锌钢板折弯压顶\深灰色氟碳漆\镀锌方管组合窗\氟碳漆\50厚不锈钢背发光字体\高1800~2600mm
15	景墙艺术装置二	m	7.00	2421.11	16947.77	景墙二\挖填沟槽土\垫层\砖基础\实心砖墙\砼矩形柱\直径200~400块径黄锈石自然面块石\20厚耐候锈板/铁件\侧发光白色镀锌钢立体字/高1200mm
16	艺术金属石	个	6.00	17063.01	102378.06	1、定制艺术金属石；2、专家对经讨论定调的传统石材的当地历史进行采风、考证、论证；3、工艺美术大师整体构图出具手绘稿；4、CAD、AI、3D等软件辅助建模渲染，工艺美术技艺大师手工制作，表面艺术效果处理；5、切面为2mm厚不锈钢雕刻文字+镜面效果；6、尺寸：约1400*650*650mm
17	立体展台1	个	3.00	9569.12	28707.36	1、定制立体展台1；2、专家对经讨论定调的传统砖瓦的当地历史进行采风、考证、论证；3、工艺美术大师整体构图出具手绘稿；4、CAD、AI、3D等软件辅助建模渲染，工艺美术技艺大师指导，手工制作砖瓦综合堆砌，表面艺术效果处理，5MM镀锌铁丝网笼间隔5公分（尺寸约400*1500*800mm*1组）；5、定制1.5mm厚不锈钢板展架，表面UV打印（4*4方管钢骨架结构基础、尺寸约1500*1800*150mm*1组）；6、整体展台尺寸约1500*1800*750mm
18	立体展台2	个	3.00	16486.57	49459.71	1、定制立体展台2；2、专家对经讨论定调的传统村落土壤的当地历史进行采风、考证、论证；3、工艺美术大师整体构图出具手绘稿；4、CAD、AI、3D等软件辅助建模渲染，工艺美术技艺大师指导，手工制作夯土压实堆砌，表面艺术效果处理（尺寸约600*1500*600mm*1组、400*1200*400mm*1组）；5、定制1.5mm厚不锈钢板展架，表面UV打印（4*4方管钢骨架结构基础、尺寸约2200*1800*150mm*1组）；6、整体展台尺寸约2700*1800*750mm
19	立体展台3	个	3.00	12681.97	38045.91	1、定制立体展台3；2、专家对经讨论定调的传统砖瓦的当地历史进行采风、考证、论证；3、工艺美术大师整体构图出具手绘稿；4、CAD、AI、3D等软件辅助建模渲染，工艺美术技艺大师指导，手工制作砖瓦综合堆砌，表面艺术效果处理，5MM镀锌铁丝网笼间隔5公分（尺寸约600*1500*600mm*1组、400*1200*400mm*1组）；5、定制1.5mm厚不锈钢板展架，表面UV打印（4*4方管钢骨架结构基础、尺寸约2200*1800*150mm*1组）；6、整体展台尺寸约2700*1800*750mm
20	立体展台4	个	4.00	8070.35	32281.40	1、定制立体展台4；2、专家对经讨论定调的传统陶土砖的当地历史进行采风、考证、论证；3、工艺美术大师整体构图出具手绘稿；4、CAD、AI、3D等软件辅助建模渲染，工艺美术技艺大师指导，手工陶土砖艺术造型不规则堆砌，表面艺术效果处理（尺寸约700*1500*600mm*1组、500*1200*500mm*1组、300*1800*700mm*1组）；5、定制6+0.89+6超白抗弯夹胶玻璃UV打印展架（金属底座固定、尺寸约2200*1800*12mm*1组）；6、整体展台尺寸约2700*1800*750mm
21	桥艺术装置	组	1.00	195994.08	195994.08	1、定制桥艺术装置；2、专家对经讨论定调的传统石桥的当地历史进行采风、考证、论证；3、工艺美术大师整体构图出具手绘稿；4、CAD、AI、3D等软件辅助建模渲染，

						工艺美术技艺大师指导，传统石桥（真实石桥）手艺人师傅现场制作、表面艺术效果处理，道具厂金属网单元体结构桥基础制作，整体完成后进行表面艺术效果处理、现场组装；5、整体展桥尺寸约 6000*2200*1800mm
22	耕种组合艺术场景	项	1.00	122584.23	122584.23	专家对经讨论定调的传统耕种场景的当地历史进行采风、考证、论证；人物、牛部分：工艺美术大师整体构图出具手绘稿，制作泥稿；镀锌网附着表面翻制形状（镀锌网规格 30*30*3mm）；焊接、打磨、定型；焊点防锈漆、整体烤漆；尺寸约：人物高度 1800mm*3 人、牛宽度 2500mm；稻草堆砌部分：传统手艺人技师搭建；尺寸约：2500*2200*2500mm*2 个
23	古井场景	项	1.00	103761.57	103761.57	专家对经讨论定调的传统古井场景的当地历史进行采风、考证、论证；人物部分：工艺美术大师整体构图出具手绘稿，制作泥稿；镀锌网附着表面翻制形状（镀锌网规格 30*30*3mm）；焊接、打磨、定型；焊点防锈漆、整体烤漆；尺寸约：人物高度 1800mm*2 人（站姿）、1300mm*1 人（坐姿） 古井等道具部分：传统手艺人技师搭建（古井老货收集）；尺寸约：水井（老货）1200*1800*1800mm*1 组；石板路（老货，石板厚度 2 公分）2800*4500mm*1 组
24	采桑艺术场景	项	1.00	180229.55	180229.55	专家对经讨论定调的传统采桑场景的当地历史进行采风、考证、论证；人物部分：工艺美术大师整体构图出具手绘稿，制作泥稿；镀锌网附着表面翻制形状（镀锌网规格 30*30*3mm）；焊接、打磨、定型；焊点防锈漆、整体烤漆；尺寸约：人物高度 1800mm*3 人（站姿）；桑树等道具部分：桑树采购移植（造型由专家及工艺美术大师选取确认）桑树宽*高：3200*2000mm
25	水车艺术场景	项	1.00	138348.76	138348.76	专家对经讨论定调的传统水车场景的当地历史进行采风、考证、论证；人物部分：工艺美术大师整体构图出具手绘稿，制作泥稿，镀锌网附着表面翻制形状（镀锌网规格 30*30*3mm），焊接、打磨、定型，焊点防锈漆、整体烤漆，尺寸约：人物高度 1800mm*2 人（站姿）；水车等道具部分：传统手艺人技师搭建（水车老货收集）；尺寸约：2000*2300*350mm
26	石磨艺术场景	项	1.00	84738.62	84738.62	专家对经讨论定调的传统石磨场景的当地历史进行采风、考证、论证；人物部分：工艺美术大师整体构图出具手绘稿，制作泥稿；镀锌网附着表面翻制形状（镀锌网规格 30*30*3mm）；焊接、打磨、定型；焊点防锈漆、整体烤漆；尺寸约：人物高度 1800mm*2 人（站姿）；磨盘等道具部分： • 传统手艺人技师搭建（磨盘老货收集）；尺寸约：2000*2000*1400mm
27	锅浴艺术场景	项	1.00	157171.42	157171.42	专家对经讨论定调的传统锅浴场景的当地历史进行采风、考证、论证；人物部分：工艺美术大师整体构图出具手绘稿，制作泥稿；镀锌网附着表面翻制形状（镀锌网规格 30*30*3mm）；焊接、打磨、定型；焊点防锈漆、整体烤漆 • 尺寸约：人物高度 1700mm*1 人（站姿）、1200mm*1 人（坐姿）；灶台、锅、水壶等道具部分：传统手艺人技师搭建（磨盘老货收集）；尺寸约：1900*1400*2500mm；青砖地面部分 • 定制青砖地面铺设（青砖厚度 15mm）；尺寸约：4000*2500mm
28	修补渔网艺术场景	项	1.00	100879.30	100879.30	专家对经讨论定调的传统修补渔网场景的当地历史进行采风、考证、论证；人物部分：工艺美术大师整体构图出具手绘稿，制作泥稿；镀锌网附着表面翻制形状（镀锌

						网规格 30*30*3mm)；焊接、打磨、定型；焊点防锈漆、整体烤漆 • 尺寸约：人物高度 1800mm*3 人（站姿）；渔网等道具部分：传统手艺技师搭建（真实渔网收集）；尺寸约：1500*3000mm
29	吃饭艺术场景	项	1.00	126819.70	126819.70	专家对经讨论定调的传统村落人物吃饭场景的当地历史进行采风、考证、论证；人物部分：工艺美术大师整体构图出具手绘稿，制作泥稿；镀锌网附着表面翻制形状（镀锌网规格 30*30*3mm）；焊接、打磨、定型；焊点防锈漆、整体烤漆；尺寸约：人物高度 1300mm*3 人（坐姿）；石凳、饭碗、筷子等道具部分：传统手艺技师搭建（真实道具）；石凳尺寸 350*350*400mm
30	运粮艺术场景	项	1.00	115290.63	115290.63	专家对经讨论定调的传统修运粮场景的当地历史进行采风、考证、论证；人物部分：工艺美术大师整体构图出具手绘稿，制作泥稿；镀锌网附着表面翻制形状（镀锌网规格 30*30*3mm）；焊接、打磨、定型；焊点防锈漆、整体烤漆；尺寸约：人物高度 1800mm*3 人（站姿）；独轮车、扁担等道具部分：工艺美术大师整体构图出具手绘稿，制作泥稿 • 镀锌网附着表面翻制形状；焊接、打磨、定型；焊点防锈漆、整体烤漆；尺寸约：常规
31	主题树艺术装置	项	1.00	382752.70	382752.70	1、铸铁树主题部分：高级工艺美术师整体构图出具手绘稿，制作泥稿；分段铸造焊接，铸铁厚度 10mm 内衬 50*50mm 方管支撑 方管数量 20 米；表面氟碳漆尺寸约：7000*4500*4500mm；2、光纤编织网约 320 米、配套光纤控制器约 40 个；3、定制发光艺术有机玻璃盒约 50 个（6 面发光、内置光源、定制配件悬挂）
32	香山帮建筑立面布置	组	2.00	201758.61	403517.22	专家对经讨论定调的香山帮建筑的当地历史进行采风、考证、论证；工艺美术大师整体构图出具手绘稿；整体钢结构框架、钢结构基础框架制作、不锈钢焊接、批原子灰、打磨、表面汽车漆喷涂，一体成型、• 面层建筑结构立面图手绘、局部镶嵌建筑木构件（包括但不限于梁坊、柱、雀替、牛腿、砖雕、木雕等构建）；尺寸约：6100*880*3400mm
33	香山帮立体展台 1	组	2.00	10952.61	21905.22	6+0.89+6 超白抗弯夹胶玻璃（部分无需玻璃）、40*40 铝合金方管（型材壁厚：3mm）结构骨架、专用铝型材、1.5 厚铁板烤漆面层、手动开启（部分无需开启）；金属展台 1：展台尺寸：300*600*600mm*1 组、500*600*600mm*1 组、700*2000mm*1 组（6+6mm 夹胶玻璃）；香山帮建筑构建 3 组 金属展台 2：展台尺寸：600*600*900mm*1 组（6+6mm 夹胶玻璃）；香山帮建筑构建 1 组
34	香山帮立体展台 2	组	1.00	13834.88	13834.88	6+0.89+6 超白抗弯夹胶玻璃（部分无需玻璃）、40*40 铝合金方管（型材壁厚：3mm）结构骨架、专用铝型材、1.5 厚铁板烤漆面层、手动开启（部分无需开启）；金属展台 3：展台尺寸：400*400*1200mm*1 组、750*750*500mm*1 组、600*600*1500mm*1 组（6+6mm 夹胶玻璃）；香山帮建筑构建 3 组；金属展台 4：展台尺寸：900*900*900mm*1 组、650*650*1800mm*1 组（6+6mm 夹胶玻璃）；香山帮建筑构建 2 组
35	生活场景立面布置	组	2.00	132584.23	265168.46	材质：不锈钢边框、民房内部陈设浮雕；规格：6100*880*3400mm； 生活场景 1： 1. 道具收音机 木制道具（老物件）老家具 1500*1200*400mm 道具老电视 书柜（老物件）1500*600mm 木窗 800*800mm（老物件）木板凳（老物件）250*250mm 木门（老物件）2400*1000mm；2. 1mm 不锈钢背板

						6100*3400mm 不锈钢 1mm 边框宽度 100mm 深度 880mm 玻璃钢塑形浮雕上色 6100*3400mm; 生活场景 2: 1. 脱谷机(老货)1600*750mm 木道具 300*300mm 400*200mm 竹篓道具 700*700mm 木窗 800*800mm(老物件) 木道具 1200*800mm(老物件) 2. 1mm 不锈钢背板 6100*3400mm 边框宽度 100mm 深度 880mm 玻璃钢塑形浮雕上色, 6100*3400mm
36	生活场景立体展台	组	2.00	8070.35	16140.70	生活场景展台 1 6+0.89+6 超白抗弯夹胶玻璃 600*400mm; 600*600*400mm 500*800*750mm 800*200*400mm; 生活场景展台 2 6+0.89+6 超白抗弯夹胶玻璃 1500*500mm; 750*750*750mm 500*500*500mm 生活场景展台 3 6+0.89+6 超白抗弯夹胶玻璃 1800*1200mm; 750*750*750mm 400*400*400mm 800*400*500mm; 展台材质: 40*40 铝合金方管(型材壁厚: 3mm) 结构骨架、1.5 厚铁板烤漆面层
37	定制粮仓	项	2.00	4611.63	9223.26	专家对经讨论定调的传统粮仓的当地历史进行采风、考证、论证; 工艺美术大师整体构图出具手绘稿; 传统手工艺技师搭建; 尺寸约: 1200*1200*3000mm
38	定制建筑材质艺术景墙	m2	156.80	4323.41	677910.69	专家对经讨论定调的传统村落建筑材质使用的当地历史进行采风、考证、论证; 工艺美术大师整体构图出具手绘稿(演示建筑材料的变迁); CAD、AI、3D 等软件辅助建模渲染, 传统工艺大师采用夯土墙、石料、砖料、金属、不锈钢、GRG、玻璃等新材料构建墙体造型, 表面艺术效果处理; 尺寸约: 49000*3200mm
39	定制砖瓦艺术墙	m2	61.60	4438.70	273423.92	专家对经讨论定调的传统砖瓦的当地历史进行采风、考证、论证; 工艺美术大师整体构图出具手绘稿; 定制砖瓦片(规格: 220*240); 定制 5mm 钢丝网格间隔 200*200mm; 工艺美术大师现场指挥搭建; 尺寸约: 15400*4000*200mm
40	定制主题字	组	1.00	40351.72	40351.72	1、定制 3mm 厚不锈钢围边实体字 3 个(高度 630mm); 2、定制 1mm 厚不锈钢围边镂空立体字 7 个(厚度 200mm, 内衬镂空雕纹样); 3、定制 1mm 厚不锈钢白色烤漆底板(尺寸: 8500*100*200mm)

五、室外绿化

乔灌木

1	栽植乔木	株	1.00	18189.87	18189.87	丛生香樟/联合地径>80cm/高度 1200cm/冠幅 600cm 以上/三级养护 2 年
2	栽植乔木	株	1.00	22764.61	22764.61	丛生乌桕 T/联合地径>80cm/高度>900cm/冠幅>650cm/三级养护 2 年
3	栽植乔木	株	2.00	11532.71	23065.42	弯杆乌桕 A/胸径 22.1-24cm/高度 750-800cm/冠幅 500cm/三级养护 2 年
4	栽植乔木	株	1.00	13739.96	13739.96	老桩乌桕/胸径 40cm/高度 1200-1400cm/冠幅 650-700cm/三级养护 2 年
5	栽植灌木	株	1.00	3352.27	3352.27	丛生胡柚 A/高度 500-550cm/冠幅 450-500cm/三级养护 2 年
6	栽植灌木	株	1.00	2559.36	2559.36	丛生胡柚 B/高度 400-450cm/冠幅 400-450cm/三级养护 2 年
7	栽植灌木	株	1.00	9656.71	9656.71	金桂 A/胸径 30cm/高度 550-600cm/冠幅 500-550cm/三级养护 2 年
8	栽植灌木	株	1.00	1438.96	1438.96	橘子树/地径 12cm/高度 350-400cm/冠幅 300-350cm/三级养护 2 年
9	栽植灌木	株	1.00	521.19	521.19	重瓣山茶/高度 250-280cm/冠幅 220-250cm/三级养护 2 年

						年
10	栽植灌木	株	2.00	4733.90	9467.80	红枫 A/地径 14-15cm/高度 350-400cm/冠幅 320-350cm/三级养护 2 年
11	栽植灌木	株	1.00	1807.20	1807.20	红枫 B/地径 10-11cm/高度 280-300cm/冠幅 250-280cm/三级养护 2 年
12	栽植灌木	株	1.00	5510.39	5510.39	鸡爪槭 A/地径 14-15cm/高度 350-400cm/冠幅 320-350cm/三级养护 2 年
13	栽植灌木	株	1.00	38755.67	38755.67	原生羽毛枫/地径 15cm/高度 280-300cm/冠幅 280-300cm/三级养护 2 年
14	栽植灌木	株	5.00	2011.65	10058.25	斜飘原生红枫/地径 10cm/高度 250-280cm/冠幅 280-300cm/三级养护 2 年
15	栽植灌木	株	7.00	704.75	4933.25	桑树/高度 250-280cm/冠幅 200-220cm/三级养护 2 年
16	栽植灌木	株	3.00	1965.59	5896.77	小羽毛枫/胸径 5-6cm/高度 120cm/冠幅 100-120cm/三级养护 2 年
17	栽植灌木	株	1.00	396.50	396.50	塔型无刺构骨/高度 200-220cm/冠幅 110-130cm/三级养护 2 年
18	栽植灌木	株	2.00	533.40	1066.80	海桐球 B/高度 180cm/冠幅 200cm/三级养护 2 年
19	栽植灌木	株	1.00	399.27	399.27	瓜子黄杨球/高度 150cm/冠幅 150cm/三级养护 2 年
20	栽植灌木	株	1.00	122.68	122.68	毛鹃球/高度 80cm/冠幅 80cm/三级养护 2 年
21	栽植灌木	株	3.00	221.67	665.01	龟甲冬青球/高度 120cm/冠幅 120cm/三级养护 2 年
22	栽植灌木	株	2.00	134.71	269.42	龟甲冬青球 B/高度 100cm/冠幅 100cm/三级养护 2 年
23	栽植灌木	株	2.00	122.68	245.36	亮金女贞球 C/高度 80cm/冠幅 80cm/三级养护 2 年
24	栽植灌木	株	1.00	177.32	177.32	金姬小蜡球 C/高度 80cm/冠幅 80cm/三级养护 2 年
25	栽植灌木	株	5.00	746.75	3733.75	穗花牡荆 T/高度 180-200cm/冠幅 180-200cm/三级养护 2 年
26	栽植灌木	株	11.00	294.58	3240.38	翠芦莉(丛植)/高度 150-180cm/冠幅 150-180cm/三级养护 2 年
27	栽植灌木	株	2.00	506.83	1013.66	丛生小乌桕/高度 120-150cm/冠幅 120cm 以上/丛/三级养护 2 年
28	栽植灌木	株	4.00	301.68	1206.72	黄金香柳 A/高度 120-150cm/冠幅 100-120cm/三级养护 2 年
29	栽植灌木	株	2.00	335.25	670.50	丛生彩叶杞柳/高度 120cm/冠幅 100cm/三级养护 2 年
30	栽植灌木	株	4.00	110.18	440.72	结香/高度 120cm/冠幅 100cm/三级养护 2 年
31	栽植灌木	株	9.00	90.45	814.05	矮蒲苇/高度 100cm/冠幅 25-30 支/丛/三级养护 2 年
32	栽植灌木	株	1.00	77.57	77.57	一叶兰/高度 50-60cm/冠幅 70-80cm/三级养护 2 年
33	栽植灌木	株	1.00	54.05	54.05	花叶香桃木/高度 50cm/冠幅 50cm/三级养护 2 年
34	栽植灌木	株	2.00	29.97	59.94	无尽夏/高度 50cm/冠幅 60cm/三级养护 2 年
35	栽植灌木	株	5.00	16.82	84.10	大吴风草/高度 20-30cm/冠幅 40-50cm/三级养护 2 年
36	栽植灌木	株	4.00	34.30	137.20	丛生南天竹/脱脚高度<20cm/冠幅 80cm/三级养护 2 年
37	栽植灌木	株	9.00	44.59	401.31	花叶美人蕉/高度 100-120cm/冠幅 70-80cm/三级养护 2 年
38	栽植灌木	株	1.00	45.43	45.43	瘦疏‘草莓田’/高度 70cm/冠幅 70cm/三级养护 2 年
39	栽植灌木	株	3.00	33.54	100.62	芙蓉菊/高度 60cm/冠幅 60cm/三级养护 2 年
40	栽植灌木	株	3.00	27.60	82.80	波斯顿蕨/高度 50-60cm/冠幅 50-60cm/三级养护 2 年
41	栽植灌木	株	1.00	71.63	71.63	皮球柏/高度 50-60cm/冠幅 60-80cm/三级养护 2 年
42	栽植灌木	株	1.00	39.48	39.48	蓝雪花/高度 50-60cm/冠幅 50 以上/丛/三级养护 2 年
43	栽植灌木	株	12.00	42.16	505.92	常绿鸢尾/高度 50-60cm/冠幅 20-30cm/三级养护 2 年
44	栽植灌木	株	5.00	48.11	240.55	红盖鳞毛蕨/高度 50cm/冠幅 >40cm/三级养护 2 年
45	栽植灌木	株	10.00	59.99	599.90	花叶玉蝉花/高度 40-50cm/冠幅 20-40cm/三级养护 2 年
46	栽植灌木	株	1.00	95.40	95.40	黄金菊/高度 60-80cm/冠幅 80cm/三级养护 2 年
47	其他景观小摆设	块	3.00	5702.81	17108.43	景石 D/黑山石/尺寸 (1000-1400)*(800-1000)*(400-800)mm
48	其他景观小摆设	块	2.00	2352.38	4704.76	景石 E/黑山石/尺寸(700-900)*(400-800)*(300-600)mm

49	栽植乔木	株	1.00	47470.78	47470.78	斜飘造型黑松/地径>15cm/高度>220cm/冠幅>300cm/三级养护2年
50	栽植灌木	株	3.00	40.85	122.55	紫珠/高度 70cm/冠幅 60cm/三级养护2年
51	栽植灌木	株	4.00	160.99	643.96	新西兰亚麻/高度 100-120cm/冠幅 80-100cm/三级养护2年
52	栽植灌木	株	2.00	35.37	70.74	富贵蕨/高度 50-60cm/冠幅 50-60cm/三级养护2年
53	栽植灌木	株	2.00	31.03	62.06	花叶玉簪/高度 30-40cm/冠幅 》40cm/三级养护2年
54	栽植灌木	株	12.00	23.44	281.28	肾蕨/高度 30cm/冠幅 30-35cm/三级养护2年
色带地被等						
55	栽植色带	m2				紫珠/高度 70cm/冠幅 60cm/三级养护2年
56	栽植色带	m2				新西兰亚麻/高度 100-120cm/冠幅 80-100cm/三级养护2年
57	栽植色带	m2	1.00	92.62	92.62	细叶芒/高度 100cm/冠幅 自然蓬/4株内/m2/三级养护2年
58	栽植色带	m2	9.00	155.19	1396.71	青竹+肾蕨/其中青竹高度 450-500cm/冠幅 自然蓬/每枝杆径2cm/12株/m2; 肾蕨 64盆/株/高度 30cm/冠幅 30-35cm/三级养护2年
59	栽植色带	m2	86.00	64.19	5520.34	亮金女贞/高度 30cm/冠幅 30cm/81株/m2/三级养护2年
60	栽植色带	m2	251.00	82.02	20587.02	夏鹃/高度 25cm/冠幅 25-30cm/64株/m2/三级养护2年
61	栽植色带	m2	7.80	93.90	732.42	肾蕨+大吴风草/高度 40cm/冠幅 30cm/81株/m2/三级养护2年
62	栽植色带	m2	48.00	56.84	2728.32	柳叶马鞭草/高度 40cm/冠幅 35-40cm/49株/m2/三级养护2年
63	栽植色带	m2	44.00	55.35	2435.40	火星花/高度 50cm/冠幅 2-3芽/丛/49株/m2/三级养护2年
64	栽植色带	m2	70.00	101.50	7105.00	细叶芒/高度 50cm/冠幅 50-60cm/36株/m2/三级养护2年
65	栽植色带	m2	51.00	77.23	3938.73	紫叶狼尾草/高度 45cm/冠幅 40-45cm/49株/m2/三级养护2年
66	栽植色带	m2	51.00	77.23	3938.73	小兔子狼尾草/高度 20cm/冠幅 20cm/49株/m2/三级养护2年
67	栽植色带	m2	63.00	129.58	8163.54	千鸟花草甸/高度 自然高/冠幅 自然蓬/49株/m2/采用斑块种植, 组合比例 1.5: 2.5: 1.5:1:2.5:1, 千鸟花, 紫叶千鸟花, 火炬花“冬日狂欢”H25-30, 柳叶马鞭草, 羽绒狼尾草H35-40”卡尔“佛子茅, H40-45/三级养护2年
68	栽植色带	m2	17.00	135.52	2303.84	混合蕨类/高度 自然高/冠幅 自然蓬/49株/m2/三级养护2年
69	栽植色带	m2	146.90	141.46	20780.47	混合花境/高度 自然高/冠幅 自然蓬/64株/m2/三级养护2年
70	铺种草皮	m2	1968.00	27.08	53293.44	草坪/矮生百慕大混播 30g/m2 黑麦草, 沙培草皮卷, 三级养护2年
71	种植土回(换)填	m3	59.04	251.43	14844.43	草坪下铺 3cm 厚细砂/
72	其他景观	m2	418.00	153.59	64200.62	黑色砾石/厚度 10cm, 粒径 8-10mm, 满铺
73	金属装饰线	m	468.28	37.07	17359.14	1 厚 304 不锈钢板收边 175mm 宽展开面积, L=200 长钉@50
74	整理绿化用地	m2	3104.70	1.55	4812.29	人机配合整理绿化用地/清除杂物/地面整形/堆坡造型
六号楼庭院新增						
75	栽植色带	m2	7.20	101.64	731.81	大灰藓/高度 5-10mm/冠幅 自然蓬/5方盘/m² 三级养护2年
76	栽植色带	m2	0.20	155.19	31.04	青竹+肾蕨/其中青竹高度 450-500cm/冠幅 自然蓬/每枝

						杆径 2cm/12 株/m ² ; 肾蕨 64 盆/株/高度 30cm/冠幅 30-35cm/三级养护 2 年
77	其他景观	m ²	10.60	153.59	1628.05	黑色砾石/厚度 10cm, 粒径 8-10mm, 满铺
78	金属装饰线	m	24.29	37.07	900.43	1 厚 304 不锈钢板收边 175mm 宽展开面积, L=200 长钉@50
79	整理绿化用地	m ²	18.00	1.55	27.90	人机配合整理绿化用地/清除杂物/地面整形/堆坡造型
80	树木支撑架	株	3.00	550.80	1652.40	钢管支撑, 详设计
81	树木支撑架	株	3.00	25.82	77.46	Φ60 杉木扁担撑, 详设计
82	树木支撑架	株	19.00	63.68	1209.92	Φ60 杉木井字撑, 详设计
83	树木支撑架	株	5.00	106.77	533.85	Φ100 杉木井字撑, 详设计
84	树木支撑架	株	1.00	88.29	88.29	Φ80 杉木井字撑, 详设计
85	草绳绕树干	株	3.00	6.81	20.43	草绳绕树干胸径在 10cm 以内
86	草绳绕树干	株	19.00	13.83	262.77	草绳绕树干胸径在 15cm 以内
87	草绳绕树干	株	5.00	27.63	138.15	草绳绕树干胸径在 25cm 以内
88	草绳绕树干	株	1.00	34.54	34.54	草绳绕树干胸径在 30cm 以内
89	草绳绕树干	株	1.00	70.80	70.80	草绳绕树干胸径在 40cm 以内
90	草绳绕树干	株	2.00	117.99	235.98	草绳绕树干胸径在 50cm 以内

六、电气 (含室外亮化)

3 号楼

1	配电箱	台	1.00	3881.09	3881.09	1、名称: 成套配电箱; 2、型号: 3AL-1; 3、规格: 500*600*200; 4、接线端子材质、规格: 铜; 5、安装方式: 壁挂; 6、其它: 无端子外部接线
2	配电箱	台	1.00	3851.50	3851.50	1、名称: 成套配电箱; 2、型号: 3AL-2; 3、规格: 400*500*200; 4、接线端子材质、规格: 铜; 5、安装方式: 壁挂; 6、其它: 无端子外部接线
3	照明开关	个	1.00	29.68	29.68	1、名称: 单联单控开关; 2、规格: 86 型; 3、安装方式: 暗装
4	照明开关	个	3.00	33.58	100.74	1、名称: 双联单控开关; 2、规格: 86 型; 3、安装方式: 暗装
5	照明开关	个	2.00	305.61	611.22	1、名称: 智能开关; 2、规格: 按图; 3、安装方式: 暗装
6	插座	个	30.00	34.39	1031.70	1、名称: 单相二、三极插座; 2、规格: 86 型; 3、安装方式: 暗装
7	电力电缆	m	23.71	62.75	1487.80	1、名称: 铜芯电缆; 2、型号: WDZ-YJY-5×10
8	电力电缆	m	12.87	92.18	1186.36	1、名称: 铜芯电缆; 2、型号: WDZ-YJY-5×16
9	电力电缆头	个	2.00	153.94	307.88	1、名称: 电缆头; 2、型号: WDZ-YJY-5×10
10	电力电缆头	个	2.00	153.94	307.88	1、名称: 电缆头; 2、型号: WDZ-YJY-5×16
11	配管	m	562.96	13.52	7611.22	1、名称: 电线管; 2、材质: 紧定式镀锌电线管; 3、规格: JDG20; 4、配置形式: 吊顶内支架配管
12	配管	m	66.00	11.74	774.84	1、名称: 电线管; 2、材质: 紧定式镀锌电线管; 3、规格: JDG20; 4、配置形式: 暗敷
13	配管	m	7.41	18.85	139.68	1、名称: 配管; 2、材质: 紧定式镀锌电线管; 3、规格: JDG32; 4、配置形式: 暗敷
14	桥架	m	7.07	52.32	369.90	1、名称: 金属线槽; 2、规格: 80*50
15	桥架	m	21.76	83.86	1824.79	1、名称: 金属线槽; 2、规格: 100*100
16	配线	m	1830.33	4.27	7815.51	1、名称: 铜芯电线; 2、配线形式: 管内穿线; 3、型号: WDZ-BYJ-2.5mm ²
17	配线	m	599.04	3.79	2270.36	1、名称: 铜芯电线; 2、配线形式: 线槽配线; 3、型号: WDZ-BYJ-2.5mm ²
18	灯头盒	个	33.00	9.23	304.59	1、名称: 灯头盒; 2、材质: 金属; 3、规格: 86
19	接线盒	个	34.00	9.48	322.32	1、名称: 接线盒; 2、材质: 金属; 3、规格: 86
20	装饰灯	套	6.00	216.22	1297.32	1、名称: LED 定制灯盘 (600*600); 2、规格: 灯具功率: 36W; 色温: 4000K; 3、安装形式: 嵌入式安装
21	装饰灯	套	144.00	508.64	73244.16	1、名称: LED 磁吸轨道射灯; 2、规格: 灯具功率: 1-20W; LED 芯片品牌: CREE; LED 芯片规格: COB; 色容差<2SDCM;

						发光效率: 110lm/W; 色温: 4000K; CRI>95; R9>90; 光束角度: 8-60°; 采用三次配光设计; 调光方式: 单灯调光; 调光深度: 10%-100%; 旋转角度/垂直角度: 350°/180°; 灯具外观: 圆形; 灯具工艺: 高压压铸铝灯体, 聚酯粉末喷涂; 灯体颜色: 黑色; 灯具寿命: 不低于 50000 小时; 工作电压: 100V-240V; 轨道要求: 五线三回路轨道; 防护等级: IP20; 3、安装形式: 轨道式
22	射灯轨道	m	30.21	61.58	1860.33	名称: 射灯轨道
23	装饰灯	套	22.00	180.35	3967.70	1、名称: LED 明装筒灯; 2、规格: 灯具功率: 15W; 色温: 4000K; 3、安装形式: 轨道式
24	装饰灯	套	27.00	94.01	2538.27	1、名称: LED 筒灯; 2、规格: 灯具功率: 15W; 色温: 4000K; 3、安装形式: 嵌入式
25	装饰灯	m	97.80	35.20	3442.56	1、名称: LED 灯带; 2、规格: 功率: 9.8W/M; 光源规格: 5050; 光源品牌: 晶元; 光束角度: 120°; 色温: 3000K; CRI>80; 灯具寿命: 不低于 30000 小时; 工作电压: AC100-240V; 防护等级: IP65; 3、安装形式: 暗装
26	装饰灯	套	14.00	204.59	2864.26	1、名称: 条形格栅灯(150*900); 2、规格: 灯具功率: 36W; 色温: 4000K; 3、安装形式: 吊装
27	LED 象鼻射灯	套	3.00	172.13	516.39	1、名称: LED 象鼻射灯; 2、规格: 灯具功率: 12W; 色温: 4000K; 3、安装形式: 吊杆式
28	铁构件	kg	179.80	25.94	4664.01	名称: 明配管支吊架镀锌丝杆
29	智能灯光控制模块	项	1.00	12697.73	12697.73	智能灯光控制模块
4 号楼						
30	配电箱	台	1.00	3935.85	3935.85	1、名称: 成套配电箱; 2、型号: 4AL-1; 3、接线端子材质、规格: 铜; 4、安装方式: 壁挂; 5、其它: 无端子外部接线
31	照明开关	个	2.00	29.68	59.36	1、名称: 单联单控开关; 2、规格: 86 型; 3、安装方式: 暗装
32	照明开关	个	1.00	305.61	305.61	1、名称: 智能开关; 2、规格: 按图; 3、安装方式: 暗装
33	插座	个	25.00	34.39	859.75	1、名称: 单相二、三极插座; 2、规格: 86 型; 3、安装方式: 暗装
34	插座	个	1.00	40.60	40.60	1、名称: 空调插座; 2、规格: 86 型; 3、安装方式: 暗装
35	电力电缆	m	12.96	62.75	813.24	1、名称: 铜芯电缆; 2、型号: WDZ-YJY-5×10
36	电力电缆头	个	2.00	153.94	307.88	1、名称: 电缆头; 2、型号: WDZ-YJY-5×10
37	配管	m	219.43	13.52	2966.69	1、名称: 电线管; 2、材质: 紧定式镀锌电线管; 3、规格: JDG20; 4、配置形式: 吊顶内支架配管
38	配管	m	60.11	11.74	705.69	1、名称: 电线管; 2、材质: 紧定式镀锌电线管; 3、规格: JDG20; 4、配置形式: 暗敷
39	配管	m	5.05	18.85	95.19	1、名称: 电线管; 2、材质: 紧定式镀锌电线管; 3、规格: JDG32; 4、配置形式: 暗敷
40	桥架	m	28.96	52.32	1515.19	1、名称: 金属线槽; 2、规格: 80*50
41	桥架	m	23.11	83.86	1938.00	1、名称: 金属线槽; 2、规格: 100*100
42	配线	m	785.22	4.27	3352.89	1、名称: 铜芯电线; 2、配线形式: 管内穿线; 3、型号: WDZ-BYJ-2.5mm ²
43	配线	m	461.14	3.79	1747.72	1、名称: 铜芯电线; 2、配线形式: 线槽配线; 3、型号: WDZ-BYJ-2.5mm ²
44	配线	m	53.07	5.05	268.00	1、名称: 铜芯电线; 2、配线形式: 管内穿线; 3、型号: WDZ-BYJ-4mm ²
45	配线	m	128.85	5.42	698.37	1、名称: 铜芯电线; 2、配线形式: 线槽配线; 3、型号: WDZ-BYJ-4mm ²
46	灯头盒	个	106.00	9.23	978.38	1、名称: 灯头盒; 2、材质: 金属; 3、规格: 86
47	接线盒	个	28.00	9.48	265.44	1、名称: 接线盒; 2、材质: 金属; 3、规格: 86

48	装饰灯	套	53.00	508.64	26957.9 2	1、名称：LED轨道射灯（专业灯具）；2、规格：灯具功率：1-20W；LED芯片品牌：CREE；LED芯片规格：COB；色容差<2SDCM；发光效率：110lm/W；色温：4000K；CRI>95；R9>90；光束角度：8-60°；采用三次配光设计；调光方式：单灯调光；调光深度：10%-100%；旋转角度/垂直角度：350°/180°；灯具外观：圆形；灯具工艺：高压压铸铝灯体，聚酯粉末喷涂；灯体颜色：黑色；灯具寿命：不低于50000小时；工作电压：100V-240V；轨道要求：五线三回路轨道；防护等级：IP20；3、安装形式：轨道式
49	射灯轨道	m	25.60	61.58	1576.45	名称：射灯轨道
50	装饰灯	套	16.00	94.01	1504.16	1、名称：LED防水筒灯；2、规格：灯具功率：12W；色温：4000K；3、安装形式：明装
51	装饰灯	套	4.00	216.22	864.88	1、名称：LED定制灯盘(600*600)；2、规格：灯具功率：36W；色温：4000K；3、安装形式：嵌入式安装
52	铁构件	kg	104.68	25.94	2715.40	名称：明配管支吊架镀锌丝杆
53	智能灯光控制模块	项	1.00	12697.73	12697.73	智能灯光控制模块
5号楼						
54	配电箱	台	1.00	3837.99	3837.99	1、名称：成套配电箱；2、型号：5AL-1；3、规格：500*600*200；4、接线端子材质、规格：铜；5、安装方式：壁挂；6、其它：无端子外部接线
55	配电箱	台	1.00	1918.03	1918.03	1、名称：成套配电箱；2、型号：AL4-1；3、规格：400*500*200；4、安装方式：壁挂
56	照明开关	个	3.00	29.68	89.04	1、名称：单联单控开关；2、规格：86型；3、安装方式：暗装
57	照明开关	个	1.00	305.61	305.61	1、名称：智能开关；2、规格：按图；3、安装方式：暗装
58	插座	个	25.00	34.39	859.75	1、名称：单相二、三极插座；2、规格：86型；3、安装方式：暗装
59	插座	个	1.00	40.60	40.60	1、名称：空调插座；2、规格：86型；3、安装方式：暗装
60	电力电缆	m	22.40	62.75	1405.60	1、名称：铜芯电缆；2、型号：WDZ-YJY-5×10
61	电力电缆	m	5.98	41.12	245.90	1、名称：铜芯电缆；2、型号：WDZ-YJY-5×6
62	电力电缆头	个	2.00	153.94	307.88	1、名称：电缆头；2、型号：WDZ-YJY-5×6
63	电力电缆头	个	2.00	153.94	307.88	1、名称：电缆头；2、型号：WDZ-YJY-5×10
64	配管	m	348.80	13.52	4715.78	1、名称：电线管；2、材质：紧定式镀锌电线管；3、规格：JDG20；4、配置形式：吊顶内支架配管
65	配管	m	46.50	11.74	545.91	1、名称：电线管；2、材质：紧定式镀锌电线管；3、规格：JDG20；4、配置形式：暗敷
66	配管	m	12.92	18.85	243.54	1、名称：电线管；2、材质：紧定式镀锌电线管；3、规格：JDG32；4、配置形式：暗敷
67	桥架	m	60.26	52.32	3152.80	1、名称：金属线槽；2、规格：80*50
68	桥架	m	22.98	83.86	1927.10	1、名称：金属线槽；2、规格：100*100
69	配线	m	1024.89	4.27	4376.28	1、名称：铜芯电线；2、配线形式：管内穿线；3、型号：WDZ-BYJ-2.5mm ²
70	配线	m	1184.71	3.79	4490.05	1、名称：铜芯电线；2、配线形式：线槽配线；3、型号：WDZ-BYJ-2.5mm ²
71	配线	m	107.61	5.05	543.43	1、名称：铜芯电线；2、配线形式：管内穿线；3、型号：WDZ-BYJ-4mm ²
72	配线	m	288.39	5.42	1563.07	1、名称：铜芯电线；2、配线形式：线槽配线；3、型号：WDZ-BYJ-4mm ²
73	灯头盒	个	36.00	9.23	332.28	1、名称：灯头盒；2、材质：金属；3、规格：86
74	接线盒	个	69.00	9.48	654.12	1、名称：接线盒；2、材质：金属；3、规格：86
75	装饰灯	套	80.00	508.64	40691.2	1、名称：LED轨道射灯（专业灯具）；2、规格：灯具功

					0	率：1-20W；LED 芯片品牌：CREE；LED 芯片规格：COB；色容差<2SDCM；发光效率：110lm/W；色温：4000K；CRI>95；R9>90；光束角度：8-60°；采用三次配光设计；调光方式：单灯调光；调光深度：10%-100%；旋转角度/垂直角度：350°/180°；灯具外观：圆形；灯具工艺：高压压铸铝灯体，聚酯粉末喷涂；灯体颜色：黑色；灯具寿命：不低于 50000 小时；工作电压：100V-240V；轨道要求：五线三回路轨道；防护等级：IP20；3、安装形式：轨道式
76	装饰灯	套	61.00	194.92	11890.12	名称：射灯轨道
77	装饰灯	套	22.00	94.01	2068.22	1、名称：LED 防水筒灯；2、规格：灯具功率：12W；色温：4000K；3、安装形式：嵌入式
78	装饰灯	套	4.00	216.22	864.88	1、名称：LED 定制灯盘(600*600)；2、规格：灯具功率：36W；色温：4000K；3、安装形式：嵌入式安装
79	铁构件	kg	53.47	25.94	1387.01	名称：明配管支架架镀锌丝杆
80	智能灯光控制模块	项	1.00	12697.73	12697.73	智能灯光控制模块
6 号楼						
81	配电箱	台	1.00	3784.46	3784.46	1、名称：成套配电箱；2、型号：1AL-1；3、规格：400*500*200 4、接线端子材质、规格：铜；5、安装方式：壁挂；6、其它：无端子外部接线
82	照明开关	个	7.00	29.68	207.76	1、名称：单联单控开关；2、规格：86 型；3、安装方式：暗装
83	照明开关	个	2.00	33.58	67.16	1、名称：双联单控开关；2、规格：86 型；3、安装方式：暗装
84	插座	个	10.00	34.39	343.90	1、名称：单相二、三极插座；2、规格：86 型；3、安装方式：暗装
85	电力电缆	m	23.71	62.75	1487.80	1、名称：铜芯电缆；2、型号：WDZ-YJY-5×10
86	配管	m	136.54	13.52	1846.02	1、名称：电线管；2、材质：紧定式镀锌电线管；3、规格：JDG20；4、配置形式：吊顶内支架配管
87	配管	m	102.49	11.74	1203.23	1、名称：电线管；2、材质：紧定式镀锌电线管；3、规格：JDG20；4、配置形式：暗敷
88	配线	m	667.30	4.27	2849.37	1、名称：铜芯电线；2、型号：WDZ-BYJ-2.5；3、配线部位：管内穿线
89	配线	m	151.11	5.05	763.11	1、名称：铜芯电线；2、型号：WDZ-BYJ-4；3、配线部位：管内穿线
90	灯头盒	个	70.00	9.23	646.10	1、名称：灯头盒；2、材质：金属；3、规格：86
91	接线盒	个	19.00	9.48	180.12	1、名称：接线盒；2、材质：金属；3、规格：86
92	装饰灯	套	54.00	125.83	6794.82	1、名称：LED 防水筒灯；2、规格：灯具功率：15W；色温：4000K；
93	装饰灯	套	1.00	216.22	216.22	1、名称：LED 定制灯盘(嵌装)；2、规格：600*600 36W 4000K 3、安装形式：嵌入式安装
94	吸顶灯	套	1.00	111.35	111.35	1、名称：LED 吸顶灯；2、规格：24W 色温 4000K
95	风扇	台	11.00	317.59	3493.49	1、名称：排风扇；2、安装方式：嵌入
96	烘手器	个	5.00	617.27	3086.35	1、名称：高速干手器；2、安装方式：嵌入
户外亮化						
97	砌筑井	座	1.00	814.03	814.03	1、名称：手孔井 600*600,H=0.8m；2、垫层、基础材质及厚度：10cm 厚砂垫层；3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5 水泥砂浆、MU15 标准砖实心砖砌筑 240 厚井壁；4、井盖、井圈材质及规格：600*600B125 级方形钢纤维砼井盖座
98	配电箱	台	1.00	5809.04	5809.04	不锈钢景观 IP54 防雨配电箱/非标 IP65 (详体带锁)/砼基础/高于地面 0.3 米/接地

99	配电箱基础	m3	1.00	210.81	210.81	1、名称：配电箱基础；2、型号：600*800 H=0.6m；3、规格：C20 砼
100	微型气象站	套	1.00	10202.43	10202.43	微型气象站：Solar Sync
101	控制器	台	1.00	2221.04	2221.04	雨量传感器
102	控制器	台	10.00	2625.06	26250.60	湿度传感器
103	控制器	台	1.00	15679.87	15679.87	控制器：ACC99D
104	电缆保护管	m	457.39	23.04	10538.27	1、名称：穿线管；2、材质：PE；3、规格：De32；4、敷设方式：埋地
105	电缆保护管	m	80.80	41.32	3338.66	1、名称：穿线管；2、材质：镀锌钢管；3、规格：DN40；4、敷设方式：埋地
106	电力电缆	m	605.20	19.42	11752.98	1、名称：多芯线；2、型号：FSY-YSY 双绞线；3、规格：2x14 4、材质：铜
107	装饰灯	套	72.00	429.33	30911.76	1、名称：草坪灯/；2、型号：12W/H=0.35m
108	草坪灯基础	个	72.00	19.76	1422.72	1、名称：草坪灯基础；2、型号：600*800 H=0.3m；3、规格：C20 砼；4、其它：草坪灯骨支架自带
109	装饰灯	套	12.00	450.01	5400.12	1、名称：投光灯；2、型号：1/Φ=75mm 加防眩网/30W
110	投光灯基础	个	12.00	19.76	237.12	1、名称：投光灯基础；2、型号：300*300，H=0.3m；3、规格：C20 砼；4、其它：投光灯支架自带
111	装饰灯	套	93.00	450.01	41850.93	1、名称：投光灯；2、型号：1/Φ=75mm 加防眩网/30W
112	投光灯基础	个	93.00	19.76	1837.68	1、名称：投光灯基础；2、型号：300*300 H=0.3m；3、规格：C20 砼；4、其它：投光灯支架自带
113	电缆保护管	m	1702.78	23.04	39232.05	1、名称：穿线管；2、材质：PE；3、规格：De32；4、敷设方式：埋地
114	电力电缆	m	1787.92	17.91	32021.65	1、名称：电力电缆；2、型号：YJV；3、规格：3*4；4、材质：铜；5、敷设方式、部位：穿管
115	接地极	根	29.00	157.79	4575.91	1、名称：接地极；2、材质：镀锌角铁；3、规格：50*50*5 L=2500
116	接地母线	m	29.00	31.68	918.72	1、名称：接地母线；2、材质：镀锌扁钢；3、规格：-40*4
117	接地母线	m				1、名称：接地母线；2、材质：镀锌圆钢；3、规格：Φ 10
118	接地装置调试	系统(组)	29.00	38.39	1113.31	1、名称：接地装置调试；2、类别：路灯接地极测试
119	脚手架搭拆	项	1.00	2167.71	2167.71	

七、空调

5#楼

1	空调器	台	2.00	6567.97	13135.94	1、名称：多联空调室内机（吸顶机）；2、编号：AC-140；3、配置：制冷量：14KW，制热量：16KW，额定功率：190W，额定风量：1200m3/h，噪音值：44-39dB，电源规格：220V-1-50HZ
2	空调器	台	2.00	5257.48	10514.96	1、名称：多联空调室内机（风管机）；2、编号：AC-112；3、配置：制冷量：11.2KW，制热量：12.5KW，额定功率：120W，额定风量：1100m3/h，噪音值：40-32dB，电源规格：220V-1-50HZ
3	空调器	台	1.00	2991.89	2991.89	1、名称：多联空调室内机（风管机）；2、编号：AC-32；3、配置：制冷量：3.2KW，制热量：3.6KW，额定功率：40W，额定风量：300m3/h，噪音值：31-25dB，电源规格：220V-1-50HZ

4	空调器	台	1.00	34697.34	34697.34	1、名称：空调室外机；2、编号：AC-504；3、参数：制冷量：50.4KW，制热量：56.5KW，风量 16000m ³ /h，电源规格：380V-3N-50HZ，额定功率：14.5KW
5	空调器	台	1.00	3882.29	3882.29	1、名称：空调器整机；2、编号：AC-35；3、参数：制冷量：3.5KW，制热量：3.5KW，风量 700m ³ /h，电源规格：220V-1-50HZ，额定功率：2.6KW
6	碳钢通风管道	m ²	33.50	162.90	5457.15	1、名称：热镀锌钢板风管；2、形状：矩形；3、规格：周长≤2000mm；4、板材厚度：0.6-1mm；5、管件、法兰等附件及支架设计要求：含管件、法兰等附件；6、接口形式：咬口连接
7	管道绝热	m ³	0.70	2660.45	1862.32	1、绝热材料品种：难燃型 B1 级橡塑板；2、绝热厚度：20mm
8	碳钢风口、散流器、百叶窗	个	4.00	419.86	1679.44	1、名称：双层百叶送风口；2、规格：900*300
9	碳钢风口、散流器、百叶窗	个	1.00	463.36	463.36	1、名称：双层百叶送风口；2、规格：1400*200
10	碳钢风口、散流器、百叶窗	个	3.00	485.56	1456.68	1、名称：门铰式回风百叶（带滤网）；2、规格：1400*200
11	柔性接口	m ²	3.36	97.66	328.14	名称：帆布软接
12	低压铜管	m	4.83	25.30	122.20	1、名称：空调冷媒管；2、规格：φ6.4；3、焊接方法：氧乙炔焊；4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压，吹扫
13	低压铜管	m	15.28	33.48	511.57	1、名称：空调冷媒管；2、规格：φ9.5；3、焊接方法：氧乙炔焊；4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压，吹扫
14	低压铜管	m	17.13	42.24	723.57	1、名称：空调冷媒管；2、规格：φ12.7；3、焊接方法：氧乙炔焊；4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压，吹扫
15	低压铜管	m	23.40	48.20	1127.88	1、名称：空调冷媒管；2、规格：φ15.9；3、焊接方法：氧乙炔焊；4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压，吹扫
16	低压铜管	m	12.30	95.03	1168.87	1、名称：空调冷媒管；2、规格：φ22.2；3、焊接方法：氧乙炔焊；4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压，吹扫
17	低压铜管	m	8.12	116.95	949.63	1、名称：空调冷媒管；2、规格：φ28.6；3、焊接方法：氧乙炔焊；4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压，吹扫
18	低压铜管件	个	4.00	157.58	630.32	1、名称：空调冷媒分歧管；2、型号：Y 型
19	空调制冷剂	kg	3.70	122.16	451.99	1、名称：空调制冷剂冷媒液；2、型号：R410；3、方式：冷媒管内加注
20	塑料管	m	19.52	29.52	576.23	1、安装部位：室内；2、介质：冷凝水；3、材质、规格：塑料排水管 UPVC25；4、连接形式：胶水粘接、管件安装
21	塑料管	m	20.49	31.86	652.81	1、安装部位：室内；2、介质：冷凝水；3、材质、规格：塑料排水管 UPVC32；4、连接形式：胶水粘接、管件安装
22	管道绝热	m ³	0.19	2660.45	505.49	1、名称：冷媒铜管；2、绝热材料品种：橡塑海绵保温管壳 3、绝热等级：耐燃 B1 级；4、绝热厚度：20 厚；5、管道外径：φ57mm 以下
23	管道绝热	m ³	0.10	2660.45	266.05	1、名称：凝结水管；2、绝热材料品种：橡塑海绵保温管壳 3、绝热等级：耐燃 B1 级；4、绝热厚度：15 厚；5、管道外径：φ57mm 以下

24	管道支架	Kg	22.00	19.66	432.52	1、名称：冷媒管吊架；2、材质：Φ8 镀锌通丝圆钢；3、管架形式：吊架式
25	配管	m	94.26	11.62	1095.30	1、名称：电气配管；2、材质：金属；3、规格：KBG20；4、配置形式：吊顶内配管
26	配线	m	46.46	2.81	130.55	1、名称：电气配线；2、型号：RVV；3、规格：2*0.5mm ² ；4、配线部位：管内穿线
27	配线	m	47.62	5.51	262.39	1、名称：电气配线；2、型号：RVVP；3、规格：2*0.75mm ² ；4、配线部位：管内穿线
28	配线	m	2.00	7.54	15.08	1、名称：电气配线；2、型号：RVV；3、规格：3*1.5mm ² ；4、配线部位：管内穿线
29	其他电器	个 (套、台)	5.00	361.27	1806.35	名称：空调液晶控制面板
30	接线盒	个	5.00	8.88	44.40	1、名称：接线盒；2、材质：钢制；3、规格：86 型；；4、安装形式：安装
4#楼						
31	空调器	台	4.00	5590.66	22362.64	1、名称：多联空调室内机（风管机）；2、编号：AC-125；3、配置：制冷量：12.5KW，制热量：14KW，额定功率：170W，额定风量：1400m ³ /h，噪音值：42-27dB，电源规格：220V-1-50HZ
32	空调器	台	1.00	34697.34	34697.34	1、名称：空调室外机；2、编号：AC-504；3、参数：制冷量：50.4KW，制热量：56.5KW，风量 16000m ³ /h，电源规格：380V-3N-50HZ，额定功率：14.5KW
33	空调器	台	1.00	3882.29	3882.29	1、名称：空调器整机；2、编号：AC-35；3、参数：制冷量：3.5KW，制热量：3.5KW，风量 700m ³ /h，电源规格：220V-1-50HZ，额定功率：2.6KW
34	碳钢风口、散流器、百叶窗	个	2.00	463.36	926.72	1、名称：双层百叶送风口；2、规格：1400*200
35	碳钢风口、散流器、百叶窗	个	2.00	485.56	971.12	1、名称：双层百叶送风口（弧形）；2、规格：1400*200
36	碳钢风口、散流器、百叶窗	个	4.00	485.56	1942.24	1、名称：门铰式回风百叶（带滤网）；2、规格：1400*200
37	柔性接口	m ²	7.68	97.66	750.03	1、名称：帆布软接
38	低压铜管	m	2.00	25.30	50.60	1、名称：空调冷媒管；2、规格：Φ6.4；3、焊接方法：氧乙炔焊；4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压，吹扫
39	低压铜管	m	9.36	33.48	313.37	1、名称：空调冷媒管；2、规格：Φ9.5；3、焊接方法：氧乙炔焊；4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压，吹扫
40	低压铜管	m	9.97	42.24	421.13	1、名称：空调冷媒管；2、规格：Φ12.7；3、焊接方法：氧乙炔焊；4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压，吹扫
41	低压铜管	m	20.12	48.20	969.78	1、名称：空调冷媒管；2、规格：Φ15.9；3、焊接方法：氧乙炔焊；4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压，吹扫
42	低压铜管	m	7.97	95.03	757.39	1、名称：空调冷媒管；2、规格：Φ22.2；3、焊接方法：氧乙炔焊；4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压，吹扫
43	低压铜管	m	10.76	116.95	1258.38	1、名称：空调冷媒管；2、规格：Φ28.6；3、焊接方法：氧乙炔焊；4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压，吹扫
44	低压铜管件	个	3.00	157.58	472.74	1、名称：空调冷媒分歧管；2、型号：Y 型

45	空调制冷剂	kg	3.30	122.16	403.13	1、名称：空调制冷剂冷媒液；2、型号：R410；3、方式：冷媒管内加注
46	塑料管	m	11.50	29.52	339.48	1、安装部位：室内；2、介质：冷凝水；3、材质、规格：塑料排水管 UPVC25；4、连接形式：胶水粘接、管件安装
47	塑料管	m	18.70	31.86	595.78	1、安装部位：室内；2、介质：冷凝水；3、材质、规格：塑料排水管 UPVC32；4、连接形式：胶水粘接、管件安装
48	管道绝热	m3	0.14	2660.45	372.46	1、名称：冷媒铜管；2、绝热材料品种：橡塑海绵保温管壳 3、绝热等级：耐燃 B1 级；4、绝热厚度：20 厚；5、管道外径：φ57mm 以下
49	管道绝热	m3	0.10	2660.45	266.05	1、名称：凝结水管；2、绝热材料品种：橡塑海绵保温管壳 3、绝热等级：耐燃 B1 级；4、绝热厚度：15 厚；5、管道外径：φ57mm 以下
50	管道支架	Kg	16.00	19.66	314.56	1、名称：冷媒管吊架；2、材质：φ8 镀锌通丝圆钢；3、管架形式：吊架式
51	配管	m	67.37	11.62	782.84	1、名称：电气配管；2、材质：金属；3、规格：KBG20；4、配置形式：吊顶内配管
52	配线	m	37.32	2.81	104.87	1、名称：电气配线；2、型号：RVV；3、规格：2*0.5mm ² ；4、配线部位：管内穿线
53	配线	m	30.05	5.51	165.58	1、名称：电气配线；2、型号：RVVP；3、规格：2*0.75mm ² ；4、配线部位：管内穿线
54	配线	m	2.00	7.54	15.08	1、名称：电气配线；2、型号：RVV；3、规格：3*1.5mm ² ；4、配线部位：管内穿线
55	其他电器	个 (套、台)	4.00	361.27	1445.08	1、名称：空调液晶控制面板
56	接线盒	个	4.00	8.88	35.52	1、名称：接线盒；2、材质：钢制；3、规格：86 型；4、安装形式：安装
3#楼						
57	空调器	台	3.00	6567.97	19703.91	1、名称：多联空调室内机（吸顶机）；2、编号：AC-140；3、配置：制冷量：14.0KW，制热量：15.0KW
58	空调器	台	4.00	5590.66	22362.64	1、名称：多联空调室内机（风管机）；2、编号：AC-125；3、配置：制冷量：12.5KW，制热量：14.0KW
59	空调器	台	1.00	4035.84	4035.84	1、名称：多联空调室内机（吸顶机）；2、编号：AC-63；3、配置：制冷量：6.3KW，制热量：7.1KW
60	空调器	台	1.00	68570.18	68570.18	1、名称：空调室外机；2、编号：AC-952；3、参数：制冷量：95.2KW，制热量：106.5KW
61	碳钢风口、散流器、百叶窗	个	4.00	463.36	1853.44	1、名称：双层百叶送风口；2、规格：1400*200
62	碳钢风口、散流器、百叶窗	个	4.00	485.56	1942.24	1、名称：门铰式回风百叶（带滤网）；2、规格：1400*200
63	柔性接口	m2	7.68	97.66	750.03	1、名称：帆布软接
64	低压铜管	m	35.03	33.48	1172.80	1、名称：空调冷媒管；2、规格：φ9.5；3、焊接方法：氧乙炔焊；4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压，吹扫
65	低压铜管	m	15.68	42.24	662.32	1、名称：空调冷媒管；2、规格：φ12.7；3、焊接方法：氧乙炔焊；4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压，吹扫
66	低压铜管	m	53.01	48.20	2555.08	1、名称：空调冷媒管；2、规格：φ15.9；3、焊接方法：氧乙炔焊；4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压，吹扫
67	低压铜管	m	20.36	95.03	1934.81	1、名称：空调冷媒管；2、规格：φ22.2；3、焊接方法：

						氧乙炔焊；4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压，吹扫
68	低压铜管	m	17.98	116.95	2102.76	1、名称：空调冷媒管；2、规格：φ28.6；3、焊接方法：氧乙炔焊；4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压，吹扫
69	低压铜管	m	4.68	174.29	815.68	1、名称：空调冷媒管；2、规格：φ38.1；3、焊接方法：氧乙炔焊；4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压，吹扫
70	低压铜管件	个	7.00	157.58	1103.06	1、名称：空调冷媒分歧管；2、型号：Y型
71	空调制冷剂	kg	8.40	122.16	1026.14	1、名称：空调制冷剂冷媒液；2、型号：R410；3、方式：冷媒管内加注
72	塑料管	m	35.44	29.52	1046.19	1、安装部位：室内；2、介质：冷凝水；3、材质、规格：塑料排水管 UPVC25；4、连接形式：胶水粘接、管件安装
73	塑料管	m	37.94	31.86	1208.77	1、安装部位：室内；2、介质：冷凝水；3、材质、规格：塑料排水管 UPVC32；4、连接形式：胶水粘接、管件安装
74	管道绝热	m ³	0.35	2660.45	931.16	1、名称：冷媒铜管；2、绝热材料品种：橡塑海绵保温管壳 3、绝热等级：耐燃 B1 级；4、绝热厚度：20 厚；5、管道外径：φ57mm 以下
75	管道绝热	m ³	0.19	2660.45	505.49	1、名称：凝结水管；2、绝热材料品种：橡塑海绵保温管壳 3、绝热等级：耐燃 B1 级；4、绝热厚度：15 厚；5、管道外径：φ57mm 以下
76	管道支架	Kg	39.50	19.66	776.57	1、名称：冷媒管吊架；2、材质：φ8 镀锌通丝圆钢；3、管架形式：吊架式
77	配管	m	150.46	11.62	1748.35	1、名称：电气配管；2、材质：金属；3、规格：KBG20；4、配置形式：吊顶内配管
78	配线	m	46.36	2.81	130.27	1、名称：电气配线；2、型号：RVV；3、规格：2*0.5mm ² ；4、配线部位：管内穿线
79	配线	m	104.10	5.51	573.59	1、名称：电气配线；2、型号：RVVP；3、规格：2*0.75mm ² ；4、配线部位：管内穿线
80	其他电器	个 (套、台)	8.00	361.27	2890.16	名称：空调液晶控制面板
81	接线盒	个	8.00	8.88	71.04	1、名称：接线盒；2、材质：钢制；3、规格：86 型；4、安装形式：安装
6#楼						
82	空调器	台	1.00	3589.10	3589.10	1、名称：空调器整机；2、编号：AC-26；3、参数：制冷量：2.6KW，制热量：2.8KW，风量 500m ³ /h，电源规格：220V-1-50HZ，额定功率：2.0KW
83	低压铜管	m	2.00	25.30	50.60	1、名称：空调冷媒管；2、规格：φ6.4；3、焊接方法：氧乙炔焊；4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压，吹扫
84	低压铜管	m	2.00	42.24	84.48	1、名称：空调冷媒管；2、规格：φ12.7；3、焊接方法：氧乙炔焊；4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压，吹扫
85	配线	m	2.00	7.54	15.08	1、名称：电气配线；2、型号：RVV；3、规格：3*1.5mm ² ；4、配线部位：管内穿线
86	采暖工程系统调试	系统	1.00	2163.12	2163.12	采暖（空调水）管道工程量：系统调试
87	脚手架搭拆	项	1.00	1145.74	1145.74	
八、多媒体						
5#楼						
1	数字展示终	平方	10.62	9077.9	96443.9	1. 像素水平垂直间距≤1.86mm（为防止图像变形，水平垂

	端（软屏）			3	3	直间距必须完全相同）；2. 刷新频率：≥3840HZ；3. 使用寿命≥10 万小时，衰减率（工作 3 年）≤15%，连续失控点 0，离散失控点<0.0001，出厂时为 0，盲点率<0.0003，出厂时为 0；4. 白平衡亮度≥450cd/m²；5. 对比度≥5000:1；6. 灰度：100%亮度 16bit 灰度，20%亮度 12bit 灰度；7. 功耗：峰值功耗≤439W；平均功耗≤146W；8. 亮度均匀性≥98%；9. 屏幕水平平整度<1mm/m²；屏幕垂直平整度<1mm/m²
2	同步控制系统	套	1.00	7262.3 5	7262.35	1. 集成 HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低；2. 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；3. 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；4. 全新灰度引擎，低灰度表现更佳；5. 细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；6. 支持 14bit 精度逐点校正；7. 支持所有常规芯片、PWM 芯片和灯饰芯片；8. 支持静态屏、1/2~1/32 扫之间的任意扫描类型；9. 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏；10. 单卡支持 32 组 RGB 信号输出；11. 支持超大带载面积，单卡带载 128*1024, 256*512；12. 先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂；13. 支持 DC 3.3V~6V 超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响；
3	钢结构	平方	10.62	966.27	10265.6 5	1. 显示屏固定安装支撑结构采用优质冷轧钢板框架结构组合形式；2. 零件采用壁厚 2mm Q235 板材制作，采用机加工冲孔、折弯工艺，表面酸洗、磷化、烤漆，烤漆颜色为哑光黑色，整体美观大方，具有足够的静态与动态机械强度和刚度；确保支架受力均匀，长期使用支架变形容许值≤3mm；3. 框架组装采用拉铆或螺钉固定，固定需牢固可靠，沉头螺钉要求螺钉头不高出固定平面；其它螺钉，螺母处具有调节处理功能；4. 前维护方式。
4	弧形屏包边	套	1.00	5043.2 9	5043.29	定制弧形金属烤漆包边苏作工艺
5	电源	套	1.00	4185.9 3	4185.93	输出电压/电流：4. 2V. 0~50A；输入电压/输入频率：176~264VAC/47~63HZ；稳压精度：±2%；纹波噪音：150mV；效率：≥87%；具备过载、短路保护，100%满载高温老化；冷却方式：自冷
6	视频处理器	套	1.00	5295.4 6	5295.46	1. 一款具备强大的视频信号输入和处理能力的超 4K 专业主控，不仅支持 DP 1.4 和 HDMI 2.0 接口的 4K 视频信号输入，同时支持 HDMI 1.4 及 DVI 接口的 2K 视频信号输入，支持多路信号间无缝切换。单机最大支持带载 1300 万像素点，其带载宽度最大可达 16384 像素点，高度最大可达 8192 像素点。其支持 20 路千兆网口和 2 路万兆光纤口两种输出模式，能极大地满足不同客户的需求。同时具备一系列丰富实用的功能，提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示。 2. 支持 1 路 DP 1.4、1 路 HDMI 2.0 输入 3. 支持 2 路 HDMI 1.4 和 2 路 DVI 输入 4. 支持最大带载 1300 万像素，最宽 16384 像素，或最高 8192 像素 5. 支持最大输入分辨率 4096×2160@60Hz，支持自定义分辨率设置 6. 支持 20 路千兆网口和 2 路万兆光纤口两种输出模式 7. 支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 8. 支持 6 画面显示，位置，大小可自由调节 9. 支持精确颜色管理，调整显示屏色域 10. 支持视频同步锁相技术 11. 支持独立音频输入输出

						12. 支持 HDCP 2.3 协议的高带宽数字内容保护技术 13. 支持亮度和色温调节 14. 支持低亮高灰, 能有效地保持低亮下灰阶的完整并完美显示
7	高级图形处理器	台	1.00	7363.21	7363.21	I7、8G、120G SSD、P4000 显卡
8	音箱	台	2.00	1008.65	2017.30	高级挂壁音箱, 低音单元 6 寸 额定功率: 45W, 最大功率: 85W, 灵敏度: 90dB/W/M, 阻抗: 8 欧姆, 频率响应 (-10dB): 65HZ-20KHZ; 辐射角*110*100, 进而使喇叭指向性更好、更平顺、线性的声音特性更出色, ABS 材质打造更清晰透亮的音质, 净重: 4.1KG
9	功放	台	1.00	2521.65	2521.65	三路音频输入, 二路话筒输入, 额定输出功率: 2*165W/8Ω; 输出功率: 2*180W/8Ω; 失真度: ≤0.01%; 频率响应: 20Hz-20kHz±3dB; 信噪比: >85dB
10	影片制作	秒	180.00	1311.26	236026.80	1. 名称: 影片制作; 2. 描述: 含脚本制作、拍摄、配音、渲染等, 甲方亦可提供图文内容进行相应的三维特效包装剪辑 3. 主题内容暂定: 《保护·传承·活化——江苏历史文化名村与传统村落二十载历程》
11	数据放映机	台	1.00	46398.31	46398.31	1. 技术: 透射式液晶面板 X3; 2. 芯片: 0.64" (对角线) LCD™ 16:10; 3. 分辨率: 1920X1200 像素 WUXGA; 4. 亮度: 7500 流明 (中心亮度) \7000 流明 (平均亮度); 5. 对比度: 3000000: 1 (全开/全关); 6. 噪音水平: (普通模式 节能模式) 38dB, (低噪音模式) 28dB; 7. 光源寿命: 20000 小时; 8. 镜头投射比: 1.09-1.77: 1; 9. 整机功率: 410W; 10. 光轴移动: 垂直+44%, 0% (手动); 11. 水平+20%, -20% (手动); 12. 梯形校正范围: 垂直±25°、水平±35°
12	短焦镜头	个	1.00	8069.28	8069.28	高端定制镜头, 投射比: 0.5:1
13	数据放映机吊架	个	1.00	766.58	766.58	数据放映机专用吊架
14	高级图形处理器	台	1.00	7363.21	7363.21	I7、8G、120G SSD、P4000 显卡
15	音箱	台	2.00	1008.65	2017.30	高级挂壁音箱, 低音单元 6 寸 额定功率: 45W, 最大功率: 85W, 灵敏度: 90dB/W/M, 阻抗: 8 欧姆, 频率响应 (-10dB): 65HZ-20KHZ; 辐射角*110*100, 进而使喇叭指向性更好、更平顺、线性的声音特性更出色, ABS 材质打造更清晰透亮的音质, 净重: 4.1KG
16	功放	台	1.00	2471.22	2471.22	三路音频输入, 二路话筒输入, 额定输出功率: 2*165W/8Ω; 输出功率: 2*180W/8Ω; 失真度: ≤0.01%; 频率响应: 20Hz-20kHz±3dB; 信噪比: >85dB
17	UI 界面设计	套	1.00	33285.74	33285.74	人机交互元素设计、动态画面设计、多屏幕可视化画面创意设计 1. 根据整体展馆设计风格、考虑参观人群定位量身 UI 设计页面风格, 人性化的交互体验, 2. 软件所有画面切换必须具备流畅的动画转场效果, 主界面、内页等各级页面需具备丰富的动画特效。 3. 触摸软件从 UI 界面设计、内容框架结构必须针对本项目主题要求及本地特色进行完全定制化制作 4. 主题内容暂定: 江苏省入选国家级传统村落名录、江苏省 1-7 批次省级传统村落名录
18	双屏互动程序	套	1.00	12103.91	12103.91	ipad 定制 UI 界面、定制双屏互动程序
19	24 寸触控	台	1.00	3732.0	3732.04	10 点电容触摸; 屏幕尺寸: 24 英寸; 显示比例: 16:9;

	终端			4		对比度: 1400:1; 亮度: 350cd/m ² ; 颜色: 16.7M; 背光类型: ELED; 最大可视角度: 178°; 分辨率: 1920*1080; 整机功耗: ≤150W; 整机寿命: 35000 小时; 输入电源: 100-240V, 50/60Hz; 工作环境: 工作温度: 0℃ ~ 50℃; 工作湿度: 10%RH ~ 80%RH; 主机配置: I5/8G/120G SSD/WIFI, 显卡: 集成显卡
20	一体造型柜	台	1.00	4538.97	4538.97	定制一体造型支架
21	定制方形终端	台	1.00	24207.81	24207.81	1. 外形尺寸: 974*974*60mm(长*宽*厚度); 2. 显示尺寸: 940*940mm; 3. 显示分辨率: 1900*1900; 4. 屏幕对角尺寸: 52.3 英寸; 5. 亮度: 300~400cd/m ² 可调; 6. 视角范围: 89/89/89/89(U/D/L/R); 7. 输入电源: AC 90-240V
22	背架	套	1.00	574.94	574.94	专业背架
23	UI 界面设计	套	1.00	33285.74	33285.74	人机交互元素设计、动态画面设计、多屏幕可视化画面创意设计: 1. 根据整体展馆设计风格、考虑参观人群定位量身 UI 设计页面风格, 人性化的交互体验; 2. 软件所有画面切换必须具备流畅的动画转场效果, 主界面、内页等各级页面需具备丰富的动画特效; 3. 触摸软件从 UI 界面设计、内容框架结构必须针对本项目主题要求及本地特色进行完全定制化制作; 4. 主题内容暂定: 江苏传统村落类型
24	触控终端交互软件	套	1.00	12103.91	12103.91	1. 触摸软件交互编程所有组成部分必须针对本项目主题要求及本地特色进行完全定制化制作; 2. 支持常用视频格式, 支持交互联动演示; 3. 多媒体软件及动画需支持多机通信; 4. 最新的设计语言进行视觉展示 5. 最终交付软件必须是针对本地单机使用环境进行设计、开发制作的, 开发平台及技术必须使用专业的多媒体软件平台进行开发, 如 adobe director, adobe flash air, unity3d 等多媒体平台软件, 基于稳定性与使用便利性考虑, 最终软件主体必须封装为 .exe 格式
25	24 寸触控终端	台	1.00	3732.04	3732.04	10 点电容触摸; 屏幕尺寸: 24 英寸; 显示比例: 16:9; 对比度: 1400:1; 亮度: 350cd/m ² ; 颜色: 16.7M; 背光类型: ELED; 最大可视角度: 178°; 分辨率: 1920 * 1080; 整机功耗: ≤150W; 整机寿命: 35000 小时; 输入电源: 100-240V, 50/60Hz; 工作环境: 工作温度: 0℃ ~ 50℃; 工作湿度: 10%RH ~ 80%RH; 主机配置: I5/8G/120G SSD/WIFI, 显卡: 集成显卡
26	一体造型柜	台	1.00	4538.97	4538.97	定制一体造型支架
27	数据放映机	台	1.00	46398.31	46398.31	1. 技术: 透射式液晶面板 X3; 2. 芯片: 0.64" (对角线) LCD TM 16:10; 3. 分辨率: 1920X1200 像素 WUXGA; 4. 亮度: 7500 流明 (中心亮度) \7000 流明 (平均亮度); 5. 对比度: 3000000: 1 (全开/全关); 6. 噪音水平: (普通模式 节能模式) 38dB, (低噪音模式) 28dB; 7. 光源寿命: 20000 小时; 8. 镜头投射比: 1.09-1.77: 1; 9. 整机功率: 410W; 10. 光轴移动: 垂直+44%, 0% (手动); 11. 水平+20%, -20% (手动); 12. 梯形校正范围: 垂直±25°、水平±35°。
28	短焦镜头	个	1.00	8069.28	8069.28	高端定制镜头, 投射比: 0.5:1
29	数据放映机吊架	个	1.00	766.58	766.58	数据放映机专用吊架
30	高级图形处理器	台	1.00	7363.21	7363.21	I7、8G、120G SSD、P4000 显卡
31	音箱	台	2.00	1008.6	2017.30	高级挂壁音箱, 低音单元 6 寸 额定功率: 45W, 最大功

				5		率：85W，灵敏度：90dB/W/M，阻抗：8 欧姆，频率响应（-10dB）：65HZ-20KHz；辐射角*110*100，进而使喇叭指向性更好、更平顺、线性的声音特性更出色，ABS 材质打造更清晰透亮的音质，净重：4.1KG
32	功放	台	1.00	2471.2 2	2471.22	高级挂壁音箱，低音单元 6 寸 额定功率：45W，最大功率：85W，灵敏度：90dB/W/M，阻抗：8 欧姆，频率响应（-10dB）：65HZ-20KHz；辐射角*110*100，进而使喇叭指向性更好、更平顺、线性的声音特性更出色，ABS 材质打造更清晰透亮的音质，净重：4.1KG
33	UI 界面设计	套	1.00	33285.74	33285.74	人机交互元素设计、动态画面设计、多屏幕可视化画面创意设计；1. 根据整体展馆设计风格、考虑参观人群定位量身 UI 设计页面风格，人性化的交互体验；2. 软件所有画面切换必须具备流畅的动画转场效果，主界面、内页等各级页面需具备丰富的动画特效；3. 触摸软件从 UI 界面设计、内容框架结构必须针对本项目主题要求及本地特色进行完全定制化制作；4. 主题内容暂定：江苏传统村落特征
34	触控终端交互软件	套	2.00	12103.91	24207.82	1. 触摸软件交互编程所有组成部分必须针对本项目主题要求及本地特色进行完全定制化制作；2. 支持常用视频格式，支持交互联动演示；3. 多媒体软件及动画需支持多机通信 4. 最新的设计语言进行视觉展示；5. 最终交付软件必须是针对本地单机使用环境进行设计、开发制作的，开发平台及技术必须使用专业的多媒体软件平台进行开发，如 adobe director, adobe flash air, unity3d 等多媒体平台软件，基于稳定性与使用便利性考虑，最终软件主体必须封装为 .exe 格式
35	55 寸触控终端	台	4.00	7262.35	29049.40	10 点电容触摸；屏幕尺寸：55 英寸；显示比例：16:9；对比度：1400:1；亮度：350cd/m ² ；颜色：16.7M；背光类型：ELED；最大可视角度：178°；分辨率：1920 * 1080；整机功耗：≤150W；整机寿命：35000 小时；输入电源：100-240V, 50/60Hz；工作环境：工作温度：0℃ ~ 50℃；工作湿度：10%RH ~ 80%RH；主机配置：I5/8G/120G SSD/WIFI，显卡：集成显卡
36	背架	套	4.00	574.94	2299.76	专业背架
37	UI 界面设计	套	4.00	33285.74	133142.96	人机交互元素设计、动态画面设计、多屏幕可视化画面创意设计；1. 根据整体展馆设计风格、考虑参观人群定位量身 UI 设计页面风格，人性化的交互体验；2. 软件所有画面切换必须具备流畅的动画转场效果，主界面、内页等各级页面需具备丰富的动画特效；3. 触摸软件从 UI 界面设计、内容框架结构必须针对本项目主题要求及本地特色进行完全定制化制作；4. 主题内容暂定：传统村落的布局、人与村落的关系、建筑风貌和传统技艺
38	触控终端交互软件	套	4.00	12103.91	48415.64	1. 触摸软件交互编程所有组成部分必须针对本项目主题要求及本地特色进行完全定制化制作；2. 支持常用视频格式，支持交互联动演示；3. 多媒体软件及动画需支持多机通信；4. 最新的设计语言进行视觉展示；5. 最终交付软件必须是针对本地单机使用环境进行设计、开发制作的，开发平台及技术必须使用专业的多媒体软件平台进行开发，如 adobe director, adobe flash air, unity3d 等多媒体平台软件，基于稳定性与使用便利性考虑，最终软件主体必须封装为 .exe 格式
39	电动静音滑轨	套	1.00	15432.48	15432.48	1. 单条滑轨 4 米自动（双静音滑轨 8 米）滑轨；2. 滑轨材质：采用铝合金和不锈钢材质，耐腐蚀性；3. 滑轨长度：单轨道总长 4 米（含限位杆）。
40	滑轨控制系统	套	1.00	13112.57	13112.57	1. 控制系统：滑块、限位器、电机、控制箱、移动供电系统；2. 铺助配件：线材、拖链、螺丝、固定件、电子辅料

						等。
41	定点播放系统	套	1.00	1512.99	1512.99	提供 TCP 控制协议，定点播放系统
42	滑轨辅助加强套件	套	1.00	11599.58	11599.58	1. 定制固定液晶整机加强结构套件；2. 高度以图纸为准。
43	互动滑轨一体机	台	1.00	6253.69	6253.69	1. 55 寸壁挂式；2. 外观：壁挂式滑轨外观（订制）。黑色，红外十点触摸，英特尔 i5 处理器，8G 内存，120GB 固态硬盘
44	UI 界面设计	套	1.00	33285.74	33285.74	人机交互元素设计、动态画面设计、多屏幕可视化画面创意设计；1. 根据整体展馆设计风格、考虑参观人群定位量身 UI 设计页面风格，人性化的交互体验；2. 软件所有画面切换必须具备流畅的动画转场效果，主界面、内页等各级页面需具备丰富的动画特效；3. 触摸软件从 UI 界面设计、内容框架结构必须针对本项目主题要求及本地特色进行完全定制化制作；4. 主题内容暂定：传统村落的布局、人与村落的关系、建筑风貌和传统技艺
45	触控终端交互软件	套	1.00	12103.91	12103.91	1. 触摸软件交互编程所有组成部分必须针对本项目主题要求及本地特色进行完全定制化制作；2. 支持常用视频格式，支持交互连动演示；3. 多媒体软件及动画需支持多机通信；4. 最新的设计语言进行视觉展示；5. 最终交付软件必须是针对本地单机使用环境进行设计、开发制作的，开发平台及技术必须使用专业的多媒体软件平台进行开发，如 adobe director, adobe flash air, unity3d 等多媒体平台软件，基于稳定性与使用便利性考虑，最终软件主体必须封装为 .exe 格式
46	55 寸显示终端	台	3.00	4538.97	13616.91	屏幕尺寸：55 英寸；显示比例：16:9；对比度：1400:1；亮度：350cd/m ² ；颜色：16.7M；背光类型：ELED；最大可视角度：178°；分辨率：1920 * 1080；整机功耗：≤ 150W；整机寿命：35000 小时；输入电源：100-240V，50/60Hz；工作环境：工作温度：0℃ ~ 50℃；工作湿度：10%RH ~ 80%RH；
47	高级图形处理器	台	1.00	7363.21	7363.21	I7、8G、120G SSD、P4000 显卡
48	成像玻璃	套	1.00	12103.91	12103.91	定制幻影成像玻璃
49	音箱	台	2.00	1008.65	2017.30	高级挂壁音箱，低音单元 6 寸 额定功率：45W，最大功率：85W，灵敏度：90dB/W/M，阻抗：8 欧姆，频率响应（-10dB）：65HZ-20KHz；辐射角*110*100，进而使喇叭指向性更好、更平顺、线性的声音特性更出色，ABS 材质打造更清晰透亮的音质，净重：4.1KG
50	功放	台	1.00	2471.22	2471.22	高级挂壁音箱，低音单元 6 寸 额定功率：45W，最大功率：85W，灵敏度：90dB/W/M，阻抗：8 欧姆，频率响应（-10dB）：65HZ-20KHz；辐射角*110*100，进而使喇叭指向性更好、更平顺、线性的声音特性更出色，ABS 材质打造更清晰透亮的音质，净重：4.1KG
51	数字内容	套	1.00	141212.27	141212.27	1. 名称：定制全息影像影片；2. 描述：含脚本制作、拍摄、配音、渲染等，甲方亦可提供图文内容进行相应的三维特效包装剪辑；3. 主题内容暂定：传统村落的布局、人与村落的关系、建筑风貌和传统技艺
52	数据放映机	台	6.00	46398.31	278389.86	1. 技术：透射式液晶面板 X3；2. 芯片：0.64"（对角线）LCD TM 16:10；3. 分辨率：1920X1200 像素 WUXGA；4. 亮度：7500 流明（中心亮度）\7000 流明（平均亮度）；5. 对比度：3000000:1（全开/全关）；6. 噪音水平：（普通模式 节能模式）38dB，（低噪音模式）28dB；7. 光源寿命：20000 小时；8. 镜头投射比：1.09-1.77:1；9. 整机功率：

						410W; 10. 光轴移动: 垂直+44%, 0%(手动); 12. 水平+20%, -20%(手动); 13. 梯形校正范围: 垂直±25°、水平±35°。
53	短焦镜头	个	6.00	8069.28	48415.68	高端定制镜头, 投射比: 0.5:1
54	数据放映机吊架	个	6.00	766.58	4599.48	数据放映机专用吊架
55	高级图形处理器	台	1.00	15634.21	15634.21	主板: Z790 (技嘉/华硕); CPU: Intel 酷睿 i7 13700KF (选配散热); 显卡: RTX A4000 (4 x DP); 内存: 金士顿 DDR5 5200 16Gx2 以上套条; 硬盘: 固态硬盘 500GB 以上 (M2 接口, NVMe 协议); 电源: 额定 600W 以上; 机箱: 4U 工控机箱
56	多屏宝	台	2.00	3832.90	7665.80	多屏高清 4K 处理器
57	全频吸顶音箱	台	4.00	958.24	3832.96	高级 6.5 寸同轴喇叭, 同磁钢双回路技术, 高音和低音声音同步, 无时间差, 声音清晰, 声场分布均匀, 水平和垂直扩散角均为 120°, 音箱体积小, 重量轻, 功率大。性能稳定, 可靠耐用, 吊挂装置能满足各种方式安装
58	功放	台	1.00	2471.22	2471.22	高级挂壁音箱, 低音单元 6 寸 额定功率: 45W, 最大功率: 85W, 灵敏度: 90dB/W/M, 阻抗: 8 欧姆, 频率响应 (-10dB): 65HZ-20KHz; 辐射角*110*100, 进而使喇叭指向性更好、更平顺、线性的声音特性更出色, ABS 材质打造更清晰透亮的音质, 净重: 4.1KG
59	多画面高清融合软件	通道	6.00	5043.29	30259.74	定制开发, 融合及曲面校正系统, 像素级精度, 支持弧幕、折幕等不同类型空间成像面
60	数字内容制作	套	10.00	58502.23	585022.30	1. 名称: 数字影片内容制作 2. 类别: 360° 全景航拍、单个场景拍摄、影视特效合成/剪辑/包装专业配音、配乐; 成片输出 3. 主题内容暂定: 传统村落的建筑风貌 (约 10 个传统村落, 点位根据甲方需求)
61	数据放映机	台	1.00	46398.31	46398.31	1. 技术: 透射式液晶面板 X3; 2. 芯片: 0.64" (对角线) LCD™ 16:10; 3. 分辨率: 1920X1200 像素 WUXGA; 4. 亮度: 7500 流明 (中心亮度) \7000 流明 (平均亮度); 5. 对比度: 3000000: 1 (全开/全关); 6. 噪音水平: (普通模式 节能模式) 38dB, (低噪音模式) 28dB; 7. 光源寿命: 20000 小时; 8. 镜头投射比: 1.09-1.77: 1; 9. 整机功率: 410W; 10. 光轴移动: 垂直+44%, 0%(手动); 11. 水平+20%, -20%(手动); 12. 梯形校正范围: 垂直±25°、水平±35°。
62	短焦镜头	个	1.00	8069.28	8069.28	高端定制镜头, 投射比: 0.5:1
63	数据放映机吊架	个	1.00	766.58	766.58	数据放映机专用吊架
64	高级图形处理器	台	1.00	15634.21	15634.21	主板: Z790 (技嘉/华硕); CPU: Intel 酷睿 i7 13700KF (选配散热); 显卡: RTX A4000 (4 x DP); 内存: 金士顿 DDR5 5200 16Gx2 以上套条; 硬盘: 固态硬盘 500GB 以上 (M2 接口, NVMe 协议); 电源: 额定 600W 以上; 机箱: 4U 工控机箱
65	全频吸顶音箱	台	2.00	958.24	1916.48	高级 6.5 寸同轴喇叭, 同磁钢双回路技术, 高音和低音声音同步, 无时间差, 声音清晰, 声场分布均匀, 水平和垂直扩散角均为 120°, 音箱体积小, 重量轻, 功率大。性能稳定, 可靠耐用, 吊挂装置能满足各种方式安装
66	功放	台	1.00	2471.22	2471.22	高级挂壁音箱, 低音单元 6 寸 额定功率: 45W, 最大功率: 85W, 灵敏度: 90dB/W/M, 阻抗: 8 欧姆, 频率响应 (-10dB): 65HZ-20KHz; 辐射角*110*100, 进而使喇叭指向

						性更好、更平顺、线性的声音特性更出色，ABS 材质打造更清晰透亮的音质
67	影片制作	秒	180.00	1311.26	236026.80	1. 名称：影片制作；2. 描述：含脚本制作、拍摄、配音、渲染等，甲方亦可提供图文内容进行相应的三维特效包装剪辑 3. 主题内容暂定：香山帮匠人采访影片
68	红外半球网络摄像机	台	8.00	690.93	5527.44	“200 万 1/2.7” CMOS 红外阵列海螺型网络摄像机
69	硬盘录像机	套	1.00	2017.32	2017.32	海康威视监控硬盘录像机 32 路 8 盘位 支持 800 万摄像头接入 4K 高清网络监控主机
70	3.5 寸企业级硬盘	块	1.00	2118.19	2118.19	8TB 企业级硬盘
71	显示终端	台	1.00	756.49	756.49	22 寸显示终端
72	POE 交换机	台	1.00	1462.55	1462.55	TP-LINK24 口千兆 POE 供电交换机 TL-SG2024MP 企业级网络摄像头专用安防监控网线分线器
73	理线器	个	1.00	76.66	76.66	上方与后方均有开口，方便线缆管理；理线架容量大，深度达 70mm，能管理更多跳线；上、下方向及后侧都有进线口
74	系统集成	项	1.00	100865.91	100865.91	含弱电布线布管、差旅，运输，安装，集成，培训，售后等
75	分控管理控制器	台	1.00	6657.14	6657.14	内含可编程逻辑控制器、开关电源、微处理器、触发器等 24 口一组，用于控制 Pc 主机的开关及状态查询，并通过网络发送给 ipad
76	控制终端	台	1.00	2824.24	2824.24	10.2 寸控制终端，分辨率为 2160*1620，处理器核心 A13 芯片，64GB，WIFI 华为
77	中控专用无线 WIFI 系统	套	1.00	5749.35	5749.35	满足整馆中控控制需求全覆盖配置——品牌 H3C 含 AC 管理器（1 台），无线 AP（2 个），路由器（1 个），交换机（1 台）
78	中控制辅件设备	套	1.00	2824.24	2824.24	内含显示终端、鼠标键盘、转换器、连接线等
79	串口服务器	套	1.00	4337.24	4337.24	内置多路 RS-232/RS-485 通讯口、红外控制口、弱电控制口，可以扩展各类型矩阵、电源控制器、调光器等周边产品。可搭配各有线或无线触控终端、单机软件、远程网络软件等操作平台实现强大的集中管理和控制。
80	远程控制程序	套	1.00	14524.69	14524.69	1. 远程电脑桌面管理；2. 远程文件传输（资料与软件更新）；3. 操作系统远程管理
81	IPAD 移动控制端	套	1.00	32277.08	32277.08	移动端嵌入式无线终端软件
82	中央控制系统 PC 端	套	1.00	25216.46	25216.46	1. 所有电脑集中状态管理；2. 各路电脑集中分控开关、强制开关；3. 各组投影仪集中分控开关；4. 各路电脑与关联投影仪同步开关控制；5. 所有电脑一键开关、一键状态查询；6. 所有电脑投影设备展厅平面图图形化设备展现、状态显现
83	高级图形处理器	台	1.00	3025.97	3025.97	I5、8G、120G 固态
84	电脑操作台	套	1.00	1512.99	1512.99	定制操作台
85	机柜	台	2.00	2420.79	4841.58	42U、外观尺寸：600*600*2000mm（含层板、PUD 插座等机柜全套配件）
4#						
86	数据放映机	台	5.00	46398.31	231991.55	1. 技术：透射式液晶面板 X3；2. 芯片：0.64”（对角线）LCD™ 16:10；3. 分辨率：1920X1200 像素 WUXGA；4. 亮度：7500 流明（中心亮度）\7000 流明（平均亮度）；5. 对比度：3000000: 1（全开/全关）；6. 噪音水平：（普通模式 节能模式）38dB，（低噪音模式）28dB；7. 光源寿命：

						20000 小时; 8. 镜头投射比:1.09-1.77: 1; 9. 整机功率: 410W; 10. 光轴移动: 垂直+44%, 0%(手动); 11. 水平+20%, -20%(手动); 12. 梯形校正范围: 垂直±25°、水平±35°。
87	短焦镜头	个	5.00	8069.28	40346.40	高端定制镜头, 投射比: 0.5:1
88	数据放映机吊架	个	5.00	766.58	3832.90	数据放映机专用吊架
89	高级图形处理器	台	5.00	7363.21	36816.05	I7、8G、120G SSD、P4000 显卡
90	全频吸顶音箱	台	2.00	958.24	1916.48	高级 6.5 寸同轴喇叭, 同磁钢双回路技术, 高音和低音声音同步, 无时间差, 声音清晰, 声场分布均匀, 水平和垂直扩散角均为 120°, 音箱体积小, 重量轻, 功率大。性能稳定, 可靠耐用, 吊挂装置能满足各种方式安装
91	功放	台	1.00	2471.22	2471.22	高级挂壁音箱, 低音单元 6 寸 额定功率: 45W, 最大功率: 85W, 灵敏度: 90dB/W/M, 阻抗: 8 欧姆, 频率响应 (-10dB): 65HZ-20KHz; 辐射角*110*100, 进而使喇叭指向性更好、更平顺、线性的声音特性更出色, ABS 材质打造更清晰透亮的音质
92	多画面高清融合软件	通道	5.00	5043.29	25216.45	定制开发, 融合及曲面校正系统, 像素级精度, 支持弧幕、折幕等不同类型空间成像面
93	数字内容	套	1.00	332857.46	332857.46	1. 名称: 数字影片内容制作; 2. 描述: 运用美术设计、动画制作及 AE 动效包装, 结合墙面主题内容, 展现村落居民一天的生活。包括资料收集/内容创作/美术设计/特效制作/剪辑/合成/包装/配音配乐; 3. 主题内容暂定: 乡愁守护
94	32 寸触控终端	台	1.00	2420.79	2420.79	10 点电容触摸; 屏幕尺寸: 32 英寸; 显示比例: 16:9; 对比度: 1400:1; 亮度: 350cd/m²; 颜色: 16.7M; 背光类型: ELED; 最大可视角度: 178°; 分辨率: 1920 * 1080; 整机功耗: ≤150W; 整机寿命: 35000 小时; 输入电源: 100-240V, 50/60Hz; 工作环境: 工作温度: 0℃ ~ 50℃; 工作湿度: 10%RH ~ 80%RH; 主机配置: I5/8G/120G SSD/WIFI, 显卡: 集成显卡
95	背架	套	1.00	574.94	574.94	专业背架
96	沙盘灯光控制器	台	1.00	766.58	766.58	PLC 控制
97	沙盘灯光控制软件	套	1.00	3025.97	3025.97	定制
98	UI 界面设计	套	1.00	33285.74	33285.74	人机交互元素设计、动态画面设计、多屏幕可视化画面创意设计; 1. 根据整体展馆设计风格、考虑参观人群定位量身 UI 设计页面风格, 人性化的交互体验; 2. 软件所有画面切换必须具备流畅的动画转场效果, 主界面、内页等各级页面需具备丰富的动画特效; 3. 触摸软件从 UI 界面设计、内容框架结构必须针对本项目主题要求及本地特色进行完全定制化制作; 4. 主题内容暂定: 文化资源——民俗
99	触控终端交互软件	套	1.00	12103.91	12103.91	1. 触摸软件交互编程所有组成部分必须针对本项目主题要求及本地特色进行完全定制化制作; 2. 支持常用视频格式, 支持交互连动演示; 3. 多媒体软件及动画需支持多机通信; 4. 最新的设计语言进行视觉展示; 5. 最终交付软件必须是针对本地单机使用环境进行设计、开发制作的, 开发平台及技术必须使用专业的多媒体软件平台进行开发, 如 adobe director, adobe flash air, unity3d 等多媒体平台软件, 基于稳定性与使用便利性考虑, 最终软件主体必须封装为 .exe 格式
100	55 寸触控	台	1.00	7262.3	7262.35	10 点电容触摸; 屏幕尺寸: 55 英寸; 显示比例: 16:9;

	终端			5		对比度: 1400:1; 亮度: 350cd/m ² ; 颜色: 16.7M; 背光类型: ELED; 最大可视角度: 178°; 分辨率: 1920 * 1080; 整机功耗: ≤150W; 整机寿命: 35000 小时; 输入电源: 100-240V, 50/60Hz; 工作环境: 工作温度: 0℃ ~ 50℃; 工作湿度: 10%RH ~ 80%RH; 主机配置: I5/8G/120G SSD/WIFI, 显卡: 集成显卡
101	背架	套	1.00	574.94	574.94	专业背架
102	UI 界面设计	套	1.00	33285.74	33285.74	人机交互元素设计、动态画面设计、多屏幕可视化画面创意设计; 1. 根据整体展馆设计风格、考虑参观人群定位量身 UI 设计页面风格, 人性化的交互体验; 2. 软件所有画面切换必须具备流畅的动画转场效果, 主界面、内页等各级页面需具备丰富的动画特效; 3. 触摸软件从 UI 界面设计、内容框架结构必须针对本项目主题要求及本地特色进行完全定制化制作; 4. 主题内容暂定: 文化遗存——村落书局
103	触控终端交互软件	套	1.00	12103.91	12103.91	1. 触摸软件交互编程所有组成部分必须针对本项目主题要求及本地特色进行完全定制化制作; 2. 支持常用视频格式, 支持交互连动演示; 3. 多媒体软件及动画需支持多机通信; 4. 最新的设计语言进行视觉展示; 5. 最终交付软件必须是针对本地单机使用环境进行设计、开发制作的, 开发平台及技术必须使用专业的多媒体软件平台进行开发, 如 adobe director, adobe flash air, unity3d 等多媒体平台软件, 基于稳定性与使用便利性考虑, 最终软件主体必须封装为 .exe 格式
104	55 寸触控终端	台	5.00	7262.35	36311.75	10 点电容触摸; 屏幕尺寸: 55 英寸; 显示比例: 16:9; 对比度: 1400:1; 亮度: 350cd/m ² ; 颜色: 16.7M; 背光类型: ELED; 最大可视角度: 178°; 分辨率: 1920 * 1080; 整机功耗: ≤150W; 整机寿命: 35000 小时; 输入电源: 100-240V, 50/60Hz; 工作环境: 工作温度: 0℃ ~ 50℃; 工作湿度: 10%RH ~ 80%RH; 主机配置: I5/8G/120G SSD/WIFI, 显卡: 集成显卡
105	背架	套	5.00	574.94	2874.70	专业背架
106	头戴式耳机	套	5.00	1714.72	8573.60	技术参数; 佩戴方式: 头戴护耳式; 线缆长度: 3 米; 频响范围: 10-20khz; 阻抗: 63 欧; 灵敏度: 106dB
107	UI 界面设计	套	5.00	33285.74	166428.70	人机交互元素设计、动态画面设计、多屏幕可视化画面创意设计; 1. 根据整体展馆设计风格、考虑参观人群定位量身 UI 设计页面风格, 人性化的交互体验; 2. 软件所有画面切换必须具备流畅的动画转场效果, 主界面、内页等各级页面需具备丰富的动画特效; 3. 触摸软件从 UI 界面设计、内容框架结构必须针对本项目主题要求及本地特色进行完全定制化制作; 4. 主题内容暂定: 时代传继
108	触控终端交互软件	套	5.00	12103.91	60519.55	1. 触摸软件交互编程所有组成部分必须针对本项目主题要求及本地特色进行完全定制化制作; 2. 支持常用视频格式, 支持交互连动演示; 3. 多媒体软件及动画需支持多机通信; 4. 最新的设计语言进行视觉展示; 5. 最终交付软件必须是针对本地单机使用环境进行设计、开发制作的, 开发平台及技术必须使用专业的多媒体软件平台进行开发, 如 adobe director, adobe flash air, unity3d 等多媒体平台软件, 基于稳定性与使用便利性考虑, 最终软件主体必须封装为 .exe 格式
109	影片制作	秒	300.00	1311.26	393378.00	1. 名称: 影片制作; 2. 描述: 含脚本制作、拍摄、配音、渲染等, 甲方亦可提供图文内容进行相应的三维特效包装剪辑; 3. 主题内容暂定: 采访江苏村民讲述对各自村庄发展的想法, 用各种方言汇集而成, 在视频中融入他们生活的场景要素 (民俗、日常、非遗等)
110	数据放映机	台	2.00	46398.	92796.6	1. 技术: 透射式液晶面板*3; 2. 芯片: 0.64" (对角线) LCD

				31	2	™ 16:10; 3. 分辨率: 1920X1200 像素 WUXGA; 4. 亮度: 7500 流明 (中心亮度) \7000 流明 (平均亮度); 5. 对比度: 3000000: 1 (全开/全关); 6. 噪音水平: (普通模式 节能模式) 38dB, (低噪音模式) 28dB; 7. 光源寿命: 20000 小时; 8. 镜头投射比: 1.09-1.77: 1; 9. 整机功率: 410W; 10. 光轴移动: 垂直+44%, 0% (手动); 11. 水平+20%, -20% (手动); 12. 梯形校正范围: 垂直±25°、水平±35°。
111	短焦镜头	个	2.00	8069.28	16138.56	高端定制镜头, 投射比: 0.5:1
112	数据放映机吊架	个	2.00	766.58	1533.16	数据放映机专用吊架
113	高级图形处理器	台	1.00	7363.21	7363.21	I7、8G、120G SSD、P4000 显卡
114	全频吸顶音箱	台	2.00	958.24	1916.48	高级 6.5 寸同轴喇叭, 同磁钢双回路技术, 高音和低音声音同步, 无时间差, 声音清晰, 声场分布均匀, 水平和垂直扩散角均为 120°, 音箱体积小, 重量轻, 功率大。性能稳定, 可靠耐用, 吊挂装置能满足各种方式安装
115	功放	台	1.00	2471.22	2471.22	高级挂壁音箱, 低音单元 6 寸 额定功率: 45W, 最大功率: 85W, 灵敏度: 90dB/W/M, 阻抗: 8 欧姆, 频率响应 (-10dB): 65HZ-20KHz; 辐射角*110*100, 进而使喇叭指向性更好、更平顺、线性的声音特性更出色, ABS 材质打造更清晰透亮的音质
116	激光互动雷达设备	个	4.00	9884.86	39539.44	弧形霍格沃兹墙感应含雷达软件; 定位技术: 激光影像定位技术 (LICT); 操作方式: 手指或手掌; 定位方式: 自动校正、半自动校正、手动校正; 软件: 包含定位软件 (IWB); 系统要求: Windows XP, Vista, Windows 7, windows 8, windows 10; 标配信号接收器 (标清)*1、激光发射器*1、USB 线、教鞭笔、电源适配器、CD、万向支架; 投射比: 0.15-1.36; 安装距离: 0.35-5 米; 帧率: 60 帧每秒; 触控点数: 10 点; 激光器发射器: 外观小巧, 尺寸: 3.5cm*17cm*2.4cm; 摄像头: 称信号接收器 (定位时采用透明玻璃滤光片片, 定位好后采用只过 940 的红外波长的滤光片, 整个滤光片的切换全自动化; 鼠标功能: 鼠标单击, 鼠标双击, 鼠标滚轮; 手势: 窗口最大化, 窗口最小化, 图片放大缩小旋转, 窗口平铺, 窗口选择。
117	多画面高清融合软件	通道	2.00	5043.29	10086.58	定制开发, 融合及曲面校正系统, 像素级精度, 支持弧幕、折幕等不同类型空间成像面
118	UI 界面设计	套	1.00	33285.74	33285.74	人机交互元素设计、动态画面设计、多屏幕可视化画面创意设计; 1. 根据整体展馆设计风格、考虑参观人群定位量身 UI 设计页面风格, 人性化的交互体验; 2. 软件所有画面切换必须具备流畅的动画转场效果, 主界面、内页等各级页面需具备丰富的动画特效; 3. 触摸软件从 UI 界面设计、内容框架结构必须针对本项目主题要求及本地特色进行完全定制化制作; 4. 主题内容暂定: 江苏传统村落特色工作展示
119	触控终端交互软件	套	1.00	12103.91	12103.91	1. 触摸软件交互编程所有组成部分必须针对本项目主题要求及本地特色进行完全定制化制作; 2. 支持常用视频格式, 支持交互连动演示; 3. 多媒体软件及动画需支持多机通信 4. 最新的设计语言进行视觉展示; 5. 最终交付软件必须是针对本地单机使用环境进行设计、开发制作的, 开发平台及技术必须使用专业的多媒体软件平台进行开发, 如 adobe director, adobe flash air, unity3d 等多媒体平台软件, 基于稳定性与使用便利性考虑, 最终软件主体必须封装为 .exe 格式

120	红外半球网络摄像机	台	8.00	690.93	5527.44	"200 万 1/2.7" CMOS 红外阵列海螺型网络摄像机
121	硬盘录像机	套	1.00	2017.32	2017.32	海康威视监控硬盘录像机 32 路 8 盘位, 支持 800 万摄像头接入 4K 高清网络监控主机
122	3.5 寸企业级硬盘	块	1.00	2118.19	2118.19	8TB 企业级硬盘
123	显示终端	台	1.00	756.49	756.49	22 寸显示终端
124	POE 交换机	台	1.00	1462.55	1462.55	TP-LINK24 口千兆 POE 供电交换机 TL-SG2024MP 企业级网络摄像头专用安防监控网线分线器
125	理线器	个	1.00	76.66	76.66	上方与后方均有开口, 方便线缆管理; 理线架容量大, 深度达 70mm, 能管理更多跳线; 上、下方向及后侧都有进线口
126	分控管理控制器	台	1.00	6657.14	6657.14	内含可编程逻辑控制器、开关电源、微处理器、触发器等 24 口一组, 用于控制 Pc 主机的开关及状态查询, 并通过网络发送给 ipad
127	控制终端	台	1.00	2824.24	2824.24	10.2 寸控制终端, 分辨率为 2160*1620, 处理器核心 A13 芯片, 64GB, WIFI 华为
128	中控专用无线 WIFI 系统	套	1.00	5749.35	5749.35	满足整馆中控控制需求全覆盖配置一品牌 H3C 含 AC 管理器 (1 台), 无线 AP (2 个), 路由器 (1 个), 交换机 (1 台)
129	中控制辅件设备	套	1.00	2824.24	2824.24	内含显示器、鼠标键盘、转换器、连接线等
130	串口服务器	套	1.00	4337.24	4337.24	内置多路 RS-232/RS-485 通讯口、红外控制口、弱电控制口, 可以扩展各类型矩阵、电源控制器、调光器等周边产品。可搭配各有线或无线触控终端、单机软件、远程网络软件等操作平台实现强大的集中管理和控制。
131	远程控制程序	套	1.00	14524.69	14524.69	1. 远程电脑桌面管理; 2. 远程文件传输 (资料与软件更新); 3. 操作系统远程管理
132	IPAD 移动控制端	套	1.00	32277.08	32277.08	移动端嵌入式无线终端软件
133	中央控制系统 PC 端	套	1.00	25216.46	25216.46	1. 所有电脑集中状态管理; 2. 各路电脑集中分控开关、强制开关; 3. 各组投影仪集中分控开关; 4. 各路电脑与关联投影仪同步开关控制; 5. 所有电脑一键开关、一键状态查询; 6. 所有电脑投影设备展厅平面图图形化设备展现、状态显现
134	高级图形处理器	台	1.00	3025.97	3025.97	I5、8G、120G 固态
135	电脑操作台	套	1.00	1512.99	1512.99	定制操作台
136	机柜	台	1.00	2521.65	2521.65	42U、外观尺寸: 600*600*2000mm (含层板、PUD 插座等机柜全套配件)
137	系统集成	项	1.00	100865.91	100865.91	含弱电布线布管、差旅, 运输, 安装, 集成, 培训, 售后等
3#						
138	55 寸触控终端	台	2.00	7262.35	14524.70	10 点电容触摸; 屏幕尺寸: 55 英寸; 显示比例: 16:9; 对比度: 1400:1; 亮度: 350cd/m²; 颜色: 16.7M; 背光类型: ELED; 最大可视角度: 178°; 分辨率: 1920 * 1080; 整机功耗: ≤150W; 整机寿命: 35000 小时; 输入电源: 100-240V, 50/60Hz; 工作环境: 工作温度: 0℃ ~ 50℃; 工作湿度: 10%RH ~ 80%RH; 主机配置: I5/8G/120G SSD/WIFI, 显卡: 集成显卡
139	背架	套	2.00	574.94	1149.88	专业背架
140	UI 界面设计	套	2.00	33285.74	66571.48	人机交互元素设计、动态画面设计、多屏幕可视化画面创意设计; 1. 根据整体展馆设计风格、考虑参观人群定位量身 UI 设计页面风格, 人性化的交互体验; 2. 软件所有画

						面切换必须具备流畅的动画转场效果,主界面、内页等各级页面需具备丰富的动画特效;3. 触摸软件从UI 界面设计、内容框架结构必须针对本项目主题要求及本地特色进行完全定制化制作
141	触控终端交互软件	套	2.00	12103.91	24207.82	1. 触摸软件交互编程所有组成部分必须针对本项目主题要求及本地特色进行完全定制化制作;2. 支持常用视频格式,支持交互连动演示;3. 多媒体软件及动画需支持多机通信;4. 最新的设计语言进行视觉展示;5. 最终交付软件必须是针对本地单机使用环境进行设计、开发制作的,开发平台及技术必须使用专业的多媒体软件平台进行开发,如 adobe director, adobe flash air, unity3d 等多媒体平台软件,基于稳定性与使用便利性考虑,最终软件主体必须封装为.exe 格式
142	喇叭	个	8.00	574.94	4599.52	20W 同轴喇叭带防火后罩/ABS 材料/开孔 180MM/装饰面板 203MM; 产品参数: 额定功率(100V): 5W/10W/15W/20W; 额定功率(70V): 1.25W, 2.5W, 5W, 10W, 20W; 最大功率: 30W 输入: 70V/100V/8Ω; 灵敏度: 88dB; 阻抗: 4KΩ/2KΩ/1KΩ/500Ω/240Ω; 频率响应: 100-20KHz; 喇叭单元: 5"×1 1.5"×1; 安装开孔尺寸: Φ175mm; 尺寸: 203×145mm;
143	功放	套	1.00	2420.79	2420.79	1. 额定输出功率: 260W; 2. 扬声器输出: 70V, 100V & 4~16Ω; 3. 输入灵敏度 & 输入阻抗: MIC 1, 2, 3: 5mV/600Ω, 不平衡 TRS 端子输入, MIC 2, 3 Line 输入: 775mV/10KΩ, 不平衡 RCA 端子输入, AUX 1, 2: 350mV/10KΩ, 不平衡 RCA 端子输入, EMC: 775mV/10KΩ, 不平衡 DG7.62 端子输入; 4. 输出灵敏度 & 输出源阻抗: MIX OUT: 1000mV/470Ω, 不平衡 RCA 端子输出; 5. 过载源电动势 MIC 1, 2, 3: >12dB, 不平衡 TRS 端子输入, MIC1, 2, 3 Line 输入: >12dB, 不平衡 RCA 端子输入, AUX 1, 2: >20dB, 不平衡 RCA 端子输入, EMC: >12dB, 不平衡 DG7.62 端子输入; 6. 音调: 低音: ±10dB at 100Hz, 高音: ±10dB at 10KHz; 7. 频响: 50Hz~16KHz(+1dB, -3dB); 8. 信噪比: MIC 1, 2, 3: 66dB; AU× 1, 2: 80dB; 9. 总谐波失真: 1KHz 时 0.5%, 1/3 输出功率 10. 默音功能: MIC 1 优先其他通道 0-30 dB 可调; 11. 通道串音衰减: ≤50dB; 12. 散热: 由前往后强制风冷, 散热器温度 55 度时启动内置风扇; 13. 保护: 过热, 过载 & 短路; 14. 电源: ~220V/50Hz; 15. 最大耗散功率: 400W; 16. 480×350
144	数据放映机	台	1.00	46398.31	46398.31	1. 技术: 透射式液晶面板 X3; 2. 芯片: 0.64" (对角线) LCD™ 16:10; 3. 分辨率: 1920X1200 像素 WUXGA; 4. 亮度: 7500 流明 (中心亮度) \7000 流明 (平均亮度); 5. 对比度: 3000000: 1 (全开/全关); 6. 噪音水平: (普通模式 节能模式) 38dB, (低噪音模式) 28dB; 7. 光源寿命: 20000 小时; 8. 镜头投射比: 1.09-1.77: 1; 9. 整机功率: 410W; 10. 光轴移动: 垂直+44%, 0% (手动); 11. 水平+20%, -20% (手动); 12. 梯形校正范围: 垂直±25°、水平±35°。
145	数据放映机吊架	个	1.00	766.58	766.58	数据放映机专用吊架
146	数据放映机幕布	套	1.00	2773.82	2773.82	120 寸 16: 9 遥控电动光子数据放映机幕布
147	高级图形处理器	台	1.00	7363.21	7363.21	I7、8G、120G SSD、P4000 显卡
148	全频吸顶音箱	台	2.00	958.24	1916.48	高级 6.5 寸同轴喇叭, 同磁钢双回路技术, 高音和低音声音同步, 无时间差, 声音清晰, 声场分布均匀, 水平和垂

						直扩散角均为 120°，音箱体积小，重量轻，功率大。性能稳定，可靠耐用，吊挂装置能满足各种方式安装
149	功放	台	1.00	2471.2 2	2471.22	高级挂壁音箱，低音单元 6 寸 额定功率：45W，最大功率：85W，灵敏度：90dB/W/M，阻抗：8 欧姆，频率响应（-10dB）：65HZ-20KHz；辐射角*110*100，进而使喇叭指向性更好、更平顺、线性的声音特性更出色，ABS 材质打造更清晰透亮的音质，净重：4.1KG
150	调音台	台	1.00	3328.5 9	3328.59	8 路调音台 8 组单声道，2 组立体声，立体声输出，带混响
151	手持话筒	台	1.00	1815.5 8	1815.58	接收机；调制方式：宽带调频(FM)；工作频率：640-690MHz；信道数目：200 个预置频道，信道间隔 300KHz；频率响应：40Hz-18KHz；频率稳定度：±0.005%；红外线对频；动态范围：100dB；S/N 信噪比：>105dB；T. H. D 失真：≤0.5%；频率响应：40Hz-18KHz；相邻信道抑制：≥70dB；灵敏度：12 dB μV (80dB/S/N)；杂散抑制：≥75dB；手持式无线发射器；工作频率：640-690MHz 采用微电脑 CPU 控制；拾音头增益调整旋钮：-20dB 至+35dB；FM 最大调制频率偏：±45KHz RF；射频输出功率：高功率 30mW，低功率 3mW；杂散抑制：-60dB；使用电池：2 节 AA 电池，可连续使用约 20 小时
152	鹅颈话筒	个	6.00	1008.6 5	6051.90	带钟声提示音，鹅颈话筒
153	无线投屏器	套	1.00	1866.0 3	1866.03	HDMI 投屏电视机电脑主机无线连接显示器投影仪家用点对点企业级 50 米无线传输、支持 4K 传输
154	电源时序器	台	1.00	1109.5 2	1109.52	最大输入电流 60A；单路最大输出电流 30A；每一路功率峰值可达 3000W；输出电源采用 8 路万用插座，符合欧美标准；主电缆采用 3*6 平方的电缆线，电缆线配置长度为 1.5 米；数字显示电压表；1U 机箱；5V 工程灯 USB 照明插口；数字显示电压显示表；可采用网口联机，可级联 255 台；后置 RS232 中控控制接口；电容滤波电源净化器
155	机柜	台	1.00	2420.7 9	2420.79	42U、外观尺寸：600*600*2000mm（含层板、PUD 插座等机柜全套配件）
156	红外半球网络摄像机	台	14.00	690.93	9673.02	“200 万 1/2.7” CMOS 红外阵列海螺型网络摄像机
157	硬盘录像机	套	1.00	2017.3 2	2017.32	海康威视监控硬盘录像机 32 路 8 盘位 支持 800 万摄像头接入 4K 高清网络监控主机
158	3.5 寸企业级硬盘	块	1.00	2118.1 9	2118.19	8TB 企业级硬盘
159	显示终端	台	1.00	756.49	756.49	22 寸显示终端
160	POE 交换机	台	1.00	1462.5 5	1462.55	TP-LINK24 口千兆 POE 供电交换机 TL-SG2024MP 企业级网络摄像头专用安防监控网线分线器
161	理线器	个	1.00	76.66	76.66	上方与后方均有开口，方便线缆管理 理线架容量大，深度达 70mm，能管理更多跳线 上、下方向及后侧都有进线口
162	系统集成	项	1.00	33890. 95	33890.9 5	含弱电布线布管、差旅，运输，安装，集成，培训，售后等

九、给排水（含室外）

给排水工程（室内）

1	塑料管	m	21.60	27.05	584.28	1、安装部位：室内；2、介质：给水；3、材质、规格：PPR 管 De20；4、连接形式：热熔
2	塑料管	m	3.86	28.87	111.44	1、安装部位：室内；2、介质：给水；3、材质、规格：PPR 管 De25；4、连接形式：热熔
3	塑料管	m	37.90	35.03	1327.64	1、安装部位：室内；2、介质：给水；3、材质、规格：PPR 管 De32；4、连接形式：热熔
4	塑料管	m	19.77	40.31	796.93	1、安装部位：室内；2、介质：给水；3、材质、规格：

						PPR 管 De40; 4、连接形式: 热熔
5	塑料管	m	15.14	52.99	802.27	1、安装部位: 室内; 2、介质: 给水; 3、材质、规格: PPR 管 De50; 4、连接形式: 热熔
6	塑料管	m	5.46	66.47	362.93	1、安装部位: 室内; 2、介质: 给水; 3、材质、规格: PPR 管 De63; 4、连接形式: 热熔
7	塑料管	m	59.01	73.40	4331.33	1、安装部位: 室内; 2、介质: 排水; 3、材质、规格: UPVC 排水管 DN110; 4、连接形式: 粘接
8	塑料管	m	2.44	56.88	138.79	1、安装部位: 室内; 2、介质: 排水; 3、材质、规格: UPVC 排水管 DN75; 4、连接形式: 粘接
9	塑料管	m	23.22	39.57	918.82	1、安装部位: 室内; 2、介质: 排水; 3、材质、规格: UPVC 排水管 DN50; 4、连接形式: 粘接
10	水表	组 (个)	1.00	459.49	459.49	水表 DN80 (含表前阀)
11	洗脸盆	组	12.00	846.80	10161.6 0	名称: 台盆含龙头
12	洗脸盆	组	1.00	1232.9 6	1232.96	名称: 立柱盆
13	洗涤盆	组	1.00	794.72	794.72	名称: 儿童洗手台
14	大便器	组	7.00	1027.6 7	7193.69	蹲坑 (脚踏式自闭冲洗阀)
15	大便器	组	1.00	1033.3 2	1033.32	儿童坐便器
16	小便器	组	3.00	2051.9 8	6155.94	小便斗 (感应式自动冲洗阀)
17	小便器	组	1.00	854.11	854.11	儿童小便斗
18	大便器	组	4.00	1422.9 9	5691.96	坐便器
19	洗涤盆	组	1.00	898.89	898.89	名称: 无障碍洗手台
20	洗涤盆	组	1.00	617.64	617.64	名称: 拖把池
21	给、排水附 (配) 件	个 (组)	6.00	60.77	364.62	地漏 DN50
22	热水器	台	4.00	477.00	1908.00	小厨宝电热水器
23	凿 (压) 槽	m	15.30	12.97	198.44	开槽 DN20 以内
24	凿 (压) 槽	m	26.83	19.56	524.79	开槽 DN32 以内
25	凿 (压) 槽	m	7.59	26.30	199.62	开槽 DN50 以内
26	凿 (压) 槽	m	24.80	46.10	1143.28	开槽 DN70 以内
27	凿 (压) 槽	m	50.03	63.00	3151.89	开槽 DN100 以内
给排水工程 (室外)						
28	砌筑井	座	1.00	4632.6 6	4632.66	水表阀门井/轻型铸铁井盖及支座
29	砌筑井	座	1.00	4169.3 9	4169.39	阀门井/轻型铸铁井盖及支座
30	焊接法兰阀门	个	2.00	423.90	847.80	法兰截止阀 DN65
31	焊接法兰阀门	个	1.00	347.22	347.22	法兰截止阀 DN50
32	螺纹阀门	个	10.00	241.84	2418.40	快速取水阀/708 阀门箱
33	螺纹阀门	个	14.00	1791.4 6	25080.4 4	电磁阀+阀门井+解码器/1320-12 阀门箱/泄水球阀 /3m-DBR/Y 专业防水接头
34	螺纹阀门	个	130.00	241.84	31439.2 0	喷嘴/仰射角度 0° /工作压力 2bar/射程 1.5 米/流量 0.2m ³ /h
35	螺纹阀门	个	32.00	312.27	9992.64	喷嘴/仰射角度 5° /工作压力 2bar/射程 2.4 米/流量 0.38m ³ /h
36	螺纹阀门	个	45.00	218.35	9825.75	喷嘴/仰射角度 0° /工作压力 2bar/射程 1.5 米/流量 0.1m ³ /h

37	螺纹阀门	个	36.00	312.27	11241.7 2	喷嘴/仰射角度 5° /工作压力 2bar/射程 2.4 米/流量 0.57m3/h
38	螺纹阀门	个	6.00	324.00	1944.00	喷嘴/仰射角度 10° /工作压力 2bar/射程 2.7 米/流量 0.29m3/h
39	塑料管	m	312.50	42.55	13296.8 8	PE 给水管 DN65/电熔连接/含管件/管道消毒、冲洗、压力试验
40	塑料管	m	203.09	33.91	6886.78	PE 给水管 DN50/电熔连接/含管件/管道消毒、冲洗、压力试验
41	塑料管	m	142.67	28.15	4016.16	PE 给水管 DN40/电熔连接/含管件/管道消毒、冲洗、压力试验
42	塑料管	m	131.96	24.12	3182.88	PE 给水管 DN32/电熔连接/含管件/管道消毒、冲洗、压力试验
43	塑料管	m	324.52	21.51	6980.43	PE 给水管 DN25/电熔连接/含管件/管道消毒、冲洗、压力试验
44	钢保护管	m	61.30	101.97	6250.76	钢过路套管 DN80
45	钢保护管	m	20.60	101.03	2081.22	钢过路套管 DN65
46	钢保护管	m	4.40	100.09	440.40	钢过路套管 DN50
47	挖沟槽土方	m3	546.40	70.05	38275.3 2	土方挖填/管沟土方 H0.8 米
48	塑料管	m	71.55	119.83	8573.84	双壁波纹管 SN8 DN400/胶圈接口/管道吹扫
49	塑料管	m	132.87	83.42	11084.0 2	双壁波纹管 SN8 DN300/胶圈接口/管道吹扫
50	塑料管	m	266.50	59.26	15792.7 9	双壁波纹管 SN8 DN200/胶圈接口/管道吹扫
51	雨水口	座	16.00	1046.0 9	16737.4 4	绿化雨水口
52	雨水口	座	11.00	1219.2 4	13411.6 4	沥青道路雨水口
53	挖沟槽土方	m3	524.30	70.05	36727.2 2	土方挖填/管沟土方
54	脚手架搭拆	项	1.00	1631.1 4	1631.14	
合计（人民币）：壹仟肆佰伍拾捌万伍仟零壹拾伍元伍角贰分（¥14585015.52 元）						

主要材料、设备品牌一览表

序号	材料、设备名称	材料、设备品牌	备注
1	轻钢龙骨	龙牌	
2	阻燃板	千年舟	
3	石膏板	龙牌	
4	乳胶漆及涂料	立邦	
5	墙地砖	罗马	
6	抗静电地板	奥飞斯	
7	水泥	海螺	
8	配电箱电气元件	正泰	
9	桥架	天丰	
10	电线管	华朔	
11	电线电缆	江南	
12	开关、插座	施耐德	
13	普通照明灯具	雷士	
14	洁具	惠达	
15	给排水管	伟星	
16	空调	格力	
17	数字展示终端（软屏）	强力	
18	视频处理器	卡莱特	
19	音箱	维纳斯	
20	功放	维纳斯	
21	数据放映机	松下	
22	短焦镜头	博众	
23	各类尺寸触控终端	爱镭仕	
24	多屏宝	大视	
25	红外半球网络摄像机	海康威视	
26	硬盘录像机	海康威视	
27	硬盘	西部数据	
28	显示终端	AOC	
29	控制终端	华为	
30	AC/AP/路由器/交换机	H3C	
31	机柜	图腾	
32	头戴式耳机	索尼	
33	数据放映机幕布	红叶	
34	调音台	雅马哈	
35	手持话筒/鹅颈话筒	贝克	
36	无线投屏器	绿联	
37	网线	亨通	
38	音响线	天籁之音	
39	高清线	绿联	