

报价明细表


三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：JSZC-320412-XYCX-G2025-0009

项目名称：江苏理工学院武进绿建区协同创新新建工程二期项目 46 号楼厨房设备采购

报价单位：元

序号	产品名称	规格（mm）	技术参数要求	单位	数量	生产厂商	品牌	型号（如有）	单价	合价	备注
一	厨房灭火系统										
1	厨房灭火系统 1		1、结构类型：悬挂式，动作温度（℃）：180±3；单瓶组 2、主要配件：驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱、食用油专用灭火药剂及释放机构等，材料全部采用不锈钢、铜及少量合金铝，并经过防腐处理； 3、工作原理：采用机械、电控相结合传动，全天候 24 小时监控，可连接消防报警系统。火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时打开声光报警、水流阀同时进行。设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用； 4、灭火剂名称：食用油专用灭火药剂，重量：≥14.5KG，灭火时间：≤1.8S，喷射时间：≥20S，喷射延迟时间：≤2S； 5、该药剂无毒、无污染、易清洗，同时灭火装置需满足以下要求： 6、具有水冷却功能，在灭火剂完全喷射后，水流联动	台	3	广州林川消防设备有限公司	林川	/	7,212.00	21,636.00	无

		阀立即启动； 7、具有自动启动、手动启动、机械启动功能，且不会复燃，能提供消防中控信号及燃气切断功能信号。 ★依据 GB/T2423. 1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 A：低温》试验温度-10℃，试验时间：96H, 试验后整机各项功能显示及运行正常，检测结果单项判定合格； ★依据 GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》检验标准，防护等级 IP68 及以上。 ★依据 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检验标准，通过 48H 中性盐雾测试，产品外观无裂纹、气泡、生锈，保护等级≥4 级。									
2	厨房灭火系统 2	1、结构类型：悬挂式，动作温度（℃）：180±3；双瓶组 2、主要配件：驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱、食用油专用灭火药剂及释放机构等，材料全部采用不锈钢、铜及少量合金铝，并经过防腐处理； 3、工作原理：采用机械、电控相结合传动，全天候 24 小时监控，可连接消防报警系统。火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时打开声光报警、水流阀同时进行。设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用； 4、灭火剂名称：食用油专用灭火药剂，重量：≥14.5*2KG，灭火时间：≤1.8S，喷射时间：≥26S，喷射延迟时间：≤3S； 5、该药剂无毒、无污染、易清洗，同时灭火装置需满足以下要求： 6、具有水冷却功能，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀立即启动；	台	9	广州林川消防设备有限公司		林川	/	8,413.00	75,717.00	无

			7、具有自动启动、手动启动、机械启动功能，且不会复燃，能提供消防中控信号及燃气切断功能信号。								
二	厨房货架、工作台										
3	四层冲孔货架 1	1140*500*1800	层板：采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 脚架：采用 SUS304 ≥Φ38/1.5mm 定形管 加强筋：采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	102	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC-4-CKJ	743.00	75,786.00	无
4	四层冲孔货架 2	1500*500*1800	层板：采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 脚架：采用 SUS304 ≥Φ38/1.5mm 定形管 加强筋：采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	4	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC-4-CKJ	831.00	3,324.00	无
5	四层冲孔货架 3	1000*500*1800	层板：采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 脚架：采用 SUS304 ≥Φ38/1.5mm 定形管 加强筋：采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC-4-CKJ	721.00	721.00	无
6	四层平板货架 1	1140*500*1800	层板：采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 脚架：采用 SUS304 ≥Φ38/1.5mm 定形管 加强筋：采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	33	江苏云天精筑环境科技	云天精筑	YTC-4-PBJ	732.00	24,156.00	无

						有限公司					
7	四层平板货架 2	1500*500*1800	层板: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架: 采用 SUS304 $\geq \phi 38/1.5\text{mm}$ 定形管 加强筋: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC-4-PBJ	831.00	831.00	无
8	四层移动货架	700*500*1600	层板: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架: 采用 SUS304 $\geq \phi 38/1.5\text{mm}$ 定形管 加强筋: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	12	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC-4-DJ	557.00	6,684.00	无
9	米面架	1200*500*200	横档: 采用 SUS304 $\geq 38*25*1.5\text{mm}$ 不锈钢方管 栅栏: 采用 SUS304 $\geq 38*25*1.5\text{mm}$ 不锈钢方管 加强筋: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架: 采用 SUS304 $\geq 38*38*1.5\text{mm}$ 不锈钢方管	台	50	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC-A-MMJ	394.00	19,700.00	无
10	双层工作台 1	600*760*800+100	台面: 采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架: 采用 SUS304 $\geq \phi 38\text{mm}/1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档: 采用 SUS304 $\geq \phi 25\text{mm}/1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	2	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC-D-GZG/T	492.00	984.00	无

11	双层工作台 2	1800*760*800	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 层板:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 ≥Φ38mm/1.5mm 不锈钢定形管 横档:采用 SUS304 ≥Φ25mm/1.2mm 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	9	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC -D- GZG /T	907.00	8,163.00	无
12	双层工作台 3	1500*760*800+100	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 层板:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 ≥Φ38mm/1.5mm 不锈钢定形管 横档:采用 SUS304 ≥Φ25mm/1.2mm 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	3	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC -D- GZG /T	820.00	2,460.00	无
13	双层工作台 4	1800*800*800	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 层板:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 ≥Φ38mm/1.5mm 不锈钢定形管 横档:采用 SUS304 ≥Φ25mm/1.2mm 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	27	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC -D- GZG /T	907.00	24,489.00	无
14	双层工作台 5	1200*600*800	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 层板:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 ≥Φ38mm/1.5mm 不锈钢定形管 横档:采用 SUS304 ≥Φ25mm/1.2mm 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	12	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC -D- GZG /T	633.00	7,596.00	无
15	双层工作台 6	1200*760*800+100	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 层板:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板	台	2	江苏云天	云天精筑	YTC -D-	677.00	1,354.00	无

			加强筋: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架: 采用 SUS304 $\geq \phi 38\text{mm}/1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档: 采用 SUS304 $\geq \phi 25\text{mm}/1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚			精筑 环境 科技 有限 公司		GZG /T			
16	双层工作台 7	1800*760*800+100	台面: 采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架: 采用 SUS304 $\geq \phi 38\text{mm}/1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档: 采用 SUS304 $\geq \phi 25\text{mm}/1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -D- GZG /T	907.00	907.00	无
17	双层工作台 8	800*760*800+100	台面: 采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架: 采用 SUS304 $\geq \phi 38\text{mm}/1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档: 采用 SUS304 $\geq \phi 25\text{mm}/1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -D- GZG /T	546.00	546.00	无
18	双层工作台 9	1500*700*800	台面: 采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架: 采用 SUS304 $\geq \phi 38\text{mm}/1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档: 采用 SUS304 $\geq \phi 25\text{mm}/1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -D- GZG /T	820.00	820.00	无
19	双层工作台 10	1200*700*800	台面: 采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架: 采用 SUS304 $\geq \phi 38\text{mm}/1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管	台	1	江苏 云天 精筑 环境	云天 精筑	YTC -D- GZG	677.00	677.00	无

			横档: 采用 SUS304 $\geq \phi 25\text{mm}/1.2\text{mm}$ 不锈钢定型管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚			科技 有限 公司		/T			
20	双层工作台 11	900*760*80 0+100	台面: 采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架: 采用 SUS304 $\geq \phi 38\text{mm}/1.5\text{mm}$ 不锈钢定型管 横档: 采用 SUS304 $\geq \phi 25\text{mm}/1.2\text{mm}$ 不锈钢定型管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -D- GZG /T	623.00	623.00	无
21	双层工作台 12	1800*600*8 00	台面: 采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架: 采用 SUS304 $\geq \phi 38\text{mm}/1.5\text{mm}$ 不锈钢定型管 横档: 采用 SUS304 $\geq \phi 25\text{mm}/1.2\text{mm}$ 不锈钢定型管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	6	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -D- GZG /T	874.00	5,244.00	无
22	双层工作台 13	1600*700*8 00+100	台面: 采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架: 采用 SUS304 $\geq \phi 38\text{mm}/1.5\text{mm}$ 不锈钢定型管 横档: 采用 SUS304 $\geq \phi 25\text{mm}/1.2\text{mm}$ 不锈钢定型管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -D- GZG /T	864.00	864.00	无
23	双层工作台 14	1800*700*8 00+100	台面: 采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架: 采用 SUS304 $\geq \phi 38\text{mm}/1.5\text{mm}$ 不锈钢定型管 横档: 采用 SUS304 $\geq \phi 25\text{mm}/1.2\text{mm}$ 不锈钢定型管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限	云天 精筑	YTC -D- GZG /T	907.00	907.00	无

						公司					
24	双层工作台 15	1200*700*800+100	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 层板:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 ≥φ38mm/1.5mm 不锈钢定形管 横档:采用 SUS304 ≥φ25mm/1.2mm 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	9	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC-D-GZG/T	677.00	6,093.00	无
25	双层工作台 16	1150*700*800	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 层板:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 ≥φ38mm/1.5mm 不锈钢定形管 横档:采用 SUS304 ≥φ25mm/1.2mm 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	4	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC-D-GZG/T	677.00	2,708.00	无
26	双层工作台 17	1400*700*800	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 层板:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 ≥φ38mm/1.5mm 不锈钢定形管 横档:采用 SUS304 ≥φ25mm/1.2mm 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC-D-GZG/T	808.00	808.00	无
27	双层工作台 18	600*450*800	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 层板:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 ≥φ38mm/1.5mm 不锈钢定形管 横档:采用 SUS304 ≥φ25mm/1.2mm 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	2	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC-D-GZG/T	404.00	808.00	无
28	双层工作台 19	1300*700*800	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板	台	2	江苏	云天	YTC	711.00	1,422.00	无

		00	层板: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架: 采用 SUS304 $\geq \phi 38\text{mm}/1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档: 采用 SUS304 $\geq \phi 25\text{mm}/1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚			云天 精筑 环境 科技 有限 公司	精筑	-D- GZG /T			
29	双层工作台 20	400*560*80 0+100	台面: 采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架: 采用 SUS304 $\geq \phi 38\text{mm}/1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档: 采用 SUS304 $\geq \phi 25\text{mm}/1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -D- GZG /T	394.00	394.00	无
30	双层工作台 21	700*560*80 0+100	台面: 采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架: 采用 SUS304 $\geq \phi 38\text{mm}/1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档: 采用 SUS304 $\geq \phi 25\text{mm}/1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -D- GZG /T	492.00	492.00	无
31	双层工作台 22	1100*760*80 00+100	台面: 采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架: 采用 SUS304 $\geq \phi 38\text{mm}/1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档: 采用 SUS304 $\geq \phi 25\text{mm}/1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -D- GZG /T	656.00	656.00	无
32	单层工作台	440*760*80 0	台面: 采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板	台	1	江苏 云天 精筑	云天 精筑	YTC -C-	300.00	300.00	无

			脚架: 采用 SUS304 $\geq \phi 38\text{mm}/1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档: 采用 SUS304 $\geq \phi 25\text{mm}/1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚			环境 科技 有限 公司		GZG /T			
33	单通工作台柜 1	1500*760*800	台面: 采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架: 采用 SUS304 $\geq \phi 38\text{mm}/1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档: 采用 SUS304 $\geq \phi 25\text{mm}/1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	6	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -A- GZG /T	1,748.00	10,488.00	无
34	单通工作台柜 2	1800*760*800+100	台面: 采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架: 采用 SUS304 $\geq \phi 38\text{mm}/1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档: 采用 SUS304 $\geq \phi 25\text{mm}/1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	17	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -A- GZG /T	2,021.00	34,357.00	无
35	单通工作台柜 3	1500*760*800+100	台面: 采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架: 采用 SUS304 $\geq \phi 38\text{mm}/1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档: 采用 SUS304 $\geq \phi 25\text{mm}/1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	9	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -A- GZG /T	1,748.00	15,732.00	无
36	单通工作台柜 4	1200*700*800	台面: 采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架: 采用 SUS304 $\geq \phi 38\text{mm}/1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档: 采用 SUS304 $\geq \phi 25\text{mm}/1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管	台	1	江苏 云天 精筑 环境 科技	云天 精筑	YTC -A- GZG /T	1,366.00	1,366.00	无

			配 SUS304 不锈钢调节子弹脚			有限公司					
37	单通工作台柜 5	1221*760*800+100	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 层板:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 ≥Φ38mm/1.5mm 不锈钢定形管 横档:采用 SUS304 ≥Φ25mm/1.2mm 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC -A- GZG /T	1,366.00	1,366.00	无
38	单通工作台柜 6	1400*760*800+100	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 层板:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 ≥Φ38mm/1.5mm 不锈钢定形管 横档:采用 SUS304 ≥Φ25mm/1.2mm 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	2	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC -A- GZG /T	1,694.00	3,388.00	无
39	单通工作台柜 7	800*800*800	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 层板:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 ≥Φ38mm/1.5mm 不锈钢定形管 横档:采用 SUS304 ≥Φ25mm/1.2mm 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	2	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC -A- GZG /T	1,093.00	2,186.00	无
40	单通工作台柜 8	2050*760*800+100	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 层板:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 ≥Φ38mm/1.5mm 不锈钢定形管 横档:采用 SUS304 ≥Φ25mm/1.2mm 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC -A- GZG /T	2,185.00	2,185.00	无

41	单通工作台柜 9	1000*760*800+100	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 层板:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 ≥φ38mm/1.5mm 不锈钢定形管 横档:采用 SUS304 ≥φ25mm/1.2mm 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC -A- GZG /T	1,202.00	1,202.00	无
42	单通工作台柜 10	1700*760*800+100	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 层板:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 ≥φ38mm/1.5mm 不锈钢定形管 横档:采用 SUS304 ≥φ25mm/1.2mm 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC -A- GZG /T	1,967.00	1,967.00	无
43	单通工作台柜 11	800*600*800+100	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 层板:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 ≥φ38mm/1.5mm 不锈钢定形管 横档:采用 SUS304 ≥φ25mm/1.2mm 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC -A- GZG /T	1,093.00	1,093.00	无
44	单通工作台柜 12	1100*760*800	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 层板:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 ≥φ38mm/1.5mm 不锈钢定形管 横档:采用 SUS304 ≥φ25mm/1.2mm 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC -A- GZG /T	1,421.00	1,421.00	无
45	单通工作台柜 13	800*760*800	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 层板:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板	台	1	江苏云天	云天精筑	YTC -A-	929.00	929.00	无

			加强筋: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架: 采用 SUS304 $\geq \phi 38\text{mm}/1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档: 采用 SUS304 $\geq \phi 25\text{mm}/1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚			精筑 环境 科技 有限 公司		GZG /T			
46	单通工作台柜 14	900*700*80 0	台面: 采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架: 采用 SUS304 $\geq \phi 38\text{mm}/1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档: 采用 SUS304 $\geq \phi 25\text{mm}/1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -A- GZG /T	1,202.00	1,202.00	无
47	单通工作台柜 15	1800*700*8 00	台面: 采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架: 采用 SUS304 $\geq \phi 38\text{mm}/1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档: 采用 SUS304 $\geq \phi 25\text{mm}/1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -A- GZG /T	2,022.00	2,022.00	无
48	单通工作台柜 16	1080*760*8 00+100	台面: 采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架: 采用 SUS304 $\geq \phi 38\text{mm}/1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档: 采用 SUS304 $\geq \phi 25\text{mm}/1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -A- GZG /T	1,202.00	1,202.00	无
49	单通工作台柜 17	2000*600*8 00	台面: 采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架: 采用 SUS304 $\geq \phi 38\text{mm}/1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管	台	1	江苏 云天 精筑 环境	云天 精筑	YTC -A- GZG	2,022.00	2,022.00	无

			横档: 采用 SUS304 $\geq \phi 25\text{mm}/1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚			科技 有限 公司		/T			
50	单通工作台柜 18	1100*800*800	台面: 采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架: 采用 SUS304 $\geq \phi 38\text{mm}/1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档: 采用 SUS304 $\geq \phi 25\text{mm}/1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	2	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -A- GZG /T	1,202.00	2,404.00	无
51	单通工作台柜 19	1500*800*800	台面: 采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架: 采用 SUS304 $\geq \phi 38\text{mm}/1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档: 采用 SUS304 $\geq \phi 25\text{mm}/1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	2	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -A- GZG /T	1,748.00	3,496.00	无
52	定制限位工作 台 1	1400*700*800	台面: 采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架: 采用 SUS304 $\geq \phi 38\text{mm}/1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档: 采用 SUS304 $\geq \phi 25\text{mm}/1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC - DZ- GZG /T	793.00	793.00	无
53	定制限位工作 台 2	1400*800*800	台面: 采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋: 采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架: 采用 SUS304 $\geq \phi 38\text{mm}/1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档: 采用 SUS304 $\geq \phi 25\text{mm}/1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限	云天 精筑	YTC - DZ- GZG /T	793.00	793.00	无

						公司					
54	活动双层工作台 1	1500*760*800	台面:采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 $\geq \phi 38\text{mm}/1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档:采用 SUS304 $\geq \phi 25\text{mm}/1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	2	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC - HDB - GZG /T	896.00	1,792.00	无
55	活动双层工作台 2	1200*600*800	台面:采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 $\geq \phi 38\text{mm}/1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档:采用 SUS304 $\geq \phi 25\text{mm}/1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC - HDB - GZG /T	721.00	721.00	无
56	木案工作台 1	1800*800*800	台面:柳按板厚度为 $\geq 50\text{mm}$ 加强筋:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 $\geq \phi 38\text{mm}/1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档:采用 SUS304 $\geq \phi 25\text{mm}/1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	2	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC - MA- GZG /T	929.00	1,858.00	无
57	木案工作台 2	1500*800*800	台面:柳按板厚度为 $\geq 50\text{mm}$ 加强筋:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 $\geq \phi 38\text{mm}/1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档:采用 SUS304 $\geq \phi 25\text{mm}/1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	2	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC - MA- GZG /T	820.00	1,640.00	无
58	双通工作台柜	1800*800*8	台面:采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板	台	12	江苏	云天	YTC	2,022.00	24,264.00	无

	1	00	侧板: 采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 层板: 采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 移门: 采用 SUS304 ≥1.2mm 双层不锈钢板 加强筋: 采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚			云天 精筑 环境 科技 有限 公司	精筑	-B- GZG /T			
59	双通工作台柜 2	1800*760*800	台面: 采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 侧板: 采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 层板: 采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 移门: 采用 SUS304 ≥1.2mm 双层不锈钢板 加强筋: 采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -B- GZG /T	2,022.00	2,022.00	无
三	水池、污碟台										
60	洗手星	500*450*250+50	台面: 采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 槽身: 采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板	台	17	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -A- XSX	492.00	8,364.00	无
61	大单星盆水池 1	1200*760*800+100	台面: 采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 槽身: 采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 脚架: 采用 SUS304 ≥φ38mm/1.5mm 不锈钢定形管 横档: 采用 SUS304 ≥φ25mm/1.2mm 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	7	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC - DAX -SC	732.00	5,124.00	无
62	大单星盆水池 2	1000*760*800+100	台面: 采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 槽身: 采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板	台	10	江苏 云天	云天 精筑	YTC -	656.00	6,560.00	无

			脚架: 采用 SUS304 $\geq \phi 38\text{mm}/1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档: 采用 SUS304 $\geq \phi 25\text{mm}/1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚			精筑 环境 科技 有限 公司		DAX -SC			
63	大单星盆水池 3	1000*700*800+100	台面: 采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 槽身: 采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 脚架: 采用 SUS304 $\geq \phi 38\text{mm}/1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档: 采用 SUS304 $\geq \phi 25\text{mm}/1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	10	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC - DAX -SC	656.00	6,560.00	无
64	大单星盆水池 4	1000*1000*800	台面: 采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 槽身: 采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 脚架: 采用 SUS304 $\geq \phi 38\text{mm}/1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档: 采用 SUS304 $\geq \phi 25\text{mm}/1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC - DAX -SC	765.00	765.00	无
65	大单星盆水池 5	1000*1200*800	台面: 采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 槽身: 采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 脚架: 采用 SUS304 $\geq \phi 38\text{mm}/1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档: 采用 SUS304 $\geq \phi 25\text{mm}/1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC - DAX -SC	929.00	929.00	无
66	大单星盆水池 6	900*760*800+100	台面: 采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 槽身: 采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 脚架: 采用 SUS304 $\geq \phi 38\text{mm}/1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档: 采用 SUS304 $\geq \phi 25\text{mm}/1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管	台	3	江苏 云天 精筑 环境	云天 精筑	YTC - DAX	656.00	1,968.00	无

			配 SUS304 不锈钢调节子弹脚			科技 有限 公司		-SC			
67	大单星盆水池 7	1000*800*8 00+100	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 槽身:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 ≥Φ38mm/1.5mm 不锈钢定形管 横档:采用 SUS304 ≥Φ25mm/1.2mm 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC - DAX -SC	656.00	656.00	无
68	大单星盆水池 8	900*1180*8 00	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 槽身:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 ≥Φ38mm/1.5mm 不锈钢定形管 横档:采用 SUS304 ≥Φ25mm/1.2mm 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC - DAX -SC	820.00	820.00	无
69	单星盆水池 1	1000*760*8 00+100	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 槽身:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 ≥Φ38mm/1.5mm 不锈钢定形管 横档:采用 SUS304 ≥Φ25mm/1.2mm 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -A- SC	656.00	656.00	无
70	单星盆水池 2	700*700*80 0+100	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 槽身:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 ≥Φ38mm/1.5mm 不锈钢定形管 横档:采用 SUS304 ≥Φ25mm/1.2mm 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限	云天 精筑	YTC -A- SC	546.00	546.00	无

						公司					
71	单星盆水池 3	1200*760*800+100	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 槽身:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 ≥Φ38mm/1.5mm 不锈钢定形管 横档:采用 SUS304 ≥Φ25mm/1.2mm 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	2	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC-A-SC	732.00	1,464.00	无
72	单星盆水池 4	1450*760*800+100	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 槽身:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 ≥Φ38mm/1.5mm 不锈钢定形管 横档:采用 SUS304 ≥Φ25mm/1.2mm 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	2	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC-A-SC	874.00	1,748.00	无
73	单星盆水池 5	1400*800*800+100	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 槽身:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 ≥Φ38mm/1.5mm 不锈钢定形管 横档:采用 SUS304 ≥Φ25mm/1.2mm 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC-A-SC	874.00	874.00	无
74	单星盆水池柜 1	1200*760*800+100	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 侧板:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 层板:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 门:采用 SUS304 ≥1.2mm 双层不锈钢板 配吊轮 加强筋:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 SUS304 不锈钢可调重型脚	台	5	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC-A-SCG	1,409.00	7,045.00	无
75	单星盆水池柜	700*760*80	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板	台	2	江苏	云天	YTC	1,039.00	2,078.00	无


	2	0+100	侧板:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 层板:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 门:采用 SUS304 ≥1.2mm 双层不锈钢板 配吊轮 加强筋:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 SUS304 不锈钢可调重型脚			云天 精筑 环境 科技 有限 公司	精筑	-A- SCG			
76	单星盆水池柜 3	1330*760*800+100	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 侧板:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 层板:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 门:采用 SUS304 ≥1.2mm 双层不锈钢板 配吊轮 加强筋:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 SUS304 不锈钢可调重型脚	台	1	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -A- SCG	1,554.00	1,554.00	无
77	单星盆水池柜 4	600*760*800+100	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 侧板:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 层板:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 门:采用 SUS304 ≥1.2mm 双层不锈钢板 配吊轮 加强筋:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 SUS304 不锈钢可调重型脚	台	1	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -A- SCG	1,039.00	1,039.00	无
78	双星盆水池 1	1200*760*800+100	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 槽身:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 ≥Φ38mm/1.5mm 定形管 横档:采用 SUS304 ≥Φ25mm/1.2mm 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	5	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -B- SC	732.00	3,660.00	无
79	双星盆水池 2	1800*760*800+100	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 槽身:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 ≥Φ38mm/1.5mm 定形管	台	1	江苏 云天 精筑	云天 精筑	YTC -B-	983.00	983.00	无

			横档:采用 SUS304 ≥φ25mm/1.2mm 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚			环境 科技 有限 公司		SC			
80	双星盆水池 3	1500*760*800+100	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 槽身:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 ≥φ38mm/1.5mm 定形管 横档:采用 SUS304 ≥φ25mm/1.2mm 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -B- SC	874.00	874.00	无
81	双星盆水池 4	2000*760*800+100	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 槽身:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 ≥φ38mm/1.5mm 定形管 横档:采用 SUS304 ≥φ25mm/1.2mm 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	2	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -B- SC	1,148.00	2,296.00	无
82	双星盆水池 5	1650*700*800+100	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 槽身:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 ≥φ38mm/1.5mm 定形管 横档:采用 SUS304 ≥φ25mm/1.2mm 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	7	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -B- SC	929.00	6,503.00	无
83	双星盆水池 6	1040*760*800+100	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 槽身:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 ≥φ38mm/1.5mm 定形管 横档:采用 SUS304 ≥φ25mm/1.2mm 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	江苏 云天 精筑 环境 科技	云天 精筑	YTC -B- SC	689.00	689.00	无

						有限公司						
84	双星盆水池柜	1200*760*800+100	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 侧板:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 层板:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 移门:采用 SUS304 ≥1.2mm 双层不锈钢板 配吊轮 加强筋:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 SUS304 不锈钢可调重型脚	台	6	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC -B-SCG	978.00	5,868.00	无	
85	双星污碟台	2300*760*860+100	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 槽身:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 ≥Φ38mm/1.5mm 定形管 横档:采用 SUS304 ≥Φ25mm/1.2mm 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	-B-WDT	1,180.00	1,180.00	无	
86	双星洗手星	850*450*250+50	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 槽身:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板	台	4	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC -B-XSX	546.00	2,184.00	无	
87	单孔污碟台 1	1000*450*800	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 槽身:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 ≥Φ38mm/1.5mm 定形管 横档:采用 SUS304 ≥Φ25mm/1.2mm 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	2	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC -C-WDT	394.00	788.00	无	

[illegible]

92	单门蒸饭柜	700*850*1800	1、尺寸：700*850*1800； 2、柜体：采用 SUS304 1.5mm 不锈钢板； 3、侧板：采用 SUS304 1.2mm 不锈钢板； 4、内胆：采用 SUS304 2.0mm 不锈钢板，横卧式放置； 5、智能操作：一键式按钮启动，配水垢清洗装置； 6、风机采用：节能静音风机 50W/220V ； 7、控制系统：自动脉冲电子点火、离子火焰监控、双向电磁阀、带缺水、过热、过压及熄火保护装置； 8、环保排放：排气管温度低于 65℃； 9、高效快速：90-120 秒内上蒸汽。 10、配相应尺寸蒸饭盘 12 只。	台	4	山东坤正厨业有限公司	坤正	/	3,365.00	13,460.00	无
93	燃气推车蒸柜	1150*1050*1750	1、尺寸：1150*1050*1750； 2、柜体：采用 SUS304 1.5mm 不锈钢板； 3、侧板：采用 SUS304 1.2mm 不锈钢板； 4、内胆：采用 SUS304 2.0mm 不锈钢板； 5、炉头：采用节能环保炉头； 6、智能操作：一件式单键按钮启动； 7、风机采用：节能风机 50-80W/220V； 8、控制系统：自动脉冲电子点火、离子火焰监控、双向电磁阀、带缺水、过热、过压及熄火保护装置； 9、环保排放：排气管温度低于 65℃； 10、高效快速：90-120 秒内上蒸汽。 11、配相应尺寸蒸饭盘 24 只。	台	4	山东坤正厨业有限公司	坤正	/	11,419.00	45,676.00	无
94	燃气蒸汽发生器	1000*450*900	1、内胆采用：SUS304 2.0mm 不锈钢板制作，横卧式放置； 2、智能操作：一件式按钮启动，配水垢清洗装置； 3、风机采用：节能静音风机 50W/220V； 4、控制系统：自动脉冲电子点火、离子火焰监控、双向电磁阀、带缺水、过热、过压及熄火保护装置；	台	3	山东坤正厨业有限公司	坤正	/	5,409.00	16,227.00	无



			5、环保排放：排气管温度低于 65℃； 6、高效快速：90-120 秒内上蒸汽。								
95	双门蒸饭柜	1200*850*1800	1、尺寸：1200*850*1800； 2、柜体：采用 SUS304 1.5mm 不锈钢板； 3、侧板：采用 SUS304 1.2mm 不锈钢板； 4、内胆：采用 SUS304 2.0mm 不锈钢板； 5、炉头：采用节能环保炉头； 6、智能操作：一件式单键按钮启动； 7、风机采用：节能风机 50-80W/220V； 8、控制系统：自动脉冲电子点火、离子火焰监控、双向电磁阀、带缺水、过热、过压及熄火保护装置，敞开式设计，方便清理水垢杂质，模块化生产，整体可拆装方便维修保养； 9、环保排放：排气管温度低于 65℃； 10、高效快速：90-120 秒内上蒸汽。 11、配相应尺寸蒸饭盘 24 只。 ★依据 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》烟道密封良好，具有燃气流量控制、关闭装置、熄火保护、过热限定等装置。电气性能、稳压器、发生器、热效率、保温性能符合标准规定。 ★依据 GB 30531-2014 商用燃气灶具能效限定值及能效等级，能效等级 1 级。	台	6	山东坤正厨业有限公司		坤正 /	6,010.00	36,060.00	无
96	单头大锅灶	1100*1200*800+400	1、台面：采用 SUS304 1.5mm 不锈钢板； 2、围板：采用 SUS304 1.2mm 不锈钢板； 3、承力架：4#镀锌国标角钢； 4、一体炉膛，电子点火环保节能炉头，带熄火保护装置； 5、鼓风机：节能低噪音风机；功率：≥120W/220V； 6、配Φ900mm 锅具 1 口； 7、铸铁可调重力脚；	台	3	山东坤正厨业有限公司	坤正	/	4,111.00	12,333.00	无

97	单头单尾炒灶	1100*1200*800+400	1、台面：采用 SUS304 1.5mm 不锈钢板； 2、围板：采用 SUS304 1.2mm 不锈钢板； 3、承力架：40*40*4#镀锌国标角钢； 4、一体炉膛，电子点火环保节能炉头、带熄火保护装置； 5、鼓风机：节能低噪音风机；功率：≥120W/220V； 6、配 Φ900mm 锅具 1 口；	台	3	山东坤正厨业有限公司	坤正	/	4,339.00	13,017.00	无
98	双头大锅灶	2200*1200*800+400	1、台面：采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板； 2、围板：采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板； 3、承力架：4#镀锌国标角钢； 4、一体炉膛，电子点火环保节能炉头，带熄火保护装置； 5、鼓风机：节能低噪音风机；功率：≥120W/220V*2； 6、配 Φ900mm 锅具 2 口； 7、铸铁可调重力脚。 ★依据 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》烟道密封良好，具有燃气流量控制、关闭装置、熄火保护、过热限定等装置。电气性能、稳压器、热效率、保温性能符合标准规定。 ★依据 GB 30531-2014 商用燃气灶具能效限定值及能效等级，能效等级 1 级。	台	8	山东坤正厨业有限公司	坤正	/	6,851.00	54,808.00	无
99	双头单尾炒灶	1800*1200*800+400	1、台面：采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板； 2、围板：采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板； 3、承力架：40*40*4#镀锌国标角钢； 4、一体炉膛，电子点火环保节能炉头，带熄火保护装置； 5、鼓风机：节能低噪音风机；功率：≥120W/220V*2； 6、配 Φ800mm、Φ350mm 锅具各 1 口；	台	2	山东坤正厨业有限公司	坤正	/	6,286.00	12,572.00	无


100	双头双尾炒灶 1	2200*1200* 800+400	1、台面：采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板； 2、围板：采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板； 3、承力架：40*40*4#镀锌国标角钢； 4、一体炉膛，电子点火环保节能炉头，带熄火保护装置； 5、鼓风机：节能低噪音风机；功率：≥120W/220V *2； 6、配 Φ800mm、Φ350mm 锅具各 1 口；	台	3	山东坤正厨业有限公司	坤正	/	6,515.00	19,545.00	无
101	双头双尾炒灶 2	2000*1200* 800+400	1、台面：采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板； 2、围板：采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板； 3、承力架：40*40*4#镀锌国标角钢； 4、一体炉膛，电子点火环保节能炉头，带熄火保护装置； 5、鼓风机：节能低噪音风机；功率：≥120W/220V *2； 6、配 Φ800mm、Φ350mm 锅具各 1 口；	台	2	山东坤正厨业有限公司	坤正	/	6,515.00	13,030.00	无
102	大锅灶连单炒 单尾	2000*1200* 800+400	1、台面：采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板； 2、围板：采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板； 3、承力架：4#国标镀锌国标角钢； 4、一体炉膛，电子点火节能炉头； 5、鼓风机：节能低噪音风机；功率：≥120W/220V *2； 6、配 Φ800mm、Φ350mm 锅具各 1 口； 7、铸铁可调重力脚。	台	1	山东坤正厨业有限公司	坤正	/	6,851.00	6,851.00	无
五	龙头类										无
103	感应龙头		1、H62 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； 2、座台式安装，开孔尺寸 25mm； 3、红外感应范围 13cm(±5%)，感应距离 30cm 范围内可调； 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流	只	30	广州市炬材金属制品有	JCPDS	B-228-01	189.00	5,670.00	无


			电源; 5、三通接口设计,可接冷、热水源,接口4分外螺 纹; 6、感应龙头尺寸160*185*125mm,出水口距台面 100mm。			限公 司					
104	双温高压花洒 龙头		1、座台式双孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬 处理; 2、优质陶瓷阀芯、一字手柄; 3、横向固定杆长度300mm,工作高度1312mm; 4、标准1/2''外螺纹; 5、不锈钢软管配大流量喷阀,耐热手柄; 6、配12寸摇摆龙头。	只	1	广州 市炬 材金 属制 品有 限公 司	JCPDS	3802 A-12	697.00	697.00	无
105	双温混水龙头		1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处 理; 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄; 3、十二寸(304mm)平颈水嘴,360度可旋转; 4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可 调范围15mm),进水接口为标准1/2''外螺纹; 5、总高度272mm(±5%),出水口距台面190mm(± 5%)。	只	93	广州 市炬 材金 属制 品有 限公 司	JCPDS	EQ36 41	209.00	19,344.00	无
106	洗地龙头		1、开放式洗地龙头、碳钢主体,表面环氧喷涂处理 (黑色); 2、固定侧支架钢板厚度5mm(±5%),黄铜进水主 体; 3、10.7(±5%)米重工无痕三层液压钢管(黑 色)、与主体接口为金属连接件不易损坏漏水,喉管 耐温85度(±5%),极限耐压18mpa,0.1mpa测试水 枪每分钟4.9L水流量,射程3-4M; 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水 压可调(配置一把喷头);	只	11	广州 市炬 材金 属制 品有 限公 司	JCPDS	B- 7112 -01	1,202.00	13,222.00	无

			5、进水接口为标准 304#不锈钢 G1/2 外螺纹。								
107	摇摆水龙头 1		1、单孔主体黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理。 2、加厚款黄铜陶瓷阀芯，紧固的六角锌合金双手柄，不易松动。 3、黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 4、具备长时间使用防止主体松动特制工艺，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 5、适于安装在商业厨房炉灶的使用。	只	3	广州市炬材金属制品有限公司	JCPDS	EQ36 47	35.00	105.00	用于单头大锅灶
108	摇摆水龙头 2		1、单孔主体黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理。 2、加厚款黄铜陶瓷阀芯，紧固的六角锌合金双手柄，不易松动。 3、黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 4、具备长时间使用防止主体松动特制工艺，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 5、适于安装在商业厨房炉灶的使用。	只	3	广州市炬材金属制品有限公司	JCPDS	EQ36 47	35.00	105.00	用于单头单尾炒灶
109	摇摆水龙头 3		1、单孔主体黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理。 2、加厚款黄铜陶瓷阀芯，紧固的六角锌合金双手柄，不易松动。 3、黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 4、具备长时间使用防止主体松动特制工艺，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 5、适于安装在商业厨房炉灶的使用。	只	8	广州市炬材金属制品有限公司	JCPDS	EQ36 47	35.00	280.00	用于双头大锅灶
110	摇摆水龙头 4		1、单孔主体黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理。 2、加厚款黄铜陶瓷阀芯，紧固的六角锌合金双手柄，不易松动。 3、黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。	只	2	广州市炬材金属制品有	JCPDS	EQ36 47	35.00	70.00	用于双头单尾炒灶

			4、具备长时间使用防止主体松动特制工艺，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 5、适于安装在商业厨房炉灶的使用。			限公 司					
111	摇摆水龙头 5		1、单孔主体黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理。 2、加厚款黄铜陶瓷阀芯，紧固的六角锌合金双手柄，不易松动。 3、黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 4、具备长时间使用防止主体松动特制工艺，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 5、适于安装在商业厨房炉灶的使用。	只	5	广州市炬材金属制品有限公司	JCPDS	EQ36 47	35.00	175.00	用于双头双尾炒灶
112	摇摆水龙头 6		1、单孔主体黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理。 2、加厚款黄铜陶瓷阀芯，紧固的六角锌合金双手柄，不易松动。 3、黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 4、具备长时间使用防止主体松动特制工艺，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 5、适于安装在商业厨房炉灶的使用。	只	1	广州市炬材金属制品有限公司	JCPDS	EQ36 47	35.00	35.00	用于大锅灶连单炒单尾
六	净水器										
113	净水器		1、出水速度：≥6.3L/min； 2、其它性能：内胆材质食用级聚合物，水压范围 10-125psi，禁水锤； 3、去除：沉淀物、余氯/异味、孢子包囊、抑制水垢； 4、精度：≤0.5 μm 5、温度范围：2-38℃； 6、滤芯寿命：9000 加仑/34200L。 ★依据 GB 34914-2021 净水机水效限定值及水效等级，水效等级：净水产水率 1 级。	台	14	广州科为环保设备有限公司	普莱顿	/	1,142.00	15,988.00	无

七	冷库											
114	下沉式冷藏库 1 (-1~+4℃)	4700*3550* 2600	1、冷库板（墙板与天板）采用双面 SUS304 不锈钢，厚度 0.8mm，圆角圆边，库板厚度：≥100mm； 2、库底板采用嵌入式、与冷库外厨房地坪正负零； 3、配 1 套压缩机机组和冷风机组，冷库内用厚 40mm304 不锈钢双面板，分隔鸡蛋库 1 个，板厚 1.2mm；上下循环风温控 1 套；门 1 樘； 4、膨胀阀，电磁阀，过滤器均采用知名品牌； 5、库板系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，接口严密； 6、自动回归扫地门，门锁为安全式门锁，以保证冷库内的人在门上锁后亦可推出，门框需装有发热线（220V/50Hz），以防结露，自带过热保护装置，温度控制在 65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换； 7、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装，凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到 1.5 kPa 以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能；每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为，长端每间隔 800mm/个、宽端每间隔 590mm/个； ★8、依据 JB/T 6527-2006 《组合冷库用隔热夹芯板》，密度≥40±2KG/m³；抗压强度≥160kPa；导热系数≤0.024W/（m.K）；粘结强度>0.100MPa，粘结面积大于 90%。 ★9、依据 GB 44015-2024、GB/T 15912.1-2009，能效等级 1 级 ★10、依据 GB/T 30103.1-2013、GB/T 30103.2-2013，湿度测量传感器的误差≤ 3%RH，低温测量的热	座	1	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司		44,668.00	44,668.00	无		

115	下沉式冷藏库 2 (-1~+4℃)	2300*4950* 2600	1、冷库板（墙板与天板）采用双面 SUS304 不锈钢，厚度 0.8mm，圆角圆边，库板厚度：≥100mm； 2、库底板采用嵌入式、与冷库外厨房地坪正负零； 3、配 1 套压缩机机组和冷风机组，冷库内用厚 40mm304 不锈钢双面板，分隔鸡蛋库 1 个，板厚 1.2mm；上下循环风温控 1 套；门 1 樘； 4、膨胀阀，电磁阀，过滤器均采用知名品牌； 5、库板系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，接口严密； 6、自动回归扫地门，门锁为安全式门锁，以保证冷库内的人在门上锁后亦可推出，门框需装有发热线（220V/50Hz），以防结露，自带过热保护装置，温度控制在 65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换； 7、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装，凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到 1.5 kPa 以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能；每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为，长端每间隔 800mm/个、宽端每间隔 590mm/个。	座	1	江苏云天精筑环境科技有限公司		YTC - DZ- LC/D	38,463.00	38,463.00	无
116	下沉式冷冻库 1 (-25~-15℃)	7100*3950* 2600	1、冷库板（墙板与天板）采用双面 SUS304 不锈钢，厚度 0.8mm，圆角圆边，库板厚度：≥100mm； 2、库底板采用嵌入式、与冷库外厨房地坪正负零； 3、配 1 套压缩机机组和冷风机组； 4、膨胀阀，电磁阀，过滤器均采用知名品牌； 5、库板系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，接口严密； 6、自动回归扫地门，门锁为安全式门锁，以保证冷库	座	1	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC - DZ- LD/ GW	59,604.00	59,604.00	无

			内的人在门上锁后亦可推出，门框需装有发热线（220V/50Hz）以防结露，自带过热保护装置，温度控制在 65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换； 7、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装，凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到 1.5 kPa 以上，确保多次旋转也不会失去去锁功能；每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔 800mm/个、宽端每间隔 590mm/个；								
117	下沉式冷冻库 2 (-25~-15℃)	2300*4950* 2600	1、冷库板（墙板与天板）采用双面 SUS304 不锈钢，厚度 0.8mm，圆角圆边，库板厚度：≥100mm； 2、库底板采用嵌入式、与冷库外厨房地坪正负零； 3、配 1 套压缩机机组和冷风机组； 4、膨胀阀，电磁阀，过滤器均采用知名品牌； 5、库板系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，接口严密； 6、自动回归扫地门，门锁为安全式门锁，以保证冷库内的人在门上锁后亦可推出，门框需装有发热线（220V/50Hz）以防结露，自带过热保护装置，温度控制在 65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换； 7、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装，凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到 1.5 kPa 以上，确保多次旋转也不会失去去锁功能；每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔 800mm/个、宽端每间隔 590mm/个；	座	1	江苏云天精筑环境科技有限公司	 云天精筑	- DZ-LD/ GW	40,649.00	40,649.00	无

八 消毒柜											
118	刀具消毒柜		1、材料为 304#不锈钢板，厚度≥1.2mm； 2、配豪华紫外线杀菌灯- 15w/ 220V； 3、配延时开关、定时器：120Min； 4、配防紫外线茶色玻璃、透明有机玻璃刀架； 5、箱内可放置≥10 把刀具，内置保护罩汞蒸汽灯，安全保护、消毒杀菌功能；消毒柜门由特殊熏制有机玻璃制作，刀架采用分离式并带有收集盘；设有开门停灯及 120 分钟时间调控，设有磁性门吸及门锁。	台	9	山东鑫皓智电器有限公司	鑫皓智	/	961.00	8,649.00	无
119	热风循环消毒柜		1、工作方式：高温热风循环； 2、门材质：不锈钢； 3、储存空间：双门单室； 4、外壳材质：SUS304 不锈钢； 5、功率(W)：220V`50Hz 3250W； 6、容积(L)：≥880L； 7、热风循环高温消毒,使内部消毒温度更均匀,采用温控器和超温熔断器双重保护,触摸屏设计,美观大方； 8、机身边缘转折处圆滑处理； 9、变频消毒更节能、延时循环功能有效提升发热管使用寿命 30%； 11、升级使用 304 加热器件，防水、防锈经久耐用； 12、高端智能触摸控制屏，可定时、定温预约消毒、一键式启动操作简单； 13、采用工程学双连紧扣把手方便操作的同时彻底解决高温环境下磁吸消磁导致的关门故障。 ★14、依据 GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》：消毒效果等级达到二星级。	台	8	山东鑫皓智电器有限公司	 鑫皓智		4,027.00	32,216.00	无
九 电磁灶、炉											
120	电磁双头煮面炉	1200*800*800	1、采用 SUS304 不锈钢板：厚度≥1.5mm； 2、控制开关：万向旋钮式磁控或推拉式开关；	台	1	佛山市匠	智上皇	JC-D-	5,409.00	5,409.00	无

			3、机箱：密封性结构设计有效防水、油、虫，防护等级≥IP56； 4、电压：380V； 5、功率：≥2*15KW； 6、制作工艺：员工可接触部分全部采用压死边工艺（折2道弯）。			厨科 技有 限公 司		ZML			
121	电磁四头蒸包 炉	800*800*800	1、采用 SUS304 不锈钢板；厚度≥1.5mm； 2、控制开关：万向旋钮式磁控或推拉式开关； 3、机箱：密封性结构设计有效防水、油、虫，防护等级≥IP56； 4、电压：380V； 5、功率：≥15KW； 6、制作工艺：员工可接触部分全部采用压死边工艺（折2道弯）。	台	1	佛山 市匠 厨科 技有 限公 司	智上 皇	JC- D- BZL	3,934.00	3,934.00	无
122	电磁煮面炉连 汤炉	1200*800*800	1、采用 SUS304 不锈钢板；厚度≥1.5mm； 2、控制开关：万向旋钮式磁控或推拉式开关； 3、机箱：密封性结构设计有效防水、油、虫，防护等级≥IP56； 4、电压：380V； 5、功率：≥2*15KW； 6、制作工艺：员工可接触部分全部采用压死边工艺（折2道弯）。	台	1	佛山 市匠 厨科 技有 限公 司	智上 皇	JC- D- MTL	5,769.00	5,769.00	无
123	四头电磁煲仔 炉	800*800*800	1、采用 SUS304 不锈钢板；厚度≥1.5mm； 2、控制开关：万向旋钮式磁控或推拉式开关； 3、机箱：密封性结构设计有效防水、油、虫，防护等级≥IP56； 4、电压：380V； 5、功率：≥4*3.5KW； 6、制作工艺：员工可接触部分全部采用压死边工艺（折2道弯）。	台	1	佛山 市匠 厨科 技有 限公 司	智上 皇	JC- D- BZL	3,060.00	3,060.00	无

十	其他											
124	挂墙单层架 1	3600*300	1、采用 SUS304 不锈钢, 板厚 $\geq 1.2\text{mm}$; 2、立柱采用 38*38*1.5mm 方管; 3、层板高 40mm, 层板底部加强筋支撑;	台	1	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC - GQ-DCJ	338.00	338.00	无	
125	挂墙单层架 2	3000*300	1、采用 SUS304 不锈钢, 板厚 $\geq 1.2\text{mm}$; 2、立柱采用 38*38*1.5mm 方管; 3、层板高 40mm, 层板底部加强筋支撑;	台	1	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC - GQ-DCJ	306.00	306.00	无	
126	挂墙单层架 3	2700*300	1、采用 SUS304 不锈钢, 板厚 $\geq 1.2\text{mm}$; 2、立柱采用 38*38*1.5mm 方管; 3、层板高 40mm, 层板底部加强筋支撑;	台	2	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC - GQ-DCJ	284.00	568.00	无	
127	挂墙单层架 4	2000*300	1、采用 SUS304 不锈钢, 板厚 $\geq 1.2\text{mm}$; 2、立柱采用 38*38*1.5mm 方管; 3、层板高 40mm, 层板底部加强筋支撑;	台	3	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC - GQ-DCJ	262.00	786.00	无	
128	挂墙单层架 5	1200*300	1、采用 SUS304 不锈钢, 板厚 $\geq 1.2\text{mm}$;	台	2	江苏	云天	YTC	241.00	482.00	无	

			2、立柱采用 38*38*1.5mm 方管; 3、层板高 40mm, 层板底部加强筋支撑;			云天 精筑 环境 科技 有限 公司	精筑	- GQ- DCJ			
129	挂墙单层架 6	2300*300	1、采用 SUS304 不锈钢, 板厚≥1.2mm; 2、立柱采用 38*38*1.5mm 方管; 3、层板高 40mm, 层板底部加强筋支撑;	台	1	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC - GQ- DCJ	278.00	278.00	无
130	挂墙单层架 7	4800*300	1、采用 SUS304 不锈钢, 板厚≥1.2mm; 2、立柱采用 38*38*1.5mm 方管; 3、层板高 40mm, 层板底部加强筋支撑;	台	1	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	- GQ- DCJ	448.00	448.00	无
131	挂墙单层架 8	2050*300	1、采用 SUS304 不锈钢, 板厚≥1.2mm; 2、立柱采用 38*38*1.5mm 方管; 3、层板高 40mm, 层板底部加强筋支撑;	台	1	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC - GQ- DCJ	262.00	262.00	无
132	挂墙单层架 9	2400*300	1、采用 SUS304 不锈钢, 板厚≥1.2mm; 2、立柱采用 38*38*1.5mm 方管; 3、层板高 40mm, 层板底部加强筋支撑;	台	1	江苏 云天 精筑	云天 精筑	YTC -	284.00	284.00	无


						环境 科技 有限 公司		GQ- DCJ			
133	挂墙单层架 10	1800*300	1、采用 SUS304 不锈钢，板厚 $\geq$ 1.2mm； 2、立柱采用 38*38*1.5mm 方管； 3、层板高 40mm，层板底部加强筋支撑；	台	2	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC - GQ- DCJ	251.00	502.00	无
134	挂墙单层架 11	2900*300	1、采用 SUS304 不锈钢，板厚 $\geq$ 1.2mm； 2、立柱采用 38*38*1.5mm 方管； 3、层板高 40mm，层板底部加强筋支撑；	台	1	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC - GQ- DCJ	306.00	306.00	无
135	挂墙单层架 12	1500*300	1、采用 SUS304 不锈钢，板厚 $\geq$ 1.2mm； 2、立柱采用 38*38*1.5mm 方管； 3、层板高 40mm，层板底部加强筋支撑；	台	1	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC - GQ- DCJ	251.00	251.00	无
136	挂墙单层架 13	1600*350	1、采用 SUS304 不锈钢，板厚 $\geq$ 1.2mm； 2、立柱采用 38*38*1.5mm 方管； 3、层板高 40mm，层板底部加强筋支撑；	台	1	江苏 云天 精筑 环境 科技	云天 精筑	YTC - GQ- DCJ	251.00	251.00	无

						有限公司					
137	收碗车	850*550*900	1、车身：采用 SUS304 不锈钢 厚≥1.2mm； 2、配静音万向脚轮。	台	12	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC-SWC	415.00	4,980.00	无
138	开水器带底座		1、双层水箱：≥105L； 2、内置防干烧系统，超高温保护、缺水断电保护； 3、功率：≥9KW/380V； 4、进水方式：延时阀控制进水，水烧开后取水时不能有生水进入，防止混合水产生（机械式控制）； 5、水咀：2 个，十字导向型出水龙头，保证圆柱形直流，防止飞溅烫伤； 6、可视实时水箱水位、机械式实时温度显示； 7、材料：A、外壳采用 SUS304 不锈钢雪花无指纹板，厚：≥0.8mm，B、内胆：采用 SUS304 不锈钢，厚：≥0.8mm。	台	9	山东亿美嘉净水科技有限公司			1,202.00	10,818.00	无
139	吧台型开水器		1、规格：≥185*430*520mm； 2、电压：220V；功率：≥2KW； 3、每小时出水量：≥25L；单次出水量：≥4L； 4、进水方式：延时阀控制进水，水烧开后取水时不能有生水进入，防止混合水产生（机械式控制）； 5、水咀：2 个，十字导向型出水龙头，保证圆柱形直流，防止飞溅烫伤； 6、可视实时水箱水位、机械式实时温度显示； 7、内置防干烧系统，超高温保护、缺水断电保护； 8、材料：外壳采用 SUS304 不锈钢雪花无指纹板，	台	1	山东亿美嘉净水科技有限公司	亿美嘉	KSQ	961.00	961.00	无


			厚：≥0.8mm；内胆：采用 SUS304 不锈钢，厚：≥0.8mm。									
140	可视自助餐炉	590*455*200	1、长方形碟菲餐炉； 2、尺寸：590*455*200mm； 3、容积：≥8.3L。	台	40	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC-A-KSCL	421.00	16,840.00	无	
141	地隔架	1200*600*200	1、横档：采用 SUS304 ≥38*25*1.5mm 不锈钢方管； 2、栅栏：采用 SUS304 ≥38*25*1.5mm 不锈钢方管； 3、脚架：采用 SUS304 ≥38*38*1.5mm 不锈钢方管。	台	2	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC-A-DCJ	371.00	742.00	无	
142	制冰机	660*680*1050	1、最大日产冰量：≥100KG； 2、储冰量：≥55KG； 3、功率：≥500W/220V； 4、制冷方式：风冷。	台	1	山东省博兴县好艺佳厨业有限公司	好艺佳	HYJ-K150	4,983.00	4,983.00	无	
143	饼盆车	470*620*1700	1、主架：采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢方管； 2、横档：采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板； 3、脚架：采用 SUS304 ≥φ38*1.5mm 定形管；配静音万向脚轮。	台	4	江苏云天精筑环境科技有限	云天精筑	YTC-A-BPC	746.00	2,984.00	无	

144	面粉车	500*600*500	车身：采用 SUS304 厚度≥1.2mm 不锈钢板；配静音万向脚轮。	台	8	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC-A-MFC	503.00	4,024.00	无
145	卧式和面机		1、最大和机量：≥30KG； 2、额定电压：3~380V； 3、额定频率：≥50Hz； 4、功率：≥3kW； 5、料桶采用 SUS304 材质。	台	3	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC-B-HMJ	2,928.00	8,784.00	无
146	压面机		1、压面厚度：0.5-5mm； 2、压面宽度：≥250mm； 3、功率：≥1.5KW/380V； 4、生产能力：25~30KG/H； 5、料桶采用 SUS304 材质。	台	5	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC-A-YMJ	2,612.00	13,060.00	无
147	绞切肉机		1、单电机、绞切三用； 2、功率：≥1.5KW/380V； 3、切片产量：≥500KG/H； 4、切片厚度：2~30mm； 5、绞盘：6/8mm。	台	3	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC-A-JQRJ	2,431.00	7,293.00	无
148	绞肉机		1、产量：400-600KG/H；	台	2	江苏	云天	YTC	1,617.00	3,234.00	无

			2、功率：≥2.2KW/380V； 3、绞盘：6/8mm。			云天 精筑 环境 科技 有限 公司	精筑	-B- JRJ			
149	台式绞肉机		1、功率：≥0.75KW/220V； 2、绞盘：6/8mm。	台	1	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -C-	589.00	589.00	无
150	搅拌机		1、功率：≥1.5KW/380V； 2、料桶容积：≥30L； 3、最大和面量：≥10KG； 4、料桶采用 SUS304 不锈钢材质； 5、至少三档机械变速（113/168/400r/min），球面旋 转式防护罩。	台	5	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -A- 30	3,404.00	17,020.00	无
151	肉丝肉片机		1、能将各种鲜肉一次性切成（丝）条，丁，状； 2、整机采用 SUS304 不锈钢； 3、功率：≥1.1KW/380V； 4、切片产量：≥500KG/H； 5、切片厚度：2~30mm。	台	2	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -A- RSPJ	2,404.00	4,808.00	无
152	多功能切菜机		1、成品形状：片、丝、丁； 2、叶菜部切长度：1—60mm(可调)； 3、产量：300—1000KG/H；	台	3	江苏 云天 精筑	云天 精筑	YTC -	3,726.00	11,178.00	无

		4、马力：1HP(切根菜部)+1/2HP(切叶菜部)+1/4HP(输送带)； 5、功率：≥1.3KW/380V，皮带宽：120 mm； 6、配件：随机含大双刀1组（切叶菜部）、切丁刀盘1组、切片刀盘1个、切丝刀盘1个； 7、功能强大、一机多用、省时省力。通过更换刀盘或双变频调节输送带与斩刀速度,可切出各种规格的片、丝、丁； 8、整机采用 SUS304-2B 无磁不锈钢制造，卫生、美观、耐用，变频调速简单直接； 9、将根茎类蔬菜：马铃薯、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、以及叶菜类蔬菜：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状。			环境 科技 有限 公司		DGN - QCJ			
153	菜馅脱水机	1、与食品接触部分采用 SUS304 不锈钢； 2、产量：≥300KG/H； 3、功率：≥1.1KW/380V； 4、内筒转动高速离心脱水； 5、门盖带光电感应控制，开盖停机； 6、配变频电机	台	2	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司		YTC - CX- TSJ	16,298.00	30,596.00	无
154	全自动包子机	1、全自动包子机； 2、电压：380V； 3、功率：≥1.2kw； 4、产量：0-2000 个/H；	台	2	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC - QZD -BZJ	8,982.00	17,964.00	无
155	辊式馒头机	1、馒头机（采用 SUS304 不锈钢）； 2、电压：380V； 3、功率：≥3KW/50Hz；	台	2	江苏 云天 精筑	云天 精筑	YTC -A- MTJ	3,278.00	6,556.00	无

			4、产量：4000 个/H；			环境 科技 有限 公司					
156	毛刷去皮机		1、适用范围：马铃薯、胡萝卜、甜菜、莲藕、甘薯、芋头、大头菜等茎类蔬果清洗去皮； 2、加工能力：300-500KG/H； 3、功率：≥1.1KW/380V。	台	1	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC - MS- QPJ	4,207.00	4,207.00	无
157	薯仔脱皮机		1、与食品接触部分采用 SUS304 不锈钢； 2、容积：≥20KG/H； 3、功率：≥0.75KW/220V； 4、清洗去皮时间：2-3 分钟/次。	台	2	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC - TPJ	1,600.00	3,200.00	无
158	软水机		1、进/出水管径 1”（PT）； 2、软水流量：1.1T/H； 3、再生剂储量：≥20KG； 4、控制方式：自动控制器； 5、工作压力范围：0.15-0.35Mpa； 6、周期再生剂消耗量：1.8KG/次； 7、进/出水管径：3/4”； 8、主机桶体：复合材料（食品级）。	台	4	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -A- RSJ	656.00	2,624.00	无
159	商用洗菜机		1、洗菜机采用 SUS304 不锈钢材质加工、电压为 220V； 2、处理量：500-800KG/H； 3、产品性能：	台	1	江苏 云天 精筑 环境	云天 精筑	YTC -A- XCJ	3,633.00	3,633.00	无

			a、设备采用可视化操作、快捷、直观、智能； b、气泡冲浪方式、提高工作效率、有效的灭杀有害细菌、分解农药残留； c、臭氧发生装置、产生并输送臭氧、达到杀菌消毒的目的、降解农药残留； d、采用活性炭过滤技术，吸附水中的杂质、使水循环使用、保持洁净； e、配有自动进水和缺水保护功能。			科技 有限 公司					
160	点菜柜	1500*820*1900	1、温度范围：0~5℃ 配全自动电子温控器； 2、制冷方式：直冷； 3、额定功率：≥980W； 4、150 重力子弹脚； 5、外部材质：≥0.7mm 采用 SUS304 不锈钢，内部材质：≥0.7mm 采用 SUS304 不锈钢； 6、聚胺脂隔热保温材料 65mm 保温层； 7、制冷剂：R404a，制冷系统全铜管制造； 8、冷凝器配有易清洗更换防尘网。	台	2	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司		-A- DCG	2,082.00	4,164.00	无
161	电饼铛		1、功率：≥4.8KW/380V； 2、内径：≥53cm； 3、加热：电热管； 4、全部采用 SUS304 不锈钢板，锅体采用一次拉伸，锅体； 5、食品级 430 铸管不锈钢，加热更快更均匀； 6、操控方式采用旋钮数显温控，简便快捷，精准控温，显示温度精准，温度误差小。	台	5	北京 顺德 电器 科技 有限 公司	京顺 德	YXD6 0-B	1,803.00	9,015.00	无
162	洁碟台	1200*760*860+100	1、台面：采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板； 2、加强筋：采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板； 3、脚架：采用 SUS304 ≥φ38mm/1.5mm 不锈钢定形管； 4、横档：采用 SUS304 ≥φ25mm/1.2mm 不锈钢定形	台	1	江苏 云天 精筑 环境 科技	云天 精筑	YTC -A- JDT	569.00	569.00	无

			管; 5、配不锈钢调节子弹脚。			有限 公司					
163	单门掩门柜	400*800*800	1、台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板; 2、侧板:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板; 3、层板:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板; 4、移门:采用 SUS304 ≥1.2mm 双层不锈钢板; 5、加强筋:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板; 6、不锈钢可调重型脚。	台	2	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -A- YMG	929.00	1,858.00	无
164	单通移门碗柜 1	1200*500*1800	1、柜体:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板; 2、侧板:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板; 3、层板:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板; 4、移门:采用 SUS304 ≥1.2mm 双层不锈钢板; 5、加强筋:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板; 6、不锈钢可调重型脚。	台	21	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -A- YMG	1,623.00	34,083.00	无
165	单通移门碗柜 2	1100*500*1800	1、柜体:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板; 2、侧板:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板; 3、层板:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板; 4、移门:采用 SUS304 ≥1.2mm 双层不锈钢板; 5、加强筋:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板; 6、不锈钢可调重型脚。	台	5	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -A- YWG	1,563.00	7,815.00	无
166	单头矮汤炉	600*750*500+300	1、炉面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板; 2、围板:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板; 3、炉架采用 SUS304 ≥Φ38mm*1.5 不锈钢管; 4、电子点火节能炉头,带熄火保护装置,配可调子弹脚。	台	4	山东 坤正 厨业 有限 公司	坤正	LQAT L	3,197.00	12,788.00	无
167	单头锅贴炉	1000*1200*800+400	1、台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板; 2、围板:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板;	台	1	山东 坤正	坤正	LQGT L	4,111.00	4,111.00	无


			3、电子点火环保节能炉头； 4、带熄火保护装置； 5、电子点火节能炉头，带熄火保护装置，配可调子弹脚。			厨业有限公司					
168	定制 12 格保温台 (蒸汽式)	2200*1100*800	1、台面：采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板； 2、侧板：采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板； 3、层板：采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板； 4、配吊轮； 5、加强筋：采用 SUS304 ≥ 1.2mm 不锈钢板； 6、不锈钢可调重型脚。	台	11	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC-DZ-BWT	2,568.00	28,248.00	无
169	定制移动周转车	700*500*1600	1、层板：采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板； 2、加强筋：采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板； 3、脚架：采用 SUS304 ≥ φ38*1.5mm 定形管； 4、配静音万向轮带刹车。	台	35	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC-DZ-ZCC	689.00	24,115.00	无
170	四格保温台	1500*700*800	1、台面：采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板； 2、侧板：采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板； 3、层板：采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板； 4、不锈钢发热管； 5、功率：≥220V/3KW； 6、加强筋：采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板； 7、不锈钢可调重型脚。	台	2	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC-4-BWT	1,148.00	2,296.00	无
171	五格保温台	1800*700*800	1、台面：采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板； 2、侧板：采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板； 3、层板：采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板； 4、不锈钢发热管； 5、功率：≥220V/3KW；	台	7	江苏云天精筑环境科技	云天精筑	YTC-5-BWT	1,224.00	8,568.00	无

			6、加强筋：采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板； 7、不锈钢可调重型脚。			有限公司					
172	直角蛋糕柜	1500*700*1150	1、温度范围：0~5℃ 配全自动电子温控器； 2、制冷方式：直冷； 3、额定功率：≥980W； 4、150 重力子弹脚； 5、外部材质：≥0.7mm SUS304 不锈钢，内部材质：≥0.7mm SUS304 不锈钢； 6、聚胺脂隔热保温材料 65mm 保温层； 7、制冷剂：R404a，制冷系统全铜管制造； 8、冷凝器配有易清洗更换防尘网。	台	1	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC-ZJ-DGG	3,365.00	3,365.00	无
173	平扒炉连柜座	800*800*800	1、采用 304 不锈钢板；厚度≥1.5mm； 2、控制开关：万向旋钮式磁控或推拉式开关； 3、机箱：密封性结构设计有效防水、油、虫，防护等级≥IP56； 4、电压：380V； 5、功率：≥8KW； 6、制作工艺：员工可接触部分全部采用压死边工艺（折 2 道弯）。	台	2	江苏云天精筑环境科技有限公司		-A-PPL	4,301.00	2,602.00	无
174	燃气可倾式夹层锅		1、全 SUS304 不锈钢结构、整体封闭无死角； 2、锅体采用加厚 SUS304 不锈钢板模压成型； 3、独特的节能燃烧系统、热效率高，内置耐热保护装置，大小火力轻松可调，噪音低，加热速度快； 4、锅体旋转可倾、出料、清洗十分方便； 5、容积：≥200L； 6、锅体厚 ≥2.0mm，其它板厚 ≥1.2mm，炉头：节能炉头，带熄火保护装置。	台	6	山东超美厨业有限公司	超美	/	8,414.00	50,484.00	无
175	燃气双缸双筛炸炉	800×900×(850+90)	1、双缸双筛； 2、≥20L+20L； 3、采用 SUS304 不锈钢材质打造机身，强度高，韧性	台	2	山东坤正厨业	坤正	LHZL	6,611.00	13,222.00	无

			好; 4、多环大热管, 高效能发热管, 升温快速, 炸制食物很酥口; 5、不锈钢加粗镀铬炸篮, 在长时间的加热油中工作, 不变形损坏及生锈; 6、智能温控器, 简单操作, 限温操作安全, 便捷。			有限公司					
176	燃气煮面桶	670*670*900	1、容积: ≥170L; 2、机身采用不锈钢, 不易生锈、耐腐蚀、易清洗; 3、不锈钢排水口, 紧密排水不外漏; 4、有效快速排出蒸汽煮面快 节能省时; 5、加固调节脚, 更加稳固机身, 调节高度, 适应不平地面。	台	3	山东坤正厨业有限公司	坤正	ZMT	1,443.00	4,329.00	无
177	立式电炸炉	1000*500*800	1、采用 SUS304 不锈钢板; 厚度≥1.2mm; 2、控制开关: 万向旋钮式磁控或推拉式开关; 3、精准温控, 超温安全保护装置, 内胆一次成型; 4、功率: ≥12KW/380V。	台	3	山东坤正厨业有限公司	坤正		7,933.00	23,799.00	无
178	六头煲仔炉 1	1000*760*800+150	1、炉面: 采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板; 2、围板: 采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板; 3、炉架使用 SUS304 ≥Φ38mm*1.5 不锈钢管; 4、采用 6" 文华炉头*6; 5、带熄火保护装置; 6、优质专用燃气阀门; 7、配可调子弹脚;	台	2	山东坤正厨业有限公司	坤正	LQBZ L-6	3,540.00	7,080.00	无
179	六头煲仔炉 2	1200*1200*800+150	1、炉面: 采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板; 2、围板: 采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板; 3、炉架使用 SUS304 ≥Φ38mm*1.5 不锈钢管; 4、采用 6" 文华炉头*6; 5、带熄火保护装置; 6、优质专用燃气阀门;	台	2	山东坤正厨业有限公司	坤正	LQBZ L-6	3,540.00	7,080.00	无

			7、配可调子弹脚；									
180	六头煲仔炉 3	1200*900*800+150	1、炉面：采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板； 2、围板：采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板； 3、炉架使用 SUS304 ≥φ38mm*1.5 不锈钢管； 4、采用 6” 文华炉头*6； 5、带熄火保护装置； 6、优质专用燃气阀门； 7、配可调子弹脚；	台	1	山东坤正厨业有限公司	坤正	LQBZ L-6	3,540.00	3,540.00	无	
181	六头红外煲仔炉	1200*800*800	1、采用 SUS304 不锈钢板；厚度≥1.5mm； 2、控制开关：万向旋钮式磁控或推拉式开关； 3、机箱：密封性结构设计有效防水、油、虫，防护等级≥IP56； 4、电压：380V； 5、功率：≥6*3.5KW； 6、制作工艺：员工可接触部分全部采用压死边工艺（折2道弯）。	台	1	山东坤正厨业有限公司	坤正	LHBZ L	5,139.00	5,139.00	无	
182	双头矮汤炉	1100*750*550+250	1、炉面：采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板； 2、围板：采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板； 3、炉架：采用 SUS304 ≥φ38mm*1.5 不锈钢管； 4、电子点火节能炉头，带熄火保护装置，配可调子弹脚。	台	5	山东坤正厨业有限公司	坤正	LQAT L-2	5,139.00	25,695.00	无	
183	四头蒸包炉	800*800*800	1、柜体：采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板； 2、侧板：采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板； 3、自引风大火孔环保炉头； 4、按钮电源开关； 5、风机：采用节能风机； 6、自动脉冲电子点火； 7、离子火焰监控； 8、双向电磁阀带缺水、过热及熄火保护装置； 9、排气管温度低于 65 摄氏度。	台	1	山东坤正厨业有限公司	坤正	LHZB L	5,409.00	5,409.00	无	

184	八头煲仔炉 1	1500*900*800+150	1、炉面：采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板； 2、围板：采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板； 3、炉架：采用 SUS304 ≥φ38mm*1.5 不锈钢管； 4、采用 6” 文华炉头*8； 5、带熄火保护装置； 6、优质专用燃气阀门； 7、配可调子弹脚；	台	1	山东坤正厨业有限公司	坤正	LQBZ-L-8	3,998.00	3,998.00	无
185	八头煲仔炉 2	1300*760*800+150	1、炉面：采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板； 2、围板：采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板； 3、炉架：采用 SUS304 ≥φ38mm*1.5 不锈钢管； 4、采用 6” 文华炉头*8； 5、带熄火保护装置； 6、优质专用燃气阀门； 7、配可调子弹脚；	台	1	山东坤正厨业有限公司	坤正	LQBZ-L-8	3,998.00	3,998.00	无
186	三层六盘钢烤箱	1224*866*1530	1、电压：380V； 2、功率：≥19.8KW； 3、材质：外壳全采用 SUS304 不锈钢； 4、配 6 个烤盘，微电脑控制设计，温度、时间可精准控制，具备不少于 12 路菜单储存功能，可保存至少 12 个不同菜单，操作简便，故障率低； 5、采用远红外电热管加热，火力均匀。微电脑控制系统，精密度高，误差小，准确控温面火、底火单独控制，自动恒温； 6、超大玻璃门设计，内置照明灯，双层钢化安全玻璃，可观察烘烤效果； 7、特设超高温安全保护装置，使用更加安全； 8、万向脚轮，方便移动。	台	3	山东金桔商用厨具有限公司	金桔	DKX	7,212.00	21,636.00	无
187	三层智能煮饭柜	650*750*1350	1、≥22.5KG/次； 2、供应人数≥150 人。 3、生产能力：≥ 7.5kg/层；	台	1	江苏云天精筑	云天精筑	YTC-RQZ	1,503.00	1,503.00	无

			4、功能： （1）精煮：智能控制、自动调整最佳煮饭参数；40~45℃恒温浸泡； （2）快煮：在精煮的基础上，最大化地缩短出饭时间，提高出饭的效率； （3）杂粮：专门针对杂粮精细调整的煮饭模式；可暂停，按需添加辅料； （4）煮粥：独有的小火煲粥功能，粥稠，浓香；煲粥过程可暂停，搅拌、加料；做成特色粥品； （5）冷饭加热：冷饭营养加热功能，最大程度保持米饭口感； 5、功率：≥9KW。			环境 科技 有限 公司		N- ZFG			
188	双层烤箱带发 酵箱	1224*950*2 080	1、双层四盘； 2、烤箱功率：≥13.2KW/380V； 3、醒发箱功率：≥1KW/220V。	台	1	山东 金桔 商用 厨具 有限 公司		X	7,212.00	7,212.00	无
189	双门发酵箱	1020*700*1 930	1、双门； 2、规格：32 盘； 3、功率：≥3.1KW/220V。	台	2	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -S- FJX	3,175.00	6,350.00	无
190	炉拼台 1	300*1200*8 00+400	1、台面：采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板； 2、加强筋：采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板； 3、脚架：采用 SUS304 ≥Φ38mm/1.5mm 不锈钢定形管； 4、横档：采用 SUS304 ≥Φ25mm/1.2mm 不锈钢定形	台	28	江苏 云天 精筑 环境 科技	云天 精筑	YTC -A- LPT	426.00	11,928.00	无

			管; 5、配不锈钢调节子弹脚。			有限公司					
191	炉拼台 2	600*600*80 0+100	1、台面:采用 SUS304 1.5mm 不锈钢板; 2、加强筋: 采用 SUS304 1.2mm 不锈钢板; 3、脚架: 采用 SUS304 Φ38mm/1.5mm 不锈钢定型管; 4、横档: 采用 SUS304 Φ25mm/1.2mm 不锈钢定型管; 5、配不锈钢调节子弹脚。	台	1	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -A- LPT	541.00	541.00	无
192	暖饭暖汤车	600*600*80 0	1、台面: 采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板; 2、围板: 采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板; 3、不锈钢发热管; 4、功率: ≥220V/3KW; 5、万向轮带刹车。	台	8	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -A- NET	929.00	7,432.00	无
193	四门双机双温 高身雪柜	1220*760*1 980	1、温度范围: 下箱: -15~-18℃、上箱: 0~5℃, 配全自动电子温控器; 2、制冷方式: 直冷; 3、容积: ≥900L; 额定功率: ≥980W; 4、150 重力子弹脚; 5、外部材质: ≥0.7mm SUS304 不锈钢; 内部材质: ≥0.7mm SUS304 不锈钢; 6、聚胺脂隔热保温材料 65mm 保温层, 保温隔热效果好, 能耗低; 7、制冷剂: R404a, 制冷系统全铜管制造; 8、冷凝器配有易清洗更换防尘网; 9、配有微电脑控温液晶数字显示屏, 精确提供当前机器运行参考数值; 10、全铜加厚蒸发器, 电泳工艺防腐;	台	36	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -XG	1,923.00	69,228.00	无

			11、圆角内底盘设计，易清理，无死角； 12、冷冻室圈梁，竖梁十字型带加热除霜、除露功能，冰箱外壁无结露； 13、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨； 14、内置蒸发器精铜管，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长。								
194	大双门展示雪柜	1220*760*1980	1、温度范围：0~5℃ 配全自动电子温控器； 2、制冷方式：直冷； 3、容积：≥900L；额定功率：≥980W； 4、150 重力子弹脚； 5、外部材质：≥0.7mm SUS304 不锈钢；内部材质：≥0.7mm SUS304 不锈钢； 6、聚胺脂隔热保温材料 65mm 保温层，保温隔热效果好，能耗低； 7、制冷剂：R404a，制冷系统全铜管制造； 8、冷凝器配有易清洗更换防尘网； 9、配有微电脑控温液晶数字显示屏，精确提供当前机器运行参考数值； 10、全铜加厚蒸发器，电泳工艺防腐； 11、圆角内底盘设计，易清理，无死角； 12、冷藏豪华双层中空玻璃。LED 照明； 13、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨； 14、内置蒸发器精铜管，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长。	台	2	江苏云天精筑环境科技有限公司		YTC-A-XG	1,803.00	3,606.00	无
195	冷藏操作台	1800*760*800	1、温度范围：0~5℃，配全自动电子温控器； 2、制冷方式：直冷； 3、容积：≥400L；额定功率：≥480W； 4、150 重力子弹脚；	台	9	江苏云天精筑环境	云天精筑	YTC-LC-CZT	1,082.00	9,738.00	无

			5、外部材质：≥0.7mm SUS304 不锈钢；内部材质：≥0.7mm SUS304 不锈钢； 6、聚胺脂隔热保温材料 65mm 保温层，保温隔热效果好，能耗低； 7、制冷剂：R134a，制冷系统全铜管制造； 8、冷凝器配有易清洗更换防尘网； 9、配有微电脑控温液晶数字显示屏，精确提供当前机器运行参考数值； 10、全铜加厚蒸发器，电泳工艺防腐； 11、圆角内底盘设计，易清理，无死角； 12、冷冻室圈梁，竖梁十字型带加热除霜、除露功能，冰箱外壁无结露； 13、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨； 14、内置蒸发器精铜管，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长。			科技 有限 公司					
196	冷藏四门高身柜	1220*760*1975	1、温度范围：0~5℃ 配全自动电子温控器； 2、制冷方式：直冷； 3、容积：≥900L；额定功率：≥980W； 4、150 重力子弹脚； 5、外部材质：≥0.7mm SUS304 不锈钢；内部材质：≥0.7mm SUS304 不锈钢； 6、聚胺脂隔热保温材料 65mm 保温层； 7、制冷剂：R404a，制冷系统全铜管制造； 8、冷凝器配有易清洗更换防尘网。	台	1	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -LC- 4GS G	1,803.00	1,803.00	无
197	提拉式洗碗机	715*793*1460	1、产品功能：对碗碟等餐具进行清洗和漂洗； 2、规格：715*793*1460mm； 3、洗涤能力：60 筐/H； 4、最大耗水量：2L/筐； 5、总功率：≥12.6KW；	台	1	北京 盛丰 宏安 厨房 设备	添美 汇	TLS	9,015.00	9,015.00	无


			6、可视化电子面板，实时显示机器工作状态； 7、独特的门结构设计，减少热损失，降低能耗； 8、一体拉伸圆角水箱，不会开裂，无卫生死角，易于清洁； 9、内凹防堵喷嘴设计，扩大扇形水幕面积，清洁更彻底； 10、洗臂、滤网和残渣篮采用不锈钢材质，更经久耐用； 11、水箱及加热包防干烧设计，安全可靠； 12、提供可选洗涤周期，满足不同的洗涤需求； 13、高效的温控及喷淋温度限制程序设计，获得最佳喷淋效果。			有限公司					
198	小件投掷柜 1	5300*250*80	1、台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板； 2、侧板: 采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板； 3、门: 采用 SUS304 ≥1.2mm 双层不锈钢板； 4、加强筋: 采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板； 5、不锈钢可调重型脚。	套	2	江苏云天精筑环境科技有限公司		-A-TZG	2,236.00	4,460.00	无
199	小件投掷柜 2	7600*250*80	1、台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板； 2、侧板: 采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板； 3、门: 采用 SUS304 ≥1.2mm 双层不锈钢板； 4、加强筋: 采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板； 5、不锈钢可调重型脚。	套	1	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC-A-TZG	1,598.00	1,598.00	无
200	抽气罩 1	800*800*500	罩体采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板；带安装材料。	台	3	江苏云天精筑环境	云天精筑	YTC-PJ-CQZ	728.00	2,184.00	无

						科技 有限 公司					
201	抽气罩 2	1000*1000* 500	罩体采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板；带安装材料。	台	1	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -PJ- CQZ	728.00	728.00	无
202	牛角抽气罩	600*350*66 0	罩体采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板；带安装材料。	台	6	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -PJ- CQZ	546.00	3,276.00	无
203	集气罩 1	7400*1200* 500	罩体采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板；带安装材料。	m²	8. 88	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -PJ- JQZ	601.00	5,336.88	无
204	集气罩 2	3100*1200* 500	罩体采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板；带安装材料。	m²	3. 72	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限	云天 精筑	YTC -PJ- JQZ	601.00	2,235.72	无

205	集气罩 3	4600*1200*500	罩体采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板；带安装材料。	m²	5.52	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC-PJ-JQZ	601.00	3,317.52	无
206	炊饭机配套集气罩	6200*1300	罩体采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板；带安装材料。	m²	16.12	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC-PJ-JQZ	728.00	11,735.36	无
207	耙松机配套集气罩	2000*1300	罩体采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板；带安装材料。	m²	5.2	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC-PJ-JQZ	728.00	3,785.60	无
208	洗锅机配套集气罩	1000*1300	投影面积：1000*1300mm（洗锅机前后各一个=2个）；罩体采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板；带安装材料。	m²	2.6	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC-PJ-JQZ	728.00	1,892.80	无
209	明档油网烟罩	4900*1000*	罩体采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板；带安装材料；带	m²	4.	江苏	云天	YTC	1,039.00	5,091.10	无


		500	高温防爆灯；带隔油网板。		9	云天精筑环境科技有限公司	精筑	-PJ-YWYZ			
210	油网烟罩 1	5500*1200*500	罩体采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板；带安装材料；带高温防爆灯；带隔油网板。	m²	6.6	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC-PJ-YWYZ	601.00	3,966.60	无
211	油网烟罩 2	3600*1300*500	罩体采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板；带安装材料；带高温防爆灯；带隔油网板。	m²	4.7	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	-PJ-YWYZ	601.00	2,824.70	无
212	油网烟罩 3	4400*1200*500	罩体采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板；带安装材料；带高温防爆灯；带隔油网板。	m²	5.3	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC-PJ-YWYZ	601.00	3,185.30	无
213	油网烟罩 4	6600*1000*500	罩体采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板；带安装材料；带高温防爆灯；带隔油网板。	m²	6.6	江苏云天精筑	云天精筑	YTC-PJ-	601.00	3,966.60	无

						环境 科技 有限 公司		YWY Z			
214	油网烟罩连弥 散新风 1	11700*1550 *500*2 组	1、烟罩主体材质采用 304 不锈钢制作，板厚≥ 1.2mm，板材经油膜拉丝工艺处理； 2、配备新风面板，可以对厨房补充新风，新风口设置 有蜂窝过滤板，过滤新风中可能存在有的灰尘颗粒； 3、在烟罩四周制造风幕，防止油烟外溢； 4、配备 LED 照明灯具，以及钢化玻璃防尘罩； 5、烟罩风口配备有风量调节阀。	m²	37	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -PJ- YWY Z	743.00	27,491.00	无
215	油网烟罩连弥 散新风 2	5500*1450* 500*7 组	1、烟罩主体材质采用 304 不锈钢制作，板厚≥ 1.2mm，板材经油膜拉丝工艺处理； 2、配备新风面板，可以对厨房补充新风，新风口设置 有蜂窝过滤板，过滤新风中可能存在有的灰尘颗粒； 3、在烟罩四周制造风幕，防止油烟外溢； 4、配备 LED 照明灯具，以及钢化玻璃防尘罩； 5、烟罩风口配备有风量调节阀。	m²	56	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -PJ- YWY Z	743.00	41,608.00	无
216	油网烟罩连弥 散新风 3	9300*1550* 500*2 组	1、烟罩主体材质采用 304 不锈钢制作，板厚≥ 1.2mm，板材经油膜拉丝工艺处理； 2、配备新风面板，可以对厨房补充新风，新风口设置 有蜂窝过滤板，过滤新风中可能存在有的灰尘颗粒； 3、在烟罩四周制造风幕，防止油烟外溢； 4、配备 LED 照明灯具，以及钢化玻璃防尘罩； 5、烟罩风口配备有风量调节阀。	m²	29	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -PJ- YWY Z	743.00	21,547.00	无
217	油网烟罩连弥 散新风 4	10300*1450 *500	1、烟罩主体材质采用 304 不锈钢制作，板厚≥ 1.2mm，板材经油膜拉丝工艺处理； 2、配备新风面板，可以对厨房补充新风，新风口设置 有蜂窝过滤板，过滤新风中可能存在有的灰尘颗粒； 3、在烟罩四周制造风幕，防止油烟外溢；	m²	14 .9	江苏 云天 精筑 环境 科技	云天 精筑	YTC -PJ- YWY Z	743.00	11,070.70	无

			4、配备 LED 照明灯具，以及钢化玻璃防尘罩； 5、烟罩风口配备有风量调节阀。			有限公司					
218	全自动米饭生 产线		1、功率：≥380V/6.5Kw(包含空压机)； 2、燃气耗量：230000KCAL/H； 3、燃气压力：2700pa； 4、燃气口径：2-DN40； 5、给水口径：3-DN25； 6、压缩空气：1m³ /min0.8Mpa； 7、生产能力：≥460KG/h； 8、具备储米、自动计量、自动螺旋洗米、配水、浸泡、高密度烧盘炊饭、焖饭、自动米饭扒松，自动洗锅装置等全部工艺功能； 9、电气安全：所有电控部分满足 IP67 和防腐要求，防止高温蒸汽对电子元气侵入腐蚀 10、整机使用 304 不锈钢，主体厚度 2mm，扒松机皮带食品级 PU，扒松桶内特富隆涂层，炊饭锅材质为铝镁合金，压铸成型，锅底厚度达到 10mm，壁厚度达到 6mm。长度≥12 米 11、其他 (1)炊焖机采用三层密闭结构设计：米饭锅进入炊焖机后，一层烧开，二层收水，三层焖饭。密闭结构，烧饭时多余的热量贮存于上层空间；米饭锅在二三层时利用这部分能量进行收水和焖饭，节约了能源，且使能源利用最大化； (2)采用旋转托锅架链条输送装置：该装置用特制耐高温材质制作而成，具有高温不变形、不粘结等特点，长期使用不会发生咬死现象、使旋转托锅架在米饭炊焖机中 360° 旋转自如，保证米饭锅在米饭炊焖机中始终平稳运行； (3)米饭扒松机采用食品级输送带，安全卫生，皮带输	条	2	山东正通机械设备有限公司		383,899.00	767,798.00	无	

			送机构采用张紧结构设计，可整体拉出，拆装清洗十分方便，并设有防偏导向条，有效防止跑偏； (4)可收集炊焖饭机顶部的余热将洗锅机的水加热，达到彻底消毒的作用； (5)米饭扒松斗喷涂不粘涂层，防止粘饭、便于清洗，采用双层扒松装置； (6)全电脑控制，易操作，自动报警功能，安全可靠； (7)节能线性燃烧器，热效率高，燃烧充分，加热均匀。								
219	全自动洗锅线		1、50 型洗锅机(蒸汽加热)； 2、功率：≥4.07KW/3PH/380V； 3、进水：DN40； 4、排水：DN50； 5、进汽管径：DN40； 6、蒸汽耗量：30-50KG/H； 7、生产能力≥50 锅/H； 8、长度≥3.2 米 9、其他： （1）快速自动清洗大量炊饭锅，大副度减轻清洗炊饭锅的劳动负担； （2）节水设计，水可以循环利用，下一级水箱中比较干净的热 水，能经过溢流口流入上一级水箱循环使用； （3）多级强力清洗系统，上下喷淋管，使水形成锥状喷射，对附着在米饭锅上的污垢、油脂和淀粉等去除掉； （4）根据米饭锅的干净程度，清洗速度可以调节。	条	1	山东正通机械设备有限公司		正通	86,063.00	86,063.00	无
220	圆带式餐盘输送机 1 (含转角)	12000*480*880	1、产品功能：通过圆带传送餐具，提高餐具回收效率，高效省时省力； 2、规格：12000*480*880mm；	套	1	江苏云天精筑	云天精筑	YTC-CP-CSJ	3,224.00	3,224.00	无

			3、电源要求：220V/1Ph，总功率：≥1KW； 4、传送速度：5~20m/min； 5、两条平行的圆带通过 PP 驱动轮带动平底托盘在不锈钢台面滑动，从而实现平底托盘直线、水平转弯以及带爬坡传送设计，传送过程无噪音； 6、配置 Φ 18mm 聚氨酯圆带，内嵌加强芯，拉断力>3000N，更经久耐用； 7、内置减速电机和变频器，具有无极变频调速，柔性启动功能； 8、采用不锈钢材质的托盘导向护边，台面内置残渣篮，清洁方便； 9、实时数显传送速度，外置调速电位器，操作可视化，一目了然； 10、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关和急停开关。			环境 科技 有限公司					
221	圆带式餐盘传送机 2 (含转角)	16000*480* 880	1、产品功能：通过圆带传送餐具，提高餐具回收效率，高效省时省力； 2、规格：16000*480*880mm； 3、电源要求：220V/1Ph，总功率：≥1KW； 4、传送速度：5~20m/min； 5、两条平行的圆带通过 PP 驱动轮带动平底托盘在不锈钢台面滑动，从而实现平底托盘直线、水平转弯以及带爬坡传送设计，传送过程无噪音； 6、配置 Φ 18mm 聚氨酯圆带，内嵌加强芯，拉断力>3000N，更经久耐用； 7、内置减速电机和变频器，具有无极变频调速，柔性启动功能； 8、采用不锈钢材质的托盘导向护边，台面内置残渣篮，清洁方便； 9、实时数显传送速度，外置调速电位器，操作可视	套	1	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -CP- CSJ	3,224.00	3,224.00	无

			化，一目了然； 10、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关和急停开关。								
222	圆带式餐盘传送机 3 (含转角)	10300*480*880	1、产品功能：通过圆带传送餐具，提高餐具回收效率，高效省时省力； 2、规格：10300*480*880mm； 3、电源要求：220V/1Ph，总功率：≥1KW； 4、传送速度：5~20m/min； 5、两条平行的圆带通过 PP 驱动轮带动平底托盘在不锈钢台面滑动，从而实现平底托盘直线、水平转弯以及带爬坡传送设计，传送过程无噪音； 6、配置 Φ 18mm 聚氨酯圆带，内嵌加强芯，拉断力>3000N，更经久耐用； 7、内置减速电机和变频器，具有无极变频调速，柔性启动功能； 8、采用不锈钢材质的托盘导向护边，台面内置残渣篮，清洁方便； 9、实时数显传送速度，外置调速电位器，操作可视化，一目了然； 10、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关和急停开关。	套	1	江苏云天精筑环境科技有限公司		-CP-C6J	3,224.00	3,224.00	无
223	长龙式洗碗机 1 (带烘干)	5350*914*1980	1、规格：5350*914*1980mm； 2、洗涤能力：6400 碟/H（8 寸碟）； 3、最大耗水量：270L/H； 4、总功率：≥59.9KW； 5、机械式控制面板，操作简单； 6、直插式清洗臂设计，拆装更便捷； 7、变频传动控制设计，具有柔性启动功能； 8、水箱及加热包防干烧设计，安全可靠； 9、灵活的模块化组合设计，满足不同的洗涤需求；	台	2	北京盛丰宏安厨房设备有限公司	冻美汇	LMH-5500	60,099.00	120,198.00	无

			10、内置卷簧门和挂钩，双重保护操作人员的安全； 11、进出口双齿轮设计，最大限度降低链排的磨损； 12、电箱置于机器顶部，节省空间，方便操作和维护； 13、内循环环绕热风烘干设计，增加侧出风口，干燥效果更佳。								
224	长龙式洗碗机 2 (带烘干)	4050*914*1980	1、规格：4050*914*1980mm； 2、洗涤能力：5100 碟/H（8 寸碟）； 3、最大耗水量：270L/H； 4、总功率：≥57.5KW； 5、机械式控制面板，操作简单； 6、直插式清洗臂设计，拆装更便捷； 7、变频传动控制设计，具有柔性启动功能； 8、水箱及加热包防干烧设计，安全可靠； 9、灵活的模块化组合设计，满足不同的洗涤需求； 10、内置卷簧门和挂钩，双重保护操作人员的安全； 11、进出口双齿轮设计，最大限度降低链排的磨损； 12、电箱置于机器顶部，节省空间，方便操作和维护； 13、内循环环绕热风烘干设计，增加侧出风口，干燥效果更佳。	台	1	北京盛丰宏安厨房设备有限公司		YTH-4806	48,079.00	48,079.00	无
225	蒸柜推车	820*650*1600	采用 SUS304，厚度：1.5mm 不锈钢板；配静音万向脚轮。	台	4	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC-ZG-TC	806.00	3,224.00	无
226	食物残渣处理机		1、产品功能：将食物残渣进行粉碎和脱水处理，压缩体积比率最高达 85%；	台	1	江苏云天	云天精筑	YTC-	25,351.00	25,351.00	无

			2、规格：≥1200*700*1494mm； 3、残渣处理能力：400KG/H； 4、总功率：≥3.2KW； 5、可视化电子面板，实时显示机器工作状态； 6、由独立的粉碎单元和脱水单元组成，维护更加简便； 7、循环水自动将残渣带入粉碎单元，无需链板等辅助装置输送残渣； 8、粉碎单元配置侧吸式刀盘，无需清洁，粉碎效果好，不易损坏； 9、脱水单元配置开启门，螺旋输送装置和过滤圆筒拆卸方便，易于清洁； 10、脱水单元配置自清洁喷淋系统，一键式操作，不会产生异味； 11、配置不锈钢循环水泵，节能减排； 12、盖板及检修门开启保护，保障操作人员安全。			精筑环境科技有限公司		SW-CLQ			
227	垃圾冲洗水槽		1、产品功能：收集食物残渣，与食物残渣处理机配套使用； 2、规格：≥5000*310*880mm； 3、在循环水流的作用下，食物残渣被带入食物残渣处理机，所有耗水来自食物残渣处理机，不产生额外的水耗； 4、采用不锈钢循环水管连接，水槽底部为斜面，落差为10mm/米。	米	5	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC-CX-SC	0	0	配套使用。价格含在“食物残渣处理机”里
228	拖把池	1200*600*600+200	1、台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板； 2、槽身:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板； 3、脚架:采用 SUS304 ≥Φ38/1.5mm 定形管；	台	3	江苏云天精筑	云天精筑	YTC-A-TBC	711.00	2,133.00	无

			4、横档:采用 SUS304 $\geq \phi 25/1.2\text{mm}$ 定形管; 5、配 SUS304 不锈钢下水口、配 SUS304 $\phi 38\text{mm}$ 不锈 钢调节子弹脚。			环境 科技 有限 公司					
229	拖把架	L=1200	1、采用 SUS304 厚度 1.2mm 不锈钢; 2、立柱、横档 SUS304 不锈钢 $\phi 38*1.5\text{mm}$ 管, 挂架 $\phi 4\text{mm}$ 圆钢, 配全钢可调节子弹脚; 3、尺寸: 1200*400*1200。	台	3	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -A- TBJ	328.00	984.00	无
230	紫外线消毒灯		功率: $\geq 36\text{W}/220\text{V}$ 。	台	35	连云 港启 诚光 电科 技有 限公 司	启诚 光电	JCD- 003	96.00	3,360.00	无
231	灭蝇灯		诱蝇灯管; 功率: $\geq 30\text{W}/220\text{V}$;	台	62	连云 港启 诚光 电科 技有 限公 司	启诚 光电	JCD- 003	96.00	5,952.00	无
232	传送带封板 1	5300*300	采用 SUS304 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板。	台	1	江苏 云天 精筑 环境 科技	云天 精筑	YTC -PJ- FB	229.00	229.00	无

						有限公司					
233	传送带封板 2	6500*90	采用 SUS304 厚度 $\geq$ 1.2mm 不锈钢板。	台	1	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC -PJ- FB	229.00	229.00	无
234	不锈钢封墙钢 1	11900*1300 *2 组	采用 SUS304 厚度 $\geq$ 1.2mm 不锈钢板。	m ²	31	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC -PJ- FQG	257.00	7,967.00	无
235	不锈钢封墙钢 2	5500*2000	采用 SUS304 厚度 $\geq$ 1.2mm 不锈钢板。	m ²	11	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC -PJ- FQG	257.00	2,827.00	无
236	不锈钢封墙钢 3	5300*2000	采用 SUS304 厚度 $\geq$ 1.2mm 不锈钢板。	m ²	10 .6	江苏云天精筑环境科技有限公司	云天精筑	YTC -PJ- FQG	257.00	2,724.20	无

237	不锈钢封墙钢 4	5500*2000* 7 组	采用 SUS304 厚度 $\geq$ 1.2mm 不锈钢板。	m ²	77	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -PJ- FQG	257.00	19,789.00	无
238	不锈钢封墙钢 5	3600*2000	采用 SUS304 厚度 $\geq$ 1.2mm 不锈钢板。	m ²	7. 2	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -PJ- FQG	257.00	1,850.40	无
239	不锈钢封墙钢 6	17100*2000	采用 SUS304 厚度 $\geq$ 1.2mm 不锈钢板。	m ²	34 .2	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -PJ- FQG	257.00	8,789.40	无
240	不锈钢封墙钢 7	9500*1300* 2 组	采用 SUS304 厚度 $\geq$ 1.2mm 不锈钢板。	m ²	24 .7	江苏 云天 精筑 环境 科技 有限 公司	云天 精筑	YTC -PJ- FQG	257.00	6,347.90	无
241	不锈钢封墙钢 8	4400*2000	采用 SUS304 厚度 $\geq$ 1.2mm 不锈钢板。	m ²	8. 8	江苏 云天	云天 精筑	YTC -PJ-	257.22	2,263.55	无

						精筑 环境 科技 有限 公司		FQG			
--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	-----	--	--	--

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。
2、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。
3、本项目采购文件清单中所涉及的所有产品名称以及外购品尺寸仅做参考，采购文件清单中供应商所投产品需满足采购文件技术参数要求。

投标单位名称：江苏云天精筑环境科技有限公司（加盖 CA 电子公章）
日期：2025 年 07 月 21 日

