

2次包3

项目名称：徐州生物工程职业技术学院新动物科技楼实训设备
采购

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0132

合

同

采 购 人：徐州生物工程职业技术学院

中标人：江苏万科科教仪器有限公司

合同签订日期：2025 年 10 月 9 日



第一节 政府采购合同协议书

甲方(全称): 徐州生物工程职业技术学院

乙方(全称): 江苏万科科教仪器有限公司 (供应商)

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规,以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标(响应)文件》及《中标(成交)通知书》,甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

1. 项目信息

(1) 采购项目名称: 徐州生物工程职业技术学院新动物科技楼实训设备采购包 3

采购项目编号: JSZC-320300-ZJZB-G2025-0132

(2) 采购计划编号: _____

(3) 项目内容:

序号	名称	技术参数	单位	数量	总价
1	缝纫机	1) 适用面料, 中厚料; 2) 最高转速, 5000 转/分钟; 3) 针距范围, 0-7MM; 4) 抬压脚高度, 1-13MM; 5) 电压, 220V; 6) 功率, 550W; 7) 适用机针, DB*1 #9--#18。	台	1	3360 .00
2	电脑平缝机	①最高缝纫速度: 5000 针/分 ②最大针码: 5mm ③切线方式: 单动刀切线机构 ④夹线装置: 电子夹线器 ⑤电磁抬压脚: 标准配备 ⑥压脚高度: 膝控: 13mm ⑦机针: DB×1 #9-#18	台	1	3360 .00
3	烫台	①大吸力, 不积水 ②台面规格: 不小于 1500mm*800mm ③电源电压: 220V ④电机功率: 550W-750W	个	1	2820 .00
4	摄影灯	①功率: 160W	个	1	1704 .00

		②显示屏: LCD 断码屏 ③光源: LED COB ④光照度 (距离一米) 裸灯 > 7200LX JL-LED > 81000LX ⑤调光范围/色温 0%~100%/5500K±150K ⑥显色指数 SSI > 91Ra > 97 ⑦光效模式 电视/坏灯/雷电/火焰/呼吸/狗仔队/远近光/SOS/警示灯 天线通讯 手机蓝牙 APP 控制 ⑧供电模式电源输入 AC 100-240V 50/60HZ 交流输入 ⑨散热方式 风机主动散热 风机关闭后 亮度范围 0~20% ⑩外壳材质 铝合金/塑胶 PC+ABS/PP66+25%GF 方形柔光箱标配 柔光箱主体×1, 金属支撑杆×4, 标准卡盘×1, 柔光布×2, 套装包×1. ⑪加粗钢管灯架, 伸缩高度 1140-2800mm, 灯架节数 3 节, 灯架管径 25/30/35mm, 撑开直径 1200mm, 撑脚管径 22mm.			
5	摄影灯	①功率: 160W ②显示屏: LCD 断码屏 ③光源: LED COB ④光照度 (距离一米) 裸灯 > 7200LX JL-LED > 81000LX ⑤调光范围/色温 0%~100%/5500K±150K ⑥显色指数 SSI > 91Ra > 97 ⑦光效模式 电视/坏灯/雷电/火焰/呼吸/狗仔队/远近光/SOS/警示灯 ⑧光线通讯 手机蓝牙 APP 控制 ⑨供电模式电源输入 AC 100-240V 50/60HZ 交流输入 ⑩散热方式 风机主动散热 风机关闭后 亮度范围 0~20% ⑪外壳材质 铝合金/塑胶 PC+ABS/PP66+25%GF ⑫八角柔光箱标配 柔光箱主体×1, 金属支撑杆×8, 标准卡盘×1, 柔光布×2, 套装包×1, 箱后盖×1. ⑬加粗钢管灯架, 伸缩高度 1140-2800mm, 灯架节数 3 节, 灯架管径 25/30/35mm, 撑开直径 1200mm, 撑脚管径 22mm.	个	1	1728.00

6	锁边机	1) 适用面料, 中厚料。 2) 最高转速, 5000 转/分。 3) 电压, 220V 4) 功率, 550W 5) 适用机针, DC*27 #9--#18	台	1	4656 .00
7	立式蒸汽电熨斗	1) 电压, 220V 2) 功率, 1000W 3) 调温, 5 档	台	2	5400 .00
8	文件柜	1) 外部尺寸 $\geq$ H1800*W900*D390mm 2) 层板: $\geq$ 5 3) 材质: 冷轧钢板 4) 颜色: 哑光白 5) 锁具: 上下双锁 6) 冷轧钢厚度: $\geq$ 0.8mm 7) 对开门	个	80	5440 0.00
9	洗衣机	1) 显示屏类型: 触摸屏; 2) 使用方式: 全自动; 3) 洗衣程序: 包含预洗 常用、强力、速洗、免熨、羊毛、家纺、标准、羽绒、内衣、速洗, 羽绒服洗衣等; 4) 电机类型: BLDC 变频电机; 5) 附加功能: 童锁、故障诊断、除菌、桶自洁、高温洗、自动断电、漏电保护、除螨、预约、中途添衣、断电记忆功能、自编程、静音等 6) 不低于 18KG 洗烘一体; 7) 转速: 最高转速: 1400 转/分。	台	2	2600 .00
10	卧式冰柜	1) 样式: 卧柜。 2) 容积 $\geq$ 485L。 3) 耗电量: 3.45kW.h/24h。 4) 噪音值: 55dB。 5) 气候类型: SN/N。 6) 制冷方式: 直冷。 7) 温度范围: $-10^{\circ}\text{C} \sim -25^{\circ}\text{C}$ 。 8) 外部尺寸 (宽*深*高) $\geq$ 1667*863*949 (mm)。 9) 内部尺寸 (宽*深*高) $\geq$ 1455*525*665 (mm)。 10) 外部材料: 喷涂钢板。 11) 内部材料: 304 不锈钢。 12) 外门: 1 扇, 顶开门。	个	3	2130 0.00

	13) 外门隔热层：无 CFC 高密度聚氨酯发泡门。 14) 测试孔：1 个，直径 25mm，方便用户选配温度记录仪。 15) 脚轮：4 个；2 个万向脚轮带刹车设计，用户可根据需要随意移动箱体。 16) ▲压缩机：知名品牌压缩机，数量 1 个。 17) ▲制冷剂：采用碳氢制冷剂；绿色无氟、节能环保。 18) ▲制冷系统：采用知名品牌压缩机、冷凝风机，内藏式盘管式蒸发器，丝管式冷凝器，独有的新制冷技术的应用，优化的制冷系统，使得产品稳定性更好，降温速度更快。 19) 显示方式：LED 数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。 20) 温度控制：采用微电脑控制系统，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到 0.1℃。 21) 报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警。 22) 报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。 23) 电器安全： （1）备用电池确保断电后报警及记录内部温度 48 小时，电池寿命提醒功能可在电池需更换前提示用户； （2）键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数； （3）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行； （4）宽电压带适用，可在 198V ~ 242V 范围内正常使用。 24) 功能： （1）标配 1 个检测孔，方便选配温度记录仪； （2）标配 2 个门挂锁设计，保障存储安全； （3）LED 数码显示，方便观察箱内实时温度数据； （4）双层门封设计，锁住冷气，加强保温效果； （5）2 个万向脚轮带刹车设计，方便用户使用。 25) 选配件：温度记录仪。 26) 售后质保：整机质保三年。			
--	--	--	--	--

11	普通离心机	1) 最高转速: 6000r/min 2) 最大相对离心力: 5120×g 3) 最大容量: 16×15ml 4) 转速精度: ±30r/min 5) 定时范围: 1min~99min 6) 整机噪声≤65dB(A)	台	6	1800 0.00
12	千分之一电子天平	1) 称量范围: 0~200g 2) 可读性: 1mg(0.001g) 3) 实际分度值/g: 0.001 4) 去皮范围/g: 0~200 5) 重复性误差(标准偏差)/g: ±0.01 6) 线性误差/g: ±0.01 7) 稳定时间/s: ≤6 8) 秤盘直径/mm: Φ80 9) 校准砝码量值/g: 200 10) 开机预热时间/min: 30	台	6	7920 .00
13	超声波清洗机	1) ▲不小于3.2寸中文液晶屏 2) 中文液晶屏显示累计工作时间, 实现合理“三包” 3) ▲中文液晶屏同时显示仪器型号、超声功率、超声频率、晶屏显示超温度、超电压、超电流、低水位故障蜂鸣报警 4) 仪器的操作程序采用全中文智能按键操作系统 5) 超声发生器具有功率自动补偿功能, 使得超声均匀输出 6) 独特的 Degas 技术, 快速脱气, 提高工作效率。 7) 采用优质部件, IGBT 驱动, 功率强劲, 故障率低。 8) 仪器两侧侧面有把手, 方便搬运和运输 9) 仪器的内槽采用优质 304 不锈钢板冲压成型 10) 仪器的网架、外壳和降音盖均采用 304 不锈钢材料 11) 清洗容量: 10 (L) 12) 超声频率: 40 (KHz) 13) 超声/脱气功率: 250 (W) 14) 超声功率可调: 1-100 (%)	台	10	1800 0.00

		15) 加热功率: 600 (W) 16) 加热温度可调: 室温-80 (°C) 17) . 时间可调: 1-9999 (min) 18) 累计工作时间: 999999 (H) 19) 标配不锈钢网架、不锈钢降音盖 20) 标配排水接头和软管 21) 标配水位显示保护			
14	高压 灭菌 锅 1	1) 生产厂家具有灭菌器安装资质: 中国特种设备(压力容器)制造许可证。 2) 容量:85-95 升, 立式结构, 底部带脚轮, 电压 220V, 功率 ≤2900W, 腔体直径 40CM 以上, 3) 产品整体高度不超过 110CM。 4) 灭菌腔体材质: 316L, 压力容器设计温度 153 度, 压力容器设计使用年限≥20 年 (生产厂家提供压力容器铭牌)。 5) 设计压力 0. 42Mpa, 安全阀起跳压力≥0. 30Mpa。 6) ▲彩色液晶触摸屏: ≥7 英寸彩色液晶触摸屏, 彩色 (五种以上颜色) 液晶显示灭菌器各种状态, 戴上厚手套或用笔就可操作灭菌器, 保护使用者安全。 7) ▲三种以上干烧保护装置: 灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式 (水位传感器) 三种不同干烧保护装置, 避免了单一方式带来的误判, 水质检测: 具有水质检测功能, 当灭菌腔水质脏污时可以进行提醒。 8) 开关盖方式: 触拨式开关, 垂直向上打开腔门, 3 秒内就可完成从打开腔门到腔门完全敞开整个过程。 9) 定时: 灭菌时间 1-6000 分钟, 保温时间 1-8000 分钟 预约灭菌时间 0-10 天; 灭菌温度 105-138℃。 10) 六级排汽方式, 灭菌结束可设定 6 种不同的排汽速度, 通过控制电磁阀的开关, 液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来。	台	1	4750 0. 00

		11) 内部前置集气瓶收集废水, 倒水方便, 同时节省仪器使用空间。 12) 标配冷却风扇, 灭菌结束可快速降低腔体温度。 13) 压力保护装置: 具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置。 14) ▲APP: 预装灭菌器应用 APP 软件, 手机通过下载 APP, 可以实时查看灭菌器温度、压力等情况, 可查询历史灭菌记录, 故障信息等状态 (提供 app 软件下载地址); 15) 多级权限管理: 具有类似操作员、工艺员、管理员、经销商工程师及厂家工程师等五级以上权限。 16) 安全装置: 八柱均分、闭盖检查系统、电动式双内锁、冷却锁 OPEN 温度、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控、漏电保护、过流与短路保护; 17) 配置: 主机 1 台, 不锈钢提篮 2 个, 冷却风扇 1 套; 压力容器证书 1 本, 江苏地区安装告知书 1 份。 18) ▲验收: 产品生产商与特种设备 (压力容器) 实际制造商一致, 压力容器质量证明书与招标要求一致, 实际产品与招标要求一致。 19) 为保障售后服务质量本设备需由制造商负责标准售后服务 (提供产品制造商或其负责销售、售后服务机构或制造商授权售后服务公司出具的售后承诺服务函原件并加盖其公章) 提供售后承诺服务函原件并加盖其公章 20) 灭菌器厂家具有正规特种设备 (压力容器) 制造及安装能力, 及 5 名以上特种设备作业人员资质及他们的上年度社保证明)。 21) 培训 2 名老师获得高压锅操作上岗证, 终身免费拆装压力表、安全阀。 22) 中标公示期内送样机、说明书、参数相关证明进行产品复核。			
15	高压灭菌锅 2	1) 容量: 20-29 升, 开盖方式: 手柄旋转开门, 灭菌腔体 $\geq 32\text{CM}$; 2) 生产厂家具有灭菌器安装资质: 中国特种设备 (压力容器) 制造许可证; 所投产品生产商与特种设备 (压力容器) 实际制造商一致。 3) 温度范围: 灭菌温度: $105-135^{\circ}\text{C}$, 4) 时间范围: 灭菌时间: 1-999 分钟, 5) 设计压力: 0.3MPa, 安全阀起跳压力 $\geq 0.28\text{MPa}$; 6) 压力表显示范围: 0-0.5MPa,	台	1	2200 0.00

		7) 可选配打印机套装 8) 具有自动故障检测系统: 开机可自检, 运行过程中若仪器出现故障, 可报警并显示故障代码。 9) 具有后台测试程序: 用户管理员输入密码进入后台程序, 可用于定期检测仪器的过压保护装置 10) 三重干烧保护装置: 灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式 (水位传感器) 三种不同干烧保护装置; 具有水质检测功能。 11) 六级排汽方式 (0-5 级): 灭菌结束完成后, 排气阀可按设定的六级排汽速度排汽; 12) 面板具有状态流程图显示进程; 13) 两年质保期须提供厂家售后服务承诺书; 14) 安全装置: 自感应压力联锁装置、超温保护系统、干烧保护系统、过压保护、安全阀、过流、短路保护系统、闭盖检查系统、漏电保护装置、防烫伤安全保护、自动检测系统 15) 配备一个不锈钢提篮。 16) 培训 2 名老师获得高压锅操作上岗证, 终身免费拆装压力表、安全阀。 17) 中标公示期内送样机、说明书、参数相关证明进行产品复核。			
16	冻干机	1) 冻干面积: 0.09 m^2; 2) 物料盘尺寸: $\Phi 200\text{mm}$; 3) 物料盘数量: 3; 4) 盘装物料: 0.9L (料厚 10mm), 每批西林瓶装量: 西林瓶 $\Phi 12\text{mm}$: 615 支、西林瓶 $\Phi 16\text{mm}$: 345 支、西林瓶 $\Phi 22\text{mm}$: 183 支; 5) 预冻功能: 有。	台	1	2850 0.00
17	宠物烘焙桌	1) 集成了教学所需的基本功能, 材料为 304 不锈钢; 2) 包含水槽和纯水过滤系统, 多功能电源插座、烤箱、电热水壶; 3) 总长度根据教师实际需求。标准长度为 2.8 米, 高度 85cm (可根据要求定制高度); 4) 主体框架材料均为 304 不锈钢, 坚固耐用, 易清洗; 5) 装修时需预留水电位置, 出详细水电图配合装修使用。	台	4	2520 0.00
18	饲料膨化机	主要技术参数: 1) 主机动力: 5.5KW (220 V-380V) 2) 生产效率: 50KG/H 3) 设备自重: 约 320KG 4) 下料动力: 0.4KW 无极调速 5) 切刀动力: 0.4KW 无极调速 6) 加热动力: 1.0KW 恒温调频 温度控制	台	1	7800 .00

19	冰箱	1) 样式：立式。 2) 容积 $\geq 528\text{L}$ 。 3) 耗电量： $3.3\text{kW}\cdot\text{h}/24\text{h}$ 。 4) 气候类型：SN/N。 5) 制冷方式：直冷。 6) 温度范围： $-10\sim-25^{\circ}\text{C}$ 。 7) 外部尺寸（宽*深*高） $\geq 900*818*1875\text{（mm）}$ 。 8) 内部尺寸（宽*深*高） $\geq 651*631.5*635\text{（mm）}$ *2（上下部2个独立间室）。 9) 外部材料：喷涂钢板。 10) 内部材料：喷涂钢板。 11) 外门：2扇。 12) 外门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。 13) 箱体隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡，95mm的保温材料厚度。 14) 内部结构：2个间室，每个间室内部放2个浸塑搁架；每个间室分3层，每层放3个抽屉，每个间室可放9个抽屉。 15) 把手：2个具备泄压功能的铝合金把手。 16) 脚轮：共4个，带2个调平脚，可固定箱体。 17) 检测孔：2个，直径为25mm，方便用户选配温度记录仪。 18) 压缩机：知名品牌压缩机，数量2台。 19) 制冷剂：采用碳氢制冷剂；节能环保，含氟量为零，不破坏臭氧层，不产生温室效应。 20) 制冷系统：采用铜盘管蒸发器，独有的新制冷技术的应用，性能优化的制冷系统，使得产品稳定性更好，降温速度更快。 21) 显示方式：LED 数码显示屏，可显示箱内温度及报警信息。 22) 温度控制：采用微电脑控制系统，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到 0.1°C 。 23) 报警系统：具备高低温报警、环温高报警、门开报警、传感器故障报警、断电报警等报警功能。 24) 报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。 25) 电器安全：	台	3	3960 0.00
----	----	--	---	---	--------------

	(1) 键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数； (2) 断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行； (3) 宽电压带适用，可在 187 ~ 242V 范围内正常使用； 26) 功能： (1) 箱体设计两个独立的间室，上下间室分别采用独立的制冷系统，双 LED 数码温控器，可分别对上下间室独立控温； (2) 上部间室在温度-10 ~ -25℃范围内可调，下部间室在温度-10 ~ -25℃范围内可调； (3) 标配 2 个具备泄压功能的铝合金门把手，方便短时间内频繁开关门； (4) 双 LED 数码显示屏，可分开显示上下部 2 个间室温度数据； (5) 每个间室可放 9 个抽屉，2 个间室共可放 18 个抽屉，方便存取样本； (6) 箱体背部标配 2 个检测孔，方便安装温度记录仪检测每个间室温度变化； (7) 标配 USB 接口，相关数据可导出 PDF 和 EXCEL 格式； (8) 标配 TTL 接口，可用于计算机串行接口外设连接。 27) 可选配：RS232 接口、RS485 接口、温度记录仪、热敏打印机、远程报警。 28) 售后质保：整机质保三年。			
合计（税率 13 %）小写： 315848.00 元 大写： 叁拾壹万伍仟捌佰肆拾捌元整				

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

(4) 政府采购组织形式： ☐ 政府集中采购 ☐ 部门集中采购 ☒ 分散采购

(5) 政府采购方式： ☒ 公开招标 ☐ 邀请招标 ☐ 竞争性谈判 ☐ 竞争性磋商 ☐ 询价 ☐ 单一来源 ☐ 框架协议 ☐ 其他： _____

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标（成交）采购标的的制造商是否为中小企业： ☒ 是 ☐ 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☒是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：_____

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：☐大型企业
☐中型企业 ☐小微企业 ☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____ 国别：_____
品牌：_____ 规格型号：_____

☐否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及绿色产品：

☐是, 绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: _____

☐强制采购

☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的, 是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☐是

☐否

☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: 31.5848 万元

大写: 叁拾壹万伍仟捌佰肆拾捌元整

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他 _____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款: (应明确一次性支付合同款项的条件) _____

☒分期付款: 本合同总金额为人民币大写金额 叁拾壹万伍仟捌佰肆拾捌元 (小写金额: 315848.00 元), 经双方协商一致, 选择以下第 二 种付款方式:

(一) 付款方式一: 提交预付款保函的

合同价款的百分之四十(40%)即¥ _____, 大写: 人民币 _____, 在双方签订合同后 10 天内, 乙方向甲方出具等额预付款保函后, 办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之六十(60%)即¥ _____, 大写: 人民币 _____, 合同标的全部交付并安装完毕验收合格后 10 天内, 由甲方办理政府采购资金结算手续, 经审核后支付给卖方。

乙方需提交的支付文件包括:

1. 付款申请;

2. 双方签署的书面结算单据;

3.乙方出具的全额正式发票;

(二) 付款方式二: 不提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即 (小写) ¥ 9.47544 万元 , 大写: 人民币 玖万肆仟柒佰伍拾肆元四角 , 在双方签订合同后 10 天内, 办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之七十(70%)即 ¥ 22.10936 万元 , 大写: 人民币 贰拾贰万壹仟零玖拾叁元陆角 , 合同标的全部交付并安装完毕验收 10 天内, 由甲方办理政府采购资金结算手续, 经审核后支付给乙方。

乙方需提交的支付文件包括:

1.乙方出具的全额正式发票;

2.甲方出具的验收合格记录。

3. 合同履行

(1) 合同生效后, 30 日历天 将合同标的全部交付完毕。

(2) 履约地点: 徐州生物工程职业技术学院

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☒是 ☐否

收取履约保证金形式: 电汇

收取履约保证金金额: 壹万伍仟柒佰玖拾二元四角

履约担保期限: 五年

(4) 分期履行要求: _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: 徐州生物工程职业技术学院

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收：☒是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式) ☐
否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：(计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收)

(3) 履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序：_____

(5) 履约验收的内容：(应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准：合格

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☒是 ☐否

(8) 履约验收其他事项：(产权过户登记等)

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件

- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 2025 年 9 月 30 生效。


7. 合同份数

本合同一式 伍 份，甲方执 叁 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 2025 年 9 月 30 日

合同订立地点： 徐州生物工程职业技术学院

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	 徐州生物工程职业技术学院	单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	方问
		拥有者性别	女
住 所	徐州市西三环路 297 号	住 所	徐州市泰山文化市场 1#-1-140、114、145
联 系 人	孙朋	联 系 人	方问
联系电话	0516-83628046	联系电话	15852304046

通信地址	徐州市西三环路 297 号	通信地址	徐州市铜山区北京北路汉府雅园 4 号楼 1 单元 102 室
邮政编码	221006	邮政编码	221116
电子邮箱		电子邮箱	2569384977@qq.com
统一社会信用代码	1232030046650442X0	统一社会信用代码	2569384977@qq.com
		开户名称	江苏万科科教仪器有限公司
		开户银行	中国银行股份有限公司徐州永安支行
		银行账号	458559711365
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

