

分项报价表

项目编号：JSZC-320412-SZDD-G2025-0005
项目名称：武进国家高新区智慧园区三期-南夏墅街道重点社区监控补盲设备采购及安装项目
报价单位：人民币元

一、采购部分：

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格（元）	
							单价	合价
一	前端							
1	400万像素超高清网络摄像机	大华	DH-IPC-HFW3468ZM-A	▲1. 采用不低于 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器；分辨率≥2688×1520；最低照度≤0.0002lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章） 2. 补光灯≥4 颗（暖光灯）；补光距离≥40m（视频监控距离）；采用定焦镜头；镜头光圈≥F1.0；镜头焦距 3.6mm/6mm(可选)；支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境。 3. 支持超感光功能自动调节，可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度；画面信噪比不小于 50dB，色彩饱和度不小于 120%。环境照度不高于 0.5lx，设备开启补光灯，镜头上边缘出现遮挡物或环境雾霾粉尘等干扰物时，设备可自动减弱画面模糊现象。 ▲4. 支持防补光过曝功能，其支持人脸优先、车牌优先、关闭 3 种模式；开启人脸优先功能，设备检测到人员后可自动调节补光灯的亮度，人员离开后补光灯恢复；开启车牌优先功能，设备检测到车辆后可自动开启补光灯并调节亮度，车辆离开后补光灯关闭。（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章） 5. 视频压缩标准支持 H. 265；H. 264；H. 264H；H. 264B；MJPEG；接入标准支持 ONVIF；GB/T28181；	339	台	1960	664440
2	800W 像素高空抛物摄像机	大华	DH-IPC-HFW8869ZKL-BC	1. 采用不低于 800 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器；分辨率≥3840×2160；最低照度≤0.0002lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 2. 内置≥4 颗红外灯，补光距离≥120m。采用电	8	台	3800	30400

				动变焦镜头，镜头焦距范围：8mm~32mm。 3. 支持高空抛物检测，抛物轨迹可实时显示，支持过滤干扰目标功能。支持楼层标定，便于快速定位，支持烟雾检测、树叶检测等功能。 ▲4. 支持同时开启抛物检测与烟雾检测；支持同时进行抛物检测与树叶检测。当设备监控画面中树叶遮挡占比总和超过设置阈值，设备可检测并发出报警提示信息，报警触发后，可联动抓拍图片及录像，可设置录像时长(10s~300s)，可设置最短持续时间、重复报警时间、遮挡占比阈值、树叶检测区域；最小支持 128×128 像素的树叶检测。（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章） 5. 接入标准支持 ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；GB/T28181（双国标）；				
3	400w 像素结构 化双目	大华	 DH-IPC-MF1846781-ZRL	1. 采用双镜头，独立双舱一体化设备；通道 1(全景)和通道 2(细节)均采用超星光超低照度 400 万像素不低于 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器，分辨率≥ 2688×1520；最低照度≤0.0002lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）。 2. 通道 1(全景)采用定焦镜头，镜头焦距≤ 3.6mm；通道 2(细节)采用电动变焦镜头，镜头焦距范围 8mm~56mm；通道 1(全景)垂直旋转范围不小于-5°~30°，水平旋转范围不小于 0°~355°，通道 2(细节)垂直旋转范围不小于-5°~30°。内置水平仪，便于安装。红外监控距离≥100m；人脸检测距离≥20m。 ▲3. 可通过浏览器自定义旋转角度，可一键调节云台至设置的角度。当对设备一定时间内无操作时，可自动对云台进行锁定，锁定后无法控制云台。当设备云台转动至最大角度时，预览界面云台控制按钮会闪红并弹窗提示。设备具有景深扩展模式选项，在相同图像参数、光圈设置的情况下，开启景深扩展功能，可使设备景深变大，使前后边缘处看到的景象更清晰，开启景深扩展功能，可使设备景深纵深至最大化 50m。（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章） 4. 通道 2(细节)支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓拍机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车牌颜色，车标，车系/年款，其他属性：遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身	6	台	5600	33600

				颜色, 骑车人数, 上衣类型, 上衣颜色) 人体属性 (上衣类型, 下衣类型, 上衣颜色, 下衣颜色, 背包, 帽子, 性别) 人脸属性 (性别, 年龄, 表情, 戴眼镜, 戴口罩, 胡子); 5. 接入标准支持 ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); GB/T28181-2022 (双国标); GA/T1400;				
4	800w 像素结构双目	大华	W88867ZLR	1. 具有多镜头、双通道一体化设计; 具有 3 个图像传感器和 3 个镜头; 通道 1 采用不低于 800W 像素 $\geq 1/1.2$ 英寸 CMOS 传感器, 通道 2 采用不低于 400W 像素 $\geq 2 \times 1/1.8$ 英寸 CMOS*; 通道 1: 分辨率 $\geq 3840 \times 2160 @ 25\text{fps}$; 通道 2: 具有图像拼接功能; 最低照度 $\leq 0.0002\text{lux}$ (彩色模式); $\leq 0.0001\text{lux}$ (黑白模式); 0lux (补光灯开启)。 2. 通道 1 采用电动变焦镜头, 镜头焦距范围: 10~50mm; 通道 2 采用定焦镜头, 2 个镜头焦距均为: 3.6mm; 通道 1 内置微云台, 支持垂直 $-5^\circ \sim 5^\circ$ 范围电动调节; 内置混合补光灯, 可对红外灯及白光灯功率进行调节; 在混合抓拍模式下, 支持将全结构化数据、车牌与车辆进行关联支持分类属性提取; 支持全结构化区域自动曝光功能, 可根据外部不同场景和光照变化自动调节全结构化区域曝光参数。 ▲3. 通道 1 垂直不低于 $\pm 13^\circ$; 水平不低于 $\pm 19^\circ$。通道 2 全景画面视场角: 水平不低于 $190^\circ \pm 2^\circ$; 垂直不低于 $50^\circ \pm 2^\circ$。具有人机非抓拍自适应, 再低照度环境下可自动开启, 混合场景下, 可同时抓拍清晰的人机非图片 (包括人脸、人体、机动车车身、机动车车牌、非机动车车身和人体、非机动车上的人脸)。(提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章) 4. 通道 1 视频结构化: 支持机动车、非机动车、人脸、人体检测; 支持跟踪; 支持优选; 支持抓拍; 支持上报最优的人脸抓拍图机动车属性 (车牌, 车辆类型, 车身颜色, 车牌颜色, 车标, 车系/年款, 其他属性: 遮阳板, 安全带, 抽烟, 打电话, 车内饰品, 年检标志) 非机动车属性 (类型, 车身颜色, 骑车人数, 上衣类型, 上衣颜色) 人体属性 (上衣类型, 下衣类型, 上衣颜色, 下衣颜色, 背包, 帽子, 性别) 人脸属性 (性别, 年龄, 表情, 眼镜, 戴口罩, 胡子); 5. 接入标准: 支持 GB/T 28181 (双国标)、GA/T 1400、ONVIF。	16	台	7600	121600
5	32 路 8	大	DH-NVR483	1. 采用工业级微控制器及嵌入式操作系统; 支持	10	台	3750	37500

	盘位硬盘录像机	华	2-4KS2/I	≥32路网络视频接入,网络性能≥256Mbps 接入、≥256Mbps 储存、≥256Mbps 转发。支持≥9 个内置 SATA 接口,单盘最大容量支持 20T,可配置成单盘,支持 Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD 等各种数据保护模式。 2. 支持 16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720P/PC 分辨率接入; 解码能力支持≥1 路 16MP@30fps; ≥2 路 12MP@30fps; ≥3 路 8MP@30fps; ≥4 路 5MP@30fps; ≥6 路 4MP@30fps; ≥12 路 2MP@30fps。 3. 升级文件可通过数字签名进行加密,篡改后可给出提示信息,且不能对设备进行升级。支持 CGI 命令配置设备配置参数。设备后台配置数据、帐户数据和密钥数据均采用 AES256 加密技术加密存储。用于升级的固件包采用 AES256 加密技术加密。支持配置导出功能,且支持配置数据加密导出。用户操作样机过程中,涉及到敏感数据的信令交互,采用数字信封技术加密后在网络中传输。 4. 支持调节接入网络摄像机的图像属性,具体属性包括:亮度、对比度、饱和度、锐度、伽马值;支持设置接入网络摄像机的功能参数,具体功能包括:3D 降噪、曝光、背光模式、白平衡和日夜模式。支持摄像头属性调节页面直接展示视频效果,调节效果随参数调整实时展现。 5. 支持≥16 路报警输入;支持≥4 路报警输出;支持≥2 个(10M/100M/1000M 以太网口,RJ-45);HDMI 接口≥1 个;VGA 接口≥1 个;支持≥1 个 RS-485 接口。供电方式 AC100V - 240V, 50-60Hz。				
6	64 路 16 盘位硬盘录像机	大华	DH-NVR5064-4KS3/I	▲1. 支持≥64 路网络视频接入,网络性能≥384Mbps 接入、≥384Mbps 储存、≥384Mbps 转发。支持≥16 个内置 SATA 接口,单盘最大容量支持 20T,支持 Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD 等各种数据保护模式。(提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章) 2. 可自适应接入 H.265、H.264、MPEG4、MJPE、Smarth.264、Smarth.265、SVAC 编码格式的网络视频并解码支持≥2 路分辨率为 8192×3840、帧率为 25fps 或≥5 路分辨率为 4000×3000、帧率为 25fps 或≥8 路分辨率为 4096×2160、帧率为 25fps 或≥16 路分辨率为 2560×1440、帧率为 30fps 或≥32 路分辨率为 1920×1080、帧率为 30fps 的视频。	2	台	7950	15900

				▲3. 可检测视频中异常音频，出现干扰信号和声音变化幅度过大时，进行报警提示。可支持的音频编码格式有 G. 711alaw、G.711ulaw、G. 711A、PCM、G. 711Mu、G. 726、AAC、G. 722、G.729、MPEG2-layer2；音频采样率有 8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz。支持摄像头属性调节页面直接展示视频效果，调节效果随参数调整实时展现。（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章） 4. 支持搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面。设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志，内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等，并划分独立的记录空间存储安全日志，其它日志信息不能覆盖安全日志。支持 CGI 命令配置设备配置参数。 5. 支持≥16 路报警输入；支持≥8 路报警输出；支持≥2 个（10M/100M/1000M 以太网口，RJ-45）；HDMI 接口≥2 个；VGA 接口≥2 个；支持≥2 个 RS-485 接口。供电方式 AC100V - 240V，50-60Hz。				
7	6T 硬盘	希捷	ST6000VX008	单盘容量：6TB；缓存：256MB；转速：5400RPM；硬盘接口：SATA	70	台	1550	108500
8	全彩摄像机电源适配器	小耳朵	DC12V2A	相机电源适配器 DC12V, 2A	347	只	85	29495
9	结构化摄像机电源适配器	小耳朵	DC12V3A	相机电源适配器 DC12V, 3A	22	只	180	3960
10	监控万向节	国产优质	定制	相机万向节	9	个	70	630
11	摄像机壁装支架	国产优质	定制	壁装支架，铸铝喷塑	34	只	110	3740
12	监控设备防雨箱	国产优质	定制 400×300×200mm	锁控系统，采用 1.0 不锈钢材质，IP66 防护等级，400×300×200mm 内含空气开关、电源防雷器、三眼插座、接线端子，根据场景喷塑，安装抱箍等	251	只	655	164405
13	横臂 0.6 米	国产优质	定制 0.6 米	金属定制，整体镀锌喷塑，管径不小于 Φ75 mm，长度 0.6 米	39	根	420	16380

14	横臂 1 米	国产优质	定制 1 米	金属定制，整体镀锌喷塑，管径不小于 $\varnothing 75$ mm，长度 1 米	3	根	520	1560
15	横臂 1.5 米	国产优质	定制 1.5 米	金属定制，整体镀锌喷塑，管径不小于 $\varnothing 75$ mm，长度 1.5 米	3	根	720	2160
16	立杆 H3.5L0.6	国产优质	定制 H3.5L0.6	H3.5L0.6 金属定制，整体镀锌喷塑，底盘法兰 $\varnothing 320 \times 10$ 。立杆管径不小于 $\varnothing 140$ mm，壁厚 4mm，横臂管径不小于 $\varnothing 76$ mm，壁厚 2mm。含运输、吊装、安全防护。	162	根	1600	259200
17	立杆 H4.5L1	国产优质	定制 H4.5L1	H4.5L1 金属定制，整体镀锌喷塑，底盘法兰 $\varnothing 320 \times 10$ 。立杆管径不小于 $\varnothing 140$ mm，壁厚 4mm，横臂管径不小于 $\varnothing 76$ mm，壁厚 2mm。含运输、吊装、安全防护。	11	根	1750	19250
18	立杆基础	国产优质	定制 600*600*600mm	4*18mm 预埋件，基础开挖，尺寸不小于 600*600*600mm，C20 混凝土浇筑，含安全防护，绿化恢复，杆根保护	173	套	750	129750
19	机柜	图腾	600*800*2000mm	600*800*2000mm(深*宽*高)机柜，前门为钢化玻璃门，后门为无孔钢板门	7	套	3600	25200
20	监控取电	国产优质	定制	含：监控取电主干电源线、PVC32 管，预埋增强管 PE32 管，绿化开挖恢复及沥青破路施工恢复和配套保护措施	369	套	1000	369000
21	辅材	国产优质	定制	完成本分部所需所有辅材：包括且不限于胶布、防水胶布、热缩管、水晶头、铁丝、波纹管及其连接件、压线端子、网线转接头、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、打印旗形标签等	369	套	75	27675
二	传输							
1	1 光 4 电交换机	恒信和安	MIB12G-8EG-4G-4E	1. 支持不低于 4 个 100Base-X 电口，1 个 100Base-XSC/FC/ST 光口，传输距离不低于 20km 2. 具备风暴抑制、12000 bytes 巨帧传输等功能 3. 支持 AC24V $\pm$ 30%供电，1270nm $\leq$ 中心波长 $\leq$ 1355nm，1530nm $\leq$ 中心波长 $\leq$ 1565nm ▲4. 支持-40~85℃温度范围满负载工作（提供公安部检测报告证明） 5. 支持双电源冗余输入，支持电源过载防反接保护 6. 为保证室外设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，交换机 IK 防护测试级别至少达到	240	台	630	151200

				IK05				
2	1光8电交换机	恒信和安	MIB12G-8EG-4G-8E	1. 支持不低于8个100Base-X电口,1个100Base-XSC/FC/ST光口,传输距离不低于20km 2. 具备风暴抑制、12000 bytes巨帧传输等功能 3. 支持AC24V±30%供电,1270nm≤中心波长≤1355nm,1530nm≤中心波长≤1565nm ▲4. 支持-40~85℃温度范围满负载工作(提供公安部检测报告证明) 5. 支持双电源冗余输入,支持电源过载防反接保护 6. 为保证室外设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行,交换机IK防护测试级别至少达到IK05	15	台	960	14400
3	24口百兆接入千兆上行交换机	恒信和安	MNB5700-48E-4G-24F	1. 支持不少于24个100Base-XSC/FC/ST光口(传输距离不少于20KM)、2个1000Base-X SFP光口和2个Combo口 2. 交换带宽不低于192G,MAC地址表不低于32K 3. 所有端口不同帧长度均具备线速转发能力,整机吞吐量100%,重载丢包率为0 4. 支持环网冗余技术,自愈时间≤50ms ▲5. 支持-40~85℃温度范围满负载工作,千兆光纤接口发射光功率≥-8dBm,接收灵敏度≤-18dBm;(提供公安部检测报告证明) 6. 为保证室外设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行,交换机IK防护测试级别至少达到IK05	20	台	4800	96000
4	24口千兆接入万兆上行交换机	恒信和安	MNB5700-48E-4G-16G	1. 支持不少于16个1000Base-XSFP光口、8个千兆combo口,4个10G光口 2. 背板带宽256Gbps,包转发率96Mpps 3. 支持静态、动态路由;支持4K个VLAN,支持基于端口的VLAN。 4. 支持IPv4/IPv6用户访问控制,具备安全审计功能,安全日志、操作日志 5. 支持巨帧传输,具备环网自愈、风暴抑制、VLAN划分、流量统计、LLDP等功能 6. 千兆光纤接口发射光功率≥-5.2dBm,接收灵敏度≤-26dBm;万兆光纤接口发射光功率≥-0.29dBm,接收灵敏度≤-18dBm	2	台	6300	12600
5	千兆光模块	恒信和安	SFP-20	单模单纤、LC接口、1.5G、发射光功率-9~-3dB、接收灵敏度-22dB	10	对	450	4500
6	千兆光	恒	SFP-40	单模单纤、LC接口、1.5G、发射光功率-9~-3dB、	10	对	450	4500

	模块	信和安		接收灵敏度-22dB				
7	万兆光模块	恒信和安	SFP-10GE	单模双纤、LC 接口、10G	2	对	960	1920
8	超五类网线	美视达	FS-HSYV-5	防水超五类网线	3500	米	4	14000
9	理线架	国产优质	1U	1U	20	只	220	4400
10	12 芯光缆	南方通信	GYTS-12B1.3	12 芯光缆单模铠装	64550	米	6.1	393755
11	光缆熔接	国产优质	定制	定制	1702	芯	30	51060
12	熔接成端尾纤	国产优质	FC 1 米	单模尾纤，SC 接头，1 米	1192	根	40	47680
13	12 芯光缆测试	国产优质	定制	测试费	258	条	350	90300
14	12 芯一体化托盘	国产优质	定制 1U	定制	68	只	120	8160
15	光缆配管	国产优质	PE32	PE32 增强管，含道板开挖回填	6200	米	44	272800
16	光纤终端盒	国产优质	8 口-FC	8 口-ST/SC/FC	250	只	50	12500
1	光跳线	国产	FC-2 米	单模尾纤，FC 接头，2 米	596	根	50	29800

7		优质						
18	12 芯接头	国产优质	定制	光缆接头盒	61	只	230	14030
19	72 芯一体化终端框	国产优质	ODF-72	ODF 光纤配线架	13	只	800	10400
合 计								32983 50



二、维保部分：

序号	设备名称	主要配置描述	维保内容	数量	单位	单价 人民币(元)	合价 人民币(元)
一	南河花园监控系统						
1	高清摄像机	摄像机、镜头、护罩、支架、抱箍	摄像机镜面清洁；摄像机镜头焦距校正；摄像机角度校正；摄像机视角内异物清理；支架抱箍防锈处理，损坏设备维修、检测。包含：水晶头、12V 电源、网络连接线	246	套	270	66420
2	监控防雨箱	防雷、设备电源、空开、电源转换器、连接线	设备箱、设备除尘；防雷及电源设备检测；连接线及接头检查，损坏设备维修检测；包含：控制开关、防雷、连接线	45	个	50	2250
3	光纤收发器	设备维护、故障排查与修复	清洁与防护、运行状态记录、连接检查	45	只	50	2250
4	室外监控立杆	结构稳固性检查、表面防锈与防腐处理、设备清洁与功能测试	螺丝与连接件检查、垂直度与变形检测、接地与防雷安全维护、基础与预埋件维护、线缆与手孔井管理	35	个	200	7000

5	光纤	设备与线路维护、安全防护与环境管理、故障应急处理	光交箱/ODF架：检查箱体密封性，清理内部灰尘，核对法兰盘标签与纤序是否一致、断纤修复、突发响应	4200	米	0.5	2100
6	电源线	外观与物理状态检查、电气性能检测	电压与电流测试、连接点与接口维护、线路完整性检查	3150	米	0.5	1575
7	高清解码器	解码器主机、高清连接线、液晶显示单元	设备状态检测；图像显示检查、设备除尘；设备电源性能检测；设备插件、连接线检查，损坏设备维修检测。	2	台	500	1000
8	监控录像机	硬盘、储存设备、连接线	硬盘状态检测；存储时间检测、保障；损坏设备维修检测。包含网络连接线	10	台	500	5000
9	监控大屏	硬件配置、软件配置、网络配置	硬件维护；清洁保养、线路检查、硬件检测、散热系统维护 软件维护；系统更新、软件调试、病毒查杀日常巡检；定期巡检、异常处理。包含：高清线更换	10	块	500	5000
10	接入汇聚交换机	机箱、板卡、引擎、电源、模块	设备状态检测；设备除尘；接插件检查，损坏设备维修检测，配置管理，安全维护。包含：网络连接线	6	台	200	1200

11	电脑	机箱、板卡、引擎、电源、客户端运行软件	设备状态检测；设备除尘；接插件检查，损坏设备维修检测	4	台	200	800
12	机架式收发器	外观检查、内部检查	光纤接口检查清洁、以太网接口检查清洁	3	台	150	450
二	大学新村三社区监控系统						
1	高清摄像机	摄像机、镜头、护罩、支架、抱箍	摄像机镜面清洁；摄像机镜头焦距校正；摄像机角度校正；摄像机视角内异物清理；支架抱箍防锈处理，损坏设备维修、检测。 包含：水晶头、12V 电源、网络连接线	128	套	270	34560
2	防雷、设备电源、空开、电源箱	防雷、设备电源、空开、电源转换器、连接线	设备箱、设备除尘；防雷及电源设备检测；连接线及接头检查，损坏设备维修检测；包含：控制开关、防雷、连接线	42	个	50	2100
3	收发器	硬件设备维护、故障排查与修复	清洁与防护、运行状态记录、连接检查	42	只	50	2100
4	室外监控立杆	结构稳固性检查、表	螺丝与连接件检查、垂直度与变形检测、接地与防雷安全维护、基础与预埋件维护、线缆与手孔井管	42	根	200	8400

		面防锈与防腐处理、设备清洁与功能测试	理				
5	光纤	设备与线路维护、安全防护与环境管理、故障应急处理	光交箱/ODF架：检查箱体密封性，清理内部灰尘，核对法兰盘标签与纤序是否一致、断纤修复、突发响应	2800	米	0.5	1400
6	电源	外观与物理状态检查、电气性能检测	电压与电流测试、连接点与接口维护、线路完整性检查	3150	米	0.5	1575
7	监控录像机	硬盘、存储设备、连接线	硬盘状态检测；存储时间检测、保障；损坏设备维修检测。包含：网络连接线	1	台	500	500
8	监控大屏	硬件配置、软件配置、网络配置	硬件维护：清洁保养、线路检查、硬件检测、散热系统维护 软件维护：系统更新、软件调试、病毒查杀日常巡检；定期巡检、异常处理。包含：高清线更换	6	块	500	3000
9	接入汇聚交换机	机箱、板卡、引擎、电源、	设备状态检测；设备除尘；接插件检查，损坏设备维修检测，配置管理，安全维护。包含：网络连	5	台	200	1000

		模块	接线				
三	学府家园监控系统						
1	高清摄像机	摄像机、镜头、护罩、支架、抱箍	摄像机镜面清洁；摄像机镜头焦距校正；摄像机角度校正；摄像机视角内异物清理；支架抱箍防锈处理，损坏设备维修、检测。包含：水晶头、12V 电源、网络连接线	143	套	270	38610
2	监控防雨箱	防雷、设备电源、空开、电源转换器、连接线	设备箱、设备除尘；防雷及电源设备检测；连接线及接头检查，损坏设备维修检测；包含：控制开关、防雷、连接线	20	个	50	1000
3	收发器	硬件设备维护、故障排查与修复	清洁与防护、运行状态记录、连接检查	20	只	50	1000
4	室外监控立杆	结构稳定性检查、表面防锈与防腐处理、设备清洁与功能测试	螺丝与连接件检查、垂直度与变形检测、接地与防雷安全维护、基础与预埋件维护、线缆与手孔井管理	20	根	200	4000
5	光纤	设备与线路维	光交箱/ODF 架：检查箱体密封性，清理内部灰尘，核对法兰盘标签与纤	2546	米	0.5	1273

		护、安全防护与环境管理、故障应急处理	序是否一致、断纤修复、突发响应				
6	电源线	外观与物理状态检查、电气性能检测	电压与电流测试、连接点与接口维护、线路完整性检查	2360	米	0.5	1180
7	高清解码器	解码器主机、高清连接线、液晶显示器	设备状态检测；图像显示检查、设备除尘；设备电源性能检测；设备插件、连接线检查，损坏设备维修检测。	2	台	500	1000
8	硬盘录像机	硬盘、存储设备、连接线	硬盘状态检测；存储时间检测；保障；损坏设备维修检测。包含：网络连接线	4	台	500	2000
9	接入汇聚交换机	机箱、板卡、引擎、电源、模块	设备状态检测；设备除尘；接插件检查，损坏设备维修检测。配置管理，安全维护。包含：网络连接线	6	台	200	1200
10	机架式收发器	外观检查、内部检查	光纤接口检查清洁、以太网接口检查清洁	3	台	150	450
四	南隆家园监控系统						
1	高清摄像	摄像机、镜	摄像机镜面清洁；摄像机镜头焦距校正；摄像机角	178	套	270	48060

	机	头、护罩、支架、抱箍	度校正；摄像机视角内异物清理；支架抱箍防锈处理，损坏设备维修、检测。包含：水晶头、12V 电源、网络连接线				
2	监控防雨箱	防雷、设备电源、空开、电源转换器、连接线	设备箱、设备除尘；防雷及电源设备检测；连接线及接头检查，损坏设备维修检测；包含：控制开关、防雷、连接线	32	个	50	1600
3	收发器	硬件设备维护、故障排查与修复	清洁与防护、运行状态记录、连接检查	32	只	50	1600
4	室外立杆	结构稳固性检查、表面防锈与防腐处理、设备清洁与功能测试	螺栓与连接件检查、垂直度与变形检测、接地与防雷安全维护、基础与预埋件维护、线缆与手孔井管	32	根	200	6400
5	光纤	设备与线路维护、安全防护与环境管理、故障应急处理	光交箱/ODF 架：检查箱体密封性，清理内部灰尘，核对法兰盘标签与纤序是否一致、断纤修复、突发响应	3682	米	0.5	1841

6	电源线	外观与物理状态检查、电气性能检测	电压与电流测试、连接点与接口维护、线路完整性检查	2150	米	0.5	1075
7	高清解码器	解码器主机、高清连接线、液晶显示单元	设备状态检测；图像显示检查、设备除尘；设备电源性能检测；设备插件、连接线检查，损坏设备维修检测。	1	台	500	500
8	监控录像机	硬盘、储存设备、连接线	硬盘状态检测；存储时间检测、保障；损坏设备维修检测。包含：网络连接线	4	台	500	2000
9	监控大屏	硬件配置、软件配置、网络配置	硬件维护；清洁保养、线路检查、硬件检测、散热系统维护 软件维护；系统更新、软件调试、病毒查杀日常巡检；定期巡检、异常处理。 包含：高清线更换	2	块	500	1000
10	接入汇聚交换机	机箱、板卡、引擎、电源、模块	设备状态检测；设备除尘；接插件检查，损坏设备维修检测。配置管理，安全维护。包含网络连接线	4	台	200	800
11	电脑	机箱、板卡、引擎、电源、客户端运行软件	设备状态检测；设备除尘；接插件检查，损坏设备维修检测。	2	台	200	400
五	海湖路1号监						

	控系统						
1	高清摄像机	摄像机、镜头、护罩、支架、抱箍	摄像机镜面清洁；摄像机镜头焦距校正；摄像机角度校正；摄像机视角内异物清理；支架抱箍防锈处理，损坏设备维修、检测。包含：水晶头、12V 电源、网络连接线	32	套	270	8640
2	监控录像机	硬盘、储存设备、连接线	硬盘状态检测；存储时间检测、保障；损坏设备维修检测。包含：网络连接线	1	台	500	500
3	接入汇聚交换机	机箱、板卡、引擎、电源、模块	设备状态检测；设备除尘；接插件检查，损坏设备维修检测。配置管理，安全维护。包含网络连接线	2	台	200	400
合价							276209

- 注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
4. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：联通（江苏）产业互联网有限公司

日期：2025 年 7 月 8 日

