

分项报价明细表

编号	产品名称	尺寸 (WxDxH)	技术参数	数量	单位	单价(元)	金额(元)	品牌	制造商	产地
A 收货区										
A01	单星工作台(左星)	1400*600 800+150	台面: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.2mm; 衬筋: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.0mm; 星盆: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.2mm; 深度 250mm; 脚通: SUS304 不锈钢方管, 38*38*1.0mm; 台脚: 可调不锈钢子弹脚。	1	台	1680	1680	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
*	单冷水龙头	DN15	采用不锈钢材质, 8"(203mm)摇摆水嘴, 节水。	1	台	220	220	谷德朗	谷德朗(东莞)金属制品有限公司	东莞
A02	电子秤	150KG	内置可充电蓄电池, 充电时可以开机使用。开机自动置零。零点自动跟踪。具有计重、计数、百分比切换功能; 计重时具有重量分选功能。电源: 交流 220V(±10%) / 50Hz; 直流 6V/4Ah(内置可充电蓄电池); 工作温度范围: 0℃ ~ +40℃。相对工作湿度: ≤ 85% RH。	1	台	980	980	中字	广州市中兴电子衡器厂	广州
A03	平板推车	900*500*150	采用 SUS304 不锈钢板制作, 珐纹处理, 氩焊处满焊; 用材厚度 δ=1.2mm; 车轮选用 4 寸高弹牛津,	1	台	780	780	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州

			后轮带刹车，静音效果好。						公司	
B 冷冻库										
B01	四层平板 1500*500*1500		材料：SUS304 不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，平板材料厚度 $\delta = 1.2\text{mm}$ 压死边，平板式，立柱为 $38*38*1.0$ 不锈钢管，脚为不锈钢调节脚。	2	台	1780	3560	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
*	组合式冷冻库板	1800*2000*2600	特性参数： -温度： -15°C — -18°C 。 -库板内外中隔热层采用带有100mm 厚， 标记的不含氟氯化碳的聚氨酯酯隔热发泡层，总厚度为 100mm。 -库板 B1 级阻燃。 -库板边缘带有高密度氨甲酸乙酯材质的凹凸齿轮及槽口，安装时使用钢锁扣连在一起。 -冷库内外表面均采用 0.6mm 不锈钢板。 -地板表面采用安装于预先准备的凹陷地抬内，库板的任何区域均不得使用木质材料, 不可使用金属固定件。 -冷库安装完毕后内部净高为 2300mm。 -冷凝蒸发器底部与地面间距离不小于 1700mm，其背部与库板间有 100mm 间隙。 -冷库内温度控制为微电脑全自动控制。	1	台	35680	35680	江友	常州江友冷暖科技有限公司	常州



			-冷库门均为自动回归门，尺寸800*1900。 -冷库内应配备防水的白炽灯，相应配有透明外壳，LED 节能，防水荧光开关，导线，开关箱及出线盒。 -所有冷库内的灯具组件 有的导管和电线需隐藏起来。从地面到天花板所有暴露在外的边、角和连接点都应配备边条。 -磁性密封衬垫及水压活塞保证门的密封性更好，配备有凹型铰链，硬件应有良好的安全开闭性的设备，以防工作人员被困其中。 -冷库门应配有重型乙烯基有底座的门框，冷库门需配备低瓦特发热线，外包磁性不锈钢层，用以保护磁性密封衬垫并防止霜冻和冷凝。 -现场预先为步入式冷库区域做好 200mm 的地面降低,冷库底板安置于降低区域内（由土建单位完成）。 -保温棉上方铺混凝土 7mm 再贴砖 3mm（由装修单位完成）。							
*	冷冻库机组	配套	特性参数： -双柔性设计，确保涡旋盘间的密封。 -卸载启动技术：压缩部件在停机后互相分开压缩机内部全面的压力平衡，无需附加启动装置。	1	台	16500	16500	奥升	常州奥升制冷科技有限公司	常州

			-高强度的 DU 轴承非常小的摩擦系数。							
B 冷藏库										
B01	四层平板 货架	1200*500 *1500	材料: SUS304 不锈钢板制作, 珐纹处理, 氩焊处满焊, 平板材料厚度 $\delta = 1.2\text{mm}$ 压死边, 平板式, 立柱为 38*38*1.0 不锈钢管, 脚为不锈钢调节脚。	2	台	1620	3240	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
B02	四层平板 货架	1500*500 *1500	材料: SUS304 不锈钢板制作, 珐纹处理, 氩焊处满焊, 平板材料厚度 $\delta = 1.2\text{mm}$ 压死边, 平板式, 立柱为 38*38*1.0 不锈钢管, 脚为不锈钢调节脚。	1	台	1780	1780	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
*	组合式冷藏库板	2800*2000*2600	特性参数: -温度: $0^{\circ}\text{C}-5^{\circ}\text{C}$ 。 -库板内外中隔热层采用带有 100mm 厚, 标记的不含氟氯化碳的聚氨酯隔热发泡层, 总厚度为 100mm。 -库板 B1 级阻燃。 -库板边缘带有高密度氨甲酸乙酯材质的凹凸齿轮及槽口, 安装时使用钢锁扣连在一起。 -冷库内外表面均采用 0.6mm 不锈钢板。 -地板表面采用安装于预先准备的凹陷地抬内, 库板的任何区域均不得使用木质材料, 不可使用金属固定件。 -冷库安装完毕后内部净高为	1	台	38530	38530	江友	常州江友冷暖科技有限公司	常州



2300mm。
-冷凝蒸发器底部与地面间距离不小于 1700mm，其背部与库板间有 100mm 间隙。
-冷库内温度控制为微电脑全自动控制。
-冷库门均为自动回归门，尺寸 800*1900。
-冷库内应配备防水的白炽灯，相应配有透明外壳，LED 节能，防水荧光开关，导线，开关箱及出线盒。
-所有冷库内的灯具组件 有的导管和电线需隐藏起来。从地面到天花板所有暴露在外的边、角和连接点都应配备边条。
-磁性密封衬垫及水压活塞保证门的密封性更好，配备有凹型铰链，硬件应有良好的安全开闭性的设备，以防工作人员被困其中。
-冷库门应配有重型乙烯基有底座的门框，冷库门需配备低瓦特发热线，外包磁性不锈钢层，用以保护磁性密封衬垫并防止霜冻和冷凝。
-现场预先为步入式冷库区域做好 200mm 的地面降低，冷库底板安置于降低区域内（由土建单位完成）。
-保温棉上方铺混凝土 7mm 再贴砖 3mm（由装修单位完成）。

*	冷藏库机组	配套	特性参数： -双柔性设计，确保涡旋盘间的密封。 -卸载启动技术：压缩部件在停机后互相分开压缩机内部全面的压力平衡，无需附加启动装置。 -高强度的 DU 轴承非常小的摩擦系数。	1	台	16500	16500	奥升	常州奥升制冷科技有限公司	常州
C 副食库										
C01	四层平板货架	1200*500*1500	材料：SUS304 不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，平板材料厚度 $\delta = 1.2\text{mm}$ 压死边，平板式，立柱为 38*38*1.0 不锈钢管，脚为不锈钢调节脚。	4	台	1620	6480	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
D 主食库										
D01	重型平板地架	1200*500*250	材料：SUS304 不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，平板材料厚度 $\delta = 1.2\text{mm}$ 压死边，平板式，立柱为 38*38*1.0 不锈钢管，脚为不锈钢调节脚。	2	台	450	900	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
D02	重型平板地架	1100*500*250	材料：SUS304 不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，平板材料厚度 $\delta = 1.2\text{mm}$ 压死边，平板式，立柱为 38*38*1.0 不锈钢管，脚为不锈钢调节脚。	2	台	420	840	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
E 检验间										
E01	单星工作台（右星）带靠背	1000*600*800+150	台面：SUS304 不锈钢板，厚度 1.2mm； 衬筋：SUS304 不锈钢板，厚度 1.0mm； 星盆：SUS304 不锈钢板，厚度	1	台	1680	1680	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州

			1.2mm; 深度 250mm; 脚通: SUS304 不锈钢方管, 38*38*1.0mm; 台脚: 可调不锈钢子弹脚。							
*	单冷水龙头	DN15	采用不锈钢材质, 8" (203mm) 摇摆水嘴, 节水。	1	台	220	220	谷德朗	谷德朗(东莞)金属制品有限公司	东莞
E02	留样展示柜	630*692*1910	有效容积: 336L 温度: 2℃~10℃ 功率: 220w 制冷方式: 直冷 物架层数: 3 层 内外箱材料: 不锈钢 配电子温控, 万向轮脚 门体材料: 铝合金玻璃门 内置铜管蒸发器布置合理, 密度高, 制冷效果好, 使用寿命长, 采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡, 密度更高, 保温效果更好, 内箱底板采用圆弧拉伸设计, 方便清洁, 不易藏污纳垢, 全新一代温控器, 使用数字显示、精准控温, 超厚发泡层, 保温隔热效果好, 能耗低, 使用的是不锈钢门衬板, 密封性好, 美观大方。可拆卸门封条, 方便更换, 便于清洁。	1	台	5650	5650	凯普顿	浙江凯普顿厨房设备有限公司	浙江
F 清洁间										



F01	单星拖把池带挂架	1000*500 *450+120 0	台面: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.2mm; 衬筋: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.0mm; 星盆: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.2mm; 深度 250mm; 脚通: SUS304 不锈钢方管, 38*38*1.0mm; 台脚: 可调不锈钢子弹脚。	1	台	1550	1550	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
*	单冷水龙头	DN15	采用不锈钢材质, 8" (203mm) 摇摆水嘴, 节水。	1	台	220	220	谷德朗	谷德朗(东莞)金属制品有限公司	东莞
G 加工间										
G01	四层栅格层架	1500*500 *1500	材料: SUS304 不锈钢板制作, 珐纹处理, 氩焊处满焊, 条板材料厚度 $\delta=1.2\text{mm}$ 压死边, 排档式, 立柱为 38*38*1.0 不锈钢管, 横档选用 38*25*1.0mm 矩形管, 脚为不锈钢调节脚。	1	台	1580	1580	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
G02	单星水池带靠背	1000*800 *800+150	台面: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.2mm; 衬筋: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.0mm; 星盆: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.2mm; 深度 300mm; 脚通: SUS304 不锈钢方管, 38*38*1.0mm; 台脚: 可调不锈钢子弹脚。	4	台	1730	6920	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
*	冷热水龙头	DN15	采用不锈钢材质, 8" (203mm) 摇摆水嘴, 节水。	4	台	420	1680	谷德朗	谷德朗(东莞)金属制	东莞

									品有限公司	
*	 微型活氧 消杀设备	128.5*21 0.5*140	1. 臭氧浓度和流量： 0.5ppm@400LPH(水温 20℃，TDS 200) 60-2050LPH 2. 额定功率和电压：96W、100~240VAC，50/60Hz 3. 耗材寿命：实际发生运行时间 48,000 分钟，可产生 32 万升以上的杀菌水 4. 水温条件和进水要求：>5℃-40℃(>40°F-104°F)自来水(过滤后≤1 μm，TDS60-250) 5. IP 防护等级：IP65 6. 启动设定：即开即用，无需等待 7. 材质：ABS 工程塑料。 ▲具有无毒测试报告，皮肤刺激性试验报告(提供具有第三方权威机构出具的检测报告，并具有 CMA 标识) ★活氧水设备对于不锈钢和铜无腐蚀性报告(提供具有第三方权威机构出具的检测报告，并具有 CMA 标识)。	1	台	10980	10980	海众	上海众特环保科技有限公司	上海
G04	洗地龙头	10.7 米	1、B-0107 喷阀配耐热把手；2、不锈钢封闭式卷盘；3、30' (9m) 蓝色重工软管，3/8" I.D. 4、备有齿轮系统维持拉出之长度，以小力稍拉一放，即自动回卷软管；5、3/8" NPT 内螺牙接头；6、可	1	台	3150	3150	谷德朗	谷德朗（东莞）金属制品有限公司	东莞

			调节（臂位）软管止动位置；7、多重配置托架，适合安装于墙壁，天花或工作柜上。							
G05	 毛刷去皮机	1800*725*1000	整机采用 SUS304 不锈钢制作，毛刷棍采用毛尼龙材质，耐酸碱耐腐蚀，产量：500kg/h 使用过程中，不倒塌，不掉毛，韧性好，符合食品加工卫生要求有平毛和凹凸形毛刷棍，满足不同物料的清洗； 整机操作简便，便于清洗，工作效率高，节省大量人力。 电压/功率：380V/1.1kw 产量：500-800kg/h 毛刷数量：7 根	1	台	17810	17810	鑫锐达	沧县佰信食品机械 厂	河北
G06	多功能切菜机	1160*530*1300	本机为双头型切菜机,可同时工作。通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度,可切出各种规格的片、丝、丁。功能强大、一机多用、省时省力。整机采用全不锈钢制造,卫生、美观、耐用,变频调速简单直接。成品形状:片、丝、丁。机器重量:135KG。 叶菜部切长度:1—60mm(可调),产量:300—1000KG/HR, 电源:220V, 马力:1HP(切根菜部)+1/2HP(切叶菜部)+1/4HP(输送带), 功率:1.87KW, 皮带宽:120 mm。	1	台	25630	25630	鑫锐达	沧县佰信食品机械 厂	河北

G07	双层工作台	1500*800 *800	台面: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.2mm; 衬筋: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.0mm; 脚通: SUS304 不锈钢方管, 38*38*1.0mm; 台脚: 可调不锈钢子弹脚。	2	台	1980	3960	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
G08	开水器带底座	12KW	采用不锈钢板制作。内胆不锈钢, 厚度 1.0mm, 外壳 0.8mm, 自动加水, 带有缺水保护装置, 发泡保温, 达到节能 30%的效果, 电压/功率: 380v/12kw。配 0.8mm 不锈钢底座。	1	台	2360	2360	裕豪	广东裕豪厨具电器有限公司	广东
*	净水器	配套开水器	工作原理: 活性炭; 滤芯: PPF 棉, 中空纤维; 额定出水量: 1134L/h。	1	台	920	920	普莱顿	广州科为环保设备有限公司	广州
G09	双星水池带靠背	1500*800 *800+150	台面: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.2mm; 衬筋: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.0mm; 星盆: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.2mm; 深度 300mm; 脚通: SUS304 不锈钢方管, 38*38*1.0mm; 台脚: 可调不锈钢子弹脚。	1	台	2030	2030	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
*	冷热水龙头	DN15	采用不锈钢材质, 8" (203mm) 摇摆水嘴, 节水。	2	台	420	840	谷德朗	谷德朗(东莞)金属制品有限公司	东莞

G10	绞肉机	510*410*800	额定电压：220V 额定频率：50Hz 电机功率：1100w 额定输入功率：1500w 生产能力：200-300kg/h 切片厚度：3.5mm 整机重量约：78kg	1	台	5780	5780	百成	广州市荣艺食品机械有限公司	广州
H精加工间										
H01	挂墙刀具消毒柜	420*210*590	采用 304 材质不锈钢,厚度 1.0mm 制作; 安全可靠,紫外线消毒技术、清洁卫生; 120 分钟定时器,带有钥匙锁具、方便管理; 可放置 8~10 把刀具; 额定功率: 220V/1KW。	2	台	2300	4600	GROWIT	深圳市鸿锦商用厨房设备有限公司	深圳
H02	重型平板地架	1200*500*250	材料: SUS304 不锈钢板制作, 珐纹处理, 氩焊处满焊, 平板材料厚度 $\delta = 1.2\text{mm}$ 压死边, 平板式, 立柱为 38*38*1.0 不锈钢管, 脚为不锈钢调节脚。	1	台	450	450	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
H03	双层工作台	1800*800*800	台面: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.2mm; 衬筋: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.0mm; 脚通: SUS304 不锈钢方管, 38*38*1.0mm; 台脚: 可调不锈钢子弹脚。	2	台	2120	4240	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州

H04	单星水池 带靠背	700*700* 800+150	台面: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.2mm; 衬筋: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.0mm; 星盆: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.2mm; 深度 250mm; 脚通: SUS304 不锈钢方管, 38*38*1.0mm; 台脚: 可调不锈钢子弹脚。	1	台	1470	1470	忠合	苏州中合 厨房设备 工程有限 公司	苏州
*	冷热水龙 头	DN15	采用不锈钢材质, 8"(203mm)摇摆 水嘴, 节水。	1	台	420	420	谷德朗	谷德朗(东 莞)金属制 品有限公 司	东莞
H05	四层栅格 层架	1200*500 *1500	材料: SUS304 不锈钢板制作, 珐 纹处理, 氩焊处满焊, 条板材料 厚度 $\delta=1.2\text{mm}$ 压死边, 排档式, 立柱为 38*38*1.0 不锈钢管, 横 档选用 38*25*1.0mm 矩形管, 脚 为不锈钢调节脚。	1	台	1450	1450	忠合	苏州中合 厨房设备 工程有限 公司	苏州
J主厨房										
J01	燃气双头 双尾小炒 灶	2000*110 0*800+40 0	炉面: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.2mm; 炉体: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.0mm; 炉架: 采用国标 40mm*40mm*4mm 角钢; 炉头: 采用节能炉头; 炉膛: 采用耐火砖, 高温水泥一 次浇筑成型; 炉脚: 不锈钢管可调子弹脚; 炉围: 采用 1.2mm 不锈钢制作;	1	台	12800	12800	博锐德	山东博锐 德厨业有 限公司	山东

			来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀； 风机：低噪音中压铝壳强力风机； 电压：220V； 功率：280W*2； 带自动点火及熄火保护装置。							
J02	 炉拼台	400*1100 *800+400	台面：SUS304 不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304 不锈钢板，厚度1.0mm； 脚通：SUS304 不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。	3	台	1150	3450	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
J03	燃气六头煲仔炉	1000*750 *800+400	炉面：采用 SUS304 不锈钢板厚度1.2mm； 炉体：不锈钢板厚度 1.0mm； 炉架：采用国标 40mm*40mm*4mm 角钢； 炉头：采用八角炉头，加厚炉花板； 炉脚：不锈钢可调子弹脚； 带自动点火及熄火保护装置。	1	台	6720	6720	博锐德	山东博锐德厨业有限公司	山东
J04	燃气三门海鲜蒸柜	1200*900 *1850	面板：采用 SUS304 不锈钢板厚度1.2mm； 炉身：上炉身及内胆壳体不锈钢板厚度 1.2mm，下炉身围板不锈钢板厚度 1.0mm； 炉架：采用国标 40mm*40mm*4mm 角钢； 内胆：每层单独控制，无异味混窜；	1	台	12600	12600	金浩德	山东金浩德厨业有限公司	山东

			汽阀：新款拉杆式，易操作，耐用； 炉头：采用双拼炉排，用气量不超 4m ³ /H 柜门：采用自紧式锁闭装置，密封条必须为整体成型，嵌入式硅胶条； 带自动点火及熄火保护装置。							
J05	UV 烟罩连弥散式新风	5400*1350*500	' -材质：采用 SUS304 不锈钢板制造，厚度 1.2mm； -独立补风舱室，烟罩底部可调节通风法兰接驳阀； -自带风帘，两侧及前方风帘设计； -烟罩两侧为双壁结构，烟罩内部的前方及两侧设有油脂、冷凝水收集槽； -鲜风舱隔热设计，防止冷凝水产生； -油网板 304 不锈钢板制造，厚度 1.0mm； -每节烟罩均配有紫外线光解净化功能，选用优质 UV-C 灯管和镇流器，紫外光催化氧化废气净化设备能高效快速去除有毒有害、刺激性气体，脱臭效率可达 99% 以上。	7.29	m ²	8200	59778	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
*	控制箱	300*250*150	配套集成 UV 烟罩及烟罩照明灯使用。	1	台	1200	1200	康庆	乐清康庆电气有限公司	温州



*	烟罩前挡板	L=8100	采用 SUS304 不锈钢板，厚度 1.0mm 制作。	8.1	米	420	3402	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
*	封墙板	5400*2000	采用 SUS304 不锈钢板，厚度 1.0mm 制作。	10.8	m²	420	4536	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
*	不锈钢风管	850*600	采用 SUS201 不锈钢板，厚度 1.0mm 制作。	22.6	m²	380	8588	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
*	风管接驳管	400*250	采用 SUS201 不锈钢板，厚度 1.0mm 制作。	4	套	450	1800	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
J06	单星水池带靠背	600*700*800+150	台面：SUS304 不锈钢板，厚度 1.2mm； 衬筋：SUS304 不锈钢板，厚度 1.0mm； 星盆：SUS304 不锈钢板，厚度 1.2mm；深度 250mm； 脚通：SUS304 不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。	1	台	1420	1420	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
*	冷热水龙头	DN15	采用不锈钢材质，8" (203mm) 摇摆水嘴，节水。	1	台	420	420	谷德朗	谷德朗（东莞）金属制品有限公司	东莞

J07	洗地龙头	10.7 米	1、B-0107 喷阀配耐热把手；2、不锈钢封闭式卷盘；3、30'（9m）蓝色重工软管，3/8" I.D. 4、备有齿轮系统维持拉出之长度，以小力稍拉一放，即自动回卷软管；5、3/8" NPT 内螺牙接头；6、可调节（臂位）软管止动位置；7、多重配置托架，适合安装于墙壁，天花或工作柜上。	1	台	3150	3150	谷德朗	谷德朗（东莞）金属制品有限公司	东莞
J08	双通暖碟柜	2000*1000*800	台面：SUS304 不锈钢板，厚度 1.2mm； 柜门：SUS304 不锈钢板，厚度 1.0mm；上滑道、静音吊轮； 侧板：SUS304 不锈钢版，厚度 1.0mm； 衬筋：SUS304 不锈钢板，厚度 1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚； 底边：暗沟式定位滑槽。	2	台	4740	9480	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州

J09	 四门双温 高身柜	1220*692 *1910	有效容积：346L/346L 温度：-15℃~-6℃/-5℃~+10℃ 功率：385w 制冷方式：直冷 物架层数：2 层 内外箱材料：不锈钢 配电子温控，万向轮脚 内置铜管蒸发器布置合理，密度高，制冷效果好，使用寿命长，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度更高，保温效果更好，柜门拉手采用不锈钢一体式折边设计，美观不易损坏，使用寿命长，内箱底板采用圆弧拉伸设计，方便清洁，不易藏污纳垢，全新一代温控器，使用数字显示、精准控温，超厚发泡层，保温隔热效果好，能耗低，使用的是不锈钢门衬板，密封性好，美观大方。可拆卸门封条，方便更换，便于清洁。 ★产品所使用的门磁条符合 GB4806.7-2023《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求。 ★产品所用发泡料符合 B1 防火等级，并出具具有 CMA 资质的第三方检测报告	1	台	7820	7820	凯普顿	浙江凯普顿厨房设备有限公司	浙江
-----	--	-------------------	---	---	---	------	------	-----	---------------	----

J10	平冷冷藏操作台	1800*760*800	有效容积：386L 温度：-5℃~+10℃ 功率：170w 制冷方式：直冷 物架层数：1 层 内外箱材料：不锈钢 配电子温控，万向轮脚 内置铜管蒸发器布置合理，密度高，制冷效果好，使用寿命长，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度更高，保温效果更好，柜门拉手采用不锈钢一体式折边设计，美观不易损坏，使用寿命长，内箱底板采用圆弧拉伸设计，方便清洁，不易藏污纳垢，全新一代温控器，使用数字显示、精准控温，超厚发泡层，保温隔热效果好，能耗低，使用的是不锈钢门衬板，密封性好，美观大方。可拆卸门封条，方便更换，便于清洁。	1	台	5120	5120	凯普顿	浙江凯普顿厨房设备有限公司	浙江
J11	电热双门蒸饭车	24 盘	蒸饭：120KG； 箱体：SUS304 不锈钢板，内外厚度 1.2mm； 搁条：SUS304 不锈钢磨纱板，厚度 1.0mm； 饭盘：不锈钢磨纱板，厚度 1.0mm； 保温：整体聚氨酯发泡； 手柄：快开渐进式门锁铰； 加热管：全 SUS304 不锈钢制作； 密封条：嵌入式硅胶条；	3	台	11800	35400	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州

			电压/功率：380V/12KW*2； 含 24 只 SUS304 不锈钢，厚度 0.8mm 蒸饭盘； 需由业主方配备常规控制箱并安 装于厨房内墙上。							
J12	集气罩	4500*1200*500	罩体板：采用 SUS304 不锈钢板厚 度 1.2mm； 两侧板：采用 SUS304 不锈钢板厚 度 1.0mm。	5.4	m²	1750	9450	忠合	苏州中合 厨房设备 工程有限 公司	苏州
*	集气罩前 挡板	4500	采用 SUS304 不锈钢板，厚度 1.0mm 制作。	4.5	米	420	1890	忠合	苏州中合 厨房设备 工程有限 公司	苏州
*	封墙板	4500*2000	采用 SUS304 不锈钢板，厚度 1.0mm 制作。	9	m²	420	3780	忠合	苏州中合 厨房设备 工程有限 公司	苏州
J13	单星工作 台（左星） 带靠背	1500*700 *800+150	台面：SUS304 不锈钢板，厚度 1.2mm； 衬筋：SUS304 不锈钢板，厚度 1.0mm； 星盆：SUS304 不锈钢板，厚度 1.2mm；深度 300mm； 脚通：SUS304 不锈钢方管， 38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。	1	台	1890	1890	忠合	苏州中合 厨房设备 工程有限 公司	苏州
*	冷热水龙 头	DN15	采用不锈钢材质，8" (203mm) 摇摆 水嘴，节水。	1	台	420	420	谷德朗	谷德朗（东 莞）金属制 品有限公 司	东莞

J14	洗米机	100KG	水压式，50Kg/6-10 分钟。采用 SUS304 不锈钢板制作, 厚度 1.0mm, 立柱为 38*38*1.0mm 不锈钢管。	1	台	3670	3670	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
*	增压泵	配套淘米机	功率：150W/220v； 频率：50HZ； 流量：15L/MIN； 管径：4 分。	1	台	950	950	万河	常州市万河机电有限公司	常州
J15	燃气双头矮汤炉	1400*800*500+700	炉面：SUS304 不锈钢板，板厚 1.2mm； 炉体：板厚 1.2mm； 炉架：采用国标 40mm*40mm*4mm 角钢； 炉头：11 寸自吸风高效炉头； 炉膛：高 AL203 重质成型耐火砖； 炉脚：不锈钢管可调子弹脚；外观简洁大气； 带自动点火及熄火保护装置。	1	台	6480	6480	博锐德	山东博锐德厨业有限公司	山东
J16	燃气双头大锅灶	2200*1200*800+400	炉面：SUS304 不锈钢板，厚度 1.2mm； 炉体：SUS304 不锈钢板，厚度 1.0mm； 炉架：采用国标 40mm*40mm*4mm 角钢； 炉头：采用节能炉头； 炉膛：采用耐火砖，高温水泥一次浇筑成型； 炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 炉围：采用 1.2mm 不锈钢制作； 来水：每个炉头装有摇摆水龙头，前置来水控制阀；	2	台	12500	25000	博锐德	山东博锐德厨业有限公司	山东

			风机：低噪音中压铝壳强力风机； 电压：220V； 功率：280W*2； 带自动点火及熄火保护装置。							
J17	 UV 烟罩连 弥散式新 风	6600*145 0*500	' -材质：采用 SUS304 不锈钢板 制造，厚度 1.2mm； -独立补风舱室，烟罩底部可调节 通风法兰接驳阀； -自带风帘，两侧及前方风帘设 计； -烟罩两侧为双壁结构，烟罩内部 的前方及两侧设有油脂、冷凝水 收集槽； -鲜风舱隔热设计，防止冷凝水产 生； -油网板 304 不锈钢板制造，厚度 1.0mm； -每节烟罩均配有紫外线光解净 化功能，选用优质 UV-C 灯管和镇 流器，紫外光催化氧化废气净化 设备能高效快速去除有毒有害、 刺激性气体，脱臭效率可达 99% 以上。	9.57	m²	8200	78474	忠合	苏州中合 厨房设备 工程有限 公司	苏州
*	控制箱	300*250* 150	配套集成 UV 烟罩及烟罩照明灯使 用。	1	台	1200	1200	康庆	乐清康庆 电气有限 公司	温州
*	烟罩前挡 板	L=8000	采用 SUS304 不锈钢板，厚度 1.0mm 制作。	8	米	420	3360	忠合	苏州中合 厨房设备 工程有限 公司	苏州

*	封墙板	6600*2000	采用 SUS304 不锈钢板，厚度 1.0mm 制作。	13.2	m²	420	5544	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
*	不锈钢风管	850*600	采用 SUS201 不锈钢板，厚度 1.0mm 制作。	54.8	m²	380	20824	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
*	风管接驳管	400*250	采用 SUS201 不锈钢板，厚度 1.0mm 制作。	5	套	450	2250	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
J18	双移门工作柜	2000*1000*800	台面：SUS304 不锈钢板，厚度 1.2mm； 柜门：SUS304 不锈钢板，厚度 1.2mm； 上滑道、静音吊轮；门内衬板 1.0mm； 侧板：SUS304 不锈钢版，厚度 1.0mm； 衬筋：SUS304 不锈钢板，厚度 1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚； 底边：暗沟式定位滑槽。	2	台	4330	8660	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
J19	灭火系统	单瓶组	1、设备采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀自动切换时间不应大于 5s，灭火剂喷射时间不应小于 10s 且喷射延迟时间不应大于 3s，带有机械应急操作机构；连接喷嘴的安装管路使用 SUS304 不锈钢管，	2	套	21820	43640	环峰	宁波环峰消防技术有限公司	宁波



全部使用螺纹连接和暗装的方法，药剂管壁厚大于等于 1.5mm，便于长久使用，无需更换，保留 30CM 对应样品放于现场备查。

▲产品应符合标准：GA498-2012 或消防 XF498-2012，机械启动式；产品使用的灭火剂有效期不少于 8 年，单套设备带动喷嘴数量最大有效功率≥22 个喷嘴，提供《厨房设备灭火装置型式试验报告》（报告中应能体现上述要求）

▲贮存食用油专用灭火剂的药剂瓶应耐受一定的高低温变换和类似厨房长时间高温高湿的环境，提供带有 CMA 或 CNAS 标识的《药剂瓶高低温测试检测报告》和《厨房设备灭火装置药剂瓶恒定湿热检验报告》（报告中应能体现上述要求）。

★产品使用的灭火剂凝固点≤ 0° C，7≤PH 值≤9，毒性为 0，投标文件提供带有 CNCF 标识的《食用油专用灭火剂全项试验报告》和符合 GB 17835-2008、GB/T 6682-2008 和 GB/T13267-1991 等标准的《食用油专用灭火剂毒性试验报告》（报告中应能体现上述要求）。

K 面点间

K01	炉拼台	600*1000 *800+400	台面: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.2mm; 衬筋: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.0mm; 脚通: SUS304 不锈钢方管, 38*38*1.0mm; 台脚: 可调不锈钢子弹脚。	1	台	1270	1270	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
K02	燃气双头七星蒸炉	1800*1000*800+400	炉面: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.2mm; 炉体: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.0mm; 炉架: 采用国标 40mm*40mm*4mm 角钢; 炉头: 采用节能炉头; 炉膛: 采用耐火砖, 高温水泥一次浇筑成型; 炉脚: 不锈钢管可调子弹脚; 炉围: 采用 1.2mm 不锈钢制作; 来水: 每个炉头装有摇摆水笼头, 前置来水控制阀; 风机: 低噪音中压铝壳强力风机; 电压: 220V; 功率: 280W*2; 带自动点火及熄火保护装置。	1	台	11500	11500	博锐德	山东博锐德厨业有限公司	山东



K03	燃气单头 单尾小炒灶	1100*1000*800+40	炉面: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.2mm; 炉体: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.0mm; 炉架: 采用国标 40mm*40mm*4mm 角钢; 炉头: 采用节能炉头; 炉膛: 采用耐火砖, 高温水泥一次浇筑成型; 炉脚: 不锈钢管可调子弹脚; 炉围: 采用 1.2mm 不锈钢制作; 来水: 每个炉头装有摇摆水笼头, 前置来水控制阀; 风机: 低噪音中压铝壳强力风机; 电压: 220V; 功率: 280W; 带自动点火及熄火保护装置。	1	台	6780	6780	博锐德	山东博锐德厨业有限公司	山东
K04	电饼铛	840*660*760	电源: 380V 功率: 5KW 工作温度: 120~250℃ 锅沿尺寸: 1cm	1	台	2570	2570	华美	北京市华美炊事机械有限责任公司	北京
K05	醒发箱	700*500*1930	材质: 采用优质不锈钢 可放盘数: 16 盘 使用温度范围 (℃): 0-85 额定电压: ~220V 额定频率: 50Hz 额定输入功率: 2.7kW	1	台	4150	4150	乾麦	江苏乾麦食品机械有限公司	江苏
K06	三层六盘烤箱	1224*866*1530	材质: 采用优质不锈钢 电压: 380V 功率: 19.8kw 最高温度: 300℃	1	台	9770	9770	乾麦	江苏乾麦食品机械有限公司	江苏

			烤盘尺寸：400*600mm							
K07	烘盘车	170*610* 1800	主管：SUS304 不锈钢方管， 25*25*1.0mm； 调档：SUS304 不锈钢板，厚度 1.0mm； 台脚：2 个 4 寸定向轮，2 个 4 寸 带刹车万向轮。	1	台	1570	1570	忠合	苏州中合 厨房设备 工程有限 公司	苏州
K08	集气罩	6700*130 0*500	罩体板：采用 SUS304 不锈钢板厚 度 1.2mm； 两侧板：采用 SUS304 不锈钢板厚 度 1.0mm。	8.7	m ²	1750	15225	忠合	苏州中合 厨房设备 工程有限 公司	苏州
*	集气罩前 挡板	L=6700	采用 SUS304 不锈钢板，厚度 1.0mm 制作。	6.7	米	420	2814	忠合	苏州中合 厨房设备 工程有限 公司	苏州
*	封墙板	6700*200 0	采用 SUS304 不锈钢板，厚度 1.0mm 制作。	13.4	m ²	420	5628	忠合	苏州中合 厨房设备 工程有限 公司	苏州
K09	双层工作 台	1800*800 *800	台面：SUS304 不锈钢板，厚度 1.2mm； 衬筋：SUS304 不锈钢板，厚度 1.0mm； 脚通：SUS304 不锈钢方管， 38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。	1	台	2120	2120	忠合	苏州中合 厨房设备 工程有限 公司	苏州

K10	木案工作台	1800*800*800	台面：优质柳胺木厚度 50mm；不锈钢包边处理 层板：SUS304 不锈钢板，厚度 1.0mm；下层板条格式； 脚通：SUS304 不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。	1	台	1980	1980	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
K11	面粉车	500*600*830	车身：采用 SUS304 不锈钢板厚度 1.0mm； 盖板：不锈钢板厚度 1.0mm；氩焊处满焊； 台脚：2 个 4 寸定向轮，2 个 4 寸带刹车万向轮。	1	台	860	860	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
K12	四门双温高身柜	1220*692*1910	有效容积：346L/346L 温度：-15℃~-6℃/-5℃~+10℃ 功率：385w 制冷方式：直冷 物架层数：2 层 内外箱材料：不锈钢 配电子温控，万向轮脚 内置铜管蒸发器布置合理，密度高，制冷效果好，使用寿命长，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度更高，保温效果更好，柜门拉手采用不锈钢一体式折边设计，美观不易损坏，使用寿命长，内箱底板采用圆弧拉伸设计，方便清洁，不易藏污纳垢，全新一代温控器，使用数字显示、精准控温，超厚发泡层，保温隔热效果好，能耗低，使用的是不	1	台	7820	7820	凯普顿	浙江凯普顿厨房设备有限公司	浙江

			锈钢门衬板，密封性好，美观大方。可拆卸门封条，方便更换，便于清洁。 ★产品所使用的门磁条符合GB4806.7-2023《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求。 ★产品所用发泡料符合B1防火等级，并出具具有CMA资质的第三方检测报告							
K13	单星水池带靠背	700*700*800+150	台面：SUS304 不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304 不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：SUS304 不锈钢板，厚度1.2mm；深度250mm； 脚通：SUS304 不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。	1	台	1470	1470	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
*	冷热水龙头	DN15	采用不锈钢材质，8" (203mm) 摇摆水嘴，节水。	1	台	420	420	谷德朗	谷德朗（东莞）金属制品有限公司	东莞
K14	搅拌机	680*550*1025	额定电压：220V 额定频率：50Hz 电机功率：1.5kW 最大和面量：10kg	1	台	14780	14780	乾麦	江苏乾麦食品机械有限公司	江苏
K15	双动和面机	880*480*930	额定电压：220V 额定频率：50Hz 电机功率：2.2kw 生产能力：30kg/h	1	台	7180	7180	乾麦	江苏乾麦食品机械有限公司	江苏

K16	揉压面机	690*770*1105	额定电压：220V 额定频率：50Hz 电机功率：2.2kW 压面厚度：1-5mm 压面宽度：282mm 生产能力：155kg/h	1	台	9180	9180	乾麦	江苏乾麦食品机械有限公司	江苏
K17	四层平板货架	1200*500*1500	材料：SUS304 不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，平板材料厚度 $\delta=1.2\text{mm}$ 压死边，平板式，立柱为 38*38*1.0 不锈钢管，脚为不锈钢调节脚。	1	台	1620	1620	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
K18	挂墙架	1500*300*300	台面：SUS304 不锈钢板，厚度 1.2mm； 层板：SUS304 不锈钢板，厚度 1.0mm； 衬筋：SUS304 不锈钢板，厚度 1.0mm。	1	台	680	680	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
K19	灭火系统	单瓶组	1、设备采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀自动切换时间不应大于 5s，灭火剂喷射时间不应小于 10s 且喷射延迟时间不应大于 3s，带有机械应急操作机构；连接喷嘴的安装管路使用 SUS304 不锈钢管，全部使用螺纹连接和暗装的方法，药剂管壁厚大于等于 1.5mm，便于长久使用，无需更换，保留 30CM 对应样品放于现场备查。 ▲产品应符合标准：GA498-2012 或消防 XF498-2012，机械启动式；产品使用的灭火剂有效期不少于	1	套	21820	21820	环峰	宁波环峰消防技术有限公司	宁波

			8年,单套设备带动喷嘴数量最大有效功率≥ 22个喷嘴,提供《厨房设备灭火装置型式试验报告》(报告中应能体现上述要求) ▲贮存食用油专用灭火剂的药剂瓶应耐受一定的高低温变换和类似厨房长时间高温高湿的环境,提供带有CMA或CNAS标识的《药剂瓶高低温测试检测报告》和《厨房设备灭火装置药剂瓶恒定湿热检验报告》(报告中应能体现上述要求)。 ★产品使用的灭火剂凝固点$\leq 0^{\circ}\text{C}$, $7 \leq \text{PH值} \leq 9$, 毒性为0,投标文件提供带有CNCF标识的《食用油专用灭火剂全项试验报告》和符合GB 17835-2008、GB/T 6682-2008和GB/T13267-1991等标准的《食用油专用灭火剂毒性试验报告》(报告中应能体现上述要求)。							
L 水果间										
L01	单移门工作柜带靠背	1800*760 *800+150	台面: SUS304 不锈钢板, 厚度1.2mm; 柜门: SUS304 不锈钢板, 厚度1.2mm; 上滑道、静音吊轮; 门内衬板1.0mm; 侧板: SUS304 不锈钢版, 厚度1.0mm; 衬筋: SUS304 不锈钢板, 厚度	1	台	4150	4150	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州

			1.0mm; 台脚: 可调不锈钢子弹脚; 底边: 暗沟式定位滑槽。							
L02	单星水池 带靠背	800*760* 800+150	台面: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.2mm; 衬筋: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.0mm; 星盆: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.2mm; 深度 250mm; 脚通: SUS304 不锈钢方管, 38*38*1.0mm; 台脚: 可调不锈钢子弹脚。	1	台	1450	1450	忠合	苏州中合 厨房设备 工程有限 公司	苏州
*	冷热水龙头	DN15	采用不锈钢材质, 8" (203mm) 摇摆 水嘴, 节水。	1	台	420	420	谷德朗	谷德朗 (东 莞) 金属制 品有限公 司	东莞
L03	平冷冷藏 操作台带 靠背	1800*760 *800+150	有效容积: 386L 温度: -5℃~+10℃ 功率: 170w 制冷方式: 直冷 物架层数: 1 层 内外箱材料: 不锈钢 配电子温控, 万向轮脚 内置铜管蒸发器布置合理, 密度 高, 制冷效果好, 使用寿命长, 采用绿色环保的环戊烷发泡剂整 体发泡, 密度更高, 保温效果更 好, 柜门拉手采用不锈钢一体式 折边设计, 美观不易损坏, 使用 寿命长, 内箱底板采用圆弧拉伸 设计, 方便清洁, 不易藏污纳垢,	1	台	5240	5240	凯普顿	浙江凯普 顿厨房设 备有限公 司	浙江

			全新一代温控器，使用数字显示、精准控温，超厚发泡层，保温隔热效果好，能耗低，使用的是不锈钢门衬板，密封性好，美观大方。可拆卸门封条，方便更换，便于清洁。							
L04	挂墙刀具消毒柜	420*210*590	采用 304 材质不锈钢，厚度 1.0mm 制作； 安全可靠，紫外线消毒技术、清洁卫生； 120 分钟定时器，带有钥匙锁具、方便管理； 可放置 8~10 把刀具； 额定功率：220V/1KW。	1	台	2300	2300	GROWIT	深圳市鸿锦商用厨房设备有限公司	深圳
L05	单移门工作柜带靠背	1400*760*800+150	台面：SUS304 不锈钢板，厚度 1.2mm； 柜门：SUS304 不锈钢板，厚度 1.2mm； 上滑道、静音吊轮；门内衬板 1.0mm； 侧板：SUS304 不锈钢版，厚度 1.0mm； 衬筋：SUS304 不锈钢板，厚度 1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚； 底边：暗沟式定位滑槽。	1	台	3640	3640	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
L06	制冰机	700*650*（705+100）	1. 24 小时产冰量 70KG； 2. 储冰量：30KG； 3. 额定电压：220V； 4. 额定功率：360W。	1	台	9680	9680	久景	浙江久景制冷设备股份有限公司	浙江

*	净水器	配套开水器	工作原理:活性炭; 滤芯:PPF 棉, 中空纤维; 额定出水量: 1134L/h。	1	台	920	920	普莱顿	广州科为环保设备有限公司	广州
L07	 展示柜	1220*692 *1910	有效容积: 748L 温度: 2℃~10℃ 功率: 380w 制冷方式: 直冷 物架层数: 4 层 内外箱材料: 不锈钢 配电子温控, 万向轮脚 门体材料: 铝合金玻璃门 内置铜管蒸发器布置合理, 密度高, 制冷效果好, 使用寿命长, 采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡, 密度更高, 保温效果更好, 内箱底板采用圆弧拉伸设计, 方便清洁, 不易藏污纳垢, 全新一代温控器, 使用数字显示、精准控温, 超厚发泡层, 保温隔热效果好, 能耗低, 使用的是不锈钢门衬板, 密封性好, 美观大方。可拆卸门封条, 方便更换, 便于清洁。	1	台	8160	8160	凯普顿	浙江凯普顿厨房设备有限公司	浙江
L08	四层平板货架	1500*500 *1500	材料: SUS304 不锈钢板制作, 珐纹处理, 氩焊处满焊, 平板材料厚度 $\delta=1.2\text{mm}$ 压死边, 平板式, 立柱为 38*38*1.0 不锈钢管, 脚为不锈钢调节脚。	1	台	1780	1780	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
L09	紫外线消毒灯	30W	灯管: 石英高压放电管; 紫外线(UV-B)波长: 200~290nm; 强力杀菌, 效率高, 时间短;	1	台	280	280	飞扬	江阴市飞扬器械有限公司	江阴

			电压/功率：220v/0.03kw。							
M 二次更衣										
M01	挂墙双星 洗手池	800*450* 400*150	台面：SUS304 不锈钢板，厚度 1.2mm； 衬筋：SUS304 不锈钢板，厚度 1.0mm； 星盆：SUS304 不锈钢板，厚度 1.2mm；深 200mm； 脚通：SUS304 不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。	1	台	1260	1260	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
*	感应龙头	155*60*125	全铜材质，红外线感应，干电池，插电双供电，微电脑控制，超低功耗，配混水阀，可出温水。	2	台	580	1160	谷德朗	谷德朗（东莞）金属制品有限公司	东莞
M02	干手器	248*192*520	安装模式：挂墙式 电压：220V 功率：1.25KW 净重：3.5KG 风速：105m/s 噪音：62dB(A)	1	台	320	320	莫顿	莫顿（浙江）实业有限公司	浙江
N 备餐间										

N01	 留样展示柜	650*692*1910	有效容积：336L 温度：2℃~10℃ 功率：220w 制冷方式：直冷 物架层数：3 层 内外箱材料：不锈钢 配电子温控，万向轮脚 门体材料：铝合金玻璃门 内置铜管蒸发器布置合理，密度高，制冷效果好，使用寿命长，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度更高，保温效果更好，内箱底板采用圆弧拉伸设计，方便清洁，不易藏污纳垢，全新一代温控器，使用数字显示、精准控温，超厚发泡层，保温隔热效果好，能耗低，使用的是不锈钢门衬板，密封性好，美观大方。可拆卸门封条，方便更换，便于清洁。	1	台	5650	5650	凯普顿	浙江凯普顿厨房设备有限公司	浙江
N02	电热四格移门保温柜 (台上双层餐碗平台带保温灯)	1500*700*800+600	保温柜功率：3KW，电加热：恒温控制，数显控制器； 层架下安装保温灯，保温灯：1200*246*70 保温灯功率：1.3KW； 台面：SUS304 不锈钢板，厚度约 1.2mm； 层板：SUS304 不锈钢板，厚度约 1.2mm，宽度约 400mm； 侧板：SUS304 不锈钢板，厚度约 1.0mm；	2	台	12730	25460	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州

			衬筋: SUS304 不锈钢板, 厚度约 1.0mm; 台脚: 可调不锈钢子弹脚。							
N03	 电热双孔 移门汤饭 保温柜 (台上双 层餐碗平 台带保温 灯)	1400*700 *800+600	保温柜功率: 3KW, 电加热: 恒温控制, 数显控制器; 层架下安装保温灯, 保温灯: 1200*246*70 保温灯功率: 1.3KW; 台面: SUS304 不锈钢板, 厚度约 1.2mm; 层板: SUS304 不锈钢板, 厚度约 1.2mm, 宽度约 400mm; 侧板: SUS304 不锈钢板, 厚度约 1.0mm; 衬筋: SUS304 不锈钢板, 厚度约 1.0mm; 台脚: 可调不锈钢子弹脚。	2	台	12380	24760	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
N04	电热五格 移门保温 柜 (台上双 层餐碗平 台带保温 灯)	1800*700 *800+600	保温台功率: 3KW, 电加热: 恒温控制, 美控控制器; 层架下安装保温灯, 保温灯: 1500*326*70 保温灯功率: 2KW; 台面: SUS304 不锈钢板, 厚度约 1.2mm; 层板: SUS304 不锈钢板, 厚度约 1.2mm, 宽度约 400mm; 侧板: SUS304 不锈钢板, 厚度约 1.0mm; 衬筋: SUS304 不锈钢板, 厚度约 1.0mm; 台脚: 可调不锈钢子弹脚。	1	台	13490	13490	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州

N05	单星水池 带靠背	600*600* 800+150	台面: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.2mm; 衬筋: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.0mm; 星盆: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.2mm; 深度 250mm; 脚通: SUS304 不锈钢方管, 38*38*1.0mm; 台脚: 可调不锈钢子弹脚。	1	台	1240	1240	忠合	苏州中合 厨房设备 工程有限 公司	苏州
*	冷热水龙 头	DN15	采用不锈钢材质, 8"(203mm)摇摆 水嘴, 节水。	1	台	420	420	谷德朗	谷德朗(东 莞)金属制 品有限公 司	东莞
N06	双层工作 台带靠背	1500*600 *800+150	台面: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.2mm; 衬筋: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.0mm; 脚通: SUS304 不锈钢方管, 38*38*1.0mm; 台脚: 可调不锈钢子弹脚。	1	台	1950	1950	忠合	苏州中合 厨房设备 工程有限 公司	苏州
N07	四门碗柜	1100*500 *1800	侧板: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.0mm; 层板、背板: SUS304 不锈钢板 厚 度 1.0mm; 柜门: SUS304 不锈钢板 厚度 1.2mm, 上滑道、静音吊轮, 厚度 1.0mm; 柜脚: 可调不锈钢子弹脚。	1	台	4120	4120	忠合	苏州中合 厨房设备 工程有限 公司	苏州
N08	紫外线消 毒灯	30W	灯管: 石英高压放电管; 紫外线(UV-B)波长: 200~290nm; 强力杀菌, 效率高, 时间短;	3	台	280	840	飞扬	江阴市飞 扬器械有 限公司	江阴

			电压/功率：220v/0.03kw。							
P 售面间										
P01	 电磁蒸包炉	800*800*800+50	1、产品表现： • 电压：380V。 • 功率：15KW。 • 特制线盘组件，扩大加热面积，确保汤桶底部加热均匀。 • 汤桶无清洁死角，更易清洁。 • 材质：全不锈钢加厚机身，美观大方，坚固耐用。 • 调控：旋转式五档火力轻松调节，人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确。 • 显示：动态火力显示面板，直观显示当前火力强度。 • 立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 • 智能防干烧保护系统，汤桶内无需感温探头，使用寿命更长。 • ADD（自适应数字判断）磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。 • 耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能磁条，磁场分布均匀，扩大加热面积，确保汤桶底部全尺寸均匀受热。 • 高效后吸式散热，大风量，散热速度快，减少散热风机故障。	1	台	11200	11200	名厨磁电	深圳国创名厨商用设备制造有限公司	深圳

P02	 电磁双头 煮面炉	1400*800 *800+50	1、产品表现： • 电压：380V。 • 功率：15KW*2。 • 特制线盘组件，扩大加热面积，确保汤桶底部加热均匀。 • 汤桶无清洁死角，更易清洁。 • 材质：全不锈钢加厚机身，美观大方，坚固耐用。 • 调控：旋转式五档火力轻松调节，人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确。 • 显示：动态火力显示面板，直观显示当前火力强度。 • 立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 • 智能防干烧保护系统，汤桶内无需感温探头，使用寿命更长。 • ADD（自适应数字判断）磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。 • 耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能磁条，磁场分布均匀，扩大加热面积，确保汤桶底部全尺寸均匀受热。 • 高效后吸式散热，大风量，散热速度快，减少散热风机故障。 ▲供应商所投不锈钢外壳（商用电磁灶）依据 GB/T2423.16-2022 对不锈钢外壳（商用电磁灶）进行方法 1 严酷等级 1 测试，对黑	1	台	17500	17500	名厨磁电	深圳国创 名厨商用 设备制造 有限公司	深圳
-----	--	---------------------	--	---	---	-------	-------	------	------------------------------	----



			曲霉、土曲霉、绿色木霉、绳状青霉、球毛壳霉、宛式拟青霉、短帚霉、树脂子囊菌的测试结果达到 0 级（显微镜放大 50 倍下观察未见生长），提供带 CMA 标识的检验报告（报告应能体现上述内容） ★供应商所投商用电磁灶依据 GB/T39560.2-2020, GB/T39560.1-2020, GB/T39560.301-2020, GB/T39560.5-2021, GB/T39560.4-2021, GB/T39560.701-2020, GB/T39560.702-2021, GB/T39560.6-2020, GB/T39560.301-2020, GB/T39560.8-2021 标准，对设备整机中的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸二异辛酯、邻苯二甲酸二异丁酯的含量进行检测，测试结果符合 GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》以及邻苯 4 项的限值要求，提供带 CMA 标识的检测报告（报告应能体现上述内容）							
P03	集气罩	2400*1000*500	罩体板：采用 SUS304 不锈钢板厚度 1.2mm； 两侧板：采用 SUS304 不锈钢板厚	2.4	m ²	1750	4200	忠合	苏州中合厨房设备工程有限	苏州

			度 1.0mm。						公司	
*	集气罩前 挡板	L=6800	采用 SUS304 不锈钢板，厚度 1.0mm 制作。	6.8	米	420	2856	忠合	苏州中合 厨房设备 工程有限 公司	苏州
P04	 电热四格 移门保温 柜 (台上双 层餐碗平 台带保温 灯)	1500*800 *800+600	保温柜功率：3KW，电加热：恒温 控制，数显控制器； 层架下安装保温灯，保温灯： 1200*246*70 保温灯功率：1.3KW； 台面：SUS304 不锈钢板，厚度约 1.2mm； 层板：SUS304 不锈钢板，厚度约 1.2mm，宽度约 400mm； 侧板：SUS304 不锈钢板，厚度约 1.0mm； 衬筋：SUS304 不锈钢板，厚度约 1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。	1	台	12860	12860	忠合	苏州中合 厨房设备 工程有限 公司	苏州

P05	平冷冷藏 操作台带 靠背	1800*760 800+150	有效容积：386L 温度：-5℃~+10℃ 功率：170w 制冷方式：直冷 物架层数：1层 内外箱材料：不锈钢 配电子温控，万向轮脚 内置铜管蒸发器布置合理，密度高，制冷效果好，使用寿命长，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度更高，保温效果更好，柜门拉手采用不锈钢一体式折边设计，美观不易损坏，使用寿命长，内箱底板采用圆弧拉伸设计，方便清洁，不易藏污纳垢，全新一代温控器，使用数字显示、精准控温，超厚发泡层，保温隔热效果好，能耗低，使用的是不锈钢门衬板，密封性好，美观大方。可拆卸门封条，方便更换，便于清洁。	1	台	5240	5240	凯普顿	浙江凯普顿厨房设备有限公司	浙江
P06	单星水池 带靠背	600*760* 800+150	台面：SUS304 不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：SUS304 不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：SUS304 不锈钢板，厚度1.2mm；深度 250mm； 脚通：SUS304 不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。	1	台	1450	1450	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州

*	冷热水龙头	DN15	采用不锈钢材质，8" (203mm) 摇摆水嘴，节水。	1	台	420	420	谷德朗	谷德朗（东莞）金属制品有限公司	东莞
P07	 单移门工作柜带靠背	1500*760*800+150	台面：SUS304 不锈钢板，厚度 1.2mm； 柜门：SUS304 不锈钢板，厚度 1.2mm； 上滑道、静音吊轮；门内衬板 1.0mm； 侧板：SUS304 不锈钢版，厚度 1.0mm； 衬筋：SUS304 不锈钢板，厚度 1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚； 底边：暗沟式定位滑槽。	1	台	3810	3810	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
Q 洗碗间										
Q01	双孔收餐工作台	1500*700*800	台面：SUS304 不锈钢板，厚度 1.2mm； 衬筋：SUS304 不锈钢板，厚度 1.0mm； 脚通：SUS304 不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。	2	台	1850	3700	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
Q02	双层收碗车	800*550*850	采用 SUS304 不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊；用材厚度 $\delta=1.2\text{mm}$ ；车轮选用 4 寸高弹牛津，后轮带刹车，静音效果好。	1	台	920	920	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
Q03	垃圾桶	240L	全新 PP 聚丙烯材料。	1	台	230	230	红杉树	台州市红杉树塑料制品有限	台州

									公司	
Q04	单盆水池带靠背	1000*800 *800+150	台面: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.2mm; 衬筋: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.0mm; 星盆: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.2mm; 深度 300mm; 脚通: SUS304 不锈钢方管, 38*38*1.0mm; 台脚: 可调不锈钢子弹脚。	2	台	1730	3460	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
*	冷热水龙头	DN15	采用不锈钢材质, 8" (203mm) 摇摆水嘴, 节水。	2	台	420	840	谷德朗	谷德朗 (东莞) 金属制品有限公司	东莞
Q05	双层工作台带靠背	1000*800 *800+150	台面: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.2mm; 衬筋: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.0mm; 脚通: SUS304 不锈钢方管, 38*38*1.0mm; 台脚: 可调不锈钢子弹脚。	1	台	1720	1720	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
Q06	洗地龙头	10.7 米	1、B-0107 喷阀配耐热把手; 2、不锈钢封闭式卷盘; 3、30' (9m) 蓝色重工软管, 3/8" I. D. 4、备有齿轮系统维持拉出之长度, 以小力稍拉一放, 即自动回卷软管; 5、3/8" NPT 内螺牙接头; 6、可调节 (臂位) 软管止动位置; 7、多重配置托架, 适合安装于墙壁, 天花或工作柜上。	1	台	3150	3150	谷德朗	谷德朗 (东莞) 金属制品有限公司	东莞

Q07	单星污碟台（左星）带花洒	1200*750*800+150	台面：SUS304 不锈钢板，厚度 1.2mm； 衬筋：SUS304 不锈钢板，厚度 1.0mm； 星盆：SUS304 不锈钢板，厚度 1.2mm；深度 300mm； 脚通：SUS304 不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。	1	台	1760	1760	单星污碟台：忠合/花洒：谷德朗	苏州中合厨房设备工程有限公司 谷德朗（东莞）金属制品有限公司	苏州 东莞
*	冷热水龙头	DN15	采用不锈钢材质，8"（203mm）摇摆水嘴，节水。	1	台	420	420	谷德朗	谷德朗（东莞）金属制品有限公司	东莞
Q08	通道式洗碗机	1100*750*1450	最大洗涤高度：420 mm 最大洗涤量：200 筐 洗涤温度：55-60℃ 漂洗温度：82℃ 电源要求：380V/50Hz/3N（三相五线制） 电加热型功率：38/47kw 蒸汽加热总功率：2kw 特点 超低的漂洗用水量 260-300 升/小时），大大节省电力、催干剂和洗涤剂用量。 内置式漂洗加热器，并设有保护装置，从而保证水压的稳定。 自动清洗功能，最大程度的保证卫生与清洁。 倾斜式内顶盖，可防止洗涤液滴到干净洗涤品上。	1	台	72120	72120	赫尔盾	浙江亨德清洗科技有限公司	浙江



前门双层壁式结构隔热、隔音、节省能源且操作舒适。
安全保护装置,无人收取时会自动停机。
智能控制,温度可自行设定。
420mm 净通高度,洗涤大碗碟更方便。
单道喷淋,内凹式防堵清洗喷管。
▲所投洗碗机依据
GB/T5750.1~5750.13-2023《生活饮用水标准检验方法》标准进行卫生安全性浸泡试验检测,检测项目为色度、浑浊度、臭和味、pH、耗氧量、挥发酚类、溶解性总固体、铬(六价)、铝、锰、铁、铜、锌、砷、镉、汞、铅、银、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、三氯甲烷、四氯化碳指标均符合《生活饮用水卫生规范》卫生部 2001 版附件 2 生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范对饮用水输配水设备的要求,检测结果合格。依据 HJ1147-2020《水质 PH 值的测定电极法》、HJ505-2009《水质五日生化氧量(BOD5)的测定稀释与接种法》、GB/T11901-1989《水质悬浮物的测定重量法》标准对洗碗机排出的废水进行检测,检测结果 pH 值为 7.2,五日生化需氧量为 0.5mg/L,悬浮物为 2,报告需带有



			CMA 标记。 ★所投洗碗机控制器依据 GB/T 4343.2-2020 《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 2 部分：抗扰度》，对型号 248 洗碗机控制器进行静电放电、电快速瞬变、注入电流、射频电磁场、浪涌、电压暂降与中断测试。在温度（℃）：26.2℃，相对湿度（%）：47.7%，通电预热 15min，达到稳定状态后开始测试，静电放电抗干扰依据 GB/T 17626.2 标准，试验结果为 A 级。电快速瞬变脉冲群抗干扰依据 GB/T 17626.4 标准，试验结果为 B 级。注入电流抗干扰依据 GB/T 17626.6 标准，试验结果为 A 级。射频电磁场抗干扰依据 GB/T 17626.3 标准，试验结果为 A 级。浪涌抗干扰依据 GB/T 17626.5 标准，试验结果为 A 级。电压暂降和中断抗干扰依据 GB/T 17626.11 标准，试验结果为 A 级。检测结果均合格，提供检测报告（报告内含有图片）。报告带有 CNAS。							
*	分配器	配套洗碗机	新型的防水外壳，精美大方。	1	套	1150	1150	弘鑫博	苏州弘鑫博贸易有限公司	苏州
*	洗涤剂	配套洗碗机	洗碗机专用浓缩液体清洁剂。采用新颖独特的先进配方，高效、	2	桶	300	600	弘鑫博	苏州弘鑫博贸易有	苏州

			低泡、彻底分解、去除各种顽固食品油腻和污垢。过水容易，使用经济、方便，确保餐具一次洗净，不留斑渍。						限公司	
*	催干剂	配套洗碗机	洗碗机专用浓缩液体催干剂，由表面活性剂复配而成。浓缩。高效，提高洗碗工作效率，用量少，效果佳，餐具冲洗后表面无水渍，无需干布擦拭，清澈光亮，避免细菌感染。	2	桶	300	600	弘鑫博	苏州弘鑫博贸易有限公司	苏州
Q09	集气罩	2000*1000*500	罩体板：采用 SUS304 不锈钢板厚度 1.2mm； 两侧板：采用 SUS304 不锈钢板厚度 1.0mm。	2	m²	1750	3500	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
*	集气罩前挡板	L=6000	采用 SUS304 不锈钢板，厚度 1.0mm 制作。	6	米	420	2520	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
Q10	洁碟台	1100*750*800+150	台面：SUS304 不锈钢板，厚度 1.2mm； 衬筋：SUS304 不锈钢板，厚度 1.0mm； 脚通：SUS304 不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。	1	台	1570	1570	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州

Q11		2310*660*910	柜身: SUS304 不锈钢板厚度 1.0mm; 内胆: SUS304 不锈钢板厚度 1.0mm; 层板: SUS304 不锈钢板厚度 1.0mm; 柜门: SUS304 不锈钢板厚度 1.0mm; 胶条: 嵌入式硅胶条; 功率: 4.4KW, 电压: 220V; 频率: 50HZ; 控温范围: 50-150 度, 采用自动控温、操作方便; 热风循环、热量均匀、无死角、高温消毒杀菌; 符合卫生防疫要求。	2	台	9850	19700	伊德欣	山东伊德欣厨业有限公司	山东
*	便携式空气消毒机	230*127*300	1. 臭氧浓度和流量: 0.05ppm 标准 (有人模式) 0.1ppm 加强 (无人模式) 2. 额定功率和电压: 32W, 100-240V, 50Hz 3. 耗材寿命: HEPA 滤芯: 1500 小时, 电解水滤芯: 1500 小时, 臭氧发生器: 9000 小时 4. 水温条件和进水要求: 5-35℃ (41-95F) 5. 启动设定: 插电即用 6. 材质: ABS 工程塑料 7. 前期施工预装水管要求: 需要安装五孔 10A 插座 8. 应用场景: 空气杀菌除臭, 垃圾房, 冷库, 独立空间内	1	台	7720	7720	海众	上海众特环保科技有限公司	上海

			▲提供所投产品对甲醛去除率≥90%、氨去除率≥85%、甲硫醇去除率≥90%、三甲胺去除率≥88%、乙酸去除率≥94%(提供具有第三方权威机构出具的检测报告,) ★对新冠病毒的杀灭率>99.99%(提供具有第三方权威机构出具的实验报告)							
R 备餐间										
R01	单开门柜	800*700*800	台面: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.2mm; 柜门: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.2mm; 侧板: SUS304 不锈钢版, 厚度 1.0mm; 衬筋: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.0mm; 台脚: 可调不锈钢子弹脚。	1	台	2150	2150	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
R02	电热双孔移门汤饭保温柜 (台上双层餐碗平台带保温灯)	1400*700*800+600	保温柜功率: 3KW, 电加热: 恒温控制, 数显控制器; 层架下安装保温灯, 保温灯: 1200*246*70 保温灯功率: 1.3KW; 台面: SUS304 不锈钢板, 厚度约 1.2mm; 层板: SUS304 不锈钢板, 厚度约 1.2mm, 宽度约 400mm; 侧板: SUS304 不锈钢板, 厚度约 1.0mm;	1	台	12380	12380	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州

			衬筋: SUS304 不锈钢板, 厚度约 1.0mm; 台脚: 可调不锈钢子弹脚。							
R03	电热四格 移门保温 柜 (台上双 层餐碗平 台保温 灯)	1500*700 *800+600	保温柜功率: 3KW, 电加热: 恒温控制, 数显控制器; 层架下安装保温灯, 保温灯: 1200*246*70 保温灯功率: 1.3KW; 台面: SUS304 不锈钢板, 厚度约 1.2mm; 层板: SUS304 不锈钢板, 厚度约 1.2mm, 宽度约 400mm; 侧板: SUS304 不锈钢板, 厚度约 1.0mm; 衬筋: SUS304 不锈钢板, 厚度约 1.0mm; 台脚: 可调不锈钢子弹脚。	1	台	12730	12730	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
R04	单开门工 作柜	1000*700 *800	台面: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.2mm; 柜门: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.2mm; 侧板: SUS304 不锈钢版, 厚度 1.0mm; 衬筋: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.0mm; 台脚: 可调不锈钢子弹脚。	1	台	2370	2370	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
R05	紫外线消 毒灯	30W	灯管: 石英高压放电管; 紫外线(UV-B)波长: 200~290nm; 强力杀菌, 效率高, 时间短; 电压/功率: 220v/0.03kw。	2	台	280	560	飞扬	江阴市飞扬器械有限公司	江阴

R06	单移门工 作柜	1500*700 *800	台面：SUS304 不锈钢板，厚度 1.2mm； 柜门：SUS304 不锈钢板，厚度 1.2mm； 上滑道、静音吊轮；门内衬板 1.0mm； 侧板：SUS304 不锈钢版，厚度 1.0mm； 衬筋：SUS304 不锈钢板，厚度 1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚； 底边：暗沟式定位滑槽。	1	台	3620	3620	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
R07	单门热风循环消毒柜	650*660* 1910	柜身：SUS304 不锈钢板厚度 1.0mm； 内胆：SUS304 不锈钢板厚度 1.0mm； 层板：SUS304 不锈钢板厚度 1.0mm； 柜门：SUS304 不锈钢板厚度 1.0mm； 胶条：嵌入式硅胶条； 功率：2.2KW，电压：220V； 频率：50HZ； 控温范围：50-150 度，采用自动控温、操作方便；热风循环、热量均匀、无死角、高温消毒杀菌；符合卫生防疫要求。	1	台	5830	5830	伊德欣	山东伊德欣厨业有限公司	山东
R08	四门碗柜	1100*500 *1800	侧板：SUS304 不锈钢板，厚度 1.0mm； 层板、背板：SUS304 不锈钢板 厚度 1.0mm；	1	台	4120	4120	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州

			柜门: SUS304 不锈钢板 厚度 1.2mm, 上滑道、静音吊轮, 厚度 1.0mm; 柜脚: 可调不锈钢子弹脚。							
S 二次更衣 1										
S01	 挂墙单星洗手池	400*450*400+150	台面: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.2mm; 衬筋: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.0mm; 星盆: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.2mm; 深 200mm. 脚通: SUS304 不锈钢方管, 38*38*1.0mm; 台脚: 可调不锈钢子弹脚。	1	台	660	660	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
*	感应龙头	155*60*125	全铜材质, 红外线感应, 干电池, 插电双供电, 微电脑控制, 超低功耗, 配混水阀, 可出温水。	1	台	580	580	谷德朗	谷德朗(东莞)金属制品有限公司	东莞
S02	干手器	248*192*520	安装模式: 挂墙式 电压: 220V 功率: 1.25KW 净重: 3.5KG 风速: 105m/s 噪音: 62dB(A)	1	台	320	320	莫顿	莫顿(浙江)实业有限公司	浙江
T 洗碗间 1										
T01	双孔收餐工作台	1500*700*800	台面: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.2mm; 衬筋: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.0mm; 脚通: SUS304 不锈钢方管, 38*38*1.0mm;	1	台	1850	1850	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州

U01	 电磁双头 煮面炉	1400*800 *800+50	1、产品表现： • 电压：380V。 • 功率：15KW*2。 • 特制线盘组件，扩大加热面积，确保汤桶底部加热均匀。 • 汤桶无清洁死角，更易清洁。 • 材质：全不锈钢加厚机身，美观大方，坚固耐用。 • 调控：旋转式五档火力轻松调节，人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确。 • 显示：动态火力显示面板，直观显示当前火力强度。 • 立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 • 智能防干烧保护系统，汤桶内无需感温探头，使用寿命更长。 • ADD（自适应数字判断）磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。 • 耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能磁条，磁场分布均匀，扩大加热面积，确保汤桶底部全尺寸均匀受热。 • 高效后吸式散热，大风量，散热速度快，减少散热风机故障。 ▲供应商所投不锈钢外壳（商用电磁灶）依据 GB/T2423.16-2022 对不锈钢外壳（商用电磁灶）进行方法 1 严酷等级 1 测试，对黑	1	台	17500	17500	名厨磁电	深圳国创 名厨商用 设备制造 有限公司	深圳
-----	--	---------------------	--	---	---	-------	-------	------	------------------------------	----



			曲霉、土曲霉、绿色木霉、绳状青霉、球毛壳霉、宛式拟青霉、短帚霉、树脂子囊菌的测试结果达到 0 级（显微镜放大 50 倍下观察未见生长），提供带 CMA 标识的检验报告（报告应能体现上述内容） ★供应商所投商用电磁灶依据 GB/T39560.2-2020, GB/T39560.1-2020, GB/T39560.301-2020, GB/T39560.5-2021, GB/T39560.4-2021, GB/T39560.701-2020, GB/T39560.702-2021, GB/T39560.6-2020, GB/T39560.301-2020, GB/T39560.8-2021 标准，对设备整机中的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸二异辛酯、邻苯二甲酸二异丁酯的含量进行检测，测试结果符合 GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》以及邻苯 4 项的限值要求，提供带 CMA 标识的检测报告（报告应能体现上述内容）							
U02	集气罩	1500*1000*500	罩体板：采用 SUS304 不锈钢板厚度 1.2mm； 两侧板：采用 SUS304 不锈钢板厚	1.5	m ²	1750	2625	忠合	苏州中合厨房设备工程有限	苏州

			度 1.0mm。						公司	
*	集气罩前 挡板	L=4000	采用 SUS304 不锈钢板，厚度 1.0mm 制作。	4	米	420	1680	忠合	苏州中合 厨房设备 工程有限 公司	苏州
U03	单开门柜	600*800* 800	台面：SUS304 不锈钢板，厚度 1.2mm； 柜门：SUS304 不锈钢板，厚度 1.2mm； 侧板：SUS304 不锈钢版，厚度 1.0mm； 衬筋：SUS304 不锈钢板，厚度 1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。	1	台	1880	1880	忠合	苏州中合 厨房设备 工程有限 公司	苏州
U04	电热四格 移门保温 柜 (台上双 层餐碗平 台带保温 灯)	1500*800 *800+600	保温柜功率：3KW，电加热：恒温 控制，数显控制器； 层架下安装保温灯，保温灯： 1200*246*70 保温灯功率：1.3KW； 台面：SUS304 不锈钢板，厚度约 1.2mm； 层板：SUS304 不锈钢板，厚度约 1.2mm，宽度约 400mm； 侧板：SUS304 不锈钢板，厚度约 1.0mm； 衬筋：SUS304 不锈钢板，厚度约 1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。	1	台	12860	12860	忠合	苏州中合 厨房设备 工程有限 公司	苏州

U05	单移门工 作柜带靠背	1500*700 *800+150	台面: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.2mm; 柜门: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.2mm; 上滑道、静音吊轮; 门内衬板 1.0mm; 侧板: SUS304 不锈钢版, 厚度 1.0mm; 衬筋: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.0mm; 台脚: 可调不锈钢子弹脚; 底边: 暗沟式定位滑槽。	1	台	3780	3780	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
U06	单星水池 带靠背	600*700* 800+150	台面: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.2mm; 衬筋: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.0mm; 星盆: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.2mm; 深度 250mm; 脚通: SUS304 不锈钢方管, 38*38*1.0mm; 台脚: 可调不锈钢子弹脚。	1	台	1420	1420	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
*	冷热水龙头	DN15	采用不锈钢材质, 8" (203mm) 摇摆水嘴, 节水。	1	台	420	420	谷德朗	谷德朗(东莞)金属制品有限公司	东莞
*	轴流风机	4#	电压: 220V, 功率: 0.37KW。	1	台	850	850	北沃	苏州北沃环保设备有限公司	苏州
*	不锈钢风管	400*400	采用 SUS201 不锈钢板, 厚度 1.0mm 制作。	23	m ²	380	8740	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州

									公司	
其它										
	 电热保温 送餐车	1500*730 *900	顶面: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.2mm; 搁条: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.0mm; 侧板: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.0mm; 衬筋: SUS304 不锈钢板, 厚度 1.0mm; 脚轮: 5" 静音轮, 后轮带刹车; 加热方式: 采用弥散式无死角散热; 热风循环加热。 电源: 220V 5KW, 采用数显温控。	2	台	7840	15680	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
2	金属软管	L=800	符合国家标准。	82	根	15	1230	金海露	佛山市浪菱卫浴有限公司	广东
排风系统(蒸饭区/面点间/洗碗间/售面间)										
1	中压离心通风机	15KW/36500 风量	箱体采用优质镀锌板烤漆折边成型为可拆装结构, 风轮: 采用优质钢板制作而成的叶片, 通过倾斜设计, 与拉伸成型的前盘一起形成了合理的流道, 从而保证叶轮的高效率。轴承: 带铸造座的外球面轴承, 可以通过外球面配合调整同轴度的误差。主轴: 采用 45#钢经调制处理后精车而成, 保证足够的光洁度和尺寸精度。	1	台	13875	13875	远通	无锡市达通通风设备有限公司	无锡

			电压：380V；功率：15KW。需由业主方配备常规控制箱并安装于厨房内墙上。							
2	不锈钢风管	900*750	采用 SUS201 不锈钢板，厚度 1.0mm 制作。	65	m ²	380	24700	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
3	不锈钢风管	700*600	采用 SUS201 不锈钢板，厚度 1.0mm 制作。	22	m ²	380	8360	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
4	不锈钢风管	600*600	采用 SUS201 不锈钢板，厚度 1.0mm 制作。	30	m ²	380	11400	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
5	不锈钢风管	450*450	采用 SUS201 不锈钢板，厚度 1.0mm 制作。	32	m ²	380	12160	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
6	不锈钢三通	900*750	采用 SUS201 不锈钢板，厚度 1.0mm 制作。	1	只	1650	1650	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
7	不锈钢三通	600*600	采用 SUS201 不锈钢板，厚度 1.0mm 制作。	1	只	1450	1450	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
8	不锈钢三通	450*450	采用 SUS201 不锈钢板，厚度 1.0mm 制作。	1	只	980	980	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州

9	不锈钢弯头	900*750	采用 SUS201 不锈钢板，厚度 1.0mm 制作。	2	只	1650	3300	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
10	不锈钢弯头	600*600	采用 SUS201 不锈钢板，厚度 1.0mm 制作。	2	只	1450	2900	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
11	出风口弯头	740*730	采用 SUS201 不锈钢板，厚度 1.0mm 制作。	1	只	1370	1370	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
12	150° 防火阀	900*750	采用 1.0mm 不锈钢板制作。	2	只	1850	3700	远通	无锡市达通通风设备有限公司	无锡
13	风管吊架	符合相关标准	3#角钢及镀锌丝杆。	30	付	50	1500	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
14	消声器	740*730	采用 SUS201 不锈钢板，厚度 1.0mm 制作。	1	套	3600	3600	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
15	出风口防虫网	740*730	采用 SUS304 钢丝制作。	1	只	500	500	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
16	软接	定制	采用优质帆布制作。	1	套	500	500	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州

									公司	
17	减震垫	定制	采用优质橡胶制作。	1	套	200	200	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
18	风机吊架	定制	采用 4#槽钢制作，涂层防锈漆。	1	套	1400	1400	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
19	风机电源启动箱	配套 15KW 风机使用	含星三角启动。	1	套	1780	1780	康庆	乐清康庆电气有限公司	温州
新风系统										
1	中压离心通风机	11KW/28000 风量	箱体采用优质镀锌板烤漆折边成型为可拆装结构，风轮：采用优质钢板制作而成的叶片，通过倾斜设计，与拉伸成型的前盘一起形成了合理的流道，从而保证叶轮的高效率。轴承：带铸造座的外球面轴承，可以通过外球面配合调整同轴度的误差。主轴：采用 45#钢经调制处理后精车而成，保证足够的光洁度和尺寸精度。电压：380V；功率：11KW。需由业主方配备常规控制箱并安装于厨房内墙上。	1	台	10830	10830	远通	无锡市达通通风设备有限公司	无锡
2	不锈钢风管	800*500	采用 SUS201 不锈钢板，厚度 1.0mm 制作。	61	m²	380	23180	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州

3	不锈钢弯头	800*500	采用 SUS201 不锈钢板，厚度 1.0mm 制作。	2	只	1550	3100	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
4	70° 防火阀	800*500	采用 1.0mm 不锈钢板制作。	2	只	1420	2840	远通	无锡市达通通风设备有限公司	无锡
5	接驳软管	φ250	聚氨酯螺旋镀铜钢丝软管。	20	只	180	3600	德睿思	常州市尊成五金有限公司	常州
6	出风口百叶	600*600	优质铝型百叶。	8	套	260	2080	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
7	进风口防虫网	1090*930	采用 SUS304 钢丝制作。	1	只	600	600	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
8	软接	定制	采用优质帆布制作。	1	套	500	500	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
9	减震垫	定制	采用优质橡胶制作。	1	套	200	200	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
10	风管吊架	符合相关标准	3#角钢及镀锌丝杆。	16	付	50	800	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州

11	风机吊架	定制	采用 4#槽钢制作，涂层防锈漆。	1	套	1400	1400	忠合	苏州中合厨房设备工程有限公司	苏州
12	风机电源 后启动	配套 11KW 风机	含星三角启动。	1	套	1360	1360	康庆	乐清康庆电气有限公司	温州
合计（壹佰叁拾贰万捌仟伍佰柒拾玖）							1328579.00			

供应商（公章）：苏州中合厨房设备工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：路平

日期：2025 年 02 月 18 日

备注：

1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，询价文件中另有规定的除外。
2. “分项报价明细表”中“总报价”数额应当与“询价报价表”中“总价”数额一致。