政府采购合同

项目名称：苏州市姑苏区虎丘实验幼儿园家具采购与安装项目

项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0583

甲方：苏州市姑苏区虎丘实验幼儿园

地址：苏州市姑苏区三花二村100号

电话：13862103511（王玥）

传真：

乙方：水有木兮（苏州）科技有限公司

地址：苏州市相城经济开发区澄阳街道澄波路458号1号楼5层510室

电话：13812638374（俞德华）

传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同总价款：大写人民币 柒拾肆万陆仟玖佰壹拾元，小写￥ 746910 元。

合同总价款范围：合同总价应包括完成设备的供应、安装、调试、检测、总包管理、施工配合以及最长质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、验收、劳务、服务等应有费用；中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。全部费用由乙方承担，甲方不再支付报价之外的任何费用。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

三、交货地点、时间、方式：

1.交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

2.交货时间：在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）

3.交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

四、付款方式：

1、付款步骤：

（1）合同签订后，甲方预付合同金额30%的预付款，全部标的物到场经验收合格后付至合同价的95%，余款待项目验收后满一年后30天内付清。

（2）按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

2. 支付方式：本次货款以数字人民币形式支付。乙方账户信息如下：

开户名称：水有木兮（苏州）科技有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州高铁新城支行

数字人民币账户（数币钱包ID）：0022501050444802/银行账户：1102265809000095180

五、验收

1.乙方提交的货物由甲方负责验收。

2.甲方根据合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。甲方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起十五日内以书面形式提出。

六、保修期：

本项目经甲方验收合格后，乙方将提供（不低于）5年质量保证期。质量保证期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。

七、伴随服务

1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。

3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

4.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

八、质量保证

1.乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。

2.技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。

3.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4.在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

九、索赔

1.甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

2.如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十、履约延误

1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。

3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

十一、误期赔偿

1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。

2.误期赔偿费可从应付货款中扣除。

3.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。

4.延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定满三次的，视为乙方严重违约，甲方有权立即解除合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方合同总额的10%，返还甲方已支付的合同款。

十二、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十三、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十四、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十五、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十六、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十七、合同转让和分包：本项目不得转包、分包。

十八、需要补充的合同条款：（根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

十九、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

二十、合同标的：

序号	货物（服务）名称	参数	规格尺寸（mm）	品牌	数量	交货期限	单价（元）	小计金额（元）
1	学习桌（4人）	1.材质：双面无结橡胶木指接板桌面 +橡胶木实木桌腿，桌面厚度为≥22mm 桌腿直径 65mm*65mm，无结疤、无腐朽、无裂痕，甲醛释放量符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； 2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.五金件采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4.边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 5.功能：桌面背部设置 4 个脚印造型连接件造型尺寸为 220mm*170mm*70mm，脚印连接件采用高强度 ABS 塑料一次成型，桌腿使用丝牙螺旋方式与桌面脚印连接件连接，方便维修拆卸，桌脚底部	600*600*420	鼎和	6	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	355	2130
2	学习桌（4人）		L600*W600*H490	鼎和	12	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	385	4620
3	学习桌（4人）		L600*W600*H520	鼎和	24	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	385	9240
4	学习桌（4人）		L600*W600*H550	鼎和	16	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体	385	6160

		配有直径 65mm，每节调节高度 22mm 的改性 PP 塑料共 3 节，分段调节高度 22mm，总共可调 66mm，可随意调节高度，方便使用。				开始时间以采购人通知为准）		
5	PVC 胶垫	1.pvc 材质。 2.耐磨耐划，能与食品直接接触。	600*600*1	鼎和	58	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	45	2610
6	PVC 胶垫		1200*600*1	鼎和	12	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	55	660
7	PVC 胶垫		L1200*W600*H5	鼎和	12	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	55	660
8	学习桌（6 人）	1.材质：双面无结橡胶木指接板桌面 +橡胶木实木桌腿，桌面厚度为≥22mm 桌腿直径 65mm*65mm，无结疤、无腐朽、无裂痕，甲醛释放量符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； 2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.五金件采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4.边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 5.功能：桌面背部设置 4 个脚印造型连接件造型 1 尺寸为 220mm*170mm*70mm，脚印连接件采用高强度 ABS 塑料一次成型，桌腿使用丝牙螺旋方式与桌面脚印连接件连接，方便维修拆卸，桌脚底部配有直径 65mm，每节调节高度 22mm 的改性 PP 塑料共 3 节，分段调节高度 22mm，总共可调 66mm，可随意调节高度，方便使用。	L1200*W600*H490	鼎和	4	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	385	1540
9	学习桌（6 人）		L1200*W600*H520	鼎和	4	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	385	1540
10	学习桌（6 人）		L1200*W600*H550	鼎和	4	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	385	1540
11	梯形桌	1.材质：双面无结橡胶木指接板桌面 +橡胶木实木桌腿，桌面厚度为≥22mm 桌腿直径 65mm*65mm，无结疤、无腐朽、无裂痕，甲醛释放量符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品	L1200*W600*H490	鼎和	4	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通	355	1420

		中甲醛释放限量》； 2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.五金件采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4.边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 5.功能：桌面背部设置 4 个脚印造型连接件造型尺寸为 220mm*170mm*70mm，脚印连接件采用高强度 ABS 塑料一次成型，桌腿使用丝牙螺旋方式与桌面脚印连接件连接，方便维修拆卸，桌脚底部配有直径 65mm，每节调节高度 22mm 的改性 PP 塑料共 3 节，分段调节高度 22mm，总共可调 66mm，可随意调节高度，方便使用。				知为准）		
12	梯形桌		L1200*W600*H520	鼎和	4	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	355	1420
13	梯形桌		L1200*W600*H550	鼎和	4	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	355	1420
14	学习椅	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于 18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准，GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； 2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。	L300*W300*H480（座高：220	鼎和	24	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	85	2040
15	学习椅		L300*W300*H500（座高：250）	鼎和	68	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	85	5780
16	学习椅		L300*W300*H530（座高：270）	鼎和	123	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	85	10455
17	教师教学椅		L350*W350*H620（座高：380）	鼎和	7	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	110	770
18	双人椅	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于 18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准，GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； 2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。	800*300*430	鼎和	2	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	650	1300

		3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固.						
19	单人椅	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准，GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； 2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于280mm，以保证连接强度. 4.功能：采用90°翻板活动轮工艺，固定自由切换；方便园所区域组合翻板abs塑料件8个为一组，翻板组合abs塑料件尺寸为100*60*52mm及75*65*35mm各4件为一组。	400*300*430	鼎和	4	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	430	1720
20	沙发柜	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准，GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； 2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于280mm，以保证连接强度. 4.功能：采用90°翻板活动轮工艺，固定自由切换；方便园所区域组合翻板abs塑料件8个为一组，翻板组合abs塑料件尺寸为100*60*52mm及75*65*35mm各4件为一组。	1200*300*800	鼎和	2	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	580	1160
21	六格背板玩具柜	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； 2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装PP圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于280mm，以保证连接强度.	800*400*600	鼎和	2	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	680	1360

		4.功能：采用90°翻板活动轮工艺，固定自由切换；方便园所区域组合翻板abs塑料件8个为一组，翻板组合abs塑料件尺寸为100*60*52mm及75*65*35mm各4件为一组。						
22	单面六格中空柜	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准，GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； 2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装PP圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于280mm，以保证连接强度. 4.功能：采用90°翻板活动轮工艺，固定自由切换；方便园所区域组合翻板abs塑料件8个为一组，翻板组合abs塑料件尺寸为100*60*52mm及75*65*35mm各4件为一组。	800*400*600	鼎和	2	在合同签订并生效后30天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	620	1240
	六格中空柜		800*500*600	鼎和	2	在合同签订并生效后30天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	620	1240
23	造型书柜A	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准，GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于280mm，以保证连接强度 4.功能：采用90°翻板活动轮工艺，固定自由切换；方便园所区域组合翻板abs塑料件8个为一组，翻板组合abs塑料件尺寸为100*60*52mm及75*65*35mm各4件为一组。	800*400*700	鼎和	1	在合同签订并生效后30天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	480	480
24	造型书柜B	1. 材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准，GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于280mm，以保证连接	800*500*1000	鼎和	1	在合同签订并生效后30天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	1250	1250

		强度.						
25	造型书柜C	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于280mm，以保证连接强度	800*500*450	鼎和	1	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	360	360
26	沙发	1.饰面：采用防水皮革外层，不怕磨蹭灰尘，一擦即净。边角平滑处理，防止身体接触部位划伤，给予视觉、身心舒适感。 2.海绵：采用35#高密度聚酯海绵，经久耐用，回弹性好，使沙发弹性和复原力更优秀，宝宝长时间使用也不易变形。	420*480*550	鼎和	1	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	820	820
27	玩具收纳柜	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准，GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装PP圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于280mm，以保证连接强度. 4.功能：采用90°翻板活动轮工艺，固定自由切换；方便园所区域组合翻板abs塑料件8个为一组，翻板组合abs塑料件尺寸为100*60*52mm及75*65*35mm各4件为一组。	800*500*800	鼎和	2	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	620	1240
28	二层转角柜	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准，GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装PP圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于280mm，以保证连接强度.	400*400*600	鼎和	2	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	380	760

29	二层圆弧柜	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准，GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装PP圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于280mm，以保证连接强度.	600*600*600	鼎和	2	在合同签订并生效后30天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	430	860
30	画板	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准，GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于280mm，以保证连接强度。 3.功能：采用90°翻板托活动轮工艺，固定自由切换；方便园所区域组合翻板abs塑料件8个为一组，翻板组合abs塑料件尺寸为100*60*52mm及75*65*35mm各4件为一组。	900*400*900	鼎和	1	在合同签订并生效后30天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	460	460
31	美工材料柜	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准，GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于280mm，以保证连接强度。 4.功能：采用90°翻板活动轮工艺，固定自由切换；方便园所区域组合翻板abs塑料件8个为一组，翻板组合abs塑料件尺寸为100*60*52mm及75*65*35mm各4件为一组。	600*500*600	鼎和	2	在合同签订并生效后30天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	540	1080
32	贩卖台	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆	800*500*1200	鼎和	1	在合同签订并生效后30天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通	680	680

		采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于280mm，以保证连接强度。 4.功能：采用90°翻板活动轮工艺，固定自由切换；方便园所区域组合翻板abs塑料件8个为一组，翻板组合abs塑料件尺寸为100*60*52mm及75*65*35mm各4件为一组。				知为准）		
33	36人书包储物柜	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准，GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于280mm，以保证连接强度。 4.功能：采用90°翻板活动轮工艺，固定自由切换；方便园所区域组合翻板abs塑料件8个为一组，翻板组合abs塑料件尺寸为100*60*52mm及75*65*35mm各4件为一组。	L3000*W320*H2000所有门板均为洞洞板白色	鼎和	7	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	4250	29750
34	茶水消毒一体柜	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准，GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于280mm，以保证连接强度.	L2300*W400*H1400	鼎和	7	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	2250	15750
35	单人床	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。	1400*600*455	鼎和	20	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	410	8200
	地毯	原材料材质要求：	直径	鼎和	27	在合同签订并生效后	750	20250

36		1.采用尼龙纱线环保材料，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底面带防滑垫。 2.地毯内容丰富多彩，可让小朋友在游戏中学会认知，在课室的区角摆放中增添色彩。 成品品质要求：产品总挥发性有机化合物、甲醛、苯乙烯等含量均符合国家最新执行的标准要求；	2000mm			30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）		
37	坐垫	原材料材质要求： 1.采用麻绒环保材料，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底面带防滑垫。 2.颜色丰富多彩，可让小朋友在游戏中学会认知，在课室的区角摆放中增添色彩。 成品品质要求： 产品总挥发性有机化合物、甲醛、苯乙烯等含量均符合国家最新执行的标准要求；	450*450*50	鼎和	6	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	160	960
38	植物架	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装PP圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于280mm，以保证连接强度	300*300*300一套8件	鼎和	7	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	820	5740
39	防腐木植物架	原材料材质要求： 1.材料：采用高温处理防腐木，材料厚度≥25mm。板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； 2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固 4.五金件： 成品品质要求：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术》，产品表面理化性能要求：金属喷漆涂层表面硬度，冲击强度，耐腐蚀，附着力，产品无甲醛及有害物质排放。	1000*300*1100	鼎和	7	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	585	4095
40	大号教具篮	原材料材质要求： 采用环保全新PP 塑料一次成型；无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家最新执行标准。 成品品质要求： 教具篮外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽	L260*W280*H140	鼎和	18	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	28	504

41	大号教具篮	处，均无锋利锐角、毛刺，结构安全稳固。边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，安全缝隙和孔洞均符合国家最新执行标准GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》的标准要求。	L260*W280*H190	鼎和	18	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	28	504
42	编织教具篮	原材料材质要求： 采用环保全新 PP 塑料一次成型；无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家最新执行标准。 成品品质要求： 教具篮外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均无锋利锐角、毛刺，结构安全稳固。边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，安全缝隙和孔洞均符合国家最新执行标准GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》的标准要求。	L260*W280*H150	鼎和	68	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	24	1632
43	小号教具篮	原材料材质要求： 采用环保全新 PP 塑料一次成型；无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家最新执行标准。 成品品质要求： 教具篮外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均无锋利锐角、毛刺，结构安全稳固。边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，安全缝隙和孔洞均符合国家最新执行标准GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》的标准要求。	L260*W280*H100	鼎和	90	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	22	1980
44	大号分类盒	原材料材质要求： 采用环保全新 PP 塑料一次成型；无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家最新执行标准。 成品品质要求： 教具篮外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均无锋利锐角、毛刺，结构安全稳固。边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，安全缝隙和孔洞均符合国家最新执行标准GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》的标准要求。	L245*W150*H60	鼎和	60	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	20	1200
45	小号分类盒	原材料材质要求： 采用环保全新 PP 塑料一次成型；无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家最新执行标准。 成品品质要求： 教具篮外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽	L150*W120*H60	鼎和	60	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	23	1380

		处，均无锋利锐角、毛刺，结构安全稳固。边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，安全缝隙和孔洞均符合国家最新执行标准 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》的标准要求。						
46	分隔盒	PP 塑料，全新注塑工艺，韧性强，耐摔防冻	375*240*70	鼎和	120	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	26	3120
47	教具盒	透明亚克力材料一目了然，侧面把手方便移动，容量大。	290*200*150	鼎和	60	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	25	1500
48	电视柜	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于 18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于 8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP 塑料圆弧形六孔连接件，以保证连接强度，整体长度不低于 280mm，以保证连接强度。 4.功能：采用 90° 翻板活动轮工艺，固定自由切换；方便园所区域组合翻板 abs 塑料件 8 个为一组，翻板组合 abs 塑料件尺寸为 100*60*52mm 及 75*65*35mm 各 4 件为一组。	L3000*W400*H500	鼎和	7	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	3850	26950
49	区角组合	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于 18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于 8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP 圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于 280mm，以保证连接强度。 4.功能：采用 90° 翻板活动轮工艺，固定自由切换；方便园所区域组合翻板 abs 塑料件 8 个为一	L3250*W300*H1750	鼎和	6	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	4350	26100

		组，翻板组合 abs 塑料件尺寸为 100*60*52mm 及 75*65*35mm 各 4 件为一组。						
50	造型书柜	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于 18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于 8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP 圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于 280mm，以保证连接强度。 4.功能：采用 90° 翻板活动轮工艺，固定自由切换；方便园所区域组合翻板 abs 塑料件 8 个为一组，翻板组合 abs 塑料件尺寸为 100*60*52mm 及 75*65*35mm 各 4 件为一组。	L800*W400*1440	鼎和	2	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	950	1900
51	旋转书架	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于 18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于 8mm，以保证柜了更加稳固，顶板与旁板需安装 PP 圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于 280mm，以保证连接强度.	L600*W600*H11280	鼎和	6	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	950	5700
52	单人皮沙发	1.饰面：采用防水皮革外层，不怕磨蹭灰尘，一擦即净。边角平滑处理，防止身体接触部位划伤，给予视觉、身心舒适感。 2.海绵：采用 35#高密度聚酯海绵，经久耐用，回弹性好，使沙发弹性和复原力更优秀，宝宝长时间使用也不易变形。	L560*W460*H550	鼎和	2	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	720	1440
53	美工桌	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于 18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》玻璃为钢化玻璃厚度 12mm； 2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于 8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP 圆弧形塑料六	1800*800*510/1200	鼎和	6	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	1850	11100

		孔连接件，整体长度不低于280mm，以保证连接强度.						
54	美术作品晾干柜	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装PP圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于280mm，以保证连接强度.	L500*W400*H1750	鼎和	6	在合同签订并生效后30天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	650	3900
55	组合展示屏风	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于280mm，以保证连接强度。 4.功能：采用90°翻板活动轮工艺，固定自由切换；方便园所区域组合翻板abs塑料件8个为一组，翻板组合abs塑料件尺寸为100*60*52mm及75*65*35mm各4件为一组。	L800*W350*H1430	鼎和	6	在合同签订并生效后30天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	720	4320
56	美术材料柜	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于280mm，以保证连接强度。 4.功能：采用90°翻板活动轮工艺，固定自由切换；方便园所区域组合翻板abs塑料件8个为一组，翻板组合abs塑料件尺寸为100*60*52mm及75*65*35mm各4件为一组。	L1000*W400*H650	鼎和	6	在合同签订并生效后30天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	755	4530
57	美术展示	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小	800*300*	鼎和	6	在合同签订并生效后	620	3720

	柜	于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于280mm，以保证连接强度。 4.功能：采用90°翻板活动轮工艺，固定自由切换；方便园所区域组合翻板abs塑料件8个为一组，翻板组合abs塑料件尺寸为100*60*52mm及75*65*35mm各4件为一组。	1400			30天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）		
58	金属小推车	原材料材质要求： 1.材料：采用冷轧钢板制作，材料厚度裸板≥0.7mm。表面喷涂处理，采用粉末，高压静电喷塑前经过13道前期处理，无甲醛释放量，各零部件（含搁板、侧板、顶板、底板等）、组合件表面应光滑、平整，表光泽度为60%～70%，耐冲击力大于60kg/cm2，不得有尖角、划口、凸起；涂膜厚度色泽应一致，漆面均匀光亮、无任何流漆划伤； 2.层板：采用冷轧钢板，钢板的下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲试验符合GB/T 11253-2019 《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》； 3.五金件： 成品品质要求：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术》，产品表面理化性能要求：金属喷漆涂层表面硬度，冲击强度，耐腐蚀，附着力，产品无甲醛及有害物质排放。 产品工艺要求：内嵌式塑料拉手；内置层板。	500*420*760	鼎和	6	在合同签订并生效后30天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	620	3720
59	积木台	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； 2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于280mm，以保证连接强度。 4.功能：采用90°翻板活动轮工艺，固定自由切	L60*W600*H500	鼎和	12	在合同签订并生效后30天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	480	5760

		换；方便园所区域组合翻板 abs 塑料件 8 个为一组，翻板组合 abs 塑料件尺寸为 100*60*52mm 及 75*65*35mm 各 4 件为一组。						
60	造型柜	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于 18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于 8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP 圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于 280mm，以保证连接强度. 4.功能：采用 90° 翻板活动轮工艺，固定自由切换；方便园所区域组合翻板 abs 塑料件 8 个为一组，翻板组合 abs 塑料件尺寸为 100*60*52mm 及 75*65*35mm 各 4 件为一组。	400*330*1200	鼎和	6	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	620	3720
61	原木 2 层矮柜有背	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于 18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于 8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP 圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于 280mm，以保证连接强度。 4.功能：采用 90° 翻板活动轮工艺，固定自由切换；方便园所区域组合翻板 abs 塑料件 8 个为一组，翻板组合 abs 塑料件尺寸为 100*60*52mm 及 75*65*35mm 各 4 件为一组。	L910*W30*H590	鼎和	6	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	520	3120
62	弧形转角矮柜	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于 18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于 8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP 圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于 280mm，以保证连接强度	L840*W390*H590	鼎和	6	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	580	3480

63	三层教具篮售卖柜	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装PP圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于280mm，以保证连接强度。 4.功能：采用90°翻板活动轮工艺，固定自由切换；方便园所区域组合翻板abs塑料件8个为一组，翻板组合abs塑料件尺寸为100*60*52mm及75*65*35mm各4件为一组。	L910*W300*H590	鼎和	4	在合同签订并生效后30天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	630	2520
64	原木2层矮柜	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于280mm，以保证连接强度。 4.功能：采用90°翻板活动轮工艺，固定自由切换；方便园所区域组合翻板abs塑料件8个为一组，翻板组合abs塑料件尺寸为100*60*52mm及75*65*35mm各4件为一组。	L910*W300*H590	鼎和	6	在合同签订并生效后30天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	540	3240
65	原木2层矮柜有背后背式毛毡板	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于280mm，以保证连接强度。 4.功能：采用90°翻板活动轮工艺，固定自由切换；方便园所区域组合翻板abs塑料件8个为一组，翻板组合abs塑料件尺寸为100*60*52mm及	背板尺寸：L910*W30*H590	鼎和	4	在合同签订并生效后30天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	580	2320

		75*65*35mm 各 4 件为一组。						
66	化妆桌椅	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于 18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于 8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP 圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于 280mm，以保证连接强度.	桌:L600*W355*H890 椅:L290*W200*H290	鼎和	2	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	950	1900
67	互动玩具床	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于 18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于 8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP 圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于 280mm，以保证连接强度。 4.功能：采用 90° 翻板活动轮工艺，固定自由切换；方便园所区域组合翻板 abs 塑料件 8 个为一组，翻板组合 abs 塑料件尺寸为 100*60*52mm 及 75*65*35mm 各 4 件为一组。	L600*W400*H540	鼎和	2	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	360	720
68	互动晾衣架	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于 18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。	L460*W340*H600	鼎和	2	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	350	700
69	转角矮柜	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于 18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于 8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP 圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于 280mm，以保证连接强度。	L300*W300*H590	鼎和	6	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	360	2160

70	原木3层高柜	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于280mm，以保证连接强度.4.功能：采用90°翻板活动轮工艺，固定自由切换；方便园所区域组合翻板abs塑料件8个为一组，翻板组合abs塑料件尺寸为100*60*52mm及75*65*35mm各4件为一组。	L610*W300*H800	鼎和	4	在合同签订并生效后30天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	530	2120
71	40人毛巾架	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于280mm，以保证连接强度.4.功能：采用90°翻板活动轮工艺，固定自由切换；方便园所区域组合翻板abs塑料件8个为一组，翻板组合abs塑料件尺寸为100*60*52mm及75*65*35mm各4件为一组。	1110*W500*H990	鼎和	7	在合同签订并生效后30天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	320	2240
72	幼儿三抽床	1.材质：采用双面无结橡胶木，床脚65mm*32mm，床沿≥237mm*18mm，床档≥40mm*30mm，床板为松木实木板材，宽度不小于100mm，厚度不小于12mm，整体为传统榫卯结构，谢绝圆木榫或螺丝组装，大床为固定式不可移动，其他床均为一侧固定，另一测定向直轮可动，床板至床沿≥200mm，做好安全角处理，小床床板离地不小于150mm。甲醛释放量符合国家最新执行标准GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。	L1540*W620*H880mm	鼎和	36	在合同签订并生效后30天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	1650	59400
73	幼儿两抽床	1.材质：采用双面无结橡胶木，床脚65mm*32mm，床沿≥237mm*18mm，床档≥40mm*30mm，床板为松木实木板材，宽度不小于100mm，厚度不小于12mm，整体为传统榫卯结构，谢绝圆木榫或螺丝组装，大床为固定式不可移动，其他床均为一侧固定，	L1540*W620*H620mm，	鼎和	36	在合同签订并生效后30天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	1350	48600

		另一测定向直轮可动，床板至床沿≥200mm，做好安全角处理，小床床板离地不小于150mm。甲醛释放量符合国家最新执行标准GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。						
74	屋顶造型门	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于280mm，以保证连接强度.4.功能：采用90°翻板活动轮工艺，固定自由切换；方便园所区域组合翻板abs塑料件8个为一组，翻板组合abs塑料件尺寸为100*60*52mm及75*65*35mm各4件为一组。	L910*W240*H1500	鼎和	2	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	260	520
75	售卖台	1. 材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于280mm，以保证连接强度.	L910*W300*H1490（含盒）	鼎和	2	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	820	1640
76	原木2层45°弧形矮柜	1. 材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于280mm，以保证连接强度.	L600*W330*H590	鼎和	2	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	580	1160
77	涂色书架	1. 材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国	L900*W300*H860	鼎和	2	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安	620	1240

		家最新执行标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 2. 全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于 8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP 圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于 280mm，以保证连接强度. 4.功能：采用 90° 翻板活动轮工艺，固定自由切换；方便园所区域组合翻板 abs 塑料件 8 个为一组，翻板组合 abs 塑料件尺寸为 100*60*52mm 及 75*65*35mm 各 4 件为一组。				装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）		
78	布艺沙发	原材料材质要求： 1.框架材质：采用环保实木内框架，坚实牢固，木材的含水率符合标准； 2.面料材质：采用聚氨酯合成革超柔环保皮；绿色环保，产品的耐磨性、感官要求、皮革有害物质（游离甲醛、可分解芳香胺）、可溶解的有害元素（砷、铬、钡、硒、锑、镉、汞、铅）、挥发性物质、有机锡化合物、氯乙烯单体等符合国家最新执行的标准要求 3.填充材质：高密度海绵，海绵的感官和物理力学性能，海绵的 40%压陷硬度、65%/25%压陷比、75%压缩永久变形、回弹率/回弹性、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率、恒定负荷反复压陷疲劳后 40%压陷硬度损失值、甲醛释放量、TVOC 含量均需符合 国家最新执行标准的要求； 4.塑料脚钉：采用环保无毒 TRR 塑料，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家最新执行标准要求； 成品品质要求：产品外观要求、木制件表面涂层/覆面材料、结构安全、甲醛释放量、椅凳类力学性能等符合国家最新执行的标准要求； 产品工艺要求：龙猫口袋造型，适合单人坐。	L600*W500*H610	鼎和	2	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	720	1440
79	布艺沙发	原材料材质要求： 1.框架材质：采用环保实木内框架，坚实牢固，木材的含水率符合标准； 2.面料材质：采用聚氨酯合成革超柔环保皮；绿色环保，产品的耐磨性、感官要求、皮革有害物质（游离甲醛、可分解芳香胺）、可溶解的有害元素（砷、铬、钡、硒、锑、镉、汞、铅）、挥发性物质、有机锡化合物、氯乙烯单体等符合国	L970*W500*H610	鼎和	2	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	1060	2120

		家最新执行的标准要求 3.填充材质：高密度海绵，海绵的感官和物理力学性能，海绵的40%压陷硬度、65%/25%压陷比、75%压缩永久变形、回弹率/回弹性、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率、恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值、甲醛释放量、TVOC 含量均需符合 国家最新执行标准的要求； 4.塑料脚钉：采用环保无毒 TRR 塑料，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家最新执行标准的标准要求； 成品品质要求：产品外观要求、木制件表面涂层/覆面材料、结构安全、甲醛释放量、椅凳类力学性能等符合国家最新执行的标准要求； 产品工艺要求：龙猫口袋造型，适合单人坐。						
80	原木3层矮柜	1. 材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 2. 全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP 圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于280mm，以保证连接强度. 4.功能：采用90°翻板活动轮工艺，固定自由切换；方便园所区域组合翻板abs塑料件8个为一组，翻板组合abs塑料件尺寸为100*60*52mm及75*65*35mm各4件为一组。	L910*W300*H590	鼎和	2	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	530	1060
81	原木3层高柜	1. 材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 2. 全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP 圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于280mm，以保证连接强度. 4.功能：采用90°翻板活动轮工艺，固定自由切换；方便园所区域组合翻板abs塑料件8个为一	L910*W300*H800	鼎和	2	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	430	860

		组，翻板组合 abs 塑料件尺寸为 100*60*52mm 及 75*65*35mm 各 4 件为一组。						
82	三色造型凳	1. 材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于 18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 2. 全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于 8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP 圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于 280mm，以保证连接强度. 4.功能：采用 90° 翻板活动轮工艺，固定自由切换；方便园所区域组合翻板 abs 塑料件 8 个为一组，翻板组合 abs 塑料件尺寸为 100*60*52mm 及 75*65*35mm 各 4 件为一组。	L350*W350*H300（单个尺寸）	鼎和	2	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	1150	2300
83	造型售卖台	1. 材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于 18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于 8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP 圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于 280mm，以保证连接强度.	L930*W300*H1490	鼎和	2	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	725	1450
84	5 格分类柜	1. 材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于 18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 2. 全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于 8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP 圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于 280mm，以保证连接强度. 4.功能：采用 90° 翻板活动轮工艺，固定自由切换；方便园所区域组合翻板 abs 塑料件 8 个为一组，翻板组合 abs 塑料件尺寸为 100*60*52mm 及 75*65*35mm 各 4 件为一组。	L910*W300*H590	鼎和	2	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	510	1020
85	原木 2	1. 材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小	L910*W30	鼎和	2	在合同签订并生效后	480	960

	层矮柜	于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 2. 全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于280mm，以保证连接强度 4.功能：采用90°翻板活动轮工艺，固定自由切换；方便园所区域组合翻板abs塑料件8个为一组，翻板组合abs塑料件尺寸为100*60*52mm及75*65*35mm各4件为一组。	0*H590 背板尺寸： L910*W20*H520			30天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）		
86	原木8格万用高柜全背板	1. 材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 2. 全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于280mm，以保证连接强度. 4.功能：采用90°翻板活动轮工艺，固定自由切换；方便园所区域组合翻板abs塑料件8个为一组，翻板组合abs塑料件尺寸为100*60*52mm及75*65*35mm各4件为一组。	L910*W300*H800	鼎和	2	在合同签订并生效后30天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	580	1160
87	画架	1. 材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于280mm，以保证连接强度.	600*400*1100	鼎和	2	在合同签订并生效后30天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	760	1520
88	涂色书架	1. 材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行标准GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；2.油漆采	L900*W300*H860	鼎和	2	在合同签订并生效后30天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通	590	1180

		用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 2. 全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于 8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP 圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于 280mm，以保证连接强度. 4.功能：采用 90° 翻板活动轮工艺，固定自由切换；方便园所区域组合翻板 abs 塑料件 8 个为一组，翻板组合 abs 塑料件尺寸为 100*60*52mm 及 75*65*35mm 各 4 件为一组。				知为准）		
89	布艺沙发	原材料材质要求： 1.框架材质：采用环保实木内框架，坚实牢固，木材的含水率符合标准； 2.面料材质：采用聚氨酯合成革超柔环保皮；绿色环保，产品的耐磨性、感官要求、皮革有害物质（游离甲醛、可分解芳香胺）、可溶解的有害元素（砷、铬、钡、硒、锑、镉、汞、铅）、挥发性物质、有机锡化合物、氯乙烯单体等符合国家最新执行的标准要求 3.填充材质：高密度海绵，海绵的感官和物理力学性能，海绵的 40%压陷硬度、65%/25%压陷比、75%压缩永久变形、回弹率/回弹性、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率、恒定负荷反复压陷疲劳后 40%压陷硬度损失值、甲醛释放量、TVOC 含量均需符合 国家最新执行标准的要求； 4.塑料脚钉：采用环保无毒 TRR 塑料，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家最新执行标准的标准要求； 成品品质要求：产品外观要求、木制件表面涂层/覆面材料、结构安全、甲醛释放量、椅凳类力学性能等符合国家最新执行的标准要求； 产品工艺要求：龙猫口袋造型，适合单人坐。	L600*W500*H610	鼎和	2	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	720	1440
90	布艺沙发	原材料材质要求： 1.框架材质：采用环保实木内框架，坚实牢固，木材的含水率符合标准； 2.面料材质：采用聚氨酯合成革超柔环保皮；绿色环保，产品的耐磨性、感官要求、皮革有害物质（游离甲醛、可分解芳香胺）、可溶解的有害元素（砷、铬、钡、硒、锑、镉、汞、铅）、挥发性物质、有机锡化合物、氯乙烯单体等符合国家最新执行的标准要求	L970*W500*H610	鼎和	2	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	1060	2120

		3.填充材质：高密度海绵，海绵的感官和物理力学性能，海绵的40%压陷硬度、65%/25%压陷比、75%压缩永久变形、回弹率/回弹性、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率、恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值、甲醛释放量、TVOC 含量均需符合 国家最新执行标准的要求； 4.塑料脚钉：采用环保无毒 TRR 塑料，无邻苯二甲酸酯，无重金属。 成品品质要求：产品外观要求、木制件表面涂层/覆面材料、结构安全、甲醛释放量、椅凳类力学性能等符合国家最新执行的标准要求； 产品工艺要求：龙猫口袋造型，适合单人坐。						
91	保健办公桌	原材料材质要求： 1.基材：选用符合室内排放标准的中密度纤维板，板材含水率符合国家标准，甲醛及有害物质排放量符合国家最新执行的标准要求 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； 2.油漆：彩色饰面油漆，其甲醛含量、挥发性有机化合物（VOC）含量、苯含量、卤代烃含量、可溶性重金属含量必须达到室内标准；经多道油漆工艺，产品表面色彩色泽一致，无褪色、掉色，涂层无皱皮、发粘、漏漆，平整光滑、清晰、无粒子、涨边、流挂、雾光、裂纹现象，漆膜的耐液性、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击性（漆面硬度高，耐划痕耐摩擦）都符合要求； 3.胶水：采用 环保型家具用胶黏剂，其甲醛及有害物质含量符合国家最新执行的 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准； 4.五金件：抽屉采用三节导轨，三节导轨的过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）、功能（操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性、拉出安全性下沉量）、耐腐蚀、外观性能要求-金属件（喷涂层、电镀层）、金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力）、金属电镀层-扛盐雾（18h）、柜类强度和耐久性（推拉构件耐久性试验）符合标准要求；导轨表面黑色喷涂，通过耐久性测试； 5.桌架：桌脚采用直径 76mm*1.2mm 圆管，焊接处采用二氧化碳体保护焊焊接，焊接平整，无气	L1650*W800*H750 带独立边柜 1200*400*600	鼎和	1	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	2950	2950

		泡、无虚焊、脱焊，钢结构表面采用除油、除锈、磷化处理，静电喷塑。并且采用 五金件，五金饰件安装严密平整，镀件光亮无锈迹。 成品品质要求：参考标准国家最新执行的标准要求GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，产品的形状和位置公差（邻边垂直度、平整度、着地平稳性）、外观性能要求（木制件）、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）等都需符合国家标准。 产品工艺要求：下挂前挡板；圆弧形桌面，安全防撞。						
92	办公椅	原材料材质要求： 1.面料：靠背采用 透气网布，坐面采用麻绒布料，布料的阻燃性能（国家B1级），表面防污处理，布料甲醛含量、染色牢度（耐水性、变色）、PH值、可分解芳香胺染料、耐磨性、断裂强力、撕裂强气、胀破强度、异味、起球、耐光色牢度、燃烧性能、氧指数、耐干摩擦色牢度、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐唾液色牢度等都符合国家最新执行的标准要求； 2.海绵：一体成型高密度定型绵，海绵的感官和物理力学性能，海绵的40%压陷硬度、65%/25%压陷比、75%压缩永久变形、回弹率/回弹性、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率、恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值、甲醛释放量、TVOC含量均需国家最新执行的标准要求； 3.气压棒：升降气压棒，升降达20万次无损；外观光洁、伸缩速度好、密封性好、抗拉强度好； 4.椅身：一体成型塑料弹性背框；灰色烤漆金属五星脚，直径60mmPU静音轮，滑动静音无阻。 成品品质要求：成品的硬度、冲击强度、耐盐雾、附着力；理化性能（软质聚氨酯泡沫塑料密度、回弹性、75%压缩永久变形）；力学性能（TPR静音万向轮往复磨损试验）；阻燃性；形状和位置公差、外观性能要求、理化性能要求、椅凳类强度和耐久性、椅凳类稳定性；产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）、家具涂层可迁移元素（椅腿涂层）、可分解芳香胺染料（座面布料）等都需符合国家最新执行的标准要求； 产品工艺要求：背框采用灰色，3D升降PU扶手，	L670*W610*H1100	鼎和	1	在合同签订并生效后30天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	240	240

		三段倾仰锁定底盘，带头枕：可调升降及同步倾仰；腰部带可调腰靠；						
93	隔离床	原材料材质要求： 1.基材：选用符合室内排放标准的中密度纤维板，板材含水率符合国家标准，甲醛及有害物质排放量符合国家最新执行的标准要求GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； 2.油漆：彩色饰面油漆，其甲醛含量、挥发性有机化合物（VOC）含量、苯含量、卤代烃含量、可溶性重金属含量必须达到室内标准；经多道油漆工艺，产品表面色彩色泽一致，无褪色、掉色，涂层无皱皮、发粘、漏漆，平整光滑、清晰、无粒子、涨边、流挂、雾光、裂纹现象，漆膜的耐液性、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击性（漆面硬度高，耐划痕耐摩擦）都符合要求； 3.胶水：采用 环保型家具用胶黏剂，其甲醛及有害物质含量符合国家最新执行的标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准； 4.五金件：采用 五金件，五金饰件安装严密平整，镀件光亮无锈迹。 成品品质要求：参考国家最新执行的标准要求，产品的形状和位置公差（邻边垂直度、平整度、着地平稳性）、外观性能要求（木制件）、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）等都需符合国家标准。 产品工艺要求：床角全部圆弧处理，安全防撞。	L700*W1400*H60/400（床头最高点距地是H600mm，床尾最高点距地是H400mm。）	鼎和	2	在合同签订并生效后30天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	570	1140
94	隔离床头柜	原材料材质要求： 1.基材：选用符合室内排放标准的中密度纤维板，板材含水率符合国家标准，甲醛及有害物质排放量国家最新执行的标准GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； 2.油漆：彩色饰面油漆，其甲醛含量、挥发性有机化合物（VOC）含量、苯含量、卤代烃含量、可溶性重金属含量必须达到室内标准；经多道油漆工艺，产品表面色彩色泽一致，无褪色、掉色，涂层无皱皮、发粘、漏漆，平整光滑、清晰、无粒子、涨边、流挂、雾光、裂纹现象，漆膜的耐液性、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击性（漆面硬度高，耐划痕耐摩擦）都符合要求；	L400*W400*H410	鼎和	2	在合同签订并生效后30天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	310	620

		3.胶水：采用　环保型家具用胶黏剂，其甲醛及有害物质含量符合国家最新执行的标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准； 4.五金件：抽屉采用三节导轨，三节导轨的过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）、功能（操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性、拉出安全性下沉量）、耐腐蚀、外观性能要求-金属件（喷涂层、电镀层）、金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力）、金属电镀层-扛盐雾（18h）、柜类强度和耐久性（推拉构件耐久性试验）符合标准要求；导轨表面黑色喷涂，通过耐久性测试；成品品质要求：符合国家最新执行的标准，产品的形状和位置公差（邻边垂直度、平整度、着地平稳性）、外观性能要求（木制件）、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）等都需符合国家标准。						
95	检查床	原材料材质要求： 1.基材：选用符合室内排放标准的中密度纤维板，板材含水率符合国家标准，甲醛及有害物质排放量符合国家最新执行的标准GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； 2.油漆：彩色饰面油漆，其甲醛含量、挥发性有机化合物（VOC）含量、苯含量、卤代烃含量、可溶性重金属含量必须达到室内标准；经多道油漆工艺，产品表面色彩色泽一致，无褪色、掉色，涂层无皱皮、发粘、漏漆，平整光滑、清晰、无粒子、涨边、流挂、雾光、裂纹现象，漆膜的耐液性、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击性（漆面硬度高，耐划痕耐摩擦）都符合要求； 3.胶水：采用　环保型家具用胶黏剂，其甲醛及有害物质含量符合国家最新执行的标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准； 4.五金件：采用　五金件，五金饰件安装严密平整，镀件光亮无锈迹。 5.表面材料：采用环保合成皮革，内衬高回弹海绵，耐污、易清洁、抗菌性能达标，舒适耐用。皮革的甲醛含量、可萃取重金属、皮革抗菌（大肠杆菌、金色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种鼠伤寒血清型）、皮革防霉（产黄青霉、桔灰青霉、	L1300*W600*H650	鼎和	1	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	650	650

		变幻青霉、马氏拟青霉）、往复式摩擦色牢度、增塑剂、可分解有害芳香胺染料、涂层粘着牢度等符合标准要求； 成品品质要求：参考标准符合国家最新执行的标准、产品的用料、加工、外观性能（面料、缝纫和包覆）、力学性能（沙发座、背及扶手耐久性）、理化性能（覆面材料理化性能）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等)等都需符合国家标准。						
96	药品柜	原材料材质要求： 1.基材：选用符合室内排放标准的中密度纤维板，板材含水率符合国家标准，甲醛及有害物质排放量符合符合国家最新执行的标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； 2.油漆：彩色饰面油漆，其甲醛含量、挥发性有机化合物（VOC）含量、苯含量、卤代烃含量、可溶性重金属含量必须达到室内标准；经多道油漆工艺，产品表面色彩色泽一致，无褪色、掉色，涂层无皱皮、发粘、漏漆，平整光滑、清晰、无粒子、涨边、流挂、雾光、裂纹现象，漆膜的耐液性、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击性（漆面硬度高，耐划痕耐摩擦）都符合要求； 3.胶水：采用 环保型家具用胶黏剂，其甲醛及有害物质含量符合符合国家最新执行的标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准； 4.五金件：铰链采用缓冲阻尼门铰，抽屉采用三节导轨，三节导轨的过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）、功能（操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性、拉出安全性下沉量）、耐腐蚀、外观性能要求-金属件（喷涂层、电镀层）、金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力）、金属电镀层-扛盐雾（18h）、柜类强度和耐久性（推拉构件耐久性试验）符合标准要求；导轨表面黑色喷涂，通过耐久性测试； 5.玻璃门采用安全钢化玻璃。 成品品质要求：参考标准符合国家最新执行的标准，产品的形状和位置公差（邻边垂直度、平整度、着地平稳性）、外观性能要求（木制件）、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、	L800*W400*H1800	鼎和	1	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	990	990

		总挥发性有机化合物）等都需符合国家标准。产品工艺要求：药品柜下柜体 400 宽度，上柜体 250 宽度；钢化玻璃门。						
97	药品资料柜	原材料材质要求： 1.基材：选用符合室内排放标准的中密度纤维板，板材含水率符合国家标准，甲醛及有害物质排放量符合国家最新执行的标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； 2.油漆：彩色饰面油漆，其甲醛含量、挥发性有机化合物（VOC）含量、苯含量、卤代烃含量、可溶性重金属含量必须达到室内标准；经多道油漆工艺，产品表面色彩色泽一致，无褪色、掉色，涂层无皱皮、发粘、漏漆，平整光滑、清晰、无粒子、涨边、流挂、雾光、裂纹现象，漆膜的耐液性、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击性（漆面硬度高，耐划痕耐摩擦）都符合要求； 3.胶水：采用 环保型家具用胶黏剂，其甲醛及有害物质含量符合符合国家最新执行的标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准； 4.五金件：铰链采用缓冲阻尼门铰，抽屉采用三节导轨，三节导轨的过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）、功能（操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性、拉出安全性下沉量）、耐腐蚀、外观性能要求-金属件（喷涂层、电镀层）、金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力）、金属电镀层-扛盐雾（18h）、柜类强度和耐久性（推拉构件耐久性试验）符合标准要求；导轨表面黑色喷涂，通过耐久性测试； 成品品质要求：参考标准符合国家最新执行的标准，产品的形状和位置公差（邻边垂直度、平整度、着地平稳性）、外观性能要求（木制件）、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）等都需符合国家标准。	L800*W400*H1800	鼎和	1	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	990	990
98	储物柜	原材料材质要求： 1.基材：选用符合室内排放标准的中密度纤维板，板材含水率符合国家标准，甲醛及有害物质排放量符合国家最新执行的标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； 2.油漆：彩色饰面油漆，其甲醛含量、挥发性有机化合物（VOC）含量、苯含量、卤代烃含量、可	L800*W450*H1200	鼎和	1	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	990	990

		溶性重金属含量必须达到室内标准；经多道油漆工艺，产品表面色彩色泽一致，无褪色、掉色，涂层无皱皮、发粘、漏漆，平整光滑、清晰、无粒了、涨边、流挂、雾光、裂纹现象，漆膜的耐液性、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击性（漆面硬度高，耐划痕耐摩擦）都符合要求； 3.胶水：采用环保型家具用胶黏剂，其甲醛及有害物质含量符合参考标准符合国家最新执行的标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准； 4.五金件：铰链采用缓冲阻尼门铰，抽屉采用三节导轨，三节导轨的过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）、功能（操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性、拉出安全性下沉量）、耐腐蚀、外观性能要求-金属件（喷涂层、电镀层）、金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力）、金属电镀层-扛盐雾（18h）、柜类强度和耐久性（推拉构件耐久性试验）符合标准要求；导轨表面黑色喷涂，通过耐久性测试； 成品品质要求：参考标准参考标准符合国家最新执行的标准，产品的形状和位置公差（邻边垂直度、平整度、着地平稳性）、外观性能要求（木制件）、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）等都需符合国家标准。						
99	挂衣柜	原材料材质要求： 1.基材：选用符合室内排放标准的中密度纤维板，板材含水率符合国家标准，甲醛及有害物质排放量符合国家最新执行的标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； 2.油漆：彩色饰面油漆，其甲醛含量、挥发性有机化合物（VOC）含量、苯含量、卤代烃含量、可溶性重金属含量必须达到室内标准；经多道油漆工艺，产品表面色彩色泽一致，无褪色、掉色，涂层无皱皮、发粘、漏漆，平整光滑、清晰、无粒子、涨边、流挂、雾光、裂纹现象，漆膜的耐液性、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击性（漆面硬度高，耐划痕耐摩擦）都符合要求； 3.胶水：采用 环保型家具用胶黏剂，其甲醛及有害物质含量符合国家最新执行的标准 GB	L550*W500*H1800	鼎和	1	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	900	900

		18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准； 4.五金件：铰链采用缓冲阻尼门铰，耐腐蚀、外观性能要求-金属件（喷涂层、电镀层）、金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力）、金属电镀层-扛盐雾（18h）符合标准要求； 成品品质要求：参考标准符合国家最新执行的标准，产品的形状和位置公差（邻边垂直度、平整度、着地平稳性）、外观性能要求（木制件）、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、产品有害物质（甲醛释 放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）等都需符合国家标准。						
100	圆桌	原材料材质要求： 1.基材：选用符合室内排放标准的中密度纤维板，板材含水率符合国家标准，甲醛及有害物质排放量符合国家最新执行的标准GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； 2.油漆：彩色饰面油漆，其甲醛含量、挥发性有机化合物（VOC）含量、苯含量、卤代烃含量、可溶性重金属含量必须达到室内标准；经多道油漆工艺，产品表面色彩色泽一致，无褪色、掉色，涂层无皱皮、发粘、漏漆，平整光滑、清晰、无粒子、涨边、流挂、雾光、裂纹现象，漆膜的耐液性、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击性（漆面硬度高，耐划痕耐摩擦）都符合要求； 3.胶水：采用 环保型家具用胶黏剂，其甲醛及有害物质含量符合国家最新执行的标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准； 4.五金件：采用 五金件，五金饰件安装严密平整，镀件光亮无锈迹。 5.桌架：桌脚采用直径 76mm*1.2mm 圆管，焊接处采用二氧化碳体保护焊焊接，焊接平整，无气泡、无虚焊、脱焊，钢结构表面采用除油、除锈、磷化处理，静电喷塑。并且采用 五金件，五金饰件安装严密平整，镀件光亮无锈迹。 成品品质要求：参考标准符合国家最新执行的标准，产品的形状和位置公差（邻边垂直度、平整度、着地平稳性）、外观性能要求（木制件）、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）等都需符合国家标准。	Φ 600*500	鼎和	1	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	320	320

101	简约书架	原材料材质要求： 1.基材：主体采用 16mm 厚环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板采用 18mm 厚环保实木多层板，所有棱边全部倒圆角处理。材料的外观质量要求、材含水率、甲醛释放量；材料的抗菌率（≥99%），防霉性能测试等均需符合国家最新执行的标准要求； 2.封边：采用厚度≥2mm 同色 PVC 激光封边条，产品的外观性能及厚度；产品的理化性能，甲醛释放量（≤1.5mg/L），可溶性重金属含量、紫外老化（≥3 级）都需符合国家最新执行的标准； 3.五金件：采用环保五金，可迁移元素重金属含量；盐雾测试等符合国家最新执行的标准 GB 6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的标准要求； 4.塑料脚钉：采用环保无毒 TRR 塑料，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家最新执行的标准的标准要求； 成品品质要求：产品外观要求、木制件表面涂层/覆面材料、表面涂层可迁移元素、结构安全、甲醛释放量、柜类力学性能等符合国家最新执行的标准要求。产品工艺要求： 1.书架与收纳柜结合。 2.所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理及安全防撞设计，最大程度避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒。	L930*W300*H610	鼎和	1	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	580	580
102	主席台	原材料材质要求： 1.基材：采用健康环保刨花板，板材的外观质量；含水率、板内密度偏差、2h 吸水厚度膨胀率、静曲强度、握螺钉力等物理力学性能；板材的厚度偏差、平整度；板材的甲醛释放量 ）、总挥发性有机化合物都需符合国家最新执行的标准要求； 2.饰面纸：表面采用耐磨三聚氰胺浸渍饰面纸，产品的表面耐划痕、耐磨（磨毛值及表面情况表现优异）、表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均需符合国家最新执行的标准要求； 3.封边：采用厚度≥2mm 同色 PVC 激光封边条，产品的外观性能及厚度；产品的理化性能，甲醛释放量（≤1.5mg/L），可溶性重金属含量、紫外老化（≥3 级）都需符合国家最新执行的标准要	L1400*W500*H750	鼎和	4	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	660	2640

		求； 4.钢制下架：T 形钢管立脚采用壁厚≥1.5mm 冷轧钢，金属件的外观及理化性能需符合国家最新执行的标准要求； 5.五金件及配件： 五金连接件，带可锁定 PU 万向轮;含钢制桌斗，下挂前挡板；桌面可翻转； 成品品质要求： 参考标准符合国家最新执行的标准， 产品的形状和位置公差（邻边垂直度、平整度、着地平稳性）、外观性能要求（木制件）、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）等都需符合国家标准。						
103	会议条桌	原材料材质要求： 1.基材：采用健康环保刨花板，板材的外观质量；含水率、板内密度偏差、2h 吸水厚度膨胀率、静曲强度、握螺钉力等物理力学性能；板材的厚度偏差、平整度；板材的甲醛释放量 ）、总挥发性有机化合物都需符合国家最新执行的标准要求； 2.饰面纸：表面采用耐磨三聚氰胺浸渍饰面纸，产品的表面耐划痕、耐磨（磨毛值及表面情况表现优异）、表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均需符合国家最新执行的标准要求； 3.封边：采用厚度≥2mm 同色 PVC 激光封边条，产品的外观性能及厚度；产品的理化性能，甲醛释放量（≤1.5mg/L），可溶性重金属含量、紫外老化（≥3 级）都需符合国家最新执行的标准要求； 4.钢制下架：T 形钢管立脚采用壁厚≥1.5mm 冷轧钢，金属件的外观及理化性能需符合国家最新执行的标准要求； 5.五金件及配件： 五金连接件，带可锁定 PU 万向轮;含钢制桌斗，下挂前挡板；桌面可翻转； 成品品质要求： 参考标准符合国家最新执行的标准， 产品的形状和位置公差（邻边垂直度、平整度、着地平稳性）、外观性能要求（木制件）、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）等都需符合国家标准。	L1400*W450*H750	鼎和	8	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	590	4720
104	会议椅	原材料材质要求：	L540*W55	鼎和	150	在合同签订并生效后	235	35250

		1.框架：采用 PP 塑料+玻纤，一体注塑成型，靠背弹性好，产品材质轻盈、韧性好，耐化学性好；塑料件表面光滑，无裂纹、皱褶、污渍，无明显色差，邻苯二甲酸酯、可溶性重金属含量符合国家最新执行的标准要求； 2.海绵：一体成型高密度定型绵，海绵的感官和物理力学性能，海绵的 40%压陷硬度、65%/25%压陷比、75%压缩永久变形、回弹率/回弹性、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率、恒定负荷反复压陷疲劳后 40%压陷硬度损失值、甲醛释放量、TVOC 含量均需符合国家最新执行的标准要求； 3.金属脚：Φ16*T2.0mm 圆管，高级户外漆； 4.自平衡防滑脚垫。 成品品质要求：参考标准符合国家最新执行的标准要求 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术》，产品的金属件外观要求（管材的喷涂层）及耐腐蚀性，着地平稳性、安全性能要求（结构安全），都符合要求。	0*H85			30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）		
105	简易演讲台	原材料材质要求： 1.基材：采用健康环保刨花板，板材的外观质量；含水率、板内密度偏差、2h 吸水厚度膨胀率、静曲强度、握螺钉力等物理力学性能；板材的厚度偏差、平整度；板材的甲醛释放量 、总挥发性有机化合物）都需符合国家最新执行的标准要求； 2.饰面纸：表面采用耐磨三聚氰胺浸渍饰面纸，产品的表面耐划痕、耐磨（磨毛值及表面情况表现优异）、表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量（≤0.124mg/m³）、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均需符合国家最新执行的标准要求； 3.封边：采用厚度≥2mm 同色 PVC 激光封边条，产品的外观性能及厚度；产品的理化性能，甲醛释放量（≤1.5mg/L），可溶性重金属含量、紫外老化（≥3 级）都需符合 符合国家最新执行的标准要求； 成品品质要求：参考标准符合国家最新执行的标准要求，产品的形状和位置公差（邻边垂直度、平整度、着地平稳性）、外观性能要求（木制件）、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、	L600*W500*H1100	鼎和	1	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	750	750

		总挥发性有机化合物）等都需符合国家标准。						
106	拼搭乐器柜	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行的标准要求GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； 2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固，顶板与旁板需安装 PP圆弧形塑料六孔连接件，整体长度不低于280mm，以保证连接强度.	300*300*300	鼎和	30	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	105	3150
107	黑板	1.材质：双面无结橡胶木指接板框架，正面为黑板反面为磁性白板 62mm*62mm，无结疤、无腐朽、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行的标准要求GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》； 2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.五金件采用 环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4.边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。	800*300*1100	鼎和	2	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	455	910
108	双人位沙发	1.面材：背部为防火阻燃麻绒布料，甲醛含量，PH 值，无异味，可分解致癌芳香胺染料，耐酸汗渍色牢度，耐碱汗渍色牢度，耐水色牢度，耐干摩擦色牢度，耐磨性能，对氯苯胺，二甲基联苯胺，氨基对甲苯甲醚均符合国家标准。坐垫采用麻绒面料，甲醛含量，通过香烟抗引燃热性试验，PH 值，染色牢度（耐水可达到 4-5 级，耐酸汗渍达到 4-5 级，耐碱汗渍达 到 4-5 级，耐干摩擦达到 4-5 级），无异味，可分解致癌芳香胺染料均符合国家标准。 2.海绵：采用高密度定型阻燃海绵，符合国家最新执行的标准要求，其海绵颜色均匀、无大于 6mm对穿孔、无污染、无刺激性气味，密度≥60kg/m³，回弹率≥50%，拉伸强度≥160KPa，干热老化后拉伸强度≥190kPa，湿热老化后拉伸强度≥200kPa，且经过香烟抗引燃特性试验达到Ⅰ级。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。	115*69*37/76cm	鼎和	1	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	1800	1800

		3.框架：框架采用白蜡木实木框架+松木直拼板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理。 4.水性胶粘剂：符合国家最新执行的标准要求 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》，游离甲醛≤0.1g/kg；苯≤0.1g/kg；甲苯+二甲苯≤0.1g/kg；总挥发性有机物≤20g/L。工艺要求：座背垫依据人体工学原理设计，坐感舒适。						
109	单人位沙发	1.面材：背部为防火阻燃麻绒布料，甲醛含量，PH 值，无异味，可分解致癌芳香胺染料，耐酸汗渍色牢度，耐碱汗渍色牢度，耐水色牢度，耐干摩擦色牢度，耐磨性能，对氯苯胺，二甲基联苯胺，氨基对甲苯甲醚均符合国家标准。坐垫采用麻绒面料，甲醛含量，通过香烟抗引燃热性试验，PH 值，染色牢度（耐水可达到 4-5 级，耐酸汗渍达到 4-5 级，耐碱汗渍达到 4-5 级，耐干摩擦达到 4-5 级），无异味，可分解致癌芳香胺染料均符合国家标准。 2.海绵：采用高密度定型阻燃海绵，符合国家最新执行的标准要求，其海绵颜色均匀、无大于 6mm 对穿孔、无污染、无刺激性气味，密度≥60kg/m³，回弹率≥50%，拉伸强度≥160KPa，干热老化后拉伸强度≥190kPa，湿热老化后拉伸强度≥200kPa，且经过香烟抗引燃特性试验达到 I 级。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。 3.框架：框架采用白蜡木实木框架+松木直拼板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理。 4.水性胶粘剂：符合国家最新执行的标准要求 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》，游离甲醛≤0.1g/kg；苯≤0.1g/kg；甲苯+二甲苯≤0.1g/kg；总挥发性有机物≤20g/L。工艺要求：座背垫依据人体工学原理设计，坐感舒适。	64*69*37/76cm	鼎和	2	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	990	1980
110	长茶几	1.框架：框架采用白蜡木实木框架+松木直拼板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理。 2.水性胶粘剂：符合国家最新执行的标准要求，工艺要求：座背垫依据人体工学原理设计，坐感舒适。	120*60*40cm	鼎和	1	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	880	880
111	小型卡座	1.面材：背部为防火阻燃麻绒布料，甲醛含量，	420*420*	鼎和	2	在合同签订并生效后	980	1960

		PH 值，无异味，可分解致癌芳香胺染料，耐酸汗渍色牢度，耐碱汗渍色牢度，耐水色牢度，耐干摩擦色牢度，耐磨性能，对氯苯胺，二甲基联苯胺，氨基对甲苯甲醚均符合国家标准。坐垫采用麻绒面料，甲醛含量，通过香烟抗引燃热性试验，PH 值，染色牢度（耐水可达到 4-5 级，耐酸汗渍达到 4-5 级，耐碱汗渍达 到 4-5 级，耐干摩擦达到 4-5 级），无异味，可分解致癌芳香胺染料均符合国家标准。 2.海绵：采用高密度定型阻燃海绵，符合国家最新执行的标准要求，其海绵颜色均匀、无大于 6mm 对穿孔、无污染、无刺激性气味，密度≥60kg/m³，回弹率≥50%，拉伸强度≥160KPa，干热老化后拉伸强度≥190kPa，湿热老化后拉伸强度≥200kPa，且经过香烟抗引燃特性试验达到 I 级。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。 3.框架：框架采用白蜡木实木框架+松木直拼板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理。 4.水性胶粘剂：符合国家最新执行的标准要求，游离甲醛≤0.1g/kg；苯≤0.1g/kg；甲苯+二甲苯≤0.1g/kg；总挥发性有机物≤20g/L。工艺要求：座背垫依据人体工学原理设计，坐感舒适。	430			30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）		
112	茶水柜	原材料材质要求： 1.基材：采用健康环保刨花板，板材的外观质量；含水率、板内密度偏差、2h 吸水厚度膨胀率、静曲强度、握螺钉力等物理力学性能；板材的厚度偏差、平整度；板材的甲醛释放量（≤0.05mg/m³）、总挥发性有机化合物（≤0.50mg/m²·h）都需符合国家最新执行的标准要求； 2.饰面纸：表面采用耐磨三聚氰胺浸渍饰面纸，产品的表面耐划痕、耐磨（磨毛值及表面情况表现优异）、表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量（≤0.124mg/m³）、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均需符合国家最新执行的标准要求； 3.封边：采用厚度≥2mm 同色 PVC 激光封边条，产品的外观性能及厚度；产品的理化性能，甲醛释放量（≤1.5mg/L），可溶性重金属含量、紫外老化（≥3 级）都需符合国家最新执行的标准要求； 成品品质要求： 参考标准符合国家最新执行的标准要求，产品的	L80*W40*H80cm	鼎和	4	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	830	3320

		形状和位置公差（邻边垂直度、平整度、着地平稳性）、外观性能要求（木制件）、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）等都需符合国家标准。						
113	开放式组合柜	原材料材质要求： 1.基材：采用健康环保刨花板，板材的外观质量；含水率、板内密度偏差、2h 吸水厚度膨胀率、静曲强度、握螺钉力等物理力学性能；板材的厚度偏差、平整度；板材的甲醛释放量（≤0.05mg/m³）、总挥发性有机化合物（≤0.50mg/m²h）都需符合国家最新执行的标准要求； 2.饰面纸：表面采用耐磨三聚氰胺浸渍饰面纸，产品的表面耐划痕、耐磨（磨毛值及表面情况表现优异）、表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量（≤0.124mg/m³）、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均需符合国家最新执行的标准要求； 3.封边：采用厚度≥2mm 同色 PVC 激光封边条，产品的外观性能及厚度；产品的理化性能，甲醛释放量（≤1.5mg/L），可溶性重金属含量、紫外老化（≥3 级）都需符合国家最新执行的标准要求； 成品品质要求： 参考标准符合国家最新执行的标准要求，产品的形状和位置公差（邻边垂直度、平整度、着地平稳性）、外观性能要求（木制件）、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）等都需符合国家标准。	L3600*W30*H100cm	鼎和	3	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	4850	14550
114	开放式组合架	原材料材质要求： 1.基材：采用健康环保刨花板，板材的外观质量；含水率、板内密度偏差、2h 吸水厚度膨胀率、静曲强度、握螺钉力等物理力学性能；板材的厚度偏差、平整度；板材的各项要求需符合国家最新实施的标准要求； 2.饰面纸：表面采用耐磨三聚氰胺浸渍饰面纸，产品的表面耐划痕、耐磨（磨毛值及表面情况表现优异）、表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均需符合国家最新执行标准 成品品质要求：	L3600*W30*H100cm	鼎和	24	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	580	13920

		参考标准 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，产品的形状和位置公差（邻边垂直度、平整度、着地平稳性）、外观性能要求（木制件）、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）等都需符合国家最新执行标准。						
115	装饰画	画质清晰，颜色鲜艳	900*600*50	鼎和	3	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	1250	3750
116	仿真绿植	包含陶瓷花棚	1500mm 高度	鼎和	12	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	620	7440
117	展示柜 B	基材：双面无结橡胶木实木 自然色，彩色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。油漆：儿童水性清水漆/彩色漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	1800*400*800	鼎和	3	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	980	2940
118	儿童沙发	基材：双面无结橡胶木实木 自然色，彩色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。油漆：儿童水性清水漆/彩色漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	520*460*500	鼎和	1	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	480	480
119	垫子	藤制软包	450*450*50	鼎和	2	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	120	240
120	落地展架	1.材质采用多层板，甲醛释放量满足国家要求 2.采用专业适合儿童的水性油漆，测定 19 种可溶性重金属（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌）含量为合格；五金件选用环保五金，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标	1800*400*1500	鼎和	8	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	1150	9200

		完全符合要求： 3.产品木制件、塑料件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、柜类稳定性试验、柜类强度和耐久性实验均符合国家最新执行的标准要求； 4.产品表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均＜5mg/kg，符合国家最新执行的标准要求； 4.柜子表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于1级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于2级；耐湿性、耐干热：在20min70℃应不低于1级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm，应不低于2级； 5.柜子使用最新研发设计的功能性背板，背板可以任意更换；具有展报功能的作用；柜子可以任意组合，满足任何教学方式；绒布背板，小朋友的作品可以直接放在柜子背板，在用一块透明材料贴住，即节省空间又充分利用 6.柜脚采用功能性配件组装，方便随意的移动柜子。						
121	悬挂展架	基材：桦木实木多层板材质自然色，彩色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。油漆：儿童水性清水漆/彩色漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	800*500/500*500	鼎和	12	在合同签订并生效后30天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	680	8160
122	雨伞收纳桶	白色亚克力材质	400*400*750	鼎和	1	在合同签订并生效后30天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	1250	1250
123	动物摆台	白色亚克力材质	400*400*750	鼎和	1	在合同签订并生效后30天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	1250	1250
124	等待沙发	原材料材质要求： 1.框架材质：采用环保实木内框架，坚实牢固，木材的含水率符合标准； 2.面料材质：采用聚氨酯合成革超柔环保皮；绿色环保，产品的耐磨性、感官要求、皮革有害物质（游离甲醛、可分解芳香胺）、可溶解的有害元素（砷、铬、钡、硒、锑、镉、汞、铅）、挥	280*320*280坐高28	鼎和	2	在合同签订并生效后30天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	1350	2700

		发性物质、有机锡化合物、氯乙烯单体等符合国家最新执行的标准要求 3、填充材质：高密度海绵，海绵的感官和物理力学性能，海绵的40%压陷硬度、65%/25%压陷比、75%压缩永久变形、回弹率/回弹性、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率、恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值、甲醛释放量、TVOC含量均需符合国家最新执行的标准要求；						
125	指示牌	1.基材：桦木多层板， 木纹清晰顺滑，环保等级达到E1级。 2.油漆：儿童水性清水漆，儿童水性彩色漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3.带锁万向轮，可以移动。	350*350*1500	鼎和	1	在合同签订并生效后30天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	250	250
126	小商店	1.基材：18mm厚桦木多层板， 木纹清晰顺滑，环保等级达到E1级。 2.油漆：儿童水性清水漆，儿童水性彩色漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	1550*600*1560	鼎和	1	在合同签订并生效后30天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	2150	2150
127	超市-货柜1	1.基材：18mm厚桦木实木板， 木纹清晰顺滑，环保等级达到E1级。 2.油漆：儿童水性清水漆，儿童水性彩色漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3.带锁万向轮，可以移动。	900*400*800	鼎和	2	在合同签订并生效后30天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	630	1260
128	购物车	1.基材：桦木多层板， 木纹清晰顺滑，环保等级达到E1级。 2.油漆：儿童水性环保漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	400*330*520	鼎和	2	在合同签订并生效后30天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	320	640
129	货柜2	1.基材：18mm厚桦木实木板， 木纹清晰顺滑，环保等级达到E1级。 2.油漆：儿童水性清水漆，儿童水性彩色漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂	600*300*850	鼎和	2	在合同签订并生效后30天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通	420	840

		光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3.带锁万向轮，可以移动。				知为准）		
130	餐厅	1.基材：18mm 厚桦木多层板，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。 2.油漆：儿童水性清水漆，儿童水性彩色漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3.柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 4.高弹阻燃海绵，其中甲醛释放量、TVOC、回弹率、拉伸强度、撕裂强度、湿热老化后拉伸强度、燃烧性能均能符合国家最新执行的标准要求； 5.成品金属桌腿。 6.顶棚采用布艺。	总尺寸：3865*1400*1900 其中圆桌尺寸：600*550	鼎和	1	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	3550	3550
131	衣服商店	1.基材：18mm 厚桦木多层板，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。 2.油漆：儿童水性清水漆，儿童彩色漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3.门板为浅绿色。 4.实木架。	1500*800*1580	鼎和	1	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	2950	2950
132	银行	1.基材：18mm 厚桦木多层板， 木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级。 2.油漆：儿童水性环保漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3.透明亚克力。	1080*460*1440	鼎和	1	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	1950	1950
133	议事屋	原材料材质要求： 1.基材：采用 18mm 双面无结橡胶木指接板，板材的外观质量；含水率、板内密度偏差、2h 吸水厚度膨胀率、静曲强度、握螺钉力等物理力学性能；板材的厚度偏差、平整度；板材的甲醛释放量（≤0.05mg/m³）、总挥发性有机化合物（≤0.50mg/m²h）都需符合国家最新执行的标准要求； 2.饰面纸：表面采用耐磨三聚氰胺浸渍饰面纸，	1000*1000*1400	鼎和	1	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	2250	2250

		产品的表面耐划痕、耐磨（磨毛值及表面情况表现优异）、表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量（≤0.124mg/m³）、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均需符合国家最新执行的标准要求						
134	弧形 议事桌（4个为一组正圆）	1.材质：18mm双面无结橡胶木指接板桌面 +金属钢制桌腿，桌面厚度为≥22mm 桌腿直径,无结疤、无腐朽、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行的标准要求GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》； 2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.五金件采用 环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4.边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。	12100*650*520	鼎和	4	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	480	1920
135	展示柜组合	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行的标准要求GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； 2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固。	2600*300*1650	鼎和	1	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	3450	3450
136	展示矮柜	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行的标准要求GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； 2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固。	4800*300*1650	鼎和	2	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	3450	6900
137	造型椅	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行的标准要求GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； 2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面	4000*400*1200	鼎和	1	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	8250	8250

		工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜了更加稳固。						
138	展示高柜	1.材质：双面无结橡胶木指接板，板材厚度不小于18mm，板无结疤、无裂痕，甲醛释放量符合国家最新执行的标准要求GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； 2.油漆采用环保水性漆，油漆喷涂采用五底四面工艺，表面光滑，安全无毒。 3.全部柜体采用层、底板入槽工艺，所有层板底板均须入旁板槽，入槽量不得低于8mm，以保证柜子更加稳固。	1000*450*750	鼎和	1	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	880	880
139	藤编椅子	藤制手工编织	直径座面400*350	鼎和	8	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	350	2800
140	木质展架	基材：双面无结橡胶木实木框架，彩色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。油漆：儿童水性清水漆/彩色漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	1800*400*690	鼎和	1	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	750	750
141	椭圆地毯	原材料材质要求： 1.采用 尼龙纱线环保材料，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底面带防滑垫。 2.地毯内容丰富多彩，可让小朋友在游戏中学会认知，在课室的区角摆放中增添色彩。 成品品质要求： 产品总挥发性有机化合物、甲醛、苯乙烯等含量符合国家最新执行的标准要求；	2200*1400	鼎和	1	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	750	750
179	椭圆地毯	原材料材质要求： 1.采用 尼龙纱线环保材料，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底面带防滑垫。 2.地毯内容丰富多彩，可让小朋友在游戏中学会认知，在课室的区角摆放中增添色彩。 成品品质要求： 产品总挥发性有机化合物、甲醛、苯乙烯等含量符合国家最新执行的标准要求；	3000*2000	鼎和	1	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	750	750
142	办公椅	原材料材质要求： 1.面料：靠背采用 透气网布，坐面采用 麻绒布料，布料的阻燃性能（国家 B1 级），表面防	L670*W610*H 1100	鼎和	1	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体	620	620

		污处理，布料甲醛含量、染色牢度（耐水性、变色）、PH 值、可分解芳香胺染料、耐磨性、断裂强力、撕裂强气、胀破强度、异味、起球、耐光色牢度、燃烧性能、氧指数、耐干摩擦色牢度、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐唾液色牢度等都符合国家最新执行的标准要求； 2.海绵：一体成型高密度定型绵，海绵的感官和物理力学性能，海绵的 40%压陷硬度、65%/25%压陷比、75%压缩永久变形、回弹率/回弹性、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率、恒定负荷反复压陷疲劳后 40%压陷硬度损失值、甲醛释放量、TVOC 含量均需符合国家最新执行的标准要求； 3.气压棒：升降气压棒，升降达 20 万次无损；外观光洁、伸缩速度好、密封性好、抗拉强度好； 4.椅身：一体成型塑料弹性背框；灰色烤漆金属五星脚，直径 60mmPU 静音轮，滑动静音无阻。 成品品质要求：成品的硬度、冲击强度、耐盐雾、附着力；理化性能（软质聚氨酯泡沫塑料密度、回弹性、 75%压缩永久变形）；力学性能（TPR 静音万向轮往复磨损试验）；阻燃性；形状和位置公差、外观性能要求、理化性能要求、椅凳类强度和耐久性、椅凳类稳定性；产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）、家具涂层可迁移元素（椅腿涂层）、可分解芳香胺染料（座面布料）等都需符合国家最新执行的标准要求；产品工艺要求：背框采用灰色，3D 升降 PU 扶手，三段倾仰锁定底盘，带头枕：可调升降及同步倾仰；腰部带可调腰靠；				开始时间以采购人通知为准）		
143	办公椅	原材料材质要求： 1.面料：靠背采用 透气网布，坐面采用 麻绒布料，布料的阻燃性能（国家 B1 级），表面防污处理，布料甲醛含量、染色牢度（耐水性、变色）、PH 值、可分解芳香胺染料、耐磨性、断裂强力、撕裂强气、胀破强度、异味、起球、耐光色牢度、燃烧性能、氧指数、耐干摩擦色牢度、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐唾液色牢度等都符合国家最新执行的标准要求； 2.海绵：一体成型高密度定型绵，海绵的感官和物理力学性能，海绵的 40%压陷硬度、65%/25%压陷比、75%压缩永久变形、回弹率/回弹性、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强	450*470*925	鼎和	2	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	280	560

		度、湿热老化后拉伸强度变化率、恒定负荷反复压陷疲劳后 40%压陷硬度损失值、甲醛释放量、TVOC 含量均需符合国家最新执行的标准要求；						
144	办公桌	原材料材质要求： 1.基材：采用环保刨花板，板材的外观质量；含水率、板内密度偏差、2h 吸水厚度膨胀率、静曲强度、握螺钉力等物理力学性能；板材的厚度偏差、平整度；板材的甲醛释放量（≤0.05mg/m³）、总挥发性有机化合物（≤0.50mg/m²h）都需符合国家最新执行的标准要求； 2.饰面纸：表面采用耐磨三聚氰胺浸渍饰面纸，产品的表面耐划痕、耐磨（磨毛值及表面情况表现优异）、表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量（≤0.124mg/m³）、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均需符合国家最新执行的标准要求； 3.封边：采用厚度≥2mm 同色 PVC 激光激光激光封边条，产品的外观性能及厚度；产品的理化性能，甲醛释放量（≤1.5mg/L），可溶性重金属含量、紫外老化（≥3 级）都需符合国家最新执行的标准要求； 4.配件：铰链采用缓冲阻尼门铰，表面盐雾 18h 无锈蚀，乙酸盐雾试验、过载、功能、操作力、理化性能检测符合要求； 成品品质要求：参考标准：产品的形状和位置公差（邻边垂直度、平整度、着地平稳性）、外观性能要求（木制件）、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）等都需符合国家标准。 产品工艺要求：带活动 TPR 静音万向轮；左右带金属扶手。	L2000*W1550*H750	鼎和	3	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	1450	4350
145	文件背柜	原材料材质要求： 1.基材：采用环保刨花板，板材的外观质量；含水率、板内密度偏差、2h 吸水厚度膨胀率、静曲强度、握螺钉力等物理力学性能；板材的厚度偏差、平整度；板材的甲醛释放量（≤0.05mg/m³）、总挥发性有机化合物（≤0.50mg/m²h）都需符合国家最新执行的标准要求； 2.饰面纸：表面采用耐磨三聚氰胺浸渍饰面纸，产品的表面耐划痕、耐磨（磨毛值及表面情况表现优异）、表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放	L3200*W400* H2000	鼎和	2	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	2800	5600

		量（≤0.124mg/m³）、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均需符合国家最新执行的标准要求； 3.封边：采用厚度≥2mm 同色 PVC 激光激光封边条，产品的外观性能及厚度；产品的理化性能，甲醛释放量（≤1.5mg/L），可溶性重金属含量、紫外老化（≥3 级）都需符合国家最新执行的标准要求； 4.配件：铰链采用缓冲阻尼门铰，表面盐雾 18h 无锈蚀，乙酸盐雾试验、过载、功能、操作力、理化性能检测符合要求； 成品品质要求：参考标准，产品的形状和位置公差（邻边垂直度、平整度、着地平稳性）、外观性能要求（木制件）、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）等都需符合国家标准。 产品工艺要求：带活动 TPR 静音万向轮；左右带金属扶手。						
146	接待双人沙发	原材料材质要求： 1.覆面材料： 水性皮/麻绒布，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，理化性能：撕裂力、摩擦色牢度、耐磨性、气味、PH 值、禁用偶氮染料含量、游离甲醛含量均符合国家最新执行的标准要求； 2.内衬海绵：采用 高密度定型海绵，海绵密度≥30KG/m³。色泽均匀、无污染、无刺激性气味，海绵的物理力学性能（75%压缩永久变形、回弹率、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热、湿热老化后拉伸强度）、海绵用料标准符合国家最新执行的标准要求； 3.框架：内框架采用 实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤12%。 4.打底：高弹力弹簧+尼龙绷带；金属沙发脚；软包扶手。成品品质要求：参考标准，木质件及铺垫料用料，面料的外观性能、理化性能，都需符合标准。	L1900*W820* H810	鼎和	1	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	1350	1350
147	小茶几	白色亚克力	400*400*750	鼎和	1	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	640	640
148	会议条桌	原材料材质要求： 1.基材：采用健康环保刨花板，板材的外观质量；	L4000*W2000* H750	鼎和	1	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安	3600	3600

		含水率、板内密度偏差、2h 吸水厚度膨胀率、静曲强度、握螺钉力等物理力学性能；板材的厚度偏差、平整度；板材的甲醛释放量（≤0.05mg/m³）、总挥发性有机化合物（≤0.50mg/m²h）都需符合国家最新执行的标准要求； 2.饰面纸：表面采用耐磨三聚氰胺浸渍饰面纸，产品的表面耐划痕、耐磨（磨毛值及表面情况表现优异）、表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量（≤0.124mg/m³）、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均需符合国家最新执行的标准要求； 3.封边：采用厚度≥2mm 同色 PVC 激光封边条，产品的外观性能及厚度；产品的理化性能，甲醛释放量（≤1.5mg/L），可溶性重金属含量、紫外老化（≥3 级）都需符合国家最新执行的标准要求；				装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）		
149	会议椅	1.面料：靠背采用 透气网布，坐面采用 麻绒布料，布料的阻燃性能（国家 B1 级），表面防污处理，布料甲醛含量、染色牢度（耐水性、变色）、PH 值、可分解芳香胺染料、耐磨性、断裂强力、撕裂强气、胀破强度、异味、起球、耐光色牢度、燃烧性能、氧指数、耐干摩擦色牢度、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐唾液色牢度等都符合 GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》、GB/T19817-2005《纺织品 装饰用织物》； 2.海绵：一体成型高密度定型绵，海绵的感官和物理力学性能，海绵的 40%压陷硬度、65%/25%压陷比、75%压缩永久变形、回弹率/回弹性、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率、恒定负荷反复压陷疲劳后 40%压陷硬度损失值、甲醛释放量。 3.椅脚：Φ22*1.8T 圆形钢管弓形脚，表面灰白色喷塑，管脚需通过酸雾测试，酸性盐雾试验（720h）符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，达到国家耐腐蚀、抗湿热标准。管材硬度、弹性、柔韧性良好，不易折断、变形，断裂。	460*430*920	鼎和	16	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	285	4560
150	可叠会议椅	1.尼龙+20%玻纤背框； 2.钢制椅架，表面电镀。	450*460*900	鼎和	18	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	215	3870
151	可叠条桌	原材料材质要求：	1200*400	鼎和	10	在合同签订并生效后	620	6200

		1.基材：采用健康环保刨花板，板材的外观质量；含水率、板内密度偏差、2h 吸水厚度膨胀率、静曲强度、握螺钉力等物理力学性能；板材的厚度偏差、平整度；板材的甲醛释放量（≤0.05mg/m³）、总挥发性有机化合物（≤0.50mg/m²h）都需符合国家最新执行的标准要求； 2.饰面纸：表面采用耐磨三聚氰胺浸渍饰面纸，产品的表面耐划痕、耐磨（磨毛值及表面情况表现优异）、表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量（≤0.124mg/m³）、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均需符合国家最新执行的标准要求； 3.封边：采用厚度≥2mm 同色 PVC 激光封边条，产品的外观性能及厚度；产品的理化性能，甲醛释放量（≤1.5mg/L），可溶性重金属含量、紫外老化（≥3 级）都需符合国家最新执行的标准要求；	*750			30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）		
152	靠墙书柜	原材料材质要求： 1.基材：采用健康环保刨花板，板材的外观质量；含水率、板内密度偏差、2h 吸水厚度膨胀率、静曲强度、握螺钉力等物理力学性能；板材的厚度偏差、平整度；板材的甲醛释放量（≤0.05mg/m³）、总挥发性有机化合物（≤0.50mg/m²h）都需符合国家最新执行的标准要求； 2.饰面纸：表面采用耐磨三聚氰胺浸渍饰面纸，产品的表面耐划痕、耐磨（磨毛值及表面情况表现优异）、表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量（≤0.124mg/m³）、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均需符合国家最新执行的标准要求； 3.封边：采用厚度≥2mm 同色 PVC 激光封边条，产品的外观性能及厚度；产品的理化性能，甲醛释放量（≤1.5mg/L），可溶性重金属含量、紫外老化（≥3 级）都需符合国家最新执行的标准要求； 4.钢制下架：T 形钢管立脚采用壁厚≥1.5mm 冷轧钢，金属件的外观及理化性能需符合国家最新执行的标准要求； 5.五金件及配件： 五金连接件，带可锁定 PU 万向轮；含钢制桌斗，下挂前挡板；桌面可翻转； 成品品质要求：产品的形状和位置公差（邻边垂直度、平整度、着地平稳性）、外观性能要求（木	2000*350*2200	鼎和	2	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	2350	4700

		制件）、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）等都需符合国家标准。						
153	造型茶几	原材料材质要求： 1.基材：采用健康环保刨花板，板材的外观质量；含水率、板内密度偏差、2h 吸水厚度膨胀率、静曲强度、握螺钉力等物理力学性能；板材的厚度偏差、平整度；板材的甲醛释放量（≤0.05mg/m³）、总挥发性有机化合物（≤0.50mg/m²h）都需符合国家最新执行的标准要求； 2.饰面纸：表面采用耐磨三聚氰胺浸渍饰面纸，产品的表面耐划痕、耐磨（磨毛值及表面情况表现优异）、表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量（≤0.124mg/m³）、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均需符合国家最新执行的标准要求； 成品品质要求： 产品的形状和位置公差（邻边垂直度、平整度、着地平稳性）、外观性能要求（木制件）、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二 甲苯、总挥发性有机化合物）等都需符合国家标准。	700*400	鼎和	1	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	640	640
154	单人沙发	原材料材质要求： 1.覆面材料：水性皮/麻绒布，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，理化性能：撕裂力、摩擦色牢度、耐磨性、气味、PH 值、禁用偶氮染料含量、游离甲醛含量均符合国家最新执行的标准要求； 2.内衬海绵：采用　高密度定型海绵，海绵密度≥30KG/m³。色泽均匀、无污染、无刺激性气味，海绵的物理力学性能（75%压缩永久变形、回弹率、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热、湿热老化后拉伸强度）、海绵用料标准符合国家最新执行的标准要求； 3.框架：内框架采用　实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤12%。 4.打底：高弹力弹簧+尼龙绷带；金属沙发脚；软包扶手。 成品品质要求：木质件及铺垫料用料，面料的外观性能、理化性能，都需符合标准。	780*760*760	鼎和	1	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	990	990
155	单人沙发	原材料材质要求：	800*800*	鼎和	2	在合同签订并生效后	990	1980

		1.覆面材料：水性皮/麻绒布，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，理化性能：撕裂力、摩擦色牢度、耐磨性、气味、PH 值、禁用偶氮染料含量、游离甲醛含量均符合国家最新执行的标准要求； 2.内衬海绵：采用　高密度定型海绵，海绵密度≥30KG/㎥。色泽均匀、无污染、无刺激性气味，海绵的物理力学性能（75%压缩永久变形、回弹率、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热、湿热老化后拉伸强度）、海绵用料标准符合国家最新执行的标准要求； 3.框架：内框架采用　实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤12%。 4.打底：高弹力弹簧+尼龙绷带；金属沙发脚；软包扶手。 成品品质要求：木质件及铺垫料用料，面料的外观性能、理化性能，都需符合标准。	1090			30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）		
156	软包凳	原材料材质要求： 1.、覆面材料：水性皮/麻绒布，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，理化性能：撕裂力、摩擦色牢度、耐磨性、气味、PH 值、禁用偶氮染料含量、游离甲醛含量均符合国家最新执行的标准要求； 2.内衬海绵：采用　高密度定型海绵，海绵密度≥30KG/㎥。色泽均匀、无污染、无刺激性气味，海绵的物理力学性能（75%压缩永久变形、回弹率、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热、湿热老化后拉伸强度）、海绵用料标准符合国家最新执行的标准要求； 3.框架：内框架采用　实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤12%。 4.打底：高弹力弹簧+尼龙绷带；金属沙发脚；软包扶手。 成品品质要求：木质件及铺垫料用料，面料的外观性能、理化性能，都需符合标准。	400*400*400	鼎和	1	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	650	650
157	教研沙发	原材料材质要求： 1.覆面材料：水性皮/麻绒布，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，理化性能：撕裂力、摩擦色牢度、耐磨性、气味、PH 值、禁用偶氮染料含量、游离甲醛含量均符合国家最新执行的标准要求； 2.内衬海绵：采用　高密度定型海绵，海绵密度≥30KG/㎥。色泽均匀、无污染、无刺激性气味，海绵的物理力学性能（75%压缩永久变形、回弹率、	2200*750*680	鼎和	1	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	2490	2490

		拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热、湿热老化后拉伸强度）、海绵用料标准符合国家最新执行的标准要求； 3.框架：内框架采用　实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤12%。 4.打底：高弹力弹簧+尼龙绷带；金属沙发脚；软包扶手。 成品品质要求：木质件及铺垫料用料，面料的外观性能、理化性能，都需符合标准。						
158	制档案柜	原材料材质要求： 1.材料：采用冷轧钢板制作，材料厚度裸板≥0.7mm。表面喷涂处理，采用粉末，高压静电喷塑前经过 13 道前期处理，无甲醛释放量，各零部件（含搁板、侧板、顶板、底板等）、组合件表面应光滑、平整，表光泽度为 60%～70%，耐冲击力大于 60kg/cm2，不得有尖角、划口、凸起；涂膜厚度色泽应一致，漆面均匀光亮、无任何流漆划伤； 2.层板：采用冷轧钢板，钢板的下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲试验符符合国家最新执行的标准要求； 3.五金件： 成品品质要求： 产品表面理化性能要求：金属喷漆涂层表面硬度，冲击强度，耐腐蚀，附着力，产品无甲醛及有害物质排放。 产品工艺要求：内嵌式塑料拉手；内置层板；上下柜形式。	1000*500*1000	鼎和	38	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	1100	41800
159	办公椅	原材料材质要求： 1.面料：靠背采用　透气网布，坐面采用　麻绒布料，布料的阻燃性能（国家 B1 级），表面防污处理，布料甲醛含量、染色牢度（耐水性、变色）、PH 值、可分解芳香胺染料、耐磨性、断裂强力、撕裂强气、胀破强度、异味、起球、耐光色牢度、燃烧性能、氧指数、耐干摩擦色牢度、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐唾液色牢度等都符合国家最新执行的标准要求； 2.海绵：一体成型高密度定型绵，海绵的感官和物理力学性能，海绵的 40%压陷硬度、65%/25%压陷比、75%压缩永久变形、回弹率/回弹性、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率、恒定负荷反复压陷疲劳后 40%压陷硬度损失值、甲醛释放量、	L670*W610*H 1100	鼎和	5	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	260	1300

		TVOC 含量均符合国家最新执行的标准要求； 3.气压棒：升降气压棒，升降达 20 万次无损；外观光洁、伸缩速度好、密封性好、抗拉强度好； 4.椅身：一体成型塑料弹性背框；灰色烤漆金属五星脚，直径 60mmPU 静音轮，滑动静音无阻。 成品品质要求：成品的硬度、冲击强度、耐盐雾、附着力；理化性能（软质聚氨酯泡沫塑料密度、回弹性、75%压缩永久变形）；力学性能（TPR 静音万向轮往复磨损试验）；阻燃性；形状和位置公差、外观性能要求、理化性能要求、椅凳类强度和耐久性、椅凳类稳定性；产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）、家具涂层可迁移元素（椅腿涂层）、可分解芳香胺染料（座面布料）等都需符合国家最新执行的标准要求；产品工艺要求：背框采用灰色，3D 升降 PU 扶手，三段倾仰锁定底盘，带头枕：可调升降及同步倾仰；腰部带可调腰靠；						
160	办公桌	原材料材质要求： 1.基材：采用健康环保刨花板，板材的外观质量：含水率、板内密度偏差、2h 吸水厚度膨胀率、静曲强度、握螺钉力等物理力学性能；板材的厚度偏差、平整度；板材的甲醛释放量（≤0.05mg/m³）、总挥发性有机化合物（≤0.50mg/m²h）都需符合国家最新执行的标准要求； 2.饰面纸：表面采用耐磨三聚氰胺浸渍饰面纸，产品的表面耐划痕、耐磨（磨毛值及表面情况表现优异）、表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量（≤0.124mg/m³）、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均需符合国家最新执行的标准要求； 3.抽屉采用三节导轨，三节导轨的过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）、功能（操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性、拉出安全性下沉量）、耐腐蚀、外观性能要求-金属件（喷涂层、电镀层）、金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力）、金属电镀层-扛盐雾（18h）、柜类强度和耐久性（推拉构件耐久性试验）符合标准要求；导轨表面黑色喷涂，通过耐久性测试； 成品品质要求：产品的形状和位置公差（邻边垂直度、平整度、着地平稳性）、外观性能要求（木制件）、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、	L1600*W1200*H750（侧柜尺寸：L1200*W468*H1150（其中吊柜尺寸：L795*W450*H560）	鼎和	5	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	1450	7250

		二甲苯、总挥发性有机化合物）等都需符合国家标准。 产品工艺要求：整体采用拼色，含侧边吊柜；侧板高于台面且安全角处理；柜内含上线系统；						
161	木制高柜	原材料材质要求： 1.基材：采用健康环保刨花板，板材的外观质量；含水率、板内密度偏差、2h 吸水厚度膨胀率、静曲强度、握螺钉力等物理力学性能；板材的厚度偏差、平整度；板材的甲醛释放量（≤0.05mg/m³）、总挥发性有机化合物（≤0.50mg/m²h）都需符合国家最新执行的标准要求； 2.饰面纸：表面采用耐磨三聚氰胺浸渍饰面纸，产品的表面耐划痕、耐磨（磨毛值及表面情况表现优异）、表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量（≤0.124mg/m³）、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均需符合国家最新执行的标准要求； 3.封边：采用厚度≥2mm 同色 PVC 激光封边条，产品的外观性能及厚度；产品的理化性能，甲醛释放量（≤1.5mg/L），可溶性重金属含量、紫外老化（≥3 级）都需符合国家最新执行的标准要求； 4.配件：铰链采用缓冲阻尼门铰，表面盐雾 18h 无锈蚀，乙酸盐雾试验、过载、功能、操作力、理化性能检测符合要求；环保塑料拉手； 成品品质要求：产品的形状和位置公差（邻边垂直度、平整度、着地平稳性）、外观性能要求（木制件）、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）等都需符合国家标准。 产品工艺要求：上门板采用铝框玻璃门板；下门板带锁；	L800*W400*H 1950	鼎和	4	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	720	2880
162	钢制高柜	原材料材质要求： 1.材料：采用冷轧钢板制作，材料厚度裸板≥0.7mm。表面喷涂处理，采用粉末，高压静电喷塑前经过 13 道前期处理，无甲醛释放量，各零部件（含搁板、侧板、顶板、底板等）、组合件表面应光滑、平整，表光泽度为 60%～70%，耐冲击力大于 60kg/cm2，不得有尖角、划口、凸起；涂膜厚度色泽应一致，漆面均匀光亮、无任何流漆划伤； 2.层板：采用冷轧钢板，钢板的下屈服强度、抗	L900*W450*H1790	鼎和	2	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	980	1960

		拉强度、断后伸长率、弯曲试验符合国家最新执行的标准要求； 3.五金件： 成品品质要求：符合国家最新执行的标准要求，产品表面理化性能要求：金属喷漆涂层表面硬度，冲击强度，耐腐蚀，附着力，产品无甲醛及有害物质排放。产品工艺要求：内嵌式塑料拉手；内置层板。						
163	货架	1.采用冷轧钢板，经过剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成； 2.柜体：柜体表面采用绿色环保型粉末静电喷塑，塑粉附着力强，电子控温燃油固化系统，确保工件受热均匀，光洁平滑。无有机溶液，环保无毒害无气味，对人体及周围环境不产生危害，使用无异味； 3.把手：采用ABS 材料射出成型，坚固，耐磨，不褪色； 4.锁具：安全系数高。	L120*500*H2000cm	鼎和	12	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	850	10200
164	钢制文件柜	1.采用冷轧钢板，经过剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成； 2.柜体：柜体表面采用绿色环保型粉末静电喷塑，塑粉附着力强，电子控温燃油固化系统，确保工件受热均匀，光洁平滑。无有机溶液，环保无毒害无气味，对人体及周围环境不产生危害，使用无异味； 3.把手：采用ABS 材料射出成型，坚固，耐磨，不褪色； 4.锁具：安全系数高。	L185*W390*L185cm	鼎和	8	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	780	6240
165	周转箱	加厚塑料，底部加强筋，结实耐用。	610*420*150	鼎和	50	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	58	2900
166	收纳框	加厚塑料，底部加强筋，结实耐用。	59*44.5*35.7	鼎和	50	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	52	2600
167	餐桌	1.多层板贴岩板台面总厚度25mm厚，斜边工艺； 2.桌脚与面板支架的连接件为拆装组合连接，组装螺丝采用≥8 级加硬处理，更加牢固。塑料脚垫； 3.桌脚是42mm直径圆管外喷白色喷涂，表面工艺：多次除油－酸洗—中和－表调－上膜－结晶－静电喷涂，钢架表面采用环保乳白色锤纹漆喷涂处	1400（长）*700（宽）*750（高）	鼎和	9	在合同签订并生效后30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	1650	14850

		理，200℃高温烘烤，表面平整光洁、喷塑均匀，防止漆面剥落现像； 4.全新尼龙脚垫防滑处理，可以水平旋转调节；						
168	餐椅	1. 椅身：由三部分组成（椅座、椅背、背座连接件）采用全新聚丙烯加玻璃纤维，一体成型分两段式插入带卡扣锁定功能。不需要任何工具，可以实现 3 秒内快速安装。 2. 椅座：整椅采用无螺丝结构，座与铁脚连接分三段卡扣式直插设计、快捷式安装，省时节约人工成本（避免依赖技术工问题）卡槽尺寸(总长 210mm，单扣 13mm，厚度 5mm)坐宽 445MM,坐高 430MM。 3. 椅背：背宽 420MM，背高 365MM，背部由 114 个雪花纹组成，具有按摩，透气的功能，坐与背可双色搭配，后背带手提、挂钩一体成型功能，【同时具备使用者单手手提和挂包功能】；（手提弧长 220mm，直线长度 160mm，厚度 5mm）挂钩尺寸（长 37mm，宽 16mm，厚 6mm）。 4.背座连接锁件材质为 ABS(直径 26mm 厚度 10mm)内小外大、且成三角导向形锁扣，牢固不脱落。 5. 椅脚：采用 冷轧低碳圆管 19mm*1.5mm 厚；电镀脚架(喷涂架)，表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制固定脚垫，全新 PE 制作，耐磨稳定，附着力强，无异响（脚垫长：26mm 厚：10mm 宽：18mm.）抗磨损性强，可以堆叠。 6.塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、杂质、伤痕、白印； 表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍；应无明显色差。	坐高 450	鼎和	36	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	275	9900
169	分餐台	原材料材质要求： 1.基材：采用健康环保刨花板，板材的外观质量；含水率、板内密度偏差、2h 吸水厚度膨胀率、静曲强度、握螺钉力等物理力学性能；板材的厚度偏差、平整度；板材的甲醛释放量（≤0.05mg/m³）、总挥发性有机化合物（≤0.50mg/m²h）都需符合国家最新执行的标准要求； 2.饰面纸：表面采用耐磨三聚氰胺浸渍饰面纸，产品的表面耐划痕、耐磨（磨毛值及表面情况表现优异）、表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量（≤0.124mg/m³）、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均需符合国家最新执行的标准要求；	1200*400*800	鼎和	1	在合同签订并生效后 30 天内完成供货、安装、调试等。（具体开始时间以采购人通知为准）	1180	1180

		3.封边：采用厚度≥2㎜ 同色 PVC 激光封边条，产品的外观性能及厚度；产品的理化性能，甲醛释放量（≤1.5㎎/L），可溶性重金属含量、紫外老化（≥3 级）都需符合国家最新执行的标准要求； 4.钢制下架：T 形钢管立脚采用壁厚≥1.5㎜ 冷轧钢，金属件的外观及理化性能需符合国家最新执行的标准要求； 5.五金件及配件： 五金连接件，带可锁定 PU 万向轮;含钢制桌斗，下挂前挡板；桌面可翻转； 成品品质要求：符合国家最新执行的标准要求，产品的形状和位置公差（邻边垂直度、平整度、着地平稳性）、外观性能要求（木制件）、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）等都需符合国家标准。						
	合计 ： 746910 元（大写：柒拾肆万陆仟玖佰壹拾元							

甲方（公章）：

法定代表人（或授权代表）：

签约日期： 2025.12.10

乙方（公章）：

法定代表人（或授权代表）：

签约日期： 2025.12.10

合同签订地：苏州市姑苏区虎丘实验幼儿园