



图纸说明

1. 本图必须加盖本公司出图章及执业印章方可有效。
2. 不得量取图纸尺寸施工。如有任何不详事宜,请在施工前与设计师会商。
3. 图纸版权为首辅工程设计有限公司所有,未经本允许不得使用本图设计内容。

执业印章:

审图印章:

出图印章:



拆除并重新更换



侧面图

1. 原落水口保留,在滴珠板上重新开洞
2. 原灯带等全部拆除等施工完后重新安装新亮化灯带。
3. 原景观台滴珠板拆除后,破损的梁及现浇筑板
修复做法 1.名称:梁修复做法,清除松动的混凝土保护层,剔界面剂一道,植筋后重新浇筑混凝土。
2. 重新作水刷石面层和整体外观一致
水刷石面层作法用1:3水泥砂浆打底厚度为8~12mm内参石子,半干时用湿海棉擦洗表面。
修复面积约40m²、植筋约 500 根,植筋直径为 $\phi 10$ 。

4. 石制栏板下方基座的水刷石面层需要重新修复。
拆除清理基层，用1:3水泥砂浆打底厚度为8~12mm内参石子，半干时用湿海绵擦洗表面。
面积约50m²
石板地面重新更换同材质石板地磚：石板厚度为80mm；基底找平
30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层，上撒素水泥素水泥浆一道（内掺建筑胶）
面积约100m²
5. 植筋方式应采用水钻钻孔，不得使用冲击钻应作好对原结构的保护

专业负责人	邵源	邵源
项目负责人	邵源	邵源
审核	邵源	邵源
校对	罗条吉	罗条吉
设计	伍清	伍清
制图	伍清	伍清
建设单位： 徐州市云龙湖风景区名胜区管理委员会		
项目名称： 云龙山观景台设施维修项目		
图纸名称： 修缮内容：1、3、4		
工程编号	SF-XU(2025-07)	
设计阶段	施工图	
专业	修缮	
图号	04	
日期	2025.07	版次 A