

符合条件

一、报价明细表

项目编号：JSZC-320412-CZYK-G2025-0008

项目名称：南医大常州医疗健康科技园新建工程一期医疗健康中试中心 C 栋厨房设备采购及安装项目

报价单位：人民币元

序号	产品名称	规格(mm)	技术参数要求	数量	单位	生产厂商	品牌	型号 (如有)	单价	总价	备注
一	天然气设备										
1	天然气单头双圈矮汤炉(安全掣)	600*760*500	用材标准：炉（灶）面、侧板、面板、背板：SUS304-2B 无磁不锈钢；板厚：1.5mm； 炉脚采用 $\phi 51 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢管及可调子弹脚，炉体骨架采用 $40 \times 40 \times 4\text{mm}$ 镀锌角铁。 炉头：熄火保护装置，可拆卸式 8 寸文火炉头；铸铁炉花 $450 \times 550\text{mm}$ 。 其他：给水均采用薄壁不锈钢管；主气管采用无缝钢管，连接方式为焊接；符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024，节能符合相关国家标准。	2	台	山东华杰厨业有限公司	华杰	SPTT11-HJDT	1350	2700	无
2	天然气环保三门蒸柜(电磁安全掣)1	900*880*1900	柜体：采用 SUS304 1.2mm 不锈钢板 侧板：采用 SUS304 1.0mm 不锈钢板 内胆：采用 SUS304 1.2mm 不锈钢板 炉头采用：节能环保炉头 智能操作：一件式单按钮启动 风机采用：节能风机 $\geq 50\text{W}/220\text{V}$		台	山东华杰厨业有限公司	华杰	SZXT40-HJPTB	8400	8400	无



			控制系统：自动脉冲电子点火、离子火焰监控、双向电磁阀、带缺水、过热、过压及熄火保护装置 环保排放：排气烟管温度符合国家环保标准 高效快速：90-120 秒内上蒸汽 节能环保：符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024，节能符合相关国家标准。 配套相应 SUS304 无磁不锈钢 2/1GN 盘 4 套或 652X532mm 或 1/1GN 盘 530X325mm8 套								
3	天然气环保双头双尾炒炉 (电磁安全掣)核心产品	2200*1200*800	用材标准：炉（灶）面、侧板、面板、背板：SUS304-2B 无磁不锈钢；板厚：1.5mm；炉膛、内衬板：1.2mm201 不锈钢板，烟道 2.0mm 冷轧钢板，内衬石棉布隔热。 炉脚采用 $\varnothing 63\times 1.5\text{mm}$ 钢管及可调子弹脚，炉体骨架采用 $40\times 40\times 4\text{mm}$ 镀锌角铁。 炉头：高热效率低噪音预混合燃气节能炉头，风气联动阀门，一键式启自动点火，熄火保护装置； 风机：低噪音全铝鼓风机，功率： $\geq 2\times 120\text{W}/220\text{V}$ ，独立控制。 配套 2 个炒锅，电子点火，节能符合相关国家标准。 其他：给水均采用薄壁不锈钢管；主气管采用无缝钢管，连接方式为焊接；配不锈钢汤锅 2 只、锅架 2 只、隔渣板 1 套等相关附件。 符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024。	6	台	山东华杰厨业有限公司	华杰	SZCT40/80-RYD	8250	49500	无
4	天然气环保单头单尾炒炉(电磁安全掣)	1200*1200*800	用材标准：炉（灶）面、侧板、面板、背板：SUS304-2B 无磁不锈钢；板厚：1.5mm；炉膛、内衬板：1.2mm201 不锈钢板，烟道 2.0mm 冷轧钢板，内衬石棉布隔热。	2	台	山东华杰厨业有限公司	华杰	SZCT40-RYD	4250	8500	无

			炉脚采用$\varnothing 63 \times 1.5\text{mm}$ 钢管及可调子弹脚，炉体骨架采用$40 \times 40 \times 4\text{mm}$ 镀锌角铁。 炉头：高热效率低噪音预混合燃气节能炉头，风气联动阀门，一键式启自动点火，熄火保护装置； 风机：低噪音全铝鼓风机，功率：$\geq 120\text{W}/220\text{V}$。 配套 1 个炒锅，电子点火，节能符合相关国家标准。 其他：给水均采用薄壁不锈钢管；主气管采用无缝钢管，连接方式为焊接；配不锈钢汤锅 1 只、锅架 1 只、隔渣板 1 套等相关附件。符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024。								
5	天然气四头平头炉下掩门柜(安全掣)	800*850*800	采用 304 不锈钢制作，炉面厚度 1.5mm，围板 1.0mm，柜体连门板厚度 1.2mm。炉架使用 304 不锈钢$\varnothing 38\text{mm} \times 1.2$ 管；采用优质美式炉头，火焰稳定，火力适中；炉盘采用单孔炉盘，使用方便；底部配置镀锌接灰板；配置引火款式电子点火熄火保护装置，操作简单方便，使用安全；符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024，节能符合相关国家标准。	1	台	山东华杰厨业有限公司	华杰	SPTT5.5/22-HJMG	4250	4250	无
6	天然气双头双圈矮汤炉(安全掣)	1200*760*500	用材标准：炉（灶）面、侧板、面板、背板：SUS304-2B 无磁不锈钢；板厚：1.5mm；炉脚采用$\varnothing 51 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢管及可调子弹脚，炉体骨架采用$40 \times 40 \times 4\text{mm}$ 镀锌角铁。炉头：熄火保护装置，可拆卸式 8 寸文火炉头；铸铁炉花 450*550mm。其他：给水均采用薄壁不锈钢管；主气管采用无缝钢管，连接方式为焊接；符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024，节能符合相关国家标准。	2	台	山东华杰厨业有限公司	华杰	SPTT11/22-HJDT	3900	7800	无
7	天然气九头平头	900*1200	采用 304 不锈钢制作，炉面厚度 1.5mm，围板 1.0mm，柜体连门板厚度 1.2mm。炉架使用 304 不锈钢$\varnothing 38\text{mm} \times 1.2$ 管；采用优质美式炉头，火焰稳定，火力适中；炉盘采用单孔炉盘，使用方便；底部配置镀锌接灰板；配置引火款式电子点火熄火保护装置，操作简单方便，使用安全；符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024，节能符合相关国家标准。	12	台	山东华杰厨业有限公司	华杰	SPTT5.5	5500	11000	无

	炉(安全掣)	*800	体连门板厚度 1.2mm。炉架使用 304 不锈钢 ϕ 38mm*1.2 管；采用优质美式炉头，火焰稳定，火力适中；炉盘采用单孔炉盘，使用方便；底部配置镀锌接灰板；配置引火款式电子点火熄火保护装置，操作简单方便，使用安全；符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024，节能符合相关国家标准。			业有限公司		/22-HJM G SPTT5.5 /33-HJM G			
8	天然气环保三门蒸柜(电磁安全掣)2	1200*880 *1900	柜体：采用 SUS304 1.2mm 不锈钢板 侧板：采用 SUS304 1.0mm 不锈钢板 内胆：采用 SUS304 1.2mm 不锈钢板 炉头采用：节能环保炉头 智能操作：一件式单键按钮启动 风机采用：节能风机 $\geq$ 50W/220V 控制系统：自动脉冲电子点火、离子火焰监控、双向电磁阀、带缺水、过热、过压及熄火保护装置 环保排放：排烟管温度符合国家环保标准 高效快速：90-120 秒内上蒸汽 节能环保：符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024，节能符合相关国家标准。 配套相应 SUS304 无磁不锈钢 2/1GN 盘 4 套或 652X532mm 或 1/1GN 盘 530X325mm8 套	4	台	山东华杰厨业有限公司	华杰	SZXT40-HJPTA	8500	34000	无
9	天然气烧猪炉(安全掣)	620*1100 *600	制作精良，采用 304 不锈钢构架，厚度 1.2mm。内墙镶嵌优质粘土耐火砖。耐烧耐用保温效果好。燃气管采用无缝铜管，采用中部进行分火，燃烧更充分，节能热效率达符合国家相关标准，设计前端横火，方便操作。		台	佛山博曼厨房设备有限公司	劲恒	SSKT50-JH150	5800	5800	无
10	天然气 ϕ 36"烧	910*910*	用材标准：304 不锈钢，厚度 1.0mm		台	佛山博曼厨	劲恒	SKXT25-	5800	11600	无

	鸭炉(安全掣)	1500	规格:圆形口径 $\geq 910\text{mm}$; 炉头: $\phi 11''$ 强力炉头; 带熄火保护,符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024, 节能符合相关国家标准。 连耐热活动不锈钢石仔座; 可放烧鸭 8~9 只。			房设备有限 公司		BT005			
11	天然气十二头平 头炉(安全掣)1	1200*120 0*800	采用 304 不锈钢制作,炉面厚度 1.5mm,围板 1.0mm,柜 体连门板厚度 1.2mm。炉架使用 304 不锈钢 $\phi 38\text{mm} \times 1.2$ 管;采用优质美式炉头,火焰稳定,火力适中;炉盘采用 单孔炉盘,使用方便;底部配置镀锌接灰板;配置引火款 式电子点火熄火保护装置,操作简单方便,使用安全;符 合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024,节能符合相关国 家标准。	1	台	山东华杰厨 业有限公司	华杰	SPTT5.5 /33-HJM G SPTT5.5 /33-HJM G	6800	6800	无
12	天然气十二头平 头炉(安全掣)2	1200*100 0*800	采用 304 不锈钢制作,炉面厚度 1.5mm,围板 1.0mm,柜 体连门板厚度 1.2mm。炉架使用 304 不锈钢 $\phi 38\text{mm} \times 1.2$ 管;采用优质美式炉头,火焰稳定,火力适中;炉盘采用 单孔炉盘,使用方便;底部配置镀锌接灰板;配置引火款 式电子点火熄火保护装置,操作简单方便,使用安全;符 合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024,节能符合相关国 家标准。	4	台	山东华杰厨 业有限公司	华杰	SPTT5.5 /33-HJM G SPTT5.5 /33-HJM G	6800	27200	无
13	天然气环保车仔 蒸柜(电磁安全 掣)	1250*880 *1800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢;蒸箱内外胆厚 1.0mm, 底板厚 1.2mm。箱体骨架 50*50*5mm 镀锌角钢,不锈钢渐 进式实心把手,不锈钢实心胶链,配泄压装置、自动进水 装置,排污阀、分饭器。配活动推车,推车层架含 600*400*50mm 米饭盘 24 只。禁止使用冲压型内壁。炉头:	2	台	山东华杰厨 业有限公司	华杰	SZXT45- HJTC	22500	45000	无

			高热效率低噪音预混合燃气节能炉头，一键式启动自动点火，带熄火保护装置。符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024，节能符合相关国家标准。配相应活动车仔，配套相应 SUS304 无磁不锈钢 2/1GN 盘 13 套								
14	燃气灶具安装辅助材料费		设备用电：用金属波纹管由预留电源位置接至设备；设备给排水：排水用镀锌管由设备排水口接至预留排水点位，给水用不锈钢波纹管由预留水源位置接至设备给水界面；设备燃气：用燃气专用不锈钢波纹管由燃气公司预留接驳点位接至设备燃气界面。此项费用由投标单位综合考虑自行报价，后期如因投标单位未考虑齐全的，采购人也不增加任何费用。另中标单位负责厨房燃气设备安装通气前需满足常州新奥燃气验收相关要求。	1	项	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	/	6000	6000	无
二	厨房不锈钢调理类设备										
15	平台推车	900*600*1050	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢花纹板；厚度 1.5mm；立柱及扶手 SUS304-2B 不锈钢 $\phi 51*2.0$ mm 管，斜支撑加强管 $\phi 30*2.0$ mm 管。5 寸定向轮 2 只，带刹车万向轮 2 只。	7	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	TC90/60	700	4900	无
16	工作台连壹下层板(带背)1	1500*750*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、加强筋厚 1.5mm，下层板厚 1.2mm；台面、层板加强筋不少于 2 根，立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 $38 \times 38 \times 1.2$ mm 方管，配不锈钢螺旋调节脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	T1500B	1050	1050	无
17	挂墙可调式双层板 1	2700*350*650	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；板厚 1.2mm；层板高 40mm，层板底部加强筋支撑；层板采用天梯结构，高度可调节	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	GQCB2700	940	940	无

南医大常州医疗健康科技园新建工程一期医疗健康中试中心 C 栋厨房设备采购及安装项目投标文件

18	工作台连壹下层板(带背)2	900*750*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.5mm, 下层板厚 1.2mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	T900B	790	790	无
19	挂墙可调式双层板 2	2500*350*650	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 层板高 40mm, 层板底部加强筋支撑; 层板采用天梯结构, 高度可调节	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	GQCB2500	840	840	无
20	枫木砧板 24"X24" (610MM)	750*750*800	用材标准: SUS304 不锈钢, 厚度 1.2mm; 枫木板 610*610*405 支架脚设避震垫	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	FMB750	1350	1350	无
21	挂墙可调式双层板 3	2650*350*650	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 层板高 40mm, 层板底部加强筋支撑; 层板采用天梯结构, 高度可调节	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	GQCB2650	920	920	无
22	工作台连壹下层板(带背)3	1200*750*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.5mm, 下层板厚 1.2mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	T1200B	920	920	无
23	工作台连壹下层板(带背)4	1350*750*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.5mm, 下层板厚 1.2mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	T1350B	970	1940	无
24	挂墙可调式双层板 4	2750*350*650	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 层板高 40mm, 层板底部加强筋支撑; 层板采用天梯结构, 高度可调节	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	GQCB2750	950	950	无

南医大常州医疗健康科技园新建工程一期医疗健康中试中心 C 栋厨房设备采购及安装项目投标文件

25	高身冲孔四层架 1	1200*600 *1600	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板材厚 1.2mm; 层板冲孔, 层板底部加强筋支撑; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢调节脚。	99	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	CKHJ120 0	1050	103950	无
26	工作台连壹下层 板(带背)5	1800*750 *800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.5mm, 下层板厚 1.2mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	T1800B	1180	1180	无
27	挂墙可调式双层 板 5	3800*350 *650	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 层板高 40mm, 层板底部加强筋支撑; 层板采用天梯结构, 高度可调节	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	GQCB380 0	1010	1010	无
28	不锈钢盖蔬菜处 理器(连 5 组刀 盘)	210*475* 515	电压/功率: ≥350w/220v 加工能力: ≥7kg/min 加工转速: ≥350rpm 刀盘直径: 185mm 进料容量: ≥3L 全系列不锈钢刀盘, 倾斜工作面设计, 双重安全锁, 铝合金外罩	1	台	恒悦(江苏)食品机械科技有限公司	恒悦	HY-SCJ5 Q	6050	6050	无
29	工作台连壹下层 板(带背)6	1200*750 *800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.5mm, 下层板厚 1.2mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	T1200B	920	920	无
30	封墙钢 1	L=6750 H=2050	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢, 厚度 1.2mm		台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	FQG1	4590	4590	无

南医大常州医疗健康科技园新建工程一期医疗健康中试中心 C 栋厨房设备采购及安装项目投标文件

31	封墙钢 2	L=1350 H=2050	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢, 厚度 1.2mm	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	FQG2	945	1890	无
32	工作台连壹下层板 1	1200*950 *800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.5mm, 下层板厚 1.2mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	T1200/950	850	850	无
33	吊天花双层板	2300*400	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 底部加强筋支撑。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	THCB2300	820	820	无
34	打荷台柜	1500*950 *800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	HT1500	1885	1885	无
35	挂墙可调式双层板 6	3200*350 *610	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 层板高 40mm, 层板底部加强筋支撑; 层板采用天梯结构, 高度可调节	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	GQCB3200	1000	1000	无
36	工作台连壹下层板(带背)7	1800*750 *800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.5mm, 下层板厚 1.2mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	T1800B	1180	1180	无
37	L 型污碟台连窗台板 1	2000*800 +2970*800) *850/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、加强筋、后挡板厚 1.2mm, 星盆厚 1.2mm; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。星盆尺寸: 500×500×300mmH, 内置隔渣网		台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	WTLCB1	3175	3175	无

南医大常州医疗健康科技园新建工程一期医疗健康中试中心 C 栋厨房设备采购及安装项目投标文件

38	吊顶茜架 1	2000*520	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 底部加强筋支撑。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	DDJ2000	635	635	无
39	挂墙茜架 1	1970*525 *315	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 底部加强筋支撑。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	GQXJ197 0	620	620	无
40	洁碟台连下杯茜架 1	2170*750 *850/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、加强筋、后挡板厚 1.2mm; 下插一列茜架; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JDBJ217	1150	1150	无
41	高身储物柜 1	1200*600 *1850	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 柜体厚度 1.5mm, 其余板材厚度 1.2mm; 柜门为复式双层门, 上吊螺式结构, 层板下加强筋不少于 2 根, 配不锈钢螺旋调节脚。	24	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	CWG1200	2150	51600	无
42	电热四格热汤池柜	1500*700 *850	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm; 配 4 只 1/1 份数盆, 深 100mm; 配 DN15 进水、DN20 排水接驳口; 加热水槽距两侧边大于 80mm, 四周均加隔热棉板层, 防止烫伤。设备电气控制设在柜体右侧, 加热功率: $\geq 3.0\text{kW}/220\text{V}$ 。配不锈钢可调重力脚。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	BWT4G	2600	5200	无
43	双层玻璃防污罩	1500*330 *600	304 不锈钢框架 $\geq 6\text{mm}$ 厚透明钢化玻璃	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	BLZ1500	800	1600	无
44	工作台连壹下层板 2	500*700* 850	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.5mm, 下层板厚 1.2mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	3	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	T500/70 0	430	1290	无

45	工作台连壹下层板(带背)8	500*700*800/150	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢;台面、加强筋厚 1.5mm, 下层板厚 1.2mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	T500B	550	550	无
46	保温汤桶台	600*700*800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 所有板材厚度 1.5mm; 保温汤池, 满焊连接, 无夹渣漏水现象, 双层内聚乙烯脂发泡 柜身三边整体折弯成形, 与台面三边牢固焊接 美控面板, 自动补水, 缺水保护装置, 电量: 220V/2.5KW 5 寸静音万向轮, 对角带刹	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	BWTT600	1650	3300	无
47	三餐盘车	1100*500*950	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 厚度 1.2mm; 4 寸定向轮 2 只, 带刹车万向轮 2 只。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	SCC110/50	750	1500	无
48	三门工作柜带沥水槽(带背)1	1400*700*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。柜体带三开门, 台面下沿口带沥水槽, 槽体尺寸 1300*100*30mm, 槽体表面盖有冲孔网片, 下方设置不锈钢排水口。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	SMG1400/700B	2100	2100	无
49	垃圾分拣台	2000*700*850	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.5mm, 下层板厚 1.2mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。外形需与旁炉灶设备一致	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	LJFJT2000	2100	2100	无
50	垃圾桶晾干架	1400*750*1200	材料选用 SUS304 不锈钢, 厚度 1.2mm 方通 25*25MM/32*32MM/38*38MM 配不锈钢调节脚	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	LJTJ1400	1050	1050	无

南医大常州医疗健康科技园新建工程一期医疗健康中试中心 C 栋厨房设备采购及安装项目投标文件

51	饼盆车(放400x600mm 饼盆)	540*690*1800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 托架厚 1.5mm, 其他板厚 1.0mm; 支架 30*30*1.2mm SUS304-2B 无磁不锈钢方管, 配 4 寸定向轮 2 只, 带刹车万向轮 2 只	7	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	BPC400	980	6860	无
52	双层挂锅架	2150*544*300	用材标准: SUS304 不锈钢, 厚度 1.2mm; 支架采用 25*25 不锈钢方管制作;	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	SCGJ2150	740	740	无
53	挂墙可调式双层板 7	2600*350*650	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 层板高 40mm, 层板底部加强筋支撑; 层板采用天梯结构, 高度可调节	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	GQCB2600	910	910	无
54	工具挂架 1	2500*43	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm, 方孔 10*10mm, 间距 60mm 均布, 配不锈钢工具挂钩不少于 25 只。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	GJGJ2500	650	650	无
55	高身冲孔四层架 2	1070*600*1600	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板材厚 1.2mm; 层板冲孔, 层板底部加强筋支撑; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢调节脚。	3	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	CKHJ1070	1025	3075	无
56	移门工作台柜(带背)1	1500*800*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	YMT1500/800B	2100	2100	无
57	挂墙可调式双层板 8	1238*350*650	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 层板高 40mm, 层板底部加强筋支撑; 层板采用天梯结构, 高度可调节	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	GQCB1238	480	480	无
58	工作台连壹下层板(带背)9	1238*750*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.5mm, 下层板厚 1.2mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	T1238B	930	930	无

南医大常州医疗健康科技园新建工程一期医疗健康中试中心 C 栋厨房设备采购及安装项目投标文件

59	移门工作台柜 (带背)2	1200*750 *800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	YMT1200 /750B	1750	1750	无
60	传菜窗口 1	1200*400 *800	材料性能不低于 SUS304B 板及管材柜身 1.2mm, 全不锈钢结构, 双向双面玻璃移门 6mm 强化玻璃双趟门, 防撞条, 一层不锈钢活动板。	6	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	CCK1200	1050	6300	无
61	工作台连壹下层 板(带背)10	750*750* 800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.5mm, 下层板厚 1.2mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	T750B	650	650	无
62	挂墙可调式双层 板 9	1262*350 *650	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 层板高 40mm, 层板底部加强筋支撑; 层板采用天梯结构, 高度可调节	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	GQCB126 2	510	510	无
63	云石面工作台连 下 GN 架	2400*120 0*800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 配备 20mm 厚大理石面, 加强筋厚 1.5mm, 下层板厚 1.2mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。下面可放活动面粉车。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	YST2400	2160	2160	无
64	裱花间整体云石 面台面	L=6000 W=750	配备 20mm 厚云石台面	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	YST6000	2970	2970	无
65	面粉车	500*500* 500	车身: 采用 304-2B 不锈钢板, 厚度 1.2mm, 配静音万向脚轮	4	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	MFC500	675	2700	无
66	吊天花趟门储物 柜连 GN 盆	2100*400 *610	用料标准: sus-304 不锈钢, 厚度 1.2mm, 一层层板可拆卸, 采用天梯结构, 高度可调节	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	THG2100	2265	2265	无

			柜门以不锈钢折弯成形, 门为双层复式双层门; 附件: 不锈钢导轨, 静音吊门轮, 按钮锁; 不锈钢轴承吊顶式双趟门带门锁; 趟门路轨设闭门式沉坑; 可放 6 个 100mm 高, GN1/3 盆;			公司					
67	炉拼台 1	720*700* 800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.5mm, 下层板厚 1.2mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。外形需与旁炉灶设备一致	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	LPT720/ 700	975	975	无
68	封墙钢 3	L=9000 H=2050	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢, 厚度 1.2mm	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	FQG3	6210	6210	无
69	单通推拉工作台 1	1800*400 *800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	DT1800/ 400	1800	3600	无
70	双层吊天花层板 1	3450*400	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 底部加强筋支撑。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	SCTHJ34 50	1090	1090	无
71	单通推拉工作台 2	1800*700 *800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	DT1800/ 700	2200	4400	无
72	单通推拉工作台 3	1300*400 *800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	DT1300/ 400	1500	3000	无

南医大常州医疗健康科技园新建工程一期医疗健康中试中心 C 栋厨房设备采购及安装项目投标文件

73	双层吊天花层板 2	2300*400	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 底部加强筋支撑。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	SCTHJ2300	825	825	无
74	单通推拉工作台 4	1300*700 *800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	DT1300/700	1700	3400	无
75	移门工作台柜 (带背)3	1100*660 *800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	YMT1100/660B	1700	1700	无
76	挂墙可调式双层板 10	1800*350 *650	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 层板高 40mm, 层板底部加强筋支撑; 层板采用天梯结构, 高度可调节	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	GQCB1800	600	600	无
77	挂墙可调式双层板 11	1200*350 *650	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 层板高 40mm, 层板底部加强筋支撑; 层板采用天梯结构, 高度可调节	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	GQCB1200	460	460	无
78	工作台连壹下层板(带背)11	1413*750 *800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.5mm, 下层板厚 1.2mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	T1413B	980	1960	无
79	工作台连壹下层板(带背)12	750*750* 800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.5mm, 下层板厚 1.2mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	T750B	650	650	无
80	传菜窗口 2	1000*400 *800	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 柜身 1.2mm, 全不锈钢结构, 双向双面玻璃移门	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	CCK1000	1015	5075	无

南医大常州医疗健康科技园新建工程一期医疗健康中试中心 C 栋厨房设备采购及安装项目投标文件

			6mm 强化玻璃双趟门, 防撞条, 一层不锈钢活动板。			公司					
81	工作台连壹下层板(带背)13	1185*850*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.5mm, 下层板厚 1.2mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	T1185B	910	910	无
82	挂墙可调式双层板 12	2850*350*650	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 层板高 40mm, 层板底部加强筋支撑; 层板采用天梯结构, 高度可调节	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	GQCB2850	960	960	无
83	移门工作台柜(带背)4	1022*750*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	YMT1022/750B	1700	1700	无
84	挂墙可调式双层板 13	1800*350*650	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 层板高 40mm, 层板底部加强筋支撑; 层板采用天梯结构, 高度可调节	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	GQCB1800	600	600	无
85	工作台连壹下层板(带背)14	1043*750*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.5mm, 下层板厚 1.2mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	T1043B	850	850	无
86	工作台连壹下层板(带背)15	883*750*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.5mm, 下层板厚 1.2mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	T883B	780	780	无
87	挂墙可调式双层板 14	3133*350*650	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 层板高 40mm, 层板底部加强筋支撑; 层板采用天梯结构, 高度可	1	台	江苏金立餐饮设备有限	金立	GQCB3133	990	990	无

南医大常州医疗健康科技园新建工程一期医疗健康中试中心 C 栋厨房设备采购及安装项目投标文件

			调节			公司					
88	工作台连壹下层板(带背)16	980*750*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.5mm, 下层板厚 1.2mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	T980B	800	800	无
89	挂墙通架 1	2090*350	用材标准: SUS304B 板及管材, 厚度 1.2mm	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	GQTJ2090	650	650	无
90	挂墙茜架 2	1386*525*315	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 底部加强筋支撑。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	GQXJ1386	515	515	无
91	洁碟台连下杯茜架 2	1600*800*850/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、加强筋、后挡板厚 1.2mm; 下插一列茜架; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JDBJ160	1160	1160	无
92	单通推拉工作台(带背) 1	1500*700*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	DT1500B	1700	1700	无
93	掩门工作柜 1	1000*650*750	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	YMG1000/650	1300	1300	无
94	掩门工作柜 2	1060*650*750	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	YMG1060/650	1310	1310	无
95	掩门工作柜 3	440*550*	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm,	1	台	江苏金立餐	金立	YMG440/	1350	1350	无

南医大常州医疗健康科技园新建工程一期医疗健康中试中心 C 栋厨房设备采购及安装项目投标文件

		750	其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。			饮设备有限 公司		550			
96	掩门工作柜 4	800*650* 750	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。	1	台	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	YMG800/ 650	915	915	无
97	掩门工作柜 5	580*650* 400	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。	1	台	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	YMG580/ 650	1200	1200	无
98	掩门工作柜 6	920*650* (500+25 0)	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。	1	台	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	YMG950/ 650	875	875	无
99	掩门工作柜 7	1000*650 *750	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。	1	台	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	YMG1000 /650	1300	1300	无
100	掩门工作柜 8	1030*650 *750	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。	1	台	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	YMG1030 /650	1350	1350	无
101	掩门工作柜 9	1030*650 *750	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。	1	台	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	YMG1030 /650	1350	1350	无
102	尼龙砧板	1500*350			台	余姚市海升 塑料金属制 品有限公司	海升	HS-NLB	350	350	无
103	掩门工作柜 10	580*550* 750	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不	1	台	江苏金立餐 饮设备有限	金立	YMG580/ 550	1025	1025	无

			锈钢重力脚。			公司					
104	掩门工作柜 11	480*650*750	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	YMG480/650	1050	1050	无
105	掩门工作柜 12	1180*650*750	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	YMG1180/650	1415	1415	无
106	掩门工作柜 13	1230*650*700	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	YMG1230/650	1435	1435	无
107	掩门工作柜 14	570*650*750	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	YMG570/650	1215	1215	无
108	掩门工作柜 15	780*650*750	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	YMG780/650	1300	1300	无
109	掩门工作柜 16	700*500*750	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	YMG700/500	985	1970	无
110	掩门工作柜 17	780*500*750	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。		台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	YMG780/500	1055	1055	无
111	掩门工作柜 18	720*500*750	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不	1	台	江苏金立餐饮设备有限	金立	YMG720/500	985	985	无

			锈钢重力脚。			公司					
112	掩门工作柜 19	650*630*700	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	YMG650/630	1065	1065	无
113	调酒冰槽柜连 6 格 1/6 份盆	1050*810*700	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。配 6 只 1/6 份数盆。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	BCG1050	1415	1415	无
114	掩门工作柜 20	400*630*700	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	YMG400/630	900	900	无
115	掩门工作柜 21	960*650*700	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	YMG960/650	1150	1150	无
116	垃圾桶工作柜 (带背)	600*700*850/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm, 柜体、水斗厚 1.2mm, 其他厚 1.0mm; 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配不锈钢下水口; 配不锈钢调节脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	LJTG600	1485	1485	无
117	工作柜连(左)杯茜架(带背)	1450*700*850/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 下插一列茜架, 带不锈钢重力脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	GZGLJ1450	2100	2100	无
118	挂墙可调式双层板 15	1450*350*650	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm, 层板高 40mm, 层板底部加强筋支撑; 层板采用天梯结构, 高度可调节		台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	GQCB1450	530	530	无
119	高身储物柜 2	800*600*1850	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 柜体厚度 1.5mm, 其余板材厚度 1.2mm; 柜门为复式双层门, 上吊螺式结构,	1	台	江苏金立餐饮设备有限	金立	CWG800	1930	1930	无

南医大常州医疗健康科技园新建工程一期医疗健康中试中心 C 栋厨房设备采购及安装项目投标文件

			层板下加强筋不少于 2 根，配不锈钢螺旋调节脚。			公司					
120	工作台连壹下层板 3	1500*700 *800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.5mm, 下层板厚 1.2mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	T1500/700	900	900	无
121	挂墙可调式双层板 16	1350*350 *650	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 层板高 40mm, 层板底部加强筋支撑; 层板采用天梯结构, 高度可调节	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	GQCB1350	520	520	无
122	挂墙通架 2	1300*350	用材标准: SUS304B 板及管材, 厚度 1.2mm	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	GQTJ1300	540	540	无
123	炉拼台 2	1100*400 *800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.5mm, 下层板厚 1.2mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。外形需与旁炉灶设备一致	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	LPT1100/400	835	835	无
124	封墙钢 4	L=3400 H=2050	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢, 厚度 1.2mm	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	FQG4	2295	2295	无
125	单通推拉工作台 5	1800*800 *800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。	4	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	DT1800/800	2200	8800	无
126	双层吊天花层板 3	3450*400	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 底部加强筋支撑。	3	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	SCTHJ3450	1090	1090	无

南医大常州医疗健康科技园新建工程一期医疗健康中试中心 C 栋厨房设备采购及安装项目投标文件

127	双层吊天花层板 4	1300*400	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 底部加强筋支撑。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	SCTHJ1300	565	565	无
128	单通推拉工作台 6	1500*800 *800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	DT1500/800	2000	4000	无
129	单通拉门暖碟台 连窗台板	1800*105 0*850	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。配备优质温控器, 调节温度。电压/功率: $\geq 2.5\text{kw}/220\text{v}$ 。	3	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	NDT1800	2750	8250	无
130	挂墙可调式双层 板 17	1360*350 *650	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 层板高 40mm, 层板底部加强筋支撑; 层板采用天梯结构, 高度可调节	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	GQCB1360	510	510	无
131	工作台连壹下层 板(带背)17	750*750* 800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.5mm, 下层板厚 1.2mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 $38\times 38\times 1.2\text{mm}$ 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	T750B	650	1300	无
132	移门工作台柜 (带背)5	1525*750 *800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	YMT10525/750B	2150	2150	无
133	挂墙可调式双层 板 18	2660*350 *650	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 层板高 40mm, 层板底部加强筋支撑; 层板采用天梯结构, 高度可调节	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	GQCB2660	930	930	无
134	挂墙可调式双层 板 19	1550*350 *650	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 层板高 40mm, 层板底部加强筋支撑; 层板采用天梯结构, 高度可调节	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	GQCB1550	550	550	无

			调节			公司					
135	移门工作台柜 (带背)6	750*750* 800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	YMT750/ 750B	1400	1400	无
136	挂墙可调式双层板 20	1950*350 *650	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 层板高 40mm, 层板底部加强筋支撑; 层板采用天梯结构, 高度可调节	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	GQCB195 0	650	650	无
137	移门工作台柜 (带背)7	1350*750 *800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	YMT1350 /750B	1850	1850	无
138	挂墙可调式双层板 21	1852*350 *650	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 层板高 40mm, 层板底部加强筋支撑; 层板采用天梯结构, 高度可调节	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	GQCB185 2	620	620	无
139	烧腊挂架	1000*400 *160	用材标准: SUS304 不锈钢, 厚度 1.2mm; 圆通: 25*25MM, 下挂滴油盆,	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	SLJ1000	700	700	无
140	工作台连壹下层板(带背)18	1100*750 *800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.5mm, 下层板厚 1.2mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	T1100B	880	880	无
141	活动麦芽糖箱	600*500* 455	用材标准: SUS304 不锈钢, 厚度 1.2mm 配四个 3 寸万向轮其中两个带刹。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	HDTX600	980	1960	无
142	活动烧味通架连	1200*450	用材标准: SUS304 不锈钢, 厚度 1.2mm;	2	台	江苏金立餐	金立	HDTJ120	700	1400	无

	油盆	*1200	圆通：25*25MM, 两根\M+000005 的圆通，双层错位打孔 底下连滴油盆			饮设备有限 公司		0			
143	移门工作台柜 (带背)8	1875*900 *800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、柜体厚 1.5mm， 其他板厚 1.2mm，台面、层板下加强筋不少于 2 根，带不 锈钢重力脚。	1	台	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	YMT1875 /900B	2400	2400	无
144	炉拼台 3	250*900* 800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、加强筋厚 1.5mm， 下层板厚 1.2mm；台面、层板加强筋不少于 2 根；立柱采 用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管，配不锈钢螺旋 调节脚。外形需与旁炉灶设备一致	2	台	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	LPT250/ 900	740	1480	无
145	封墙钢 5	L=2100 H=2050	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢，厚度 1.2mm	1	台	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	FQG5	1415	1415	无
146	挂墙吊柜 1	1600*350 *600	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；柜体厚度 1.5mm，其 余板材厚度 1.2mm；柜门为复式双层门，上吊螺式结构， 层板下加强筋不少于 2 根；配不锈钢导轨，静音吊门轮， 按钮锁	1	台	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	DG1600	1885	1885	无
147	移门工作台柜 (带背)9	1300*750 *800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、柜体厚 1.5mm， 其他板厚 1.2mm，台面、层板下加强筋不少于 2 根，带不 锈钢重力脚。	1	台	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	YMT949/ 750B	1850	1850	无
148	毛巾柜挂架	1500*600 *1200	用材标准：SUS304 不锈钢制作，厚度 1.2mm 支柱直径≥30.5mm，每层框架结构，四个角有锥形直角弯 头； 层板可拆卸清洗，分侧板中板摆放。 常用高度 1800H 支柱，配置四层，每层均匀摆放载重 280KG。可按物品规格增减层数，附加脚轮使用。		台	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	MJGJ150 0	2535	12675	无

南医大常州医疗健康科技园新建工程一期医疗健康中试中心 C 栋厨房设备采购及安装项目投标文件

149	活动工作台连壹 下层板 4	1200*600 *800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.5mm, 下层板厚 1.2mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	30	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	HDT1200 /600	765	22950	无
150	L 型污碟台连窗 台板 2	(2100*8 00+2098* 800) *850/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、加强筋、后挡板厚 1.2mm, 星盆厚 1.2mm; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。星盆尺寸: 500×500×300mmH, 内置隔渣网	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	WTLCB2	2635	2635	无
151	吊顶茜架 2	2100*520	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 底部加强筋支撑。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	DDJ2100	660	660	无
152	L 型洁碟台连下 杯茜架	(1720*7 60+900* 760) *850/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、加强筋、后挡板厚 1.2mm, 星盆厚 1.2mm; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。星盆尺寸: 500×500×300mmH, 内置隔渣网	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JDBJ17	2400	2400	无
153	挂墙茜架 3	1720*525 *342	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 底部加强筋支撑。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	QGJ172 0	585	585	无
154	高身储物柜 3	993*600* 1850	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 柜体厚度 1.5mm, 其余板材厚度 1.2mm; 柜门为复式双层门, 上吊螺式结构, 层板下加强筋不少于 2 根, 配不锈钢螺旋调节脚。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	CWG993	2050	4100	无
155	沥水工作台	1500*750 *850	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.5mm, 下层板厚 1.2mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	LST1500	925	925	无

南医大常州医疗健康科技园新建工程一期医疗健康中试中心 C 栋厨房设备采购及安装项目投标文件

156	单通推拉工作台 (带背) 2	1300*600 *800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	DT1300B	1700	1700	无
157	挂墙吊柜 2	1800*350 *610	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 柜体厚度 1.5mm, 其余板材厚度 1.2mm; 柜门为复式双层门, 上吊螺式结构, 层板下加强筋不少于 2 根; 配不锈钢导轨, 静音吊门轮, 按钮锁	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	DG1800	1915	1915	无
158	双通拉门暖碟台 1	1800*800 *800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。配备优质温控器, 调节温度。电压/功率: $\geq 2.5\text{kw}/220\text{v}$ 。	4	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	STNT180 0/800	2700	10800	无
159	活动工作台连壹 下层板 5	1600*750 *800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.5mm, 下层板厚 1.2mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 $38 \times 38 \times 1.2\text{mm}$ 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	HDT1600 /750	945	1890	无
160	杯茜柜	600*690* 750	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、柜身、门板、加强筋板厚 1.2mm, 星盆厚 1.2mm;	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	BXG600	1200	1200	无
161	掩门工作柜 22	1420*690 *750	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	YMG1420 /690	1890	1890	无
162	移门工作台柜 (带背)10	949*750* 800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	YMT895/ 750B	1500	1500	无

南医大常州医疗健康科技园新建工程一期医疗健康中试中心 C 栋厨房设备采购及安装项目投标文件

163	挂墙可调式双层板 22	1699*350*650	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 层板高 40mm, 层板底部加强筋支撑; 层板采用天梯结构, 高度可调节	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	GQCB1699	590	590	无
164	工作台连壹下层板(带背)19	750*750*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.5mm, 下层板厚 1.2mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	T750B	650	650	无
165	挂墙可调式双层板 23	1216*350*650	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 层板高 40mm, 层板底部加强筋支撑; 层板采用天梯结构, 高度可调节	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	GQCB1216	500	500	无
166	移门工作台柜(带背)11	895*750*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	YMT895/750B	1450	1450	无
167	活动工作台连壹下层板 6	1200*700*860	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.5mm, 下层板厚 1.2mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	HDT1200/700	835	1670	无
168	挂墙可调式双层板 24	2572*350*650	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 层板高 40mm, 层板底部加强筋支撑; 层板采用天梯结构, 高度可调节	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	GQCB2575	900	900	无
169	GN 盆车(放 GN1/1 盆及 2/1 盆)	670*735*1800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 托架厚 1.5mm, 其他板厚 1.0mm; 支架 30*30*1.2mm SUS304-2B 无磁不锈钢方管, 配 4 寸定向轮 2 只, 带刹车万向轮 2 只。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	GNC	985	1970	无
170	不锈钢 80 盘宴会碟车	600*610*1610	304 不锈钢盘碟车, 分两层, 容纳碟子≥80 只, 带静音轮。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	YHDC80	2025	6075	无

南医大常州医疗健康科技园新建工程一期医疗健康中试中心 C 栋厨房设备采购及安装项目投标文件

						公司					
171	工作台连壹下层板(带背)20	1815*750 *850/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.5mm, 下层板厚 1.2mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	T1815B	1230	1230	无
172	挂墙可调式双层板 25	3097*350 *650	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 层板高 40mm, 层板底部加强筋支撑; 层板采用天梯结构, 高度可调节	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	GQCB309 7	980	980	无
173	移门工作台柜(带背)12	1292*750 *800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	YMT1292 /750B	1750	1750	无
174	工作台连壹下层板(带背)21	(506*750+180*735) *800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.5mm, 下层板厚 1.2mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	T21	935	935	无
175	挂墙吊柜 3	1131*350 *600	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 柜体厚度 1.5mm, 其余板材厚度 1.2mm; 柜门为复式双层门, 上吊螺式结构, 层板下加强筋不少于 2 根; 配不锈钢导轨, 静音吊门轮, 按钮锁	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	DG1131	1460	1460	无
176	移门工作台柜(带背)13	1800*750 *800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	YMT1800 /750B	2300	2300	无
177	封墙钢 6	L=900 H=2050	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢, 厚度 1.2mm	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	FQG6	605	605	无

						公司					
178	封墙钢 7	L=1800 H=2050	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢, 厚度 1.2mm	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	FQG7	1215	1215	无
179	枫木板面粉台	1800*900 *800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面选用柳按板, 厚 8cm, 加强筋厚 1.2mm; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	MMT1800	3200	3200	无
180	工具挂架 2	1450*43	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm, 方孔 10*10mm, 间距 60mm 均布, 配不锈钢工具挂钩不少于 25 只。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	GJGJ145 0	380	380	无
181	封墙钢 8	L=1600 H=2050	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢, 厚度 1.2mm	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	FQG8	1080	1080	无
182	封墙钢 9	L=1200 H=2050	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢, 厚度 1.2mm	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	FQG9	945	945	无
183	高身冲孔四层架 3	1000*600 *1600	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板材厚 1.2mm; 层板冲孔, 层板底部加强筋支撑; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢调节脚。	9	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	CKHJ100 0	970	8730	无
184	封墙钢 10	L=16200 H=2050	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢, 厚度 1.2mm		台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	F1G10	11205	11205	无
185	炉拼台 4	300*1200 *800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.5mm, 下层板厚 1.2mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采	4	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	LPT300/ 1200	835	3340	无

			用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管,配不锈钢螺旋调节脚。外形需与旁炉灶设备一致			公司					
186	封墙钢 11	L=1450 H=2050	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢,厚度 1.2mm	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	FQG11	945	1890	无
187	封墙钢 12	L=5400 H=2050	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢,厚度 1.2mm	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	FQG12	3715	3715	无
188	工作台连壹下层板(带背)22	600*1000 *800/150	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢;台面、加强筋厚 1.5mm,下层板厚 1.2mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根;立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管,配不锈钢螺旋调节脚。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	T600B	750	1500	无
189	封墙钢 13	L=5800 H=2050	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢,厚度 1.2mm	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	FQG13	3980	3980	无
190	电热打荷台柜	2000*1050 *800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢;台面、柜体厚 1.5mm,其他板厚 1.2mm,台面、层板下加强筋不少于 2 根,带不锈钢重力脚。配备优质温控器,调节温度。电压/功率: ≥2.5kw/220v。	6	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	NDT2000	2970	17820	无
191	双层吊天花层板 5	7850*400	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢;板厚 1.2mm;底部加强筋支撑。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	SCTHJ7850	2515	2515	无
192	双层吊天花层板 6	3850*400	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢;板厚 1.2mm;底部加强筋支撑。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	SCTHJ3850	1200	1200	无

南医大常州医疗健康科技园新建工程一期医疗健康中试中心 C 栋厨房设备采购及安装项目投标文件

193	工作台连壹下层板 7	1500*300*800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.5mm, 下层板厚 1.2mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	3	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	T1500/300	550	1650	无
194	双层台面立架	4500*350*610	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 底部加强筋支撑。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	SCTJ4500	1245	1245	无
195	挂墙吊柜 4	758*350*600	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 柜体厚度 1.5mm, 其余板材厚度 1.2mm; 柜门为复式双层门, 上吊螺式结构, 层板下加强筋不少于 2 根; 配不锈钢导轨, 静音吊门轮, 按钮锁	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	DG758	1200	1200	无
196	吊顶茜架 3	2700*520	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 底部加强筋支撑。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	DDJ2700	1200	1200	无
197	L 型洁碟台	(2100*800+2098*800)*850/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、加强筋、后挡板厚 1.2mm, 星盆厚 1.2mm; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。星盆尺寸: 500×500×300mmH, 内置隔渣网	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JDTL2	2635	2635	无
198	浸洗星车	600*600*700	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板材厚度 1.2mm, 管材选用 38*38*1.2mm 不锈钢管; 带不锈钢下水器、球阀; 带排水; 配 4 个 4" 插心轮, 其中 2 个带刹车制	3	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JXXC600	850	2550	无
199	挂墙通架 3	1500*350	用材标准: SUS304B 板及管材, 厚度 1.2mm	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	GQTJ1500	565	1130	无

南医大常州医疗健康科技园新建工程一期医疗健康中试中心 C 栋厨房设备采购及安装项目投标文件

200	活动工作台连壹 下层板 7	900*600* 850	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.5mm, 下层板厚 1.2mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	2	台	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	HDT900/ 600	610	1220	无
201	L 型污碟台	(3100*76 0+2030*8 00) *850/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、加强筋、后挡板厚 1.2mm, 星盆厚 1.2mm; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。星盆尺寸: 500×500×300mmH, 内置隔渣网	1	台	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	WDTL	3300	3300	无
202	吊顶茜架 4	3100*520	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 底部加强筋支撑。	1	台	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	DDJ3100	1080	1080	无
203	挂墙茜架 4	1740*525 *342	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 底部加强筋支撑。	1	台	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	GQXJ174 0	590	590	无
204	洁碟台连下杯茜 架 3	1740*750 *850/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、加强筋、后挡板厚 1.2mm; 下插一列茜架; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	1	台	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	JDBJ174	1245	1245	无
205	盘碟车	900*720* 800	PE 材料 隔板数 6 个, 前轮 127mm 转向带刹, 后轮 254mm 方便轮	1	台	余姚市海升 塑料金属制 品有限公司	海升	HS-PDC	1350	1350	无
206	双通拉门暖碟台 2	1800*750 *800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 配不锈钢重力脚。配备优质温控器, 调节温度、电压/功率, ≥2.5kw/220v。	1	台	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	STNT180 0/750	2700	16200	无

南医大常州医疗健康科技园新建工程一期医疗健康中试中心 C 栋厨房设备采购及安装项目投标文件

207	三门工作柜带沥水槽(带背)2	1400*750 *800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。柜体带三开门, 台面下沿口带沥水槽, 槽体尺寸 1300*100*30mm, 槽体表面盖有冲孔网片, 下方设置不锈钢排水口。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	SMG1400 /750B	2150	4300	无
208	单通推拉工作台(带背)3	850*600* 800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 带不锈钢重力脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	DT850B	1400	1400	无
209	挂墙可调式双层板 26	2600*350 *650	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 层板高 40mm, 层板底部加强筋支撑; 层板采用天梯结构, 高度可调节	8	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	GQCB260 0	910	7280	无
210	工作台连壹下层板(带背)23	1000*750 *850/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.5mm, 下层板厚 1.2mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	8	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	T1000B	810	6480	无
211	客房服务车		选用 SUS304 不锈钢。厚度 1.2mm, 车表面带有磨砂处理, 美观耐用; 带有保温功能, 卡扣设计, 可快速、简单的折叠或展开餐车; 4"万向静音轮, 其中两个带刹; 安全, 安静, 可承重≥100KG。	3	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	BXGC	2430	7290	无
212	多用途服务推车	980*530* 930	PP 材料, 环保卫生、持久耐用。并易于清洗。 三层设计, 有足够的空间放置物品, 可承受 120kg 的重量。 开放式的顶层设计, 更方便地使用工作平台。	19	台	余姚市海升塑料金属制品有限公司	海升	HS-TC3C	1200	22800	无

			适用于收拾餐具，或承载货物使用。								
三	厨房不锈钢水池类										
213	双星盆台(带背)1	1200*750 *800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面厚 1.5mm、水斗厚 1.2mm，其他厚 1.0mm；三面围板高 300mm，水斗 540*500*250mm，立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管，配不锈钢下水口；配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。	4	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	SXP1200 /750B	1120	4480	无
214	摇柄去水		H62 黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。 水槽开孔直径 90mm，下水口为 11/2'' 内螺纹和 23/8'' 外螺纹 溢水管开孔直径 2'' 溢流管高度 350mm 旋转开关，摇摆长度 280mm 配绝缘耐热手柄 可拆卸过滤网，方便清理。	76	台	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	君畅	LB-1010	350	26600	无
215	大单星盆台(带背)1	1000*750 *800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面厚 1.5mm、水斗厚 1.2mm，其他厚 1.0mm；三面围板高 300mm，水斗 840*560*250mm，立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管，配不锈钢下水口；配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。	10	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	DXP1000 B	1030	10300	无
216	双星盆台(带背)2	1500*750 *800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面厚 1.5mm、水斗厚 1.2mm，其他厚 1.0mm；三面围板高 300mm，水斗 540*500*250mm，立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管，配不锈钢下水口；配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。		台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	SXP1500 /750B	1230	1230	无

217	右单星盆台	1300*950 *800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、水斗厚 1.2mm, 其他厚 1.0mm; 三面围板高 300mm, 水斗 540*500*250mm, 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配不锈钢下水口; 配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	YDXP130 0	1200	1200	无
218	单星盆台(带背)1	1087*750 *800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、水斗厚 1.2mm, 其他厚 1.0mm; 三面围板高 300mm, 水斗 540*500*250mm, 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配不锈钢下水口; 配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	DXP1087 B	1050	1050	无
219	双星盆台	1100*700 *800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、水斗厚 1.2mm, 其他厚 1.0mm; 三面围板高 300mm, 水斗 540*500*250mm, 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配不锈钢下水口; 配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	SXP1100 /700	1100	1100	无
220	双星盆台(带背)3	1800*750 *800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、水斗厚 1.2mm, 其他厚 1.0mm; 三面围板高 300mm, 水斗 540*500*250mm, 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配不锈钢下水口; 配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	SXP1800 /750B	1565	3130	无
221	单星盆台(带背)2	1246*750 *800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、水斗厚 1.2mm, 其他厚 1.0mm; 三面围板高 300mm, 水斗 540*500*250mm, 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配不锈钢下水口; 配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	DXP1246 B	1200	1200	无

222	单星盆台(带背)3	750*750*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、水斗厚 1.2mm, 其他厚 1.0mm; 三面围板高 300mm, 水斗 540*500*250mm, 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配不锈钢下水口; 配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	DXP750B	860	860	无
223	三星盆台(带背)1	2090*750*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、水斗厚 1.2mm, 其他厚 1.0mm; 三面围板高 300mm, 水斗 540*500*250mm3 只, 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配不锈钢下水口; 配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	SXP2090B	1850	1850	无
224	双星盆污碟台连壹下层板	2867*800*850/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、水斗厚 1.2mm, 其他厚 1.0mm; 三面围板高 300mm, 水斗 540*500*250mm3 只, 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配不锈钢下水口; 配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	SXWDT2867B	2100	2100	无
225	单星盆柜连垃圾桶(带背)	1000*700*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、水斗厚 1.2mm, 其他厚 1.0mm; 三面围板高 300mm, 水斗 540*500*250mm3 只, 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配不锈钢下水口; 配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	XPG1000B	1885	1885	无
226	嵌入式单星盆柜连垃圾桶 1	1000*650*750	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、水斗厚 1.2mm, 其他厚 1.0mm; 三面围板高 300mm, 水斗 540*500*250mm3 只, 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配不锈钢下水口; 配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	DXG1000	1755	1755	无


227	嵌入式单星盆连垃圾桶柜 1	1100*650*750	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、水斗厚 1.2mm, 其他厚 1.0mm; 三面围板高 300mm, 水斗 540*500*250mm3 只, 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配不锈钢下水口; 配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	DXG1100	1795	1795	无
228	旋转冰盆	Φ=1000 H=900	≥40mm 厚聚氨脂保温层 冰槽槽体高度 240mm 中置 8mm 厚磨砂有机玻璃板, 玻璃板需开沥水及拆卸孔 底置防水 LED 冷光源照明灯及灯架, 电源线直接出保温盘 304 不锈钢保温沥水托盘 含支撑架, 可调节高度, 嵌入式冰盆可旋转 照明控制开关及下水置于下装饰柜内 嵌于大理石台面内, 需与装饰配合处理收口问题 四周大理石下挂至冰槽内 100mm	1	台	江苏艾泰金斯智能科技有限公司	艾泰金斯	ABP10C	6600	6600	无
229	嵌入式单星盆柜连垃圾桶 2	1100*650*750	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、水斗厚 1.2mm, 其他厚 1.0mm; 三面围板高 300mm, 水斗 540*500*250mm3 只, 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配不锈钢下水口; 配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	DXG1100	1795	1795	无
230	嵌入式单星盆连垃圾桶柜 2	1000*650*700	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、水斗厚 1.2mm, 其他厚 1.0mm; 三面围板高 300mm, 水斗 540*500*250mm3 只, 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配不锈钢下水口; 配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	DXG1000	1755	1755	无
231	单星盆台(带	700*700*	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、水斗厚 1.2mm, 其他厚 1.0mm; 三面围板高 300mm, 水斗 540*500*250mm3 只, 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配不锈钢下水口; 配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	DXP700B	850	850	无

	背)4	850/150	厚 1.2mm, 其他厚 1.0mm; 三面围板高 300mm, 水斗 540*500*250mm3 只, 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配不锈钢下水口; 配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。			饮设备有限 公司					
232	大单星盆台(带背)2	1300*750 *800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、水斗厚 1.2mm, 其他厚 1.0mm; 三面围板高 300mm, 水斗 540*500*250mm3 只, 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配不锈钢下水口; 配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。	1	台	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	DXP1300 B	1150	1150	无
233	单星盆台	750*800* 800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、水斗厚 1.2mm, 其他厚 1.0mm; 三面围板高 300mm, 水斗 540*500*250mm3 只, 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配不锈钢下水口; 配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。	2	台	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	DXP750/ 800	870	1740	无
234	单星盆四门工作柜带沥水槽(带背)1	1800*750 *800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、水斗厚 1.2mm, 其他厚 1.0mm; 三面围板高 300mm, 水斗 540*500*250mm3 只, 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配不锈钢下水口; 配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。	3	台	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	XPG1800 B	3050	9150	无
235	单星盆柜连垃圾桶柜(带背)	1200*600 *800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、水斗厚 1.2mm, 其他厚 1.0mm; 三面围板高 300mm, 水斗 540*500*250mm3 只, 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配不锈钢下水口; 配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。	2	台	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	XPG1200 B	1795	3590	无

236	单星盆台(带背)5	1500*750*850/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、水斗厚 1.2mm, 其他厚 1.0mm; 三面围板高 300mm, 水斗 540*500*250mm3 只, 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配不锈钢下水口; 配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	DXP1500B	1250	1250	无
237	嵌入式单星盆柜连垃圾桶 3	600*690*750	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、水斗厚 1.2mm, 其他厚 1.0mm; 三面围板高 300mm, 水斗 540*500*250mm3 只, 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配不锈钢下水口; 配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	DXG600	1485	1485	无
238	双星盆台(带背)4	1300*750*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、水斗厚 1.2mm, 其他厚 1.0mm; 三面围板高 300mm, 水斗 540*500*250mm3 只, 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配不锈钢下水口; 配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	SXP1300/750B	1245	1245	无
239	单星盆台(带背)6	1092*750*850/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、水斗厚 1.2mm, 其他厚 1.0mm; 三面围板高 300mm, 水斗 540*500*250mm3 只, 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配不锈钢下水口; 配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	DXP1092B	1080	1080	无
240	单星盆台(带背)7	806*750*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、水斗厚 1.2mm, 其他厚 1.0mm; 三面围板高 300mm, 水斗 540*500*250mm3 只, 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配不锈钢下水口; 配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	DXP806B	890	890	无

241	单星盆台(带背)8	1126*750 *800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、水斗厚 1.2mm, 其他厚 1.0mm; 三面围板高 300mm, 水斗 540*500*250mm3 只, 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配不锈钢下水口; 配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	DXP1126 B	1100	1100	无
242	大单星盆台 1	1050*750 *800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、水斗厚 1.2mm, 其他厚 1.0mm; 三面围板高 300mm, 水斗 540*500*250mm3 只, 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配不锈钢下水口; 配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	DXP1050	1030	2060	无
243	大单星盆台 2	1000*750 *800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、水斗厚 1.2mm, 其他厚 1.0mm; 三面围板高 300mm, 水斗 540*500*250mm3 只, 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配不锈钢下水口; 配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	DXP1000	1000	2000	无
244	单星盆四门工作柜带沥水槽(带背)2	2000*750 *800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、水斗厚 1.2mm, 其他厚 1.0mm; 三面围板高 300mm, 水斗 540*500*250mm3 只, 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配不锈钢下水口; 配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	XPG2000 B	3175	3175	无
245	大单星盆台(带背)3	1500*750 *800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、水斗厚 1.2mm, 其他厚 1.0mm; 三面围板高 300mm, 水斗 540*500*250mm3 只, 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配不锈钢下水口; 配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	DXP1500 B	1250	1250	无

246	左大单星盆台 (带背)	1500*750 *800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、水斗厚 1.2mm, 其他厚 1.0mm; 三面围板高 300mm, 水斗 540*500*250mm3 只, 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配不锈钢下水口; 配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	ZDXP150 0B	1250	1250	无
247	三星盆台(带背) 2	2200*750 *850/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、水斗厚 1.2mm, 其他厚 1.0mm; 三面围板高 300mm, 水斗 540*500*250mm3 只, 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配不锈钢下水口; 配全钢可调节子弹脚。排水口设有隔渣篮。	8	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	SXP2200 B	1955	15640	无
248	单星杀鱼台连壹 下层板(带背)	1800*750 *800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、水斗厚 1.2mm, 其他厚 1.0mm。水斗 500*500*300mm1 只; 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 左侧配一蓝色尼龙砧板及支架, 尺寸为 900×530×50mm。配全钢可调节子弹脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	LYT1800 B	2900	2900	无
249	电子感应式挂墙 洗手星	500*400* 200	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.5mm、水斗厚 1.2mm, 其他厚 1.0mm; 围板高 250mm。水斗 440*290*180mm, 配不锈钢下水口 1 只。台面预留开孔, 便于感应龙头安装。	17	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	XSX500/ 400	700	11900	无
250	洗眼器		挂墙安装, 不锈钢圆盘, 高度建议 1-1.5m, 双眼贴近喷头打开水阀清洗, 底部下水连接地面排水管。		台	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	君畅	JC-1040	2160	15120	无
四	厨房制冷设备										



251	高身四门冷藏柜 (风冷)	1230*800 *1980	1、冷藏温度-2℃~+8℃, 品牌压缩机, 数字温控器, 环保制冷剂 2、内外胆不锈钢 304 板材 (内箱板材厚度 1.0MM, 外箱板材厚度 1.2MM) 3、制冷方式: 风冷, 降温迅速, 温差均匀, 功率: $\geq$ 400W/220V 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏; 精确提供当前机器运行参考数值 5、全铜加厚冷凝器、蒸发器, 电泳工艺防腐 6、圆角内底盘设计, 易清理, 无死角 7、内胆设计防溢水, 箱体 $\geq$ 6cm 加厚发泡层, 一体发泡无拼接, 冰箱外壁无结露 8、附有加热除霜功能 9、弹簧铰链自动回归门, 不锈钢加厚门把手圆角打磨 10、蒸发器自动除霜, 自动蒸发 11、达到国家标准一级能效指标, 符合《自携冷凝机组商用冷柜能效限定值及能效等级》(GB26920.2-2015) 标准。	8	台	浙江立德电器有限公司	立德	SLLDZ3-930F	6700	53600	无
252	高身四门冷冻柜 (风冷)	1230*800 *1980	1、冷冻温度: -22℃~-15℃, 品牌压缩机, 数字温控器, 环保制冷剂 2、内外胆不锈钢 304 板材 (内箱板材厚度 1.0MM, 外箱板材厚度 1.2MM)。 3、制冷方式: 风冷, 降温迅速, 温差均匀, 功率: $\geq$ 800W/220V。 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏; 精确提供当前机器运行参考数值。		台	浙江立德电器有限公司	立德	SLLDZ3-930F	6700	40200	无

			5、全铜加厚蒸发器，电泳工艺防腐。 6、圆角内底盘设计，易清理，无死角。 7、内胆设计防溢水，箱体 $\geq 6\text{cm}$ 加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露。 8、具有加热除霜功能。 9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨。 10、蒸发器自动除霜，自动蒸发。 11、达到国家标准一级能效指标，符合《自携冷凝机组商用冷柜能效限定值及能效等级》(GB26920.2-2015)标准。								
253	双门高身消毒柜 (玻璃门)	1120*518 *1640	电压/功率： $\geq 1.8\text{kW}/220\text{V}$ 容积： $\geq 570\text{L}$ 臭氧、红外线用于密胺餐具多功能保洁 时间调节(0-680min)、紫外线臭氧+中温三效抑菌	11	台	山东聚历商用厨具有限公司	聚历	RTP720J L-14	3750	41250	无
254	双门平台冷藏柜 (风冷) 1	1835*750 *800/150	1、冷藏温度： $+1^{\circ}\text{C}\sim+4^{\circ}\text{C}$ 。 2、功率： $\geq 350\text{W}/220\text{V}$ 。 3、内外胆不锈钢 304 板材。 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值。 5、全铜盘管。 6、圆角内底盘设计。 7、内胆设计防溢水，箱体 $\geq 6\text{cm}$ 加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露。 8、容积： $\geq 600\text{L}$ 9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨。 10、蒸发器自动除霜，自动蒸发。	6	台	浙江立德电器有限公司	立德	DBZ-500 AF	5350	32100	无

			11、达到国家标准一级能效指标,符合《自携冷凝机组商用冷柜能效限定值及能效等级》(GB26920.2-2015)标准。								
255	急速冷藏冷冻柜	777*879*885	电压/功率: $\geq 3.5\text{KW}/220\text{V}$ 304 不锈钢外壳及内胆 适放 15 个 1/1GN 容器 可在 ≤ 30 分钟内从 $+32^{\circ}\text{C}$ 降至 -18°C 自动蒸发, 无需排水。 冷凝器和蒸发器采用镀膜盘管, 具有较高的耐腐蚀性能。 数字恒温控制器, LED 清晰显示时间和温度。	1	台	江苏艾泰金斯智能科技有限公司	艾泰金斯	S4D	17500	17500	无
256	推入式冷藏醒发房	915*1385*2335	重量: $\geq 248\text{ kg}$ 电压/功率: $\geq 3\text{kw}/220\text{v}$ 单次最高产能: 1 车 600x800mm 箱体保温层: 60 mm PU 内外板材:SUS304, 厚度 1.2MM 不锈钢; 单闪左开门(门铰在右手); 温度范围: $+3^{\circ}\text{C}$ - 50°C , 可设置 7 天程序 进口轴流风机, 双出口循环风设计, 不含烤车	1	台	广东省泓锋烘焙设备有限公司	泓锋	WDF-32TC	16500	16500	无
257	高身双门冷藏柜(风冷)	610*750*1980	1、冷藏温度: $-5^{\circ}\text{C}\sim+8^{\circ}\text{C}$; 2、内外胆不锈钢 304 板材。 3、功率: $\geq 230\text{W}/220\text{V}$ 。 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏; 精确提供当前机器运行参考数值。 5、全铜盘管。 6、圆角内底盘设计。 7、内胆设计防溢水, 箱体 $\geq 6\text{cm}$ 加厚发泡层, 一体发泡		台	浙江立德电器有限公司	立德	SLLDZ3-500AF	5350	58850	无

			无拼接, 冰箱外壁无结露。 8、具有加热除霜功能。 9、弹簧铰链自动回归门, 不锈钢加厚门把手圆角打磨。 10、蒸发器自动除霜, 自动蒸发。 11、达到国家标准一级能效指标, 符合《自携冷凝机组商用冷柜能效限定值及能效等级》(GB26920. 2-2015) 标准.。								
258	雪花机连储冰箱 (150kg/24hrs)	760*700* (705+10 0)	产冰量 : $\geq 150\text{KG}/24\text{H}$ 电压/功率: $\geq 650\text{w}/220\text{v}$ 用材标准 : 304 不锈钢外壳; 制冷方式: 风冷, 雪花冰	1	台	东莞伊迈特 制冷科技有 限公司	艾斯铂	IMS-150	15500	15500	无
259	制冰机连储冰箱 (220kg/24hrs)	560*860* (1655+1 50)	产冰量 : $\geq 220\text{KG}/24\text{H}$ 电压/功率: $\geq 1.1\text{kw}/220\text{v}$ 用材标准 : 304 不锈钢外壳; 制冷方式: 风冷, 方形冰 设备满足 GB 4806. 7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑胶材料及制品检验标准》、GB 4806. 9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》和 GB 4806. 11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》检验标准	3	台	创历电器 (滁州) 股 份有限公司	创历	CL-500P	9150	27450	无
260	双门平台冷藏柜 (风冷) 2	1500*750 *800/150	1、冷藏温度: $+1^{\circ}\text{C}\sim+4^{\circ}\text{C}$ 。 2、功率: $\geq 350\text{W}/220\text{V}$ 。 3、内外胆不锈钢 304 板材。 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏; 精确提供当前机器运行参考数值。 5、全铜盘管。		台	浙江立德电 器有限公司	立德	DBZ-400 AF	5350	26750	无

			6、圆角内底盘设计。 7、内胆设计防溢水，箱体 $\geq 6\text{cm}$ 加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露。 8、容积： $\geq 600\text{L}$ 9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨。 蒸发器自动除霜，自动蒸发。 达到国家标准一级能效指标，符合《自携冷凝机组商用冷柜能效限定值及能效等级》(GB26920.2-2015)标准。								
261	平台九抽屉冷藏柜(风冷)	1835*650*750	电压/功率： $\geq 350\text{w}/220\text{v}$ ； 规格:温度: $+1\sim+4^{\circ}\text{C}$ ； 容量： $\geq 480\text{L}$ ； 制冷方式：风冷； 柜体 304 不锈钢制作，带抽屉； 蒸发器自动除霜，自动蒸发。 达到国家标准一级能效指标，符合《自携冷凝机组商用冷柜能效限定值及能效等级》(GB26920.2-2015)标准。	2	台	浙江立德电器有限公司	立德	DBZ-500AF	11200	22400	无
262	平台三门冷藏柜(风冷)	1835*650*750	电压/功率： $\geq 350\text{w}/220\text{v}$ ； 规格:温度: $+1\sim+4^{\circ}\text{C}$ ； 容量： $\geq 480\text{L}$ ； 制冷方式：风冷； 柜体 304 不锈钢制作，三开门； 蒸发器自动除霜，自动蒸发。 达到国家标准一级能效指标，符合《自携冷凝机组商用冷柜能效限定值及能效等级》(GB26920.2-2015)标准。	4	台	浙江立德电器有限公司	立德	DBZ-500AF	5400	21600	无
263	嵌入式玻璃边框	1200*300	$\geq 40\text{mm}$ 厚聚氨脂保温层	32041151291263	台	江苏艾泰金	艾泰金	QRBC	3400	17000	无

	冰槽连支架	*860	冰槽槽体高度 240mm 中置 8mm 厚磨砂有机玻璃板, 玻璃板需开沥水及拆卸孔 底置防水 LED 冷光源照明灯及灯架, 电源线直接出保温盘 304 不锈钢保温沥水托盘 含支撑架, 可调节高度 照明控制开关及下水置于下装饰柜内 嵌于大理石台面内, 需与装饰配合处理收口问题 四周大理石下挂至冰槽内 100mm, 由装饰负责			斯智能科技有限公司	斯				
264	双玻璃门酒吧展示柜	900*500*800	外不锈钢内镜钢 (可选外黑镀漆面) 电压/功率: $\geq 320\text{w}/220\text{v}$ 采用进口耐用高效节能的压缩机组 暖灯照明, 中空玻璃掩门 容量: ≥ 144 瓶 (330ml/瓶) 内置化水盆, 自动再蒸发系统 制冷方式: 风冷; 配有二层不锈钢冲孔板 温度范围: $+4^{\circ}\text{C}\sim+10^{\circ}\text{C}$;	2	台	江苏艾泰金斯智能科技有限公司	艾泰金斯	S4CD	2950	5900	无
265	直角蛋糕展示柜 (双趟门) 1	1200*850*1200	电压/功率: $\geq 850\text{w}/220\text{v}$ 温度: $+2^{\circ}\sim+15^{\circ}\text{C}$; 容量: ≥ 440 升 层数: 2 层 制冷方式: 风冷; 玻璃柜体带除霜除雾功能 无需排水, 自动蒸发, SUS304 不锈钢材质, 钢化玻璃 四周根据装饰配备大理石		台	江苏艾泰金斯智能科技有限公司	艾泰金斯	S1260C	8750	8750	无
266	嵌入式展示雪糕	950*650*	电压/功率: $\geq 750\text{w}/220\text{v}$;		台	江苏艾泰金	艾泰金	S1200CD	7550	7550	无


	柜	1200	温度:-25~-18℃; 进口压缩机:5/8HP; 配隔尘纲 单边玻璃趟门,含 10 个 1/4 或 8 个圆桶			斯智能科技有限公司	斯				
267	嵌入式寿司柜 (弧形玻璃)	1500*350 *325	电压/功率: ≥160w/220v; 压缩机: 1/3HP 温度:+2~+5℃ 柜体带弧形加厚玻璃, 玻璃带加热丝, 可除雾;	1	台	江苏艾泰金 斯智能科技 有限公司	艾泰金 斯	S1500CD	7400	7400	无
268	直角蛋糕展示柜 (双趟门)2	1200*800 *1200	电压/功率: ≥850w/220v 温度:+2~+15℃; 容量: ≥440 升 层数:2 层 制冷方式:风冷;玻璃柜体带除霜除雾功能 无需排水, 自动蒸发, SUS304 不锈钢材质, 钢化玻璃, 四周根据装饰配备大理石	1	台	江苏艾泰金 斯智能科技 有限公司	艾泰金 斯	S1260C	8750	8750	无
269	制冰机连储冰箱 (95kg/24hrs)	680*670* (850+10 0)	产冰量 : ≥95KG/24H 电压/功率: ≥750w/220v 用材标准 : 304 不锈钢外壳; 制冷方式: 风冷, 方形冰 设备满足 GB 4806. 7-2016《食品安全国家标准 食品接触 用塑胶材料及制品检验标准》、GB 4806. 9-2016《食品安 全国家标准 食品接触用金属材料及制品》和 GB 4806. 11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料 及制品》检验标准。	4	台	创历电器 (滁州)股 份有限公司	创历	CL-210P	5150	20600	无
270	双门平台高温雪	1835*700	1、冷藏温度: +1℃~+4℃。	1	台	浙江立德电	立德	DBZ-500	5150	5150	无

	柜（风冷）	*800	2、功率：≥350W/220V。 3、内外胆不锈钢 304 板材。 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值。 5、全铜盘管。 6、圆角内底盘设计。 7、内胆设计防溢水，箱体≥6cm 加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露。 8、容积：≥600L 9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨。 10、蒸发器自动除霜，自动蒸发。 11、达到国家标准一级能效指标，符合《自携冷凝机组商用冷柜能效限定值及能效等级》（GB26920.2-2015）标准。			器有限公司		AF			
271	高身双门冷藏抽湿柜（干鸭柜）	1200*800 *2350	电压/功率：≥3kw/220v； 储藏温度：+4~+16℃ 有效容积：≥2350L 温度预设+16℃； 可放鸭数量：≥35 只； 柜体 304 不锈钢制作；	2	台	浙江立德电器有限公司	立德	SCLZ3-9 80H	9750	19500	无
272	制冰机连储冰箱（320kg/24hrs）	760*860* (1655+150)	产冰量：≥320KG/24H 电压/功率：≥1.5kw/220v 用材标准：304 不锈钢外壳； 制冷方式：风冷，方形冰 设备满足 GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑胶材料及制品检验标准》、GB 4806.9-2016《食品安全		台	创历电器（滁州）股份有限公司	创历	CL-700P	10300	20600	无

			全国家标准 食品接触用金属材料及制品》和 GB 4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》检验标准								
273	雪花机连储冰箱 (200kg/24hrs)	560*860* (1655+1 50)	产冰量：≥200KG/24H 电压/功率：≥750w/220v 用材标准：304 不锈钢外壳； 制冷方式：风冷,雪花冰	2	台	东莞伊迈特 制冷科技有 限公司	艾斯铂	IMS-200	17000	34000	无
274	冷热毛巾消毒柜	450*355* 360	电压:220V 加热功率:≥180W,制冷功率:≥120W 门材质:ABS 塑胶 储存空间:单门单室 外壳材质:高档烤漆 容积:≥18L 采用中温加热毛巾,使毛巾保持湿热; 半导体制冷。	17	台	山东聚历商 用厨具有限 公司	聚历	JL-MJXD G18L	2100	35700	无
275	高身宴会冷藏车	807*885* 2000	电压/功率:≥3kw/220v 温度范围:+1℃~+4℃; 可放:16 个 2/1GN 盘 SUS304 不锈钢制作,四边防撞胶边; 符合国家食品接触标准。	7	台	江苏艾泰金 斯智能科技 有限公司	艾泰金 斯	S4C	9450	66150	无
276	台下式制冰机 (36kg/24Hrs)	430*530* (760+30)	产冰量:≥36KG/24H 电压:220V SPN 50Hz 功率:≥450w 规格:304 不锈钢外壳; 制冷方式:风冷,方形冰		台	创历电器 (滁州)股 份有限公司	创历	CL-80P	2650	2650	无

			设备满足 GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑胶材料及制品检验标准》、GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》和 GB 4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》检验标准。								
277	雪花机连储冰箱 (135kg/24hrs)	760*700* (705+100)	产冰量：≥135KG/24H 电压/功率：≥650w/220v 用材标准：304 不锈钢外壳； 制冷方式：风冷,雪花冰	1	台	东莞伊迈特 制冷科技有 限公司	艾斯铂	IMS-150	15000	15000	无
278	双门平台冷藏柜 (风冷) 3	1500*700 *800	1、冷藏温度：+1℃~+4℃。 2、功率：≥350W/220V。 3、内外胆不锈钢 304 板材。 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值。 5、全铜盘管。 6、圆角内底盘设计。 7、内胆设计防溢水，箱体≥6cm 加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露。 8、容积：≥600L 9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨 10、蒸发器自动除霜,自动蒸发。 11、达到国家标准一级能效指标,符合《自携冷凝机组商用冷柜能效限定值及能效等级》(GB26920-2015)标准。	3	台	浙江立德电 器有限公司	立德	DBZ-400 AF	5050	15150	无
279	嵌入式仿石冻板 (白色) (S/S 围	900*500* 75	•电压:220VSPN, 50Hz •功率:200W		台	江苏艾泰金 斯智能科技	艾泰金 斯	S1280C	5150	5150	无

	边)		•规格:温度:-10~+10℃; •雪种:R134a;			有限公司					
280	高身宴会保温车	807*885*1768	电压/功率: ≥3kw/220v 温度范围:+78℃~+82℃; 可放:16 个 2/1GN 盘 (每台设备均需配套不低于 10 个标准盘) 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 四边防撞胶边; 刹车式脚轮; 符合国家食品接触标准。	12	台	山东伊德欣厨业有限公司	伊德欣	F4C	6200	74400	无
281	高身展示风幕柜	1200*800*2000	材质: 内外 304 不锈钢 制冷方式: 风冷 温度范围: +2℃~+15℃ 温控方式: 电子温控 电压/功率: ≥1200W/220V	1	台	江苏艾泰金斯智能科技有限公司	艾泰金斯	F4C	12850	12850	无
282	红(白)酒柜	1600*800*2000	外观刨槽处理, 无需排水, 自动蒸发。 电子安全锁, 更加安全, 同时不易漏风。 304 不锈钢材质, 厚度 1.0mm。 具有加湿功能, 采用分体机组, 整体密封性能好, 门需定制双面玻璃门。	1	台	江苏艾泰金斯智能科技有限公司	艾泰金斯	S6CD	35000	35000	无
五	食品机械设备										
283	电子地秤		1. 最大承重: ≥300kg 2. LCD 显示 3. 满足接入酒店采购管理系统 4. 安卓系统, 与酒管软件有接口。		台	多比利智能称重设备(深圳)有限公司	台衡	TH300KG/20G	5130	5130	无



284	电子台秤		1. 最大承重: $\geq 30\text{kg}$ 2. LCD 显示 3. 满足接入酒店采购管理系统	6	台	多比利智能 称重设备 (深圳) 有 限公司	台衡	TH30KG/ 5G	3780	22680	无
285	海鲜鱼池 (三层 九缸) 1	2100*750 *2000	加厚玻璃材质 配套制冷、水循环系统、静音氧气泵等设备 智能温控, 双温双控, 温度数显清晰	1	台	溧阳市天目 湖海鲜池鱼 缸制作部	天目湖	TMH-HXC 2100	12150	12150	无
286	海鲜鱼池 (三层 九缸) 2	2200*750 *2000	加厚玻璃材质 配套制冷、水循环系统、静音氧气泵等设备 智能温控, 双温双控, 温度数显清晰	1	台	溧阳市天目 湖海鲜池鱼 缸制作部	天目湖	TMH-HXC 2200	12150	12150	无
287	立式锯骨机	864*1048 *1748	全机采用不锈钢 SUS304 材质; 带动轮不锈钢 SUS304 材质; 带动轮采用直接连接, 马达可选配刹车功能; 锯带压力张紧装置, 易于调整及安装; 双边带动轮的设计防止锯带脱落; 主轴轴承模块化配置, 维护方便; 高精设计, 主、副轮传动减震可达 0.01mm; 配有刻度表方便操作; 可选择移动式或固定式的工作台; 可选配安全推杆设计, 提高工作安全性; 下轴模块化设计, 无忧维护入无须专业维修人员, 即可恢 复出厂初始状态; 带刹车功能; 电压: 380V 三相 50Hz 功率: 2KW 锯条尺寸: 2485mm	1	台	杭州哲克智 能设备有限 公司	哲克	ZAJG-26 0	28500	28500	无

			切割速度: $\geq 28\text{m/s}$ 所投产品需提供符合 GB-4806.1-2016, GB-4806.7-2023 和 GB-4806.9-2023 检测标准。								
288	倾斜式切片机	770*625* 648	电压/功率: $\geq 250\text{w}/220\text{v}$ 切片厚度 $\leq 25\text{mm}$ 物料尺寸: 宽度 $\leq 305\text{mm}$, 直径 $\leq 191\text{mm}$ 切刀直径: 330mm 切刀转速: $\geq 430\text{rpm}$ 超厚不锈钢刀罩, 可拆卸护刀罩 失压保护 抛光铝合金底座 可拆卸物料托架, 独特倾角设计。	6	台	当代嘉业 (唐山)食品 机械有限公司	通塔	TT-QPJ	5900	35400	无
289	台式绞肉机	759*325* 590	电压: 220V 功率: $\geq 1.1\text{KW}$ 加工能力: $\geq 7.3\text{kg/min}$ 螺旋转速: $\geq 180\text{rpm}$ 连续加工, 保持肉质。 螺旋绞肉机头, 不锈钢机身。 手动控制开关, 不锈钢底座及橡胶防滑垫。	1	台	江苏乾麦食 品机械有限 公司	乾麦	JT32	1850	1850	无
290	蔬菜脱水机	700*700* 1000	耐蚀铝制洗筐支架 当顶盖打开时, 微动开关防止误操作 使用过程中如顶盖打开, 电磁装置立刻停止设备运行 高效易清洁的滤网系统 1 个手动及 3 个自动洗涤程序 转速: $\geq 400\text{rpm}$		台	广东力丰机 械制造有限 公司	力丰	LFTSJ	2500	2500	无

			洗量/每次: $\geq 2-3\text{KG}$ (叶菜类); $\geq 6\text{KG}$ (根茎类) $\geq \text{IPX4}$ 防水等级 电总功率: $\geq 0.9\text{KW}/230-240\text{V}/1\text{N}/50\text{Hz}$ 304 不锈钢机身结构								
291	1 匹真空包装机	486*494* 616	电压/功率: $\geq 850\text{W}/220\text{v}$ 封口条长度: $\geq 400\text{mm}$ 抽真空速度: $\geq 20\text{m}^3/\text{h}$ 可容纳包装袋: $40.6*50.8\text{cm}$ 净重: $\geq 74\text{KG}$	1	台	恒悦(江苏) 食品机械科 技有限公司	恒悦	400 型	2800	2800	无
292	起酥机(坐地型)	2100*850 *1100	采用特殊的电机驱动, 双向压片 机器工作平稳, 设有防 护罩。安全可靠, 凡接触食物的零部件均采用不锈钢制造。 压辊直径*长度: $\text{C}88*520$ 压辊转速: $\geq 133\text{rpm}$ 压辊范围: $0-35\text{mm}$; 电压/功率: $\geq 750\text{w}/220\text{v}$	1	台	江苏乾麦食 品机械有限 公司	乾麦	SPL520	18000	18000	无
293	50L 冷水机连流 量器	1337*654 *683	重量: $\geq 134\text{ kg}$ 电压/功率: $\geq 1.5\text{kw}/220\text{v}$ 立式水箱容量: $\geq 50\text{ L}$, 带水量器控制。 内置水量器, 采用进口食品级增压泵, 预防水质污染, 内 置水箱搅拌电机, 保证水温均匀, 预防结冰。 最低温度可设置 3°C	1	台	江苏三麦食 品机械有限 公司	三麦	SWC-100	49000	49000	无
294	双速和面机(一 袋粉)	540*950* 1050/140 0	和面器与料桶可同时转动, 大大加快了搅拌速度, 提高了 效率。 装有安全防护罩, 操作安全方便。	2	台	恒悦(江苏) 食品机械科 技有限公司	恒悦	HS80	8650	17300	无

			凡接触食物的零部件，均采用优质不锈钢制造； 生标准。 外形美观，易于清洗。适用于西饼屋烘焙面包，宾馆、餐馆、单位食堂等揉制面团。 最大和面量：≥25kg 搅拌速度：≥116/232rpm 料桶转速：≥9.5/19rpm 电压/功率：≥1.5kw/380v								
295	60 升搅拌机	675*1036 *1430	采用皮带轮传动，传动轴和皮带轮经过特殊加工处理，经久耐用，噪音小、转力强、寿命长；配备 3 种搅拌器，具备和面、搅拌、打蛋、打奶油等功能； 凡接触食物的零部件，均采用优质不锈钢制造； 标准； 纯铜电机：混合控制，韧性更加，扭力更强； 6-10 分钟可和成面团； 螺旋臂、桶底实心加厚； 纯铜电机：混合控制，韧性更加，扭力更强； 带锁环固定面桶，升降行程开关三档速效； 加黑色橡胶底脚； 防护网、料桶、行星轴不锈钢材质； 料桶容量：≥60L 最大和面量：≥12kg 搅拌速度：≥87/195/297rpm 标配：钩、球、拍	1	台	恒悦(江苏) 食品机械科 技有限公司	恒悦	B60	14000	14000	无
296	40 升搅拌机	650*630*	采用皮带轮传动，传动轴和皮带轮经过特殊加工处理，	1	台	恒悦(江苏)	恒悦	B40	6050	6050	无

		1110	经久耐用，噪音小、转力强、寿命长；配备 3 种搅拌器，具备和面、搅拌、打蛋、打奶油等功能； 凡接触食物的零部件，均采用优质不锈钢制造； 标准： 纯铜电机：混合控制，韧性更加，扭力更强； 6-10 分钟可和成面团； 螺旋臂、桶底实心加厚； 纯铜电机：混合控制，韧性更加，扭力更强； 带锁环固定面桶，升降行程开关三档速效； 加黑色橡胶底脚； 防护网、料桶、行星轴全是不锈钢材质； 三档打发黄油料桶容量：≥40L 最大和面量：≥4.5kg 搅拌速度：≥80/160/310rpm 标配：钩、球、拍			食品机械科 技有限公司					
297	切肉保温台	890*890* 787	电压/功率：≥750w/220V~ 热量直接地从切割台表面均匀的向外辐射； 固定的灯组件能够为食物面提供额外的热量从而对其周 围的表面温度有更好的控制； 抗菌切板可以被拆卸； 切割架上配有不锈钢照明灯，配备防喷喷嘴； 为适应顶部 750-S 保温柜和 750TH / ILL 烹饪烤箱而设计	2	台	江门市恒之 诺电器科技 有限公司	恒诺嘉 华	HNHCT-8 989	4700	9400	无
298	豆浆机		电压/220v；加热功率：≥3kw 豆浆机功能：五谷		台	中山市东风 镇奥诺斯电	奥诺斯	ANS-818	3300	3300	无

			制浆容量：17—22L			器厂					
299	全自动咖啡机连冻奶箱（100 杯/小时）	373*470*461	电压/功率：≥1.2kw/220v 高度可调节咖啡出口：65~135mm 粉渣盒容量（块）：≥40 水箱容量：≥5L 出杯量：120-160/L 可预设 21 种特色饮品，拥有 6 个大号的饮品选择按键和 2 个程序按键。 2.8 英寸 TFT 彩色中文显示屏，锁定程序设置及饮品制作，在咖啡机清洗时，防止误操作。 拥有自动检测商用智能滤芯的功能，以提供健康水质。 脉冲萃取技术：优化萃取过程，以确保冲煮出具有咖啡师水平的咖啡	6	台	广州技诺智能设备有限公司	技诺	JL30	8800	52800	无
300	果汁机		电压：220V 50Hz 电量：≥310W	1	台	广州市祈和电器有限公司	祈和	KS-9000	5800	5800	无
301	座台式玻璃海鲜池	1200*700*400	加厚玻璃材质 配套制冷、水循环系统，静音氧气泵等设备 智能温控，双温双控，温度数显清晰	1	台	溧阳市天目湖海鲜池鱼缸制作部	天目湖	TMH-ZTY C1200	12150	12150	无
302	酒吧搅拌机（连静音罩）	226*312*473	电压/功率：≥2.5kw/220v 适合使用：颗粒冰、碎冰、半冰、方块冰 具备多种控制：低速/高速/点动/定时/跳跃/精细搅拌 容量饮品。 带定时装置，边搅拌沙冰，边招待客户，节省时间。 搅拌缸就位报警/温度保护报警保护功能，确保使用安全	1	台	广州市祈和电器有限公司	祈和	KS-10000	6500	6500	无

303	咖啡甑连冲茶热水器	930*500*950	电压/功率： $\geq 9\text{kw}/380\text{v}$ 产量： ≥ 400 杯/小时 真空壶：2 个，真空壶容量： ≥ 5 升 注水方式：自动加水 两边的咖啡蒸馏组，可以同时工作，配有热水冲茶功能： 通过操作面板，可设定水量、蒸煮时间； 液晶屏显示当下的温度、蒸馏进程、每边的蒸煮量；	2	台	广州技诺智能设备有限公司	技诺	JL08	20000	40000	无
304	中式面点压面机	763*655*1018	1、压面宽度：282mm。 2、压面厚度：2~16mm。 3、生产能力： $\geq 155\text{KG}/\text{H}$ 。 4、电压/功率： $\geq 380\text{V}/2.2\text{kW}$ 。 5、外壳采用不锈钢材质。	1	台	恒悦(江苏)食品机械科技有限公司	恒悦	YM300B	4800	4800	无
305	智能壁挂式超声波微雾除臭机	500*700*200	•制雾量$\geq 3000\text{ml}/\text{h}$，雾粒直径$< 10\mu\text{m}$ •药剂配比值 1:10~1:300， •电源：电压 220V/功率 300W， •雾化片周期$\geq 5000\text{Hr}$， •出雾口方式：直喷，蓄水箱$\geq 50\text{L}$； •适用面积 30~50m^2， •材质：不锈钢， •主动式净化：雾化喷洒除臭液，对空气和物表进行异味的分解和杀菌，雾化喷洒消毒液，对空气和物表面进行消毒防疫；被动式净化：高效除菌滤网过滤空气去除粉尘颗粒物和杀菌，采用低频无极宽光谱紫外线驱动技术，快速杀灭细菌、病毒等微生物，有效寿命> 5 年。	4	台	南京林一厨房科技有限公司	林一	LY-BC-2	8000	32000	无
306	餐厨垃圾减量一	1200*700	1、材质:304 不锈钢壳体，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。	1	台	南京林一厨	林一	LY-CC-3	56000	56000	无

	体机（水槽传送型）	*1494	2、功率:AC380V, 3PH+N+PE, $\geq 7KW$ 。 3、水流压力:2-4bar, 进水温度:5-40C 。 4、进水界面:冷水 dn15/热水 dn15, 排水界面:dn65 。 5、处理能力:$\geq 300kg/h$ 。 6、全 304 不锈钢台面, 最大程度保证卫生和清洁粉碎研磨器及脱水装置系统配备水槽, 与传送带相结合, 实现多点投放, 操作简单实用。配备水循环系统, 循环利用, 更加节约水资源大数据智能云平台监测系统, 具备远程控制, 自动故报修、实时监测设备运行情况等功能。配备过压、超载、过流、缺相、短路、过热等故障报警及自动保护功能。离心式脱水技术, 更大程度去除水份, 脱水效率更高。粉碎研磨系统采用不锈钢材质, 使用寿命长。粉碎研磨系统配有防卡死功能, 金属异物不小心进入可方便取出平均减量率$>80\%$ 。 7、配备手持龙头, 可用于清洗设备表面, 保证外部的清洁一键式自动清洗功能, 无需人员干涉, 方便、安全。采用 PLC 控制面板, 带紧急按钮, 使用更安全。当投放口盖板抬起时, 瞬间停止工作, 使用更安全。			房科技有限 公司		00			
307	风幕机	1800*185 *210	1、电源: 220V, 额定频率: 50HZ。 2、输出功率: 最高 820w 最低 639w 3、风口风速: 最高 20m/s 最低 15m/s	1	台	佛山米风电器设备有限公司	米风	FM-1215 Z	1050	1050	无
308	挂墙式灭蝇灯 (粘捕式)	500*220* 350	电压: 220V 功率: $\geq 45W$ 此灭蝇器采用诱虫灯管为光源。 挡板内承载粘蝇纸;	2	台	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	DF-30B	300	8100	无

			诱虫灯管有效面积为 60~90m。								
六	电热加工设备										
309	电磁单头矮汤炉	650*750* 500+770	1、台面及柜身全部采用 304 不锈钢板；台面厚度 1.5mm，其他厚度 1.2mm 2、功率/电压：≥15KW/380V。所配锅的口径 500*2mm 3、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线，风扇均采用防水设计。 4、独立的手动 5 档直滑式火力开关，显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示。 5、恒功率输出，不受电压波动影响，最小连续加功率，可做到额定功率 15%。 6、配厚度超过 9mm 复合微晶云母板。承重≥300 公斤，微晶板在爆裂条件下，仍然可以使用。 7、提供对应单头汤炉，符合 GB40876-2021 进行的热效率项目的测试，能效 1 级。	1	台	佛山奥雷格智能商厨有限公司	奥雷格	ALGTL-2 OK	3800	3800	无
310	中式电磁单头大炒炉 1	1150*130 0*850+46 0	1、台面及柜身全部采用 304 不锈钢板；台面厚度 1.5mm，其他厚度 1.2mm；炒炉单头功率：≥15KW/380V，所配锅的口径 800*2mm 2、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水。设备所用连接线，风扇均采用防水设计。 3、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 4、采用加大铝制散热片，充分保障了各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障原因。 5、独立的手动 5 档直滑式火力开关，显示屏集成电压，	1	台	佛山奥雷格智能商厨有限公司	奥雷格	ALGDG-3 OA	4800	4800	无

			累计用电量，功率实时显示，恒功率输出，不受电压波动影响。								
311	中式电磁双头大炒炉	2300*1300*850+460	1、台面及柜身全部采用 304 不锈钢板；台面厚度 1.5mm，其他厚度 1.2mm；炒炉单头功率：≥15KW/380V，所配锅的口径 800*2mm 2、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水。设备所用连接线，风扇均采用防水设计。 3、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 4、采用加大铝制散热片，充分保障了各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障原因。 5、独立的手动 5 档直滑式火力开关，显示屏集成电压，累计用电量，功率实时显示，恒功率输出，不受电压波动影响。 6、符合 GB 40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》，能效等级为 1 级。	1	台	佛山奥雷格智能商厨有限公司	奥雷格	ALGDG-30B	8500	8500	无
312	环保双门智能电蒸箱	1150*880*1830	用材标准：内外 SUS304 不锈钢； 单侧电功率：≥25kW/380v 蒸腔内胆模具成型，蒸腔可放置 24-GN1/1 盆； 独立蒸腔温度，时间，菜单控制，可实现烹饪的数字化管理； 设计高、低水位保护功能，防止干烧、溢水风险 DSP 数字机芯，30 种功能保护，精巧防护设计，有效防水、防虫、防油 配套相应 SUS304 无磁不锈钢 400*600 套	1	台	浙江兴天厨商用蒸箱制造有限公司	德海	SZXD12/24-ABD	7800	7800	无
313	环保单门智能电	700*810*	用材标准：内外 SUS304 不锈钢；	1	台	浙江兴天厨	德海	SZXD12-	4600	4600	无

	蒸箱	1830	电功率：≥15kW/380v 蒸腔内胆模具成型，蒸腔可放置 12-GN1/1 盆； 独立蒸腔温度，时间，菜单控制，可实现烹饪的数字化管理； 设计高、低水位保护功能，防止干烧、溢水风险 DSP 数字机芯，30 种功能保护，精巧防护设计，有效防水、防虫、防油 配套相应 SUS304 无磁不锈钢 400*600 盘 20 套			商用蒸箱制造有限公司		ABD			
314	电热三层九盘层炉连烤盘底架（带烟罩、蒸汽石板）	1555*1600*2000	三层九盘 电压/功率：≥25kw/380v 每层带蒸汽与进口石板，以及配套烟罩。 每层内置预热时间控制器与烘焙时间、加热温度独立控制。 独立蒸汽系统，开门为可拆卸翻转全透明玻璃，箱体均采用不锈钢 SUS304，钢板厚度 2mm 底架可放 12 盘 600x400mm，提供对应烤盘 600*400mm12 套	1	台	广东省泓锋烘焙设备有限公司	泓锋	WFC-309DJ+3S	15500	15500	无
315	嵌入式单头电磁炉	340*340*100	电压/功率：≥3.5kw/380v 面板：黑色微晶玻璃； 下通风（散热）要好；炉距>250MM； 台面开孔尺寸：352 x 352MM 控制合开孔尺寸：90 x 70MM	2	台	佛山奥雷格智能商厨有限公司	奥雷格	ALGDC-5A	500	1000	无
316	热风炉-触屏版	600*720*558	电压/功率：≥3.3kw/220v 240 个程序，5 段式烘烤； 变速控制：5 档变速 内置自动控制蒸汽阀门		台	广东省泓锋烘焙设备有限公司	泓锋	WFC-5DH	14500	14500	无

			自带水箱								
317	朱古力熔化炉 (风热式)	350*432* 208	电压:220VSPN, 50/60Hz 电量:≥160W 规格:电子控制;温度:室温~45℃; 含 1 套 4"HX2/3GN 盘及 2 套 4"HX1/3GN 盘;	1	台	江门市恒之 诺电器科技 有限公司	恒诺嘉 华	HNMF-32	5150	5150	无
318	电热单缸保温汤 池下掩门柜	400*850* 800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 所有板材厚度 1.5mm; 配份数盆 3 只, 配 DN15 进水、DN20 排水接驳口。加热功 率: ≥3kW/380V。配不锈钢可调重力脚。	1	台	山东华杰厨 业有限公司	华杰	BWTC1	1850	1850	无
319	电程控双缸炸炉 下掩门柜	800*850* 800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢板, 厚度 1.5mm; 优质 温控装置; DN25 不锈钢排油阀门; 功率: ≥12kW*2/380V; 配盖及油炸网筛。	1	台	山东华杰厨 业有限公司	华杰	YYL2G	4550	4550	无
320	电力触摸屏万能 蒸烤箱 (10 盘 10x1/1GN 带蒸 汽锅炉)	910*810* 1080	装载容量: 10 层 GN1/1 烤盘 智能触摸: 10.1 英寸电容式(TFT)触摸屏; 计算机控制: 触摸屏计算机板控制, 可视化操控; 菜单编程:可编辑存储 1200 个预设烹饪程序, 程序可多达 12 个步骤; 五种烹饪模式: 低温蒸汽模式 (30℃-98℃), 标准蒸汽模 式 (99℃), 高温蒸汽模式 (100-130℃), 蒸烤混合模式 (30℃-300℃), 对衡烤模式 (30℃-300℃), 内外材质均为 AISI304 不锈钢(内部不锈钢采用镜面抛光 工艺), 圆弧内腔设计, 无卫生死角, 保证食品安全; 均 衡热风循环:动态空气涡流, 搭配自动正反转风扇加速均 匀; 内置蒸汽发生器(锅炉加热)可提供快速蒸汽供应和 100%新鲜干净的饱和蒸汽, 蒸汽锅炉有带水垢检测功能, 带自动注水和每 24 小时自动换水功能; 使用节能耐用的	1	台	南京新骥厨 具设备发展 有限公司	欧冶子	OT-101E B	72000	72000	无

			LED 照明灯带，同时兼顾提醒功能；提供 5 档风扇转速选择标配一支带 6 点温度感应的核心探针，帮助厨师精准控制所烹饪食物的核心温度。差值烹饪：可同时设置食物和内腔温度控制，真正实现食物的外焦里嫩；触摸控制屏操作界面支持中文语言界面多层烤盘管理系统：烤盘可分层独立管理，智能烹饪和手动烹饪都可操作；提供 1/2 功率工作模式选择，能源消耗显示。高级烹饪功能：烹饪&保温，低风速，低功率，德尔塔，暂停，预约烹饪延迟启动；电压：380v 功率：≥18.9kw，醒发功能：各种面食轻松醒发；烤箱腔体抽湿功能让食物表皮变得更加酥脆，全自动智能清洗功能 提供 6 个全自动清洗程序，自动除垢：锅炉开机自动清洗，定时除垢提醒，有效延长设备的使用寿命；三层玻璃：更节能保温，隔热效果更好，避免高温烫伤和意外发生；集成式 USB 界面自动监测 提示故障代码；组件连接互联网，实现远程操控和烹饪程序更新；配套相应 SUS304 无磁不锈钢 1/1GN 10 套。								
321	万用电蒸烤柜架 (MC-31.3/31.6 用)		可容纳 10*2/1-GN 烤盘或 20*1/1-GN 烤盘	1	台	南京新骥厨 具设备发展 有限公司	欧冶子	OJ10/20	2500	2500	无
322	电热面火炉（顶 部调节）	650*510* 467	电压/功率：≥380V/4.5KW。 采用 304 不锈钢制作，厚度材质 1.5mm。	1	台	山东华杰厨 业有限公司	华杰	HJ-M600	3510	3510	无
323	微波炉(商业用)	510*406* 306	电压：220VSPN50Hz 不锈钢内外胆 5 档火力调节 100 个可编程菜单，4 步骤烹饪一键操作	1	台	青岛兴邦烤 箱有限公司	兴邦	MM20XPA D	7000	49000	无

			智能触摸屏，可自行键入时间设置 电子显示屏带倒数计算器 盲点触摸屏 透明门，内置灯 ≥34L 容量， 适用 356mm 盘								
324	推入式汤面炉连保温汤炉(方型)	1200*650 *810	配有 9 个水锅，锅体深度 350mm 配有独立 9 个温度恒温控制,控制温度为+60° C 至+100° C 配有煮面篮及汤盆 配置隔热材料及不锈钢去水 嵌入式热板(≥985W)， 遥控温度控制	1	台	山东华杰厨业有限公司	华杰	TMBWL	5265	5265	无
325	推入式点心炉	1000*650 *810	功率：380V/8KW 台面为 SUS304 拉丝不锈钢板； 炉台嵌入大理石台面内 蒸炉炉体外作隔热处理，不锈钢保温加热水箱柜体 自动补水控制，缺水断电保护装置 电位、进水位及控制开关置于机电工作柜内 嵌入大理石台面	1	台	山东华杰厨业有限公司	华杰	TCDKL	11610	11610	无
326	座台式电力双缸炸炉(2*10 升)	600*600* 295	电总功率:≥18kW/380v 炸缸容量:≥2*10 升 设备采用 AISI304 不锈钢制造，厚度 1.5mm 大容量炸缸，盆状造型，含冷却区及排油阀，可将废油排放至炉具外部的容器中 工作温度 100℃-190℃ 配备安全温控和恒温温控 侧掀式加热管，可轻松转动，方便清洁炸缸	3	台	山东华杰厨业有限公司	华杰	HJ-SGZL	2300	6900	无

			操作状态指示灯 标配 2 个炸篮, 2 个缸盖, 1 个外部排油管								
327	时尚保温灯-伸缩线 (哑金色)		直径:175MM 电压:220VSPN50HZ 功率:≥250W 伸缩范围:600~1500MM 安装满足现场装饰美观要求 设备满足 GB7000.1-2015《灯具第 1 部分:一般要求与试验》与 GB 7000.201-2008《灯具第 2-1 部分:特殊要求固定式通用灯具》检验标准。	53	台	广东宾兰提 餐饮设备有 限公司	宾兰提	BBD250	350	18550	无
328	嵌入式微晶玻璃 保温板(1000W)	850*400* 75	电压/功率: ≥1kw/220v 台面配黑色微晶玻璃; 温度范围:40℃~130℃; 含掣盒电线 1.5 米; 台面开孔尺寸:1204x503MM 掣盒开孔尺寸:104x80MMH 设备满足 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分:通用要求》检验标准。	11	台	江门市恒之 诺电器科技 有限公司	恒诺嘉 华	HNHB-48 18	7400	81400	无
329	座台多用途电子 暖汤煲	360*330* 354	电压: 220v 功率:≥ 1.3KW 容量: ≥11L 电子控制; 100℃ ~ 40℃高中低温可选择蒸煮或保温; 设有干烧报警讯号;		台	江门市恒之 诺电器科技 有限公司	恒诺嘉 华	HNHW-10 L	2800	14000	无
330	电热链式多士炉	389*418*	电压/功率: ≥1900w (顶火≥1000W;底火≥900W)	1151291261	台	江门市恒之	恒诺嘉	HNECT-3	5500	5500	无

		373	规格:红外线发热管: 链速度可调及可选择顶底火或是顶火烘烤;			诺电器科技 有限公司	华	00			
331	西式一体式炉具	3950*800 *810	一、用材标准: SUS304 不锈钢, 台面厚度 3.0mm, 台面整体无缝拼接, 表面不锈钢拉丝纹处理, 台面刨坑处理, 控制折弯圆角过大. 圆角柜内胆, 方便清洁. 二、控制板 控制板, 面板 SUS304, 60#雪花砂, 厚 1.5mm, 三、柜门 双层柜门, SUS304, 60#雪花砂, 厚 1.2mm, 采用隐藏式门把手, 柜门内腔填充静音棉, 柜门配胶垫, 降低开关门的噪音. 四、框架: 采用 38mm*25mm*1.2mm 不锈钢方通做骨架, 增强柜体的整体钢性; 五、裙边 面板 SUS304, 60#雪花砂, 厚 1.5mm, 采用卡固结构的活动裙角挡水板, 可以适应地面高低, 确保与地面的结合, 方便拆装, 便于内部卫生清洁; 设备总电功率 40kW, 电源: 380V/50Hz. 预留一组入电界面. 总入水: (DN15)*1 总排水: (DN50)*2	1	台	山东华杰厨 业有限公司	华杰	YTLW395	12690	12690	无
332	电力轮式烧烤炉		用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢板, 厚度 1.5mm; 详细说明: 优质温控装置; 功率: $\geq 13\text{kW}/380\text{V}$.		台	山东华杰厨 业有限公司	华杰	HJ-LKL	10395	10395	无
333	电力暖汤池		用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面柜体厚 1.5mm, 其他板厚 1.2mm; 配 3 只 1/3 份数盆, 深 150mm, 配 DN15		台	山东华杰厨 业有限公司	华杰	DNTC	3175	3175	无

			进水、DN20 排水接驳口。加热功率： $\geq 3\text{kW}/220\text{V}$ 。								
334	电力平扒炉		1、功率： $\geq 12\text{kW}/380\text{V}$ ；特制导热扒板，升温快，保证最大加热面积，均匀受热。 2、特制扒板表层，煎炒不易粘底，容易清洁。 3、全 304 不锈钢制作，厚度 1.5mm，耐磨耐刮。 4、按键式温度调节，调温（50~300℃）简单精准。 5、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 6、一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠。 7、独有宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作。	1	台	山东华杰厨业有限公司	华杰	PPL12KW	3600	3600	无
335	电力双头平头炉		1、功率： $\geq 12\text{kW}*2/380\text{V}$ ；特制导热扒板，升温快，保证最大加热面积，均匀受热。 2、特制扒板表层，煎炒不易粘底，容易清洁。 3、全 304 不锈钢制作，厚度 1.5mm，耐磨耐刮。 4、按键式温度调节，调温（50~300℃）简单精准。 5、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 6、一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠。 7、独有宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作。 8、节能符合相关国家标准	1	台	山东华杰厨业有限公司	华杰	PL24KW	7100	7100	无
336	电力触摸屏万能蒸烤箱(20 盘 10x1/1GN 带蒸汽锅炉)	910*820*1880	装载容量：20 层 GN1/1 烤盘 智能触摸：10.1 英寸电容式(TFT)触摸屏； 计算机控制：触摸屏计算机板控制，可视化操控； 菜单编程：可编辑存储 1200 个预设烹饪程序，程序可多达 12 个步骤； 五种烹饪模式：低温蒸汽模式（30℃-98℃），标准蒸汽模式（99℃），高温蒸汽模式（100-130℃），蒸汽混合模式	2	台	南京新骥厨具设备发展有限公司	欧冶子	OT-201EB	128000	256000	无

[illegible]

			级（IP 代码）标准检测，其防水试验按 IPX5 要求进行，试验中无异常，试验后样品无进水，可以正常操作，绝缘部件上无水积聚，带电部位无水积聚；提供具有 CMA 标识检测报告（签订合同后，供货前提供） ▲所投万能蒸烤箱具有依据 GB/T 8626-2007、GB/T 20284-2006 标准检测，并按 GB 8624-2012 标准判定，燃烧性能达到 B1（B-s1，d0）级；提供具有 CMA 标识检测报告（签订合同后，供货前提供） 所投万能蒸烤箱具有符合 GB4806.9-2023 《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》标准。								
337	西式单头电磁炒炉	800*900*800	1、台面及柜身全部采用 304 不锈钢板；台面厚度 1.5mm，其他厚度 1.2mm；炒炉单头功率：≥15KW/380V，配备对应炒锅一个； 2、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水。设备所用连接线，风扇均采用防水设计。 3、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 4、采用加大铝制散热片，充分保障了各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障原因。 5、独立的手动 5 档直滑式火力开关，显示屏集成电压，累计用电量，功率实时显示，恒功率输出，不受电压波动影响。	1	台	佛山奥雷格智能商厨有限公司	奥雷格	ALGDC-20A	4500	4500	无
338	二层四盘连冷藏醒发箱(带烟罩、蒸汽石板)	1155*1600*1973	电压/功率：≥13kw/380v 2 层 4 盘层炉，带蒸汽与石板、带有侧边装饰 特征：每层带蒸汽与进口石板，以及配套烟罩。 每层内置预热时间控制器与烘焙时间、加热温度独立控	1	台	广东省泓锋烘焙设备有限公司	泓锋	WFC-204DF+2S	13500	13500	无

			制。 独立蒸汽系统 开门为可拆卸翻转全透明玻璃， 箱体均采用不锈钢 SUS304, 钢板厚度 2mm 底架可放 12 盘 600x400mm 底座玻璃门冷藏醒发箱，带锁脚轮和刹车，配套对应数量 烤盘 12 套								
339	中式电磁单头大炒炉 2	1000*1100*800	1、台面及柜身全部采用 304 不锈钢板；台面厚度 1.5mm，其他厚度 1.2mm；炒炉单头功率：≥15KW/380V, 所配锅的口径 800*2mm 2、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水。设备所用连接线，风扇均采用防水设计。 3、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 4、采用加大铝制散热片，充分保障了各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障原因。 5、独立的手动 5 档直滑式火力开关，显示屏集成电压，累计用电量，功率实时显示，恒功率输出，不受电压波动影响。	1	台	佛山奥雷格智能商厨有限公司	奥雷格	ALGDG-30A	4800	4800	无
340	电磁可倾式摇摆汤锅（200L）	1480*1100*1050	1、功率：≥25kw/380v 2、材质：全不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用 3、水龙头：配备 SUS304 不锈钢摇摆水龙头，可以 180 度旋转，安全防漏。 4、显示屏：数码管显示，直观显示当前工作状态下的火力强度。 5、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫	1	台	山东华杰厨业有限公司	华杰	DZG25KW	14850	14850	无

			6、可倾斜式设计，垂直向前倾斜 95°，便于食物的投入或取出。 7、环流立体加热，双向滚动沸腾，使食材充分受热，有效提高加热效率。 8、无死角球底设计，清洗更方便。 9、电磁摇摆汤锅具有定温功能下，80℃定温档实测温度值最大峰值偏差在-1.1%以内，最小峰值在-7%以内。								
341	嵌入式微晶玻璃保温板(S/S 围边)1	800*369*75	电压/功率：≥400w/220v 台面配黑色微晶玻璃； 温度范围：40℃～130℃； 含掣盒电线 1.5 米； 台面开孔尺寸：785 x 352MM 掣盒开孔尺寸：104 x 80MMH 设备满足 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》检验标准。	3	台	江门市恒之诺电器科技有限公司	恒诺嘉华	HNHB-3014	5100	15300	无
342	嵌入式微晶玻璃保温板(S/S 围边)2	369*350*75	电压/功率：≥200w/220v 台面配黑色微晶玻璃； 温度范围：40℃～130℃； 含掣盒电线 1.5 米； 台面开孔尺寸：785 x 352MM 掣盒开孔尺寸：104 x 80MMH 设备满足 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》检验标准。	4	台	江门市恒之诺电器科技有限公司	恒诺嘉华	HNHB-1414	3000	12000	无
343	48"红外线保温灯连灯罩	1220*152*67	电压/功率：≥1.1kw/220v 规格：304 不锈钢外壳；	3	台	江门市恒之诺电器科技	恒诺嘉华	HNIH-48	1800	5400	无

			设备满足 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》检验标准。			有限公司					
七	洗碗消毒设备										
344	消毒刀箱（磁力刀架）	540*135*645	用材标准：304 不锈钢，功率：≥220V/15W，箱内可放置 ≥10 把刀具，内置保护罩汞蒸汽灯，安全保护、紫外线消毒杀菌功能。消毒柜门由特殊熏制有机玻璃制作，刀架采用分离式并带有收集盘。设有开门停灯及 120 分钟时间调控，设有磁性门吸及门锁。 设备符合《消毒技术规范》卫生部（2002 年版）2.1.5.4.4 检验标准，设备运行 2 小时，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等细菌灭菌率大于 99.99%。	13	台	山东聚历商用厨具有限公司	聚历	ZGP26-1	1500	19500	无
345	集气散热罩（方型）1	900*900*（800+H）	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢，壳体厚 1.2mm，其他厚 1.0mm；配 LED 防潮灯、双层油网、集油盒。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	SRZ900*900	945	945	无
346	提拉式洗碗机	635*740*1510	容量/产量:60/40/30 筐/小时 操作简易，白黄蓝灯准确的提示机器状态 内置温度显示 旋转的洗涤臂设计，有效去除油污 全覆盖清洗区域，无死角留存 自动排水，无污水残留，水箱及加热包防干烧设计 整体深拉成型的水槽设计，残渣和污垢不易滞留 内置增压泵，能在水压相对低时也保证喷淋效果 耗水量:小于等于 2.5 升/筐 洗涤筐尺寸: 500×500mm 电源供应: 380V/50Hz/3/NPh		台	浙江亨德清洗科技有限公司	赫尔盾	HT-Z1	10000	10000	无

			功率：小于等于 15.9KW ▲依据 GB/T14048.5-2017 检测标准，操作开关能承受的机械耐久性测试，符合 GB/T14048.5-2017 标准，需提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检验检测报告。 (签订合同后，供货前提供)								
347	紫外线消毒灯连 支架	L=1200	UV-C 紫外线杀菌消毒灯管 电压：220V/50Hz/1 功率：≥30W	19	台	宁波丽吉尔 电器科技有 限公司	丽吉尔	D-30	200	3800	无
348	集气散热罩(方 型)2	1500*800 *(800+H)	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢，壳体厚 1.2mm，其他厚 1.0mm； 配 LED 防潮灯、双层油网、集油盒。	1	台	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	SRZ1500 /800	1620	1620	无
349	集气散热罩(方 型)3	500*500* (660+H)	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢，壳体厚 1.2mm，其他厚 1.0mm； 配 LED 防潮灯、双层油网、集油盒。	1	台	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	SRZ500/ 500	540	540	无
350	通道式洗碗机 1	2202*772 *2150	洗涤筐尺寸：500×500mm 两档洗涤速度≥200/133 筐/小时 清洗温度：60～62℃(可达 71℃)喷淋温度：82～90℃ 有效洗涤高度：440mm 耗水量：小于等于 260L/h 主洗水箱容量：≥105L 主洗区洗臂数量：上 4/下 3 水箱加热功率：≥12kW(24kW，过 71℃测试) 烘干机：≥0.5kW 总电源：≥380V/50Hz/3N～44.5KW 电子控制面板，单键操作，带报警提示与故障诊断	2	台	浙江亨德清 洗科技有限 公司	赫尔盾	HT-L181 H	50000	100000	无

			双道喷淋，双层隔热门，保温、隔热、降噪 大容量带保温清洗缸，清洗水质更清洁，水温更稳定，清洗效果更出色。水箱及加热包防干烧设计 一体式清洗臂，拆卸安装灵活，清洗方便，圆角且一体拉伸的深水箱设计，卫生且安全 配备急停开关、主开关、喷淋触控器 配备限位开关，防止误操作带来意外机器顺损伤 配备烘干机，加快餐具干燥速度，防止细菌繁殖，排风扇，降低投资成本，简化排风系统布置。 ▲依据 GB/T2423.18-2021 检测标准，洗臂经过盐雾试验，试验后，未出现明显锈蚀，符合 GB/T2423.18-2021 检测标准，需提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检验检测报告（签订合同后，供货前提供） 依据 GB/T20641-2014 检测标准，洗碗机防护等级达到相关标准。								
351	洗碗机牛角组件	720*300* 350	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢，壳体厚 1.2mm;	7	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	NJZ720	675	4725	无
352	台下式饮水器 (开水+过滤水)	320*345* 490	电压:220VSPN, 50/60Hz 电量:≥2.0kW(热) 规格:出水龙头连滴水盆 247X180X420MMH48.5 温度显示功能; 出水温度:热水 92℃~97℃每小时 29 升; 常温水每小时≥20 升;		台	南京骏诺电脑开水器制造有限公司	骏诺	JNOECOY S400-02	4800	14400	无
353	台下式洗碗机	630*640*	洗涤周期: 60/120/180 秒		台	浙江亨德清	赫尔盾	HT-T2	9450	28350	无

		830	耗水量：≤2.7 升/筐 清洗加热功率：≥3kW 喷淋加热功率：≥4.9kW 功率：≥5.5kW 电源连接 380V/50Hz/3 相 产能：≥30 筐/小时 篮筐：500*500mm 商用洗碗机产品有害物质限量符合 GB/T 26572-2011 和 GB/T 26125-2011 标准。			洗科技有限公司					
354	集气散热罩(方型)4	500*500*(660+H)	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢,壳体厚 1.2mm,其他厚 1.0mm;配 LED 防潮灯、双层油网、集油盒。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	SRZ500/500	540	540	无
355	电热长龙式洗碗机	4450*914*2103	1、三道喷淋系统;水箱及加热包防干烧设计 2、双层隔热,减少热量损失,降低噪音。 3、整体深拉水箱设计,卫生无死角。 4、光电开关感应餐具进入,自动启动清洗和喷淋。 5、一体掀盖式进口护板,清洁更加简便。 6、自动清洁系统,洗臂不需拆下便可对洗臂管内部进行清洁。 7、烘干配侧吹风口,餐具干燥更加彻底。 8、配置进出口启动、停止和急停开关,方便操作。 9、配置进口排风口和出口排风扇,减少蒸汽溢出。 10、洗涤量:5100/3200/2500 碟/小时(8寸碟)。 11、耗水量:最大 230 升/小时。 12、清洗温度:55-70℃。	1	台	浙江亨德清洗科技有限公司	赫尔盾	HT-C1X1H	63700	63700	无

			13、喷淋温度：82-90℃。 14、电源：380V/50Hz/3。 15、总配电量：≧57 kW 。 16、有效洗涤尺寸：612（传送带宽）×440（高） mm 。 17、配置传送带自动倒车功能，简单取出卡入链排的餐具。 18、配置侧洗臂，清洁更加干净 。 19、配置热回收，降低能耗。 20、依据 GB 4706.1-2005、GB / T 5226.1-2019 检测标准，长龙机具备开门保护和漏电保护，意外开启可立即停机，整机为双层结构；入口模块配置一体掀盖式进口护板，清洁时可整体轻松抬起，便于日常维护；长龙机清洗模块长度≧900mm，单个清洗缸洗臂上面不少于 5 根，下面不少于 4 根洗臂，并前后配置侧洗臂；清洗缸洗臂具有自清洁功能，自动清洁洗臂中的残渣；长龙机清洗水箱和喷淋水箱为一体拉伸水箱，水箱无焊缝，不会开裂；三道喷淋，喷淋水箱具备双层过滤，防止预漂洗喷嘴堵塞，长龙机配置清洁剂节约系统。								
356	集气散热罩(方型)5	500*500* (660+H)	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢，壳体厚 1.2mm,其他厚 1.0mm;配 LED 防潮灯、双层油网、集油盒。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	SRZ500/ 500	540	540	无
357	通道式洗碗机 2	1350*773 *1474	洗涤筐尺寸：500×500mm 两档洗涤速度 200/133 筐/小时 清洗温度：60～62℃(可达 71℃)喷淋温度：82～90℃ 有效洗涤高度：440mm 耗水量：≦260L/h	1	台	浙江亨德清洗科技有限公司	赫尔盾	HT-L20	35500	35500	无

			主洗水箱容量：≥105L 主洗区洗臂数量：上 4/下 3 水箱加热功率：≥12kW (24kW，过 71℃测试) 烘干机：≥0.5kW 总电源：380V/50Hz/3N~44.5KW 电子控制面板，单键操作，带报警提示与故障诊断 双道喷淋，双层隔热门，保温、隔热、降噪 大容量带保温清洗缸，清洗水质更清洁，水温更稳定，清洗效果更出色 一体式清洗臂，拆卸安装灵活，清洗方便，水箱及加热包防干烧设计 圆角且一体拉伸的深水箱设计，卫生且安全 配备急停开关、主开关、喷淋触控器 配备限位开关，防止误操作带来意外机器顺损伤 烘干机，加快餐具干燥速度，防止细菌繁殖 排风扇，降低投资成本，简化排风系统布置 符合 GB/T2423.18-2021 检测标准、 GB/T20641-2014 检测标准								
358	单门消毒柜(玻璃门)	425*340*610	容积：≥50 升 高温消毒 电压/功率：≥600W/220V/ 采用新型球面内箱体结构设计，集合漫反射原理，高温125℃，无死角。		台	山东聚历商用厨具有限公司	聚历	RTP360J L-13	2200	15400	无
八	油烟净化设备										

359	紫外线 UV-C 油网式烟罩带鲜风槽 (方型) 1	6750*1500* (800+H)	用材标准: SUS304 不锈钢; 罩体厚度$\geq 1.2\text{mm}$, 其余$\geq 1.0\text{mm}$。 1、净化效率$\geq 90\%$, 排放浓度$\leq 2.0\text{mg}/\text{m}^3$; 烟罩由多个净化单元组成; 2、高压数字电源, 自动调节电流; LED 防爆照明灯, 软质隔板。 3、 嵌入式灯管照明, 采用优质 UV-C 灯管, 使用寿命> 9000 小时, 高效除油除味。 4、烟罩带鲜风槽及连接风管; 排烟罩设有集油槽并设活动集油盒, 集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能; 捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢, 有效提升排风效. 所有烟罩应设有接驳口以供其他承包商接驳到风管之用, 烟罩内应设置防水照明装置。 5、所有烟罩应用不锈钢制作, 内厨房烟罩前沿底部应距离地 2000mm。所有烟罩需用可膨胀螺丝挂于背板或用 15mm 直径吊码挂于天花。吊于天花板之吊码需用螺丝及固板固定, 吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。 6、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器, UV 净化器外壳选用 SUS304 不锈钢材料制作, 每组净化装置均配有独立的检修门, 每个烟罩单元均配置有挡光板, 更有效防止紫外光, 使用方便、安全。 7、所有内厨房烟罩需有前封板及两侧板, 所有内厨房抽气罩需有排水管接入去水口, 以排冷凝水之用。	1	台	江苏鑫创美环保科技有限公司	鑫创美	XCM-UV6 750/150 0	33500	33500	无
360	紫外线 UV-C 油	240*130*	1. 304 不锈钢拉丝箱体, 智能 LCD 荧幕, 变频启停, 一键	1	台	苏州北沃环	北沃	BW-BP	4000	48000	无

	网烟罩控制箱 (挂墙式)	320	切换静音, 节能, 强排模式, 平缓无冲击, 减少风机皮带, 轴承等磨损。 2. 节省用电, 可调整风机输出功率实现节能运行, 风机、净化器同步控制/可联动新风, 无级变速, 有效降低共振及消除电机电磁噪音。 3. 自动调整风量风压, 设计施工方便, 设备具备缺相、短路、超载、绝缘损坏等多重保护功能。 4. 紫外光除油烟技术专用电子监控系统; 累计 UV-C 灯管使用时数; 警报及安全监控功能; 防漏光断电设计;			保设备有限公司					
361	灭火系统(智能 物联)	双瓶组	灭火系统设备应提供连接消防控制中心信号传输端子, 且能提供切断燃气阀端子。 驱动压力: 12MPa 联动性能: 具有水冷却功能的装置, 在灭火剂完全喷射后, 水流联动阀立即启动, 自动切换时间≤ 3 秒, 且其喷射延迟时间≤ 3 秒。 灭火药剂平均喷射单位量: 灭火装置之单、双瓶组每只喷嘴药剂平均喷射量$\geq 1.15L$。 喷嘴数量: 单瓶组喷嘴数量≥ 8 只, 双瓶组喷嘴数量≥ 10 只。 灭火性能效率: 灭火时间≤ 1.8 秒。	8	台	苏州顺康鑫 智能装备有 限公司	顺康	CMJS18- 2	7000	56000	无
362	紫外线 UV-C 油 网式烟罩带鲜风 槽 (方型)2	9000*150 0* (800+H)	用材标准: SUS304 不锈钢; 罩体厚度$\geq 1.2mm$, 其余$\geq 1.0mm$。 1、净化效率$\geq 90\%$, 排放浓度$\leq 2.0mg/m^3$; 烟罩由多个净化单元组成; 2、高压数字电源, 自动调节电流; LED 防爆照明灯, 软	1	台	江苏鑫创美 环保科技有 限公司	鑫创美	XCM-UV9 000/150 0	42500	42500	无

			质隔板。 3、 嵌入式灯管照明，采用优质 UV-C 灯管，使用寿命>9000 小时，高效除油除味。 4、烟罩带鲜风槽及连接风管；排烟罩设有集油槽并设活动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能；捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效. 所有烟罩应设有接驳口以供其他承包商接驳到风管之用， 烟罩内应设置防水照明装置。 5、所有烟罩应用不锈钢制作，内厨房烟罩前沿底部应距离地 2000mm。所有烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用 15mm 直径吊码挂于天花。吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。 6、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器, UV 净化器外壳选用 SUS304 不锈钢材料制作，每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全. 7、所有内厨房烟罩需有前封板及两侧板，所有内厨房抽气罩需有排水管接入去水口，以排冷凝水之用								
363	紫外线 UV-C 油网式烟罩带鲜风槽 (方型)3	4000*1350* (800+H)	用材标准：SUS304 不锈钢；罩体厚度$\geq 1.2\text{mm}$，其余$\geq 1.0\text{mm}$。 1、净化效率$\geq 90\%$，排放浓度$\leq 2.0\text{mg}/\text{m}^3$；烟罩由多个净化单元组成； 2、高压数字电源，自动调节电流；LED 防爆照明灯，软质隔板。	台	江苏鑫创美环保科技有限公司	鑫创美	XCM-UV4000/1350	18900	18900	无	

			3、 嵌入式灯管照明，采用优质 UV-C 灯管，使用寿命>9000 小时，高效除油除味。 4、烟罩带鲜风槽及连接风管；排烟罩设有集油槽并设活动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能；捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效. 所有烟罩应设有接驳口以供其他承包商接驳到风管之用， 烟罩内应设置防水照明装置。 5、所有烟罩应用不锈钢制作，内厨房烟罩前沿底部应距离地 2000mm。所有烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用 15mm 直径吊码挂于天花。吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。 6、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器, UV 净化器外壳选用 SUS304 不锈钢材料制作，每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全. 7、所有内厨房烟罩需有前封板及两侧板，所有内厨房抽气罩需有排水管接入去水口，以排冷凝水之用								
364	紫外线 UV-C 油网式烟罩带鲜风槽 (方型)4	3950*1400* (800+H)	用材标准：SUS304 不锈钢；罩体厚度≥1.2mm，其余≥1.0mm。 1、净化效率≥90%，排放浓度≤2.0mg/m3，烟罩由多个净化单元组成； 2、高压数字电源，自动调节电流；LED 防爆照明灯；防水质隔板。 3、 嵌入式灯管照明，采用优质 UV-C 灯管，使用寿命>	台	江苏鑫创美环保科技有限公司	鑫创美	XCM-UV3950/1400	18900	18900	无	

			9000 小时，高效除油除味。 4、烟罩带鲜风槽及连接风管；排烟罩设有集油槽并设活动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能；捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效. 所有烟罩应设有接驳口以供其他承包商接驳到风管之用，烟罩内应设置防水照明装置。 5、所有烟罩应用不锈钢制作，内厨房烟罩前沿底部应距离地 2000mm。所有烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用 15mm 直径吊码挂于天花。吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。 6、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器, UV 净化器外壳选用 SUS304 不锈钢材料制作，每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全. 7、所有内厨房烟罩需有前封板及两侧板，所有内厨房抽气罩需有排水管接入去水口，以排冷凝水之用								
365	紫外线 UV-C 油网式烟罩带鲜风槽(方型)5	11200*1500*(800+H)	用材标准：SUS304 不锈钢；罩体厚度≥1.2mm，其余≥1.0mm。 1、净化效率≥90%，排放浓度≤2.0mg/m3；烟罩由多个净化单元组成； 2、高压数字电源，自动调节电流；LED 防爆照明灯，软质隔板。 3、 嵌入式灯管照明，采用优质 UV-C 灯管，使用寿命>9000 小时，高效除油除味。		台	江苏鑫创美环保科技有限公司	鑫创美	XCM-UV1 1200/1500	53500	53500	无

			4、烟罩带鲜风槽及连接风管；排烟罩设有集油槽并设活动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能；捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效. 所有烟罩应设有接驳口以供其他承包商接驳到风管之用，烟罩内应设置防水照明装置。 5、所有烟罩应用不锈钢制作，内厨房烟罩前沿底部应距离地 2000mm。所有烟罩需用可膨胀螺丝挂于背板或用 15mm 直径吊码挂于天花。吊于天花板之吊码需用螺丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。 6、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器, UV 净化器外壳选用 SUS304 不锈钢材料制作，每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全. 7、所有内厨房烟罩需有前封板及两侧板，所有内厨房抽气罩需有排水管接入去水口，以排冷凝水之用								
366	紫外线 UV-C 油网式烟罩带鲜风槽(方型)6	3175*1200*(800+H)	用材标准：SUS304 不锈钢；罩体厚度$\geq 1.2\text{mm}$，其余$\geq 1.0\text{mm}$。 1、净化效率$\geq 90\%$，排放浓度$\leq 2.0\text{mg}/\text{m}^3$；烟罩由多个净化单元组成； 2、高压数字电源，自动调节电流；LED 防爆照明灯，软质隔水板。 3、 嵌入式灯管照明，采用优质 UV-C 灯管，使用寿命> 9000 小时，高效除油除味。 4、烟罩带鲜风槽及连接风管；排烟罩设有集油槽并设活	1	台	江苏鑫创美环保科技有限公司	鑫创美	XCM-UV3175/1200	15500	15500	无

			动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能；捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效. 所有烟罩应设有接驳口以供其他承包商接驳到风管之用，烟罩内应设置防水照明装置。 5、所有烟罩应用不锈钢制作，内厨房烟罩前沿底部应距离地 2000mm。所有烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用 15mm 直径吊码挂于天花。吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。 6、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器, UV 净化器外壳选用 SUS304 不锈钢材料制作，每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全. 7、所有内厨房烟罩需有前封板及两侧板，所有内厨房抽气罩需有排水管接入去水口，以排冷凝水之用								
367	紫外线 UV-C 油网式烟罩带鲜风槽(方型)7	4075*1500* (800+H)	用材标准：SUS304 不锈钢；罩体厚度≥1.2mm，其余≥1.0mm。 1、净化效率≥90%，排放浓度≤2.0mg/m3；烟罩由多个净化单元组成； 2、高压数字电源，自动调节电流；LED 防爆照明灯，软质隔板。 3、 嵌入式灯管照明，采用优质 UV-C 灯管，使用寿命>9000 小时，高效除油除味。 4、烟罩带鲜风槽及连接风管；排烟罩设有集油槽并设活动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、	1	台	江苏鑫创美环保科技有限公司	鑫创美	XCM-UV4 075/150 0	19500	19500	无

			耐磨、耐拉等排油烟设备功能；捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效. 所有烟罩应设有接驳口以供其他承包商接驳到风管之用，烟罩内应设置防水照明装置。 5、所有烟罩应用不锈钢制作，内厨房烟罩前沿底部应距离地 2000mm。所有烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用 15mm 直径吊码挂于天花。吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。 6、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器, UV 净化器外壳选用 SUS304 不锈钢材料制作，每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全. 7、所有内厨房烟罩需有前封板及两侧板，所有内厨房抽气罩需有排水管接入去水口，以排冷凝水之用								
368	紫外线 UV-C 油网式烟罩(方型)1	1800*900*(800+H)	用材标准：SUS304 不锈钢；罩体厚度≥1.2mm，其余≥1.0mm。 1、净化效率≥90%，排放浓度≤2.0mg/m3；烟罩由多个净化单元组成； 2、高压数字电源，自动调节电流；LED 防爆照明灯，软质隔水板。 3、 嵌入式灯管照明，采用优质 UV-C 灯管，使用寿命>9000 小时，高效除油除味。 4、烟罩带鲜风槽及连接风管；排烟罩设有集油槽并设活动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能；捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效. 所有烟罩应设有接驳口以供其他承包商接驳到风管之用，烟罩内应设置防水照明装置。	1	台	江苏鑫创美环保科技有限公司	鑫创美	XCM-UV1800/900	8800	8800	无

			制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效. 所有烟罩应设有接驳口以供其他承包商接驳到风管之用，烟罩内应设置防水照明装置。 5、所有烟罩应用不锈钢制作，内厨房烟罩前沿底部应距离地 2000mm。所有烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用 15mm 直径吊码挂于天花。吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。 6、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器, UV 净化器外壳选用 SUS304 不锈钢材料制作，每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全. 7、所有内厨房烟罩需有前封板及两侧板，所有内厨房抽气罩需有排水管接入去水口，以排冷凝水之用								
369	紫外线 UV-C 油网式烟罩(方型)2	1600*1200*(800+H)	用材标准：SUS304 不锈钢；罩体厚度$\geq 1.2\text{mm}$，其余$\geq 1.0\text{mm}$。 1、净化效率$\geq 90\%$，排放浓度$\leq 2.0\text{mg}/\text{m}^3$；烟罩由多个净化单元组成； 2、高压数字电源，自动调节电流；LED 防爆照明灯，软质隔水板。 3、 嵌入式灯管照明，采用优质 UV-C 灯管，使用寿命为 9000 小时，高效除油除味。 4、烟罩带鲜风槽及连接风管；排烟罩设有集油槽并设活动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐高温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能；捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效. 所有烟罩	1	台	江苏鑫创美环保科技有限公司	鑫创美	XCM-UV1600/1200	8100	8100	无

			应设有接驳口以供其他承包商接驳到风管之用，烟罩内应设置防水照明装置。 5、所有烟罩应用不锈钢制作，内厨房烟罩前沿底部应距离地 2000mm。所有烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用 15mm 直径吊码挂于天花。吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。 6、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器,UV 净化器外壳选用 SUS304 不锈钢材料制作，每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全. 7、所有内厨房烟罩需有前封板及两侧板，所有内厨房抽气罩需有排水管接入去水口，以排冷凝水之用								
370	紫外线 UV-C 油网式烟罩带鲜风槽 (方型)8	16200*1500*(800+H)	用材标准：SUS304 不锈钢；罩体厚度≥1.2mm，其余≥1.0mm。 1、净化效率≥90%，排放浓度≤2.0mg/m3；烟罩由多个净化单元组成； 2、高压数字电源，自动调节电流；LED 防爆照明灯，软质隔水板。 3、 嵌入式灯管照明，采用优质 UV-C 灯管，使用寿命>9000 小时，高效除油除味。 4、烟罩带鲜风槽及连接风管；排烟罩设有集油槽并设活动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能；捕捉风幕可有效捕捉和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效。所有烟罩应设有接驳口以供其他承包商接驳到风管之用。烟罩内	1	台	江苏鑫创美环保科技有限公司	鑫创美	XCM-UV16200/1500	78000	78000	无

			应设置防水照明装置。 5、所有烟罩应用不锈钢制作，内厨房烟罩前沿底部应距地 2000mm。所有烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用 15mm 直径吊码挂于天花。吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。 6、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器,UV 净化器外壳选用 SUS304 不锈钢材料制作，每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全. 7、所有内厨房烟罩需有前封板及两侧板，所有内厨房抽气罩需有排水管接入去水口，以排冷凝水之用								
371	紫外线 UV-C 油网式烟罩带鲜风槽(方型)9	6000*1300*(800+H)	用材标准：SUS304 不锈钢；罩体厚度≥1.2mm，其余≥1.0mm。 1、净化效率≥90%，排放浓度≤2.0mg/m3；烟罩由多个净化单元组成； 2、高压数字电源，自动调节电流；LED 防爆照明灯，软质隔水板。 3、 嵌入式灯管照明，采用优质 UV-C 灯管，使用寿命>9000 小时，高效除油除味。 4、烟罩带鲜风槽及连接风管；排烟罩设有集油槽并设自动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能；捕捉风幕可有效捕捉并克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效。所有烟罩应设有接驳口以供其他承包商接驳到风管之用，烟罩内应设置防水照明装置。	1	台	江苏鑫创美环保科技有限公司	鑫创美	XCM-UV6000/1300	28000	28000	无

			5、所有烟罩应用不锈钢制作，内厨房烟罩前沿底部应距地 2000mm。所有烟罩需用可膨胀螺丝挂于背板或用 15mm 直径吊码挂于天花。吊于天花板之吊码需用螺丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。 6、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器,UV 净化器外壳选用 SUS304 不锈钢材料制作，每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全. 7、所有内厨房烟罩需有前封板及两侧板，所有内厨房抽气罩需有排水管接入去水口，以排冷凝水之用								
372	紫外线 UV-C 油网式烟罩带鲜风槽(方型)10	5800*1400*(800+H)	用材标准：SUS304 不锈钢；罩体厚度≥1.2mm，其余≥1.0mm。 1、净化效率≥90%，排放浓度≤2.0mg/m3；烟罩由多个净化单元组成； 2、高压数字电源，自动调节电流；LED 防爆照明灯，软质隔水板。 3、 嵌入式灯管照明，采用优质 UV-C 灯管，使用寿命>9000 小时，高效除油除味。 4、烟罩带鲜风槽及连接风管；排烟罩设有集油槽并设活动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐高温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能；捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效。所有烟罩应设有接驳口以供其他承包商接驳到风管之用，烟罩前缘应设置防水照明装置。 5、所有烟罩应用不锈钢制作，内厨房烟罩前沿底部应距	1	台	江苏鑫创美环保科技有限公司	鑫创美	XCM-UV5800/1400	27500	27500	无

			离地 2000mm。所有烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用 15mm 直径吊码挂于天花。吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。 6、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器，UV 净化器外壳选用 SUS304 不锈钢材料制作，每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全。 7、所有内厨房烟罩需有前封板及两侧板，所有内厨房抽气罩需有排水管接入去水口，以排冷凝水之用								
373	油烟通风管道安装及辅材		采用 201 不锈钢，板厚 1.0MM；包含变接、弯头、三通等；满焊工艺，包含安装所需要法兰、插条、吊杆、支架、抗震支架、不锈钢焊丝、膨胀螺栓等五金配件，其中管道安装还需注意的地方包括但不限于竖井部分的安装工艺要求、机械吊装、墙体开孔及恢复、相关安全防护措施等内容，报价时需投标单位综合考虑。（投标单位只需填写主材 201 不锈钢生产厂家和品牌）	4520	M2	连云港合乐不锈钢制品有限公司	合乐	HL-GB201	100	452000	无
374	高压低噪音风柜 1	功率:4KW	功率:4KW;风量$\geq 12000\text{m}^3/\text{h}$;柜体: 外壳采用优质镀锌板热烤漆工艺，表面经过深度氧化处理，烤漆板材折边成型为可拆卸结构，外形美观。具有效率高，噪音低，，安装方便等特点；风轮：叶片表面经过纳米镀层处理，不易积油污，方便清理；轴承：自带紧固套优质轴承，经久耐用；轴：主轴采用 45#优质钢材制作，经调质热处理，保证其强硬度及使用寿命。	2	台	苏州北沃环保设备有限公司	北沃	BWF	3900	7800	无
375	静电式油烟净化器 1	风量 12000m3/	外壳不锈钢，静电净化设备采用平板式高压静电吸附原理，高压电源采用 PWM 板；通过净化设备截面的风速不得	2	台	苏州北沃环保设备有限	北沃	BW-JD	2200	4400	无

		h	高于 5m/s; 前后过滤器须为 25MM 厚度, 并为可清洗式铝制结构; 板厚小于 1mm, 板间距小于 7mm; 高压电接触须为菱形弹簧接触件, 绝缘体为釉陶瓷块, 电离丝须为螺旋状钨合金丝; 净化率: ≥95%; 高效除味杀菌: 能高效去除挥发性有机物 (VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物无需添加任何物质: 只需要设置相应的排风管道和排风动力, 通过本设备进行分解净化, 无需添加任何物质参与化学反应。			公司						
376	风机变频二次启动保护箱 1	功率:4KW	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢, 壳体厚 1.2mm 控制电压: 380V, 运行频率: 0-50HZ; 电机保护: 变频故障报警过载报警等保护电机; 操作模式: 电源指示灯, 启动按钮, 停止按钮, 运行指示灯, 启动按钮按下排风净化同时启动, 停止按钮按下排风净化同时停止。变频二次启动, 更好地保护电动机, 减少直接启动引起的故障。 风机采用变频器控制, 如变频器故障时可切换到星三角启停。	2	台	苏州北沃环保设备有限公司	北沃	BW-BP	2400	4800	无	
377	高压低噪音风柜 2	功率:5.5KW	功率:5.5KW;风量≥15000m3/h;柜体: 外壳采用优质镀锌板热烤漆工艺, 表面经过深度氧化处理, 烤漆板材拼边成型为可拆卸结构, 外形美观。具有效率高、噪音低, , 安装方便等特点; 风轮: 叶片表面经过纳米镀层处理, 不易积油污, 方便清理; 轴承: 自带紧固套优质轴承, 经久耐用; 轴 : 主轴采用 45#优质钢材制作, 经调质热处理, 保证其强硬度及使用寿命。	4	台	苏州北沃环保设备有限公司	北沃	BWF	4700	18800	无	


378	静电式油烟净化器 2	风量 16000m ³ / h	外壳不锈钢，静电净化设备采用平板式高压静电吸附原理，高压电源采用 PWM 板；通过净化设备截面的风速不得高于 5m/s； 前后过滤器须为 25MM 厚度，并为可清洗式铝制结构；板厚小于 1mm，板间距小于 7mm；高压电接触须为菱形弹簧接触件，绝缘体为釉陶瓷块，电离丝须为螺旋状钨合金丝；净化率：≥95%； 高效除味杀菌：能高效去除挥发性有机物（VOC）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物无需添加任何物质；只需要设置相应的排风管道和排风动力，通过本设备进行分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。	4	台	苏州北沃环保设备有限公司	北沃	BW-JD	3600	14400	无
379	风机变频二次启动保护箱 2	功率：5.5KW	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢，壳体厚 1.2mm 控制电压：380V，运行频率：0-50HZ； 电机保护：变频故障报警过载报警等保护电机； 操作模式：电源指示灯，启动按钮，停止按钮，运行指示灯，启动按钮按下排风净化同时启动，停止按钮按下排风净化同时停止。变频二次启动，更好地保护电动机，减少直接启动引起的故障。 风机采用变频器控制，如变频器故障时可切换到星三角启停。	4	台	苏州北沃环保设备有限公司	北沃	BW-BP	2300	9200	无
380	高压低噪音风柜 3	功率：1.5KW	功率：1.5KW；风量≥5420m ³ /h；柜体：外壳采用优质镀锌板热烤漆工艺，表面经过深度氧化处理，烤漆板材折边成型为可拆卸结构，外形美观。具有效率高，噪音低，安装方便等特点；风轮：叶片表面经过纳米镀层处理，不易积油污，方便清理；轴承：自带紧固套优质轴承，经久耐用；	1	台	苏州北沃环保设备有限公司	北沃	BWF	2800	2800	无

			轴：主轴采用 45#优质钢材制作，经调质热处理，保证其强硬度及使用寿命。								
381	静电式油烟净化器 3	风量 4000m ³ /h	外壳不锈钢，静电净化设备采用平板式高压静电吸附原理，高压电源采用 PWM 板；通过净化设备截面的风速不得高于 5m/s； 前后过滤器须为 25MM 厚度，并为可清洗式铝制结构；板厚小于 1mm，板间距小于 7mm；高压电接触须为菱形弹簧接触件，绝缘体为釉陶瓷块，电离丝须为螺旋状钨合金丝；净化率：≥95%； 高效除味杀菌：能高效去除挥发性有机物（VOC）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物无需添加任何物质；只需要设置相应的排风管道和排风动力，通过本设备进行分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。	1	台	苏州北沃环保设备有限公司	北沃	BW-JD	2400	2400	无
382	风机变频二次启动保护箱 3	功率:1.5KW	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢，壳体厚 1.2mm 控制电压：380V，运行频率：0-50HZ； 电机保护：变频故障报警过载报警等保护电机； 操作模式：电源指示灯，启动按钮，停止按钮，运行指示灯，启动按钮按下排风净化同时启动，停止按钮按下排风净化同时停止。变频二次启动，更好地保护电动机，减少直接启动引起的故障。 风机采用变频器控制。	1	台	苏州北沃环保设备有限公司	北沃	BW-BP	2200	2200	无
383	高压低噪音风柜 4	功率:11KW	功率:11KW;风量≥23310m³/h;柜体:外壳采用优质镀锌板烤漆工艺,表面经过深度氧化处理,烤漆板材质折边成型为可拆卸结构,外形美观。具有效率高,噪音低,,安装方便等特点;风轮:叶片表面经过纳米镀层处理,不易积	2	台	苏州北沃环保设备有限公司	北沃	BWF	7250	14500	无

			油污，方便清理；轴承：自带紧固套优质轴承，经久耐用；轴：主轴采用 45#优质钢材制作，经调质热处理，保证其强硬度及使用寿命。								
384	静电式油烟净化器 4	风量 24000m ³ / h	外壳不锈钢，静电净化设备采用平板式高压静电吸附原理，高压电源采用 PWM 板；通过净化设备截面的风速不得高于 5m/s； 前后过滤器须为 25MM 厚度，并为可清洗式铝制结构；板厚小于 1mm，板间距小于 7mm；高压电接触须为菱形弹簧接触件，绝缘体为釉陶瓷块，电离丝须为螺旋状钨合金丝；净化率：≥95%； 高效除味杀菌：能高效去除挥发性有机物（VOC）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物无需添加任何物质：只需要设置相应的排风管道和排风动力，通过本设备进行分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。	2	台	苏州北沃环保设备有限公司	北沃	BW-JD	4850	9700	无
385	风机变频二次启动保护箱 4	功率:11KW	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢，壳体厚 1.2mm 控制电压：380V，运行频率：0-50HZ； 电机保护：变频故障报警过载报警等保护电机； 操作模式：电源指示灯，启动按钮，停止按钮，运行指示灯，启动按钮按下排风净化同时启动，停止按钮按下排风净化同时停止。变频二次启动，更好地保护电动机，减少直接启动引起的故障。 风机采用变频器控制，如变频器故障时可切换到星三角启动。	2	台	苏州北沃环保设备有限公司	北沃	BW-BP	3600	7200	无
386	高压低噪音风柜 5	功率:22KW	功率:22KW;风量≥43000m³/h;柜体:外壳采用优质镀锌板热烤漆工艺，表面经过深度氧化处理，烤漆板材料折边成型		台	苏州北沃环保设备有限公司	北沃	BWF	11800	11800	无

			为可拆卸结构，外形美观。具有效率高，噪音低，，安装方便等特点；风轮：叶片表面经过纳米镀层处理，不易积油污，方便清理；轴承：自带紧固套优质轴承，经久耐用；轴：主轴采用 45#优质钢材制作，经调质热处理，保证其强硬度及使用寿命。			公司					
387	静电式油烟净化器 5	风量 40000m ³ / h	外壳不锈钢，静电净化设备采用平板式高压静电吸附原理，高压电源采用 PWM 板；通过净化设备截面的风速不得高于 5m/s； 前后过滤器须为 25MM 厚度，并为可清洗式铝制结构；板厚小于 1mm，板间距小于 7mm；高压电接触须为菱形弹簧接触件，绝缘体为釉陶瓷块，电离丝须为螺旋状钨合金丝；净化率：≥95%； 高效除味杀菌：能高效去除挥发性有机物（VOC）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物无需添加任何物质：只需要设置相应的排风管道和排风动力，通过本设备进行分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。	1	台	苏州北沃环保设备有限公司	北沃	BW-JD	6600	6600	无
388	风机变频二次启动保护箱 5	功率:22KW	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢，壳体厚 1.2mm 控制电压：380V，运行频率：0-50HZ； 电机保护：变频故障报警过载报警等保护电机； 操作模式：电源指示灯，启动按钮，停止按钮，运行指示灯，启动按钮按下排风净化同时启动，停止按钮按下排风净化同时停止。变频二次启动，更好地保护电动机，减少直接启动引起的故障。 风机采用变频器控制，如变频器故障时可切换到星三角启停。	1	台	苏州北沃环保设备有限公司	北沃	BW-BP	5500	5500	无

389	减震垫		阻尼弹簧减震器	40	只	苏州北沃环 保设备有限 公司	北沃	BW-JZD	30	1200	无
390	帆布接头		耐高温防火纤维布（连接风柜和风管，防震防噪音）	10	套	苏州北沃环 保设备有限 公司	北沃	BW-FBJT	135	1350	无
391	防火阀 1	630*500	熔断温度 280°	17	只	苏州潮沃暖 通设备有限 公司	潮沃	PFHF-WS Dc-k	500	8500	无
392	防火阀 2	500*250	熔断温度 280°	9	只	苏州潮沃暖 通设备有限 公司	潮沃	PFHF-WS Dc-k	365	3285	无
393	防火阀 3	900*630	熔断温度 280°	8	只	苏州潮沃暖 通设备有限 公司	潮沃	PFHF-WS Dc-k	635	5080	无
394	防火阀 4	1600*700	熔断温度 280°	4	只	苏州潮沃暖 通设备有限 公司	潮沃	PFHF-WS Dc-k	1025	4100	无
395	防火阀 5	800*500	熔断温度 280°	4	只	苏州潮沃暖 通设备有限 公司	潮沃	PFHF-WS Dc-k	555	2220	无
396	防火阀 6	800*600	熔断温度 280°	9	只	苏州潮沃暖 通设备有限 公司	潮沃	PFHF-WS Dc-k	595	5355	无



南医大常州医疗健康科技园新建工程一期医疗健康中试中心 C 栋厨房设备采购及安装项目投标文件

397	防火阀 7	1000*500	熔断温度 280°	3	只	苏州潮沃暖通设备有限公司	潮沃	PFHF-WS Dc-k	620	1860	无
398	防火阀 8	1000*630	熔断温度 280°	3	只	苏州潮沃暖通设备有限公司	潮沃	PFHF-WS Dc-k	675	2025	无
399	风机底座	风机配套	槽钢基础	10	套	苏州北沃环保设备有限公司	北沃	BW-FJDZ	400	4000	无
400	烟罩连上封板 1	6750*1200	烟罩四周与吊顶天花交接不锈钢封板, 采用 SUS304-2B 无磁不锈钢, 厚度 1.2mm。检修门为 2 组。	1	套	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	FB6750	2500	2500	无
401	烟罩连上封板 2	9000*1200	烟罩四周与吊顶天花交接不锈钢封板, 采用 SUS304-2B 无磁不锈钢, 厚度 1.2mm。检修门为 3 组。	1	套	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	FB9000	3200	3200	无
402	烟罩连上封板 3	4000*1200	烟罩四周与吊顶天花交接不锈钢封板, 采用 SUS304-2B 无磁不锈钢, 厚度 1.2mm。检修门为 1 组。	1	套	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	FB4000	1500	1500	无
403	烟罩连上封板 4	3950*1200	烟罩四周与吊顶天花交接不锈钢封板, 采用 SUS304-2B 无磁不锈钢, 厚度 1.2mm。检修门为 1 组。	1	套	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	FB3950	1400	1400	无
404	烟罩连上封板 5	11200*1200	烟罩四周与吊顶天花交接不锈钢封板, 采用 SUS304-2B 无磁不锈钢, 厚度 1.2mm。检修门为 4 组。	1	套	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	FB11200	4100	4100	无

南医大常州医疗健康科技园新建工程一期医疗健康中试中心 C 栋厨房设备采购及安装项目投标文件

405	烟罩连上封板 6	3175*1200	烟罩四周与吊顶天花交接不锈钢封板, 采用 SUS304-2B 无磁不锈钢, 厚度 1.2mm。检修门为 1 组。	1	套	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	FB3170	1200	1200	无
406	烟罩连上封板 7	4075*1200	烟罩四周与吊顶天花交接不锈钢封板, 采用 SUS304-2B 无磁不锈钢, 厚度 1.2mm。检修门为 1 组。	1	套	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	FB4075	1500	1500	无
407	烟罩连上封板 8	1800*1200	烟罩四周与吊顶天花交接不锈钢封板, 采用 SUS304-2B 无磁不锈钢, 厚度 1.2mm。检修门为 1 组。	1	套	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	FB1800	650	650	无
408	烟罩连上封板 9	1600*1200	烟罩四周与吊顶天花交接不锈钢封板, 采用 SUS304-2B 无磁不锈钢, 厚度 1.2mm。检修门为 1 组。	1	套	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	FB1600	600	600	无
409	烟罩连上封板 10	16200*1200	烟罩四周与吊顶天花交接不锈钢封板, 采用 SUS304-2B 无磁不锈钢, 厚度 1.2mm。检修门为 5 组。	1	套	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	FB16200	5900	5900	无
410	烟罩连上封板 11	6000*1200	烟罩四周与吊顶天花交接不锈钢封板, 采用 SUS304-2B 无磁不锈钢, 厚度 1.2mm。检修门为 2 组。	1	套	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	FB6000	2200	2200	无
411	烟罩连上封板 12	5800*1200	烟罩四周与吊顶天花交接不锈钢封板, 采用 SUS304-2B 无磁不锈钢, 厚度 1.2mm。检修门为 2 组。	1	套	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	FB5800	2100	2100	无
九	冷库										
412	步入式低温冷库 (鱼肉类)	3400*3600*2600	1、配 1 套压缩机机组和冷风机组。 2、冷库板 (墙板与天板) 采用双面 SUS304 不锈钢, 厚度	1	台	常州江友冷暖科技有限	江友	JY-LD340/360	54000	54000	无

		0.8mm，圆角圆边。库板厚度：$\geq 100\text{mm}$。 3、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到 1.5 kPa 以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔 800mm/个、宽端每间隔 590mm/个。 4、库板金属材料符合 GB 4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》及 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的要求。 5、整体库板的技术指标符合 GB8624-2012《组合冷库用隔热夹心板》标准规定的技术指标要求。 6、库门：尺寸 1900*860，内/外 0.8mmSUS304#不锈钢板，金属板间发泡 100mm 厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统；并配套锌合金冷库平门拉手、内部安全锁； 7、冷库门框均配置一根发热线（220V/50Hz）以防结露，自带过热保护装置，温度控制在 65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。 8、冷库进门区域底板需进行加固处理；冷库板边缘预置橡胶密封垫； ▲9、库板隔热材料具有阻燃性，符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准 B1 级的要求并提供加盖公章 CMA 标识的检测报告。（签订合同后，供货前提			公司						
--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--

			供) 10、库底板预埋式安装：不限于包括开挖和清理土建垫层 ≥250mm、基层素混凝土找平、卷材防水、库板预埋、库 板上钢筋混凝土（载荷≥800Kg/m ² ）、防滑地砖施工等。 11、采用电子显示温度表及冷库 LED 三防灯等配套； 12、冷库可调节温度：-18℃~-25℃。								
413	蒸发器	1155*470 *430	功率：380V/3PH/50Hz 防腐防氧化，标准铜管铝翅片。 采用 300mm 风扇结构紧凑，全系列高度仅 430mm，增加冷 库储存高度接水盘可 180 度反方向安装，并接有 31.5mm 螺纹接头。 全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管 路的外壳。 电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简 化了接线。 标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有 牢固的绳索，用于修时固定接水盘。	10	台	常州市新胜 和冷链科技 有限公司	新胜和	XSH	6200	62000	无
414	冷库压缩机组	1040*480 *1390	功率：380V/3PH/50Hz 采用压缩机机头一体式机组 结构紧凑，设计成一个整体紧凑的结构，节省安装空间。 一般采用全封闭或半封闭制冷压缩机，制冷效率高、噪音 低、可靠性高； 采用高效铜管铝片式换热器、换热效率高；制冷配件可靠 性高、使用寿命长； 全自动智能化控制，具有温度设定、控温、自动除霜等功		台	常州赛科为 能源科技有 限公司	赛科为	SKW	3800	38000	无

			能;机组具有过热、超载、缺相、高低压等多种保护;安装方便快捷。								
415	步入式高温冷库 (蔬果类)	2300*3600*2600	1、配 1 套压缩机机组和冷风机组。 2、冷库板(墙板与天板)采用双面 SUS304 不锈钢,厚度 0.8mm,圆角圆边。库板厚度: $\geq 100\text{mm}$。 3、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装;凸轮钩锁采用锌合金转轴,凸轮式偏心勾锁的拉力达到 1.5 kPa 以上,确保多次旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为:长端每间隔 800mm/个、宽端每间隔 590mm/个。 4、库板金属材料符合 GB 4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》及 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的要求。 5、整体库板的技术指标符合 GB8624-2012《组合冷库用隔热夹心板》标准规定的技术指标要求。 6、库门:尺寸 1900*860,内/外 0.8mmSUS304#不锈钢板,金属板间发泡 100mm 厚聚氨基甲酸作绝缘材料,带自动闭门及锁死警报系统;并配套锌合金冷库平门拉手、内部安全锁; 7、冷库门框均配置一根发热线(220V/50Hz)以防结露,自带过热保护装置,温度控制在 65°C,当超过时会自动断开,防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形,确保库门的气密性;门框发热线凹槽为可拆卸式,方便发热线更换。 8、冷库进门区域底板需进行加固处理;冷库板边缘预置	1	台	常州江友冷暖科技有限公司	江友	JY-LC230/360	46000	46000	无

			橡胶密封垫； 9、库板隔热材料具有阻燃性，符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准 B1 级的要求。 10、库底板预埋式安装：不限于包括开挖和清理土建垫层 ≥250mm、基层素混凝土找平、卷材防水、库板预埋、库板上钢筋混凝土（载荷 ≥800Kg/m2）、防滑地砖施工等。 11、采用电子显示温度表及冷库 LED 三防灯等配套； 12、冷库可调节温度：-5℃~+5℃。								
416	步入式湿垃圾冷库	2900*1800*2600	1、配 1 套压缩机机组和冷风机组。 2、冷库板（墙板与天板）采用双面 SUS304 不锈钢，厚度 0.8mm，圆角圆边。库板厚度：≥100mm。 3、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到 1.5 kPa 以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔 800mm/个、宽端每间隔 590mm/个。 4、库板金属材料符合 GB 4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》及 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的要求。 5、整体库板的技术指标符合 GB8624-2012《组合冷库用隔热夹心板》标准规定的技术指标要求。 6、库门：尺寸 1900*950，内/外 0.8mm SUS304# 不锈钢板，金属板间发泡 100mm 厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统；并配套锌合金冷库平门拉手、内部安	1	台	常州江友冷暖科技有限公司	江友	JY-LC290/180	40000	40000	无

			全锁； 7、冷库门框均配置一根发热线 (220V/50Hz)以防结露，自带过热保护装置，温度控制在 65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。 8、冷库进门区域底板需进行加固处理；冷库板边缘预置橡胶密封垫； 9、库板隔热材料具有阻燃性，符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准 B1 级的要求。 10、库底板预埋式安装：不限于包括开挖和清理土建垫层 ≥250mm、基层素混凝土找平、卷材防水、库板预埋、库板上钢筋混凝土（载荷 ≥800Kg/m2）、防滑地砖施工等。 11、采用电子显示温度表及冷库 LED 三防灯等配套； 12、冷库可调节温度：-5℃~+5℃。								
417	步入式高温冷库 1	2870*185 0*2600	1、配 1 套压缩机机组和冷风机组。 2、冷库板（墙板与天板）采用双面 SUS304 不锈钢，厚度 0.8mm，圆角圆边。库板厚度：≥100mm。 3、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到 1.5 kPa 以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔 800mm/个、宽端每间隔 590mm/个。 4、库板金属材料符合 GB 4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》及 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及	1	台	常州江友冷暖科技有限公司	江友	JY-LC28 7/185	39000	39000	无

			制品》的要求。 5、整体库板的技术指标符合 GB8624-2012《组合冷库用隔热夹心板》标准规定的技术指标要求。 6、库门：尺寸 1900*860，内/外 0.8mmSUS304#不锈钢板，金属板间发泡 100mm 厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统；并配套锌合金冷库平门拉手、内部安全锁； 7、冷库门框均配置一根发热线（220V/50Hz）以防结露，自带过热保护装置，温度控制在 65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。 8、冷库进门区域底板需进行加固处理；冷库板边缘预置橡胶密封垫； ▲9、库板隔热材料具有阻燃性，符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准 B1 级的要求并提供加盖公章的具有 CMA 标识的检测报告。（签订合同后，供货前提供） 10、库底板预埋式安装：不限于包括开挖和清理土建垫层≥250mm、基层素混凝土找平、卷材防水、库板预埋、库板上钢筋混凝土（荷载≥800Kg/m²）、防滑地砖施工等。 11、采用电子显示温度表及冷库 LED 三防灯等配套； 12、冷库可调节温度：-5℃~+5℃。								
418	步入式低温冷库 1	2870*2300*2600	1、配 1 套压缩机机组和冷风机组。 2、冷库板（墙板与天板）采用双面 SUS304 不锈钢，厚度 0.8mm，圆角圆边。库板厚度：≥100mm。	1	台	常州江友冷暖科技有限公司	江友	JY-LD28 7/230	43000	43000	无

		3、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到 1.5 kPa 以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔 800mm/个、宽端每间隔 590mm/个。 4、库板金属材料符合 GB 4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》及 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的要求。 5、整体库板的技术指标符合 GB8624-2012《组合冷库用隔热夹心板》标准规定的技术指标要求。 6、库门：尺寸 1900*860，内/外 0.8mmSUS304#不锈钢板，金属板间发泡 100mm 厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统；并配套锌合金冷库平门拉手、内部安全锁； 7、冷库门框均配置一根发热线（220V/50Hz）以防结露，自带过热保护装置，温度控制在 65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。 8、冷库进门区域底板需进行加固处理；冷库板边缘预置橡胶密封垫；。 9、库板隔热材料具有阻燃性，符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准 B1 级的要求。 10、库底板预埋式安装：不限于包括开挖和清理土建垫层 ≥250mm、基层素混凝土找平、卷材防水、库板预埋、库									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			板上钢筋混凝土（载荷 $\geq 800\text{Kg/m}^2$ ）、防滑地砖施工等。 11、采用电子显示温度表及冷库 LED 三防灯等配套； 12、冷库可调节温度： $-18^{\circ}\text{C}\sim -25^{\circ}\text{C}$ 。								
419	步入式高温冷库 2	3400*360 0*2600	1、配 1 套压缩机机组和冷风机组。 2、冷库板（墙板与天板）采用双面 SUS304 不锈钢，厚度 0.8mm，圆角圆边。库板厚度：$\geq 100\text{mm}$。 3、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到 1.5 kPa 以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔 800mm/个、宽端每间隔 590mm/个。 4、库板金属材料符合 GB 4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》及 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的要求。 5、整体库板的技术指标符合 GB8624-2012《组合冷库用隔热夹心板》标准规定的技术指标要求。 6、库门：尺寸 1900*860，内/外 0.8mmSUS304#不锈钢板，金属板间发泡 100mm 厚聚氨酯甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统；并配套锌合金冷库平门拉手、内部安全锁； 7、冷库门框均配置一根发热线（220V/50Hz）以防结露，自带过热保护装置，温度控制在 65°C，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。	1	台	常州江友冷暖科技有限公司	江友	JY-LC34 0/360	54000	54000	无

			8、冷库进门区域底板需进行加固处理；冷库板边缘预置橡胶密封垫； 9、库板隔热材料具有阻燃性，符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准 B1 级的要求。 10、库底板预埋式安装：不限于包括开挖和清理土建垫层 $\geq 250\text{mm}$、基层素混凝土找平、卷材防水、库板预埋、库板上钢筋混凝土（载荷 $\geq 800\text{Kg/m}^2$）、防滑地砖施工等。 11、采用电子显示温度表及冷库 LED 三防灯等配套； 12、冷库可调节温度：$-5^{\circ}\text{C}\sim+5^{\circ}\text{C}$。								
420	步入式低温冷库 2	3500*1700*2600	1、配 1 套压缩机机组和冷风机组。 2、冷库板（墙板与天板）采用双面 SUS304 不锈钢，厚度 0.8mm，圆角圆边。库板厚度：$\geq 100\text{mm}$。 3、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到 1.5 kPa 以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔 800mm/个、宽端每间隔 590mm/个。 4、库板金属材料符合 GB 4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》及 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的要求。 5、整体库板的技术指标符合 GB8624-2012《组合冷库用隔热夹心板》标准规定的技术指标要求 6、库门：尺寸 1900*860，内/外 0.8mmSUS304#不锈钢板，金属板间发泡 100mm 厚聚氨酯甲酸作绝缘材料，带自动闭	1	台	常州江友冷暖科技有限公司	江友	JY-LD350/170	42000	42000	无

			门及锁死警报系统；并配套锌合金冷库平门拉手、内部安全锁； 7、冷库门框均配置一根发热线（220V/50Hz）以防结露，自带过热保护装置，温度控制在 65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。 8. 冷库进门区域底板需进行加固处理；冷库板边缘预置橡胶密封垫； 9、库板隔热材料具有阻燃性，符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准 B1 级的要求。 10、库底板预埋式安装：不限于包括开挖和清理土建垫层 ≥250mm、基层素混凝土找平、卷材防水、库板预埋、库板上钢筋混凝土（载荷 ≥800Kg/m2）、防滑地砖施工等。 11、采用电子显示温度表及冷库 LED 三防灯等配套； 12、冷库可调节温度：-18℃~-25℃。								
421	步入式高温冷库 3	(3200*1480+2000*800)*2600	1、配 1 套压缩机机组和冷风机组。 2、冷库板（墙板与天板）采用双面 SUS304 不锈钢，厚度 0.8mm，圆角圆边。库板厚度：≥100mm。 3、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到 1.5 kPa 以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔 800mm/个、宽端每间隔 590mm/个。 4、库板金属材料符合 GB 4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》及 GB 20411-2006《食品接触用金属材料及制品》。	1	台	常州江友冷暖科技有限公司	江友	JY-LC320/148	43000	43000	无

		4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的要求并提供认证证书。 5、整体库板的技术指标符合 GB8624-2012《组合冷库用隔热夹心板》标准规定的技术指标要求，投标时提供加盖公章的具有 CMA ,CAI 检测机构出具符合 GB8624-2012 标准规定的检测报告 6、库门：尺寸 1900*860，内/外 0.8mmSUS304#不锈钢板，金属板间发泡 100mm 厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统；并配套锌合金冷库平门拉手、内部安全锁； 7、冷库门框均配置一根发热线（220V/50Hz）以防结露，自带过热保护装置，温度控制在 65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。 8. 冷库进门区域底板需进行加固处理；冷库板边缘预置橡胶密封垫； 9:库板隔热材料具有阻燃性，符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准 B1 级的要求并提供加盖公章的具有 CMA 和 ilac-MRA 检测机构出具的符合 GB 8624-2012 标准。 10、库底板预埋式安装：不限于包括开挖和清理、建垫层 $\geq 250\text{mm}$、基层素混凝土找平、卷材防水、库板预埋、库板上钢筋混凝土（载荷 $\geq 800\text{Kg/m}^2$）、防滑地砖施工等。 11、采用电子显示温度表及冷库 LED 三防灯等配套； 12、冷库可调节温度：$-5^{\circ}\text{C}\sim+5^{\circ}\text{C}$。									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

422	步入式低温冷库 3	3200*205 0*2600	1、配 1 套压缩机机组和冷风机组。 2、冷库板（墙板与天板）采用双面 SUS304 不锈钢，厚度 0.8mm，圆角圆边。库板厚度：≥100mm。 3、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到 1.5 kPa 以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔 800mm/个、宽端每间隔 590mm/个。 4、库板金属材料符合 GB 4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》及 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的要求。 5、整体库板的技术指标符合 GB8624-2012《组合冷库用隔热夹心板》标准规定的技术指标要求。 6、库门：尺寸 1900*860，内/外 0.8mmSUS304#不锈钢板，金属板间发泡 100mm 厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统；并配套锌合金冷库平门拉手、内部安全锁； 7、冷库门框均配置一根发热线（220V/50Hz）以防结露，自带过热保护装置，温度控制在 65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性。门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。 8、冷库进门区域底板需进行加固处理；冷库板边缘设置橡胶密封垫； 9、库板隔热材料具有阻燃性，符合 GB 8624-2012《建筑	1	台	常州江友冷暖科技有限公司	江友	JY-LD32 0/205	43000	43000	无
-----	--------------	--------------------	---	---	---	--------------	----	------------------	-------	-------	---

			材料及制品燃烧性能分级》标准 B1 级的要求。 10、库底板预埋式安装：不限于包括开挖和清理土建垫层 ≥250mm、基层素混凝土找平、卷材防水、库板预埋、库板上钢筋混凝土（载荷 ≥800Kg/m2）、防滑地砖施工等。 11、采用电子显示温度表及冷库 LED 三防灯等配套； 12、冷库可调节温度：-18℃~-25℃。								
423	步入式高温冷库 4	4300*200 0*2600	1、配 1 套压缩机机组和冷风机组。 2、冷库板（墙板与天板）采用双面 SUS304 不锈钢，厚度 0.8mm，圆角圆边。库板厚度：≥100mm。 3、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到 1.5 kPa 以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔 800mm/个、宽端每间隔 590mm/个。 4、库板金属材料符合 GB 4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》及 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的要求。 5、整体库板的技术指标符合 GB8624-2012《组合冷库用隔热夹心板》标准规定的技术指标要求。 6、库门：尺寸 1900*860，内/外 0.8mmSUS304#1 不锈钢板，金属板间发泡 100mm 厚聚氨酯甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统；并配套锌合金冷库平门拉手、内部安全锁； 7、冷库门框均配置一根发热线（220V/50Hz）以防结露，自带过热保护装置，温度控制在	1	台	常州江友冷暖科技有限公司	江友	JY-LC43 0/200	48000	48000	无

			65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。 8、冷库进门区域底板需进行加固处理；冷库板边缘预置橡胶密封垫； 9、库板隔热材料具有阻燃性，符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准 B1 级的要求。 10、库底板预埋式安装：不限于包括开挖和清理土建垫层≥250mm、基层素混凝土找平、卷材防水、库板预埋、库板上钢筋混凝土（载荷≥800Kg/m2）、防滑地砖施工等。 11、采用电子显示温度表及冷库 LED 三防灯等配套； 12、冷库可调节温度：-5℃~+5℃。								
十	开水器										
424	高速(磁化)电开水器 100 公升	510*310*930	1、电源：≥12kw/380V。 2、整体灌注聚氨酯发泡保温。 3、进水方式：延时阀控制进水，水烧开后取水时不能有生水进入，防止混合水产生。（机械式控制） 4、水咀：2 个，十字导向型出水龙头，保证圆柱形直流，防止飞溅烫伤。 5、可视实时水箱水位、机械式实时温度显示。 6、防干烧、超高温保护、缺水断电保护。 7、材料：A、外壳采用 304 不锈钢雪花无指纹板，厚度≥0.8mm，B、内胆：采用 304 不锈钢板，厚度≥0.8mm。 8、容量≥100L	1	台	南京蕾洛厨具工程有限公司	明睿	MR-90YS	3150	3150	无

425	高速(磁化)电开水器 80 公升	220*370*625	1、电源: $\geq 12\text{kw}/380\text{V}$ 。 2、整体灌注聚氨酯发泡保温。 3、进水方式: 延时阀控制进水, 水烧开后取水时不能有生水进入, 防止混合水产生。(机械式控制) 4、水咀: 2 个, 十字导向型出水龙头, 保证圆柱形直流, 防止飞溅烫伤。 5、可视实时水箱水位、机械式实时温度显示。 6、防干烧、超高温保护、缺水断电保护。 7、材料: A、外壳采用 304 不锈钢雪花无指纹板, 厚: $\geq 0.8\text{mm}$, B、内胆: 采用 304 不锈钢板, 厚: $\geq 0.8\text{mm}$ 。 8、容量 $\geq 80\text{L}$	1	台	南京蕾洛厨具工程有限公司	明睿	MR-60ZS	2700	2700	无
426	高速(磁化)电开水器 180 公升	510*440*950	1、电源: $\geq 15\text{kw}/380\text{V}$ 。 2、整体灌注聚氨酯发泡保温。 3、进水方式: 延时阀控制进水, 水烧开后取水时不能有生水进入, 防止混合水产生。(机械式控制) 4、水咀: 2 个, 十字导向型出水龙头, 保证圆柱形直流, 防止飞溅烫伤。 5、可视实时水箱水位、机械式实时温度显示。 6、防干烧、超高温保护、缺水断电保护。 7、材料: A、外壳采用 304 不锈钢雪花无指纹板, 厚: $\geq 0.8\text{mm}$, B、内胆: 采用 304 不锈钢板, 厚: $\geq 0.8\text{mm}$ 。 8、容量 $\geq 180\text{L}$	4	台	南京蕾洛厨具工程有限公司	明睿	MR-90-120ZS	3300	13200	无
427	高速(磁化)电开水器 35 公升	340*350*650	1、电源: $\geq 6\text{kw}/380\text{V}$ 。 2、整体灌注聚氨酯发泡保温。 3、进水方式: 延时阀控制进水, 水烧开后取水时不能有	9	台	南京蕾洛厨具工程有限公司	明睿	MR-30Z	2250	20250	无

			生水进入，防止混合水产生。（机械式控制） 4、水咀：2 个，十字导向型出水龙头，保证圆柱形直流，防止飞溅烫伤。 5、可视实时水箱水位、机械式实时温度显示。 6、防干烧、超高温保护、缺水断电保护。 7、材料：A、外壳采用 304 不锈钢雪花无指纹板，厚：≥0.8mm，B、内胆：采用 304 不锈钢板，厚：≥0.8mm。8、容量≥35L								
428	开水器座 (供 WM-100/180/200 用)	515*460* 665	选用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.2mm	1	台	南京蕾洛厨 具工程有限 公司	明睿	MR-9/12 型	285	285	无
十一	净水器										
429	净水器装置(供 咖啡机/开水器 用)	320*125* 620	1、精度：≤0.5 微米。 2、处理量：≥20L/分钟。 3、去除：沉淀物、余氯/异味、孢子包囊、抑制水垢。 2、4、供咖啡机、开水器用；含安装辅助材料。 5、所投产品符合生活饮用水标准：GB/T5750.1～5750.13-2023	6	台	福建省埃克 森环保科技 有限公司	埃克森	AICSN-H T200 型 -ZOT2	1900	11400	无
430	净水器装置（供 制冰机用）	320*125* 620	1、精度：≤0.5 微米。 2、处理量：≥20L/分钟。 3、去除：沉淀物、余氯/异味、孢子包囊、抑制水垢。 4、供制冰机用；含安装辅助材料。 5、所投产品符合生活饮用水标准：GB/T5750.1～5750.13-2023	14	台	福建省埃克 森环保科技 有限公司	埃克森	AICSN-H T200 型 -ZOT2	1900	26600	无

431	净水器装置(生 饮水用)	320*125* 620	1、精度： ≤ 0.5 微米。 2、瞬间流量： $\geq 12.6\text{L/分钟}$ 。 3、处理量： ≥ 18000 加仑。 4、去除：沉淀物、余氯/异味、孢子包囊、抑制水垢。 5、供生饮水用；含安装辅助材料。 6、所投产品符合生活饮用水标准：GB/T5750.1~ 5750.13-2023	5	台	福建省埃克 森环保科技 有限公司	埃克森	AICSN-H T200 型 -ZOT2	1900	9500	无
432	净水器装置（供 咖啡机、饮水机 用）	320*125* 620	1、精度： ≤ 0.5 微米。 2、处理量： $\geq 20\text{L/分钟}$ 。 3、去除：沉淀物、余氯/异味、孢子包囊、抑制水垢。 4、供咖啡机、开水器用；含安装辅助材料。 5、所投产品符合生活饮用水标准：GB/T5750.1~ 5750.13-2023	2	台	福建省埃克 森环保科技 有限公司	埃克森	AICSN-H T200 型 -ZOT2	1900	3800	无
433	净水器装置(供 开水器用)	320*125* 620	1、精度： ≤ 0.5 微米。 2、处理量： $\geq 20\text{L/分钟}$ 。 3、去除：沉淀物、余氯/异味、孢子包囊、抑制水垢。 4、供开水器用；含安装辅助材料。 5、所投产品符合生活饮用水标准：GB/T5750.1~ 5750.13-2023	2	台	福建省埃克 森环保科技 有限公司	埃克森	AICSN-H T200 型 -ZOT2	1900	3800	无
434	净水器装置（供 单门蒸饭柜、三 门海鲜蒸柜、万 能蒸烤箱）	320*125* 620	1、精度： ≤ 0.5 微米。 2、处理量： $\geq 20\text{L/分钟}$ 。 3、去除：沉淀物、余氯/异味、孢子包囊、抑制水垢。 4、供 10~20 盘蒸柜用；含安装辅助材料。 5、滤芯：400 型精密减垢 *2 6、所投产品符合生活饮用水标准：GB/T5750.1~ 5750.13-2023		台	福建省埃克 森环保科技 有限公司	埃克森	AICSN-H T200 型 -JM2	2200	19800	无

			5750.13-2023								
435	净水器装置（供双门蒸饭柜、车仔蒸柜）	430*125*620mm	1、精度：≤0.5 微米。 2、处理量：≥30L/分钟。 3、去除：沉淀物、余氯/异味、孢子包囊、抑制水垢。 4、供 20 盘以上蒸柜用；含安装辅助材料。 5、滤芯：400 型精密减垢 *3 6、所投产品符合生活饮用水标准：GB/T5750.1～5750.13-2023	2	台	福建省埃克森环保科技有限公司	埃克森	AICSN-H T300 型 -JM3	3600	7200	无
十二	龙头										
436	双温感应龙头		1、H62 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸 25mm 3、红外感应距离≤25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源 220V 5、三通界面设计，可接冷、热水源，界面 4 分外螺纹。 6、感应龙头尺寸 160*185*125，出水口距台面 100mm	18	台	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	联歌	LG-11EF	250	4500	无
437	洗地龙头配花洒喷头		1、开放式洗地龙头、304 不锈钢主体 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、10 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体界面为金属连接件、耐温 85 度 4、黄铜铸造花洒喷头、表面镀铬处理、（配置一把喷头） 5、进水界面为标准 1/2' 外螺纹	11	台	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	联歌	LG-1003 HR	1050	11550	无
438	摇摆龙头		座台式双孔双温、主体美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理。 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。	96	台	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	联歌	LG-KF20 01-TU04	50	4800	无

			十寸(254mm)平颈水嘴,铜管厚度 1.5mm,360 度可旋转。 开孔尺寸 25mm*2,左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm),进水界面为标准 1/2' 外螺纹。 总高度 230mm,出水口距台面 149mm								
439	台式双温高压花洒(带摇摆龙头)		1. 座台式双孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理 2. 优质陶瓷阀芯、一字手柄 3. 横向固定杆长度 300mm,工作高度 1312 4. 打孔尺寸 25mm*2,左右打孔尺寸 101mm(偏芯设计,可调范围 15mm)标准 1/2' 外螺纹 5. 不锈钢软管配大流量喷阀,耐热手柄 6. 配 12 寸摇摆龙头	7	台	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	联歌	LG-1108 C-A0	800	5600	无
440	墙出单温矮汤炉龙头		1, 单孔主体黄铜铸造,表面抛光铜镍铬处理。 2, 加厚款黄铜陶瓷阀芯,紧固的六角锌合金双手柄,不易松动。 3, 黄铜水嘴,304 钢丝节能起泡器,两侧留有钳口位,堵塞便捷更换。 4, 具备长时间使用防止主体松动特制工艺,采用优质丁晴胶耐磨防漏。 5, 汤锅注水伸缩龙头,出水管长度 $\geq 457\text{mm}$,出水口带控制阀。	4	台	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	君畅	JC-021	265	1060	无
441	圆桶去水及小龙头		1. 流水井和龙头均为 H59 黄铜铸造表面镀铬处理 2. 座台式安装,上水管径为 1/2' 或 5/16',排水管径为 1 1/4'。 3. 水井开孔直径为 175mm,水龙头开孔径为 1 1/2'		台	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	君畅	JC-021	265	265	无
442	炉灶摇摆龙头		承受 20KG 压力爆破,主体黄铜,不锈钢水管 3/2 寸半自动开		台	广州市君畅	君畅	JC-021	265	5035	无

			关，摆动 40-50 度止水。管径 18，250mm 长，厚 0.8，四分进水，有钢片紧固炉具钢板放松动。符合 QB/T1334-2013 水嘴通用技术条件。			金属塑胶制品有限公司					
443	其他		1、此项供货商认为有的，包括但不限于：施工费、安装费、运输费、安装辅助材料费、起重费、垃圾清运费、施工临时水电费等。 2、供货商技术人员与总包、装修、设计、招标人等进行技术交流和交底，供货商服从管理，参与工程例会；负责与装修单位施工对接，对接内容不限于包括厨房区域的隔断、墙体及洞口、通风设备基础预留、设备用电接驳点及控制箱预留、送排风管道施工等。（投标单位报价时综合考虑）	1	项	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	/	30000	30000	无
投标总价		小写：5087900（元） 大写：伍佰零捌万柒仟玖佰元整									

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细服务要求如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：江苏金立餐饮设备有限公司（加盖 CA 电子公章）

日期：2025 年 5 月 15 日