

政府采购项目合同书

采购单位(或称甲方): 南通市公安局崇川分局

成交供应商(或称乙方): 江苏欧都鞋服装备有限公司

签订时间: 2025年7月24日

签订地点: _____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及(项目名称)南通市公安局崇川分局辅警服装采购项目(项目编号: JSZC-320600-XXDF-C2025-0033)的采购结果、询价响应文件和询价文件,经双方协商一致,签订本合同。

一、合同数量、技术参数、金额及付款方式:

序号	品名	技术参数	数量	单位	单价(元)	小计(元)
1	夏执勤服(文职款)	面料:多异聚酯复合纱平纹布 ★纤维含量:99.8%复合聚酯纤维,0.2%导电纤维 单位面积质量:160 g/m ² (±5) 线密度/dtex: 经纱:315 多异复合防透丝,间隔织入导电丝 纬纱:288 防透弹力丝 密度:经向265(根/10cm)±10、纬向215(根/10cm)±10 可分解致癌芳香胺染料:≤20 PH值:4.0~8.5 甲醛含量:≤75 mg/kg 断裂强力:经向≥700N、纬向≥400N 耐皂洗色牢度:变色≥5级、沾色≥5级 耐光、汗复合色牢度:≥4级 耐汗渍色牢度:变色≥5级、沾色≥5级 耐摩擦色牢度:干磨≥4级、湿摩≥4级 耐热压色牢度:变色≥5级、沾色≥5级 耐光色牢度:≥5级 勾丝:经向≥3级、纬向≥3级 起毛起球:≥4级 透气性:≥300mm/s 摩擦电荷面密度:洗涤10次后≤3.0 μC/m ² 水洗尺寸变化率:径向-1.5%~+1.0、纬向-1.5%~+1.0 ★防紫外线性能:UPF≥30、T(UVA)AV/%<5 干燥速率:≥0.20g/h	920	件	75.50	69460.00
2	长袖制式衬衣(文职款)	面料:多异聚酯复合纱平纹布 纤维含量:99.8%复合聚酯纤维,0.2%导电纤维 单位面积质量:160 g/m ² (±5) 线密度/dtex: 经纱:315 多异复合防透丝,间隔织入导电丝 纬纱:288 防透弹力丝 密度:经向265(根/10cm)±10、纬向215(根/10cm)	460	件	80.50	37030.00

		±10 可分解致癌芳香胺染料: ≤20 PH 值: 4.0~8.5 甲醛含量: ≤75 mg/kg 断裂强力: 经向≥700N、纬向≥400N 耐皂洗色牢度: 变色≥5 级、沾色≥5 级 耐光、汗复合色牢度: ≥4 级 耐汗渍色牢度: 变色≥5 级、沾色≥5 级 耐摩擦色牢度: 干磨≥4 级、湿摩≥4 级 耐热压色牢度: 变色≥5 级、沾色≥5 级 耐光色牢度: ≥5 级 勾丝: 经向≥3 级、纬向≥3 级 起毛起球: ≥4 级 透气性: ≥300mm/s 摩擦电荷面密度: 洗涤 10 次后≤3.0 μC/m² 水洗尺寸变化率: 径向-1.5%~+1.0、纬向-1.5%~+1.0 防紫外线性能: UPF≥30、T (UVA) AV /%<5 干燥速率: ≥0.20g/h				
3	单裤 (文职款)	面料: 聚酯仿毛华达呢 纤维含量: 100%聚酯纤维 (导电纤维) 单位面积质量: 175 g/m² (±5) 线密度/dtex: 经纱: 215 防透聚酯纤维+22 导电纤维 纬纱: 215 防透聚酯纤维 密度: 经向 380 (根/10cm) ±15、纬向 300 (根/10cm) ±15 ★可分解致癌芳香胺染料: ≤20 PH 值: 4.0~8.5 甲醛含量: ≤75 mg/kg 断裂强力: 经向≥900N、纬向≥800N 撕破强力: 经向≥120N、纬向≥90N 耐皂洗色牢度: 变色≥5 级、沾色≥5 级 耐光、汗复合色牢度: ≥4 级 耐汗渍色牢度: 变色≥5 级、沾色≥5 级 耐摩擦色牢度: 干磨≥3-4 级、湿摩≥4 级 耐热压色牢度: 干压变色≥4 级、潮压沾色≥4 级 耐光色牢度: ≥5 级 勾丝: 经向≥3 级、纬向≥3 级 起毛起球: ≥4 级 摩擦电荷面密度: 洗涤 10 次后≤4.0 μC/m² 水洗尺寸变化率: 径向-1.5%~+1.0、纬向-1.5%~+1.0 干热尺寸变化率: 径向-1.5%~+1.0、纬向-1.5%~+1.0	460	条	69.05	31761.00
4	春秋执勤服 (文职款)	面料: 聚酯仿毛哔叽 ★纤维含量: 异型聚酯纤维 56%, 聚酯纤维 44% (含导电纤维) 单位面积质量: 260 g/m² (±5) 线密度/dtex: 经纱: 330 复合仿毛丝, 185 六角形异型聚酯纤维+145 圆形聚酯纤维, 间隔加入 22 导电纤维 纬纱: 330 复合仿毛丝, 185 六角形异型聚酯纤维+145 圆形聚酯纤维 密度: 经向 360 (根/10cm) ±15、纬向 270 (根/10cm) ±10 可分解致癌芳香胺染料: ≤20 PH 值: 4.0~8.5 甲醛含量: ≤75 mg/kg 断裂强力: 经向≥1500N、纬向≥1000N 撕破强力: 经向≥300N、纬向≥150N 耐皂洗色牢度: 变色≥5 级、沾色≥5 级	460	套	189.00	86940.00

		耐光、汗复合色牢度: ≥ 4 级 耐汗渍色牢度: 变色 ≥ 5 级、沾色 ≥ 5 级 耐摩擦色牢度: 干磨 $\geq 3-4$ 级、湿磨 ≥ 4 级 耐热压色牢度: 干压变色 ≥ 4 级、潮压沾色 ≥ 4 级 耐光色牢度: ≥ 5 级 勾丝: 经向 ≥ 3 级、纬向 ≥ 3 级 起毛起球: ≥ 4 级 摩擦电荷面密度: 洗涤 10 次后 $\leq 4.0 \mu C/m^2$ 水洗尺寸变化率: 径向 $-1.5\% \sim +1.0$、纬向 $-1.5\% \sim +1.0$ 干热尺寸变化率: 径向 $-1.5\% \sim +1.0$、纬向 $-1.5\% \sim +1.0$ ★里布: 衣里面料: 防静电弹力涤丝绸 纤维含量: 100% 聚酯纤维 (导电纤维) 单位面积质量: $79 g/m^2 (\pm 5)$				
5	冬执勤服 (文职款)	面料: 聚酯仿毛哔叽 ★纤维含量: 异型聚酯纤维 56%, 聚酯纤维 44% (含导电纤维) 单位面积质量: $260 g/m^2 (\pm 5)$ 线密度/dtex: 经纱: 330 复合仿毛丝, 185 六角形异型聚酯纤维+145 圆形聚酯纤维, 间隔加入 22 导电纤维 纬纱: 330 复合仿毛丝, 185 六角形异型聚酯纤维+145 圆形聚酯纤维 密度: 经向 360 (根/10cm) ± 15、纬向 270 (根/10cm) ± 10 可分解致癌芳香胺染料: ≤ 20 PH 值: 4.0~8.5 甲醛含量: $\leq 75 mg/kg$ 断裂强力: 经向 $\geq 1500N$、纬向 $\geq 1000N$ 撕破强力: 经向 $\geq 300N$、纬向 $\geq 150N$ 耐皂洗色牢度: 变色 ≥ 5 级、沾色 ≥ 5 级 耐光、汗复合色牢度: ≥ 4 级 耐汗渍色牢度: 变色 ≥ 5 级、沾色 ≥ 5 级 耐摩擦色牢度: 干磨 $\geq 3-4$ 级、湿磨 ≥ 4 级 耐热压色牢度: 干压变色 ≥ 4 级、潮压沾色 ≥ 4 级 耐光色牢度: ≥ 5 级 勾丝: 经向 ≥ 3 级、纬向 ≥ 3 级 起毛起球: ≥ 4 级 摩擦电荷面密度: 洗涤 10 次后 $\leq 4.0 \mu C/m^2$ 水洗尺寸变化率: 径向 $-1.5\% \sim +1.0$、纬向 $-1.5\% \sim +1.0$ 干热尺寸变化率: 径向 $-1.5\% \sim +1.0$、纬向 $-1.5\% \sim +1.0$ ★里布: 衣里面料: 防静电弹力涤丝绸 纤维含量: 100% 聚酯纤维 (导电纤维) 单位面积质量: $79 g/m^2 (\pm 5)$ ★内胆面料: 春亚纺涂层面料 纤维含量: 聚酯纤维 100% 单位面积质量: $79 g/m^2 (\pm 5)$ ★内胆填充物: 超细纤维絮片 单位面积质量: 内胆袖子 $80 g/m^2 (\pm 5)$、内胆大身 $120 g/m^2 (\pm 5)$	460	套	257.00	118220.00
6	夏执勤服 (勤务款)	面料: 多异聚酯复合纱平纹布 纤维含量: 99.8% 复合聚酯纤维, 0.2% 导电纤维 单位面积质量: $160 g/m^2 (\pm 5)$ 线密度/dtex: 经纱: 315 多异复合防透丝, 间隔织入导电丝 纬纱: 288 防透弹力丝 密度: 经向 265 (根/10cm) ± 10、纬向 215 (根/10cm) ± 10 可分解致癌芳香胺染料: ≤ 20 PH 值: 4.0~8.5	2252	件	74.16	167008.00

		甲醛含量: ≤ 75 mg/kg 断裂强力: 经向 ≥ 700 N、纬向 ≥ 400 N 耐皂洗色牢度: 变色 ≥ 5 级、沾色 ≥ 5 级 耐光、汗复合色牢度: ≥ 4 级 耐汗渍色牢度: 变色 ≥ 5 级、沾色 ≥ 5 级 耐摩擦色牢度: 干磨 ≥ 4 级、湿磨 ≥ 4 级 耐热压色牢度: 变色 ≥ 5 级、沾色 ≥ 5 级 耐光色牢度: ≥ 5 级 勾丝: 经向 ≥ 3 级、纬向 ≥ 3 级 起毛起球: ≥ 4 级 透气性: ≥ 300 mm/s 摩擦电荷面密度: 洗涤 10 次后 $\leq 3.0 \mu\text{C}/\text{m}^2$ 水洗尺寸变化率: 径向 $-1.5\% \sim +1.0\%$ 、纬向 $-1.5\% \sim +1.0\%$ ★防紫外线性能: $\text{UPF} \geq 30$ 、 $T(\text{UVA}) \text{AV} / \% < 5$ 干燥速率: $\geq 0.20\text{g}/\text{h}$ 后过肩里面料: 涤纶网眼布 ★纤维含量: 100%聚酯纤维 单位面积质量: $60 \text{ g}/\text{m}^2 (\pm 3)$ 腋下片面料: 单向导湿双面薄针织布 ★纤维含量: 100%聚酯纤维 单位面积质量: $140 \text{ g}/\text{m}^2 (\pm 5)$				
7	长袖制式衬衣 (勤务款)	面料: 多异聚酯复合纱平纹布 纤维含量: 99.8%复合聚酯纤维, 0.2%导电纤维 单位面积质量: $160 \text{ g}/\text{m}^2 (\pm 5)$ 线密度/dtex: 经纱: 315 多异复合防透丝, 间隔织入导电丝 纬纱: 288 防透弹力丝 密度: 经向 265 (根/10cm) ± 10 、纬向 215 (根/10cm) ± 10 可分解致癌芳香胺染料: ≤ 20 PH 值: 4.0~8.5 甲醛含量: ≤ 75 mg/kg 断裂强力: 经向 ≥ 700 N、纬向 ≥ 400 N 耐皂洗色牢度: 变色 ≥ 5 级、沾色 ≥ 5 级 耐光、汗复合色牢度: ≥ 4 级 耐汗渍色牢度: 变色 ≥ 5 级、沾色 ≥ 5 级 耐摩擦色牢度: 干磨 ≥ 4 级、湿磨 ≥ 4 级 耐热压色牢度: 变色 ≥ 5 级、沾色 ≥ 5 级 耐光色牢度: ≥ 5 级 勾丝: 经向 ≥ 3 级、纬向 ≥ 3 级 起毛起球: ≥ 4 级 透气性: ≥ 300 mm/s 摩擦电荷面密度: 洗涤 10 次后 $\leq 3.0 \mu\text{C}/\text{m}^2$ 水洗尺寸变化率: 径向 $-1.5\% \sim +1.0\%$ 、纬向 $-1.5\% \sim +1.0\%$ 防紫外线性能: $\text{UPF} \geq 30$ 、 $T(\text{UVA}) \text{AV} / \% < 5$ 干燥速率: $\geq 0.20\text{g}/\text{h}$ 后过肩里面料: 涤纶网眼布 纤维含量: 100%聚酯纤维 单位面积质量: $60 \text{ g}/\text{m}^2 (\pm 3)$ 腋下片面料: 单向导湿双面薄针织布 纤维含量: 100%聚酯纤维 单位面积质量: $140 \text{ g}/\text{m}^2 (\pm 5)$	1126	件	87.00	97962.00
8	单裤 (勤务款)	面料: 复合聚酯四面弹力平纹布 ★纤维含量: 复合聚酯弹性纤维 82 ± 5 、莱赛尔 18 ± 5 单位面积质量: $150 \text{ g}/\text{m}^2 (\pm 5)$ 线密度/dtex: 经纱: 100%复合聚酯弹性丝 167dtex/72F 纬纱: 100%复合聚酯弹性丝 167dtex/72F + 18.45tex (82%莱赛尔+18%复合聚酯弹性丝)	1126	条	87.00	97962.00

		耐光色牢度: ≥ 5 级 起毛起球: ≥ 4 级 水洗尺寸变化率: 径向 $-2.0\% \sim +1.0$ 、纬向 $-2.0\% \sim +1.0$ 内胆面料: 春亚纺涂层面料 纤维含量: 100%聚酯纤维 单位面积质量: $75\text{g/m}^2 (\pm 5)$ ★内胆填充物: 超细纤维絮片 单位面积质量: 袖子: $120\text{g/m}^2 (\pm 5)$ 大身: $150\text{g/m}^2 (\pm 5)$				
11	布面执勤帽/作训帽	面料: 聚酯仿毛哔叽 纤维含量: 聚酯纤维 $56\% \pm 5$ 、粘胶纤维 $44\% \pm 5$ (含导电纤维) 单位面积质量: $260\text{g/m}^2 (\pm 5)$	1586	项	19.00	30134.00
12	网眼执勤帽/作训帽	面料: 聚酯仿毛哔叽 纤维含量: 聚酯纤维 $56\% \pm 5$ 、粘胶纤维 $44\% \pm 5$ (含导电纤维) 单位面积质量: $260\text{g/m}^2 (\pm 5)$ 3D 六边网眼布: 100%涤纶	1586	项	18.00	28548.00
13	作训鞋 (双)	鞋帮复合帆布: 黑色面布涤 60/维 20/棉 20, 30s/3、2/2 方平+深灰 389dtex 涤丝皱组织里布 外底: 橡胶外底、EVA 中底+勾心胶粘复合, 黑色 耐折性能: 无预切口连续屈挠 8 万次, 鞋底无裂纹出现, 曲折部位无开胶, 帮面无龟裂, 辅料无开裂脱落 耐磨性能: $\geq 7.0\text{mm}$ 硬度: 橡胶外底硬度 (邵尔 A) 为 60 度~66 度、中底硬度 (邵尔 C) 为 52 度~58 度。 防滑性能: 动摩擦系数应 ≥ 0.30	1586	双	98.00	155428.00
14	领带	涤纶低弹丝 56 dtex (50D), 密度 114 根/cm 84 dtex (75D), 密度 57 根/cm	1586	条	11.00	17446.00
15	内腰带	带扣: 压铸锌合金 YZnAl4A 带体: 黑色移膜牛皮革	1586	条	29.00	45994.00
16	执勤腰带	带扣: 压铸锌合金 YZnAl4A 带体: 高强弹力机织带 390D 涤纶长丝 经线: 1800 根, 纬线: 4 根橡胶筋 37R $\times$ 200 根, 宽 40 mm, 厚 3.5 mm	1126	条	26.00	29276.00
合计		大写: 壹佰柒拾捌万元整, 1780000 元				

1、本项目合同价为: **人民币壹佰柒拾捌万元整**, ¥1780000 元。合同价包括所有的装备及其备品、加工制作费、包装费、上门服务费、人工费、保险费、检测验收费、运输到采购单位指定地点的装运费用 (含装卸力资)、成品保护费、技术支持与培训费、现场踏勘费、交通费、通讯费、垃圾的清理清运费、售后服务费、办公设备费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及为达到甲方要求所包含的所有风险、责任等各项费用, 即采购物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含询价文件采购要求的所有各项应有费用。

2、付款方式: 双方合同签订生效后, 甲方支付合同金额的 30%, 乙方按照甲方规定的交

货时间将货物运送到甲方指定地点，且验收合格后，甲方付清合同余款。乙方商须提供相应金额且符合甲方财务制度规定的增值税发票，甲方按程序审批后支付款项。

3、乙方按采购文件规定缴纳了____/____元（合同价*10%）的履约保证金，乙方在按要求保质保量的完成该项目服务后，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4、由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

5、乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：质量保证书及随产品附带的所有有关资料、甲方盖章签收后的运货回单和验收合格证明。

6、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

7、供货量调整及结算方式：如因甲方实际需求，供货数量发生变化，乙方须无条件满足甲方需求，确保供货质量并及时供货。结算时按实际供货量进行结算，其综合单价不变。

二、质量要求

1、乙方应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合询价文件及本合同规定的质量、型号、品牌等要求。验收过程中发现不符合上述要求的，将视作不合格产品，甲方有权终止合同，造成的一切损失由乙方承担。

2、合同产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在询价文件中有特别要求的，按询价文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3、乙方应保证甲方在使用本项目合同标的物的任何部分（含软、硬件及相关配套设备）均不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权等一切可能的知识产权侵权的指控。甲方因此而受到的全部损失包括对第三方的任何赔偿、补偿、垫付的款项以及应对指控而支出的全部费用，均由乙方承担，且甲方保留对乙方追究法律责任的权利。

4、乙方必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，所有产品必须具备产品合格证书和检测报告，并随货同行。

5、合同产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

6、乙方所提供的产品如出现质量问题，应及时且无条件负责更换为合格产品。

7、乙方应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

8、乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，且须考虑到可能会发生的

野蛮装卸、长途运输及多次装卸之需要。如因乙方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由乙方负一切责任。

9、在质保期内，成交供应商应对本项目出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

三、交货时间、地点及运输、装卸、安全费用

1、乙方须合同签订生效之日起 40 日历天内完成所有产品的供货，且通过甲方验收。

2、除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 1 % 计算，最高限额为本合同总价的 10 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

3、按国家相关行业规定安装规范和标准完成安装、服务工作。

4、交货及安装地点：甲方指定地点。

5、甲方如需追加货物的数量，乙方需按甲方要求供货，按最终成交单价*实际供货量进行结算。

四、包装

1、乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。

2、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

3、每一个包装箱内应附有出厂标准配置的有关技术、质量、三包等资料。

五、质保及售后服务要求

1、本项目各需求产品的免费质保期按国家统一标准执行。

2、乙方对所供产品负有全面三包质量的责任。

3、验收要求：甲方按合同约定积极配合乙方履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员，并出具验收报告，验收合格的报告作为支付货款的依据。

4、在质保期内，本项目货物要求整体质保一年，质保期内，中标人在接到用户单位电话通知后，如果是尺码问题，在 4 小时之内给予调换，如果是货物质量问题，中标方应提供充足备品备件，在 4 小时内给予用户完美解决方案。

5、因季节变换辅警人员急需着装且辅警人员具有一定的流动性，为便于服装尺码的调换，并考虑到南通市公安系统工作的连续性、整体性、高效性。故要求投标供应商具备一定的库存，确保随时有齐全的尺码予以调换。

6、信息保密：本项目涉及的相关数据未经甲方的书面批准，乙方不得以任何形式或任何方式将有关信息披露或透露给任何第三方。否则乙方须赔偿甲方因此造成的直接经济损失，并承担相应的法律责任。

六、甲方的权力、责任和义务

- 1、甲方应派专业人员对装备进行日常使用、管理。
- 2、甲方应指派专人配合乙方人员，负责与乙方之间的协调、联络等工作。
- 3、甲方有权随时监督、检查乙方的工作质量、进度、方法、安全及记录等。
- 4、对于乙方人员严重违章违纪、玩忽职守，甲方有权向乙方提出投诉。如投诉无效，有权提前终止合同，因此产生的后果均由乙方负责。

5、因乙方责任违反合同规定，甲方有权依据违约责任情况对乙方进行经济处罚，直至解除合同。

七、乙方的权利、责任和义务

- 1、乙方发货到甲方指定地点前应先告知甲方。产品交货时，应提供到货产品、材料的清单等。
- 2、乙方工作人员要具有较强的责任心及专业技术素质，故障判断准确，解决问题及时，同时必须严格遵守甲方各项规章制度。
- 3、乙方对本合同内容进行整改及维护时，检测出的问题或故障应予以及时修复。
- 4、乙方工作人员每次开始工作前和工作结束后，都要主动通知甲方的联络人员，做到工完清场。
- 5、乙方应有项目负责人专属负责甲方工作，保持与甲方的良好沟通，并定期到甲方现场进行巡查，制定各类有效措施，以确保本合同的有效实施。

八、履行责任及相关处罚

- 1、合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。
- 2、乙方交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款 5% 的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

九、索赔

- 1、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，

甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

2、乙方必须严格遵守各项法律法规，加强安全管理与教育，乙方在合同履行过程中若发生工伤事故，包括因乙方原因对第三方造成伤害的，乙方承担法律责任和经济赔偿责任在内的全部直接与间接责任。

3、乙方提供的货物不符合本合同要求的，必须立即纠正，直至满足甲方要求为此，拒不纠正的视作合同违约，按双方签订的本项目合同违约处理条款执行，由此产生的一切事务及费用自行负责，甲方有权终止本项目合同的执行，并追回甲方已付合同款，同时责令乙方退场，并赔偿由此给甲方带来的经济损失。

4、乙方若不能按合同要求，履行本项目的质保服务、不能兑现承诺和正常履行质保期内的责职，甲方可指定第三方供货，但乙方须赔偿甲方因此造成的直接经济损失，并承担相应的法律责任。

十、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

3、发生法律规界定的不可抗力因素，造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。

十一、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一的，合同一方可以解除合同：

2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、合同的部分和全部都不得转让。

十二、合同的生效

本合同在乙方按规定缴纳了履约保证金且甲、乙双方签字盖章后即生效。

十三、争议的解决

甲、乙双方因合同发生争议，应在甲方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向南通仲裁委员会申请仲裁解决。

十四、附则

1. 合同份数：本合同一式肆份，甲乙双方各两份。
2. 本合同文件使用中文书写、解释和说明。
3. 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、询价响应文件和询价文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。
4. 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其相关配套法律法规之规定解释。

甲方：南通市公安局崇川分局
统一社会信用代码：

住所：南通市崇川区江海大道 399 号

法定代表人或

授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

乙方：江苏欧都鞋服装备有限公司
统一社会信用代码或身份证号码：

913201917512597268

住所：南京市江北新区浦泗路 10 号

法定代表人或

授权代表（签字）：

联系人：郭庆磊

约定送达地址：

邮政编码：210032

电话：025-83435385

传真：025-58737958

电子邮箱：839289454@qq.com

开户银行：江苏紫金农村商业银行股份有限公司泰山支行

开户名称：江苏欧都鞋服装备有限公司

开户账号：3201 1103 0120 1000 0133 06