

分项报价表

项目编号/标段: JSZC-320400-CZZH-C2025-0009      项目名称: 常州军供站厨房设施设备采购项目      报价单位: 人民币元

| 序号 | 分项名称  | 品牌商标 | 规格型号               | 技术参数                                                                                                                                                               | 数量 | 单位 | 投标价格 |      |
|----|-------|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|
|    |       |      |                    |                                                                                                                                                                    |    |    | 单价   | 合价   |
|    | 收货区   |      |                    |                                                                                                                                                                    |    |    |      |      |
| 1  | 风幕机   | 南洋有为 | 1.2m<br>FM-1212N-2 | 1、电源: 220V, 额定频率: 50Hz<br>2、输入功率: 300w<br>3、风口风速: 14.5m/s<br>4、风量: 1360m³/h<br>5、噪音: 45dB(A)<br>既可以挂在墙上, 也可悬挂在天花板上;<br>附设导风板, 可以容易地调整送风的方向;<br>开关设于机体上, 具有高、低两种风速。 | 2  | 台  | 950  | 1900 |
| 2  | 挡鼠板   | 峰蝶   | 1000*600<br>定制     | 采用 1.0mm 不锈钢板焊接而成                                                                                                                                                  | 4  | 块  | 300  | 1200 |
|    | 更衣    |      |                    |                                                                                                                                                                    |    |    |      |      |
| 1  | 六门更衣柜 | 峰蝶   | 900*400*1800<br>定制 | 说明: 采用优质不锈钢磨砂板<br>1、外框 8 0.6mm 不锈钢制作;<br>2、层板、侧板、门不锈钢制作。                                                                                                           | 1  | 台  | 1980 | 1980 |

|   |        |     |                             |                                                                                                                                                                                                           |   |   |      |      |
|---|--------|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|
|   | 检验间    |     |                             |                                                                                                                                                                                                           |   |   |      |      |
| 1 | 留样柜    | 穗凌  | 单门<br>LG4-239L              | 说明: 采用优质不锈钢磨砂板<br>1、风冷设计: 一线品牌压机, SPG 蒸发风机, 制冷迅速, 可靠性高;<br>2、双层后背冷凝器: 散热面积大, 散热效率高;<br>3、抗菌内胆: 食品级存储环境;<br>4、LED 射灯: 亮度提升, 寿命长, 故障低, 能耗低;<br>5、复合板吹胀式蒸发器: 有效蒸发面积大, 蒸发效率高;<br>6、双层钢化玻璃门: 夹层充氩气, 保温好, 安全可靠。 | 1 | 台 | 2650 | 2650 |
| 2 | 紫外线消毒灯 | 朗普  | 30W<br>LP-GZ402             | 1、紫外线灯管, 铝合金灯架<br>2、国标强度, 有效杀菌。                                                                                                                                                                           | 1 | 台 | 196  | 196  |
|   | 主食库    |     |                             |                                                                                                                                                                                                           |   |   |      |      |
| 1 | 米面架    | 金佰特 | 1500*500*150<br>JBT-MMJ15-5 | 说明: 采用 SUS304 不锈钢板材<br>1、方管 8 1.0mm 不锈钢制作;<br>2、脚管 8 1.0mm 不锈钢制作。                                                                                                                                         | 2 | 台 | 650  | 1300 |
| 2 | 平板车    | 峰蝶  | 900*600*800<br>定制           | 说明: 采用优质不锈钢板材<br>1、车架采用 8 1.2mm 不锈钢;<br>2、车身采用 8 1.0mm 不锈钢;<br>3、设置车推手;<br>4、配 4 只防滑、耐磨万向轮优质胶轮。                                                                                                           | 1 | 台 | 680  | 680  |
|   | 副食库    |     |                             |                                                                                                                                                                                                           |   |   |      |      |

|      |         |     |                               |                                                                                                                                                                                                             |   |   |       |       |
|------|---------|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|
| 1    | 四层平板货架  | 金佰特 | 1200*500*1500<br>JBT-PBHJ12-5 | 说明：采用 SUS304 不锈钢板材<br>1、层板 $\delta$ 1.0mm 不锈钢制作；<br>2、脚管 $\delta$ 1.0mm 不锈钢制作；<br>3、不锈钢子弹调节脚。                                                                                                               | 2 | 台 | 1450  | 2900  |
| 粗加工间 |         |     |                               |                                                                                                                                                                                                             |   |   |       |       |
| 1    | 双层平板工作台 | 金佰特 | 1500*800*800<br>JBT-PBGZT15-8 | 说明：采用 SUS304 不锈钢板材<br>1、台面 $\delta$ 1.2mm 不锈钢制作；<br>2、层板 $\delta$ 1.0mm 不锈钢制作；<br>3、脚管 $\delta$ 1.0mm 不锈钢制作；<br>4、不锈钢子弹调节脚。                                                                                 | 2 | 台 | 1850  | 3700  |
| 2    | 大单星水池   | 金佰特 | 1000*700*800<br>JBT-DXSC10-7  | 说明：采用 SUS304 不锈钢板材<br>1、台面 $\delta$ 1.2mm 不锈钢制作；<br>2、星盆、脚管 $\delta$ 1.0mm 不锈钢制作；<br>3、不锈钢子弹调节脚。                                                                                                            | 3 | 台 | 1350  | 4050  |
| 3    | 食品净化机   |     | 1200*860*800<br>JBT-1200A     | 功率：2.7kW/220V<br>1、全 SUS304 不锈钢框架式结构机身，耐腐蚀，经久耐用。<br>2、7 寸电控屏，触摸屏操作简单。<br>3、可实现多种功能：净化模式、清洗模式（包含强力清洗、微纳米清洗）、解冻模式<br>4、水循环过滤净化系统，随时净化水质，循环使用，可有效节水<br>5、水触媒消毒杀菌，快速杀灭细菌、病毒，去除残留农药。<br>6、微纳米气泡清洗，产生大量的微纳米气泡，去除蔬 | 1 | 台 | 65900 | 65900 |

|   |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |      |      |
|---|--------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|
|   |        |  |  | 菜根茎，动物食材死角缝隙中的污垢。<br>7、解冻模式下，可实现自动补水、浪涌、循环净化，无需人员值守，高效节水。<br>8、配备伸缩式水龙头，方便清洁所有水槽区域。<br>9、配备触摸屏，一键选择不同功能模式，所有操作流程直观易懂。<br>▲10、设备依据 GB/T 5009.110-2003 标准，生菜中氯氰菊酯去除前、后对比测算，去除率 $\geq$ 96%；青瓜中氯氰菊酯去除前、后对比测算，去除率 $\geq$ 99.9%。 <b>响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件并加盖制造商公章，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询，提供查询截图。</b><br>▲11、设备依据 GB/T 20769-2008 标准，生菜中敌百虫去除前、后对比测算，去除率 $\geq$ 99%；生菜中多菌灵去除前、后对比测算，去除率 $\geq$ 98%。 <b>响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件并加盖制造商公章，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询，提供查询截图。</b> |   |   |      |      |
| 4 | 开水器连底座 |  |  | 1、可以定时开机、关机，微电脑控制；<br>2、步进煮开，连续供水；<br>3、煮开后，蒸汽热能回收，箱体无冒蒸汽的现象<br>4、全聚氨脂保温，箱体不烫手。<br>5、功率：6KW 380V。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | 台 | 3890 | 3890 |

|       |                   |      |                                                 |                                                                                      |   |   |      |      |
|-------|-------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|
| 5     | 双星工作台             | 金伯特  | 1800*700*800<br>JBT-SXGZT18-7                   | 说明：采用 SUS304 不锈钢板材<br>1、台面 δ 1.2mm 不锈钢制作；<br>2、星盆、脚管采用 δ 1.0mm 不锈钢制作；<br>3、不锈钢子弹调节脚。 | 1 | 台 | 1980 | 1980 |
| 6     | 绞切肉机              | 科得   | 两用<br>QS-22                                     | 1、功率：1.8KW/220V<br>2、全不锈钢加重绞肉机头、切肉刀组<br>3、优质大功率全铜电机，配备急停开关                           | 1 | 台 | 6250 | 6250 |
| 7     | 厨房专用龙头<br>(水嘴)    | 龙旗嘉业 | 双温<br>XP-A201                                   | 1、材质：不锈钢<br>2、表面拉丝处理，防腐耐磨易清理<br>3、主体 360° 旋转                                         | 5 | 个 | 360  | 1800 |
| 8     | 灭蝇灯               | 天康   | 8W<br>YMJ-A70                                   | 1、ABS 外壳材质<br>2、电源 220V<br>3、8W LED 灯                                                | 2 | 台 | 200  | 400  |
| 无菌分装间 |                   |      |                                                 |                                                                                      |   |   |      |      |
| 1     | 洗手星               | 金伯特  | 400*400*400<br>JBT-XSX4-4<br>配脚踏式龙头(水嘴) LQ-JTLT | 说明：采用 SUS304 不锈钢板材<br>1、台面 δ 1.2mm 不锈钢制作；<br>2、侧板采用 δ 1.0mm 不锈钢制作；<br>3、配脚踏式龙头(水嘴)。  | 1 | 台 | 980  | 980  |
| 2     | 单星盆水池<br>(要求提供样品) | 金伯特  | 650*600*800<br>JBT-DXSC5.5-6                    | 说明：采用 SUS304 不锈钢板材<br>1、台面 δ 1.2mm 不锈钢制作；<br>2、星盆、脚管采用 δ 1.0mm 不锈钢制作；<br>3、不锈钢子弹调节脚。 | 1 | 台 | 950  | 950  |
| 3     | 厨房专用龙头<br>(水嘴)    | 龙旗嘉业 | 单温<br>XP-A101                                   | 1、材质：不锈钢<br>2、表面拉丝处理，防腐耐磨易清理<br>3、主体 360° 旋转                                         | 1 | 个 | 200  | 200  |

|   |         |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |       |       |
|---|---------|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|
| 4 | 空气消毒机   | 猪毒者 | 1200m³/h<br>KXJ-ME1500A-Y    | 1. 人机共存：物理消毒安全、可靠，无有毒有害副产物，消毒时人员无需离场；<br>2. 大效能：采用优质风机，风量 1200m³/h，满足室内大空间空气消毒需求；<br>3. 彻底消杀：高能、高密度的电势矩阵，可瞬间破坏细菌、病毒自身物理结构，促使蛋白质变性，彻底灭杀生物活性，无残留活体隐患；<br>4. 超低成本：全金属矩阵可直接水洗，方便耐用，维护成本低；<br>5. 全优质不锈钢外壳，耐腐蚀、抗氧化，坚固耐用；<br>6. 微电脑智能控制，全触屏操作，预约、快速、超强、静音等多种工作模式可供选择；<br>▲7. 设备在满足 WS/T648-2019《空气消毒机通用卫生要求》附录 B 的基础上，在 20m³ 的试验舱，对空气中的白色葡萄球菌杀灭率 3 次试验结果均 ≥99%。 <b>响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件并加盖制造商公章，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询，提供查询截图。</b> | 1 | 台 | 21600 | 21600 |
| 5 | 双层平板工作台 | 金伯特 | 1500*800*800<br>JBT-BGZT15-8 | 说明：采用 SUS304 不锈钢板材<br>1、台面 δ 1.2mm 不锈钢制作；<br>2、层板 δ 1.0mm 不锈钢制作；<br>3、脚管 δ 1.0mm 不锈钢制作；<br>4、不锈钢子弹调节脚。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 | 台 | 1850  | 3700  |

|        |        |      |                               |                                                                                                                                                          |   |   |      |      |
|--------|--------|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|
| 6      | 风幕机    | 南洋有为 | 1.2m<br>FM-1212N-2            | 1、电源：220V，额定频率：50Hz<br>2、输入功率：300w<br>3、风口风速：14.5m/s<br>4、风量：1360m³/h<br>5、噪音：45dB(A)<br>既可以挂在墙上，也可悬挂在天花板上；<br>附设导风板，可以容易地调整送风的方向；<br>开关设于机体上，具有高、低两种风速。 | 1 | 台 | 950  | 950  |
| 7      | 挡鼠板    | 峥嵘   | 1200*600<br>定制                | 采用 1.0mm 不锈钢板焊接而成                                                                                                                                        | 1 | 块 | 320  | 320  |
| 8      | 紫外线消毒灯 | 朗普   | 30W<br>LP-GZ402               | 1、紫外线灯管，铝合金灯架<br>2、国标强度，有效杀菌。                                                                                                                            | 1 | 台 | 196  | 196  |
| 9      | 灭蝇灯    | 灭康   | 8W<br>YMJ-A70                 | 1、ABS 外壳材质<br>2、电源 220V<br>3、8W LED 灯                                                                                                                    | 2 | 台 | 200  | 400  |
| 打包盒存储间 |        |      |                               |                                                                                                                                                          |   |   |      |      |
| 1      | 四层平板货架 | 金佰特  | 1500*500*1500<br>JBT-PBJ115-5 | 说明：采用 SUS304 不锈钢板材<br>1、层板 δ 1.0mm 不锈钢制作；<br>2、脚管 δ 1.0mm 不锈钢制作；<br>3、不锈钢子弹调节脚。                                                                          | 1 | 台 | 1580 | 1580 |
| 切配     |        |      |                               |                                                                                                                                                          |   |   |      |      |

|   |         |     |                               |                                                                                                                                                                   |   |   |      |      |
|---|---------|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|
| 1 | 冷藏操作台   | 金佰特 | 1500*700*800<br>JWR15T70      | 说明：采用优质不锈钢板材<br>1、不锈钢面板，耐腐蚀，中性盐雾试验时间≥48h，保护评级≥7，箱体聚氨酯整体发泡；<br>2、优质压缩机，制冷强劲，静音节能；<br>3、数字温控系统，数字清晰显示温度；<br>4、自动回门，开关轻松自如；<br>5、不锈钢内胆搁架材料抗菌率≥90%；<br>6、冷藏+10°~5° C。 | 1 | 台 | 5700 | 5700 |
| 2 | 冷藏操作台   | 金佰特 | 1800*700*800<br>JWR18T70      | 说明：采用优质不锈钢板材<br>1、不锈钢面板，耐腐蚀，中性盐雾试验时间≥48h，保护评级≥7，箱体聚氨酯整体发泡；<br>2、优质压缩机，制冷强劲，静音节能；<br>3、数字温控系统，数字清晰显示温度；<br>4、自动回门，开关轻松自如；<br>5、不锈钢内胆搁架材料抗菌率≥90%；<br>6、冷藏+10°~5° C。 | 1 | 台 | 6150 | 6150 |
| 3 | 双层平板工作台 | 金佰特 | 1500*600*800<br>JBT-PBGZT15-6 | 说明：采用 SUS304 不锈钢板材<br>1、台面 δ 1.2mm 不锈钢制作；<br>2、层板 δ 1.0mm 不锈钢制作；<br>3、脚管 δ 1.0mm 不锈钢制作；<br>4、不锈钢子弹调节脚。                                                            | 1 | 台 | 1750 | 1750 |
| 4 | 双层平板工作台 | 金佰特 | 1800*600*800<br>JBT-PBGZT18-6 | 说明：采用 SUS304 不锈钢板材<br>1、台面 δ 1.2mm 不锈钢制作；<br>2、层板 δ 1.0mm 不锈钢制作；<br>3、脚管 δ 1.0mm 不锈钢制作；                                                                           | 1 | 台 | 1980 | 1980 |

|   |                |      |                              |                                                                                      |   |   |      |      |   |
|---|----------------|------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|---|
|   |                |      |                              | 4、不锈钢子弹调节脚。                                                                          |   |   |      |      | 画 |
| 5 | 单星盆水池          | 金佰特  | 550*600*800<br>JBT-DXSC5.5-6 | 说明：采用 SUS304 不锈钢板材<br>1、台面 δ 1.2mm 不锈钢制作；<br>2、星盆、脚管采用 δ 1.0mm 不锈钢制作；<br>3、不锈钢子弹调节脚。 | 1 | 台 | 950  | 950  |   |
| 6 | 厨房专用龙头<br>(水嘴) | 龙旗嘉业 | 单温<br>XP-A101                | 1、材质：不锈钢<br>2、表面拉丝处理，防腐耐磨易清理<br>3、主体 360° 旋转                                         | 1 | 个 | 200  | 200  |   |
| 7 | 刀具砧板消毒柜        | 金佰特  | 700*600*1600<br>JBT-ZTD      | 1、不锈钢整体外壳 δ 1.0mm<br>2、热风烘干，紫外线消毒<br>3、玻璃掀门<br>4、电压 220v/50Hz                        | 1 | 台 | 4900 | 4900 |   |



|   |        |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |      |      |   |
|---|--------|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|---|
| 8 | 四门高身雪柜 | 金佰特 | 1200*700*1950<br>RF4 | 说明：采用优质不锈钢板材<br>1、不锈钢面板，耐腐蚀，箱体聚氨酯整体发泡；<br>2、优质压缩机，制冷强劲，静音节能；<br>3、数字温控系统，数字清晰显示温度；<br>4、自动回门，开关轻松自如；<br>5、冷藏+10~-5° C，冷冻 0~-18° C；<br>▲6、设备内胆搁架材料依据 GB 21551.2-2010 进行抗菌性能试验：对大肠杆菌(8099)、金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)、鼠伤寒沙门氏菌(CICC 21483)的抗菌率≥99%。 <b>响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件并加盖制造商公章，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询，提供查询截图；</b><br>▲7、设备不锈钢板依据 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》（仅进行试验周期为 240h 的盐雾试验（NSS）），检验合格，保护评级为 10 级。<br>（2025.4.25 更正）更正为：▲7、设备不锈钢板依据 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》（仅进行试验周期的盐雾试验（NSS），试验周期≥48h），检验合格，保护评级为 10 级。 <b>响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件并加盖制造商公章，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询，提供查询截图。</b><br><b>更正后增加内容：★8、提供所投产品的 3C 认证证书。（2025.4.25 更正）</b> | 1 | 台 | 9800 | 9800 | 画 |
|---|--------|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|---|



|   | 打荷             |     |                                 |                                                                                                                 |   |   |      |      |
|---|----------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|
| 1 | 双层平板工作台        | 金伯特 | 1500*800*800<br>JBT-PBGZT15-8   | 说明：采用 SUS304 不锈钢板材<br>1、台面 δ 1.2mm 不锈钢制作；<br>2、层板 δ 1.0mm 不锈钢制作；<br>3、脚管 δ 1.0mm 不锈钢制作；<br>4、不锈钢子弹调节脚。          | 1 | 台 | 1850 | 1850 |
| 2 | 双通工作台          | 金伯特 | 1800*800*800<br>JBT-STGZT18-8   | 说明：采用 SUS304 不锈钢板材<br>1、台面 δ 1.2mm 不锈钢制作；<br>2、层板、侧板 δ 1.0mm 不锈钢制作；<br>3、门采用 δ 0.8mm 不锈钢，轨道式吊轮无槽；<br>4、全钢重力调节脚。 | 1 | 台 | 5800 | 5800 |
| 3 | 不锈钢拼板          | 峥嵘  | 定制尺寸<br>定制                      | 采用 1.0mm 厚 SUS304 不锈钢板焊接而成                                                                                      | 1 | 块 | 300  | 300  |
| 4 | 单星工作台          | 金伯特 | 1050*700*800<br>JBT-DXGZT10.5-7 | 说明：采用 SUS304 不锈钢板材<br>1、台面 δ 1.2mm 不锈钢制作；<br>2、星盆、脚管采用 δ 1.0mm 不锈钢制作；<br>3、不锈钢子弹调节脚。                            | 1 | 台 | 1480 | 1480 |
| 5 | 厨房专用龙头<br>(水嘴) | 龙鼎器 | 单温<br>SP-A101                   | 1、材质：不锈钢<br>2、表面拉丝处理，防腐耐磨易清理<br>3、主体 360° 旋转                                                                    | 1 | 个 | 200  | 200  |
|   | 烹饪区            |     |                                 |                                                                                                                 |   |   |      |      |



|   |         |     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |       |       |
|---|---------|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|
| 1 | 商用燃气大锅灶 | 金伯特 | 1300*1350*800<br>定制         | 1、采用 SUS304 优质不锈钢板制作，面板/前封板厚 1.2mm，侧板/靠背板厚 1.0mm；<br>2、灶身采用双层钢板，衬板为冷轧板厚 1.2mm；<br>3、产品框架采用优质不锈钢方管 38*25 厚 1.0 制作焊接工艺；<br>4、不锈钢双层炉膛内配稀土贵金属聚能网，内混式结构燃烧器，不锈钢火盖，304 陶瓷摇摆水龙头；<br>5、火力为 5 档，火力大小数字可视化显示屏，故障代码显示，熄火保护。<br><del>—(2025.4.25 更正) 更正后增加：★6、提供产品制造厂家的全国工业产品生产许可证。— 2025 年 4 月 29 日更正</del> | 1 | 台 | 14800 | 14800 |
| 2 | 炉拼台     | 金伯特 | 600*1300*800<br>JBT-LPT6-13 | 说明：采用 SUS304 不锈钢板材<br>1、面板采用 δ 1.2mm 不锈钢板制作；<br>2、侧面采用 δ 1.0mm 不锈钢板；<br>3、不锈钢子弹调节脚。                                                                                                                                                                                                             | 2 | 台 | 1100  | 2200  |
| 3 | 炉拼台     | 金伯特 | 500*900*800<br>JBT-LPT5-9   | 说明：采用 SUS304 不锈钢板材<br>1、面板采用 δ 1.2mm 不锈钢板制作；<br>2、侧面采用 δ 1.0mm 不锈钢板；<br>3、不锈钢子弹调节脚。                                                                                                                                                                                                             | 1 | 台 | 950   | 950   |



|   |           |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |       |       |
|---|-----------|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|
| 4 | 商用燃气大锅灶   | 金伯特 | 1100*1200*800<br>定制 | 1、采用 SUS304 优质不锈钢板制作，面板/前封板厚 1.2mm，侧板/靠背板厚 1.0mm；<br>2、灶身采用双层钢板，衬板为冷轧板厚 1.2mm；<br>3、产品框架采用优质不锈钢方管 38*25 厚 1.0 制作焊接工艺；<br>4、不锈钢双层炉膛内配稀土贵金属聚能网，内混式结构燃烧器，不锈钢火盖，304 陶瓷摇摆水龙头；<br>5、火力为 5 档，火力大小数字可视化显示屏，故障代码显示，熄火保护。<br><del>—(2025.4.25 更正) 更正后增加：★6、提供产品制造厂家的全国工业产品生产许可证。— 2025 年 4 月 29 日更正</del> | 1 | 台 | 12900 | 12900 |
| 5 | 商用燃气四头煲仔炉 | 金伯特 | 900*1000*800<br>定制  | 1、采用 SUS304 优质不锈钢板制作；<br>2、台面一体拉伸成型面板；<br>3、升级熄火保护装置，每个炉头配有独立的调节阀，火力强劲，燃烧充分；<br>4、升级旋钮打火控制开关，旋钮打火 通气使用更安心；<br>5、采用高温耐烧的铸铁炉架，不易开裂，使用寿命长。<br><del>—(2025.4.25 更正) 更正后增加：★6、提供产品制造厂家的全国工业产品生产许可证。— 2025 年 4 月 29 日更正</del>                                                                         | 1 | 台 | 5900  | 5900  |



|   |         |      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |       |       |
|---|---------|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|
| 6 | 商用燃气炒菜灶 | 金伯特  | 1100*1000*800<br>定制     | 1、采用 SUS304 优质不锈钢板制作，面板/前封板厚 1.2mm，侧板/靠背板厚 1.0mm；<br>2、灶身采用双层钢板，衬板为冷轧板厚 1.2mm；<br>3、产品框架采用优质不锈钢方管 38*25 厚 1.0 制作焊接工艺；<br>4、炉膛球墨制造内配稀土贵金属聚能网，内混式结构燃烧器，不锈钢火盖，304 陶瓷摇摆水龙头；<br>5、火力为 5 档，火力大小数字可视化显示屏，故障代码显示，熄火保护。<br><del>—(2025.4.25 更正) 更正后增加：★6、提供产品制造厂家的全国工业产品生产许可证。— 2025 年 4 月 29 日更正</del>                                 | 1 | 台 | 9600  | 9600  |
| 7 | 电磁单头煲汤炉 | 名厨磁电 | 700*850*1240<br>ZT-C15A | 说明：采用优质 SUS304 不锈钢板材<br>1、材质：SUS304 不锈钢机身 1.5mm 厚，耐腐蚀；<br>2、水龙头：SUS304 不锈钢摇摆水龙头；<br>3、面板：6mm 耐撞击高密度微晶面板；<br>4、把手：5 档火力调节，人机工学设计，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫；<br>5、显示屏：LED 彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观；<br>6、防水：IPX4 标准防水设计，清洁时可直接冲洗；<br>7、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫；<br>8、内部搭载 ADD 磁电引擎技术，机芯稳定性高，适应各种复杂的厨房环境。<br>9、PPS 耐高温齿形盘组件，搭配高效聚能稀土磁条， | 1 | 台 | 17600 | 17600 |



|   |           |    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |      |      |
|---|-----------|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|
|   |           |    |            | 创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。<br>10、全封闭机芯，喇叭形散热风道设计，散热速度快。电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路。<br>11、尺寸：700*850*1240mm；<br>12、功率：15KW/380V；<br>▲13、设备依据 GB 40876-2021 标准，热效率实测值≥94%，且火力显示板组件依据 GB/T 2423.10-2019 进行测试，三轴向各 1 小时试验后样品表面未出现异常现象。<br><b>响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件并加盖制造商公章，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询，提供查询截图。</b><br><b>（2025.4.25 更正）更正后增加：★14、提供产品制造厂家的全国工业产品生产许可证。</b> |   |   |      |      |
| 8 | 不锈钢复底汤桶连阀 | 建达 | Φ500<br>常规 | 1、复合不锈钢冲压成型<br>2、加 304 阀门及弯头                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | 个 | 1100 | 1100 |



|    |         |      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |   |       |       |
|----|---------|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------|-------|
| 9  | 单门电磁蒸饭柜 | 名厨磁电 | 12 盘<br>ZZ-C12A | 说明：采用 SUS304 不锈钢板材<br>1、电磁感应加热，产生 103 度高温蒸汽，蒸食物效率大大提升；<br>2、4cm 厚保温夹层，保温性能良好，减少热量损耗，提升热效率；<br>3、3 分钟产生蒸汽，充满蒸腔只需 5 分钟；<br>4、温度调节：拥有 50~102℃ 温度调节，75℃ 保温功能，满足不同食物对温度的要求；<br>5、0~24 小时定时功能；<br>6、水箱三重立体保护：缺水保护，防干烧保护，防溢水保护；<br>7、敞开式水箱设计，底厚 3mm，可方便拆装清洗；<br>8、功率：15KW/380V；<br>9、电磁场辐射限值：前≤10%、后≤20%、左≤20%、右≤10%。<br><b>（2025.4.25 更正）更正后增加：★10、提供产品制造厂家的全国工业产品生产许可证。</b> | 2  | 台 | 25600 | 51200 |
| 10 | 不锈钢托盘   | 建达   | 600*400<br>常规   | 说明：<br>采用加厚不锈钢一次性冲压成型，304 材质                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24 | 个 | 60    | 1440  |
| 11 | 不锈钢冲孔托盘 | 建达   | 600*400<br>常规   | 说明：<br>采用加厚不锈钢一次性冲压成型，304 材质                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 | 个 | 65    | 780   |
|    | 洗碗间     |      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |   |       |       |



|   |                |      |                              |                                                                                                                                                                                                                |   |   |       |       |
|---|----------------|------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|
| 1 | 热风循环消毒柜        | 明盛   | 双门<br>RTP-918A               | 说明：采用优质不锈钢板材<br>1、选用全钢柜体，无磁不锈钢内胆、层架及筛篮；<br>2、750L 大容量设计，独立消毒室，可对餐具多方位消毒杀菌；<br>3、环保发泡工艺，恒温节能；<br>4、120 分钟定时时间选择，温度可自由调节；<br>5、功率：3060W/220V。                                                                    | 1 | 台 | 7600  | 7600  |
| 2 | 双星水池           | 金伯特  | 1200*700*800<br>JBT-SXSC12-7 | 说明：采用 SUS304 不锈钢板材<br>1、台面 δ 1.2mm 不锈钢制作；<br>2、星盆、脚管 δ 1.0mm 不锈钢制作；<br>3、不锈钢子弹调节脚。                                                                                                                             | 2 | 台 | 1650  | 3300  |
| 3 | 不锈钢拼台          | 峥嵘   | 定制尺寸<br>定制                   | 采用 1.0mm 厚 SUS304 不锈钢板焊接而成                                                                                                                                                                                     | 1 | 块 | 300   | 300   |
| 4 | 厨房专用龙头<br>(水嘴) | 龙旗嘉业 | 双温<br>XP-A201                | 1、材质：不锈钢<br>2、表面拉丝处理，防腐耐磨易清理<br>3、主体 360° 旋转                                                                                                                                                                   | 4 | 个 | 360   | 1440  |
| 5 | 反渗透净水设备        |      | 4040*780*1870<br>F03R0-250-S | 1.每小时 0.25 吨纯净水的出水量以及 0.3 吨的储水箱，可充分满足用户高峰快速用水需求；<br>2.5 级过滤+UV 杀菌装置；<br>3.可同时提供软水、纯净水，适配各类用水终端，满足客户的不同用水需求；<br>4.大小活水循环：储水箱、净水管道活水循环流动，辅以水箱出水口 UV 杀菌装置，多重保障；<br>5.正反冲洗：滤芯滤料冲洗与反冲洗功能，确保水质稳定安全，保证滤芯过滤能力，并延长滤芯寿命； | 1 | 台 | 56900 | 56900 |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 6.真正的全智能净水设备（水质全面、监控全方位、运行全自动、数据全物联）：实时水质全面监控（含 TDS、TOC、COD、浊度、余氯去除率），显示、报警，确保水质安全。WIFI 远程物联监控功能，用户可在移动端对系统运行及水质情况实时监控，厂家可远程进行系统诊断，确保售后维护的时效性；<br>▲7.设备出水依据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》和 GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》进行重金属等毒理指标物加标去除率测试：镉、铬（六价）、铅去除率≥97%，硝酸盐氮、三氯甲烷去除率≥95%。 <b>投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件并加盖制造商公章，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询，提供查询截图；</b><br>▲8.设备依据《反渗透型中央净水器净水产水率标准》进行产水率检测：净水产水率≥70%。 <b>投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件并加盖制造商公章，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询，提供查询截图。</b> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|      |                   |             |                              |                                                                                                                                                                                                                               |   |   |       |       |
|------|-------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|
| 6    | 风幕机               | 南洋有为        | 1.2m<br>FM-1212N-2           | 1、电源：220V，额定频率：50Hz<br>2、输入功率：300w<br>3、风口风速：14.5m/s<br>4、风量：1360m³/h<br>5、噪音：45dB(A)<br>既可以挂在墙上，也可悬挂在天花板上；<br>附设导风板，可以容易地调整送风的方向；<br>开关设于机体上，具有高、低两种风速。                                                                      | 1 | 台 | 950   | 950   |
| 7    | 挡鼠板               | 峥嵘          | 1000*600<br>定制               | 采用 1.0mm 不锈钢板焊接而成                                                                                                                                                                                                             | 1 | 块 | 300   | 300   |
| 8    | 灭蝇灯               | 天康          | 8W<br>YMJ-A70                | 1、ABS 外壳材质<br>2、电源 220V<br>3、8W LED 灯                                                                                                                                                                                         | 2 | 台 | 200   | 400   |
| 排烟系统 |                   |             |                              |                                                                                                                                                                                                                               |   |   |       |       |
| 1    | 油烟净化一体机<br>(非标定制) | 市峰嵘厨房设备有限公司 | 3000*1300*965<br>6S-266-20UP | 1.外壳和电场全采用不锈钢材质；采用独立净化抽风装置；<br>2.内置低噪音离心风机，电机性能稳定，可在安装现场选择前/后/上 3 个方向出风口，便于客户进行风管连接及降低风管的占用空间；<br>3.采用数字显示且可挥手智控和一键启动控制；具有清洗提示功能，根据电场脏洁度作出清洗提示并在屏幕中显示；具有故障显示功能，故障代码通过屏幕进行显示；<br>4.电源为智能数字高频高压电源，具有短路保护，开路保护等多种保护功能，运行稳定，功率强劲； | 1 | 台 | 39000 | 39000 |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 5. 设备选用防油污耐高温 LED 照明，铝合金灯体+钢化玻璃灯罩。<br>▲6. 设备依据 GB/T3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，检验项目为电源线雷击试验波形和严酷，测量为试验波形为 8/20 μs 电流波，试验严酷等级≥5，5KA，试验端子 A-PE，B-PE，C-PE 均为符合。响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件并加盖制造商公章，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询，提供查询截图。<br>▲7. 设备电源控制电路板符合 GB/T5169.11-2017，试验装置满足≥60S 恒定时间，温度变化≤5K 的条件；试验温度≥850℃且灼热丝接触材料的时间为（30s±1s）条件下，试样没有起燃。响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件并加盖制造商公章，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询，提供查询截图。<br>▲8. 设备依据 GB/T 5080.7-1986 可靠性试验（MTBF）≥4000H。试验后设备外观完好、无变形损坏、无零件脱落现象、无外观腐蚀、且设备开机正常。响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件并加盖制造商公章，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询，提供查询截图。 |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|   |                   |      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |       |       |
|---|-------------------|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|
| 2 | 油烟净化一体机<br>(非标定制) | 科蓝环保 | 3000*1100*965<br>BS-266-20UP | <p>1. 外壳和电场全采用不锈钢材质；采用独立净化抽风装置；</p> <p>2. 内置低噪音离心风机，电机性能稳定，可在安装现场选择前/后/上 3 个方向出风口，便于客户进行风管连接及降低风管的占用空间；</p> <p>3. 采用数字显示且可挥手智控和一键启动控制；具有清洗提示功能，根据电场脏洁度作出清洗提示并在屏幕中显示；具有故障显示功能，故障代码通过屏幕进行显示；</p> <p>4. 电源为智能数字高频高压电源，具有短路保护，开路保护等多种保护功能，运行稳定，功率强劲；</p> <p>5. 设备选用防油污耐高温 LED 照明，铝合金灯体+钢化玻璃灯罩。</p> <p>▲6. 设备依据 GB/T3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，检验项目为电源线雷击试验波形和严酷，测量为试验波型为 8/20 μs 电流波，试验严酷等级≥5，5KA，试验端子 A-PE，B-PE，C-PE 均为符合。<b>响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件并加盖制造商公章，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询，提供查询截图。</b></p> <p>▲7. 设备电源控制电路板符合 GB/T5169.11-2017，试验装置满足≥60S 恒定时间，温度变化≤5K 的条件；试验温度≥850℃且灼热丝接触材料的时间为（30s±1s）条件下，试样没有起燃。<b>投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描</b></p> | 1 | 台 | 36000 | 36000 |
|---|-------------------|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|

|   |         |      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |       |       |
|---|---------|------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|
|   |         |      |                              | <p>件并加盖制造商公章，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询，提供查询截图。</p> <p>▲8. 设备依据 GB/T 5080.7-1986 可靠性试验（MTBF）≥4000H。试验后设备外观完好、无变形损坏、无零件脱落现象、无外观腐蚀、且设备开机正常。<b>投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件并加盖制造商公章，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询，提供查询截图。</b></p>                                                                                                                                                                                      |   |   |       |       |
| 3 | 油烟净化一体机 | 科蓝环保 | 2400*1300*965<br>BS-266-20UP | <p>1. 外壳和电场全采用不锈钢材质；采用独立净化抽风装置；</p> <p>2. 内置低噪音离心风机，电机性能稳定，可在安装现场选择前/后/上 3 个方向出风口，便于客户进行风管连接及降低风管的占用空间；</p> <p>3. 采用数字显示且可挥手智控和一键启动控制；具有清洗提示功能，根据电场脏洁度作出清洗提示并在屏幕中显示；具有故障显示功能，故障代码通过屏幕进行显示；</p> <p>4. 电源为智能数字高频高压电源，具有短路保护，开路保护等多种保护功能，运行稳定，功率强劲；</p> <p>5. 设备选用防油污耐高温 LED 照明，铝合金灯体+钢化玻璃灯罩。</p> <p>▲6. 设备依据 GB/T3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，检验项目为电源线雷击试验波形和严酷，测量为试验波型为 8/20 μs 电流波，试验严酷等级≥5，5KA，试验端子 A-PE，B-PE，C-PE 均为符合。<b>响应文件中提</b></p> | 2 | 台 | 31500 | 63000 |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>供国家认可的第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件并加盖制造商公章，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询，提供查询截图。</p> <p>▲7. 设备电源控制电路板符合 GB/T5169.11-2017，试验装置满足≥60S 恒定时间，温度变化≤5K 的条件；试验温度≥850℃且灼热丝接触材料的时间为（30s±1s）条件下，试样没有起燃。响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件并加盖制造商公章，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询，提供查询截图。</p> <p>▲8. 设备依据 GB/T 5080.7-1986 可靠性试验（MTBF）≥4000H。试验后设备外观完好、无变形损坏、无零件脱落现象、无外观腐蚀、且设备开机正常。响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件并加盖制造商公章，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询，提供查询截图。</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



|   |         |      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |       |       |
|---|---------|------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|
| 4 | 油烟净化一体机 | 科蓝环保 | 2400*1100*965<br>BS-266-20UP | <p>1. 外壳和电场全采用不锈钢材质；采用独立净化抽风装置；</p> <p>2. 内置低噪音离心风机，电机性能稳定，可在安装现场选择前/后/上 3 个方向出风口，便于客户进行风管连接及降低风管的占用空间；</p> <p>3. 采用数字显示且可挥手智控和一键启动控制；具有清洗提示功能，根据电场脏洁度作出清洗提示并在屏幕中显示；具有故障显示功能，故障代码通过屏幕进行显示；</p> <p>4. 电源为智能数字高频高压电源，具有短路保护，开路保护等多种保护功能，运行稳定，功率强劲；</p> <p>5. 设备选用防油污耐高温 LED 照明，铝合金灯体+钢化玻璃灯罩。</p> <p>▲6. 设备依据 GB/T3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，检验项目为电源线雷击试验波形和严酷，测量为试验波型为 8/20 μs 电流波，试验严酷等级≥5，5KA，试验端子 A-PE，B-PE，C-PE 均为符合。响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件并加盖制造商公章，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询，提供查询截图。</p> <p>▲7. 设备电源控制电路板符合 GB/T5169.11-2017，试验装置满足≥60S 恒定时间，温度变化≤5K 的条件；试验温度≥850℃且灼热丝接触材料的时间为（30s±1s）条件下，试样没有起燃。响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描</p> | 1 | 台 | 28900 | 28900 |
|---|---------|------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|





|   |         |    |                 |                                                                                                                                             |     |    |      |      |
|---|---------|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|------|
| 1 | 换气扇     | 德通 | 圆形<br>CFD31-66E | 大吸力排风循环系统，风量大，耐高压<br>采用优质镀锌板金属外壳，坚固耐用<br>可拆卸设计，方便维护清理                                                                                       | 2   | 台  | 1350 | 2700 |
| 2 | 不锈钢排烟管  | 峥嵘 | 现场定制<br>定制      | 采用 1.0mm 不锈钢板焊接而成<br>双面压筋加强处理                                                                                                               | 15  | m³ | 350  | 5250 |
| 3 | 百叶      | 峥嵘 | 现场定制<br>定制      | 优质加厚铝合金制作                                                                                                                                   | 4   | 个  | 100  | 400  |
|   | 餐厅      |    |                 |                                                                                                                                             |     |    |      |      |
| 1 | 圆形餐桌    | 峥嵘 | Φ 1600<br>常规    | 实木材质，不锈钢支架                                                                                                                                  | 8   | 张  | 550  | 4400 |
| 2 | 转盘      | 峥嵘 | Φ 1100<br>常规    | 玻璃材质                                                                                                                                        | 8   | 套  | 125  | 1000 |
| 3 | 圆形餐凳    | 峥嵘 | Φ 300<br>常规     | 实木材质，铁支架                                                                                                                                    | 112 | 张  | 30   | 3360 |
| 4 | 热风循环消毒柜 | 明盛 | 双门<br>18A       | 说明：采用优质不锈钢板材<br>1、选用全钢柜体，无磁不锈钢内胆、层架及筛篮；<br>2、750L 大容量设计，独立消毒室，可对餐具多方位消毒杀菌；<br>3、环保发泡工艺，恒温节能；<br>4、120 分钟定时时间选择，温度可自由调节；<br>5、功率：3060W/220V。 | 1   | 台  | 7600 | 7600 |

|     |                |      |                               |                                                                                      |   |   |      |           |
|-----|----------------|------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|-----------|
| 5   | 长形洗碗池          | 金伯特  | 2000*600*800mm<br>JBT-XWC20-6 | 说明：采用 SUS304 不锈钢板材<br>1、台面 δ 1.2mm 不锈钢制作；<br>2、星盆、脚管 δ 1.0mm 不锈钢制作；<br>3、不锈钢子弹调节脚。   | 1 | 台 | 2890 | 2890      |
| 6   | 厨房专用龙头<br>(水嘴) | 龙旗嘉业 | 双温<br>XP-A201                 | 1、材质：不锈钢<br>2、表面拉丝处理，防腐耐磨易清理<br>3、主体 360° 旋转                                         | 5 | 个 | 360  | 1800      |
| 7   | 收餐柜            | 金伯特  | 700*700*800<br>JBT-SCG7-7     | 说明：采用 SUS304 不锈钢板材<br>1、台面 δ 1.2mm 不锈钢制作；<br>2、脚管 δ 1.0mm 不锈钢制作；<br>3、活动推车，不锈钢子弹调节脚。 | 1 | 台 | 1950 | 1950      |
| 合 计 |                |      |                               |                                                                                      |   |   |      | 649862.00 |

注：1.本表应按包分别填写。  
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。  
3.本表应将《采购需求》“设施设备参数规格清单”中的所有产品列出。  
4.本表行数可以按照项目分项情况增加。  
5.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：五峰市峥嵘厨房设备有限公司

日期：2025 年 5 月 7 日