合同编号：JSCZE2600554CGN00

魏村街道监控设备更新及维保项目合同

采购人：常州市新北区魏村街道办事处　（以下简称甲方）

供应商：中电鸿信信息科技有限公司　（以下简称乙方）

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：前端交换机等，产品名称、规格及数量详见合同附件。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：肆拾玖万元（小写：490000.00元）。

合同价格应包括招标文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）公开招标文件（项目编号：JSZC-320411-CZZR-G2025-0010）

（2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

JSCZE2600554CGN00

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：质保期为 3 年。

3、售后服务：

1.质量保证书一套（包括但不限于产品合格证书、使用维护说明书、验收报告书、质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外）），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。乙方接到保修请求，维修应在 2 小时内响应，24 小时内维修人员到达现场，排除故障；48 小时内解决故障问题，恢复设备正常使用。

2.质保期结束，不能视为乙方对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，乙方对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后 2 年（不可抗力因素除外）。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），乙方应立即予以无偿修复或更换。

3.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及投标文件中的“售后服务承诺”提供服务。

4.因乙方所提供的产品，造成甲方设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，乙方必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

5.乙方所提供货物必须是全新未使用的并符合国家有关技术标准。

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标单位在评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

JSCZE2600554CGN00

第六条 履约保证金

1、履约保证金缴纳数额为合同价的 5%；

2、履约保证金递交形式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）（鼓励使用电子保函）形式；

3、履约保证金退还方式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式；

4、履约保证金退还时间：甲方应在项目安装完成并验收合格后 3 个月内退还履约保证金（无息）；

5、履约保证金退还条件：项目结束且经过甲乙双方确认，扣除乙方应承担的款项后（若有）；

6、履约保证金不予退还的情形：若乙方未能履约或合同期内乙方给甲方造成的损失超出履约保证金的额度，甲方有权不予退还。

第七条 验收

验收标准：按招标文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺。如验收不合格的，甲方可直接解除本项目采购合同，并不予支付任何费用。

第八条 付款及结算方式

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、合同价格应包括招标文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在合同价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

乙方应实事求是地递交结算资料，项目审计核减率 5%(含)以内，审计费由甲方承担；核减率 5%—15%（含）内，审计费由甲乙双方各半承担；核减率 15%以上的审计费全由乙方承担。

3、付款方式：

合同签订后 30 日内，采购人支付合同价 30%货款；项目验收合格后 30 日内支付至合同价的 80%；经审计后 30 日内，付至审定价的 95%，审计满三年后 30 日内付至审定价的 100%。

第九条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价 10%的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期 1 天应向乙方偿付欠款总额 0.5%的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的 5%；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的 5%，乙方有权解除合同。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价 10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期 1 天应向甲方偿付逾期交付合同总额 0.5%的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的 5%；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的 5%，甲方有权解除合同。逾期超过 1 年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

JSCZE2600554CGN00

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5%的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：无

第十条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十一条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条　合同的终止

JSCZE2600554CGN00

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十三条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 1 种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

本合同由甲乙双方在“苏采云”政府采购一体化平台内电子签订后生效。

本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

JSCZE2600554CGN00

甲方（采购人）：常州市新北区魏村街道办事处

（盖章）

法人代表：

授权代表：

地址：常州市新北区魏安路199号

邮编：213000

电话：0519-85606263

乙方（供应商）：中电鸿信信息科技有限公司

（盖章）

法人代表：

授权代表：

地址：南京市玄武大道699-1号

邮编：210000

电话：025-86588381

JSCZE2600554CGN00

JSCZE2600554CGN00

附件一：魏村街道监控设备更新及维保项目清单

序号	产品名称	参数简介	数量	单位	品牌	型号	单价（元）	总价（元）
1	全彩枪球一体机	1.全景采用双 300 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 传感器，细节采用 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 传感器； 2.传感器类型：全景：1/1.8 英寸 CMOS；细节：1/1.8 英寸 CMOS； 3.像素：全景：600 万；细节：400 万； 4.最大分辨率：全景：3632×1632；细节：2688×1520； 5.全景摄像机具有≥4 颗补光灯，细节摄像机具有≥10 颗红外灯和≥2 颗白光灯； 6.最大补光距离：全景：≥30m（白光）；细节：白光≥30m（白光）；红外≥250m（红外）； 7.镜头焦距：全景：定焦；细节：范围不小于 5.4mm～135mm； 8.全景通道可输出 2 个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于 4 个像素，全景摄像机水平视场角不小于 210°，垂直视场角不小于 90°； 9.细节：水平：55.74°～3.45°；垂直：33.14°～1.94°；对角：62.13°～4.01°； 10.光学变倍：细节：25 倍； 11.▲全景通道可电动调节垂直旋转，旋转范围支持 5°~25°；细节通道支持 0°~360°连续旋转，垂直旋转范围支持-30°~+90°（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 12.支持定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫； 13.视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性、非机动车属性、人体属性、人脸属性； 14.周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；	20	台	大华	DH-SDT-8C14XYK-6P-GAZJ-D3EV	8800.00	176000.00

JSCZE2600554CGN00

		支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持多种规则触发后联动细节相机定位、跟踪； 15.人脸识别：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情：性别，年龄，眼镜，表情，口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持1万人脸底库的人脸比对； 16.支持全景周界联动细节跟踪，支持全景周界级联细节完成结构化检测； 17.支持白光警戒；闪烁时间可设置：5-30秒；频率：高/中/低； 18.支持声音警戒：共计29条语音报警内容，支持自定义语音内容导入10条；声音：0-100可调；播放次数1-10次可调； 19.▲内置喇叭,可随设备的转动进行水平（0°~360°）、垂直（-30°~+90°）不同方向的定向播放（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 20.网络接口：1个；音频输入：1路；音频输出：1路；报警输入：7路；报警输出：2路； 21.供电方式：DC36V/2.23A（-25%～+25%）； 22.防护等级：IP67；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护；						
2	网络摄像机	1.传感器类型：通道1（全景）：1/2.8英寸CMOS，通道2（细节）：1/1.8英寸CMOS； 2.像素：通道1（全景）：400万；通道2（细节）：800万；最大分辨率：3840×2160； 3.最大补光距离：100m（视频监控距离）30m（人脸检测距离）；补光灯：通道1（全景）：2颗（暖光灯）；通道2（细节）：3颗（柔光双色灯），2颗（暖光灯）；	10	台	大华	DH-IPC-MFW8897XS-ZHL-4E2	6240.00	62400.00

JSCZE2600554CGN00

		4.镜头焦距：通道1（全景）：3.6mm；通道2（细节）：8mm～56mm； 5.支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取；支持人脸抠图区域可设:人脸， 单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 6.支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图机动车属性，非机动车属性，人体属性，人脸属性； 7.▲聚焦目标可设置为混合模式或者人脸模式,当画面中无参考人体目标进行自动聚焦时,选择混合聚焦,应保证画面整体清晰;切换为人脸模式聚焦时,应根据画面场景自动调整聚焦策略,应优先保证抓拍人脸清晰度（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 8.▲支持场景大模型算法研判,当场景自定义选择环境自适应选项时,可根据环境亮度变化自动进行白天/夜晚的配置切换,白天/夜晚的图像配置包含宽动态、曝光、增益等参数（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 9.视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG； 10.▲可通过浏览器自定义旋转角度,可一键调节云台至设置的角度，设备两路通道均支持独立电动云台，通道一:垂直旋转范围:-5°~30°;水平旋转范围:0°~355°；通道二:垂直旋转范围:-5°~30°，通道1(全景)水平≥82°;垂直≥44°;对角≥96°（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 11.内置双麦克风，内置1个扬声器； 12.网络接口：1个；RS-485接口：1个；音频输入：2路；音频输出：1路；报警输入：3路；报警输出：2路；模拟输出接						

JSCZE2600554CGN00

		口：1 路； 13. 供电方式：DC12V，5A； 14. 防护等级：IP67；						
3	补光灯产品	1. 光源：LED； 2. 灯珠数量：30； 3. 照射距离：25m～50m；光斑直径：15m；光通量：2850lm； 4. 色温：5500K～6500K； 5. 亮度调节：10%～100% 连续可调；启动阈值：30～70lux 连续可调； 6. 额定功率：30W；供电方式：174－264VAC； 7. RS-485 接口：1 路；报警输入接口：1 路； 8. 安装方式：壁装、吊装、面装； 9. 防护等级：IP66；工作温度：-30℃～+70℃	10	台	大华	DH-PFM512P	1000.00	10000.00
4	硬盘录像机	1. 支持最大 64 路网络视频接入，网络性能 512Mbps 接入、512Mbps 储存、384Mbps 转发； 2. 支持 9 个内置 SATA 接口，单盘最大容量支持 20T； 3. 支持 2 路 VGA 输出，2 路 HDMI 输出； 4. ▲支持独立智能引擎，可切换工作模式，默认为文搜模式，可通过文字描述快速检索目标对象或内容；切换为智能模式后，通用智能路数可进行扩展（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 5. 支持通过文字语义描述检索设备功能页面； 6. 支持后智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、精准检索、大模型文搜、文本布控； 7. 支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度、精准检索； 8. ▲设备支持独立的文搜应用模块，可通过文字语义描述，快	1	台	大华	DH-NVR5964-I	8910.00	8910.00

		速检索设备功能。通过输入用户所需功能，可生成与该功能相关的软件界面连接列表，并根据算法计算出的相似度进行优先排序；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 9.▲支持文本布控功能，可通过文字语义描述，布控目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件进行检测并报警。触发报警时，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、轮巡、云台联动以及日志记录（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 10.报警输入：16路；报警输出：9路，其中8路继电器输出，1路12V1A Ctrl输出；RS-485接口：2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口）； 11.网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）						
5	监控硬盘	单盘容量：16TB；缓存：512MB；转速：7200RPM；硬盘接口：SATA	7	块	大华	16T	5500.00	38500.00
6	前端交换机（核心产品）	一光四电工业级千兆口	30	台	源安	YEF-I-0401G	990.00	29700.00
7	机房汇聚交换机	1.▲交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥780Mpps，以官网最小值为准；支持24个1000M SFP光口，8个复用的10/100/1000Mbps电口，4个1G/10G SFP+光口，支持2个扩展插槽，提供官网截图及链接加盖原厂公章； 2.▲支持24个千兆口、4个万兆口100%线速转发，提供第三方权威机构测试报告关键页证明，加盖原厂公章； 3.▲长期工作温度0-50°，提供官网截图及链接加盖原厂公章； 4.MAC地址≥64K，ARP表项≥20K，FIB表项≥12K； 5.支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6，支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议； 6.▲所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议，要求投标产品型	2	台	锐捷	RG-S5750C-28SFP4XS-H	17910.00	35820.00

		号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书以及权威机构官网证书查询链接和截图并加盖原厂公章； 7.▲支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，提供具有 CNAS 认证章的测试报告复印件加盖原厂公章； 8.▲要求所投产品支持 sFlow 网络监测技术，提供具有 CNAS 认证章的测试报告复印件加盖原厂公章； 9.▲为保证 IPv6 的可部署性和应用性，所投交换机需具备 IPv6 Ready Phase2 认证证书，要求投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书并加盖原厂公章； 10.配置模块化双电源，支持 1+1 冗余；						
8	前端设备安装箱	400 宽*380 高*200 深 mm、材质厚度不低于 1.0mm 箱体内标配漏电保护的 10A 自动重合开关单回路、220V 防雷、3 位插座	30	只	国产	定制	1100.00	33000.00
9	侧装支架	根据现场定制	5	根	国产	定制	1050.00	5250.00
10	总电源线敷设	RVV3*2.5	200	米	国产	RVV3*2.5	11.20	2240.00
11	摄像机电源敷设	RVV3*1	100	米	国产	RVV3*1	6.30	630.00
12	摄像机网线敷设	超 5 类	100	米	国产	Cat5e	3.00	300.00
13	取电服务费	监控取电服务，含取电过程中涉及到的线材管材等，不含电费	3	处	国产	定制	950.00	2850.00
14	光模块	千兆 SC 口	30	对	国产	优质	980.00	29400.00
15	辅材	相关辅助材料	1	项	国产	优质	7000.00	7000.00
16	集成服务费	系统集成服务费	1	项	电信	定制	48000.00	48000.00
投标总报价（人民币:元）								490000.00

其中设备费 398875.00 元（开具 13%的增值税发票），服务费 91125.00 元（开具 6%的增值税发票）。

JSCZE2600554CGN00