

分项报价表

项目名称：市救灾物资储备库配套设施（市物资储备专项资金）

项目编号：JSZC-320300-YMXY-G2020-0001


采购包：包 1

货币单位：人民币元



| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 数量单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
|----|----|----------|--------------|---|----|------|----|----|----|
|----|----|----------|--------------|---|----|------|----|----|----|

| | | | | | | | | | |
|---|-------|--|----------------|------|------|---|------|--------|--|
| 1 | 重型堆垛架 | <p>1、规格：L2100*D1600*H1750mm；</p> <p>2、材料：立柱、底框 50*50*3.0mm，底板：1.5mm，四面防护网网格线径 50*50*6.0mm，底碗 100*100*H50*4.0mm，2100mm 方向正上下开叉，底部加 2 个叉车套；</p> <p>3、承载：1500KG/个，上下可以堆垛 3 层，底部要求承载可以达到 4.5 吨。品牌：欧博</p> | 南京欧博智能装备科技有限公司 | 微型企业 | 66 | 个 | 2200 | 145200 | |
| 2 | 仓储笼 | <p>1、规格：L1500*W1600*H1450；</p> <p>2、材料：网目：50*50mm、丝径 6.0mm，底部 6 个脚；</p> <p>3、承载：500KG/个，上下可以堆垛 3 层，底部要求承载可以达到 1.5 吨，表面镀锌处理。品牌：欧博</p> | 南京欧博智能装备科技有限公司 | 微型企业 | 20 | 个 | 1300 | 26000 | |
| 3 | 塑料托盘 | <p>1、规格：L1200mm*W1000mm*H150mm。长宽高尺寸误差及对角线长度误差符合国家标准规定，额定载荷（包括托盘）1500KG（可上架）；</p> <p>2、托盘四向进叉，承载面为网格川字，底部支脚为防滑平面型；品牌：欧博</p> | 南京欧博智能装备科技有限公司 | 微型企业 | 1095 | 个 | 220 | 240900 | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|---|----------------|------|---|---|--------|--------|--|
| 4 | 电动平衡重式叉车 | 蓄电池平衡重式叉车，叉重3吨，提升高度4000mm，1.5米货叉。品牌：欧博 | 南京欧博智能装备科技有限公司 | 微型企业 | 1 | 辆 | 100000 | 100000 | |
| 5 | 扫地机 |  <p>1. 基础参数 电池 48V 40Ah 工作效率 5000 m²/h 作业时间 3h 主刷宽度 530mm 边刷直径 500mm*4 清扫宽度 1300mm 垃圾箱 120L 水箱 30L 前进速度 0-8 km/h 爬坡度 20% 边刷/主刷升降 电动 滤芯清理 电动 品牌：欧博</p> | 南京欧博智能装备科技有限公司 | 微型企业 | 1 | 台 | 17000 | 17000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|---|----------------|------|---|---|-------|-------|--|
| 6 | 除湿机 | <p>1. 核心参数 名义除湿量：20kg/h（30℃/80%RH 工况） 适用面积：500~800 m²（层高 2.6~3 米） 电源规格：380V/50Hz（三相电） 额定功率：8400W~10500W（不同工况下差异）</p> <p>2. 结构设计 压缩机类型：涡封防爆压缩机（防爆机型适用） 循环风量：5000~6000m³/h 排水方式：软管直排或水箱（容量 85L）</p> <p>3. 功能特性 控制精度：湿度调节范围 10%~98%RH，精度±3%RH 安全认证：需通过 3C、CE、GS 等认证（防爆机型需国家防爆认证）</p> <p>品牌：欧博</p> | 南京欧博智能装备科技有限公司 | 微型企业 | 2 | 台 | 11500 | 23000 | |
|---|-----|---|----------------|------|---|---|-------|-------|--|

| | | | | | | | | | |
|---|---------|--|----------------|------|---|---|------|------|--|
| 7 | 手动液压托盘车 | <p>1. 额定发重量:1000kg~2500kg. 2. 载荷中心:1.0Sm. 3. 货叉长度>1. Sm. 4. 货叉升降范围: 150~200mm. 5. 最大提升高度: 2000mm. 6. 其他技术要求应满足与该设备相关的国家和企业标准。 品牌: 欧博</p> | 南京欧博智能装备科技有限公司 | 微型企业 | 2 | 辆 | 1500 | 3000 | |
| 8 | 全静音手推车 | <p>1. 基础参数 额定载重: 300kg (符合 JIS B8720 标准) 车板尺寸: 910mm (长) × 600mm (宽) × 50mm (厚) 车板高度: 220mm (单层) 或 730mm (双层, 间隔 465mm) 扶手高度: 890~920mm (可折叠或固定式) 2. 结构要求 车板材质: 抗冲击改性 PP 塑料, 需通过 4 倍额定承重测试 (1200kg), 弯曲变形 6mm 且 15 分钟内恢复 脚轮规格: 直径 130mm, 静音橡胶轮, 需通过 10km 连续行走测试</p> | 南京欧博智能装备科技有限公司 | 微型企业 | 2 | 辆 | 500 | 1000 | |

| | | | | | | | | | |
|----|------|---|----------------|------|---|---|-------|-------|--|
| | | <p>(4km/h 匀速)</p> <p>扶手强度: 需承受 6 倍启动力</p> <p>(96kg) 测试 1 分钟, 无变形或松动</p> <p>3. 性能标准</p> <p>静音性: 符合国家标准 走行无</p> <p>声 轻快启动力: 16kg (300kg 载重</p> <p>时: 品牌: 欧博</p> | | | | | | | |
| 9 | 消毒设备 | <p>1、双开门大规格; 2、消毒方式: 紫外线、热风循环; 3、层架承载: 10KG/层。品牌: 欧博</p> | 南京欧博智能装备科技有限公司 | 微型企业 | 1 | 台 | 3000 | 3000 | |
| 10 | 烘干设备 | <p>1、加热形式: 电加热。2、内胆用料: 不锈钢。3、外壳用料: 冷板喷塑。4、容量: 100L 品牌: 欧博</p> | 南京欧博智能装备科技有限公司 | 微型企业 | 1 | 台 | 18000 | 18000 | |
| 11 | 缝补设备 | <p>铜芯电机; 200W 功率; 2.2 秒/包封包速度; 2000 针/分缝纫速度; 12000 转/分电机转速; 品牌: 欧博</p> | 南京欧博智能装备科技有限公司 | 微型企业 | 1 | 台 | 500 | 500 | |
| 12 | 维修设备 | <p>覆盖日常维修常规工具; 品牌: 欧博</p> | 南京欧博智能装备科技有限公司 | 微型企业 | 1 | 套 | 300 | 300 | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|---|----------------|------|----|---|-------|-------|--|
| 13 | 遮阳布 | 全新料聚乙烯 HDPE | 南京欧博智能装备科技有限公司 | 微型企业 | 56 | 套 | 50 | 2800 | |
| 14 | 全自行式升降平台 | <p>安全工作载荷 230kg 延伸平台安全工作载荷 110kg 最大工作高度(A) 6.5m 最大平台高度(B) 4.5m 整机长度(C) 1.51m 整机宽度(D) 0.38m 整机高度(围栏未折叠) 2.06m 整机高度(围栏折叠) (E) 1.45m 工作平台尺寸(长 X 宽(F)) 1.34m*0.75m 平台延伸尺寸(G) 0.6m 最小离地间隙(收拢状态) 0.1m 最小离地间隙(起升状态) 0.019m 轴距 1.14m 最小转弯半径(内轮) 0.25m 最小转弯半径(外轮) 1.4m 起升电机 24v/1.3kw 驱动电机 24V/0.4kw 机器行驶速度(收拢状态) 3.5km/h 机器行驶速度(起升状态) 0.8km/h 上升/下降速度 22/32 sec</p> | 南京欧博智能装备科技有限公司 | 微型企业 | 1 | 台 | 45000 | 45000 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|--|----------------|------|----|---|-----|-------|--|
| | | 蓄电池 2×12V/80Ah 充电器 24v/15A 最大爬坡能力 25% 工作最大允许角度 X1.5° /Y3° 品牌：欧博 | | | | | | | |
| 15 | 监控摄像头 | <ul style="list-style-type: none"> • 最高分辨率不低于 3200 × 1800 @20 fps 不低于 600 万像素 • 支持越界侦测，区域入侵侦测 • 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态 • 支持 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口，1 个内置麦克风 • 支持白光/红外双补光，红外光最远可达 50 m，白光最远可达 30 m • 符合 IP66 防尘防水设计，可靠性高；品牌：欧博 | 南京欧博智能装备科技有限公司 | 微型企业 | 39 | 个 | 800 | 31200 | |



| | | | | | | | | | |
|----|----|--|----------------|------|---|---|------|------|--|
| 16 | 主机 | <p>R 系列高性能 NVR，是为满足 4MP 及以上高清监控应用和存储需求，推出的工程项目型 NVR，具有如下特性：</p> <p>a) 性能强劲，最大 256Mbps 接入带宽，12x1080P 解码能力，支持满接 12 路 4MP 或 16 路 6/8MP；</p> <p>b) 存储周期长，支持满配 10T 硬盘，全面延长录像存储时长；</p> <p>d) 超清输出，支持 HDMI 4K 超清输出，HDMI/VGA 同异源可配；</p> <p>e) 平台接入简单，支持萤石、ISUP5.0 以及 GB28181 协议，轻松实现平台接入；</p> <ul style="list-style-type: none"> •1. 5U 标准机箱，支持机架安装； •4 盘位，最大支持 10TB 硬盘 •支持 1 个 HDMI 4K 输出 +1 个 VGA 高清 1080P 输出，同/异源可切换； •支持 12 路 1080P 解码（开启解码增强后，可提升至 16 路 1080P 解码） •支持 H. 265、H. 264 混合解码，最大支持接入 8MP 高清 IPC •2 个千兆网口 •16 进 4 出报警口 •2 个 USB2.0 接口（前置）+1 个 USB3.0 接口（后置）；品牌：欧博 | 南京欧博智能装备科技有限公司 | 微型企业 | 2 | 个 | 4000 | 8000 | |
|----|----|--|----------------|------|---|---|------|------|--|

| | | | | | | | | | |
|----|-------|--|----------------|------|---|---|-------|-------|--|
| 17 | 显示器 | 4K 高清显示屏 55 寸；品牌：欧博 | 南京欧博智能装备科技有限公司 | 微型企业 | 2 | 台 | 1500 | 3000 | |
| 18 | 操作台 | 长 1600x 宽 900x 高 950mm，主体框架 1.5MM 厚，门托盘 1.2MM 厚，台面 2.5MM 厚，环保免漆板；品牌：欧博 | 南京欧博智能装备科技有限公司 | 微型企业 | 1 | 台 | 900 | 900 | |
| 19 | 硬盘 | 10TB 硬盘；品牌：欧博 | 南京欧博智能装备科技有限公司 | 微型企业 | 4 | 台 | 2800 | 11200 | |
| 20 | 网线 | 管材. 弯头, 铁管, PVC. 直接, 软管, 跳线, 集中箱, 水晶头. 包布. 扎丝等；品牌：欧博 | 南京欧博智能装备科技有限公司 | 微型企业 | 1 | 批 | 10000 | 10000 | |
| 21 | 大功率射灯 | 1. 安全与防护要求 电气安全：需符合《GB 7000.1-2015 灯具 第1部分：一般要求与试验》，涵盖绝缘、耐热、防触电等要求 防护等级：室外灯具需达到 IP65 及以上（防尘、防水） 2. 电磁兼容性 无线电骚扰限值：需满足《GB/T 17743-2021》，辐射骚扰频率范围扩展至 300MHz~1GHz，传导骚扰需符 | 南京欧博智能装备科技有限公司 | 微型企业 | 3 | 台 | 810 | 2430 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------|---|----------------|------|---|---|------|------|
| | | <p>合负载端子限值</p> <p>3. 性能参数</p> <p>功率与光效： 常见功率范围：200W~7000W</p> <p>4. 安装与结构</p> <p>承重要求：轨道式安装时，单灯重量建议 1.5kg，轨道承重上限 0kg/m</p> <p>材质：需耐高温（如钢化玻璃灯罩）及耐腐蚀（如铝合金外壳）</p> <p>散热设计：大功率 LED 需优化散热，避免光衰（寿命 50,000 小时）</p> <p>5. 环保与能效</p> <p>有害物质限制：符合《GB/T 26572-2011》，禁止含铅、汞等</p> <p>节能要求：LED 灯具需比传统光源（如高压钠灯）节电 80%以上；品牌：欧博</p> | | | | | | |
| 22 | 锂电池风力灭火器 | <p>1. 基础参数</p> <p>型号示例：D 类锂电池专用灭火器</p> <p>灭火级别：34B（针对锂电池火灾的 D 类灭火标准）</p> <p>容量选择：5kg/10kg</p> <p>2. 性能参数</p> <p>喷射时间：8~15 秒（与容量及喷嘴设计相关）</p> <p>有效喷射距离：2~5 米（压力依赖性）</p> | 南京欧博智能装备科技有限公司 | 微型企业 | 1 | 台 | 6200 | 6200 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|--|----------------|------|---|---|-----|-----|--|
| | | <p>适用温度范围：-20℃至+55℃（部分型号支持更广范围）</p> <p>3. 适用场景</p> <p>认证标准：需符合D类火灾专用灭火器的安全认证（如GB/T 4351.1-2021）</p> <p>4. 风力灭火机辅助参数</p> <p>风量要求：如需风力辅助灭火，参考风力灭火机参数（如出风口风量1800m³/h）有效灭火距离：2.2米（配合灭火剂使用）；品牌：欧博</p> | | | | | | | |
| 23 | 3米铝合金人字梯 | <p>1. 基础参数</p> <p>材质要求：6061-T6或更高强度铝合金，表面阳极氧化处理</p> <p>踏板间距：25-30cm（GB 12142-2020标准）</p> <p>承重能力：200kg</p> <p>2. 结构设计</p> <p>梯梁宽度：50cm</p> <p>踏板尺寸：横截面4cm×4.5cm，防滑纹路深度1mm</p> <p>安全锁扣：需配备双重关节锁或防滑撑杆</p> <p>3. 安全规范</p> <p>作业高度限制：实际站立高度梯子展开高度的2/3（如2m梯最高作业1.3m）</p> <p>防滑措施：底部需配置马蹄形防滑</p> | 南京欧博智能装备科技有限公司 | 微型企业 | 1 | 个 | 570 | 570 | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|---|----------------|------|---|---|-----|-----|--|
| | | <p>脚垫，踏板需有防滑胶条 绝缘要求：电力作业需选用环氧树脂玻璃钢材质（3mm 加厚）品牌：欧博</p>  | | | | | | | |
| 24 | 6米铝合金人字梯 | <p>1. 基础参数 材质要求：6061-T6 或更高强度铝合金，表面阳极氧化处理 踏板间距：25-30cm（GB 12142-2020 标准） 承重能力：200kg</p> <p>2. 结构设计 梯梁宽度：50cm 踏板尺寸：横截面 4cm×4.5cm，防滑纹路深度 1mm 安全锁扣：需配备双重关节锁或防滑撑杆</p> <p>3. 安全规范 作业高度限制：实际站立高度梯子展开高度的 2/3（如 2m 梯最高作业 1.3m） 防滑措施：底部需配置马蹄形防滑脚垫，踏板需有防滑胶条 绝缘要求：电力作业需选用环氧树</p> | 南京欧博智能装备科技有限公司 | 微型企业 | 1 | 个 | 950 | 950 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------|--|----------------|------|---|---|------|------|--|
| | | 脂玻璃钢材质（3mm加厚）品牌：欧博  | | | | | | | |
| 25 | 对讲系统 | 发射功率 0.5W(409-410MHZ 频段. 有效距离城市环境：100-500 米开阔地带：1-3 公里防护等级 IP54. 工作温度：-30℃~+60℃. 电池续航：8 小时连续通话；品牌：欧博 | 南京欧博智能装备科技有限公司 | 微型企业 | 4 | 套 | 1145 | 4580 | |
| 26 | 自动报警装置 | 防护等级：IP40；蜂鸣器音量：98dB(30cm 水平方向)；光源寿命：50000 小时；发光形式：常亮/闪亮/转闪(3 种模式可调节)；发声形式：断续滴滴/连续滴滴/警报音(3 种模式可调节)；品牌：欧博 | 南京欧博智能装备科技有限公司 | 微型企业 | 4 | 套 | 1050 | 4200 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------|---|----------------|------|------|---|-----|-------|--|
| 27 | 自来水管道 | 1、PE 给水管 100 实壁管 0.8Mpa, 壁厚 1.0 及以上; 品牌: 欧博 | 南京欧博智能装备科技有限公司 | 微型企业 | 200 | m | 105 | 21000 | |
| 28 | 自来水管道 | 1、PE 给水管 50 实壁管 0.8Mpa, 壁厚 1.0 及以上; 品牌: 欧博 | 南京欧博智能装备科技有限公司 | 微型企业 | 80 | m | 75 | 6000 | |
| 29 | 充电桩管线 | 1、预埋镀锌钢管 DN80; 2、电线规格 3*6 品牌: 欧博 | 南京欧博智能装备科技有限公司 | 微型企业 | 45 | m | 80 | 3600 | |
| 30 | 室外消防弱电 | 1、镀锌钢管埋地敷设, DN50 2、NH-KYJV-2*2.5, WDZN-RVS-2*2.5, NHRVSP-2*2.5 品牌: 欧博 | 南京欧博智能装备科技有限公司 | 微型企业 | 3000 | m | 20 | 60000 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|--|----------------|------|----|----------------|-------|-------|--|
| 31 | 电动伸缩门 | <p>1、电源参数：外接电源一般为 AC 220V±10%、50Hz-60Hz 。</p> <p>2、电机参数：直流无刷电机，电机电压 DC 24V，额定功率 60W-650W 区间，伸缩门移门的电机功率为 650W。</p> <p>3、运行速度：门体移动速度 12-18 米/分钟。</p> <p>4、环境适应参数：使用环境温度 -25℃至 +65℃之间，空气相对湿度要求 94%。</p> <p>5、遥控距离：遥控距离 30-50 米 。</p> <p>6、门体规格：门体高度常规为 1600mm，高度 2.2 米，门体宽度 2 米。</p> <p>7、安全防护参数：达到 IP43 或者 IP44，电机带有过热、超载保护装置，智能红外线防撞、漏电保护等功能 。品牌：欧博</p> | 南京欧博智能装备科技有限公司 | 微型企业 | 2 | 台 | 14500 | 29000 | |
| 32 | 膜结构车棚 | 工字钢大梁 260*100*5.5；上覆张拉膜白色 1000G/m ² ；品牌：欧博 | 南京欧博智能装备科技有限公司 | 微型企业 | 90 | m ² | 240 | 21600 | |
| 33 | 路灯 | 1、光效：根据 GB 37478-2019《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限值及能效等级》，光效最高要求不低于 135lm/W 。色温：4000K 中性白光。品牌：欧博 | 南京欧博智能装备科技有限公司 | 微型企业 | 16 | 台 | 1140 | 18240 | |

| | | | | | | | | |
|----|------|--|----------------|------|------|-----|----|-------|
| | | <p>2、显色指数：显色指数 70 及以上。</p> <p>3、平均照度：按照《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015 的规定，主干道照度应$\geq 20lx$，次干路$> 15lx$，支路$> 8lx$。</p> <p>4、均匀度：主干道照度不应> 0.3。</p> <p>防护等级：灯具防护等级不应低于 IP65。</p> <p>防触电等级：为 I 类防触电等级。</p> <p>5、光源寿命：要求光源寿命不低于 50000 小时。</p> <p>6、灯杆参数 材质与规格：灯杆材质为 Q235 钢板，壁厚在 4.0mm，上口径约 85mm，下口径约 195mm。</p> <p>7、抗风要求：能承受 35 米/秒或 40 米/秒的设计风速。</p> <p>8、防腐处理：杆体需热浸镀锌，镀锌层厚度要求 75um 或 86um，且表面需喷塑。品牌：欧博</p> | | | | | | |
| 34 | 耐磨地面 | <p>仓库地面固化处理：1、原地坪打磨清理；2、裂缝、坑洼处专用材料进行修补；3、混凝土密封固化剂材料渗透；4、带固化剂进行粗细打磨清理；5、喷洒防滑光亮剂并抛光打磨。品牌：欧博</p> | 南京欧博智能装备科技有限公司 | 微型企业 | 3200 | 平方米 | 15 | 48000 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|---|--------------------|--------------------------|---|---|-----|------|--|
| 35 | 挡鼠板 | 1、厚度：一般为 25mm。 2、材质选择：铝合金或不锈钢。 5. 2*0.5 米；品牌：欧博 | 南京欧博智能装 备科技有限公司 | 微型企业 | 2 | 个 | 450 | 900 | |
| 36 | 挡鼠板 | 1、厚度：一般为 25mm。 2、材质选择：铝合金或不锈钢。 3. 0*0.5 米；品牌：欧博 | 南京欧博智能装 备科技有限公司 | 微型企业 | 4 | 个 | 430 | 1720 | |
| 37 | 挡鼠板 | 1、厚度：一般为 25mm。 2、材质选择：铝合金或不锈钢。 2. 1*0.5 米；品牌：欧博 | 南京欧博智能装 备科技有限公司 | 微型企业 | 2 | 个 | 175 | 350 | |
| 38 | 挡鼠板 | 1、厚度：一般为 25mm。 2、材质选择：铝合金或不锈钢。 1. 0*0.5；品牌：欧博 | 南京欧博智能装 备科技有限公司 | 微型企业 | 6 | 个 | 100 | 600 | |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） | | | | 919940 元 大写：玖拾壹万玖仟玖佰肆拾元整 | | | | | |

投标人：南京欧博智能装备科技有限公司（电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：李朝阳（签字或电子签章）

日期：2026年2月26日

说明：1. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 投标人对以上数据的真实性负责。

永明项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。