

三、符合条件

(一) 报价明细表 (实质性格式)

项目编号/包号: JSZC-320412-XYCX-G2026-0002/一包

项目名称: 江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目9号楼、33号楼厨房设备采购

报价单位: 元

序号	产品名称	规格 (mm) (如有)	技术参数要求	单位	数量	生产 厂商	品牌	型号 (如有)	单价	合价	备注
一	厨房灭火系统										
1	厨房灭火系统1		<p>1、结构类型: 悬挂式, 动作温度 (°C): 180±3; 单瓶组</p> <p>2、主要配件: 驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱、食用油专用灭火药剂及释放机构等, 材料全部采用不锈钢、铜及少量合金铝, 并经过防腐处理;</p> <p>3、工作原理: 采用机械、电控相结合传动, 全天候 24 小时监控, 可连接消防报警系统。火情发生后, 灭火装置自动启动扑灭火焰, 在灭火时打开声光报警、水流阀同时进行。设有机械应急启动装置, 当手动、自动启动不成功时使用;</p> <p>4、灭火剂名称: 食用油专用灭火药剂, 单瓶重量: ≥12KG, 喷射时间: ≥10S, 喷射延迟时间: ≤3S;</p> <p>5、该药剂无毒、无污染、易清洗, 同时灭火装置需满足以下要求:</p> <p>6、具有水冷却功能, 在灭火剂完全喷射后</p>	台	1	苏州顺康鑫智能装备有限公司	顺康	CMJS9-1	7000	7000	



			，水流联动阀立即启动； 7、具有自动启动、手动启动、机械启动功能，且不会复燃，能提供消防中控信号及燃气切断功能信号。								
2	厨房灭火系统2		1、结构类型：悬挂式，动作温度（℃）： 180±3；双瓶组 2、主要配件：驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱、食用油专用灭火药剂及释放机构等，材料全部采用不锈钢、铜及少量合金铝，并经过防腐处理； 3、工作原理：采用机械、电控相结合传动，全天候 24 小时监控，可连接消防报警系统。火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时打开声光报警、水流阀同时进行。设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用； 4、灭火剂名称：食用油专用灭火药剂，单瓶重量：≥12KG，喷射时间：≥10S，喷射延迟时间：≤3S； 5、该药剂无毒、无污染、易清洗，同时灭火装置需满足以下要求： 6、具有水冷却功能，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀立即启动； 7、具有自动启动、手动启动、机械启动功能，且不会复燃，能提供消防中控信号及燃气切断功能信号。	台	4	苏州顺康鑫智能 装备有限公司	顺康	CMJS18-2	7400	29600	
3	厨房灭火系统3		1、结构类型：悬挂式，动作温度（℃）： 180±3；三瓶组 2、主要配件：驱动瓶、药剂罐、水流控制	台	2	苏州顺康鑫智能 装备有限公司	顺康	CMJS24-3	9600	19200	

			<p>阀、感温装置、控制箱、食用油专用灭火药剂及释放机构等，材料全部采用不锈钢、铜及少量合金铝，并经过防腐处理；</p> <p>3、工作原理：采用机械、电控相结合传动，全天候 24 小时监控，可连接消防报警系统。火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时打开声光报警、水流阀同时进行。设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用；</p> <p>4、灭火剂名称：食用油专用灭火药剂，单瓶重量：≥12KG，喷射时间：≥10S，喷射延迟时间：≤3S；</p> <p>5、该药剂无毒、无污染、易清洗，同时灭火装置需满足以下要求：</p> <p>6、具有水冷却功能，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀立即启动；</p> <p>7、具有自动启动、手动启动、机械启动功能，且不会复燃，能提供消防中控信号及燃气切断功能信号。</p>										
二	厨房货架、工作台												
4	四层冲孔货架1	1500*600*1800	<p>层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板</p> <p>脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm定形管</p> <p>加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板</p> <p>配SUS304 不锈钢调节子弹脚</p>	台	1	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- CKJ1500A	1150	1150			
5	四层冲孔货架2	1140*500*1800	<p>层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板</p> <p>脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm定形管</p>	台	69	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- CKJ1140	1000	69000			



			加强筋：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 配SUS304 不锈钢调节子弹脚								
6	四层冲孔货架3	1500*500*1800	层板：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架：采用SUS304 $\phi 38\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 定形管 加强筋：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 配SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	3	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- CKJ1500	1100	3300	
7	四层冲孔货架4	1000*500*1800	层板：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架：采用SUS304 $\phi 38\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 定形管 加强筋：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 配SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	2	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- CKJ1000	940	1880	
8	四层平板货架1	1140*500*1800	层板：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架：采用SUS304 $\phi 38\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 定形管 加强筋：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 配SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	12	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- CKJ1140	995	11940	
9	四层平板货架2	1500*500*1800	层板：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架：采用SUS304 $\phi 38\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 定形管 加强筋：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 配SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	6	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- CKJ1500	1090	6540	
10	米面架1	1200*500*200	横档：采用SUS304 38*25mm，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢方管 栅栏：采用SUS304 38*25mm，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢方管 加强筋：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架：采用SUS304 38*38mm，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢方管	台	34	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- MMJ1200	635	21590	

11	米面架2	1500*500*200	横档：采用SUS304 38*25mm，厚度≥1.5mm 不锈钢方管 栅栏：采用SUS304 38*25mm，厚度≥1.5mm 不锈钢方管 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 38*38mm，厚度≥1.5mm 不锈钢方管	台	2	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- MMJ1500	695	1390	
12	双层工作台1	600*760*800+100	台面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不 锈钢定形管 横档：采用SUS304 φ25mm，厚度≥1.2mm不 锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY-T6076B	565	565	
13	双层工作台2	1800*760*800	台面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不 锈钢定形管 横档：采用SUS304 φ25mm，厚度≥1.2mm不 锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	16	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY-T18076	1045	16720	
14	双层工作台3	1500*760*800+100	台面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不 锈钢定形管 横档：采用SUS304 φ25mm，厚度≥1.2mm不	台	6	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- T15076B	1080	6480	

			锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚								
15	双层工作台4	700*760*800+100	台面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不 锈钢定形管 横档：采用SUS304 φ25mm，厚度≥1.2mm不 锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	2	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY-T7076B	660	1320	
16	双层工作台5	1500*800*800	台面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不 锈钢定形管 横档：采用SUS304 φ25mm，厚度≥1.2mm不 锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	4	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY-T15080	1020	4080	
17	双层工作台6	1800*800*800	台面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不 锈钢定形管 横档：采用SUS304 φ25mm，厚度≥1.2mm不 锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	8	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY-T18080	1100	8800	
18	双层工作台7	1200*600*800	台面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板	台	2	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY-T12060	765	1530	

			脚架：采用SUS304 $\geq \phi 38\text{mm}/1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档：采用SUS304 $\geq \phi 25\text{mm}/1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚								
19	双层工作台8	1200*760*800+100	台面：采用SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架：采用SUS304 $\phi 38\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档：采用SUS304 $\phi 25\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	2	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- T12076B	935	1870	
20	双层工作台9	600*700*800+100	台面：采用SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架：采用SUS304 $\phi 38\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档：采用SUS304 $\phi 25\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	7	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY-T6070B	535	3745	
21	双层工作台10	1800*760*800+100	台面：采用SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架：采用SUS304 $\phi 38\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档：采用SUS304 $\phi 25\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	5	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- T18076B	1175	5875	

22	双层工作台11	1500*700*800	台面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 φ25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	9	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY-T15070	960	8640	
23	双层工作台12	1200*700*800	台面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 φ25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	4	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY-T12070	935	3740	
24	双层工作台13	600*700*800	台面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 φ25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	2	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY-T6070	505	1010	
25	活动双层工作台	1800*800*800	台面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管	台	2	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- HDT18080	1200	2400	

			横档: 采用SUS304 ϕ 25mm, 厚度 \geq 1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚								
26	单通工作台柜1	1500*760*800	台面: 采用SUS304 \geq 1.5mm不锈钢板 层板: 采用SUS304 \geq 1.2mm不锈钢板 加强筋: 采用SUS304 \geq 1.2mm不锈钢板 脚架: 采用SUS304 ϕ 38mm, 厚度 \geq 1.5mm不锈钢定形管 横档: 采用SUS304 ϕ 25mm, 厚度 \geq 1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	6	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- HT15076	1980	11880	
27	单通工作台柜2	1800*760*800+100	台面: 采用SUS304 \geq 1.5mm不锈钢板 层板: 采用SUS304 \geq 1.2mm不锈钢板 加强筋: 采用SUS304 \geq 1.2mm不锈钢板 脚架: 采用SUS304 ϕ 38mm, 厚度 \geq 1.5mm不锈钢定形管 横档: 采用SUS304 ϕ 25mm, 厚度 \geq 1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	13	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- HT18076B	2200	28600	
28	单通工作台柜3	1500*760*800+100	台面: 采用SUS304 \geq 1.5mm不锈钢板 层板: 采用SUS304 \geq 1.2mm不锈钢板 加强筋: 采用SUS304 \geq 1.2mm不锈钢板 脚架: 采用SUS304 ϕ 38mm, 厚度 \geq 1.5mm不锈钢定形管 横档: 采用SUS304 ϕ 25mm, 厚度 \geq 1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	5	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- HT15076B	2000	10000	
29	单通工作台柜4	1500*700*800	台面: 采用SUS304 \geq 1.5mm不锈钢板 层板: 采用SUS304 \geq 1.2mm不锈钢板	台	1	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- HT15070	1860	1860	

			<p>加强筋：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$不锈钢板</p> <p>脚架：采用SUS304 $\phi 38\text{mm}$，厚度$\geq 1.5\text{mm}$不锈钢定形管</p> <p>横档：采用SUS304 $\phi 25\text{mm}$，厚度$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢定形管</p> <p>配SUS304 不锈钢调节子弹脚</p>							
30	单通工作台柜5	1200*700*800	<p>台面：采用SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$不锈钢板</p> <p>层板：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$不锈钢板</p> <p>加强筋：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$不锈钢板</p> <p>脚架：采用SUS304 $\phi 38\text{mm}$，厚度$\geq 1.5\text{mm}$不锈钢定形管</p> <p>横档：采用SUS304 $\phi 25\text{mm}$，厚度$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢定形管</p> <p>配SUS304 不锈钢调节子弹脚</p>	台	1	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- HT12070B	1700	1700
31	工作台柜1	980*760*800+100	<p>台面：采用SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$不锈钢板</p> <p>层板：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$不锈钢板</p> <p>加强筋：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$不锈钢板</p> <p>脚架：采用SUS304 $\phi 38\text{mm}$，厚度$\geq 1.5\text{mm}$不锈钢定形管</p> <p>横档：采用SUS304 $\phi 25\text{mm}$，厚度$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢定形管</p> <p>配SUS304 不锈钢调节子弹脚</p>	台	1	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- GZG9876B	1380	1380
32	工作台柜2	1080*760*800+100	<p>台面：采用SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$不锈钢板</p> <p>层板：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$不锈钢板</p> <p>加强筋：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$不锈钢板</p> <p>脚架：采用SUS304 $\phi 38\text{mm}$，厚度$\geq 1.5\text{mm}$不锈钢定形管</p> <p>横档：采用SUS304 $\phi 25\text{mm}$，厚度$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢定形管</p>	台	1	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- GZG10876B	1620	1620

			配SUS304 不锈钢调节子弹脚								
33	木案工作台	1800*800*800	台面：柳按板厚度为 $\geq 50\text{mm}$ 加强筋：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架：采用SUS304 $\phi 38\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档：采用SUS304 $\phi 25\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	3	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- MT18080	1800	5400	
34	双通工作台柜1	1500*800*800	台面：采用SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 侧板：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 层板：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 移门：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 双层不锈钢板 加强筋：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 配SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- SHT15080	2065	2065	
35	双通工作台柜2	1800*800*800	台面：采用SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 侧板：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 层板：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 移门：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 双层不锈钢板 加强筋：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 配SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	4	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- SHT18080	2300	9200	
36	双孔收餐工作台	1000*1000*880	台面：采用SUS304 1.5mm不锈钢板 加强筋：采用SUS304 1.2mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 $\phi 38\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档：采用SUS304 $\phi 25\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配不锈钢调节子弹脚	台	1	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- SKT100100	825	825	
三	水池、污碟台										


37	洗手星	500*450*250+50	台面：采用SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 槽身：采用SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板	台	6	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- XSX5045B	575	3450	
38	双星洗手星	850*450*250+50	台面：采用SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 槽身：采用SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板	台	3	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- XSX8545B	745	2235	
39	大单星盆水池1	1200*760*800+10 0	台面：采用SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 槽身：采用SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 脚架：采用SUS304 $\phi 38\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不 锈钢定形管 横档：采用SUS304 $\phi 25\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不 锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	8	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- DDX12076B	1020	8160	
40	大单星盆水池2	1000*1000*880	台面：采用SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 槽身：采用SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 脚架：采用SUS304 $\phi 38\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不 锈钢定形管 横档：采用SUS304 $\phi 25\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不 锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	2	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- DDX100100	1015	2030	
41	大单星盆水池3	1000*760*800+10 0	台面：采用SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 槽身：采用SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 脚架：采用SUS304 $\phi 38\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不 锈钢定形管 横档：采用SUS304 $\phi 25\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不 锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	8	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- DDX10076B	920	7360	
42	大单星盆水池4	1000*700*800+10 0	台面：采用SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 槽身：采用SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 脚架：采用SUS304 $\phi 38\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不 锈钢定形管	台	8	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- DDX10070B	900	7200	

			横档: 采用SUS304 ϕ 25mm, 厚度 \geq 1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚								
43	单星盆水池	1800*760*800+100	台面: 采用SUS304 \geq 1.5mm不锈钢板 槽身: 采用SUS304 \geq 1.5mm不锈钢板 脚架: 采用SUS304 ϕ 38mm, 厚度 \geq 1.5mm不锈钢定形管 横档: 采用SUS304 ϕ 25mm, 厚度 \geq 1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	4	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- DDX18076B	1380	5520	
44	单星盆水池柜1	1200*760*800+100	台面: 采用SUS304 \geq 1.5mm不锈钢板 侧板: 采用SUS304 \geq 1.2mm不锈钢板 层板: 采用SUS304 \geq 1.2mm不锈钢板 门: 采用SUS304 \geq 1.2mm双层不锈钢板 配吊轮 加强筋: 采用SUS304 \geq 1.2mm不锈钢板 SUS304不锈钢可调重型脚	台	4	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- DDXG12076 B	1680	6720	
45	单星盆水池柜2	700*760*800+100	台面: 采用SUS304 \geq 1.5mm不锈钢板 侧板: 采用SUS304 \geq 1.2mm不锈钢板 层板: 采用SUS304 \geq 1.2mm不锈钢板 门: 采用SUS304 \geq 1.2mm双层不锈钢板 配吊轮 加强筋: 采用SUS304 \geq 1.2mm不锈钢板 SUS304不锈钢可调重型脚	台	4	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- DDXG7076B	1260	5040	
46	双星盆水池1	1200*760*800+100	台面: 采用SUS304 \geq 1.5mm不锈钢板 槽身: 采用SUS304 \geq 1.5mm不锈钢板 脚架: 采用SUS304 ϕ 38mm, 厚度 \geq 1.5mm不锈钢定形管 横档: 采用SUS304 ϕ 25mm, 厚度 \geq 1.2mm不	台	5	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- SX12076B	1140	5700	

			锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚								
47	双星盆水池2	1800*760*800+100	台面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 φ25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- SX18076B	1500	1500	
48	双星盆水池3	1800*700*800+100	台面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 φ25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- SX18070B	1400	1400	
49	双星盆水池4	1500*700*800+100	台面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 φ25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	8	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- SX15070B	1200	9600	
50	双星水池柜	1200*760*800+100	台面：采用SUS304 1.5mm不锈钢板 侧板：采用SUS304 1.0mm不锈钢板 层板：采用SUS304 1.2mm不锈钢板 移门：采用SUS304 1.0mm双层不锈钢板 配吊轮 加强筋：采用1.2mm不锈钢板	台	2	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- SXG12076B	1800	3600	

			不锈钢可调重型脚								
51	单孔污碟台1	1350*760*800+100	台面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 φ25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	常州盈亿不锈钢橱柜有限公司	盈亿	YY-DKT13576B	850	850	
52	单孔污碟台2	1400*760*800+100	台面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 φ25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	常州盈亿不锈钢橱柜有限公司	盈亿	YY-DKT14076B	875	875	
53	单孔污碟台柜	1200*760*800	台面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 φ25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	4	常州盈亿不锈钢橱柜有限公司	盈亿	YY-DKG12076	1380	5520	
54	双孔污碟台	1000*1000*880	台面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 φ25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	常州盈亿不锈钢橱柜有限公司	盈亿	YY-ST100100	820	820	

55	单星杀鱼台	1800*760*800+100	台面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 槽身：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板 脚架：采用SUS304 φ38mm，厚度≥1.5mm不锈钢定形管 横档：采用SUS304 φ25mm，厚度≥1.2mm不锈钢定形管 配SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	3	常州盈亿不锈钢橱柜有限公司	盈亿	YY-SYT18076B	2300	6900	
四	燃气及厨房用具										
56	单门蒸饭柜	700*850*1800	1、柜体：采用SUS304≥1.5mm不锈钢板； 2、侧板：采用SUS304≥1.2mm不锈钢板； 3、内胆：采用SUS304≥1.5mm不锈钢板，横卧式放置； 4、智能操作：一键式按钮启动，配水垢清洗装置； 5、风机功率：≥120W； 6、控制系统：自动脉冲电子点火、离子火焰监控、双向电磁阀、带缺水、过热、过压及熄火保护装置； 7、环保排放：排气管温度低于65℃； 8、高效快速：90-120秒内上蒸汽。 9、配相应尺寸蒸饭盘12只。	台	4	浙江兴天厨商用蒸箱制造有限公司 	兴天厨	SZXT12-AGD	4950	19800	
57	燃气推车蒸柜	1150*1050*1750	1、柜体：采用SUS304≥1.5mm不锈钢板； 2、侧板：采用SUS304≥1.2mm不锈钢板； 3、内胆：采用SUS304≥1.5mm不锈钢板； 4、炉头：采用节能环保炉头； 5、智能操作：单键按钮启动； 6、风机功率：≥120W； 7、控制系统：自动脉冲电子点火、离子火	台	2	浙江兴天厨商用蒸箱制造有限公司	兴天厨	SZXT50-CJ	18500	37000	

			焰监控、双向电磁阀、带缺水、过热、过压及熄火保护装置； 8、环保排放：排气烟管温度低于65℃； 9、高效快速：90-120秒内上蒸汽。 10、配相应尺寸蒸饭盘24只。							
58	燃气蒸汽发生器	1000*450*900	1、内胆采用：SUS304≥1.5mm不锈钢板制作，横卧式放置； 2、智能操作：一件式按钮启动，配水垢清洗装置； 3、风机功率：≥120W； 4、控制系统：自动脉冲电子点火、离子火焰监控、双向电磁阀、带缺水、过热、过压及熄火保护装置； 5、环保排放：排气烟管温度低于65℃； 6、高效快速：90-120秒内上蒸汽。	台	3	中山市蒸百特热能科技有限公司 	蒸百特	SZQT56-ZBT40P-B	4950	14850
59	双门蒸饭柜	1200*850*1800	1、柜体：采用SUS304≥1.5mm不锈钢板； 2、侧板：采用SUS304≥1.2mm不锈钢板； 3、内胆：采用SUS304≥1.5mm不锈钢板； 4、炉头：采用节能环保炉头； 5、智能操作：单键按钮启动； 6、风机功率：≥120W； 7、控制系统：自动脉冲电子点火、离子火焰监控、双向电磁阀、带缺水、过热、过压及熄火保护装置； 8、环保排放：排气烟管温度低于65℃； 9、高效快速：90-120秒内上蒸汽。 10、配相应尺寸蒸饭盘24只。 ★11、依据GB 30531-2014商用燃气灶具能效限定值及能效等级，能效等级1级。	台	3	中山市润茂餐饮设备有限公司 	润贸	SZXT17/34-R-24	9000	27000

60	三门蒸柜	910*910*1850	<p>1、柜体：采用SUS304\geq1.5mm不锈钢板；</p> <p>2、侧板：采用SUS304\geq1.2mm不锈钢板；</p> <p>3、内胆：采用SUS304\geq1.5mm不锈钢板；</p> <p>4、炉头：采用节能环保炉头；</p> <p>5、智能操作：单键按钮启动；</p> <p>6、风机功率：\geq120W；</p> <p>7、控制系统：自动脉冲电子点火、离子火焰监控、双向电磁阀、带缺水、过热、过压及熄火保护装置，特殊水胆设计，换热面积大提高热效率，水胆可拆卸，方便维修保养；</p> <p>8、环保排放：排气烟管温度低于65$^{\circ}$C；</p> <p>9、高效快速：90-120秒内上蒸汽。</p>	台	1	浙江兴天厨商用蒸箱制造有限公司	兴天厨	SZXT40-10B	9350	9350
61	单头单尾炒灶	1100*1200*800+400	<p>1、台面：采用SUS304\geq1.5mm不锈钢板；</p> <p>2、围板：采用SUS304\geq1.2mm不锈钢板；</p> <p>3、承力架：\geq4#镀锌国标角钢；</p> <p>4、一体炉膛，电子点火环保节能炉头、带熄火保护装置；</p> <p>5、鼓风机：节能低噪音风机；功率：\geq250W</p> <p>6、配ϕ500mm锅具1口；</p>	台	3	山东博锐德厨业有限公司	博锐德	SZCT40-A	4300	12900
62	双头大锅灶	2200*1200*800+400	<p>1、台面：采用SUS304\geq1.5mm不锈钢板；</p> <p>2、围板：采用SUS304\geq1.2mm不锈钢板；</p> <p>3、承力架：\geq5#镀锌国标角钢</p> <p>4、一体炉膛，电子点火环保节能炉头，带熄火保护装置；</p> <p>5、鼓风机：节能低噪音风机；功率：\geq250W*2</p> <p>6、配ϕ900mm锅具2口；</p>	台	5	山东金浩德厨业有限公司	金浩德	SDGT40/80-A	8100	40500

			7、铸铁可调重力脚。 ★8、依据GB 30531-2014商用燃气灶具能效限定值及能效等级，能效等级1级。								
63	双头单尾炒灶	1800*1200*800+400	1、台面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、围板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、承力架：≥4#镀锌国标角钢； 4、一体炉膛，电子点火环保节能炉头，带熄火保护装置； 5、鼓风机：节能低噪音风机；功率：≥250W*2 6、配φ500mm锅具2口；	台	3	山东博锐德厨业有限公司	博锐德	SZCT40/80-A1	7800	23400	
64	双头双尾炒灶	2200*1200*800+400	1、台面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、围板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、承力架：≥5#镀锌国标角钢 4、一体炉膛，电子点火环保节能炉头，带熄火保护装置； 5、鼓风机：节能低噪音风机；功率：≥250W*2； 6、配φ500mm锅具2口；	台	3	山东博锐德厨业有限公司	博锐德	SZCT40/80-A2	7900	23700	
65	小炒连大锅灶	2000*1200*800+400	1、台面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板； 2、围板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、承力架：≥5#镀锌国标角钢 4、一体炉膛，电子点火节能炉头，带熄火保护装置； 5、鼓风机：节能低噪音风机；功率：≥250W*2； 6、配φ800mm、φ500mm锅具各1口；	台	1	山东博锐德厨业有限公司	博锐德	SZCT40-A SDGT53-A	8550	8550	
五	龙头类										
66	感应龙头		1、H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理；	只	16	广州市炬材金属	JCPDS	B-228	425	6800	

			<p>2、座台式安装，开孔尺寸25mm；</p> <p>3、红外感应范围13cm(±5%)，感应距离30cm范围内可调；</p> <p>4、AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源；</p> <p>5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹；</p> <p>6、感应龙头尺寸160*185*125mm，出水口距台面100mm(±5%)。</p>			制品有限公司					
67	双温高压花洒龙头		<p>1、座台式双孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理；</p> <p>2、优质陶瓷阀芯、一字手柄；</p> <p>3、横向固定杆长度300mm(±5%)，工作高度1300mm(±5%)；</p> <p>4、标准1/2'外螺纹；</p> <p>5、不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄；</p> <p>6、配12寸摇摆龙头。</p>	只	3	 <p>广州市炬材金属制品有限公司</p>	JCPDS	3802A-12	950	2850	
68	双温混水龙头		<p>1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理；</p> <p>2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄；</p> <p>3、十二寸(304mm)平颈水嘴，360度可旋转；</p> <p>4、开孔尺寸25mm*2，左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2'外螺纹；</p> <p>5、总高度272mm(±5%)，出水口距台面190mm(±5%)。</p>	只	73	广州市炬材金属制品有限公司	JCPDS	EQ3641	210	15330	
69	洗地龙头		<p>1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理(黑色)；</p>	只	7	广州市炬材金属制品有限公司	JCPDS	B-7107-01	1900	13300	

			<p>2、固定侧支架钢板厚度5mm(±5%)，黄铜进水主体；</p> <p>3、10.7(±5%)米重工无痕三层液压钢丝管(黑色)、与主体接口为金属连接件不易损坏漏水，喉管耐温85度(±5%)，极限耐压18mpa，0.1mpa测试水枪每分钟4.9L水流量，射程3-4M；</p> <p>4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调(配置一把喷头)；</p> <p>5、进水接口为标准304#不锈钢G1/2外螺纹。</p>							
70	摇摆水龙头1		<p>1、单孔主体黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理。</p> <p>2、加厚款黄铜陶瓷阀芯，紧固的六角锌合金双手柄，不易松动。</p> <p>3、黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。</p> <p>4、具备长时间使用防止主体松动特制工艺，采用优质丁晴胶耐磨防漏。</p> <p>5、适于安装在商业厨房炉灶的使用。</p>	只	3	<p>广州市炬材金属 制品有限公司</p>  <p>JCPDS</p>	EQ3639	130	390	用于单头单尾炒灶
71	摇摆水龙头2		<p>1、单孔主体黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理。</p> <p>2、加厚款黄铜陶瓷阀芯，紧固的六角锌合金双手柄，不易松动。</p> <p>3、黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。</p> <p>4、具备长时间使用防止主体松动特制工艺，采用优质丁晴胶耐磨防漏。</p> <p>5、适于安装在商业厨房炉灶的使用。</p>	只	5	<p>广州市炬材金属 制品有限公司</p> <p>JCPDS</p>	EQ3639	130	650	用于双头大锅灶

72	摇摆水龙头3		1、单孔主体黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理。 2、加厚款黄铜陶瓷阀芯，紧固的六角锌合金双手柄，不易松动。 3、黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 4、具备长时间使用防止主体松动特制工艺，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 5、适于安装在商业厨房炉灶的使用。	只	3	广州市炬材金属制品有限公司	JCPDS	EQ3639	130	390	用于双头单尾炒灶
73	摇摆水龙头4		1、单孔主体黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理。 2、加厚款黄铜陶瓷阀芯，紧固的六角锌合金双手柄，不易松动。 3、黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 4、具备长时间使用防止主体松动特制工艺，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 5、适于安装在商业厨房炉灶的使用。	只	3	广州市炬材金属制品有限公司	JCPDS	EQ3639	130	390	用于双头双尾炒灶
74	摇摆水龙头5		1、单孔主体黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理。 2、加厚款黄铜陶瓷阀芯，紧固的六角锌合金双手柄，不易松动。 3、黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 4、具备长时间使用防止主体松动特制工艺，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 5、适于安装在商业厨房炉灶的使用。	只	1	广州市炬材金属制品有限公司	JCPDS	EQ3639	130	130	用于小炒连大锅灶
六	净水器										
75	净水器		1、出水速度： $\geq 6L/min$;	台	13	广州沁泉环保科	泉帝	QD-UF301	1250	16250	

			<p>2、其它性能：内胆材质食用级聚合物，水压范围10-150psi，禁水锤；</p> <p>3、去除：沉淀物、余氯/异味、孢子包囊、抑制水垢；</p> <p>4、精度：$\leq 0.5 \mu m$</p> <p>5、温度范围：2-38℃；</p> <p>6、滤芯寿命：$\geq 30000L$。</p>			技有限公司				
七	冷库									
76	下沉式冷藏库 (-1~+4℃)	3700*5700*2600	<p>1、冷库板（墙板与天板）采用双面SUS304不锈钢，厚度$\geq 0.8mm$，圆角圆边，库板厚度：$\geq 100mm$；</p> <p>2、库底板采用嵌入式、与冷库外厨房地坪正负零；</p> <p>3、配1套压缩机机组和冷风机组，冷库内用保温层厚$\geq 40mm$的304不锈钢双面板，分隔鸡蛋库1个，面板板厚$\geq 1.0mm$；上下循环风温控1套；门1樘；</p> <p>4、库板系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，接口严密；</p> <p>5、自动回归扫地门，门锁为安全式门锁，以保证冷库内的人在门上锁后亦可推出，门框需装有发热线，以防结露，自带过热保护装置，温度控制在65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换；</p> <p>6、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装，凸轮钩锁采用锌</p>	座	1	 <p>常州江友冷暖科技有限公司</p>	江友	JY-LCK37/57/26	49500	49500

			合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到1.5 kPa以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能；每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为，长端每间隔800mm/个、宽端每间隔590mm/个。							
77	下沉式冷冻库 (-25~-15℃)	6600*5700*2600	<p>1、冷库板（墙板与天板）采用双面SUS304不锈钢，厚度≥0.8mm，圆角圆边，库板厚度：≥100mm；</p> <p>2、库底板采用嵌入式、与冷库外厨房地坪正负零；</p> <p>3、配1套压缩机机组和冷风机组；</p> <p>4、库板系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，接口严密；</p> <p>5、自动回归扫地门，门锁为安全式门锁，以保证冷库内的人在门上锁后亦可推出，门框需装有发热线以防结露，自带过热保护装置，温度控制在65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换；</p> <p>6、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装，凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到1.5 kPa以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能；每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔800mm/个、宽端每间隔590mm/个；</p>	座	1	 常州江友冷暖科 技有限公司	JY- LDK66/57/ 26	73800	73800	
八	消毒柜									

78	刀具消毒柜	<p>1、材料为304#不锈钢板，厚度$\geq 1.2\text{mm}$；</p> <p>2、配紫外线杀菌灯：$\geq 15\text{w}$；</p> <p>3、配延时开关、定时器：120Min；</p> <p>4、配防紫外线茶色玻璃、透明有机玻璃刀架；</p> <p>5、箱内可放置≥ 10把刀具，内置保护罩汞蒸汽灯，安全保护、消毒杀菌功能；消毒柜门由特殊熏制有机玻璃制作，刀架采用分离式并带有收集盘；设有开门停灯及120分钟时间调控，设有磁性门吸及门锁。</p>	台	9	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	LJE-15D	1500	13500
79	热风循环消毒柜	<p>1、工作方式：高温热风循环；</p> <p>2、门材质：不锈钢；</p> <p>3、储存空间：双门单室；</p> <p>4、外壳材质：SUS304 不锈钢；</p> <p>5、功率(W)：$\geq 3250\text{W}$；</p> <p>6、容积(L)：$\geq 850\text{L}$；</p> <p>7、热风循环高温消毒，使内部消毒温度更均匀，采用温控器和超温熔断器双重保护；</p> <p>8、机身边缘转折处圆滑处理；</p> <p>9、变频消毒、延时循环功能；</p> <p>10、使用304加热器件，防水、防锈经久耐用；</p> <p>11、智能触摸控制屏，可定时、定温预约消毒、一键式启动操作简单；</p> <p>12、采用工程学双连紧扣把手方便操作的同时彻底解决高温环境下磁吸消磁导致的关门故障。</p> <p>★13、依据GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》：消毒效果等级达到二星级。</p>	台	4	广东帅盾科技有限公司	帅盾	RTD1200LF-2	7000	28000



九	其他										
80	挂墙单层架1	3600*300	1、采用SUS304不锈钢，板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 2、立柱采用38*38mm，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 方管； 3、层板高40mm，层板底部加强筋支撑；	台	5	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY-CJ360	505	2525	
81	挂墙单层架2	3300*300	1、采用SUS304不锈钢，板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 2、立柱采用38*38mm，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 方管； 3、层板高40mm，层板底部加强筋支撑；	台	1	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY-CJ330	480	480	
82	挂墙单层架3	3000*300	1、采用SUS304不锈钢，板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 2、立柱采用38*38mm，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 方管； 3、层板高40mm，层板底部加强筋支撑；	台	2	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY-CJ300	455	910	
83	收碗车	850*550*900	1、车身：采用SUS304不锈钢 厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 2、配静音万向脚轮。	台	8	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY-SWC	600	4800	
84	开水器带底座		1、双层水箱：容积 $\geq 105\text{L}$ ； 2、内置防干烧系统，超高温保护、缺水断电保护； 3、功率： $\geq 9\text{KW}$ ；电压：380v； 4、进水方式：延时阀控制进水，水烧开后取水时不能有生水进入，防止混合水产生，电磁阀控制； 5、水咀：2个，十字导向型出水龙头，保证圆柱形直流，防止飞溅烫伤； 6、可视实时水箱水位、机械式实时温度显示； 7、材料：A、外壳采用SUS304不锈钢雪花无指纹板，厚： $\geq 0.8\text{mm}$ ，B、内胆：采用SUS304不锈钢，厚： $\geq 0.8\text{mm}$ 。	台	11	佛山市纯美电器 有限公司	新广华	B5	1950	21450	
85	饼盆车	470*620*1700	1、主架：采用SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢方管； 2、横档：采用SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板；	台	2	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY-BPC	1080	2160	

			3、脚架：采用SUS304 ϕ 38mm，厚度 \geq 1.5mm定形管；配静音万向脚轮。								
86	面粉车	500*600*500	1、车身：采用SUS304不锈钢 厚 \geq 1.2mm； 2、配静音万向脚轮。	台	3	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY-MFC	670	2010	
87	和面机	754*490*1055	1、功率： \geq 2.2KW，电压：380V； 2、最大和面量： \geq 16KG； 3、双速双动； 4、料桶采用SUS304材质。	台	1	恒悦(江苏)食品 机械科技有限公 司	恒悦	BMS40J	4300	4300	
88	卧式和面机	740*555*910	1、功率： \geq 3kW，电压：380V； 2、最大和面量： \geq 30KG； 3、双速双动； 4、料桶采用SUS304材质。	台	1	恒悦(江苏)食品 机械科技有限公 司	恒悦	BMW30B	4800	4800	
89	压面机	480*460*1110	1、压面厚度：0.5-5mm； 2、压面宽度： \geq 250mm； 3、功率： \geq 1.5KW，电压：380V； 4、生产能力：25~30KG/H； 5、料桶采用SUS304材质。	台	2	恒悦(江苏)食品 机械科技有限公 司	恒悦	YM300B	3400	6800	
90	绞肉机	1020*530*960	1、产量：400-600KG/H； 2、功率： \geq 2.2KW，电压：380V； 3、绞盘：6/8mm。	台	1	恒悦(江苏)食品 机械科技有限公 司	恒悦	JX42	3300	3300	
91	搅拌机	545*440*895	1、功率： \geq 1.5KW，电压：380V； 2、料桶容积： \geq 30L； 3、最大和面量： \geq 10KG； 4、料桶采用SUS304不锈钢材质； 5、至少三档机械变速（113/168/400r/min），球面旋转式自动防护罩，转罩停机。	台	2	恒悦(江苏)食品 机械科技有限公 司	恒悦	B30F	3850	7700	
92	肉丝肉片机	600*490*780	1、能将各种鲜肉一次性切成（丝）条，丁，状； 2、整机采用SUS304不锈钢；	台	1	恒悦(江苏)食品 机械科技有限公 司	恒悦	QR-2	3200	3200	

			3、功率：≥1.1KW，电压：380V； 4、切片产量：≥500KG/H； 5、切片厚度：2~30mm。								
93	多功能切菜机	1180*550*260	1、成品形状：片、丝、丁； 2、叶菜部切长度：1—60mm(可调)； 3、产量：300—1000KG/H； 4、马力：1HP(切根菜部)+1/2HP(切叶菜部)+1/4HP(输送带)； 5、功率：≥1.3KW，电压：380V，皮带宽：120 mm； 6、配件：至少含大双刀1组(切叶菜部)、切丁刀盘1组、切片刀盘1个、切丝刀盘1个； 7、整机采用SUS304-2B无磁不锈钢，变频调速简单直接； 8、将根茎类蔬菜：马铃薯、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、以及叶菜类蔬菜：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状。	台	1	恒悦(江苏)食品机械科技有限公司 	恒悦	QC850	16800	16800	
94	辊式馒头机	1300*500*960	1、馒头机(采用SUS304不锈钢)； 2、电压：380V； 3、功率：≥3KW； 4、产量：≥4000个/H；	台	1	山东银鹰炊事机械有限公司	银鹰	MG65II	7000	7000	
95	毛刷去皮机	780*510*1000	1、适用范围：马铃薯、胡萝卜、甜菜、莲藕、甘薯、芋头、大头菜等茎类蔬果清洗去皮； 2、加工能力：300—500KG/H； 3、功率：≥1.1KW，电压：380V。	台	1	山东银鹰炊事机械有限公司	银鹰	TP350	7000	7000	
96	软水机		1、进/出水管径 1”(PT)；	台	2	安徽阿尔诗顿水	阿尔诗	ARYS-RS-	1500	3000	

			<ul style="list-style-type: none"> 2、软水流量：1.1T/H； 3、再生剂储量：≥20KG； 4、控制方式：自动控制器； 5、工作压力范围：0.15-0.35Mpa； 6、周期再生剂消耗量：1.8KG/次； 7、主机桶体：复合材料（食品级）。 			处理设备有限公司	顿	12(A)			
97	点菜柜	1500*820*1900	<ul style="list-style-type: none"> 1、温度范围：0~5℃ 配全自动电子温控器； 2、制冷方式：风冷； 3、额定功率：≥950W； 4、150重力子弹脚； 5、外部材质：≥0.7mm 采用SUS304不锈钢，内部材质：≥0.7mm 采用SUS304不锈钢； 6、聚胺脂隔热保温材料≥65mm保温层； 7、制冷剂：R404a，制冷系统全铜管制造； 8、冷凝器配有易清洗更换防尘网。 	台	2	浙江德宝电器有限公司	德宝	SCLZ3-1520	9250	18500	
98	电饼铛		<ul style="list-style-type: none"> 1、功率：≥4.8KW，电压：380V； 2、内径：≥53cm； 3、加热：电热管； 4、全部采用SUS304不锈钢板，锅体采用一次拉伸锅体； 5、食品级430铸管不锈钢，加热更快更均匀； 6、操控方式采用旋钮数显温控，简便快捷，精准控温，显示温度精准，温度误差小。 	台	3	佛山市南海区禅一厨电器有限公司	康威	YXD-45A	1750	5250	
99	单通移门碗柜	1200*500*1800	<ul style="list-style-type: none"> 1、柜体：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 2、侧板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 3、层板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板； 4、移门：采用SUS304 ≥1.2mm双层不锈钢 	台	12	常州盈亿不锈钢橱柜有限公司	盈亿	YY-DYM12050	1950	23400	

			板； 5、加强筋：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板； 6、不锈钢可调重型脚。								
100	单头矮汤炉	600*750*500+300	1、炉面：采用SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板； 2、围板：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板； 3、炉架采用SUS304 $\phi 38\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢管； 4、电子点火节能炉头，带熄火保护装置，配可调子弹脚。	台	5	山东博锐德厨业有限公司	博锐德	SPTT32-A	2850	14250	
101	定制12格保温台 (蒸汽式)	2200*1200*800	1、台面：采用SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板； 2、侧板：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板； 3、层板：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板； 4、配吊轮； 5、加强筋：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板； 6、不锈钢可调重型脚。	台	10	山东万丰厨业有限公司	万丰	WF-BWT2200	2050	20500	
102	定制移动周转车	700*500*1600	1、层板：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板； 2、加强筋：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板； 3、脚架：采用SUS304 $\phi 38\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 定形管； 4、配静音万向轮带刹车。	台	20	常州盈亿不锈钢橱柜有限公司	盈亿	YY-ZZC	1600	32000	
103	五格保温台	1800*700*800	1、台面：采用SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板； 2、侧板：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板； 3、层板：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板； 4、SUS304不锈钢发热管； 5、功率： $\geq 3\text{KW}$ ； 6、加强筋：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板	台	9	山东万丰厨业有限公司	万丰	WF-BWT1800	1750	15750	

			； 7、不锈钢可调重型脚。								
104	燃气可倾式夹层锅		1、全SUS304不锈钢结构、整体封闭无死角； 2、锅体采用加厚SUS304不锈钢板模压成型； 3、内置耐热保护装置，大小火力可调，噪音低，加热速度快； 4、锅体旋转可倾、出料、清洗方便； 5、容积：≥200L； 6、锅体厚≥4.0mm，其它板厚≥1.2mm，炉头：节能炉头，带熄火保护装置。	台	3	山东华杰厨业有限公司	华杰	SDGT40-HJKQT	9500	28500	
105	燃气双缸双筛炸炉	800×900×(850+90)	1、双缸双筛； 2、容积：≥20L+20L； 3、采用SUS304不锈钢材质打造机身，强度高，韧性好； 4、SUS304不锈钢多环大热管，高效能发热管，升温快速； 5、不锈钢加粗镀镍炸篮，在长时间的加热油中工作，不变形损坏及生锈； 6、智能温控器，简单操作，限温操作安全，便捷。	台	1	英联斯特(广州)餐饮设备有限公司	佳斯特	SZLT15.5/31-V9-RC-2	12000	12000	
106	燃气煮面桶	670*670*900	1、容积：≥170L； 2、机身采用不锈钢，不易生锈、耐腐蚀、易清洗； 3、不锈钢排水口，紧密排水不外漏； 4、有效快速排出蒸汽煮面快 节能省时； 5、加固调节脚，更加稳固机身，调节高度，适应不平地面。	台	4	广州市盛源展宝食品加工机械有限公司	盛源	SZST16-YG005	4900	19600	

107	立式电炸炉	1000*500*800	1、采用SUS304不锈钢板；厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 2、控制开关：万向旋钮式磁控或推拉式开关； 3、精准温控，超温安全保护装置，内胆一次成型； 4、功率： $\geq 12\text{KW}$ ，电压380V。	台	1	山东万丰厨业有限公司	万丰	WF-YZL12KW	1900	1900	
108	六头煲仔炉	1000*760*800+150	1、炉面：采用SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板； 2、围板：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板； 3、采用SUS304 $\phi 38\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢管； 4、采用6" 文华炉头*6； 5、带熄火保护装置； 6、优质专用燃气阀门； 7、配可调子弹脚；	台	5	山东博锐德厨业有限公司	博锐德	SPTT4/24-B	3300	16500	
109	双头矮汤炉	1100*750*500+300	1、炉面：采用SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板； 2、围板：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板； 3、炉架：采用SUS304 $\phi 38\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢管； 4、电子点火节能炉头，带熄火保护装置，配可调子弹脚。	台	3	山东博锐德厨业有限公司	博锐德	SPTT32/64-A2	4100	12300	
110	八头煲仔炉1	1500*900*800+150	1、炉面：采用SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板； 2、围板：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板； 3、炉架：采用SUS304 $\phi 38\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢管； 4、采用6" 文华炉头*8； 5、带熄火保护装置； 6、优质专用燃气阀门； 7、配可调子弹脚；	台	1	山东博锐德厨业有限公司	博锐德	SPTT4/32-B	4150	4150	
111	八头煲仔炉2	1300*760*800+150	1、炉面：采用SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板；	台	3	山东博锐德厨业	博锐德	SPTT4/32-	4050	12150	

		0	<p>2、围板：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$不锈钢板；</p> <p>3、炉架：采用SUS304 $\phi 38\text{mm}$，厚度$\geq 1.5\text{mm}$不锈钢管；</p> <p>4、采用6" 文华炉头*8；</p> <p>5、带熄火保护装置；</p> <p>6、优质专用燃气阀门；</p> <p>7、配可调子弹脚；</p>			有限公司		B			
112	三层六盘钢烤箱	1224*866*1530	<p>1、电压：380V；</p> <p>2、功率：$\geq 19.8\text{KW}$；</p> <p>3、材质：外壳全采用SUS304不锈钢；</p> <p>4、配6个烤盘，微电脑控制设计，温度、时间可精准控制，具备不少于12路菜单储存功能，可保存至少12个不同菜单，操作简便，故障率低；</p> <p>5、采用远红外电热管加热，火力均匀。微电脑控制系统，精密度高，误差小，准确控温面火、底火单独控制，自动恒温；</p> <p>6、超大玻璃门设计，内置照明灯，双层钢化安全玻璃，可观察烘烤效果；</p> <p>7、具备超高温安全保护装置，使用更加安全；</p> <p>8、万向脚轮，方便移动。</p>	台	2	 <p>佛山市华旗汇食品设备有限公司</p>	顺麦	FKB-3	5100	10200	
113	双门发酵箱		<p>1、双门；</p> <p>2、规格：32盘；</p> <p>3、功率：$\geq 3.1\text{KW}$。</p>	台	1	佛山市华旗汇食品设备有限公司	顺麦	T7-32	2600	2600	
114	炉拼台	300*1200*800+400	<p>1、台面：采用SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$不锈钢板；</p> <p>2、加强筋：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$不锈钢板；</p> <p>3、脚架：采用SUS304 $\phi 38\text{mm}$，厚度\geq</p>	台	22	常州盈亿不锈钢橱柜有限公司	盈亿	YY-PT30120B	650	14300	

			<p>1. 5mm不锈钢定形管；</p> <p>4、横档：采用SUS304 ϕ 25mm，厚度\geq 1.2mm不锈钢定形管；</p> <p>5、配不锈钢调节子弹脚。</p>							
115	暖饭暖汤车	600*600*800	<p>1、台面：采用SUS304 \geq1.5mm不锈钢板；</p> <p>2、围板：采用SUS304 \geq1.2mm不锈钢板；</p> <p>3、SUS304不锈钢发热管；</p> <p>4、功率：\geq3KW；</p> <p>5、万向轮带刹车。</p>	台	4	山东万丰厨业有限公司	万丰	WF-TFC600/600	1680	6720
116	四门双机双温高身雪柜	1220*760*1980	<p>1、温度范围：下箱：-15°C、上箱：0°C~5°C，配全自动电子温控器；</p> <p>2、制冷方式：风冷；</p> <p>3、容积：\geq900L；额定功率：\geq980W；</p> <p>4、150重力子弹脚；</p> <p>5、外部材质：\geq0.7mm SUS304不锈钢；内部材质：\geq0.7mm SUS304不锈钢；</p> <p>6、聚胺脂隔热保温材料\geq50mm保温层；</p> <p>7、制冷剂：R404a，制冷系统全铜管制造；</p> <p>8、冷凝器配有易清洗更换防尘网；</p> <p>9、配有微电脑控温液晶数字显示屏，精确提供当前机器运行参考数值；</p> <p>10、全铜加厚蒸发器，电泳工艺防腐；</p> <p>11、圆角内底盘设计，易清理，无死角；</p> <p>12、冷冻室圈梁，竖梁十字型带加热除霜、除露功能，冰箱外壁无结露；</p> <p>13、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨；</p> <p>14、内置蒸发器精铜管，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长。</p>	台	15	江苏艾泰金斯智能科技有限公司	艾泰金斯	F4CD	5700	85500



117	双温六门高身柜	1830*760*1980	<p>1、温度范围：下箱：-15~-18℃、上箱：0~5℃，配全自动电子温控器；</p> <p>2、制冷方式：风冷；</p> <p>3、容积：≥1350L；额定功率：≥1280W；</p> <p>4、150重力子弹脚；</p> <p>5、外部材质：≥0.7mm SUS304不锈钢；内部材质：≥0.7mm SUS304不锈钢；</p> <p>6、聚胺脂隔热保温材料≥50mm保温层；</p> <p>7、制冷剂：R404a，制冷系统全铜管制造；</p> <p>8、冷凝器配有易清洗更换防尘网；</p> <p>9、配有微电脑控温液晶数字显示屏，精确提供当前机器运行参考数值；</p> <p>10、全铜加厚蒸发器，电泳工艺防腐；</p> <p>11、圆角内底盘设计，易清理，无死角；</p> <p>12、冷冻室圈梁，竖梁十字型带加热除霜、除露功能，冰箱外壁无结露；</p> <p>13、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨；</p> <p>14、内置蒸发器精铜管，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长。</p>	台	2	江苏艾泰金斯智能科技有	艾泰金斯	F6CD	8000	16000	
118	立式双玻璃门展示柜	620*760*1980	<p>1、温度范围：2~5℃，配全自动电子温控器；</p> <p>2、制冷方式：风冷；</p> <p>3、容积：≥450L；额定功率：≥380W；</p> <p>4、150重力子弹脚；</p> <p>5、外部材质：≥0.7mm SUS304不锈钢；内部材质：≥0.7mm SUS304不锈钢；</p> <p>6、聚胺脂隔热保温材料≥50mm保温层；</p> <p>7、制冷剂：R404a，制冷系统全铜管制造；</p> <p>8、冷凝器配有易清洗更换防尘网；</p>	台	2	江苏艾泰金斯智能科技有	艾泰金斯	FLY2C	3960	7920	



			<p>9、配有微电脑控温液晶数字显示屏，精确提供当前机器运行参考数值；</p> <p>10、全铜加厚蒸发器，电泳工艺防腐；</p> <p>11、圆角内底盘设计，易清理，无死角；</p> <p>12、冷藏豪华双层中空玻璃，LED照明；</p> <p>13、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨；</p> <p>14、内置蒸发器精铜管，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长。</p>								
119	长龙式洗碗机 (带烘干)	5350*914*1980	<p>1、洗涤能力：≥6400碟/H（8寸碟）；</p> <p>2、最大耗水量：≤270L/H；</p> <p>3、总功率：≥59.9KW；</p> <p>4、机械式控制面板，操作简单；</p> <p>5、直插式清洗臂设计，拆装更便捷；</p> <p>6、变频传动控制设计，具有柔性启动功能；</p> <p>7、水箱及加热包防干烧设计，安全可靠；</p> <p>8、灵活的模块化组合设计，满足不同的洗涤需求；</p> <p>9、内置卷簧门和挂钩，双重保护操作人员的安全；</p> <p>10、进出口双齿轮设计，最大限度降低链排的磨损；</p> <p>11、电箱置于机器顶部，节省空间，方便操作和维护；</p> <p>12、内循环环绕热风烘干设计，增加侧出风口，干燥效果更佳。</p>	台	2	 <p>宁波超胜商用厨房设备有限公司</p>	超胜	CSA1H5000	54000	108000	
120	小件投掷柜1	7800*250*880	<p>1、台面：采用SUS304 ≥1.5mm不锈钢板；</p> <p>2、侧板：采用SUS304 ≥1.2mm不锈钢板；</p>	套	1	常州盈亿不锈钢橱柜有限公司	盈亿	YY-TZG78025	8500	8500	

			3、门：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 双层不锈钢板； 4、加强筋：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板； 5、不锈钢可调重型脚。							
121	小件投掷柜2	7900*250*880	1、台面：采用SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板； 2、侧板：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板； 3、门：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 双层不锈钢板； 4、加强筋：采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板； 5、不锈钢可调重型脚。	套	1	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- TZG79025	8600	8600
122	置桶架	1200*600*200	横档：采用38*25mm，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢方管 栅栏：采用38*25mm，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢方管 脚架：采用38*38mm，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢方管	台	2	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- ZTJ1200	615	1230
123	抽气罩	800*800*500	罩体采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板；带安装材料。	台	2	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- JQZ8080	700	1400
124	牛角抽气罩	600*350*660	罩体采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板；带安装材料。	台	4	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- JQZ6035	400	1600
125	集气罩	7200*1200*500	罩体采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板；带安装材料。	m ²	8.64	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- JQZ720120	500	4320
126	油网烟罩	5000*1300*500	罩体采用SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板；带安装材料；带高温防爆灯；带隔油网板。	m ²	6.5	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- YW500130	650	4225
127	油网烟罩连弥散 新风1	12800*1550*500* 2组	1、烟罩主体材质采用304不锈钢制作，板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，板材经油膜拉丝工艺处理； 2、配备新风面板，可以对厨房补充新风，	m ²	40	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- XFYW12801 55	800	32000

			<p>新风口设置有蜂窝过滤板，过滤新风中可能存在有的灰尘颗粒；</p> <p>3、在烟罩四周制造风幕，防止油烟外溢；</p> <p>4、配备LED照明灯具，以及钢化玻璃防尘罩；</p> <p>5、烟罩风口配备有风量调节阀。</p>								
128	油网烟罩连弥散新风2	5500*1450*500*8组	<p>1、烟罩主体材质采用304不锈钢制作，板厚$\geq 1.2\text{mm}$，板材经油膜拉丝工艺处理；</p> <p>2、配备新风面板，可以对厨房补充新风，新风口设置有蜂窝过滤板，过滤新风中可能存在有的灰尘颗粒；</p> <p>3、在烟罩四周制造风幕，防止油烟外溢；</p> <p>4、配备LED照明灯具，以及钢化玻璃防尘罩；</p> <p>5、烟罩风口配备有风量调节阀。</p>	m ²	64	常州盈亿不锈钢橱柜有限公司	盈亿	YY- XFYW55014 5	800	51200	
129	圆带式餐盘传送机1 (含转角)	17000*480*880	<p>1、产品功能：通过圆带传送餐具，提高餐具回收效率，高效省时省力；</p> <p>2、总功率：$\geq 1\text{KW}$；</p> <p>3、传送速度：5~20m/min；</p> <p>4、两条平行的圆带通过PP驱动轮带动平底托盘在不锈钢台面滑动，从而实现平底托盘直线、水平转弯以及带爬坡传送设计，传送过程无噪音；</p> <p>5、配置$\geq \phi 18\text{mm}$聚氨酯圆带，内嵌加强芯，拉断力$> 3000\text{N}$，更经久耐用；</p> <p>6、内置减速电机和变频器，具有无极变频调速，柔性启动功能；</p> <p>7、采用不锈钢材质的托盘导向护边，台面内置残渣篮，清洁方便；</p>	套	1	宁波超胜商用厨房设备有限公司	超胜	CSS- RL/17000	46000	46000	

			8、实时数显传送速度，外置调速电位器，操作可视化，一目了然； 9、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关和急停开关。								
130	圆带式餐盘传送机2（含转角）	17200*480*880	1、产品功能：通过圆带传送餐具，提高餐具回收效率，高效省时省力； 2、总功率： $\geq 1\text{KW}$ ； 3、传送速度：5~20m/min； 4、两条平行的圆带通过PP驱动轮带动平底托盘在不锈钢台面滑动，从而实现平底托盘直线、水平转弯以及带爬坡传送设计，传送过程无噪音； 5、配置 $\geq \phi 18\text{mm}$ 聚氨酯圆带，内嵌加强芯，拉断力 $> 3000\text{N}$ ，更经久耐用； 6、内置减速电机和变频器，具有无极变频调速，柔性启动功能； 7、采用不锈钢材质的托盘导向护边，台面内置残渣篮，清洁方便； 8、实时数显传送速度，外置调速电位器，操作可视化，一目了然； 9、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关和急停开关。	套	1	宁波超胜商用厨房设备有限公司 	超胜	CSS-RL/17200	46500	46500	
131	蒸柜推车	820*650*1600	采用SUS304，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板；配静音万向脚轮。	台	2	山东万丰厨业有限公司	万丰	WF-FCTC	850	1700	
132	拖把池	1200*600*600+200	1、台面：采用SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板； 2、槽身：采用SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板； 3、脚架：采用SUS304 $\phi 38\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 定形管； 4、横档：采用SUS304 $\phi 25\text{mm}$ ，厚度 \geq	台	2	常州盈亿不锈钢橱柜有限公司	盈亿	YY-TBC12060B	910	1820	

			1.2mm定形管； 5、配SUS304不锈钢下水口、配SUS304 ϕ 38mm不锈钢调节子弹脚。								
133	拖把架	L=1200	1、采用SUS304 厚度 \geq 1.2mm不锈钢； 2、立柱、横档 SUS304不锈钢 ϕ 38mm，厚度 \geq 1.5mm管，挂架 ϕ 4mm圆钢，配全钢可调节子弹脚；	台	2	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- TBJ1200	500	1000	
134	紫外线消毒灯		功率： \geq 36W，电压：220V。	台	25	天长市康达紫外 线消毒灯具厂	康达	ZW40WS25	150	3750	
135	灭蝇灯		诱蝇灯管；功率： \geq 30W，电压：220V。	台	42	佛山市亨得利电 子电器有限公司	亨得利	WGS-30B	410	17220	
136	传送带封板1	7300*300	采用SUS304 厚度 \geq 1.2mm不锈钢板。	台	1	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- FB73030	550	550	
137	传送带封板2	950*400	采用SUS304 厚度 \geq 1.2mm不锈钢板。	台	1	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY-FB9540	550	550	
138	传送带封板3	7400*300	采用SUS304 厚度 \geq 1.2mm不锈钢板。	台	1	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- FB74030	550	550	
139	传送带封板4	1050*300	采用SUS304 厚度 \geq 1.2mm不锈钢板。	台	1	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- FB10530	550	550	
140	不锈钢封墙钢1	5000*2000	采用SUS304 厚度 \geq 1.2mm不锈钢板。	m ²	10	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- FG500200	200	2000	
141	不锈钢封墙钢2	13000*1300*2组	采用SUS304 厚度 \geq 1.2mm不锈钢板。	m ²	34	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- FG1300130	200	6800	
142	不锈钢封墙钢3	8200*2000	采用SUS304 厚度 \geq 1.2mm不锈钢板。	m ²	16.4	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- FG820200	200	3280	
143	不锈钢封墙钢4	5500*2000*8组	采用SUS304 厚度 \geq 1.2mm不锈钢板。	m ²	88	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- FG550200	200	17600	
144	不锈钢封墙钢5	8200*2000	采用SUS304 厚度 \geq 1.2mm不锈钢板。	m ²	16.4	常州盈亿不锈钢 橱柜有限公司	盈亿	YY- FG820200	200	3280	

总计：	大写：壹佰陆拾捌万玖仟壹佰伍拾伍元整。	小写：1689155.00元
-----	---------------------	----------------

注：

- 1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。
- 2、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。
- 3、本项目采购文件清单中所涉及的所有产品名称以及外购品尺寸仅做参考，采购文件清单中供应商所投产品需满足采购文件技术要求。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）常州盈亿不锈钢橱柜有限公司

日期：2026年2月14日

