



分項報價表

项目编号/包号 JSZC-320481-LTZB-G2026-0005/采购包1 项目名称: 溧阳市看守所设施设备采购 报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号 (mm)	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1	等候椅	科劲	1860*650*845 三人位 型号: KJ01-105	1、椅座背: 采用环保 PU 聚氨酯发泡而成, 内置钢架结构, 座宽 51.5CM, 厚度 2.8CM。 2、扶手脚: 采用冷轧板冲压, 焊接成型, 经磨抛除锈处理后静电电镀, 扶手 2.0mm, 脚 2.0mm。 3、横梁: 采用优质方管除锈处理后喷涂而成。	8	张	1267	10136
2	办公椅	科劲	610*695* (950-1045) ± 10 型号: KJ01-201	▲1、椅面: 采用优质网布, 甲醛释放量未检出, 染色牢度 (耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液) ≥ 5 级, 无异味, 可分解致癌芳香胺染料未检出, 防霉等级 (黑曲霉) 0 级, 抗菌性能 (金黄色葡萄球菌) 抑菌率 ≥ 99.9%, 具有较好的抗菌效果, 五氯苯酚未检出, 总铅、总镉均未检出, 耐光黄变色牢度 4-5 级 (100h), 短链氯化石蜡未检出, 抗菌物质溶出性 (鼠伤寒沙门氏菌) 抗菌圈宽度 ≤ 2.8mm (微溶出性, 培养 24h), 符合 GB18401-2010、GB/T20944.3-2008、GB/T24346-2009、HJ2546-2016、GB/T35611-2017、GB/T 30669-2014、GB/T 40263-2021、GB/T 31713-2015 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准。(提供国家认可的检测机构出具的带有 CMA 标识的有效检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图, 并加盖投标人公章) 2、椅背: PP 背框, 固定背 3、椅座: 6cm 厚低密度定型绵 4、扶手: PP 固定扶手 5、底盘: 蝴蝶底盘, 无锁定功能 6、气杆: 行程 100mm 沉口 50mm 三级气压棒 7、椅脚: 330mmPP 五星脚 8、椅轮: φ50/25 PA 轮	79	张	384	30336
3	办公桌	科劲	1600*750*760 型号: KJ02-16	1、基材: 采用优质实木颗粒板。 2、饰面: 采用优质三聚氰胺饰面纸, 板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀。 3、胶水: 采用环保水性胶粘剂。 4、封边: 采用 PVC 封边条同色封边。 5、配件: 采用优质五金配件。	1	张	1440	1440
4	茶水柜	科劲	800*400*832 型号: KJ04-01	1、基材: 采用优质实木颗粒板。 ▲2、饰面: 采用优质三聚氰胺饰面纸, 外观质量: 取相同部位的检验纸样采用相同钢模板压贴后与标准饰面板在标准光源 (D65、D50、TL84) 下比较, 无明显的色差、无污斑、在基本尺寸范围内无边角缺损、长度不大于 50mm 且 拼合后不影响装饰效果, 每张纸只准许 1 条裂纹、无漏胶, 浸胶量 ≥ 175%, 挥发物含量 ≤ 7.0%, 预固化度 ≥ 45%, 耐磨性能 ≥ 9300r, 甲醛释放量 ≤ 0.1mg/L, 可迁移性荧光增白剂的含量 ≤ 20.0mg/kg, 符合 GB/T 28995-2022、GB/T27741-2018 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准。(提供国家认可的检测机构出具的带有 CMA 标识的有效检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图, 并加盖投标人公章) 板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀。3、胶水: 采用环保水性胶粘剂。 4、封边: 采用 PVC 封边条同色封边。 5、配件: 采用优质五金配件。	58	张	634	36772

5	资料柜	科劲	800*400*2000 型号: KJ04-022	1、基材: 采用优质实木颗粒板。 2、饰面: 采用优质三聚氰胺饰面纸, 板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀。 3、胶水: 采用环保水性胶粘剂。 ▲4、封边: 采用 PVC 封边条同色封边, 甲醛释放量 $\leq 0.07\text{mg/L}$, 氯乙烯单体 $\leq 0.5\text{mg/kg}$, 可迁移元素可溶性重金属铅 $\leq 0.012\text{mg/kg}$, 镉 $\leq 0.012\text{mg/kg}$, 铬 $\leq 0.022\text{mg/kg}$, 汞 $\leq 0.004\text{mg/kg}$, 砷 $\leq 0.025\text{mg/kg}$, 钡 $\leq 0.025\text{mg/kg}$, 锑 $\leq 0.016\text{mg/kg}$, 硒 $\leq 0.020\text{mg/kg}$, 邻苯二甲酸酯 $\leq 0.001\%$, 多溴联苯 $\leq 5\text{mg/kg}$, 多溴联苯醚 $\leq 5\text{mg/kg}$, 耐液酸性 5%乙酸溶液, 温度 23℃, 浸泡 $\geq 420\text{h}$, 其他外观无变化, 颜色无变化, 耐盐雾 100h 质量变化 $+0.30\%$, 六价铬 $\leq 0.2\text{mg/kg}$, 符合 QB/T 4463-2013、GB/T 11998-2008、GB/T 12000-2017、GB/T 38287-2019 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准。(提供国家认可的检测机构出具的带有 CMA 标识的有效检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图, 并加盖投标人公章) 5、配件: 采用优质五金配件。	45	个	1344	60480
6	衣柜	科劲	1850*900*500 型号: KJ09-05	1、采用优质冷轧钢板。 2、涂层: 采用环保优质抗菌防霉粉末涂料。	15	组	960	14400
7	办公桌	科劲	1600*1600*760 型号: KJ02-3116	▲1、基材: 采用优质实木颗粒板, 静曲强度 $\geq 20\text{MPa}$, 弹性模量 $\geq 3000\text{MPa}$, 内结合强度 $\geq 0.7\text{MPa}$, 表面胶合强度 $\geq 1.5\text{MPa}$, 24h 吸水厚度膨胀率 $\leq 4.0\%$, 握螺钉力板面 $\geq 1400\text{N}$, 板边 $\geq 1150\text{N}$, 防潮性能 $\geq 0.15\text{MPa}$, 甲醛释放量(1m ³ 气候箱法) $\leq 0.005\text{mg/m}^3$, 苯 $\leq 0.2\mu\text{g/m}^3$, 甲苯 $\leq 0.4\mu\text{g/m}^3$, 二甲苯 $\leq 0.2\mu\text{g/m}^3$, 总挥发性有机化合物(TVOC) $\leq 0.4\mu\text{g/m}^3$, 防霉性能(黑曲霉)0级, 抗菌性能(金黄色葡萄球菌)抑菌率 $\geq 99.2\%$, 抗菌等级(金黄色葡萄球菌)I级, 总半挥发性有机化合物(TSVOC)的释放量 $\leq 20\mu\text{g}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$, 人造板防腐性能评价(密粘褶菌、彩绒革盖菌)1级, 符合 GB/T 4897-2015、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、LY/T 2230-2013、LY/T 1926-2020、GB/T 35601-2024、LY/T 3044-2018、GB/T 42898-2023 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准。(提供国家认可的检测机构出具的带有 CMA 标识的有效检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图, 并加盖投标人公章) 2、饰面: 采用优质三聚氰胺饰面纸, 板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀。 3、胶水: 采用环保水性胶粘剂。4、封边: 采用 PVC 封边条同色封边。5、配件: 采用优质五金配件。	57	张	1536	87552
8	椅子	科劲	650*650*450-10 05 型号: KJ01-313	1. 头枕: 升降头枕 可上下调节 2. 椅背: pp 加纤背框 3. 扶手: 用全新 PP 加纤连体扶手。 4. 椅面: 优质网面 5. 坐垫: 45 密度高回弹原生海绵 6. 木板: 15mm 多层实木板 7. 底盘: 3.0 原位锁定带底壳, 可倾仰 7. 气杆: 过测试气杆 9. 椅脚: PP 五星脚 10. 脚轮: 60mmPU 静音轮	98	张	557	54586
9	沙发	科劲	三人位 1800*830*780 型号: KJSF03	1、饰面: 采用优质西皮, 经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理, 耐磨性强、透气性好, 手感柔软、细腻、有韧性, 富有弹性。 2、海绵: 采用优质高弹阻燃海绵, 高回弹性, 耐用度高、厚实、弹性好。 3、框架: 优质实木, 所有材料均经过防虫、防腐、烘干等处理。 4、五金件: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺, 蛇簧和尼龙带穿插编织, $\phi 5\text{mm}$ 高强度 S 形弹簧同高弹力绷带, 金属件无脱层、裂缝。	12	张	1536	18432

10	茶几	科劲	1200*600*450 型号: KJCJ33	1、基材: 采用优质实木颗粒板。 2、饰面: 采用优质三聚氰胺饰面纸, 板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀。 3、胶水: 采用环保水性胶粘剂。 4、封边: 采用PVC封边条同色封边。 5、配件: 采用优质五金配件。	12	张	576	6912
11	圆桌	科劲	Φ800*750 型号: KJY08	1、25mm 高密度板烤白漆面板 2、白色喷涂五金脚。	9	张	864	7776
12	休闲椅	科劲	600*530*450-81 0 型号: KJ071	1、椅身外壳为 ABS 材质 2、采用绒布饰面 3、采用高密度海绵 4、实木脚架	34	张	816	27744
13	违禁物品柜(含人脸中控系统)	科劲	3820*500*1950 型号: 定制	1、柜门采用 ABS 环保材料注塑而成; 柜体采用高强度 HIPS 注塑而成。 2、底座两侧镂空设计, 平顶板安装时通过特制的内固定板固定, 内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板, 实现内锁外的结构。 3、单侧板注塑一体成型, 与底座、上下板、平顶板榫卯配合, 单侧板外表面无纹路, 中心位置带有凹凸造型增强稳定性。单侧板内部无筋条, 带有隐孔穿透后可用于两组柜体的连接。单侧板设有线槽盖安装柱子, 且上下端均有过线槽, 内部设计电磁锁具定位安装螺丝柱。 4、双侧板与底座、上下板、平顶板榫卯配合。双侧板内部无筋条, 不易划伤物品。双侧板电磁锁安装面设有线槽盖安装柱子, 且上下端均有过线槽; 内部设计电磁锁具定位安装螺丝柱。 5、门板底部带有 ABS 环保标志, 柜门表面光滑无纹路, 门板右侧凸起一个宽 150mm (±1) 高 8mm (±0.5) 的圆弧造型, 门板左侧直角处各装有一个 TPE 软胶材质的防撞软胶护角, 门板左侧即拉手部分采用平面设计, 右侧采用弧形设计, 增加强度防止门板变形, 门板拉手上方位置可灵活放置号码牌; 门板铰链孔具备铰链安装导槽, 方便铰链安装。 6、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计, 防水, 防锈。结构铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成, 具有限位功能, 两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端, 配备弹簧铰链组。 7、智能中控, 多种智能中控方案可选配: 密码+IC 卡中控系统/指纹识别中控系统/人脸识别中控系统/微信扫码中控系统等。 人脸中控系统 1. 功能特点 模式多样: 支持公众随机分配箱门模式、内部人员随机和固定分配箱门模式; 箱门类型: 支持设置每个箱门为大箱、中箱、小箱不同类型; 人机交互: 采用 7 寸高清触摸屏与语音提示更具人性化; 自动补光: 自动感知环境光线强弱并自动进行补光, 降低对环境光照的依赖度; 广告宣传: 支持用户自定义屏保, 待机时自动播放图片、视频广告; 管理灵活: 管理员可进入后台进行各项管理操作; 操作记录: 操作记录本地及管理后台均可查询、本地记录容量可达 5000 条; 部署模式: 支持单机或联网使用, 支持接入第三方管理平台, 应用面广、使用灵活; 联网方式: 支持有线以太网、4G (选配) 模块等联网方式; 中途取物: 可开启中途取物功能, 用户点中途取物	1	组	28800	28800

				<p>开门后，不释放柜门，可多次使用。</p> <p>隐私保护：在人脸认证过程中，系统采用智能图像截取技术，仅采集用户面部区域（通常覆盖额头至下巴范围）。</p> <p>2. 人脸识别模块</p> <p>识别模式 1: 1/1:N; 人脸容量 5000人; 识别准确率 >= 99.5%，以国际标准库为准; 识别耗时 小于 300ms;</p> <p>识别响应速度 1 秒内开门</p> <p>识别距离 0.3~1.5 米; 活体识别 可预防手机照片、手机视频、打印照片等非活体人脸攻击</p> <p>3. 处理系统</p> <p>开箱记录 5000 条, 自动覆盖, 循环记录, 支持本地、单机或联网; 操作系统 Android; 芯片方案 瑞芯微 RK3288 Arm Cortex-A17 四核 1.8GHz</p> <p>存储模块 2GB + 8GB; 视频采集 超高清宽动态双目摄像头, 1920 * 1080; 显示屏 高清触摸屏, 7 英寸, 1024 * 600</p> <p>4. 接口&拓展</p> <p>扩展对接 IC 卡读卡器、二维码模块、指纹模块、身份证读卡器等; 通讯接口 1*LAN, 2*USB, 1*RS485, 2*串口通信</p> <p>5. 其他</p> <p>产品工艺 精雕铝合金外框, 钢化玻璃面板, 防水处理, 造型及工艺高端; 产品尺寸 227.7mm * 117.5mm * 36.3mm;</p> <p>使用环境 温度: -10° C ~ 55° C, 湿度: 10% ~ 80%</p> <p>电源功率 DC 12V / 3A 36W; 安装方式 卡扣安装</p>				
14	班台	科劲	1800*1600*760 型号: KJ02-3118	<p>1、基材: 采用优质实木颗粒板。</p> <p>2、饰面: 采用优质三聚氰胺饰面纸, 板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀。</p> <p>3、胶水: 采用环保水性胶粘剂。 4、封边: 采用 PVC 封边条同色封边。</p> <p>5、配件: 采用优质五金配件。</p>	5	套	1920	9600
15	沙发	科劲	单人位 880*830*780 型号: KJSF03-1	<p>1、饰面: 采用优质西皮, 经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理, 耐磨性强、透气性好, 手感柔软、细腻、有韧性, 富有弹性。</p> <p>2、海绵: 采用优质高弹阻燃海绵, 高回弹性, 耐用度高、厚实、弹性好。</p> <p>3、框架: 优质实木, 所有材料均经过防虫、防腐、烘干等处理。</p> <p>4、五金件: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺, 蛇簧和尼龙带穿插编织, ϕ5mm 高强度 S 形弹簧同高弹力绷带, 金属件无脱层、裂缝。</p>	16	张	960	15360
16	货架	科劲	2000*600*2000 型号: KJGH11	<p>1. 涂层: 采用环保优质塑粉</p> <p>2. 钢板: 搁板、品架焊档和顶板均采用 0.8 毫米厚的优质冷轧钢板; 支撑承座 1.2 毫米厚; 加强筋 0.8 毫米厚</p> <p>3. 工艺: 金属表面的处理: 酸洗、磷化、清洗、干燥、静电喷塑。漆膜要厚度均匀, 表面要光滑平整, 色泽均匀, 不得露底、剥落等。</p>	10	个	768	7680
17	单人床	鑫珍材	2010*1210*980 型号: ZC301-12	<p>一、整体参数</p> <p>1、主要材质: 使用杉木床板, 架子为优质樟子松实木制作, 结构合理, 标准统一, 整体美观, 牢固耐用;</p> <p>二、材质与规格:</p> <p>1、床横梁采用 \geq30*120mm 实木制作。</p> <p>2、床头立柱采用 60*80mm 实木制作, 床尾立柱采用 40*80mm 实木制作。</p>	69	张	768	52992

				<p>3、床头靠板采用 18mm 橡胶木制作。</p> <p>▲4、床板：采用厚度≥14mm 的环保床板(杉木)，下方加装不少于 3 根横拉条床板：符合 GB/T 3324-2024、GB 18584-2024、GB/T 31762-2015、GB/T 38467-2020 的标准，检验项目包含而不仅限于：①材料要求：木材含水率≤10%②外观要求：(1)应无贯穿裂缝(2)木家具中不应有虫蛀现象(3)外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积≤零件面积的 20%(4)外表和存放物品部位用材应无树脂囊③有害物质限量：(1)甲醛未检出(2)苯未检出(3)甲苯未检出(4)二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)未检出(5)总挥发性有机化合物(TVOC)未检出④理化性能：宽度干缩率≤3.0%、体积干缩率<6.5%、体积湿胀率<5.0%⑤苯酚释放量未检出以上所有内容均需符合要求或合格。(提供国家认可的检测机构出具的带有 CMA 标识的有效检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，并加盖投标人公章)</p> <p>5、床板支撑：30*50mm 杂木制作，床板托档：50*22mm,床板与床横梁连接处采用 U 型床板挂件固定使得床板更加稳定安全</p> <p>7、所有材料四面刨光，四周边角做弧形磨边，倒角处理，采用传统榫卯结构和螺丝、螺栓、螺帽五金组装。</p> <p>▲8、油漆及表面处理:采用优质环保亚光 UV 漆喷涂 UV 面漆、UV 底漆：符合 GB 18581-2020、HG/T 3950-2007、GB/T 36488-2018、GB/T 23989-2009、GB/T 30648.1-2014、HG/T 3655-2024 及《2025 年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》的标准，其中检验项目至少包含：1、耐液体性(100h)：0 级；2、在容器中状态：搅拌后均匀无硬块；3、耐溶剂擦拭性(甲乙酮)；4、VOC 含量≤50g/L；5、总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)未检出；6、可溶性重金属含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)：①镉(Cd)含量②铬(Cr)含量③汞(Hg)含量均未检出；7、乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出；8、多环芳烃总和含量(限萘、蒽)未检出；9、抗菌性能(金黄色葡萄球菌)≥99.9%以上所有内容均需符合要求或合格。(提供国家认可的检测机构出具的带有 CMA 标识的有效检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，并加盖投标人公章)。三底二面，全部满刮透明腻子，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀。整体经过防潮、防腐防虫、脱脂等化学处理，结构稳定，设计合理，美观大方，经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐棱角。木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，手感光滑。</p>				
18	床垫	科劲	2000*1200*80 型号：KJCD8-12	<p>1、面料：采用优质针织面料</p> <p>2、填充：天然环保椰棕</p>	79	张	307	24253
19	法官台	科劲	3500*880*900 型号：KJ-FT113	<p>1、面材：采用优质实木皮饰面。</p> <p>▲2、基材：采用优质环保中密度纤维板，防潮性能≥11.5MPa，密度≥0.75g/cm³，含水率 3.0%~13.0%，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥5200MPa，内结合强度≥0.8MPa，表面胶合强度≥1.50MPa，吸水厚度膨胀率≤4.0%，甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.005mg/m³，苯≤0.2μg/m³，甲苯≤0.4μg/m³，二甲苯≤0.2μg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.4μg/m³，人造板防腐性能评价(密粘褶菌、彩绒革盖菌)1 级，总半挥发性有机化合物(TSVOC)的释放量未检出，防霉性能(黑曲霉)0 级，抗菌性能(金黄色葡萄球菌)抑菌率 99.4%，抗菌等级(金黄色葡萄球菌)I 级，握螺钉力板面≥1300N，板边≥1100N，符合 GB/T11718-2021、GB/T39600-2021、GB18580-2017、LY/T2230-2013、LY/T1926-2020、GB/T35601-2024、LY/T3044-2018、GB/T42898-2023 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准。(提供国家认可的检测机构出具的带有 CMA 标识的有效检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，并加盖投标人公章)</p> <p>3、油漆：采用“五底三面”油漆工艺制作。采用优质面漆，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p>	1	张	6843	6843

				4、胶水：采用环保水性胶粘剂。 5、封边：实木封边。 6、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。				
20	书记台	科劲	1200*700*760 型号：KJ-FT112	1、面材：采用优质实木皮饰面。 2、基材：采用优质环保中密度纤维板。 3、油漆：采用“五底三面”油漆工艺制作。采用优质面漆，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 4、胶水：采用环保水性胶粘剂。 5、封边：实木封边。 6、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	2	张	1732	3464
21	诉讼台	科劲	2200*800*760 型号：KJ-FT115	1、面材：采用优质实木皮饰面。 2、基材：采用优质环保中密度纤维板。 3、油漆：采用“五底三面”油漆工艺制作。采用优质面漆，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 4、胶水：采用环保水性胶粘剂，VOC含量≤2g/L，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃≤0.01g/kg，可溶性重金属铅≤2.5μg/kg，铬≤4.0μg/kg，镉≤0.5μg/kg，钒≤10μg/kg，汞≤0.15μg/kg，砷≤1.0μg/kg，硒≤1.0μg/kg，锑≤1.0μg/kg，符合GB33372-2020、GB18583-2008、HG/T5989-2021、GB/T32448-2015及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准。（提供国家认可的检测机构出具的带有CMA标识的有效检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，并加盖投标人公章） 5、封边：实木封边。 6、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	1	张	3168	3168
22	法庭隔断	科劲	4800*230*950 型号：定制	1、面材：采用优质实木皮饰面。 2、基材：采用优质环保中密度纤维板。 3、油漆：采用“五底三面”油漆工艺制作。采用优质面漆，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 4、胶水：采用环保水性胶粘剂。 5、封边：实木封边。 6、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	1	张	5174	5174
23	主审法官椅	科劲	680*600*1700 型号：KJ-FT05	1、面料：采用优质牛皮，厚度≥1.5mm，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好，手感柔软、细腻、有韧性，富有弹性。 2、海棉：采用一体成型优质泡棉，密度≥35kg/m ³ ，高回弹性，耐用度高、厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜。	1	张	2598	2598
24	副审法官椅	科劲	680*600*1600 型号：KJ-FT06	3、曲木板：靠背、座垫为12mm多层曲木板热压成型，按照人体工程学设计，坐感舒适，不易疲劳，并经防潮、防腐、防虫等化学处理。支架：采用实木橡胶木支架。 4、油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高。四道底漆，三道面漆，7道喷漆工艺。 5、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	2	张	2577	5154
25	书记员椅、诉讼椅	科劲	550*530*1160 型号：KJ-FT07	1、面料：采用优质牛皮，厚度≥1.5mm，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好，手感柔软、细腻、有韧性，富有弹性。 2、海棉：采用一体成型优质泡棉，密度≥35kg/m ³ ，高回弹性，耐用度高、厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜。 3、内材：选用优质橡胶木实木框架结构，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率<10%，拥有结实耐用不易变形的特点。	5	张	1299	6495

				4、油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高。四道底漆，三道面漆，7道喷漆工艺。 5、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。				
26	嫌疑人椅	科劲	700*620*920 型号：KJ-F011	1、面料：采用优质西皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好，手感柔软、细腻、有韧性，富有弹性。 2、海棉：采用一体成型优质泡棉，密度 $\geq 35 \text{ kg/m}^3$ ，高回弹性，耐用度高、厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，经过舜骋工艺处理不会出现弹不起现象。 3、内材：选用优质橡胶木实木框架结构，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率 $< 10\%$ ，拥有结实耐用不易变形的特点。 4、油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高。五道底漆，三道面漆，八道喷漆工艺。 5、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	12	张	2112	25344
27	法警椅	科劲	480*500*960 型号：KJ-F013	1、面料：采用优质西皮，厚度 $\geq 1.5 \text{ mm}$ ，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好，手感柔软、细腻、有韧性，富有弹性。 2、海棉：采用一体成型优质泡棉，密度 $\geq 35 \text{ kg/m}^3$ ，高回弹性，耐用度高、厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，经过舜骋工艺处理不会出现弹不起现象。 3、内材：选用优质橡胶木实木框架结构，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率 $< 10\%$ ，拥有结实耐用不易变形的特点。 4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。内设 30 斤钢板。	9	张	1162	10458
28	会议桌	科劲	4200*1500*750 型号：KJHY-42	1、基材：采用优质实木颗粒板。 2、饰面：采用优质三聚氰胺饰面纸，板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀。 3、胶水：采用环保水性胶粘剂。 4、封边：采用 PVC 封边条同色封边。 5、配件：采用优质五金配件。	1	张	4032	4032
29	会议椅	科劲	610*600*1030 型号：KJ01-51	1、饰面：采用优质西皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好，手感柔软、细腻、有韧性，富有弹性。 ▲2、海棉：采用优质高弹阻燃海绵，回弹率 $\geq 60\%$ ，75%压缩永久变形 $\leq 4.0\%$ ，65%25%压陷比 ≥ 2.0 ，气味 ≥ 10 级，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值 $\leq 5\%$ ，拉伸强度 $\geq 180 \text{ KPa}$ ，断裂伸长率 $\geq 235\%$ ，撕裂强度 $\geq 2.5 \text{ N/cm}$ ，干热老化后拉伸强度 $\geq 180 \text{ KPa}$ ，湿热老化后拉伸强度 $\geq 182 \text{ KPa}$ ，灰分 $\leq 1.5\%$ ，甲醛散发 $\leq 0.3 \text{ mg/kg}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.003 \text{ mg/m}^2 \text{ h}$ ，TVOC $\leq 0.005 \text{ mg/m}^2 \text{ h}$ ，燃烧性能 HF-1 级，电器、家具制品用泡沫塑料燃烧性能等级 B1 级，符合 GB/T10802-2023、QB/T2280-2016、GB/T8332-2008、GB8624-2012 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准。（提供国家认可的检测机构出具的带有 CMA 标识的有效检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，并加盖投标人公章） 3、椅脚：电镀弓形架。	110	张	624	68640
30	接待沙发	科劲	890*1010*810 型号：KJSF06	1、饰面：采用优质阻燃布。 2、海绵：采用优质阻燃海绵。 3、框架：采用优质橡胶木，无贯通裂缝；无虫蛀；无腐朽材。	12	张	1920	23040

				4、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆				
31	茶几	科劲	680*480*550 型号：KJCJ68	1、面材：采用优质实木皮饰面。 2、基材：采用优质环保中密度纤维板。 3、油漆：采用环保水性底漆、面漆。 4、胶水：采用环保水性胶粘剂。	9	张	653	5877
32	茶水柜	科劲	800*400*880 型号：KJ04-12	1、面材：采用优质实木皮饰面。 2、基材：采用优质环保中密度纤维板。 3、油漆：采用环保水性底漆、面漆。 4、胶水：采用环保水性胶粘剂。 5、配件：采用优质五金配件。	2	张	768	1536
33	茶几	科劲	600*600*450 型号：KJCJ06	1、基材：采用优质实木颗粒板。 2、饰面：采用优质三聚氰胺饰面纸，板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀。 3、胶水：采用环保水性胶粘剂。 4、封边：采用PVC封边条同色封边。 5、配件：采用优质五金配件。	6	张	336	2016
34	会议桌	科劲	2580*1210*750 型号：KJHY7-25	1、基材：采用优质实木颗粒板。 2、饰面：采用优质三聚氰胺饰面纸，板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀。 3、胶水：采用环保水性胶粘剂。 4、封边：采用PVC封边条同色封边。 5、配件：采用优质五金配件。	9	张	2304	20736
35	会议椅	科劲	580*620*440-10 20 型号：KJ01-26	1、背框：曲线设计，依身体重心之变化提供主动支撑，PP+玻纤注塑配件，耐磨高回弹特网，固定腰靠。 2、坐垫：镂空设计，耐磨高回弹特网。 3、扶手：PP固定连体扶手。 4、脚架：2.0mm壁厚钢管	72	张	365	26280
36	展示柜	科劲	800*400*2000 型号：定制	1、基材：采用优质实木颗粒板。 2、饰面：采用优质三聚氰胺饰面纸，板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀。 3、胶水：采用环保水性胶粘剂。 4、封边：采用PVC封边条同色封边。 5、采用优质钢化玻璃 6、配件：采用优质五金配件及灯带。	4	组	5280	21120
37	展示矮柜	科劲	2400*1200*1200 型号：定制	1、基材：采用优质实木颗粒板。 2、饰面：采用优质三聚氰胺饰面纸，板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀。 3、胶水：采用环保水性胶粘剂。 4、封边：采用PVC封边条同色封边。 5、采用优质钢化玻璃 6、配件：采用优质五金配件及灯带。	2	组	21120	42240



38	床头柜	鑫珍材	490*405*495 型号: ZCG-1	1、主要材质：整体均为优质橡胶木实木制作，结构合理，标准统一，整体美观，牢固耐用。 2、整体选材、工艺及制作要求：所有板材需经高温杀菌、脱脂、软化纤维处理，实木材料无裂缝、腐朽材、树脂囊、孔洞、夹皮和树脂道；木材含水率为8-12%。外观色泽统一，色差基本一致；所有接合口须打胶粘合，所有拼板接口需沿径向45度使用环保粘合剂（无醛胶粉胶）强力拼合；材料打磨：P180、P240、P320；抛光：P450加网砂320#、450#；油漆为清水漆（无色），须使用环保木器亚光PU聚酯漆或水性漆，两道底漆，两道面漆，硬度统一，厚度均匀	26	张	192	4992
39	文件柜	科劲	900*400*1850 型号: KJGG41	▲1、柜体板材：采用优质冷轧钢板，金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，附着力0级，元素分析（C、Si、Mn、P、S）≤0.25%，乙酸盐雾试验连续喷雾≥420h，镀（涂）层对基体的保护等级、耐腐蚀等级≥10级，中性盐雾试验连续喷雾≥420h，镀（涂）层对基体的保护等级、耐腐蚀等级≥10级，屈服强度≤280MPa，抗拉强度≥350MPa，断后伸长率≥35%，耐霉菌性（黑曲霉）等级0级，符合QB/T 3827-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 3832-1999、QB/T 3826-1999检测标准。（提供国家认可的检测机构出具的带有CMA标识的有效检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，并加盖投标人公章） 2、表面处理：采用环保优质抗菌防霉粉末涂料。 3、柜体结构：采用整体或拆装焊接式，焊点平整美观，结构稳固，承压性好。	20	个	864	17280
40	会议桌	科劲	9600*2000*750 型号: KJHY4-96	1、基材：采用优质实木颗粒板。 2、饰面：采用优质三聚氰胺饰面纸，板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蝕。 3、胶水：采用环保水性胶粘剂。 4、封边：采用PVC封边条同色封边。 5、配件：采用优质五金配件。	1	张	17280	17280
41	会议桌	科劲	5500*2000*750 型号: KJHY4-55	1、基材：采用优质实木颗粒板。 2、饰面：采用优质三聚氰胺饰面纸，板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蝕。 3、胶水：采用环保水性胶粘剂。 4、封边：采用PVC封边条同色封边。 5、配件：采用优质五金配件。	1	张	9600	9600
42	单人床	鑫珍材	2010*1510*980 型号: ZC301-15	一、整体参数 1、主要材质：使用杉木床板，架子为优质樟子松实木制作，结构合理，标准统一，整体美观，牢固耐用； 二、材质与规格： 1、床横梁采用≥30*120mm 实木制作。 2、床头立柱采用60*80mm 实木制作，床尾立柱采用40*80mm 实木制作。 3、床头靠板采用18mm 橡胶木制作 4、床板：采用厚度≥14mm的环保床板（杉木），下方加装不少于3根横拉条 5、床板支撑：30*50mm 杂木制作，床板托档：50*22mm，床板与床横梁连接处采用U型床板挂件固定使得床板更加稳定安全 7、所有材料四面刨光，四周边角做弧形磨边，倒角处理，采用传统榫卯结构和螺丝、螺栓、螺帽五金组装。 8、油漆及表面处理：采用优质环保亚光UV漆喷涂，三底二面，全部满刮透明腻子，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀。整体经过防潮、防腐防虫、脱脂等化学处理，结构稳定，设计合理，美观大方，经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐棱角。木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，手感光滑。	2	张	864	1728
43	床垫	科劲	2000*1500*80 型号: KJCD8-115	1、面料：采用优质针织面料 2、填充：天然环保椰棕	2	张	336	672

44	定制吧台	科劲	3415*600*1100 型号：定制	1、基材：采用25MM厚多层实木板面，表面采用优质白蜡木皮贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨性强，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，无色差基材，承重力强，稳定性好 2、油漆：采用环保油性漆，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感 3、脚架：碳素钢管焊接而成，表面粉体涂装，桌脚和横梁之间采用快拆结构连接，拆装灵活连接稳固。表面呈磨砂、黑色哑光工艺。3排铁脚。	1	张	3360	3360
45	吧椅	科劲	510*500*710/950 型号：KJ01-71	1、面料：优质布艺覆面，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。 2、海绵：用高密度定型棉，软硬适中，反复坐压不变形、不塌陷，表面涂有防止老化变形的保护膜。 3、脚：优质管碳素钢管焊接而成，表面呈磨砂、黑色哑光工艺。	8	张	768	6144
46	沙发	科劲	2140*760*430/730 型号：KJSF08	1、面料：优质布艺覆面，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，坐感舒适。 3、内框架：内框架采用多层实木框架，木构件四面刨光，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。 4、脚：实木脚	3	张	2688	8064
47	茶几	科劲	1200*600*400 型号：KJCJ40	1、基材：采用12mm无毒无醛的岩板面，健康安全，耐高温，防火，性能稳定，不开裂、不变形，耐刮，抗油污易清洁。 2、底架：碳素钢管焊接而成，表面粉体涂装，桌脚和横梁之间采用快拆结构连接，拆装灵活连接稳固。表面呈磨砂、黑色哑光工艺。	3	张	1440	4320
48	休闲椅	科劲	730*890*410-830 型号：KJ072	1、面料：优质布艺覆面，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。 2、内框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木构件四面刨光，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。 3、配件：采用优质冷轧钢管，表面静电粉末喷涂钢制处理，钢材焊接，经过打磨、树脂高温固化等工艺。	6	张	1248	7488
49	休闲椅	科劲	760*760*790 型号：KJ073	1、面料：优质布艺覆面，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。 2、内框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木构件四面刨光，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。 3、配件：采用优质冷轧钢管，表面静电粉末喷涂钢制处理，钢材焊接，经过打磨、树脂高温固化等工艺。	6	张	1536	9216
50	茶几	科劲	Φ600*600 型号：KJCJ56	1、基材：采用25MM E1级环保中纤材；承重力强，稳定性好。 2、油漆：采用环保油性漆，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。 3、脚：碳素钢管焊接而成，表面粉体涂装，桌脚和横梁之间采用快拆结构连接，拆装灵活连接稳固。表面呈磨砂、黑色哑光工艺。脚尺寸：19MM直径 1.5MM壁厚 的空心圆管做的	2	张	768	1536
51	阅览室书架	科劲	1400*400*2400 型号：定制	1、基材：采用优质实木颗粒板。 2、饰面：采用优质三聚氰胺饰面纸，板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蝕。 3、胶水：采用环保水性胶粘剂。 4、封边：采用PVC封边条同色封边。 5、配件：采用优质五金配件。	7	组	4608	32256

52	阅览桌	科劲	2400*1200*1050 型号：定制	1、基材：采用优质实木颗粒板。 2、饰面：采用优质三聚氰胺饰面纸，板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀。 3、胶水：采用环保水性胶粘剂。 4、封边：采用PVC封边条同色封边。 5、配件：采用优质五金配件。	3	张	4224	12672
53	阅览椅	科劲	560*540*800 型号：KJ078	1、优质塑胶PP座背一体，条纹面。 2、实木四脚架	24	张	768	18432
54	桌子	科劲	1200*600*750 型号：KJ01-12	1、基材：采用优质实木颗粒板。 2、饰面：采用优质三聚氰胺饰面纸，板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀。 3、胶水：采用环保水性胶粘剂。 4、封边：采用PVC封边条同色封边。 5、配件：采用优质五金配件。	5	张	576	2880
55	衣柜	科劲	800*500*2000 型号：KJYG-8	1、基材：采用优质实木颗粒板。 2、饰面：采用优质三聚氰胺饰面纸，板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀。 3、胶水：采用环保水性胶粘剂。 4、封边：采用PVC封边条同色封边。 5、配件：采用优质五金配件。	5	组	1344	6720
56	书架(单 面主架- 主架)	科劲	1000 主柜 *340*2000*5 层 型号：KJSJ-9	1.外观尺寸：1000Wmm 主柜*340D*2000Hmm*5 层 2.材质：采用优质钢板，外框优质环保密度板	12	组	2688	32256
57	书架(单 面书架- 副架)	科劲	900 副柜 *340*2000*5 层 型号：KJSJ-10	1.外观尺寸：900Wmm 副柜*340D*2000Hmm*5 层 2.材质：采用优质钢板，外框优质环保密度板	8	组	1920	15360
58	文件柜	科劲	900*400*800 型号：KJ04-21	1、基材：采用优质实木颗粒板。 2、饰面：采用优质三聚氰胺饰面纸，板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀。 3、胶水：采用环保水性胶粘剂。 4、封边：采用PVC封边条同色封边。 5、配件：采用优质五金配件。 6、对开门内配一块活层板，配一字拉手及锁	1	组	864	864
59	办公桌	科劲	1400*700*750 型号：KJ01-14	1、基材：采用优质实木颗粒板。 2、饰面：采用优质三聚氰胺饰面纸，板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀。 3、胶水：采用环保水性胶粘剂。 4、封边：采用PVC封边条同色封边。 5、配件：采用优质五金配件。	8	张	1152	9216
60	沙盘设 备(基础	微心理	沙具 架:800*300*140	一、设备功能 箱庭设备是心理咨询室建设必备产品，通过自由的沙具摆放，使来访者的无意识整合到意识中，帮助心理咨询师	1	套	10982	10982

	版)		<p>0 个体沙箱： 尺寸： 570*720*70 沙箱 腿高度 500—600 型号：WXL-SP-BZ</p>	<p>深入了解来访者的内心世界，广泛应用于心理健康教育、心理咨询、心理矫治等领域的心理工作。</p> <p>二、设备参数</p> <p>1、沙具架：沙具陈列架一个，材质为杉木原木。尺寸：宽 80cm×高 140 cm×深 30cm，5 层 9 阶设计，木质原木本色，清漆涂层。</p> <p>2、沙箱：标准个体沙箱一个，材质为杉木原木。个体沙箱尺寸：57*72*7cm；颜色：外侧原木本色，内侧为天蓝色。</p> <p>3、沙箱腿：整体为整条方木原木制作结构，材质为木质原木制作。高度 50—60cm 正好适合于手放置沙具的位置。</p> <p>4、沙具：500 个，沙具为树脂、陶瓷、聚氨酯材料制造。包含 18 大类别，人物包含神话人物、动漫人物、科幻人物、职业人物、偶像人物、恐怖人物等系列；交通工具包含豪车、飞机、消防、公安、工程、公交、军事系列；动物包含海洋动物、爬行动物、两栖动物、动漫动物、恐龙等系列；植物包含花、草、树、果实、蔬菜等系列；建筑物包含桥、道路、网吧、公安局、医院、厕所、草房、洋房、别墅等系列；食品类包括包子、馒头、花卷、面包等系列；家居包含手机、各种家具、家用电器、生活用品系列；鸡鸭等家禽类；意象类等。</p> <p>5、海沙： 10 公斤，80—100#天然黄色细沙；</p> <p>6、箱庭活动记录本、箱庭疗法；操作手册各一本；箱庭活动记录本、分别为个体箱庭制作过程记录表（6 份）、团体箱庭制作（2 份 共 8 张）过程记录表，有助于沙盘放松的工作开展。</p> <p>▲提供不少于 2 种沙具的甲醛检测报告。（提供国家认可的检测机构出具的带有 CMA 标识的有效检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，并加盖投标人公章）</p>				
61	心理挂图	阳光心健	<p>620*520 型号： YG-XLGT-KT</p>	<p>不同心理场景的可供选择的心理挂图：分为催眠图、错觉图、深思图、激励图等。</p> <p>整体尺寸：62*52cm； 边框颜色：欧白花纹； 边框宽度：不少于 3cm； 边框材质：实木； 前档板：有机玻璃； 无痕挂钩： 30*15MM。</p>	2	幅	253	506
62	咨询茶几	科劲	<p>500*500*500 型号：KJCJ53</p>	<p>1、风格：现代简约 2、形状：圆形 3、材质：优质密度板，喷涂铁脚。</p>	1	个	1690	1690
63	咨询沙发	科劲	<p>750*600*610 型号：KJSF07</p>	<p>1、材质：采用优质棉麻布料，填充高密度海绵，实木框架。 2、风格：现代简约 3、型号：标准单人</p>	2	个	1690	3380
64	矮柜	科劲	<p>不小于 1000*600*800 型号：定制</p>	<p>1、基材：采用优质实木颗粒板。 2、饰面：采用优质三聚氰胺饰面纸，板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀。 3、胶水：采用环保水性胶粘剂。 4、封边：采用 PVC 封边条同色封边。 5、配件：采用优质五金配件。</p>	1	组	2112	2112
65	录音笔	科大讯飞	<p>/ 型号：B1</p>	<p>内存不小于 8G,支持一键录音</p>	1	只	634	634

66	无声挂钟	精丽	14英寸 型号: saomia	形状: 圆形尺寸: 14英寸 机芯类型: 扫秒机芯 动力类型: 电池	1	个	253	253
67	防撞条桌	科劲	1000*500*760 型号: KJFT10	1、面材: 采用优质实木皮饰面。 2、基材: 采用优质环保中密度纤维板, 板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀。 3、胶水: 采用环保水性胶粘剂。 4、面料: 采用优质西皮, 经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理, 耐磨性强、透气性好, 手感柔软、细腻、有韧性, 富有弹性。 5、配件: 采用优质五金配件。	12	张	1920	23040
68	防撞椅子	科劲	450*480*930 型号: KJ-F016	1、面料: 采用优质西皮, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$, 经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理, 耐磨性强、透气性好, 手感柔软、细腻、有韧性, 富有弹性。 2、海棉: 采用一体成型优质泡棉, 密度 $\geq 35\text{ kg/m}^3$, 高回弹性, 耐用度高、厚实、弹性好, 表面涂防止老化变形的保护膜, 经过舜骋工艺处理不会出现弹不起现象。 3、内材: 选用优质橡胶木实木框架结构, 经过烘干、防腐、防虫处理, 含水率 $< 10\%$, 拥有结实耐用不易变形的特点。 4、五金件: 采用优质五金配件, 五金配件结合紧密, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺。内设 30 斤钢板。	24	张	768	18432
69	审讯桌	科劲	1800*800*760 型号: KJSX18	1、面材: 采用优质实木皮饰面。 2、基材: 采用优质环保中密度纤维板, 板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀。 3、胶水: 采用环保水性胶粘剂。 4、面料: 采用优质西皮, 经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理, 耐磨性强、透气性好, 手感柔软、细腻、有韧性, 富有弹性。 5、配件: 采用优质五金配件。	11	张	4320	47520
70	审讯椅子	科劲	680*640*970 型号: KJ-F017	1、面料: 采用优质西皮, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$, 经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理, 耐磨性强、透气性好, 手感柔软、细腻、有韧性, 富有弹性。 2、海棉: 采用一体成型优质泡棉, 密度 $\geq 35\text{ kg/m}^3$, 高回弹性, 耐用度高、厚实、弹性好, 表面涂防止老化变形的保护膜, 经过舜骋工艺处理不会出现弹不起现象。 3、内材: 选用优质橡胶木实木框架结构, 经过烘干、防腐、防虫处理, 含水率 $< 10\%$, 拥有结实耐用不易变形的特点。 4、五金件: 采用优质五金配件, 五金配件结合紧密, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺。内设 30 斤钢板。	11	张	2688	29568
71	诊桌	科劲	1600*750*750 型号: KJYZ5-16	1、基材: 采用 E1 级优质环保刨花板。 2、饰面: 采用 E1 级优质三聚氰胺浸渍纸饰面。 3、热熔胶: 采用优质热熔胶。 4、封边: 采用优质 PVC 封边条, 无甲醛释放, 不变形、不开裂、无缝。 5、配件: 采用优质五金配件。 6、安全角: 家具外露边角处均装配“安全角组件”, 材质为 6063 工业铝型材, 壁厚 1.2mm 以上, 抗压, 抗变形, 表面粉末静电喷涂处理, 与板件组装结合采用标准三合一连接件。 7、脚底采用不锈钢脚套	5	张	1920	9600

72	医生椅	科劲	600*620*440-92 0 型号: KJ01-305	1、全新料加纤背+扶手, 扶手可活动升降 2、40 密度定型海绵+防尘底壳 3、加厚防爆带尾道遥底盘 4、100#下沉气杆黑色/电镀 5、φ 330 全新料塑料脚 6、φ 60MMPU 静音轮	7	张	538	3766
73	患者凳	科劲	330*440 型号: KJ01-77	1、凳面: 优质西皮, 触感舒适且耐磨易清洁。 2、海绵: 高密度海绵, 耐用度高、结实、弹性好 3、气杆: 采用优质气压棒, 可来回多次升降 4、五星脚: 电镀五星脚。 活动自如, PU 静音轮 360 度旋转。	5	张	192	960
74	诊床	科劲	2000*800*650 型号: KJYL213	1、床母采用 50x25x1.2 的优质钢管, 床体焊接质量坚实牢固, 焊缝工整 2、床体立管采用 38x38x1.2mm 方管, 横管采用 25x25x1.0mm 方管 3、高密度全海绵+米黄色环保皮革。床腿装有塑胶套脚, 防止与地面摩擦而产生噪音	3	张	960	2880
75	洗手盆 柜	科劲	500*450*800 型号: KJYL565	配套: 洗手盆、水龙头、垃圾桶 1、基材: 采用 E1 级优质环保刨花板。 2、饰面: 采用 E1 级优质三聚氰胺浸渍纸饰面。 3、封边: 采用优质 PVC 封边条, 无甲醛释放, 不变形、不开裂、无缝。 4、热熔胶: 采用优质热熔胶。 5、配件: 采用优质五金配件。	4	个	2880	11520
76	医疗文 件柜	科劲	2450*400*1950 型号: 定制	1、基材: 采用 E1 级优质环保刨花板。 2、饰面: 采用 E1 级优质三聚氰胺浸渍纸饰面。 3、热熔胶: 采用优质热熔胶。 4、封边: 采用优质 PVC 封边条, 无甲醛释放, 不变形、不开裂、无缝。 5、配件: 采用优质五金配件。	2	组	5280	10560
77	输液床 (ABS 单摇二 折病床)	科劲	2060*970*530 型号: KJYL401	ABS 材质, 背部倾斜 80° ±5°, 铝合金六档护栏, 5 寸豪华脚轮, 输液杆, 配 7cm 床垫	2	张	2112	4224
78	ABS 床 头柜	科劲	480*480*760 型号: KJYL7	ABS 材质, 配置床头柜+脚轮+开水壶座	2	个	432	864
79	单人输 液沙发	科劲	670*760-1700*1 030 型号: KJYL8	配输液杆, 可 170 度平躺 1、软包饰面: 采用高档优质猫抓皮, 不容易产生褶皱, 整体观感效果整洁。纹理清晰, 触感柔软, 色牢度高! 透湿性和透热性强, 透气不闷 不起球变形。防水效果好, 日常易打理; 2、海绵: 采用高弹高密度高回弹海棉, 软硬适中。 3、框架: 采用优质环保实木方制作, 经防虫防腐处理、干燥性能好, 高强度蛇型拉力筋结构, 能均匀承托负重, 耐久不变形, 高回弹, 耐冲击。	4	张	1248	4992
80	诊桌	科劲	1200*600*750	1、基材: 采用 E1 级优质环保刨花板。 2、饰面: 采用 E1 级优质三聚氰胺浸渍纸饰面。 3、热熔胶: 采用优质热熔胶。 4、封边: 采用优质 PVC 封边条, 无甲醛释放, 不变形、不开裂、无缝。	2	张	1344	2688

			型号: KJYZ5-12	5、配件: 采用优质五金配件。 6、安全角: 家具外露边角处均装配“安全角组件”, 材质为 6063 工业铝型材, 壁厚 1.2mm 以上, 抗压, 抗变形, 表面粉末静电喷涂处理, 与板件结合采用标准三合一连接件。 7、脚底采用不锈钢脚套				
81	处置柜台	科劲	2400*600/300*8 50/1800 型号: KJYL711	电解钢板面喷涂医用抗菌处理 全拆装结构 不锈钢台面 底座铝制安全角 一体成型折弯拉手脚踏式垃圾桶盖 脚踏式水龙头	1	组	10138	10138
82	药房药品柜	科劲	(3900+1600+1600) *250/500*850/1800 型号: 定制	1、基材: 采用 E1 级优质环保刨花板。 2、饰面: 采用 E1 级优质三聚氰胺浸渍纸饰面。 3、热熔胶: 采用优质热熔胶。 4、封边: 采用优质 PVC 封边条, 无甲醛释放, 不变形、不开裂、无缝。 5、配件: 采用优质五金配件。	1	组	14400	14400
83	沙发	科劲	三人位: 1800*775*800 型号: KJSF05-1	1、面料: 优质布艺覆面, 光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰, 健康环保, 经久耐用。 2、海绵: 采用高密度、高回弹原生棉。软硬适中, 回弹性能好, 抗变形能力强, 根据人体工程学原理设计, 坐感舒适。 3、内框架: 内框架多层实木弯板, 木构件四面刨光, 木材防虫防腐处理, 内部衬垫物干燥卫生, 无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物, 所有内部填充物清洁无异味。 4、脚架: 采用优质冷轧钢管, 表面静电粉末喷涂钢制处理, 钢材焊接, 经过打磨、树脂高温固化等工艺。表面呈磨砂、白色哑光工艺。	1	张	3168	3168
84	茶几	科劲	774*774*245 型号: KJCJ71	1、基材: 采 185MM E1 级环保中纤材; 承重力强, 稳定性好。 2、油漆: 采用环保油性漆, 表面平整, 无明显颗粒、渣点, 颜色均匀, 硬度高, 耐磨性强, 能长久保持漆面效果。 3、脚: 碳素钢焊接而成, 表面粉体涂装, 桌脚和横梁之间采用专利快拆结构连接, 拆装灵活连接稳固。	1	张	591	591
85	沙发	科劲	双人位: 1400*775*800 型号: KJSF05-2	1、面料: 优质布艺覆面, 光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰, 健康环保, 经久耐用。 2、海绵: 采用高密度、高回弹原生棉。软硬适中, 回弹性能好, 抗变形能力强, 根据人体工程学原理设计, 坐感舒适。 3、内框架: 内框架多层实木弯板, 木构件四面刨光, 木材防虫防腐处理, 内部衬垫物干燥卫生, 无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物, 所有内部填充物清洁无异味。 4、脚架: 采用优质冷轧钢管, 表面静电粉末喷涂钢制处理, 钢材焊接, 经过打磨、树脂高温固化等工艺。表面呈磨砂、白色哑光工艺。	1	张	2534	2534
86	茶几	科劲	600*600*420 型号: KJCJ72	1、基材: 采 185MM E1 级环保中纤材; 承重力强, 稳定性好。 2、油漆: 采用环保油性漆, 表面平整, 无明显颗粒、渣点, 颜色均匀, 硬度高, 耐磨性强, 能长久保持漆面效果。 3、脚: 碳素钢焊接而成, 表面粉体涂装, 桌脚和横梁之间采用专利快拆结构连接, 拆装灵活连接稳固。	1	张	676	676

87	休闲椅	科劲	750*740*785 型号: KJ076	1、面料: 优质布艺覆面, 光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰, 健康环保, 经久耐用。 2、海绵: 采用高密度、高回弹原生棉, 软硬适中, 回弹性能好, 抗变形能力强, 根据人体工程学原理设计, 坐感舒适。 3、内框架: 内框架多层实木弯板, 木构件四面刨光, 木材防虫防腐处理, 内部衬垫物干燥卫生, 无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物, 所有内部填充物清洁无异味。 4、脚架: 采用优质冷轧钢管, 表面静电粉末喷涂钢制处理, 钢材焊接, 经过打磨、树脂高温固化等工艺。表面呈磨砂、白色哑光工艺。	2	张	972	1944
88	休闲椅	科劲	510*585*445/84 0 型号: KJ079	1、面料: 优质布艺覆面, 光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰, 健康环保, 经久耐用。 2、海绵: 采用高密度、高回弹原生棉, 软硬适中, 回弹性能好, 抗变形能力强, 根据人体工程学原理设计, 坐感舒适。 3、内框架: 内框架采用多层实木框架, 木构件四面刨光, 木材防虫防腐处理, 内部衬垫物干燥卫生, 无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物, 所有内部填充物清洁无异味。 4、脚: 优质白蜡实木, 经高温烘烤, 防虫、防霉变; 表面采用环保油漆处理, 抗磨花能力强、防水性能好。 5、配件: 靠背跟座包采用黑色五金链接	24	张	768	18432
89	长桌	科劲	2400*600*750 型号: KJCZ04	1、桌面: 采用 E1 级多层夹板; 表面采用优质白蜡木皮贴面, 纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨性强, 无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷, 无色差基材, 承重力强, 稳定性好。 2、油漆: 采用环保油性漆, 表面平整, 无明显颗粒、渣点, 颜色均匀, 硬度高, 耐磨性强, 能长久保持漆面效果; 封闭底着色油漆工艺, 经四底两面, 清晰体现实木质感。 3、脚: 白蜡木实木架, 经高温烘烤, 防虫、防霉变; 表面采用环保油漆处理, 抗磨花能力强、防水性能好, 采用优质五金配件。	1	张	3548	3548
90	休闲椅	科劲	650*720*400/77 0 型号: KJ0710	1、面料: 优质布艺覆面, 光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰, 健康环保, 经久耐用。 2、海绵: 采用高密度、高回弹原生棉, 软硬适中, 回弹性能好, 抗变形能力强, 根据人体工程学原理设计, 坐感舒适。 3、内框架: 内框架采用多层实木框架, 木构件四面刨光, 木材防虫防腐处理, 内部衬垫物干燥卫生, 无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物, 所有内部填充物清洁无异味。 4、脚: 优质白蜡实木, 经高温烘烤, 防虫、防霉变; 表面采用环保油漆处理, 抗磨花能力强、防水性能好。 5、配件: 靠背跟座包采用黑色五金链接	8	张	1373	10984
91	圆桌	科劲	Φ800*750 型号: KJY06	1、基材: 采用 25MM 厚 E1 级纤维板; 表面采用优质白蜡木皮贴面, 纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨性强, 无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷, 无色差基材, 承重力强, 稳定性好。 2、油漆: 采用环保油性漆, 表面平整, 无明显颗粒、渣点, 颜色均匀, 硬度高, 耐磨性强, 能长久保持漆面效果; 封闭底着色油漆工艺, 经四底两面, 清晰体现实木质感。 3、配件: 采用优质冷轧钢管, 表面静电粉末喷涂钢制处理, 钢材焊接, 经过打磨、树脂高温固化等工艺。表面呈磨砂、黑色哑光工艺。	2	张	824	1648
92	椅子	科劲	540*600*1000 型号: KJ01-53	1、椅背: 9 层 12 毫米高强度层压胶合板+优质原生棉, 优质真皮 2、椅座: 9 层 12 毫米高强度层压胶合板+优质原生棉, 优质真皮 3、扶手: 海绵软管扶手面 4、椅脚: 电镀弓形架	41	张	384	15744

93	控制台	科劲	6000*600*760 型号: 定制	<p>1、木质部分采用优质 E1 三胺板(优质绿色环保产品,厚度≥.8mm)贴面, 优质 PVC 封边, 具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点, 颜色可选配。</p> <p>2、工艺流程: 均匀数控剪切, 平压冲压, 2. 倍内折弯, 无焦点焊接, 打沙, 脱脂, 酸洗, 防锈磷化, 静电喷塑。</p> <p>3、主体框架: 材质为冷轧镀锌钢板 SGCC 冲压折弯成型, 通风散热系统。</p> <p>4、散热: 调度控制台底部设计空腔大, 四周有门, 前后门上有散气孔, 可实现空气对流通畅, 使设备安全性得到有效保证</p> <p>5、理线: 调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计, 将电源线与信号线使用专业线槽分开布置, 确保不互相干扰。</p> <p>6、屏风: 采用高强度铝型材, 高度 300mm, 铝型材横截面尺寸是根据此款式控制台架构特殊制定, 可安装特制的 LCD 支架、工作灯、电话架、文件架等。</p> <p>7、家具色泽鲜艳、贵气十足, 具有很强的时尚感。控制台每个工位宽 600mm。每个工位配一个钢制键盘抽屉。台面及侧板采用优质三胺板, 台面厚度 25mm, , 台面带有后挡板, 底柜深度 400mm, 柜体内部可做有线槽方便走线。柜体材料采用 spcc 冷轧钢板厚度 1.2mm-1.0 搭配制作而成, 柜体表面进行防锈, 酸洗, 磷化处理, 采用先进喷涂工艺, 高温塑化而成, 其具有防腐性好, 环保耐用, 光洁美观的特点。下柜前后对开门门, 前后门板冲有条形散热孔, 采用高档条形锁, 内部为机架式结构、, 满足环保, 散热, 美观, 扩展等需求</p>	3	张	31680	95040
94	人体工学椅	科劲	710*680*1180 型号: KJ01-303	<p>1, 新型: 呵护式智慧 3D 头枕, 高度可 7 段升降调节, 深度可平移 4 段调节, 自适应角度调节;</p> <p>2, 椅背采用腰背分离式设计, 包覆式腰枕, 独立弹簧支撑;</p> <p>3, 双线控底盘, 配备后仰压力调节旋钮, 按钮控制坐垫升降高度调节, 倾仰三段锁定调节;</p> <p>4, 尼龙 3D 扶手可高低升降、扶手面可左右旋转及前后滑动;</p> <p>5, 静音滑轮</p>	38	张	1152	43776
95	主席台	科劲	1600*600*760 型号: KJHT16	<p>1、面材: 采用优质实木皮饰面。</p> <p>2、基材: 采用优质环保中密度纤维板。</p> <p>3、油漆: 采用环保水性底漆、面漆。</p> <p>4、胶水: 采用环保水性胶粘剂。</p>	2	张	1728	3456
96	会议椅	科劲	780*670*1120 型号: KJ531	<p>1、面料: 采用优质西皮, 经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理, 耐磨性强、透气性好, 手感柔软、细腻、有韧性, 富有弹性。</p> <p>2、海绵: 采用优质高弹阻燃海绵, 高回弹性, 耐用度高、厚实、弹性好。</p> <p>3、框架: 采用实木框架。</p> <p>4、油漆: 采用环保水性底漆、面漆。</p> <p>5、五金件: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺。</p>	22	张	1008	22176
97	条桌	科劲	1200*400*760 型号: KJTZ08-12	<p>1、面材: 采用优质实木皮饰面。</p> <p>2、基材: 采用优质环保中密度纤维板。</p> <p>3、油漆: 采用环保水性底漆、面漆。</p> <p>4、胶水: 采用环保水性胶粘剂。</p>	36	张	576	20736
98	靠背椅	科劲	550*470*890 型号: KJ612	<p>1、面料: 采用优质西皮, 经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理, 耐磨性强、透气性好, 手感柔软、细腻、有韧性, 富有弹性。</p> <p>2、海绵: 采用优质高弹阻燃海绵, 高回弹性, 耐用度高、厚实、弹性好。</p>	151	张	384	57984

				<p>3、框架：采用实木框架。</p> <p>4、油漆：采用环保水性底漆、面漆。</p> <p>5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>				
99	茶水柜	科劲	800*400*850 型号：KJ04-13	<p>1、面材：采用优质实木皮饰面。</p> <p>2、基材：采用优质环保中密度纤维板。</p> <p>3、油漆：采用环保水性底漆、面漆。</p> <p>4、胶水：采用环保水性胶粘剂。</p> <p>5、配件：采用优质五金配件。</p>	1	张	768	768
100	监室床 (Y型) 核心产品	荣平	2000*900(±10) *440 型号：JSC-RP-I	<p>一、▲技术要求符合《GA1010-2012 看守所床具》标准(提供国家认可的检测机构出具的带有 CMA 标识的有效检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，并加盖投标人公章。)</p> <p>二、监室床： 外形尺寸：2000mm*900mm(±10mm)*440mm。所有金属件(不锈钢除外)外表面应进行防腐蚀处理，涂覆层表面平整光滑，色泽均匀，无露底、气泡、明显堆积、锈点、锈斑、剥落、划伤等缺陷。木制件表面应手感光滑，无划痕、压痕、雾光、白楞、白斑、鼓泡、流挂、刷毛、积粉和杂渣、明显色差、皱皮、发粘、漏漆等缺陷，非交接面应进行封边或涂饰处理，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底等缺陷。</p> <p>1、主框架：≥60*40*2.2mm 方管</p> <p>2、横档：≥40*20*2mm 方管</p> <p>3、床箱：≥2.0mm 钢板</p> <p>4、栅栏：≥φ25*2mm 圆管</p> <p>5、床板上表面的平面度应小于等于 3.0mm/m²</p> <p>6、床架四个立柱的高度差应小于等于 3mm</p> <p>7、床板与床板架的四周间隙应小于等于 4mm</p> <p>8、床板：厚度≥20mm</p> <p>9、床板在受到 40kg 沙袋的冲击后，床具应能正常使用，床板不应出现裂缝、断裂、翘起，不应该出现局部开焊或连接件脱落，试验后残余变形量应小于等于 3mm；Y 型床的侧板在受到 40kg 沙袋的冲击后，床具应能正常使用，侧板不应出现裂缝、断裂、翘起，不应出现局部开焊或连接件脱落，侧板及其部件不应与床体脱落，试验后侧板残余变形量应小于等于 10mm。</p> <p>10、在床长边施加 1500N 载荷，加载 10 次，试验后床板不应出现裂缝、断裂，残余变形量应小于等于 10mm。</p> <p>11、耐湿热性能：床板经过 70℃±2℃，相对湿度(80±2)%24h 的耐湿热性能试验后，不应出现弯曲变形、裂纹、断裂现象，变形量应小于等于 10mm。</p> <p>12、耐干热性能：床板经过 70℃±2℃，24h 的耐干热性能试验后，不应出现裂纹、断裂现象；有漆膜的床板不应出现变色、变泽、鼓泡现象。</p>	428	张	1152	493056
101	单人床	科劲	2000*900*810 型号：定制	<p>1、基材：采用优质橡胶木实木。</p> <p>▲2、油漆：采用环保水性底漆、面漆，VOC 含量≤2g/L，甲醛含量≤5mg/kg，总铅含量未检出，可溶性重金属含量镉、铬、汞均未检出，乙二醇醚及酯醚总和含量未检出，苯系物总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，涂料中可溶性有害元素含量(锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se))均未检出，抗细菌性能(铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、肺炎链球菌)抑菌率≥</p>	38	张	3360	127680

				99.9%，耐霉菌性能（黑曲霉、黄曲霉、拟芽短梗霉、桔灰青霉、马氏拟青霉）等级0级，漆膜硬度≥5H，挥发性有机化合物(VOC)未检出，符合GB 18587-2020、GB/T 23999-2009、HJ 2537-2014、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007、GB/T 21866-2008、GB/T6739-2022、GB/T 1771-2020检测标准。（提供国家认可的检测机构出具的带有CMA标识的有效检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，并加盖投标人公章）				
102	木柜	科劲	600*550*2000 型号：定制	1、面材：采用优质实木皮饰面。 2、基材：采用优质环保中密度纤维板。 3、油漆：采用环保水性底漆、面漆。 4、胶水：采用环保水性胶粘剂。 5、配件：采用优质五金配件。	6	张	3072	18432
103	多功能柜	科劲	1600*500*2000 型号：定制	1、面材：采用优质实木皮饰面。 2、基材：采用优质环保中密度纤维板。 3、油漆：采用环保水性底漆、面漆。 4、胶水：采用环保水性胶粘剂。 5、配件：采用优质五金配件。	4	组	5280	21120
104	书柜和衣柜二合一	科劲	1200*400*2000 型号：KJZHG-12	1、面材：采用优质实木皮饰面。 2、基材：采用优质环保中密度纤维板。 3、油漆：采用环保水性底漆、面漆。 4、胶水：采用环保水性胶粘剂。 5、配件：采用优质五金配件。	3	组	2016	6048
105	办公桌	科劲	1600*800*760 型号：KJTP3-16	1、面材：采用优质实木皮饰面。 2、基材：采用优质环保中密度纤维板。 3、油漆：采用环保水性底漆、面漆。 4、胶水：采用环保水性胶粘剂。 5、配件：采用优质五金配件。	11	张	1536	16896
106	报纸架	科劲	630*360*1180 型号：KJCJ-1	优质铝合金	1	个	288	288
107	办公桌	科劲	1200*600*760 型号：KJTP3-12	1、面材：采用优质实木皮饰面。 2、基材：采用优质环保中密度纤维板。 3、油漆：采用环保水性底漆、面漆。 4、胶水：采用环保水性胶粘剂。 5、配件：采用优质五金配件。	5	张	1152	5760
108	会议桌	科劲	3600*1600*780 型号：KJHY8-36	1、面材：采用优质实木皮饰面。 2、基材：采用优质环保中密度纤维板。 3、油漆：采用环保水性底漆、面漆。 4、胶水：采用环保水性胶粘剂。	1	张	6720	6720

				5、配件：采用优质五金配件。				
109	大沙发	科劲	2000*860*840 型号：KJSF11	1、饰面：采用优质牛皮。 2、框架：采用实木框架。 3、油漆：采用环保水性底漆、面漆。	1	张	4032	4032
110	大茶几	科劲	1200*600*450 型号：KJCJ41	1、面材：采用优质实木皮饰面。 2、基材：采用优质环保中密度纤维板。 3、油漆：采用环保水性底漆、面漆。 4、胶水：采用环保水性胶粘剂。 5、配件：采用优质五金配件。	1	张	768	768
111	小沙发	科劲	1000*860*840 型号：KJSF11-2	▲1、饰面：采用优质牛皮，摩擦色牢度干擦 500 次≥4 级，湿擦 250 次≥4 级，碱性汗液 80 次≥4 级，耐光性≥5 级，涂层粘着牢度≥3.0N/10mm，耐折牢度 50000 次无裂纹，撕裂力≥30N，气味≤2 级，pH≥3.5，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机物（VOC）≤10mg/kg，可萃取重金属铅、镉均未检出，禁用偶氮染料未检出，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、粪肠球菌、肺炎链球菌）抑菌率≥99.9%（培养 24h），皮革防霉等级（黑曲霉、黄曲霉、桔灰青霉、马氏拟青霉、出芽短梗霉、长枝木霉）1 级，符合 QB/T 2714-2018《皮革物理和机械试验耐折牢度的测定》、QB/T 4341-2012《抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果》、GB/T 22932-2008《皮革和毛皮 化学试验 有机锡化合物的测定》、HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》、GB 20400-2006《皮革和皮毛 有害物质限量》、QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》检测标准（提供国家认可的检测机构出具的带有 CMA 标识的有效检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，并加盖投标人公章） 2、框架：采用实木框架。 3、油漆：采用环保水性底漆、面漆。	4	张	2208	8832
112	铁皮密码资料柜	科劲	900*420*1850 型号：KJGG-11	1、采用优质冷轧钢板。 2.表面材料：采用一级冷轧钢板经过剪切、冲压、折弯、焊接、酸洗磷化、喷粉、装配等处理，粉末采用优质塑粉，表面静电粉末喷塑，环保无毒害无气味，光洁平滑，确保涂膜不易脱落。 3.保密柜内部配备可以上下随意调节层板。 4.配备防盗防钻锁具 高灵敏度电子按键密码 5.厚度：0.9mm 裸板 6.颜色：常规哑光灰白色	2	个	1584	3168
113	资料柜	科劲	850*400*1850 型号：KJGG-12	1、柜体板材：采用优质冷轧钢板，柜体选用 0.9mm 钢板。 2、表面处理：静电粉末喷涂，确保表面整洁完美。 3、柜体结构：采用整体或拆装焊接式，焊点平整美观，结构稳固，承压性好。	2	个	1056	2112
114	餐桌	科劲	1400*800*750 型号：KJCZ07	1、桌面：12 厘羊脂白玉亮光岩板 2、脚：碳素钢脚，钢脚壁厚 1.5mm	4	张	1152	4608
115	长凳	科劲	1200*400*450 型号：KJCD-1	1、面料：采用优质西皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好，手感柔软、细腻、有韧性，富有弹性。 2、海绵：用高密度定型棉，软硬适中，反复坐压不变形、不塌陷，表面涂有防止老化变形的保护膜。	1	张	480	480



				3、脚：优质钢管。钢管壁厚 1.5mm				
116	条桌	科劲	1800*400*760 型号：KJTZ04-18	1、面材：采用优质实木皮饰面。 2、基材：采用优质环保中密度纤维板。 3、油漆：采用环保水性底漆、面漆。 4、胶水：采用环保水性胶粘剂。 5、配件：采用优质五金配件。	20	张	960	19200
117	军绿色 训练器 材架	科劲	2000*600*2000 型号：KJGH13	单层承重 500 公斤 横梁：40*60*1.5mm 立柱：40*80*1.2(mm)，隔板：1.0mm 1.涂层：采用环保优质塑粉 2.钢板：优质冷轧钢板； 3.工艺：金属表面的处理：酸洗、磷化、清洗、干燥、静电喷塑。漆膜要厚度均匀，表面要光滑平整，色泽均匀，不得露底、剥落等。	12	个	1344	16128
118	2 米大 床	科劲	2200*2000*1100 型号：KJC-0120	1、基材：采用优质橡胶木实木。 2、涂料：面漆、底漆全部采用优质环保水性油漆。 3、胶水：采用水性胶粘剂。 4、配件：优质三合一连接件等五金配件。	2	张	4800	9600
119	办公桌	科劲	1000*500*760 型号：KJ02-10	1、面材：采用优质实木皮饰面。 2、基材：采用优质环保中密度纤维板。 3、油漆：采用环保水性底漆、面漆。 4、胶水：采用环保水性胶粘剂。 5、配件：优质五金配件。	3	张	960	2880
120	茶几	科劲	1400*600*420 型号：KJCJ46	1、面材：采用优质实木皮饰面。 2、基材：采用优质环保中密度纤维板。 3、油漆：采用环保水性底漆、面漆。 4、胶水：采用环保水性胶粘剂。 5、配件：优质五金配件。	3	张	864	2592
121	沙发	科劲	2000*860*840 型号：KJSF12	1、饰面：采用优质西皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好，手感柔软、细腻、有韧性，富有弹性。 2、海绵：采用优质高弹阻燃海绵，高回弹性，耐用度高、厚实、弹性好。 3、框架：采用实木框架。 4、油漆：采用环保水性底漆、面漆。	6	张	2208	13248
122	鞋架	科劲	1600*550*500 型号：定制	1、面材：采用优质实木皮饰面。 2、基材：采用优质环保中密度纤维板。 3、油漆：采用环保水性底漆、面漆。 4、胶水：采用环保水性胶粘剂。 5、配件：优质五金配件。	3	张	2208	6624

123	木质挂衣柜	科劲	1000*550*2000 型号: KJYG-10	1、面材: 采用优质实木皮饰面。 2、基材: 采用优质环保中密度纤维板。 3、油漆: 采用环保水性底漆、面漆。 4、胶水: 采用环保水性胶粘剂。 5、配件: 优质五金配件。	2	张	3216	6432
124	1.8米大床	科劲	2200*1870*1100 型号: KJC-0118	1、基材: 采用优质橡胶木实木。 2、涂料: 面漆、底漆全部采用优质环保水性油漆。 3、胶水: 采用水性胶粘剂。 4、配件: 优质三合一连接件等五金配件。	2	张	3936	7872
125	台球桌	HiboyCue	2830*1540*830 型号: ms001	实木上梆 塑钢桌腿 高弹胶边 精磨大理石板 压模皮口 自动收球轨道	1	张	9600	9600
126	影院沙发3人座	科劲	2420*900*1050 型号: KJSF17	1、面料材质: 采用优质超纤皮配PVC, 皮料为常规生产方法, 非接触面为皮革。 2、座包海绵: 采用优质高密度、高回弹海绵, 坐感舒适, 充分体现人体工程学设计理念。 3、背包填充物: 选用优质高密度海绵, 具有弹性好、柔软度强、坐感舒适、使用稳定等特点。 4、功能架选择: 选用加厚钢板冲压而成, 使用更长久, 质量更稳定, 结构更稳固。 5、内框木架选择: 产品所用木方均经过高温消毒、烘干、防霉处理。 6、蛇形簧选择: 全部选用4.5mm优质加硬加粗蛇形簧, 并采用最新处理工艺, 使蛇形簧经久耐用, 坐感更舒适。 7、面料车缝: 线路、针距均匀、线条顺畅, 外观舒适美观。 8、扞皮处理: 整体感观流畅、外型具备美感。 9、组装后全面测试: 产品线条流畅、外观线条流畅, 整体效果好。	5	组	14400	72000
127	洗头床	科劲	1690*600*800 型号: KJ831	不锈钢框架 品质皮质 高密度海绵 陶瓷头盆	1	张	2496	2496
128	理发椅	科劲	620*500*610-900 型号: KJ809	实用PU皮革, 高密度海绵, 液压升降, 360度旋转, 稳固承重	2	张	1344	2688
129	理发工具柜	科劲	400*300*820 型号: KJ04-51	优质1.8厚度多层板采用钢琴烤漆工艺, 采用优质导轨	1	张	653	653
130	圆桌	科劲	800*800*725	1、采用优质环保E1级25mm厚中密度板, 成品可达到甲醛游离释放量为0。 2、中筒采用2.0mm厚钢板、模具成型, 外包优质面料, 铝合金圆形USB+Type-c电源/银色	2	张	3360	6720

			型号: KJY03						
131	休闲椅	科劲	640*650*825 型号: KJ0714	1、表面材质: 优质面料 2、内部材质: 优质环保多层板、高密度环保海绵 3、工艺: 使用无苯胶粘剂粘接海绵 4、脚架: 采用壁厚 2.0mm, 40*20 的钢管折弯、焊接、表面电镀	4	张	2640	10560	
132	办公桌	科劲	1800*2000*2000 型号: 定制	1、基材: 采用优质实木颗粒板。 2、饰面: 采用优质三聚氰胺饰面纸, 板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀。 3、胶水: 采用环保水性胶粘剂。 4、封边: 采用PVC封边条同色封边。 5、配件: 采用优质五金配件。	37	套	4320	159840	
133	床	科劲	2025*1200*1000 型号: 定制	1、基材: 采用优质实木颗粒板。 2、饰面: 采用优质三聚氰胺饰面纸, 板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀。 3、胶水: 采用环保水性胶粘剂。 4、封边: 采用 PVC 封边条同色封边。 5、配件: 采用优质五金配件。	10	张	1920	19200	
134	吧椅	科劲	Φ385*390-540 型号: KJ01-74	1、凳面: 优质西皮, 触感舒适且耐磨易清洁。 2、海绵: 用高密度定型棉, 软硬适中, 反复坐压不变形、不塌陷, 表面涂有防止老化变形的保护膜。 3.气杆: 采用优质气压棒, 可来回万次升降 4.烤漆五金脚架。	30	张	154	4620	
135	椅子	科劲	590*720*990 型号: KJ01-59	▲1、饰面: 采用优质西皮, 耐折牢度干态 25000 次无损坏, 耐水解无开裂、粉化、脱层、脱色现象, 摩擦色牢度干擦 (500 次) ≥4 级, 湿擦 (250 次) ≥4 级, 碱性汗液 (80 次) ≥4 级, 涂层粘着牢度 ≥3.0N/10mm, 耐光性 ≥5 级, 耐折牢度 50000 次无裂纹, 撕裂力 ≥40N, 气味 ≤1 级, 游离甲醛 ≤20mg/kg, 挥发性有机物 (VOC) ≤10mg/kg, 禁用偶氮染料未检出, 抗细菌性能 (金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、粪肠球菌、肺炎链球菌) 抑菌率 ≥99.9% (培养 25h), 皮革防霉性能 (黑曲霉、黄曲霉、桔灰青霉、马氏拟青霉、出芽短梗霉、长枝木霉) 等级 1 级, 符合 GB/T 16799-2018、QB/T 4199-2011、HJ 507-2009、QB/T 4341-2012 检测标准。 (提供国家认可的检测机构出具的带有 CMA 标识的有效检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图, 并加盖投标人公章) 2、椅背: 18mm 单层连体弯板+定型棉 3、椅座: 18mm 单层连体弯板+定型棉 4、扶手: 铁电镀扶手, 配皮扶手面 5、椅脚: 电镀弓形架	82	张	672	55104	
136	接待台	科劲	(6400+2700+640 0+2700) *700*760 型号: 定制	1、基材采用 E1 级密度纤维板与实木多层板结合, 外做钢琴烤漆, 硬度高、光滑平整, 无味、环保符合国家安全标准, 优质绿色环保产品, 甲醛符合国家标准, 含量在 ≤1.0mg/L, 密度为 760g/m ³ 。 2、经过防水防掉漆内部处理。 3、在经过五底五面反复打磨批灰做油漆, 进入 30 度的低温烤房均匀烘干, 使表面平滑如镜, 光照可鉴, 外观优美时尚极富科技感。高端大气, 优雅时尚, 油漆色板、产品及五金经过防水、防烫、防污、防蛀、防碱处理。	1	张	38400	38400	

137	椅子	科劲	700*630*460-10 70 型号: KJ01-23	1、采用优质特网 2、2D扶手带软包双腰设计 3、全尼龙背框 4、自适应弹力腰枕 5、高密度海绵坐垫 6、电镀弓架, 钢架厚度 2.5mm	9	张	384	3456
138	接待台	科劲	(7800+1500) *800*1050 型号: 定制	1、基材采用 E1 级密度纤维板与实木多层板结合, 外做钢琴烤漆, 硬度高、光滑平整, 无味、环保符合国家安全标准, 优质绿色环保产品, 甲醛符合国家标准, 含量在 ≤1.0mg/L, 密度为 760g/m ³ 。 2、经过防水防掉漆内部处理。 3、在经过五底五面反复打磨批灰做油漆, 进入 30 度的低温烤房均匀烘干, 使表面平滑如镜, 光照可鉴, 外观优美时尚极富科技感。高端大气, 优雅时尚, 油漆色板、产品及五金经过防水、防烫、防污、防蛀、防碱处理。	1	张	24000	24000
139	接待台	科劲	1800*800*1050 型号: 定制	1、基材采用 E1 级密度纤维板与实木多层板结合, 外做钢琴烤漆, 硬度高、光滑平整, 无味、环保符合国家安全标准, 优质绿色环保产品, 甲醛符合国家标准, 含量在 ≤1.0mg/L, 密度为 760g/m ³ 。 2、经过防水防掉漆内部处理。 3、在经过五底五面反复打磨批灰做油漆, 进入 30 度的低温烤房均匀烘干, 使表面平滑如镜, 光照可鉴, 外观优美时尚极富科技感。高端大气, 优雅时尚, 油漆色板、产品及五金经过防水、防烫、防污、防蛀、防碱处理。	1	张	6720	6720
140	直排型 6人屏 风桌	科劲	桌子 4620*1230*1100 小柜: 400*400*630 型号: KJPF02-6	1、采用优质铝材。 2、基材: 采用优质实木颗粒板。 3、饰面: 采用优质三聚氰胺饰面纸, 板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀。 4、胶水: 采用环保水性胶粘剂。 5、封边: 采用 PVC 封边条同色封边。 6、配件: 采用优质五金配件。	3	套	9600	28800
141	矮柜	科劲	1200*400*800 型号: KJ04-812	1、基材: 采用优质实木颗粒板。 2、饰面: 采用优质三聚氰胺饰面纸, 板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀。 3、胶水: 采用环保水性胶粘剂。 4、封边: 采用 PVC 封边条同色封边。 5、配件: 采用优质五金配件。	4	套	960	3840
142	会议桌	科劲	3600*1500*750 型号: KJHY06-36	1、基材: 采用优质实木颗粒板。 2、饰面: 采用优质三聚氰胺饰面纸, 板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀。 3、胶水: 采用环保水性胶粘剂。 4、封边: 采用 PVC 封边条同色封边。 5、配件: 采用优质五金配件。	1	张	7680	7680
143	茶水柜	科劲	1200*400*800 型号: KJ04-07	1、基材: 采用优质实木颗粒板。 2、饰面: 采用优质三聚氰胺饰面纸, 板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀。 3、胶水: 采用环保水性胶粘剂。 4、封边: 采用 PVC 封边条同色封边。 5、配件: 采用优质五金配件。	3	张	864	2592

144	直排型 12人屏 风桌	科劲	桌子 9210*1230*1100 小柜： 400*400*630 型号：KJPF02-12	1、采用优质铝材。 2、基材：采用优质实木颗粒板。 3、饰面：采用优质三聚氰胺饰面纸，板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀。 4、胶水：采用环保水性胶粘剂。 5、封边：采用PVC封边条同色封边。 6、配件：采用优质五金配件。	1	套	15360	15360
145	十字型 屏风桌	科劲	桌子 2830*2830*1100 小柜： 400*400*630 型号：KJPF03-10	1、采用优质铝材。 2、基材：采用优质实木颗粒板。 3、饰面：采用优质三聚氰胺饰面纸，板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀。 4、胶水：采用环保水性胶粘剂。 5、封边：采用PVC封边条同色封边。 6、配件：采用优质五金配件。	3	套	7104	21312
146	矮柜	科劲	1400*400*800 型号：KJ04-814	1、基材：采用优质实木颗粒板。 2、饰面：采用优质三聚氰胺饰面纸，板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀。 3、胶水：采用环保水性胶粘剂。 4、封边：采用PVC封边条同色封边。 5、配件：采用优质五金配件。	1	套	1728	1728
147	定制柜	科劲	3600*400*2000 型号：定制	1、基材：采用优质实木颗粒板。 2、饰面：采用优质三聚氰胺饰面纸，板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀。 3、胶水：采用环保水性胶粘剂。 4、封边：采用PVC封边条同色封边。 5、配件：采用优质五金配件。	4	组	6240	24960
148	班前椅	科劲	515*610*1040 型号：KJ01-27	1、椅背：双节背框架采用全新料加玻纤，腰背分离设计，自适应腰托 2、面料：背采用优质网，座采用耐磨弹力布 3、扶手：采用PP加玻纤固定扶手 4、座垫：新切割棉，海绵厚度6公分，海绵密度为37kg 5、架子：采用25圆管，电镀工艺，管壁厚度2.5mm	80	张	384	30720
149	会议桌	科劲	4800*1700*760 型号：KJHY1-48	1、基材：采用优质实木颗粒板。 2、饰面：采用优质三聚氰胺饰面纸，板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀。 3、胶水：采用环保水性胶粘剂。 4、封边：采用PVC封边条同色封边。 5、配件：采用优质五金配件。	1	张	5952	5952
150	条桌	科劲	1200*400*750 型号：KJTZ02-12	1、基材：采用优质实木颗粒板。 2、饰面：采用优质三聚氰胺饰面纸，板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀。 3、胶水：采用环保水性胶粘剂。 4、封边：采用PVC封边条同色封边。 5、配件：采用优质五金配件。	2	张	384	768



151	圆桌	科劲	800*720 型号: KJY09	<p>1、桌面：采用 25MM 厚 E1 级纤维板，表面采用优质白蜡木皮贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨性强，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，无色差基材，承重力强，稳定性好。</p> <p>2、油漆：采用环保油性漆，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。</p> <p>3、脚：白蜡木实木架，含水率 8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用环保油漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。</p> <p>4、优质五金配件。</p>	2	张	864	1728
152	阅览桌	科劲	1400*700*750 型号: KJZ01	<p>1、基材：采用 25MM 厚 E1 多层板；表面采用优质白蜡木皮贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨性强，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，无色差。</p> <p>2、油漆：采用环保油性漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。</p> <p>3、脚：优质白蜡实木，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用环保油性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。</p> <p>4、优质五金配件。</p>	2	张	1920	3840
153	书柜	科劲	3200*400*1800 型号: KJ0432	<p>1、基材：采用优质实木颗粒板。</p> <p>2、饰面：采用优质三聚氰胺饰面纸，板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蝕。</p> <p>3、胶水：采用环保水性胶粘剂。</p> <p>4、封边：采用 PVC 封边条同色封边。</p> <p>5、配件：采用优质五金配件。</p>	1	张	5280	5280
154	条桌	科劲	1400*400*750 型号: KJT02-16	<p>1、基材：采用优质实木颗粒板。</p> <p>2、饰面：采用优质三聚氰胺饰面纸，板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蝕。</p> <p>3、胶水：采用环保水性胶粘剂。</p> <p>4、封边：采用 PVC 封边条同色封边。</p> <p>5、配件：采用优质五金配件。</p>	21	套	576	12096
155	椅子	鑫珍材	470*570*480-90 0 型号: ZC1012	<p>1.背采用 PP 加纤维全新料</p> <p>2.靠背设计新颖，采用双层加厚网框，更结实牢固。</p> <p>3.面料采用涤纶面料柔软细腻</p> <p>4.海绵采用高弹力定型压棉。</p> <p>5.脚：四脚落地，25MM 直径铁管，采用精抛打磨工艺，防锈处理后喷涂而成。</p> <p>▲6.脚套：采用 pp 脚套套进铁架，更加牢固，保护地板。PP 脚套：符合 GB 28481-2012、GB/T 32487-2016、GB/T 24128-2018、GB/T 2408-2021、GB/T 2406.1-2008、GB/T 2406.2-2009、GB/T 31402-2015 的标准，其中检验项目至少包含：1、邻苯二甲酸酯 (DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP) 未检出；2、塑料材料理化性能 (耐老化性室内 ≥420h)：冲击强度的保持率 ≥65%；外观颜色变色评级 ≥4 级；3、理化性能 (塑料件)：耐冷热循环：应无裂纹、鼓泡、变色、起皱；4、抗菌性能 (抗菌性能值) 变异库克菌：2.8 (抗菌率 99.85%，培养 48h)；5、防霉性能：里氏木霉：0 级 (没有生长)；6、氧指数：≥40.63%；7、垂直燃烧试验 V-0 级，以上所有内容均需符合要求或合格 (提供国家认可的检测机构出具的带有 CMA 标识的有效检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，并加盖投标人公章)</p>	42	张	192	8064

156	主席台	科劲	1800*600*750 型号: KJHT18	1、基材: 采用优质实木颗粒板。 2、饰面: 采用优质三聚氰胺饰面纸, 板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀。 3、胶水: 采用环保水性胶粘剂。 4、封边: 采用 PVC 封边条同色封边。5、配件: 采用优质五金配件。	2	套	1920	3840
157	茶水柜	科劲	1200*400*800 型号: KJ04-05	1、基材: 采用优质实木颗粒板。 2、饰面: 采用优质三聚氰胺饰面纸, 板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀。 3、胶水: 采用环保水性胶粘剂。 4、封边: 采用 PVC 封边条同色封边。5、配件: 采用优质五金配件。	1	套	864	864
158	班台	科劲	桌子: 1800*800*760 小柜: 400*400*630 型号: KJ02-18	1、基材: 采用优质实木颗粒板。 2、饰面: 采用优质三聚氰胺饰面纸, 板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀。 3、胶水: 采用环保水性胶粘剂。 4、封边: 采用 PVC 封边条同色封边。 5、配件: 采用优质五金配件。	2	套	1536	3072
159	会议桌	科劲	3600*2000*760 型号: KJHY1-36	1、基材: 采用优质实木颗粒板。 2、饰面: 采用优质三聚氰胺饰面纸, 板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀。 3、胶水: 采用环保水性胶粘剂。 4、封边: 采用 PVC 封边条同色封边。 5、配件: 采用优质五金配件。	1	套	7680	7680
160	直形指挥台 (3人位)	科劲	3400*900*1050 型号: 定制	1、台面采用 E1 级密度纤维板做烤漆, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$, 密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$, 静曲张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$, 吸水膨胀率 $\leq 8.1\%$; 耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温。底部柜子主框架采用 1.5MM 冷轧钢板, 经剪切, 冲压, 折弯, 焊接, 装配而成。静电粉末喷塑。支腿底板 1.2mm 冷轧钢板, 表面处理: 酸洗磷化、静电粉末喷塑: 高温塑化而成, 防腐性好, 环保耐用, 色彩柔和, 光洁美观。经过加强处理, 坚固耐用, 秉承性能好, 造型精美, 可用于不同环境, 两外侧板带 LED 光源。散热: 周围门上均有散热孔, 可实现空气对流通畅, 使设备安全性得到有效保证。 2、防潮、防水性能 优越; 易清洁, 不渗油, 不褪色; 3、烤漆涂层固化后其涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高, 经抛光后, 表面光洁度高, 整体效果好:	1	组	16800	16800
161	直形指挥台 (5人位)	科劲	4500*900*1050 型号: 定制		1	组	22320	22320
162	十字形操作台	科劲	2400*2400*950 型号: 定制		2	组	23040	46080
163	老师桌	科劲	1600*700*750 型号: KJZ01	木板采用电子锯精密开料, 桌面 2.5 厘米实木颗粒环保板, 封边利用全自动封边 28*2mm 优质 PVC 同色封边带, 对板材截面进行封边, 粘力强, 密封性好, E1 级环保板, 架子加厚 2.0*5.0 方管弯管成蝴蝶腿, 管壁厚度 2.0 毫米, 后面放机箱, 后面封网片, 机箱高度 43 厘米宽度 20 厘米内径, 门可整, 侧面后背带有网片 0.5 毫米, 设计有透气孔防止机箱过热, 更防盗, 下身铁架表面是经过磷化除锈除油处理. 桌脚为耐磨防滑尼龙脚垫。	1	张	1152	1152
164	学生桌	科劲	800*600*750 型号: KJZ02		50	张	461	23050

165	方凳	科劲	230*320*480 型号: KJD44	采用优质 E1 级板, 优质绿色环保产, 具有防水、防腐、防污、防酸、防碱、防火; 优质钢管加厚钢架壁厚 2.0mm, 坚固耐用, 承载力不变形。	51	张	58	2958
166	上下铺 带中梯	鑫珍 材	2500*950*1800 型号: 定制	<p>1、整体参数: 2500mm*950mm*1800mm, 单床尺寸: 2000*950*1800, 主要材质: 使用杉木床板, 架子为樟子松 实木制作, 无死节、无裂缝、无变形, 木纹色泽均匀, 并采用传统与现代榫卯特殊工艺, 外表美观, 留有收缩间隙, 防开裂、防变形</p> <p>2、床架部件规格:</p> <p>(1) 床立柱: 60*80mm 实木制作, 为防止实木吸水、发霉等情况床立柱配脚套: 规格 88mm*68mm*64mm, 必须采用 PP 塑料一次注塑成型, 有防潮, 防滑功能。注: 外观尺寸允许±2mm (2) 床侧横梁: 30mm*120mm, 床前横梁: 30*120*mm 实木制作</p> <p>(3) 床侧护栏竖料: 22mm*50mm、横料: 30mm*50mm, 床前护栏: 竖料 22mm*50mm、横料: 30mm*50mm 实木制作</p> <p>(4) 床立柱与床横梁内角处设有角铁加固, 使其更加牢固, 稳定。为防止生锈, 角铁外框加设 PP 注塑一次成型外壳, 规格为: 43mm*49.5mm*33mm, 角铁采用冷轧钢板一次冲压成型, 规格为 42mm*46mm*30mm。注: 外观尺寸允许±2mm 注: 外观尺寸允许±2mm</p> <p>▲ (5) 所有材料四面刨光, 四周边角做弧形磨边, 倒角处理, 护栏净高度保持 300mm, 采用传统榫卯结构和螺栓、螺帽五金组装。螺栓、螺帽: 检验检测和判定依据 GB/T 2423.18-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021 检验项目包含而不仅限于: ①、乙酸盐雾试验 (AASS 试验): ≥420h (连续喷雾): (1) 外观评级 (RA): 10 级 (2) 保护评级 (RP): 10 级 ②、中性盐雾试验 (NSS): ≥420h (连续喷雾): (1) 外观评级 (RA): 10 级 (2) 保护评级 (RP): 10 级 ③ 铜加速乙酸盐雾试验 (CASS 试验): ≥48h (连续喷雾): (1) 外观评级 (RA): 10 级 (2) 保护评级 (RP): 10 级 ④ 交变盐雾试验 168h (试验方法 3:1 个循环周期 7d): 10 级/10 级 (无锈蚀, 无鼓泡) 以上所有内容均需符合要求或合格。(提供国家认可的检测机构出具的带有 CMA 标识的有效检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图, 并加盖投标人公章)</p> <p>3、步梯: 500mm*950mm*1200mm, 基材采用 17mm 松木指接板制作; 背板基材采用与柜体同色 ≥5mm 厚双饰面环保免漆多层板制作</p> <p>4、床板: 采用厚度 ≥14mm 的环保床板 (杉木), 下方加装不少于 3 根横拉条, 所用木材需进行防虫、除脂、干燥处理, 不允许使用有边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等影响产品结构强度和外观材料。</p> <p>5、床板支撑: 35*45mm 杂木制作, 床板托档: 30*22mm, 床板与床横梁连接处采用 U 型床托连接件挂件固定使得床板更加稳定安全</p> <p>6、蚊帐架采用 Φ19mm*1.0mm 圆管制作</p> <p>7、所有板材需经高温杀菌、脱脂、软化纤维处理, 实木材料无裂缝、腐朽材、树脂囊、孔洞、夹皮和树脂道; 木材含水率为 8-12%, 外观色泽统一, 色差基本一致; 所有接口须打胶粘合, 所有拼板接口需使用环保粘合剂 (无醛淀粉胶) 强力拼合; 木材经打磨在抛光最后加网砂打磨, 安装时榫卯上需涂胶水使得更牢固</p> <p>8、油漆及表面处理: 采用优质环保亚光 PU 漆喷涂, 三底二面, 全部满刮透明腻子, 表面纹理清晰无颗粒, 无气泡, 无渣点, 颜色均匀。整体经过防潮、防腐防虫、脱脂等化学处理, 结构稳定, 设计合理, 美观大方, 经久耐用, 所有拐角处圆弧处理, 无尖锐棱角。木纹清晰自然, 漆膜饱满均匀, 手感光滑。</p>	42	组	2112	88704
167	储物柜	鑫珍材	1200*600*1800 型号: ZC2018	尺寸: 1200*600*1800mm, 基材采用优质 ≥17mm 厚松木指接板制作, 背板基材采用与柜体同色 ≥5mm 厚双饰面环保免漆多层板制作。▲多层板: 检验检测和判定依据: LY/T 1985-2011、GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T	42	张	1920	80640

			<p>39600-2021、GB/T 35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 2230-2013 检验项目包含而限于：1、理化性能：(1)含水率$\leq 10\%$(2)胶合强度：①试件强度$\geq 0.70\text{MPa}$；②合格试件数与有效试件总数之比$\geq 100\%$；(3)浸渍剥离：每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过 25mm（符合指标值规定的试件数等于或大于有效试件总数的 90%）；(3)静曲强度：①顺纹$\geq 22\text{MPa}$，（符合指标值规定的试件数等于或大于有效试件总数的 90%）②横纹$\geq 20\text{MPa}$（符合指标值规定的试件数等于或大于有效试件总数的 90%）④弹性模量①顺纹$\geq 5000\text{MPa}$（符合指标值规定的试件数等于或大于有效试件总数的 90%）②横纹$\geq 4000\text{MPa}$（符合指标值规定的试件数等于或大于有效试件总数的 90%）；2、五氯苯酚含量未检出；3、甲醛释放量（气候箱法）$\leq 0.025\text{mg/m}^3$；4、挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均未检出；5、防霉质量分级：黑曲霉、黄曲霉，树脂子囊菌均为 0 级；6、抗冲击性能：(1)落球高度(2)压痕直径(3)板面破损：无破损；7、防静电性能以上所有内容均需符合要求或合格。（提供国家认可的检测机构出具的带有 CMA 标识的有效检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，并加盖投标人公章）</p> <p>1、衣柜分为两层两列共 4 个单元开四扇门；每个单元格内设有一根 304 不锈钢挂衣杆</p> <p>2、为预防实木吸水、发霉等情况衣柜底下分别有四个防潮脚垫，采用一次性 PE 塑料注塑成型，规格长 82mm\times宽 82mm\times高 85mm(偏差范围$\pm 5\text{mm}$)，厚度$\geq 21\text{mm}$，四周带有造型，耐用无生锈，塑料（原材料为 HDPE 高密度聚乙烯），颜色和床框颜色接近，环保，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击。注：外观尺寸允许$\pm 2\text{mm}$。</p> <p>3、木质部分质量及工艺要求：</p> <p>(1)、所有木材经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，板面无裂痕、鼓泡、变色及发皱。板面色泽稳定，耐污染性能好，易清洁，遇污染物表面不鼓泡、脱胶、龟裂、变软，不易出现色泽及光泽的明显变化。</p> <p>(2)所有板材均采用高精密度电脑裁板设备下料，保证板件尺寸及品质，衣柜等各连接部件结合严密，平整，牢固。与框架、门与门相邻表面间的距离偏差$\leq 2\text{mm}$。抽屉与框架相邻表面间的距离偏差$\leq 1\text{mm}$，下垂$\leq 20\text{mm}$，摆动$\leq 15\text{mm}$。</p> <p>4、五金配件质量及工艺要求：</p> <p>(1)导轨：采用优质导轨，耐磨，滚动八万次</p> <p>(2)铰链：二段力，转动八万次，门扇任意位置定位，不反弹</p> <p>(3)连接件：采用自攻型三合一连接件，硬度高，宁不断，不爆裂的特性</p>				
168	床垫	科劲	<p>2000*950*80 型号：定制</p> <p>1、面料：采用优质针织面料 2、填充：天然环保椰棕</p>	84	张	298	25032
169	圆桌	科劲	<p>$\Phi 2000*750$ 型号：KJCZ03</p> <p>实木多层板，贴水曲柳木皮，采用环保油漆，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。含实木转盘。</p>	1	张	3648	3648
170	餐椅	科劲	<p>480*450*860 型号：KJ811</p> <p>1.面板尺寸 450*450*18mm，椅面高度 450mm，后腿尺寸 900*30mm，采用优质木材为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙。 2.涂层：喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆“PU 透明底漆固化剂、PU 透明面漆固化剂、PU 稀释剂、净味 PU 透明底漆”，经二底三面喷漆，均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理。</p>	12	张	288	3456

				<p>3. 整体：边角安全防护设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害；木制品外观，覆面材料的耐擦、附着力、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、耐磨，安全要求。</p> <p>4. 其他：靠背带有圆形状，增加趣味性的同时方便手拉移动。</p>				
171	茶水柜	科劲	800*400*850 型号：KJ04-03	实木多层板贴木皮，采用环保油漆，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。采用优质五金配件。	1	张	768	768
172	圆桌	科劲	Φ800*750 型号：KJY01	<p>1、餐桌：面板尺寸 800*800*20mm，优质橡胶木，无棱角；桌子高度 750mm，采用优质橡胶木，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。桌腿采用橡胶木全实木材料。木材拥有自然条纹。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。</p> <p>2、工艺：采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合，卯榫紧配合。</p> <p>3、采用环保油漆，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。</p>	1	张	576	576
173	休闲椅	科劲	620*480*733 型号：KJ0717	<p>1、采用优质橡胶木</p> <p>2、采用环保油漆，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。</p> <p>3、椅面采用优质西皮。</p> <p>4、海绵：用高密度定型棉，软硬适中，反复坐压不变形、不塌陷，表面涂有防止老化变形的保护膜。</p>	4	张	384	1536
174	连体餐桌	鑫珍材	1816*1200*802 型号：ZC8014	<p>1 台面：全新模压工艺设计，1200*650*18mm，总宽 650 含台面弧形两边热压一体成型弧形尺寸设计 台面基材采用 18mm 厚度实木多层实木板，表面贴防火防水装饰板，模压一体成型，台面四周边缘带弧形工艺边设计减低使用者手肘压力，封边采用 PU 油漆封边工艺处理，整体防火耐磨抗划。▲PU 面漆、PU 底漆：符合 GB 18581-2020、HG/T 3950-2007、GB/T 36488-2018 GB/T 23989-2009、GB/T 30648.1-2014、GB/T 23997-2009 及《2025 年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》的标准，其中检验项目至少包含：1、耐液体性(100h)：0 级；2、干燥时间：(1)表干≤1h(2)实干≤24h；3、耐溶剂擦拭性(甲乙酮)；4、VOC 含量≤500g/L；5、总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)未检出；6、可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)：①镉(Cd)含量②铬(Cr)含量③汞(Hg)含量均未检出；7、乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出；8、多环芳烃总和含量(限萘、蒽)未检出；9、抗菌性能(金黄色葡萄球菌)≥99.9%，以上所有内容均需符合要求或合格。(提供国家认可的检测机构出具的带有 CMA 标识的有效检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，并加盖投标人公章)</p> <p>2 座板：座板一头带模压设计下弯热压一体成型，座板含弯位的尺寸长是 430mm*宽度 400mm*12mm 厚度，基材采用 12mm 厚度弯曲模板，表面贴防火防水装饰板，模压一体成型，封边采用防水油漆封边工艺处理，整体防火耐磨抗划。</p> <p>3 靠背：全新模压设计曲线弧度热压一体成型。靠背弧度尺寸长是 350mm*宽度 150mm 尺寸*9mm 厚度木板，基材采用 9mm 厚度实木多层实木板，表面贴防火防水装饰板，模压成型，靠背四周边缘带弧形工艺边设计，封边采用防水油漆封边工艺处理，整体防火耐磨抗划。</p> <p>4 钢架：采用直径 38 圆管*1.5mm 厚度管材生产，表面经酸洗、凝化、高温静电喷涂。架子高度标准焊接，架子承受力强，保证结实足够稳固和稳定性强，焊接部分采用高标准焊接，表面平整光滑表面处理，带塑料脚塞，对人体及周围环境不产生危害，无毒，无副作用。(架子。拆装结构，结合使用者日常需求：可实现挂包，放书本，放雨伞功能。)</p> <p>工艺要求</p>	26	张	1824	47424

				<p>1、钢件工艺 钢材采用国家标准大厂钢材，高频焊接冷轧封口钢材，成型前经过特殊防腐处理。钢管焊接要求：CO2 保护焊，不低于“大西洋”镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤、无脱焊、虚焊、焊穿；精细打磨，光洁平整。钢管涂装要求：各钢件经酸洗磷化、打砂除油除锈、防腐等处理后，高压恒温环氧树脂固体粉末静电喷涂，高温固化，喷涂均匀，保证喷塑质量的稳定性和可靠性。</p> <p>2、木件工艺</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 所有板材均采用精密机械下料，保证产品整体尺寸偏差≤2mm； 2. 所有板材均采用精密机械打孔，精度10要求，保证组装快捷； 3. 所有板材均保证无透胶、无凹陷、无压痕、无脱胶、无气泡，整体美观。 				
175	更衣柜	科劲	960*420*1176 型号：KJ04-704	采用 ABS 材质，注塑厚度 4 毫米，加隔板	2	组	2112	4224
176	台式计算机	海康威视	/ 型号： XC-P514P-B	<p>★终端要求：原封原箱原厂主机、显示器、键盘鼠标整套。。</p> <p>★处理器 CPU：CPU 符合中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告》要求中 I 级及以上安全可靠等级要求，核心数≥8 核，线程数≥16 线程，主频≥3.0GHz</p> <p>内存：频率 3200MHz≥32G</p> <p>硬盘：容量≥512G SSD+1T HDD</p> <p>显卡：显存≥2G</p> <p>光驱：DVDRW≥1</p> <p>显示器尺寸：≥23.8 寸</p> <p>▲网络能力：为保障办公场景网络稳定性，本次配置板载原生双口千兆网卡（不接受转接卡扩展），且支持在国产麒麟、统信等不少于一种国产桌面系统环境下实现双网口绑定操作（bond0 绑定），支持网络唤醒功能；（提供主板网络接口及网络运行指示灯照片截图+双网口绑定操作、网络唤醒功能截图，提供国家认可的检测机构出具的带有 CMA 标识的有效检测报告扫描件，并加盖投标人公章）</p> <p>▲操作系统兼容性：支持 UOS 系统、麒麟系统、CentOS 系统、LINUX 系统安装，支持以上双系统、三系统、四系统安装；（提供国家认可的检测机构出具的带有 CMA 标识的有效检测报告扫描件，并加盖投标人公章）</p> <p>▲支持超高清 4K 解码实景播放：支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作（提供国家认可的检测机构出具的带有 CMA 标识的有效检测报告扫描件，并加盖投标人公章）</p> <p>▲性能可靠性：为保证国产终端可靠性，产品需通过第三方测试机构出具的≥350000 小时平均无故障时间认证报告；（提供国家认可的检测机构出具的带有 CMA 标识的有效检测报告扫描件，并加盖投标人公章）</p> <p>▲噪声优越性：为保证工作状态的静音性能，在硬盘工作状态下设备噪声声功率级≤4.5B；（提供国家认可的检测机构出具的带有 CMA 标识的有效检测报告扫描件，并加盖投标人公章）</p> <p>★提供有效期内的《中国节能产品认证证书》。</p>	109	套	7328	798752
177	A4 黑白激光多功能一	ICSP 爱胜品	/ 型号：M4240DDN	<ol style="list-style-type: none"> 1. 激光打印机 2. 打印机产品所采用主控 SOC 芯片为国内研发生产 4. ▲硬件参数要求：内存≥512M、处理器芯片≥800 MHz、支持触控屏、打印复印速度≥40 页每分钟、ADF 容量≥50 页、最大月负荷≥80000 页(提供投标产品制造商出具的证明材料（产品样册或产品使用说明书或白皮书 	5	台	5739	28695

	体机			等), 并加盖投标人公章) 5. 功能支持: ADF 自动双面复印、身份证复印、票据复印、多页合一复印、克隆复印、海报复印、逐份复印、连续复印、自动双面打印、U 盘打印、标配网络打印, 不带 WIFI、支持 ADF 自动双面扫描, 扫描到 PC、邮件、FTP、SMB、U 盘、APP(iOS/Android/iPadOS 设备) 6. 支持传真功能: PC-FAX、延迟发送转发、内存接收垃圾过滤、接收签章 ★提供有效期内的《中国节能产品认证证书》。				
178	A4 彩色激光多功能一体机	立思辰	/ 型号: GA7330cdn	1. 彩色激光打印机。 2. 功能: A4 彩色激光四合一(打印、复印、扫描、传真)支持自动双面扫描双面复印, 打印速度(A4) ≥30ppm(黑彩同速)。 3. ▲硬件参数: 内存 ≥512MB 双核频率叠加 ≥1GHz 纸盒容量 ≥250+50 页 支持系统: Windows 和国产系统(提供投标产品制造商出具的证明材料(产品样册或产品使用说明书或白皮书等), 并加盖投标人公章) ★提供有效期内的《中国节能产品认证证书》。	4	台	8000	32000
179	A3 黑白多功能复合机	汉光	/ 型号: HGF6246	多功能一体机类型: A3 黑白多功能复合机; 最大打印幅面: A3; 供纸盒数量 ≥2 个 打印速度(黑白 A4 单面) ≥24 页/分钟; 双面打印: 标配双面打印; 网络打印: 标配网络打印 辅助功能: 打印、复印、扫描; 月最大打印负荷 ≥20000 页; 打印分辨率 ≥600*600dpi; 内存容量 ≥256MB; 处理器 ≥1.2GHz; 接口: 高速 USB2.0 和有线网络; 支持的操作系统: Windows 及中科方德等国产操作系统, 并具备有适配国产化操作系统认证证书 ★提供有效期内的《中国节能产品认证证书》。	2	台	10728	21456
180	会议室 P1.5LED 屏体	海康威视	5200*2480 型号: DS-D4115CA-1PM	国标 2040 镀锌管, 焊接工艺, 含电源、接收卡、HDMI 高清线、电源线、不锈钢定制包边。画面均匀一致, 无黑线, 实现真正无缝拼接, 高刷新频率, 高灰度处理, 显示画面细腻流畅。 像素结构: 1R1G1B 像素间距: 1.5mm 刷新率: 3840 Hz ▲1.支持信源接入状态显示,可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带 Web 浏览器进行信源切换。 ▲2.支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在 Web 端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态。 ▲3.支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看绑定的接收卡序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口 link 状态、接收卡电压、接收卡温度。 ▲4.视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应不低于国标限量值 ≤100W·m ⁻² ·sr ⁻¹ , 并在 2.8h 内不造成对视网膜蓝光伤害(LB), 蓝光视网膜危害应属无危害类。 带“▲”的技术参数提供国家认可的检测机构出具的带有 CMA 标识的有效检测报告扫描件, 并加盖投标人公章。	12.9	m ²	11600	149640

181	大屏控制器	诺瓦	/ 型号: MCTRL600	<p>1、支持 1 路 SL-DVI 视频输入, 1 路 HDMI1.3 输入</p> <p>2、支持 AUDIO 音频输入</p> <p>3、支持 4 路千兆网口输出, 单路网口最大带宽为 65 万像素点</p> <p>4、支持 USB 接口控制, 可级联多台进行统一控制</p> <p>5、单张发送卡支持自定义分辨率, 最宽最高为 3840</p> <p>▲6、支持外接光探头, 可以检测环境亮度, 智能调节屏体亮度 (提供国家认可的检测机构出具的带有 CMA 标识的有效检测报告扫描件, 并加盖投标人公章。)</p> <p>7、支持逐点亮色度校正, 对每个灯点的亮度和色度进行校正, 有效消除色差, 使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致, 提高显示屏的画质</p> <p>8、支持双卡备份以及网线备份, 双重保险</p> <p>9、支持视频源位深 8bit\10bit\12bit</p>	4	台	4650	18600
182	大屏图像拼接处理器	上海慕赛 Mosaic Plot	/ 型号: MS-M5000	<p>一、硬件参数:</p> <p>★1、输入: HDMI 8 进 8 出拼接处理器一体机, 单台设备支持同时带载 LED. LCD. DLP 等不同种类显示屏, 其中第一路支持 HDMI 8k30hz 输入, 支持兼容 4096×2160@60hz 以下的任意自定义分辨率输入; 单口高度最大到 7680 以内任意自定义分辨率 EDID 在线编辑; 支持有 7 路 2k HDMI 输入。</p> <p>★2、输出: 支持 8 路 HDM 标准分辨率输出为 1024*768@60hz、1280*1024@60hz、1366*768@60hz、1400*1050@60hz、1600*1200@60hz、1920*1080@60hz、1920x1200@60hz; 支持自定义分辨率输出, 单口输出带载宽 3840, 高 3200 以内的 260 w 像素, 单台输出带载 2080w 像素; 支持自定义调整输入输出分辨率及刷新率。</p> <p>二、软件参数:</p> <p>1、自定义窗口大小及窗口坐标: 支持输入图像裁剪, 实现图像切边、局部放大及自定义开窗大小, 同时可以任意将开出来的窗口自定义坐标。</p> <p>2、多种控制方式: 支持 C/S, B/S, APP 及多种移动设备的开窗, 模式调用, 开关大屏等功能及控制方式。</p> <p>★3、支持 8k60hz 以内输入分辨率及刷新率 EDID 在线编辑功能: 支持 8K@60HZ 输入分辨率宽高 7680 以内的 EDID 在线编辑; 支持 8K@30HZ 输入分辨率宽高 7680 以内的 EDID 在线编辑; 支持 4K@60HZ 输入分辨率宽高 7680 以内的 EDID 在线编辑; 支持 EDID 在线编辑对输入输出信号帧率的调整, 可调整范围 20hz-120hz 以内, 针对显示应用更广泛, 确保信号流畅性。</p> <p>4、裁剪, 自定义窗口位置, 自定义窗口大小: (可以将要显示的局部内容裁剪提取投屏, 同时可以任意将开出来的窗口自定义大小及位置坐标)</p> <p>5、支持子画面、单画面等分: 可以将一路信号拆分成多路独立的通道窗口及自定义拆分, 并将拆分后的窗口独立开窗无限叠加。跨屏, 漫游, 画中画。支持单屏 16 窗: 单路 2K 输出单屏可以同时显示 16 台不同信号源, 以窗口形式动态、实时地高质量显示图像。</p> <p>6、语音控制: 通过麦克风可以直接语音调用保存好的布局及大屏开关。</p> <p>7、支持字幕: (不需要通任何信号源输入, 处理器本身可以显示标语字幕, 更改字体大小, 字体色彩, 字体位置, 字体动态移动, 静态显示)</p> <p>8、点对点融媒体可视化开窗软件: 可以在任何系统的浏览器上, 主要是 PAD 上, 输入这台电脑的 IP 地址就可以访问回显可视化操作了。 (1: 支持同时快速打开多个相同或者不同网页支持对网页的反控操作及输入字符。</p>	1	台	21500	21500

				<p>(2: 支持同时快速打开多个相同或者不同的 mp4, mkv, webm 视频, 支持快进, 暂停及音量调节。</p> <p>(3: 支持快速打开多个相同或者不同的 ppt, word, excel, PDF 文档, 支持 PPT 的播放, 返回, 翻页, 同时支持翻页笔翻页</p> <p>(4: 支持快速打开多个相不同的基于 RTSP 的摄像头</p> <p>(5: 支持快速打开多个相同或者不同的图片</p> <p>(6: 上述媒体内容可快速切换, 任意拖拉, 点击寄可</p> <p>(7: 支持自定义网格数处理, 可以自动吸附对齐窗口</p> <p>(8: 支持和处理器及点对点融媒体软件联动, 可直接切换处理器的布局</p> <p>(9: 支持上述的任意媒体在每个窗口内添加多个内容进行轮巡及设定指定的时间</p> <p>(10: 支持可以浏览电脑上的所有程序或文档, 直接在主机上调出打开</p> <p>(11: 支持字幕, 可上下对齐的字幕功能, 字幕可含有图片</p> <p>(12: 支持本机的程序, 软件, 开窗。</p> <p>(13: 支持单个窗口内的图片, 视频, 网页, 摄像头等设定时间轮播</p> <p>(14: 支持多窗口的网格吸附, 支持实时操作叠加, 漫游, 跨屏。</p> <p>(15: 支持 windows, 安卓, 麒麟, 鸿蒙, LINUX, iOS 等多种系统网页版可视化的控制。</p>				
183	强电控制配电箱	海康威视	500*400*200 型号: DS-D40D10	<p>控制方式: 面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制</p> <p>面板控制: 一键延时启停, 紧急停止, 模式切换, 单键单元控制</p> <p>电脑控制: 可一键延时启停, 单路(按交流接触器)启停, 紧急停止。对功率、温度、烟雾等状态实时检测, 并保存操作记录, 报警记录。</p> <p>电脑定时: 每天可设置最多 4 组时间段, 按星期启停。定好时间后, 支持脱机定时运行。</p> <p>自动联机, 直接操作, 不用人工设置</p> <p>保护内容: 1) 零线电缆高温保护 2) 高温断电保护 3) 短路保护 4) 烟雾保护</p> <p>远程控制: 有</p> <p>分步逐级上电: 有</p> <p>计划任务上电: 有</p> <p>温度检测: 有</p> <p>逻辑联动控制: 有</p>	2	台	2500	5000
184	案管室 LED P1.5LED 屏体	海康威视	4560*2000 型号: DS-D4115CA-1PM	<p>国标 2040 镀锌管, 焊接工艺, 含电源、接收卡、HDMI 高清线、电源线、不锈钢定制包边。画面均匀一致, 无黑线, 实现真正无缝拼接, 高刷新频率, 高灰度处理, 显示画面细腻流畅。</p> <p>像素结构: 1R1G1B</p> <p>像素间距: 1.5mm 刷新率: 3840 Hz</p> <p>1.支持信源接入状态显示, 可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带 Web 浏览器进行信源切换。</p> <p>2.支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概念览信息和 LED 屏连线状态; 支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模, 在 Web 端鼠标移到网格上时, 可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示, 可展示网线连线顺序、网口号、工作状态。</p> <p>3.支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看绑定的接收卡序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口 link 状态、接收卡电压、接收卡温度。</p>	9.12	m ²	11600	105792

				4.视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过滤保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限值值 $2.100W\cdot m^{-2}\cdot sr^{-1}$,并在 2.8h 内不造成对视网膜蓝光伤害(LB), 蓝光视网膜危害应属无危害类。				
185	LED 控制器	海康威视	型号: DS-DT60V-03HDI 12NO/U	LED 二合一拼控卡 面板具备可提示设备上电状态、信号接入状态、运行状态等信息。 图像带载输出支持 RGB、YUV444 无损画质。 支持 HDMI 音视频复合流输入,支持 3.5mm 音频输出。 支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放;支持任意切换,拼接。 支持信源开窗和漫游功能。支持 1 路虚拟条屏内容显示,支持颜色、字体、文字大小、滚动速度的设置,支持图片和文字。 支持电视墙编辑和窗口可视化操作。支持最多 10 个用户场景,可作为模板保存,可直接调用,方便使用。 支持多窗口显示:支持 7 个窗口任意布局,其中 3 个信源窗口、2 个图片窗口、1 个滚动文字窗口、1 个底图窗口。 支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制。 支持 HDCP 2.2 协议的高带宽数字内容保护技术。支持自定义 EDID 设置。支持热备份。支持任意走线、无矩形框架限制。 支持通过客户端、Web 等多软件端进行操作支持。支持屏幕底图配置设置和更换。支持屏保和开机 logo 配置。 支持屏幕除湿配置。支持遥控器扩展,支持通过遥控器操作控制屏幕显示遥控 UI 菜单。支持通过按键进行亮度调节、信源切换等操作。 支持输出画面的亮度、对比度等参数的调整。支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差,有效提高显示屏的画质。支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换。 支持标准、暖色、冷色等色温模式调节同时可支持自定义色温调节。支持护眼模式,有效保护观看者视力。 支持 3840 Hz 高刷新率输出,纳秒级响应时间,视频画面更细腻流畅。支持查看设备与 LED 屏幕的带载关系。 支持查看运行过程中屏幕异常的定位。支持查看设备运行状态、设备内存、CPU 使用率、设备运行温度和网口使用率等参数。支持异常箱体电压检测、箱体温度检测、设备温度检测。 支持通过 RS485 接口进行中控及物联网设备对接。支持通过控制网口,通过网络 SDK、OTAP 等协议进行控制指令对接和设备管理。 支持通过控制网口链接多功能卡 实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能。 支持 HDMI2.0 及 DVI 环通输出, HDMI 环通输出最大支持 4096*2160@60Hz DVI 环通输出最大支持 1920*1200@60Hz ▲具有 2 个控制网口,支持 TCP/IP 网络协议,双网口均可用于控制设备或设备网络级联,其中一个接口用于控制设备时,另外一个网口就用于设备网络级联。 ▲支持通过设备自带 Web 浏览器、客户端、遥控器操作,支持对图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置。支持亮度调节,可通过 LED 显示屏客户端、遥控器、物理按键进行亮度调节。 设备支持通过客户端、Web 浏览器对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作。 带“▲”的技术参数提供国家认可的检测机构出具的带有 CMA 标识的有效检测报告扫描件,并加盖投标人公章。	1	台	14200	14200

186	一拖四方管无线会议话筒	海康威视	/ 型号: DS-QA2IWTR01-4 UP	<p>U 段一拖四方管话筒</p> <p>用 UHF 超高频段, 比传统的 VHF 频段干扰更少, 传输更可靠</p> <p>具有一键自动扫频功能, 可自动扫描出使用环境中最为干净的频点, 环境适应性强, 交付便捷</p> <p>具备前置监听接口, 可便捷对接收机的音频输出效果进行监听</p> <p>支持平衡和非平衡两种选择输出端口, 适应不同的设备连接需求</p> <p>红外对频功能, 只需一按接收机对频键, 发射机就会自动追踪接收机频率并调整一致, 方便使用</p> <p>接收机可设置锁屏功能, 防止使用误操作</p> <p>高档液晶显示屏采用全新的背光补亮方式, 接收机及发射器的工作状态一目了然</p> <p>数字 ID 导频技术, 从根本上避免串频串音问题, 智能识别, 减少系统互相干扰</p> <p>真分集接收主机, 两套芯片级独立系统同步接收, 扩大覆盖范围, 规避空间盲点, 显著提升信号质量</p> <p>载波频率范围: 630~698MHz 频带宽度≥200kHz 有效工作距离≥100m (空旷无遮挡)</p> <p>信道数量≥181 (15 组) 连续工作时间≥8h (原装电池) 频率响应: 50 Hz ~ 13 kHz</p>	1	套	6800	6800
187	功率放大器	海康威视	/ 型号: DS-QAPA2012-2	<p>双通道功放额定功率≥200W 立体声道模式 4Ω: 2×300W</p> <p>桥接声道模式 8Ω: 1×600W 电压增益: 37dB</p> <p>输入灵敏度 (额定功率 8Ω): 420mV/600mV 串扰: -75dB (1KHz)/-58dB (20KHz)</p> <p>互调失真: <0.35% 转换速率: >10V/us</p> <p>阻尼系数: >200 总谐波失真 THD: <1%, 20Hz-20KHz</p> <p>频率响应: 20Hz-20KHz, +0-1dB 输入阻抗: 平衡 20KΩ / 非平衡 10KΩ</p> <p>信噪比 (A 记权): >100dB 整机接口: XLR≥2 输入, XLR≥2 连接输出, SPEAKON≥2 路输出, 接线柱≥2 路输出</p> <p>保护功能: 防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路</p> <p>1. 具备“桥接模式, 并接模式, 立体声模式”三种工作模式可选择。</p> <p>2. 额定功率: 立体声道模式 8Ω: ≥2×200W; 立体声道模式 4Ω: ≥2×300W; 桥接声道模式 8Ω: ≥1×600W。</p>	1	只	4600	4600
188	同轴吸顶音箱 (定阻)	海康威视	/ 型号: DS-QA20PC06001	<p>吸顶音箱 6.5 寸</p> <p>自带塑胶后壳箱体, 铁质网罩。</p> <p>该产品拥有简易快捷的安装方式, 适用于大、中、小各种会议室, 教室, 车站, 商场、背景音乐、多功能厅、指挥中心等场合。</p> <p>自带吸顶安装支架, 方便现场安装施工。</p> <p>覆盖角度: 140° *140° 中低音扬声器≥1x6.5"</p> <p>高音扬声器≥1x1" 频响范围 (-3 dB): 120Hz~20kHz</p> <p>灵敏度 (1 m, 1 W) ≥86dB 最大声压级 (1 m) ≥110dB</p> <p>阻抗≥8Ω 额定功率≥60W 连续声压级≥104dB</p>	4	只	1550	6200
189	调音台	海康威视	/ 型号: DS-QA4PAM0801	<p>所有 Mic / Line 输入通道均采用专业级别的高品质话放: 高动态、低失真, 模拟增益, 可连接平衡式 XLR 型话筒</p> <p>输入插口和平衡式 TRS 耳机型乐器输入插口, 轻松满足你的要求, 实现良好的信号匹配。</p> <p>输出通道配置: 图示频率均衡 (GEQ)、电平监测指示灯</p> <p>lcd 液晶显示屏, 实时提供 DSP 效果器参数和 USB Media 播音 信息, 操作一目了然</p> <p>配置 1 个专业 DSP 效果器 (FX), 14 种效果类型, 共 120 种的效果预置</p>	1	台	4050	4050

			<p>USB Media 播音, 支持 MP3、AAC、WAV、MP2、MP1、MP0、APE 或 FLAC 文件格式, 直接使用外部 U 盘录音。或外接电脑 Media 播音和录音</p> <p>配置蓝牙功能, 可以连接手机等蓝牙设备, 实现无线音乐播放</p> <p>独立脚踏开关, 控制效果器输出关闭或打开</p> <p>支持机柜安装</p> <p>频率响应: 麦克风输入至主输出: <10Hz~90kHz: -0dB/-1dB <10Hz~160kHz: +0dB/-3dB</p> <p>立体声输入: 6.3mm 立体声道, 平衡式: 20kΩ; +22dBu; 80Hz/±15dB</p> <p>EQ 单通道: 低: 80Hz/±15dB 中: 100Hz~8kHz/±15dB 高: 12kHz/±15dB</p> <p>EQ 立体声通道 低: 80Hz/±15dB 中: 2kHz/±15dB 高: 12kHz/±15dB</p> <p>音频输出: 主输出: XLR 平衡式; 240Ω 平衡 100Ω 非平衡式; +22dBu 耳机输出: 6.3mm 立体声道, +19dBu 150Ω (+25dBm)</p> <p>工作电源: 230V~50/60Hz 标准 IEC 插座 电源功耗: ≤35W</p> <p>麦克风: 麦克风输入 E. I. N. (20Hz-20kHz) 类型: XLR 电子平衡、离散输入电路</p> <p>@0Ω 源电阻: -134dB/135.7dB A-加权的 @50Ω 源电阻: -131dB/133.3dB A-加权的 @150Ω 源电阻: -129dB/130.5dB A-加权的</p> <p>频率响应: <10Hz~150kHz(-1dB) <10Hz~200kHz(-3dB) 增益: +10dB~+60dB 最大输入: +12dBu@+10dB Gain</p> <p>阻抗: 2.6kΩ</p> <p>信噪比: 110dB/112dB (0dBu In @+22dB gain) 失真度: 0.005%/0.004% 类型: 6.3mm 立体声道, 平衡式 阻抗: 平衡输出: 20kΩ 非平衡输出: 10kΩ</p> <p>增益: -10dB~+40dB 最大输入: +22dBu@0dB Gain</p> <p>1. 配置共≥8 路音频输入, ≥6 路 Mic/ Line 输入(XLR 母插头和 1/4" TRS 组合输入接口), ≥1 路 USB Media(U 盘播音或蓝牙音频)和 CD 立体声输入。</p> <p>2. 配置共≥12 路音频输出, ≥1 路 Main L/ R 立体输出、≥4 路编组输出、≥5 路 AUX 辅助输出, ≥1 路立体声监听输出。</p> <p>3. 配置≥1 个专业 DSP 效果器(FX), ≥14 种 DSP 效果类型, 共≥120 种的效果预设。</p>				
190	反馈抑制器	海康威视	<p>/</p> <p>型号: DS-QA4PF0201</p> <p>彩色液晶显示屏, 可实时查看当前通道电平和每通道当前的动态陷波器数量。</p> <p>主机上可手动选择启动或不启动陷波器和 EQ 功能, 极大的方便了客户的现场调试。</p> <p>支持 48V 幻象供电, 可用于连接幻象电源话筒。</p> <p>模拟输入通道 2CH-XLR 和 1/4 "TRS 多功能 combo 输入接口, 模拟输出通道 2CH-XLR 和 1/4 "TRS 输出口。</p> <p>每通道最多可设 24 个动态陷波器, 12 个 PEQ。分辨精度 1Hz 工作频率 20Hz-20KHz, 支持一键清除啸叫点。</p> <p>支持 12 个静态滤波器, 可对自动陷波的啸叫点进行固化。</p> <p>采用 24BIT A/D 及 D/A 转换。</p> <p>响应时间快中慢 3 速可设定, 陷波器 Q 值自动选取。</p> <p>自动扫描啸叫点并抑制。</p> <p>噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰。</p> <p>每通道, 增益-64dB 到+6dB, 并支持压缩器功能。</p> <p>采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制, 每路设有四档移频选择, 配合陷波器使用, 防啸叫效果出类拔萃。</p> <p>设备带有面板锁功能, 防止人为误操作。</p> <p>独立的 WINDOWS 操作系统软件, 人机交互界面直观有效。</p>	1	台	5300	5300

				支持 20 组场景调用和保存。 抑制器：采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制，也可单独使用 滤波器：带宽 0.404-28.85 消除反馈时间：快，中，慢，3 档 每通道最多可设≥24 个动态陷波器，≥12 个 PEQ。分辨精度 1Hz 工作频率 20Hz-20KHz，支持一键清除啸叫点。 消除反馈时间：快，中，慢，3 档				
191	55 寸液晶电视+ 壁挂支架	Hisense	/ 型号：55H5K	屏幕：DLED 屏占比：≥97% 刷新率：≥60HZ 色域：≥72% (NTSC) 厚度：≤80mm 显示：支持 HDR10，支持护眼模式 分辨率：≥3840*2160 (4K) 运行内存：≥2GB+32GB CPU：性能≥四核 A35 GPU：性能≥双核 Mali-G31 响应速度：≤8ms 额定功率：≤110W 音频解码：DTS+Dolby 双解码 显示：无频闪证书，低蓝光证书（莱茵认证） 节能：优于三级节能（节能证书） 环境证书：有 网络：支持有线、无线双网络模式 ★提供有效期内的《中国节能产品认证证书》。	2	台	3264	6528
192	65 寸液晶电视+ 壁挂支架	Hisense	/ 型号：65H5K	屏幕：DLED 屏占比：≥97% 刷新率：≥60HZ 色域：≥72% (NTSC) 厚度：≤74mm 显示：支持 HDR10，支持护眼模式 ▲分辨率：≥3840*2160 (4K) ▲运行内存：≥2GB+32GB ▲CPU：性能≥四核 A35 ▲GPU：性能≥双核 Mali-G31 响应速度：≤8ms 额定功率：≤135W 音频解码：DTS+Dolby 双解码 显示：无频闪证书，低蓝光证书（莱茵认证） 节能：优于三级节能（节能证书） 环境证书：有 网络：支持有线、无线双网络模式 带“▲”的技术参数提供国家认可的检测机构出具的带有 CMA 标识的有效检测报告扫描件，并加盖投标人公章。 ★提供有效期内的《中国节能产品认证证书》。	1	台	4608	4608
193	75 寸液晶电视+ 落地移动支架	Hisense	/ 型号：75H55E	落地移动支架：承重≥200KG 75 寸屏幕：DLED 刷新率：≥60HZ 色域：≥68% (NTSC) 厚度：≤87mm 显示：支持 HDR10 解码，支持护眼模式，支持 MEMC 运动补偿 ▲分辨率：3840*2160 (4K) ▲运行内存：≥2GB+32GB ▲CPU：性能≥四核 A53 ▲GPU：性能≥双核 Mali-G51 响应速度：≤8ms 额定功率：≤200W 音频解码：DTS+Dolby 双解码 显示：无频闪证书，低蓝光证书（莱茵认证）。 节能：优于等于二级节能（节能证书） 环境证书：有	2	套	6336	12672

				<p>远场语音：支持 定制功能：开机画面，开机视频设定，支持第三方软件刷机 网络：支持有线、无线双网络模式 带“▲”的技术参数提供国家认可的检测机构出具的带有CMA标识的有效检测报告扫描件，提供投标产品制造商出具的证明材料（产品样册或产品使用说明书或白皮书等），并加盖投标人公章。 ★提供有效期内的《中国节能产品认证证书》。</p>				
194	100寸 液晶显示器+落地移动 支架	Hisense	/ 型号：100BM66D	<p>一、落地移动支架：承重≥200公斤 二、技术参数要求： 1. 显示尺寸：100英寸，DLED背光源；采用原装工业级A+全高清液晶面板； 2. 亮度≥500cd/m2； ▲3. 可接入、输出≥3840*2160分辨率的视频图像；水平分辨率≥1000TVL；刷新支持≥120HZ；色彩≥8Bit+FRC(D)；亮度均匀性≥75%；色域：DCI-P3>90%； 4. 支持7×24不间断工作；无故障工作时间50000小时；色域覆盖率DCI-P3>90%； ▲5. 接口支持：输入接口≥2路HDMI2.0输入，≥1路DP1.2输入，≥2个USB接口，≥1路RS232输入，≥1路RJ45输入； 6. 输出接口：1路HDMI输出，1路Audio音频输出； 7. 可通过RS232串口实现客户端软件控制和遥控器控制两种控制方式，操作菜单项下的基本功能； 8. 可通过本机菜单实现图像旋转功能，旋转角度可设置为90度、180度或270度； 9. 整机具备断电记忆功能，交流重启后可记忆重启前的信号源配置及开机、待机状态等； 10. 整机自带RTC模块，具备定时开关机功能； 11. 应用最新色彩校正技术及独特宽视角处理技术，对动、静态图像画面处理更具专业性，可视角度可达178°以上，使得画质清晰、逼真，还原性更好、层次感更突出； 12. 为保证整机散热，采用千万级使用检验的专业电源方案及一体化的结构设计，保证整机散热，整机无风扇散热设计，大大提高系统可靠性防噪，静音效果好； 13. 整机待机功耗≤0.5W；响应时间≤8ms； 14. 通过电源电压适应性实验：供电范围在AC100V-AC240V、50HZ-60HZ范围内变化时，整机无需调整能够正常工作； 15. 机器背板标志应注明制造商名称或商标、设备的型号及名称等信息；标志应不易被擦除； 16. 整机具备环境光传感器，可根据环境光变化动态调整背光亮度； 17. 支持网络唤醒功能，整机可通过网络远程唤醒； 18. 整机具备本机按键锁、遥控锁，可通过密码实现相应控制； 19. 整机自带开机LOGO\开机动画或开机视频的自定义个性变更； 20. 整机内置≥15W*2音箱；具备3D音效，支持DTS-HD解码； 21. 整机内置温度传感器，支持多段高温保护，整机机内过热时自动降低背光亮度或关机； 22. 整机支持信号自检测功能，检测到信号输入后自动切换至相应信号源； 23. 整机使用智能操作系统，Android9.0及以上，RAM≥2G，ROM≥16G； 24. 支持高动态范围图像HDR；</p>	2	套	14350	28700

				<p>25. 整机具备肖像模式、风景模式；</p> <p>26. 支持手动更换无信号底图功能；</p> <p>27. 整机内置媒体播放器，图片和视频可实现混播、循环播放，可自定义播放时间；</p> <p>28. 支持双信号备份功能，主信号出现信号丢失时自动切换至从信号，保障整机正常稳定显示；</p> <p>带“▲”的技术参数提供国家认可的检测机构出具的带有 CMA 标识的有效检测报告扫描件，并加盖投标人公章。</p> <p>★提供有效期内的《中国节能产品认证证书》。</p>				
195	电教室管理软件	极域	<p>/</p> <p>型号：极域电子教室系统软件 V6.0</p>	<p>1、全面兼容 Windows 10、Windows 11 操作系统，以及银河麒麟、统信、中科方德、Loongnix 等国产桌面操作系统，支持 Windows 操作系统和国产桌面操作系统的混合使用。</p> <p>2、全面适配 LoongArch、ARM、X86 等架构，支持国产龙芯、飞腾、华为麒麟、华为盘古、海光、兆芯以及 intel、AMD 等主流 CPU。</p> <p>3、纯软件产品，安装部署快捷，升级简易方便，全中文人性化界面设计，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式。</p> <p>4、采用核心的截屏及实时压缩技术，在网络条件较差时亦能体现良好的性能；可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播效率，使广播达到最佳效果。</p> <p>5、屏幕广播：支持将教师电脑屏幕和教师讲话声音实时广播给单一、部分或全体学生电脑以及所有教学互动终端，在对学生电脑进行屏幕广播时可选择全屏或窗口方式，学生可进行拍照保存、自主更改显示模式等操作，显示模式包括自动对焦、平移、缩放显示三种可选。支持教师选定一台学生电脑来远程控制教师电脑，代替教师来完成相关教学功能的操作。支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。</p> <p>6、屏幕笔：支持教师通过屏幕笔进行教学辅助功能，具体工具包括插入文本、线条和图形，添加批注，设置线条粗细、画笔颜色等。</p> <p>学生演示：支持教师选定一台学生电脑作为示范展示或多台学生电脑进行同屏演示，可选择向所有学生、选定的学生或选定的组进行演示。还可支持将学生电脑演示画面实时呈现至主讲教学互动终端和分组教学互动终端。</p> <p>7、网络影院：采用流媒体技术，可实现教师电脑播放的视频同步无延时广播到学生电脑，学生无需下载该文件，教师也无需共享该文件。支持 VCD、DVD、AVI 等主流文件格式，支持 720p、1080p 高清视频。</p> <p>8、讨论：支持教师组织学生使用文字、图片、手写板等多种方式开展讨论，可进行分组讨论或主题讨论，分组讨论允许教师将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论；主题讨论是由教师建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论。</p> <p>9、文件分发：支持教师将教师电脑不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下，目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。</p> <p>10、文件收集：支持学生把做好的作业直接提交到教师电脑，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件；并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。</p> <p>11、快速考试：支持教师使用快速答题卡用于学生作答，输入考试名称、考试时间、试题类型、试题数量和试题分数即可快速发起考试，试题类型包含选择题、判断题、填空题、论述题和手写题。</p> <p>12、试卷编辑：支持教师通过答题卡编辑器插入图片，直接生成答题卡用于学生作答，试题类型包含选择题、判断题、填空题、论述题和手写题。教师可在答题卡中为客观题设置正确答案，为主观题设置参考答案。</p> <p>13、自定义考试：支持教师使用自定义答题卡，将通过答题卡编辑器创建的答题卡导入试卷，分发给学生即可开</p>	1	套	11450	11450

			<p>始考试。开始考试后，教师可查看学生的答题进度。</p> <p>阅卷评分：支持考试结束后自动弹出得分界面，客观题可自动评分，教师只需对主观题进行手动评分，支持将考试评分结果发送给相应的学生，并支持将考试评分结果以网页形式导出到本地。</p> <p>14、调查：支持教师启动快速的单题考试或调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。</p> <p>抢答竞赛：支持教师发起任意题目让学生作答，学生抢答时只需按下按钮即可。</p> <p>学生签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。</p> <p>班级模型：支持通过单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。</p> <p>15、屏幕监看：支持通过教师电脑监视单一、部分、全体学生电脑的屏幕，教师电脑每屏可监视多个学生屏幕（1、4、9、16、25、36 画面）；支持控制教师电脑监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度，并可手动或自动循环监视。</p> <p>16、网络快照：支持教师在监看学生的时候，对学生画面进行拍快照，保存学生画面截图等操作。</p> <p>17、学生管控：支持通过教学互动终端对所有学生电脑执行和解除黑屏肃静、一键断网、锁定键鼠操作，执行黑屏肃静操作时学生端画面自动保持黑屏状态，执行一键断网操作时学生端无法访问互联网，执行禁用键鼠操作时学生端鼠标和键盘被锁定。</p> <p>18、U 盘限制：支持对 U 盘访问权限的设定（全部开放、只读、完全阻止），有效控制学生使用 U 盘，防止资料的流失和病毒的引入。</p> <p>19、网页限制：支持设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的 Internet 站点进行管理，并支持多浏览器限制。</p> <p>20、学生属性：支持教师查看学生端计算机名称、IP 地址、MAC 地址、登录名和其他配置信息。</p> <p>21、系统日志：支持显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。</p> <p>22、黑屏肃静：支持教师对单一、部分、全体学生执行或解除黑屏操作，教师可自定义黑屏的内容与图片。</p> <p>23、禁用键鼠：支持教师对单一、部分、全体学生禁用键鼠操作，禁用时学生端鼠标和键盘被锁定，学生无法进行任何操作。</p> <p>24、远程命令：支持教师进行远程打开网页、开机、关机、重启、关闭应用程序等操作。</p> <p>25、分组管理：支持教师新建、删除、重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长；分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。</p> <p>26、图标监看：支持通过班级模型显示学生电脑桌面的缩图，缩图显示大小也可自由设定。</p> <p>断线锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。</p> <p>27、防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。</p> <p>28、请求帮助：支持学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。</p> <p>29、远程消息：支持教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。</p> <p>▲提供软件著作权相关证明材料加盖投标人公章</p>				
196	广告信	信特安	/	2	台	2500	5000



	息发布终端		型号: XTA30G	<p>操作系统: 安卓网络版 11 或以上版本 最大分辨率 3840*2160 存储介质: U 盘/内置 8G 存储 工控主板, 处理器≥四核, 主频≥1.8GHZ; 内存≥2GB DDR4; 存储≥16G 支持视频格式 MPEG2、AVI、MP4、DIVX、TS、TP、TRP、MKV、MOV、DAT、ASF、WMV、RM、RMVB 支持音频格式: MP3/MP2/WAV/WMA 图片格式: JPEG/PNG 天气预报: 支持 日期: 支持 时钟: 支持 定时开关机: 可以设置多个 联网方式: 网线, wifi /wifi 热点 4G(选配) 播放模式: 循环播放, 混播, 单播 其它功能: 分时音量, 字幕滚动。支持外接无线同屏设备接入, 支持 IPAD , 安卓及 WIN 系统无线投屏。 显示模式: 全屏/分屏, 横屏/竖屏 时间显示: 自动更新 内容更新: 网络更新, U 盘更新 声音: HDMI 自带声音输出, 或接 3.5 的音频输出 信号输入: USB2.0≥2 RJ45≥1 支持 UDP 控制/支持远程开关机/支持自定义分辨/支持红外学习控制电视开关机/支持 RS232 输出</p>				
197	冰箱	美的	/ 型号: BCD-182M	<p>1、总容量: ≥182L; 2、门款式: 双门; 3、★能效等级: 不低于 2 级能效; 4、耗电量: 《0.52KW·h/24h</p>	52	台	1152	59904
198	除湿机	美的	/ 型号: CF20BDN7-DA1	<p>1、日除湿量: ≥20L 2、功能分类: 智能互联 3、额定功率: ≥280W</p>	4	台	1056	4224
199	55 寸液晶电视+ 壁挂支架	TCL	/ 型号: 55G60L	<p>屏幕:VA 屏占比:97% 色域:NTSC mini68% 厚度:72mm 显示:支持 HDR10 分辨率:4K 运行内存:≥2GB+32GB CPU:A35*4 GPU:G31MP2 响应速度:6.5ms 额定功率:95W 音频解码:DTS+Dolby 双解码 ★提供有效期内的《中国节能产品认证证书》。</p>	3	台	3744	11232
200	空调挂机	美的	/ 型号: KFR-35GW/G3-1	<p>1. ★能效等级: 1 级、冷暖、变频 2. ▲制冷量: ≥3520W 3. ▲制热量: ≥5100W (不含电辅热) 4. 额定制冷消耗功率: ≤900W</p>	3	台	2688	8064

				<p>5. 额定制热消耗功率：≤1250W 6. APF 值：≥5.4 7. 辅助电加热：≤1100W 带“▲”的技术参数提供投标产品制造商出具的证明材料（产品样册或产品使用说明书或白皮书等），并加盖投标人公章。 ★提供有效期内的《中国节能产品认证证书》。</p>				
201	热水器	美的	/ 型号： F80-A20MD1	<p>1. ★能效等级：不低于 2 级 2. 容量：≥80 升 3. 额定功率：≥2000W 4. 防电墙：含 ★提供有效期内的《中国节能产品认证证书》。</p>	4	台	1152	4608
202	洗烘一体机	小天鹅	/ 型号： TD100CG2023T	<p>1、自动化程度：全自动； 2、开门方式：前开式； 3、洗涤容量：10kg； 4、★能效等级：一级能效；变频 5、功能分类：洗烘一体 6、洗净比》1.10</p>	3	台	3360	10080
203	冰箱	美的	/ 型号：对开门 BCD-571	<p>1、总容量：≥450L； 2、门款式：法式四门； 3、★能效等级：一级能效； 4、去味功能</p>	1	台	2496	2496
204	柜式空调	美的	/ 型号： KFR-72LW/G3-1	<p>1. ★能效等级：不低于 2 级、冷暖、变频 2. ▲制冷量：≥7200W 3. ▲制热量：≥9200W（不含电辅热） 4. APF 值：≥3.51 带“▲”的技术参数提供投标产品制造商出具的证明材料（产品样册或产品使用说明书或白皮书等），并加盖投标人公章。 ★提供有效期内的《中国节能产品认证证书》。</p>	2	套	6240	12480
205	85 寸液晶电视+壁挂支架	TCL	/ 型号：85G60L	<p>屏幕:DLED 屏占比:97% 色域:DCI-P3:mini90% 厚度:63mm 显示:支持HDR10 分辨率:4K 运行内存:3GB+64GB CPU:A55*4 GPU:G57 响应速度:8.5ms 额定功率:280W 音频解码:DTS+Dolby 双解码 ★提供有效期内的《中国节能产品认证证书》。</p>	2	台	7872	15744
206	98 寸液	TCL	/	<p>屏幕:DLED 屏占比:97% 色域:DCI-P3:mini90%</p>	1	台	12960	12960



	晶电视+落地式移动支架		型号: 98G60L	厚度:82mm 显示:支持 HDR10 分辨率:4K 运行内存:4GB+128GB CPU:A73*4 GPU:G52 MC1550MHz 响应速度:6.5ms 额定功率:420W 音频解码:DTS+Dolby 双解码 ★提供有效期内的《中国节能产品认证证书》					
207	按摩椅	奥克斯	/ 型号: AUX-198	按摩椅背部机械手采用医用柔性硅胶材料,宽度152厘米精钢导轨,金属机械手臂	4	台	5760	23040	
208	咖啡机	飞利浦	/ 型号: EP3341	操作面板:背光触屏+图标 预设菜单:4种 豆仓转换系统:否 可定制口味、杯量 1种打奶泡模式 泵压:15Bar 豆仓容量:250G 水箱容量:1.8L	1	台	3840	3840	
209	微波炉	美的	/ 型号: EV820KG5	1、容量:》20L 2、功能分类:变频 3、微波功率:≥800W 4、★能效:一级能效;	1	台	575	575	
210	洗衣机	小天鹅	/ 型号: TG100QC670IT	1、自动化程度:全自动; 2、开门方式:前开式; 3、洗涤容量:10kg; 4、★能效等级:一级能效; 5、功能分类:智投放 6、洗净比》1.10	1	台	4703	4703	
211	烘干机	小天鹅	/ 型号: TH100-HC67WT	1、自动化程度:全自动; 2、开门方式:前开式; 3、洗涤容量:10kg; 4、★能效等级:一级能效; 5、功能分类:除菌率》99.9%	1	台	4799	4799	
212	除湿机	德业	/ 型号: DY-SC60Y	1.除湿性能:日除湿量≥60L/D; 2.额定功率:≥490W; 3.水箱容量:≥6L; 4.排水方式:水箱排水或外接连续排水; 5.具有环境温度码显示; 6.内置滚轮,各方向随心掌控 7.冷媒要求:环保冷媒	1	台	3680	3680	

213	空气消毒器	常州中意	/ 型号： ZYKZ-Y-1000	1. 适用体积≤100m³； 2. 噪音≤60dBA； 3. 紫外线泄露≤5uw/m²； 4. 紫外线强度≥90uw/m²； 5. 臭氧泄露≤0.1mg/m²	1	台	6800	6800
214	三孔线式装订机	融信泽	500*500*400 型号：FJ-3900	可装订材料：纸张制品（档案、卷宗、文档等） 装订方式：一键式三孔一压自动穿线 打孔模式：三孔同时钻穿 钩线模式：三针同时钩线 打孔直径：3.5mm-4.0mm 装订孔间距：孔距75-83mm 装订厚度：≤50mm任意厚度 电源：220V±5%、50Hz 机器重量：38KG 功率：480W	3	台	8900	26700
215	心理自助系统	阳光心健	810*590*1240 型号： YG-XJZS-JQ	一、产品要求 心理自助系统是一款集心理评估、行为训练、情绪调节与心理健康知识普及于一体的综合性自助式心理服务平台，旨在通过科学化、系统化的心理技术手段，为用户提供一个自助、便捷的心理健康支持渠道。 二、产品硬件 1、操作端，1台 32英寸，红外防爆触摸屏，具有高透明度，高透光率等特点。 可承受超过60000次以上的单点触摸。 冷轧钢制柜体，表面汽车烤漆，防磁、防静电，内置风扇功放。 音响采用双声道，立体声环绕功放系统，功率：2x2W 频响：20Hz~20KHz。 网络接口为RJ45或RJ11。 2、心理自助系统，1套 三、软件功能 软件分为前端操作和后端管理两部分，前端操作包含中心介绍、中心活动、心理音乐、心理视频、心理知识、放松训练、咨询预约、心理测评、趣味测试和行为训练十大模块。 支持语音交互功能，用户可通过语音指令，快速调取当前模块内资源。 支持卡通引导形象，通过管理后端内置的卡通形象，以生动亲切的方式，与来访用户互动，介绍系统资源信息。 支持后端管理员自定义一级栏目、二级栏目，无限扩充文章、音乐、视频等资源。	1	套	47520	47520
216	音乐放松训练系统	阳光心健	/ 型号：YG-YY-FFX	软件要求： 1、软件设计：安装简便，易操作。 2、软件安全：采用MD5加密技术，保证数据信息安全。 3、系统至少包含学习中心、放松中心、音乐中心、记录中心等模块。 功能要求：	1	套	75187	75187



(一) 学习中心

具备自助式放松训练功能，包含意念式呼吸法、腹式呼吸法、基本渐进式肌肉放松法 等三种模式，提供专业真人教学视频。

- 1) 意念式呼吸法：为用户打造舒适、惬意、放松的情景，可以有效地改善个体心理生理状态。
- 2) 腹式呼吸法：在指导老师温柔的引导下，刺激副交感神经系统，舒缓肩膀、胸、膈肌等部位肌肉，缓解焦虑、愤怒、惊恐等情绪。
- 3) 基本渐进式肌肉放松法：该训练是一种逐渐的、有序的、使肌肉先紧张后放松的训练方法，易于使用者学习和掌握，可以消除人的生理和心理方面的紧张。

(二) 音乐中心

包含专业音乐、α 波音乐、纯音乐三大版块，支持自定义添加音乐，以满足用户可根据自身情况选择合适的音乐聆听，从而缓解精神疲惫，达到身心放松的效果。

- 1、专业音乐： 该版块下设中国古典、外国古典、中国民乐、外国民乐、自选音乐五种分类，每个分类都有 20 首经典特色的曲目，既包含空灵缥缈的东方音乐，又包含西方经典的世界名曲，缓解用户焦虑、忧伤等情绪。
- 2、α 波音乐： α 波音乐是一种用来开发大脑、激发潜能、协调身心的。系统中存放了多首 α 波音乐，管理员可以对音乐进行删除、添加的操作。
- 3、纯音乐： 纯音乐拥有可以洗涤人们内心烦躁的功能，舒缓的纯音乐让人可以很好的进行放松。系统中自带了多首经典纯音乐，管理员可以对音乐进行添加、删除的操作。

(三) 放松中心

包含了放松方案、放松环境、辅助催眠、系统管理、放松情况、使用帮助 6 大模块。可以实时监测使用者心率、压力指数、HRV、PNN50 等数值，更加深入地分析用户的身心状态。

- 1、放松方案：
 - 1) 分别针对焦虑、恐怖、情绪低落、抑郁情绪状态研发出每种各 8 套音乐放松方案，令使用者达到自主神经系统平衡协调状态，缓解或消除焦虑、紧张、抑郁等情绪。
 - 2) 系统针对不同情绪状态均有详尽的说明，帮助用户了解来源、特征、缓解方法，减轻内心压力。
 - 3) 系统软件会根据这些采集到的实时生理数据进行系统分析，并自动为使用者提供最有针对性的放松方案。如果当前音乐对其没有产生放松作用，系统会根据生理采集器数据，自动选择播放适合于放松的音乐。
 - 4) 能生成并导出放松报告（可在记录中心查询），并给予放松建议。
- 2、放松环境：
 - 1) 内含山林幽静、田野夜色、下雨天、小桥流水、海边场景模式。
 - 2) 系统支持自定义添加放松环境。
- 3、辅助催眠：

内置实时语音及载入语音 2 大模块，可自主选择需要进行辅助。

 - 1) 实时语音包含：呼吸式放松法、想象式放松法、肌肉式放松引导语音，并可以查看语音文字，帮助心理咨询师更好的开展工作。
 - 2) 载入语音包含：意念式呼吸法，按摩式呼吸法，松弛反应，可以自定义添加催眠语音以及文字，极大的丰富了催眠工作的方式。
- 4、放松情况：可根据放松日期、用户所属查看放松情况，内容包括最大血氧、最大脉率、平均血氧、平均脉率、



			<p>使用的方案等内容。</p> <p>5、系统管理：可以对新用户以及新设备进行系统的管理，不会出现随着训练者的越来越多，无效垃圾越来越多，系统出现混乱的情况，便于管理。</p> <p>6、使用帮助：此模块详尽的介绍了音乐疗法的内容、软件安装环境要求、设备连接、系统操作说明等内容，帮助用户更好更快的熟悉本产品。</p> <p>（四）记录中心</p> <p>1、可以查询使用者本次及历次使用记录，可根据放松日期、用户名、用户所属进行查询用户训练记录，记录包含最大血氧、最大脉率、平均血氧、平均脉率、使用方案等内容。</p> <p>2、管理员可以对注册用户的用户名、性别、年龄等信息进行编辑、统一管理。支持按照用户名筛选数据，查询用户信息。</p> <p>3、账号信息修改：为了用户信息管理，管理员用户具有管理所有用户账号信息的权限，可对账号的密码及其他信息进行修改，防止用户忘记密码无法登录的问题发生。</p> <p>硬件配置</p> <p>1、无线腕表式心率采集器</p> <p>尺寸：约 55mm*55mm，显示屏为长 24mm*宽度 12mm，可以直接显示心率、血氧的实时数值及波形。</p> <p>红外指套探头，尺寸约为 47.5mm*37.5mm，可用于血氧饱和度和脉率的测量，可将脉搏变化信号实时传送并显示。可以实现数据无线传输，随时取读使用者生理数据。使用者如有需要，可以自行在放松室走动，不受有线的束缚。</p> <p>2、外接 15 英寸液晶全屏触摸式显示器，只需手指轻触屏幕便可完成放松操作流程，设计更人性化，操作，和电脑同步显示。</p> <p>3、触摸屏支架固定于电脑操作台上，操作台边缘厚度不少于 38mm，这可以保证支架安装更稳固。</p> <p>支架由铝合金压铸及不锈钢柱构成，立柱高度为 20cm，支架臂长为 58.5cm，单个支臂为铝合金一次成型。</p> <p>支架采取压弹式控制系统，隐藏式束线系统装置。</p> <p>支架可以实现 360 度无障碍旋转，触摸屏可以实现 85-负 45 度仰俯角调节。</p> <p>4、终端一台：</p> <p>系统：正版系统；</p> <p>400G 以上硬盘；</p> <p>不小于 21 英寸显示器。</p> <p>5、音乐放松椅尺寸约为椅长(展开) 193cm*宽 100cm*高 115cm，蓝白皮料，训练椅靠背为蓝白弧形设计。电动多重姿势倾躺，可以满足训练者躺、仰、坐姿势。角度由 105 度—170 度左右自由调整，腿部 90 度-170 度。内置超静音电机，通过控制器控制放松椅升降角度。</p> <p>6、可移动式操作台：显示屏搁置台高出台面 2cm。台面下方设计有生理采集器或打印机搁置处。主机放置处边框突出四公分设计。</p> <p>尺寸：不小于长 620mm* 宽 550mm *高 850mm，环保 ABS 塑料制作；</p> <p>脚轮：灰色胶轮；</p> <p>鼠标托：抽拉式 18cm*18cm。</p> <p>底座：蝶形设计。</p> <p>7、耳机一副。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

217	智能智慧黑板	鸿合	宽≥4200mm, 高≥1200mm, 厚≤120mm 型号: IM98W	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整机采用全金属外壳, 三拼接平面一体化设计, 外壳尺寸: 宽≥4200mm, 高≥1200mm, 厚≤120mm; 屏幕边缘采用金属圆角包边防护。 2. 整机屏幕尺寸不低于 86 英寸; 屏幕采用超高清 LED 液晶显示屏, 显示比例 16:9; 屏幕表面采用全物理钢化玻璃, 支持防眩光功能, 玻璃表面硬度≥9H。 3. 整机输入接口具备不少于 2 路 HDMI、1 路 RS232、1 路 USB 接口; 输出接口具备 1 路音频输出、1 路触控 USB 输出; 前置输入接口具备 3 路 USB 接口 (包含 1 路 Type-C、2 路 USB), 4. 整机具备至少 6 个前置按键, 其中支持 5 个自定义前置按键, “设置”、“音量-”, “音量+”, “录屏”, “护眼” 按键, 可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具 5. 设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能, 可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 6. 采用电容触控方式, 支持整机设备系统中进行 20 点或以上触控。 7. 整机内置 2.2 声道扬声器, 位于设备上边框, 顶置朝前发声, 前朝向 10W 高音扬声器 2 个, 上朝向 20W 中低音扬声器 2 个, 额定总功率 60W; 采用缝隙发声技术, 喇叭采用槽式开口设计, 不大于 5.8mm, 扬声器在 100%音量下, 可做到 1 米处声压级≥88db, 10 米处声压级≥79dB。 8. 整机内置非独立外扩展的 8 阵列麦克风, 拾音角度≥180°, 可用于对教室环境音频进行采集, 拾音距离≥12m。 9. 整机支持蓝牙 Bluetooth 5.4 标准, 固件版本号 HCI13.0/LMP13.0; Wi-Fi 制式支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax; 内置双 WiFi6 无线模块, Wi-Fi 及 AP 热点支持频段 2.4GHz/5GHz。 10. 整机内置至少三个摄像头, 像素值均大于 800 万, 视场角≥141 度且水平视场角≥139 度, 可拍摄>1600 万像素的照片。 11. 整机全通道支持纸质护眼模式, 可实现画面纹理的实时调整; 支持纸质纹理: 牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸; 支持透明度调节; 支持色温调节。 12. 整机支持色彩空间可选, 包含标准模式和 sRGB 模式, 在 sRGB 模式下可做到高色准ΔE≤1。 <p>二、电脑模块</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CPU 采用国产自主可控芯片, 处理器核数≥8 核, 主频≥2.7GHz。 2. 内存: 8GB 或以上配置; 硬盘: 128GB 或以上固态硬盘。 3. PC 模块可抽拉式插入整机, 可实现无单独接线的插拔, 和整机的连接采用万兆级接口, 传输速率≥10Gbps。 4. 采用按压式卡扣, 无需工具就可快速拆卸电脑模块。 5. 接口要求: ≥1 路 HDMI, USB 接口: ≥3 路 USB。 6. 预装正版国产操作系统。 	2	张	28800	57600
218	净水机	A.O. 史密斯	380*420*1220 型号: BZR100-A101	<ol style="list-style-type: none"> 1、电压 220v/50HZ, 额定功率≥1.4KW, 落地安装; 2、产品尺寸(宽*厚*高): 380mm*420mm*1220mm (±10mm) 3、采用反渗透过滤方式, RO 膜规格≥100G; 4、净水产水率≥65%, 额定总净水量≥5000L; 5、具有童锁功能; 6、热水罐≥5L, 常温水箱≥9L; 7、具备自动运行、无需人工操作的纯物理杀菌系统 (水箱 UV+水嘴过流 UV); 8、安全性设计: 光滑无棱角、龙头防烫, 接水盘防溅等; 	5	台	10080	50400

				<p>9、具有防干烧、防漏水、防漏电保护功能；</p> <p>10、具备显示屏，实时显示机器运行状态、水温、滤芯寿命、故障提示、童锁提示等；</p> <p>▲根据所投产品提供整机、全套滤芯、全套净水部件（包括不锈钢热罐、聚乙烯(PE)水箱、聚丙烯（PP）滤瓶、聚四氟乙烯管、聚乙烯(PE)管材）的卫生批签发检验报告（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识的有效检测报告扫描件，并加盖投标人公章）</p>				
219	商用跑步机	迈宝赫	2080*910*1690 型号：S600	<p>1、显示器尺寸：21.5英寸，LED多视窗显示</p> <p>2、心率显示 心率显示范围 50-256(次/分)</p> <p>3、速度显示范围：1-20km/h</p> <p>4、坡度显示范围：1-20%</p> <p>5、跑带厚度：2.4mm</p> <p>6、跑步有效面积：1510*600mm</p> <p>7、最大用户重量：150KG</p> <p>8、电机额定功率：1.8KW</p> <p>9、跑板厚度：25MM</p> <p>10、加油方式：手动加油</p> <p>11、器材尺寸：2080mm*910mm*1690mm</p> <p>12、设备净重：175KG</p> <p>▲所投健身器材表面涂层需按照 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》中的脱离抗性标准开展检测，其脱离抗性经综合评定的等级应为0级(需提供国家认可的检测机构出具的带有CMA标识的有效检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，并加盖投标人公章)。</p>	7	台	14400	100800
220	椭圆机	迈宝赫	1721*724*1637 型号：MH1002	<p>1、电压 12V</p> <p>2、步幅 2时</p> <p>3、惯性轮 内磁;5KG</p> <p>4、轨道 双轨道</p> <p>5、阻力微调 电动调节 24段</p> <p>6、坡度调节 手动三段调节(0%-15%)</p> <p>7、整机尺寸 1721*724*1637mm</p> <p>8、最大承重 150KG</p> <p>9、整机重量 净重:86KG 毛重:105KG</p> <p>10、脉搏 手握心率</p> <p>11、显示功能 (5寸LCD屏)时间、速度、距离、心率 卡路里</p>	1	台	11520	11520
221	综合训练器	迈宝赫	3100*3900*2600 型号：XH-08	<p>1、外形尺寸：3100mm×3900mm×2600mm</p> <p>2、最大人体质量：200 kg</p> <p>3、最大训练载荷：300 kg</p> <p>4、主立管规格：80mm×80mm×3.0 方管</p> <p>5、器材功能模块包括：引体向上架、TRX 训练架、深蹲训练架、杠铃硬拉、T 杆划船、360° 抗阻力训练器、攀爬云梯、体能训练绳、；</p>	1	台	15936	15936

				6、主要训练部位：股四头肌、背阔肌、臀大肌核心肌群 7、配备 2400*920*30MM 的减震木地板和两块 1000*1000*20MM 的缓冲地胶；				
222	三人站训练器	迈宝赫	3290*2380*2180 型号：PL-12	1、外形尺寸：3290mm×2380mm×2180mm 2、最大人体质量：200 kg 3、牵索形式：钢丝绳+铝滑轮 4、阻力形式：配重铁 5、最大训练载荷：130 kg 6、主立管规格：50mm×100mm×3.0 平椭圆管 7、具有引体向上、仰卧起坐、双杠、罗马椅抬腿、哑铃平凳、站姿小腿、深蹲、低拉背、踢腿、侧踢腿、侧身提拉、站姿提重、单腿、推胸、划船、单臂划船、高拉背、直臂下拉、前伸腿、腕臂夹胸、坐姿二头肌、腹肌、仰卧提臀抬腿等 23 种训练功能 8、训练肌肉：胸大肌、三角肌、肱二头肌、肱三头肌、背阔肌、斜方肌、大圆肌、腓绳肌、背肌、腹肌、腹直肌、臀大肌、臀部肌群等	1	台	19200	19200
223	飞鸟训练器	迈宝赫	1540*1200*2420 型号：MH-005	1、产品尺寸：1540*1200*2420mm 2、标准配重：2*80KG 3、最大训练重量：2*100KG 4、最大人体质量：200KG 5、主架管采用 50*120*3mm 平椭圆管。	1	台	24960	24960
224	史密斯机	迈宝赫	2460*1575*2390 型号：MH-020	1、产品尺寸：2460*1575*2390mm 2、产品净重：228KG 3、最大训练重量：300KG 4、辅助挂棒最大承重：450KG 5、主架管采用 50*120*3mm 平椭圆管和 75*130*2.5mmD 型管。 6、脚垫：PVC 一次成型 7、杠铃杆：采用 45# φ30mm 光轴配合直线轴承。 8、辅助杠铃片悬挂架：采用塑料挂棒，用于放置更多规格的杠铃片，方便使用。 9、保险装置：设计有可调节高度的保险装置。	1	台	21120	21120
225	哑铃架	迈宝赫	2750*855*715 型号：MH-030	1、产品尺寸：2750*855*715mm 2、产品净重：86KG 3、主架管采用 50*120*3mm 平椭圆管。 4、脚垫：PVC 一次成型。 5、哑铃座：PP 材质 6、最大训练载荷：900KG	1	台	6336	6336
226	哑铃	迈宝赫	/ 型号：YL01	电镀手柄，两边球体焊接，天然胶。规格：2.5kg-50kg，间距：2.5kg，误差：±（1%-3%）（2.5KG*1付、5KG*1付、7.5KG*1付、10KG*1付、12.5KG*1付、15KG*1付、17.5KG*1付、20KG*1付、22.5KG*1付、25KG*1付共计 10 对为一组，共计：275KG）	275	kg	24	6600

227	杠铃片	迈宝赫	/ 型号: GLP01	材质: 不锈钢套、铸钢铁芯。铸造工艺: 整体一次性浇注成型, 表面皮纹设计, 耐磨抗摔, 不易断裂。孔径 50mm, 规格: 2.5kg、5kg、10kg、15kg、20kg、25kg (误差: ±1%-2%); 2.5kg*2、5kg*2、10kg*2、15kg*2、20kg*2、25kg*2 为一组, 2 组共计共计 10kg。	310	kg	24	7440
228	奥杆(杠铃杆)	迈宝赫	/ 型号: GLG01	弹簧钢, 带 2 个铜套, 内置 4 个轴承, 整体镀铬, 承重 1000 磅 (配两个弹簧卡头), 2.2 米, 重 20KG, 手抓直径 28MM。	2	个	1267	2534
229	哑铃平凳	迈宝赫	1430*740*435 型号: MH-036	1、产品尺寸: 1430*740*435mm 2、产品净重: 25KG 3、最大人体质量: 200KG 4、主架管采用 50*120*3mm 平椭圆管。 5、脚垫: PVC 一次成型。 6、握把: 采用 PVC 手纹把 7、移动轮: PU 轮	1	台	3330	3330
230	推肩椅	迈宝赫	1150*645*1100 型号: MH-038	1、整机尺寸 (mm): 1150×645×1100 2、产品净重: 21KG 3、最大人体质量: 200KG 4、主架管采用 50*100*3mm 平椭圆管。	1	台	2688	2688
231	可调哑铃椅	迈宝赫	1540*745*1343 型号: MH-037	1、产品尺寸: 1540*745*1343mm 2、产品净重: 48KG 3、最大人体质量: 200KG 4、主架管采用 50*120*3mm 平椭圆管。 5、座椅和靠背: 采用多角度调节座垫和靠背, 便捷式调节系统。 6、脚垫: PVC 一次成型。 7、握把: 采用 TPV 热塑性弹性胶管 8、移动轮: PU 轮	1	台	5280	5280
232	可调腹肌板	迈宝赫	1840*730*940 型号: MH-034	1、产品尺寸: 1840*730*940mm 2、产品净重: 61KG 3、最大人体质量: 200KG 4、主架管采用 50*120*3mm 平椭圆管。 5、座椅: 采用多角度调节座垫, 便捷式调节系统。 6、脚垫: PVC 一次成型。 7、握把: 采用 TPV 热塑性弹性胶管 8、移动轮: PU 轮	1	台	5405	5405
233	罗马凳	迈宝赫	1350*845*945 型号: MH-026	1、产品尺寸: 1350*845*945mm 2、产品净重: 58KG 3、最大人体质量: 200KG 4、主架管采用 50*120*3mm 平椭圆管。	1	台	5050	5050

				5、腿垫调节：采用多段调节座椅，便捷式调节系统。 6、脚踏：PU 发泡一次成型 7、脚垫：PVC 一次成型。 8、手把：ADC12 压铸铝手把 9、移动轮：PU 轮					
234	二头肌架	迈宝赫	≥970*700*940 型号：MH-040	1、产品尺寸：≥970*700*940mm 2、产品净重：61KG 3、最大人体质量：200KG 4、主架管采用 50*120*3mm 平椭圆管。 5、座椅：采用多段调节座椅，便捷式调节系统，采用铝制调节芯。 6、脚垫：PVC 一次成型	1	台	5730	5730	
235	橡胶地垫	川宇	500*500/1000*1000 型号：CY-1501	1、材质：高弹性聚合物 2、规格：50cm*50cm/100cm*100cm, 厚度≥2cm; 3、面层密度：1200kg/m³ ▲所投橡胶地垫原材料-黑橡胶颗粒（二苯甲酮迁移量）检测报告，结论未检出；所投橡胶地垫物理性能（边缘、尖端）检测报告，结论合格；所投橡胶地垫，有害物质甲酰胺的检测报告，结论合格；所投橡胶地垫原材料-黑橡胶颗粒（砷迁移量）检测报告，结论未检出；（提供国家认可的检测机构出具的带有 CMA 标识的有效检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，并加盖投标人公章）	20	m²	250	5000	
236	乒乓球台	红双喜	2740*1525*760 型号：NEO	底架的新型轻量高强材料，采取全新装嵌工艺，形成高强度、超稳态的底架，对球台产生更好的支撑作用。高分子技术台面，含网架一副，球拍一只，乒乓球 2 盒	2	张	9600	19200	
合 计									5305201

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：溧阳市鑫鹏家具有限公司

日期：2026 年 02 月 13 日

