政府采购货物买卖合同

项目名称：常州市新北区魏村街道社区卫生服务中心电梯采购项目

合同编号：_____/_____

甲　　方：常州市新北区魏村街道社区卫生服务中心

乙　　方：江苏安迅电梯工程有限公司

签订时间：2026 年 1 月 29 日

扫描全能王 创建

第一节 政府采购合同协议书

采购人（全称）：常州市新北区魏村街道社区卫生服务中心

供应商（全称）：江苏安迅电梯工程有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

采购项目名称：常州市新北区魏村街道社区卫生服务中心电梯采购项目

（1）采购项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0505

（2）采购计划编号：_____/_____

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：1台

品牌：康力　　规格型号：详见规格表

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

（4）政府采购组织形式：☑政府集中采购

（5）政府采购方式：☑公开招标

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：否

（7）合同是否分包：否

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：否

（9）是否涉及进口产品：否

（10）是否涉及节能产品：否

是否涉及环境标志产品：否

是否涉及绿色产品：否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：146000.00元

大写：壹拾肆万陆仟元整

☑全额付款：合同签订后10个工作日内支付30%预付款；电梯安装完毕并经质量技术监督管理部门验收合格、能正常运行交付使用后10个工作日内一次性付清余款。付款前，中标人向采购人提供符合财务要求的发票，采购人按单位签票流程付款，到款时间以签票流程完成为准。

扫描全能王 创建

3. 合同履行

（1）起始日期：2026年3月15日，完成日期：2026年4月30日。

（2）履约地点：常州市新北区魏村街道社区卫生服务中心

(3) 收取履约保证金形式：供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式缴纳或提交。按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

收取履约保证金金额：/

履约担保期限：/

4. 合同验收

（1）验收组织方式：自行组织

验收主体：常州市新北区魏村街道社区卫生服务中心

验收组织的其他事项：_____

（2）履约验收时间：供应商提出验收申请后7日内组织验收

（3）履约验收方式：一次性验收

（4）履约验收标准：① 采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，采购人按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

② 验收合格的项目，采购人根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将及时报告本级财政部门。

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

扫描全能王 创建

6. 合同生效

本合同自 双方签订合同并支付预付款后 生效。

7. 合同份数

本合同一式 肆 份，采购人执 叁 份，乙方执 壹 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026 年 1 月 29 日

合同订立地点：常州

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

以下无正文

（甲方）采购人		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	常州市新北区魏村街道社区卫生服务中心	单位名称（公章或合同章）	江苏安迅电梯工程有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	陈超
		拥有者性别	男
住　所		住　所	江苏常州关河西路66号
联 系 人	樊女士	联 系 人	张力
联系电话	0519-69888711	联系电话	0519-88996789
通信地址	常州市新北区浦中路91号	通信地址	江苏常州关河西路66号
邮政编码		邮政编码	213000
电子邮箱		电子邮箱	czaxdt@163.com
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91320404598608001P
		开户名称	江苏安迅电梯工程有限公司
		开户银行	江南农村商业银行常州锦绣路支行
		银行账号	1107100000006167

扫描全能王 创建

规格参数表(梯号 L1)

基本信息

项目名称	常州市新北区魏村街道社区卫生服务中心电梯采购项目	合同编号	
梯号	L1	台数	1
控制方式	单梯	产品型号	KLW
梯种	医用乘客电梯	载重量	1600kg
速度	1m/s	层/站/门	5/5/5

土建信息

井道壁结构	混凝土圈梁	井道内净尺寸	2400mm(宽)×3330mm(深)
开门方式	旁开	开门净尺寸	1200mm(宽)×2100mm(高)

楼层信息

楼层信息	服务楼层:1,2,3,5,6;楼层显示:	锁梯基站	1	井道总高	20750mm
		消防基站	1	提升高度	14800mm
		轿厢类型	单通	顶层净高	4350mm
		导轨支架距	2500mm	底坑深度	1600mm

轿厢系统

轿厢型号	KL/Y4-001R-2	轿厢尺寸	1400mm(宽)×2400mm(深)×2400mm(净高)
轿厢围壁材质	1.5mm(304)发纹不锈钢+1.5mm 镜面不锈钢	轿厢前壁材质	1.5mm(304)发纹不锈钢
轿厢后壁材质	1.5mm(304)发纹不锈钢+1.5mm 镜面不锈钢	轿门材质	1.5mm(304)发纹不锈钢
吊顶型号	KL/DD-Y001	地板型号	KL/JD-Y001
扶手	KL-FS001,三侧		

电气系统

操纵箱/盲文/按钮	KL243-4CD/有/发纹不锈钢	操纵箱面板材质	镜面不锈钢
操纵箱显示方式	段码	厅外召唤盒	KL1201-1HD,抗指纹磨砂不锈钢×1,KL1201-1HD,抗指纹磨砂不锈钢×4
电源要求	动力交流三相五线制 380V 50Hz，照明交流 220V 50Hz(标配)		

层门系统

层门材质	1.2mm(304)发纹不锈钢×1,1.2mm(304)发纹不锈钢×4
小门套材质	1.2mm(304)发纹不锈钢×1,1.2mm(304)发纹不锈钢×4

特殊说明

无

附加功能

对讲台数:1	视频监控电缆:双绞线电缆模拟量视频转换器(适用模	专用运行	消防运行

扫描全能王 创建

	拟信号)		
防捣乱	对讲形式:五方对讲	远程监控(物联网):康力远程监控(KLA 内置,KLS 无此选项)	数据流量费:免保期内免费

KLB 医用乘客电梯

双 32 位微机控制系统 Control system	
主控电脑板 Main board	康力 CANNY
-微处理器 CPU	意法半导体 ST/德州仪器 TI/兆易 GD
驱动系统（变频器）Drive system	
控制电路板 Control board	康力 CANNY
-PIM 模块 PIM module	英飞凌 INFINEON / 富士 FUJI/ 斯达 STARPOWER/宏微 MACMIC/林众 Lcore
门机系统 Door system	康力 CANNY
轿厢操纵系统 Car Operate system	
轿厢控制电路板 Car board	康力 CANNY
轿厢指令板 Instruction board	康力 CANNY
轿厢显示电路板 Display	康力 CANNY
操纵盘 Operate panel	康力 CANNY
召唤系统 Call system	
召唤显示电路板 Call board	康力 CANNY
召唤盒 Calling board	康力 CANNY
曳引机系统 Traction drive	
永磁同步曳引机 Synchronous motor	康力 CANNY
轿厢 Car	康力 CANNY
厅门及门套 Landing door & Jamb protector	
厅门 Landing door	康力 CANNY
门套 Jamb protector	康力 CANNY

注：1.当一个部件有多个品牌时，我司将根据具体的电梯参数，选择其中一种或多种进行配置，客户无需自行选择。

2.为进一步提高产品质量和技术革新，更好地满足客户需求，我公司保留更改上述个别部件配置和品牌的权利，但我公司保证新部件配置的质量不低于原部件配置。

扫描全能王 创建

KLW 医用乘客电梯

1. 安全回路保护	36. 轿顶急停开关	71. 通电自动开门
2. 门联锁保护	37. 禁止外呼功能	72. 闲时轿厢内照明及风扇自动停止
3. 抱闸检测保护	38. 称重装置	73. 满载直驶
4. 抱闸失效力矩保持(仅 KLA 配置)	39. 轿厢上行超速保护	74. 满载指示
5. 端站减速监控	40. 限速器	75. 楼层信号自动校正
6. 限位保护	41. 限速器涨紧轮安全触点	76. 运行曲线自动生成
7. 极限保护	42. 安全钳触点	77. 停电恢复自动校正
8. 光幕保护	43. 逆向运行保护	78. 修正运行
9. 门区外不能开门保护	44. 防打滑保护	79. 井道参数自学习
10. 超速保护	45. 防溜车保护	80. 轿内反向指令消除
11. 低速保护	46. 抱闸力自检测	81. 呼梯按钮嵌入自诊断
12. 超载报警指示	47. 钢丝绳打滑检测	82. 故障记录和诊断
13. 接触器保护	48. 环境温升自适应	83. 干扰评价
14. 故障时自动靠站	49. 压降自适应	84. 编码器评价
15. 电梯受阻保护	50. 检修运行	85. 输入口干扰评价
16. 警铃呼救	51. 自动运行	86. 救援超速保护
17. 轿厢应急照明	52. 司机运行	87. 轿厢意外移动保护（UCMP）
18. 缺相保护	53. 消防返回	88. 轿门开门限制装置
19. 关门时间保护	54. 基站锁梯	89. 旁路运行
20. 重复关门	55. 全集选运行	90. 门锁短接检测
21. 控制系统自诊断	56. 本层呼梯开门	91. 关门等待取消
22. 电梯待机自检	57. 误登记取消	92. 电网异常检测
23. 变频器过热保护	58. 运行状态显示	93. 开门故障保护
24. 电梯驱动过电流保护	59. 机房选层和开关门	94. 紧急电动运行
25. 电梯驱动过负载保护	60. 轿厢位置指示	95. 开门保持时间智能调节
26. 主回路故障保护	61. 运行方向指示	96. 消防状态提醒
27. CAN 通讯故障保护	62. 内呼登记指示灯	97. 智能舒适运行
28. 门开关故障保护	63. 外呼登记指示灯	98. 静态定位功能
29. 起动转矩预置	64. 关门按钮响应指示	99. 显示节能
30. 轿门限位开关	65. 开门按钮响应指示	100. 检修零速停车
31. 电梯主开关	66. 安全回路工作状态显示	101. 五方对讲
32. 轿厢照明主开关	67. 通讯总线工作状态显示	102. 提前开门功能
33. 禁止开门	68. 门机状态显示	103. 再平层功能
34. 底坑急停开关	69. 群控开通显示	104. 语音报站
35. 控制柜急停开关	70. 电梯状态显示	105. 语音安抚

注：以上功能表为标准配置下的基本功能。如配置发生变化，则基本功能可能发生变化

扫描全能王 创建