

八、投标分项报价表

投标分项报价表（分包号：采购包 1）



序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数要求	产地	单位	数量	单价	总价
1	虚拟化服务器	H3C	UISCel 13060 G7	1、产品架构：机架式 2U，标配原厂导轨； 2、★处理器：配置≥ 2颗国产 C86 CPU。每颗 CPU 核心数≥ 32核，CPU 主频$\geq 2.5\text{GHz}$，CPU 三级缓存$\geq 64\text{MB}$，线程数≥ 64线程，提供承诺函并加盖投标人公章； 3、★内存规格：配置$\geq 1024\text{GB DDR5-5600}$内存模块，提供承诺函并加盖投标人公章； 4、硬盘规格：配置≥ 2块 480G SATA SSD 硬盘，提供承诺函并加盖投标人公章； 5、网卡：配置≥ 4端口千兆电接口，≥ 4端口万兆光接口网卡(含光模块)，≥ 2块双端口 32G FC 接口网卡（含光模块），提供承诺函并加盖投标人公章； 6、▲阵列卡：配置≥ 1块 12G SAS HBA 卡模块(支持 8 个 SAS Port)，支持 RAID 0/1/10/5，提供承诺函并加盖投标人公章； 7、电源风扇：配置≥ 2个 1300w 白金版热插拔冗余电源，配置热插拔冗余风	杭州	台	6	195000	1170000

Handwritten signature in blue ink.

3	虚拟化软件	H3C	CAS 服务	1、★虚拟化软件非 OEM 或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性，提供承诺函并加盖投标人公章； 2、★配置：≥12*CPU 的虚拟化授权，提供承诺函加盖投标人公章； 3、▲虚拟化产品支持安装在通用的 X86、ARM 架构服务器，支持海光、鲲鹏等业界主流 CPU 服务器，支持 X86 架构和 ARM 架构服务器集群统一管理，提供有效的 CMA 认证的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章； 4、▲在共享文件系统环境下，虚拟机精简配置磁盘性能可达置零磁盘的 80%以上，秒级预热实现高性能读写，既提高存储利用率，又缩短业务部署时间，保障投资效益，提供有效的 CMA 认证的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章； 5、支持监控虚拟机应用进程的运行状态，在虚拟机应用进程故障时，重启应用或重启虚拟机，减少业务故障时间，保障业务的连续性，支持 Tomcat、IIS、HTTP Server、SharePoint 等应用； 6、支持故障级联诊断功能，虚拟化平台通过智能分析技术，对虚拟化环境中的虚拟机、主机、集群等资源的异常事件进行关联分析，快速定位故障原因，提升故障定位效率及整体系统可靠性；	杭州	套	1	130000	130000
---	-------	-----	--------	--	----	---	---	--------	--------



2	虚拟化 业务接 入交换 机	H3C	S6812- 24X6C	1、★交换容量≥4Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图证明并加盖投标人公章； 2、★提供 10GE 光口端口数量≥24 个，100GE 光口端口数量≥6 个，提供官网截图证明并加盖投标人公章； 3、电源风扇提供冗余，符合数据中心散热风道，支持前后、后前风道； 4、支持基于源 MAC、目的 MAC、源 IP(IPv4/IPv6)地址、目的 IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN 的流分类； 5、▲端口转发平均时延小于 2.1 微秒，提供有效的 CMA 认证的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章； 6、支持 MPLS、MPLS VPN； 7、支持组播 over VXLAN； 8、支持基于端口、基于协议、基于 MAC 的 VLAN； 9、支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议； 10、★实配：满配电源、风扇模块，3 米 40G 堆叠线缆≥1 根，万兆多模光模块≥20 个，提供承诺函并加盖投标人公章； 11、★售后服务：提供原厂三年质保服务，提供承诺函并加盖投标人公章；	杭州	台	2	19000	38000
---	------------------------	-----	-----------------	--	----	---	---	-------	-------



Handwritten signature in blue ink.

4	虚拟化 光纤交 换机	H3C	UniStor r CN667 0B	1、机架式安装，无拥塞 SAN 架构，所有 FC 端口全线速； 2、▲物理端口数≥48，提供官网截图证明并加盖投标人公章； 3、★激活≥24 个 FC 端口，配置≥24 个 32Gb 多模光模块，配置 24 根 15m 光纤线，提供承诺函并加盖投标人公章； 4、同时支持 FC 64Gb/s，32Gb/s，16Gb/s，8Gb/s 速率； 5、热插拔冗余电源、风扇和光模块、控制处理器自动故障切换、无中断“热”软件代码加载和并发硬件升级； 6、▲设备内置级联许可，支持数据帧级别的前向纠错和交换机接入认证功能，标配 ENT、IR(集成路由许可)，提供官网截图证明并加盖投标人公章； 7、支持数据的压缩及加密、同时支持 F/E/M/D/EX 等端口类型，支持诊断功能，提供基于 D_Port 的端口自诊断功能，包括电/光环回、链路流量、延时和距离； 8、★售后服务：提供原厂三年质保服务，提供承诺函并加盖投标人公章；	杭州	台	2	158000	316000
---	------------------	-----	-----------------------------	---	----	---	---	--------	--------



1/15/25

5	虚拟化 管理交 换机	H3C	S5135 S- 48T4X -EI-Q	1、★交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图证明并加盖投标人公章； 2、▲10/100/1000Base-T 自适应以太网端口≥48 个，10GE SFP+端口≥4 个，提供官网截图证明并加盖投标人公章； 3、支持基于端口的 VLAN，支持基于协议的 VLAN； 4、支持 ERPS 功能，收敛时间小于 50ms； 5、支持 IPv4/IPV6 双栈管理和转发，支持静态路由协议和 RIP、OSPF 等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 6、支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将网络安全措施整合为一个联动的安全体系，提升网络对病毒、蠕虫等安全威胁的整体防御能力； 7、★实配：3 米 10G 堆叠线缆≥1； 8、★售后服务：提供原厂三年质保服务，提供承诺函并加盖投标人公章；	杭州	台	2	7000	14000
---	------------------	-----	-------------------------------	--	----	---	---	------	-------



Handwritten signature in blue ink.

6	虚拟化双活存储（核心产品）	H3C	CF22030	1、▲多控制器架构，多个控制器之间采用 PCIE 或 Infiniband 总线点对点全网状直接互联，要求无外置线缆模式互联且非万兆网络或 FC 链路互联模式，提供承诺函并加盖投标人公章； 2、▲从主机端口到硬盘全路径支持基于硬件的并符合业界标准的 T10-PI 数据一致性检测，保障数据的一致性，提供官网截图证明并加盖投标人公章； 3、★本次配置存储控制器≥2 个，32Gbps FC 主机端口≥8 个，3.84TB 企业级 SSD≥28 个，配置高速缓存≥256GB，缓存不包含 SSD 磁盘、PCI-E SSD、闪存、压缩或重删缓存和 NAS 控制器缓存，提供承诺函并加盖投标人公章； 4、每个控制器配置 1 颗 Intel 存储处理器 +1 颗存储专用 ASIC 处理器； 5、数据缓存和控制缓存逻辑分离，读写缓存比例动态自适应调整，缓存刷新在线动态自适应调节； 6、▲存储提供双控 LUN 数量≥65536，提供厂商官网或产品彩页截图证明并加盖投标人公章； 7、支持 RAID6/60 及以上 RAID 级别，支持多类型磁盘多方向、无中断在线数据迁移，迁移过程不影响业务性能，具备去零功能，提高空间利用率； 8、▲存储可以在秒级完成卷的创建，提供有效的 CNAS 或 CMA 认证的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章； 9、▲存储会依据已有硬盘数自动创建 CPG（存储资源池），无需人工干预，智能调节底层数据分布，Set size 大小由	杭州	台	2	700000	1400000
---	---------------	-----	---------	---	----	---	---	--------	---------



			存储根据盘数大小自动调整，提供有效的 CNAS 或 CMA 认证的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章； 10、▲存储支持快速重构特性，每 TB 数据重构时间小于 20 分钟，提供有效的 CNAS 或 CMA 认证的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章； 11、支持存储 QoS 授权许可，支持单卷和分区的 IOPS 上限和下限、Bandwidth 上限和下限、Response Time 设定； 12、▲配置全容量许可的在线重删压缩、克隆、快照功能，后续扩容无需额外购买许可，提供承诺函并加盖投标人公章； 13、▲支持存储双活功能，在不加额外网关的情况下可以实现和同系列存储组成双活阵列，具备双活快速切换功能，当一台存储故障/RAID 失效时，双活切换时间≤10 秒，从而保证数据不丢失，业务持续进行，提供有效的 CNAS 或 CMA 认证的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章； 14、★配置双活组件及提供双活实施服务，提供承诺函并加盖投标人公章； 15、支持控制器在线升级存储操作系统，OS 升级自动化且不需要重启控制器和切换控制器，存储 OS 升级对应用透明，业务不中断； 16、★售后服务：提供原厂三年质保服务，提供承诺函并加盖投标人公章；			
--	--	--	--	--	--	---

14/5/85

7	虚拟化 存储管 理服务 器	H3C	UniServer R4930 G7	1、产品架构：机架式 2U，标配原厂导轨； 2、★处理器：配置≥2 颗国产 C86 CPU。每颗 CPU 核心数≥16 核，CPU 主频≥2.5GHz，CPU 三级缓存≥32MB，线程数≥32 线程，提供承诺函并加盖投标人公章； 3、★内存规格：配置≥128 GB DDR5-5600 内存模块，提供承诺函并加盖投标人公章； 4、硬盘规格：配置≥2 块 480G SATA SSD 硬盘，提供承诺函并加盖投标人公章； 5、网卡：配置≥4 端口千兆电接口，提供承诺函并加盖投标人公章； 6、阵列卡：配置≥1 块 12G SAS HBA 卡模块(支持 8 个 SAS Port)，支持 RAID 0/1/10/5，提供承诺函并加盖投标人公章； 7、电源风扇：配置≥2 个 800w 白金版热插拔冗余电源，配置热插拔冗余风扇； 8、服务器具备智能温控功能，可通过图形化界面呈现各部件的温度传感器布局，清晰反映整机热分布状态。当出现温度异常时，系统能迅速锁定具体故障区域，实现精准告警定位，提供功能截图并加盖投标人公章； 9、支持系统日志双向鉴别，对服务器根	杭州	台	1	62000	62000
---	------------------------	-----	--------------------------	--	----	---	---	-------	-------



				证书和客户端根证书进行鉴别； 10、支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理，提供功能截图并加盖投标人公章； 11、★售后服务：提供原厂三年质保服务，提供承诺函并加盖投标人公章；					
投标总报价（人民币：元）									3130000
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 100%。									



交付期：合同签订后 90 个工作日内完成设备部署，整体质保 3 年。

备注：

- 1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
- 2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
- 3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到 80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
- 4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

Handwritten signature in blue ink.