

报价唯一性

八、投标分项报价表（分包号：采购包2）

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	
一、高架下匝道高清人车卡									
1	主控制器	大华	DH-ITSE1200	嵌入式操作系统； 至少配置1块4T硬盘； 支持12路IPC接入； 设备具有12个1000M以太网接口、2个RS-232接口、2个RS-485接口； 支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储； 可配置多种字符叠加、图片合成模式； 支持断网续传，即当设备与平台断开，重连后设备将断开时间段的图片继续传给平台； 支持数据防篡改，录像、图片文件无法直接删除。	中国	台	4	4655	18620
2	900W卡口摄像机	大华	DH-CP902-YGGS-L	像素：900W； 分辨率：4096(H) × 2160(V)； 帧率：≥25fps； 感光器件：不少于1个1英寸全局曝光CMOS； 码流：32Kbps~16Mbps； 视频压缩标准： H.265/H.264/MJPEG； 图像输出格式：JPEG； 符合GB35114A； 接口：RS-485接口、RS-232接口、RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口； 工作电压：100VAC~240VAC； 频率：48Hz~52Hz； 功耗：<20W； 目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍； 违法检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为； 车辆特征检测：车牌识	中国	台	11	7600	83600

				别、车型识别、车身颜色识别、违法检测、车辆品牌等特征检测； 支持视频检测、雷达、线圈三种触发方式； 具有网络防雷和防浪涌功能； 包含摄像头、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、安装方向节等。					
3	一体化生态补光灯	大华	CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F	光源包括LED光源、气体放电光源和红外光源； 可见光波长范围：350-780nm； 氙气色温范围：5800K200K； LED色温：3500K； 中心光照度： LED<51x(20m平均光照度)，<201x(20m有效光照度)，801x(20m频爆光照度)； 氙气：<40001x； 光斑覆盖范围1车道； 补光距离范围：6m~26m； 闪光灯寿命：>1000万次； 灯珠数里>24颗(LED)：光通里不低于1000lm； 支持统计频闪持续时间； 支持红外白光切换； 高度调节支持氙气：1~16级高度可调； LED支持1~20级高度可调； 供电方式：AC220V20%，50HZ-2； 功耗：<65W； 符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的相关规定。	中国	只	22	2000	44000
4	双目高清监控球机	海康	iDS-2SE7C246MW-D(32xF0)	400万+600万拼接广角全景枪球； 传感器类型：【全景】1/2.5" Progressive Scan CMOS；【细节】1/2.8" Progressive Scan CMOS；	中国	台	10	3500	35000

				<p>最低照度:【全景】彩色: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light;【细节】彩色: 0.0005 Lux @ (F1.5, AGC ON);黑白: 0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON); 0 Lux with IR;</p> <p>▲ 可输出全景和细节两路视频图像,其中全景通道分辨率≥3632*1632,细节分辨率≥2560*1440(提供公安部研究所或检测中心出具的检测报告扫描件,并加盖投标人公章)。</p> <p>焦距:【全景】2.8 mm;【细节】5.9 mm~154 mm, 32倍光学变焦;</p> <p>白光照射距离:【全景】30 m;【细节】30 m;</p> <p>红外照射距离:【细节】150 m;</p> <p>水平范围: 360° ;</p> <p>垂直范围: -15° -90° (自动翻转);</p> <p>宽动态:【全景】数字宽动态;【细节】真宽动态;</p> <p>符合 GB35114A。</p>					
5	40km 千兆光模块	恒信和安	SFP-GE40	SFP 1.25G/1.0625G 40km 千兆光模块	中国	只	8	130	1040
6	1光8电千兆工业交换机	恒信和安	MIB12G-8EG1G-EI	支持8个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-XFC/ST/SC光口;交换容量10G;IP40保护等级;全线速转发;符合EMC工业四级要求;工作温度-20~70℃。	中国	台	4	546	2184
7	网络避雷器	国产	定制	标称工作电压:5V;最大持续工作电压:6V;标称放电电流(8/20):1.2KA;响应时间:≤1ns;数据频宽:100MHz;插入损耗:≤	中国	台	4	175	700

				0.3dB。						
8	摄像机安装支架及附件	国产	定制	摄像机支架、抱箍、膨胀螺丝等	中国	套	11	175	1925	
9	原路口设备拆除	国产	定制	拆除原路口前端设备，并且负责存放直至交队进行报废	中国	点位	11	2000	22000	
10	摄像机安装及调试（卡口）	国产	定制	前端卡口类摄像机及主控器安装调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用；含设备信息深化采集与平台信息配置；车辆轨迹采集和结构化抓拍功能的间断优化调整；按要求对相关数据进行汇聚与共享	中国	台	11	2000	22000	
11	补光灯安装及调试	国产	定制	前端各类补光设备安装及调试费用，不论调试次数，每台补光设备收取一次费用	中国	只	22	900	19800	
12	摄像机安装及调试（监控）	国产	定制	前端监控类摄像机安装及调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用；含设备信息深化采集与平台信息配置；视频监控功能的间断优化调整；按要求对相关数据进行汇聚与共享	中国	台	10	1300	13000	
13	电缆保护管施工	国产	定制	φ75 增强 PE 管敷设；含开挖、埋管、砂包封、废料外运、回填和绿化及道路（沥青或砼）恢复等所有内容	中国	点位	11	4000	44000	
14	高架匝道系统各类配线	国产	定制	包括主供电电源、设备供电电源、5 类网线、控制线等	中国	点位	11	1000	11000	
15	光纤租用费	电信	定制	包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，禁止串联，6 年租赁费	中国	条	4	5920	23680	
16	高架安全措施费	国产	定制	包含现场安全员指挥人、防撞车、安全锥形桶等措施，要求按属地管理单位要求摆放	中国	点位	11	3500	38500	
二、高架主线高清人车卡										

1	挂壁机箱	国产	定制	通风、防雨、防尘、防盗，尺寸：610mm×490mm×860mm，箱体镀锌板 1.2mm，含安装、各类紧固件等	中国	台	5	980	4900
2	主控制器	大华	DH-ITSE1200	嵌入式操作系统；至少配置1块4T硬盘；支持12路IPC接入；设备具有12个1000M以太网接口、3个RS-232接口、2个RS-485接口；支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储；可配置多种字符叠加、图片合成模式；支持断网续传，即当设备与平台断开，重连后设备将断开时间段的图片继续传给平台；支持数据防篡改，录像、图片文件无法直接删除。	中国	台	5	4655	23275
3	900W双sensor 卡口摄像机	大华	DH-CP902-AUGS-L	像素：900W；分辨率：4096(H)×2160(V)；帧率：≥25fps；镜头：50mm；▲ 感光器件：不少于1个1英寸全局曝光CMOS，（提供公安部研究所或检测中心出具的检测报告扫描件，并加盖投标人公章）；▲ 设备的镜头和两个sensor 一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。抓拍支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩）。三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍秒表显示为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移（提供公安部研究所或检测中心出具的检测报告扫描件，并加盖投标人公章）。	中国	台	20	8000	160000

			<p>码流：32Kbps~16Mbps； 视频压缩标准： H. 265/H. 264/MJPEG； 图像输出格式：JPEG； 符合 GB35114A； 接口：RS-485 接口、RS-232 接口、RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口； 工作电压：100VAC~240VAC； 频率：48Hz~52Hz； 功耗：40W MAX； 目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍； 违法检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为； 车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、违法检测、车辆品牌等特征检测； 支持视频检测、雷达、线圈三种触发方式； 具有网络防雷和防浪涌功能； 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、安装万向节等。 具备牛眼灯抓拍功能。</p>					
4	一体化生态补光灯	大华	<p>CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F</p> <p>光源包括 LED 光源、气体放电光源和红外光源； 可见光波长范围：350-780nm； 氙气色温范围：5800K200K； LED 色温：3500K； 中心光照度： LED<51x(20m 平均光照度)，<201x(20m 有效光照度)，801x(20m 频爆光照度)； 氙气：<40001x； 光斑覆盖范围 1 车道； 补光距离范围：6m~26m； 闪光灯寿命：>1000 万次； 灯珠数里>24 颗(LED)； 光通里不低于 10001m；</p>	中国	只	31	2000	62000

				支持统计频闪持续时间; 支持红外白光切换; 高度调节支持氙气; 1~16级高度可调; LED支持1~20级高度可调; 供电方式:AC220V±10%, 50HZ±2%; 功耗:<65W; 符合GA/T 1202-2022 《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》 中的相关规定。					
5	40km 千兆光模块	恒信和安	SFP-GE40	SFP 1.25G/1.0625G 40km 千兆光模块	中国	只	10	130	1300
6	1光 8电 千兆工业交换机	恒信和安	MIB12G-8EG1G-EI	支持8个 10/100/1000Base-X电口 和1个1000Base-XFC/ST/SC光口; 交换容量10G; IP40保护等级; 全线速转发; 符合EMC工业四级要求; 工作温度-20~70℃。	中国	台	5	546	2730
7	区间测速采集点标志牌	国产	定制	道路标志牌(含紧固件); 2.5mm厚铝合金板, 铝合金龙骨, 1200mm*800mm; 板面反光膜等级: IV级, 含安装服务	中国	块	20	800	16000
8	网络避雷器	国产	定制	标称工作电压: 5V; 最大持续工作电压: 6V; 标称放电电流(8/20): 1.2KA; 响应时间: ≤ 1ns; 数据频宽: 100MHz; 插入损耗: ≤ 0.3dB。	中国	台	10	175	1750
9	电气元器件	国产	定制	含电源开关、避雷板、开关等	中国	套	5	175	875
10	摄像机安装支架及附件	国产	定制	摄像机支架、抱箍、膨胀螺丝等	中国	套	20	175	3500
11	U形/借杆安装支架	国产	定制	与龙门架连接使用, 下挂U型支架、包含螺丝、紧固件等	中国	套	24	880	21120

12	原路口设备拆除	国产	定制	拆除原路口前端设备，并且负责存放直至支队进行报废	中国	点位	3	2000	6000	
13	摄像机安装及调试（卡口）	国产	定制	前端卡口类摄像机及主控制器安装调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用；含设备信息深化采集与平台信息配置、车辆轨迹采集和结构化抓拍功能的不间断优化调整；按要求对相关数据进行汇聚与共享	中国	台	20	2000	40000	
14	补光灯安装及调试	国产	定制	前端各类补光设备安装及调试费用，不论调试次数，每台补光设备收取一次费用	中国	只	31	900	27900	
15	区间测速功能调试	国产	定制	区间基础数据整理配置、区间数据碰撞、授时数据对接及验证、违法记录生成、违法图片合图及字符信息叠加、相关过滤条件优化、违法数据上传推送、质保期内相关标准变动适配及维护	中国	项	1	335000	335000	
16	高架主线高清卡口系统各类配线	国产	定制	包括主供电电源、设备供电电源、5类网线、控制线等	中国	点位	5	2000	10000	
17	光纤租用费	电信	定制	包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，禁止串联，6年租赁费	中国	条	5	5920	29600	
18	高架安全措施费	国产	定制	包含现场安全员指挥人、防撞车、安全锥形桶等措施，要求按属地管理单位要求摆放	中国	点位	5	3500	17500	
三、高架高清视频监控										
1	挂壁机箱	国产	定制	通风、防雨、防尘、防盗，尺寸：610mm×490mm×860mm，箱体镀锌板 1.2mm，含安装、各类紧固件等	中国	台	18	980	17640	
2	高空监控	海康	DS-2SK8C246IMXR-D/AR(40xFO)(B)	定制	内置 GPU 芯片，设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置； ▲ 全景≥1/1.8 英寸	中国	台	3	7000	21000

				<p>CMOS 传感器；细节≥像素 1/1.8 英寸 CMOS 传感器，（提供公安部研究所或检测中心出具的检测报告扫描件，并加盖投标人公章）；</p> <p>全景分辨率：≥3632×1080；细节分辨率：≥2560×1440；</p> <p>最低照度：彩色≥0.0002lx，黑白≤0.00011lx；全景采用定焦镜头，两个镜头焦距均≤2.8mm；细节采用电动变焦镜头，镜头焦距范围：5.5mm~220mm；</p> <p>全景补光灯≥4 颗（白光灯）；细节补光灯≥6 颗（红外灯），≥1 颗（白光灯）；全景补光距离≥30 米（白光），细节补光距离≥200 米（红外）；</p> <p>细节相机支持≥40 倍光学变倍，≥16 倍数字变倍；水平范围：0° ~ 360°、垂直范围：-30° ~90°；支持 300 个预置位，8 条巡航路径；</p> <p>全景支持 AR 标签功能；</p> <p>细节相机支持细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取；</p> <p>细节相机支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；</p> <p>支持人车分类报警；支持自动跟踪；</p> <p>接入标准：支持 GB/T28181；ONVIF；CGI；GA/T1400；SDK；GB35114A；</p> <p>支持 DC36V±25%宽电压输入；支持 IP67 防护等级，8000V 防雷、防浪涌和防突波保护。</p>					
3	双目	海	iDS-	400 万+600 万拼接广角	中	台	15	3500	52500

	高清 监控 球机	康	2SE7C24 6MW- D(32xFO)	<p>全景枪球； 传感器类型：【全景】 1/2.5" Progressive Scan CMOS；【细节】 1/2.8" Progressive Scan CMOS； 最低照度：【全景】彩 色：0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)；0.001 Lux with Light；【细 节】彩色：0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON)，黑 白：0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON)，0 Lux with IR； ▲ 可输出全景和细节两 路视频图像，其中全景 通道分辨率≥ 3632*1632，细节分辨率 ≥2560*1440(提供公安 部研究所或检测中心出 具的检测报告扫描件， 并加盖投标人公章)。 焦距：【全景】2.8 mm；【细节】5.9 mm~154 mm，32 倍光学变 倍； 白光照射距离：【全 景】30 m；【细节】30 m； 红外照射距离：【细 节】150 m； 水平范围：360°； 垂直范围：-15° -90° (自动翻转)； 宽动态：【全景】数字 宽动态；【细节】真宽 动态； 符合 GB35114A。</p>	国				
4	40km 千兆 光模 块	恒 信 和 安	SFP- GE40	SFP 1.25G/1.0625G 40km 千兆光模块	中国	只	36	130	4680
5	1 光 4 电 千兆 工业 交换 机	恒 信 和 安	MIB12G- 4EG1G- EI	支持 4 个 10/100/1000Base-X 电口 和 1 个 1000Base- XFC/ST/SC 光口； 交换容量 10G； IP40 保护等级； 全线速转发； 符合 EMC 工业四级要 求； 工作温度-20~70℃。	中国	台	18	430	7740

6	网络避雷器	国产	定制	标称工作电压：5V；最大持续工作电压：6V；标称放电电流(8/20)：1.2KA；响应时间：≤1ns；数据频宽：100MHz；插入损耗：≤0.3dB。	中国	台	18	175	3150
7	电气元器件	国产	定制	含电源开关、避雷板、开关等	中国	套	18	175	3150
8	监控安装支架	国产	定制	与高架路灯连接使用，定制安装支架、包含螺丝、紧固件等	中国	套	18	420	7560
9	摄像机安装及调试（监控）	国产	定制	前端监控类摄像机安装及调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用；含设备信息深化采集与平台信息配置；视频监控功能的不断间断优化调整；按要求对相关数据进行汇聚与共享	中国	台	18	1300	23400
10	高架监控补盲系统各类配线	国产	定制	包括主供电电源、设备供电电源、5类网线、控制线等	中国	点位	18	1200	21600
11	光纤租用费	电信	定制	包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，禁止串联，6年租赁费	中国	条	18	5920	106560
12	高架安全措施费	国产	定制	包含现场安全员指挥人、防撞车、安全锥形桶等措施，要求按属地管理单位要求摆放	中国	点位	18	3500	63000
四、高架上匝道高清电子警察									
1	机箱（落地）	国产	定制	通风、防雨、防尘、防盗，尺寸710mm×530mm×1665mm，箱体镀锌板1.5mm，底座镀锌板6mm，含安装、基础施工等	中国	台	2	4600	9200
2	主控制器	大华	DH-ITSE1200	嵌入式操作系统；至少配置1块4T硬盘；支持12路IPC接入；设备具有12个1000M以太网接口、2个RS-232接口、2个RS-485接口；支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储；可配置多种字符叠加、	中国	台	10	4655	46550

				<p>图片合成模式； 支持断网续传，即当设备与平台断开，重连后设备将断开时间段的图片继续传给平台； 支持数据防篡改； 录像、图片文件无法直接删除。</p>					
3	辅助控制器	大华	DH-ITASD-016RA	<p>处理器：工业级嵌入式微控制器； 红/绿灯信号输入：可接入 16 路 220V/AC 红绿灯信号； 红/绿灯信号检测：支持最多 16 个红/绿灯信号同时检测； 拨码开关：1 个八位拨码开关，用于参数设置； RS232 串口：1 个 RS232 串口，用于系统升级； RS485 接口：4 个 RS485 接口，用于信息交互； 指示灯：1 个电源指示灯，1 个工作指示灯，16 个检测指示灯。</p>	中国	台	9	800	7200
4	900W 电警摄像机	大华	DH-CP902-YGGS-L	<p>像素：900W； ▲ 分辨率：4096(H) × 2160(V)，（提供公安部研究所或检测中心出具的检测报告扫描件，并加盖投标人公章）； 帧率：≥25fps； ▲ 感光器件：不少于 1 个 1 英寸全局曝光 CMOS，（提供公安部研究所或检测中心出具的检测报告扫描件，并加盖投标人公章）； 码流：32Kbps~16Mbps； 视频压缩标准：H. 265/H. 264/MJPEG； 图像输出格式：JPEG； 符合 GB35114A； 接口：RS-485 接口、RS-232 接口、RJ4510M/100M/1000M 自适应以太网口； 工作电压：100VAC~240VAC； 频率：48Hz~52Hz； 功耗：<20W； 目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人</p>	中国	台	10	7600	76000

				<p>抓拍；</p> <p>违法检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为；</p> <p>车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、违法检测、车辆品牌等特征检测；</p> <p>支持识别不少于39种车身颜色，支持识别车身副颜色；</p> <p>支持视频检测、雷达、线圈三种触发方式；</p> <p>具有网络防雷和防浪涌功能；</p> <p>包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、安装万向节等。</p>					
5	900W卡口摄像机	大华	DH-CP902-YGGS-L	<p>像素：900W；</p> <p>分辨率：4096(H) × 2160(V)；</p> <p>帧率：≥25fps；</p> <p>感光器件：不少于1个1英寸全局曝光CMOS；</p> <p>码流：32Kbps~16Mbps；</p> <p>视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；</p> <p>图像输出格式：JPEG；</p> <p>符合GB35114A；</p> <p>接口：RS-485接口、RS-232接口、RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口；</p> <p>工作电压：100VAC~240VAC；</p> <p>频率：48Hz~52Hz；</p> <p>功耗：<20W；</p> <p>目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍；</p> <p>违法检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为；</p> <p>车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、违法检测、车辆品牌等特征检测；</p> <p>支持视频检测、雷达、线圈三种触发方式；</p> <p>具有网络防雷和防浪涌功能；</p> <p>包含摄像机、高清镜</p>	中国	台	10	7600	76000

				头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、安装万向节等。					
6	一体化生态补光灯	大华	CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F	<p>光源包括 LED 光源、气体放电光源和红外光源；</p> <p>可见光波长范围：350-780nm</p> <p>氙气色温范围：5800K-100K</p> <p>LED 色温：3500K；</p> <p>中心光照度： LED<51x(20m 平均光照度)，<201x(20m 有效光照度)，801x(20m 频爆光照度)；</p> <p>氙气：<4000lx；</p> <p>光斑覆盖范围 1 车道；</p> <p>补光距离范围：6m~26m；</p> <p>闪光灯寿命：>1000 万次；</p> <p>灯珠数里>24 颗(LED)：光通里不低于 1000lm；</p> <p>支持统计频闪持续时间；</p> <p>支持红外白光切换；</p> <p>高度调节支持氙气：1~16 级高度可调；</p> <p>LED 支持 1~20 级高度可调；</p> <p>供电方式：AC220V20%，50HZ-2；</p> <p>功耗：<65W；</p> <p>符合 GA/T 1202-2022 《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的相关规定。</p>	中国	只	20	2000	40000
7	双目高清监控球机	海康	iDS-2SE7C246MW-D(32xFO)	<p>400 万+600 万拼接广角全景枪球；</p> <p>传感器类型：【全景】1/2.5" Progressive Scan CMOS；【细节】1/2.8" Progressive Scan CMOS；</p> <p>最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)，0 Lux with Light；【细节】彩色：0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON)，黑白：0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON)，0</p>	中国	台	10	3500	35000

				<p>Lux with IR; ▲ 可输出全景和细节两路视频图像，其中全景通道分辨率≥3632*1632，细节分辨率≥2560*1440(提供公安部研究所或检测中心出具的检测报告扫描件，并加盖投标人公章)。 焦距：【全景】2.8 mm；【细节】5.9 mm~154 mm；32 倍光学变倍； 白光照射距离：【全景】30 m；【细节】30 m； 红外照射距离：【细节】150 m； 水平范围：360°； 垂直范围：-15° -90° (自动翻转)； 宽动态：【全景】数字宽动态；【细节】真宽动态； 符合 GB35114A。</p>					
8	40km 千兆光模块	恒信和安	SFP-GE40	SFP 1.25G/1.0625G 40km 千兆光模块	中国	只	20	130	2600
9	4 光 8 电 千兆工业交换机	恒信和安	MIB12G-8EG4G-EI	支持 8 个 10/100/1000Base-X 电口和 4 个 1000Base-XLC 光口； 交换容量 10G； IP40 保护等级； 全线速转发； 符合 EMC 工业四级要求； 工作温度-20~70℃。	中国	台	7	1170	8190
10	1 光 4 电 千兆工业交换机	恒信和安	MIB12G-4EG1G-EI	支持 4 个 10/100/1000Base-X 电口和 1 个 1000Base-XFC/ST/SC 光口； 交换容量 10G； IP40 保护等级； 全线速转发； 符合 EMC 工业四级要求； 工作温度-20~70℃。	中国	台	6	430	2580
11	1 光 8 电 千兆工业	恒信和安	MIB12G-8EG1G-EI	支持 8 个 10/100/1000Base-X 电口和 1 个 1000Base-XFC/ST/SC 光口；	中国	台	3	546	1638

	交换机			交换容量 10G; IP40 保护等级; 全线速转发; 符合 EMC 工业四级要求; 工作温度: 20~70℃					
12	网络避雷器	国产	定制	标称工作电压: 5V; 最大持续工作电压: 5V; 标称放电电流(8/20): 1.2KA; 响应时间: ≤ 1ns; 数据带宽: 100MHz; 插入损耗: ≤ 0.3dB。	中国	台	10	175	1750
13	电气元器件	国产	定制	含电源开关、避雷板、开关等	中国	套	2	175	350
14	摄像机安装支架及配件	国产	定制	摄像机支架、抱箍、膨胀螺丝等	中国	套	10	175	1750
15	U形/借杆安装支架	国产	定制	与龙门架连接使用, 下挂U型支架、包含螺丝、紧固件等	中国	套	1	880	880
16	原路口设备拆除	国产	定制	拆除原路口前端设备, 并且负责存放直至支队进行报废	中国	点位	10	2000	20000
17	摄像机安装及调试(电警)	国产	定制	前端电警类摄像机及主控器安装调试费用, 不论调试次数, 每台摄像机收取一次费用; 含设备信息深化采集与平台信息配置; 车辆轨迹采集和交通违法抓拍功能的不间断优化调整; 按要求对相关数据进行汇聚与共享	中国	台	10	2000	20000
18	摄像机安装及调试(卡口)	国产	定制	前端卡口类摄像机及主控器安装调试费用, 不论调试次数, 每台摄像机收取一次费用; 含设备信息深化采集与平台信息配置; 车辆轨迹采集和结构化抓拍功能的不间断优化调整; 按要求对相关数据进行汇聚与共享	中国	台	10	2000	20000
19	补光灯安装及调试	国产	定制	前端各类补光设备安装及调试费用, 不论调试次数, 每台补光设备收取一次费用	中国	只	20	900	18000

20	摄像机安装及调试（监控）	国产	定制	前端监控类摄像机安装及调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用；含设备信息深化采集与平台信息配置；视频监控功能的不间断优化调整；按要求对相关数据进行汇聚与共享	中国	台	10	1300	13000
21	电缆保护管施工	国产	定制	Φ75增强PE管敷设、含开挖、埋管、砂包封、废料外运、回填和绿化及道路（沥青或砼）恢复等所有内容	中国	点位	10	4000	40000
22	高架匝道系统各类配线	国产	定制	包括主供电电源、设备供电电源、5类网线、控制线等	中国	点位	10	1000	10000
23	光纤租用费	电信	定制	包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，禁止串联，6年租赁费	中国	条	10	5920	59200
24	高架安全措施费	国产	定制	包含现场安全员指挥人、防撞车、安全锥形桶等措施，要求按属地管理单位要求摆放	中国	点位	10	3500	35000
五、高架语音广播									
1	室外防水音柱	沃云	VL-T850	功率输出：100W； 音频速率：8Kbps~320Kbps 自适应； 频率响应：20Hz~20KHz； 信噪比：≥90dB； 采样率：8K~48KHz； 总谐波失真：≤10%； 工作环境温度：-20℃~+80℃。	中国	套	54	1711	92394
2	音频控制器	沃云	VT-2000C	输出功率：2000W； 输出方式：4Ω-16Ω定阻输出、70V/100V定压输出； 线路输入： 10kohms(Ω)<1V；线路输出： 10kohms(Ω)0.775V(0dB)； 频率响应： 50Hz~18kHz(±3dB)； 非线性失真 THD： <0.5%at1kHz, 1/3 的额定输出功率； 信号噪声比	中国	台	3	13430	40290

				S/N: >70dB; 电压上升率: 15V/uS; 输出调整率: <3dB, 从 无信号静态工作状态到 满负荷工作状态; 功能控制: 音量调节 个, 电源开关 个; 冷却方式: DC12V FAN 强 制风冷方式。					
3	音频 解码器	沃云	HP-9035	终端类型: 单向 网络协议: TCP/IP、 UDP、IGMP、UPNP; 网络接口: 标准 RJ45; 音频格式: MP3/MP2; 采样率: 8K~48KHz; 传 输速率: 10/100Mbps; 音频模式: 16 位立体声 CD 音质; 频率响应: 不小于 20- 20KHz; 输出灵敏度: 0dB± 1dB; 谐波失真: ≤1%; 信噪 比: ≥70dB; 音频位率: 8Kbps~ 320Kbps 自适应; 音源输出电平: 775mV; 支持码流: 32K-256K; 频带宽度: 20Hz- 20KHz; 消耗功率: 20W; 输入电源: AC220V/50Hz。	中国	台	3	7150	21450
4	挂壁 机箱	国产	定制	通风、防雨、防尘、防 盗, 尺寸: 610mm× 490mm×860mm, 箱体镀 锌板 1.2mm, 含安装、各 类紧固件等	中国	台	3	980	2940
5	40km 千兆 光模 块	恒信 和安	SFP- GE40	SFP 1.25G/1.0625G 40km 千兆光模块	中国	只	6	130	780
6	1 光 4 电 千兆 工业 交换 机	恒信 和安	MIB12G- 4EG1G- EI	支持 4 个 10/100/1000Base-X 电口 和 1 个 1000Base- XFC/ST/SC 光口; 交换容量 10G; IP40 保护等级; 全线速转发; 符合 EMC 工业四级要 求; 工作温度-20~70℃。	中国	台	3	430	1290
7	其它	国	定制	含绑扎带、绝缘胶布、	中	套	3	175	525

	安装附件	国产		螺丝螺帽, 固定支架等	中国				
8	接入授权 license	国产	定制	接入现有语音广播许可授权	中国	套	3	1200	3600
9	高架语音广播系统各类配线	国产	定制	包括主供电电源、设备供电电源、5类网线、控制线等	中国	点位	3	1500	4500
10	室外防水音柱安装及调试	国产	定制	前端室外防水音柱安装调试费用, 不论调试次数, 每台室外防水音柱收取一次费用	中国	套	54	500	27000
11	光纤租用费	电信	定制	包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等, 禁止串联, 6年租赁费	中国	条	3	5920	17760
12	高架安全措施费	国产	定制	包含现场安全员指挥人、防撞车、安全锥形桶等措施, 要求按属地管理单位要求摆放	中国	点位	3	3500	10500
13	语音广播设备拆除移建费	国产	定制	拆除现有语音广播设备, 并且负责移建至新点位或存放直至支队进行报废	中国	项	1	9200	9200
六、高架上匝道信号控制									
1	箭头信号灯	国产	定制	单面, 600	中国	个	8	2000	16000
2	入口匝道诱导屏	德睿	DR-KXB	版面尺寸: 2.62米×2.060米=5.39m ² ; 文字屏: 全彩, 点间距16mm 配置: 1R1G1B; 机箱: 冷轧钢板; 含电源防雷器, 含小门架上安装辅件。	中国	套	4	30000	120000
3	匝道信号控制器	宝康	XHJ-CW-GA-BK2400	12路可独立控制的信号灯输出; 可以连接8个线圈检测器或8个红外检测器等交通流量采集设备; 整机功耗: <30W(不带负载); ▲ 电源: 220V±30% (154VAC-286VAC) (以	中国	套	4	50000	200000

				<p>所投产品提供的第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告扫描件，需加盖投标人公章)</p> <p>防雷、防浪涌设计</p> <p>绝缘电阻：4MΩ；</p> <p>每路灯输出驱动：1000W</p> <p>工作环境温度：-20~70℃；</p> <p>相对工作湿度：20-95%；</p> <p>防水、防潮、防尘，并能满足各种气候条件下的全时段长时间可靠运行；</p> <p>▲ 可检测信号灯的电流及电压，在检测到发生故障时，可进行报警提示（以所投产品提供的第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告扫描件，需加盖投标人公章）；</p> <p>可无缝接入至常州交警现有交通管理平台。</p>					
4	40km 千兆光模块	恒信和安	SFP-GE40	SFP 1.25G/1.0625G 40km 千兆光模块	中国	只	8	130	1040
5	1 光 8 电 千兆工业交换机	恒信和安	MIB12G-8EG1G-EI	<p>支持 8 个 10/100/1000Base-X 电口和 1 个 1000Base-XFC/ST/SC 光口；</p> <p>交换容量 10G；</p> <p>IP40 保护等级；</p> <p>全线速转发；</p> <p>符合 EMC 工业四级要求；</p> <p>工作温度-20~70℃。</p>	中国	台	4	546	2184
6	高架匝道控制系统各类配线	国产	定制	包括主供电电源、设备供电电源、5 类网线、控制线等	中国	点位	4	1000	4000
7	匝道信号控制器安装调试	国产	定制	含箭头信号灯及匝道信号控制器接线、安装及调试	中国	套	4	1000	4000

8	光纤租用费	电信	定制	包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，禁止串联，6年租赁费	中国	条	4	5920	23680
9	高架安全措施费	国产	定制	包含现场安全员指挥人、防撞车、安全锥形桶等措施，要求按属地管理单位要求摆放	中国	点位	4	3500	14000
10	诱导屏设备拆除移建费	国产	定制	拆除现有诱导屏设备，并且负责存放直至支队进行报废	中国	项	1	20000	20000
投标总报价（人民币：元）									2658500
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 <u>100%</u> 。									

交付期：合同签订后 210 个日历日内完成硬件部分的部署、安装、调试、上线工作

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，

或比例数值未达到 80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

