

符合条件

一、报价明细表

项目编号/包号：JSZC-320412-XYCX-G2026-0002/二包

项目名称：江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

报价单位：元



序号	产品名称	规格(mm) (如有)	技术参数要求	单位	数量	生产厂商	品牌	型号 (如有)	单价	合价	备注
一	厨房灭火系统										
1	厨房灭火系统 1		<p>1、结构类型：悬挂式，动作温度(℃)：180±3；双瓶组</p> <p>2、主要配件：驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱、食用油专用灭火药剂及释放机构等，材料全部采用不锈钢、铜及少量合金铝，并经过防腐处理；</p> <p>3、工作原理：采用机械、电控相结合传动，全天候 24 小时监控，可连接消防报警系统。火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时打开声光报警、水流阀同时进行。设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用；</p> <p>4、灭火剂名称：食用油专用灭火药剂，单瓶重量：≥12KG，喷射时间：≥10S，喷射延迟时间：≤3S；</p> <p>5、该药剂无毒、无污染、易清洗，同时灭火装置</p>	台	9	苏州顺康鑫智能装备有限公司	顺康	CMJS18-2	7500	67500	

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

			需满足以下要求： 6、具有水冷却功能，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀立即启动； 7、具有自动启动、手动启动、机械启动功能，且不会复燃，能提供消防中控信号及燃气切断功能信号。								
2	厨房灭火系统 2		1、结构类型：悬挂式，动作温度（℃）：130±3；三瓶组 2、主要配件：驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱、食用油专用灭火药剂及释放机构等，材料全部采用不锈钢、铜及少量合金铝，并经过防腐处理； 3、工作原理：采用机械、电控相结合传动，全天候 24 小时监控，可连接消防报警系统。火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时打开声光报警、水流阀同时进行。设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用； 4、灭火剂名称：食用油专用灭火药剂，单瓶重量：≥12KG，喷射时间：≥10S，喷射延迟时间：≤3S； 5、该药剂无毒、无污染、易清洗，同时灭火装置需满足以下要求： 6、具有水冷却功能，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀立即启动； 7、具有自动启动、手动启动、机械启动功能，且不会复燃，能提供消防中控信号及燃气切断功能信	台	2	苏州顺康鑫智能装备有限公司	顺康	CMJS24-3	9500	19000	

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

			号。								
二	厨房货架、 工作台										
3	四层冲孔 货架 1	1140*500 *1800	层板：采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架：采用 SUS304 $\phi 38\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 定形管 加强筋：采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	68	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-CKJ1 140	1010	68680	
4	四层冲孔 货架 2	1000*500 *1800	层板：采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架：采用 SUS304 $\phi 38\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 定形管 加强筋：采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-CKJ1 000	960	960	
5	四层平板 货架 1	1140*500 *1800	层板：采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架：采用 SUS304 $\phi 38\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 定形管 加强筋：采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	20	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-CKJ1 140	990	19800	
6	四层平板 货架 2	700*500* 1600	层板：采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架：采用 SUS304 $\phi 38\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 定形管 加强筋：采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	17	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-CKJ7 00	800	13600	
7	米面架 1	1200*500 *200	横档：采用 SUS304 38*25mm，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢 方管 栅栏：采用 SUS304 38*25mm，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢 方管 加强筋：采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板	台	16	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-MMJ1 200	635	10160	

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

			脚架: 采用 SUS304 38*38mm, 厚度≥1.5mm 不锈钢方管							
8	米面架 2	1500*500*200	横档: 采用 SUS304 38*25mm, 厚度≥1.5mm 不锈钢方管 栅栏: 采用 SUS304 38*25mm, 厚度≥1.5mm 不锈钢方管 加强筋: 采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 脚架: 采用 SUS304 38*38mm, 厚度≥1.5mm 不锈钢方管	台	8	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-MMJ1500	695	5560
9	双层工作台 1	1800*760*800+100	台面: 采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 层板: 采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 加强筋: 采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 脚架: 采用 SUS304 φ 38mm, 厚度≥1.5mm 不锈钢定形管 横档: 采用 SUS304 φ 25mm, 厚度≥1.2mm 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	16	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-T18076B	1175	18800
10	双层工作台 2	650*310*800+100	台面: 采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 层板: 采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 加强筋: 采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 脚架: 采用 SUS304 φ 38mm, 厚度≥1.5mm 不锈钢定形管 横档: 采用 SUS304 φ 25mm, 厚度≥1.2mm 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-T6531B	505	505

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

11	双层工作台 3	1800*760*800	台面:采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 $\phi 38\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档:采用 SUS304 $\phi 25\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	22	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-T18076	995	21890
12	双层工作台 4	800*760*800+100	台面:采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 $\phi 38\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档:采用 SUS304 $\phi 25\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	2	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-T8076B	805	1610
13	双层工作台 5	800*660*800+100	台面:采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 $\phi 38\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档:采用 SUS304 $\phi 25\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-T8066B	765	765

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

14	双层工作台 6	1500*760 *800+100	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 层板:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 φ38mm, 厚度≥1.5mm 不锈钢 定形管 横档:采用 SUS304 φ25mm, 厚度≥1.2mm 不锈钢 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	3	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-T150 76B	1080	3240
15	双层工作台 7	1800*800 *800	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 层板:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 φ38mm, 厚度≥1.5mm 不锈钢 定形管 横档:采用 SUS304 φ25mm, 厚度≥1.2mm 不锈钢 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	8	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-T180 80	1100	8800
16	双层工作台 8	1200*600 *800	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 层板:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 φ38mm, 厚度≥1.5mm 不锈钢 定形管 横档:采用 SUS304 φ25mm, 厚度≥1.2mm 不锈钢 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	4	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-T120 60	765	3060

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

17	双层工作台 9	1400*760 *800+100	台面:采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 $\phi 38\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢 定形管 横档:采用 SUS304 $\phi 25\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-T140 76B	980	980
18	双层工作台 10	1200*760 *800+100	台面:采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 $\phi 38\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢 定形管 横档:采用 SUS304 $\phi 25\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	2	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-T120 76B	935	1870
19	双层工作台 11	1500*760 *800	台面:采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 $\phi 38\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢 定形管 横档:采用 SUS304 $\phi 25\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	6	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-T150 76	985	5910

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

20	双层工作台 12	600*700* 800+100	台面:采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 $\phi 38\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢 定形管 横档:采用 SUS304 $\phi 25\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	13	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-T607 0B	540	7020
21	双层工作台 13	400*900* 850+90	台面:采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 $\phi 38\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢 定形管 横档:采用 SUS304 $\phi 25\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-T409 0B	515	515
22	双层工作台 14	600*700* 800	台面:采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 $\phi 38\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢 定形管 横档:采用 SUS304 $\phi 25\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	7	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-T607 0	505	3535

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

23	双层工作台 15	1500*700 *800	台面:采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 $\phi 38\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢 定形管 横档:采用 SUS304 $\phi 25\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	14	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-T150 70	950	13300
24	双层工作台 16	1300*700 *800	台面:采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 $\phi 38\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢 定形管 横档:采用 SUS304 $\phi 25\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-T130 70	900	900
25	活动双层 工作台	1500*760 *800	台面:采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 $\phi 38\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢 定形管 横档:采用 SUS304 $\phi 25\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	2	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-HDT1 5076	1000	2000

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

26	异型双层 工作台 1	1575*760 *800+100	台面:采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 $\phi 38\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢 定形管 横档:采用 SUS304 $\phi 25\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-YT15 876B	1200	1200
27	异型双层 工作台 2	1200*700 *800	台面:采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 $\phi 38\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢 定形管 横档:采用 SUS304 $\phi 25\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	7	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-YT12 070	935	6545
28	单通工作 台柜 1	1800*760 *800+100	台面:采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 $\phi 38\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢 定形管 横档:采用 SUS304 $\phi 25\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	27	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-HT18 076B	2300	62100

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

29	单通工作 台柜 2	1800*700 *800	台面:采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 $\phi 38\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢 定形管 横档:采用 SUS304 $\phi 25\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-HT18 070	2250	2250
30	单通工作 台柜 3	1500*760 *800	台面:采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 $\phi 38\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢 定形管 横档:采用 SUS304 $\phi 25\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	6	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-HT15 076	1980	11880
31	单通工作 台柜 4	1200*760 *800+100	台面:采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 $\phi 38\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢 定形管 横档:采用 SUS304 $\phi 25\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	2	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-HT12 076B	1850	3700

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

32	单通工作 台柜 5	1500*760 *800+100	台面:采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 $\phi 38\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢 定形管 横档:采用 SUS304 $\phi 25\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	6	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-HT15 076B	2060	12360
33	单通工作 台柜 6	1200*700 *800	台面:采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 $\phi 38\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢 定形管 横档:采用 SUS304 $\phi 25\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-HT12 070B	1750	1750
34	木案工作 台	1800*800 *800	台面:采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 层板:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 $\phi 38\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢 定形管 横档:采用 SUS304 $\phi 25\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	4	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-MT18 080	1800	7200

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

35	双通工作台柜	1800*800*800	台面:采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 侧板:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 层板:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 移门:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 双层不锈钢板 加强筋:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	4	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-SHT1 8080	2300	9200	
三	水池、污碟台										
36	洗手星	500*450*250+50	台面:采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 槽身:采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板	台	1	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-XSX5 045B	575	6325	
37	双星洗手星	850*450*250+50	台面:采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 槽身:采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板	台	1	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-XSX8 545B	865	865	
38	大单星盆水池 1	1200*760*800+100	台面:采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 槽身:采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 $\phi 38\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档:采用 SUS304 $\phi 25\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	7	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-DDX1 2076B	1020	7140	
39	大单星盆水池 2	1000*1180*880	台面:采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 槽身:采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 $\phi 38\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢定形管 横档:采用 SUS304 $\phi 25\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢定形管	台	1	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-DDX1 00118	1140	1140	

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

			配 SUS304 不锈钢调节子弹脚							
40	大单星盆水池 3	1000*760*800+100	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 槽身:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 φ38mm, 厚度≥1.5mm 不锈钢 定形管 横档:采用 SUS304 φ25mm, 厚度≥1.2mm 不锈钢 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	8	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-DDX10076B	925	7400
41	大单星盆水池 4	1000*700*800+100	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 槽身:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 φ38mm, 厚度≥1.5mm 不锈钢 定形管 横档:采用 SUS304 φ25mm, 厚度≥1.2mm 不锈钢 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	14	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-DDX10070B	900	12600
42	大单星盆水池 5	1000*1000*880	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 槽身:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 φ38mm, 厚度≥1.5mm 不锈钢 定形管 横档:采用 SUS304 φ25mm, 厚度≥1.2mm 不锈钢 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-DDX100100	1020	1020
43	单星盆水池	1500*760*800+100	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 槽身:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板	台	1	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-DDX15076B	1035	1035

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

			脚架：采用 SUS304 ϕ 38mm，厚度 \geq 1.5mm 不锈钢 定形管 横档：采用 SUS304 ϕ 25mm，厚度 \geq 1.2mm 不锈钢 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚							
44	单星盆水池柜 1	1200*760 *800+100	台面：采用 SUS304 \geq 1.5mm 不锈钢板 侧板：采用 SUS304 \geq 1.2mm 不锈钢板 层板：采用 SUS304 \geq 1.2mm 不锈钢板 门：采用 SUS304 \geq 1.2mm 双层不锈钢板 配吊轮 加强筋：采用 SUS304 \geq 1.2mm 不锈钢板 SUS304 不锈钢可调重型脚	台		南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-DDXG 12076B	1680	11760
45	单星盆水池柜 2	700*760* 800+100	台面：采用 SUS304 \geq 1.5mm 不锈钢板 侧板：采用 SUS304 \geq 1.2mm 不锈钢板 层板：采用 SUS304 \geq 1.2mm 不锈钢板 门：采用 SUS304 \geq 1.2mm 双层不锈钢板 配吊轮 加强筋：采用 SUS304 \geq 1.2mm 不锈钢板 SUS304 不锈钢可调重型脚	台	7	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-DDXG 7076B	1260	8820
46	双星盆水池 1	1200*760 *800+100	台面：采用 SUS304 \geq 1.5mm 不锈钢板 槽身：采用 SUS304 \geq 1.5mm 不锈钢板 脚架：采用 SUS304 ϕ 38mm，厚度 \geq 1.5mm 不锈钢 定形管 横档：采用 SUS304 ϕ 25mm，厚度 \geq 1.2mm 不锈钢 定形管	台	5	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-SX12 076B	1140	5700

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

			配 SUS304 不锈钢调节子弹脚							
47	双星盆水池 2	1250*700 *800+100	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 槽身:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 φ38mm, 厚度≥1.5mm 不锈钢 定形管 横档:采用 SUS304 φ25mm, 厚度≥1.2mm 不锈钢 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台		南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-SX12 570B	1105	1105
48	双星盆水池 3	1500*700 *800+100	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 槽身:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 φ38mm, 厚度≥1.5mm 不锈钢 定形管 横档:采用 SUS304 φ25mm, 厚度≥1.2mm 不锈钢 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	13	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-SX15 070B	1220	15860
49	双星盆水池 4	1800*760 *800+100	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 槽身:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 φ38mm, 厚度≥1.5mm 不锈钢 定形管 横档:采用 SUS304 φ25mm, 厚度≥1.2mm 不锈钢 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	2	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-SX18 076B	1500	3000
50	双星水池柜	1200*760 *800+100	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 槽身:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板	台	3	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-SXG1 2076B	1500	4500

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

			脚架:采用 SUS304 ϕ 38mm, 厚度 \geq 1.5mm 不锈钢 定形管 横档:采用 SUS304 ϕ 25mm, 厚度 \geq 1.2mm 不锈钢 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚							
51	三星盆水池	1650*760 *800+100	台面:采用 SUS304 \geq 1.5mm 不锈钢板 槽身:采用 SUS304 \geq 1.5mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 ϕ 38mm, 厚度 \geq 1.5mm 不锈钢 定形管 横档:采用 SUS304 ϕ 25mm, 厚度 \geq 1.2mm 不锈钢 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台		南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-SXP1 6576B	1650	1650
52	单孔污碟 台 1	1000*760 *800+100	台面:采用 SUS304 \geq 1.5mm 不锈钢板 槽身:采用 SUS304 \geq 1.5mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 ϕ 38mm, 厚度 \geq 1.5mm 不锈钢 定形管 横档:采用 SUS304 ϕ 25mm, 厚度 \geq 1.2mm 不锈钢 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-DKT1 0076B	780	780
53	单孔污碟 台 2	1200*500 *880	台面:采用 SUS304 \geq 1.5mm 不锈钢板 槽身:采用 SUS304 \geq 1.5mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 ϕ 38mm, 厚度 \geq 1.5mm 不锈钢 定形管 横档:采用 SUS304 ϕ 25mm, 厚度 \geq 1.2mm 不锈钢 定形管	台	2	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-DKT1 2050	670	1340

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

			配 SUS304 不锈钢调节子弹脚							
54	单孔污碟台 3	800*760*800+100	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 槽身:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 φ38mm, 厚度≥1.5mm 不锈钢 定形管 横档:采用 SUS304 φ25mm, 厚度≥1.2mm 不锈钢 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚		1	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-DKT8076B	745	745
55	单孔污碟台柜	1200*760*800	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 槽身:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 φ38mm, 厚度≥1.5mm 不锈钢 定形管 横档:采用 SUS304 φ25mm, 厚度≥1.2mm 不锈钢 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	6	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-DKG12076	1380	8280
56	双孔污碟台	1000*800*880	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 槽身:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 φ38mm, 厚度≥1.5mm 不锈钢 定形管 横档:采用 SUS304 φ25mm, 厚度≥1.2mm 不锈钢 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚	台	1	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-WT10080	780	780
57	单星杀鱼台	1800*760*800+100	台面:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 槽身:采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板 脚架:采用 SUS304 φ38mm, 厚度≥1.5mm 不锈钢	台	2	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-SYT18076B	2400	4800

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

			定形管 横档：采用 SUS304 ϕ 25mm，厚度 \geq 1.2mm 不锈钢 定形管 配 SUS304 不锈钢调节子弹脚							
四	燃气及厨房用具									
58	单门蒸饭柜	700*850*1800	1、柜体：采用 SUS304 \geq 1.5mm 不锈钢板； 2、侧板：采用 SUS304 \geq 1.2mm 不锈钢板； 3、内胆：采用 SUS304 \geq 1.5mm 不锈钢板，横卧式放置； 4、智能操作：一键式按钮启动，配水垢清洗装置； 5、风机功率： \geq 120W； 6、控制系统：自动脉冲电子点火、离子火焰监控、双向电磁阀、带缺水、过热、过压及熄火保护装置； 7、环保排放：排气烟管温度低于 65℃； 8、高效快速：90-120 秒内上蒸汽。 9、配相应尺寸蒸饭盘 12 只。	台	6	山东伊德欣厨业有限公司	伊德欣	SZXT16-12	4500	27000
59	双门蒸饭柜	1200*850*1800	1、柜体：采用 SUS304 \geq 1.5mm 不锈钢板； 2、侧板：采用 SUS304 \geq 1.2mm 不锈钢板； 3、内胆：采用 SUS304 \geq 1.5mm 不锈钢板； 4、炉头：采用节能环保炉头； 5、智能操作：单键按钮启动； 6、风机功率： \geq 120W； 7、控制系统：自动脉冲电子点火、离子火焰监控、双向电磁阀、带缺水、过热、过压及熄火保护装置；	台	3	中山市润茂餐饮设备有限公司	润贸	SZXT17/34-R-24	9000	27000

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

			<p>8、环保排放：排气烟管温度低于 65℃；</p> <p>9、高效快速：90-120 秒内上蒸汽。</p> <p>10、配相应尺寸蒸饭盘 24 只。</p> <p>★11、依据 GB 30531-2014 商用燃气灶具能效限定值及能效等级，能效等级 1 级。</p>							
60	三门蒸柜	910*910*1850	<p>1、柜体：采用 SUS304≥1.5mm 不锈钢板；</p> <p>2、侧板：采用 SUS304≥1.2mm 不锈钢板；</p> <p>3、内胆：采用 SUS304≥1.5mm 不锈钢板；</p> <p>4、炉头：采用节能环保炉头；</p> <p>5、智能操作：单键按钮启动；</p> <p>6、风机功率：≥120W；</p> <p>7、控制系统：自动脉冲电子点火、离子火焰监控、双向电磁阀、带缺水、过热、过压及熄火保护装置，特殊水胆设计，换热面积大提高热效率，水胆可拆卸，方便维修保养；</p> <p>8、环保排放：排气烟管温度低于 65℃；</p> <p>9、高效快速：90-120 秒内上蒸汽。</p>	台	2	山东华杰厨业有限公司	华杰	SZXT40-PTB	9000	18000
61	燃气推车蒸柜	1150*1050*1750	<p>1、柜体：采用 SUS304≥1.5mm 不锈钢板；</p> <p>2、侧板：采用 SUS304≥1.2mm 不锈钢板；</p> <p>3、内胆：采用 SUS304≥1.5mm 不锈钢板；</p> <p>4、炉头：采用节能环保炉头；</p> <p>5、智能操作：单键按钮启动；</p> <p>6、风机功率：≥120W；</p> <p>7、控制系统：自动脉冲电子点火、离子火焰监控、双向电磁阀、带缺水、过热、过压及熄火保护装置；</p>	台	3	浙江兴天厨商用蒸箱制造有限公司	兴天厨	SZXT50-CJ	19200	57600

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

			8、环保排放：排气烟管温度低于 65℃； 9、高效快速：90-120 秒内上蒸汽。 10、配相应尺寸蒸饭盘 24 只。								
62	燃气蒸汽发生器	1000*450*900	1、内胆采用：SUS304≥1.5mm 不锈钢板制作，横卧式放置； 2、智能操作：一件式按钮启动，配水垢清洗装置； 3、风机功率：≥120W； 4、控制系统：自动脉冲电子点火、离子火焰监控、双向电磁阀、带缺水、过热、过压及熄火保护装置； 5、环保排放：排气烟管温度低于 65℃； 6、高效快速：90-120 秒内上蒸汽。			广东卓益智慧节能环保设备有限公司	卓益	SZQT50-G	5000	20000	
63	单头单尾炒灶	1100*1200*800+400	1、台面：采用 SUS304≥1.5mm 不锈钢板； 2、围板：采用 SUS304≥1.2mm 不锈钢板； 3、承力架：≥4#镀锌国标角钢； 4、一体炉膛，电子点火环保节能炉头、带熄火保护装置； 5、鼓风机：节能低噪音风机；功率：≥250W 6、配 φ500mm 锅具 1 口；	台	5	山东金佰特商用厨具有限公司	金佰特	SZCT50-YDD1	4850	24250	
64	双头大锅灶	2200*1200*800+400	1、台面：采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板； 2、围板：采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板； 3、承力架：≥5#镀锌国标角钢 4、一体炉膛，电子点火环保节能炉头，带熄火保护装置； 5、鼓风机：节能低噪音风机；功率：≥250W*2 6、配 φ900mm 锅具 2 口；	台	5	山东华杰厨业有限公司	华杰	SDGT40/80-HJ80S	9200	46000	

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

			7、铸铁可调重力脚。 ★8、依据 GB 30531-2014 商用燃气灶具能效限定值及能效等级，能效等级 1 级。							
65	双头单尾炒灶	1800*1200*800+400	1、台面：采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板； 2、围板：采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板； 3、承力架： $\geq 4\#$ 镀锌国标角钢； 4、一体炉膛，电子点火环保节能炉头，带熄火保护装置； 5、鼓风机：节能低噪音风机；功率： $\geq 250\text{W} * 2$ ； 6、配 $\phi 500\text{mm}$ 锅具 2 口；	台	6	山东金佰特商用厨具有限公司	金佰特	SZCT50/100-YDD2	7850	39250
66	双头双尾炒灶	2200*1200*800+400	1、台面：采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板； 2、围板：采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板； 3、承力架： $\geq 5\#$ 镀锌国标角钢 4、一体炉膛，电子点火环保节能炉头，带熄火保护装置； 5、鼓风机：节能低噪音风机；功率： $\geq 250\text{W} * 2$ ； 6、配 $\phi 500\text{mm}$ 锅具 2 口；	台	6	山东金佰特商用厨具有限公司	金佰特	SZCT50/100-YDD2	8000	48000
67	大锅灶连单炒单尾	2000*1200*800+400	1、台面：采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板； 2、围板：采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板； 3、承力架： $\geq 5\#$ 镀锌国标角钢 4、一体炉膛，电子点火节能炉头，带熄火保护装置； 5、鼓风机：节能低噪音风机；功率： $\geq 250\text{W} * 2$ ； 6、配 $\phi 800\text{mm}$ 、 $\phi 500\text{mm}$ 锅具各 1 口；	台	1	山东金佰特商用厨具有限公司	金佰特	SDGT36-YD80 SZCT50-YDD1	9300	9300

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

五	龙头类									
68	感应龙头		1、H62 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； 2、座台式安装，开孔尺寸 25mm； 3、红外感应范围 13cm(±5%)，感应距离 30cm 范围内可调； 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源； 5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口 1/2" 外螺纹； 6、感应龙头尺寸 160*185*125mm，出水口距台面 100mm(±5%)。			广州市炬材金属制品有限公司	JCPDS	B-228	450	7650
69	双温高压花洒龙头		1、座台式双孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 2、优质陶瓷阀芯、一字手柄； 3、横向固定杆长度 300mm(±5%)，工作高度 1300mm(±5%)； 4、标准 1/2' 外螺纹； 5、不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄； 6、配 12 寸摇摆龙头。	台	2	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	君畅	JC-188A-B	1050	2100
70	双温混水龙头		1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 2、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 3、十二寸（304mm）平颈水嘴，360 度可旋转； 4、开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 203mm(偏芯设	只	97	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	君畅	JC-1003-12	245	23765

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

			计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2' 外螺纹; 5、总高度 272mm(±5%), 出水口距台面 190mm(±5%)。								
71	洗地龙头		1、开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理(黑色); 2、固定侧支架钢板厚度 5mm(±5%), 黄铜进水主体; 3、10.7(±5%)米重工无痕三层液压钢丝管(黑色)、与主体接口为金属连接件不易损坏漏水, 喉管耐温 85 度(±5%), 极限耐压 18mpa, 0.1mpa 测试水枪每分钟 4.9L 水流量, 射程 3-4M; 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调(配置一把喷头); 5、进水接口为标准 304# 不锈钢 G1/2 外螺纹。	只		广州市君畅金属塑胶制品有限公司	君畅	JC-1155 E-10	1980	13860	
72	摇摆水龙头 1		1、单孔主体黄铜铸造, 表面抛光铜镍铬处理。 2、加厚款黄铜陶瓷阀芯, 紧固的六角锌合金双手柄, 不易松动。 3、黄铜水嘴, 304 钢丝节能起泡器, 两侧留有钳口位, 堵塞便捷更换。 4、具备长时间使用防止主体松动特制工艺, 采用优质丁晴胶耐磨防漏。 5、适于安装在商业厨房炉灶的使用。	只	5	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	君畅	JC-1009	250	1250	用于单头单尾炒灶
73	摇摆水龙头 2		1、单孔主体黄铜铸造, 表面抛光铜镍铬处理。 2、加厚款黄铜陶瓷阀芯, 紧固的六角锌合金双手柄, 不易松动。	只	5	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	君畅	JC-1009	250	1250	用于双头大锅

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

			<p>3、黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。</p> <p>4、具备长时间使用防止主体松动特制工艺，采用优质丁晴胶耐磨防漏。</p> <p>5、适于安装在商业厨房炉灶的使用。</p>								灶
74	摇摆水龙头 3		<p>1、单孔主体黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理。</p> <p>2、加厚款黄铜陶瓷阀芯，紧固的六角锌合金双手柄，不易松动。</p> <p>3、黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。</p> <p>4、具备长时间使用防止主体松动特制工艺，采用优质丁晴胶耐磨防漏。</p> <p>5、适于安装在商业厨房炉灶的使用。</p>	只	5	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	君畅	JC-1009	250	1250	用于双头单尾炒灶
75	摇摆水龙头 4		<p>1、单孔主体黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理。</p> <p>2、加厚款黄铜陶瓷阀芯，紧固的六角锌合金双手柄，不易松动。</p> <p>3、黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。</p> <p>4、具备长时间使用防止主体松动特制工艺，采用优质丁晴胶耐磨防漏。</p> <p>5、适于安装在商业厨房炉灶的使用。</p>	只	6	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	君畅	JC-1009	250	1500	用于双头双尾炒灶
76	摇摆水龙头 5		<p>1、单孔主体黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理。</p> <p>2、加厚款黄铜陶瓷阀芯，紧固的六角锌合金双手柄，不易松动。</p> <p>3、黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳</p>	只	1	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	君畅	JC-1009	250	250	用于大锅灶连单炒

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

			口位，堵塞便捷更换。 4、具备长时间使用防止主体松动特制工艺，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 5、适于安装在商业厨房炉灶的使用。								单尾
六	净水器										
77	净水器		1、出水速度：≥6L/min； 2、其它性能：内胆材质食用级聚合物，水压范围 10-150psi，禁水锤； 3、去除：沉淀物、余氯/异味、孢子包囊、抑制水垢； 4、精度：≤0.5 μm 5、温度范围：2-38℃； 6、滤芯寿命：≥30000L。	台	20	广州沁泉环保科技有限公司	泉帝	QD-UF30 1	1200	24000	
七	冷库										
78	下沉式冷藏库 (-1~+4℃)	6000*5500*2600	1、冷库板(墙板与天板)采用双面 SUS304 不锈钢，厚度≥0.8mm，圆角圆边，库板厚度：≥100mm； 2、库底板采用嵌入式、与冷库外厨房地坪正负零； 3、配 1 套压缩机机组和冷风机组，冷库内用保温层厚≥40mm 的 304 不锈钢双面板，分隔鸡蛋库 1 个，面板板厚≥1.0mm；上下循环风温控 1 套；门 1 樘； 4、库板系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，接口严密； 5、自动回归扫地门，门锁为安全式门锁，以保证	座	1	常州江友冷暖科技有限公司	江友	JY-LCK6 0/55/26	80000	80000	

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

			冷库内的人在门上锁后亦可推出,门框需装有发热线,以防结露,自带过热保护装置,温度控制在 65℃,当超过时会自动断开,防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形,确保库门的气密性,门框发热线凹槽为可拆卸式,方便发热线更换; 6、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装,凸轮钩锁采用锌合金转轴,凸轮式偏心勾锁的拉力达到 1.5 kPa 以上,确保多次旋转也不会失去钩锁功能;每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为,长端每间隔 800mm/个、宽端每间隔 590mm/个。							
79	下沉式冷冻库 (-25~-15℃)	7600*5400*2600	1、冷库板(墙板与天板)采用双面 SUS304 不锈钢,厚度≥0.8mm,圆角圆边,库板厚度:≥100mm; 2、库底板采用嵌入式、与冷库外厨房地坪正负零; 3、配 1 套压缩机机组和冷风机组; 4、库板系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准,库内外表面平整光滑,接口严密; 5、自动回归扫地门,门锁为安全式门锁,以保证冷库内的人在门上锁后亦可推出,门框需装有发热线以防结露,自带过热保护装置,温度控制在 65℃,当超过时会自动断开,防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形,确保库门的气密性,门框发热线凹槽为可拆卸式,方便发热线更换; 6、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装,凸轮钩锁采用锌合金转轴,凸	座	1	常州江友冷暖科技有限公司	江友	JY-LDK76/54/26	93000	93000

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

			轮式偏心勾锁的拉力达到 1.5 kPa 以上, 确保多次旋转也不会失去钩锁功能; 每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为: 长端每间隔 800mm/个、宽端每间隔 590mm/个;								
八	消毒柜										
80	刀具消毒柜		1、材料为 304#不锈钢板, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 2、配紫外线杀菌灯: $\geq 15\text{w}$; 3、配延时开关、定时器: 120Min; 4、配防紫外线茶色玻璃、透明有机玻璃刀架; 5、箱内可放置 ≥ 10 把刀具, 内置保护罩汞蒸汽灯, 安全保护、消毒杀菌功能; 消毒柜门由特殊熏制有机玻璃制作, 刀架采用分离式并带有收集盘; 设有开门停灯及 120 分钟时间调控, 设有磁性门吸及门锁。	台	15	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	LJE-15D	1500	22500	
81	热风循环消毒柜		1、工作方式: 高温热风循环; 2、门材质: 不锈钢; 3、储存空间: 双门单室; 4、外壳材质: SUS304 不锈钢; 5、功率(W): $\geq 3250\text{W}$; 6、容积(L): $\geq 850\text{L}$; 7、热风循环高温消毒, 使内部消毒温度更均匀, 采用温控器和超温熔断器双重保护; 8、机身边缘转折处圆滑处理; 9、变频消毒、延时循环功能;	台	4	广东帅盾科技有限公司	帅盾	RTD1200 LF-2	7000	28000	

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

			<p>10、使用 304 加热器件，防水、防锈经久耐用；</p> <p>11、智能触摸控制屏，可定时、定温预约消毒、一键式启动操作简单；</p> <p>12、采用工程学双连紧扣把手方便操作的同时彻底解决高温环境下磁吸消磁导致的关门故障。</p> <p>★13、依据 GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》：消毒效果等级达到二星级。</p>								
九	其他										
82	挂墙单层架 1	5200*300	<p>1、采用 SUS304 不锈钢，板厚$\geq 1.2\text{mm}$；</p> <p>2、立柱采用 38*38mm，厚度$\geq 1.5\text{mm}$ 方管；</p> <p>3、层板高 40mm，层板底部加强筋支撑；</p>	台	1	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-CJ520	685	685	
83	挂墙单层架 2	3000*300	<p>1、采用 SUS304 不锈钢，板厚$\geq 1.2\text{mm}$；</p> <p>2、立柱采用 38*38mm，厚度$\geq 1.5\text{mm}$ 方管；</p> <p>3、层板高 40mm，层板底部加强筋支撑；</p>	台	1	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-CJ300	455	455	
84	挂墙单层架 3	2400*300	<p>1、采用 SUS304 不锈钢，板厚$\geq 1.2\text{mm}$；</p> <p>2、立柱采用 38*38mm，厚度$\geq 1.5\text{mm}$ 方管；</p> <p>3、层板高 40mm，层板底部加强筋支撑；</p>	台	1	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-CJ240	420	420	
85	收碗车	850*550*900	<p>1、车身：采用 SUS304 不锈钢 厚$\geq 1.2\text{mm}$；</p> <p>2、配静音万向脚轮。</p>	台	8	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-SWC	600	4800	
86	开水器带底座		<p>1、双层水箱：容积$\geq 105\text{L}$；</p> <p>2、内置防干烧系统，超高温保护、缺水断电保护；</p> <p>3、功率：$\geq 9\text{KW}$；电压：380v；</p> <p>4、进水方式：延时阀控制进水，水烧开后取水时不能有生水进入，防止混合水产生，电磁阀控制；</p>	台	18	佛山市纯美电器有限公司	新广华	B5	2000	36000	

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

			5、水咀：2 个，十字导向型出水龙头，保证圆柱形直流，防止飞溅烫伤； 6、可视实时水箱水位、机械式实时温度显示； 7、材料：A、外壳采用 SUS304 不锈钢雪花无指纹板，厚：≥0.8mm，B、内胆：采用 SUS304 不锈钢，厚：≥0.8mm。							
87	面粉车	500*600*500	1、车身：采用 SUS304 不锈钢 厚≥1.2mm； 2、配静音万向脚轮。			南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-MFC	650	2600
88	和面机		1、功率：≥2.2KW，电压：380V； 2、最大和面量：≥16KG； 3、双速双动； 4、料桶采用 SUS304 材质。	台	1	恒悦(江苏)食品机械科技有限公司	恒悦	BMS40J	4350	4350
89	卧式和面机		1、功率：≥3kW，电压：380V； 2、最大和面量：≥30KG； 3、双速双动； 4、料桶采用 SUS304 材质。	台	1	恒悦(江苏)食品机械科技有限公司	恒悦	BMW30B	5000	5000
90	压面机		1、压面厚度：0.5-5mm； 2、压面宽度：≥250mm； 3、功率：≥1.5KW，电压：380V； 4、生产能力：25~30KG/H； 5、料桶采用 SUS304 材质。	台	4	恒悦(江苏)食品机械科技有限公司	恒悦	YM300B	3500	14000
91	绞肉机		1、产量：400-600KG/H； 2、功率：≥2.2KW，电压：380V； 3、绞盘：6/8mm。	台	1	恒悦(江苏)食品机械科技有限公司	恒悦	JX42	3500	3500

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

92	搅拌机	<ul style="list-style-type: none"> 1、功率：$\geq 1.5\text{KW}$，电压：380V； 2、料桶容积：$\geq 30\text{L}$； 3、最大和面量：$\geq 10\text{KG}$； 4、料桶采用 SUS304 不锈钢材质； 5、至少三档机械变速（113/168/400r/min），球面旋转式自动防护罩，转罩停机。 	台	4	恒悦(江苏)食品机械科技有限公司	恒悦	B30F	3600	14400
93	肉丝肉片机	<ul style="list-style-type: none"> 1、能将各种鲜肉一次性切成（丝）条，丁状； 2、整机采用 SUS304 不锈钢； 3、功率：$\geq 1.1\text{KW}$，电压：380V； 4、切片产量：$\geq 500\text{KG/H}$； 5、切片厚度：2~30mm。 	台		恒悦(江苏)食品机械科技有限公司	恒悦	QR-2	3400	3400
94	绞切肉机	<ul style="list-style-type: none"> 1、单电机、绞切三用； 2、功率：$\geq 1.5\text{KW}$，电压：380V； 3、切片产量：$\geq 500\text{KG/H}$； 4、切片厚度：2~30mm； 5、绞盘：6/8mm。 	台	6	恒悦(江苏)食品机械科技有限公司	恒悦	JQS360	3300	19800
95	多功能切菜机	<ul style="list-style-type: none"> 1、成品形状：片、丝、丁； 2、叶菜部切长度：1—60mm(可调)； 3、产量：300—1000KG/H； 4、马力：1HP(切根菜部)+1/2HP(切叶菜部)+1/4HP(输送带)； 5、功率：$\geq 1.3\text{KW}$，电压：380V，皮带宽：120 mm； 6、配件：至少含大双刀 1 组（切叶菜部）、切丁刀盘 1 组、切片刀盘 1 个、切丝刀盘 1 个； 7、整机采用 SUS304-2B 无磁不锈钢，变频调速筒 	台	2	恒悦(江苏)食品机械科技有限公司	恒悦	QC850	17500	35000

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

			单直接； 8、将根茎类蔬菜：马铃薯、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、以及叶菜类蔬菜：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状。							
96	辊式馒头机		1、馒头机（采用 SUS304 不锈钢）； 2、电压：380V； 3、功率：≥3KW； 4、产量：≥4000 个/H；	台	1	山东银鹰炊事机械有限公司	银鹰	MG65II	7200	7200
97	全自动包子机		1、全自动包子机； 2、电压：380V； 3、功率：≥1.2kw； 4、产量：0-2000 个/H；	台	1	山东昊鹰炊具有限公司	昊鹰	BZ-200	8800	8800
98	毛刷去皮机		1、适用范围：马铃薯、胡萝卜、甜菜、莲藕、甘薯、芋头、大头菜等茎类蔬果清洗去皮； 2、加工能力：300-500KG/H； 3、功率：≥1.1KW，电压：380V。	台	1	恒悦(江苏)食品机械科技有限公司	恒悦	QC1000	12000	12000
99	软水机		1、进/出水管径 1”（PT）； 2、软水流量：1.1T/H； 3、再生剂储量：≥20KG； 4、控制方式：自动控制器； 5、工作压力范围：0.15-0.35Mpa； 6、周期再生剂消耗量：1.8KG/次； 7、主机桶体：复合材料（食品级）。	台	2	安徽阿尔诗顿水处理设备有限公司	阿尔诗顿	ARYS-RS-12(A)	2400	4800
100	点菜柜	1500*820*1900	1、温度范围：0~5℃ 配全自动电子温控器； 2、制冷方式：风冷；	台	2	浙江德宝电器有限公司	德宝	SLLDZ3-1420F	9800	19600

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

			<p>3、额定功率：$\geq 950W$；</p> <p>4、150 重力子弹脚；</p> <p>5、外部材质：$\geq 0.7mm$ 采用 SUS304 不锈钢，内部材质：$\geq 0.7mm$ 采用 SUS304 不锈钢；</p> <p>6、聚胺脂隔热保温材料$\geq 65mm$ 保温层；</p> <p>7、制冷剂：R404a，制冷系统全铜管制造；</p> <p>8、冷凝器配有易清洗更换防尘网。</p>							
101	电饼铛		<p>1、功率：$\geq 4.8KW$，电压：380V；</p> <p>2、内径：$\geq 53cm$；</p> <p>3、加热：电热管；</p> <p>4、全部采用 SUS304 不锈钢板，锅体采用一次拉伸锅体；</p> <p>5、食品级 430 铸管不锈钢，加热更快更均匀；</p> <p>6、操控方式采用旋钮数显温控，简便快捷，精准控温，显示温度精准，温度误差小。</p>	台	4	佛山市南海区禅一厨电器有限公司	康威	YXD-45A	1800	7200
102	单通移门碗柜	1200*500*1800	<p>1、柜体：采用 SUS304 $\geq 1.2mm$ 不锈钢板；</p> <p>2、侧板：采用 SUS304 $\geq 1.2mm$ 不锈钢板；</p> <p>3、层板：采用 SUS304 $\geq 1.2mm$ 不锈钢板；</p> <p>4、移门：采用 SUS304 $\geq 1.2mm$ 双层不锈钢板；</p> <p>5、加强筋：采用 SUS304 $\geq 1.2mm$ 不锈钢板；</p> <p>6、不锈钢可调重型脚。</p>	台	10	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-DYM12050	2000	20000
103	单头矮汤炉	600*750*500+300	<p>1、炉面：采用 SUS304 $\geq 1.5mm$ 不锈钢板；</p> <p>2、围板：采用 SUS304 $\geq 1.2mm$ 不锈钢板；</p> <p>3、炉架：采用 SUS304 $\phi 38mm$，厚度$\geq 1.5mm$ 不锈钢管；</p>	台	7	山东华杰厨具有限公司	华杰	SPTT11-HJDT	1700	11900

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

			4、电子点火节能炉头，带熄火保护装置，配可调子弹脚。								
104	单头锅贴炉	1000*1200*800+400	1、炉面：采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板； 2、围板：采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板； 3、炉架：采用 SUS304 $\phi 38\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢管； 4、电子点火节能炉头，带熄火保护装置，配可调子弹脚。	台	2	英联斯特(广州)餐饮设备有限公司	佳斯特	SRBT5.3/10.6-V9-RG	12000	24000	
105	定制 12 格保温台(蒸汽式)	2200*1100*800	1、台面：采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板； 2、侧板：采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板； 3、层板：采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板； 4、配吊轮； 5、加强筋：采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板； 6、不锈钢可调重型脚。	台	17	山东华杰厨业有限公司	华杰	HJ-ZQBWT	2100	35700	
106	定制移动周转车	700*500*1600	1、层板：采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板； 2、加强筋：采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板； 3、脚架：采用 SUS304 $\phi 38\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 定形管； 4、配静音万向轮带刹车。	台	5	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-ZZC	1625	8125	
107	五格保温台	1800*700*800	1、台面：采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板； 2、侧板：采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板； 3、层板：采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板； 4、SUS304 不锈钢发热管； 5、功率： $\geq 3\text{KW}$ ； 6、加强筋：采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板；	台	15	山东华杰厨业有限公司	华杰	HJ-DRBW T1800	1700	25500	

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

			7、不锈钢可调重型脚。							
108	燃气可倾式夹层锅		<p>1、全 SUS304 不锈钢结构、整体封闭无死角；</p> <p>2、锅体采用加厚 SUS304 不锈钢板模压成型；</p> <p>3、内置耐热保护装置，大小火力可调，噪音低，加热速度快；</p> <p>4、锅体旋转可倾、出料、清洗方便；</p> <p>5、容积：≥200L；</p> <p>6、锅体厚 ≥4.0mm，其它板厚 ≥1.2mm，节能炉头，带熄火保护装置。</p>	台	3	山东华杰厨业有限公司	华杰	SDGT40-HJKQT	10000	30000
109	燃气双缸双筛炸炉	800×900 × (850+90)	<p>1、双缸双筛；</p> <p>2、容积：≥20L+20L；</p> <p>3、采用 SUS304 不锈钢材质打造机身，强度高，韧性好；</p> <p>4、SUS304 不锈钢多环大热管，高效能发热管，升温快速；</p> <p>5、不锈钢加粗镀镍炸篮，在长时间的加热油中工作，不变形损坏及生锈；</p> <p>6、智能温控器，简单操作，限温操作安全，便捷。</p>	台	2	英联斯特(广州)餐饮设备有限公司	佳斯特	SZLT15.5/31-V9-RC-2	12500	25000
110	燃气煮面桶	670*670* 900	<p>1、容积：≥170L；</p> <p>2、机身采用不锈钢，不易生锈、耐腐蚀、易清洗；</p> <p>3、不锈钢排水口，紧密排水不外漏；</p> <p>4、有效快速排出蒸汽煮面快 节能省时；</p> <p>5、加固调节脚，更加稳固机身，调节高度，适应不平地面。</p>	台	8	广州市盛源展宝食品加工机械有限公司	盛源	SZST16-YG005	4950	39600

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

111	立式电炸炉	1000*500*800	1、采用 SUS304 不锈钢板；厚度 \geq 1.2mm； 2、控制开关：万向旋钮式磁控或推拉式开关； 3、精准温控，超温安全保护装置，内胆一次成型； 4、功率： \geq 12KW，电压 380V。	台	2	山东华杰厨业有限公司	华杰	HJ-LSZL 12KW	1650	3300	
112	六头煲仔炉	1000*760*800+150	1、炉面：采用 SUS304 \geq 1.5mm 不锈钢板； 2、围板：采用 SUS304 \geq 1.2mm 不锈钢板； 3、炉架使用 SUS304 \geq ϕ 38mm*1.5 不锈钢管； 4、采用 6" 文华炉头*6； 5、带熄火保护装置； 6、优质专用燃气阀门； 7、配可调子弹脚；	台		山东华杰厨业有限公司	华杰	SPTT5.5 /33-HJM G	3300	26400	
113	双头矮汤炉	1100*750*500+300	1、炉面：采用 SUS304 \geq 1.5mm 不锈钢板； 2、围板：采用 SUS304 \geq 1.2mm 不锈钢板； 3、炉架：采用 SUS304 ϕ 38mm，厚度 \geq 1.5mm 不锈钢管； 4、电子点火节能炉头，带熄火保护装置，配可调子弹脚。	台	6	山东华杰厨业有限公司	华杰	SPTT11/ 22-HJDT	2400	14400	
114	八头煲仔炉 1	1300*760*800+150	1、炉面：采用 SUS304 \geq 1.5mm 不锈钢板； 2、围板：采用 SUS304 \geq 1.2mm 不锈钢板； 3、炉架：采用 SUS304 ϕ 38mm，厚度 \geq 1.5mm 不锈钢管； 4、采用 6" 文华炉头*8； 5、带熄火保护装置； 6、优质专用燃气阀门； 7、配可调子弹脚；	台	5	山东金浩德厨业有限公司	金浩德	SPTT11/ 88-A	3900	19500	

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

115	八头煲仔炉 2	1500*900*800+150	1、炉面：采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板； 2、围板：采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板； 3、炉架：采用 SUS304 $\phi 38\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢管； 4、采用 6” 文华炉头*8； 5、带熄火保护装置； 6、优质专用燃气阀门； 7、配可调子弹脚；	台	1	山东金浩德厨业有限公司	金浩德	SPTT11/88-A	3950	3950
116	四头煲仔炉	700*900*850+90	1、炉面：采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板； 2、围板：采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板； 3、炉架：采用 SUS304 $\phi 38\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢管； 4、采用 6” 文华炉头*4； 5、带熄火保护装置； 6、优质专用燃气阀门； 7、配可调子弹脚；	台	1	山东博锐德厨业有限公司	博锐德	SPTT4/16-B	2200	2200
117	燃气平扒炉连锅炉	800×900×(850+90)	1、升温快，效率高。 2、外形全不锈钢，简约美观，清洗方便。 3、镀铬扒板，减少热量分散。 4、可调节炉脚。 5、功率： $\geq 17.6\text{KW}$ 。	台	1	英联斯特(广州)餐饮设备有限公司	佳斯特	SRBT5.3/10.6-V9-RG	12500	12500
118	三层六盘钢烤箱	1224*866*1530	1、电压：380V； 2、功率： $\geq 19.8\text{KW}$ ； 3、材质：外壳全采用 SUS304 不锈钢； 4、配 6 个烤盘，微电脑控制设计，温度、时间可	台	2	广东省泓锋烘焙设备有限公司	泓锋	WFC-306DJ	5000	10000

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

			<p>精准控制，具备不少于 12 路菜单储存功能，可保存至少 12 个不同菜单，操作简便，故障率低；</p> <p>5、采用远红外电热管加热，火力均匀。微电脑控制系统，精密度高，误差小，准确控温面火、底火单独控制，自动恒温；</p> <p>6、超大玻璃门设计，内置照明灯，双层钢化安全玻璃，可观察烘烤效果；</p> <p>7、具备超高温安全保护装置，使用更加安全；</p> <p>8、万向脚轮，方便移动。</p>								
119	烤箱座台架	1400*900 *800	采用 SUS304 不锈钢，厚 \geq 1.2mm。	台	1	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-KXJ1 4090	700	700	
120	双门发酵箱		<p>1、双门；</p> <p>2、规格：32 盘；</p> <p>3、功率：\geq3.1KW。</p>	台	1	广东省泓锋烘焙设备有限公司	泓锋	WFF-32B	2400	2400	
121	炉拼台 1	300*1200 *800+400	<p>1、台面：采用 SUS304 \geq1.5mm 不锈钢板；</p> <p>2、加强筋：采用 SUS304 \geq1.2mm 不锈钢板；</p> <p>3、脚架：采用 SUS304 ϕ38mm，厚度\geq1.5mm 不锈钢定形管；</p> <p>4、横档：采用 SUS304 ϕ25mm，厚度\geq1.2mm 不锈钢定形管；</p> <p>5、配不锈钢调节子弹脚。</p>	台	21	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-PT30 120B	660	13860	
122	炉拼台 2	450*1200 *800+400	<p>1、台面：采用 SUS304 \geq1.5mm 不锈钢板；</p> <p>2、加强筋：采用 SUS304 \geq1.2mm 不锈钢板；</p> <p>3、脚架：采用 SUS304 ϕ38mm，厚度\geq1.5mm 不锈钢定形管；</p>	台	2	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-PT45 120B	740	1480	

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

			4、横档：采用 SUS304 ϕ 25mm，厚度 \geq 1.2mm 不锈钢定形管； 5、配不锈钢调节子弹脚。							
123	炉拼台 3	500*1200 *800+400	1、台面：采用 SUS304 \geq 1.5mm 不锈钢板； 2、加强筋：采用 SUS304 \geq 1.2mm 不锈钢板； 3、脚架：采用 SUS304 ϕ 38mm，厚度 \geq 1.5mm 不锈钢定形管； 4、横档：采用 SUS304 ϕ 25mm，厚度 \geq 1.2mm 不锈钢定形管； 5、配不锈钢调节子弹脚。			南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-PT50 120B	765	4590
124	炉拼台 4	650*750* 800+400	1、台面：采用 SUS304 \geq 1.5mm 不锈钢板； 2、加强筋：采用 SUS304 \geq 1.2mm 不锈钢板； 3、脚架：采用 SUS304 ϕ 38mm，厚度 \geq 1.5mm 不锈钢定形管； 4、横档：采用 SUS304 ϕ 25mm，厚度 \geq 1.2mm 不锈钢定形管； 5、配不锈钢调节子弹脚。	台	1	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-PT65 75B	815	815
125	暖饭暖汤车	600*600* 800	1、台面：采用 SUS304 \geq 1.5mm 不锈钢板； 2、围板：采用 SUS304 \geq 1.2mm 不锈钢板； 3、SUS304 不锈钢发热管； 4、功率： \geq 3KW； 5、万向轮带刹车。	台	6	山东华杰厨业有限公司	华杰	HJ-NTFC	1800	10800
126	立式双玻璃门展示柜	620*760* 1980	1、温度范围：2~5℃，配全自动电子温控器； 2、制冷方式：风冷； 3、容积： \geq 450L；额定功率： \geq 380W；	台	1	浙江德宝电器有限公司	德宝	SLLZ3-5 00F	4650	4650

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

			<p>4、150 重力子弹脚；</p> <p>5、外部材质：≥0.7mm SUS304 不锈钢；内部材质：≥0.7mm SUS304 不锈钢；</p> <p>6、聚胺脂隔热保温材料≥50mm 保温层；</p> <p>7、制冷剂：R404a，制冷系统全铜管制造；</p> <p>8、冷凝器配有易清洗更换防尘网；</p> <p>9、配有微电脑控温液晶数字显示屏，精确提供当前机器运行参考数值；</p> <p>10、全铜加厚蒸发器，电泳工艺防腐；</p> <p>11、圆角内底盘设计，易清理，无死角；</p> <p>12、冷藏豪华双层中空玻璃，LED 照明；</p> <p>13、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨；</p> <p>14、内置蒸发器精铜管，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长。</p>							
127	四门双机双温高身雪柜	1220*760*1980	<p>1、温度范围：下箱：-15~-18℃、上箱：0~5℃，配全自动电子温控器；</p> <p>2、制冷方式：风冷；</p> <p>3、容积：≥900L；额定功率：≥980W；</p> <p>4、150 重力子弹脚；</p> <p>5、外部材质：≥0.7mm SUS304 不锈钢；内部材质：≥0.7mm SUS304 不锈钢；</p> <p>6、聚胺脂隔热保温材料≥50mm 保温层；</p> <p>7、制冷剂：R404a，制冷系统全铜管制造；</p> <p>8、冷凝器配有易清洗更换防尘网；</p>	台	25	浙江德宝电器有限公司	德宝	SLLDZ3-930F	6800	170000

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

			<p>9、配有微电脑控温液晶数字显示屏，精确提供当前机器运行参考数值；</p> <p>10、全铜加厚蒸发器，电泳工艺防腐；</p> <p>11、圆角内底盘设计，易清理，无死角；</p> <p>12、冷冻室圈梁，竖梁十字型带加热除霜、除露功能，冰箱外壁无结露；</p> <p>13、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨；</p> <p>14、内置蒸发器精铜管，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长。</p>							
128	双温六门高身柜	1830*760*1980	<p>1、温度范围：下箱：-15~-18℃、上箱：0~5℃，配全自动电子温控器；</p> <p>2、制冷方式：风冷；</p> <p>3、容积：≥1350L；额定功率：≥1280W；</p> <p>4、150 重力子弹脚；</p> <p>5、外部材质：≥0.7mm SUS304 不锈钢；内部材质：≥0.7mm SUS304 不锈钢；</p> <p>6、聚胺脂隔热保温材料≥50mm 保温层；</p> <p>7、制冷剂：R404a，制冷系统全铜管制造；</p> <p>8、冷凝器配有易清洗更换防尘网；</p> <p>9、配有微电脑控温液晶数字显示屏，精确提供当前机器运行参考数值；</p> <p>10、全铜加厚蒸发器，电泳工艺防腐；</p> <p>11、圆角内底盘设计，易清理，无死角；</p> <p>12、冷冻室圈梁，竖梁十字型带加热除霜、除露功</p>	台	2	浙江德宝电器有限公司	德宝	SLLDZ3-1420F	9500	19000

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

			能，冰箱外壁无结露； 13、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨； 14、内置蒸发器精铜管，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长。							
129	长龙式洗碗机 (带烘干)	5350*914 *1980	1、洗涤能力：≥6400 碟/H（8 寸碟）； 2、最大耗水量：≤270L/H； 3、总功率：≥59.9KW； 4、机械式控制面板，操作简单； 5、直插式清洗臂设计，拆装更便捷； 6、变频传动控制设计，具有柔性启动功能； 7、水箱及加热包防干烧设计，安全可靠； 8、灵活的模块化组合设计，满足不同的洗涤需求； 9、内置卷簧门和挂钩，双重保护操作人员的安全； 10、进出口双齿轮设计，最大限度降低链排的磨损； 11、电箱置于机器顶部，节省空间，方便操作和维护； 12、内循环环绕热风烘干设计，增加侧出风口，干燥效果更佳。	台	2	山东格蓝科思清洗科技有限公司	格蓝科思	GC-5200 DYS	52500	10500 0
130	小件投掷柜 1	6200*250 *880	1、台面：采用 SUS304 ≥1.5mm 不锈钢板； 2、侧板：采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板； 3、门：采用 SUS304 ≥1.2mm 双层不锈钢板； 4、加强筋：采用 SUS304 ≥1.2mm 不锈钢板； 5、不锈钢可调重型脚。	套	1	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-TZG6 2025	7200	7200

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

131	小件投掷柜 2	9100*250*880	1、台面:采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板; 2、侧板:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板; 3、门:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 双层不锈钢板; 4、加强筋:采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板; 5、不锈钢可调重型脚。	套	1	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-TZG91025	10500	10500	
132	抽气罩	800*800*500	罩体采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板;带安装材料。	台	2	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-JQZ8080	650	1300	
133	牛角抽气罩	600*350*660	罩体采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板;带安装材料。	台	4	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-JQZ6035	600	2400	
134	集气罩	7200*1200*500	罩体采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板;带安装材料。	m	8.6	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-JQZ720120	650	5590	
135	油网烟罩 1	9600*1200*500	罩体采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板;带安装材料;带高温防爆灯;带隔油网板。	m ²	11.5	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-YWZ960120	650	7475	
136	油网烟罩 2	9600*1300*500	罩体采用 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板;带安装材料;带高温防爆灯;带隔油网板。	m ²	12.5	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-YWZ960130	650	8125	
137	油网烟罩连弥散新风 1	14000*1550*500*2组	1、烟罩主体材质采用 304 不锈钢制作,板厚 $\geq 1.2\text{mm}$,板材经油膜拉丝工艺处理; 2、配备新风面板,可以对厨房补充新风,新风口设置有蜂窝过滤板,过滤新风中可能存在有的灰尘颗粒; 3、在烟罩四周制造风幕,防止油烟外溢; 4、配备 LED 照明灯具,以及钢化玻璃防尘罩; 5、烟罩风口配备有风量调节阀。	m ²	43.4	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-XFYW1400155	800	34720	
138	油网烟罩连弥散新	5100*1450*500*2	1、烟罩主体材质采用 304 不锈钢制作,板厚 $\geq 1.2\text{mm}$,板材经油膜拉丝工艺处理;	m ²	15	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-XFYW510145	800	12000	

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

	风 2	组	<p>2、配备新风面板，可以对厨房补充新风，新风口设置有蜂窝过滤板，过滤新风中可能存在有的灰尘颗粒；</p> <p>3、在烟罩四周制造风幕，防止油烟外溢；</p> <p>4、配备 LED 照明灯具，以及钢化玻璃防尘罩；</p> <p>5、烟罩风口配备有风量调节阀。</p>								
139	油网烟罩连弥散新风 3	5500*1450*500*130 组	<p>1、烟罩主体材质采用 304 不锈钢制作，板厚 $\geq 1.2\text{mm}$，板材经油膜拉丝工艺处理；</p> <p>2、配备新风面板，可以对厨房补充新风，新风口设置有蜂窝过滤板，过滤新风中可能存在有的灰尘颗粒；</p> <p>3、在烟罩四周制造风幕，防止油烟外溢；</p> <p>4、配备 LED 照明灯具，以及钢化玻璃防尘罩；</p> <p>5、烟罩风口配备有风量调节阀。</p>	套	104	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-XFYW510145	800	83200	
140	圆带式餐盘传送机 1 (含转角)	13800*480*880	<p>1、产品功能：通过圆带传送餐具，提高餐具回收效率，高效省时省力；</p> <p>2、总功率：$\geq 1\text{KW}$；</p> <p>3、传送速度：$5\sim 20\text{m}/\text{min}$；</p> <p>4、两条平行的圆带通过 PP 驱动轮带动平底托盘在不锈钢台面滑动，从而实现平底托盘直线、水平转弯以及带爬坡传送设计，传送过程无噪音；</p> <p>5、配置 $\geq \phi 18\text{mm}$ 聚氨酯圆带，内嵌加强芯，拉断力 $> 3000\text{N}$，更经久耐用；</p> <p>6、内置减速电机和变频器，具有无极变频调速，柔性启动功能；</p>	套	1	山东格蓝科思清洗科技有限公司	格蓝科思	GSH-138JT	41500	41500	

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

			<p>7、采用不锈钢材质的托盘导向护边，台面内置残渣篮，清洁方便；</p> <p>8、实时数显传送速度，外置调速电位器，操作可视化，一目了然；</p> <p>9、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关和急停开关。</p>								
141	圆带式餐盘传送机 2 (含转角)	16700*480*880	<p>1、产品功能：通过圆带传送餐具，提高餐具回收效率，高效省时省力；</p> <p>2、总功率：$\geq 1KW$；</p> <p>3、传送速度：5~20m/min；</p> <p>4、两条平行的圆带通过 PP 驱动轮带动平底托盘在不锈钢台面滑动，从而实现平底托盘直线、水平转弯以及带爬坡传送设计，传送过程无噪音；</p> <p>5、配置$\geq \phi 18mm$ 聚氨酯圆带，内嵌加强芯，拉断力$>3000N$，更经久耐用；</p> <p>6、内置减速电机和变频器，具有无极变频调速，柔性启动功能；</p> <p>7、采用不锈钢材质的托盘导向护边，台面内置残渣篮，清洁方便；</p> <p>8、实时数显传送速度，外置调速电位器，操作可视化，一目了然；</p> <p>9、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关和急停开关。</p>	套	1	山东格蓝科思清洗科技有限公司	格蓝科思	GSH-167JT	48000	48000	
142	蒸柜推车	820*650*1600	采用 SUS304，厚度：1.5mm 不锈钢板；配静音万向脚轮。	台	3	山东华杰厨业有限公司	华杰	HJ-ZGTC	1300	3900	

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

143	拖把池 1	1200*600 *600+200	1、台面:采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板; 2、槽身:采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板; 3、脚架:采用 SUS304 $\phi 38\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 定形管; 4、横档:采用 SUS304 $\phi 25\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 定形管; 5、配 SUS304 不锈钢下水口、配 SUS304 $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢调节子弹脚。	台	1	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-TBC1 2060B	875	875
144	拖把池 2	900*600* 600+200	1、台面:采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板; 2、槽身:采用 SUS304 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板; 3、脚架:采用 SUS304 $\phi 38\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 定形管; 4、横档:采用 SUS304 $\phi 25\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 定形管; 5、配 SUS304 不锈钢下水口、配 SUS304 $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢调节子弹脚。	台	1	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-TBC9 060B	790	790
145	拖把架 1	L=1200	1、采用 SUS304 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢; 2、立柱、横档 SUS304 不锈钢 $\phi 38\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 管, 挂架 $\phi 4\text{mm}$ 圆钢, 配全钢可调节子弹脚;	台	2	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-TBJ1 200	505	1010
146	拖把架 2	L=900	1、采用 SUS304 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢; 2、立柱、横档 SUS304 不锈钢 $\phi 38\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 管, 挂架 $\phi 4\text{mm}$ 圆钢, 配全钢可调节子弹脚;	台	1	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-TBJ9 00	480	480
147	地隔架	1200*600 *200	1、横档: 采用 SUS304 38*25mm, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢方管; 2、栅栏: 采用 SUS304 38*25mm, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不	台	3	南通宏新厨具有限公司	宏新	HX-DJ12 00	645	1935

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程二期项目 9 号楼、33 号楼厨房设备采购

			锈钢方管； 3、脚架：采用 SUS304 38*38mm，厚度≥1.5mm 不 锈钢方管。								
148	紫外线消 毒灯		功率：≥36W，电压：220V。		28	天长市康达 紫外线消毒 灯具厂	康达	ZW40WS2 5	135	3780	
149	灭蝇灯		诱蝇灯管；功率：≥30W，电压：220V；		41	佛山市亨得 利电子电器 有限公司	亨得 利	WGS-30B	400	16400	
150	传送带封 板 1	5700*300	采用 SUS304 厚度≥1.2mm 不锈钢板。	台	1	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-FB57 030	450	450	
151	传送带封 板 2	5700*100	采用 SUS304 厚度≥1.2mm 不锈钢板。	台	1	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-FB57 010	450	450	
152	不锈钢封 墙钢 1	15000*13 00*2 组	采用 SUS304 厚度≥1.2mm 不锈钢板。	m ²	39	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-FG15 00130	230	8970	
153	不锈钢封 墙钢 2	5100*200 0*2 组	采用 SUS304 厚度≥1.2mm 不锈钢板。	m ²	20.4	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-FG51 0200	230	4692	
154	不锈钢封 墙钢 3	5500*200 0*13 组	采用 SUS304 厚度≥1.2mm 不锈钢板。	m ²	143	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-FG55 0200	230	32890	
155	不锈钢封 墙钢 4	6225*200 0	采用 SUS304 厚度≥1.2mm 不锈钢板。	m ²	12.5	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-FG62 2200	230	2875	
156	不锈钢封 墙钢 5	9600*200 0	采用 SUS304 厚度≥1.2mm 不锈钢板。	m ²	19.2	南通宏新厨 具有限公司	宏新	HX-FG96 0200	230	4416	
总价：		小写：2336868 元 大写：贰佰叁拾叁万陆仟捌佰陆拾捌元整									

注：

- 1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。
- 2、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。
- 3、本项目采购文件清单中所涉及的所有产品名称以及外购品尺寸仅做参考，采购文件清单中供应商所投产品需满足采购文件技术参数要求。

投标单位名称：南通宏新厨具有限公司（加盖 CA 电子公章）

日期：2026 年 2 月 14 日

