魏村派出所智能化采购及配套服务项目合同

甲方：常州市新北区魏村街道办事处

乙方：中国移动通信集团江苏有限公司

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品，产品名称、规格及数量详见合同附件。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：捌拾玖万玖仟叁佰叁拾叁元肆角叁分（小写：899333.43元）。

合同价格应包括招标文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）公开招标文件

（2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉，一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：质保期为验收合格后 3 年。

3、售后服务：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标单位在评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

中国移动通信集团江苏有限公司

第六条 履约保证金

1、履约保证金缴纳数额为合同价的 5%；

2、履约保证金递交形式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）（鼓励使用电子保函）形式；

3、履约保证金退还方式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式；

4、履约保证金退还时间：甲方应在项目安装完成并验收合格后 3 个月内退还履约保证金（无息）；

5、履约保证金退还条件：项目结束且经过甲乙双方确认，扣除乙方应承担的款项后（若有）；

6、履约保证金不予退还的情形：若乙方未能履约或合同期内乙方给甲方造成的损失超出履约保证金的额度，甲方有权不予退还。

第七条 验收

验收标准：按招标文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺。如验收不合格的，乙方应当对其进行修改和矫正，直至达到乙方承诺满足的技术要求和指标。

第八条 付款及结算方式

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、乙方应实事求是地递交结算资料。项目审计核减率5%(含)以内，审计费由甲方承担；核减率5%--15%（含）内，审计费由甲乙双方各半承担；核减率15%以上的审计费全由乙方承担。

3、付款方式：

合同签订后，甲方支付合同价30%货款，项目验收合格后支付至合同价的80%，经审计后付至审定价的95%，审计满三年后付至审定价的100%。

乙方开户银行及账号：

开户行：中国建设银行股份有限公司江苏常州钟楼支行

银行地址：江苏常州钟楼

户名：中国移动通信集团江苏有限公司

账号：32001628836052505416

纳税人识别号：913200070404188XX

地址：江苏省南京市虎踞路 59 号

电话：025-68906606

第九条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10%的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期 1 天应向乙方偿付欠款总额0.5%的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5%；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5%，乙方有权

中国移动通信集团江苏有限公司

解除合同。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5%的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5%；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5%，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5%的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：/

第十条 不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十一条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十三条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 1 种方式解决争议：

（1）向常州市新北区人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条　合同生效及其他

1. 本合同自甲乙双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。

2. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：常州市新北区魏村街道办事处

（盖章）

法人代表：

授权代表签字：

乙方：中国移动通信集团江苏有限公司

（盖章）

法人代表：

授权代表签字：

中国移动通信集团江苏有限公司

序号	项目	品牌	型号	参数规格	单位	数量	不含税单价	含税单价	不含税合价	含税合价	税率
一、综合布线系统											
1	模块	国产	优质	六类信息插座模块	个	148	15.38	17.38	2276.24	2572.15	13%
2	双口信息插座	国产	优质	1）面板为86型 2)带有滑盖式永久防尘盖，以免使用中受损或遗失。 3）安装方式：暗装，面板配86型金属底盒及安装附件。 4）材料：采用PC料，防火等级符合UL 94-V0。应采用UV耐腐塑料。	个	62	7.69	8.69	476.78	538.76	13%
3	单口信息插座	国产	优质	1）面板为86型 2）带有滑盖式永久防尘盖。 3）安装方式：暗装，面板配86型金属底盒及安装附件。 4）材料：采用PC料，防火等级符合UL 94-V0。应采用UV耐腐塑料。	个	16	7.69	8.69	123.04	139.04	13%
4	双口地插	国产	优质	1）弹起式地插 2）应用于工作区布线子系统；	个	4	169.23	191.23	676.92	764.92	13%
5	配线架	国产	优质	24口配线架(含模块)	个	9	304.62	344.22	2741.58	3097.99	13%
6	6类网线	国产	优质	1.直流电阻 ≤9.5Ω/100m 2.特性阻抗 100±15Ω 3.绝缘电阻 ≧5000MΩ/km 4.线对直流电阻不平衡 ≤2.5% 5.工作电容 ≤5.6nF/100m 6.电缆对数：4对 7.导体材料:无氧圆铜(纯度大于99.99%) 8.线规：23AWG 0.57mm 9.电缆外径：≤6.1mm 10.绝缘材料：HDPE（实心聚烯烃）	米	7400	3.20	3.62	23680.00	26758.40	13%
7	理线架	国产	优质	1.安装高度：1U 2.安装方式：机柜螺丝安装 3.使用温度：-40～70℃，湿度：85%（温度85℃±3℃）	个	17	70.77	79.97	1203.09	1359.49	13%
8	JDG管	国产	优质	材质:金属 管径:20mm 厚度1.2mm。	米	656	5.85	6.61	3837.60	4336.49	13%
9	配线架	国产	优质	12芯光纤配线架	套	6	346.15	391.15	2076.90	2346.90	13%
10	大对数电缆	国产	优质	护套材料：室内：聚氯乙烯(PVC) 室外：聚乙烯(PE) 绝缘材料：HDPE 导体材料和直径：无氧圆铜线（纯度99.99%）26AWG 符合标准：GB 50311-2016；ISO/IEC 11801-2011；EIA/TIA 568C.2；YD/T 1019-2013等	米	300	15.38	17.38	4614.00	5213.82	13%
11	12芯单模光纤	国产	优质	动态/静态弯曲半径：20D/10D/ GYXTW；8）规格：单模：B1.3/9/125μm） 多模：A1a，A1b（50/125μm，62.5/125μm） 衰减@25℃（DB/Km）： 单模：@1310≤0.36，@1550≤0.22；多模：@850≤3.5，@1300≤1.5 OM3：@850≤2.5，@1300≤0.7 存储/安装/使用温度：-40℃～+60℃	米	900	1.25	1.41	1125.00	1271.25	13%
12	光纤熔接	国产	优质	热熔	芯	96	15.38	17.38	1476.48	1668.42	13%
13	机柜	国产	优质	600*800*2000mm	台	1	2538.46	2868.46	2538.46	2868.46	13%
14	机柜	国产	优质	600*600*2000mm	台	2	2230.77	2520.77	4461.54	5041.54	13%
15	辅材	国产	优质	面板、地插底盒、2米6类网线跳线、光纤尾纤、跳纤等辅材	批	1	5200.00	5876.00	5200.00	5876.00	13%
二、计算机网络系统											
2.											

中国移动通信集团江苏有限公司

序号	项目	品牌	型号	参数规格	单位	数量	不含税单价	含税单价	不含税合价	含税合价	税率
1 公安网											
1	24口接入交换机	信锐	RS3320-28M-SI-24T-V2	1、交换容量≥600Gbps/6Tbps；包转发率≥120Mpps/170Mpps；（若存在双参数，以较小参数为准）； 2、千兆电口≥24个， 1G/2.5G光口≥4个；Console口≥1个； 3、支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤，支持接口MAC地址学习个数限制； 4、支持MAC地址≥16K； 5、▲支持以下上线方式：支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态IP地址三层发现网管中心平台；支持DHCP Option43方式发现网管中心平台；支持DNS域名发现网管中心平台；要求提供具有CMA认证章的第三方权威机构测试报告； 6、支持管理员分级管理； 7、▲支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入；要求提供具有CMA认证章的第三方权威机构测试报告； 8、支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警； 9、支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计； 10、为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术 交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》，符合安全交换机标准	台	2	5000.00	5650.00	10000.00	11300.00	13%
2	单模千兆光模块	信锐		光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)	个	4	380.00	429.40	1520.00	1717.60	13%
2.2 视频网											
1	24口接入交换机	信锐	RS3320-28M-SI-24T-V2	1、交换容量≥600Gbps/6Tbps；包转发率≥120Mpps/170Mpps；（若存在双参数，以较小参数为准）； 2、千兆电口≥24个， 1G/2.5G光口≥4个；Console口≥1个； 3、支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤，支持接口MAC地址学习个数限制； 4、支持MAC地址≥16K； 5、支持以下上线方式：支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态IP地址三层发现网管中心平台；支持DHCP Option43方式发现网管中心平台；支持DNS域名发现网管中心平台； 6、支持管理员分级管理； 7、支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入； 8、支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警； 9、支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计；	台	2	5500.00	6215.00	11000.00	12430.00	13%

中国移动通信集团江苏有限公司

序号	项目	品牌	型号	参数规格	单位	数量	不含税单价	含税单价	不含税合价	含税合价	税率
				10、为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术 交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》，符合安全交换机标准.							
2	单模千兆光模块	信锐		光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)	个	4	420.00	474.60	1680.00	1898.40	13%
2.3互联网											
	防火墙	深信服	AF-1000-RL0	1、产品不少于8个10/100/1000M以太网电口，2个10/100/1000M SFP口，支持2个USB口和1个RJ45串口，单电源，1U规格。 2、网络层吞吐量≥2Gbps，应用层吞吐量≥800M，并发连接数≥80万，每秒新建连接数≥2万。 3、产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 4、产品支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量和应用实现自动链路切换。 5、产品支持应用管控功能，应用特征识别库数量大于9160种。 6、产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上。 7、▲产品内置不低于10800种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。（需提供产品功能截图证明） 8、▲产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网路特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。（需提供产品功能截图证明） 9、产品支持A/A、A/S两种双机模式部署。 10、产品支持对策略变更内容进行日志审计记录，至少包含策略变更日期、变更原因、变更内容等。	台	1	15000.00	16950.00	15000.00	16950.00	13%
2	24口接入交换机	信锐	RS3320-28M-SI-24T-V2	1、交换容量≥600Gbps/6Tb/s；包转发率≥120Mpps/170Mpps；（若存在双参数，以较小参数为准） 2、千兆电口≥24个，1G/2.5G光口≥4个；Console口≥1个； 3、支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制； 4、支持MAC地址≥16K； 5、支持以下上线方式：支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态IP地址三层发现网管中心平台；支持DHCP Option43方式发现网管中心平台；支持DNS域名发现网管中心平台； 6、支持管理员分级管理； 7、支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入； 8、支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警； 9、支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计；	台	2	5500.00	6215.00	11000.00	12430.00	13%

中国移动通信集团江苏有限公司

序号	项目	品牌	型号	参数规格	单位	数量	不含税单价	含税单价	不含税合价	含税合价	税率
				10、为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术 交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》，符合安全交换机标准；							
3	单模千兆光模块	信锐		光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)	个	4	420.00	474.60	1680.00	1898.40	13%
2.4设备网											
1	24口POE交换机	信锐	NS3300-28M-PWR-SI-24T	1、为保障设备线速转发能力，设备的交换容量≥680Gbps，包转发率≥170Mpps（以官网最小值为准），提供官网截图并加盖原厂公章 2、为保障足够的接入能力，千兆电口≥24个，2.5G光口≥4个，配置一个收发单纤单模光模块； 3、支持IEEE802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥400W 4、为提升可靠性，设备支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，要求配对的设备有独立的控制平面； 5、支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截； 6、支持SNMPv1/v2c/v3、支持Console、Telnet、SSH 7、为提升网络运维的主动性，设备支持AI模拟探测感知，支持探测感知AI模拟终端访问指定业务的时延、抖动、丢包率、服务器繁忙、连接失败率；支持AI模拟终端的访问异常事件问题根因分析；要求提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告； 8、支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离、防止ARP泛洪攻击功能；要求提供具有CMA认证章的第三方权威机构测试报告； 9、支持SNMPv1/v2c/v3、支持Console、Telnet、SSH 10、▲支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入；要求提供具有CMA认证章的第三方权威机构测试报告； 11、▲为提升网络运维的主动性，设备支持AI模拟探测感知，支持探测感知AI模拟终端访问指定业务的时延、抖动、丢包率、服务器繁忙、连接失败率；支持AI模拟终端的访问异常事件问题根因分析；要求提供具有CMA认证章的第三方权威机构测试报告；	台	2	8653.00	9777.89	17306.00	19555.78	13%
2	单模千兆光模块	信锐		光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)	个	4	420.00	474.60	1680.00	1898.40	13%
三、综合安防系统											
3.1视频监控系统											
1	枪机	海康威视	DS-2CD2T47SW	▲1、内置GPU芯片，具有≥1/1.8英寸靶面尺寸，≥F1.0光圈镜头，防积水前盖结构(需提供国家安全防范报警系统产品质量机构出具的封面具有CMA标识的检测报	台	6	550.00	621.50	3300.00	3729.00	13%

中国移动通信集团江苏有限公司

序号	项目	品牌	型号	参数规格	单位	数量	不含税单价	含税单价	不含税合价	含税合价	税率
			DV3-L	告，复印件需加盖设备制造商公章）。 2、最低照度： 彩色：0.0002lx， 黑白：0.0001lx。 3、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 4、支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，≥120 dB 宽动态适应不同环境。 5、焦距：2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm 可选。 6、图像尺寸：≥2560×1440；补光距离：最远可达 30 m；支持防补光过曝；视频压缩标准：H.265/H.264；≥1 个内置麦克风；≥1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口。 ▲7、补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路；下层聚光层为鳞甲 TIR 透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路（需提供国家安全防范报警系统产品质量机构出具的封面具有 CMA 标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章）。 ▲8、具有 AI-ISP 图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等（需提供国家安全防范报警系统产品质量机构出具的封面具有 CMA 标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章）。 9、工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于 95%（无凝结）；供电方式：DC：12V ±25%，支持防反接保护；PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3。 10、防护：≥IP67。						
	枪机支架	国产	优质	材质：铝合金 重量：最大承受重量≥2KG 角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°	个	6	23.08	26.08	138.48	156.48	13%
3	半球	海康威视	DS-2CD2346FWD-V3-IS(B)	1、内置 GPU 芯片、具有≥1/2.7 英寸靶面，主码流分辨率≥2688×1520 2、最低照度： 彩色：0.0005lx， 黑白：0.0001lx。 3、支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，≥120 dB 宽动态适应不同场景。 4、焦距：2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm 可选。 5、补光距离最远可达 30 m；支持防补光过曝；内置 MicroSD，最大支持 512 GB；≥1 路音频输入，≥1 路音频输出，≥1 个内置麦克风；≥1 路报警输入，≥1 路报警输出；≥1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口。 ▲6、具备区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别（需提供国家安全防范报警系统产品质量机构出具的封面具有 CMA 标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章）。 7、工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于 95%（无凝结）；供电方式：DC：12V ±25%，支持防反接保护，PoE：IEEE 802.3af，Class 3。 8、防护：≥IP67。	台	19	870.00	983.10	16530.00	18678.90	13%
4	拾音器	海康威视	DS-2FP2061	1、采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强。 2、拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块。 3、支持吸顶安装、桌面安装和壁装。 4、一个高灵敏度全指向驻极体麦；动态	台	9	165.00	186.45	1485.00	1678.05	13%

中国移动通信集团江苏有限公司

序号	项目	品牌	型号	参数规格	单位	数量	不含税单价	含税单价	不含税合价	含税合价	税率
				范围：0 dB~90 dB；最大承受音压：120 dBSPL；拾音范围：0 m~5 m；灵敏度：-32 dB；信噪比：90 dB；频率响应：20 Hz~20 kHz；音频传输距离：≥500 m。 5、拾音器音频输出不应存在与拾音器环境不相符的音量变化、声音断续等现象，且能够清晰地探测到现场的语音和凿、锯、砸等动作发出的声音 6、拾音器典型频率响应曲线应至少覆盖100Hz~12000Hz 频率范围，频率范围内典型频率响应相对于 1kHz 典型频率响应的偏离应不大于 5dB 7、电源电压：DC12V。							
5	人脸识别半球摄像机	海康威视	DS-2CD7145EVWDV3-IZS	1、内置 GPU 芯片、具有≥1/1.8 英寸靶面尺寸，主码流分辨率≥2688×1520 2、最低照度彩色不大于 0.00021x，黑白不大于 0.00011x。 3、支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。 4、焦距：2.7~13.5 mm；补光距离：≥30 m，人脸抓拍/识别：≥3 m；调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355°；≥120 dB 宽动态；支持防补光过曝开启和关闭；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；≥1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口；内置 MicroSD 插槽，最大支持 512 GB；≥1 路音频输入，≥1 路音频输出，≥2 个内置麦克风，≥1 个内置扬声器；≥1 路报警输入，≥1 路报警输出。 ▲5、内置≥3 个双半弧形鳞片状镜面反射式补光灯，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠；灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后，灯光应均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑(需提供国家安全防范报警系统产品质量机构出具的封面具有 CMA 标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章)。 ▲6、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于 19 像素的人脸进行检验，可同时检测监控场景内出现的不少于 60 张人脸图片，支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸(需提供国家安全防范报警系统产品质量机构出具的封面具有 CMA 标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章)。 7、支持人脸去重、人脸质量优先、目标属性识别。 8、工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于 95%(无凝结)；供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护，PoE：802.3af，Type 1 Class 3。 9、防护：≥IP67。	台	2	1010.77	1142.17	2021.54	2284.34	13%
6	视频存储	海康威视	DS-8664N-X16	1、3U 机架式 16 盘位嵌入式短机箱设计，搭载高性能 ATX 电源。 2、存储接口：≥16 个 SATA 接口，支持硬盘热插拔，可满配≥20TB 硬盘；视频接口：≥2×HDMI，≥2×VGA；网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口；报警接口：≥16 路报警输入，≥9 路报警输出；串行接口：≥1 路 RS-232 接口，≥1 路全双工 RS-485 接口；USB 接口：≥2×USB 2.0，≥2×USB 3.0；扩展接口：	台	1	8615.38	9735.38	8615.38	9735.38	13%

中国移动通信集团江苏有限公司

序号	项目	品牌	型号	参数规格	单位	数量	不含税单价	含税单价	不含税合价	含税合价	税率
				≥1×eSATA。 3、支持最大接入带宽 384Mbps，最大存储带宽 384Mbps，最大转发带宽 256Mbps。 4、接入能力：≥64 路 H.264、H.265 格式高清码流接入；解码能力：最大支持 32×1080P；RAID 模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘。 5、支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位。 ▲6、支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择 1 天、3 天、7 天（需提供国家安全防范报警系统产品质量机构出具的封面具有 CMA 标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。 7、支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口 8、支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索；支持≥16 个名单库，总库容 5 万张；≥4 路视频流（2MP）目标抓拍；≥16 路图片流目标比对。							
7	监控级硬盘	海康威视	DS160HKAI-VH1	16TB 容量，3.5 英寸，SATA3.0 接口，7200RPM 氦气盘， CMR 传统磁记录 传输速率 248 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e 扇区技术，保障硬盘扇区 4K 对齐 满足数据严苛的 7*24 小时运行可靠性、安全性的需求 支持 5 年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m 至 3050m 标称容量：16TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：7200RPM 缓存：512MB 最大读取速度：268MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：8.35W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：2,500,000 年负荷（TB/年）：550TB 工作状态温度(°C)：5-60℃ 尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H)	块	16	3120.00	3525.60	49920.00	56409.60	13%
8	配线架	国产	优质	24 口配线架(含模块)	个	2	304.62	344.22	609.24	688.44	13%
9	6 类网线	国产	优质	1.产品结构：非屏蔽单股线，导体材质：优质无氧铜，芯线外被：HDPE，外护套 PVC 2.通过 ANSI/TIA/EIA 568C.2 250MHZ 带宽测试要求 3.适当的外径，安装时不易扭绞和卡住； 4.护套是 PVC；颜色可供多种选择 5.提供线缆长度标记，减少浪费 6.具有十字 PE 骨架，保证传输性能 7.直流电阻 ≤9.5Ω/100m	米	1890	3.40	3.84	6426.00	7261.38	13%

中国移动通信集团江苏有限公司

序号	项目	品牌	型号	参数规格	单位	数量	不含税单价	含税单价	不含税合价	含税合价	税率
				8.特性阻抗 100±15Ω 9.绝缘电阻 ≥5000MΩ/km 10.线对直流电阻不平衡 ≤2.5% 11.工作电容 ≤5.6nF/100m 12.电缆对数：4对 13.导体材料：无氧圆铜（纯度大于99.99%） 14.线规：23AWG 0.57mm 15.电缆外径：≤6.1mm 16.绝缘材料：HDPE（实心聚烯烃）							
10	理线架	国产	优质	1.理线架采用优质冷轧板冲压成型，静电粉末喷塑，标准依照19"机架标准，适用于配线架、跳线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理。设计简洁，对于各种线缆提供灵活，有效和安全的管理，使布线系统整洁美观。符合19"机架标准，配带有机柜配套螺丝，易于安装操作。 2.理线器整体材质：钢架+黑色喷塑 3.安装高度：1U 4.安装方式：机柜螺丝安装 5.使用温度：-40～70℃，湿度：85%（温度85℃±3℃）	个	2	70.77	79.97	141.54	159.94	13%
11	辅材	国产	优质	跳线、尾纤等辅材	批	1	4022.92	4545.90	4022.92	4545.90	13%
3.2门禁系统											
1	人脸识别一体机	海康威视	DS-K1T673M	1、≥7英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示 2、采用宽动态≥200万双目摄像头；支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式。 3、采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%。 4、本地支持≥10000人脸库、≥50000张卡，≥15万条事件记录。 ▲5、支持对显示页面进行编辑的功能：1.应能提供至少5种页面类型进行选择，每种页面均能插入文字和图片；2.应能调整插入文字的位置和大小，具有修改文字大小、字体颜色、背景填充、对齐格式等操作；3.应能调整插入图片的位置和大小，具有背景填充功能(需提供国家安全防范报警系统产品质量机构出具的封面具有CMA标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章)。 ▲6、支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；支持对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭；支持抓拍图片上传管理平台软件功能开启/关闭；支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息；用户数据及比对记录采用非明文方式导出(需提供国家安全防范报警系统产品质量机构出具的封面具有CMA标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公	台	6	1307.69	1477.69	7846.14	8866.14	13%

中国移动通信集团江苏有限公司

序号	项目	品牌	型号	参数规格	单位	数量	不含税单价	含税单价	不含税合价	含税合价	税率
				章)。 7、设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等。 8、集成文字转语音(TTS)和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名							
2	双门磁力锁	海康威视	DS-K4H250BDC	锁体主体颜色为：氧化银 最大静态直线拉力：280kg±10% *2 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态） 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 工作电压：12V/430mA*2 或 24V/215mA*2 锁体尺寸：长500*宽53*厚29(mm) 吸板尺寸：长170*宽43*高13(mm) 使用环境：室内（不防水） 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门	套	3	492.31	556.31	1476.93	1668.93	13%
3	双门磁力锁支架	海康威视	DS-K4H250BDC-LZ1	L型支架尺寸：长500x宽54x厚32.5(mm) Z型支架尺寸：长175x宽50x厚50(mm) 开门角度：90° 选用材料：高强度铝合金，表面喷砂处理 适用门类型：木门/金属门	套	3	153.85	173.85	461.55	521.55	13%
4	单门磁力锁	海康威视	DS-K4H250BSC	锁体主体颜色为：氧化银 最大静态直线拉力：280kg±10% 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态） 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 工作电压：12V/430mA 或 24V/215mA 锁体尺寸：长238*宽53*厚29(mm) 吸板尺寸：长170*宽43*高13(mm) 使用环境：室内（不防水） 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门	套	3	246.15	278.15	738.45	834.45	13%
5	单门磁力锁支架	海康威视	DS-K4H250BSC-LZ1	L型支架尺寸：长238x宽54x厚32.5(mm) Z型支架尺寸：长175x宽50x厚50(mm) 开门角度：90° 选用材料：高强度铝合金，表面喷砂处理 适用门类型：木门/金属门	套	3	76.92	86.92	230.76	260.76	13%
6	出门按钮	国产	优质	开门按钮 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm；	个	6	23.08	26.08	138.48	156.48	13%
7	开关电源	国产	优质	输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 工作温度：-10℃-+50℃； 工作湿度：<95%； 尺寸：99*82*30mm；	个	3	230.77	260.77	692.31	782.31	13%
8	6类网线	国产	优质	1.产品结构：非屏蔽单股线，铜芯材质：优质无氧铜，芯线外被：HDPE，外护套PVC 2.通过ANSI/TIA/EIA 568C.2 250MHZ带宽测试要求 3.适当的外径，安装时不易扭绞和卡住； 4.护套是PVC；颜色可供多种选择 5.提供线缆长度标记，减少浪费 6.具有十字PE骨架，保证传输性能	米	360	3.40	3.84	1224.00	1383.12	13%

中国移动通信集团江苏有限公司

序号	项目	品牌	型号	参数规格	单位	数量	不含税单价	含税单价	不含税合价	含税合价	税率
				7.直流电阻 ≤9.5Ω/100m 8.特性阻抗 100±15Ω 9.绝缘电阻 ≥5000MΩ/km 10.线对直流电阻不平衡 ≤2.5% 11.工作电容 ≤5.6nF/100m 12.电缆对数：4对 13.导体材料：无氧圆铜（纯度大于99.99%） 14.线规：23AWG 0.57mm 15.电缆外径：≤6.1mm 16.绝缘材料：HDPE（实心聚烯烃）							
9	电源线	国产	优质	RVV2*1.0	米	360	4.50	5.09	1620.00	1830.60	13%
10	门锁线	国产	优质	RVV4*1.0	米	48	5.23	5.91	251.04	283.68	13%
11	JDG管	国产	优质	材质:金属 管径:20mm 厚度1.2mm。	米	120	5.85	6.61	702.00	793.26	13%
3.3入侵报警系统											
1	报警按钮	海康威视	DS-1T720N(B)	1、设备类型：紧急按钮（86盒） 2、外壳材质：防火ABS，环保 3、耐压耐流：耐压:125VAC、耐流:2A 4、报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选） 5、使用环境：室内 6、安装方式：86盒安装 7、工作电源：无需供电 8、工作温度：-10 ° C 至 55 ° C 9、工作湿度：10% 至 90% 10、产品尺寸：86mm * 86mm * 22mm	只	11	7.69	8.69	84.59	95.59	13%
2	防区模块	海康威视	DS-19M01-ZS	1、设备类型：总线单防区扩展模块 2、防区数量：1个 3、通讯接口：M-BUS 4、通讯线材：RVV2*1.5 5、通讯协议：M-BUS协议 6、外壳材质：塑料 7、使用环境：室内 8、工作电源：DC36V/0.8mA（主机总线供电） 9、工作温度：-10 ° C 至 55 ° C 10、工作湿度：10% 至 90% 11、产品尺寸：49.4*32*14.3mm	个	3	100.00	113.00	300.00	339.00	13%
3	红外双鉴探测器	海康威视	DS-PDD12P-EG2	1、设备类型：有线双鉴探测器（壁挂） 2、使用环境：室内 3、探测距离：12米 4、探测角度：90° 5、探测速度：0.2-3m/s 6、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警 7、安装方式：壁挂安装 8、安装高度：1.8-2.4米 9、工作电源：DC12V/17mA（宽压9-16V DC） 10、工作温度：-10 ° C 至 55 ° C 11、工作湿度：10% 至 90%	只	3	200.00	226.00	600.00	678.00	13%
4	报警控制主机	海康威视	DS-19A08-01BN	1、操作系统：嵌入式Linux操作系统 2、防区数量：板载8路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至256路 3、继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至256路 4、日志容量：4万条 5、传输距离：双总线，每条总线最长支持2.4Km（每条总线可增加2个中继器扩展至7.2km，总共支持14.4km） 6、硬件接口：RS485*1、MBUS*2、RJ45*1，PSTN*1，4G*1，RS232*1（可接报警打印机）	台	1	1923.08	2173.08	1923.08	2173.08	13%

中国移动通信集团江苏有限公司

序号	项目	品牌	型号	参数规格	单位	数量	不含税单价	含税单价	不含税合价	含税合价	税率
				7、安装方式：壁挂安装 8、供电方式：AC220V（自带电源适配器） 9、设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤60W 10、工作温度：-10℃～+55℃ 11、工作湿度：10%--90% 12、使用环境：室内							
5	主机键盘	海康威视	DS-PK-LRT	1、设备类型：控制键盘 2、通讯协议：RS485 3、传输距离：800m 4、使用环境：室内 5、显示屏：LCD（尺寸80X25mm） 6、操作按键：20个 7、指示灯：5个 8、蜂鸣器：支持 9、安装方式：壁挂 10、工作电源：DC12V/150mA（宽压9-16V DC） 11、工作温度：-10 ° C 至 55 ° C 12、工作湿度：10% 至 90%	只	1	384.62	434.62	384.62	434.62	13%
6	枪库分键盘	海康威视	DS-PK-LRT	1、设备类型：控制键盘 2、通讯协议：RS485 3、传输距离：800m 4、使用环境：室内 5、显示屏：LCD（尺寸80X25mm） 6、操作按键：20个 7、指示灯：5个 8、蜂鸣器：支持 9、安装方式：壁挂 10、工作电源：DC12V/150mA（宽压9-16V DC） 11、工作温度：-10 ° C 至 55 ° C 12、工作湿度：10% 至 90%	只	1	384.62	434.62	384.62	434.62	13%
7	警号	海康威视	DS-PS1-R	1、设备类型：声光警号（声光报警器） 2、警灯颜色：红色 3、报警音量：105dB 4、硬件接口：红/黑线 5、使用环境：室内/外（IP54室外防水） 6、外壳材质：PC+ABS 7、安装方式：壁挂 8、工作电源:DC12V/220mA(宽压8-16V DC) 9、工作温度：-20 ° C 至 60 ° C 10、工作湿度：10% 至 90%	只	2	76.92	86.92	153.84	173.84	13%
8	报警探测器线	国产	优质	RVV2*1.0	米	500	2.78	3.14	1390.00	1570.70	13%
9	JDG管	国产	优质	材质:金属 管径:16mm 厚度1.2mm。	米	100	5.85	6.61	585.00	661.05	13%
				四、显示系统							
4.1	**指挥大厅显示系统**										
1	P2.5彩条屏	海康威视	DS-D4120CA-1PM	1、LED像素点间距≤2.0mm，像素密度≥250000点/㎡，显示屏幕峰值亮度≥600cd/㎡,峰值功耗≤420W/㎡，平均功耗≤140W/㎡。 2、像素结构：1R1G1B；维护方式：完全前维护；色温：3000-10000K可调；可视角：160°（H)/160°（V)；对比度：3000:1；色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内；亮度均匀性：≥ 97%；最佳视距：2.5m~6.7m；换帧频率：60 Hz；刷新率：3840 Hz；灰度等级：最大支持16 bit。 ▲3、视网膜蓝光危害:符合 GB/T	㎡	4.61	2850.00	3220.50	13138.50	14846.51	13%

中国移动通信集团江苏有限公司

序号	项目	品牌	型号	参数规格	单位	数量	不含税单价	含税单价	不含税合价	含税合价	税率
				20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1,并在2.8h内不造成对视网膜蓝光伤害(LB),蓝光视网膜危害应属无危害类(需提供国家权威检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告,复印件需加盖设备制造商公章)。 ▲4、依据 GB/T 20145-2006 标准进行光生物安全评估检测,应属无危害类;光生物安全检测无危害类限值:30000s 曝辐中不造成光化学紫外危害(ES),并在1000s内不造成近紫外危害(EUVA),并在10s内不造成对视网膜热危害(LR),且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害(F1R)(需提供国家权威检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告,复印件需加盖设备制造商公章)。 5、支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的视觉信息和 LED 屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在Web端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态. 6、供电要求:AC:200-240V;工作温度:-10℃~40℃;工作湿度:10%-80% RH(无冷凝水)。						
2	条屏支架	国产	优质	LED室内焊接支架 产品配置:四周黑色不锈钢包边,钢结构支架 重量(/㎡):20kg/㎡ 材质:Q235,钢材 颜色:黑色 厚度:最低100mm 表面处理:焊接节点喷涂防锈漆 弧度:建议两列箱体之间夹角2°以内	㎡	4.61	400.00	452.00	1844.00	2083.72	13%
3	55寸0.88mm拼接屏	海康威视	DS-D2055NL-F/G	1、55"超窄边液晶屏;物理分辨率达到1920×1080,响应时间≤8ms。 2、LCD显示单元物理拼缝≤0.88mm,亮度达到500cd/㎡,对比度达到1000:1,可视角:178°(水平)/178°(垂直)。 3、音视频输入接口:HDMI×1,DVI×1,VGA×1,USB×1;音视频输出接口:HDMI×1;控制接口:RS232 IN×1,RS232 OUT×1;电源:100~240 VAC,50/60 Hz;功耗:≤245 W。 4、可通过控制面板进行监控场景切换,最大可支持切换场景数为4个,场景切换时间≤2s,过程中无黑屏、闪屏现象 ▲5、显控系统设备间支持信息交互功能,通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息,包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式,支持下发配置屏幕参数(需提供国家权威检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告,复印件需加盖设备制造商公章)。	台	9	12500.00	14125.00	112500.00	127125.00	13%
4	模块化支架	国产	优质	产品配置:左右上封板; 前封板,后留空; 材质:优质冷轧钢板(SPCC),材料厚度从T1.0-T5不等 颜色:黑色 重量:框架重量:16.5±0.5kg/个(含封板)	台	24	1350.00	1525.50	32400.00	36612.00	13%

中国移动通信集团江苏有限公司

序号	项目	品牌	型号	参数规格	单位	数量	不含税单价	含税单价	不含税合价	含税合价	税率
				底座重量：25±0.5kg/个（含封板） 厚度：320mm 表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60 微米 底座高度：800mm							
5	视频综合平台	海康威视	DS-B30-S11	支持 4 路 HDMI 信号输入，单路分辨率≤1920 × 1200@60Hz 单板编码能力为 4 路 1080p@60Hz 支持 H.264/H.265 编码，默认采用 H.265 支持两种音频输入方式：HDMI 内嵌音频和外置音频输入 音频输入支持 16bit，48K Hz 采样，支持双声道，立体声 视频输入接口类型：HDMI1.4 视频输入接口数：4 视频输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz 【自定义分辨率】 1.宽：800~2560，高：600~2160 2.宽*高的范围： 1）30Hz 输入时，宽*高：92W~235W 2）60Hz 输入时，宽*高：48W~235W 视频编码格式：支持 H265/H264，默认 H265 视频编码通道数：4 视频编码能力：编码双码流，其子码流含 CIF(352×288)/FCIF(704×576)/WD1(960×576)/720P(1280×720)，主码流含 720P(1280×720) /XVGA(1280×960)/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/XGA(1024×768)/WXGA(1360×768)/SXGA(1280×1024)/SXGA+(1400×1050)/WSXGA(1440×900)/WSXGA+(1680×1050)/1920×1200，帧率最大 30 帧 音频输入接口数：4 音频输入接口类型：HDMI 内嵌 或 mini-DP 转 3.5mm 音频采样率：48KHz/44.1KHz 音频声道：双声道 音频编码格式：G722.1,G711u,G711A 可配	台	1	8600.00	9718.00	8600.00	9718.00	13%
				支持 4 路 HDMI 信号输出，单路分辨率≤1920 × 1200@60Hz 适配 LED，可自定义输出分辨率，单口带载能力 260W 具有 64 路视频解码通道，解码能力达 32 路 200W 支持 3200W 高清视频解码 支持 H.265，H.264、MPEG 等主流格式 支持两种音频输出方式：HDMI 内嵌音频和外置音频输出 视频输出接口类型：HDMI1.4 视频输出接口数：4 视频输出分辨率：支持 1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz 视频输出 LED 带载能力：单口带载 260W，宽度 144~4096，高度 144~2160 视频输出最大分辨率：1080P 视频解码格式： H264,H265,Smart264,Smart265,MJPEG 视频解码通道：64 视频解码能力：1. Smart H.264/Smart	台	7	11000.00	12430.00	77000.00	87010.00	13%

中国移动通信集团江苏有限公司

序号	项目	品牌	型号	参数规格	单位	数量	不含税单价	含税单价	不含税合价	含税合价	税率
				H.265 的单子系统解码性能： 1）帧率统一为 30 Hz，帧率大于 30 Hz 时，性能减半 2）最小分辨率 176 × 120，支持单轨、多轨码流，单轨最大支持 2400 万像素，多轨最大支持 3200 万像素 3）单板支持 32 路 1080p，64 路 720p，16 路 400 万像素，8 路 800 万像素，4 路 1600 万像素解码；最大支持 2 路 3200 万像素 2. MJPEG 的单子系统解码性能： 1）帧率统一为 30 Hz 2）最小分辨率 176 × 120，最大分辨率 3840 × 2160 3）单板支持 4 路 1080p，8 路 720p，最大支持 1 路 3840 × 2160 音频输出接口类型：HDMI 内嵌 或 mini-DP 转 3.5mm 音频输出接口数：4 音频解码格式： G711-A,G711-U,G722.1,G726-16/U/A,MPEG,AAC-LC							
				1、采用 4.5U 标准机架式设计，运营级 ATCA 机箱系统，机箱具备≥4.3 英寸非触摸屏面板，双电源冗余设计，配备≥4 组智能风扇自动调温。 2、插拔式模块化设计，具备≥11 个业务槽位，混插槽位≥10 个，输出槽位≥1 个，业务板卡支持热插拔。 3、单块解码板支持 H264/H265/Smart264/Smart265 视频编码格式，支持 2 路 3200W(7680x4320)/2400W(8160x3616)，或 4 路 1600W(8192x2160)/1200W(4000x3000)或 8 路 800W(6720x1200)，或 12 路 600W(3392x2008)/500W(3072x1728)，或 16 路 400W(2560x1440)，或 20 路 300W(2048x1536)，或 32 路 1080P(1920x1080)，或 64 路 720P/D1 及以下分辨率实时解码；支持 4 路 (1920x1080)分辨率 MJPEG 格式解码。整机 16 张解码板最大支持 512 路 (1920x1080)分辨率、30 帧/秒视频解码输出。 ▲4、支持通过客户端预编辑操作。预编辑不实时上墙，待完成编辑后切换上墙；预编辑操作包括窗口操作(开关窗、漫游、缩放、分屏、置顶、置底、子窗口放大还原、启停解码)、上墙操作(本地信号源、网络源上墙、单窗口轮巡、多窗口轮巡)、字幕操作(开启、关闭、设置参数)；单墙预编辑操作的过程中其他电视墙不受影响(需提供国家安全防范报警系统产品质量机构出具的封面具有 CMA 标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章)。 ▲5、支持虚拟 LED 字幕功能，支持侧边栏字幕、横幅字幕和时钟字幕配置；整机 16 张解码板最大支持 24 个字幕同时显示，单墙支持 3 条字幕，支持 1 条横向动态字幕；单墙支持 2 条侧边栏字幕；单墙支持 1 个时钟字幕；侧边栏字幕、横幅字幕支持字体颜色、背景色配置，支持换行、字体大小调整；时钟字幕支持多种数字时钟显示方式，支持配置显示年月日时分秒的样式以及 12/24 时间制式(需提供国家安全防范报警系统产品质量机构出具的封面	台	1	31500.00	35595.00	31500.00	35595.00	13%

中国移动通信集团江苏有限公司

序号	项目	品牌	型号	参数规格	单位	数量	不含税单价	含税单价	不含税合价	含税合价	税率
				具有 CMA 标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章）。 6、支持多电视墙，最大支持≥8 个电视墙；支持电视墙预编辑、窗口可视化预览、预监和回显。 7、支持开窗和漫游功能，单屏最大支持 6 个 4K 图层开窗，单个窗口支持 1/4/6/8/9/16 画面分割。 8、支持通过网络键盘/串口键盘实现分屏切换、组操作及轮巡、场景切换、PTZ 控制、电视墙回放等。 9、支持电脑、视频会议终端、超高分服务器等通过 VGA、DVI、HDMI、HDMI 4K、DP 4K 接口作为本地视频信号源输入，支持网络 IPC、NVR 等设备类型作为网络视频信号源输入。 10、整机解码能力：≥352 路 1080P30；整机编码能力：≥40 路 1080P60；延时：场景切换延时≤500ms；本地源上墙延时≤90ms；解码源上墙延时≤220ms。 11、单块输入板支持≥4 路 HDMI 信号输入，单路分辨率≤1920 × 1200@60Hz。 12、单块输出板支持≥4 路 HDMI 信号输出，单路分辨率≤1920 × 1200@60Hz。 13、整机具有≥4 路 HDMI 信号输入，≥28 路 HDMI 信号输出。							
6	LED 同步控制器	海康威视	DS-D80C-01H104NO	1、1U 高度半宽机箱 机架式设计，工业级机箱系统。 2、支持≥1 路视频信号输入，支持 HDMI1.4 分辨率 1920*1200@60Hz；支持频率自适应，图像采集可支持 25HZ~60HZ 自适应。 3、支持≥4 路网口带载输出，带载高达 260 万像素，单台设备最大带载最大宽度 5120，最大高度 5120，每网口最大 65W。 4、支持通过设备自带 Web 浏览器、客户端、遥控器操作，支持对图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置. ▲5、支持通过网络 IP 地址登录设备，查看发送卡 IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度、内存使用率、网口利用率情况等信息，在超过设定的运行限制时和发送卡组件异常等异常状态会进行报警(需提供国家权威检测机构出具的封面具有 CMA 标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章)。 6、支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放；支持电视墙编辑和窗口可视化操作；支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制。 7、支持通过按键进行亮度调节、信源切换等操作，支持输出画面的亮度、对比度、饱和度等参数的调整。 8、工作温度：0° C ~ 50° C，工作湿度：10% ~ 90%。	台	2	2200.00	2486.00	4400.00	4972.00	13%
7	LED 配电柜	海康威视	DS-D40D10	控制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制 面板控制：一键延时启停，紧急停止，模式切换，单键单元控制 输入电压：380V；输出电压：220V；额定功率：10KW 输出回路：3 个单相回路（AC220V） 每路输出最大带载功率：≤3.33KW 回路状态监测：单回路 远程控制：有 分步逐级上电：有 计划任务上电：有	台	1	2145.00	2423.85	2145.00	2423.85	13%

中国移动通信集团江苏有限公司

序号	项目	品牌	型号	参数规格	单位	数量	不含税单价	含税单价	不含税合价	含税合价	税率
				温度检测：有 逻辑联动控制：有 零地排：8 位铜排*1 串口服务器：485 转 USB 头*1							
8	LED 电源线组件包	海康威视	LED 模组接收卡 DC 电源线	DC 电源线成品线 优质接头 快速拔插 纯铜线芯 安全稳定 导体材质：纯铜 导体线径：主线 16AWG，支线 18AWG（美标），约等于主线 1.28mm²，支线 0.807mm²（国标） 额定电流：5A 接插端子：2*UT2-4 转 VH4 长度尺寸：570mm 颜色区分：红/黑 包装方式：1 捆 10 根	捆	1	15.00	16.95	15.00	16.95	13%
9	LED 网线组件包	海康威视	LED 模组级联短网线	短网线成品线 六类网线 镀金水晶头 纯铜线芯 快速传输 环保材料 安全稳定 导体材质：纯铜 导体线径：26AWG 接插端子：RJ45 长度尺寸：1570mm 颜色区分：黑 包装方式：1 袋 1 根 功能：非屏蔽	袋	6	13.00	14.69	78.00	88.14	13%
10	LED 电源线组件包	海康威视	LED 模组电源级联 AC 电源线	级联 AC 电源线成品线 优质接头 纯铜材质 O 型冷压 安全稳定 导体材质：纯铜 导体线径：3*1.5mm² 额定电流：10A 接插端子：3*OT1-4 转 3*UT1-4 长度尺寸：800mm 颜色区分：黑 包装方式：1 捆 5 根	捆	3	39.00	44.07	117.00	132.21	13%
11	LCD 拼接屏配件	海康威视	DS-D23CP02	LCD 拼接屏快捷操作面板 支持全屏开关机 支持屏幕亮度调节 支持切换 4 种不同显示场景 86 盒大小 工作温度：0 ℃ ~ 40 ℃ 工作湿度：10%~90% RH（无冷凝水） 存储温度：-20 ℃ ~ 60 ℃ 存储湿度：5%~90% RH（无冷凝水） 按键数量：8 个 供电方式：干电池供电 电池规格：7 号干电池 × 2 遥控距离：10 米（空旷无阻挡） 安装类型：桌面平放、磁吸	台	1	500.00	565.00	500.00	565.00	13%
4.2	大屏显示系统										
1	P2 显示屏	海康威视	DS-D41 20CA-1PM	1、LED 像素点间距≤2.0mm，像素密度≥250000 点/m²，显示屏幕峰值亮度≥600cd/m²,峰值功耗≤420W/m² ，平均功耗≤140W/m²。 2、像素结构：1R1G1B；维护方式：完全	m²	9.98	2850.00	3220.50	28443.00	32140.59	13%

中国移动通信集团江苏有限公司

序号	项目	品牌	型号	参数规格	单位	数量	不含税单价	含税单价	不含税合价	含税合价	税率
				前维护；色温：3000-10000 K 可调；可视角：160°（H）/160°（V）；对比度：3000:1；色度均匀性：± 0.003Cx，Cy 之内；亮度均匀性：≥ 97%；最佳视距：2.5m~6.7m；换帧频率：60 Hz；刷新率：3840 Hz；灰度等级：最大支持 16 bit。 3、视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤ 100W·m-2·sr-1，并在 2.8h 内不造成对视网膜蓝光伤害(LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类。 4、依据 GB/T 20145-2006 标准进行光生物安全评估检测,应属无危害类;光生物安全检测无危害类限值:30000s 曝辐中不造成光化学紫外危害(ES),并在 1000s 内不造成近紫外危害(EUVA),并在 10s 内不造成对视网膜热危害 (LR),且在 1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)。 5、支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在 Web 端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮显示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态。 6、供电要求：AC：200-240V；工作温度：-10 ℃ ~ 40 ℃；工作湿度：10%~80% RH（无冷凝水）。							
2	LED 壁挂支架	国产	优质	厚度：箱体屏幕支架 150mm，模组支架屏幕 126.5mm 弧度：0° 颜色：黑色 材料：SPCC 高强度钢板 表面处理：静电喷塑	㎡	9.98	400.00	452.00	3992.00	4510.96	13%
3	LED 视频处理器	海康威视	DS-D60V-03HI04NO	、采用 1U 半宽机架式设计，前面板具备全彩 OLED 非触摸屏，分辨率≥128x64。 2、支持≥3 路 HDMI 视频信号输入，≥4 路网口带载输出，带载高达 260 万像素。 3、支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放.支持任意切换，拼接；支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制。 ▲4、支持通过设备自带 Web 浏览器、客户端、遥控器操作，支持对图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置(需提供国家权威检测机构出具的封面具有 CMA 标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章)。 5、支持通过网络 IP 地址登录设备，查看发送卡 IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度、内存使用率、网口利用率情况等信息，在超过设定的运行限制时和发送卡组件异常等异常状态会进行报警。 6、电源：100～240 VAC，50/60 Hz 整机功耗：≤15.5W。	台	1	2100.00	2373.00	2100.00	2373.00	13%
4	LED 配电柜	海康威视	DS-D40D10	控制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制 面板控制：一键延时启停,紧急停止,模式切换，单键单元控制 电脑控制：可一键延时启停，单路启停，紧急停止。对功率、温度、烟雾等状态实	台	1	2145.00	2423.85	2145.00	2423.85	13%

中国移动通信集团江苏有限公司

序号	项目	品牌	型号	参数规格	单位	数量	不含税单价	含税单价	不含税合价	含税合价	税率
				时检测，并保存操作记录，报警记录。 输入电压：380V；输出电压：220V；额定功率：10KW 输出回路：3 个单相回路（AC220V） 每路输出最大带载功率：≤3.33KW 回路状态监测：单回路 远程控制：有 分步逐级上电：有 计划任务上电：有 温度检测：有 逻辑联动控制：有 零地排：8 位铜排*1 串口服务器：485 转 USB 头*1							
5	LED 电源线组件包	海康威视	LED 模组接收卡 DC 电源线	DC 电源线成品线 优质接头 快速拔插 纯铜线芯 安全稳定 导体材质：纯铜 导体线径：主线 16AWG，支线 18AWG（美标），约等于主线 1.28mm²，支线 0.807mm²（国标） 额定电流：5A 接插端子：2*UT2-4 转 VH4 长度尺寸：570mm 颜色区分：红/黑 包装方式：1 捆 10 根	捆	3	15.00	16.95	45.00	50.85	13%
6	LED 网线组件包	海康威视	LED 模组级联短网线	短网线成品线 六类网线 镀金水晶头 纯铜线芯 快速传输 环保材料 安全稳定 导体材质：纯铜 导体线径：26AWG 接插端子：RJ45 长度尺寸：1570mm 颜色区分：黑 包装方式：1 袋 1 根 功能：非屏蔽	袋	17	13.00	14.69	221.00	249.73	13%
7	LED 电源线组件包	海康威视	LED 模组电源级联 AC 电源线	级联 AC 电源线成品线 优质接头 纯铜材质 O 型冷压 安全稳定 导体材质：纯铜 导体线径：3*1.5mm² 额定电流：10A 接插端子：3*UT1-4 转 3*UT1-4 长度尺寸：800mm 颜色区分：黑 包装方式：1 捆 5 根	捆	7	39.00	44.07	273.00	308.49	13%
8	电视墙管理	海康威视	SmartWall	支持管理 LCD、LED 电视墙 支持信号源预览，支持电视墙可视化操作（受控设备需支持该功能） 支持登录网络源的账号密码进行网络源预览 支持窗口创建、清空、移动、改变大小、置顶、置底操作 支持窗口放大还原、全屏显示、画面拼接，支持窗口锁定 支持监控画面及本地源画面上墙操作 支持添加字幕，编辑字幕信息，包括文字字幕、时钟字幕等，支持编辑字幕背景色，透明度	台	1	300.00	339.00	300.00	339.00	13%

中国移动通信集团江苏有限公司

序号	项目	品牌	型号	参数规格	单位	数量	不含税单价	含税单价	不含税合价	含税合价	税率
				支持预编辑功能：支持进入预编辑操作界面，对电视墙进行进行操作，实际电视墙无变化，通过上墙按键将配置的电视墙界面投到大屏中 支持场景保存，支持场景调用及场景切换 支持一键清空所有窗口信息 中控管理 支持在触控屏上控制窗帘、灯光、空调等设备 支持通过可视化界面调用中控接口 支持幕布升降控制 支持灯光开光、亮度控制，支持自定义灯光名称 支持空调开关、模式选择、温度调节、风速控制 支持窗帘控制 支持开关控制，支持自定义开关名称 支持配置中控主机矩阵输入输出通道关系，并进行矩阵图像切换 支持中控主机自带及外设音频设备的音频控制 支持实现中控主机环境传感器接入的数据展示（温度、湿度、PM2.5） 支持一键调用情景模式 支持中控主机 Web 端进行 APP 界面类型的编辑（多媒体控制、环境控制、开关、情景模式等），通过 Web 可配置界面类型有无 播控管理 支持多媒体内容图片、视频、文字、office 文件的增删改查 支持编辑内容名称及描述信息。 支持内容窗口的增、删、移动等操作； 支持播控内容的可前进、后退、刷新操作							
五、指挥大厅扩声系统											
1	专业音柱	itc	TP-086 03C	1.采用≥8 只 3 寸全频喇叭单元。 2.箱体采用≥12mm 高密度板，CNC 加工，耐磨喷漆处理。 3.拼接排列扬声器设计。 4.额定功率≥300W；峰值功率≥1200W 5.灵敏度≥95dB(1M/1W) 6.最大声压级（额定/峰值）：120dB/126dB 7.标称阻抗≤4Ω 8.频率范围等同或优于 70Hz-20kHz	只	2	2950.00	3333.50	5900.00	6667.00	13%
2	专业功放	itc	TP-J9YV1	1.标准≤1U 机箱设计，采用 D 类数字功放设计方案。 2.标准 XLR 输入接口，和 LINK 输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。	台	1	1955.00	2209.15	1955.00	2209.15	13%
3	调音台	itc	TP-34PFX-4	1.支持≥8 路麦克风输入兼容 6 路线路输入接口，支持≥2 路立体声输入接口，≥4 路 RCA 输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2 组立体声输出、≥4 路编组输出、≥4 路辅助输出、≥1 个耳机监听输出、≥1 个接口双路效果输出 、≥1 组控制室输出、≥1 组主混音断点插入、≥6 个断点插入。	台	1	3100.00	3503.00	3100.00	3503.00	13%

中国移动通信集团江苏有限公司

序号	项目	品牌	型号	参数规格	单位	数量	不含税单价	含税单价	不含税合价	含税合价	税率
				3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。							
4	音频处理器	itc	TP-2UZZV	1.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口VN.QH59375X（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 ▲4.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。（提供功能截图佐证并加盖原厂公章） 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址、输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 ▲9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能截图佐证并加盖原厂公章）	台	1	2422.00	2736.86	2422.00	2736.86	13%
5	抑制器	itc	TP-JJZ	1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编	台	1	2502.00	2827.26	2502.00	2827.26	13%

中国移动通信集团江苏有限公司

序号	项目	品牌	型号	参数规格	单位	数量	不含税单价	含税单价	不含税合价	含税合价	税率
			2	程陷波点。 ▲2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS公座模拟输出、≥1个RJ45接口。（提供设备接口图佐证并加盖原厂公章） 3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。							
7	U段无线话筒	itc	TP-YPJK8	1.基于数字U段的传输技术，pi/4 DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 ▲5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（提供功能截图佐证并加盖原厂公章） 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD	套	1	1855.00	2096.15	1855.00	2096.15	13%

中国移动通信集团江苏有限公司

序号	项目	品牌	型号	参数规格	单位	数量	不含税单价	含税单价	不含税合价	含税合价	税率
				显示屏；发射机具有≥0.96 英寸 OLED 显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。							
8	无线话筒	itc	TP-YPLK3	1.基于数字 U 段的传输技术，pi/4-DQPSK 调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80 米，接收机具有≥2 路平衡输出、≥1 路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1 台接收主机、≥2 台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于 470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz 四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2 个 TFT-LCD 显示屏、≥2 个编码旋钮、≥2 个频率扫描实体按键、≥2 个红外对频实体按键、≥1 个电源开关按键、≥1 个三合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1 个 LINE-OUT 接口、≥2 个 XLR-OUT 接口、≥2 个 BNC 接口、≥1 个 DC 接口。桌面式发射机具有≥1 个 TYPE-C 充电口、≥1 个 3.5mm 耳麦输入接口、≥1 个 OLED 显示屏、≥1 个电源开关按键，≥1 个触摸开关麦按键。 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625 个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25 档调节方式。 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197 种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13 档调节。 6.具有 ID 码防串扰功能，采用 32 位唯一 ID 码，用于接收和发射配对，收发 ID 码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 7.接收机具有≥2 个 2.2 英寸的 TFT-LCD 显示屏，发射机具有≥0.96 英寸 OLED 显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 ▲8.桌面式发射机配置≥1 颗容量 2400mAh 的锂电池，使用时长≥15 小时，设备电池孔位≥4 个，电池具有扩展性，通过拓展连续使用时长≥60 小时。（需提供得到 CMA 认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ▲为了保证产品的售后服务，要求投标人或投标产品制造商具有符合 GB/T27922-2011 标准的售后服务五星级服务认证证书（提供在有效期内的证书复印件及证书编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图加盖公章）	套	1	2111.00	2385.43	2111.00	2385.43	13%
9	天线分配器	itc	TP-YP5U	1.具备≥2 个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。 2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。 3.具备≥2 个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。 4.具备≥4 个直流电源输出接口，支持给≥4 台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。	套	1	895.00	1011.35	895.00	1011.35	13%
10	话筒天线	itc	TP-YPLS	1.射频频率范围等同或优于 470～950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：≤50Ω 4.指向性：≥180 度指向	套	1	1350.00	1525.50	1350.00	1525.50	13%

中国移动通信集团江苏有限公司

序号	项目	品牌	型号	参数规格	单位	数量	不含税单价	含税单价	不含税合价	含税合价	税率
11	电源管理器	itc	PN-SK2813	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。	台	1	501.54	566.74	501.54	566.74	13%
12	辅材	国产	优质	多媒体地插及音视频等线管	批	1	3500.00	3955.00	3500.00	3955.00	13%
13	机柜	国产	优质	600*800*2000mm	台	1	2800.00	3164.00	2800.00	3164.00	13%
六、机房工程											
1	防静电地板	国产	优质	安装方式:四角支撑式 规格：600*600*35 每片长度(mm):600 每片宽度(mm):600。	㎡	176	320.00	361.60	56320.00	63641.60	13%
2	踢脚线	国产	优质	1.0mm不锈钢，高度80mm	米	55	35.00	39.55	1925.00	2175.25	13%
3	UPS主机	黎明	LY-UT1110	1、UPS主机要求为:单进单出，功率10KVA 2、输入电压范围160V-276V。 3、输出功率因数≥0.8 4、要求具备输入频率自适应功能，即可自适应45Hz-65Hz的电源频率输入，无需更改任何设置，满足现场应用要求。 5、输出电压可充定成220Vac，输出电池精度+1% 6、过载能力：105%-130%，维持10min，130%-150%维持1min，≥150%维持10S。 7、输出电压波形失真度：（100%线性负载）<2%，（100%非线性负载）<4% 8、三防设计:UPS电路部分采用三防设计，具有防霉菌、防潮湿、防盐雾等功能，能够减少环境因素，对UPS性能的影响，适合室外的恶劣的工作环境. 9、可选额定电池节数，实现精细化电池配置：可对输入的电池节数进行出厂设定，电池节数可在16或20节随意设定，以满足用户精细化电池配置要求，避免了因单个电池损坏而影响系统工作的情况发生。 10、通讯接口：UPS具备RS232、SNMP、USB通信接口，可兼容现有计算机平台所有的接口实现对UPS的监控和管理需求	台	1	7250.00	8192.50	7250.00	8192.50	13%
4	蓄电池	风鼎	NP100-12	12V 100AH	节	16	1100.00	1243.00	17600.00	19888.00	13%
5	电池柜	定制	A16	A16 长宽高：780*470*1205	套	1	1500.00	1695.00	1500.00	1695.00	13%
6	配电柜	国产	优质	1个3P/63A、2个3P/40A、2个2P/32A	套	1	1500.00	1695.00	1500.00	1695.00	13%
7	电源线（UPS输入、输出）	国产	优质	ZRBV-16mm²	米	30	14.70	16.61	441.00	498.33	13%
8	UPS输出线缆	国产	优质	ZRBV-4mm²	米	50	4.40	4.97	220.00	248.60	13%

中国移动通信集团江苏有限公司

序号	项目	品牌	型号	参数规格	单位	数量	不含税单价	含税单价	不含税合价	含税合价	税率
9	机柜供电电缆	国产	优质	RVV3*4	米	20	15.54	17.56	310.80	351.20	13%
10	操作台供电电缆	国产	优质	RVV3*2.5	米	300	11.03	12.46	3309.00	3739.17	13%
12	柜式空调器	AUFIT	KFR-51LW/BpR3AFQA(B1)	变频/定频：变频 类型：柜式 匹数：2匹 冷暖类型：冷暖	台	1	4000.00	4520.00	4000.00	4520.00	13%
七、综合管路系统											
1	桥架	国产	优质	镀锌水平桥架 200*100mm 含盖板	米	60	90	101.70	5400.00	6102.00	13%
2	桥架	国产	优质	镀锌水平桥架 100*100mm 含盖板	米	35	62	70.06	2170.00	2452.10	13%
3	JDG管	国产	优质	JDG25	米	100	12	13.56	1200.00	1356.00	13%
4	辅材	国产	优质	接头、弯头、吊筋、横担	项	1	6500	7345.00	6500.00	7345.00	13%
八、老楼网络机柜及飞线施工费											
1	老楼网络机柜及飞线施工费			老楼公安网络，电话及机柜整理，老楼外墙公安光缆整理及老楼公安网与新机房公安网络对接服务；集成调试费	项	1	100000	106000.00	100000.00	106000.00	6%
合计									802064.98	899333.43	

中国移动通信集团江苏有限公司

CMJS-CZ-202600341

廉洁合作协议

甲方：常州市新北区魏村街道办事处

乙方：中国移动通信集团江苏有限公司

为规范甲、乙双方及其工作人员的廉洁从业行为，保障双方合法权益，预防商业贿赂和不正当竞争，强化廉洁合作监督，防止合作中发生违法违纪违规行为，甲、乙双方在自愿的基础上签署本协议。

第一条 本协议作为主协议的附件，经甲、乙双方签署后生效。一经签订，各方必须严格遵守。

第二条 甲、乙双方应共同遵守下列条款：

（一）严格遵守国家法律法规，坚持廉洁、诚信的原则，恪守商业道德和职业规范。

（二）规范商业合作行为，在履行合同过程中，明确商业行为要求，严格管理双方所属员工，不得从事违反本合同禁止的活动。

第三条 乙方及其员工应遵守下列条款：

（一）乙方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人不得索取、接受或以借用等名义占用甲方或甲方工作人员的财物。

（二）乙方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人不得接受甲方提供的可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排。

（三）乙方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人不得接受甲方提供的礼金和各种有价证券、支付凭证、干股。

（四）乙方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人不得要求甲方支付应由上述人员自行负担的费用或报销票据。

（五）乙方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人不得接受由甲方提供的其他任何可能影响本人公正执行公务的财物或服务。

（六）当甲方提供第三条第（一）至（五）款所指的内容，或实施其他不廉洁行为时，乙方工作人员及其配偶、子女及其他特定关系人应予以拒绝；对于无法拒绝的，应及时向乙方监督部门举报并上缴相关财物。

（七）乙方工作人员在与甲方开展工作过程中，如发现与本人或亲属有利益关系、有可能影响公正履职时，应主动提出回避。

第四条 甲方及其员工应遵守下列条款：

（一）不得给予或以借用等名义向乙方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人提供财物。

（二）不得向乙方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人提供可能影响其公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排。

（三）不得向乙方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人提供礼金和各种有价证券、支付凭证、干股。

（四）不得为乙方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人支付应由其本人承担的费用或报销票据。

（五）不得向乙方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人提供其他任何可能影响其公正执行公务的财物或服务。

（六）乙方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人主动索取和要求本条（一）至（五）款所指的内容，或实施其他不廉洁行为时，甲方应拒绝，并有义务向乙方监督部门及时举报。乙方监督部门应保护甲方当事人的合法权益。

（七）甲方工作人员在与乙方开展工作过程中，如发现与本人或亲属有利益关系、应主动提出回避。

第五条 监督方职责

（一）监督方应当认真履行职责，对本协议的执行情况进行监督检查，接受有关投诉和举报。监督方电话：0519—68760066、13906117562。

（二）采取合法手段对甲、乙双方人员遵守法律法规和执行本协议情况开展监督检查。

（三）对项目招标（入围）进行全程监督检查，确保甲、乙双方合法合规、公平公正开展合作。

第六条 违约责任

（一）乙方工作人员违反本协议的，按乙方有关纪律规定处理。

（二）甲方违反本协议（无论是企业行为还是个人行为，都视为甲方违规），乙方有权对甲方收取对应合同金额的1—5%的违约金，并直接从合同应付款中扣除。乙方将视甲方违规情节轻重，分别予以廉政谈话、暂停入围合作、永久终止合作等处理，并根据情况向集团公司采购管理部门、纪检监察部门备案；涉及违法的移交司法机关。

特别提醒：根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2012〕22号）第一条规定："为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，数额在一万元以上的，应当依照刑法第三百九十条的规定追究刑事责任"。

（三）甲、乙双方违规当事人今后不得参与对方任何合作业务。

第七条 本协议一式贰份，由甲方、乙方各执贰份。

甲方：（签字、盖章）

年 月 日

乙方：（签字、盖章）

2026年 1月26日

CMJS-CZ-202600341

防范电信网络诈骗承诺书

为了预防和遏制电信网络诈骗活动，落实《中华人民共和国反电信网络诈骗法》《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国电信条例》《电话用户真实身份信息登记规定》《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》《工业和信息化部关于进一步防范和打击通讯信息诈骗工作的实施意见》 等相关法律法规和文件的要求，我单位(电信用户)订购和使用中国移动提供的电信服务时，承诺严格遵守以下各项要求：

一、我单位申请办理电信业务时，承诺提供真实身份信息。我单位不会为他人实施电信网络诈骗活动提供下列支持或者帮助：(一)出售、提供个人信息；(二)帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱；(三)其他为电信网络诈骗活动 提供支持或者帮助的行为。

二、我单位承诺不会非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不会提供实名核验帮助；不会假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。

三、我单位承诺会对我单位使用电信服务的行为负责，不会设立用于实施诈骗，传授犯罪方法，制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组，不会利用电信网络发布涉及实施诈骗，制作或者销售违禁物品、管制物品以及其他违法犯罪活动的信息。

四、我单位承诺，如果涉及从中国移动购买物联网卡再将载有物联网卡的设备销售给其他用户的，我单位会核验和登记用户身份信息，并依法将销量、存量及用户实名信息传送给中国移动。

五、我单位承诺不会非法制造、买卖、提供或者使用下列设备、软件：(一)电话卡批量插入设备；(二)具有改变主叫号码、虚拟拨号、互联网电话违规接入公用电信网络等功能的设备、软件；(三)批量账号、网络地址自动切换系统，批量接收提供短信验证、语音验证的平台；(四)其他用于实施电信网络诈骗等违法犯罪的设备、软件。

六、我单位承诺依法遵守反电信网络诈骗相关法律法规，主动配合中国移动开展的监督检查与风险排查工作，及时整改发现的问题。

七、如果我单位违反上述规定的，我单位知悉可能面临以下法律责任：

(一)依据《中华人民共和国刑法》，组织、策划、实施、参与电信网络诈

骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任，包括但不限于：构成第二百六十六条诈骗罪的，最高可被处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并被处罚金或者没收财产；构成第二百八十七条之二帮助信息网络犯罪活动罪的，最高可被处三年以下有期徒刑或者拘役，并被处或者单处罚金；构成第二百五十三条之一侵犯公民个人信息罪的，最高可被处三年以上七年以下有期徒刑，并被处罚金；构成第三百一十二条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的，最高可被处三年以上七年以下有期徒刑，并被处罚金。

（二）依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十八条、第四十六条，组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助，尚不构成犯罪的，由公安机关处十日以上十五日以下拘留，没收违法所得，处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足一万元的，处十万元以下罚款。前款行为的违法犯罪人员，除依法承担刑事责任、行政责任外，造成他人损害的，依照《中华人民共和国民法典》等法律的规定承担民事责任。

（三）依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第四十四条，非法买卖、出租、出借电话卡等，为他人提供实名核验帮助或假冒他人身份或者虚构代理关系开立电话卡等，没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处二十万元以下罚款，情节严重的，并处十五日以下拘留。

（四）[illegible]承担的法律责任。

[illegible]单位违反[illegible]的，由国家有关部门依照[illegible]责任。

[illegible]合法授权书）签署后盖章，[illegible]与中国[illegible]通过各类电信业务（以[illegible]为准）[illegible]单位[illegible]。

[illegible]社区[illegible]村[illegible]

[illegible]（电信用户）：

[illegible]

中国移动通信集团江苏有限公司