采购合同

甲　　方：　常州市第二人民医院

纳税人识别号：123204004672858633

注册地：常州市滆湖中路 68 号、延陵中路 468 号

电　话：0519-81099988

开户银行：中国农业银行常州钟楼支行

银行帐号：10611601040000016

乙方：　江苏移动信息系统集成有限公司

纳税人识别号：91320000551171586G

注册地：南京市虎踞路 59 号

电　话：025-68564292

开户银行：中国银行南京云锦路支行

银行帐号：479361758530

合同签署地：常州市第二人民医院　　合同签订日期：　　年　　月　　日

根据 常州市政府采购中心 (招标机构)于 2026 年 2 月 10 日进行的 JSZC-320400-JZCG-G2026-0011 号招标，甲、乙双方就乙方中标的 基础计算存储设施补充采购一期 项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

一、 **总则**

乙方按甲方要求，为甲方提供的 基础计算存储设施补充采购一期（JSZC-320400-JZCG-G2026-0011）项目具体服务内容见下表（书写不下请另附页）。

序号	产品名称	品牌	规格型号	数量	单价（元）	总价（元）
1	虚拟化服务器	H3C	UISCell 3060 G7	6	195000	1170000
3	虚拟化软件	H3C	CAS 服务	1	130000	130000
2	虚拟化业务接入交换机	H3C	S6812-24X6C	2	19000	38000
4	虚拟化光纤交换机	H3C	UniStor CN6670B	2	158000	316000
5	虚拟化管理交换机	H3C	S5135S-48T4X-EI-Q	2	7000	14000
6	虚拟化双活存储（核心产品）	H3C	CF22030	2	700000	1400000
7	虚拟化存储管理服务器	H3C	UniServer R4930 G7	1	62000	62000
总价（大写）：**人民币叁佰壹拾叁万圆整**						3130000

本合同金额为人民币大写：叁佰壹拾叁 万 / 仟 / 佰 / 圆整，小写：3130000.00 元。合同总额包含项目实施范围内所涉及的所有设备及相关辅材，甲方不再另行付费；

项目的具体服务要求见集中采购机构的招标文件。

二、 **合同文件**：下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、招标采购文件（编号： JSZC-320400-JZCG-G2026-0011 ）；

2、乙方提交的投标文件；

3、乙方投标的其他资料及承诺；

4、甲乙双方商定的其他文件等。

三、 **付款方式：**

由甲方按下列程序 一次（一次、分期）支付乙方。具体支付方式和时间如下：

1、项目正常运行并经最终验收合格后一个月内，向乙方支付合同总额的 100%，即人民币元_3130000.00 元（大写： 叁佰壹拾叁万圆整 ）；

2、乙方在收款前向符合国家财税规定并满足甲方财务要求的合规发票，甲方凭票付款。

四、 **服务时间：**

本项目主要工作里程碑事件分为以下 3 个阶段，以实现“总则”中的项目任务为目标，并通过最终验收为准。

阶段	日期	主要完成任务
第一阶段	2026.4 月	项目设备到货
第二阶段	2026.5 月	项目验收
第三阶段	2026.6-2029.5	项目维保

五、 **交货地点：**常州市第二人民医院指定地点。

六、 质保期：上述项目**免费维保 3 年，**维保期以双方验收合格之日起开始计算。

七、 资质、质量要求及技术标准：

1. 特别提醒条款：**a、所提供产品必须符合国家有关标准；b、保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并保证在正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内具有满意的性能；c、在使用过长中，一旦发现乙方所提供的货物不是原装合格正品，经查实后，乙方无条件接受甲方退货 d、发票上所列产品品名与规格型号必须与合同所列品名与型号完全一致；e、其他未提及事项必须符合国家法律法规的相关规定。以上条款必须满足，否则由此引起的一切责任由乙方负责。**
2. 乙方保证向甲方提供的设备满足中国国家标准或相关行业标准。根据国家规定，如需要提供 3c 认证证书和标记的设备及相关配置，必须提供上述证书和标记。
3. 乙方保证所供设备按规定材料和工艺制成、全新，并严格保持原包装，否则造成的一切损失由乙方负全部责任。
4. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。
5. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。
6. 乙方所供产品如验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。

八、 服务承诺：

1. 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2. 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

3. 乙方承诺按照用户要求提供技术后援支持。技术支持的方式包括：电话技术服务、现场技术服务、定期巡查服务、技术升级服务等。质保期内，乙方应为系统运行提供免费运维服务，乙方必须提供 7*24 小时热线支持，任何原因造成的系统不能正常提供服务（如服务器瘫痪等），乙方应在 2 小时内将系统恢复到正常状态。

4. 售后服务联系方式：①原厂售后服务电话：400-810-0504

②联系人：潘奕豪 ③联系电话：13813688005

5. **数据安全责任：**项目搭建、运维过程中，乙方需要保障甲方数据安全和数据隐私，由于乙方系统漏洞、技术问题、乙方员工蓄意破坏、疏忽值守、操作不当等原因，造成甲方数据损坏或者泄露的，乙方应承担因此给甲方带来的全部损失并承担相应的法律责任。

九、 验收标准及质量保证：

1. 乙方所提供的产品和服务必须符合国家有关标准和招标文件（含技术说明）要求。
2. 如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方应保证无条件的为甲方永久免费打开。
3. 若产品需要安装验收，设备安装、调试结束后，甲方对设备试用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作，双方共同填写验收报告。

十、 廉政建设：

甲、乙双方应遵守国家有关法律、法规和廉政建设的规定。乙方不得进行任何形式的不正当竞争或向甲方工作人员进行任何形式的商业贿赂行为。甲方工作人员不得收受乙方赠送的礼品、礼金、购物卡等。一经发现严肃查处，甲方将终止与乙方的业务往来。

十一、 合同生效：

本合同经双方盖章签字后生效，如有变动，必须经双方协商一致后，方可更改。**本合同一式伍份，甲方叁份（职能科室、招标办、法制办各壹份），乙方贰份。**

其他未尽事宜，参照相关法律，双方协商解决。

甲方（盖章）：常州市第二人民医院　　乙方（盖章）：江苏移动信息系统集成有限公司

甲方代表：　　乙方代表：

项目归口分管院长：

项目归口职能科室：

附件：

项目配置清单

序号	产品名称	品牌	规格型号	产地	单位	数量
1	虚拟化服务器	H3C	UISCell 3060 G7	杭州	台	6
3	虚拟化软件	H3C	CAS 服务	杭州	套	1
2	虚拟化业务接入交换机	H3C	S6812-24X6C	杭州	台	2
4	虚拟化光纤交换机	H3C	UniStor CN6670B	杭州	台	2
5	虚拟化管理交换机	H3C	S5135S-48T4X-EI-Q	杭州	台	2
6	虚拟化双活存储	H3C	CF22030	杭州	台	2
7	虚拟化存储管理服务器	H3C	UniServer R4930 G7	杭州	台	1

附件：

项目功能清单

序号	名称	基本配置参数/服务要求	单位	数量
1	虚拟化服务器	1、产品架构：机架式 2U，标配原厂导轨； 2、★处理器：配置 2 颗国产 C86 CPU。每颗 CPU 核心数 32 核，CPU 主频 2.5GHz，CPU 三级缓存 64MB，线程数 64 线程； 3、★内存规格：配置 1024 GB DDR5-5600 内存模块； 4、硬盘规格：配置 2 块 480G SATA SSD 硬盘； 5、网卡：配置 4 端口千兆电接口，4 端口万兆光接口网卡(含光模块)，2 块双端口 32G FC 接口网卡（含光模块）； 6、▲阵列卡：配置 1 块 12G SAS HBA 卡模块(支持 8 个 SAS Port)，支持 RAID 0/1/10/5； 7、电源风扇：配置 2 个 1300w 白金版热插拔冗余电源，配置热插拔冗余风扇； 8、▲服务器具备智能温控功能，可通过图形化界面呈现各部件的温度传感器布局，清晰反映整机热分布状态。当出现温度异常时，系统能迅速锁定具体故障区域，实现精准告警定位； 9、支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别； 10、▲支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理； 11、★售后服务：提供原厂三年质保服务；	台	6
2	虚拟化软件	1、★虚拟化软件非 OEM 或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性； 2、★配置：12*CPU 的虚拟化授权； 3、▲虚拟化产品支持安装在通用的 X86、ARM 架构服务器，支持海光、鲲鹏等业界主流 CPU 服务器，支持 X86 架构和 ARM 架构服务器集群统一管理； 4、▲在共享文件系统环境下，虚拟机精简配置磁盘性能可达置零磁盘的 80%以上，秒级预热实现高性能读写，既提高存储利用率，又缩短业务部署时间，保障投资效益； 5、支持监控虚拟机应用进程的运行状态，在虚拟机应用进程故障时，重启应用或重启虚拟机，减少业务故障时间，保障业务的连续性，支持 Tomcat、IIS、HTTP Server、SharePoint 等应用； 6、支持故障级联诊断功能，虚拟化平台通过智能分析技术，对虚拟化环境中的虚拟机、主机、集群等资源的异常事件进行关联分析，快速定位故障原因，提升故障定位效率及整体系统可靠性； 7、支持根据业务的负载情况实现业务系统虚拟机的动态扩展和回收，能够根据虚拟机 CPU、内存、连接数、存储容量、磁盘 IO 等参数动态的克隆虚拟机或删除虚拟机，满足业务突发流量响应需求，实现资源的随需而动，提升资源利用率，节约投资；	套	1

		8、在虚拟化管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率； 9、▲支持当集群中存在内存异常的主机时，自动触发主动 HA（高可用性）机制，将受影响主机上的虚拟机迁移到其他正常运行的主机上，最大程度减少硬件故障对业务的影响，保障业务连续性； 10、▲支持网络亚健康告警功能，支持实时监测虚拟化至交换机的全局网络健康情况，支持网络链路时延、丢包、光功率异常、CRC 错误、震荡等异常告警，可在故障扩散之前定位网络故障问题并有效隔离故障范围； 11、▲支持虚拟机外部快照功能，创建虚拟化外部快照后，60 秒内恢复到快照前性能，降低快照对于用户业务的影响，保障用户业务与数据高可靠； 12、支持查看宿主机正在使用的服务及端口号，并设置访问端口的 IP 范围，防止未授权的访问和攻击，保障平台安全性； 13、支持闲置资源分析能力，支持根据虚拟机连续的电源关闭时间、CPU 利用率、磁盘 IO 及网络吞吐率等关键指标，自动识别并生成僵尸虚拟机、闲置虚拟机、虚拟机快照、孤立磁盘等资源状态列表，同时生成虚拟机扩缩容建议列表，提供资源可回收和可优化建议。用户可在资源紧张或缓解时，灵活进行批量资源回收操作，并根据实际环境情况优化虚拟机配置，实现虚拟化资源的高效利用与合理分配； 14、支持集群动态资源调度功能，可基于主机的网络流量对虚拟机进行动态资源调度，实现自动化的网络资源分配和负载均衡功能，避免将虚拟机放置或迁移到已经网络饱和的主机上，确保云环境的服务水平及平台的可靠性； 15、★售后服务：提供原厂三年软件技术支持服务；		
3	虚拟化业务接入交换机	1、★交换容量 4Tbps，包转发率 2000Mpps，以官网最小值为准； 2、★提供 10GE 光口端口数量 24 个，100GE 光口端口数量 6 个； 3、电源风扇提供冗余，符合数据中心散热风道，支持前后、后前风道； 4、支持基于源 MAC、目的 MAC、源 IP(IPv4/IPv6)地址、目的 IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN 的流分类； 5、▲端口转发平均时延小于 2.1 微秒； 6、支持 MPLS、MPLS VPN； 7、支持组播 over VXLAN； 8、支持基于端口、基于协议、基于 MAC 的 VLAN； 9、支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议； 10、★实配：满配电源、风扇模块，3 米 40G 堆叠线缆 1	台	2

		根，万兆多模光模块 20 个； 11、★售后服务：提供原厂三年质保服务；		
4	虚拟化光纤交换机	1、机架式安装，无拥塞 SAN 架构，所有 FC 端口全线速； 2、▲物理端口数 48； 3、★激活 24 个 FC 端口，配置 24 个 32Gb 多模光模块，配置 24 根 15m 光纤线； 4、同时支持 FC 64Gb/s ，32Gb/s，16Gb/s，8Gb/s 速率； 5、热插拔冗余电源、风扇和光模块、控制处理器自动故障切换、无中断“热” 软件代码加载和并发硬件升级； 6、▲设备内置级联许可，支持数据帧级别的前向纠错和交换机接入认证功能，标配 ENT、IR(集成路由许可)； 7、支持数据的压缩及加密、同时支持 F/E/M/D/EX 等端口类型，支持诊断功能，提供基于 D_Port 的端口自诊断功能，包括电/光环回、链路流量、延时和距离； 8、★售后服务：提供原厂三年质保服务；	台	2
5	虚拟化管理交换机	1、★交换容量 672Gbps，包转发率 207Mpps，以官网最小值为准； 2、▲10/100/1000Base-T 自适应以太网端口 48 个，10GE SFP+端口 4 个； 3、支持基于端口的 VLAN，支持基于协议的 VLAN； 4、支持 ERPS 功能，收敛时间小于 50ms； 5、支持 IPv4/IPV6 双栈管理和转发，支持静态路由协议和 RIP、OSPF 等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 6、支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将网络安全措施整合为一个联动的安全体系，提升网络对病毒、蠕虫等安全威胁的整体防御能力； 7、★实配：3 米 10G 堆叠线缆 1； 8、★售后服务：提供原厂三年质保服务；	台	2
6	虚拟化双活存储	1、▲多控制器架构，多个控制器之间采用 PCIE 或 Infiniband 总线点对点全网状直接互联，要求无外置线缆模式互联且非万兆网络或 FC 链路互联模式； 2、▲从主机端口到硬盘全路径支持基于硬件的并符合业界标准的 T10-PI 数据一致性检测，保障数据的一致性； 3、★本次配置存储控制器 2 个，32Gbps FC 主机端口 8 个，3.84TB 企业级 SSD28 个，配置高速缓存 256GB，缓存不包含 SSD 磁盘、PCI-E SSD、闪存、压缩或重删缓存和 NAS 控制器缓存； 4、每个控制器配置 1 颗 Intel 存储处理器+1 颗存储专用 ASIC 处理器； 5、数据缓存和控制缓存逻辑分离，读写缓存比例动态自适应调整，缓存刷新在线动态自适应调节； 6、▲存储提供双控 LUN 数量 65536； 7、支持 RAID6/60 及以上 RAID 级别，支持多类型磁盘多方向、无中断在线数据迁移，迁移过程不影响业务性能，具备去零功能，提高空间利用率； 8、▲存储可以在秒级完成卷的创建； 9、▲存储会依据已有硬盘数自动创建 CPG（存储资源池），	台	2

		无需人工干预，智能调节底层数据分布，Set size 大小由存储根据盘数大小自动调整； 10、▲存储支持快速重构特性，每 TB 数据重构时间小于 20 分钟； 11、支持存储 QoS 授权许可，支持单卷和分区的 IOPS 上限和下限、Bandwidth 上限和下限、Response Time 设定； 12、▲配置全容量许可的在线重删压缩、克隆、快照功能，后续扩容无需额外购买许可； 13、▲支持存储双活功能，在不加额外网关的情况下可以实现和同系列存储组成双活阵列，具备双活快速切换功能，当一台存储故障/RAID 失效时，双活切换时间≤10 秒，从而保证数据不丢失，业务持续进行； 14、★配置双活组件及提供双活实施服务； 15、支持控制器在线升级存储操作系统，OS 升级自动化且不需要重启控制器和切换控制器，存储 OS 升级对应用透明，业务不中断； 16、★售后服务：提供原厂三年质保服务；		
7	虚拟化存储管理服务器	1、产品架构：机架式 2U，标配原厂导轨； 2、★处理器：配置 2 颗国产 C86 CPU。每颗 CPU 核心数 16 核，CPU 主频 2.5GHz，CPU 三级缓存 32MB，线程数 32 线程； 3、★内存规格：配置 128 GB DDR5-5600 内存模块； 4、硬盘规格：配置 2 块 480G SATA SSD 硬盘； 5、网卡：配置 4 端口千兆电接口； 6、阵列卡：配置 1 块 12G SAS HBA 卡模块(支持 8 个 SAS Port)，支持 RAID 0/1/10/5； 7、电源风扇：配置 2 个 800w 白金版热插拔冗余电源，配置热插拔冗余风扇； 8、服务器具备智能温控功能，可通过图形化界面呈现各部件的温度传感器布局，清晰反映整机热分布状态。当出现温度异常时，系统能迅速锁定具体故障区域，实现精准告警定位； 9、支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别； 10、支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理； 11、★售后服务：提供原厂三年质保服务；	台	1

中标通知书

致：江苏移动信息系统集成有限公司

常州市政府采购中心现通知贵公司(单位），经评标委员会评审，并报经采购人确认，贵公司（单位）已成为JSZC-320400-JZCG-G2026-0011号基础计算存储设施补充采购（一期）项目分包1的中标供应商。

中标金额： 3130000.0000元

请贵公司(单位）在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，根据《政府采购法实施条例》第七十二条追究法律责任。

特此通知！

常州市政府采购中心

2026年02月10日

地址：锦绣路2号1-1号楼6楼

电话：0519-85588166

备注：

1.中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

2.如项目收取履约保证金，中标供应商可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

风险提示：如因质疑、投诉事项成立或因财政部门监督检查，导致中标结果发生变化的，本中标通知书自动作废。