常州体育局2026年全民健身设施采购合同（包3）

甲方（需方）:常州市体育局　　合同编号：JSZC-320400-CZZH-G2026-0010（包3）

乙方（供方）:舒华体育股份有限公司　签订地点：江苏常州

合同时间: 2026年3月30日

依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，甲方、乙方经协商一致，订立本合同。

一、合同内容

1. 合同标的名称、型号、规格、数量（详见后附清单）

2. 下列文件为本合同不可分割部分：

①招标文件及相关资料；

②乙方中标的投标书；

③乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书；

⑤经甲、乙双方确认的其他补充协议及相关资料。

二、标的物的一般条款

1. 完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

2. 质量保证

2.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

2.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

2.3 合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期为 8 年。

2.4 在质保期内乙方提供快速响应服务，乙方在收到设备问题的通知后，在0.5小时内

响应，2 小时内给出解决问题的方案。如果甲方按照乙方的指导不能解决问题，乙方在 8 小时内派出维修人员到现场维修或更换零件。产品质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运转过程中发现的货物质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

2.5 免费保修期内，乙方免费提供一年两次的巡检服务。巡检情况应报备县（区）体育主管部门和市体育局。

2.6 乙方应对其合同内的货物及安装工程的质量达到国家相关验收规范和图纸要求，并与土建工程质量标准相同。

3. 包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

4. 伴随服务

4.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

4.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督；

4.1.2 提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

4.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

4.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

4.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

1. 标的物的交付

1.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

1.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

1.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

2. 检验和验收

2.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

2.2　甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

2.3　如双方对验收结果有分歧，则以国家权威部门的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

1.　对标的物提出异议的时间和办法

1.1　甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

1.2　如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

1.3　乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

1.　合同价款和支付

1.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为 **壹佰贰拾叁万捌仟玖佰叁拾元整（1238930.00 元）** ，合同形式为总价包干。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。

1.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

① 合格的销售发票；

② 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

1.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

1.4 付款方式：合同签订后 30 个工作日内预先支付合同价的 30%，项目竣工验收合格并审计结束，采购人付至审定价的 100%。

六、交货和安装

1、交货时间：接采购人通知，2026 年 6 月 15 日前供货并完成安装调试。

2、交货地点：由乙方负责办理运输将标的物送到甲方所在地。

七、违约责任

1.　违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 甲方违约责任

2.1 在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

2.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

3. 乙方违约责任

3.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

3.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

4. 不可抗力

4.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、索赔

1. 索赔

1.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

1.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

1.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

1.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应

按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

1.3　如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

1.4　甲方提出索赔的书面材料应报政府采购监督管理部门备案，同时乙方同意的索赔方案也应报政府采购监督管理部门备案。

八、履约保证金

1.1 乙方应在本合同签订时，按招标文件的约定向甲方提供中标金额 5%保额的电子履约保函（保险）代替履约保证金。

1.2 如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权向承担履约担保（保险）责任的第三方机构先行按照担保（保险）金额取得补偿，再由第三方机构向相关供应商追偿。

1.3 电子履约保函（保险）起止期应大于等于本项目免费质量保证期。

九、合同的解除和转让

1.　合同的解除

1.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

1.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2.　合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十、合同的生效

1.1 本合同自甲、乙、采购代理单位三方签字盖章之日起成立，并依法生效。

1.2 本合同货物或服务交付使用后所发生的合同纠纷，由甲乙双方直接进行处理。

1.3 如需修改或补充合同内容，应经甲乙双方协商一致，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分

十一、争议解决

因履行本合同发生争议协商解决不成的提交常州市仲裁委员会仲裁。因本合同产生的以及与本合同有关的一切纠纷，均由常州市仲裁委员会仲裁。该裁决是终局的，对双方均具有

约束力。

十二、附则

1. 合同份数。

本合同一式肆份，甲方持有贰份，乙方持有壹份，代理机构持有壹份。

2. 未尽事宜，

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》及其它有关政府采购的法律法规的规定执行。

甲　　方：常州市体育局

单位地址：　常州市龙城大道1280号

法定代表人：刘志峰

委托代理人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

乙　　方：舒华体育股份有限公司

单位地址：晋江市池店仕春工业区

法定代表人：张维建

委托代理人：

电话：0595-85985555

开户银行：招商银行股份有限公司泉州丰泽支行

账号：595900031710203

代理机构：常州正衡招投标有限公司

经办人：

电话：

（下页无正文，附采购清单）

采购清单：

（三）投标分项报价表（实质性格式）

（采购包：3）

项目编号：JSZC-320400-CZZH-G2026-0010　　项目名称：2026年全民健身设施采购项目　　报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	告示牌	舒华	1102mm×119mm×1422mm JLG-01X	1. 立柱规格：φ114mm×3mm；热镀锌管，钢制盖帽； 2. 告示牌采用不锈钢材质，图样及字样蚀刻处理； 3. 不锈钢板边缘及尖角无外露； 4. 不存在和使用功能无关的凸出物； 5. 告示牌铆接铆钉不外露，以防划手； 6. 告示牌版面图文按照采购人详细要求制作，制作前经采购人确认。包含：安全提示、承保单位及电话、报修方式（报修电话、全省统一的报修二维码等）、安装日期、管护单位、联系电话等； 7. 主要承载立柱采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度500mm； 8. 产品符合GB19272-2024国标要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量检测认证机构出具的有效期内的认证证书和检测报告扫描件。	77	件	1370.00	105490.00

公司地址：福建省晋江市池店仕春工业区　全国服务热线：400-8878855　舒华体育股份有限公司 SHUHUA SPORTS CO.,LTD.

中国奥委会官方健身器材供应商
Official Fitness Equipment Supplier of the Chinese Olympic Committee

2	臂力训练器	舒华	524mm×394mm×1472mm JLG-03X	1. 主要承载立柱采用热镀锌管厚度φ114×3mm标准管材； 2. 臂力转盘表面光滑平整，便于握持；圆盘为2个，便于两个人对抗使用； 3. 臂力转盘轴直径φ32mm，材料采用45#钢，轴承采取可靠的防水防尘装置，防止轴承锈蚀； 4. 使用高度为1275mm； 5. 臂力转盘与轴采用可靠的方式联结，防止使用时角力盘脱落；臂力转盘面不漏空，以防止手臂伸入后扭伤； 6. 臂力转盘主轴使用阻尼装置，防止臂力转盘快速空转； 7. 主要承载立柱采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度500mm； 8. 产品符合GB19272-2024国标要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量检测认证机构出具的有效期内的认证证书和检测报告扫描件。	31	件	1270.00	39370.00
3	三位扭腰器	舒华	φ1500mm×1220mm JLG-06X	1. 主要承载立柱采用热镀锌管厚度φ114×3mm标准管材； 2. 转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承；深沟球轴承选用6206；推力球轴承选用30206； 3. 转动部位有有效的防尘防水措施； 4. 扭腰盘材质为Q235A，并设有限位装置；	50	件	1270.00	63500.00

公司地址：福建省晋江市池店仕春工业区　全国服务热线：400-8878855　舒华体育股份有限公司 SHUHUA SPORTS CO.,LTD.

				5. 扭腰盘上表面边缘以 R 为 3mm 的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边 R 为 2mm； 6. 脚踏部位有防滑措施，双脚站立防滑面为 32556mm²，摩擦系数为 0.6； 7. 扭腰盘有阻尼装置，扭腰盘半径为 150mm，阻尼值力矩 2.5NM。 8. 主要承载立柱采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度 500mm； 9. 产品符合 GB19272-2024 国标要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量检测认证机构出具的有效期内的认证证书和检测报告扫描件。				
4	双位蹬力器	舒华	2191mm×646mm×1797mm JLG-12X	1. 立柱规格 φ114mm×3mm，蹬力器摆杆规格 φ60mm×3.75mm，蹬力器摆杆有内限位装置，器材间没有刚性碰撞； 2. 轴承座支架、耳片壁厚 8mm； 3. 轴承选用 6006 承载能力的深沟球轴承，轴承采取有效的防水、防尘措施； 4. 不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞； 5. 脚踏部位有防滑措施；摩擦系数 0.6； 6. 蹬力器摆杆与立柱之间的最小距离 425mm； 7. 蹬力器摆动杆最下端与场地表面之间的最小距离 425mm；	57	件	1710.00	97470.00

中国奥委会官方健身器材供应商
Official Fitness Equipment Supplier of the Chinese Olympic Committee

				8. 转轴直径 30mm； 9. 主要承载立柱采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度 600mm； 10. 产品符合 GB19272-2024 国标要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量检测认证机构出具的有效期内的认证证书和检测报告扫描件。				
5	腰背按摩器	舒华	900mm×787mm×1416mm JLG-21AX	1. 主要承载立柱采用热镀锌管厚度 φ114×3mm 标准管材； 2. 按摩轮与刚性固定部件间的间隙 2mm； 3. 不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞； 4. 转轴直径 25mm； 5. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 6. 主要承载立柱采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度 500mm； 7. 产品符合 GB19272-2024 国标要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量检测认证机构出具的有效期内的认证证书和检测报告扫描件。	39	件	940.00	36660.00
6	双位太空漫步机	舒华	1984mm×594mm×1256mm JLG-02X	1. 主要承载立柱采用热镀锌管厚度 φ114×3mm 标准管材； 2. 摆杆有限位装置，且单侧摆动幅度 55°，摆杆选用 φ60mm×3mm 管材，其他管材实际壁厚 3.0mm，器材部件间不存在刚性碰撞； 3. 踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度 31mm、长度大于踏板周	82	件	1920.00	157440.00

公司地址：福建省晋江市池店仕春工业区
全国服务热线：400-8878855
舒华体育股份有限公司 SHUHUA SPORTS CO.,LTD.

				长 2/3 的防滑脱的凸台；凸台顶部棱边 R 为 2mm； 4. 脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面 43560mm²，摩擦系数 0.6； 5. 摆动部件下缘距地面或底面最小高度 100mm； 6. 相邻运动的两踏板的间距 160mm； 7. 转轴直径 30mm，并辅以调质热处理；轴承座最薄处壁厚 6mm，轴承选用 6206 承载能力的深沟球轴承； 8. 踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施； 9. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 10. 轴承采取有效的防水、防尘措施。 11. 主要承载立柱采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度 500mm； 12. 产品符合 GB19272-2024 国标要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量检测认证机构出具的有效期内的认证证书和检测报告扫描件。				
7	太极推揉器	舒华	1297mm×1178mm×1408mm JLG-26AX	1. 主要承载立柱采用热镀锌管厚度 Φ114×3mm 标准管材； 2. 两转盘间的开口距离 403mm； 3. 转盘具有阻尼装置。转动半径小于 300mm 时，阻尼值力矩范围为 0.45N•M-2.25N•M。	58	件	1370.00	79460.00

中国奥委会官方健身器材供应商
Official Fitness Equipment Supplier of the Chinese Olympic Committee

				4. 主要承载立柱采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度 500mm； 5. 产品符合 GB19272-2024 国标要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量检测认证机构出具的有效期内的认证证书和检测报告扫描件。				
8	上肢牵引器	舒华	8.5mm×926mm×2523mm JLG-07X	1. 主要承载立柱采用热镀锌管厚度 Φ114×3mm 标准管材； 2. 活动把手（不含柔性部件）质量 60g； 3. 柔性部件质量 600g； 4. 若使用链环结构时，链扣之间最大间隙 7mm； 5. 轴承采取有效的防水、防尘措施。 6. 主要承载立柱采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度 600mm； 7. 产品符合 GB19272-2024 国标要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量检测认证机构出具的有效期内的认证证书和检测报告扫描件。	59	件	1160.00	68440.00
9	伸腰伸背器	舒华	717mm×685mm×1213mm JLG-18DX	1. 主要承载立柱采用热镀锌管厚度 Φ114×3mm 标准管材。 2. 采取整体式板面，无镂空。 3. 主要承载立柱采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度 500mm； 4. 产品符合 GB19272-2024 国标要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量检测认证机构出具的有效期内的认证证书和	25	件	720.00	18000.00

公司地址：福建省晋江市池店仕春工业区 | 全国服务热线：400-8878855 | 舒华体育股份有限公司 SHUHUA SPORTS CO.,LTD.

				检测报告扫描件。				
10	腿部按摩器	舒华	1m×242mm×1386mm JLG-05X	1. 立柱规格为φ114mm×3mm，扶手管壁厚 3mm； 2. 按摩轮转轴直径为φ25mm； 3. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 4. 主要承载立柱采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度 500mm； 5. 产品符合 GB19272-2021 国标要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量检测认证机构出具的有效期内的认证证书和检测报告扫描件。	34	件	610.00	20740.00
11	双人大转轮	舒华	895mm×806mm×1991mm JLG-45X	1. 主要承载立柱采用热镀锌管厚度φ114×3mm 标准管材； 2. 转轴直径 30mm； 3. 转轮具有阻尼装置，转动半径小于 450mm 时，阻尼值力矩范围为 3N•M-15N•M； 4. 轴承选用 6206 承载能力的深沟球轴承，轴承采取有效的防水、防尘措施。 5. 主要承载立柱采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度 500mm； 6. 产品符合 GB19272-2024 国标要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量检测认证机构出具的有效期内的认证证书和检测报告扫描件。	37	件	2200.00	81400.00

中国奥委会官方健身器材供应商
Official Fitness Equipment Supplier of the Chinese Olympic Committee

12	腹肌架	舒华	1668mm×600mm×876mm JLG-04X	1. 主要承载立柱采用热镀锌管厚度φ50×3mm 标准管材。 2. 整体面板，面板尺寸：506×1245×2.0mm 3. 主要承载立柱采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度 400mm； 4. 产品符合 GB19272-2024 国标要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量检测认证机构出具的有效期内的认证证书和检测报告扫描件。	15	件	770.00	11550.00
13	柔韧训练器	舒华	1283mm×518mm×752mm JLG-66X	1. 主立柱：φ89mm×3mm； 2. 刻度盘采用 0.8mm 厚 304 不锈钢材质，腐刻而成； 3. 座板采用 4mm 厚钢板； 4. 主要承载立柱采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度 400mm； 5. 产品符合 GB19272-2024 国标要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量检测认证机构出具的有效期内的认证证书和检测报告扫描件。	13	件	1160.00	15080.00
14	肋木架	舒华	1487mm×123mm×2300mm JLG-03X	1. 主要承载立柱采用热镀锌管厚度φ114×3mm 标准管材； 2. 立柱顶部没有高出横管； 3. 器械不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构； 4. 最下方横杆下缘与地面缓冲层间的距离 738mm。 5. 主要承载立柱采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度 600mm；	33	件	1160.00	38280.00

公司地址：福建省晋江市池店仕春工业区 | 全国服务热线：400-8878855 | 舒华体育股份有限公司 SHUHUA SPORTS CO.,LTD.

				6. 产品符合 GB19272-2024 国标要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量检测认证机构出具的有效期内的认证证书和检测报告扫描件。				
15	压腿训练器	舒华	1805mm×1[illegible]mm ×957mm JLG-43[illegible]	1. 主立柱 Φ114mm×3mm； 2. 主要承载立柱采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度 400mm； 3. 产品符合 GB19272-2024 国标要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量检测认证机构出具的有效期内的认证证书和检测报告扫描件。	11	件	770.00	8470.00
16	划船器	舒华	1308mm×1000mm ×1078mm JLG-08X	1. 主要承载立柱采用热镀锌管厚度 Φ114mm×3mm 标准管材； 2. 转动部位没有剪切点、挤压点、引入点； 3. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 4. 把手管材壁厚 3.0mm，耳片、连接片壁厚 5mm 和 8mm； 5. 主转轴直径 30mm，并设有限位装置； 6. 脚踏杆底部离地高度 425mm； 7. 把手握持位置有纹理表面； 8. 轴承采取有效的防水、防尘措施 9. 主要承载立柱采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度 500mm； 10. 产品符合 GB19272-2024 国标要求，提供国家认证认可监督管理	22	件	1930.00	42460.00

中国奥委会官方健身器材供应商
Official Fitness Equipment Supplier of the Chinese Olympic Committee

				委员会批准的第三方质量检测认证机构出具的有效期内的认证证书和检测报告扫描件。				
17	骑马机	舒华	1313mm×480mm ×1073mm JLG-09CX	1. 主要承载立柱采用热镀锌管厚度 Φ114×3mm 标准管材； 2. 转动部位没有剪切点、挤压点、引入点； 3. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 4. 座板采用厚度 4mm 的 Q235A 钢板，周边倒 R 角 5mm；其他易触及的棱边圆滑过渡； 5. 主转轴直径 30mm； 6. 脚踏杆底部离地高度 490mm； 7. 把手握持位置有纹理表面； 8. 脚踏部位有防滑措施，摩擦系数 0.6； 9. 轴承采取有效的防水、防尘措施。 10. 主要承载立柱采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度 500mm； 11. 产品符合 GB19272-2024 国标要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量检测认证机构出具的有效期内的认证证书和检测报告扫描件。	17	件	1480.00	25160.00
18	椭圆机	舒华	1302mm×599mm ×1641mm	1. 主要承载立柱采用热镀锌管厚度 Φ114×3mm 标准管材，摆杆与立柱最小距离 61mm；	30	件	2530.00	75900.00

公司地址：福建省晋江市池店仕春工业区 | 全国服务热线：400-8878855 | 舒华体育股份有限公司 SHUHUA SPORTS CO.,LTD.

			JLG-48X	2. 立柱壁厚 3mm； 3. 转轴直径 25mm； 4. 曲柄板厚 15mm； 5. 曲柄与踏板及其他部件最小距离 36mm，脚踏管下底面与地面或机架垂直最小距离 122mm； 6. 转动部位没有剪切点、挤压点、引入点； 7. 脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面 43560mm²，摩擦系数 0.6； 8. 踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度 31mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台；凸台顶部棱边全部以 2mm 的 R 圆弧过渡； 9. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 10. 踏杆不具有阻尼装置； 11. 轴承采取有效的防水、防尘措施； 12. 把手握持位置有纹理表面。 13. 主要承载立柱采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度 500mm； 14. 产品符合 GB19272-2024 国标要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量检测认证机构出具的有效期内的认证证书和检测报告扫描件。				

中国奥委会官方健身器材供应商
Official Fitness Equipment Supplier of the Chinese Olympic Committee

19	告示牌	舒华	1[illegible]×1122mm JLG-01X	1. 立柱规格：φ114mm×3mm；热镀锌管，钢制盖帽； 2. 告示牌采用不锈钢材质，图样及字样蚀刻处理； 3. 不锈钢板边缘及尖角无外露； 4. 不存在和使用功能无关的凸出物； 5. 告示牌铆接铆钉不外露，以防划手； 6. 告示牌版面图文按照采购人详细要求制作，制作前经采购人确认。包含：安全提示、承保单位及电话、报修方式（报修电话、全省统一的报修二维码等）、安装日期、管护单位、联系电话等； 7. 主要承载立柱采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度 500mm； 8. 产品符合 GB19272-2024 国标要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量检测认证机构出具的有效期内的认证证书和检测报告扫描件。	11	件	1370.00	15070.00
20	儿童挖掘机	舒华	1280×398×893mm SH-03020	功能：坐于座板，双手抓住手柄前后运动，控制挖斗和座椅的转动对泥沙进行搬运和堆积运动。 参数说明： 1、主要承载立柱材料及尺寸：φ140×3.0mm 热镀锌管。 2、主要承载横梁材料及尺寸：φ50×3.0mm。 3、加强板厚度 5mm；连管采用φ38×3.0 管材与挖斗连接。	5	件	3960.00	19800.00

公司地址：福建省晋江市池店仕春工业区 | 全国服务热线：400-8878855 | 舒华体育股份有限公司 SHUHUA SPORTS CO.,LTD.

				4、挖斗采用铁板拼接而成。 5、挖掘机转动和挖掘时都采用限位装置，保证使用时的安全。 6、尺寸：1280×398×893mm				
21	互动骑马机	舒华	1584×561×1103mm SH-03021	功能：将儿童抱起坐于坐凳里面，双手握紧扶手，确认儿童坐稳后家长在坐于对面坐凳上面，手紧握扶手，脚踩踏板，做双臂伸缩运动。 参数说明： 1、主要承载立柱材料及尺寸：Φ89×3.0mm 热镀锌管。 2、主要承载横梁材料及尺寸：Φ50×3.0mm。 3、采用内限位结构。 4、坐凳凳面采用材质为 PE（聚乙烯）。 5、转轴直径Φ30mm。 6、尺寸：1584×561×1103mm	8	件	3410.00	27280.00
22	亲子太空漫步机	舒华	1914×576×1243mm SH-0302	功能：手握扶手、脚踏踏板，两脚前后交替运动。 参数说明： 1、采用双站位设计，有高低两种站位，高位适用身高 160-180cm 人员使用，低位适用身高 130-160cm 人员使用。 2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm 热镀锌管。	11	件	2850.00	31350.00

中国奥委会官方健身器材供应商
Official Fitness Equipment Supplier of the Chinese Olympic Committee

				3、主要承载衡梁尺寸：□40×3.0mm。 4、摆杆有限位装置，且单侧摆动幅度 60°，摆杆选用Φ60mm×3.0mm 管材。 5、脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面：47600mm2，摩擦系数为 0.53。 6、摆动部件下缘距底面高度 107mm。 7、相邻运动的两踏板的间距 146mm。 8、踏板前后两侧采取防止碰撞第三者的缓冲措施。 9、尺寸：1914×576×1243mm				
23	双人腰腿背按摩器	舒华	2120×940×1673mm SH-0303	功能：1、腰背按摩：背靠按摩轮，手握扶手，脚顶脚踏板上，双腿弯曲做上下伸缩运动。 2、腿部按摩：在座板上坐定，腿部置于按摩轮上，手握扶手，双手往返伸缩运动。 参数说明： 1、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm 热镀锌管。 2、主要承载横梁尺寸：Φ60×3.0mm。 3、坐凳管尺寸：100×50×3.0mm；坐凳板厚度 4mm。 4、扶手管把手管尺寸：Φ32×3.0mm 花纹管。	11	件	3220.00	35420.00

公司地址：福建省晋江市池店仕春工业区 | 全国服务热线：400-8878855 | 舒华体育股份有限公司 SHUHUA SPORTS CO.,LTD.

				5、按摩摆动架有限位装置，采用优力棒减少缓冲。 6、尺寸：2120×940×1673mm				
24	亲子上肢牵引器	舒华	886×719×2423mm SH-0307	功能：双手握住两个手柄，左右交替，上下拉伸，上肢应尽量伸直 参数说明： 1、采用双站位设计，高低两种站位，可满足不同身高人员使用。 2、主要承载立柱尺寸：φ114×3.0mm 热镀锌管。 3、主要承载横梁尺寸：φ76×3.0mm。 4、采用塑胶把套，以增强使用时的舒适度感，上肢牵引器活动把手（不含柔性部件）质量 500g。 5、器材承受主要载荷的牵索、连接钩环、连接接头的抗拉力 14500 N。 6、活动杆件底部距离地面的距离低位 1920mm，高位 2050mm。 10、尺寸：886×719×2423mm	9	件	2600.00	23400.00
25	亲子骑马机	舒华	2869×625×1033mm SH-0309	功能：在座板上坐定，手握扶手，脚踩踏板，作双臂伸缩运动。 参数说明： 1、采用双站位设计，有高低两种站位，高位适用身高 160-180cm 人员使用，低位适用身高 130-160cm 人员使用。 2、主要承载立柱尺寸：φ114×3.0mm 热镀锌管。	5	件	3720.00	18600.00

公司地址：福建省晋江市池店仕春工业区
全国服务热线：400-8878855
舒华体育股份有限公司 SHUHUA SPORTS CO.,LTD.

中国奥委会官方健身器材供应商
Official Fitness Equipment Supplier of the Chinese Olympic Committee

				3、主要承载横梁尺寸：φ60×3.0mm。 4、坐蹬管采用 40×3.0mm 优质钢管。 5、把手管尺寸：φ32×3.0mm 花纹管。 6、尺寸：2869×625×1033mm				
26	单位骑马机	舒华	1501×625×1033mm SH-0309A	功能：在座板上坐定，手握扶手，脚踩踏板，作双臂伸缩运动。 参数说明： 1、主要承载立柱尺寸：φ114×3.0mm 热镀锌管。 2、主要承载横梁尺寸：φ60×3.0mm。 3、坐蹬管采用 80×40×3.0mm 优质钢管。 4、把手管尺寸：φ32×3.0mm 花纹管。 5、采用内部限位装置。 6、尺寸：1501×625×1033mm	1	件	2480.00	2480.00
27	椭圆漫步机	舒华	1712×552×1642mm SH-0348	功能：两脚踏于踏板上，两手握住手柄摆动、往复运动。 参数说明： 1、主要承载立柱尺寸：φ114×3.0mm 热镀锌管。 2、主要承载横梁尺寸：□150×50×2.0mm。 3、摆杆与立柱最小距离 160mm。 4、转轴直径φ30mm。	10	件	4430.00	44300.00

公司地址：福建省晋江市池店仕春工业区
全国服务热线：400-8878855
舒华体育股份有限公司 SHUHUA SPORTS CO.,LTD.

				5、脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面面积 47600mm2，站立使用的防滑面摩擦系数 0.53。 6、摆动部件下缘距地面或底面高度 120mm。 9、相邻运动的两踏板的间距 240mm。 10、尺寸：1712×552×1642mm				
28	单位健身车	舒华	1210×597×1225mm SH-0360A	功能：手握扶手坐于座板上，双脚分别蹬左右踏板做骑行运动。 参数说明： 1、主要承载立柱尺寸：φ114×3.0mm 热镀锌管。 2、主要承载横梁尺寸：150×50×3.0mm。 3、坐板采用铁板冲压一次成型，支撑管规格：φ50×3.0mm。 4、把手管尺寸：φ32×3.0mm 花纹管。 5、内置阻力系统，采用内磁固定式，阻力均匀，并有防超速旋转装置，保护用户安全。 6、尺寸：1210×597×1225mm	9	件	4040.00	36360.00
合计							56420.00	1238930.00
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 100%。								

注：1. 本表应按采购包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

中国奥委会官方健身器材供应商
Official Fitness Equipment Supplier of the Chinese Olympic Committee

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：舒华体育股份有限公司

日期：2026 年 3 月 11 日

公司地址：福建省晋江市池店仕春工业区 | 全国服务热线：400-8878855 舒华体育股份有限公司 SHUHUA SPORTS CO.,LTD.