江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：无锡市滨湖中学新校家具采购项目　　项目编号：SZC-320211-JZCG-G2025-0016

甲方：（买方、需方、采购人）无锡市滨湖中学

乙方：（卖方、供方、供应商）苏州朗弘家具股份有限公司

甲、乙双方根据无锡市滨湖区公共资源交易中心无锡市滨湖中学新校家具采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：无锡市滨湖中学新校家具

1.2 标的质量：符合招标文件

1.3 标的数量（规模）：详见清单

1.4 履行时间（期限）：合同签订生效后 30 日历天内完成送货安装调试

1.5 履行地点：无锡市滨湖中学

1.6 履行方式：符合招标文件

1.7 包装方式：符合招标文件

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：　壹佰贰拾捌万肆仟肆佰柒拾陆元（1284476 元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供基于履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_____元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1 履约保证金退还方式：

6.2.2 履约保证金退还时间：

6.2.3 履约保证金退还条件：

6.2.4 履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

8. 1.1 预付款支付时间：合同签订后__/__日内，预付款支付比例：合同金额的__/__%。

8.1.2 付款方式： 货物到场后付合同款的70%，全部安装完毕验收合格并经审计后付至审定价的95%，一年后付清余款。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

8.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的

全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 1 小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 上述的货物免费保修期为 5 年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等

要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值____的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日____向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值____的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：无锡市滨湖中学

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方：苏州朗弘家具股份有限公司


地址：


法定代表人或授权代表：


联系电话：

签订日期：　　年　　月　　日

无锡市滨湖中学新校家具采购项目

序号	名称	图片	尺寸 (W×D×H)	材质说明	单位	数量	单价	合计
	教学楼1							
普通教室20间								
1	课桌椅（旋钮式）		桌带斗： 650*450*690-790mm； 椅： 380*420*380-430mm；	桌面： 1.材质：采用符合国家标准的ABS耐冲击新料一体射出成型，四周及底部完全无毛边，光滑安全； 2.面板尺寸：650*450mm； 3.功能：靠胸前处有一内弧造型设计；面板上有一笔槽设计和圆形橡皮槽，笔槽长度为400mm；桌面板左右有防滑凸条，凸条尺寸为长360*高5mm； 4.附加功能：桌面板底部加一“口”字型框架，增加台面的承重能力。 书箱： 1.材质：采用符合国家标准的PP耐冲击一级新料一体射出成型，强韧而不脆裂；	套	560	380	212800
2	转角柜		1200*1200*750含书柜	1、基材：选用优质环保板，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 2、面材：用优质的耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐水、耐烫、耐化学污染、不易磨花的三聚氰胺浸渍胶膜木纹饰面板，甲醛释放量符合E0级标准。 3、封边：采用激活封边机封边，无胶工艺，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，较普通封边防水性能更好。 4、五金配件：采用优质五金。	组	20	1200	24000
3	椅子		500*500*880	网布：双层网布结构，使得网布性能全面提高，寿命大大提高，表面防水防污处理。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 椅脚：2.0mm电镀钢管折弯而成，承重102KG下往复拉力测试.	张	20	160	3200
4	书包柜		5120*420*930	材质：板材采用优质冷轧型钢板，钢板厚度达到0.9MM，板材冷轧钢板执行钢板国家标准;表面经酸化，磷化，除锈处理，全自动流水线，优质塑粉热熔聚酯静电喷涂；工艺标准符合国家标准;产品酸洗、磷化处理工艺符合国家标准。	组	20	2600	52000
5	洁具柜		800*400*1400	产品规格:800*400*1400H cm 材料均采用304不锈钢；方管壁厚≥1.5MM；台板厚:1.2MM（采用不锈钢拉丝板）。台面四周向内折≥25MM。管口套头与脚套匀须为内置管套；凳面板需用高档次板材,外贴高档次0.8MM防火面,防火面内贴需达8-10CM;面板为淡兰。 外形尺寸：宽度、深度、高度公差≤8mm；金属件外观性能要求：外露管口端面应封闭、管材应无裂缝、叠缝；焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气	组	20	900	18000
	综合楼							0
	1楼							0
医务室22.32平方								0
6	患者凳		260*360*450	材料：采用优质橡木纯实木，无人造板材、无贴皮，无指接板。无节疤，无霉变。 油漆：采用环保净味油漆。先后经过4次喷涂和自然干燥，更大程度保留了橡木纹理和质感，天然环保。	张	2	100	200
7	诊断床		1900*600*600	表面采用优质皮革；内衬3cm优质海面，外加优质9厘板；不锈钢结构床身、腿：碳钢40X40X1.2；横杆25 X 25 X 1.2 ;ABS脚套	张	1	880	880

8	屏风		2000*25*2000	加厚钢材可折叠结实耐用	组	1	480	480
9	药品柜		2400*300/600*2000	材质：板材采用优质冷轧型钢板，钢板厚度达到0.9MM，板材冷轧钢板执行钢板国家标准GB710-82;表面经酸化，磷化，除锈处理，全自动流水线，优质塑粉热熔聚酯静电喷涂；工艺标准符合国家标准GB/T13667-2003;产品酸洗、磷化处理工艺符合国家标准GB6807-86。	组	1	2500	2500
10	资料柜		900*400*1850	材质：板材采用优质冷轧型钢板，钢板厚度达到0.9MM，板材冷轧钢板执行钢板国家标准GB710-82;表面经酸化，磷化，除锈处理，全自动流水线，优质塑粉热熔聚酯静电喷涂；工艺标准符合国家标准GB/T13667-2003;产品酸洗、磷化处理工艺符合国家标准GB6807-86。	组	2	1000	2000
	接待室改融合教室33.84平方							0
11	洽谈桌椅		椅子560*660*750 桌子直径800*750	面料：选用优质布艺，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。 内框架：内框架采用多层实木框架，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-12%，木材防虫防腐处理，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。 海绵：采用高密度、高回弹原生棉。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。 脚架：采用品牌优质冷轧钢管，表面静电粉末喷涂钢制处理，钢材焊接，经过打磨、树脂高温固化等工艺。表面呈磨砂、白色哑光工艺。抗氧化能力强。层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙	套	2	3200	6400
12	书架		800*400*1800	1、基材：选用优质环保板，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 2、面材：用优质的耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐水、耐烫、耐化学污染、不易磨花的三聚氰胺浸渍胶膜木纹饰面板，甲醛释放量符合E0级标准。 3、封边：采用激活封边机封边，无胶工艺，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，较普通封边防水性能更好。 4、五金配件：采用优质五金。	组	3	1200	3600
13	懒人沙发		780*680	1、面料：采用优质麻绒布料，手感柔软舒适，抗污，抗静电，防褪色。 2、海棉：采用高密度原生高弹海棉，手感柔软有弹性、不变形，软包为环保公仔棉，柔软有弹性。 3、胶粘： 环保型胶粘剂采用优质橡胶、环保耐热树脂、环保溶剂、优质阻燃材料和特种助剂等主要原料合成，环保无毒、气味小、粘接性能强、阻燃性能好、耐高温、不易粉化。 4、弹簧：高锰蛇形弹簧，弹性好、不变形、强度高。	套	1	960	960
14	条桌		1800*400*750	1、基材：选用优质环保板，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 2、面材：用优质的耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐水、耐烫、耐化学污染、不易磨花的三聚氰胺浸渍胶膜木纹饰面板，甲醛释放量符合E0级标准。 3、封边：采用激活封边机封边，无胶工艺，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，较普通封边防水性能更好。 4、五金配件：采用优质五金。	张	12	720	8640
	心理咨询室							0
15	接待沙发		单人位1张+两人位1张	面料：优质布艺覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。 海绵：采用高密度、高回弹原生棉，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。 内框架：内框架采用多层实木框架，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-12%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。 内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。	套	1	2500	2500

16	茶几		1200*600*450	基材：采用优质白蜡木皮贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨性强，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，无色差。 油漆：采用环保油性漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。 脚：进口白蜡实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用环保油性清漆处理，抗磨花能力强、防	张	1	650	650
17	资料柜		900*400*1850	材质：板材采用优质冷轧型钢板，钢板厚度达到0.9MM，板材冷轧钢板执行钢板国家标准GB710-82;表面经酸化，磷化，除锈处理，全自动流水线，优质塑粉热熔聚酯静电喷涂；工艺标准符合国家标准GB/T13667-2003;产品酸洗、磷化处理工艺符合国家标准GB6807-86。	组	2	1000	2000
	个辅							0
18	个辅沙发		880*810*780	面料：优质布艺覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。 海绵：采用高密度、高回弹原生棉，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。 内框架：内框架采用多层实木框架，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-12%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。 内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙	张	2	1250	2500
19	茶几		直径800*720	基材：采用优质白蜡木皮贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨性强，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，无色差。 油漆：采用环保油性漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。 脚：进口白蜡实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用环保油性清漆处理，抗磨花能力强、防	张	1	1000	1000
	团辅							0
20	讲台		715*475	升降范围：750-1060mm 支架材质：铝合金 支架表面工艺：铝压铸喷涂桌面颜色：白色，黑色，胡桃色，枫木色 支架颜色：黑、白、银色 桌脚：万向PU滑轮，2轮可锁定	个	1	1200	1200
21	团体活动桌	 	700*550*750	1、基材：选用优质环保板，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 2、面材：用优质的耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐水、耐烫、耐化学污染、不易磨花的三聚氰胺浸渍胶膜木纹饰面板，甲醛释放量符合E0级标准。 3、封边：采用激活封边机封边，无胶工艺，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，较普通封边防水性能更好。 4、五金配件：采用优质五金。	张	45	550	24750
22	椅子		480*490*810	采用ABS一次成型材料，可承受150KG压力，国家标准钢制椅架壁厚达到1.8MM，通过BS7174-1995安全测试标准，各项指标均达国家标准。	张	45	160	7200
23	书架		800*400*1800	1、基材：选用优质环保板，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 2、面材：用优质的耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐水、耐烫、耐化学污染、不易磨花的三聚氰胺浸渍胶膜木纹饰面板，甲醛释放量符合E0级标准。 3、封边：采用激活封边机封边，无胶工艺，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，较普通封边防水性能更好。 4、五金配件：采用优质五金	组	3	800	2400
	2楼							0
	总务处2间*3+德育处1间*3+教务处2间*							0
24	资料柜		900*400*1850	材质：板材采用优质冷轧型钢板，钢板厚度达到0.9MM，板材冷轧钢板执行钢板国家标准GB710-82;表面经酸化，磷化，除锈处理，全自动流水线，优质塑粉热熔聚酯静电喷涂；工艺标准符合国家标准GB/T13667-2003;产品酸洗、磷化处理工艺符合国家标准GB6807-86。	组	10	1000	10000
	文印室							0

25	办公桌		1400*700*750	1、基材：选用优质环保板，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 2、面材：用优质的耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐水、耐烫、耐化学污染、不易磨花的三聚氰胺浸渍胶膜木纹饰面板，甲醛释放量符合E0级标准。 3、封边：采用激活封边机封边，无胶工艺，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，较普通封边防水性能更好。 4、五金配件：采用优质五金。	张	1	1100	1100
26	办公椅		580*540*930	1、框架采用新料PP加纤（黑）色，抗老化，添加防寒剂零下20度以下不爆裂； 2、椅背、坐垫、扶手三点式支撑 3、面料采用高档透气网布或科技防水绒布，耐刮耐磨； 4、采用特殊材料可变形扶手，可以通过2次90kg的静压测试和68kg的水平拉力测试，每次保压60秒； 5、底盘为3.0烤漆蝴蝶功能底盘； 6、5.5分中软高密度切割棉，密度≥40kg/m³； 7、2.0mm厚弓形架	张	1	160	160
27	操作台		2000*1000*750	1、基材：选用优质环保板，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 2、面材：用优质的耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐水、耐烫、耐化学污染、不易磨花的三聚氰胺浸渍胶膜木纹饰面板，甲醛释放量符合E0级标准。 3、封边：采用激活封边机封边，无胶工艺，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，较普通封边防水性能更好。 4、五金配件：采用优质五金。	张	1	800	800
28	试卷柜		2400*400*2000 不要门	1、基材：选用优质环保板，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 2、面材：用优质的耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐水、耐烫、耐化学污染、不易磨花的三聚氰胺浸渍胶膜木纹饰面板，甲醛释放量符合E0级标准。 3、封边：采用激活封边机封边，无胶工艺，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，较普通封边防水性能更好。 4、五金配件：采用优质五金。	组	1	2400	2400
29	文件柜		850*390*1850	材质：板材采用优质冷轧型钢板，钢板厚度达到0.9MM，板材冷轧钢板执行钢板国家标准GB710-82;表面经酸化，磷化，除锈处理，全自动流水线，优质塑粉热熔聚酯静电喷涂；工艺标准符合国家标准GB/T13667-2003;产品酸洗、磷化处理工艺符合国家标准GB6807-86。	组	1	1000	1000
	总务仓库							0
30	资料柜		900*400*1850	材质：板材采用优质冷轧型钢板，钢板厚度达到0.9MM，板材冷轧钢板执行钢板国家标准GB710-82;表面经酸化，磷化，除锈处理，全自动流水线，优质塑粉热熔聚酯静电喷涂；工艺标准符合国家标准GB/T13667-2003;产品酸洗、磷化处理工艺符合国家标准GB6807-86。	组	6	1000	6000
31	矮柜		800*400*800	1、基材：选用优质环保板，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 2、面材：用优质的耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐水、耐烫、耐化学污染、不易磨花的三聚氰胺浸渍胶膜木纹饰面板，甲醛释放量符合E0级标准。 3、封边：采用激活封边机封边，无胶工艺，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，较普通封边防水性能更好。 4、五金配件：采用优质五金。	组	4	560	2240
	3楼							0
	财务室1间*3+人事处1间*3+督导室*3							0
32	文件柜		900*400*1850	材质：板材采用优质冷轧型钢板，钢板厚度达到0.9MM，板材冷轧钢板执行钢板国家标准GB710-82;表面经酸化，磷化，除锈处理，全自动流水线，优质塑粉热熔聚酯静电喷涂；工艺标准符合国家标准GB/T13667-2003;产品酸洗、磷化处理工艺符合国家标准GB6807-86。	组	9	1000	9000
	校长室*4间							0
33	办公桌		2000*1800*760	1、基材：选用优质环保板，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 2、面材：用优质的耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐水、耐烫、耐化学污染、不易磨花的三聚氰胺浸渍胶膜木纹饰面板，甲醛释放量符合E0级标准。 3、封边：采用激活封边机封边，无胶工艺，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，较普通封边防水性能更好。 4、五金配件：采用优质五金。	张	4	2300	9200


34	办公椅		常规	皮：优质头层牛皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆STG底盘，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程8CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，2.0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：铝合金压铸椅脚，半径350CM，表面精抛光处理，一体成型。 椅轮：中威60MM的PU防震静音轮，正常使用，可在平滑硬	张	4	600	2400
35	接待椅		常规	皮：优质头层牛皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 椅脚：2.0mm钢管折弯而成，承重102KG下往复拉力测试	张	8	500	4000
36	接待沙发		1+1+3	材质： 1、表层：采用青皮覆面，厚度1.3-1.5mm，皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强，富有弹性。 2、泡棉：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥35KG/m3，背密度≥30KG/m3，回弹性90%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力达250kg。 3、内部：采用优质松木或桦木实木框架，木材含水率10-12%，承受压力达200kg，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，框架主体榫结构，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物；高强度S形弹簧和高弹力绷带打底 。 4、结构：满包结构。 内部榫结构，优质蛇簧和尼龙绷带穿插编织打底，穿插呈井字排布均匀分担承重，与泡棉之间须加耐磨衬布。	套	4	3000	12000
37	茶几		1200*600*450/600*600*450	基材:框架材质为橡胶木,经过消甲醛处理,甲醛释放量均优于环保水平,保证了家具的环保安全和无污染; 结构：实木龙骨压合，木榫固定式制作，经常搬动不散架。 油漆：采用台湾“大宝”环保油漆，经五底三面油漆工艺处理。	套	4	1000	4000
	艺术楼							0
	1楼							0
	门卫							0
38	储物柜		2400*400*2000	1、基材：选用优质多层板，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 2、面材：用优质的耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐水、耐烫、耐化学污染、不易磨花的三聚氰胺浸渍胶膜木纹饰面板，甲醛释放量符合E0级标准。 3、封边：采用激活封边机封边，无胶工艺，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，较普通封边防水性能更好。 4、五金配件：采用优质五金。	组	2	2400	4800
39	安保器械柜		1200*400*1600	架体钢板采用冷轧钢板、钢管。架体结构采用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳定，承重、承压性好，所有部件均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。	只	1	900	900
	接待室改会议室							0
40	会议桌		5200*1400*750	1、基材：选用优质环保板，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 2、面材：用优质的耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐水、耐烫、耐化学污染、不易磨花的三聚氰胺浸渍胶膜木纹饰面板，甲醛释放量符合E0级标准。 3、封边：采用激活封边机封边，无胶工艺，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，较普通封边防水性能更好。 4、五金配件：采用优质五金。	张	1	3500	3500
41	会议椅		605*690*985	材质：双层透气网布椅背：黑色背框 腰托：灰色升降腰托 扶手：固定扶手，PP扶手面椅座：裁切海绵 底盘：TG底盘，单档锁定气压杆：三级喷塑气压杆 椅脚：R320的黑色尼龙五星脚椅轮：50/26 PU静音轮	张	18	450	8100
	大会议室96人							0
42	主席桌		1400*600*780	1、基材：选用优质环保板，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 2、面材：用优质的耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐水、耐烫、耐化学污染、不易磨花的三聚氰胺浸渍胶膜木纹饰面板，甲醛释放量符合E0级标准。 3、封边：采用激活封边机封边，无胶工艺，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，较普通封边防水性能更好。 4、五金配件：采用优质五金。	张	6	600	3600

43	主席椅		常规	皮：优质纳米皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 椅脚：橡胶木实木四脚椅架。	张	12	400	4800
44	前排桌		6360*480*780写字板高度：750mm颜色和椅子匹配	1写字板桌面板采用优质E0级板材（面板颜色为榉木色），木纹浮雕面，桌面左右两边采用铝合金包边，回复机构采用铰链轨道回复，可收缩自如。（桌面回位机构桌面防止人与桌面边角发生碰撞而受伤，安全、牢固。2站脚采用铝合金一体压铸成型，无毛刺，无焊接，表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用，站脚高度：900mm、站脚厚度：50mm，站脚前后宽度:430mm.脚底部到座板转轴高度：390mm。全包围式地脚螺丝孔内藏式地爆螺丝。站脚底部长度355mm,站脚固定安装孔距不小于309mm，固定螺丝可根据地面情况特定长度，外盖2个螺丝盖，防尘、安全、美观。3椅背外型根据人体工程学设计，背板采用10mm多层板优质旋切木经模具热压成型并采用优质高档麻	排	1	5280	5280
45	中排桌椅		6360*480*780写字板高度：750mm	1、写字板桌面板采用优质E0级板材（面板颜色为榉木色），木纹浮雕面，桌面左右两边采用铝合金包边，回复机构采用铰链轨道回复，可收缩自如。（桌面回位机构桌面防止人与桌面边角发生碰撞而受伤，安全、牢固。 2、站脚采用铝合金一体压铸成型，无毛刺，无焊接，表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用，站脚高度：900mm、站脚厚度：50mm，站脚前后宽度:430mm.脚底部到座板转轴高度：390mm。全包围式地脚螺丝孔内藏式地爆螺丝。站脚底部长度355mm,站脚固定安装孔距不小于309mm，固定螺丝可根据地面情况特定长度，外盖2个螺丝盖，防尘、安全、美观。 3、椅背外型根据人体工程学设计，背板采用10mm多层板优质旋切木经模具热压成型并采用优质高档麻布包海绵，采用环保油漆和环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色. 4、座椅采用不小于15mm多层板优质旋切木经模具热压成型并采用优质高档麻布包海绵，采用环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色。坐垫塑壳采用环保ABS工程塑料一次成型，采用独特的吸音设计，具有全场吸音效果，强度高，抗老化，经久耐用。 5、扶手采用不小于20mm中纤板并采用优质高档麻布包海绵，整体美观大方	排	7	6100	42700
46	后排椅		6360*480*780	1、站脚采用铝合金一体压铸成型，无毛刺，无焊接，表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用，站脚高度：900mm、站脚厚度：50mm，站脚前后宽度:430mm.脚底部到座板转轴高度：390mm。全包围式地脚螺丝孔内藏式地爆螺丝。站脚底部长度355mm,站脚固定安装孔距不小于309mm，固定螺丝可根据地面情况特定长度，外盖2个螺丝盖，防尘、安全、美观。 2、椅背外型根据人体工程学设计，背板采用10mm多层板优质旋切木经模具热压成型并采用优质高档麻布包海绵，采用环保油漆和环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色. 3、座椅采用不小于15mm多层板优质旋切木经模具热压成型并采用优质高档麻布包海绵，采用环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色。坐垫塑壳采用环保ABS工程塑料一次成型，采用独特的吸音设计，具有全场吸音效果，强度高，抗老化，经久耐用。 4、扶手采用不小于20mm中纤板并采用优质高档麻布包海绵，整体美观大方。 5、书网采用优质Φ5×Φ3mm冷拉钢丝、表面采用静电喷涂处理。书篓内腔不小于100mm方便放取书物。采用4颗M6螺丝连接于铝合金站脚左右两边，保证牢固不松动。 6、恢复机构采用优质冷轧钢板一次冲压成型座角码，无毛刺、防夹手功能、座角码表面作防氧化处理后、高温喷	排	1	5600	5600
47	茶水柜		800*400*800颜色待定	1、基材：选用优质环保板，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 2、面材：用优质的耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐水、耐烫、耐化学污染、不易磨花的三聚氰胺浸渍胶膜木纹饰面板，甲醛释放量符合E0级标准。 3、封边：采用激活封边机封边，无胶工艺，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，较普通封边防水性能更好。 4、五金配件：采用优质五金。	组	3	560	1680
	2楼							0
	学生阅览室							0


48	办公椅		580*540*930	1、框架采用新料PP加纤（黑）色，抗老化，添加防寒剂零下20度以下不爆裂； 2、椅背、坐垫、扶手三点式支撑 3、面料采用高档透气网布或科技防水绒布，耐刮耐磨； 4、采用特殊材料可变形扶手，可以通过2次90kg的静压测试和68kg的水平拉力测试，每次保压60秒； 5、底盘为3.0烤漆蝴蝶功能底盘； 6、5.5分中软高密度切割棉，密度≥40kg/m³； 7、2.0mm厚弓形架	张	2	160	320
49	矮柜		800*400*800	1、基材：选用优质环保板，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 2、面材：用优质的耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐水、耐烫、耐化学污染、不易磨花的三聚氰胺浸渍胶膜木纹饰面板，甲醛释放量符合E0级标准。 3、封边：采用激活封边机封边，无胶工艺，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，较普通封边防水性能更好。 4、五金配件：采用优质五金。	组	6	560	3360
50	双面书架		900*450*2000 （一排5组连装）	钢架工艺：钢架立柱采用优质冷轧板，厚1.5mm，采用数控折弯机专用模具冲压成形，调节孔为椭圆形，孔距为50mm,顶板厚1mm，折弯成形后四角采用二氧化碳气体保护焊焊接成整体，两侧宽50mm，采用Φ4*16自攻螺丝固定木线条，起美观和装饰作用。层板厚1.2mm，每层采用二块式组合，中间采用厚0.8mm的拦书板连接。层板两侧为U型折边，每层能承受100kg重量，不变形，不挠裂。挂板厚1.2mm，承受力采用大挂钩式双脚挂钩，并且在挂板上面采用专业模具冲压二个椭圆孔，增加挂板强度，增加挂板受力因素。下连板厚2mm，折弯采用U字型，下连板宽15cm,两端设计Φ8.5两个连接孔，与立柱采用M8*60螺丝连接，保证书架的稳定性和牢固度，外侧实木包边	组	20	800	16000
51	组合书柜		2800*800*800原木色，坐垫软包	基材：采用多层实木框架，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-12%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。 油漆：采用环保油性漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。 面料：优质布艺覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。 海绵：采用高密度、高回弹原生棉。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。 配件：带滑轮脚	组	1	8500	8500
52	阅览桌		1600*800*750	1. 产品主要采用实木板生产加工而成，甲醛释放量、含水率符合当地木材含水率标准； 2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，要求接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。 4.采用优质五金配件。	张	12	1350	16200
53	阅览椅		530*500*470/880	面料：优质布艺覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。 海绵：采用高密度、高回弹原生棉。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。 内框架：内框架采用多层实木弯板，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-12%，木材防虫防腐处理，与泡棉间隔垫麻布。 内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。	张	82	320	26240
54	阅览椅		550*540*780	面料：优质布艺覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。 海绵：采用高密度、高回弹原生棉。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。 内框架：内框架采用多层实木弯板，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-12%，木材防虫防腐处理，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。 脚：进口白蜡实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、	张	9	420	3780


55	阅览桌		直径800*750	基材：采用25MM ，E1级密度纤维板；表面采用优质白蜡木木皮贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨性强，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，桌板内嵌锌合金预埋螺母，与桌脚和横梁的连接稳固可靠。 油漆：采用环保油性漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。 脚：采用E1级实木多层板；表面采用优质白蜡木木皮贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨性强，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，无色差基材，承重力强，稳定性好	张	3	1000	3000
	教师阅览室							0
56	组合书架1		6000*300*800	1、基材：选用优质环保板，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 2、面材：用优质的耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐水、耐烫、耐化学污染、不易磨花的三聚氰胺浸渍胶膜木纹饰面板，甲醛释放量符合E0级标准。 3、封边：采用激活封边机封边，无胶工艺，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，较普通封边防水性能更好。 4、五金配件：采用优质五金。	组	1	2400	2400
57	组合书架2		3200*300*800	1、基材：选用优质环保板，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 2、面材：用优质的耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐水、耐烫、耐化学污染、不易磨花的三聚氰胺浸渍胶膜木纹饰面板，甲醛释放量符合E0级标准。 3、封边：采用激活封边机封边，无胶工艺，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，较普通封边防水性能更好。 4、五金配件：采用优质五金。	组	1	1280	1280
58	沙发		1650*690*760	面材采用进口高级布艺面料，表面缝纫外型饱满、圆滑一致，缝纫线均匀一致，经纬线平直，无明显浮线跳针；泡棉采用台湾低燃性成型泡棉（阻燃级别高、且柔软性能好、回弹性高），表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变，通过BS7174-1995安全测试标准，各项指标均达国家标准。	张	4	1200	4800
59	茶几		1200*600*450	1基材采用优质环保板，甲醛释放含量达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。2、封边：同色PVC封边条，甲醛释放量达国标E0级标准，耐干热、耐磨、耐老化 3、五金：优质五金，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。	张	2	650	1300
60	阅读椅		505*550*775	基材：白蜡木实木框架;采用优质布艺覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用 海绵：采用高密度、高回弹原生棉，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适	张	18	1000	18000
61	茶几		800*720	桌面：采用25MM厚E1级纤维板；表面采用优质白蜡木皮贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨性强，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，无色差基材，承重力强，稳定性好。 油漆：采用环保油性漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。 脚：白蜡木木实木架，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用环保油漆处理，抗磨花能力强、防水性能好，配带黑色碳素钢固定配件等。	张	6	650	3900
	3楼							0
	人事档案室							0
62	阅档桌		1200*600*750	1、基材：选用优质多层板，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 2、面材：用优质的耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐水、耐烫、耐化学污染、不易磨花的三聚氰胺浸渍胶膜木纹饰面板，甲醛释放量符合E0级标准。 3、封边：采用激活封边机封边，无胶工艺，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，较普通封边防水性能更好。 4、五金配件：采用优质五金。	张	1	1100	1100
63	办公椅		580*540*930	1、框架采用新料PP加纤（黑）色，抗老化，添加防寒剂零下20度以下不爆裂； 2、椅背、坐垫、扶手三点式支撑 3、面料采用高档透气网布或科技防水绒布，耐刮耐磨； 4、采用特殊材料可变形扶手，可以通过2次90kg的静压测试和68kg的水平拉力测试，每次保压60秒； 5、底盘为3.0烤漆蝴蝶功能底盘； 6、5.5分中软高密度切割棉，密度≥40kg/m³； 7、2.0mm厚弓形架	张	1	160	160

64	档案柜		900*600*2400	1）材质：轨道采用20*20mm实心方钢；底盘材质≥2.35mm优质冷轧钢板；立柱材质≥1.50mm优质冷轧钢板；搁板材质≥1.0mm优质冷轧钢板，经数控流水线设备一次成型，厚度≥25mm，25mm高侧面压制标签槽。搁板压双筋，每块搁板可任意沿压筋立柱的垂直方向调节存放空间高度；挂板材质≥1.0mm优质冷轧钢板；门板材质≥1.0mm；密集架防尘门档材质≥1.2mm；门锁采用国优品牌专业锁具厂生产对四位机械密码锁；顶板材质≥1.0mm；防尘、防震装置：≥20mm国优品牌磁性冰箱门吸条；防尘板、防鼠板：采用优质品牌≥1.0mm冷轧钢板。底梁上安装防倒架，防止架体倾倒装置，防倾倒装置材质≥2.35mm。 （2）传动机构（采用机械式自动脱离驱动装置）：轴承采用优质品牌产品，E级，精密度高，万向灵活，耐压与耐磨性能好；传动轴采用优质45#钢Φ20实心钢，采用HT20-40高强度灰铸铁，连接管采用Φ25*2.5优质无缝钢管，传动机构配合精密度高，定位可靠，传动轻便灵活，摇手轻，运行平稳性能达到和超过国家标准。 （3）移动列采用YW-III一体式控制模块，实现架体间通讯、移动等控制；7寸彩色全触摸液晶显示屏，分辨率1024*768 65K色，显示列的相关信息及操作功能；采用D30/12V/24V的开关电源，实现显示屏及控制模块供电充足；采用双面全铝合金连体式45度斜发光面LED灯，截面边长35mm×35mm，列之间过道照明及开架提示；	立方	27.1	1100	29810
	财务档案室							0
65	阅档桌		1200*600*750	1、基材：选用优质多层板，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 2、面材：用优质的耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐水、耐烫、耐化学污染、不易磨花的三聚氰胺浸渍胶膜木纹饰面板，甲醛释放量符合E0级标准。 3、封边：采用激活封边机封边，无胶工艺，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，较普通封边防水性能更好。 4、五金配件：采用优质五金。	张	1	1100	1100
66	办公椅		580*540*930	1、框架采用新料PP加纤（黑）色，抗老化，添加防寒剂零下20度以下不爆裂； 2、椅背、坐垫、扶手三点式支撑 3、面料采用高档透气网布或科技防水绒布，耐刮耐磨； 4、采用特殊材料可变形扶手，可以通过2次90kg的静压测试和68kg的水平拉力测试，每次保压60秒； 5、底盘为3.0烤漆蝴蝶功能底盘； 6、5.5分中软高密度切割棉，密度≥40kg/m³； 7、2.0mm厚已形架	张	1	160	160
	会议室77.45平方							0
67	会议桌		5600*1600*750	1、基材：选用优质多层板，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 2、面材：用优质的耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐水、耐烫、耐化学污染、不易磨花的三聚氰胺浸渍胶膜木纹饰面板，甲醛释放量符合E0级标准。 3、封边：采用激活封边机封边，无胶工艺，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，较普通封边防水性能更好。 4、五金配件：采用优质五金。	张	1	8200	8200
68	会议椅		常规	皮：优质头层牛皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 椅脚：2.0mm钢管折弯而成，承重102KG下往复拉力测试	张	32	400	12800
69	条桌		1400*500*750	1、基材：选用优质多层板，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 2、面材：用优质的耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐水、耐烫、耐化学污染、不易磨花的三聚氰胺浸渍胶膜木纹饰面板，甲醛释放量符合E0级标准。 3、封边：采用激活封边机封边，无胶工艺，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，较普通封边防水性能更好。 4、五金配件：采用优质五金。	张	8	520	4160
70	茶水柜		1200*400*800	1、基材：选用优质多层板，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 2、面材：用优质的耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐水、耐烫、耐化学污染、不易磨花的三聚氰胺浸渍胶膜木纹饰面板，甲醛释放量符合E0级标准。 3、封边：采用激活封边机封边，无胶工艺，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，较普通封边防水性能更好。 4、五金配件：采用优质五金。	张	1	760	760
	4楼							0
	团队室78.73平方							0

71	会议桌		6000*1700*750	1、基材：选用优质环保板，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 2、面材：用优质的耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐水、耐烫、耐化学污染、不易磨花的三聚氰胺浸渍胶膜木纹饰面板，甲醛释放量符合E0级标准。 3、封边：采用激活封边机封边，无胶工艺，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，较普通封边防水性能更好。 4、五金配件：采用优质五金。	张	1	9000	9000
72	会议椅		610*590*980	网布：单层透气网布,耐磨。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为12mm多层曲木板热压成型。 椅脚：2.0mm钢管折弯而成，承重102KG下往复拉力测试	张	20	380	7600
73	茶水柜		1300*400*850	1、基材：选用优质环保板，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 2、面材：用优质的耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐水、耐烫、耐化学污染、不易磨花的三聚氰胺浸渍胶膜木纹饰面板，甲醛释放量符合E0级标准。 3、封边：采用激活封边机封边，无胶工艺，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，较普通封边防水性能更好。 4、五金配件：采用优质五金。	组	1	960	960
74	储物柜		2400*400*2000	1、基材：选用优质环保板，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 2、面材：用优质的耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐水、耐烫、耐化学污染、不易磨花的三聚氰胺浸渍胶膜木纹饰面板，甲醛释放量符合E0级标准。 3、封边：采用激活封边机封边，无胶工艺，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，较普通封边防水性能更好。 4、五金配件：采用优质五金。	组	4	3000	12000
	5楼							0
	微格教室							0
75	升降讲台		835*580*805-1175	材料及加工工艺：主体钢构框架及柜身衬板均采用优质冷轧钢板，经数控加工一次成型，整体液压拉伸成型，无接缝，整体造型设计以人为本，边角圆弧过渡，表面平整性优越，工艺精湛，高贵大方。 外观结构 1、外形尺寸：总体尺寸：835*580*805-1175升降 2、桌面采用木纹色生态板覆盖，桌面具有防刮、无毒、防潮、表面光滑、美观，且色彩高雅、手感舒适强。 3、优质静音轮，	张	1	1800	1800
76	条桌		1200*500*750带刹车轮	1、基材：选用优质环保板，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 2、面材：用优质的耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐水、耐烫、耐化学污染、不易磨花的三聚氰胺浸渍胶膜木纹饰面板，甲醛释放量符合E0级标准。 3、封边：采用激活封边机封边，无胶工艺，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，较普通封边防水性能更好。 4、五金配件：采用优质五金。	张	24	650	15600
77	椅子		510*430*800	椅身：一体成型加强型PP椅身； 脚架：12mm实心圆钢喷涂脚架，工程塑料脚垫 需求：座椅可堆叠；	张	48	160	7680
78	听课椅		座椅总宽度660mm，中心距580mm，扶手宽度80mm，座椅长度520mm，座椅深度710mm，椅背高度1000mm，扶手框高度625mm，座高445mm。	1.椅背/椅座外壳：采用优质硬木七层弯曲木板外覆榉木皮，油面采用环保油漆，整体美观大方抗变形。座板上设有多个吸音孔，采用独特的吸音设计。背板尺寸：520*770*17±5mm，座板尺寸：425*440*12±5mm。 2.海棉：采用冷发泡定型海棉,高密度(46Kg/M3)，使座椅在长时间使用下不变形，符合“人体形态学”工程原理，舒适度好，回弹性好，永不变形。背海绵尺寸：470*740±5mm，厚度90-120mm，座海绵尺寸：490*455*145±5mm。 3.扶手框架：采用优质钢材1.6mm钢板模压成型板材制	张	30	500	15000
	食堂							0
	1楼							0

79	学生餐桌		桌子：1200MM×600MM×750MM	1）支撑、框架：采用优质钢管加粗加厚管材，经激光切管，焊接，抛光打磨后表面喷涂处理，稳固性强。要求主框架规格为30*60*2.0mm，副框架规格为40*40*2.0mm，整体框架为固定式结构，结实稳固。 （2）座椅面：采用PP加纤材质，整张椅面为连体式模具一次成型设计，单个位椅面宽度为350mm-375mm，座板距地面高度450mm(±0.5mm)，座板靠背高度168mm(±0.5mm)，座椅面整体厚度8mm(±0.5mm)。具有较强的韧性和良好的稳定性和耐热性，方便清洁卫生、结实耐用、承重力强，椅座及椅背按照人体维度设计。 （3）椅面支撑底座：由186*227MM尺寸的ABS锥形底座连接件、Φ48*3MM的ABS套筒及T型（Φ42*2MM圆管焊接在90*50*5MM的钢板上）金属连接件组成。保证整个椅面的稳定、牢固性，设计时尚、美观。 （4）椅脚：采用ABS材质，结构设计为喇叭脚形状，上直	套	86	1200	103200
	食堂办公室							0
80	文件柜		900*400*1850	材质：板材采用优质冷轧型钢板，钢板厚度达到0.9MM，板材冷轧钢板执行钢板国家标准GB710-82;表面经酸化，磷化，除锈处理，全自动流水线，优质塑粉热熔聚酯静电喷涂；工艺标准符合国家标准GB/T13667-2003;产品酸洗、磷化处理工艺符合国家标准GB6807-86。	组	2	1000	2000
	男女更衣室							0
81	更衣柜		900*500*1850	1、材质：上海宝钢优质冷轧钢板，厚度0.6mm，经酸洗磷化静电喷塑等12道工艺而成； 2、分体五节柜，每节都是铁开门对开门，内置一块活动隔板，方便放置财务报销凭证； 3、柜门配置铝合金拉手，配置望通锁，钥匙可折叠防撞断； 4、颜色：亚光白。	组	6	1000	6000
	2楼							0
82	学生餐桌		桌子：1200MM×600MM×750MM	（1）支撑、框架：采用上海宝钢钢管加粗加厚管材，经激光切管，焊接，抛光打磨后表面喷涂处理，稳固性强。要求主框架规格为30*60*2.0mm，副框架规格为40*40*2.0mm，整体框架为固定式结构，结实稳固。 （2）座椅面：采用PP加纤材质，整张椅面为连体式模具一次成型设计，单个位椅面宽度为350mm-375mm，座板距地面高度450mm(±0.5mm)，座板靠背高度168mm(±0.5mm)，座椅面整体厚度8mm(±0.5mm)。具有较强的韧性和良好的稳定性和耐热性，方便清洁卫生、结实耐用、承重力强，椅座及椅背按照人体维度设计。 （3）椅面支撑底座：由186*227MM尺寸的ABS锥形底座连接件、Φ48*3MM的ABS套筒及T型（Φ42*2MM圆管焊接在90*50*5MM的钢板上）金属连接件组成。保证整个椅面的稳定、牢固性，设计时尚、美观。 （4）椅脚：采用ABS材质，结构设计为喇叭脚形状，上直径55mm（±5mm），下直径155mm（±5mm），椅脚总长250mm	套	119	1200	142800
83	教师餐桌		1400*800*750	（1）台面：餐桌台面为天然原料经过特殊工艺，结合先进的生产技术，高温烧制，能够经得起切割、钻孔、打磨等加工过程的岩板，耐刮耐磨，不生锈，耐高温，方便清洁消毒。石材材质符合国家标准，整体尺寸要求为1400*800*750mm，其中餐台面尺寸为1400*800mm，岩板厚度≥12mm（±2mm），餐台面到地面高度750mm，岩板餐台底部加装不低于1200*600mm实木托板，实木托板为多层板材质、厚度≥15mm（±2mm）托板与钢架连接采用预埋螺母的方式，且不低于6处、使餐台面整体结构更稳固； （2）框架：采用优质钢管25*50mm、基材采用厚度≥1.2mm优质加粗加厚管材，经激光切管，定孔，焊接，抛光打磨后表面喷涂处理。管材两端需预留链接件孔位、便于链接卡扣、增强整体框架结构稳固性。整体框架需预留6处螺丝孔位、便于桌面与钢架紧密链接。要求：五金部位牢固，无毛刺、锐棱、飞溅、堆积、裂纹，喷涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、疙瘩、皱皮飞漆等缺陷，金属	张	22	720	15840
84	教师餐椅		480*460*840（颜色可选）	1、面料：优质面料/皮。 2、泡棉：高回弹泡棉，座垫密度大于26.3kg/m3，回弹率38%，外衬丝棉。 3、坐板靠背：内框架采用东北落叶松实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理， 4、采用优质钢板，桌脚五边菱形结构，造型美观舒适，上下	张	88	290	25520
	3楼							0

85	主席桌		1400*600*750台面平，无挡水条	1、基材：选用优质实木多层板，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 2、面材：用优质的耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐水、耐烫、耐化学污染、不易磨花的三聚氰胺浸渍胶膜木纹饰面板，甲醛释放量符合E0级标准。 3、封边：采用激活封边机封边，无胶工艺，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，较普通封边防水性能更好。 4、五金配件：采用优质五金。	张	4	640	2560
86	台布		1400*600*700	绒布颜色可选	块	4	55	220
87	化妆台		1100*500*760含凳子	1、基材： 优质环保实木多层板，甲醛释放含量≤0.05mg/m³，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 2、封边：同色PVC封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L，达欧标E0级标准，耐干热、耐磨、耐老化。 3、滑轨： 优质三节轨，耐久性10万次，垂直向下静荷载200N，水平侧向静荷载100N。 4、铰链：优质阻尼铰链，垂直静荷载20kg，水平静荷载40N，耐久性10万次。 5、优质正面锁，互开率≤1.379%，使用寿 命2万次通过。	张	4	1000	4000
88	定制更衣柜		800*600*2400	1、基材：选用优质多层板，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 2、面材：用优质的耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐水、耐烫、耐化学污染、不易磨花的三聚氰胺浸渍胶膜木纹饰面板，甲醛释放量符合E0级标准。 3、封边：采用激活封边机封边，无胶工艺，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，较普通封边防水性能更好。 4、五金配件：采用优质五金。	组	4	1200	4800
89	更衣凳		1200*300*450	面材采用优质面料，表面缝纫外型饱满、圆滑一致，缝纫线均匀一致，经纬线平直，无明显浮线跳针；泡棉采用台湾低燃性成型泡棉（阻燃级别高、且柔软性能好、回弹性高），表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变，通过BS7174-1995安全测试标准，各项指标均达国家标准。	张	2	720	1440
	劳技教室							0
90	演示台		2400×700×850mm	2400×700×850mm 1、产品结构：铝木结构 2、台面参数：台面采用25mm优质AA级橡胶木实木指拼板，表面涂环保清漆。 3、台身参数：配柜门、抽屉及键盘位，并预留总控电源位置和多媒体设备（如显示器、主机、实物展台等多媒体设备）储存空间；台身采用16mm厚E1级生态免漆板制作，1.5mm厚塑制优质封边条机械封边（所有板材加工截面均应封边），所有开孔部位均采用专业磨具成型的配件封堵。 4、五金件：采用铝合金一字隐藏式拉手、阻尼铰链、五金轨道（三节滑轨）。	张	1	3800	3800
91	椅子		500*500*880	网布：双层网布结构，使得网布性能全面提高，寿命大大提高，表面防水防污处理。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 椅脚：2.0mm电镀钢管折弯而成，承重102KG下往复拉力测试.	张	1	160	160
92	学生桌		1200*1200*750	1、基材：选用优质多层板，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 2、面材：用优质的耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐水、耐烫、耐化学污染、不易磨花的三聚氰胺浸渍胶膜木纹饰面板，甲醛释放量符合E0级标准。 3、封边：采用激活封边机封边，无胶工艺，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，较普通封边防水性能更好。 4、五金配件：采用优质五金。	张	12	900	10800
93	方凳		340*240*430	1、基材：选用优质多层板，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 2、面材：用优质的耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐水、耐烫、耐化学污染、不易磨花的三聚氰胺浸渍胶膜木纹饰面板，甲醛释放量符合E0级标准。 3、封边：采用激活封边机封边，无胶工艺，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，较普通封边防水性能更好。 4、五金配件：采用优质五金。	把	48	72	3456
	音乐教室							0

94	音乐凳		460*360*360	460×360×360mm； 1、材质：高密度PE一体滚塑成型； 2、工艺：滚塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象。硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒。 3、功能：根据人体工程学设计，三面可坐，三种颜色设计，三种高度（220/360/460mm)适合各年级师生使用。为保证产品牢固耐用，产品必须一体成型，不可采用插接拼凑等组装方式	张	48	160	7680
95	合唱台 (折叠PP)		1220*1150*610	尺寸:三层尺寸1220*1150*610±10mm； 每层台阶高380±10mm，高200+10mm； 转换成小舞台尺寸:1530*1220*300±10mm； 2、材质：高密度PE； 3、工艺：吹塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象，硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒；表面带有音乐符号为模具一体成型。 4、功能：合唱台台阶可翻转设计，可调整为两层合唱台也可以变为一个整体的小舞台，侧面轮子设计方便推移。	组	6	2900	17400
	计算机2间							0
96	讲台		1600*600*750颜色待定	1、基材：选用优质多层板，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 2、面材：用优质的耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐水、耐烫、耐化学污染、不易磨花的三聚氰胺浸渍胶膜木纹饰面板，甲醛释放量符合E0级标准。 3、封边：采用激活封边机封边，无胶工艺，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，较普通封边防水性能更好。 4、五金配件：采用优质五金。	张	2	960	1920
97	学生电脑桌		1400*600*750颜色待定	桌面 环保实木多层板 架子40方管，管壁厚度0.8毫米，冷轧板厚度≥0.6毫米，机箱高度45厘米宽度20厘米内径，设计有透气孔防止机箱过热，更防盗，下身铁架表面是经过磷化除锈除油处理后静电喷涂，喷后均匀，光洁度好，塑面经久耐用，且耐候性强，桌脚为耐磨防滑尼龙脚垫	张	48	960	46080
98	方凳		340*240*430	1、基材：选用优质多层板，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 2、面材：用优质的耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐水、耐烫、耐化学污染、不易磨花的三聚氰胺浸渍胶膜木纹饰面板，甲醛释放量符合E0级标准。 3、封边：采用激活封边机封边，无胶工艺，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，较普通封边防水性能更好。 4、五金配件：采用优质五金。	把	96	72	6912
	音乐史地教室							0
99	自由组合桌	 	700*585*760	1台面：采用25mm厚中密度三聚氰胺饰面板，四周包边处理；造型为直径为700的圆内切成月牙形，可自由排列成多种拼合方式。 2桌腿:采用3mm厚冲压成型的铁板和直径50mm壁厚1.5mm的钢管焊接而成，内置直径40mm壁厚1.5mm并钻了10对调节孔的钢管，配合可调节塑料片可以调节桌腿高度；表面环氧树脂高压静电粉末喷涂，具有较强的耐腐蚀性。 3可调节塑料片：采用两瓣合并上下移动的可调节结构方式，用高强度的ABS材料，塑料注塑模一次性成型，具有较强的耐蚀性及承重性。 4固定螺栓：内六角不锈钢螺栓 5多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑模一次性成型，内置脚轮固定孔，可加装脚轮，具有较强的耐蚀性及承重性	张	48	450	21600
100	学生凳		Φ315*450-500mm	1、凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Φ凳面直径315×高450-500mm，2、凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫	张	48	104	4992
	美术教室2间							0
101	书法讲台		1500*580*750	书法桌规格：1500*580*650mm，台面：实木，榫卯结构 材质：楠榆木。桌体古色古香：环保油漆。	张	1	900	900
102	书法桌		1400*580*750	书法桌规格：1400*580*650mm，台面：实木，榫卯结构 材质：楠榆木。桌体古色古香：环保油漆。	张	24	900	21600

103	学生椅		400*300*450	书法椅规格：正方形，椅面≧380，座面高：400mm。榫卯结构 材质：楠榆木，榫卯结构。颜色与书法桌一致。	张	49	250	12250
104	教师桌		1600*800*760	1、基材：选用优质多层板，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 2、面材：用优质的耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐水、耐烫、耐化学污染、不易磨花的三聚氰胺浸渍胶膜木纹饰面板，甲醛释放量符合E0级标准。 3、封边：采用激活封边机封边，无胶工艺，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，较普通封边防水性能更好。 4、五金配件：采用优质五金。	张	1	900	900
105	学生桌		800*500*750	1、800*500*750mm钢木质结构 2、材料：板面采用绿色环保高密度板饰面，抗硬度性能良好，具防火，防污染，防损等特点，内部基材为高密度板，板材台面厚度25MM，PVC热熔胶边封边。 3、框架材料：框架为优质扁管和冷轧钢板组成，表面处理经过酸洗、磷化、静电喷塑； 工艺：严格按照公司质量体系要求及完整的工艺流程，经过剪、冲、折、焊、磨、抛及酸洗、磷化、静电喷塑高温固化等工序制作，从装配到装箱和各配件均经过严格的检验，确保产品质量。 4、桌面宽敞，平滑	张	48	500	24000
106	方凳		340*240*430	1、基材：选用优质多层板，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 2、面材：用优质的耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐水、耐烫、耐化学污染、不易磨花的三聚氰胺浸渍胶膜木纹饰面板，甲醛释放量符合E0级标准。 3、封边：采用激活封边机封边，无胶工艺，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，较普通封边防水性能更好。 4、五金配件：采用优质五金。	把	48	72	3456
107	准备桌		1600*800*760	1、基材：选用优质多层板，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 2、面材：用优质的耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐水、耐烫、耐化学污染、不易磨花的三聚氰胺浸渍胶膜木纹饰面板，甲醛释放量符合E0级标准。 3、封边：采用激活封边机封边，无胶工艺，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，较普通封边防水性能更好。 4、五金配件：采用优质五金。	张	1	900	900
108	储物柜		2400*600*2000	1、基材：选用优质多层板，达到国标E0级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 2、面材：用优质的耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐水、耐烫、耐化学污染、不易磨花的三聚氰胺浸渍胶膜木纹饰面板，甲醛释放量符合E0级标准。 3、封边：采用激活封边机封边，无胶工艺，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，较普通封边防水性能更好。 4、五金配件：采用优质五金。	组	3	2400	7200
109	圆凳		凳面直径300，颜色高度待定	凳面ABS原材料一次成型，底部钢架结构，支架采用直径≥12mm圆钢筋制作，优质塑胶脚垫，环保安全，可堆叠。	张	900	20	18000
合计								1284476