合同编号：DHT202603008

项目名称：江苏脑机接口研究院所需家具采购项目

甲方名称：江苏脑机接口研究院

合同金额：469.7715 万元

签订时间：2026 年 03 月

東港家具集團
DONGGANG FURNITURE GROUP

合同书

CONTRACT BOOK

合同编号：JSZC-320113-JCEC-G2026-0018001

合　同

甲方：江苏脑机接口研究院

乙方：中山市东港家具制造有限公司

经公开招标（招标编号：JSZC-320113-JCEC-G2026-0018）及甲、乙双方协商，就乙方销售给甲方的家具，根据《中华人民共和国民法典》等法律规定，甲、乙双方本着平等、自愿、诚实守信的原则，签订本合同特订立本合同。

1. 乙方向甲方提供企业法人单位资质、经营许可证等证件。在本合同履行期间，如遇乙方上述证书换发，应在证书换发后十个工作日内向甲方更新材料。甲方若发现乙方证书未在规定时间内更新，甲方有权终止采购合同。

2. 乙方提供产品时，保证按产品质量法和国家有关规定，随产品提供种类齐全、内容标准的合格证或质量检测证明、产品说明书等证件。由于家具质量问题引起的事故和纠纷，乙方承担全部的法律和经济责任。

3. 交货期及交货地点：合同签订生效后，29 个日历天内将全部货物运抵采购方指定地点并完成安装、加固、调试、检测等工作，达到设计要求并验收合格，交付甲方使用。

4. 在甲方使用乙方产品时，乙方负责其产品使用方法的培训和指导。具体的培训和指导方式为现场指导，费用由乙方承担。

5. 乙方共计肆佰陆拾玖万柒仟柒佰壹拾伍元整（大写）人民币向甲方供货，分项价款在附件 1“分项报价表”中有明确规定。

6. 甲方在验收中如发现产品的品种、规格、型号、数量、包装等不符合要求的应先妥善保管，并在二十日之内向乙方提出异议，要求退货。否则视为所交产品符合要求，如乙方交付货物内在品质有问题，乙方应根据产品保质期承担责任，质量检测根据甲方、乙方共同认可的检验机构检测结果为准，检测费用由乙方承担。

7. 产品安装时，乙方负责免费安装和调试，但乙方必须事先与甲方联系，并与甲方共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。

8. 付款方式：合同签订生效后，支付合同金额的 30%。货物全部到货完成安装、加固、调试、检测等工作，达到设计要求并验收合格，交付甲方使用后，支付至合同款的 90%；使用满一年后，无质量问题，支付剩余合同款。

9. 上述货物免费保修 72 个月。在此质量保证期内发生的任何非人为损坏故障，乙方均应负责免费修复。

10. 乙方应遵守国家有关法规和甲方规定，不得进行任何形式的不正当竞争，否则一经发现甲方将终止乙方在甲方所有业务。

11. 因乙方产品质量问题而产生对第三人的伤害赔偿，由乙方承担。

12. 招标编号：JSZC-320113-JCEC-G2026-0018 的招投标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13. 双方在处理本合同约定的事物时，不得泄露对方机密。

14. 若有未尽事宜，需经双方共同协商作出补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力，协商不成在甲方所在地诉讼。

本合同一式 四 份，自双方签字盖章之日起生效，甲方执 三 份，乙方执 一 份。

合同签署地点：南京市栖霞区。

甲方（盖章）：江苏脑机接口研究院

地址：江苏省南京市栖霞区纬地路 11 号

法定代表人（或授权人）：

分管院领导：

部门负责人：

经办人：

签订日期：2026 年 3 月 16 日

乙方（盖章）：中山市东港家具制造有限公司

地址：中山市小榄镇葵兴大道兆兴街 5 号;增加 1 处经营场所具体为:中山市小榄镇葵兴大道永俊街 8 号(一照多址)

法定代表人（或授权人）：

经办人：

开户行名称：建设银行中山东升丽城文行

开户行账号：4405 0178 0052 0000 0201

签订日期：2026 年 3 月 16 日

本合同共含附件 5 份

附件 1：分项报价表

附件 2：备品备件分项报价表

附件 3：质保期满后备品备件价格

附件 4：商务要求

附件 5：技术要求

附件 1：分项报价表

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
一、A3 栋一层大厅									
1	护士站	巴洛卡	3600*800*1000、DGJJ-032	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	19700	19700
2	办公椅	巴洛卡	630*580*1190-1250、DGJJ-006	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	3	980	2940
3	展柜	巴洛卡	4200*600*800、DGJJ-075	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	4	21000	84000
4	展柜	巴洛卡	800*800*800、DGJJ-076	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	12	5400	64800
5	展柜	巴洛卡	3000*800、DGJJ-077	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	6	7000	42000
6	展柜	巴洛卡	3000*800、DGJJ-078	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	6	7000	42000
二、A3 栋二楼									
1	休闲桌	巴洛卡	Φ800*750、DGJJ-050	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	3	2200	6600
2	休闲椅	巴洛卡	常规、DGJJ-049	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	6	2260	13560
3	办公桌	巴洛卡	1400*700*750、DGJJ-009	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	60	2100	126000
4	办公椅	巴洛卡	630*580*1190-1250、DGJJ-006	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	60	980	58800

5	实验台	巴洛卡	4400*1500*850、DGJJ-056	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	13	23150	300950
6	实验台	巴洛卡	2200*1500*850、DGJJ-057	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	1	11570	11570
7	办公椅	巴洛卡	Φ330、DGJJ-008	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	60	540	32400
8	器皿柜	巴洛卡	900*450*1800、DGJJ-048	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	28	3600	100800
9	钢制文件柜	巴洛卡	900*450*1800、DGJJ-029	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	14	3200	44800
三、A3栋三楼入户大厅									
1	休闲桌	巴洛卡	Φ800*750、DGJJ-050	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	6	2200	13200
2	休闲椅	巴洛卡	常规、DGJJ-049	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	12	2260	27120
3	圆几	巴洛卡	Φ600*600、DGJJ-074	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	4	1400	5600
4	休闲沙发	巴洛卡	3000*1400*630、DGJJ-068	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	1	14000	14000
5	休闲沙发	巴洛卡	2430*1600*1350、DGJJ-069	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	2	16000	32000
四、A3栋三楼法规部办公区（休闲区）									
1	休闲桌	巴洛卡	Φ800*750、DGJJ-050	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	2	2200	4400
2	休闲椅	巴洛卡	常规、DGJJ-049	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	8	2260	18080
3	餐桌	巴洛卡	1200*600*750、DGJJ-019	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	6	2200	13200

4	餐椅	巴洛卡	常规、DGJJ-018	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	24	800	19200
五、A3 栋三楼法规部办公区（共享区）									
1	办公桌	巴洛卡	1600*2000*1050、DGJJ-010	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	3	4400	13200
2	办公椅	巴洛卡	630*580*1190-1250、DGJJ-006	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	6	980	5880
3	会议桌	巴洛卡	2400*1100*750、DGJJ-033	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	3770	3770
4	办公椅	巴洛卡	630*600*1000、DGJJ-007	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	6	680	4080
六、A3 栋三楼法规部办公区（讨论室、电话间）									
1	会议桌	巴洛卡	2000*1000*750、DGJJ-034	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	3	3510	10530
2	办公椅	巴洛卡	630*600*1000、DGJJ-007	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	19	680	12920
3	沙发	巴洛卡	1800*650*700、DGJJ-054	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	2	3200	6400
4	茶几	巴洛卡	1200*600*450、DGJJ-020	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	2	1800	3600
七、A3 栋三楼法规部办公区（公共区）									
1	屏风卡位	巴洛卡	4760*2765*1100、DGJJ-044	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	20660	20660
2	屏风卡位	巴洛卡	2890*2890*1100、DGJJ-045	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	14540	14540
3	屏风卡位	巴洛卡	2395*2765*1100、DGJJ-046	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	10840	10840
4	办公椅	巴洛卡	630*580*1190-1250、	中山市东港家具制造有	广东中山	合同签订后 29 日	13	980	12740

			DGJJ-006	限公司					
5	休闲沙发	巴洛卡	2800*1800*750、DGJJ-070	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	2	14500	29000
6	茶几	巴洛卡	1300*700*400、DGJJ-021	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	2	3800	7600
7	休闲椅	巴洛卡	常规、DGJJ-072	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	4	2244	8976
8	三人位沙发	巴洛卡	2150*880*800、DGJJ-051	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	5200	5200
9	休闲沙发	巴洛卡	3000*1400*630、DGJJ-068	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	14000	14000
10	更衣柜	巴洛卡	7520*450*2000、DGJJ-030	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	21700	21700
11	洽谈桌	巴洛卡	Φ800*750、DGJJ-050	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	2640	2640
12	洽谈椅	巴洛卡	常规、DGJJ-049	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	4	2260	9040
13	圆几	巴洛卡	Φ600*600、DGJJ-074	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	2	1400	2800
八、A3 栋三楼南侧办公区（共享区）									
1	办公桌	巴洛卡	1600*2000*1050、DGJJ-010	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	4400	4400
2	办公桌	巴洛卡	1600*1200*1050、DGJJ-011	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	2900	2900
3	办公椅	巴洛卡	630*580*1190-1250、DGJJ-006	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	3	980	2940
4	会议桌	巴洛卡	2400*1100*750、DGJJ-033	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	2	3770	7540

5	办公椅	巴洛卡	630*600*1000、DGJJ-007	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	12	680	8160
6	移动电视	TCL	55 寸、N55A	深圳 TCL 数字技术有限公司	广东深圳	合同签订后 29 日	1	5933	5933
7	洽谈桌	巴洛卡	Φ800*750、DGJJ-050	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	2	2640	5280
8	洽谈椅	巴洛卡	常规、DGJJ-049	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	8	2260	18080
九、A3 栋三楼南侧办公区（公区）									
1	办公桌	巴洛卡	1400*1200*750、DGJJ-012	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	5	3400	17000
2	办公椅	巴洛卡	630*580*1190-1250、DGJJ-006	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	10	980	9800
3	屏风卡位	巴洛卡	2890*2890*1100、DGJJ-045	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	2	14540	29080
4	办公椅	巴洛卡	630*580*1190-1250、DGJJ-006	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	8	980	7840
3	屏风卡位	巴洛卡	1460*1460*1100、DGJJ-047	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	8	4830	38640
4	办公椅	巴洛卡	630*580*1190-1250、DGJJ-006	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	8	980	7840
5	更衣柜	巴洛卡	7700*450*2000、DGJJ-030	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	22220	22220
6	休闲沙发	巴洛卡	2800*1800*750、DGJJ-070	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	2	14500	29000
7	茶几	巴洛卡	1300*700*400、DGJJ-021	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	2	3800	7600
8	休闲椅	巴洛卡	常规、DGJJ-072	中山市东港家具制造有	广东中山	合同签订后 29 日	4	2244	8976

				限公司					
9	休闲沙发	巴洛卡	5200*2950*750、DGJJ-071	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	18000	18000
10	会议桌	巴洛卡	2000*1000*750、DGJJ-034	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	2	3510	7020
11	办公椅	巴洛卡	630*600*1000、DGJJ-007	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	12	680	8160
12	沙发	巴洛卡	1800*650*700、DGJJ-054	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	2	3200	6400
13	茶几	巴洛卡	1200*600*450、DGJJ-020	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	2	1800	3600
14	休闲桌	巴洛卡	Φ800*750、DGJJ-050	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	4	2200	8800
15	休闲椅	巴洛卡	常规、DGJJ-049	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	16	2260	36160
16	圆几	巴洛卡	Φ600*600、DGJJ-074	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	4	1400	5600
十、A3 栋三楼路演区									
1	活动桌	巴洛卡	Φ2000、DGJJ-041	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	2	8800	17600
2	活动椅	巴洛卡	常规、DGJJ-040	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	16	600	9600
十一、A3 栋三楼大会议室									
1	主席台	巴洛卡	1800*600*750、DGJJ-083	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	3	2200	6600
2	办公椅	巴洛卡	常规、DGJJ-005	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	6	960	5760
3	条桌	巴洛卡	1400*400*750、DGJJ-062	中山市东港家具制造有	广东中山	合同签订后 29 日	36	1600	57600

				限公司					
4	办公椅	巴洛卡	630*600*1000、DGJJ-007	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	72	680	48960
5	演讲台	巴洛卡	700*550*1100、DGJJ-073	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	1950	1950
十二、A3 栋三楼办公室（最南侧）									
1	班台	巴洛卡	2000*1900*760、DGJJ-001	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	6800	6800
2	文件柜	巴洛卡	2400*400*2000、DGJJ-064	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	9800	9800
3	办公椅	巴洛卡	常规、DGJJ-004	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	1800	1800
4	办公椅	巴洛卡	800*400*2000、DGJJ-005	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	2	960	1920
5	会议桌	巴洛卡	2400*1000*750、DGJJ-035	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	5940	5940
6	办公椅	巴洛卡	常规、DGJJ-005	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	7	960	6720
7	三人位沙发	巴洛卡	1920*770*730、DGJJ-052	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	5200	5200
8	单人位沙发	巴洛卡	800*770*730、DGJJ-026	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	2600	2600
9	长几	巴洛卡	1200*600*420、DGJJ-080	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	2800	2800
10	方几	巴洛卡	600*600*420、DGJJ-028	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	2000	2000
11	装饰柜	巴洛卡	1600*300*2400、DGJJ-084	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	8800	8800

12	茶水柜	巴洛卡	1800*400*800、DGJJ-022	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	4200	4200
十三、A3 栋三楼中会议室									
1	会议桌	巴洛卡	6000*1600*750、DGJJ-036	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	23760	23760
2	办公椅	巴洛卡	常规、DGJJ-005	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	35	960	33600
3	茶水柜	巴洛卡	1609*450*900、DGJJ-023	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	3000	3000
4	移动电视	TCL	75 寸、N75A	深圳 TCL 数字技术有限公司	广东深圳	合同签订后 29 日	1	6800	6800
十四、A3 栋三楼东南侧开放办公区									
1	办公桌	巴洛卡	1600*2000*1050、DGJJ-010	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	7	4400	30800
2	办公桌	巴洛卡	1600*1200*1050、DGJJ-011	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	7	2900	20300
3	办公椅	巴洛卡	630*580*1190-1250、DGJJ-006	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	21	980	20580
3	茶水柜	巴洛卡	800*400*1200、DGJJ-024	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	30	1270	38100
十五、A3 栋三楼东南侧办公室									
1	办公桌	巴洛卡	1600*2000*1050、DGJJ-010	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	5	4400	22000
2	办公椅	巴洛卡	630*580*1190-1250、DGJJ-006	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	10	980	9800
3	文件柜	巴洛卡	800*400*2000、DGJJ-065	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	8	1980	15840
4	凭证柜	巴洛卡	850*400*2000、DGJJ-043	中山市东港家具制造有	广东中山	合同签订后 29 日	8	1980	15840

				限公司					
5	茶水柜	巴洛卡	800*400*1200、DGJJ-024	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	5	1270	6350
十六、A3栋三楼东北侧开放办公区									
1	屏风卡位	巴洛卡	2890*2890*1100、DGJJ-045	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	2	14540	29080
2	办公椅	巴洛卡	630*580*1190-1250、DGJJ-006	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	8	980	7840
3	更衣柜	巴洛卡	3510*450*2000、DGJJ-030	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	1	9660	9660
4	茶水柜	巴洛卡	800*400*1200、DGJJ-024	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	13	1270	16510
十七、A3栋三楼东北侧领导办公室									
1	班台	巴洛卡	1800*1690*760、DGJJ-002	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	5	5400	27000
2	文件柜	巴洛卡	2000*400*2000、DGJJ-066	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	5	7800	39000
3	办公椅	巴洛卡	常规、DGJJ-004	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	5	1300	6500
4	办公椅	巴洛卡	常规、DGJJ-005	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	10	960	9600
5	沙发	巴洛卡	1930*750*780、DGJJ-055	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	5	3300	16500
十八、A3栋三楼东北侧大办公室									
1	班台	巴洛卡	2000*1900*760、DGJJ-003	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	1	6200	6200
2	文件柜	巴洛卡	2400*400*2000、DGJJ-067	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	1	9000	9000

3	班椅	巴洛卡	常规、DGJJ-004	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	1300	1300
4	班前椅	巴洛卡	常规、DGJJ-005	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	2	960	1920
5	三人位沙发	巴洛卡	2400*1090*760、DGJJ-053	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	6800	6800
6	长茶几	巴洛卡	1200*600*450、DGJJ-079	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	2400	2400
7	茶水柜	巴洛卡	1200*400*760、DGJJ-025	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	2200	2200
8	会议桌	巴洛卡	4800*1600*760、DGJJ-037	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	20590	20590
9	办公椅	巴洛卡	常规、DGJJ-005	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	14	960	13440
十九、D1 栋一层入户门厅									
1	护士站	巴洛卡	3600*600*1000、DGJJ-032	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	19700	19700
2	办公椅	巴洛卡	630*580*1190-1250、DGJJ-006	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	3	980	2940
3	洽谈桌	巴洛卡	Φ800*750、DGJJ-050	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	2	2640	5280
4	洽谈椅	巴洛卡	常规、DGJJ-049	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	8	2260	18080
二十、D1 栋一层实验室									
1	办公桌	巴洛卡	1400*700*750、DGJJ-013	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	4	3800	15200
2	办公椅	巴洛卡	常规、DGJJ-008	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	4	540	2160

3	通风橱	巴洛卡	1200*850*2350、DGJJ-063	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	2	12000	24000
4	器皿柜	巴洛卡	900*450*1800、DGJJ-048	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	1	3600	3600
二十一、D1栋一层更衣室									
1	更衣柜	巴洛卡	900*420*1800、DGJJ-031	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	16	1800	28800
二十二、D1栋一层采集室									
1	办公桌	巴洛卡	1800*600*750、DGJJ-014	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	3	3200	9600
2	办公椅	巴洛卡	630*580*1190-1250、DGJJ-006	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	3	980	2940
3	诊床	巴洛卡	2000*600*730、DGJJ-081	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	3	2400	7200
4	文件柜	巴洛卡	800*400*2000、DGJJ-065	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	3	1980	5940
二十三、D1栋一层后场门厅									
1	护士站	巴洛卡	3000*800*1100、DGJJ-032	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	1	14100	14100
2	办公椅	巴洛卡	630*580*1190-1250、DGJJ-006	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	3	980	2940
3	等候椅	巴洛卡	2320*680*770、DGJJ-027	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	4	2900	11600
二十四、D1栋一层实验室									
1	办公桌	巴洛卡	1400*700*750、DGJJ-009	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	12	2100	25200
2	办公椅	巴洛卡	630*580*1190-1250、DGJJ-006	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	12	980	11760

3	实验台	巴洛卡	6600*1500*850、DGJJ-058	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	34720	34720
4	办公椅	巴洛卡	常规、DGJJ-008	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	6	540	3240
5	器皿柜	巴洛卡	900*450*1800、DGJJ-048	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	6	3600	21600
6	钢制文件柜	巴洛卡	900*450*1800、DGJJ-029	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	3	3200	9600
二十五、D1 栋二层实验室									
1	办公桌	巴洛卡	1400*700*750、DGJJ-009	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	17	2100	35700
2	办公椅	巴洛卡	630*580*1190-1250、DGJJ-006	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	17	980	16660
3	实验台	巴洛卡	6600*1500*850、DGJJ-058	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	34720	34720
4	办公椅	巴洛卡	常规、DGJJ-008	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	6	540	3240
5	器皿柜	巴洛卡	900*450*1800、DGJJ-048	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	6	3600	21600
6	钢制文件柜	巴洛卡	900*450*1800、DGJJ-029	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	3	3200	9600
二十六、D1 栋二层运动言语评估室									
1	会议桌	巴洛卡	2400*1100*750、DGJJ-033	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	4	3770	15080
2	办公椅	巴洛卡	630*600*1000、DGJJ-007	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	24	680	16320
3	实验台	巴洛卡	4400*750*850、DGJJ-059	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	2	11570	23140

4	办公椅	巴洛卡	常规、DGJJ-008	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	4	540	2160
二十七、D1 栋二层评估室									
1	办公桌	巴洛卡	1400*600*750、DGJJ-015	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	4	3000	12000
2	办公椅	巴洛卡	630*580*1190-1250、DGJJ-006	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	4	980	3920
3	诊床	巴洛卡	2000*600*730、DGJJ-081	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	4	2400	9600
4	办公椅	巴洛卡	常规、DGJJ-008	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	4	540	2160
二十八、D1 栋二层会议室									
1	会议桌	巴洛卡	4200*1400*760、DGJJ-038	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	7200	7200
2	办公椅	巴洛卡	630*600*1000、DGJJ-007	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	26	680	17680
3	更衣柜	巴洛卡	900*420*1800、DGJJ-031	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	14	1800	25200
4	茶水柜	巴洛卡	800*400*1200、DGJJ-024	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	1270	1270
二十九、D1 栋二层办公室									
1	办公桌	巴洛卡	1600*2000*1050、DGJJ-010	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	2	4400	8800
2	办公椅	巴洛卡	630*580*1190-1250、DGJJ-006	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	4	980	3920
3	文件柜	巴洛卡	800*400*2000、DGJJ-065	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	4	1980	7920
4	茶水柜	巴洛卡	800*400*1200、DGJJ-024	中山市东港家具制造有	广东中山	合同签订后 29 日	1	1270	1270

				限公司					
三十、D1 栋三层实验室									
1	办公桌	巴洛卡	1400*700*750、DGJJ-009	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	62	2100	130200
2	办公椅	巴洛卡	630*580*1190-1250、DGJJ-006	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	62	980	60760
3	实验台	巴洛卡	4400*1500*850、DGJJ-056	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	3	23150	69450
3	实验台	巴洛卡	6600*1500*850、DGJJ-058	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	4	34720	138880
4	办公椅	巴洛卡	常规、DGJJ-008	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	36	540	19440
5	器皿柜	巴洛卡	900*450*1800、DGJJ-048	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	16	3600	57600
6	钢制文件柜	巴洛卡	900*450*1800、DGJJ-029	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	8	3200	25600
三十一、D1 栋三层办公室									
1	班台	巴洛卡	1800*1690*760、DGJJ-002	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	5400	5400
2	文件柜	巴洛卡	2000*400*2000、DGJJ-066	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	7800	7800
3	办公椅	巴洛卡	常规、DGJJ-004	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	1300	1300
4	办公椅	巴洛卡	常规、DGJJ-005	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	2	960	1920
5	茶水柜	巴洛卡	1200*400*760、DGJJ-025	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	2200	2200
三十二、D1 栋三层办公室									

1	办公桌	巴洛卡	1600*2000*1050、DGJJ-010	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	2	4400	8800
2	办公椅	巴洛卡	630*580*1190-1250、DGJJ-006	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	4	980	3920
3	文件柜	巴洛卡	800*400*2000、DGJJ-065	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	7	1980	13860
4	茶水柜	巴洛卡	800*400*1200、DGJJ-024	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	1270	1270
三十三、D1 栋四层实验室									
1	办公桌	巴洛卡	1400*700*750、DGJJ-009	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	28	2100	58800
2	办公椅	巴洛卡	630*580*1190-1250、DGJJ-006	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	28	980	27440
3	实验台	巴洛卡	4400*1500*850、DGJJ-056	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	3	23150	69450
4	实验台	巴洛卡	6600*1500*850、DGJJ-058	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	2	34720	69440
5	实验台	巴洛卡	2200*750*850、DGJJ-060	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	5780	5780
6	实验台	巴洛卡	6600*750*850、DGJJ-061	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	17360	17360
7	办公椅	巴洛卡	常规、DGJJ-008	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	28	540	15120
8	器皿柜	巴洛卡	900*450*1800、DGJJ-048	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	12	3600	43200
9	钢制文件柜	巴洛卡	900*450*1800、DGJJ-029	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	6	3200	19200
三十四、D1 栋四层办公室									

1	班台	巴洛卡	1800*1690*760、DGJJ-002	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	5400	5400
2	文件柜	巴洛卡	2000*400*2000、DGJJ-066	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	7800	7800
3	办公椅	巴洛卡	常规、DGJJ-004	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	1300	1300
4	办公椅	巴洛卡	常规、DGJJ-005	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	2	960	1920
5	茶水柜	巴洛卡	1200*400*760、DGJJ-025	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	2200	2200
三十五、D1 栋四层办公室									
1	办公桌	巴洛卡	1600*2000*1050、DGJJ-010	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	2	4400	8800
2	办公椅	巴洛卡	630*580*1190-1250、DGJJ-006	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	4	980	3920
3	文件柜	巴洛卡	800*400*2000、DGJJ-065	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	7	1980	13860
4	茶水柜	巴洛卡	800*400*1200、DGJJ-024	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	1270	1270
三十六、D1 栋五层实验室									
1	通风橱	巴洛卡	1200*850*2350、DGJJ-063	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	4	12000	48000
2	实验台	巴洛卡	2200*750*850、DGJJ-060	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	45	5780	260100
3	办公桌	巴洛卡	1400*700*750、DGJJ-009	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	4	2100	8400
4	办公桌	巴洛卡	1400*700*750、DGJJ-013	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后 29 日	1	3800	3800

5	办公桌	巴洛卡	1600*2000*1050、DGJJ-010	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	8	4400	35200
6	办公椅	巴洛卡	630*580*1190-1250、DGJJ-006	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	21	980	20580
7	办公椅	巴洛卡	常规、DGJJ-008	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	60	540	32400
8	器皿柜	巴洛卡	900*450*1800、DGJJ-048	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	14	3600	50400
9	货架	巴洛卡	1500*600*2000、DGJJ-042	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	2	1800	3600
三十七、D1栋五层办公室									
1	班台	巴洛卡	1800*1690*760、DGJJ-002	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	1	5400	5400
2	文件柜	巴洛卡	2000*400*2000、DGJJ-066	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	1	7800	7800
3	办公椅	巴洛卡	常规、DGJJ-004	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	1	1300	1300
4	办公椅	巴洛卡	常规、DGJJ-005	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	2	960	1920
5	茶水柜	巴洛卡	1200*400*760、DGJJ-025	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	1	2200	2200
三十八、D1栋五层办公室									
1	办公桌	巴洛卡	1600*2000*1050、DGJJ-010	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	2	4400	8800
2	办公椅	巴洛卡	630*580*1190-1250、DGJJ-006	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	4	980	3920
3	文件柜	巴洛卡	800*400*2000、DGJJ-065	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	7	1980	13860

4	茶水柜	巴洛卡	800*400*1200、DGJJ-024	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	1	1270	1270
三十九、D1栋六层现场讲解室									
1	会议桌	巴洛卡	3600*1200*760、DGJJ-039	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	1	5860	5860
2	办公椅	巴洛卡	630*600*1000、DGJJ-007	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	12	680	8160
3	茶水柜	巴洛卡	1200*400*760、DGJJ-025	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	1	2200	2200
四十、D1栋六层办公室									
1	办公桌	巴洛卡	1100*550*750、DGJJ-016	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	10	1800	18000
2	办公桌	巴洛卡	1200*600*750、DGJJ-017	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	2	1900	3800
3	办公椅	巴洛卡	630*580*1190-1250、DGJJ-006	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	12	980	11760
四十一、D1栋六层更衣室									
1	更衣柜	巴洛卡	900*420*1800、DGJJ-031	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	2	1800	3600
四十二、过道									
1	智能钢制柜	巴洛卡	1800*460*1700、DGJJ-082	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	7	14800	103600
2	货架	巴洛卡	1500*600*2000、DGJJ-042	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	70	1800	126000
3	更衣柜	巴洛卡	900*420*1800、DGJJ-031	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	30	1800	54000
4	通风橱	巴洛卡	1200*850*2350、DGJJ-063	中山市东港家具制造有限公司	广东中山	合同签订后29日	4	12000	48000

投标总报价（人民币：元）____4697715元_____
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为__100__%。

附件 2：备品备件分项报价表

项目名称：江苏脑机接口研究院所需家具采购项目

项目编号：JSZC-320113-JCEC-G2026-0018

报价单位：人民币元

序号	备品备件名称	型号规格及主要技术参数	品牌、产地、制造商全称及制造地点	计量单位	数量	单价	价格合计	备注
1	液压缓冲导轨	常规、过载要求：垂直向下静载荷（商用型/300N）、水平侧向静载荷（商用型/150N）、猛关或猛开（商用型/10 次)满足要求,功能(操作力）检测合格，下沉量不超过抽屉导轨拉出长度的 2%，乙酸盐雾试验(AASS 试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级为 10 级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级，乙酸盐雾试验(ASS 试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级，耐霉菌性(耐霉菌性等级黑曲霉)≥0 级，外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。	海福乐、上海、上海徽派五金制品有限公司、上海	副	50	40	2000	
2	锁	常规、牢固度（锁芯拨动件扭矩）：锁芯拨动件在承受 0.70N•m 扭矩后能正常使用，锁舌侧向静载荷正常使用，	BMB 牌、上海、上海徽派五金制品有限公司、上海	把	50	26	1300	

		弹子锁、叶片锁使用寿命：使用寿命 20000 次后仍正常使用，灵活度（钥匙拔出静拉力）≤2N，乙酸盐雾试验（AASS 试验）：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级，乙酸盐雾试验(ASS 试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级，耐霉菌性等级(黑曲霉)≥0 级，外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。						
3	液压缓冲铰链	常规、过载要求：垂直静载荷（商用型/30kg）、水平静载荷（商用型/70N）满足要求，功能要求(操作力）检测合格，乙酸盐雾试验(AASS 试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级，乙酸盐雾试验(ASS 试验)：连续喷雾≥24h：镀（涂）层对基体的保护等级：10 级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级：10 级;经过总碳硫含量：碳、硫的测定，不锈钢三氯化铁点腐蚀（腐蚀率）≤0.05g/(m² • h)。经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量的测定。外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。	DTC、广东珠海、珠海宏昌五金制品有限公司、广东珠海	副	50	15	750	
4	螺丝	常规	DTC、广东珠海、珠海宏昌五金制品有限公司、广东珠海	颗	2000	1	2000	

5	拉手	常规	海福乐、上海、上海徽派五金制品有限公司、上海	只	50	4	200	
6	桌面线盒	常规	正泰、广东佛山、佛山市顺德区邦业家具配件有限公司、广东佛山	个	50	66	3300	
7	脚轮	常规、主要尺寸：轮径、偏心距、轮宽、轮间距、插杆直径均检测合格，外观及装配：脚轮零部件之间装配牢固，转动零部件灵活，无卡滞、轮轴固定不动，力学性能要求：抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、静载荷性能符合要求，外观性能要求（金属件喷涂层）：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS 试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级，乙酸盐雾试验(ASS 试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10 级，经过抗菌性能检测。	科顺牌、广东广州、科顺(广州)脚轮有限公司、广东广州	个	40	22	880	
8	气压棒	常规、尺寸及外观质量：除活塞杆外其他外露零部件的涂镀层应符合 GB/T3325 规定，镀层应均匀，不应有锈蚀、脱皮、起泡、粗糙和漏镀等缺陷；涂层应光滑均匀，不应有露底、锈蚀、疙瘩、皱皮和严重流挂等缺陷，可有轻度的“桔皮”。气弹簧活塞杆涂镀层应均匀、表面应光洁，不应有伤痕、脱皮、	海福乐、上海、上海徽派五金制品有限公司、上海	个	50	80	4000	

		起泡、麻点、针孔、结瘤等缺陷。安全性（循环寿命）：经耐高低温性能试验的样品，再经≥50000 次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量不大于 2.5%，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经 72h 常温储存后，活塞杆未产生位移，耐高低温性能：气弹簧经-30℃和 60℃高低温储存后，公称力 Fa 衰减量应不大于 3.0%。						
9	三合一连接件	常规、外观性能要求：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，三合一偏心连接件偏心体抗压强度：抗压强度≥340N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥830N,三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m，乙酸盐雾试验(AASS 试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级，乙酸盐雾试验(ASS 试验)：连续喷雾 24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级，经过总碳硫含量碳（C）、硫（S）检测，经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量、钪含量的测定。	海福乐、上海、上海徽派五金制品有限公司、上海	个	100	1	100	
10	木塞	常规	海福乐、上海、上海徽派五金制品有限公司、上海	个	100	1	100	
11	活动层	常规	海福乐、上海、上海徽派五金制品有	个	100	5	500	

	板钉		限公司、上海					
12	角铁	常规	海福乐、上海、上海徽派五金制品有限公司、上海	个	100	5	500	
13	扳手	1.5-8mm/KH5029	安达、广东广州、广州安达精密工业股份有限公司、广东广州	把	5	30	150	
14	螺丝刀	一字，十字/ SD5002G	安达、广东广州、广州安达精密工业股份有限公司、广东广州	把	10	10	100	
15	锤子	HA4001T-1	安达、广东广州、广州安达精密工业股份有限公司、广东广州	把	5	30	150	
16	电钻	DCPL5(C 型)	东成、江苏启东、江苏东成电动工具有限公司、江苏启东	把	5	380	1900	
备品备件分项报价汇总							17930 元	

附件 3：质保期满后备品备件价格

质保期满后，招标文件的备品备件明细清单（该报价不计入总价）

项目名称：江苏脑机接口研究院所需家具采购项目

项目编号：JSZC-320113-JCEC-G2026-0018

报价单位：人民币元

序号	备品备件名称	型号规格或图号	品牌、产地、制造商全称	计量单位	单价	备注
1	液压缓冲导轨	常规	海福乐、上海、上海徽派五金制品有限公司	副	40	
2	锁	常规	BMB 牌、上海、上海徽派五金制品有限公司	把	26	
3	液压缓冲铰链	常规	DTC、广东珠海、珠海宏昌五金制品有限公司	副	15	
4	螺丝	常规	DTC、广东珠海、珠海宏昌五金制品有限公司	颗	1	
5	拉手	常规	海福乐、上海、上海徽派五金制品有限公司	只	4	
6	桌面线盒	常规	正泰、广东佛山、佛山市顺德区邦业家具配件有限公司	个	66	
7	脚轮	常规	科顺牌、广东广州、科顺(广州)脚轮有限公司	个	22	
8	气压棒	常规	海福乐、上海、上海徽派五金制品有限公司	个	80	
9	三合一连接件	常规	海福乐、上海、上海徽派五金制品有限公司	个	1	
10	木塞	常规	海福乐、上海、上海徽派五金制品有限公司	个	1	
11	活动层板钉	常规	海福乐、上海、上海徽派五金制品有限公司	个	5	
12	角铁	常规	海福乐、上海、上海徽派五金制品有限公司	个	5	
13	扳手	1.5-8mm/KH5029	安达、广东广州、广州安达精密工业股份有限公司	把	30	
14	螺丝刀	一字，十字/	安达、广东广州、广州	把	10	

		SD5002G	安达精密工业股份有限公司			
15	锤子	HA4001T-1	安达、广东广州、广州安达精密工业股份有限公司	把	30	
16	电钻	DCPL5(C 型)	东成、江苏启东、江苏东成电动工具有限公司	把	380	



江苏脑机接口研究院所需家具采购项目商务要求

一、商务要求

（一）交货期：合同签订生效后，29个日历天内将全部货物运抵采购方指定地点并完成安装、加固、调试、检测等工作，达到设计要求并验收合格，交付采购人使用。

（二）交货地点：采购方指定地点。

（三）付款方式及条件：合同签订生效后，支付合同金额的30%。货物全部到货完成安装、加固、调试、检测等工作，达到设计要求并验收合格，交付采购人使用后，支付至合同款的90%；使用满一年后，无质量问题，支付剩余合同款。

（四）乙方需派遣一名本单位自有高级家具设计师前往现场进行项目实施及安装。

（五）甲方有权安排相关人员进入中标单位生产车间，现场查看原材料进货单、检验报告、产地证明以及进货数量等，并随机从原材料中抽取样本进行质量检测，并由甲方指定的第三方检测单位出具检测报告，确定原材料的各项检测内容符合要求。

（六）所有货物必须为乙方原厂生产，甲方将不定期前往生产车间进行检查。

二、报价要求

报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、货物、配送、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务及款式、颜色调整等产生的所有含税费用。

三、售后服务要求

免费质保期：乙方提供的家具产品免费质保期为安装验收合格后6年（国家有相关质保规定优于本合同约定质保期的按国家相关规定执行）。在此质量保证期内发生的任何非人为损坏故障，乙方均应负责免费修复。乙方应在接到采购人报修通知后立即进行响应，并在半小时内组织人员到现场进行检修，确因产品本身质量问题的，应组织人员进行维修、更换或退货处理，费用由乙方负责。产品出现故障48小时不能修复的，免费提供同等功能的产品供采购人使用，直至故障修复。

三、验收要求

1.家具安装完毕后，由乙方提出验收申请，由采购人组织项目验收。乙方应按照采购人的要求，提供由质检部门出具的家具（随机抽样）的检测报告（检测费用由乙方自行承担），验收标准为：

家具主要尺寸及其偏差、形状和位置公差、外观性能要求（板材、焊接件、喷涂层、五金件）、结构安全、金属喷漆（塑）涂层理化性能要求、力学性能、有害物质限量，检测项数值均达到本项目需求中的标准和国家有关质量标准要求。

经验收，如有不符的，由乙方在采购方指定期限内进行整改，直至验收合格，期间产生的一切费用由乙方承担。由此给采购方造成的所有损失，由乙方负责赔偿；若二次验收仍不合格，采购人有权退货并要求乙方赔偿损失。采购人有权委托第三方专业检测机构对同种类

家具按 1%-3%的数量抽检样品，进行破坏性检测。

2.采购人有权请第三方检测机构或采购人单位代表在生产过程中随时到生产现场查看本项目所有制作材料的型号和进货清单等书面材料及原始凭证。

3.配送安装地点为采购人指定地点。乙方需请采购人认可的第三方检测机构，依据 GB/T 18883 标准进行家具进场前后两次空气检测（随机抽样），并出具空气环境检测报告，检测费用由乙方承担。进场前的空气环境检测结果应由采购方确认签字后，乙方方可进场进行家具安装。如交货安装完成后空气检测不合格，由乙方在采购人指定期限内进行整改后进行二次检测，期间产生的一切费用及给采购方带来的损失，均由乙方负责；如二次检测仍不合格，采购人有权拒付货款并要求乙方承担由此所造成的一切损失。

清单

序号	产品名称	规格	图片	数量	材质说明	备注
一、A3栋一层大厅						
1	护士站	3600*800*1000		1	1、基材：采用ENF级▲中密度纤维板，握螺钉力（板面）≥1550N，握螺钉力（板边）≥960N，静曲强度≥44.1Mpa，弹性模量≥4260Mpa，内胶合强度≥1.55Mpa，吸水厚度膨胀率≤2.4%，表面胶合强度≥2.14Mpa，甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出(测试时间≥53h)，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗细菌性能（白色葡萄球菌抗细菌率）≥99.96%，氨释放量（干燥器法）未检出，苯酚释放量未检出，密度≥0.79g/cm³，含水率7-9%。 2、油漆：使用烤漆工艺。 3、三合一连接件：采用优质▲三合一连接件，外观性能要求：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，三合一偏心连接件偏心体抗压强度：抗压强度≥340N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥830N,三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，经过总碳硫含量碳（C）、硫（S）检测，经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量、钪含量的测定。 4、成品：（1）外观要求：人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层）判定合格； （2）木工要求判定合格； （3）外观要求：漆膜外观要求同色部件的色泽应相似，应无褪色、掉色现象，漆膜不应有皱皮、发黏或漏漆现象，涂层应平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、龟裂、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。每项缺陷数不超过4处； （4）有害物质限量：甲醛释放量≤0.3mg/L，重金属含量（限色漆）可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；	
2	办公椅	630*580*1190-1250		3	1、面料：采用优质尼龙网布，甲醛含量未检出，pH值5-6，染色牢度耐水(变色、沾色)达4级，耐酸汗渍(变色、沾色)达4级，耐碱汗渍(变色、沾色)达4级，耐干摩擦经向达4级，纬向达4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，通过香烟抗引燃特性试验，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃I级，黄曲霉防霉等级达到0级，防螨性能驱避率≥85%。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵，性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、五金件：采用优质气压棒，尺寸及外观质量：除活塞杆外其他外露零部件的涂镀层应符合GB/T3325规定，镀层应均匀，不应有锈蚀、脱皮、起泡、粗糙和漏镀等缺陷；涂层应光滑均匀，不应有露底、锈蚀、疙瘩、皱皮和严重流挂等缺陷，可有轻度的“桔皮”。气弹簧活塞杆涂镀层应均匀、表面应光洁，不应有伤痕、脱皮、起泡、麻点、针孔、结瘤等缺陷。安全性（循环寿命）：经耐高低温性能试验的样品，再经≥50000次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量不大于2.5%，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆未产生位移，耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于3.0%。 4、脚架：采用优质五星脚架，坚实耐用。 5、脚轮：主要尺寸：轮径、偏心距、轮宽、轮间距、插杆直径均检测合格，外观及装配：脚轮零部件之间装配牢固，转动零部件灵活，无卡滞、轮轴固定不动，力学性能要求：抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、静载荷性能符合要求，外观性能要求（金属件喷涂层）：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，经过抗菌性能检测。 6、成品：（1）木质件涂层/软硬质覆面理化性能：附着力不应低于1级； （2）金属件理化性能：经盐雾试验24h，无锈点,附着力≥1级； （3）甲醛释放量≤0.012mg/m³h。	
3	展柜	4200*600*800		4	1、骨架：镀锌方管/角钢，焊接装配,承重部位使用加厚方管或U型槽钢； 2、基层：基础板材采用优质环保中密度纤维板，采用优质三合一连接件连接固定； 3、面层：2.0mm厚双面烤漆铝板； 4、要求：板面平整无翘曲、划痕、鼓包、流挂，烤漆色泽均匀一致，漆膜厚度均匀，拼接处缝隙均匀顺直，缝隙宽度符合设计要求（常规≤1mm），面层表面清洁无污渍、胶痕、手印，边角收口顺滑，成品防护到位无二次损伤。	

4	展柜	800*800*800		12	1、骨架：镀锌方管/角钢，焊接装配,承重部位使用加厚方管或U型槽钢； 2、基层：基础板材采用优质环保中密度纤维板，采用优质三合一连接件连接固定； 3、面层：2.0mm厚双面烤漆铝板； 4、要求：板面平整无翘曲、划痕、鼓包、流挂，烤漆色泽均匀一致，漆膜厚度均匀，拼接处缝隙均匀顺直，缝隙宽度符合设计要求（常规≤1mm），面层表面清洁无污渍、胶痕、手印，边角收口顺滑，成品防护到位无二次损伤。	
5	展柜	3000*800		6	1、骨架：镀锌方管/角钢，焊接装配,承重部位使用加厚方管或U型槽钢； 2、基层：基础板材采用优质环保中密度纤维板，采用优质三合一连接件连接固定； 3、面层：2.0mm厚双面烤漆铝板； 4、要求：板面平整无翘曲、划痕、鼓包、流挂，烤漆色泽均匀一致，漆膜厚度均匀，拼接处缝隙均匀顺直，缝隙宽度符合设计要求（常规≤1mm），面层表面清洁无污渍、胶痕、手印，边角收口顺滑，成品防护到位无二次损伤。	
6	展柜	3000*800		6	1、骨架：镀锌方管/角钢，焊接装配,承重部位使用加厚方管或U型槽钢； 2、基层：基础板材采用优质环保中密度纤维板，采用优质三合一连接件连接固定； 3、面层：2.0mm厚双面烤漆铝板； 4、要求：板面平整无翘曲、划痕、鼓包、流挂，烤漆色泽均匀一致，漆膜厚度均匀，拼接处缝隙均匀顺直，缝隙宽度符合设计要求（常规≤1mm），面层表面清洁无污渍、胶痕、手印，边角收口顺滑，成品防护到位无二次损伤。	
二、A3栋二楼						
1	休闲桌	Φ800*750		3	1、台面：采用优质大理石，放射性A类装饰装修材料，内照射指数Ira0.0，外照射指数Iy0.0，外观质量：岗石板材正面外观缺陷无缺角、无气孔、无裂纹、无缺棱，岗石同一批产品的色调基本调和，花纹基本一致，无明显色差。 2、桌脚：不锈钢钛金架。 3、涂层：喷涂层采用▲防腐抗菌喷涂粉末，总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)≥99.9%、抗霉菌性能(黄曲霉,黑曲霉)达0级,附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）达0级。	
2	休闲椅	650*620*790		6	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵；性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、脚架：优质金属脚架。	
3	办公桌	1400*700*750		60	1、台面:采用12.7mm厚黑[illegible]，边缘加厚，小R圆弧收边处理，加厚至25.4 mm，台面无裂缝、渗透现象，无杂物、杂质，磨损值、硬度符合标准，接缝应平整、紧密，无渗[illegible]缝现象。 2、桌脚：采用优质品牌▲钢管，外观[illegible]能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、铜+镍+铬（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达0级 钢管规格40*60mm，管壁厚度1.0mm	

4	办公椅	630*580*1190-1250		60	1、面料：采用优质尼龙网布，甲醛含量未检出，pH值5-6，染色牢度耐水(变色、沾色)达4级，耐酸汗渍(变色、沾色)达4级，耐碱汗渍(变色、沾色)达4级，耐干摩擦经向达4级，纬向达4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，通过香烟抗引燃特性试验，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃1级，黄曲霉防霉等级达到0级，防螨性能驱避率≥85%。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵，性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃1级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、五金件：采用优质气压棒，尺寸及外观质量：除活塞杆外其他外露零部件的涂镀层应符合GB/T3325规定，镀层应均匀，不应有锈蚀、脱皮、起泡、粗糙和漏镀等缺陷；涂层应光滑均匀，不应有露底、锈蚀、疙瘩、皱皮和严重流挂等缺陷，可有轻度的“桔皮”。气弹簧活塞杆涂镀层应均匀、表面应光洁，不应有伤痕、脱皮、起泡、麻点、针孔、结瘤等缺陷。安全性（循环寿命）：经耐高低温性能试验的样品，再经≥50000次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量不大于2.5%，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆未产生位移，耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于3.0%。 4、脚架：采用优质五星脚架，坚实耐用。 5、脚轮：主要尺寸：轮径、偏心距、轮宽、轮间距、插杆直径均检测合格，外观及装配：脚轮零部件之间装配牢固，转动零部件灵活，无卡滞、轮轴固定不动，力学性能要求：抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、静载荷性能符合要求，外观性能要求（金属件喷涂层）：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，经过抗菌性能检测。 6、成品：（1）木质件涂层/软硬质覆面理化性能：附着力不应低于1级； （2）金属件理化性能：经盐雾试验24h，无锈点,附着力≥1级； （3）甲醛释放量≤0.012mg/m³h。	
5	实验台	4400*1500*850		13	1、全钢结构，采用12.7mm厚黑色理化板台面，边缘加厚，小R圆弧收边处理，加厚至25.4 mm，台面无裂缝、渗透现象，无杂物、杂质，磨损值、硬度符合标准，接缝应平整、紧密，无渗水、开缝现象。 2、实验台下柜体：主体采用1.0mm厚优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数控折弯成型后焊接而成。▲冷轧钢板外观性能要求：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层硬度达2H，附着力达到1级，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，黑曲霉耐霉菌性达0级。 3、成品：（1）外观性能：木制件、金属件、完整性均符合要求、形状与位置公差：着地平稳性≤0.2mm、材料-导轨：过载垂直向下静载荷、过载水平侧向静载荷、过载猛开猛关、操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性（80000次）、下沉量、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛开猛关、耐腐蚀均符合要求、安全性能：边缘及尖端、突出物、孔和间隙均符合要求、桌类强度及耐久性（不少于6项）均符合要求。 （2）甲醛≤0.04mg/m³、苯未检出、甲苯≤0.07mg/m³、二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)≤0.10mg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.25mg/m³。 （3）家具涂层可迁移元素8种均未检出。 （4）甲醛释放量≤0.025mg/m³。 （5）人造板室内承载限量≥1.4m²/m³。 （6）乙酸盐雾240h，保护等评级10级，中性盐雾240h，保护评级10级。 （7）二甲基甲酰胺含量未检出、挥发性气体（苯类、有机挥发物总含量TVOC）未检出、增塑剂未检出、可分解芳香胺染料含量未检出。	
6	实验台	2200*1500*850		1	1、全钢结构，采用12.7mm厚黑色理化板台面，边缘加厚，小R圆弧收边处理，加厚至25.4 mm，台面无裂缝、渗透现象，无杂物、杂质，磨损值、硬度符合标准，接缝应平整、紧密，无渗水、开缝现象。 2、实验台下柜体：主体采用1.0mm厚优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数控折弯成型后焊接而成。▲冷轧钢板外观性能要求：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层硬度达2H，附着力达到1级，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，黑曲霉耐霉菌性达0级。 3、成品：（1）外观性能：木制件、金属件、完整性均符合要求、形状与位置公差：着地平稳性≤0.2mm、材料-导轨：过载垂直向下静载荷、过载水平侧向静载荷、过载猛开猛关、操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性（80000次）、下沉量、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛开猛关、耐腐蚀均符合要求、安全性能：边缘及尖端、突出物、孔和间隙均符合要求、桌类强度及耐久性（不少于6项）均符合要求。 （2）甲醛≤0.04mg/m³、苯未检出、甲苯≤0.07mg/m³、二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)≤0.10mg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.25mg/m³。 （3）家具涂层可迁移元素8种均未检出。 （4）甲醛释放量≤0.025mg/m³。 （5）人造板室内承载限量≥1.4m²/m³。 （6）乙酸盐雾240h，保护等评级10级，中性盐雾240h，保护评级10级。 （7）二甲基甲酰胺含量未检出、挥发性气体（苯类、有机挥发物总含量TVOC）未检出、增塑剂未检出、可分解芳香胺染料含量未检出。	

7	办公椅	Φ330		60	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵；性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、椅脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。	
8	器皿柜	900*450*1800		28	1、基材：采用1.0mm厚优质▲冷轧钢板，外观性能要求：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层硬度达2H，附着力达到1级，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，黑曲霉耐霉菌性达0级。 2、涂层：喷涂层采用▲防腐抗菌喷涂粉末，总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)≥99.9%、抗霉菌性能(黄曲霉,黑曲霉)达0级,附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）达0级。 3、▲锁：牢固度（锁芯拨动件扭矩）：锁芯拨动件在承受0.70N•m扭矩后能正常使用，锁舌侧向静载荷正常使用，弹子锁、叶片锁使用寿命：使用寿命20000次后仍正常使用，灵活度（钥匙拔出静拉力）≤2N，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)≥0级，外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。	
9	钢制文件柜	900*450*1800		14	1、基材：采用1.0mm厚优质▲冷轧钢板，外观性能要求：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层硬度达2H，附着力达到1级，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，黑曲霉耐霉菌性达0级。 2、涂层：喷涂层采用▲防腐抗菌喷涂粉末，总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)≥99.9%、抗霉菌性能(黄曲霉,黑曲霉)达0级,附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）达0级。 3、▲锁：牢固度（锁芯拨动件扭矩）：锁芯拨动件在承受0.70N•m扭矩后能正常使用，锁舌侧向静载荷正常使用，弹子锁、叶片锁使用寿命：使用寿命20000次后仍正常使用，灵活度（钥匙拔出静拉力）≤2N，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)≥0级，外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 4.成品：（1）安全性能要求:有害物质限量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出； （2）品质属性(产品寿命):拉门耐久性8万次,满足要求； （3）品质属性（产品有害物质）:甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出； （4）品质属性（产品有害物质）:铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As均未检出； （5）耐霉菌性等级:黑曲霉、马氏拟青霉、白色假丝酵母菌均达到0级； （6）抗菌性能（抑菌率）：乙型溶血性链球菌≥99.9%，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）≥99.9%，变形杆菌≥99.9%； （7）外观性能要求：焊接件、喷涂层评价合格；	
三、A3栋三楼入户大厅						
1	休闲桌	Φ800*750		6	1、台面：采用优质大理石，放射性A类装饰装修材料，内照射指数Ira0.0，外照射指数Iy0.0，外观质量：岗石板材正面外观缺陷无缺角、无气孔、无裂纹、无缺棱，岗石同一批产品的色调基本调和，花纹基本一致，无明显色差。 2、桌脚：不锈钢钛金架。 3、涂层：喷涂层采用▲防腐抗菌喷涂粉末，总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)≥99.9%、抗霉菌性能(黄曲霉,黑曲霉)达0级,附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）达0级	

2	休闲椅	常规		12	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵：性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、脚架：优质金属脚架。	
3	圆几	φ600*600		4	1、台面：采用优质大理石，放射性A类装饰装修材料，内照射指数Ira0.0，外照射指数Iy0.0，外观质量：岗石板材正面外观缺陷无缺角、无气孔、无裂纹、无缺棱，岗石同一批产品的色调基本调和，花纹基本一致，无明显色差。 2、桌脚：不锈钢钛金架。 3、涂层：喷涂层采用▲防腐抗菌喷涂粉末，总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)≥99.9%、抗霉菌性能(黄曲霉,黑曲霉)达0级,附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）达0级。	
4	休闲沙发	3000*1400*630		1	1、面料：选用优质阻燃绒布，甲醛含量未检出，pH值5-6，染色牢度耐水(变色、沾色)达4级，耐酸汗渍(变色、沾色)达4级，耐碱汗渍(变色、沾色)达4级，耐干摩擦经向达4级，纬向达4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，通过香烟抗引燃特性试验，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃I级，黄曲霉防霉等级达到0级，经过抗病毒活性检测。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵：性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、框架：采用实木框架，木质坚硬厚重，抗磨损，结构牢固，断裂强度高，抗震能力强，使用年限长，不易变形 4、脚架：采用五金脚架，表面高温烤漆，防腐防锈美观大气。	
5	休闲沙发	2430*1600*1350		2	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵：性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、框架：优质实木框架。	
四、A3栋三楼法规部办公区（休闲区）						
1	休闲桌	φ800*750		2	1、台面：采用优质大理石，放射性A类装饰装修材料，内照射指数Ira0.0，外照射指数Iy0.0，外观质量：岗石板材正面外观缺陷无缺角、无气孔、无裂纹、无缺棱，岗石同一批产品的色调基本调和，花纹基本一致，无明显色差。 2、桌脚：不锈钢钛金架。 3、涂层：喷涂层采用▲防腐抗菌喷涂粉末，总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)≥99.9%、抗霉菌性能(黄曲霉,黑曲霉)达0级,附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）达0级。	

2	休闲椅	常规		8	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵；性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、脚架：优质金属脚架。	
3	餐桌	1200*600*750		6	1、台面：采用优质大理石，放射性A类装饰装修材料，内照射指数Ira0.0，外照射指数Iy0.0，外观质量：岗石板材正面外观缺陷无缺角、无气孔、无裂纹、无缺棱，岗石基本调和，花纹基本一致，无明显色差同一批产品的色调。 2、桌脚：不锈钢钛金架。 3、涂层：喷涂层采用▲防腐抗菌喷涂粉末，总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)≥99.9%、抗霉菌性能(黄曲霉,黑曲霉)达0级,附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）达0级。	
4	餐椅	常规		24	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵；性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、脚架：优质金属脚架。	
五、A3栋三楼法规部办公区（共享区）						

1	办公桌	1600*2000*1050		3	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、封边条：采用环保▲PVC封边条，理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h），密度≥0.9g/cm³，弯曲强度≥30Mpa，巴柯尔硬度≥25，吸水性≤0.055%。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。 5、桌脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。 6、▲液压缓冲导轨：过载要求：垂直向下静载荷（商用型/300N）、水平侧向静载荷（商用型/150N）、猛关或猛开（商用型/10次）满足要求，功能（操作力）检测合格，下沉量不超过抽屉导轨拉出长度的2%，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级为10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性(耐霉菌性等级黑曲霉)≥0级，外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 7、▲液压缓冲铰链：过载要求：垂直静载荷（商用型/30kg）、水平静载荷（商用型/70N）满足要求，功能要求(操作力）检测合格，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h；镀（涂）层对基体的保护等级：10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级：10级;经过总碳硫含量：碳、硫的测定，不锈钢三氯化铁点腐蚀（腐蚀率）≤0.05g/(m²·h)。经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量的测定。外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 8、成品：（1）主要尺寸及其偏差：桌类主要尺寸判定合格，产品外形尺寸偏差判定合格；（2）形状和位置公差：翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉下垂度、抽屉摆动度判定合格；（3）材料要求：标识与实物一致性判定合格；（4）外观要求：漆膜同色部件的色泽应相似，应无褪色、掉色现象，漆膜不应有皱皮、发黏或漏漆现象，漆膜应平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、龟裂、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣，每项缺陷数不超过4处；（5）外观要求：五金件（电镀件、喷涂件）、塑料件、木工要求判定合格；（6）漆膜:耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击、耐黄变判定合格；（7）软包层（纺织面料/皮革）:耐干摩擦、耐湿摩擦、皮革pH值判定合格；（8）金属拉手耐腐蚀性判定合格；（9）结构安全性：基本结构安全、剪切和挤压点判定合格；（10）标志判定合格；（11）使用说明判定合格；（12）桌类强度和耐久性：水平静载荷试验、主桌面垂直静载荷试验、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、其他桌面的垂直冲击试验、跌落试验（仅适用于重量大于20kg的桌子）判定合格；（13）桌类稳定性：垂直加载稳定性试验、垂直和水平加载稳定性试验判定合格；（14）有害物质限量：挥发性有机化合物、可迁移有害元素判定合格； 9、台面厚度25mm，其余板材厚度16mm	
2	办公椅	630*580*1190-1250		6	1、面料：采用优质尼龙网布，甲醛含量未检出，pH值5-6，染色牢度耐水(变色、沾色)达4级，耐酸汗渍(变色、沾色)达4级，耐碱汗渍(变色、沾色)达4级，耐干摩擦经向达4级，纬向达4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，通过香烟抗引燃特性试验，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃I级，黄曲霉防霉等级达到0级，防螨性能驱避率≥85%。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵，性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、五金件：采用优质气压棒，尺寸及外观质量：除活塞杆外其他外露零部件的涂镀层应符合GB/T3325规定，镀层应均匀，不应有锈蚀、脱皮、起泡、粗糙和漏镀等缺陷；涂层应光滑均匀，不应有露底、锈蚀、疙瘩、皱皮和严重流挂等缺陷，可有轻度的“桔皮”。气弹簧活塞杆涂镀层应均匀、表面应光洁，不应有伤痕、脱皮、起泡、麻点、针孔、结瘤等缺陷。安全性（循环寿命）：经耐高低温性能试验的样品，再经≥50000次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量不大于2.5%，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆未产生位移，耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于3.0%。 4、脚架：采用优质五星脚架，坚实耐用。 5、脚轮：主要尺寸：轮径、偏心距、轮宽、轮间距、插杆直径均检测合格，外观及装配：脚轮零部件之间装配牢固，转动零部件灵活，无卡滞、轮轴固定不动，力学性能要求：抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、静载荷性能符合要求，外观性能要求（金属件喷涂层）：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，经过抗菌性能检测。 6、成品：（1）木质件涂层/软硬质覆面理化性能：附着力不应低于1级； （2）金属件理化性能：经盐雾试验24h，无锈点，附着力≥1级； （3）甲醛释放量≤0.012mg/m³h。	



3	会议桌	2400*1100*750		1	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、▲PVC封边条：理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h），密度≥0.9g/cm³，弯曲强度≥30Mpa，巴柯尔硬度≥25，吸水性≤0.055%。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。 5、桌脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。 6、▲三合一连接件：外观性能要求：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，三合一偏心连接件偏心体抗压强度：抗压强度≥340N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥830N,三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，经过总碳硫含量碳（C）、硫（S）检测，经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量、钪含量的测定。	
4	办公椅	630*600*1000		6	1、面料：采用优质尼龙网布，甲醛含量未检出，pH值5-6，染色牢度耐水(变色、沾色)达4级，耐酸汗渍(变色、沾色)达4级，耐碱汗渍(变色、沾色)达4级，耐干摩擦经向达4级，纬向达4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，通过香烟抗引燃特性试验，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃I级，黄曲霉防霉等级达到0级，防螨性能驱避率≥85%。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵；性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、脚架：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。	
六、A3栋三楼法规部办公区（讨论室、电话间）						
1	会议桌	2000*1000*750		3	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、▲PVC封边条：理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h），密度≥0.9g/cm³，弯曲强度≥30Mpa，巴柯尔硬度≥25，吸水性≤0.055%。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。 5、桌脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。 6、▲三合一连接件：外观性能要求：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，三合一偏心连接件偏心体抗压强度：抗压强度≥340N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥830N,三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，经过总碳硫含量碳（C）、硫（S）检测，经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量、钪含量的测定。	

2	办公椅	630*600*1000		19	1、面料：采用优质尼龙网布，甲醛含量未检出，pH值5-6，染色牢度耐水(变色、沾色)达4级，耐酸汗渍(变色、沾色)达4级，耐碱汗渍(变色、沾色)达4级，耐干摩擦经向达4级，纬向达4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，通过香烟抗引燃特性试验，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃I级，黄曲霉防霉等级达到0级，防螨性能驱避率≥85%。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵；性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、脚架：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。		
3	沙发	1800*650*700		2	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵；性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、框架：优质实木框架。	
4	茶几	1200*600*450		2	台面为优质岩板，无甲醛、无辐射，脚架为碳素钢，经喷涂处理，具有防锈特点	
七、A3栋三楼法规部办公区（公共区）						
1	屏风卡位	4760*2765*1100		1	1、铝材：采用T4型铝型材（铝型材合金框架）：主材壁厚≥1.2MM，氧化铝，屏风厚为40mm,屏风下部或桌面上配置走线槽，走线方式：走线槽双面打开线槽板，可上下层走线+竖向走线。 2、屏风面料：下部采用优质三聚氰胺板，上部采用三聚氰胺板+磨砂玻璃。 3、屏风内芯：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 4、台面板：25mm▲三聚氰胺板，静曲强度≥18Mpa，弹性模量≥3600Mpa，内结合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.5Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，含水率7-9%，密度≥0.80g/cm³，握螺钉力（板面）≥1550N，握螺钉力（板边）≥950N，表面耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕：表面无大于90%的连续划痕，表面耐磨（磨耗值）≤15mg/100r，表面耐磨（表面情况:图案纹）：磨100r后保留50%以上花纹，表面耐香烟灼烧达到5级，表面耐干热达到5级，表面耐污染腐蚀（图案纹）达到5级，表面耐龟裂达到5级，表面耐水蒸气达到5级，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，氨释放量（干燥器法）未检出，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级0级。 5、黏合剂：环保型胶水，苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。 6、台面板：采用优质木纹三聚氰胺板，台面、脚板厚度25mm。 7、封边：采用优质PVC同色封边条封边，封边条厚度大于2.0mm。 8、成品：（1）站姿目光接触高度符合要求； （2）屏风工艺要求符合要求； （3）结构安全要求：承载屏风稳定性、屏风上安装的部件移出试验、加载屏风的强度符合要求； （4）产品有害物质：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC均未检出； （5）甲醛释放量≤0.1mg/L；	

2	屏风卡位	2890*2890*1100		1	1、铝材：采用T4型铝型材（铝型材合金框架）：主材壁厚≥1.2MM，氧化铝，屏风厚为40mm,屏风下部或桌面上配置走线槽，走线方式：走线槽双面打开线槽板，可上下层走线+竖向走线。 2、屏风面料：下部采用优质三聚氰胺板，上部采用三聚氰胺板+磨砂玻璃。 3、屏风内芯：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 4、台面板：25mm▲三聚氰胺板，静曲强度≥18Mpa，弹性模量≥3600Mpa，内结合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.5Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，含水率7-9%，密度≥0.80g/cm³，握螺钉力（板面）≥1550N，握螺钉力（板边）≥950N，表面耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕：表面无大于90%的连续划痕，表面耐磨（磨耗值）≤15mg/100r，表面耐磨（表面情况:图案纹）：磨100r后保留50%以上花纹，表面耐香烟灼烧达到5级，表面耐干热达到5级，表面耐污染腐蚀（图案纹）达到5级，表面耐龟裂达到5级，表面耐水蒸气达到5级，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，氨释放量（干燥器法）未检出，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级0级。 5、黏合剂：环保型胶水，苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。 6、台面板：采用优质木纹三聚氰胺板，台面、脚板厚度25mm。 7、封边：采用优质PVC同色封边条封边，封边条厚度大于2.0mm。 8、成品：（1）站姿目光接触高度符合要求； （2）屏风工艺要求符合要求； （3）结构安全要求：承载屏风稳定性、屏风上安装的部件移出试验、加载屏风的强度符合要求； （4）产品有害物质：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC均未检出； （5）甲醛释放量≤0.1mg/L；	
3	屏风卡位	2395*2765*1100		1	1、铝材：采用T4型铝型材（铝型材合金框架）：主材壁厚≥1.2MM，氧化铝，屏风厚为40mm,屏风下部或桌面上配置走线槽，走线方式：走线槽双面打开线槽板，可上下层走线+竖向走线。 2、屏风面料：下部采用优质三聚氰胺板，上部采用三聚氰胺板+磨砂玻璃。 3、屏风内芯：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 4、台面板：25mm▲三聚氰胺板，静曲强度≥18Mpa，弹性模量≥3600Mpa，内结合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.5Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，含水率7-9%，密度≥0.80g/cm³，握螺钉力（板面）≥1550N，握螺钉力（板边）≥950N，表面耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕：表面无大于90%的连续划痕，表面耐磨（磨耗值）≤15mg/100r，表面耐磨（表面情况:图案纹）：磨100r后保留50%以上花纹，表面耐香烟灼烧达到5级，表面耐干热达到5级，表面耐污染腐蚀（图案纹）达到5级，表面耐龟裂达到5级，表面耐水蒸气达到5级，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，氨释放量（干燥器法）未检出，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级0级。 5、黏合剂：环保型胶水，苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。 6、台面板：采用优质木纹三聚氰胺板，台面、脚板厚度25mm。 7、封边：采用优质PVC同色封边条封边，封边条厚度大于2.0mm。 8、成品：（1）站姿目光接触高度符合要求； （2）屏风工艺要求符合要求； （3）结构安全要求：承载屏风稳定性、屏风上安装的部件移出试验、加载屏风的强度符合要求； （4）产品有害物质：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC均未检出； （5）甲醛释放量≤0.1mg/L；	

4	办公椅	630*580*1190-1250		13	1、面料：采用优质尼龙网布，甲醛含量未检出，pH值5-6，染色牢度耐水(变色、沾色)达4级，耐酸汗渍(变色、沾色)达4级，耐碱汗渍(变色、沾色)达4级，耐干摩擦经向达4级，纬向达4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，通过香烟抗引燃特性试验，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃I级，黄曲霉防霉等级达到0级，防螨性能驱避率≥85%。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵，性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、五金件：采用优质气压棒，尺寸及外观质量：除活塞杆外其他外露零部件的涂镀层应符合GB/T3325规定，镀层应均匀，不应有锈蚀、脱皮、起泡、粗糙和漏镀等缺陷；涂层应光滑均匀，不应有露底、锈蚀、疙瘩、皱皮和严重流挂等缺陷，可有轻度的“桔皮”。气弹簧活塞杆涂镀层应均匀、表面应光洁，不应有伤痕、脱皮、起泡、麻点、针孔、结瘤等缺陷。安全性（循环寿命）：经耐高低温性能试验的样品，再经≥50000次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量不大于2.5%，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆未产生位移，耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于3.0%。 4、脚架：采用优质五星脚架，坚实耐用。 5、脚轮：主要尺寸：轮径、偏心距、轮宽、轮间距、插杆直径均检测合格，外观及装配：脚轮零部件之间装配牢固，转动零部件灵活，无卡滞、轮轴固定不动，力学性能要求：抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、静载荷性能符合要求，外观性能要求（金属件喷涂层）：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，经过抗菌性能检测。 6、成品：（1）木质件涂层/软硬质覆面理化性能：附着力不应低于1级； （2）金属件理化性能：经盐雾试验24h，无锈点,附着力≥1级； （3）甲醛释放量≤0.012mg/m³h	
5	休闲沙发	2800*1800*750		2	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵：性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、脚架：优质金属脚架。	
6	茶几	1300*700*400		2	1、台面：采用优质大理石，放射性A类装饰装修材料，内照射指数Ira0.0，外照射指数Iy0.0，外观质量：岗石板材正面外观缺陷无缺角、无气孔、无裂纹、无缺棱，岗石基本调和，花纹基本一致，无明显色差同一批产品的色调。 2、桌脚：不锈钢钛金架。 3、涂层：喷涂层采用▲防腐抗菌喷涂粉末，总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)≥99.9%、抗霉菌性能(黄曲霉,黑曲霉)达0级,附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）达0级。	
7	休闲椅	常规		4	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵：性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、脚架：优质金属脚架。	
8	三人位沙发	2150*880*800		1	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵：性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、框架：优质实木框架。	

9	休闲沙发	3000*1400*630		1	1、面料：选用优质阻燃绒布，甲醛含量未检出，pH值5-6，染色牢度耐水(变色、沾色)达4级，耐酸汗渍(变色、沾色)达4级，耐碱汗渍(变色、沾色)达4级，耐干摩擦经向达4级，纬向达4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，通过香烟抗引燃特性试验，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃I级，黄曲霉防霉等级达到0级，经过抗病毒活性检测。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵；性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、框架：采用实木框架，木质坚硬厚重，抗磨损，结构牢固，断裂强度高，抗震能力强，使用年限长，不易变形 4、脚架：采用五金脚架，表面高温烤漆，防腐防锈美观大气。	
10	更衣柜	7520*450*2000		1	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、封边条：采用环保▲PVC封边条，理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h），密度≥0.9g/cm³，弯曲强度≥30MPa，巴柯尔硬度≥25，吸水性≤0.055%。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。	
11	洽谈桌	φ800*750		1	1、台面：采用优质大理石，放射性A类装饰装修材料，内照射指数Ira0.0，外照射指数Iy0.0，外观质量：岗石板材正面外观缺陷无缺角、无气孔、无裂纹、无缺棱，岗石同一批产品的色调基本调和，花纹基本一致，无明显色差。 2、桌脚：不锈钢钛金架。 3、涂层：喷涂层采用▲防腐抗菌喷涂粉末，总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)≥99.9%、抗霉菌性能(黄曲霉,黑曲霉)达0级,附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）达0级。	
12	洽谈椅	常规		4	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵：性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、脚架：优质金属脚架。	
13	圆几	φ600*600		2	1、台面：采用优质大理石，放射性A类装饰装修材料，内照射指数Ira0.0，外照射指数Iy0.0，外观质量：岗石板材正面外观缺陷无缺角、无气孔、无裂纹、无缺棱，岗石同一批产品的色调基本调和，花纹基本一致，无明显色差。 2、桌脚：不锈钢钛金架。 3、涂层：喷涂层采用▲防腐抗菌喷涂粉末，总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)≥99.9%、抗霉菌性能(黄曲霉,黑曲霉)达0级,附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）达0级。	
八、A3栋三楼南侧办公区（共享区）						

1	办公桌	1600*2000*1050		1	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、封边条：采用环保▲PVC封边条，理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h),密度≥0.9g/cm³,弯曲强度≥30Mpa,巴柯尔硬度≥25,吸水性≤0.055%。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。 5、桌脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。 6、▲液压缓冲导轨：过载要求：垂直向下静载荷（商用型/300N）、水平侧向静载荷（商用型/150N）、猛关或猛开（商用型/10次）满足要求，功能（操作力）检测合格，下沉量不超过抽屉导轨拉出长度的2%，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级为10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性(耐霉菌性等级黑曲霉)≥0级，外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 7、▲液压缓冲铰链：过载要求：垂直静载荷（商用型/30kg）、水平静载荷（商用型/70N）满足要求，功能要求(操作力）检测合格，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h；镀（涂）层对基体的保护等级：10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级：10级;经过总碳硫含量：碳、硫的测定，不锈钢三氯化铁点腐蚀（腐蚀率）≤0.05g/(m²·h)。经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量的测定。外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 8、成品：（1）主要尺寸及其偏差：桌类主要尺寸判定合格，产品外形尺寸偏差判定合格； （2）形状和位置公差：翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉下垂度、抽屉摆动度判定合格；（3）材料要求：标识与实物一致性判定合格； （4）外观要求：漆膜同色部件的色泽应相似，应无褪色、掉色现象，漆膜不应有皱皮、发黏或漏漆现象，漆膜应平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、龟裂、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。每项缺陷数不超过4处；（5）外观要求：五金件〔电镀件、喷涂件）、塑料件、木工要求判定合格；（6）漆膜:耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击、耐黄变判定合格；（7）软包层（纺织面料/皮革）:耐干摩擦、耐湿摩擦、皮革pH值判定合格；（8）金属拉手耐腐蚀性判定合格；（9）结构安全性：基本结构安全、剪切和挤压点判定合格；（10）标志判定合格；（11）使用说明判定合格；（12）桌类强度和耐久性：水平静载荷试验、主桌面垂直静载荷试验、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、其他桌面的垂直冲击试验、跌落试验（仅适用于重量大于20kg的桌子）判定合格；（13）桌类稳定性：垂直加载稳定性试验、垂直和水平加载稳定性试验判定合格；（14）有害物质限量：挥发性有机化合物、可迁移有害元素判定合格； 9、台面厚度25mm，其余板材厚度16mm	



2	办公桌	1600*1200*1050		1	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、封边条：采用环保▲PVC封边条，理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h），密度≥0.9g/cm³，弯曲强度≥30Mpa，巴柯尔硬度≥25，吸水性≤0.055%。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。 5、桌脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。 6、▲液压缓冲导轨：过载要求：垂直向下静载荷（商用型/300N）、水平侧向静载荷（商用型/150N）、猛关或猛开（商用型/10次）满足要求，功能（操作力）检测合格，下沉量不超过抽屉导轨拉出长度的2%，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级为10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性(耐霉菌性等级黑曲霉)≥0级，外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 7、▲液压缓冲铰链：过载要求：垂直静载荷（商用型/30kg）、水平静载荷（商用型/70N）满足要求，功能要求(操作力）检测合格，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h；镀（涂）层对基体的保护等级：10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级：10级;经过总碳硫含量：碳、硫的测定，不锈钢三氯化铁点腐蚀（腐蚀率）≤0.05g/(m²·h)。经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量的测定。外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 8、成品：（1）主要尺寸及其偏差：桌类主要尺寸判定合格，产品外形尺寸偏差判定合格； （2）形状和位置公差：翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉下垂度、抽屉摆动度判定合格；（3）材料要求：标识与实物一致性判定合格； （4）外观要求：漆膜同色部件的色泽应相似，应无褪色、掉色现象，漆膜不应有皱皮、发黏或漏漆现象，漆膜应平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、龟裂、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。每项缺陷数不超过4处；（5）外观要求：五金件（电镀件、喷涂件）、塑料件、木工要求判定合格；（6）漆膜:耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击、耐黄变判定合格；（7）软包层（纺织面料/皮革）:耐干摩擦、耐湿摩擦、皮革pH值判定合格；（8）金属拉手耐腐蚀性判定合格；（9）结构安全性：基本结构安全、剪切和挤压点判定合格；（10）标志判定合格；（11）使用说明判定合格；（12）桌类强度和耐久性：水平静载荷试验、主桌面垂直静载荷试验、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、其他桌面的垂直冲击试验、跌落试验（仅适用于重量大于20kg的桌子）判定合格；（13）桌类稳定性：垂直加载稳定性试验、垂直和水平加载稳定性试验判定合格；（14）有害物质限量：挥发性有机化合物、可迁移有害元素判定合格； 9、台面厚度25mm，其余板材厚度16mm	
3	办公椅	630*580*1190-1250		3	1、面料：采用优质尼龙网布，甲醛含量未检出，pH值5-6，染色牢度耐水(变色、沾色)达4级，耐酸汗渍(变色、沾色)达4级，耐碱汗渍(变色、沾色)达4级，耐干摩擦经向达4级，纬向达4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，通过香烟抗引燃特性试验，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃I级，黄曲霉防霉等级达到0级，防螨性能驱避率≥85%。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵，性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、五金件：采用优质气压棒，尺寸及外观质量：除活塞杆外其他外露零部件的涂镀层应符合GB/T3325规定，镀层应均匀，不应有锈蚀、脱皮、起泡、粗糙和漏镀等缺陷；涂层应光滑均匀，不应有露底、锈蚀、疙瘩、皱皮和严重流挂等缺陷，可有轻度的“桔皮”。气弹簧活塞杆涂镀层应均匀、表面应光洁，不应有伤痕、脱皮、起泡、麻点、针孔、结瘤等缺陷。安全性（循环寿命）：经耐高低温性能试验的样品，再经≥50000次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量不大于2.5%，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆未产生位移，耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于3.0%。 4、脚架：采用优质五星脚架，坚实耐用。 5、脚轮：主要尺寸：轮径、偏心距、轮宽、轮间距、插杆直径均检测合格，外观及装配：脚轮零部件之间装配牢固，转动零部件灵活，无卡滞、轮轴固定不动，力学性能要求：抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、静载荷性能符合要求，外观性能要求（金属件喷涂层）：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，经过抗菌性能检测。 6、成品：（1）木质件涂层/软硬质覆面理化性能：附着力不应低于1级； （2）金属件理化性能：经盐雾试验24h，无锈点,附着力≥1级；	



4	会议桌	2400*1100*750		2	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘迹，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、▲PVC封边条：理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h），密度≥0.9g/cm³，弯曲强度≥30Mpa，巴柯尔硬度≥25，吸水性≤0.055%。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。 5、桌脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。 6、▲三合一连接件：外观性能要求：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，三合一偏心连接件偏心体抗压强度：抗压强度≥340N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥830N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，经过总碳硫含量碳（C）、硫（S）检测，经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量、钪含量的测定。	
5	办公椅	630*600*1000		12	1、面料：采用优质尼龙网布，甲醛含量未检出，pH值5-6，染色牢度耐水(变色、沾色)达4级，耐酸汗渍(变色、沾色)达4级，耐碱汗渍(变色、沾色)达4级，耐干摩擦经向达4级，纬向达4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，通过香烟抗引燃特性试验，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃I级，黄曲霉防霉等级达到0级，防螨性能驱避率≥85%。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵；性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、脚架：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。	
6	移动电视	55寸		1	55英寸+推车，分辨率4k	
7	洽谈桌	Φ800*750		2	1、台面：采用优质大理石，放射性A类装饰装修材料，内照射指数Ira0.0，外照射指数Iy0.0，外观质量：岗石板材正面外观缺陷无缺角、无气孔、无裂纹、无缺棱，岗石同一批产品的色调基本调和，花纹基本一致，无明显色差。 2、桌脚：不锈钢钛金架。 3、涂层：喷涂层采用▲防腐抗菌喷涂粉末，总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)≥99.9%、抗霉菌性能(黄曲霉,黑曲霉)达0级,附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）达0级。	

8	洽谈椅	常规		8	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵：性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、脚架：优质金属脚架。	
九、A3栋三楼南侧办公区（公区）						
1	办公桌	1400*1200*750		5	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、封边条：采用环保▲PVC封边条，理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h），密度≥0.9g/cm³，弯曲强度≥30Mpa，巴柯尔硬度≥25，吸水性≤0.055%。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。 5、桌脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。 6、▲液压缓冲导轨：过载要求：垂直向下静载荷（商用型/300N）、水平侧向静载荷（商用型/150N）、猛关或猛开（商用型/10次）满足要求，功能（操作力）检测合格，下沉量不超过抽屉导轨拉出长度的2%，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级为10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性(耐霉菌性等级黑曲霉)≥0级，外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 7、▲液压缓冲铰链：过载要求：垂直静载荷（商用型/30kg）、水平静载荷（商用型/70N）满足要求，功能要求(操作力）检测合格，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h：镀（涂）层对基体的保护等级：10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级：10级;经过总碳硫含量：碳、硫的测定，不锈钢三氯化铁点腐蚀（腐蚀率）≤0.05g/(m²·h)。经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量的测定。外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 8、成品：（1）主要尺寸及其偏差：桌类主要尺寸判定合格，产品外形尺寸偏差判定合格； （2）形状和位置公差：翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉下垂度、抽屉摆动度判定合格；（3）材料要求：标识与实物一致性判定合格； （4）外观要求：漆膜同色部件的色泽应相似，应无褪色、掉色现象，漆膜不应有皱皮、发黏或漏漆现象，漆膜应平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、龟裂、雾光、白棱、白点、鼓泡、浊白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。每项缺陷数不超过4处；（5）外观要求：五金件（电镀件、喷涂件）、塑料件、木工要求判定合格；（6）漆膜:耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击、耐黄变判定合格；（7）软包层（纺织面料/皮革）:耐干摩擦、耐湿摩擦、皮革pH值判定合格；（8）金属拉手耐腐蚀性判定合格；（9）结构安全性：基本结构安全、剪切和挤压点判定合格；（10）标志判定合格；（11）使用说明判定合格；（12）桌类强度和耐久性：水平静载荷试验、主桌面垂直静载荷试验、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、其他桌面的垂直冲击试验、跌落试验（仅适用于重量大于20kg的桌子）判定合格；（13）桌类稳定性：垂直加载稳定性试验、垂直和水平加载稳定性试验判定合格；（14）有害物质限量：挥发性有机化合物、可迁移有害元素判定合格； 9、台面厚度25mm，其余板材厚度16mm	



2	办公椅	630*580*1190-1250		10	1、面料：采用优质尼龙网布，甲醛含量未检出，pH值5-6，染色牢度耐水(变色、沾色)达4级，耐酸汗渍(变色、沾色)达4级，耐碱汗渍(变色、沾色)达4级，耐干摩擦经向达4级，纬向达4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，通过香烟抗引燃特性试验，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃I级，黄曲霉防霉等级达到0级，防螨性能驱避率≥85%。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵，性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、五金件：采用优质气压棒，尺寸及外观质量：除活塞杆外其他外露零部件的涂镀层应符合GB/T3325规定，镀层应均匀，不应有锈蚀、脱皮、起泡、粗糙和漏镀等缺陷；涂层应光滑均匀，不应有露底、锈蚀、疙瘩、皱皮和严重流挂等缺陷，可有轻度的“桔皮”。气弹簧活塞杆涂镀层应均匀、表面应光洁，不应有伤痕、脱皮、起泡、麻点、针孔、结瘤等缺陷。安全性（循环寿命）：经耐高低温性能试验的样品，再经≥50000次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量不大于2.5%，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆未产生位移，耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于3.0%。 4、脚架：采用优质五星脚架，坚实耐用。 5、脚轮：主要尺寸：轮径、偏心距、轮宽、轮间距、插杆直径均检测合格，外观及装配：脚轮零部件之间装配牢固，转动零部件灵活，无卡滞、轮轴固定不动，力学性能要求：抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、静载荷性能符合要求，外观性能要求（金属件喷涂层）：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，经过抗菌性能检测。 6、成品：（1）木质件涂层/软硬质覆面理化性能：附着力不应低于1级； （2）金属件理化性能：经盐雾试验24h，无锈点,附着力≥1级；	
3	屏风卡位	2890*2890*1100		2	1、铝材：采用T4型铝型材（铝型材合金框架）：主材壁厚≥1.2MM，氧化铝，屏风厚为40mm,屏风下部或桌面上配置走线槽，走线方式：走线槽双面打开线槽板，可上下层走线+竖向走线。 2、屏风面料：下部采用优质三聚氰胺板，上部采用三聚氰胺板+磨砂玻璃。 3、屏风内芯：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 4、台面板：25mm▲三聚氰胺板，静曲强度≥18Mpa，弹性模量≥3600Mpa，内结合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.5Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，含水率7-9%，密度≥0.80g/cm³，握螺钉力（板面）≥1550N，握螺钉力（板边）≥950N，表面耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕：表面无大于90%的连续划痕，表面耐磨（磨耗值）≤15mg/100r，表面耐磨（表面情况:图案纹）：磨100r后保留50%以上花纹，表面耐香烟灼烧达到5级，表面耐干热达到5级，表面耐污染腐蚀（图案纹）达到5级，表面耐龟裂达到5级，表面耐水蒸气达到5级，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，氨释放量（干燥器法）未检出，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级0级。 5、黏合剂：环保型胶水，苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。 6、台面板：采用优质木纹三聚氰胺板，台面、脚板厚度25mm。 7、封边：采用优质PVC同色封边条封边，封边条厚度大于2.0mm。 8、成品：（1）站姿目光接触高度符合要求； （2）屏风工艺要求符合要求； （3）结构安全要求：承载屏风稳定性、屏风上安装的部件移出试验、加载屏风的强度符合要求； （4）产品有害物质：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC均未检出； （5）甲醛释放量≤0.1mg/L；	

4	办公椅	630*580*1190-1250		8	1、面料：采用优质尼龙网布，甲醛含量未检出，pH值5-6，染色牢度耐水(变色、沾色)达4级，耐酸汗渍(变色、沾色)达4级，耐碱汗渍(变色、沾色)达4级，耐干摩擦经向达4级，纬向达4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，通过香烟抗引燃特性试验，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃1级，黄曲霉防霉等级达到0级，防螨性能驱避率≥85%。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵，性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、五金件：采用优质气压棒，尺寸及外观质量：除活塞杆外其他外露零部件的涂镀层应符合GB/T3325规定，镀层应均匀，不应有锈蚀、脱皮、起泡、粗糙和漏镀等缺陷；涂层应光滑均匀，不应有露底、锈蚀、疙瘩、皱皮和严重流挂等缺陷，可有轻度的“桔皮”。气弹簧活塞杆涂镀层应均匀、表面应光洁，不应有伤痕、脱皮、起泡、麻点、针孔、结瘤等缺陷。安全性（循环寿命）：经耐高低温性能试验的样品，再经≥50000次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量不大于2.5%，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆未产生位移，耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于3.0%。 4、脚架：采用优质五星脚架，坚实耐用。 5、脚轮：主要尺寸：轮径、偏心距、轮宽、轮间距、插杆直径均检测合格，外观及装配：脚轮零部件之间装配牢固，转动零部件灵活，无卡滞、轮轴固定不动，力学性能要求：抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、静载荷性能符合要求，外观性能要求（金属件喷涂层）：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，经过抗菌性能检测。 6、成品：（1）木质件涂层/软硬质覆面理化性能：附着力不应低于1级； （2）金属件理化性能：经盐雾试验24h，无锈点,附着力≥1级； （3）甲醛释放量≤0.012mg/m³h。	
3	屏风卡位	1460*1460*1100		8	1、铝材：采用T4型铝型材（铝型材合金框架）：主材壁厚≥1.2MM，氧化铝，屏风厚为40mm,屏风下部或桌面上配置走线槽，走线方式：走线槽双面打开线槽板，可上下层走线+竖向走线。 2、屏风面料：下部采用优质三聚氰胺板，上部采用三聚氰胺板+磨砂玻璃。 3、屏风内芯：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 4、台面板：25mm▲三聚氰胺板，静曲强度≥18Mpa，弹性模量≥3600Mpa，内结合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.5Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，含水率7-9%，密度≥0.80g/cm³，握螺钉力（板面）≥1550N，握螺钉力（板边）≥950N，表面耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕：表面无大于90%的连续划痕，表面耐磨（磨耗值）≤15mg/100r，表面耐磨（表面情况:图案纹）：磨100r后保留50%以上花纹，表面耐香烟灼烧达到5级，表面耐干热达到5级，表面耐污染腐蚀（图案纹）达到5级，表面耐龟裂达到5级，表面耐水蒸气达到5级，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，氨释放量（干燥器法）未检出，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级0级。 5、黏合剂：环保型胶水，苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。 6、台面板：采用优质木纹三聚氰胺板，台面、脚板厚度25mm。 7、封边：采用优质PVC同色封边条封边，封边条厚度大于2.0mm。 8、成品：（1）站姿目光接触高度符合要求； （2）屏风工艺要求符合要求； （3）结构安全要求：承载屏风稳定性、屏风上安装的部件移出试验、加载屏风的强度符合要求； （4）产品有害物质：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC均未检出； （5）甲醛释放量≤0.1mg/L；	

4	办公椅	630*580*1190-1250		8	1、面料：采用优质尼龙网布，甲醛含量未检出，pH值5-6，染色牢度耐水(变色、沾色)达4级，耐酸汗渍(变色、沾色)达4级，耐碱汗渍(变色、沾色)达4级，耐干摩擦经向达4级，纬向达4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，通过香烟抗引燃特性试验，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃I级，黄曲霉防霉等级达到0级，防螨性能驱避率≥85%。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵，性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、五金件：采用优质气压棒，尺寸及外观质量：除活塞杆外其他外露零部件的涂镀层应符合GB/T3325规定，镀层应均匀，不应有锈蚀、脱皮、起泡、粗糙和漏镀等缺陷；涂层应光滑均匀，不应有露底、锈蚀、疙瘩、皱皮和严重流挂等缺陷，可有轻度的“桔皮”。气弹簧活塞杆涂镀层应均匀、表面应光洁，不应有伤痕、脱皮、起泡、麻点、针孔、结瘤等缺陷。安全性（循环寿命）：经耐高低温性能试验的样品，再经≥50000次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量不大于2.5%，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆未产生位移，耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于3.0%。 4、脚架：采用优质五星脚架，坚实耐用。 5、脚轮：主要尺寸：轮径、偏心距、轮宽、轮间距、插杆直径均检测合格，外观及装配：脚轮零部件之间装配牢固，转动零部件灵活，无卡滞、轮轴固定不动，力学性能要求：抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、静载荷性能符合要求，外观性能要求（金属件喷涂层）：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，经过抗菌性能检测。 6、成品：（1）木质件涂层/软硬质覆面理化性能：附着力不应低于1级； （2）金属件理化性能：经盐雾试验24h，无锈点,附着力≥1级；	
5	更衣柜	7700*450*2000		1	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、封边条：采用环保▲PVC封边条，理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h),密度≥0.9g/cm³,弯曲强度≥30Mpa,巴柯尔硬度≥25,吸水性≤0.055%。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。	
6	休闲沙发	2800*1800*750		2	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵：性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、脚架：优质金属脚架。	
7	茶几	1300*700*400		2	1、台面：采用优质大理石，放射性A类装饰装修材料，内照射指数Ira0.0，外照射指数Iy0.0，外观质量：岗石板材正面外观缺陷无缺角、无气孔、无裂纹、无缺棱，岗石基本调和，花纹基本一致，无明显色差同一批产品的色调。 2、桌脚：不锈钢钛金架。 3、涂层：喷涂层采用▲防腐抗菌喷涂粉末，总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)≥99.9%，抗霉菌性能(黄曲霉,黑曲霉)达0级,附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）达0级。	

8	休闲椅	常规		4	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵：性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、框架：优质实木框架。	
9	休闲沙发	5200*2950*750		1	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵：性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、框架：优质实木框架。	
10	会议桌	2000*1000*750		2	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、▲PVC封边条：理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h),密度≥0.9g/cm³,弯曲强度≥30Mpa,巴柯尔硬度≥25,吸水性≤0.055%。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。 5、桌脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。 6、▲三合一连接件：外观性能要求：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，三合一偏心连接件偏心体抗压强度：抗压强度≥340N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥830N,三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，经过总碳硫含量碳（C）、硫（S）检测，经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量、钪含量的测定。	
11	办公椅	630*600*1000		12	1、面料：采用优质尼龙网布，甲醛含量未检出，pH值5-6，染色牢度耐水(变色、沾色)达4级，耐酸汗渍(变色、沾色)达4级，耐碱汗渍(变色、沾色)达4级，耐干摩擦经向达4级，纬向达4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，通过香烟抗引燃特性试验，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃I级，黄曲霉防霉等级达到0级，防螨性能驱避率≥85%。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵：性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、脚架：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。	

12	沙发	1800*650*700		2	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵；性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、框架：优质实木框架。	
13	茶几	1200*600*450		2	台面为优质岩板，无甲醛、无辐射，脚架为碳素钢，经喷涂处理，具有防锈特点	
14	休闲桌	Φ800*750		4	1、台面：采用优质大理石，放射性A类装饰装修材料，内照射指数Ira0.0，外照射指数Iy0.0，外观质量：岗石板材正面外观缺陷无缺角、无气孔、无裂纹、无缺棱，岗石同一批产品的色调基本调和，花纹基本一致，无明显色差。 2、桌脚：不锈钢钛金架。 3、涂层：喷涂层采用▲防腐抗菌喷涂粉末，总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)≥99.9%、抗霉菌性能(黄曲霉,黑曲霉)达0级,附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）达0级。	
15	休闲椅	常规		16	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵；性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、脚架：优质金属脚架。	
16	圆几	Φ600*600		4	1、台面：采用优质大理石，放射性A类装饰装修材料，内照射指数Ira0.0，外照射指数Iy0.0，外观质量：岗石板材正面外观缺陷无缺角、无气孔、无裂纹、无缺棱，岗石同一批产品的色调基本调和，花纹基本一致，无明显色差。 2、桌脚：不锈钢钛金架。 3、涂层：喷涂层采用▲防腐抗菌喷涂粉末，总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)≥99.9%、抗霉菌性能(黄曲霉,黑曲霉)达0级,附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）达0级。	
十、A3栋三楼路演区						

1	活动桌	Φ2000		2	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、封边条：采用环保▲PVC封边条，理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h），密度≥0.9g/cm³，弯曲强度≥30Mpa，巴柯尔硬度≥25，吸水性≤0.055%。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。 5、桌脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。	
2	活动椅	常规		16	1、一体成型白色PP塑胶背框， 2、坐垫海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵；性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤4.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、脚架：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。	

十一、A3栋三楼大会议室

1	主席台	1800*600*750		3	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、封边条：采用环保▲PVC封边条，理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h），密度≥0.9g/cm³，弯曲强度≥30Mpa，巴柯尔硬度≥25，吸水性≤0.055%。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。	
2	办公椅	常规		6	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵；性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、椅脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。	

3	条桌	1400*400*750		36	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、封边条：采用环保▲PVC封边条，理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h），密度≥0.9g/cm³，弯曲强度≥30Mpa，巴柯尔硬度≥25，吸水性≤0.055%。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。	
4	办公椅	630*600*1000		72	1、面料：采用优质尼龙网布，甲醛含量未检出，pH值5-6，染色牢度耐水(变色、沾色)达4级，耐酸汗渍(变色、沾色)达4级，耐碱汗渍(变色、沾色)达4级，耐干摩擦经向达4级，纬向达4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，通过香烟抗引燃特性试验，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃I级，黄曲霉防霉等级达到0级，防螨性能驱避率≥85%。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵：性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、脚架：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。	
5	演讲台	700*550*1100		1	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、封边条：采用环保▲PVC封边条，理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h），密度≥0.9g/cm³，弯曲强度≥30Mpa，巴柯尔硬度≥25，吸水性≤0.055%。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。	
十二、A3栋三楼办公室（最南侧）						



1	班台	2000*1900*760		1	1、基材：采用ENF级▲中密度纤维板，握螺钉力（板面）≥1550N，握螺钉力（板边）≥960N，静曲强度≥44.1Mpa，弹性模量≥4260Mpa，内胶合强度≥1.55Mpa，吸水厚度膨胀率≤2.4%，表面胶合强度≥2.14Mpa，甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出(测试时间≥53h)，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗细菌性能（白色葡萄球菌抗细菌率）≥99.96%，氨释放量（干燥器法）未检出，苯酚释放量未检出，密度≥0.79g/cm³，含水率7-9%。 2、饰面：采用优质▲木皮（实木木皮），含水率8-9%，1.2mm≥厚度≥1.0mm，允许偏差±0.05mm，甲醛释放量未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达到0级。 3、封边：采用优质▲实木封边条，外观应无开口裂缝，应无树脂囊、树脂道、树胶道，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，应无边角缺损和局部脱落，装饰单板（或薄木、木皮）封边条呈连续卷状时，长度方向上的拼接（一般为指接）应严密，拼接接口数为每米长度不应超过1个，材色应均匀，无明显色差，应无变色、褪色，装饰单板（或薄木、木皮）封边条应背贴超薄无纺布，外表活节宽度（或直径）不应超过封边条宽度的1/3，应无腐朽，应无死节、虫眼、孔洞、夹皮，理化性能（木质封边条）出厂含水率：10%，耐光色牢度（灰色样卡）：4-5级，甲醛释放量（1m³气候箱法）：未检出（54h），品质属性（产品有害物质）可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）：未检出，抗细菌性能：白色念球菌≥99.95% 4、白乳胶：采用优质环保白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性。 5、油漆：采用优质环保水性底漆、▲水性面漆，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅（pb）含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]：未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，肺炎克雷伯氏菌≥99.9%，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性，通过电导率和电阻的测定（电导率3600μS/cm和电阻的测定2.060kΩ）。 6、三合一连接件：采用优质▲三合一连接件，外观性能要求：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，三合一偏心连接件偏心体抗压强度：抗压强度≥340N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥830N,三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，经过总碳硫含量碳（C）、硫（S）检测，经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量、钪含量的测定。 7、台面厚度50mm	
2	文件柜	2400*400*2000		1	1、基材：采用ENF级▲中密度纤维板，握螺钉力（板面）≥1550N，握螺钉力（板边）≥960N，静曲强度≥44.1Mpa，弹性模量≥4260Mpa，内胶合强度≥1.55Mpa，吸水厚度膨胀率≤2.4%，表面胶合强度≥2.14Mpa，甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出(测试时间≥53h)，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗细菌性能（白色葡萄球菌抗细菌率）≥99.96%，氨释放量（干燥器法）未检出，苯酚释放量未检出，密度≥0.79g/cm³，含水率7-9%。 2、饰面：采用优质▲木皮（实木木皮），含水率8-9%，1.2mm≥厚度≥1.0mm，允许偏差±0.05mm，甲醛释放量未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达到0级。 3、封边：采用优质▲实木封边条，外观应无开口裂缝，应无树脂囊、树脂道、树胶道，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，应无边角缺损和局部脱落，装饰单板（或薄木、木皮）封边条呈连续卷状时，长度方向上的拼接（一般为指接）应严密，拼接接口数为每米长度不应超过1个，材色应均匀，无明显色差，应无变色、褪色，装饰单板（或薄木、木皮）封边条应背贴超薄无纺布，外表活节宽度（或直径）不应超过封边条宽度的1/3，应无腐朽，应无死节、虫眼、孔洞、夹皮，理化性能（木质封边条）出厂含水率：10%，耐光色牢度（灰色样卡）：4-5级，甲醛释放量（1m³气候箱法）：未检出（54h），品质属性（产品有害物质）可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）：未检出，抗细菌性能：白色念球菌≥99.95% 4、白乳胶：采用优质环保白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性。 5、油漆：采用优质环保水性底漆、▲水性面漆，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅（pb）含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]：未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，肺炎克雷伯氏菌≥99.9%，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性，通过电导率和电阻的测定（电导率3600μS/cm和电阻的测定2.060kΩ）。 6、三合一连接件：采用优质▲三合一连接件，外观性能要求：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，三合一偏心连接件偏心体抗压强度：抗压强度≥340N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥830N,三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，经过总碳硫含量碳（C）、硫（S）检测，经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量、钪含量的测定。	
3	办公椅	常规		1	1、面料：选用优质▲真皮，摩擦色牢度：干擦≥4级、湿擦≥4级、碱性汗液≥4级、耐光性≥5级，涂层粘着牢度达到9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥110N，气味≤2级，pH≥7，游离甲醛未检出，挥发性有机化合物（VOC）未检出，感官要求：符合要求（全张革应厚薄基本均匀，无油腻感（油蜡革除外）。革身应平整、柔软、丰满有弹性。正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面。涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致），可萃取重金属：铅（Pb）未检出，镉（Cd）未检出，防霉等级（大毛霉）达1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵；性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥3级，灰分≤2.0%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失率：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟，评定该试样为阻燃1级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、五金件：采用优质气压棒，尺寸及外观质量：除活塞杆外其他外露零部件的涂镀层应符合GB/T3325规定：镀层应均匀，不应有锈蚀、脱皮、起泡、粗糙和漏镀等缺陷；涂层应光滑均匀，不应有露底、锈蚀、疙瘩、皱皮和严重流挂等缺陷，可有轻度的“桔皮”。气弹簧活塞杆涂镀层应均匀，表面应光洁，不应有伤痕、脱皮、起泡、麻点、针孔、结瘤等缺陷。安全性（循环寿命）：经耐高低温性能试验的样品，再经≥50000次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量不大于2.5%，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆未产生位移，耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于3.0%。 4、脚架：采用优质五星脚架，坚实耐用。 5、脚轮：主要尺寸：轮径、偏心距、轮宽、轮间距、插杆直径均检测合格，外观及装配：脚轮零部件之间装配牢固，转动零部件灵活，无卡滞、轮轴固定不动，力学性能要求：抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、静载荷性能符合要求，外观性能要求（金属件喷涂层）：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，经过	

4	办公椅	800*400*2000		2	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵：性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、椅脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。	
5	会议桌	2400*1000*750		1	1、基材：采用ENF级▲中密度纤维板，握螺钉力（板面）≥1550N，握螺钉力（板边）≥960N，静曲强度≥44.1Mpa，弹性模量≥4260Mpa，内胶合强度≥1.55Mpa，吸水厚度膨胀率≤2.4%，表面胶合强度≥2.14Mpa，甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出(测试时间≥53h)，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗细菌性能（白色葡萄球菌抗细菌率）≥99.96%，氨释放量（干燥器法）未检出，苯酚释放量未检出，密度≥0.79g/cm³，含水率7-9%。 2、饰面：采用优质▲木皮（实木木皮），含水率8-9%，1.2mm≥厚度≥1.0mm，允许偏差±0.05mm，甲醛释放量未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达到0级。 3、封边：采用优质▲实木封边条，外观应无开口裂缝，应无树脂囊、树脂道、树胶道，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，应无边角缺损和局部脱落，装饰单板（或薄木、木皮）封边条呈连续卷状时，长度方向上的拼接（一般为指接）应严密，拼接接口数为每米长度不应超过1个，材色应均匀，无明显色差，应无变色、褪色，装饰单板（或薄木、木皮）封边条应背贴超薄无纺布，外表活节宽度（或直径）不应超过封边条宽度的1/3，应无腐朽，应无死节、虫眼、孔洞、夹皮，理化性能（木质封边条）出厂含水率：10%，耐光色牢度（灰色样卡）：4-5级，甲醛释放量（1m³气候箱法）：未检出（54h），品质属性（产品有害物质）可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）：未检出，抗细菌性能：白色念球菌≥99.95% 4、白乳胶：采用优质环保白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性。 5、油漆：采用优质环保水性底漆、▲水性面漆，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅（pb）含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]：未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，肺炎克雷伯氏菌≥99.9%，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性，通过电导率和电阻的测定（电导率3600μS/cm和电阻的测定2.060kΩ）。 6、三合一连接件：采用优质▲三合一连接件，外观性能要求：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，三合一偏心连接件偏心体抗压强度：抗压强度≥340N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥830N,三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，经过总碳硫含量碳（C），硫（S）检测，经过痕量元素钙含量、锰含量、钡含量、钴含量的测定。	
6	办公椅	常规		7	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵：性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、椅脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。	
7	三人位沙发	1920*770*730		1	1、面料：采用优质▲真皮，摩擦色牢度：干擦≥4级、湿擦≥4级、碱性汗液≥4级、耐光性≥5级，涂层粘着牢度达到9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥110N，气味≤2级，pH≥7，游离甲醛未检出，挥发性有机化合物（VOC）未检出，感官要求：符合要求（全张革应厚薄基本均匀，无油腻感(油蜡革除外)。革身应平整、柔软、丰满有弹性。正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面。涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致），可萃取重金属：铅（Pb）未检出，镉（Cd）未检出，防霉等级（大毛霉）达1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵：性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、框架：优质实木框架。	

8	单人位沙发	800*770*730		1	1、面料：采用优质▲真皮，摩擦色牢度：干擦≥4级、湿擦≥4级、碱性汗液≥4级、耐光性≥5级，涂层粘着牢度达到9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥110N，气味≤2级，pH≥7，游离甲醛未检出，挥发性有机化合物（VOC）未检出，感官要求：符合要求（全张革应厚薄基本均匀，无油腻感(油蜡革除外)。革身应平整、柔软、丰满有弹性。正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面。涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致），可萃取重金属：铅（Pb）未检出，镉（Cd）未检出，防霉等级（大毛霉）达1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵；性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、框架：优质实木框架。	
9	长几	1200*600*420		1	1、基材：采用ENF级▲中密度纤维板，握螺钉力（板面）≥1550N，握螺钉力（板边）≥960N，静曲强度≥44.1Mpa，弹性模量≥4260Mpa，内胶合强度≥1.55Mpa，吸水厚度膨胀率≤2.4%，表面胶合强度≥2.14Mpa，甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出(测试时间≥53h)，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗细菌性能（白色葡萄球菌抗细菌率）≥99.96%，氨释放量（干燥器法）未检出，苯酚释放量未检出，密度≥0.79g/cm³，含水率7-9%。 2、饰面：采用优质▲木皮（实木木皮），含水率8-9%，1.2mm≥厚度≥1.0mm，允许偏差±0.05mm，甲醛释放量未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达到0级。 3、封边：采用优质▲实木封边条，外观应无开口裂缝，应无树脂囊、树脂道、树胶道，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，应无边角缺损和局部脱落，装饰单板（或薄木、木皮）封边条呈连续卷状时，长度方向上的拼接（一般为指接）应严密，拼接接口数为每米长度不应超过1个，材色应均匀，无明显色差，应无变色、褪色，装饰单板（或薄木、木皮）封边条应背贴超薄无纺布，外表活节宽度（或直径）不应超过封边条宽度的1/3，应无腐朽，应无死节、虫眼、孔洞、夹皮，理化性能（木质封边条）出厂含水率：10%，耐光色牢度（灰色样卡）：4-5级，甲醛释放量（1m³气候箱法）：未检出（54h），品质属性（产品有害物质）可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）：未检出，抗细菌性能：白色念球菌≥99.95% 4、白乳胶：采用优质环保白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性。 5、油漆：采用优质环保水性底漆、▲水性面漆，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅（pb）含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]：未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，肺炎克雷伯氏菌≥99.9%，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性，通过电导率和电阻的测定（电导率3600μS/cm和电阻的测定2.060kΩ）。 6、三合一连接件：采用优质▲三合一连接件，外观性能要求：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，三合一偏心连接件偏心体抗压强度：抗压强度≥340N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥830N,三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥	
10	方几	600*600*420		1	1、基材：采用ENF级▲中密度纤维板，握螺钉力（板面）≥1550N，握螺钉力（板边）≥960N，静曲强度≥44.1Mpa，弹性模量≥4260Mpa，内胶合强度≥1.55Mpa，吸水厚度膨胀率≤2.4%，表面胶合强度≥2.14Mpa，甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出(测试时间≥53h)，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗细菌性能（白色葡萄球菌抗细菌率）≥99.96%，氨释放量（干燥器法）未检出，苯酚释放量未检出，密度≥0.79g/cm³，含水率7-9%。 2、饰面：采用优质▲木皮（实木木皮），含水率8-9%，1.2mm≥厚度≥1.0mm，允许偏差±0.05mm，甲醛释放量未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达到0级。 3、封边：采用优质▲实木封边条，外观应无开口裂缝，应无树脂囊、树脂道、树胶道，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，应无边角缺损和局部脱落，装饰单板（或薄木、木皮）封边条呈连续卷状时，长度方向上的拼接（一般为指接）应严密，拼接接口数为每米长度不应超过1个，材色应均匀，无明显色差，应无变色、褪色，装饰单板（或薄木、木皮）封边条应背贴超薄无纺布，外表活节宽度（或直径）不应超过封边条宽度的1/3，应无腐朽，应无死节、虫眼、孔洞、夹皮，理化性能（木质封边条）出厂含水率：10%，耐光色牢度（灰色样卡）：4-5级，甲醛释放量（1m³气候箱法）：未检出（54h），品质属性（产品有害物质）可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）：未检出，抗细菌性能：白色念球菌≥99.95% 4、白乳胶：采用优质环保白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性。 5、油漆：采用优质环保水性底漆、▲水性面漆，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅（pb）含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]：未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，肺炎克雷伯氏菌≥99.9%，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性，通过电导率和电阻的测定（电导率3600μS/cm和电阻的测定2.060kΩ）。 6、三合一连接件：采用优质▲三合一连接件，外观性能要求：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，三合一偏心连接件偏心体抗压强度：抗压强度≥340N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥830N,三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥	

11	装饰柜	1600*300*2400		1	1、基材：采用ENF级▲中密度纤维板，握螺钉力（板面）≥1550N，握螺钉力（板边）≥960N，静曲强度≥44.1Mpa，弹性模量≥4260Mpa，内胶合强度≥1.55Mpa，吸水厚度膨胀率≤2.4%，表面胶合强度≥2.14Mpa，甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出(测试时间≥53h)，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗细菌性能（白色葡萄球菌抗细菌率）≥99.96%，氨释放量（干燥器法）未检出，苯酚释放量未检出，密度≥0.79g/cm³，含水率7-9%。 2、饰面：采用优质▲木皮（实木木皮），含水率8-9%，1.2mm≥厚度≥1.0mm，允许偏差±0.05mm，甲醛释放量未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达到0级。 3、封边：采用优质▲实木封边条，外观应无开口裂缝，应无树脂囊、树脂道、树胶道，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，应无边角缺损和局部脱落，装饰单板（或薄木、木皮）封边条呈连续卷状时，长度方向上的拼接（一般为指接）应严密，拼接接口数为每米长度不应超过1个，材色应均匀，无明显色差，应无变色、褪色，装饰单板（或薄木、木皮）封边条应背贴超薄无纺布，外表活节宽度（或直径）不应超过封边条宽度的1/3，应无腐朽，应无死节、虫眼、孔洞、夹皮，理化性能（木质封边条）出厂含水率：10%，耐光色牢度（灰色样卡）：4-5级，甲醛释放量（1m³气候箱法）：未检出（54h），品质属性（产品有害物质）可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）：未检出，抗细菌性能：白色念球菌≥99.95% 4、白乳胶：采用优质环保白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性。 5、油漆：采用优质环保水性底漆、▲水性面漆，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅（pb）含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]：未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，肺炎克雷伯氏菌≥99.9%，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性，通过电导率和电阻的测定（电导率3600μS/cm和电阻的测定2.060kΩ）。 6、三合一连接件：采用优质▲三合一连接件，外观性能要求：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，三合一偏心连接件偏心体抗压强度：抗压强度≥340N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥830N,三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥	
12	茶水柜	1800*400*800		1	1、基材：采用ENF级▲中密度纤维板，握螺钉力（板面）≥1550N，握螺钉力（板边）≥960N，静曲强度≥44.1Mpa，弹性模量≥4260Mpa，内胶合强度≥1.55Mpa，吸水厚度膨胀率≤2.4%，表面胶合强度≥2.14Mpa，甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出(测试时间≥53h)，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗细菌性能（白色葡萄球菌抗细菌率）≥99.96%，氨释放量（干燥器法）未检出，苯酚释放量未检出，密度≥0.79g/cm³，含水率7-9%。 2、饰面：采用优质▲木皮（实木木皮），含水率8-9%，1.2mm≥厚度≥1.0mm，允许偏差±0.05mm，甲醛释放量未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达到0级。 3、封边：采用优质▲实木封边条，外观应无开口裂缝，应无树脂囊、树脂道、树胶道，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，应无边角缺损和局部脱落，装饰单板（或薄木、木皮）封边条呈连续卷状时，长度方向上的拼接（一般为指接）应严密，拼接接口数为每米长度不应超过1个，材色应均匀，无明显色差，应无变色、褪色，装饰单板（或薄木、木皮）封边条应背贴超薄无纺布，外表活节宽度（或直径）不应超过封边条宽度的1/3，应无腐朽，应无死节、虫眼、孔洞、夹皮，理化性能（木质封边条）出厂含水率：10%，耐光色牢度（灰色样卡）：4-5级，甲醛释放量（1m³气候箱法）：未检出（54h），品质属性（产品有害物质）可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）：未检出，抗细菌性能：白色念球菌≥99.95% 4、白乳胶：采用优质环保白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性。 5、油漆：采用优质环保水性底漆、▲水性面漆，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅（pb）含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]：未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，肺炎克雷伯氏菌≥99.9%，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性，通过电导率和电阻的测定（电导率3600μS/cm和电阻的测定2.060kΩ）。 6、三合一连接件：采用优质▲三合一连接件，外观性能要求：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，三合一偏心连接件偏心体抗压强度：抗压强度≥340N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥830N,三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥	
十三、A3栋三楼中会议室						



1	会议桌	6000*1600*750		1	1、基材：采用ENF级▲中密度纤维板，握螺钉力（板面）≥1550N，握螺钉力（板边）≥960N，静曲强度≥44.1Mpa，弹性模量≥4260Mpa，内胶合强度≥1.55Mpa，吸水厚度膨胀率≤2.4%，表面胶合强度≥2.14Mpa，甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出(测试时间≥53h)，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗细菌性能（白色葡萄球菌抗细菌率）≥99.96%，氨释放量（干燥器法）未检出，苯酚释放量未检出，密度≥0.79g/cm³，含水率7-9%。 2、饰面：采用优质▲木皮（实木木皮），含水率8-9%，1.2mm≥厚度≥1.0mm，允许偏差±0.05mm，甲醛释放量未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达到0级。 3、封边：采用优质▲实木封边条，外观应无开口裂缝，应无树脂囊、树脂道、树胶道，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，应无边角缺损和局部脱落，装饰单板（或薄木、木皮）封边条呈连续卷状时，长度方向上的拼接（一般为指接）应严密，拼接接口数为每米长度不应超过1个，材色应均匀，无明显色差，应无变色、褪色，装饰单板（或薄木、木皮）封边条应背贴超薄无纺布，外表活节宽度（或直径）不应超过封边条宽度的1/3，应无腐朽，应无死节、虫眼、孔洞、夹皮，理化性能（木质封边条）出厂含水率：10%，耐光色牢度（灰色样卡）：4-5级，甲醛释放量（1m³气候箱法）：未检出（54h），品质属性（产品有害物质）可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）：未检出，抗细菌性能：白色念球菌≥99.95% 4、白乳胶：采用优质环保白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性。 5、油漆：采用优质环保水性底漆、▲水性面漆，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅（ph）含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]：未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，肺炎克雷伯氏菌≥99.9%，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性，通过电导率和电阻的测定（电导率3600μS/cm和电阻的测定2.060kΩ）。 6、三合一连接件：采用优质▲三合一连接件，外观性能要求：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，三合一偏心连接件偏心体抗压强度：抗压强度≥340N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥830N,三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，经过总碳硫含量碳（C）、硫（S）检测，经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量、钪含量的测定。	
2	办公椅	常规		35	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出：镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵：性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、椅脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。	
3	茶水柜	1609*450*900		1	1、基材：采用ENF级▲中密度纤维板，握螺钉力（板面）≥1550N，握螺钉力（板边）≥960N，静曲强度≥44.1Mpa，弹性模量≥4260Mpa，内胶合强度≥1.55Mpa，吸水厚度膨胀率≤2.4%，表面胶合强度≥2.14Mpa，甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出(测试时间≥53h)，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗细菌性能（白色葡萄球菌抗细菌率）≥99.96%，氨释放量（干燥器法）未检出，苯酚释放量未检出，密度≥0.79g/cm³，含水率7-9%。 2、饰面：采用优质▲木皮（实木木皮），含水率8-9%，1.2mm≥厚度≥1.0mm，允许偏差±0.05mm，甲醛释放量未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达到0级。 3、封边：采用优质▲实木封边条，外观应无开口裂缝，应无树脂囊、树脂道、树胶道，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，应无边角缺损和局部脱落，装饰单板（或薄木、木皮）封边条呈连续卷状时，长度方向上的拼接（一般为指接）应严密，拼接接口数为每米长度不应超过1个，材色应均匀，无明显色差，应无变色、褪色，装饰单板（或薄木、木皮）封边条应背贴超薄无纺布，外表活节宽度（或直径）不应超过封边条宽度的1/3，应无腐朽，应无死节、虫眼、孔洞、夹皮，理化性能（木质封边条）出厂含水率：10%，耐光色牢度（灰色样卡）：4-5级，甲醛释放量（1m³气候箱法）：未检出（54h），品质属性（产品有害物质）可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）：未检出，抗细菌性能：白色念球菌≥99.95% 4、白乳胶：采用优质环保白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性。 5、油漆：采用优质环保水性底漆、▲水性面漆，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅（pb）含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]：未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，肺炎克雷伯氏菌≥99.9%，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性，通过电导率和电阻的测定（电导率3600μS/cm和电阻的测定2.060kΩ）。 6、三合一连接件：采用优质▲三合一连接件，外观性能要求：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，三合一偏心连接件偏心体抗压强度：抗压强度≥340N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥830N,三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，经过总碳硫含量碳（C）、硫（S）检测，经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量、钪含量的测定。	

4	移动电视	75寸		1	75英寸+推车，分辨率4k	
十四、A3栋三楼东南侧开放办公区						
1	办公桌	1600*2000*1050		7	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、封边条：采用环保▲PVC封边条，理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h），密度≥0.9g/cm³，弯曲强度≥30Mpa，巴柯尔硬度≥25，吸水性≤0.055%。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。 5、桌脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。 6、▲液压缓冲导轨：过载要求：垂直向下静载荷（商用型/300N）、水平侧向静载荷（商用型/150N）、猛关或猛开（商用型/10次）满足要求，功能（操作力）检测合格，下沉量不超过抽屉导轨拉出长度的2%，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级为10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性(耐霉菌性等级黑曲霉)≥0级，外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 7、▲液压缓冲铰链：过载要求：垂直静载荷（商用型/30kg）、水平静载荷（商用型/70N）满足要求，功能要求(操作力）检测合格，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h；镀（涂）层对基体的保护等级：10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级：10级;经过总碳硫含量：碳、硫的测定，不锈钢三氯化铁点腐蚀（腐蚀率）≤0.05g/(m²·h)。经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量的测定。外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 8、成品：（1）主要尺寸及其偏差：桌类主要尺寸判定合格，产品外形尺寸偏差判定合格； （2）形状和位置公差：翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉下垂度、抽屉摆动度判定合格；（3）材料要求：标识与实物一致性判定合格；（4）外观要求：漆膜同色部件的色泽应相似，应无褪色、掉色现象，漆膜不应有皱皮、发黏或漏漆现象，漆膜应平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、龟裂、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。每项缺陷数不超过4处；（5）外观要求：五金件（电镀件、喷涂件）、塑料件、木工要求判定合格；（6）漆膜:耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击、耐黄变判定合格；（7）软包层（纺织面料/皮革）:耐干摩擦、耐湿摩擦、皮革pH值判定合格；（8）金属拉手耐腐蚀性判定合格；（9）结构安全性：基本结构安全、剪切和挤压点判定合格；（10）标志判定合格；（11）使用说明判定合格；（12）桌类强度和耐久性：水平静载荷试验、主桌面垂直静载荷试验、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、其他桌面的垂直冲击试验、跌落试验（仅适用于重量大于20kg的桌子）判定合格；（13）桌类稳定性：垂直加载稳定性试验、垂直和水平加载稳定性试验判定合格；（14）有害物质限量：挥发性有机化合物、可迁移有害元素判定合格； 9、台面厚度25mm，其余板材厚度16mm	

2	办公桌	1600*1200*1050		7	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、封边条：采用环保▲PVC封边条，理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h），密度≥0.9g/cm³，弯曲强度≥30Mpa，巴柯尔硬度≥25，吸水性≤0.055%。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。 5、桌脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验（AASS试验）≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验（ASS试验）：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级（黑曲霉）达到0级。 6、▲液压缓冲导轨：过载要求：垂直向下静载荷（商用型/300N）、水平侧向静载荷（商用型/150N）、猛关或猛开（商用型/10次）满足要求，功能（操作力）检测合格，下沉量不超过抽屉导轨拉出长度的2%，乙酸盐雾试验（AASS试验）：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级为10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾试验（ASS试验）：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性（耐霉菌性等级黑曲霉）≥0级，外观性能要求（金属件）：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 7、▲液压缓冲铰链：过载要求：垂直静载荷（商用型/30kg）、水平静载荷（商用型/70N）满足要求，功能要求(操作力）检测合格，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h；镀（涂）层对基体的保护等级：10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级：10级;经过总碳硫含量：碳、硫的测定，不锈钢三氯化铁点腐蚀（腐蚀率）≤0.05g/(m²·h)。经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量的测定。外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 8、成品：（1）主要尺寸及其偏差：桌类主要尺寸判定合格，产品外形尺寸偏差判定合格；（2）形状和位置公差：翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉下垂度、抽屉摆动度判定合格；（3）材料要求：标识与实物一致性判定合格；（4）外观要求：漆膜同色部件的色泽应相似，应无褪色、掉色现象，漆膜不应有皱皮、发黏或漏漆现象，漆膜应平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、龟裂、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。每项缺陷数不超过4处；（5）外观要求：五金件（电镀件、喷涂件）、塑料件、木工要求判定合格；（6）漆膜:耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击、耐黄变判定合格；（7）软包层（纺织面料/皮革）:耐干摩擦、耐湿摩擦、皮革pH值判定合格；（8）金属拉手耐腐蚀性判定合格；（9）结构安全性：基本结构安全、剪切和挤压点判定合格；（10）标志判定合格； （11）使用说明判定合格；（12）桌类强度和耐久性：水平静载荷试验、主桌面垂直静载荷试验、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、其他桌面的垂直冲击试验、跌落试验（仅适用于重量大于20kg的桌子）判定合格；（13）桌类稳定性：垂直加载稳定性试验、垂直和水平加载稳定性试验判定合格；（14）有害物质限量：挥发性有机化合物、可迁移有害元素判定合格； 9、台面厚度25mm，其余板材厚度16mm	
2	办公椅	630*580*1190-1250		21	1、面料：采用优质尼龙网布，甲醛含量未检出，pH值5-6，染色牢度耐水(变色、沾色)达4级，耐酸汗渍(变色、沾色)达4级，耐碱汗渍(变色、沾色)达4级，耐干摩擦经向达4级，纬向达4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，通过香烟抗引燃特性试验，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃I级，黄曲霉防霉等级达到0级，防螨性能驱避率≥85%。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵，性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、五金件：采用优质气压棒，尺寸及外观质量：除活塞杆外其他外露零部件的涂镀层应符合GB/T3325规定，镀层应均匀，不应有锈蚀、脱皮、起泡、粗糙和漏镀等缺陷；涂层应光滑均匀，不应有露底、锈蚀、疙瘩、皱皮和严重流挂等缺陷，可有轻度的“桔皮”。气弹簧活塞杆涂镀层应均匀、表面应光洁，不应有伤痕、脱皮、起泡、麻点、针孔、结瘤等缺陷。安全性（循环寿命）：经耐高低温性能试验的样品，再经≥50000次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量不大于2.5%，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆未产生位移，耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于3.0%。 4、脚架：采用优质五星脚架，坚实耐用。 5、脚轮：主要尺寸：轮径、偏心距、轮宽、轮间距、插杆直径均检测合格，外观及装配：脚轮零部件之间装配牢固，转动零部件灵活，无卡滞、轮轴固定不动，力学性能要求：抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、静载荷性能符合要求，外观性能要求（金属件喷涂层）：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，经过抗菌性能检测。 6、成品：（1）木质件涂层/软硬质覆面理化性能：附着力不应低于1级； （2）金属件理化性能：经盐雾试验24h，无锈点，附着力≥1级；	



3	茶水柜	800*400*1200		30	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、▲PVC封边条：理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h），密度≥0.9g/cm³，弯曲强度≥30Mpa，巴柯尔硬度≥25，吸水性≤0.055%。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。	
十五、A3栋三楼东南侧办公室						
1	办公桌	1600*2000*1050		5	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、封边条：采用环保▲PVC封边条，理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h），密度≥0.9g/cm³，弯曲强度≥30Mpa，巴柯尔硬度≥25，吸水性≤0.055%。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。 5、桌脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。 6、▲液压缓冲导轨：过载要求：垂直向下静载荷（商用型/300N）、水平侧向静载荷（商用型/150N）、猛关或猛开（商用型/10次）满足要求，功能（操作力）检测合格，下沉量不超过抽屉导轨拉出长度的2%，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级为10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性(耐霉菌性等级黑曲霉)≥0级，外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 7、▲液压缓冲铰链：过载要求：垂直静载荷（商用型/30kg）、水平静载荷（商用型/70N）满足要求，功能要求(操作力）检测合格，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h：镀（涂）层对基体的保护等级：10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级：10级;经过总碳硫含量：碳、硫的测定，不锈钢三氯化铁点腐蚀（腐蚀率）≤0.05g/(m²·h)。经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量的测定。外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 8、成品：（1）主要尺寸及其偏差：桌类主要尺寸判定合格，产品外形尺寸偏差判定合格；（2）形状和位置公差：翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉下垂度、抽屉摆动度判定合格；（3）材料要求：标识与实物一致性判定合格；（4）外观要求：漆膜同色部件的色泽应相似，应无褪色、掉色现象，漆膜不应有皱皮、发黏或漏漆现象，漆膜应平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、龟裂、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。每项缺陷数不超过4处；（5）外观要求：五金件（电镀件、喷涂件）、塑料件、木工要求判定合格；（6）漆膜:耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击、耐黄变判定合格；（7）软包层（纺织面料/皮革）:耐干摩擦、耐湿摩擦、皮革pH值判定合格；（8）金属拉手耐腐蚀性判定合格；（9）结构安全性：基本结构安全、剪切和挤压点判定合格；（10）标志判定合格； （11）使用说明判定合格；（12）桌类强度和耐久性：水平静载荷试验、主桌面垂直静载荷试验、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、其他桌面的垂直冲击试验、跌落试验（仅适用于重量大于20kg的桌子）判定合格；（13）桌类稳定性：垂直加载稳定性试验、垂直和水平加载稳定性试验判定合格；（14）有害物质限量：挥发性有机化合物、可迁移有害元素判定合格； 9、台面厚度25mm，其余板材厚度16mm	

2	办公椅	630*580*1190-1250		10	1、面料：采用优质尼龙网布，甲醛含量未检出，pH值5-6，染色牢度耐水(变色、沾色)达4级，耐酸汗渍(变色、沾色)达4级，耐碱汗渍(变色、沾色)达4级，耐干摩擦经向达4级，纬向达4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，通过香烟抗引燃特性试验，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃I级，黄曲霉防霉等级达到0级，防螨性能驱避率≥85%。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵，性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、五金件：采用优质气压棒，尺寸及外观质量：除活塞杆外其他外露零部件的涂镀层应符合GB/T3325规定，镀层应均匀，不应有锈蚀、脱皮、起泡、粗糙和漏镀等缺陷；涂层应光滑均匀，不应有露底、锈蚀、疙瘩、皱皮和严重流挂等缺陷，可有轻度的“桔皮”。气弹簧活塞杆涂镀层应均匀、表面应光洁，不应有伤痕、脱皮、起泡、麻点、针孔、结瘤等缺陷。安全性（循环寿命）：经耐高低温性能试验的样品，再经≥50000次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量不大于2.5%，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆未产生位移，耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于3.0%。 4、脚架：采用优质五星脚架，坚实耐用。 5、脚轮：主要尺寸：轮径、偏心距、轮宽、轮间距、插杆直径均检测合格，外观及装配：脚轮零部件之间装配牢固，转动零部件灵活，无卡滞、轮轴固定不动，力学性能要求：抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、静载荷性能符合要求，外观性能要求（金属件喷涂层）：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，经过抗菌性能检测。 6、成品：（1）木质件涂层/软硬质覆面理化性能：附着力不应低于1级； （2）金属件理化性能：经盐雾试验24h，无锈点,附着力≥1级；	
3	文件柜	800*400*2000		8	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、封边条：采用环保▲PVC封边条，理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h),密度≥0.9g/cm³,弯曲强度≥30Mpa,巴柯尔硬度≥25,吸水性≤0.055%。。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。	
4	凭证柜	850*400*2000		8	1、基材：采用1.0mm厚优质▲冷轧钢板，外观性能要求：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层硬度达2H，附着力达到1级，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，黑曲霉耐霉菌性达0级。 2、涂层：喷涂层采用▲防腐抗菌喷涂粉末，总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)≥99.9%、抗霉菌性能(黄曲霉,黑曲霉)达0级,附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）达0级。 3、▲锁：牢固度（锁芯拨动件扭矩）：锁芯拨动件在承受0.70N•m扭矩后能正常使用，锁舌侧向静载荷正常使用，弹子锁、叶片锁使用寿命：使用寿命20000次后仍正常使用，灵活度（钥匙拔出静拉力）≤2N，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)≥0级，外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。	



5	茶水柜	800*400*1200		5	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、封边条：采用环保▲PVC封边条，理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h），密度≥0.9g/cm³，弯曲强度≥30Mpa，巴柯尔硬度≥25，吸水性≤0.055%。。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。	
十六、A3栋三楼东北侧开放办公区						
1	屏风卡位	2890*2890*1100		2	1、铝材：采用T4型铝型材（铝型材合金框架）：主材壁厚≥1.2MM，氧化铝，屏风厚为40mm，屏风下部或桌面上配置走线槽，走线方式：走线槽双面打开线槽板，可上下层走线+竖向走线。 2、屏风面料：下部采用优质三聚氰胺板，上部采用三聚氰胺板+磨砂玻璃。 3、屏风内芯：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 4、台面板：25mm▲三聚氰胺板，静曲强度≥18Mpa，弹性模量≥3600Mpa，内结合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.5Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，含水率7-9%，密度≥0.80g/cm³，握螺钉力（板面）≥1550N，握螺钉力（板边）≥950N，表面耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕：表面无大于90%的连续划痕，表面耐磨（磨耗值）≤15mg/100r，表面耐磨（表面情况:图案纹）：磨100r后保留50%以上花纹，表面耐香烟灼烧达到5级，表面耐干热达到5级，表面耐污染腐蚀（图案纹）达到5级，表面耐龟裂达到5级，表面耐水蒸气达到5级，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，氨释放量（干燥器法）未检出，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级0级。 5、黏合剂：环保型胶水，苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。 6、台面板：采用优质木纹三聚氰胺板，台面、脚板厚度25mm。 7、封边：采用优质PVC同色封边条封边，封边条厚度大于2.0mm。 8、成品：（1）站姿目光接触高度符合要求； （2）屏风工艺要求符合要求； （3）结构安全要求：承载屏风稳定性、屏风上安装的部件移出试验、加载屏风的强度符合要求； （4）产品有害物质：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC均未检出； （5）甲醛释放量≤0.1mg/L；	
2	办公椅	630*580*1190-1250		8	1、面料：采用优质尼龙网布，甲醛含量未检出，pH值5-6，染色牢度耐水(变色、沾色)达4级，耐酸汗渍(变色、沾色)达4级，耐碱汗渍(变色、沾色)达4级，耐干摩擦经向达4级，纬向达4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，通过香烟抗引燃特性试验，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃I级，黄曲霉防霉等级达到0级，防螨性能驱避率≥85%。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵，性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、五金件：采用优质气压棒，尺寸及外观质量：除活塞杆外其他外露零部件的涂镀层应符合GB/T3325规定，镀层应均匀，不应有锈蚀、脱皮、起泡、粗糙和漏镀等缺陷；涂层应光滑均匀，不应有露底、锈蚀、疙瘩、皱皮和严重流挂等缺陷，可有轻度的“桔皮”。气弹簧活塞杆涂镀层应均匀、表面应光洁，不应有伤痕、脱皮、起泡、麻点、针孔、结瘤等缺陷。安全性（循环寿命）：经耐高低温性能试验的样品，再经≥50000次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量不大于20%，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆未产生位移，耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于20%。 4、脚架：采用优质五星脚架，承实耐用； 5、脚轮：主要尺寸：轮径、偏心距、轮宽、轮间距、插杆直径均检测合格，外观及装配：脚轮零部件之间装配牢固，转动零部件灵活，无卡滞、轮轴固定不动，力学性能要求：抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、静载荷性能符合要求，外观性能要求（金属件喷涂层）：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，经过抗菌性能检测。 6、成品：（1）木质件涂层/软硬质覆面理化性能：附着力不应低于1级； （2）金属件理化性能：经盐雾试验24h，无锈点，附着力≥1级； （3）甲醛释放量≤0.012mg/m³h。	

3	更衣柜	3510*450*2000		1	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、封边条：采用环保▲PVC封边条，理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h），密度≥0.9g/cm³，弯曲强度≥30Mpa，巴柯尔硬度≥25，吸水性≤0.055%。。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。	
4	茶水柜	800*400*1200		13	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、▲PVC封边条：理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h），密度≥0.9g/cm³，弯曲强度≥30Mpa，巴柯尔硬度≥25，吸水性≤0.055%。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。	
十七、A3栋三楼东北侧领导办公室						
1	班台	1800*1690*760		5	1、基材：采用ENF级▲中密度纤维板，握螺钉力（板面）≥1550N，握螺钉力（板边）≥960N，静曲强度≥44.1Mpa，弹性模量≥4260Mpa，内胶合强度≥1.55Mpa，吸水厚度膨胀率≤2.4%，表面胶合强度≥2.14Mpa，甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出(测试时间≥53h)，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗细菌性能（白色葡萄球菌抗细菌率）≥99.96%，氨释放量（干燥器法）未检出，苯酚释放量未检出，密度≥0.79g/cm³，含水率7-9%。 2、饰面：采用优质▲木皮（实木木皮），含水率8-9%，1.2mm≥厚度≥1.0mm，允许偏差±0.05mm，甲醛释放量未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达到0级。 3、封边：采用优质▲实木封边条，外观应无开口裂缝，应无树脂囊、树脂道、树胶道，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，应无边角缺损和局部脱落，装饰单板（或薄木、木皮）封边条呈连续卷状时，长度方向上的拼接（一般为指接）应严密，拼接接口数为每米长度不应超过1个，材色应均匀，无明显色差，应无变色、褪色，装饰单板（或薄木、木皮）封边条应背贴超薄无纺布，外表活节宽度（或直径）不应超过封边条宽度的1/3，应无腐朽，应无死节、虫眼、孔洞、夹皮，理化性能（木质封边条）出厂含水率：10%，耐光色牢度（灰色样卡）：4-5级，甲醛释放量（1m³气候箱法）：未检出（54h），品质属性（产品有害物质）可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）：未检出，抗细菌性能：白色念球菌≥99.95% 4、白乳胶：采用优质环保白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性。 5、油漆：采用优质环保水性底漆、▲水性面漆，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅（pb）含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]：未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，肺炎克雷伯氏菌≥99.9%，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性，通过电导率和电阻的测定（电导率3600μS/cm和电阻的测定2.060kΩ）。 6、三合一连接件：采用优质▲三合一连接件，外观性能要求：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，三合一偏心连接件偏心体抗压强度：抗压强度≥340N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥830N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，经过总碳硫含量碳（C）、硫（S）检测，经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量、钪含量的测定。 7、台面厚度50mm	



2	文件柜	2000*400*2000		5	1、基材：采用ENF级▲中密度纤维板，握螺钉力（板面）≥1550N，握螺钉力（板边）≥960N，静曲强度≥44.1Mpa，弹性模量≥4260Mpa，内胶合强度≥1.55Mpa，吸水厚度膨胀率≤2.4%，表面胶合强度≥2.14Mpa，甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出(测试时间≥53h)，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗细菌性能（白色葡萄球菌抗细菌率）≥99.96%，氨释放量（干燥器法）未检出，苯酚释放量未检出，密度≥0.79g/cm³，含水率7-9%。 2、饰面：采用优质▲木皮（实木木皮），含水率8-9%，1.2mm≥厚度≥1.0mm，允许偏差±0.05mm，甲醛释放量未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达到0级。 3、封边：采用优质▲实木封边条，外观应无开口裂缝，应无树脂囊、树脂道、树胶道，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，应无边角缺损和局部脱落，装饰单板（或薄木、木皮）封边条呈连续卷状时，长度方向上的拼接（一般为指接）应严密，拼接接口数为每米长度不应超过1个，材色应均匀，无明显色差，应无变色、褪色，装饰单板（或薄木、木皮）封边条应背贴超薄无纺布，外表活节宽度（或直径）不应超过封边条宽度的1/3，应无腐朽，应无死节、虫眼、孔洞、夹皮，理化性能（木质封边条）出厂含水率：10%，耐光色牢度（灰色样卡）：4-5级，甲醛释放量（1m³气候箱法）：未检出（54h），品质属性（产品有害物质）可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）：未检出，抗细菌性能：白色念球菌≥99.95% 4、白乳胶：采用优质环保白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性。 5、油漆：采用优质环保水性底漆、▲水性面漆，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅（pb）含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]：未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，肺炎克雷伯氏菌≥99.9%，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性，通过电导率和电阻的测定（电导率3600μS/cm和电阻的测定2.060kΩ）。 6、三合一连接件：采用优质▲三合一连接件，外观性能要求：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，三合一偏心连接件偏心体抗压强度：抗压强度≥340N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥830N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，经过总碳硫含量碳（C）、硫（S）检测，经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量、钪含量的测定。	
3	办公椅	常规		5	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵；性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、五金件：采用优质气压棒，尺寸及外观质量：除活塞杆外其他外露零部件的涂镀层应符合GB/T3325规定，镀层应均匀，不应有锈蚀、脱皮、起泡、粗糙和漏镀等缺陷；涂层应光滑均匀，不应有露底、锈蚀、疙瘩、皱皮和严重流挂等缺陷，可有轻度的“桔皮”。气弹簧活塞杆涂镀层应均匀、表面应光洁，不应有伤痕、脱皮、起泡、麻点、针孔、结瘤等缺陷。安全性（循环寿命）：经耐高低温性能试验的样品，再经≥50000次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量不大于2.5%，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆未产生位移，耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于3.0%。 4、脚架：采用优质五星脚架，坚实耐用。 5、脚轮：主要尺寸：轮径、偏心距、轮宽、轮间距、插杆直径均检测合格，外观及装配：脚轮零部件之间装配牢固，转动零部件灵活，无卡滞、轮轴固定不动，力学性能要求：抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、静载荷性能符合要求，外观性能要求（金属件喷涂层）：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，经过抗菌性能检测。	
4	办公椅	常规		10	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵；性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、椅脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐磨耐久性等级(型腔磨)达到0级。	



5	沙发	1930*750*780		5	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵：性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、框架：优质实木框架。	
十八、A3栋三楼东北侧大办公室						
1	班台	2000*1900*760		1	1、基材：采用ENF级▲中密度纤维板，握螺钉力（板面）≥1550N，握螺钉力（板边）≥960N，静曲强度≥44.1Mpa，弹性模量≥4260Mpa，内胶合强度≥1.55Mpa，吸水厚度膨胀率≤2.4%，表面胶合强度≥2.14Mpa，甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出(测试时间≥53h)，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗细菌性能（白色葡萄球菌抗细菌率）≥99.96%，氨释放量（干燥器法）未检出，苯酚释放量未检出，密度≥0.79g/cm³，含水率7-9%。 2、饰面：采用优质▲木皮（实木木皮），含水率8-9%，1.2mm≥厚度≥1.0mm，允许偏差±0.05mm，甲醛释放量未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达到0级。 3、封边：采用优质▲实木封边条，外观应无开口裂缝，应无树脂囊、树脂道、树胶道，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，应无边角缺损和局部脱落，装饰单板（或薄木、木皮）封边条呈连续卷状时，长度方向上的拼接（一般为指接）应严密，拼接接口数为每米长度不应超过1个，材色应均匀，无明显色差，应无变色、褪色，装饰单板（或薄木、木皮）封边条应背贴超薄无纺布，外表活节宽度（或直径）不应超过封边条宽度的1/3，应无腐朽，应无死节、虫眼、孔洞、夹皮，理化性能（木质封边条）出厂含水率：10%，耐光色牢度（灰色样卡）：4-5级，甲醛释放量（1m³气候箱法）：未检出（54h），品质属性（产品有害物质）可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）：未检出，抗细菌性能：白色念球菌≥99.95% 4、白乳胶：采用优质环保白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性。 5、油漆：采用优质环保水性底漆、▲水性面漆，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅（pb）含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]：未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，肺炎克雷伯氏菌≥99.9%，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性，通过电导率和电阻的测定（电导率3600μS/cm和电阻的测定2.060kΩ）。 6、三合一连接件：采用优质▲三合一连接件，外观性能要求：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，三合一偏心连接件偏心体抗压强度：抗压强度≥340N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥830N,三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，经过总碳硫含量碳（C）、硫（S）检测，经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量、钪含量的测定。	
2	文件柜	2400*400*2000		1	1、基材：采用ENF级▲中密度纤维板，握螺钉力（板面）≥1550N，握螺钉力（板边）≥960N，静曲强度≥44.1Mpa，弹性模量≥4260Mpa，内胶合强度≥1.55Mpa，吸水厚度膨胀率≤2.4%，表面胶合强度≥2.14Mpa，甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出(测试时间≥53h)，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗细菌性能（白色葡萄球菌抗细菌率）≥99.96%，氨释放量（干燥器法）未检出，苯酚释放量未检出，密度≥0.79g/cm³，含水率7-9%。 2、饰面：采用优质▲木皮（实木木皮），含水率8-9%，1.2mm≥厚度≥1.0mm，允许偏差±0.05mm，甲醛释放量未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达到0级。 3、封边：采用优质▲实木封边条，外观应无开口裂缝，应无树脂囊、树脂道、树胶道，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，应无边角缺损和局部脱落，装饰单板（或薄木、木皮）封边条呈连续卷状时，长度方向上的拼接（一般为指接）应严密，拼接接口数为每米长度不应超过1个，材色应均匀，无明显色差，应无变色、褪色，装饰单板（或薄木、木皮）封边条应背贴超薄无纺布，外表活节宽度（或直径）不应超过封边条宽度的1/3，应无腐朽，应无死节、虫眼、孔洞、夹皮，理化性能（木质封边条）出厂含水率：10%，耐光色牢度（灰色样卡）：4-5级，甲醛释放量（1m³气候箱法）：未检出（54h），品质属性（产品有害物质）可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）：未检出，抗细菌性能：白色念球菌≥99.95% 4、白乳胶：采用优质环保白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性。 5、油漆：采用优质环保水性底漆、▲水性面漆，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅（pb）含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]：未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，肺炎克雷伯氏菌≥99.9%，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性，通过电导率和电阻的测定（电导率3600μS/cm和电阻的测定2.060kΩ）。 6、三合一连接件：采用优质▲三合一连接件，外观性能要求：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，三合一偏心连接件偏心体抗压强度：抗压强度≥340N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥830N,三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，经过总碳硫含量碳（C）、硫（S）检测，经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量、钪含量的测定。	

3	班椅	常规		1	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵；性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、五金件：采用优质气压棒，尺寸及外观质量：除活塞杆外其他外露零部件的涂镀层应符合GB/T3325规定，镀层应均匀，不应有锈蚀、脱皮、起泡、粗糙和漏镀等缺陷；涂层应光滑均匀，不应有露底、锈蚀、疙瘩、皱皮和严重流挂等缺陷，可有轻度的“桔皮”。气弹簧活塞杆涂镀层应均匀、装面应光洁，不应有伤痕、脱皮、起泡、麻点、针孔、结瘤等缺陷。安全性（循环寿命）：经耐高低温性能试验的样品，再经≥50000次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量不大于2.5%，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆未产生位移，耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于3.0%。 4、脚架：采用优质五星脚架，坚实耐用。 5、脚轮：主要尺寸：轮径、偏心距、轮宽、轮间距、插杆直径均检测合格，外观及装配：脚轮零部件之间装配牢固，转动零部件灵活，无卡滞、轮轴固定不动，力学性能要求：抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、静载荷性能符合要求，外观性能要求（金属件喷涂层）：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，经过	
4	班前椅	常规		2	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵；性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、椅脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。	
5	三人位沙发	2400*1090*760		1	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵；性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、框架：优质实木框架。	



6	长茶几	1200*600*450		1	1、基材：采用ENF级▲中密度纤维板，握螺钉力（板面）≥1550N，握螺钉力（板边）≥960N，静曲强度≥44.1Mpa，弹性模量≥4260Mpa，内胶合强度≥1.55Mpa，吸水厚度膨胀率≤2.4%，表面胶合强度≥2.14Mpa，甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出(测试时间≥53h)，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗细菌性能（白色葡萄球菌抗细菌率）≥99.96%，氨释放量（干燥器法）未检出，苯酚释放量未检出，密度≥0.79g/cm³，含水率7-9%。 2、饰面：采用优质▲木皮（实木木皮），含水率8-9%，1.2mm≥厚度≥1.0mm，允许偏差±0.05mm，甲醛释放量未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达到0级。 3、封边：采用优质▲实木封边条，外观应无开口裂缝，应无树脂囊、树脂道、树胶道，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，应无边角缺损和局部脱落，装饰单板（或薄木、木皮）封边条呈连续卷状时，长度方向上的拼接（一般为指接）应严密，拼接接口数为每米长度不应超过1个，材色应均匀，无明显色差，应无变色、褪色，装饰单板（或薄木、木皮）封边条应背贴超薄无纺布，外表活节宽度（或直径）不应超过封边条宽度的1/3，应无腐朽，应无死节、虫眼、孔洞、夹皮，理化性能（木质封边条）出厂含水率：10%，耐光色牢度（灰色样卡）：4-5级，甲醛释放量（1m³气候箱法）：未检出（54h），品质属性（产品有害物质）可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）：未检出，抗细菌性能：白色念球菌≥99.95% 4、白乳胶：采用优质环保白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性。 5、油漆：采用优质环保水性底漆、▲水性面漆，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅（pb）含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]：未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，肺炎克雷伯氏菌≥99.9%，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性，通过电导率和电阻的测定（电导率3600μS/cm和电阻的测定2.060kΩ）。 6、三合一连接件：采用优质▲三合一连接件，外观性能要求：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，三合一偏心连接件偏心体抗压强度：抗压强度≥340N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥830N,三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，经过总碳硫含量碳（C）、硫（S）检测，经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量、锆含量的测定。	
7	茶水柜	1200*400*760		1	1、基材：采用ENF级▲中密度纤维板，握螺钉力（板面）≥1550N，握螺钉力（板边）≥960N，静曲强度≥44.1Mpa，弹性模量≥4260Mpa，内胶合强度≥1.55Mpa，吸水厚度膨胀率≤2.4%，表面胶合强度≥2.14Mpa，甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出(测试时间≥53h)，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗细菌性能（白色葡萄球菌抗细菌率）≥99.96%，氨释放量（干燥器法）未检出，苯酚释放量未检出，密度≥0.79g/cm³，含水率7-9%。 2、饰面：采用优质▲木皮（实木木皮），含水率8-9%，1.2mm≥厚度≥1.0mm，允许偏差±0.05mm，甲醛释放量未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达到0级。 3、封边：采用优质▲实木封边条，外观应无开口裂缝，应无树脂囊、树脂道、树胶道，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，应无边角缺损和局部脱落，装饰单板（或薄木、木皮）封边条呈连续卷状时，长度方向上的拼接（一般为指接）应严密，拼接接口数为每米长度不应超过1个，材色应均匀，无明显色差，应无变色、褪色，装饰单板（或薄木、木皮）封边条应背贴超薄无纺布，外表活节宽度（或直径）不应超过封边条宽度的1/3，应无腐朽，应无死节、虫眼、孔洞、夹皮，理化性能（木质封边条）出厂含水率：10%，耐光色牢度（灰色样卡）：4-5级，甲醛释放量（1m³气候箱法）：未检出（54h），品质属性（产品有害物质）可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）：未检出，抗细菌性能：白色念球菌≥99.95% 4、白乳胶：采用优质环保白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性。 5、油漆：采用优质环保水性底漆、▲水性面漆，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅（pb）含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]：未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，肺炎克雷伯氏菌≥99.9%，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性，通过电导率和电阻的测定（电导率3600μS/cm和电阻的测定2.060kΩ）。 6、三合一连接件：采用优质▲三合一连接件，外观性能要求：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，三合一偏心连接件偏心体抗压强度：抗压强度≥340N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥830N,三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，经过总碳硫含量碳（C）、硫（S）检测，经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量、锆含量的测定。	
8	会议桌	4800*1600*760		1	1、基材：采用ENF级▲中密度纤维板，握螺钉力（板面）≥1550N，握螺钉力（板边）≥960N，静曲强度≥44.1Mpa，弹性模量≥4260Mpa，内胶合强度≥1.55Mpa，吸水厚度膨胀率≤2.4%，表面胶合强度≥2.14Mpa，甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出(测试时间≥53h)，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗细菌性能（白色葡萄球菌抗细菌率）≥99.96%，氨释放量（干燥器法）未检出，苯酚释放量未检出，密度≥0.79g/cm³，含水率7-9%。 2、饰面：采用优质▲木皮（实木木皮），含水率8-9%，1.2mm≥厚度≥1.0mm，允许偏差±0.05mm，甲醛释放量未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达到0级。 3、封边：采用优质▲实木封边条，外观应无开口裂缝，应无树脂囊、树脂道、树胶道，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，应无边角缺损和局部脱落，装饰单板（或薄木、木皮）封边条呈连续卷状时，长度方向上的拼接（一般为指接）应严密，拼接接口数为每米长度不应超过1个，材色应均匀，无明显色差，应无变色、褪色，装饰单板（或薄木、木皮）封边条应背贴超薄无纺布，外表活节宽度（或直径）不应超过封边条宽度的1/3，应无腐朽，应无死节、虫眼、孔洞、夹皮，理化性能（木质封边条）出厂含水率：10%，耐光色牢度（灰色样卡）：4-5级，甲醛释放量（1m³气候箱法）：未检出（54h），品质属性（产品有害物质）可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）：未检出，抗细菌性能：白色念球菌≥99.95% 4、白乳胶：采用优质环保白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性。 5、油漆：采用优质环保水性底漆、▲水性面漆，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅（pb）含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]：未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，肺炎克雷伯氏菌≥99.9%，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性，通过电导率和电阻的测定（电导率3600μS/cm和电阻的测定2.060kΩ）。 6、三合一连接件：采用优质▲三合一连接件，外观性能要求：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，三合一偏心连接件偏心体抗压强度：抗压强度≥340N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥830N,三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，经过总碳硫含量碳（C）、硫（S）检测，经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量、锆含量的测定。	

9	办公椅	常规		14	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵；性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、椅脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。	
十九、D1栋一层入户门厅						
1	护士站	3600*600*1000		1	1、基材：采用ENF级▲中密度纤维板，握螺钉力（板面）≥1550N，握螺钉力（板边）≥960N，静曲强度≥44.1Mpa，弹性模量≥4260Mpa，内胶合强度≥1.55Mpa，吸水厚度膨胀率≤2.4%，表面胶合强度≥2.14Mpa，甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出(测试时间≥53h)，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗细菌性能（白色葡萄球菌抗细菌率）≥99.96%，氨释放量（干燥器法）未检出，苯酚释放量未检出，密度≥0.79g/cm³，含水率7-9%。 2、油漆：使用烤漆工艺。 3、三合一连接件：采用优质▲三合一连接件，外观性能要求：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，三合一偏心连接件偏心体抗压强度：抗压强度≥340N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥830N,三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，经过总碳硫含量碳（C）、硫（S）检测，经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量、钪含量的测定。 4、成品：（1）外观要求：人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层）判定合格； （2）木工要求判定合格； （3）外观要求：漆膜外观要求同色部件的色泽应相似，应无褪色、掉色现象，漆膜不应有皱皮、发黏或漏漆现象，涂层应平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、龟裂、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。每项缺陷数不超过4处； （4）有害物质限量：甲醛释放量≤0.3mg/L，重金属含量（限色漆）可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；	
2	办公椅	630*580*1190-1250		3	1、面料：采用优质尼龙网布，甲醛含量未检出，pH值5-6，染色牢度耐水(变色、沾色)达4级，耐酸汗渍(变色、沾色)达4级，耐碱汗渍(变色、沾色)达4级，耐干摩擦经向达4级，纬向达4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，通过香烟抗引燃特性试验，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃I级，黄曲霉防霉等级达到0级，防螨性能驱避率≥85%。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵，性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、五金件：采用优质气压棒，尺寸及外观质量：除活塞杆外其他外露零部件的涂镀层应符合GB/T3325规定，镀层应均匀，不应有锈蚀、脱皮、起泡、粗糙和漏镀等缺陷；涂层应光滑均匀，不应有露底、锈蚀、疙瘩、皱皮和严重流挂等缺陷，可有轻度的“桔皮”。气弹簧活塞杆涂镀层应均匀、表面应光洁，不应有伤痕、脱皮、起泡、麻点、针孔、结瘤等缺陷。安全性（循环寿命）：经耐高低温性能试验的样品，再经≥50000次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量不大于2.5%，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆未产生位移，耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于3.0%。 4、脚架：采用优质五星脚架，坚实耐用。 5、脚轮：主要尺寸：轮径、偏心距、轮宽、轮间距、插杆直径均检测合格，外观及装配：脚轮零部件之间装配牢固，转动零部件灵活，无卡滞、轮轴固定不动，力学性能要求：抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、静载荷性能符合要求，外观性能要求（金属件喷涂层）：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，经过抗菌性能检测。 6、成品：（1）木质件涂层/软硬质表面理化性能：附着力不应低于1级； （2）金属件理化性能：经盐雾试验24h，无锈点，附着力≥1级； （3）甲醛释放量≤0.012mg/m³h。	
3	洽谈桌	Φ800*750		2	1、台面：采用优质大理石，放射性A类装饰装修材料，内照射指数Ira0.0，外照射指数Iy0.0，外观质量：岗石板材正面外观缺陷无缺角、无气孔、无裂纹、无缺棱，岗石同一批产品的色调基本调和，花纹基本一致，无明显色差。 2、桌脚：不锈钢钛金架。 3、涂层：喷涂层采用▲防腐抗菌喷涂粉末，总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)≥99.9%、抗霉菌性能(黄曲霉,黑曲霉)达0级,附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）达0级。	

4	洽谈椅	常规		8	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵：性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、脚架：优质金属脚架。	
二十、D1栋一层实验室						
1	办公桌	1400*700*750		4	台面采用≥1.5mm 厚304不锈钢钢板经过折弯、焊接、打磨以及表面精细工艺加工,内采用18mm厚刨花板。 脚架采用40*60mm，管壁1.0厚304不锈钢钢管	
2	办公椅	常规		4	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵：性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、椅脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。	
3	通风橱	1200*850*2350		2	1、基材：采用1.0mm厚优质▲冷轧钢板，外观性能要求：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层硬度达2H，附着力达到1级，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，黑曲霉耐霉菌性达0级。 2、涂层：喷涂层采用▲防腐抗菌喷涂粉末，总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)≥99.9%、抗霉菌性能(黄曲霉,黑曲霉)达0级,附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）达0级。 3、▲液压缓冲铰链：过载要求：垂直静载荷（商用型/30kg）、水平静载荷（商用型/70N）满足要求，功能要求(操作力）检测合格，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h：镀（涂）层对基体的保护等级：10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级：10级;经过总碳硫含量：碳、硫的测定，不锈钢三氯化铁点腐蚀（腐蚀率）≤0.05g/(m²·h)。经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量的测定。外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 4、▲锁：牢固度（锁芯拨动件扭矩）：锁芯拨动件在承受0.70N•m扭矩后能正常使用，锁舌侧向静载荷正常使用，弹子锁、叶片锁使用寿命：使用寿命20000次后仍正常使用，灵活度（钥匙拔出静拉力）≤2N，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)≥0级，外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。	

4	器皿柜	900*450*1800		1	1、基材：采用1.0mm厚优质▲冷轧钢板，外观性能要求：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层硬度达2H，附着力达到1级，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，黑曲霉耐霉菌性达0级。 2、涂层：喷涂层采用▲防腐抗菌喷涂粉末，总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)≥99.9%、抗霉菌性能(黄曲霉,黑曲霉)达0级,附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）达0级。 3、▲锁：牢固度（锁芯拨动件扭矩）：锁芯拨动件在承受0.70N•m扭矩后能正常使用，锁舌侧向静载荷正常使用，弹子锁、叶片锁使用寿命：使用寿命20000次后仍正常使用，灵活度（钥匙拔出静拉力）≤2N，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)≥0级，外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。	
二十一、D1栋一层更衣室						
1	更衣柜	900*420*1800		16	1、基材：采用1.0mm厚优质▲冷轧钢板，外观性能要求：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层硬度达2H，附着力达到1级，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，黑曲霉耐霉菌性达0级。 2、涂层：喷涂层采用▲防腐抗菌喷涂粉末，总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)≥99.9%、抗霉菌性能(黄曲霉,黑曲霉)达0级,附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）达0级。 3、▲锁：牢固度（锁芯拨动件扭矩）：锁芯拨动件在承受0.70N•m扭矩后能正常使用，锁舌侧向静载荷正常使用，弹子锁、叶片锁使用寿命：使用寿命20000次后仍正常使用，灵活度（钥匙拔出静拉力）≤2N，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)≥0级，外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。	
二十二、D1栋一层采集室						
1	办公桌	1800*600*750		3	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm，装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、封边条：采用环保▲PVC封边条，理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h),密度≥0.9g/cm³,弯曲强度≥30Mpa,巴柯尔硬度≥25,吸水性≤0.055%。。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。 5、桌脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。 6、▲液压缓冲导轨：过载要求：垂直向下静载荷（商用型/300N）、水平侧向静载荷（商用型/150N）、猛关或猛开（商用型/10次）满足要求，功能（操作力）检测合格，下沉量不超过抽屉导轨拉出长度的2%，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级为10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性(耐霉菌性等级黑曲霉)≥0级，外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 7、成品：成品：（1）主要尺寸及其偏差：桌类主要尺寸判定合格，产品外形尺寸偏差判定合格；（2）形状和位置公差：翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉下垂度、抽屉摆动度判定合格；（3）材料要求：标识与实物一致性判定合格；（4）外观要求：漆膜同色部件的色泽应相似，应无褪色、掉色现象，漆膜不应有皱皮、发黏或漏漆现象，漆膜应平整光滑、清晰，无明显粒子、泅边现象：应无明显加工痕迹、划痕、龟裂、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。每项缺陷数不超过4处； （5）外观要求：五金件（电镀件、喷涂件）、塑料件、木工要求判定合格；（6）漆膜:耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击、耐黄变判定合格；（7）软包层（纺织面料/皮革）:耐干摩擦、耐湿摩擦、皮革pH值判定合格；（8）金属拉手耐腐蚀性判定合格；（9）结构安全性：基本结构安全、剪切和挤压点判定合格；（10）标志判定合格；（11）使用说明判定合格；（12）桌类强度和耐久性：水平静载荷试验、主桌面垂直静载荷试验、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、其他桌面的垂直冲击试验、跌落试验（仅适用于重量大于20kg的桌子）判定合格；（13）桌类稳定性：垂直加载稳定性试验、垂直和水平加载稳定性试验判定合格；（14）有害物质限量：挥发性有机化合物、可迁移有害元素判定合格； 8、台面厚度25mm，其余板材厚度16mm	

2	办公椅	630*580*1190-1250		3	1、面料：采用优质尼龙网布，甲醛含量未检出，pH值5-6，染色牢度耐水(变色、沾色)达4级，耐酸汗渍(变色、沾色)达4级，耐碱汗渍(变色、沾色)达4级，耐干摩擦经向达4级，纬向达4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，通过香烟抗引燃特性试验，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃I级，黄曲霉防霉等级达到0级，防螨性能驱避率≥85%。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵，性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、五金件：采用优质气压棒，尺寸及外观质量：除活塞杆外其他外露零部件的涂镀层应符合GB/T3325规定，镀层应均匀，不应有锈蚀、脱皮、起泡、粗糙和漏镀等缺陷；涂层应光滑均匀，不应有露底、锈蚀、疙瘩、皱皮和严重流挂等缺陷，可有轻度的“桔皮”。气弹簧活塞杆涂镀层应均匀、表面应光洁，不应有伤痕、脱皮、起泡、麻点、针孔、结瘤等缺陷。安全性（循环寿命）：经耐高低温性能试验的样品，再经≥50000次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量不大于2.5%，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆未产生位移，耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于3.0%。 4、脚架：采用优质五星脚架，坚实耐用。 5、脚轮：主要尺寸：轮径、偏心距、轮宽、轮间距、插杆直径均检测合格，外观及装配：脚轮零部件之间装配牢固，转动零部件灵活，无卡滞、轮轴固定不动，力学性能要求：抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、静载荷性能符合要求，外观性能要求（金属件喷涂层）：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，经过抗菌性能检测。 6、成品：（1）木质件涂层/软硬质覆面理化性能：附着力不应低于1级； （2）金属件理化性能：经盐雾试验24h，无锈点，附着力≥1级；	
3	诊床	2000*600*730		3	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵；性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、软包内衬12mm实木多层板。 4、脚架：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。 5、涂层：喷涂层采用▲防腐抗菌喷涂粉末，总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)≥99.9%、抗霉菌性能(黄曲霉,黑曲霉)达0级,附着力（干附	
4	文件柜	800*400*2000		3	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、封边条：采用环保▲PVC封边条，理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（金黄葡萄球菌）大于等于3.2（培养43h),密度≥0.9g/cm³,弯曲强度≥30Mpa,巴柯尔硬度≥25,吸水性≤0.055%。。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。	
二十三、D1栋一层后场门厅						

1	护士站	3000*800*1100		1	1、基材：采用ENF级▲中密度纤维板，握螺钉力（板面）≥1550N，握螺钉力（板边）≥960N，静曲强度≥44.1Mpa，弹性模量≥4260Mpa，内胶合强度≥1.55Mpa，吸水厚度膨胀率≤2.4%，表面胶合强度≥2.14Mpa，甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出(测试时间≥53h)，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗细菌性能（白色葡萄球菌抗细菌率）≥99.96%，氨释放量（干燥器法）未检出，苯酚释放量未检出，密度≥0.79g/cm³，含水率7-9%。 2、油漆：使用烤漆工艺。 3、三合一连接件：采用优质▲三合一连接件，外观性能要求：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，三合一偏心连接件偏心体抗压强度：抗压强度≥340N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥830N,三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，经过总碳硫含量碳（C）、硫（S）检测，经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量、钪含量的测定。 4、成品：（1）外观要求：人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层）判定合格； （2）木工要求判定合格； （3）外观要求：漆膜外观要求同色部件的色泽应相似，应无褪色、掉色现象，漆膜不应有皱皮、发黏或漏漆现象，涂层应平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、龟裂、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。每项缺陷数不超过4处； （4）有害物质限量：甲醛释放量≤0.3mg/L，重金属含量（限色漆）可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；	
2	办公椅	630*580*1190--1250		3	1、面料：采用优质尼龙网布，甲醛含量未检出，pH值5-6，染色牢度耐水(变色、沾色)达4级，耐酸汗渍(变色、沾色)达4级，耐碱汗渍(变色、沾色)达4级，耐干摩擦经向达4级，纬向达4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，通过香烟抗引燃特性试验，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃I级，黄曲霉防霉等级达到0级，防螨性能驱避率≥85%。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵，性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、五金件：采用优质气压棒，尺寸及外观质量：除活塞杆外其他外露零部件的涂镀层应符合GB/T3325规定，镀层应均匀，不应有锈蚀、脱皮、起泡、粗糙和漏镀等缺陷；涂层应光滑均匀，不应有露底、锈蚀、疙瘩、皱皮和严重流挂等缺陷，可有轻度的“桔皮”。气弹簧活塞杆涂镀层应均匀、表面应光洁，不应有伤痕、脱皮、起泡、麻点、针孔、结瘤等缺陷。安全性（循环寿命）：经耐高低温性能试验的样品，再经≥50000次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量不大于2.5%，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆未产生位移，耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于3.0%。 4、脚架：采用优质五星脚架，坚实耐用。 5、脚轮：主要尺寸：轮径、偏心距、轮宽、轮间距、插杆直径均检测合格，外观及装配：脚轮零部件之间装配牢固，转动零部件灵活，无卡滞、轮轴固定不动，力学性能要求：抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、静载荷性能符合要求，外观性能要求（金属件喷涂层）：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，经过抗菌性能检测。 6、成品：（1）木质件涂层/软硬质覆面理化性能：附着力不应低于1级； （2）金属件理化性能：经盐雾试验24h，无锈点,附着力≥1级； （3）甲醛释放量≤0.012mg/m³h。	
3	等候椅	2320*680*770		4	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵：性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、椅脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。 4、基材：采用优质▲冷轧钢板，外观性能要求：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能要求：金属喷漆（型）涂层硬度达2H，附着力≥1级，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，黑曲霉耐霉菌性达0级。 5、涂层：喷涂层采用▲防腐机制喷涂粉末，总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)≥99.9%、抗霉菌性能(黄曲霉,黑曲霉)达0级,附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）达0级。	
二十四、D1栋一层实验室						

1	办公桌	1400*700*750		12	1、台面:采用12.7mm厚黑色理化板台面，边缘加厚，小R圆弧收边处理，加厚至25.4 mm，台面无裂缝、渗透现象，无杂物、杂质，磨损值、硬度符合标准，接缝应平整、紧密，无渗水、开缝现象。 2、桌脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。 钢管规格40*60mm，管壁厚度1.0mm	
2	办公椅	630*580*1190-1250		12	1、面料：采用优质尼龙网布，甲醛含量未检出，pH值5-6，染色牢度耐水(变色、沾色)达4级，耐酸汗渍(变色、沾色)达4级，耐碱汗渍(变色、沾色)达4级，耐干摩擦经向达4级，纬向达4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，通过香烟抗引燃特性试验，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃I级，黄曲霉防霉等级达到0级，防螨性能驱避率≥85%。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵，性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、五金件：采用优质气压棒，尺寸及外观质量：除活塞杆外其他外露零部件的涂镀层应符合GB/T3325规定，镀层应均匀、不应有锈蚀、脱皮、起泡、粗糙和漏镀等缺陷；涂层应光滑均匀，不应有露底、锈蚀、疙瘩、皱皮和严重流挂等缺陷，可有轻度的“桔皮”。气弹簧活塞杆涂镀层应均匀、表面应光洁，不应有伤痕、脱皮、起泡、麻点、针孔、结瘤等缺陷。安全性（循环寿命）：经耐高低温性能试验的样品，再经≥50000次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量不大于2.5%，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆未产生位移，耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于3.0%。 4、脚架：采用优质五星脚架，坚实耐用。 5、脚轮：主要尺寸：轮径、偏心距、轮宽、轮间距、插杆直径均检测合格，外观及装配：脚轮零部件之间装配牢固，转动零部件灵活，无卡滞、轮轴固定不动，力学性能要求：抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、静载荷性能符合要求，外观性能要求（金属件喷涂层）：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，经过抗菌性能检测。 6、成品：（1）木质件涂层/软硬质覆面理化性能：附着力不应低于1级； （2）金属件理化性能：经盐雾试验24h，无锈点,附着力≥1级；	
3	实验台	6600*1500*850		1	1、全钢结构，采用12.7mm厚黑色理化板台面，边缘加厚，小R圆弧收边处理，加厚至25.4 mm，台面无裂缝、渗透现象，无杂物、杂质，磨损值、硬度符合标准，接缝应平整、紧密，无渗水、开缝现象。 2、实验台下柜体：主体采用1.0mm厚优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数控折弯成型后焊接而成。▲冷轧钢板外观性能要求：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层硬度达2H，附着力达到1级，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，黑曲霉耐霉菌性达0级。 3、成品：（1）外观性能：木制件、金属件、完整性均符合要求、形状与位置公差：着地平稳性≤0.2mm、材料-导轨：过载垂直向下静载荷、过载水平侧向静载荷、过载猛开猛关、操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性（80000次）、下沉量、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛开猛关、耐腐蚀均符合要求、安全性能：边缘及尖端、突出物、孔和间隙均符合要求、桌类强度及耐久性（不少于6项）均符合要求。 （2）甲醛≤0.04mg/m³、苯未检出、甲苯≤0.07mg/m³、二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)≤0.10mg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.25mg/m³。 （3）家具涂层可迁移元素8种均未检出。 （4）甲醛释放量≤0.025mg/m³。 （5）人造板室内承载限量≥1.4m²/m³。 （6）乙酸盐雾240h，保护等评级10级，中性盐雾240h，保护评级10级。 （7）二甲基甲酰胺含量未检出、挥发性气体（苯类、有机挥发物总含量TVOC）未检出、增塑剂未检出、可分解芳香胺染料含量未检出。	
4	办公椅	常规		6	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐干性无明显损伤，剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出，镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵，性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、椅脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。	

5	器皿柜	900*450*1800		6	1、基材：采用1.0mm厚优质▲冷轧钢板，外观性能要求：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层硬度达2H，附着力达到1级，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，黑曲霉耐霉菌性达0级。 2、涂层：喷涂层采用▲防腐抗菌喷涂粉末，总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)≥99.9%、抗霉菌性能(黄曲霉,黑曲霉)达0级,附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）达0级。 3、▲锁：牢固度（锁芯拨动件扭矩）：锁芯拨动件在承受0.70N•m扭矩后能正常使用，锁舌侧向静载荷正常使用，弹子锁、叶片锁使用寿命：使用寿命20000次后仍正常使用，灵活度（钥匙拔出静拉力）≤2N，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)≥0级，外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。	
6	钢制文件柜	900*450*1800		3	1、基材：采用1.0mm厚优质▲冷轧钢板，外观性能要求：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层硬度达2H，附着力达到1级，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，黑曲霉耐霉菌性达0级。 2、涂层：喷涂层采用▲防腐抗菌喷涂粉末，总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)≥99.9%、抗霉菌性能(黄曲霉,黑曲霉)达0级,附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）达0级。 3、▲锁：牢固度（锁芯拨动件扭矩）：锁芯拨动件在承受0.70N•m扭矩后能正常使用，锁舌侧向静载荷正常使用，弹子锁、叶片锁使用寿命：使用寿命20000次后仍正常使用，灵活度（钥匙拔出静拉力）≤2N，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)≥0级，外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 4.成品：（1）安全性能要求:有害物质限量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出； （2）品质属性(产品寿命):拉门耐久性8万次,满足要求； （3）品质属性（产品有害物质）:甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出； （4）品质属性（产品有害物质）:铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As均未检出； （5）耐霉菌性等级:黑曲霉、马氏拟青霉、白色假丝酵母菌均达到0级； （6）抗菌性能（抑菌率）：乙型溶血性链球菌≥99.9%，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）≥99.9%，变形杆菌≥99.9%； （7）外观性能要求：焊接件、喷涂层评价合格；	
二十五、D1栋二层实验室						
1	办公桌	1400*700*750		17	1、台面:采用12.7mm厚黑色理化板台面，边缘加厚，小R圆弧收边处理，加厚至25.4 mm，台面无裂缝、渗透现象，无杂物、杂质，磨损值、硬度符合标准，接缝应平整、紧密，无渗水、开缝现象。 2、桌脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。 钢管规格40*60mm，管壁厚度1.0mm	

2	办公椅	630*580*1190-1250		17	1、面料：采用优质尼龙网布，甲醛含量未检出，pH值5-6，染色牢度耐水(变色、沾色)达4级，耐酸汗渍(变色、沾色)达4级，耐碱汗渍(变色、沾色)达4级，耐干摩擦经向达4级，纬向达4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，通过香烟抗引燃特性试验，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃I级，黄曲霉防霉等级达到0级，防螨性能驱避率≥85%。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵，性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、五金件：采用优质气压棒，尺寸及外观质量：除活塞杆外其他外露零部件的涂镀层应符合GB/T3325规定，镀层应均匀，不应有锈蚀、脱皮、起泡、粗糙和漏镀等缺陷；涂层应光滑均匀，不应有露底、锈蚀、疙瘩、皱皮和严重流挂等缺陷，可有轻度的“桔皮”。气弹簧活塞杆涂镀层应均匀、表面应光洁，不应有伤痕、脱皮、起泡、麻点、针孔、结瘤等缺陷。安全性（循环寿命）：经耐高低温性能试验的样品，再经≥50000次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量不大于2.5%，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆未产生位移，耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于3.0%。 4、脚架：采用优质五星脚架，坚实耐用。 5、脚轮：主要尺寸：轮径、偏心距、轮宽、轮间距、插杆直径均检测合格，外观及装配：脚轮零部件之间装配牢固，转动零部件灵活，无卡滞、轮轴固定不动，力学性能要求：抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、静载荷性能符合要求，外观性能要求（金属件喷涂层）：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，经过抗菌性能检测。 6、成品：（1）木质件涂层/软硬质覆面理化性能：附着力不应低于1级； （2）金属件理化性能：经盐雾试验24h，无锈点,附着力≥1级； （3）甲醛释放量≤0.012mg/m³h。	
3	实验台	6600*1500*850		1	1、全钢结构，采用12.7mm厚黑色理化板台面，边缘加厚，小R圆弧收边处理，加厚至25.4 mm，台面无裂缝、渗透现象，无杂物、杂质，磨损值、硬度符合标准，接缝应平整、紧密，无渗水、开缝现象。 2、实验台下柜体：主体采用1.0mm厚优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数控折弯成型后焊接而成。▲冷轧钢板外观性能要求：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层硬度达2H，附着力达到1级，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，黑曲霉耐霉菌性达0级。 3、成品：（1）外观性能：木制件、金属件、完整性均符合要求、形状与位置公差：着地平稳性≤0.2mm、材料-导轨：过载垂直向下静载荷、过载水平侧向静载荷、过载猛开猛关、操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性（80000次）、下沉量、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛开猛关、耐腐蚀均符合要求、安全性能：边缘及尖端、突出物、孔和间隙均符合要求、桌类强度及耐久性（不少于6项）均符合要求。 （2）甲醛≤0.04mg/m³、苯未检出、甲苯≤0.07mg/m³、二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)≤0.10mg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.25mg/m³。 （3）家具涂层可迁移元素8种均未检出。 （4）甲醛释放量≤0.025mg/m³。 （5）人造板室内承载限量≥1.4m³/m³。 （6）乙酸盐雾240h，保护等评级10级，中性盐雾240h，保护评级10级。 （7）二甲基甲酰胺含量未检出、挥发性气体（苯类、有机挥发物总含量TVOC）未检出、增塑剂未检出、可分解芳香胺染料含量未检出。	
4	办公椅	常规		6	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵；性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、椅脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级（黑曲霉）达到0级。	

5	器皿柜	900*450*1800		6	1、基材：采用1.0mm厚优质▲冷轧钢板，外观性能要求：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层硬度达2H，附着力达到1级，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，黑曲霉耐霉菌性达0级。 2、涂层：喷涂层采用▲防腐抗菌喷涂粉末，总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)≥99.9%、抗霉菌性能(黄曲霉,黑曲霉)达0级,附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）达0级。 3、▲锁：牢固度（锁芯拨动件扭矩）：锁芯拨动件在承受0.70N*m扭矩后能正常使用，锁舌侧向静载荷正常使用，弹子锁、叶片锁使用寿命：使用寿命20000次后仍正常使用，灵活度（钥匙拔出静拉力）≤2N，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)≥0级，外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。	
6	钢制文件柜	900*450*1800		3	1、基材：采用1.0mm厚优质▲冷轧钢板，外观性能要求：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层硬度达2H，附着力达到1级，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，黑曲霉耐霉菌性达0级。 2、涂层：喷涂层采用▲防腐抗菌喷涂粉末，总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)≥99.9%、抗霉菌性能(黄曲霉,黑曲霉)达0级,附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）达0级。 3、▲锁：牢固度（锁芯拨动件扭矩）：锁芯拨动件在承受0.70N*m扭矩后能正常使用，锁舌侧向静载荷正常使用，弹子锁、叶片锁使用寿命：使用寿命20000次后仍正常使用，灵活度（钥匙拔出静拉力）≤2N，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)≥0级，外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 4.成品：（1）安全性能要求:有害物质限量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出； （2）品质属性(产品寿命):拉门耐久性8万次,满足要求； （3）品质属性（产品有害物质）:甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出； （4）品质属性（产品有害物质）:铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As均未检出； （5）耐霉菌性等级:黑曲霉、马氏拟青霉、白色假丝酵母菌均达到0级； （6）抗菌性能（抑菌率）：乙型溶血性链球菌≥99.9%，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）≥99.9%，变形杆菌≥99.9%； （7）外观性能要求：焊接件、喷涂层评价合格；	
二十六、D1栋二层运动言语评估室						
1	会议桌	2400*1100*750		4	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、▲PVC封边条：理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h),密度≥0.9g/cm³,弯曲强度≥30Mpa,巴柯尔硬度≥25,吸水性≤0.055%。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。 5、桌脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。 6、▲三合一连接件：外观性能要求：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，三合一偏心连接件偏心体抗压强度：抗压强度≥340N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥830N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，经过总碳硫含量碳（C）、硫（S）检测，经过单质元素钙含量、镁含量、钡含量、钪含量的测定。	

2	办公椅	630*600*1000		24	1、面料：采用优质尼龙网布，甲醛含量未检出，pH值5-6，染色牢度耐水(变色、沾色)达4级，耐酸汗渍(变色、沾色)达4级，耐碱汗渍(变色、沾色)达4级，耐干摩擦经向达4级，纬向达4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，通过香烟抗引燃特性试验，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃I级，黄曲霉防霉等级达到0级，防螨性能驱避率≥85%。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵；性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、脚架：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。	
3	实验台	4400*750*850		2	1、全钢结构，采用12.7mm厚黑色理化板台面，边缘加厚，小R圆弧收边处理，加厚至25.4 mm，台面无裂缝、渗透现象，无杂物、杂质，磨损值、硬度符合标准，接缝应平整、紧密，无渗水、开缝现象。 2、实验台下柜体：主体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，经过激光数控切割及数控折弯成型后焊接而成。▲冷轧钢板外观性能要求：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层硬度达2H，附着力达到1级，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，黑曲霉耐霉菌性达0级。 3、成品：（1）外观性能：木制件、金属件、完整性均符合要求、形状与位置公差：着地平稳性≤0.2mm、材料-导轨：过载垂直向下静载荷、过载水平侧向静载荷、过载猛开猛关、操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性（80000次）、下沉量、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛开猛关、耐腐蚀均符合要求、安全性能：边缘及尖端、突出物、孔和间隙均符合要求、桌类强度及耐久性（不少于6项）均符合要求。 （2）甲醛≤0.04mg/m³、苯未检出、甲苯≤0.07mg/m³、二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)≤0.10mg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.25mg/m³。 （3）家具涂层可迁移元素8种均未检出。 （4）甲醛释放量≤0.025mg/m³。 （5）人造板室内承载限量≥1.4m³/m³。 （6）乙酸盐雾240h，保护等评级10级，中性盐雾240h，保护评级10级。 （7）二甲基甲酰胺含量未检出、挥发性气体（苯类、有机挥发物总含量TVOC）未检出、增塑剂未检出、可分解芳香胺染料含量未检出。	
4	办公椅	常规		4	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵；性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、椅脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。	

二十七、D1栋二层评估室

1	办公桌	1400*600*750		4	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无塞印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、封边条：采用环保▲PVC封边条，理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h），密度≥0.9g/cm³，弯曲强度≥30Mpa，巴柯尔硬度≥25，吸水性≤0.055%。。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。 5、桌脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。 6、▲液压缓冲导轨：过载要求：垂直向下静载荷（商用型/300N）、水平侧向静载荷（商用型/150N）、猛关或猛开（商用型/10次）满足要求，功能（操作力）检测合格，下沉量不超过抽屉导轨拉出长度的2%，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级为10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性(耐霉菌性等级黑曲霉)≥0级，外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 7、成品：成品：（1）主要尺寸及其偏差：桌类主要尺寸判定合格，产品外形尺寸偏差判定合格； （2）形状和位置公差：翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉下垂度、抽屉摆动度判定合格； （3）材料要求：标识与实物一致性判定合格； （4）外观要求：漆膜同色部件的色泽应相似，应无褪色、掉色现象，漆膜不应有皱皮、发黏或漏漆现象，漆膜应平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、龟裂、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。每项缺陷数不超过4处；（5）外观要求：五金件（电镀件、喷涂件）、塑料件、木工要求判定合格；（6）漆膜:耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击、耐黄变判定合格；（7）软包层（纺织面料/皮革）:耐干摩擦、耐湿摩擦、皮革pH值判定合格；（8）金属拉手耐腐蚀性判定合格；（9）结构安全性：基本结构安全、剪切和挤压点判定合格；（10）标志判定合格；（11）使用说明判定合格；（12）桌类强度和耐久性：水平静载荷试验、主桌面垂直静载荷试验、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、其他桌面的垂直冲击试验、跌落试验（仅适用于重量大于20kg的桌子）判定合格；（13）桌类稳定性：垂直加载稳定性试验、垂直和水平加载稳定性试验判定合格；（14）有害物质限量：挥发性有机化合物、可迁移有害元素判定合格； 8、台面厚度25mm，其余板材厚度16mm	
2	办公椅	630*580*1190-1250		4	1、面料：采用优质尼龙网布，甲醛含量未检出，pH值5-6，染色牢度耐水(变色、沾色)达4级，耐酸汗渍(变色、沾色)达4级，耐碱汗渍(变色、沾色)达4级，耐干摩擦经向达4级，纬向达4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，通过香烟抗引燃特性试验，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃I级，黄曲霉防霉等级达到0级，防螨性能驱避率≥85%。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵，性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、五金件：采用优质气压棒，尺寸及外观质量：除活塞杆外其他外露零部件的涂镀层应符合GB/T3325规定，镀层应均匀，不应有锈蚀、脱皮、起泡、粗糙和漏镀等缺陷；涂层应光滑均匀，不应有露底、锈蚀、疙瘩、皱皮和严重流挂等缺陷，可有轻度的“桔皮”。气弹簧活塞杆涂镀层应均匀、表面应光洁，不应有伤痕、脱皮、起泡、麻点、针孔、结瘤等缺陷。安全性（循环寿命）：经耐高低温性能试验的样品，再经≥50000次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量不大于2.5%，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆未产生位移，耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于3.0%。 4、脚架：采用优质五星脚架，坚实耐用。 5、脚轮：主要尺寸：轮径、偏心距、轮宽、轮间距、插杆直径均检测合格，外观及装配：脚轮零部件之间装配牢固，转动零部件灵活，无卡滞、轮轴固定不动，力学性能要求：抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、静载荷性能符合要求，外观性能要求（金属件喷涂层）：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，经过抗菌性能检测。 6、成品：（1）木质件涂层/软硬质覆面理化性能：附着力不应低于1级； （2）金属件理化性能：经盐雾试验24h，无锈点，附着力≥1级； （3）甲醛释放量≤0.012mg/m³h。	



3	诊床	2000*600*730		4	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵；性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、软包内衬12mm实木多层板。 4、脚架：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。 5、涂层：喷涂层采用▲防腐抗菌喷涂粉末，总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)≥99.9%、抗霉菌性能(黄曲霉,黑曲霉)达0级,附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）达0级。	
4	办公椅	常规		4	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵；性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、椅脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。	
二十八、D1栋二层会议室						
1	会议桌	4200*1400*760		1	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、封边条：采用环保▲PVC封边条，理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h),密度≥0.9g/cm³,弯曲强度≥30Mpa,巴柯尔硬度≥25,吸水性≤0.055%。 4、热熔胶：苯未检出,"甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。	
2	办公椅	630*600*1000		26	1、面料：采用优质尼龙网布，甲醛含量未检出，pH值5-6，染色牢度耐水(变色、沾色)达4级，耐酸汗渍(变色、沾色)达4级，耐碱汗渍(变色、沾色)达4级，耐干摩擦经向达4级，纬向达4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，通过香烟抗引燃特性试验，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃I级，黄曲霉防霉等级达到0级，防螨性能驱避率≥85%。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵；性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、脚架：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。	

3	更衣柜	900*420*1800		14	1、基材：采用1.0mm厚优质▲冷轧钢板，外观性能要求：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层硬度达2H，附着力达到1级，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，黑曲霉耐霉菌性达0级。 2、涂层：喷涂层采用▲防腐抗菌喷涂粉末，总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)≥99.9%、抗霉菌性能(黄曲霉,黑曲霉)达0级,附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）达0级。 3、▲锁：牢固度（锁芯拔动件扭矩）：锁芯拔动件在承受0.70N•m扭矩后能正常使用，锁舌侧向静载荷正常使用，弹子锁、叶片锁使用寿命：使用寿命20000次后仍正常使用，灵活度（钥匙拔出静拉力）≤2N，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)≥0级，外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。	
4	茶水柜	800*400*1200		1	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、封边条：采用环保▲PVC封边条，理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h),密度≥0.9g/cm³,弯曲强度≥30Mpa,巴柯尔硬度≥25,吸水性≤0.055%。。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。	
二十九、D1栋二层办公室						
1	办公桌	1600*2000*1050		2	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、封边条：采用环保▲PVC封边条，理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h),密度≥0.9g/cm³,弯曲强度≥30Mpa,巴柯尔硬度≥25,吸水性≤0.055%。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。 5、桌脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。 6、▲液压缓冲导轨：过载要求：垂直向下静载荷（商用型/300N）、水平侧向静载荷（商用型/150N）、猛关或猛开（商用型/10次）满足要求，功能（操作力）检测合格，下沉量不超过抽屉导轨拉出长度的2%，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级为10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性(耐霉菌性等级黑曲霉)≥0级，外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 7、▲液压缓冲铰链：过载要求：垂直静载荷（商用型/30kg）、水平静载荷（商用型/70N）满足要求，功能要求(操作力）检测合格，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h；镀（涂）层对基体的保护等级：10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级：10级;经过总碳硫含量：碳、硫的测定，不锈钢三氯化铁点腐蚀（腐蚀率）≤0.05g/(m²·h)。经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量的测定。外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 8、成品：（1）主要尺寸及其偏差：桌类主要尺寸判定合格；产品外形尺寸偏差判定合格； （2）形状和位置公差：翘曲度、平整度、邻边垂直度、[illegible]、[illegible]、抽屉下垂度、抽屉摆动度判定合格；（3）材料要求：标识与实物一致性判定合格； （4）外观要求：漆膜同色部件的色泽应相似，应无[illegible]、掉色现象，漆膜不允许有[illegible]、发黏或漏漆现象，漆膜应平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、龟裂、雾光、白棱、白点、鼓泡、油污、流挂、[illegible]、[illegible]、[illegible]、每项缺陷数不超过4处；（5）外观要求：五金件（电镀件、喷涂件）、塑料件、木工要求判定合格；（6）漆膜:耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击、耐黄变判定合格；（7）软包层（纺织面料/皮革）:耐干摩擦、耐湿摩擦、皮革pH值判定合格；（8）金属拉手耐腐蚀性判定合格；（9）结构安全性：其他结构安全、剪切和挤压点判定合格；（10）标志判定合格；（11）使用说明判定合格；（12）桌类强度和耐久性：水平静载荷试验、[illegible]垂直静载荷试验、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、其他桌面的垂直冲击试验、跌落试验（仅适用于重量大于20kg的桌子）判定合格；（13）桌类稳定性：垂直加载稳定性试验、垂直和水平加载稳定性试验判定合格；（14）有害物质限量：挥发性有机化合物、可迁移有害元素判定合格； 9、台面厚度25mm，其余板材厚度16mm	

2	办公椅	630*580*1190-1250		4	1、面料：采用优质尼龙网布，甲醛含量未检出，pH值5-6，染色牢度耐水(变色、沾色)达4级，耐酸汗渍(变色、沾色)达4级，耐碱汗渍(变色、沾色)达4级，耐干摩擦经向达4级，纬向达4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，通过香烟抗引燃特性试验，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃I级，黄曲霉防霉等级达到0级，防螨性能驱避率≥85%。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵，性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、五金件：采用优质气压棒，尺寸及外观质量：除活塞杆外其他外露零部件的涂镀层应符合GB/T3325规定，镀层应均匀，不应有锈蚀、脱皮、起泡、粗糙和漏镀等缺陷；涂层应光滑均匀，不应有露底、锈蚀、疙瘩、皱皮和严重流挂等缺陷，可有轻度的“桔皮”。气弹簧活塞杆涂镀层应均匀、表面应光洁，不应有伤痕、脱皮、起泡、麻点、针孔、结瘤等缺陷。安全性（循环寿命）：经耐高低温性能试验的样品，再经≥50000次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量不大于2.5%，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆未产生位移，耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于3.0%。 4、脚架：采用优质五星脚架，坚实耐用。 5、脚轮：主要尺寸：轮径、偏心距、轮宽、轮间距、插杆直径均检测合格，外观及装配：脚轮零部件之间装配牢固，转动零部件灵活，无卡滞、轮轴固定不动，力学性能要求：抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、静载荷性能符合要求，外观性能要求（金属件喷涂层）：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，经过抗菌性能检测。 6、成品：（1）木质件涂层/软硬质覆面理化性能：附着力不应低于1级； （2）金属件理化性能：经盐雾试验24h，无锈点,附着力≥1级； （3）甲醛释放量≤0.012mg/m³。	
3	文件柜	800*400*2000		4	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、封边条：采用环保▲PVC封边条，理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h),密度≥0.9g/cm³,弯曲强度≥30Mpa,巴柯尔硬度≥25,吸水性≤0.055%。。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。	
4	茶水柜	800*400*1200		1	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、封边条：采用环保▲PVC封边条，理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h),密度≥0.9g/cm³,弯曲强度≥30Mpa,巴柯尔硬度≥25,吸水性≤0.055%。。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。	
三十、D1栋三层实验室						

1	办公桌	1400*700*750		62	1、台面:采用12.7mm厚黑色理化板台面，边缘加厚，小R圆弧收边处理，加厚至25.4 mm，台面无裂缝、渗透现象，无杂物、杂质，磨损值、硬度符合标准，接缝应平整、紧密，无渗水、开缝现象。 2、桌脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。 钢管规格40*60mm，管壁厚度1.0mm	
2	办公椅	630*580*1190-1250		62	1、面料：采用优质尼龙网布，甲醛含量未检出，pH值5-6，染色牢度耐水(变色、沾色)达4级，耐酸汗渍(变色、沾色)达4级，耐碱汗渍(变色、沾色)达4级，耐干摩擦经向达4级，纬向达4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，通过香烟抗引燃特性试验，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃I级，黄曲霉防霉等级达到0级，防螨性能驱避率≥85%。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵，性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、五金件：采用优质气压棒，尺寸及外观质量：除活塞杆外其他外露零部件的涂镀层应符合GB/T3325规定，镀层应均匀，不应有锈蚀、脱皮、起泡、粗糙和漏镀等缺陷；涂层应光滑均匀，不应有露底、锈蚀、疙瘩、皱皮和严重流挂等缺陷，可有轻度的“桔皮”。气弹簧活塞杆涂镀层应均匀、表面应光洁，不应有伤痕、脱皮、起泡、麻点、针孔、结瘤等缺陷。安全性（循环寿命）：经耐高低温性能试验的样品，再经≥50000次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量不大于2.5%，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆未产生位移，耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于3.0%。 4、脚架：采用优质五星脚架，坚实耐用。 5、脚轮：主要尺寸：轮径、偏心距、轮宽、轮间距、插杆直径均检测合格，外观及装配：脚轮零部件之间装配牢固，转动零部件灵活，无卡滞、轮轴固定不动，力学性能要求：抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、静载荷性能符合要求，外观性能要求（金属件喷涂层）：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，经过抗菌性能检测。 6、成品：（1）木质件涂层/软硬质覆面理化性能：附着力不应低于1级； （2）金属件理化性能：经盐雾试验24h，无锈点,附着力≥1级；	
3	实验台	4400*1500*850		3	1、全钢结构，采用12.7mm厚黑色理化板台面，边缘加厚，小R圆弧收边处理，加厚至25.4 mm，台面无裂缝、渗透现象，无杂物、杂质，磨损值、硬度符合标准，接缝应平整、紧密，无渗水、开缝现象。 2、实验台下柜体：主体采用1.0mm厚优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数控折弯成型后焊接而成。▲冷轧钢板外观性能要求：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层硬度达2H，附着力达到1级，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，黑曲霉耐霉菌性达0级。 3、成品：（1）外观性能：木制件、金属件、完整性均符合要求、形状与位置公差：着地平稳性≤0.2mm、材料-导轨：过载垂直向下静载荷、过载水平侧向静载荷、过载猛开猛关、操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性（80000次）、下沉量、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛开猛关、耐腐蚀均符合要求、安全性能：边缘及尖端、突出物、孔和间隙均符合要求、桌类强度及耐久性（不少于6项）均符合要求。 （2）甲醛≤0.04mg/m³、苯未检出、甲苯≤0.07mg/m³、二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)≤0.10mg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.25mg/m³。 （3）家具涂层可迁移元素8种均未检出。 （4）甲醛释放量≤0.025mg/m³。 （5）人造板室内承载限量≥1.4m²/m³。 （6）乙酸盐雾240h，保护等评级10级，中性盐雾240h，保护评级10级。 （7）二甲基甲酰胺含量未检出、挥发性气体（苯类、有机挥发物总含量TVOC）未检出、增塑剂未检出、可分解芳香胺染料含量未检出。	

3	实验台	6600*1500*850		4	1、全钢结构，采用12.7mm厚黑色理化板台面，边缘加厚，小R圆弧收边处理，加厚至25.4 mm，台面无裂缝、渗透现象，无杂物、杂质，磨损值、硬度符合标准，接缝应平整、紧密，无渗水、开缝现象。 2、实验台下柜体：主体采用1.0mm厚优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数控折弯成型后焊接而成。▲冷轧钢板外观性能要求：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层硬度达2H，附着力达到1级，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，黑曲霉耐霉菌性达0级。 3、成品：（1）外观性能：本制件、金属件、完整性均符合要求、形状与位置公差：着地平稳性≤0.2mm、材料-导轨：过载垂直向下静载荷、过载水平侧向静载荷、过载猛开猛关、操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性（80000次）、下沉量、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛开猛关、耐腐蚀均符合要求、安全性能：边缘及尖端、突出物、孔和间隙均符合要求、桌类强度及耐久性（不少于6项）均符合要求。 （2）甲醛≤0.04mg/m³、苯未检出、甲苯≤0.07mg/m³、二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)≤0.10mg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.25mg/m³。 （3）家具涂层可迁移元素8种均未检出。 （4）甲醛释放量≤0.025mg/m³。 （5）人造板室内承载限量≥1.4m²/m³。 （6）乙酸盐雾240h，保护等评级10级，中性盐雾240h，保护评级10级。 （7）二甲基甲酰胺含量未检出、挥发性气体（苯类、有机挥发物总含量TVOC）未检出、增塑剂未检出、可分解芳香胺染料含量未检出。	
4	办公椅	常规		36	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵；性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、椅脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。	
5	器皿柜	900*450*1800		16	1、基材：采用1.0mm厚优质▲冷轧钢板，外观性能要求：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层硬度达2H，附着力达到1级，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，黑曲霉耐霉菌性达0级。 2、涂层：喷涂层采用▲防腐抗菌喷涂粉末，总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)≥99.9%、抗霉菌性能(黄曲霉,黑曲霉)达0级,附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）达0级。 3、▲锁：牢固度（锁芯拨动件扭矩）：锁芯拨动件在承受0.70N•m扭矩后能正常使用，锁舌侧向静载荷正常使用，弹子锁、叶片锁使用寿命：使用寿命20000次后仍正常使用，灵活度（钥匙拔出静拉力）≤2N，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)≥0级，外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。	
6	钢制文件柜	900*450*1800		8	1、基材：采用1.0mm厚优质▲冷轧钢板，外观性能要求：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层硬度达2H，附着力达到1级，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，黑曲霉耐霉菌性达0级。 2、涂层：喷涂层采用▲防腐抗菌喷涂粉末，总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)≥99.9%、抗霉菌性能(黄曲霉,黑曲霉)达0级,附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）达0级。 3、▲锁：牢固度（锁芯拨动件扭矩）：锁芯拨动件在承受0.70N•m扭矩后能正常使用，锁舌侧向静载荷正常使用，弹子锁、叶片锁使用寿命：使用寿命20000次后仍正常使用，灵活度（钥匙拔出静拉力）≤2N，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)≥0级，外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 4.成品：（1）安全性能要求:有害物质限量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出； （2）品质属性(产品寿命):拉门耐久性8万次,满足要求； （3）品质属性（产品有害物质）:甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出； （4）品质属性（产品有害物质）:铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As均未检出； （5）耐霉菌性等级:黑曲霉、马氏拟青霉、白色假丝酵母菌均达到0级； （6）抗菌性能（抑菌率）：乙型溶血性链球菌≥99.9%，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）≥99.9%，变形杆菌≥99.9%； （7）外观性能要求：焊接件、喷涂层评价合格；	
三十一、D1栋三层办公室						

1	班台	1800*1690*760		1	1、基材：采用ENF级▲中密度纤维板，握螺钉力（板面）≥1550N，握螺钉力（板边）≥960N，静曲强度≥44.1Mpa，弹性模量≥4260Mpa，内胶合强度≥1.55Mpa，吸水厚度膨胀率≤2.4%，表面胶合强度≥2.14Mpa，甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出(测试时间≥53h)，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗细菌性能（白色葡萄球菌抗细菌率）≥99.96%，氨释放量（干燥器法）未检出，苯酚释放量未检出，密度≥0.79g/cm³，含水率7-9%。 2、饰面：采用优质▲木皮（实木木皮），含水率8-9%，1.2mm≥厚度≥1.0mm，允许偏差±0.05mm，甲醛释放量未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达到0级。 3、封边：采用优质▲实木封边条，外观应无开口裂缝，应无树脂囊、树脂道、树胶道，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，应无边角缺损和局部脱落，装饰单板（或薄木、木皮）封边条呈连续卷状时，长度方向上的拼接（一般为指接）应严密，拼接接口数为每米长度不应超过1个，材色应均匀，无明显色差，应无变色、褪色，装饰单板（或薄木、木皮）封边条应背贴超薄无纺布，外表活节宽度（或直径）不应超过封边条宽度的1/3，应无腐朽，应无死节、虫眼、孔洞、夹皮，理化性能（木质封边条）出厂含水率：10%，耐光色牢度（灰色样卡）：4-5级，甲醛释放量（1m³气候箱法）：未检出（54h），品质属性（产品有害物质）可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）：未检出，抗细菌性能：白色念球菌≥99.95% 4、白乳胶：采用优质环保白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性。 5、油漆：采用优质环保水性底漆、▲水性面漆，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅（pb）含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]：未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，肺炎克雷伯氏菌≥99.9%，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性，通过电导率和电阻的测定（电导率3600μS/cm和电阻的测定2.060kΩ）。 6、三合一连接件：采用优质▲三合一连接件，外观性能要求：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，三合一偏心连接件偏心体抗压强度：抗压强度≥340N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥830N,三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，经过总碳硫含量碳（C）、硫（S）检测，经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量、钪含量的测定。 7、台面厚度50mm	
2	文件柜	2000*400*2000		1	1、基材：采用ENF级▲中密度纤维板，握螺钉力（板面）≥1550N，握螺钉力（板边）≥960N，静曲强度≥44.1Mpa，弹性模量≥4260Mpa，内胶合强度≥1.55Mpa，吸水厚度膨胀率≤2.4%，表面胶合强度≥2.14Mpa，甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出(测试时间≥53h)，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗细菌性能（白色葡萄球菌抗细菌率）≥99.96%，氨释放量（干燥器法）未检出，苯酚释放量未检出，密度≥0.79g/cm³，含水率7-9%。 2、饰面：采用优质▲木皮（实木木皮），含水率8-9%，1.2mm≥厚度≥1.0mm，允许偏差±0.05mm，甲醛释放量未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达到0级。 3、封边：采用优质▲实木封边条，外观应无开口裂缝，应无树脂囊、树脂道、树胶道，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，应无边角缺损和局部脱落，装饰单板（或薄木、木皮）封边条呈连续卷状时，长度方向上的拼接（一般为指接）应严密，拼接接口数为每米长度不应超过1个，材色应均匀，无明显色差，应无变色、褪色，装饰单板（或薄木、木皮）封边条应背贴超薄无纺布，外表活节宽度（或直径）不应超过封边条宽度的1/3，应无腐朽，应无死节、虫眼、孔洞、夹皮，理化性能（木质封边条）出厂含水率：10%，耐光色牢度（灰色样卡）：4-5级，甲醛释放量（1m³气候箱法）：未检出（54h），品质属性（产品有害物质）可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）：未检出，抗细菌性能：白色念球菌≥99.95% 4、白乳胶：采用优质环保白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性。 5、油漆：采用优质环保水性底漆、▲水性面漆，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅（pb）含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]：未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，肺炎克雷伯氏菌≥99.9%，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性，通过电导率和电阻的测定（电导率3600μS/cm和电阻的测定2.060kΩ）。 6、三合一连接件：采用优质▲三合一连接件，外观性能要求：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，三合一偏心连接件偏心体抗压强度：抗压强度≥340N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥830N,三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，经过总碳硫含量碳（C）、硫（S）检测，经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量、钪含量的测定。	
3	办公椅	常规		1	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵；性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃1级，通过香烟抗引燃特性试验；塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、五金件：采用优质气压棒，尺寸及外观质量：除活塞杆外其他外露零部件的涂镀层应符合GB/T3325规定，镀层应均匀，不应有锈蚀、脱皮、起泡、粗糙和漏镀等缺陷，涂层应光滑均匀，不应有露底、锈蚀、疙瘩、皱皮和严重流挂等缺陷，可有轻度的“桔皮”。气弹簧活塞杆涂镀层应均匀、表面应光洁，不应有伤痕、脱皮、起泡、麻点、针孔、结瘤等缺陷。安全性（循环寿命）：经耐高低温性能试验的样品，再经≥50000次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量不大于2.5%，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆未产生位移，耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于3.0%。 4、脚架：采用优质五星脚架，坚实耐用。 5、脚轮：主要尺寸：轮径、偏心距、轮宽、轮间距、插杆直径均检测合格，外观及装配：脚轮零部件之间装配牢固，转动零部件灵活，无卡滞、轮轴固定不动，力学性能要求：抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、静载荷性能符合要求，外观性能要求（金属件喷涂层）：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，经过抗菌性能检测。	

4	办公椅	常规		2	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵：性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、椅脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。	
5	茶水柜	1200*400*760		1	1、基材：采用ENF级▲中密度纤维板，握螺钉力（板面）≥1550N，握螺钉力（板边）≥960N，静曲强度≥44.1Mpa，弹性模量≥4260Mpa，内胶合强度≥1.55Mpa，吸水厚度膨胀率≤2.4%，表面胶合强度≥2.14Mpa，甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出(测试时间≥53h)，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗细菌性能（白色葡萄球菌抗细菌率）≥99.96%，氨释放量（干燥器法）未检出，苯酚释放量未检出，密度≥0.79g/cm³，含水率7-9%。 2、饰面：采用优质▲木皮（实木木皮），含水率8-9%，1.2mm≥厚度≥1.0mm，允许偏差±0.05mm，甲醛释放量未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达到0级。 3、封边：采用优质▲实木封边条，外观应无开口裂缝，应无树脂囊、树脂道、树胶道，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，应无边角缺损和局部脱落，装饰单板（或薄木、木皮）封边条呈连续卷状时，长度方向上的拼接（一般为指接）应严密，拼接接口数为每米长度不应超过1个，材色应均匀，无明显色差，应无变色、褪色，装饰单板（或薄木、木皮）封边条应背贴超薄无纺布，外表活节宽度（或直径）不应超过封边条宽度的1/3，应无腐朽，应无死节、虫眼、孔洞、夹皮，理化性能（木质封边条）出厂含水率：10%，耐光色牢度（灰色样卡）：4-5级，甲醛释放量（1m³气候箱法）：未检出（54h），品质属性（产品有害物质）可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）：未检出，抗细菌性能：白色念球菌≥99.95% 4、白乳胶：采用优质环保白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性。 5、油漆：采用优质环保水性底漆、▲水性面漆，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅（pb）含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]：未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，肺炎克雷伯氏菌≥99.9%，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性，通过电导率和电阻的测定（电导率3600μS/cm和电阻的测定2.060kΩ）。 6、三合一连接件：采用优质▲三合一连接件，外观性能要求：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，三合一偏心连接件偏心体抗压强度：抗压强度≥340N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥830N,三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，经过总碳硫含量碳（C）、硫（S）检测，经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量、钪含量的测定。	
三十二、D1栋三层办公室						



1	办公桌	1600*2000*1050		2	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、封边条：采用环保▲PVC封边条，理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h），密度≥0.9g/cm³，弯曲强度≥30Mpa，巴柯尔硬度≥25，吸水性≤0.055%。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。 5、桌脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。 6、▲液压缓冲导轨：过载要求：垂直向下静载荷（商用型/300N）、水平侧向静载荷（商用型/150N）、猛关或猛开（商用型/10次）满足要求，功能（操作力）检测合格，下沉量不超过抽屉导轨拉出长度的2%，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级为10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性(耐霉菌性等级黑曲霉)≥0级，外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 7、▲液压缓冲铰链：过载要求：垂直静载荷（商用型/30kg）、水平静载荷（商用型/70N）满足要求，功能要求(操作力）检测合格，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h：镀（涂）层对基体的保护等级：10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级：10级;经过总碳硫含量：碳、硫的测定，不锈钢三氯化铁点腐蚀（腐蚀率）≤0.05g/(m²·h)。经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量的测定。外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 8、成品：（1）主要尺寸及其偏差：桌类主要尺寸判定合格，产品外形尺寸偏差判定合格；（2）形状和位置公差：翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉下垂度、抽屉摆动度判定合格；（3）材料要求：标识与实物一致性判定合格；（4）外观要求：漆膜同色部件的色泽应相似，应无褪色、掉色现象，漆膜不应有皱皮、发黏或漏漆现象，漆膜应平整光滑、清晰，无明显粒子、张边现象；应无明显加工痕迹、划痕、龟裂、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。每项缺陷数不超过4处；（5）外观要求：五金件（电镀件、喷涂件）、塑料件、木工要求判定合格；（6）漆膜:耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击、耐黄变判定合格；（7）软包层（纺织面料/皮革）:耐干摩擦、耐湿摩擦、皮革pH值判定合格；（8）金属拉手耐腐蚀性判定合格；（9）结构安全性：基本结构安全、剪切和挤压点判定合格；（10）标志判定合格； （11）使用说明判定合格；（12）桌类强度和耐久性：水平静载荷试验、主桌面垂直静载荷试验、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、其他桌面的垂直冲击试验、跌落试验（仅适用于重量大于20kg的桌子）判定合格；（13）桌类稳定性：垂直加载稳定性试验、垂直和水平加载稳定性试验判定合格；（14）有害物质限量：挥发性有机化合物、可迁移有害元素判定合格； 9、台面厚度25mm，其余板材厚度16mm	
2	办公椅	630*580*1190-1250		4	1、面料：采用优质尼龙网布，甲醛含量未检出，pH值5-6，染色牢度耐水(变色、沾色)达4级，耐酸汗渍(变色、沾色)达4级，耐碱汗渍(变色、沾色)达4级，耐干摩擦经向达4级，纬向达4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，通过香烟抗引燃特性试验，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃1级，黄曲霉防霉等级达到0级，防螨性能驱避率≥85%。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵，性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、五金件：采用优质气压棒，尺寸及外观质量：除活塞杆外其他外露零部件的涂镀层应符合GB/T3325规定，镀层应均匀，不应有锈蚀、脱皮、起泡、粗糙和漏镀等缺陷；涂层应光滑均匀，不应有露底、锈蚀、疙瘩、皱皮和严重流挂等缺陷，可有轻度的“桔皮”。气弹簧活塞杆涂镀层应均匀、表面应光洁，不应有伤痕、脱皮、起泡、麻点、针孔、结瘤等缺陷。安全性（循环寿命）：经耐高低温性能试验的样品，再经≥50000次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量不大于2.5%，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆未产生位移，耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于3.0%。 4、脚架：采用优质五星脚架，坚实耐用。 5、脚轮：主要尺寸：轮径、偏心距、轮宽、轮间距、插杆直径均检测合格，外观及装配：脚轮零部件之间装配牢固，转动零部件灵活，无卡滞、轮轴固定不动，力学性能要求：抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、静载荷性能符合要求，外观性能要求（金属件喷涂层）：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，经过抗菌性能检测。 6、成品：（1）木质件涂层/软硬质覆面理化性能：附着力不应低于1级； （2）金属件理化性能：经盐雾试验24h，无锈点,附着力≥1级； （3）甲醛释放量≤0.012mg/m³h	



3	文件柜	800*400*2000		7	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、封边条：采用环保▲PVC封边条，理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h），密度≥0.9g/cm³，弯曲强度≥30Mpa，巴柯尔硬度≥25，吸水性≤0.055%。。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。	
4	茶水柜	800*400*1200		1	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、封边条：采用环保▲PVC封边条，理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h），密度≥0.9g/cm³，弯曲强度≥30Mpa，巴柯尔硬度≥25，吸水性≤0.055%。。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。	
三十三、D1栋四层实验室						
1	办公桌	1400*700*750		28	1、台面:采用12.7mm厚黑色理化板台面，边缘加厚，小R圆弧收边处理，加厚至25.4 mm，台面无裂缝、渗透现象，无杂物、杂质，磨损值、硬度符合标准，接缝应平整、紧密，无渗水、开缝现象。 2、桌脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。 钢管规格40*60mm，管壁厚度1.0mm	



2	办公椅	630*580*1190-1250		28	1、面料：采用优质尼龙网布，甲醛含量未检出，pH值5-6，染色牢度耐水(变色、沾色)达4级，耐酸汗渍(变色、沾色)达4级，耐碱汗渍(变色、沾色)达4级，耐干摩擦经向达4级，纬向达4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，通过香烟抗引燃特性试验，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃I级，黄曲霉防霉等级达到0级，防螨性能驱避率≥85%。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵，性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、五金件：采用优质气压棒，尺寸及外观质量：除活塞杆外其他外露零部件的涂镀层应符合GB/T3325规定，镀层应均匀，不应有锈蚀、脱皮、起泡、粗糙和漏镀等缺陷；涂层应光滑均匀，不应有露底、锈蚀、疙瘩、皱皮和严重流挂等缺陷，可有轻度的“桔皮”。气弹簧活塞杆涂镀层应均匀、表面应光洁，不应有伤痕、脱皮、起泡、麻点、针孔、结瘤等缺陷。安全性（循环寿命）：经耐高低温性能试验的样品，再经≥50000次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量不大于2.5%，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆未产生位移，耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于3.0%。 4、脚架：采用优质五星脚架，坚实耐用。 5、脚轮：主要尺寸：轮径、偏心距、轮宽、轮间距、插杆直径均检测合格，外观及装配：脚轮零部件之间装配牢固，转动零部件灵活，无卡滞、轮轴固定不动，力学性能要求：抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、静载荷性能符合要求，外观性能要求（金属件喷涂层）：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，经过抗菌性能检测。 6、成品：（1）木质件涂层/软硬质覆面理化性能：附着力不应低于1级； （2）金属件理化性能：经盐雾试验24h，无锈点,附着力≥1级； （3）甲醛释放量≤0.012mg/m³h。	
3	实验台	4400*1500*850		3	1、全钢结构，采用12.7mm厚黑色理化板台面，边缘加厚，小R圆弧收边处理，加厚至25.4 mm，台面无裂缝、渗透现象，无杂物、杂质，磨损值、硬度符合标准，接缝应平整、紧密，无渗水、开缝现象。 2、实验台下柜体：主体采用1.0mm厚优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数控折弯成型后焊接而成。▲冷轧钢板外观性能要求：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层硬度达2H，附着力达到1级，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，黑曲霉耐霉菌性达0级。 3、成品：（1）外观性能：木制件、金属件、完整性均符合要求、形状与位置公差：着地平稳性≤0.2mm、材料-导轨：过载垂直向下静载荷、过载水平侧向静载荷、过载猛开猛关、操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性（80000次）、下沉量、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛开猛关、耐腐蚀均符合要求、安全性能：边缘及尖端、突出物、孔和间隙均符合要求、桌类强度及耐久性（不少于6项）均符合要求。 （2）甲醛≤0.04mg/m³、苯未检出、甲苯≤0.07mg/m³、二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)≤0.10mg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.25mg/m³。 （3）家具涂层可迁移元素8种均未检出。 （4）甲醛释放量≤0.025mg/m³。 （5）人造板室内承载限量≥1.4m³/m³。 （6）乙酸盐雾240h，保护等评级10级，中性盐雾240h，保护评级10级。 （7）二甲基甲酰胺含量未检出、挥发性气体（苯类、有机挥发物总含量TVOC）未检出、增塑剂未检出、可分解芳香胺染料含量未检出。	
4	实验台	6600*1500*850		2	1、全钢结构，采用12.7mm厚黑色理化板台面，边缘加厚，小R圆弧收边处理，加厚至25.4 mm，台面无裂缝、渗透现象，无杂物、杂质，磨损值、硬度符合标准，接缝应平整、紧密，无渗水、开缝现象。 2、实验台下柜体：主体采用1.0mm厚优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数控折弯成型后焊接而成。▲冷轧钢板外观性能要求：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层硬度达2H，附着力达到1级，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，黑曲霉耐霉菌性达0级。 3、成品：（1）外观性能：木制件、金属件、完整性均符合要求、形状与位置公差：着地平稳性≤0.2mm、材料-导轨：过载垂直向下静载荷、过载水平侧向静载荷、过载猛开猛关、操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性（80000次）、下沉量、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛开猛关、耐腐蚀均符合要求、安全性能：边缘及尖端、突出物、孔和间隙均符合要求、桌类强度及耐久性（不少于6项）均符合要求。 （2）甲醛≤0.04mg/m³、苯未检出、甲苯≤0.07mg/m³、二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)≤0.10mg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.25mg/m³。 （3）家具涂层可迁移元素8种均未检出。 （4）甲醛释放量≤0.025mg/m³。 （5）人造板室内承载限量≥1.4m³/m³。 （6）乙酸盐雾240h，保护等评级10级，中性盐雾240h，保护评级10级。 （7）二甲基甲酰胺含量未检出、挥发性气体（苯类、有机挥发物总含量TVOC）未检出、增塑剂未检出、可分解芳香胺染料含量未检出。	

5	实验台	2200*750*850		1	1、全钢结构，采用12.7mm厚黑色理化板台面，边缘加厚，小R圆弧收边处理，加厚至25.4 mm，台面无裂缝、渗透现象，无杂物、杂质，磨损值、硬度符合标准，接缝应平整、紧密，无渗水、开缝现象。 2、实验台下柜体：主体采用1.0mm厚优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数控折弯成型后焊接而成。▲冷轧钢板外观性能要求：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层硬度达2H，附着力达到1级，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，黑曲霉耐霉菌性达0级。 3、成品：（1）外观性能：木制件、金属件、完整性均符合要求、形状与位置公差：着地平稳性≤0.2mm、材料-导轨：过载垂直向下静载荷、过载水平侧向静载荷、过载猛开猛关、操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性（80000次）、下沉量、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛开猛关、耐腐蚀均符合要求、安全性能：边缘及尖端、突出物、孔和间隙均符合要求、桌类强度及耐久性（不少于6项）均符合要求。 （2）甲醛≤0.04mg/m³、苯未检出、甲苯≤0.07mg/m³、二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)≤0.10mg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.25mg/m³。 （3）家具涂层可迁移元素8种均未检出。 （4）甲醛释放量≤0.025mg/m³。 （5）人造板室内承载限量≥1.4m²/m³。 （6）乙酸盐雾240h，保护等评级10级，中性盐雾240h，保护评级10级。 （7）二甲基甲酰胺含量未检出、挥发性气体（苯类、有机挥发物总含量TVOC）未检出、增塑剂未检出、可分解芳香胺染料含量未检出。	
6	实验台	6600*750*850		1	1、全钢结构，采用12.7mm厚黑色理化板台面，边缘加厚，小R圆弧收边处理，加厚至25.4 mm，台面无裂缝、渗透现象，无杂物、杂质，磨损值、硬度符合标准，接缝应平整、紧密，无渗水、开缝现象。 2、实验台下柜体：主体采用1.0mm厚优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数控折弯成型后焊接而成。▲冷轧钢板外观性能要求：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层硬度达2H，附着力达到1级，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，黑曲霉耐霉菌性达0级。 3、成品：（1）外观性能：木制件、金属件、完整性均符合要求、形状与位置公差：着地平稳性≤0.2mm、材料-导轨：过载垂直向下静载荷、过载水平侧向静载荷、过载猛开猛关、操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性（80000次）、下沉量、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛开猛关、耐腐蚀均符合要求、安全性能：边缘及尖端、突出物、孔和间隙均符合要求、桌类强度及耐久性（不少于6项）均符合要求。 （2）甲醛≤0.04mg/m³、苯未检出、甲苯≤0.07mg/m³、二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)≤0.10mg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.25mg/m³。 （3）家具涂层可迁移元素8种均未检出。 （4）甲醛释放量≤0.025mg/m³。 （5）人造板室内承载限量≥1.4m²/m³。 （6）乙酸盐雾240h，保护等评级10级，中性盐雾240h，保护评级10级。 （7）二甲基甲酰胺含量未检出、挥发性气体（苯类、有机挥发物总含量TVOC）未检出、增塑剂未检出、可分解芳香胺染料含量未检出。	
7	办公椅	常规		28	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵；性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、椅脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级、耐霉菌性等级（黑曲霉）达到0级。	
8	器皿柜	900*450*1800		12	1、基材：采用1.0mm厚优质▲冷轧钢板，外观性能要求：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层硬度达2H，附着力达到1级，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，黑曲霉耐霉菌性达0级。 2、涂层：▲涂层采用▲防腐抗菌喷涂粉末，总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)≥99.9%、抗霉菌性能(黄曲霉,黑曲霉)达0级,附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）达0级。 3、▲锁：主固度（锁芯拨动件机板）：锁芯拨动件在承受0.70N•m扭矩后能正常使用，锁舌侧向静载荷正常使用，弹子锁、叶片锁使用寿命：使用寿命20000次后仍正常使用，灵活度（钥匙拔出静拉力）≤2N，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级、乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐霉菌性等级(黑曲霉)≥0级，外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。	

9	钢制文件柜	900*450*1800		6	1、基材：采用1.0mm厚优质▲冷轧钢板，外观性能要求：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层硬度达2H，附着力达到1级，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，黑曲霉耐霉菌性达0级。 2、涂层：喷涂层采用▲防腐抗菌喷涂粉末，总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)≥99.9%、抗霉菌性能(黄曲霉,黑曲霉)达0级,附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）达0级。 3、▲锁：牢固度（锁芯拨动件扭矩）：锁芯拨动件在承受0.70N•m扭矩后能正常使用，锁舌侧向静载荷正常使用，弹子锁、叶片锁使用寿命：使用寿命20000次后仍正常使用，灵活度（钥匙拔出静拉力）≤2N，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)≥0级，外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 4.成品：（1）安全性能要求:有害物质限量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出； （2）品质属性(产品寿命):拉门耐久性8万次,满足要求； （3）品质属性（产品有害物质）:甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出； （4）品质属性（产品有害物质）:铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As均未检出； （5）耐霉菌性等级:黑曲霉、马氏拟青霉、白色假丝酵母菌均达到0级； （6）抗菌性能（抑菌率）：乙型溶血性链球菌≥99.9%，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）≥99.9%，变形杆菌≥99.9%； （7）外观性能要求：焊接件、喷涂层评价合格；	
三十四、D1栋四层办公室						
1	班台	1800*1690*760		1	1、基材：采用ENF级▲中密度纤维板，握螺钉力（板面）≥1550N，握螺钉力（板边）≥960N，静曲强度≥44.1Mpa，弹性模量≥4260Mpa，内胶合强度≥1.55Mpa，吸水厚度膨胀率≤2.4%，表面胶合强度≥2.14Mpa，甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出(测试时间≥53h)，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗细菌性能（白色葡萄球菌抗细菌率）≥99.96%，氨释放量（干燥器法）未检出，苯酚释放量未检出，密度≥0.79g/cm³，含水率7-9%。 2、饰面：采用优质▲木皮（实木木皮），含水率8-9%，1.2mm≥厚度≥1.0mm，允许偏差±0.05mm，甲醛释放量未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达到0级。 3、封边：采用优质▲实木封边条，外观应无开口裂缝，应无树脂囊、树脂道、树胶道，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，应无边角缺损和局部脱落，装饰单板（或薄木、木皮）封边条呈连续卷状时，长度方向上的拼接（一般为指接）应严密，拼接接口数为每米长度不应超过1个，材色应均匀，无明显色差，应无变色、褪色，装饰单板（或薄木、木皮）封边条应背贴超薄无纺布，外表活节宽度（或直径）不应超过封边条宽度的1/3，应无腐朽，应无死节、虫眼、孔洞、夹皮，理化性能（木质封边条）出厂含水率：10%，耐光色牢度（灰色样卡）：4-5级，甲醛释放量（1m³气候箱法）：未检出（54h），品质属性（产品有害物质）可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）：未检出，抗细菌性能：白色念球菌≥99.95% 4、白乳胶：采用优质环保白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性。 5、油漆：采用优质环保水性底漆、▲水性面漆，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅（pb）含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]：未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，肺炎克雷伯氏菌≥99.9%，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性，通过电导率和电阻的测定（电导率3600μS/cm和电阻的测定2.060kΩ）。 6、三合一连接件：采用优质▲三合一连接件，外观性能要求：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，三合一偏心连接件偏心体抗压强度：抗压强度≥340N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥830N,三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，经过总碳硫含量碳（C）、硫（S）检测，经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量、钪含量的测定。	
2	文件柜	2000*400*2000		1	1、基材：采用ENF级▲中密度纤维板，握螺钉力（板面）≥1550N，握螺钉力（板边）≥960N，静曲强度≥44.1Mpa，弹性模量≥4260Mpa，内胶合强度≥1.55Mpa，吸水厚度膨胀率≤2.4%，表面胶合强度≥2.14Mpa，甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出(测试时间≥53h)，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗细菌性能（白色葡萄球菌抗细菌率）≥99.96%，氨释放量（干燥器法）未检出，苯酚释放量未检出，密度≥0.79g/cm³，含水率7-9%。 2、饰面：采用优质▲木皮（实木木皮），含水率8-9%，1.2mm≥厚度≥1.0mm，允许偏差±0.05mm，甲醛释放量未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达到0级。 3、封边：采用优质▲实木封边条，外观应无开口裂缝，应无树脂囊、树脂道、树胶道，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，应无边角缺损和局部脱落，装饰单板（或薄木、木皮）封边条呈连续卷状时，长度方向上的拼接（一般为指接）应严密，拼接接口数为每米长度不应超过1个，材色应均匀，无明显色差，应无变色、褪色，装饰单板（或薄木、木皮）封边条应背贴超薄无纺布，外表活节宽度（或直径）不应超过封边条宽度的1/3，应无腐朽，应无死节、虫眼、孔洞、夹皮，理化性能（木质封边条）出厂含水率：10%，耐光色牢度（灰色样卡）：4-5级，甲醛释放量（1m³气候箱法）：未检出（54h），品质属性（产品有害物质）可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）：未检出，抗细菌性能：白色念球菌≥99.95% 4、白乳胶：采用优质环保白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性。 5、油漆：采用优质环保水性底漆、▲水性面漆，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅（pb）含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]：未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，肺炎克雷伯氏菌≥99.9%，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性，通过电导率和电阻的测定（电导率3600μS/cm和电阻的测定2.060kΩ）。 6、三合一连接件：采用优质▲三合一连接件，外观性能要求：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，三合一偏心连接件偏心体抗压强度：抗压强度≥340N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥830N,三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，经过总碳硫含量碳（C）、硫（S）检测，经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量、钪含量的测定。	

3	办公椅	常规		1	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵；性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、五金件：采用优质气压棒，尺寸及外观质量：除活塞杆外其他外露零部件的涂镀层应符合GB/T3325规定，镀层应均匀，不应有锈蚀、脱皮、起泡、粗糙和漏镀等缺陷；涂层应光滑均匀，不应有露底、锈蚀、疙瘩、皱皮和严重流挂等缺陷，可有轻度的“桔皮”。气弹簧活塞杆涂镀层应均匀、表面应光洁，不应有伤痕、脱皮、起泡、麻点、针孔、结瘤等缺陷。安全性（循环寿命）：经耐高低温性能试验的样品，再经≥50000次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量不大于2.5%，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆未产生位移，耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于3.0%。 4、脚架：采用优质五星脚架，坚实耐用。 5、脚轮：主要尺寸：轮径、偏心距、轮宽、轮间距、插杆直径均检测合格，外观及装配：脚轮零部件之间装配牢固，转动零部件灵活，无卡滞、轮轴固定不动，力学性能要求：抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、静载荷性能符合要求，外观性能要求（金属件喷涂层）：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，经过	
4	办公椅	常规		2	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵；性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、椅脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。	
5	茶水柜	1200*400*760		1	1、基材：采用ENF级▲中密度纤维板，握螺钉力（板面）≥1550N，握螺钉力（板边）≥960N，静曲强度≥44.1Mpa，弹性模量≥4260Mpa，内胶合强度≥1.55Mpa，吸水厚度膨胀率≤2.4%，表面胶合强度≥2.14Mpa，甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出(测试时间≥53h)，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗细菌性能（白色葡萄球菌抗细菌率）≥99.96%，氨释放量（干燥器法）未检出，苯酚释放量未检出，密度≥0.79g/cm³，含水率7-9%。 2、饰面：采用优质▲木皮（实木木皮），含水率8-9%，1.2mm≥厚度≥1.0mm，允许偏差±0.05mm，甲醛释放量未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达到0级。 3、封边：采用优质▲实木封边条，外观应无开口裂缝，应无树脂囊、树脂道、树胶道，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，应无边角缺损和局部脱落，装饰单板（或薄木、木皮）封边条呈连续卷状时，长度方向上的拼接（一般为指接）应严密，拼接接口数为每米长度不应超过1个，材色应均匀，无明显色差，应无变色、褪色，装饰单板（或薄木、木皮）封边条应背贴超薄无纺布，外表活节宽度（或直径）不应超过封边条宽度的1/3，应无腐朽，应无死节、虫眼、孔洞、夹皮，理化性能（木质封边条）出厂含水率：10%，耐光色牢度（灰色样卡）：4-5级，甲醛释放量（1m³气候箱法）：未检出（54h），品质属性（产品有害物质）可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）：未检出，抗细菌性能：白色念球菌≥99.95% 4、白乳胶：采用优质环保白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性。 5、油漆：采用优质环保水性底漆、▲水性面漆，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅（pb）含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]：未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，肺炎克雷伯氏菌≥99.9%，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性，通过电导率和电阻的测定（电导率3600μS/cm和电阻的测定2.060kΩ）。 6、三合一连接件：采用优质▲三合一连接件，外观性能要求：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；三合一偏心连接件偏心体抗压强度：抗压强度≥340N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥830N,三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，经过痕量元素(钙含量、镁含量、钡含量、钪含量的测定。	
三十五、D1栋四层办公室						

1	办公桌	1600*2000*1050		2	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、封边条：采用环保▲PVC封边条，理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h），密度≥0.9g/cm³，弯曲强度≥30Mpa，巴柯尔硬度≥25，吸水性≤0.055%。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。 5、桌脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。 6、▲液压缓冲导轨：过载要求：垂直向下静载荷（商用型/300N）、水平侧向静载荷（商用型/150N）、猛关或猛开（商用型/10次）满足要求，功能（操作力）检测合格，下沉量不超过抽屉导轨拉出长度的2%，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级为10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性(耐霉菌性等级黑曲霉)≥0级，外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 7、▲液压缓冲铰链：过载要求：垂直静载荷（商用型/30kg）、水平静载荷（商用型/70N）满足要求，功能要求(操作力）检测合格，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h；镀（涂）层对基体的保护等级：10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级：10级;经过总碳硫含量：碳、硫的测定，不锈钢三氯化铁点腐蚀（腐蚀率）≤0.05g/(m²·h)。经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量的测定。外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 8、成品：（1）主要尺寸及其偏差：桌类主要尺寸判定合格，产品外形尺寸偏差判定合格； （2）形状和位置公差：翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉下垂度、抽屉摇动度判定合格；（3）材料要求：标识与实物一致性判定合格；（4）外观要求：漆膜同色部件的色泽应相似，应无褪色、掉色现象，漆膜不应有皱皮、发黏或漏漆现象，漆膜应平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、龟裂、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。每项缺陷数不超过4处；（5）外观要求：五金件（电镀件、喷涂件）、塑料件、木工要求判定合格；（6）漆膜:耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击、耐黄变判定合格；（7）软包层（纺织面料/皮革）:耐干摩擦、耐湿摩擦、皮革pH值判定合格；（8）金属拉手耐腐蚀性判定合格；（9）结构安全性：基本结构安全、剪切和挤压点判定合格；（10）标志判定合格；（11）使用说明判定合格；（12）桌类强度和耐久性：水平静载荷试验、主桌面垂直静载荷试验、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、其他桌面的垂直冲击试验、跌落试验（仅适用于重量大于20kg的桌子）判定合格；（13）桌类稳定性：垂直加载稳定性试验、垂直和水平加载稳定性试验判定合格；（14）有害物质限量：挥发性有机化合物、可迁移有害元素判定合格； 9、台面厚度25mm，其余板材厚度16mm	
2	办公椅	630*580*1190-1250		4	1、面料：采用优质尼龙网布，甲醛含量未检出，pH值5-6，染色牢度耐水(变色、沾色)达4级，耐酸汗渍(变色、沾色)达4级，耐碱汗渍(变色、沾色)达4级，耐干摩擦经向达4级，纬向达4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，通过香烟抗引燃特性试验，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃I级，黄曲霉防霉等级达到0级，防螨性能驱避率≥85%。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵，性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、五金件：采用优质气压棒，尺寸及外观质量：除活塞杆外其他外露零部件的涂镀层应符合GB/T3325规定，镀层应均匀，不应有锈蚀、脱皮、起泡、粗糙和漏镀等缺陷；涂层应光滑均匀，不应有露底、锈蚀、疙瘩、皱皮和严重流挂等缺陷，可有轻度的“桔皮”。气弹簧活塞杆涂镀层应均匀、表面应光洁，不应有伤痕、脱皮、起泡、麻点、针孔、结瘤等缺陷。安全性（循环寿命）：经耐高低温性能试验的样品，再经≥50000次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量不大于2.5%，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆未产生位移，耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于3.0%。 4、脚架：采用优质五星脚架，坚实耐用。 5、脚轮：主要尺寸：轮径、偏心距、轮宽、轮间距、插杆直径均检测合格，外观及装配：脚轮零部件之间装配牢固，转动零部件灵活，无卡滞、轮轴固定不动，力学性能要求：抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、静载荷性能符合要求，外观性能要求（金属件喷涂层）：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，经过抗菌性能检测。 6、成品：（1）木质件涂层/软硬质覆面理化性能：附着力不应低于1级； （2）金属件理化性能：经盐雾试验24h，无锈点，附着力≥1级； （3）甲醛释放量≤0.012mg/m³h	

中山市木梵家具有限公司

3	文件柜	800*400*2000		7	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、封边条：采用环保▲PVC封边条，理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h),密度≥0.9g/cm³,弯曲强度≥30Mpa,巴柯尔硬度≥25,吸水性≤0.055%。。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。	
4	茶水柜	800*400*1200		1	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、封边条：采用环保▲PVC封边条，理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h),密度≥0.9g/cm³,弯曲强度≥30Mpa,巴柯尔硬度≥25,吸水性≤0.055%。。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。	
三十六、D1栋五层实验室						
1	通风橱	1200*850*2350		4	1、基材：采用1.0mm厚优质▲冷轧钢板，外观性能要求：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层硬度达2H，附着力达到1级，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，黑曲霉耐霉菌性达0级。 2、涂层：喷涂层采用▲防腐抗菌喷涂粉末，总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)≥99.9%、抗霉菌性能(黄曲霉,黑曲霉)达0级,附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）达0级。 3、▲液压缓冲铰链：过载要求：垂直静载荷（商用型/30kg）、水平静载荷（商用型/70N）满足要求，功能要求(操作力）检测合格，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h：镀（涂）层对基体的保护等级：10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级：10级;经过总碳硫含量：碳、硫的测定，不锈钢三氯化铁点腐蚀（腐蚀率）≤0.05g/(m²·h)。经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量的测定。外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 4、▲锁：牢固度（锁芯拨动件扭矩）：锁芯拨动件在承受0.70N•m扭矩后能正常使用，锁舌侧向静载荷正常使用，弹子锁、叶片锁使用寿命：使用寿命20000次后仍正常使用，灵活度（钥匙拔出静拉力）≤2N，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)≥0级，外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。	

2	实验台	2200*750*850		45	1、全钢结构，采用12.7mm厚黑色理化板台面，边缘加厚，小R圆弧收边处理，加厚至25.4 mm，台面无裂缝、渗透现象，无杂物、杂质，磨损值、硬度符合标准，接缝应平整、紧密，无渗水、开缝现象。 2、实验台下柜体：主体采用1.0mm厚优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数控折弯成型后焊接而成。▲冷轧钢板外观性能要求：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层硬度达2H，附着力达到1级，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，黑曲霉耐霉菌性达0级。 3、成品：（1）外观性能：木制件、金属件、完整性均符合要求、形状与位置公差：着地平稳性≤0.2mm、材料-导轨：过载垂直向下静载荷、过载水平侧向静载荷、过载猛开猛关、操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性（80000次）、下沉量、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛开猛关、耐腐蚀均符合要求、安全性能：边缘及尖端、突出物、孔和间隙均符合要求、桌类强度及耐久性（不少于6项）均符合要求。 （2）甲醛≤0.04mg/m³、苯未检出、甲苯≤0.07mg/m³、二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)≤0.10mg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.25mg/m³。 （3）家具涂层可迁移元素8种均未检出。 （4）甲醛释放量≤0.025mg/m³。 （5）人造板室内承载限量≥1.4m³/m³。 （6）乙酸盐雾240h，保护等评级10级，中性盐雾240h，保护评级10级。 （7）二甲基甲酰胺含量未检出、挥发性气体（苯类、有机挥发物总含量TVOC）未检出、增塑剂未检出、可分解芳香胺染料含量未检出。	
3	办公桌	1400*700*750		4	1、台面:采用12.7mm厚黑色理化板台面，边缘加厚，小R圆弧收边处理，加厚至25.4 mm，台面无裂缝、渗透现象，无杂物、杂质，磨损值、硬度符合标准，接缝应平整、紧密，无渗水、开缝现象。 2、桌脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。 钢管规格40*60mm，管壁厚度1.0mm	
4	办公桌	1400*700*750		1	台面采用≥1.5mm 厚304不锈钢钢板经过折弯、焊接、打磨以及表面精细工艺加工,内采用18mm厚刨花板。 脚架采用40*60mm，管壁1.0厚304不锈钢钢管	



5	办公桌	1600*2000*1050		8	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、封边条：采用环保▲PVC封边条，理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h），密度≥0.9g/cm³，弯曲强度≥30Mpa，巴柯尔硬度≥25，吸水性≤0.055%。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。 5、桌脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。 6、▲液压缓冲导轨：过载要求：垂直向下静载荷（商用型/300N）、水平侧向静载荷（商用型/150N）、猛关或猛开（商用型/10次）满足要求，功能（操作力）检测合格，下沉量不超过抽屉导轨拉出长度的2%，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级为10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性(耐霉菌性等级黑曲霉)≥0级，外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 7、▲液压缓冲铰链：过载要求：垂直静载荷（商用型/30kg）、水平静载荷（商用型/70N）满足要求，功能要求(操作力）检测合格，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h；镀（涂）层对基体的保护等级：10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级：10级；经过总碳硫含量：碳、硫的测定，不锈钢三氯化铁点腐蚀（腐蚀率）≤0.05g/(m²·h)。经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量的测定。外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 8、成品：（1）主要尺寸及其偏差：桌类主要尺寸判定合格，产品外形尺寸偏差判定合格； （2）形状和位置公差：翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉下垂度、抽屉摆动度判定合格；（3）材料要求：标识与实物一致性判定合格；（4）外观要求：漆膜同色部件的色泽应相似，应无褪色、掉色现象，漆膜不应有皱皮、发黏或漏漆现象，漆膜应平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、龟裂、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。每项缺陷数不超过4处；（5）外观要求：五金件（电镀件、喷涂件）、塑料件、木工要求判定合格；（6）漆膜:耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击、耐黄变判定合格；（7）软包层（纺织面料/皮革）:耐干摩擦、耐湿摩擦、皮革pH值判定合格；（8）金属拉手耐腐蚀性判定合格；（9）结构安全性：基本结构安全、剪切和挤压点判定合格；（10）标志判定合格；（11）使用说明判定合格；（12）桌类强度和耐久性：水平静载荷试验、主桌面垂直静载荷试验、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、其他桌面的垂直冲击试验、跌落试验（仅适用于重量大于20kg的桌子）判定合格；（13）桌类稳定性：垂直加载稳定性试验、垂直和水平加载稳定性试验判定合格；（14）有害物质限量：挥发性有机化合物、可迁移有害元素判定合格； 9、台面厚度25mm，其余板材厚度16mm	
6	办公椅	630*580*1190--1250		21	1、面料：采用优质尼龙网布，甲醛含量未检出，pH值5-6，染色牢度耐水(变色、沾色)达4级，耐酸汗渍(变色、沾色)达4级，耐碱汗渍(变色、沾色)达4级，耐干摩擦经向达4级，纬向达4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，通过香烟抗引燃特性试验，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃I级，黄曲霉防霉等级达到0级，防螨性能驱避率≥85%。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵，性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、五金件：采用优质气压棒，尺寸及外观质量：除活塞杆外其他外露零部件的涂镀层应符合GB/T3325规定，镀层应均匀，不应有锈蚀、脱皮、起泡、粗糙和漏镀等缺陷；涂层应光滑均匀，不应有露底、锈蚀、疙瘩、皱皮和严重流挂等缺陷，可有轻度的“桔皮”。气弹簧活塞杆涂镀层应均匀、表面应光洁，不应有伤痕、脱皮、起泡、麻点、针孔、结瘤等缺陷。安全性（循环寿命）：经耐高低温性能试验的样品，再经≥50000次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量不大于2.5%，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆未产生位移，耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于3.0%。 4、脚架：采用优质五星脚架，坚实耐用。 5、脚轮：主要尺寸：轮径、偏心距、轮宽、轮间距、插杆直径均检测合格，外观及装配：脚轮零部件之间装配牢固，转动零部件灵活，无卡滞、轮轴固定不动，力学性能要求：抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、静载荷性能符合要求，外观性能要求（金属件喷涂层）：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，经过抗菌性能检测。 6、成品：（1）木质件涂层/软硬质泡面理化性能：附着力不应低于1级； （2）金属件理化性能：盐雾试验24h，无锈点，附着力≥1级； （3）甲醛释放量≤0.012mg/m³h。	



7	办公椅	常规		60	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵：性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃1级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、椅脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。	
8	器皿柜	900*450*1800		14	1、基材：采用1.0mm厚优质▲冷轧钢板，外观性能要求：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层硬度达2H，附着力达到1级，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，黑曲霉耐霉菌性达0级。 2、涂层：喷涂层采用▲防腐抗菌喷涂粉末，总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)≥99.9%、抗霉菌性能(黄曲霉,黑曲霉)达0级,附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）达0级。 3、▲锁：牢固度（锁芯拨动件扭矩）：锁芯拨动件在承受0.70N•m扭矩后能正常使用，锁舌侧向静载荷正常使用，弹子锁、叶片锁使用寿命：使用寿命20000次后仍正常使用，灵活度（钥匙拔出静拉力）≤2N，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)≥0级，外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。	
9	货架	1500*600*2000		2	1、基材：采用优质▲冷轧钢板，外观性能要求：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层硬度达2H，附着力达到1级，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，黑曲霉耐霉菌性达0级。 2、涂层：喷涂层采用▲防腐抗菌喷涂粉末，总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)≥99.9%、抗霉菌性能(黄曲霉,黑曲霉)达0级,附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）达0级。 3、立柱厚度1.0mm，横梁厚度1.0mm，层板0.6mm	
三十七、D1栋五层办公室						
1	班台	1800*1690*760		1	1、基材：采用ENF级▲中密度纤维板，握螺钉力（板面）≥1550N，握螺钉力（板边）≥960N，静曲强度≥44.1Mpa，弹性模量≥4260Mpa，内胶合强度≥1.55Mpa，吸水厚度膨胀率≤2.4%，表面胶合强度≥2.14Mpa，甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出(测试时间≥53h)，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗细菌性能（白色葡萄球菌抗细菌率）≥99.96%，氨释放量（干燥器法）未检出，苯酚释放量未检出，密度≥0.79g/cm³，含水率7-9%。 2、饰面：采用优质▲木皮（实木木皮），含水率8-9%，1.2mm≥厚度≥1.0mm，允许偏差±0.05mm，甲醛释放量未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达到0级。 3、封边：采用优质▲实木封边条，外观应无开口裂缝，应无树脂囊、树脂道、树胶道，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，应无边角缺损和局部脱落，装饰单板（或薄木、木皮）封边条呈连续卷状时，长度方向上的拼接（一般为指接）应严密，拼接接口数为每米长度不应超过1个，材色应均匀，无明显色差，应无变色、褪色，装饰单板（或薄木、木皮）封边条应背贴超薄无纺布，外表活节宽度（或直径）不应超过封边条宽度的1/3，应无腐朽，应无死节、虫眼、孔洞、夹皮，理化性能（木质封边条）出厂含水率：10%，耐光色牢度（灰色样卡）：4-5级，甲醛释放量（1m³气候箱法）：未检出（54h），品质属性（产品有害物质）可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）：未检出，抗细菌性能：白色念球菌≥99.95% 4、白乳胶：采用优质环保白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性。 5、油漆：采用优质环保水性底漆、▲水性面漆，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅（pb）含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]：未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，肺炎克雷伯氏菌≥99.9%，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性，通过电导率和电阻的测定（电导率3600μS/cm和电阻的测定2.060kΩ）。 6、三合一连接件：采用优质▲三合一连接件，外观性能要求：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，三合一偏心连接件偏心体抗心强度：抗压强度≥340N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥850N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N•m，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，经过总碳硫含量碳（C）、硫（S）检测，经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量、钪含量的测定。 7、台面厚度50mm	

2	文件柜	2000*400*2000		1	1、基材：采用ENF级▲中密度纤维板，握螺钉力（板面）≥1550N，握螺钉力（板边）≥960N，静曲强度≥44.1Mpa，弹性模量≥4260Mpa，内胶合强度≥1.55Mpa，吸水厚度膨胀率≤2.4%，表面胶合强度≥2.14Mpa，甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出(测试时间≥53h)，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗细菌性能（白色葡萄球菌抗细菌率）≥99.96%，氨释放量（干燥器法）未检出，苯酚释放量未检出，密度≥0.79g/cm³，含水率7-9%。 2、饰面：采用优质▲木皮（实木木皮），含水率8-9%，1.2mm≥厚度≥1.0mm，允许偏差±0.05mm，甲醛释放量未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达到0级。 3、封边：采用优质▲实木封边条，外观应无开口裂缝，应无树脂囊、树脂道、树胶道，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，应无边角缺损和局部脱落，装饰单板（或薄木、木皮）封边条呈连续卷状时，长度方向上的拼接（一般为指接）应严密，拼接接口数为每米长度不应超过1个，材色应均匀，无明显色差，应无变色、褪色，装饰单板（或薄木、木皮）封边条应背贴超薄无纺布，外表活节宽度（或直径）不应超过封边条宽度的1/3，应无腐朽，应无死节、虫眼、孔洞、夹皮，理化性能（木质封边条）出厂含水率：10%，耐光色牢度（灰色样卡）：4-5级，甲醛释放量（1m³气候箱法）：未检出（54h），品质属性（产品有害物质）可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）：未检出，抗细菌性能：白色念球菌≥99.95% 4、白乳胶：采用优质环保白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性。 5、油漆：采用优质环保水性底漆、▲水性面漆，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅（pb）含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]：未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，肺炎克雷伯氏菌≥99.9%，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性，通过电导率和电阻的测定（电导率3600μS/cm和电阻的测定2.060kΩ）。 6、三合一连接件：采用优质▲三合一连接件，外观性能要求：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，三合一偏心连接件偏心体抗压强度：抗压强度≥340N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥830N,三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，经过总碳硫含量碳（C）、硫（S）检测，经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量、钪含量的测定。	
3	办公椅	常规		1	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵；性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、五金件：采用优质气压棒，尺寸及外观质量：除活塞杆外其他外露零部件的涂镀层应符合GB/T3325规定，镀层应均匀，不应有锈蚀、脱皮、起泡、粗糙和漏镀等缺陷：涂层应光滑均匀，不应有露底、锈蚀、疙瘩、皱皮和严重流挂等缺陷，可有轻度的“桔皮”。气弹簧活塞杆涂镀层应均匀、表面应光洁，不应有伤痕、脱皮、起泡、麻点、针孔、结瘤等缺陷。安全性（循环寿命）：经耐高低温性能试验的样品，再经≥50000次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量不大于2.5%，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆未产生位移，耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于3.0%。 4、脚架：采用优质五星脚架，坚实耐用。 5、脚轮：主要尺寸：轮径、偏心距、轮宽、轮间距、插杆直径均检测合格，外观及装配：脚轮零部件之间装配牢固，转动零部件灵活，无卡滞、轮轴固定不动，力学性能要求：抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、静载荷性能符合要求，外观性能要求（金属件喷涂层）：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，经过抗菌性能检测。	
4	办公椅	常规		2	1、面料：采用优质▲人造革（超纤皮），摩擦色牢度：干擦：4-5级（500次），湿擦：4-5级（250次），碱性汗液4-5级（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度：9.0N/10mm，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂力≥115.0N，气味≤2级，pH≥7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属：铅（Pb）未检出；镉（Cd）未检出，大毛霉1级。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵；性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、椅脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(霉菌霉)达到0级。	

5	茶水柜	1200*400*760		1	1、基材：采用ENF级▲中密度纤维板，握螺钉力（板面）≥1550N，握螺钉力（板边）≥960N，静曲强度≥44.1Mpa，弹性模量≥4260Mpa，内胶合强度≥1.55Mpa，吸水厚度膨胀率≤2.4%，表面胶合强度≥2.14Mpa，甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出(测试时间≥53h)，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗细菌性能（白色葡萄球菌抗细菌率）≥99.96%，氨释放量（干燥器法）未检出，苯酚释放量未检出，密度≥0.79g/cm³，含水率7-9%。 2、饰面：采用优质▲木皮（实木木皮），含水率8-9%，1.2mm≥厚度≥1.0mm，允许偏差±0.05mm，甲醛释放量未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达到0级。 3、封边：采用优质▲实木封边条，外观应无开口裂缝，应无树脂囊、树脂道、树胶道，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，应无边角缺损和局部脱落，装饰单板（或薄木、木皮）封边条呈连续卷状时，长度方向上的拼接（一般为指接）应严密，拼接接口数为每米长度不应超过1个，材色应均匀，无明显色差，应无变色、褪色，装饰单板（或薄木、木皮）封边条应背贴超薄无纺布，外表活节宽度（或直径）不应超过封边条宽度的1/3，应无腐朽，应无死节、虫眼、孔洞、夹皮，理化性能（木质封边条）出厂含水率：10%，耐光色牢度（灰色样卡）：4-5级，甲醛释放量（1m³气候箱法）：未检出（54h），品质属性（产品有害物质）可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）：未检出，抗细菌性能：白色念球菌≥99.95% 4、白乳胶：采用优质环保白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性。 5、油漆：采用优质环保水性底漆、▲水性面漆，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅（pb）含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]：未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，肺炎克雷伯氏菌≥99.9%，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性，通过电导率和电阻的测定（电导率3600μS/cm和电阻的测定2.060kΩ）。 6、三合一连接件：采用优质▲三合一连接件，外观性能要求：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，三合一偏心连接件偏心体抗压强度：抗压强度≥340N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥830N,三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，经过总碳硫含量碳（C）、硫（S）检测，经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量、锑含量的测定。	
三十八、D1栋五层办公室						
1	办公桌	1600*2000*1050		2	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、封边条：采用环保▲PVC封边条，理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h),密度≥0.9g/cm³,弯曲强度≥30Mpa,巴柯尔硬度≥25,吸水性≤0.055%。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。 5、桌脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。 6、▲液压缓冲导轨：过载要求：垂直向下静载荷（商用型/300N）、水平侧向静载荷（商用型/150N）、猛关或猛开（商用型/10次）满足要求，功能（操作力）检测合格，下沉量不超过抽屉导轨出长度的2%，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级为10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性(耐霉菌性等级黑曲霉)≥0级，外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 7、▲液压缓冲铰链：过载要求：垂直静载荷（商用型/30kg）、水平静载荷（商用型/70N）满足要求，功能要求(操作力）检测合格，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h；镀（涂）层对基体的保护等级：10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级：10级;经过总碳硫含量：碳、硫的测定，不锈钢三氯化铁点腐蚀（腐蚀率）≤0.05g/(m²·h)。经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量的测定。外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 8、成品：（1）主要尺寸及其偏差：桌类主要尺寸判定合格，产品外形尺寸偏差判定合格； （2）形状和位置公差：翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉下垂度、抽屉摆动度判定合格；（3）材料要求：标识与实物一致性判定合格； （4）外观要求：漆膜同色部件的色泽应相似，应无褪色、掉色现象，漆膜不应有皱皮、发黏或漏漆现象，漆膜应平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、龟裂、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。每项缺陷数不超过4处；（5）外观要求：五金件（电镀件、喷涂件）、塑料件、木工要求判定合格；（6）漆膜:耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击、耐黄变判定合格；（7）软包层（纺织面料/皮革）:耐干擦擦、耐湿擦擦、皮革pH值判定合格；（8）金属拉手耐腐蚀性判定合格；（9）结构安全性：基本结构安全、剪切和挤压点判定合格；（10）标志判定合格；（11）使用说明判定合格；（12）桌类强度和耐久性：水平静载荷试验、主桌面垂直静载荷试验、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、其他桌面的垂直冲击试验、跌落试验（仅适用于重量大于20kg的桌子）判定合格；（13）桌类稳定性：垂直加载稳定性试验、垂直和水平加载稳定性试验判定合格；（14）有害物质限量：挥发性有机化合物、可迁移有害元素判定合格； 9、台面厚度25mm，其余板材厚度16mm	

2	办公椅	630*580*1190-1250		4	1、面料：采用优质尼龙网布，甲醛含量未检出，pH值5-6，染色牢度耐水(变色、沾色)达4级，耐酸汗渍(变色、沾色)达4级，耐碱汗渍(变色、沾色)达4级，耐干摩擦经向达4级，纬向达4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，通过香烟抗引燃特性试验，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃I级，黄曲霉防霉等级达到0级，防螨性能驱避率≥85%。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵，性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、五金件：采用优质气压棒，尺寸及外观质量：除活塞杆外其他外露零部件的涂镀层应符合GB/T3325规定，镀层应均匀，不应有锈蚀、脱皮、起泡、粗糙和漏镀等缺陷；涂层应光滑均匀，不应有露底、锈蚀、疙瘩、皱皮和严重流挂等缺陷，可有轻度的“桔皮”。气弹簧活塞杆涂镀层应均匀、表面应光洁，不应有伤痕、脱皮、起泡、麻点、针孔、结瘤等缺陷。安全性（循环寿命）：经耐高低温性能试验的样品，再经≥50000次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量不大于2.5%，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆未产生位移，耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于3.0%。 4、脚架：采用优质五星脚架，坚实耐用。 5、脚轮：主要尺寸：轮径、偏心距、轮宽、轮间距、插杆直径均检测合格，外观及装配：脚轮零部件之间装配牢固，转动零部件灵活，无卡滞、轮轴固定不动，力学性能要求：抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、静载荷性能符合要求，外观性能要求（金属件喷涂层）：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，经过抗菌性能检测。 6、成品：（1）木质件涂层/软硬质覆面理化性能：附着力不应低于1级； （2）金属件理化性能：经盐雾试验24h，无锈点，附着力≥1级； （3）甲醛释放量≤0.012mg/m³h	
3	文件柜	800*400*2000		7	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、封边条：采用环保▲PVC封边条，理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h),密度≥0.9g/cm³,弯曲强度≥30Mpa,巴柯尔硬度≥25,吸水性≤0.055%。。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。	
4	茶水柜	800*400*1200		1	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、封边条：采用环保▲PVC封边条，理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h),密度≥0.9g/cm³,弯曲强度≥30Mpa,巴柯尔硬度≥25,吸水性≤0.055%。。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。	
三十九、D1栋六层现场讲解室						

1	会议桌	3600*1200*760		1	1、基材：采用ENF级▲刨花板，密度≥0.70g/cm³，板内密度偏差±1%，含水率5-6%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3400Mpa，内胶合强度≥0.75Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤2.0%，握螺钉力（板面）≥1200N，握螺钉力（板边）≥850N，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.015mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达0级。 2、面材：环保▲三聚氰胺浸渍纸，规格尺寸及允许偏差：装饰胶膜纸为整张纸，长、宽允许偏差均为不大于5mm，对角线偏差不大于5mm。装饰胶膜纸外观质量要求：无色差，无污斑，无白点，无套印精度误差，无漏印，无刀线，无跳刀，无皱褶，无边角缺损，无裂纹，无胶泡，无胶粉，无粘连，定量偏差±2%，水分≤3.5%，灰分25-30%，PH值7.0-8.0，纵向干抗张强度≥26N/15mm，纵向湿抗张强度≥6.5N/15mm，透气度≤25s/100ml，平滑度≥100s，渗透度≤5s，耐热性达1级，耐光色牢度≥7级，纵横向伸缩率：纵向0.4-0.5%，横向1.0-1.5%，浸胶量偏差±4%，挥发物含量6-7%，预固化度40-50%，甲醛释放量未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%。 3、封边条：采用环保▲PVC封边条，理化性能：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，塑料封边条有害物质限量：多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属：钡（Ba）、镉（cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se））均未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，氯乙烯单体未检出，抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）大于等于3.2（培养43h），密度≥0.9g/cm³，弯曲强度≥30Mpa，巴柯尔硬度≥25，吸水性≤0.055%。 4、热熔胶：苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。	
2	办公椅	630*600*1000		12	1、面料：采用优质尼龙网布，甲醛含量未检出，pH值5-6，染色牢度耐水(变色、沾色)达4级，耐酸汗渍(变色、沾色)达4级，耐碱汗渍(变色、沾色)达4级，耐干摩擦经向达4级，纬向达4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，通过香烟抗引燃特性试验，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃I级，黄曲霉防霉等级达到0级，防螨性能驱避率≥85%。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵；性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、脚架：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。	
3	茶水柜	1200*400*760		1	1、基材：采用ENF级▲中密度纤维板，握螺钉力（板面）≥1550N，握螺钉力（板边）≥960N，静曲强度≥44.1Mpa，弹性模量≥4260Mpa，内胶合强度≥1.55Mpa，吸水厚度膨胀率≤2.4%，表面胶合强度≥2.14Mpa，甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出(测试时间≥53h)，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗细菌性能（白色葡萄球菌抗细菌率）≥99.96%，氨释放量（干燥器法）未检出，苯酚释放量未检出，密度≥0.79g/cm³，含水率7-9%。 2、饰面：采用优质▲木皮（实木木皮），含水率8-9%，1.2mm≥厚度≥1.0mm，允许偏差±0.05mm，甲醛释放量未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，白色念珠菌抗细菌率≥99.9%，马氏拟青霉防霉等级达到0级。 3、封边：采用优质▲实木封边条，外观应无开口裂缝，应无树脂囊、树脂道、树胶道，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，应无边角缺损和局部脱落，装饰单板（或薄木、木皮）封边条呈连续卷状时，长度方向上的拼接（一般为指接）应严密，拼接接口数为每米长度不应超过1个，材色应均匀，无明显色差，应无变色、褪色，装饰单板（或薄木、木皮）封边条应背贴超薄无纺布，外表活节宽度（或直径）不应超过封边条宽度的1/3，应无腐朽，应无死节、虫眼、孔洞、夹皮，理化性能（木质封边条）出厂含水率：10%，耐光色牢度（灰色样卡）：4-5级，甲醛释放量（1m³气候箱法）：未检出（54h），品质属性（产品有害物质）可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）：未检出，抗细菌性能：白色念球菌≥99.95% 4、白乳胶：采用优质环保白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性。 5、油漆：采用优质环保水性底漆、▲水性面漆，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅（pb）含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]：未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，肺炎克雷伯氏菌≥99.9%，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性，通过电导率和电阻的测定（电导率3600μS/cm和电阻的测定2.060kΩ）。 6、三合一连接件：采用优质▲三合一连接件，外观性能要求：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，三合一偏心连接件偏心体抗压强度：抗压强度≥340N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥830N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，经过总碳硫含量碳（C）、硫（S）检测，经过痕量元素铅含量、镉含量、铜含量、镍含量的测定。	
四十、D1栋六层办公室						
1	办公桌	1100*550*750		10	1、台面:采用12.7mm厚黑色理化板台面，边缘加厚，小R倒弧收边处理，加厚至25.4 mm，台面无裂缝、渗透现象，无杂物、杂质，磨损值、硬度符合标准，接缝应平整、紧密，无渗水、开缝现象。 2、桌脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。 钢管规格40*60mm，管壁厚度1.0mm	

2	办公桌	1200*600*750		2	1、台面:采用12.7mm厚黑色理化板台面，边缘加厚，小R圆弧收边处理，加厚至25.4 mm，台面无裂缝、渗透现象，无杂物、杂质，磨损值、硬度符合标准，接缝应平整、紧密，无渗水、开缝现象。 2、桌脚：采用优质品牌▲钢管，外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)≥连续喷雾300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)达到0级。 钢管规格40*60mm，管壁厚度1.0mm	
3	办公椅	630*580*1190-1250		12	1、面料：采用优质尼龙网布，甲醛含量未检出，pH值5-6，染色牢度耐水(变色、沾色)达4级，耐酸汗渍(变色、沾色)达4级，耐碱汗渍(变色、沾色)达4级，耐干摩擦经向达4级，纬向达4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，通过香烟抗引燃特性试验，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃I级，黄曲霉防霉等级达到0级，防螨性能驱避率≥85%。 2、海绵：选用▲高弹阻燃定型海绵，性能要求回弹率≥38%，65%/25%压陷比≥3.5%，75%压缩永久变形≤6.0%，拉伸强度≥95kPa，断裂伸长率：≥110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥75kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±25%，气味等级≥9级，灰分≤2.1%，甲醛散发≤5mg/kg，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度变化率≤±20%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：25-30%，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均检测合格。表观密度偏差±1.7kg/m³，40%压陷硬度偏差±19N，长度、宽度偏差、厚度偏差均检测合格。理化性能密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m³h，地毯有害物质释放限量（总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，塑料（定性分析）主要成分聚氨酯，经过软质和硬质泡沫聚合材料加上老化试验方法检测。 3、五金件：采用优质气压棒，尺寸及外观质量：除活塞杆外其他外露零部件的涂镀层应符合GB/T3325规定，镀层应均匀，不应有锈蚀、脱皮、起泡、粗糙和漏镀等缺陷；涂层应光滑均匀，不应有露底、锈蚀、疙瘩、皱皮和严重流挂等缺陷，可有轻度的“桔皮”。气弹簧活塞杆涂镀层应均匀、表面应光洁，不应有伤痕、脱皮、起泡、麻点、针孔、结瘤等缺陷。安全性（循环寿命）：经耐高低温性能试验的样品，再经≥50000次循环寿命试验后，气弹簧公称力的总衰减量不大于2.5%，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆未产生位移，耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于3.0%。 4、脚架：采用优质五星脚架，坚实耐用。 5、脚轮：主要尺寸：轮径、偏心距、轮宽、轮间距、插杆直径均检测合格，外观及装配：脚轮零部件之间装配牢固，转动零部件灵活，无卡滞、轮轴固定不动，力学性能要求：抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、静载荷性能符合要求，外观性能要求（金属件喷涂层）：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10级，经过抗菌性能检测。 6、成品：（1）木质件涂层/软硬质覆面理化性能：附着力不应低于1级； （2）金属件理化性能：经盐雾试验24h，无锈点,附着力≥1级；	
四十一、D1栋六层更衣室						
1	更衣柜	900*420*1800		2	1、基材：采用1.0mm厚优质▲冷轧钢板，外观性能要求：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层硬度达2H，附着力达到1级，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，黑曲霉耐霉菌性达0级。 2、涂层：喷涂层采用▲防腐抗菌喷涂粉末，总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)≥99.9%、抗霉菌性能(黄曲霉,黑曲霉)达0级,附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）达0级。 3、▲锁：牢固度（锁芯拨动件扭矩）：锁芯拨动件在承受0.70N•m扭矩后能正常使用，锁舌侧向静载荷正常使用，弹子锁、叶片锁使用寿命：使用寿命20000次后仍正常使用，灵活度（钥匙拔出静拉力）≤2N，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)≥0级，外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。	
四十二、过道						
1	智能钢制柜	1800*460*1700		7	1、材质：采用一级冷轧钢板，柜体、门板采用0.8mm厚，层板采用1.00mm厚，门铰采用3.00mm厚，层板钩采用2.00厚。▲冷轧钢板外观性能要求：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层硬度达2H，附着力≥1级，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，黑曲霉耐霉菌性达0级。 2、工艺：表面经过除油、除锈、磷化、纯化等9道喷淋式防锈前处理，再进行静电静电粉末喷涂，确保长期使用不生锈。 3、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。 4、智能化：支持人脸识别、IC/ID卡、动态密码、预约二维码等多种验证方式，可实现 “固定人员绑定固定柜”“临时访客动态分配柜格” 等精准匹配，替代传统机械锁，提升存取效率与安全性。	

2	货架	1500*600*2000		70	1、基材：采用优质▲冷轧钢板，外观性能要求：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层硬度达2H，附着力≥1级，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，黑曲霉耐霉菌性达0级。 2、涂层：喷涂层采用▲防腐抗菌喷涂粉末，总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)≥99.9%、抗霉菌性能(黄曲霉,黑曲霉)达0级,附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）达0级。 3、立柱厚度1.0mm，横梁厚度1.0mm，层板0.6mm	
3	更衣柜	900*420*1800		30	1、基材：采用1.0mm厚优质▲冷轧钢板，外观性能要求：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层硬度达2H，附着力达到1级，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，黑曲霉耐霉菌性达0级。 2、涂层：喷涂层采用▲防腐抗菌喷涂粉末，总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)≥99.9%、抗霉菌性能(黄曲霉,黑曲霉)达0级,附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）达0级。 3、▲锁：牢固度（锁芯拨动件扭矩）：锁芯拨动件在承受0.70N•m扭矩后能正常使用，锁舌侧向静载荷正常使用，弹子锁、叶片锁使用寿命：使用寿命20000次后仍正常使用，灵活度（钥匙拔出静拉力）≤2N，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)≥0级，外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。	
4	通风橱	1200*850*2350		4	1、基材：采用1.0mm厚优质▲冷轧钢板，外观性能要求：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层硬度达2H，附着力达到1级，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，黑曲霉耐霉菌性达0级。 2、涂层：喷涂层采用▲防腐抗菌喷涂粉末，总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)≥99.9%、抗霉菌性能(黄曲霉,黑曲霉)达0级,附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）达0级。 3、▲液压缓冲铰链：过载要求：垂直静载荷（商用型/30kg）、水平静载荷（商用型/70N）满足要求，功能要求(操作力）检测合格，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h：镀（涂）层对基体的保护等级：10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级：10级;经过总碳硫含量：碳、硫的测定，不锈钢三氯化铁点腐蚀（腐蚀率）≤0.05g/(m²·h)。经过痕量元素钙含量、镁含量、钡含量的测定。外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 4、▲锁：牢固度（锁芯拨动件扭矩）：锁芯拨动件在承受0.70N•m扭矩后能正常使用，锁舌侧向静载荷正常使用，弹子锁、叶片锁使用寿命：使用寿命20000次后仍正常使用，灵活度（钥匙拔出静拉力）≤2N，乙酸盐雾试验(AASS试验)：连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验(ASS试验)：连续喷雾≥24h，镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，耐霉菌性等级(黑曲霉)≥0级，外观性能要求(金属件)：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。	