江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：无锡学院新建协同创新中心和科教中心非固定式家具采购

项目编号：JSZC-320200-YZDC-G2026-0007 号

甲方：（买方、需方、采购人）无锡学院

乙方：（卖方、供方、供应商）浙江金鹭家具有限公司

甲、乙双方根据江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司 无锡学院新建协同创新中心和科教中心非固定式家具采购 项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：无锡学院新建协同创新中心和科教中心非固定式家具采购

1.2 标的质量：按照招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，不得以报废、旧材料、不符合约定的材料制作，产品必须符合家具行业设计要求。

1.3 标的数量（规模）：详见附件

1.4 履行时间（期限）：本次采购交货期限为 30 日历天；自合同签订之日起计。

1.5 履行地点：无锡学院，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能得分布范围），并分地实施安装调试。

1.6 履行方式：按照合同签订执行。

1.7 包装方式：按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）文件执行，对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）： 壹佰肆拾贰万陆仟捌佰陆拾贰圆（1426862.00 元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币 14.2 万元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的 10%）

6.2 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1 履约保证金退还方式：无息退还

6.2.2 履约保证金退还时间：采购货物全部验收、审计通过。

6.2.3 履约保证金退还条件：项目验收合格，审计通过

6.2.4 履约保证金不予退还的情形：①由于乙方的原因不能履约的。②在履行合同期间发生重大安全事故，给甲方造成不良影响和严重经济损失的。③经审计乙方提供的产品和服务不符合甲方要求及合同约定的，甲方有权根据审计结果进行相应扣除。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

合同签订生效后 30 个工作日内支付合同价的 30%作为预付款，安装完成验收合格后付至合同金额的 80%，审计结束后一次性付清。所有款项支付均需要出具正式的增值税专用发票方能支付。付清前供应商应提供质保保函（履约保证金也可作为质保保函，履约保证金期限应延长到质保期满）。

本项目付款前须按基建项目管理要求，经协同创新中心和科教中心项目跟踪审计单位审计后付款。

8.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。本项目约定增值税专用发票税率为13%，若乙方出具的增值税专用发票税率小于13%，则相应税金差额在货款中扣减。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 4 小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 上述的货物免费保修期为 五 年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对

每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值__/__的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日__/__向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值__/__的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。

甲方：无锡学院

地址：无锡市锡山区锡山大道 333 号

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：2026 年 4 月 7 日

乙方：浙江金鹭家具有限公司

地址：杭州市萧山区临浦镇通二村

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：2026 年 4 月 7 日

见证方：江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司


地址：无锡市梁溪区锡澄路 260-1 号圆融发展中心 1201 室

法定代表人或授权代表：

签订日期：　　年　　月　　日

附件：

序号	楼栋	家具名称	尺寸（单位：mm）	款式	材质	数量	单位		
一	1号楼								
1	1号楼	沙发	三人位：长1880*宽800*高790；单人位：长840*宽800*高790		1.面料采用环保水性皮，游离甲醛及9项可萃取重金属含量小于国家标准，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，选用多层强力拉筋包背，具有回力好，经久耐用的优点。 2.采用高弹力定型阻燃海绵，密度≥29kg/m³；理化性能应符合国家现行标准，软硬适中，压模量达到国家现行检测标准。 3.沙发内框采用一级青松木，含水率、横纹抗压、顺纹抗压、冲击韧性符合国家标准，优质弹簧及绷带结合紧密。 4.配优质钢脚。	2	套	1952.00	3904.00
2	1号楼	圆桌	直径800*高750		1.基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；硬度佳，耐磨性强，台面厚度25mm。 2.饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量≤0.63mg/L。 3.封边：选用优质ABS封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境冷热变化而褪色；颜色与板材一致。 4.热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛≤20mg/kg。 5.钢架：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭，人体接触部位无毛刺、刃口、棱角；钢管壁厚1.3mm；钢架圆盘尺寸为450mm。	2	张	235.00	470.00
3	1号楼	椅子	长490*宽495*高795		1.一体成型PP椅座，标配定型绵坐垫。 2.椅脚：优质钢管，表面静电粉末喷涂。 3.面料：高分子纤维面料，耐磨。 4.柔软舒适塑胶件。 5.背框PP加纤材料。 6.海绵高密度回弹原生态海绵。 7.实心钢筋。	8	张	124.00	992.00
4	1号楼	货架	长1500*宽400*高2000		材质：板材采用优质冷轧型钢板，钢板厚度达到0.9MM板材冷轧钢板执行钢板国家标准；表面经酸化，磷化，除锈处理，全自动流水线，优质塑粉热熔聚酯静电喷涂；工艺标准符合国家标准；产品酸洗、磷化处理工艺符合国家标准GB/T 6807-2001。 每层均匀承重200kg	50	组	230.00	11500.00
5	1号楼	档案柜	长900*宽400*高1850		1.材质：板材采用优质冷轧型钢板，钢板厚度达到0.7MM，板材冷轧钢板执行钢板国家标准；表面经酸化，磷化，除锈处理，全自动流水线，优质塑粉热熔聚酯静电喷涂； 分割：上面为玻璃门，下面为钢制门，上面两层隔板，下面一层隔板	50	个	468.00	23400.00

6	1号楼	展示柜	长 1200*宽 400*高 2000		1.基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；硬度佳，耐磨性强。 2.饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量≤0.63mg/L。 3.封边：选用优质 ABS 封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境冷热变化而褪色；颜色与板材一致； 4.热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛≤20mg/kg 5.框架：优质铝合金框架配 8 毫米钢化玻璃。	50	组	996.00	49800.00
7	1号楼	L 型办公桌	长 1500*宽 1500*高 1100		1.基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；硬度佳，耐磨性强，台面厚度 25mm；侧板厚度 18mm。 2.饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量≤0.63mg/L。 3.封边：选用优质 ABS 封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境冷热变化而褪色；颜色与板材一致。 4.热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛≤20mg/kg。 5.屏风：外框采用银色铝合金，厚度 32mm.台面上面屏风分割一层为麻绒布料，高度为 150mm，一层为磨砂玻璃 200mm；台面下面均为麻绒布料；走线槽上带 3 个 86 型五孔暗装插座，方便走线。 6.五金件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 7.配一个活动柜深 460*宽 400*高 630、一个主机托宽 280*长 480*高 140。	4	组	1003.00	4012.00
8	1号楼	办公桌	长 1200*宽 600*高 1100		1.基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；硬度佳，耐磨性强，台面厚度 25mm；其余均为 18mm 厚 2.饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量≤0.63mg/L。 3.封边：选用优质 ABS 封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境冷热变化而褪色；颜色与板材一致； 4.热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛≤20mg/kg 5.屏风：外框采用银色铝合金，厚度 30mm.台面上面屏风分割一层为实木颗粒板，高度为 150mm，一层为磨砂玻璃 200mm；台面下面均为实木颗粒板；走线槽上带 3 个 86 型五孔暗装插座，方便走线。 6.五金件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 7.配一个活动柜深 460*宽 400*高 630、	36	组	677.00	24372.00

					一个主机托宽 280*长 480*高 140。				
9	1号楼	座椅	长 585*宽 585*高（900-990）		1.面料：采用优质网布/麻绒面料，经过防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等表面加工处理。 2.黑色 PP 固定腰及黑色 PP 连体固定扶手； 3.采用 45 高密度纯棉坐垫，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高，扪透气网布。 4.采用优质曲木板，甲醛释放量≤0.5mg/L。 5.2.5mm 厚度原位锁定蝴蝶底盘，可倾仰； 6.气棒：采用优质高端气杆，升降自如，升降时无声响，升降行程 60~120mm，可承受 250KG 压力，升降 30 万次无破损。 7.310mm 黑色尼龙脚，静压 1000KG；PU 静音脚轮过 BIFMA。	88	张	145.00	12760.00
10	1号楼	办公桌	长 1800*宽 800*高 750		1.基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；硬度佳，耐磨性强，台面厚度 25mm；其余板厚均为 18mm。 2.饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量≤0.63mg/L。 3.封边：选用优质 ABS 封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境冷热变化而褪色；颜色与板材一致； 4.热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛≤20mg/kg 5.五金件:采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 6.配一个侧柜长 1600*深 400*高 600、一个活动柜深 460*宽 400*高 630	5	张	951.00	4755.00
11	1号楼	办公椅	长 640*宽 700*高（1115-1185）		1.可升降网头枕； 2.面料：采用优质网布/麻绒面料，经过防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等表面加工处理。 3.黑色全新料加纤背框，扪华宇透气网布；黑色 PP 软质固定腰靠 4.采用 45 高密度纯棉坐垫，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高，扪透气网布。 5.2.5mm 厚度原位锁定底盘；可倾仰； 6.气棒：采用优质高端气杆，升降自如，升降时无声响，升降行程 60~120mm，可承受 250KG 压力，升降 30 万次无破损。 7.340mm 黑色尼龙高脚，静压 1000KG； 8.60mm 尼龙+PU 静音脚轮过 BIFMA。	5	张	246.00	1230.00
12	1号楼	班前椅	长 620*宽 560*高 990		1.采用优质网布/麻绒面料，经过防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等表面加工处理。 2.海绵：采用高密度纯棉坐垫，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高，扪透气网布。 3.黑色固定腰靠； 4.黑色全新料加纤固定扶手；	10	张	246.00	2460.00


					5.钢架：国家标准钢制椅架壁厚达到1.8MM，可承受150KG压力。				
13	1号楼	沙发	长1440*宽800*高790		1.面料采用环保水性皮，游离甲醛及9项可萃取重金属含量小于国家标准，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，选用多层强力拉筋包背，具有回力好，经久耐用的优点。 2.采用高弹力定型阻燃海绵，密度≥29KG/M3；理化性能应符合国家现行标准，软硬适中，压模量达到国家现行检测标准。 3.沙发内框采用一级青松木，含水率、横纹抗压、顺纹抗压、冲击韧性符合国家标准，优质弹簧及绷带结合紧密。 4.配优质钢脚。	5	张	795.00	3975.00
14	1号楼	茶几	长1200*宽600*高420		1.基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；硬度佳，耐磨性强，台面厚度25mm 2.饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量≤0.63mg/L。 3.封边：选用优质ABS封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境；颜色与板材一致； 4.热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛≤20mg/kg。 5.钢架：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭，人体接触部位无毛刺、刃口、棱角；钢管壁厚1.3mm；钢架尺寸为30mm*30mm。	5	个	258.00	1290.00
15	1号楼	课桌	长1200*宽400*高750		1.脚柱采用高频冷拉焊管，规格为椭圆管。 2.桌面采用18mm三聚氰胺饰面生态板，全自动封边机封边，双层固定，造型美观，经久耐用，甲醛释放量0.1mg/L。 3.脚掌、托铁：采用2.5mm冷轧钢板冲压而成。 铁件部分焊接用二氧化碳保护焊、钢管表面经过除油、除锈、磷化、静电喷塑、高温固化而成。	64	张	508.00	32512.00
16	1号楼	座椅	长380*宽540*高825		1.座椅：采用优质曲木实木多层板一体成型，复古造型椅椅背。 2.椅架：采用壁厚为1.0厚不锈钢钢脚，表面静电粉末喷涂。	128	张	68.00	8704.00
17	1号楼	L型办公桌	长1400*宽1400*高1100		1.基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；硬度佳，耐磨性强，台面厚度25mm；侧板厚度18mm 2.饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量≤0.63mg/L。 3.封边：选用优质ABS封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境；颜色与板材一致； 4.热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛≤	48	组	880.00	42240.00

					20mg/kg 5.屏风:外框采用银色铝合金，厚度32mm.台面上面屏风分割一层为麻绒布料，高度为150mm，一层为磨砂玻璃200mm；台面下面均为麻绒布料；走线槽上带3个86型五孔暗装插座，方便走线。 6.五金件:采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 7.配一个活动柜深460*宽400*高630、一个主机托宽280*长480*高140。				
18	1号楼	卡座（组）	长1810*宽760*高810		1.面料采用环保水性皮，游离甲醛及9项可萃取重金属含量小于国家标准，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，选用多层强力拉筋包背，具有回力好，经久耐用的优点。 2.采用高弹力定型阻燃海绵，密度≥29KG/M3；理化性能应符合国家现行标准，软硬适中，压模量达到国家现行检测标准。 3.沙发内框采用一级青松木，含水率、横纹抗压、顺纹抗压、冲击韧性符合国家标准，优质弹簧及绷带结合紧密。 4、配优质钢脚。	3	张	1791.00	5373.00
19	1号楼	会议桌椅	长3500*宽1000*高750（含16张椅子）		桌： 1.基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；硬度佳，耐磨性强，台面厚度25mm 2.饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量≤0.63mg/L。 3.封边：选用优质ABS封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境；颜色与板材一致； 4.热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛≤20mg/kg 5.钢架：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭，人体接触部位无毛刺、刃口、棱角；钢管壁厚1.3mm 椅： 1.面料：优质透气网布。 2.海绵：采用优质高回弹海绵。 3.扶手：固定扶手。 4.脚架：采用优质弓形脚。 1张会议桌配16把会议椅。	2	套	4085.00	8170.00
20	1号楼	会议桌椅	长3000*宽1000*高750（含12张椅子）		桌： 1.基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；硬度佳，耐磨性强，台面厚度25mm 2.饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量≤0.63mg/L。 3.封边：选用优质ABS封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境；颜色与板材一致； 4.热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、	1	张	3191.00	3191.00


					耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛≤20mg/kg 5.钢架：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭，人体接触部位无毛刺、刃口、棱角；钢管壁厚 1.3mm 椅： 1.采用优质网布/麻绒面料，经过防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等表面加工处理。 2.海绵：采用高密度纯棉坐垫，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高，扪透气网布。 3.黑色固定腰靠； 4.黑色全新料加纤固定扶手； 5.钢架：国家标准钢制椅架壁厚达到 1.8MM，可承受 150KG 压力。 1 张桌子配 12 把椅子。				
二	2 号楼								
21	2 号楼	L 型桌子	长 1400*宽 1400*高 1100		1.基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；硬度佳，耐磨性强，台面厚度 25mm；侧板厚度 18mm 2.饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量≤0.63mg/L。 3.封边：选用优质 ABS 封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境；颜色与板材一致； 4.热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛≤20mg/kg 5.屏风：外框采用银色铝合金，厚度 32mm.台面上面屏风分割一层为麻绒布料，高度为 150mm，一层为磨砂玻璃 200mm；台面下面均为麻绒布料；走线槽上 3 个 86 型五孔暗装插座，方便走线。 6.五金件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 7.配一个活动柜深 460*宽 400*高 630、一个主机托宽 280*长 480*高 140。	3	组	880.00	2640.00
22	2 号楼	座椅	长 585*宽 585*高（900-990）		1.面料：采用优质网布/麻绒面料，经过防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等表面加工处理。 2.黑色 PP 固定腰及黑色 PP 连体固定扶手； 3.采用 45 高密度纯棉坐垫，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高，扪华宇透气网 4.采用优质曲木板，甲醛释放量≤0.5mg/L。 5.2.5mm 厚度原位锁定蝴蝶底盘，可倾仰； 6.气棒：采用优质高端气杆，升降自如，升降时无声响，升降行程 60~120mm，可承受 250KG 压力，升降 30 万次无破损。 7.310mm 黑色尼龙脚，静压 1000KG；PU 静音脚轮过 BIFMA。	3	张	145.00	435.00

23	2号楼	圆桌	直径φ800*高 750		1.基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；硬度佳，耐磨性强，台面厚度 25mm 2.饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量≤0.63mg/L。 3.封边：选用优质 ABS 封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境；颜色与板材一致； 4.热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛≤20mg/kg 5.钢架：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭，人体接触部位无毛刺、刃口、棱角；钢管壁厚 1.3mm；钢架圆盘尺寸为 450mm。	1	张	235.00	235.00
24	2号楼	椅子	长 490*宽 495*高 795		1.一体成型 PP 椅座，标配定型绵坐垫。 2.椅脚：优质钢管，表面静电粉末喷涂。 3.面料：高分子纤维面料，耐磨。 4.柔软舒适塑胶件。 5.背框 PP 加纤材料。 6.海绵高密度回弹原生态海绵。 7.实心钢筋。	2	张	124.00	248.00
25	2号楼	矮柜	长 900*宽 400*高 925		1.材质：板材采用优质冷轧型钢板，钢板厚度达到 0.7MM，板材冷轧钢板执行钢板国家标准；表面经酸化，磷化，除锈处理，全自动流水线，优质塑粉热熔聚酯静电喷涂； 分割：内含一层隔板。	4	个	333.00	1332.00
26	2号楼	沙发椅	长 1000*宽 980*高 980		1.面料：采用优质棉麻面料。 2.采用高弹力定型阻燃海绵，密度≥29KG/M3；理化性能应符合国家现行标准，软硬适中，压模量达到国家现行检测标准。 3.采用橡胶木框架，经过防虫防蛀防腐处理。 4.油漆采用水性环保油漆，采用两底三面工艺，漆膜硬度达 2H~3H 之间，光滑耐磨，手感好，色泽美观，经五底三面磨退工艺处理。 5.沙发内框采用一级青松木，含水率、横纹抗压、顺纹抗压、冲击韧性符合国家标准，优质弹簧及绷带结合紧密。	10	张	795.00	7950.00
27	2号楼	茶几	长 500*宽 600*高 550		1.饰面选用核桃木皮贴面，纹理清晰，无节疤；木皮厚度 0.6mm，经过防虫防蛀防腐处理。 2.基材：E1 级中密度板，表面胶合强度≥0.6MPa，弹性模量以及静曲强度和浸渍剥离符合国家相关标准，表面耐磨、耐热、耐污染并具有防火、防腐、耐酸碱等性能，环保性能符合 E0 级标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³，总挥发有机化合物（TVOC）符合国家要求 3.油漆采用水性环保油漆，采用两底三面工艺，漆膜硬度达 2H-3H 之间，经五底三面磨退工艺处理。	8	张	471.00	3768.00

28	2号楼	普通椅	长470*宽550*高925		1.面料采用环保水性皮（PU），游离甲醛及9项可萃取重金属含量小于国家标准，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，选用多层强力拉筋包背，具有回力好，经久耐用的优点。 2.采用高弹力定型阻燃海绵，密度≥29KG/M3；理化性能应符合国家现行标准，软硬适中，压模量达到国家现行检测标准。 3.采用橡胶木实木框架，经过防虫防蛀防腐处理。 4.油漆采用水性环保油漆，采用两底三面工艺，漆膜硬度达2H~3H之间，光滑耐磨，手感好，色泽美观，经五底三面磨退工艺处理。	2	张	180.00	360.00
29	2号楼	货架	长1500*宽400*高2000		材质：板材采用优质冷轧型钢板，钢板厚度达到0.9MM板材冷轧钢板执行钢板国家标准；表面经酸化，磷化，除锈处理，全自动流水线，优质塑粉热熔聚酯静电喷涂；工艺标准符合国家标准；产品酸洗、磷化处理工艺符合国家标准GB/T 6807-2001。 每层均匀承重200kg	30	组	230.00	6900.00
30	2号楼	档案柜	长900*宽400*高1850		1.材质：板材采用优质冷轧型钢板，钢板厚度达到0.7MM，板材冷轧钢板执行钢板国家标准；表面经酸化，磷化，除锈处理，全自动流水线，优质塑粉热熔聚酯静电喷涂； 分割：上面为玻璃门，下面为钢制门，上面两层隔板，下面一层隔板。	30	个	468.00	14040.00
31	2号楼	展示柜	长1200*宽400*高2000		1.基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；硬度佳，耐磨性强。 2.饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量≤0.63mg/L。 3.封边：选用优质ABS封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境；颜色与板材一致； 4.热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛≤20mg/kg 5.框架：优质铝合金框架配8毫米钢化玻璃。	10	个	996.00	9960.00
32	2号楼	会议组合桌	长1200*宽400*高750		1.基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；硬度佳，耐磨性强，台面厚度25mm。 2.饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量≤0.63mg/L。 3.封边：选用优质ABS封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境；颜色与板材一致； 4.热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛≤20mg/kg 5.钢架：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭，人体接触部位无毛刺、刃口、	16	张	369.00	5904.00


					棱角；钢管壁厚 1.3mm。				
33	2号楼	会议组合桌	长 1200*宽 400*高 750		1.基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；硬度佳，耐磨性强，台面厚度 25mm。 2.饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量≤0.63mg/L。 3.封边：选用优质 ABS 封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境；颜色与板材一致； 4.热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛≤20mg/kg。 5.钢架：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭，人体接触部位无毛刺、刃口、棱角；钢管壁厚 1.3mm。	8	张	369.00	2952.00
34	2号楼	会议椅	长 503*宽 560*高 860		1.面料：面料：采用优质网布/麻绒面料，经过防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等表面加工处理。 2.海绵：采用高密度纯棉坐垫，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高，扪透气网布。 3.扶手：固定扶手。 4.脚架：采用壁厚为 1.2 厚钢脚，表面静电粉末喷涂。	53	张	107.00	5671.00
三	3号楼								
35	3号楼	圆桌	直径φ800*高 750		1.基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；硬度佳，耐磨性强，台面厚度 25mm。 2.饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量≤0.63mg/L。 3.封边：选用优质 ABS 封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，封边平滑，具有良好的耐气候性能不易受环境冷热变化而褪色；颜色与板材一致； 4.热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛≤20mg/kg 5.钢架：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭，人体接触部位无毛刺、刃口、棱角；钢管壁厚 1.3mm；钢架圆盘尺寸为 450mm。	20	张	235.00	4700.00
36	3号楼	椅子	长 490*宽 495*高 795		1.一体成型 PP 椅座，标配定型绵坐垫。 2.椅脚：优质钢管，表面静电粉末喷涂。 3.面料：高分子纤维面料，耐磨。 4.柔软舒适塑胶件。 5.背框 PP 加纤材料。 6.海绵高密度回弹原生态海绵。 7.实心钢筋。	40	张	124.00	4960.00
37	3号楼	异形沙发	沙发： 长 1300*宽 1070*高 710（2 张） 长 1120*宽 1040*高 710（1 张）		1.面料：采用优质棉麻面料。 2.采用高弹力定型阻燃海绵，密度≥29KG/M3；理化性能应符合国家现行标准，软硬适中，压模量达到国家现行检测标准。 3.采用橡胶木框架，经过防虫防蛀防腐处理。	2	组	4271.00	8542.00

			长 1040*宽 890*高 410（1 张） 长 510*宽 1030*高 410（1 张）		4.油漆采用水性环保油漆，采用两底三面工艺，漆膜硬度达 2H~3H 之间，光滑耐磨，手感好，色泽美观，经五底三面磨退工艺处理。 5.沙发内框采用一级青松木，含水率、横纹抗压、顺纹抗压、冲击韧性符合国家标准，优质弹簧及绷带结合紧密。				
38	3 号楼	茶几	直径⌀ 800*高 330		1.台面：岩板台面。 2.基材：采用优质中密度板，甲醛释放量满足国家标准。 3.高温烤漆铁艺底座。	12	张	1343.00	16116.00
39	3 号楼	L 型桌子	长 1400*宽 1400*高 1100		1.基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；硬度佳，耐磨性强，台面厚度 25mm；侧板厚度 18mm。 2.饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量≤0.63mg/L。 3.封边：选用优质 ABS 封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境；颜色与板材一致； 4.热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛≤20mg/kg 5.屏风:外框采用银色铝合金，厚度 32mm.台面上面屏风分割一层为麻绒布料，高度为 150mm，一层为磨砂玻璃 200mm；台面下面均为麻绒布料；走线槽上带 3 个 86 型五孔暗装插座，方便走线。 6.五金件:采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 7.配一个活动柜深 460*宽 400*高 630、一个主机托宽 280*长 480*高 140。	44	组	880.00	38720.00
40	3 号楼	座椅	长 585*宽 585*高（900-990）		1.面料：采用优质网布/麻绒面料，经过防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等表面加工处理。 2.黑色 PP 固定腰及黑色 PP 连体固定扶手； 3.采用 45 高密度纯棉坐垫，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高，扪透气网布。 4.采用优质曲木板，甲醛释放量≤0.5mg/L。 5.2.5mm 厚度原位锁定蝴蝶底盘，可倾仰； 6.气棒：采用优质高端气杆，升降自如，升降时无声响，升降行程 60~120mm，可承受 250KG 压力，升降 30 万次无破损。 7.310mm 黑色尼龙脚，静压 1000KG；PU 静音脚轮过 BIFMA。	44	张	145.00	6380.00
41	3 号楼	课桌	长 500*宽 400*高 750		1.脚柱采用高频冷拉焊管，规格为椭圆管。 2.桌面采用 18mm 三聚氰胺饰面生态板，全自动封边机封边，双层固定，造型美观，经久耐用，甲醛释放量 0.1mg/L。 3.脚掌、托铁：采用 2.5mm 冷轧钢板冲压而成。 铁件部分焊接用二氧化碳保护焊、钢管	1014	张	246.00	249444.00

					表面经过除油、除锈、磷化、静电喷塑、高温固化而成。				
42	3号楼	座椅	长380*宽540*高825		1.座椅：采用优质曲木实木多层板一体成型，复古造型椅椅背。 2.椅架：采用壁厚为1.0厚不锈钢钢脚，表面静电粉末喷涂。	1014	张	68.00	68952.00
43	3号楼	成品矮柜	长900*宽400*高925		1.材质：板材采用优质冷轧型钢板，钢板厚度达到0.7MM，板材冷轧钢板执行钢板国家标准GB/T 710-2008；表面经酸化，磷化，除锈处理，全自动流水线，优质塑粉热熔聚酯静电喷涂； 分割：内含一层隔板。	75	个	333.00	24975.00
44	3号楼	成品休闲桌椅（一桌四椅）	桌子：直径800*高750 椅子：长490*宽495*高795		桌： 1.基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；硬度佳，耐磨性强，台面厚度25mm。 2.饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量≤0.63mg/L。 3.封边：选用优质ABS封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境冷热变化而褪色；颜色与板材一致； 4.热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛≤20mg/kg。 5.钢架：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭，人体接触部位无毛刺、刃口、棱角；钢管壁厚1.3mm；钢架圆盘尺寸为450mm 椅： 1.采用优质网布/麻绒面料，经过防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等表面加工处理。 2.海绵：采用高密度纯棉坐垫，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高，扪透气网布。 3.黑色固定腰靠； 4.黑色全新料加纤固定扶手；4.钢架：国家标准钢制椅架壁厚达到1.8MM，可承受150KG压力。 1张桌子配16把椅子。	4	套	728.00	2912.00
45	3号楼	文件柜	长800*宽400*高2000		1.基材：采用厚度均为18mm的优质实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；硬度佳，耐磨性强。 2.饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量≤0.63mg/L。 3.封边：选用优质ABS封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境；颜色与板材一致； 4.热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛≤20mg/kg。 5.五金件：采用优质拉手、杯状暗铰链等。	8	个	537.00	4296.00

46	3号楼	矮柜	长900*宽400*高925		1.材质：板材采用优质冷轧型钢板，钢板厚度达到0.7MM，板材冷轧钢板执行钢板国家标准；表面经酸化，磷化，除锈处理，全自动流水线，优质塑粉热熔聚酯静电喷涂； 分割：内含一层隔板。	15	个	333.00	4995.00
47	3号楼	沙发	三人位：长1880*宽800*高790 单人位：长840*宽800*高790		1.面料采用环保水性皮，游离甲醛及9项可萃取重金属含量小于国家标准，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，选用多层强力拉筋包背，具有回力好，经久耐用的优点。 2.采用高弹力定型阻燃海绵，密度≥29KG/M3；理化性能应符合国家现行标准，软硬适中，压模量达到国家现行检测标准。 3.采用橡胶木框架，经过防虫防蛀防腐处理。 4.沙发内框采用一级青松木，含水率、横纹抗压、顺纹抗压、冲击韧性符合国家标准，优质弹簧及绷带结合紧密。 5.配优质钢脚。	2	套	1952.00	3904.00
48	3号楼	异形沙发	整体尺寸长3500*宽2000*高720		1.面料：采用优质棉麻面料。 2.采用高弹力定型阻燃海绵，密度≥29KG/M3；理化性能应符合国家现行标准，软硬适中，压模量达到国家现行检测标准。 3.采用橡胶木框架，经过防虫防蛀防腐处理。 4.沙发内框采用一级青松木，含水率、横纹抗压、顺纹抗压、冲击韧性符合国家标准，优质弹簧及绷带结合紧密。 坐面与地面高度420mm。	8	套	4026.00	32208.00
四	4号楼								
49	4号楼	L型办公桌	长1400*宽1400*高1100		1.基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；硬度佳，耐磨性强，台面厚度25mm；侧板厚度18mm。 2.饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量≤0.63mg/L。 3.封边：选用优质ABS封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境冷热变化而褪色；颜色与板材一致； 4.热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛≤20mg/kg 5.屏风：外框采用银色铝合金，厚度32mm.台面上面屏风分割一层为麻绒布料，高度为150mm，一层为磨砂玻璃200mm；台面下面均为麻绒布料；走线槽上3个86型五孔暗装插座，方便走线。 6.五金件:采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 7.配一个活动柜深460*宽400*高630、一个主机托宽280*长480*高140。	510	组	880.00	448800.00

50	4号楼	座椅	长585*宽585*高（900-990）		1.面料：采用优质网布/麻绒面料，经过防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等表面加工处理。 2.黑色PP固定腰及黑色PP连体固定扶手； 3.采用45高密度纯棉坐垫，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高，扪华宇透气网 4.采用优质曲木板，甲醛释放量≤0.5mg/L。 5.2.5mm厚度原位锁定蝴蝶底盘，可倾仰； 6.气棒：采用优质高端气杆，升降自如，升降时无声响，升降行程60~120mm，可承受250KG压力，升降30万次无破损。 7.310mm黑色尼龙脚，静压1000KG。	597	张	145.00	86565.00
51	4号楼	卡座	长1810*宽760*高810		1.面料采用环保水性皮，游离甲醛及9项可萃取重金属含量小于国家标准，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，选用多层强力拉筋包背，具有回力好，经久耐用的优点。 2.采用高弹力定型阻燃海绵，密度≥29KG/M3；理化性能应符合国家现行标准，软硬适中，压模量达到国家现行检测标准。 3.沙发内框采用一级青松木，含水率、横纹抗压、顺纹抗压、冲击韧性符合国家标准，优质弹簧及绷带结合紧密。 4.配优质钢脚。	6	组	1791.00	10746.00
52	4号楼	阳伞座椅	长550*宽530*高910		1.采用优质PE藤条，舒适凉爽韧性好，久坐不凹，承重力好，久坐耐用；防水耐磨，使用寿命长，需易清洗。 2.内里框架采用加厚金属条，不易变形，承托能力强。	1	组	1602.00	1602.00
53	4号楼	货架	长1500*宽400*高2000		材质：板材采用优质冷轧型钢板，钢板厚度达到0.9MM板材冷轧钢板执行钢板国家标准；表面经酸化，磷化，除锈处理，全自动流水线，优质塑粉热熔聚酯静电喷涂；工艺标准符合国家标准；产品酸洗、磷化处理工艺符合国家标准GB/T 6807-2001。 每层均匀承重200kg。	83	组	230.00	19090.00
54	4号楼	桌子	长1200*宽600*高750		1.基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；硬度佳，耐磨性强，台面厚度25mm 2.饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量≤0.63mg/L。 3.封边：选用优质ABS封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境冷热变化而褪色；颜色与板材一致； 4.热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛≤20mg/kg 5.钢架：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭，人体接触部位无毛刺、刃口、棱角；钢管壁厚1.3mm；钢脚直径为40mm。	4	张	292.00	1168.00

55	4号楼	3人座椅	长1750*宽650*高780		1.扶手、脚：采用拉深钢板铸成形，除锈处理后静电喷涂。 2.座板：采用1.5MM 厚的冷轧钢板，除锈处理之后静电喷粉。 3.底部横梁：1.5MM 厚三角钢管，喷涂空调户外漆粉，能承受风吹、雨淋和日照的考验。 4.坐垫采用环保水性皮，游离甲醛及9项可萃取重金属含量小于国家标准，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，选用多层强力拉筋包背，具有回力好，经久耐用的优点。 5.采用高弹力定型阻燃海绵，密度≥29KG/M3；理化性能应符合国家现行标准，软硬适中，压模量达到国家现行检测标准。	3	组	785.00	2355.00
56	4号楼	成品柜子	长850*宽390*高900		1、材质：板材采用优质冷轧型钢板，钢板厚度达到0.7MM，板材冷轧钢板执行钢板国家标准GB/T 710-2008；表面经酸化，磷化，除锈处理，全自动流水线，优质塑粉热熔聚酯静电喷涂； 分割：内含一层隔板。	85	个	333.00	28305.00
57	4号楼	四人桌椅	桌子：直径φ800*高750 椅子：长490*宽495*高795		桌子： 1.基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；硬度佳，耐磨性强，台面厚度25mm 2.饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量≤0.63mg/L。 3.封边：选用优质ABS封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境冷热变化而褪色；颜色与板材一致； 4.热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛≤20mg/kg 5.钢架：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭，人体接触部位无毛刺、刃口、棱角；钢管壁厚1.3mm；钢架圆盘尺寸为450mm 椅子： 1.一体成型PP椅座，标配定型绵坐垫。 2.椅脚：优质钢管，表面静电粉末喷涂。 3.面料：高分子纤维面料，耐磨， 4.柔软舒适塑胶件 5.背框PP加纤材料 6.海绵高密度回弹原生态海绵 7.实心钢筋。 备注：1张桌子4把椅子。	33	套	728.00	24024.00
58	4号楼	会议桌椅	长3500*宽1000*高750（含16张椅子）		桌： 1.基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；硬度佳，耐磨性强，台面厚度25mm 2.饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量≤0.63mg/L。 3.封边：选用优质ABS封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境冷热变化而褪色；颜色与板材一致；	4	套	4085.00	16340.00

					4.热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛≤20mg/kg 5.钢架：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭，人体接触部位无毛刺、刃口、棱角；钢管壁厚 1.3mm 椅： 1.采用优质网布/麻绒面料，经过防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等表面加工处理。 2.海绵：采用高密度纯棉坐垫，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高，扪透气网布。 3.黑色固定腰靠； 4.黑色全新料加纤固定扶手；4.钢架：国家标准钢制椅架壁厚达到 1.8MM，可承受 150KG 压力。 1 张桌子配 16 把椅子。				
59	4号楼	成品沙发	组合 长 3760*宽 1360*高 720		1.面料采用环保水性皮，游离甲醛及 9 项可萃取重金属含量小于国家标准，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，选用多层强力拉筋包背，具有回力好，经久耐用的优点。 2.采用高弹力定型阻燃海绵，密度≥29KG/M3；理化性能应符合国家现行标准，软硬适中，压模量达到国家现行检测标准。 3.采用橡胶木框架，经过防虫防蛀防腐处理。 4.沙发内框采用一级青松木，含水率、横纹抗压、顺纹抗压、冲击韧性符合国家标准，优质弹簧及绷带结合紧密。 5、配优质钢脚。	2	套	3173.00	6346.00
60	4号楼	四人桌椅	桌子：直径 φ 800*高 750 椅子：长 490*宽 495*高 795		桌子： 1.基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；硬度佳，耐磨性强，台面厚度 25mm 2.饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量≤0.63mg/L。 3.封边：选用优质 ABS 封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境；颜色与板材一致； 4.热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛≤20mg/kg 5.钢架：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭，人体接触部位无毛刺、刃口、棱角；钢管壁厚 1.3mm；钢架圆盘尺寸为 450mm。 椅子： 1.一体成型 PP 椅座，标配定型绵坐垫。 2.椅脚：优质钢管，表面静电粉末喷涂。 3.面料：高分子纤维面料，耐磨 4.柔软舒适塑胶件 5.背框 PP 加纤材料 6.海绵高密度回弹原生态海绵	4	套	728.00	2912.00

					7.实心钢筋 备注：1张桌子4把椅子。				
合计：									1426862.00