

## 投标分项报价表

投标人全称（加盖 CA 电子签章）：浙江金鹭家具有限公司

项目名称：无锡学院新建协同创新中心和科教中心非固定式家具采购

项目编号：JSZC-320200-YZDC-G2026-0007 号

序号	名称	品牌型号	性能指标	数量	产地	质保期	单项报价	分项总价
一	1号楼							
1	沙发	金鹭 三人位： 长 1880* 宽 800*高 790； 单人位： 长 840*宽 800*高 790	1. 面料采用环保水性皮，游离甲醛及 9 项可萃取重金属含量小于国家标准，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，采用多层强力拉筋包背，具有回弹力好，经久耐用的优点。 2. 采用高弹力定型阻燃海绵，密度 $\geq 29\text{kg}/\text{m}^3$ ；理化性能应符合国家现行标准，软硬适中，压模量达到国家现行检测标准。 3. 沙发内框采用一级青松木，含水率、横纹抗压、顺纹抗压、冲击韧性符合国家标准，优质弹簧及绷带结合紧密。 4. 配优质钢脚。	2	杭州	8 年	1952	3904
2	圆桌	金鹭 直径 800* 高 750	1. 基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ；硬度佳，耐磨性强，台面厚度 25mm。 2. 饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量 $\leq 0.63\text{mg}/\text{L}$ 。 3. 封边：选用优质 ABS 封边条，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{L}$ ，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境冷热变化而褪色；颜色与板材一致。 4. 热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛 $\leq 20\text{mg}/\text{kg}$ 。 5. 钢架：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭，人体接触部位无毛刺、刃口、棱角；钢管壁厚 1.3mm；钢架圆盘尺寸为 450mm。	2	杭州	8 年	235	470
3	椅子	金鹭	1. 一体成型 PP 椅座，标配定型绵	8	杭州	8 年	124	992

		长 490*宽 495*高 795	<p>坐垫。</p> <p>2. 椅脚：优质钢管，表面静电粉末喷涂。</p> <p>3. 面料：高分子纤维面料，耐磨。</p> <p>4. 柔软舒适塑胶件。</p> <p>5. 背框 PP 加纤材料。</p> <p>6. 海绵高密度回弹原生态海绵。</p> <p>7. 实心钢筋。</p>					
4	货架	金鹭 长 1500* 宽 400*高 2000	<p>材质：板材采用优质冷轧型钢板，钢板厚度达到 0.9MM 板材冷轧钢板执行钢板国家标准；表面经酸化，磷化，除锈处理，全自动流水线，优质塑粉热熔聚酯静电喷涂；工艺标准符合国家标准；产品酸洗、磷化处理工艺符合国家标准 GB/T 6807-2001。</p> <p>每层均匀承重 200kg</p>	50	杭州	8 年	230	11500
5	档案柜	金鹭 长 900*宽 400*高 1850	<p>1. 材质：板材采用优质冷轧型钢板，钢板厚度达到 0.7MM，板材冷轧钢板执行钢板国家标准；表面经酸化，磷化，除锈处理，全自动流水线，优质塑粉热熔聚酯静电喷涂；</p> <p>分割：上面为玻璃门，下面为钢制门，上面两层隔板，下面一层隔板</p>	50	杭州	8 年	468	23400
6	展示柜	金鹭 长 1200* 宽 400*高 2000	<p>1. 基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>；硬度佳，耐磨性强。</p> <p>2. 饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量<math>\leq 0.63\text{mg}/\text{L}</math>。</p> <p>3. 封边：选用优质 ABS 封边条，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{L}</math>，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境冷热变化而褪色；颜色与板材一致；</p> <p>4. 热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛<math>\leq 20\text{mg}/\text{kg}</math></p> <p>5. 框架：优质铝合金框架配 8 毫米钢化玻璃。</p>	50	杭州	8 年	996	49800
7	L 型办公桌	金鹭 长 1500* 宽 1500* 高 1100	<p>1. 基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>；硬度佳，耐磨性强，台面厚度 25mm；侧板厚度 18mm。</p> <p>2. 饰面：采用优质三胺板原纸，</p>	4	杭州	8 年	1003	4012

			<p>甲醛释放量<math>\leq 0.63\text{mg/L}</math>。</p> <p>3. 封边：选用优质 ABS 封边条，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/L}</math>，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境冷热变化而褪色；颜色与板材一致。</p> <p>4. 热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛<math>\leq 20\text{mg/kg}</math>。</p> <p>5. 屏风：外框采用银色铝合金，厚度 32mm。台面上面屏风分割一层为麻绒布料，高度为 150mm，一层为磨砂玻璃 200mm；台面下面均为麻绒布料；走线槽上带 3 个 86 型五孔暗装插座，方便走线。</p> <p>6. 五金件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。</p> <p>7. 配一个活动柜深 460*宽 400*高 630、一个主机托宽 280*长 480*高 140。</p>					
8	办公桌	金鹭 长 1200* 宽 600*高 1100	<p>1. 基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>；硬度佳，耐磨性强，台面厚度 25mm；其余均为 18mm 厚</p> <p>2. 饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量<math>\leq 0.63\text{mg/L}</math>。</p> <p>3. 封边：选用优质 ABS 封边条，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/L}</math>，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境冷热变化而褪色；颜色与板材一致；</p> <p>4. 热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛<math>\leq 20\text{mg/kg}</math>。</p> <p>5. 屏风：外框采用银色铝合金，厚度 30mm。台面上面屏风分割一层为实木颗粒板，高度为 150mm，一层为磨砂玻璃 200mm；台面下面均为实木颗粒板；走线槽上带 3 个 86 型五孔暗装插座，方便走线。</p> <p>6. 五金件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。</p> <p>7. 配一个活动柜深 460*宽 400*高 630、一个主机托宽 280*长 480*高 140。</p>	36	杭州	8 年	677	24372

9	座椅	<p>金鹭 长 585*宽 585*高 (900-990)</p>	<p>1. 面料：采用优质网布/麻绒面料，经过防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等表面加工处理。 2. 黑色 PP 固定腰及黑色 PP 连体固定扶手； 3. 采用 45 高密度纯棉坐垫，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高，扞透气网布。 4. 采用优质曲木板，甲醛释放量 ≤0.5mg/L。 5. 2.5mm 厚度原位锁定蝴蝶底盘，可倾仰； 6. 气棒：采用优质高端气杆，升降自如，升降时无声响，升降行程 60~120mm，可承受 250KG 压力，升降 30 万次无破损。 7. 310mm 黑色尼龙脚，静压 1000KG；PU 静音脚轮过 BIFMA</p>	88	杭州	8 年	145	12760
10	办公桌	<p>金鹭 长 1800*宽 800*高 750</p>	<p>1. 基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量 ≤0.05mg/m<sup>3</sup>；硬度佳，耐磨性强，台面厚度 25mm；其余板厚均为 18mm。 2. 饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量 ≤0.63mg/L。 3. 封边：选用优质 ABS 封边条，甲醛释放量 ≤0.05mg/L，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境冷热变化而褪色；颜色与板材一致； 4. 热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛 ≤20mg/kg 5. 五金件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 6. 配一个侧柜长 1600*深 400*高 600、一个活动柜深 460*宽 400*高 630</p>	5	杭州	8 年	951	4755
11	办公椅	<p>金鹭 长 640*宽 700*高 (1115-1185)</p>	<p>1. 可升降网头枕； 2. 面料：采用优质网布/麻绒面料，经过防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等表面加工处理。 3. 黑色全新料加纤背框，扞华宇透气网布；黑色 PP 软质固定腰靠 4. 采用 45 高密度纯棉坐垫，软硬</p>	5	杭州	8 年	246	1230

			<p>适中，回弹性能好，不变形，耐用度高，扞透气网布。</p> <p>5. 2.5mm 厚度原位锁定底盘；可倾仰；</p> <p>6. 气棒：采用优质高端气杆，升降自如，升降时无声响，升降行程 60~120mm，可承受 250KG 压力，升降 30 万次无破损。</p> <p>7. 340mm 黑色尼龙高脚，静压 1000KG；</p> <p>8. 60mm 尼龙+PU 静音脚轮过 BIFMA。</p>					
12	班前椅	金鹭 长 620*宽 560*高 990	<p>1. 采用优质网布/麻绒面料，经过防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等表面加工处理。</p> <p>2. 海绵：采用高密度纯棉坐垫，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高，扞透气网布。</p> <p>3. 黑色固定腰靠；</p> <p>4. 黑色全新料加纤固定扶手；</p> <p>5. 钢架：国家标准钢制椅架壁厚达到 1.8MM，可承受 150KG 压力。</p>	杭州	8 年	246	2460	
13	沙发	金鹭 长 1440*宽 800*高 790	<p>1. 面料采用环保水性皮，游离甲醛及 9 项可萃取重金属含量小于国家标准，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，选用多层强力拉筋包背，具有回力好，经久耐用的优点。</p> <p>2. 采用高弹力定型阻燃海绵，密度 <math>\geq 29\text{KG/M}^3</math>；理化性能应符合国家现行标准，软硬适中，压模量达到国家现行检测标准。</p> <p>3. 沙发内框采用一级青松木，含水率、横纹抗压、顺纹抗压、冲击韧性符合国家标准，优质弹簧及绷带结合紧密。</p> <p>4. 配优质钢脚。</p>	杭州	8 年	795	3975	
14	茶几	金鹭 长 1200*宽 600*高 420	<p>1. 基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量 <math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>；硬度佳，耐磨性强，台面厚度 25mm</p> <p>2. 饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量 <math>\leq 0.63\text{mg/L}</math>。</p> <p>3. 封边：选用优质 ABS 封边条，甲醛释放量 <math>\leq 0.05\text{mg/L}</math>，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境；颜色与板材一致；</p> <p>4. 热熔胶：选用优质环保热熔胶，</p>	杭州	8 年	258	1290	

			<p>粘性强,久不分层,具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点,游离甲醛<math>\leq 20\text{mg/kg}</math>。</p> <p>5. 钢架: 管材无裂缝、叠缝,外露管口端面封闭,人体接触部位无毛刺、刃口、棱角; 钢管壁厚 1.3mm; 钢架尺寸为 30mm*30mm。</p>					
15	课桌	金鹭 长 1200* 宽 400*高 750	<p>1. 脚柱采用高频冷拉焊管,规格为椭圆管。</p> <p>2. 桌面采用 18mm 三聚氰胺饰面生态板,全自动封边机封边,双层固定,造型美观,经久耐用,甲醛释放量 0.1mg/L。</p> <p>3. 脚掌、托铁: 采用 2.5mm 冷轧钢板冲压而成。</p> <p>铁件部分焊接用二氧化碳保护焊、钢管表面经过除油、除锈、磷化、静电喷塑、高温固化而成。</p>	64	杭州	8 年	508	32512
16	座椅	金鹭 长 380*宽 540*高 825	<p>1. 座椅: 采用优质曲木实木多层板一体成型,复古造型椅椅背。</p> <p>2. 椅架: 采用壁厚为 1.0 厚不锈钢钢脚,表面静电粉末喷涂。</p>	128	杭州	8 年	68	8704
17	L 型办公桌	金鹭 长 1400* 宽 1400* 高 1100	<p>1. 基材: 采用优质实木颗粒板,甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>; 硬度佳,耐磨性强,台面厚度 25mm; 侧板厚度 18mm</p> <p>2. 饰面: 采用优质三胺板原纸,甲醛释放量<math>\leq 0.63\text{mg/L}</math>。</p> <p>3. 封边: 选用优质 ABS 封边条,甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/L}</math>,封边平滑,具有良好的耐气候性能,不易受环境; 颜色与板材一致;</p> <p>4. 热熔胶: 选用优质环保热熔胶,粘性强,久不分层,具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点,游离甲醛<math>\leq 20\text{mg/kg}</math></p> <p>5. 屏风: 外框采用银色铝合金,厚度 32mm. 台面上面屏风分割一层为麻绒布料,高度为 150mm,一层为磨砂玻璃 200mm; 台面下面均为麻绒布料; 走线槽上带 3 个 86 型五孔暗装插座,方便走线。</p> <p>6. 五金件: 采用优质五金件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理。</p> <p>7. 配一个活动柜深 460*宽 400*高 630、一个主机托宽 280*长 480*高 140。</p>	48	杭州	8 年	880	42240

18	卡座 (组)	金鹭 长 1810* 宽 760*高 810	<p>1. 面料采用环保水性皮，游离甲醛及 9 项可萃取重金属含量小于国家标准，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，选用多层强力拉筋包背，具有回力好，经久耐用的优点。</p> <p>2. 采用高弹力定型阻燃海绵，密度<math>\geq 29\text{KG/M}^3</math>；理化性能应符合国家现行标准，软硬适中，压模量达到国家现行检测标准。</p> <p>3. 沙发内框采用一级青松木，含水率、横纹抗压、顺纹抗压、冲击韧性符合国家标准，优质弹簧及绷带结合紧密。</p> <p>4、配优质钢脚。</p>	3	杭州	8 年	1791	5373
19	会议桌椅	金鹭 长 3500* 宽 1000* 高 750 (含 16 张椅子)	<p>桌： 1. 基材：采用优质实木颗粒板， 甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>，硬度佳，耐磨性强，台面厚度 25mm 2. 饰面：采用优质三胺板原纸， 甲醛释放量<math>\leq 0.63\text{mg/L}</math>， 3. 封边：选用优质 ABS 封边条， 甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/L}</math>，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境；颜色与板材一致； 4. 热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点， 游离甲醛<math>\leq 20\text{mg/kg}</math> 5. 钢架：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭，人体接触部位无毛刺、刃口、棱角；钢管壁厚 1.3mm</p> <p>椅： 1. 面料：优质透气网布。 2. 海绵：采用优质高回弹海绵。 3. 扶手：固定扶手。 4. 脚架：采用优质弓形脚。 1 张会议桌配 16 把会议椅。</p>	2	杭州	8 年	4085	8170
20	会议桌椅	金鹭 长 3000* 宽 1000* 高 750 (含 12 张椅子)	<p>桌： 1. 基材：采用优质实木颗粒板， 甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>；硬度佳，耐磨性强，台面厚度 25mm 2. 饰面：采用优质三胺板原纸， 甲醛释放量<math>\leq 0.63\text{mg/L}</math>。 3. 封边：选用优质 ABS 封边条， 甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/L}</math>，封边平</p>	1	杭州	8 年	3191	3191

			<p>滑,具有良好的耐气候性能,不易受环境;颜色与板材一致;</p> <p>4. 热熔胶:选用优质环保热熔胶,粘性强,久不分层,具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点,游离甲醛<math>\leq 20\text{mg/kg}</math></p> <p>5. 钢架:管材无裂缝、叠缝,外露管口端面封闭,人体接触部位无毛刺、刃口、棱角;钢管壁厚 1.3mm</p> <p>椅:</p> <p>1. 采用优质网布/麻绒面料,经过防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等表面加工处理。</p> <p>2. 海绵:采用高密度纯棉坐垫,软硬适中,回弹性能好,不变形,耐用度高,扣透气网布。</p> <p>3. 黑色固定腰靠;</p> <p>4. 黑色全新料加纤固定扶手;</p> <p>5. 钢架:国家标准钢制椅架壁厚达到 1.8MM,可承受 150KG 压力。</p> <p>1 张桌子配 12 把椅子。</p>					
二	2 号楼							
21	L 型桌子	金鹭 长 1400* 宽 1400* 高 1100	<p>1. 基材:采用优质实木颗粒板,甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>;硬度佳,耐磨性强,台面厚度 25mm;侧板厚度 18mm</p> <p>2. 饰面:采用优质三胺板原纸,甲醛释放量<math>\leq 0.63\text{mg/L}</math>。</p> <p>3. 封边:选用优质 ABS 封边条,甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/L}</math>,封边平滑,具有良好的耐气候性能,不易受环境;颜色与板材一致;</p> <p>4. 热熔胶:选用优质环保热熔胶,粘性强,久不分层,具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点,游离甲醛<math>\leq 20\text{mg/kg}</math></p> <p>5. 屏风:外框采用银色铝合金,厚度 32mm.台面上面屏风分割一层为麻绒布料,高度为 150mm,一层为磨砂玻璃 200mm;台面下面均为麻绒布料;走线槽上 3 个 86 型五孔暗装插座,方便走线。</p> <p>6. 五金件:采用优质五金件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理。</p> <p>7. 配一个活动柜深 460*宽 400*高 630、一个主机托宽 280*长 480*</p>	3	杭州	8 年	880	2640

			高 140。					
22	座椅	金鹭 长 585*宽 585*高 (900-99 0)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 面料：采用优质网布/麻绒面料，经过防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等表面加工处理。</li> <li>2. 黑色 PP 固定腰及黑色 PP 连体固定扶手；</li> <li>3. 采用 45 高密度纯棉坐垫，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高，打华宇透气网</li> <li>4. 采用优质曲木板，甲醛释放量 <math>\leq 0.5\text{mg/L}</math>。</li> <li>5. 2.5mm 厚度原位锁定蝴蝶底盘，可倾仰；</li> <li>6. 气棒：采用优质高端气杆，升降自如，升降时无声响，升降行程 60~120mm，可承受 250KG 压力，升降 30 万次无破损。</li> <li>7. 310mm 黑色尼龙脚，静压 1000KG；PU 静音脚轮过 BIFMA。</li> </ol>	3	杭州	8 年	145	435
23	圆桌	金鹭 直径 $\phi$ 800*高 750	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量 <math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>，硬度佳，耐磨性强，台面厚度 25mm</li> <li>2. 饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量 <math>\leq 0.63\text{mg/L}</math>。</li> <li>3. 封边：选用优质 ABS 封边条，甲醛释放量 <math>\leq 0.05\text{mg/L}</math>，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境；颜色与板材一致；</li> <li>4. 热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛 <math>\leq 20\text{mg/kg}</math></li> <li>5. 钢架：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭，人体接触部位无毛刺、刃口、棱角；钢管壁厚 1.3mm；钢架圆盘尺寸为 450mm。</li> </ol>	1	杭州	8 年	235	235
24	椅子	金鹭 长 490*宽 495*高 795	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一体成型 PP 椅座，标配定型绵坐垫。</li> <li>2. 椅脚：优质钢管，表面静电粉末喷涂。</li> <li>3. 面料：高分子纤维面料，耐磨。</li> <li>4. 柔软舒适塑胶件。</li> <li>5. 背框 PP 加纤材料。</li> <li>6. 海绵高密度回弹原生态海绵。</li> <li>7. 实心钢筋。</li> </ol>	2	杭州	8 年	124	248
25	矮柜	金鹭	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：板材采用优质冷轧型钢</li> </ol>	4	杭州	8 年	333	1332

		长 900*宽 400*高 925	板, 钢板厚度达到 0.7MM, 板材冷轧钢板执行钢板国家标准; 表面经酸化, 磷化, 除锈处理, 全自动流水线, 优质塑粉热熔聚酯静电喷涂; 分割: 内含一层隔板。					
26	沙发椅	金鹭 长 1000*宽 980*高 980	1. 面料: 采用优质棉麻面料。 2. 采用高弹力定型阻燃海绵, 密度 $\geq 29\text{KG/M}^3$ ; 理化性能应符合国家现行标准, 软硬适中, 压模量达到国家现行检测标准。 3. 采用橡胶木框架, 经过防虫防蛀防腐处理。 4. 油漆采用水性环保油漆, 采用两底三面工艺, 漆膜硬度达 2H~3H 之间, 光滑耐磨, 手感好, 色泽美观, 经五底三面磨退工艺处理。 5. 沙发内框采用一级青松木, 含水率、横纹抗压、顺纹抗压、冲击韧性符合国家标准, 优质弹簧及绷带结合紧密。	10	杭州	8 年	795	7950
27	茶几	金鹭 长 500*宽 600*高 550	1. 饰面选用核桃木皮贴面, 纹理清晰, 无节疤; 木皮厚度 0.6mm, 经过防虫防蛀防腐处理。 2. 基材: E1 级中密度板, 表面胶合强度 $\geq 0.6\text{MPa}$ , 弹性模量以及静曲强度和浸渍剥离符合国家相关标准, 表面耐磨、耐热、耐污染并具有防火、防腐、耐酸碱等性能, 环保性能符合 E0 级标准, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ , 总挥发有机化合物 (TVOC) 符合国家要求 3. 油漆采用水性环保油漆, 采用两底三面工艺, 漆膜硬度达 2H-3H 之间, 经五底三面磨退工艺处理。	8	杭州	8 年	471	3768
28	普通椅	金鹭 长 470*宽 550*高 925	1. 面料采用环保水性皮 (PU), 游离甲醛及 9 项可萃取重金属含量小于国家标准, 经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理, 选用多层强力拉筋包背, 具有回力好, 经久耐用的优点。 2. 采用高弹力定型阻燃海绵, 密度 $\geq 29\text{KG/M}^3$ ; 理化性能应符合国家现行标准, 软硬适中, 压模量达到国家现行检测标准。 3. 采用橡胶木实木框架, 经过防	2	杭州	8 年	180	360

			虫防蛀防腐处理。 4. 油漆采用水性环保油漆，采用两底三面工艺，漆膜硬度达 2H~3H 之间，光滑耐磨，手感好，色泽美观，经五底三面磨退工艺处理。					
29	货架	金鹭 长 1500* 宽 400*高 2000	材质：板材采用优质冷轧型钢板，钢板厚度达到 0.9MM 板材冷轧钢板执行钢板国家标准；表面经酸化，磷化，除锈处理，全自动流水线，优质塑粉热熔聚酯静电喷涂；工艺标准符合国家标准；产品酸洗、磷化处理工艺符合国家标准 GB/T 6807-2001。 每层均匀承重 200kg	30	杭州	8 年	230	6900
30	档案柜	金鹭 长 900*宽 400*高 1850	1. 材质：板材采用优质冷轧型钢板，钢板厚度达到 0.7MM 板材冷轧钢板执行钢板国家标准；表面经酸化，磷化，除锈处理，全自动流水线，优质塑粉热熔聚酯静电喷涂； 分割：上面为玻璃门，下面为钢制门，上面两层隔板，下面一层隔板。	30	杭州	8 年	468	14040
31	展示柜	金鹭 长 1200* 宽 400*高 2000	1. 基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ；硬度佳，耐磨性强。 2. 饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量 $\leq 0.63\text{mg}/\text{L}$ 。 3. 封边：选用优质 ABS 封边条，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{L}$ ，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境；颜色与板材一致； 4. 热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛 $\leq 20\text{mg}/\text{kg}$ 5. 框架：优质铝合金框架配 8 毫米钢化玻璃。	10	杭州	8 年	996	9960
32	会议组合桌	金鹭 长 1200* 宽 400*高 750	1. 基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ；硬度佳，耐磨性强，台面厚度 25mm。 2. 饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量 $\leq 0.63\text{mg}/\text{L}$ 。 3. 封边：选用优质 ABS 封边条，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{L}$ ，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境；颜色与板材一致；	16	杭州	8 年	369	5904

			<p>4. 热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛<math>\leq 20\text{mg/kg}</math></p> <p>5. 钢架：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭，人体接触部位无毛刺、刃口、棱角；钢管壁厚1.3mm。</p>					
33	会议组合桌	金鹭 长 1200* 宽 400*高 750	<p>1. 基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>；硬度佳，耐磨性强，台面厚度 25mm。</p> <p>2. 饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量<math>\leq 0.63\text{mg/L}</math>。</p> <p>3. 封边：选用优质 ABS 封边条，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/L}</math>，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境；颜色与板材一致；</p> <p>4. 热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛<math>\leq 20\text{mg/kg}</math>。</p> <p>5. 钢架：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭，人体接触部位无毛刺、刃口、棱角；钢管壁厚1.3mm。</p>	8	杭州	8 年	369	2952
34	会议椅	金鹭 长 503*宽 560*高 860	<p>1. 面料：面料：采用优质网布/麻绒面料，经过防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等表面加工处理。</p> <p>2. 海绵：采用高密度纯棉坐垫，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高，扣透气网布。</p> <p>3. 扶手：固定扶手。</p> <p>4. 脚架：采用壁厚为 1.2 厚钢脚，表面静电粉末喷涂。</p>	53	杭州	8 年	107	5671
三	3号楼							
35	圆桌	金鹭 直径 $\phi$ 800*高 750	<p>1. 基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>；硬度佳，耐磨性强，台面厚度 25mm。</p> <p>2. 饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量<math>\leq 0.63\text{mg/L}</math>。</p> <p>3. 封边：选用优质 ABS 封边条，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/L}</math>，封边平滑，具有良好的耐气候性能不易受环境冷热变化而褪色；颜色与板材一致；</p> <p>4. 热熔胶：选用优质环保热熔胶，</p>	20	杭州	8 年	235	4700

			粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛 $\leq 20\text{mg/kg}$ 5. 钢架：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭，人体接触部位无毛刺、刃口、棱角；钢管壁厚1.3mm；钢架圆盘尺寸为450mm。					
36	椅子	金鹭 长490*宽495*高795	1. 一体成型PP椅座，标配定型绵坐垫。 2. 椅脚：优质钢管，表面静电粉末喷涂。 3. 面料：高分子纤维面料，耐磨。 4. 柔软舒适塑胶件。 5. 背框PP加纤材料。 6. 海绵高密度回弹原生态海绵。 7. 实心钢筋。	40	杭州	8年	124	4960
37	异形沙发	金鹭 沙发： 长1300*宽1070*高710（2张） 长1120*宽1040*高710（1张） 长1040*宽890*高410（1张） 长510*宽1030*高410（1张）	1. 面料：采用优质棉麻面料。 2. 采用高弹力定型阻燃海绵，密度 $\geq 29\text{KG/M}^3$ ；理化性能应符合国家现行标准，软硬适中，压模量达到国家现行检测标准。 3. 采用橡胶木框架，经过防虫防蛀防腐处理。 4. 油漆采用水性环保油漆，采用两底三面工艺，漆膜硬度达2H~3H之间，光滑耐磨，手感好，色泽美观，经五底三面磨退工艺处理。 5. 沙发内框采用一级青松木，含水率、横纹抗压、顺纹抗压、冲击韧性符合国家标准，优质弹簧及绷带结合紧密。	2	杭州	8年	4271	8542
38	茶几	金鹭 直径 $\varnothing$ 800*高330	1. 台面：岩板台面。 2. 基材：采用优质中密度板，甲醛释放量满足国家标准。 3. 高温烤漆铁艺底座。	12	杭州	8年	1343	16116
39	L型桌子	金鹭 长1400*宽1400*高1100	1. 基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ ；硬度佳，耐磨性强，台面厚度25mm；侧板厚度18mm。 2. 饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量 $\leq 0.63\text{mg/L}$ 。 3. 封边：选用优质ABS封边条，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/L}$ ，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境；颜色与板材一致； 4. 热熔胶：选用优质环保热熔胶，	44	杭州	8年	880	38720

			<p>粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛≤20mg/kg</p> <p>5. 屏风:外框采用银色铝合金，厚度 32mm. 台面上面屏风分割一层为麻绒布料，高度为 150mm，一层为磨砂玻璃 200mm；台面下面均为麻绒布料；走线槽上带 3 个 86 型五孔暗装插座，方便走线。</p> <p>6. 五金件:采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。</p> <p>7. 配一个活动柜深 460*宽 400*高 630、一个主机托宽 280*长 480*高 140。</p>					
40	座椅	金鹭 长 585*宽 585*高 (900-990)	<p>1. 面料：采用优质网布/麻绒面料，经过防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等表面处理。</p> <p>2. 黑色 PP 固定腰及黑色 PP 连体固定扶手；</p> <p>3. 采用 45 高密度纯棉坐垫，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高，扞透气网布。</p> <p>4. 采用优质曲木板，甲醛释放量 ≤0.5mg/L。</p> <p>5. 2.5mm 厚度原位锁定蝴蝶底盘，可倾仰；</p> <p>6. 气棒：采用优质高端气杆，升降自如，升降时无声响，升降行程 60~120mm，可承受 250KG 压力，升降 30 万次无破损。</p> <p>7. 310mm 黑色尼龙脚，静压 1000KG；PU 静音脚轮过 BIFMA。</p>	44	杭州	8 年	145	6380
41	课桌	金鹭 长 500*宽 400*高 750	<p>1. 脚柱采用高频冷拉焊管，规格为椭圆管。</p> <p>2. 桌面采用 18mm 三聚氰胺饰面生态板，全自动封边机封边，双层固定，造型美观，经久耐用，甲醛释放量 0.1mg/L。</p> <p>3. 脚掌、托铁：采用 2.5mm 冷轧钢板冲压而成。</p> <p>铁件部分焊接用二氧化碳保护焊、钢管表面经过除油、除锈、磷化、静电喷塑、高温固化而成。</p>	1014	杭州	8 年	246	249444
42	座椅	金鹭 长 380*宽 540*高	<p>1. 座椅：采用优质曲木实木多层板一体成型，复古造型椅椅背。</p> <p>2. 椅架：采用壁厚为 1.0 厚不锈</p>	1014	杭州	8 年	68	68952

		825	<p>钢脚，表面静电粉末喷涂。</p>					
43	成品矮柜	<p>金鹭 长 900*宽 400*高 925</p>	<p>1. 材质：板材采用优质冷轧型钢，钢板厚度达到 0.7MM，板材冷轧钢板执行钢板国家标准 GB/T 710-2008；表面经酸化，磷化，除锈处理，全自动流水线，优质塑粉热熔聚酯静电喷涂； 分割：内含一层隔板。</p>	75	杭州	8 年	333	24975
44	成品休闲桌椅（一桌四椅）	<p>金鹭 桌子：直径 800*高 750 椅子：长 490*宽 495*高 795</p>	<p>桌： 1. 基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>；硬度佳，耐磨性强，台面厚度 25mm。 2. 饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量<math>\leq 0.63\text{mg}/\text{L}</math>。 3. 封边：选用优质 ABS 封边条，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{L}</math>，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境冷热变化而褪色，颜色与板材一致； 4. 热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛<math>\leq 20\text{mg}/\text{kg}</math>。 5. 钢架：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭，人体接触部位无毛刺、刃口、棱角；钢管壁厚 1.3mm；钢架圆盘尺寸为 450mm 椅： 1. 采用优质网布/麻绒面料，经过防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等表面加工处理。 2. 海绵：采用高密度纯棉坐垫，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高，扣透气网布。 3. 黑色固定腰靠； 4. 黑色全新料加纤固定扶手； 4. 钢架：国家标准钢制椅架壁厚达到 1.8MM，可承受 150KG 压力。 1 张桌子配 16 把椅子。</p>	4	杭州	8 年	728	2912
45	文件柜	<p>金鹭 长 800*宽 400*高 2000</p>	<p>1. 基材：采用厚度均为 18mm 的优质实木颗粒板，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>；硬度佳，耐磨性强。 2. 饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量<math>\leq 0.63\text{mg}/\text{L}</math>。 3. 封边：选用优质 ABS 封边条，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{L}</math>，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不</p>	8	杭州	8 年	537	4296



			易受环境；颜色与板材一致； 4. 热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛 $\leq 20\text{mg/kg}$ 。 5. 五金件：采用优质拉手、杯状暗铰链等。					
46	矮柜	金鹭 长 900*宽 400*高 925	1. 材质：板材采用优质冷轧型钢板，钢板厚度达到 0.7MM，板材冷轧钢板执行钢板国家标准；表面经酸化，磷化，除锈处理，全自动流水线，优质塑粉热熔聚酯静电喷涂； 分割：内含一层隔板。	15	杭州	8 年	333	4995
47	沙发	金鹭 三人位： 长 1880* 宽 800*高 790 单人位： 长 840*宽 800*高 790	1. 面料采用环保水性皮，游离甲醛及 9 项可萃取重金属含量小于国家标准，经液氨多道浸染及防潮、防腐等工艺处理，选用多层强力拉筋包背，具有回力好，经久耐用的优点。 2. 采用高弹力定型阻燃海绵，密度 $\geq 29\text{KG/M}^3$ ；理化性能应符合国家现行标准，软硬适中，压模量达到国家现行检测标准。 3. 采用橡胶木框架，经过防虫防蛀防腐处理。 4. 沙发内框采用一级青松木，含水率、横纹抗压、顺纹抗压、冲击韧性符合国家标准，优质弹簧及绷带结合紧密。 5. 配优质钢脚。	2	杭州	8 年	1952	3904
48	异形沙发	金鹭 整体尺寸 长 3500* 宽 2000* 高 720	1. 面料：采用优质棉麻面料。 2. 采用高弹力定型阻燃海绵，密度 $\geq 29\text{KG/M}^3$ ；理化性能应符合国家现行标准，软硬适中，压模量达到国家现行检测标准。 3. 采用橡胶木框架，经过防虫防蛀防腐处理。 4. 沙发内框采用一级青松木，含水率、横纹抗压、顺纹抗压、冲击韧性符合国家标准，优质弹簧及绷带结合紧密。 坐面与地面高度 420mm。	8	杭州	8 年	4026	32208
<b>四</b>	<b>4 号楼</b>							
49	L 型办公桌	金鹭 长 1400* 宽 1400*	1. 基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ ；硬度佳，耐磨性强，台面厚度 25mm；侧	510	杭州	8 年	880	448800

		高 1100	<p>板厚度 18mm。</p> <p>2. 饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量<math>\leq 0.63\text{mg/L}</math>。</p> <p>3. 封边：选用优质 ABS 封边条，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/L}</math>，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境冷热变化而褪色；颜色与板材一致；</p> <p>4. 热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛<math>\leq 20\text{mg/kg}</math></p> <p>5. 屏风：外框采用银色铝合金，厚度 32mm. 台面上面屏风分割一层为麻绒布料，高度为 150mm，一层为磨砂玻璃 200mm；台面下面均为麻绒布料；走线槽上 3 个 16 孔暗装插座，方便走线。</p> <p>6. 五金件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。</p> <p>7. 配一个活动柜深 460*宽 400*高 630、一个主机托宽 280*长 480*高 140。</p>					
50	座椅	金鹭 长 585*宽 585*高 (900-990)	<p>1. 面料：采用优质网布/麻绒面料，经过防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等表面加工处理。</p> <p>2. 黑色 PP 固定腰及黑色 PP 连体固定扶手；</p> <p>3. 采用 45 高密度纯棉坐垫，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高，扞华宇透气网</p> <p>4. 采用优质曲木板，甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg/L}</math>。</p> <p>5. 2.5mm 厚度原位锁定蝴蝶底盘，可倾仰；</p> <p>6. 气棒：采用优质高端气杆，升降自如，升降时无声响，升降行程 60~120mm，可承受 250KG 压力，升降 30 万次无破损。</p> <p>7. 310mm 黑色尼龙脚，静压 1000KG。</p>	597	杭州	8 年	145	86565
51	卡座	金鹭 长 1810*宽 760*高 810	<p>1. 面料采用环保水性皮，游离甲醛及 9 项可萃取重金属含量小于国家标准，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，选用多层强力拉筋包背，具有回力好，经</p>	6	杭州	8 年	1791	10746

			<p>久耐用的优点。</p> <p>2. 采用高弹力定型阻燃海绵，密度<math>\geq 29\text{KG/M}^3</math>；理化性能应符合国家现行标准，软硬适中，压模量达到国家现行检测标准。</p> <p>3. 沙发内框采用一级青松木，含水率、横纹抗压、顺纹抗压、冲击韧性符合国家标准，优质弹簧及绷带结合紧密。</p> <p>4. 配优质钢脚。</p>					
52	阳伞座椅	金鹭 长 550*宽 530*高 910	<p>1. 采用优质 PE 藤条，舒适凉爽韧性好，久坐不凹，承重力好，久坐耐用；防水耐磨，使用寿命长，需易清洗。</p> <p>2. 内里框架采用加厚金属条，不易变形，承托能力强。</p>	1	杭州	8 年	1602	1602
53	货架	金鹭 长 1500*宽 400*高 2000	<p>材质：板材采用优质冷轧钢板，钢板厚度达到 0.9MM 板材冷轧钢板执行钢板国家标准；表面经磷化，磷化，除锈处理，全自动流水线，优质塑粉热熔聚酯静电喷涂；工艺标准符合国家标准；产品酸洗、磷化处理工艺符合国家标准 GB/T 6807-2001。</p> <p>每层均匀承重 200kg。</p>	83	杭州	8 年	230	19090
54	桌子	金鹭 长 1200*宽 600*高 750	<p>1. 基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>；硬度佳，耐磨性强，台面厚度 25mm</p> <p>2. 饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量<math>\leq 0.63\text{mg/L}</math>。</p> <p>3. 封边：选用优质 ABS 封边条，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/L}</math>，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境冷热变化而褪色；颜色与板材一致；</p> <p>4. 热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛<math>\leq 20\text{mg/kg}</math></p> <p>5. 钢架：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭，人体接触部位无毛刺、刃口、棱角；钢管壁厚 1.3mm；钢脚直径为 40mm。</p>	4	杭州	8 年	292	1168
55	3 人座椅	金鹭 长 1750*宽 650*高 780	<p>1. 扶手、脚：采用拉深钢板铸成形，除锈处理后静电喷涂。</p> <p>2. 座板：采用 1.5MM 厚的冷轧钢板，除锈处理之后静电喷粉。</p>	3	杭州	8 年	785	2355

			<p>3. 底部横梁：1.5MM 厚三角钢管，喷涂空调户外漆粉，能承受风吹、雨淋和日照的考验。</p> <p>4. 坐垫采用环保水性皮，游离甲醛及 9 项可萃取重金属含量小于国家标准，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，选用多层强力拉筋包背，具有回力好，经久耐用的优点。</p> <p>5. 采用高弹力定型阻燃海绵，密度≥29KG/M3；理化性能应符合国家现行标准，软硬适中，压模量达到国家现行检测标准。</p>					
56	成品柜子	金鹭 长 850*宽 390*高 900	<p>1、材质：板材采用优质冷轧型钢板，钢板厚度达到 0.7MM，板材冷轧钢板执行钢板国家标准 GB/T 710-2008；表面经酸化、磷化、除锈处理，全自动流水线，优质塑粉热熔聚酯静电喷涂；</p> <p>分割：内含一层隔板。</p>	85	杭州	8 年	333	28305
57	四人桌椅	金鹭 桌子：直 径 φ 800* 高 750 椅子：长 490*宽 495*高 795	<p>桌子：</p> <p>1. 基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>；硬度佳，耐磨性强，台面厚度 25mm</p> <p>2. 饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量≤0.63mg/L。</p> <p>3. 封边：选用优质 ABS 封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境冷热变化而褪色；颜色与板材一致；</p> <p>4. 热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛≤20mg/kg</p> <p>5. 钢架：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭，人体接触部位无毛刺、刃口、棱角；钢管壁厚 1.3mm；钢架圆盘尺寸为 450mm</p> <p>椅子：</p> <p>1. 一体成型 PP 椅座，标配定型绵坐垫。</p> <p>2. 椅脚：优质钢管，表面静电粉末喷涂。</p> <p>3. 面料：高分子纤维面料，耐磨，</p> <p>4. 柔软舒适塑胶件</p> <p>5. 背框 PP 加纤材料</p>	33	杭州	8 年	728	24024

			6. 海绵高密度回弹原生态海绵 7. 实心钢筋。 备注：1 张桌子 4 把椅子。					
58	会议桌椅	金鹭 长 3500* 宽 1000* 高 750(含 16 张椅子)	桌： 1. 基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ；硬度佳，耐磨性强，台面厚度 25mm 2. 饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量 $\leq 0.63\text{mg}/\text{L}$ 。 3. 封边：选用优质 ABS 封边条，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{L}$ ，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境冷热变化而褪色；颜色与板材一致； 4. 热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛 $\leq 20\text{mg}/\text{kg}$ 5. 钢架：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭，人体接触部位无毛刺、刃口、棱角；钢管壁厚 1.3mm 椅： 1. 采用优质网布/麻绒面料，经过防污、抗菌、抗静电、耐色牢固、抗强度等表面加工处理。 2. 海绵：采用高密度纯棉坐垫，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高，扣透气网布。 3. 黑色固定腰靠； 4. 黑色全新料加纤固定扶手； 4. 钢架：国家标准钢制椅架壁厚达到 1.8MM，可承受 150KG 压力。 1 张桌子配 16 把椅子。	杭州	8 年	4085	16340	
59	成品沙发	金鹭 组合 长 3760* 宽 1360* 高 720	1. 面料采用环保水性皮，游离甲醛及 9 项可萃取重金属含量小于国家标准，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，选用多层强力拉筋包背，具有回力好，经久耐用的优点。 2. 采用高弹力定型阻燃海绵，密度 $\geq 29\text{KG}/\text{M}^3$ ；理化性能应符合国家现行标准，软硬适中，压模量达到国家现行检测标准。 3. 采用橡胶木框架，经过防虫防蛀防腐处理。 4. 沙发内框采用一级青松木，含	2	杭州	8 年	3173	6346

			水率、横纹抗压、顺纹抗压、冲击韧性符合国家标准，优质弹簧及绷带结合紧密。 5、配优质钢脚。					
60	四人桌椅	金鹭 桌子：直径 $\phi$ 800* 高 750 椅子：长 490*宽 495*高 795	桌子： 1. 基材：采用优质实木颗粒板，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ；硬度佳，耐磨性强，台面厚度 25mm 2. 饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量 $\leq 0.63\text{mg}/\text{L}$ 。 3. 封边：选用优质 ABS 封边条，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{L}$ ，封边平滑，具有良好的耐气候性能，不易受环境；颜色与板材一致； 4. 热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛 $\leq 20\text{mg}/\text{kg}$ 。 5. 钢架：管材无裂缝、叠缝，露管口端面封闭，人体接触部位无毛刺、刃口、棱角；钢管壁厚 1.3mm；钢架圆盘尺寸为 450mm。 椅子： 1. 一体成型 PP 椅座，标配定型绵坐垫。 2. 椅脚：优质钢管，表面静电粉末喷涂。 3. 面料：高分子纤维面料，耐磨 4. 柔软舒适塑胶件 5. 背框 PP 加纤材料 6. 海绵高密度回弹原生态海绵 7. 实心钢筋 备注：1 张桌子 4 把椅子。	杭州	8 年	728	2912	
投标总报价（税率 13%）（人民币： <u>1426862</u> 元）								

**备注：**

1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各项“分项总报价”之和。
2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3. 投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。