政府采购合同

项目名称：苏州市公安局交通安全设施零星建设

项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2026-0067

甲方：苏州市公安局

地址：苏州市相城区人民路 3998 号

联系人：王文天

联系电话：13732620429

乙方：大境科技（苏州）有限公司

地址：苏州市工业园区娄葑镇民生路 18 号

联系人：李园

联系电话：0512-62992038

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲乙双方就此次成交的【苏州市公安局交通安全设施零星建设】项目（以下简称“本项目”）采购事宜，签订本合同书，以兹共同遵守。

一、下列文件为本合同不可分割部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

（1）本合同书及本合同书签署后双方以书面形式确认的补充协议等；

（2）中标通知书；

（3）采购文件；

（4）投标（响应）文件；

（5）乙方在开评标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

以上文件视为是能互相说明的，如上述文件之间存在冲突或不一致的，以排列序位在前的文件为准，同一序位的文件以形成时间在后的为准。

二、合同标的：

（一）项目内容：乙方负责完成甲方的“苏州市公安局交通安全设施零星建设”，具体内容见下表（按照下表单价执行，数量以实际为准）：

序号	货物（服务）名称	规格	品牌	单位	数量	中标单价（元）	预算单价（元）	备注
1	★热熔型标线	1、材料品种：普通热熔标线涂料 2、工艺：厚度应≥1.6mm，颜色为白色、黄色，应添加玻璃微珠等填充材料	浙江兄弟	㎡	11598	35.00	41.50	

2	地面标线除线	清除方法:原地面标线清除，机械水冲	大境	㎡	4399	49.00	58.00	
3	标志牌	标志牌版面(2mm 铝板)、工程级反光膜	大境	㎡	125	520.00	615.00	
4	附着式标志牌	1、类型：附着式标志牌 2、材质、规格尺寸：圆形直径 800mm，铝合金板，底板厚度 1.5mm 3、板面反光膜等级：底膜不低于III类反光膜，文字、图案不低于Ⅳ类反光膜	大境	块	126	222.00	258.00	
5	350 高亮热熔型标线	1、材料品种：350 型热熔反光标线涂料，逆反射系数超过 350 的反射亮度的标线 2、工艺：厚度应≥1.8mm，颜色为白色，应添加玻璃微珠等填充材料	浙江兄弟	㎡	1050	52.00	60.16	
6	振荡标线	1、材料品种：振荡热熔标线涂料 2、工艺：外形呈凹凸型，基底加突起部分高度为 4-6mm，颜色为白色、黄色，应添加玻璃微珠等填充材料	浙江兄弟	㎡	660	73.00	85.00	
7	组合式防撞桶(3 件套)	PVC 工程塑料	大境	只	12	888.00	1050.00	
8	钢制防撞垫	防撞等级≥TB	大境	套	2	8967.00	10600.00	
9	钢制防撞垫	防撞等级≥TA	大境	套	3	10575.00	12500.00	
10	钢制防撞垫	防撞等级≥TS	大境	套	1	11261.00	14600.00	
11	黄砂桶	PVC 工程塑料	大境	只	12	148.00	175.00	
12	警示桩（PVC）带底座	警示柱直径 80mm×750mm	大境	根	120	80.00	95.00	
13	隔离栅	规格尺寸：3000*1800mm	大境	片	10	451.00	562.00	
14	A 级梯座护栏	高架用	大境	米	25	893.00	1150.00	
15	地面彩色标识（预成型）	文字、图案、箭头、标志等	浙江兄弟	㎡	12	122.00	145.00	
16	彩色立体标识（预成型）	文字、图案、箭头、标志等	浙江兄弟	㎡	25	152.00	180.00	
17	全透型发光标志板	1、类型：LED 主动发光标志板 2、材质、规格尺寸：三角形边长 900mm，铝合金板，厚度 2mm，内置 LED 光源板，	大境	套	3	900.00	1130.18	

		背部定向投射光源						
18	全透型发光标志板	1、类型：LED 主动发光标志板 2、材质、规格尺寸：圆形直径 600mm，铝合金板，厚度 2mm，内置 LED 光源板，背部定向投射光源	大境	套	2	723.00	910.62	
19	全透型发光标志板	1、类型：LED 主动发光标志板 2、材质、规格尺寸：圆形直径 800mm，铝合金板，厚度 2mm，内置 LED 光源板，背部定向投射光源	大境	套	1	1120.00	1425.00	
20	全透型发光标志板	1、类型：LED 主动发光标志板 2、材质、规格尺寸：正方形 800mm，铝合金板，厚度 2mm，内置 LED 光源板，背部定向投射光源	大境	套	5	1480.00	1855.00	
21	附着式标志牌	1、类型：附着式标志牌 2、材质、规格尺寸：三角形边长 1100mm，铝合金板，底板厚度 1.5mm 3、板面反光膜等级：底膜不低于III类反光膜，文字、图案不低于Ⅳ类反光膜	大境	块	12	206.00	288.00	
22	附着式标志牌	1、类型：附着式标志牌 2、材质、规格尺寸：三角形边长 900mm，铝合金板，底板厚度 1.5mm 3、板面反光膜等级：底膜不低于III类反光膜，文字、图案不低于Ⅳ类反光膜	大境	块	25	163.00	193.00	
23	附着式标志牌	1、类型：附着式标志牌 2、材质、规格尺寸：正方形 800mm*800mm，铝合金板，底板厚度 1.5mm 3、板面反光膜等级：底膜不低于III类反光膜，文字、图案不低于Ⅳ类反光膜	大境	块	63	298.00	353.00	
24	传统指路标志（悬臂式）	1、类型:单悬臂标志 2、材质、规格尺寸:1.版面规格：3000mm*2000mm ；2.版面材质：2mm 铝合金板，底膜不低于III类反光膜，文字、图案不低于Ⅳ类反光膜，含相关附件；3.钢结构材料：直径 299*10*7700mm*1 根，直径 159*6*4000mm*2 根，及钢结构连接板、加强板等 3、备注:基础规格：C30 砼	大境	套	2	16492.00	20605.81	

		基础						
25	传统指路标志（悬臂式）	1、类型:单悬臂标志 2、材质、规格尺寸:1.版面规格：3000mm*1800mm ；2.版面材质：2mm 铝合金板，底膜不低于III类反光膜，文字、图案不低于Ⅳ类反光膜，含相关附件；3.钢结构材料： 直径 299*10*7500mm*1 根，直径 159*6*4000mm*2 根，及钢结构连接板、加强板等 3、备注:基础规格：C30 砼基础	大境	套	2	14931.00	18761.88	
26	传统指路标志、行车道标志（悬臂式）	1、类型:单悬臂标志 2、材质、规格尺寸:1.版面规格：3000mm*1800mm*2 块，2.版面材质：厚度 2mm 铝合金板，底膜不低于III类反光膜，文字、图案不低于Ⅳ类反光膜，含相关附件；3.钢 结构材料：直径 325*10*7500mm*1 根，直径 159*6*7000mm*2 根，及钢结构连接板、加强板等 3、备注:基础规格：C30 砼基础	大境	套	2	18453.00	22923.53	
27	传统指路标志（悬臂式）	1、类型:单悬臂指路标志 2、材质、规格尺寸:1.版面规格：4000mm*2500mm ；2.版面材质：3mm 铝合金板，底膜不低于III类反光膜，文字、图案不低于Ⅳ类反光膜，含相关附件；3.钢结构材料：直径 325*10*8200mm*1 根，直径 159*8*5000mm*3 根，及钢结构连接板、加强板等 3、备注:基础规格：C30 砼基础	大境	套	2	20657.00	25752.20	
28	传统指路标志（悬臂式）	1、类型:单悬臂标志 2、材质、规格尺寸:1.版面规格：4000mm*2500mm*2 块 2.版面材质：3mm 铝合金板，底膜不低于III类反光膜，文字、图案不低于Ⅳ类反光膜，含相关附件；3.钢结构材料：直径 457*10*8200mm*1 根，直径 220*8*9000mm*3 根，及钢结	大境	套	2	37736.00	46050.69	

		构连接板、加强板等； 3、备注:基础规格：C30 砼基础						
29	传统指路标志、行车道标志（悬臂式）	1、类型:单悬臂标志 2、材质、规格尺寸:1.版面规格：3000mm*2000mm*2 块；2.版面材质：2mm 铝合金板，底膜不低于III类反光膜，文字、图案不低于Ⅳ类反光膜，含相关附件；3.钢结构材料：直径325*10*7700mm*1 根，直径159*8*6500mm*2 根，及钢结构连接板、加强板等； 3、备注:基础规格：C30 砼基础	大境	套	2	22575.00	27685.63	
30	仿古式指路、车道标志牌（悬臂式）	1、类型:仿古式悬臂标志牌 2、材质、规格尺寸:1.版面规格：3000mm*1800mm*2 块；2.版面材质：2mm 铝合金板，底膜不低于III类反光膜，文字、图案不低于Ⅳ类反光膜，含相关附件；3.钢结构材料：300*300*8*9060mm*1 根，100*150*6*7710mm*2 根，及钢结构连接板、加强板等 3、备注:基础规格：C30 砼基础	大境	套	2	28393.00	36229.16	
31	仿古式指路标志牌（悬臂式）	1、类型:仿古式悬臂标志牌 2、材质、规格尺寸:1.版面规格：3000mm*1800mm；2.版面材质：2mm 铝合金板，底膜不低于III类反光膜，文字、图案不低于Ⅳ类反光膜，含相关附件；3.钢结构材料：300*300*8*9060mm*1 根，100*150*6*5650mm*2 根，及钢结构连接板、加强板等 3、备注:基础规格：C30 砼基础	大境	套	2	23163.00	30714.01	
32	指路、车道标志牌（悬臂式）	1、类型:组合式悬臂标志牌 2、材质、规格尺寸:1.版面规格：3000mm*1800mm*2 块；2.版面材质：2mm 铝合金板，底膜不低于III类反光膜，文字、图案不低于Ⅳ类反光膜，含相关附件；3.钢结构材料：150*250*10*10500mm*2 根，100*200*8*7280mm*2 根，	大境	套	1	34874.00	47890.06	

		100*200*8*2100mm*2 根及钢结构连接板、加强板等 3、备注:基础规格：C30 砼基础						
33	指路标志牌（悬臂式）	1、类型:组合式悬臂标志牌 2、材质、规格尺寸:1.版面规格：3000mm*1800mm ；2.版面材质：2mm 铝合金板，底膜不低于III类反光膜，文字、图案不低于Ⅳ类反光膜，含相关附件；3.钢结构材料： 150*250*10*8570mm*2 根， 100*200*8*7280mm*2 根， 100*200*8*2100mm*2 根及钢结构连接板、加强板等 3、备注:基础规格：C30 砼基础	大境	套	1	32033.00	42309.46	
34	机非分道标志（单柱式）	1、类型:单柱式标志 2、材质、规格尺寸:版面规格：圆形直径 400mm*2 块，含相关附件，钢结构材质：30*60*2200mm*2mm 厚 3、版面采用 2mm 厚铝合金板，底膜不低于III类反光膜，文字、图案不低于Ⅳ类反光膜 4、不含基础	大境	套	12	216.00	299.70	
35	机非分道标志（单柱式）	1、类型:单柱式标志； 2、材质、规格尺寸:版面规格：圆形直径 800mm*2 块，含相关附件，钢结构材质：直径 89mm*4mm 3、版面厚度 2mm，反光膜等级参照<<道路交通反光膜>>(GB/T18833)要求，基础：C30 砼，规格 400mm*400mm*1000mm	大境	套	6	1221.00	1444.27	
36	机非分道标志（单柱式）	1、类型:单柱式标志； 2、材质、规格尺寸:版面规格圆形直径 600mm*2 块，含相关附件，钢结构材质：直径 89mm*4mm 3、版面厚度 2mm，反光膜等级参照<<道路交通反光膜>>(GB/T18833)要求，基础：C30 砼，规格 400mm*400mm*1000mm	大境	套	8	944.00	1117.00	
37	靠右侧行驶标志（单柱式）	1、类型:单柱式标志； 2、材质、规格尺寸:版面规格：直径 800mm，含相关附件，钢结构材质：直径	大境	套	8	924.00	1093.74	

		89mm*4mm 3、版面厚度 2mm，反光膜等级参照<<道路交通反光膜>>(GB/T18833)要求，基础：C30 砼，规格 400mm*400mm*1000mm						
38	注意行人、及叉路口标志（单柱式）	1、类型:单柱式标志； 2、材质、规格尺寸:版面规格：三角形边长 1100mm*2 块，含相关附件，钢结构材质：直径 89mm*4mm 3、版面厚度 2mm，反光膜等级参照<<道路交通反光膜>>(GB/T18833)要求，基础：C30 砼，规格 400mm*400mm*1000mm	大境	套	12	1073.00	1425.38	
39	注意行人、及叉路口标志（单柱式）	1、类型:单柱式标志； 2、材质、规格尺寸 :版面规格：三角形边长 900mm*2 块，含相关附件，钢结构材质：直径 89mm*4mm 3、版面厚度 2mm，反光膜等级参照<<道路交通反光膜>>(GB/T18833)要求，基础：C30 砼，规格 400mm*400mm*1000mm	大境	套	12	1034.00	1222.70	
40	注意行人标志（单柱式）	1、类型:单柱式标志； 2、材质、规格尺寸 :版面规格：三角形边长 1100mm ，含相关附件，钢结构材质：直径 89mm*4mm; 3、版面厚度 2mm，反光膜等级参照<<道路交通反光膜>>(GB/T18833)要求，基础：C30 砼，规格 400mm*400mm*1000mm	大境	套	12	829.00	1110.86	
41	注意行人标志（单柱式）	1、类型:单柱式标志； 2、材质、规格尺寸 :版面规格：三角形边长 900mm ，含相关附件 ，钢结构材质：直径 89mm*4mm 3、版面厚度 2mm，反光膜等级参照<<道路交通反光膜>>(GB/T18833)要求，基础：C30 砼，规格 400mm*400mm*1000mm	大境	套	15	763.00	902.45	
42	人行横道标志（单柱式）	1、类型:单柱式标志 2、材质、规格尺寸:版面规格：800*800mm ，含相关附件，钢结构材质：直径 89mm*4mm 3、版面厚度 2mm，反光膜等	大境	套	21	887.00	1049.44	

		级参照<<道路交通反光膜>>(GB/T18833)要求，基础：C30 砼，规格400mm*400mm*1000mm						
43	禁令标志+辅助牌(单柱式)	1、类型:单柱式标志 2、材质、规格尺寸:版面规格：直径 800mm+300*700mm，含相关附件，钢结构材质：直径 89mm*4mm 3、版面厚度 2mm，反光膜等级参照<<道路交通反光膜>>(GB/T18833)要求，基础：C30 砼，规格400mm*400mm*1000mm	大境	套	14	965.00	1141.21	
44	支架式指示标志	1 、类型:支架式指示标志 2 、 材 质 、 规 格 尺 寸 : 版 面 规 格 ：3000*1800mm ，含相关附件，钢结构材质：30*30mm*2mm 镀锌方管 3 、版面 2mm 厚，底膜不低于III类反光膜，文字、图案不低于IV类反光膜	大境	套	6	3750.00	4989.60	
45	支架式指示标志	1、类型:支架式指示标志 2、材质、规格尺寸:版面规格：2400*1400mm，含相关附件，钢结构材质：30*30mm*2mm 镀锌方管 3、版面 2mm 厚，底膜不低于III类反光膜，文字、图案不低于IV类反光膜	大境	套	7	2458.00	3239.10	
46	支架式指示标志	1、类型:支架式指示标志 2、材质、规格尺寸:版面规格：2000*1400mm，含相关附件，钢结构材质：30*30mm*2mm 镀锌方管 3、版面 2mm 厚，底膜不低于III类反光膜，文字、图案不低于IV类反光膜	大境	套	6	2182.00	2914.30	
47	支架式指示标志	1、类型:支架式指示标志 2、材质、规格尺寸:版面规格：2000*800mm，含相关附件，钢结构材质：30*30mm*2mm 镀锌方管 3、版面 2mm 厚，底膜不低于III类反光膜，文字、图案不低于IV类反光膜	大境	套	5	1269.00	1650.00	
48	支架式指示标志	1、类型:支架式指示标志 2、材质、规格尺寸:版面规格：1600*900mm，含相关附件，钢结构材质：30*30mm*2mm 镀锌方管	大境	套	6	1391.00	1766.70	

		3、版面 2mm 厚，底膜不低于III类反光膜，文字、图案不低于IV类反光膜						
49	支架式指示标志	1、类型:支架式指示标志 2、材质、规格尺寸:版面规格：700*900mm，含相关附件，钢结构材质：30*30mm*2mm 镀锌方管 3、版面 2mm 厚，底膜不低于III类反光膜，文字、图案不低于IV类反光膜	大境	套	8	746.00	882.90	
50	支架式指示标志	1、类型:支架式指示标志 2、材质、规格尺寸:版面规格：1500*600mm，含相关附件，钢结构材质：30*30mm*2mm 镀锌方管 3、版面 2mm 厚，底膜不低于III类反光膜，文字、图案不低于IV类反光膜	大境	套	5	847.00	1108.50	
51	标志牌	标志牌版面(2mm 铝板)、Ⅰ类反光膜	大境	㎡	321	519.00	615.00	
52	标志牌	标志牌版面(2mm 铝板)、III类反光膜	大境	㎡	160	626.00	740.00	
53	标志牌	标志牌版面(2mm 铝板)、IV类反光膜	大境	㎡	30	611.00	835.00	
54	标志牌	标志牌版面(3mm 铝板)、III类反光膜	大境	㎡	150	642.00	760.00	
55	标志牌	标志牌版面(3mm 铝板)、IV类反光膜	大境	㎡	120	639.00	850.00	
56	标志牌	标志牌版面(3mm 铝板)、 V类反光膜	大境	㎡	63	741.00	980.00	
57	标志牌	版面更换反光膜（ Ⅰ类）	大境	㎡	127	198.00	235.00	
58	标志牌	版面更换反光膜（III类）	大境	㎡	63	219.00	260.00	
59	标志牌	版面更换反光膜（IV类）	大境	㎡	70	188.00	290.00	
60	附着式标志牌紧固件	不锈钢材质	大境	套	127	62.00	75.00	
61	钢结构	含立杆、悬臂、加强板、紧固件、表面处理	大境	kg	20000	11.00	13.65	
62	钢筋混凝土基础	C30 混凝土，钢筋，含开挖等	大境	立方	260	797.00	943.12	
63	悬臂式标志拆除	仿古式、传统式、多边形、组合式	大境	套	12	630.00	746.00	
64	悬臂式标志安装（不含基础）	仿古式、传统式、多边形、组合式	大境	套	12	1332.00	1576.60	
65	新泽西护栏	长度 2000mm*高度 810mm	大境	米	12	356.00	421.20	

66	油漆	1、除锈级别:标杆油漆 2、油漆品种 :①基层处理，铲除原有掉皮脱落 的 油漆 ， 除 锈 应 不 低 于 标 准 GB/T8923.1-2011 的 Sa2 级，打磨面层、刮腻子。②喷涂环氧富锌底漆二道，要求颜色深灰色。③焊接、划伤部位局部刮补腻子（原子灰）。④喷涂丙烯酸消磁漆二道，要求颜色深灰色 工作内容：1、除锈 2、调配、涂刷	大境	㎡	635	27.00	39.53	
67	油漆	1、材料品种:水泥饰面油漆 2、工艺 :①打扫去毛刺，除尘去污迹，要求侧石洁净且平滑②油漆两遍，油漆涂刷时间需等上一道油漆干燥渗透后才进行下一道油漆③油漆选用黄醇酸磁漆和黑醇酸磁漆工作内容：1、油漆敷设	大境	㎡	25	27.20	32.75	
68	CB-4 立杆八角型（含配件）	八角型 8500*320*230*8mm、悬臂 4000*267*114*6mm	大境	套	2	5211.00	7049.00	
69	CB-6 立杆八角型（含配件）	八角型 8500*320*230*8mm、悬臂 6000*267*114*6mm	大境	套	2	9494.00	12445.00	
70	CB-9 立杆八角型（含配件）	八角型 8500*320*230*8mm、悬臂 9000*267*114*6mm	大境	套	2	10778.00	14297.50	
71	单柱式信号灯立杆	复合型材料、4.5m	大境	套	2	2567.00	3357.50	
72	人行灯立杆	复合型材料、3m	大境	套	10	1717.00	2252.50	
73	多边形悬臂式 F 杆信号灯立杆 CB-10	六边 400*400*7100mm 六边 140*140*10000mm	大境	套	2	24286.00	32597.50	
74	多边形悬臂式 F 杆信号灯立杆 CB-8	六边 400*400*7100mm 六边 140*140*800	大境	套	2	24758.00	33265.60	
75	多边形悬臂式 F 杆信号灯立杆 CB-6	六边 400*400*7100mm 六边 140*140*6000mm	大境	套	2	23964.00	32105.50	

76	多边形单柱式F型信号灯立杆	六边 140*3950mm	大境	套	5	987.00	1312.50	
77	多边形单柱式F型人行灯立杆	六边 140*3600mm	大境	套	5	941.00	1281.00	
78	电线管	PVC 管，Ø20mm	大境	米	260	11.00	14.15	
79	预埋管	镀锌钢管、Ø76mm	大境	米	65	61.00	81.00	
80	预埋管	镀锌钢管、Ø102mm	大境	米	54	84.00	112.50	
81	预埋管	尼龙管、Ø40mm	大境	米	130	28.00	33.65	
82	预埋管	硅芯管、Ø80mm	大境	米	130	37.00	44.97	
83	管线顶管施工	PEØ60mm	大境	米	25	75.00	100.00	
84	绿化带或土方开挖和修复	宽 400mm×深 600mm	大境	米	100	56.00	66.89	
85	手孔井及井盖	手孔井（砖砌） 规格：500mm*500mm*800mm（内径），含 B125 级 600mm*600mm 钢纤维砼井盖	大境	套	10	626.00	740.91	
86	沥青路面开挖及修复	含结构层 66cm 以内	大境	㎡	63	371.00	495.95	
87	混凝土路面开挖及修复	含结构层 66cm 以内	大境	㎡	12	229.00	304.86	
88	热熔型标线	1、材料品种：普通热熔标线涂料 2、工艺：厚度应≥1.6mm，颜色为白色、黄色，应添加玻璃微珠等填充材料	浙江兄弟	㎡	4500	35.00	41.50	
89	常温型标线	含玻璃微珠	浙江兄弟	㎡	63	9.50	12.00	
90	标线施工台班	100 ㎡工作量以下	大境	项	12	947.00	1120.00	
91	附着式标志牌	1、类型：附着式标志牌 2、材质、规格尺寸：直径800mm，铝合金板，底板厚度1.5mm 3、板面反光膜等级：底膜不低于III类反光膜，文字、图案不低于Ⅳ类反光膜	大境	块	25	218.00	258.00	
92	停车场标志(单柱式)	1、类型:单柱式标志 2、材质、规格尺寸:版面规格：600*600mm，含相关附	大境	套	12	753.00	891.12	

		件，钢结构材质：直径89mm*4mm 3、版面厚度2mm，底膜不低于III类反光膜，文字、图案不低于IV类反光膜，基础：C30砼，规格400mm*400mm*1000mm						
93	停车场标志(单柱式)	1、类型:单柱式标志； 2、材质、规格尺寸:版面规格：600*800mm，含相关附件，钢结构材质：直径89mm*4mm 3、版面厚度2mm，底膜不低于III类反光膜，文字、图案不低于IV类反光膜，基础：C30 砼，规格400mm*400mm*1000mm	大境	套	12	799.00	945.12	
94	右行标志(单柱式)	1、类型:单柱式标志 2、材质、规格尺寸:版面规格：300*800mm，含相关附件，钢结构材质：30*60*2200mm 3、版面采用2mm厚铝合金板，底膜不低于III类反光膜，文字、图案不低于IV类反光膜	大境	套	10	248.00	294.18	
95	全透型发光标志板	LED非定型其他标志	大境	㎡	60	2425.00	3222.28	
96	半透型发光标志板	LED非定型其他标志	大境	㎡	60	1861.00	2200.00	
97	可变车道显示屏	P6全彩可变车道显示屏，具体尺寸根据现场标志大小定制，面积在1.5㎡以内	友捷	套	2	10152.00	12000.00	
98	交通微诱导屏	P10全彩微诱导显示屏，含主机、控制、接收发送模块等	友捷	㎡	25	7614.00	9000.00	
99	交通诱导屏	P8全彩交通信息标志屏,全彩，含主机、控制、接收发送模块等	友捷	㎡	12	9822.00	11611.00	
100	电源线	电源线 YJV5*16	江南	米	25	77.00	91.25	
101	电源线	电源线 YJV3*2.5	江南	米	127	10.00	12.36	
102	电源线	电源线 RVV3*1.0	江南	米	127	4.70	6.16	
103	网络线	室外屏蔽超五类	江南	米	127	5.50	6.62	
104	馈线	馈线 RVSP2*1	江南	米	200	6.00	7.25	
105	发光地砖	300*300 红绿黄色	大境	块	19	1367.00	1850.00	

106	发光地砖底座	发光地砖底座	大境	个	19	517.00	700.00	
107	发光地砖专用防水线	专用防水线	大境	米	127	54.00	75.00	
108	发光地砖控制器	控制器	大境	个	2	1880.00	2500.00	
109	警示桩（钢质）	直径 89mm×高 1300mm×壁厚 3.5mm	大境	根	63	84.00	100.80	
110	警示桩（钢质）	直径 114mm×高 1400mm×壁厚 4.5mm	大境	根	25	106.00	126.00	
111	警示桩（PVC）	直径 80mm×750mm	大境	根	76	45.00	53.55	
112	警示桩（钢质）、机械钻孔	直径 140mm×700mm×壁厚 4.5mm	大境	根	25	116.00	138.60	
113	水马	PVC 工程塑料	大境	只	38	186.00	220.00	
114	反光道钉(3M)	塑料单面	大境	只	127	15.00	19.00	
115	反光道钉(3M)	塑料双面	大境	只	127	17.00	22.00	
116	橡胶减速丘	橡胶型	大境	米	76	79.00	95.00	
117	锥型标	橡胶型 70cm	大境	只	101	34.00	42.00	
118	锥型标	橡胶型 40cm	大境	只	50	28.00	34.00	
119	护角	橡胶型	大境	只	25	43.00	56.00	
120	阻车器	橡胶型	大境	对	25	67.00	90.00	
121	凸面反光镜	直径 600mm	大境	套	2	239.00	320.00	
122	凸面反光镜	直径 800mm	大境	套	19	311.00	368.00	
123	凸面反光镜	直径 1000mm	大境	套	2	379.00	504.00	
124	太阳能双面爆闪灯	L500×W220mm	大境	套	10	611.00	723.00	
125	太阳能双面爆闪灯	L780×W180mm	大境	套	10	782.00	925.00	
126 *	交通隔离护栏（含贴膜）	护栏片长 2500mm*高 800mm	大境	米	600	502.00	595.00	
127	交通隔离护栏渐变段（含贴膜）	立柱含底座高度从 1050mm，渐变为 700mm	大境	米	1850	443.00	525.00	
128	绿色机非隔离护栏	护栏片长 2500mm*高 530mm	大境	米	100	215.00	295.00	

129	绿色中央隔离护栏	护栏片长 2500mm*高 830mm	大境	米	100	290.00	387.00	
130	穿管护栏	立柱 220*180*3.0mm，不锈钢上横杆 76*2*3000mm，下横杆 50*2*3000mm，水泥底座 400*400*20mm	大境	米	2500	198.00	235.00	
131	隔离护栏端头	定制（大号）	大境	个	30	169.00	200.00	
132	隔离护栏端头	定制（小号）	大境	个	30	126.00	150.00	
133	隔离护栏安装	隔离护栏安装	大境	米	500	26.00	32.00	
134	隔离护栏拆除	隔离护栏拆除	大境	米	500	10.00	13.31	
135	隔离护栏移位安装	隔离护栏移位安装	大境	米	500	32.00	38.97	
136	彩色立体斑马线	1、材料品种：热熔彩色立体斑马线 2、工艺：厚度应≥1.6mm，黄、蓝、白三色组成，宽度60cm，应添加玻璃微珠等填充材料	浙江兄弟	米	3200	36.00	41.84	
137	冷涂型防滑型标线	专用的双组分树脂胶粘剂，含专用的高温烧结彩色陶瓷颗粒	浙江兄弟	㎡	200	102.00	120.00	
138	附着式标志牌	1、类型：附着式标志牌 2、材质、规格尺寸：300*800mm，铝合金板，底板厚度 1.5mm 3、板面反光膜等级：底膜不低于III类反光膜，文字、图案不低于Ⅳ类反光膜	大境	块	25	107.00	127.00	
139	附着式标志牌	1、类型：附着式标志牌 2、材质、规格尺寸：800*1000mm，铝合金板，底板厚度 1.5mm 3、板面反光膜等级：底膜不低于III类反光膜，文字、图案不低于Ⅳ类反光膜	大境	块	76	242.00	287.00	
140	注意行人标志（单柱式）	1、类型:单柱式标志 2、材质、规格尺寸 :版面规格：三角形边长 900mm，含相关附件，钢结构材质：直径 89mm*4mm 3、版面厚度及反光膜按国标，基础：C30 砼，规格 400mm*400mm*1000mm	大境	套	15	763.00	902.45	
141	人行横道标志（单柱式）	1、类型:单柱式标志 2、材质、规格尺寸:版面规格：800*800mm，含相关附件，钢结构材质：直径	大境	套	15	887.00	1049.44	

		89mm*4mm 3、版面厚度及反光膜按国标，基础：C30 砼，规格400mm*400mm*1000mm						
142	双柱式标志拆除	仿古式、传统式、多边形、组合式	大境	套	15	124.00	147.74	
143	单柱式标志拆除	仿古式、传统式、多边形	大境	套	20	75.00	89.04	
144	标志牌拆除	标志牌拆除	大境	m^2	130	84.00	100.00	
145	哨兵系统一体式主路事故预防主机	钣金外壳一体成型，表面喷塑，3400*380*160mm，包括视频检测器、发光板等	安创者	套	4	9635.00	13613.00	
146	哨兵系统一体式支路事故预防主机	钣金外壳一体成型，表面喷塑，3400*380*160mm，包括视频检测器、发光面板等	安创者	套	4	9635.00	13613.00	
147	哨兵系统斑马线事故预警主机	钣金外壳一体成型，表面喷塑，3400*380*160mm，包括视频检测器、发光面板等	安创者	套	4	9635.00	13613.00	
148	哨兵系统主路事故预警系统（F 杆）	包括全透面光源发光标志三角形边长 1100mm 警告标志、雷达预警 LED 屏 2000*1000*45mm、控制箱等	安创者	套	4	15166.00	21373.00	
149	防撞车	防撞作业车	大境	台班	5	1692.00	2000.00	
150	登高车	登高车防撞作业车	大境	台班	5	1015.00	1200.00	
151	热熔型标线	1、材料品种：普通热熔标线涂料（红、橙、黑） 2、工艺：厚度应≥1.6mm，颜色为红色，橙色、黑色等除白黄常规色之外的颜色，应添加玻璃微珠等填充材料	浙江兄弟	m^2	860	44.00	50.00	
152	太阳能充电警示灯	太阳能锥桶式爆闪警示灯，规格：138*85*125mm，采用高转换率单晶硅太阳能板，实现无源供电，无需外接线缆 配备高亮度 LED 爆闪光源 + 黄底反光外壳	大境	套	16	126.00	150.00	
153	不锈钢伸缩护栏	1、无轨式高度 800mm，长度按需定制	大境	米	16	380.00	510.00	
154	单悬臂立杆加固	1、达到使用年限后无法更新，利旧加固	大境	套	5	6178.00	7304.10	
155	土方开挖检测	土方开挖检测费用	大境	次	10	803.00	950.00	
156	建筑垃圾处置费	渣土消纳处置费	大境	m^3	10	28.00	34.20	

157	路口智能红外语音警示柱	不锈钢外壳，两端半圆警示柱；尺1280mm*240mm*120mm，抗腐蚀防锈。顶端两侧带面发光灯带，色同行人信号灯，夜间视距≥150 米；分 AB 两款（一组），头部分别装红外发射/接收装置，检测距≥15 米，采用红外对焦技术，功能稳定；红外部件下部设发声模块，能发警示语音，防尘防水等级不低于 IP65	安创者	套	20	4708.00	6233.10	
158	道钉	太阳能同步道钉	大境	个	20	94.00	113.00	
159	自发光锥桶	700mm 高、led 灯带，反光壳体	大境	个	20	263.00	312.00	
160	诱导标（轮廓标）	抽拉式轮廓标，突出 53mm，采用 V 类白/荧光黄反光膜	大境	个	10	36.00	49.00	
161	基础矮护栏（屋檐图案）	1、立柱 80*100*2*720mm，镀锌钢材； 2、上下横杆 30*60*2*2520mm，镀锌钢材； 3、立挡 26 根 20*40*1.5*530mm，镀锌钢材； 4、立柱与护栏片满焊后，对焊缝进行打磨除锈防腐处理，再喷塑粉，最后喷涂交通灰色氟碳漆； 5、底座材质：实心高分子材质底座，重量 24±1kg 6、含反光贴纸、M10 不锈钢连接螺栓等安装配件辅材 7、3 厚半透明亚克力 20mm×20mm 信息二维码，由交警等主管单位确认后人工粘贴、扫码、录入信息，粘贴位置	大境	米	50	338.00	450.00	
162	特色矮护栏（屋檐图案）	1、立柱 80*100*2*720mm，镀锌钢材 2、上下横杆 30*60*2*2520mm，镀锌钢材 3、立挡 26 根 20*40*1.5*530mm，镀锌钢材 4、立柱与护栏片满焊后，对焊缝进行打磨除锈防腐处理，再喷塑粉，最后喷涂交通灰色氟碳漆； 5、造型材质为镀锌钢材，外喷塑粉，再喷交通灰色氟碳漆，做法为激光件折弯成矩	大境	米	55	413.00	550.00	

		形管，中间镂空与竖杆穿插焊接 6、底座材质：实心高分子材质底座，重量 24±1kg 7、含反光贴纸、M10 不锈钢连接螺栓等安装配件辅材 8、3 厚半透明亚克力 20mm×20mm 信息二维码，由交警等主管单位确认后人工粘贴、扫码、录入信息，粘贴位置						
163	可移动发光标志	1：可直接置于警务车，携带方便、安装快捷 2：标志内容可根据场景更替，实现一物多用，主动发光标志可切换为警示、提示、禁令等类型；配备可折叠式字发光标志（两侧可叠） 3：爆闪灯颜色排布可选择；高频语音提示喇叭及激光镭射灯可选择性安装；嵌入高德精灵定位系统，能与后台终端建立数据链路，实时发布信息，实现 “早预报、早提防、早准备 ” 预警 4：包含电动三级升降连接柱、固定箱体及储藏部件、4 个固定支撑腿；使用状态和收纳状态有对应尺寸	大境	套	1	23236.00	30800.00	
164	可移动发光标志	1：可直接置于警务车，携带方便、安装快捷 2：标志内容可根据场景更替，主标志可切换为警示、提示、禁令等类型；辅助标志可显示文字或方向引导 3：爆闪灯为红蓝双色 LED，颜色排布可选择；含高频语音提示装置、镭射激光束装置；嵌入高德精灵前端数据采集，与后台终端联动，实时发布信息，可实现 “三早 ” 预警 4：每块标志配专用控制系统，标配两块锂电池（充电 10-12 小时，续航 15-20 小时） 5：包含铝合金标志框架及背板、发光标志控制盒、不锈钢锂电池盒及控制开关、折叠锁扣固定装置等	大境	套	4	4301.00	5640.00	

165	交通信号控制机	联网型信号机，至少支持 16 路灯组接入，单台信号机由室外机柜、控制机箱、接线底板、接线侧板、手动控制机构等部分组成机柜 1 只：室外机柜，信号机的外箱体，具有良好的防雨透气性能，采用不锈钢材质并喷塑控制机主机箱 1 只：信号机的核心体，执行信号的输入、输出和运行计算。信号机控制机主机箱主要由机箱箱体、主控板、电源板、灯控板等组成，每块板采用模块化插拔式结构。机柜的防尘防水等级不低于 IP54	华通	台	9	27636.00	36000.00	
166	信号机基础	1、信号机混凝土基础 2、含基础浇筑、土方开挖、回填、余土外运；预埋件、槽钢、接地及其调试等	大境	套	9	451.00	600.00	
167	手持遥控器及接收机	1、名称：手持遥控器及接收机 2、规格：含手持遥控器及接收机，无缝兼容信号控制系统，防护级别不低于 IP65	大境	台	9	2707.00	3200.00	
168	设备箱	1、类型：设备箱 2、材质、规格尺寸：700*1540*350mm,箱体材料为不锈钢，厚度 1.5mm，含电源、接线排及电器原件、电源避雷器等	大境	台	9	3398.00	4350.00	
169	设备箱基础	1、设备箱混凝土基础 2、含基础浇筑、土方开挖、回填、余土外运；预埋件、槽钢、接地及其调试等	大境	套	9	515.00	680.00	
170	配电箱	1、名称：配电箱（对申请供电的路口配置独立的电源配电箱，对路口设备分回路控制） 2、规格：700*1540*350mm,箱体材料为不锈钢，厚度 1.5mm	大境	台	9	3210.00	4350.00	
171	配电箱基础	1、配电箱混凝土基础 2、含基础浇筑、土方开挖、回填、余土外运；预埋件、槽钢、接地及其调试等	大境	套	9	515.00	680.00	
172	工业交换机（千兆）	工业级，网管型，至少一个千兆光口，四个百兆电口，含 2 个 1KM 单模光模块、电源等	大境	个	9	1349.00	1818.80	
173	跳线	1、名称：网线跳线 2、规格：超五类 RJ45 跳线	江南	条	10	14.00	19.29	

		2m						
174	控制电缆	1、型号：KVVR-450/750-20*1.0mm 2、敷设方式、部位：穿管敷设	江南	m	400	25.00	31.23	
175	控制电缆	1、型号：KVVR-450/750-10*1.0mm 2、敷设方式、部位：穿管敷设	江南	m	400	15.00	20.25	
176	控制电缆	1、型号：KVVR-450/750-5*1.0mm 2、敷设方式、部位：穿管敷设	江南	m	400	10.00	13.20	
177	控制电缆	1、型号：KVVR-450/750-4*1.0mm 2、敷设方式、部位：穿管敷设	江南	m	400	9.00	11.79	
178	预埋钢管	1、名称：预埋钢管 2、规格：DN100，壁厚3.5mm，含内衬、管接件 3、材质：无缝镀锌钢管 4、敷设方式：埋地	大境	m	400	72.00	100.00	
179	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、规格：HDPE50 3、敷设方式：埋地	大境	m	500	14.00	17.00	
180	人（手）孔砌筑	1、名称：手孔井（砖砌） 2、规格：500mm*500mm*800mm（内径），含B125 级600mm*600mm 钢纤维砼井盖	大境	个	20	626.00	740.91	
181	网线	1、名称：网线 2、规格：室外超五类（室外铠装网线） 3、敷设方式：穿管敷设	大境	m	120	5.50	6.62	
182	机动车信号灯	1、名称：机动车信号灯 2、型号、规格：JD400-3，直径 400mm 规格，LED 光源，无图案灯盘，圆形，符合GB14887-2023 规定 。黄灯盘内嵌红绿双色“18 ”倒计时	安创者	套	20	1635.00	2267.23	
183	左转方向指示信号灯	1、名称：左转方向指示信号灯 2、型号、规格：FX400-3，直径 400mm 规格，LED 光源，有图案灯盘，左转箭头形图案，符合 GB14887-2023 规定。黄灯盘内嵌红绿双色“18 ”倒计时	安创者	套	20	1635.00	2216.65	

184	右转方向指示信号灯	1、名称：右转方向指示信号灯 2、型号、规格：FX400-3，直径 400mm 规格，LED 光源，有图案灯盘，右转箭头形图案，符合 GB14887-2023 规定。黄灯盘内嵌红绿双色“18 ”倒计时	安创者	套	20	1635.00	2216.65	
185	掉头信号灯	1、名称：掉头信号灯 2、型号：规格：DT400-3，直径 400mm 规格，LED 光源，有图案灯盘，掉头指示图案，符合 GB14887-2023 规定 。黄灯盘内嵌红绿双色“18 ”倒计时	安创者	套	5	1635.00	2216.65	
186	机动车信号灯（300mm）	1、名称：机动车信号灯（300mm） 2、型号、规格：JD300-3，直径 300mm 规格，LED 光源，无图案灯盘，圆形，符合 GB14887 规定。黄灯盘内嵌红绿双色“ 18 ”倒计时	安创者	套	20	1128.00	1613.78	
187	左转方向指示信号灯（300mm）	1、名称：左转方向指示信号灯（300mm） 2、型号、规格：FX300-3，直径 300mm 规格，LED 光源，有图案灯盘，左转箭头形图案，符合 GB14887-2023 规定。黄灯盘内嵌红绿双色“18 ”倒计时	安创者	套	20	1128.00	1613.78	
188	右转方向指示信号灯（300mm）	1、名称：右转方向指示信号灯（300mm） 2、型号、规格：FX300-3，直径 300mm 规格，LED 光源，有图案灯盘，右转箭头形图案，符合 GB14887-2023 规定。黄灯盘内嵌红绿双色“18 ”倒计时	安创者	套	20	1128.00	1613.78	
189	掉头信号灯(300mm)	1、名称：掉头信号灯（300mm） 2、型号：规格：DT300-3，直径 300mm 规格，LED 光源，有图案灯盘，掉头指示图案，符合 GB14887-2023 规定 。黄灯盘内嵌红绿双色“18 ”倒计时	安创者	套	5	1128.00	1613.78	
190	非机动车信号灯	1、名称：非机动车信号灯 2、型号、规格：FJ300-3，直径 300mm 规格，LED 光源，有图案灯盘，非机动车信号图案，符合 GB14887-2023 规定	安创者	套	20	1128.00	1613.78	

191	左转非机动车信号灯	1、名称：左转非机动车信号灯 2、型号、规格：FJ/Z300-3，直径 300mm 规格，LED 光源，有图案灯盘，左转非机动车信号图案，符合 GB14887-2023 规定	安创者	套	20	1128.00	1613.78	
192	人行横道号灯	1、名称：人行横道信号灯 2、型号、规格：RX300-3，直径 300mm 规格，LED 光源，有图案灯盘，红灯盘为人行横道禁行通行信号图案，绿灯盘为人行横道通行信号图案，符合 GB14887-2023 规定。红灯盘内嵌“双 8 ”倒计时	安创者	套	40	1072.00	1441.81	
193	道板路面开挖及恢复	宽度 400mm，深度 600mm，土方回填，5cm 碎石层，10cm 厚混凝土层，水泥砂浆找平层及道板砖面层恢复，面层机械破除后，人工开挖，含恢复费用	大境	㎡	27	183.00	246.74	

（二）交付期限：24 个月，开始时间以采购单位通知为准。

（三）交付地点：甲方指定地点。

（四）质保期：4.5 年，免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经甲方最终验收通过之日起算。

三、价格与支付

（一）本合同金额按此次中标（成交）价格执行，本合同总金额（含税）为人民币（大写 陆佰捌拾陆万捌仟壹佰叁拾陆元玖角 ）（¥：6868136.90）。上述合同总金额已包括响应产品、安装辅材及其备品备件和专用工具费用、税费、包装、运至最终目的地的运输、保险、现场安装调试、检测验收、检测费、技术支持与培训、质保和售后服务及相关劳务支出等履行本合同所发生的全部费用以及乙方的企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非本合同另有约定或经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何其他费用。同时，除本合同另有约定外，乙方所报价格在本合同实施期间不因市场变化因素而变动。

（二）合同价款的支付及付款方式：

1、付款步骤：

（1）本合同服务期为二年；

（2）第一年：合同签订后的 30 日内，甲方向乙方支付第一年应付上限金额的 30%作为预付款，服务半年度、第三季度、第四季度结束后，甲方应根据乙方实际交付内容进行验收，验收通过后按实际完成结算金额支付进度款（结算时从预付款中抵扣应付费用，多退少补），第一自然年服务结束后开展年度验收，验收通过后方可继续开展第二自然年合同。

（3）第二年：参照第一年执行，支付相应预付款及进度款，其中最后一期支付款项需在完成最终验收通过后支付。

（4）本合同实际支付金额以实际结算为准，但不得超过本项目中标金额。

（注：上文中上限金额为合同总金额的 50%）

2、乙方提请甲方付款前，应提供以下资料：

（1）合法有效且符合甲方要求的发票；

（2）随标的物附带的所有有关资料（如质量保证书等）；

（3）由甲乙双方的《政府采购合同履行验收报告》（《政府采购合同履行验收报告》于本项目经甲方验收后提供）。

若乙方未按要求提供上述资料导致甲方迟延付款的，甲方不承担逾期付款的违约责任。

3、 付款方式：数字人民币或银行转账。

（1）乙方数字人民币账户信息如下：

开户名称：大境科技（苏州）有限公司

开户银行：中国农业银行苏州娄葑支行

数字人民币账号（数币钱包 ID）：0032000003298504

（2）乙方银行转账账户信息如下：

开户名称：大境科技（苏州）有限公司

开户银行：中国农业银行苏州娄葑支行

银行账号：10550201040004820

4、未经双方书面协商一致，乙方不得擅自变更收款账户信息，也不得转让债权；未经甲方书面同意的债权转让对甲方不发生法律效力，甲方仍有权按照合同约定账户支付费用。若乙方将对甲方的债权擅自转让给第三人，则乙方同意向甲方承担转让的债权金额 10%的违约金，同时甲方有权单方面解除本合同。第三人因债权转让向甲方主张权利的，甲方因处理此次纠纷而产生的案件诉讼费、第三人主张的违约金、利息损失、律师费、保全费、保函费、鉴定费等均由乙方承担。

5、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

6、本合同最终金额以结算金额为准。评审过程中，乙方应按甲方要求提供相应材料，甲方认为乙方提交的材料缺失、不合理或有误的，乙方应限期补正，且乙方补正并符合甲方要求前，甲方有权迟延付款，并不承担逾期付款的违约责任。如双方对评审标准、程序有争议的，则优先适用甲方所在地的地方标准（包括甲方主管机关、财政部门、审计部门等通行的标准、程序），如无地方标准的，适用行业标准，没有行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（三）履约保证金

履约保证金金额为：合同总金额的【10】%；即人民币大写陆佰捌拾陆万捌仟壹佰叁拾陆元玖角（小写￥ 686813.69 ）。

乙方应在合同签订后【20】日内，按照合同约定，向甲方提交履约保证金，履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的履约保函等非现金形式提交。乙方无正当理由拖延或拒不提交履约保证金的，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付本合同总价款【5%】的违约金，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方一切直接、间接损失。（履约保证金的有效期限应不早于项目服务期限结束之前，请乙方合理选择履约保证金形式。）在服务期满、服务缺陷全部更正完毕，且甲方收到乙方提供的经双方签章的《政府采购合同履行验收书》后，甲方凭乙方的收款收据在30日内将履约保证金无息退还乙方。如乙方在服务过程中有缺陷不予更正，或更正后不符合本采购合同要求，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用以及给甲方造成的一切直接或间接损失，甲方有权直接在履约保证金中扣除。若乙方违约，则甲方有权不予退还履约保证金。

在乙方以转账、现金（包括数字人民币账户支付）的方式支付履约保证金的情况下，若甲方超期未退还，每逾期一日，则应以逾期退还的履约保证金金额为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率÷360，向乙方支付违约金。

在乙方以第三方担保的方式提供履约担保的情况下，如第三方担保期限已经届满或担保义务免除，则视为甲方返还履约保证金的义务消灭，甲方无需实际返还行为。

按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

四、质量保证

（一）乙方应保证其向甲方提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有良好的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。质保期内标的物出现质量问题的，乙方应负责包修、包退、包换，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（二）乙方应按照本合同约定的质量标准提供合格的产品，如未约定质量标准的，应按照强制性国家标准履行;没有强制性国家标准的,按照推荐性国家标准履行;没有推荐性国家标准的,按照行业标准履行;没有国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（三）根据甲方按本合同约定的检验（检测）标准检验（检测）的结果或具有国家法定检验（检测）资质的第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）检测结果，如果设备的数量、质量或规格与本合同约定不符或证实设备是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权以书面形式通知乙方并提出索赔。

（四）乙方应保证对其提供的标的物享有合法的权利，在其提供的标的物上不存在任何未曾向甲方披露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的诉讼。如甲方在使用乙方提供的标的物构成上述侵权的，乙方应承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的一切直接、间接损失。

五、包装

（一）乙方应当按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的标准及约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或按照通用的方式包装；没有补充协议或通用方式的，应当按照采取足以保护标的物且有利于节约资源、保护生态环境的包装方式。因乙方未采取合理包装方式致使标的物损毁、灭失或无法正常使用，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方一切直接、间接损失。

（二）乙方应保证其提供的标的物是原包装未拆封的商品，在交付甲方验收前不得拆箱。

六、标的物的交付

（一）本项目标的物的所有权自标的物由乙方交付甲方时转移。

（二）乙方应当按照本合同约定的期限和约定的地点交付标的物。

（三）乙方应当按照本合同约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

（四）本合同中所称“交付”，除根据上下文明显指标的物到货时的交货外，均指完成安装调试后的交付。

（五）乙方负责安排标的物运输，因交货产生的运输、装卸、安装、保险等相关费用全部由乙方承担。标的物在交付甲方并通过验收合格前，其灭失、损毁的风险由乙方承担。

七、伴随服务

（一）乙方除应按照本合同约定及甲方的要求履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

1、标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

2、提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

3、在本合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

4、对甲方技术人员进行技术指导或培训服务。

（二）除本合同另有规定外，伴随服务的费用均已包含在本合同总价款中，甲方不再另行向乙方支付任何其他费用。

八、分包与转包

（一）本合同项目不得转包与分包。

（二）如乙方存在分包或转包行为，甲方有权解除合同，乙方须返还全部已支付价款，并向甲方支付合同总金额【20】%的违约金。

（三）因分包或转包导致甲方遭受损失的，乙方应赔偿甲方一切直接和间接损失。

九、标的物的检验和验收

（一）交付本合同标的物前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，检验合格证明仅作为甲方验收的依据，但不能作为本合同项下标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

（二）甲方根据本合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。验收不合格的，乙方应进行返工、调整或采取其他补救措施，直至甲方再次验收合格。因返工、调整等产生的一切费用，由乙方自行承担；给甲方造成损失的，乙方应赔偿一切直接、间接损失。

（三）甲方应自本项目所有标的物交付甲方，并完成安装、调试之日起15日内进行验收。特殊情况需延长的，由甲乙双方另行协商确定。

（四）如双方对验收结果有分歧，则以苏州市市场监督管理局或其他具有法定资质检验机构的检验结果为准，检验费由乙方承担。

（五）甲方验收通过，并不免除乙方对货物的质量问题承担责任的义务。如验收通过后，产品出现质量问题影响甲方使用的，甲方仍有权要求乙方采取维修、退货换货、支付违约金、赔偿损失等方式处理。

十、标的物提出异议的时间和办法

（一）甲方在验收过程中，应当于双方约定的验收期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面形式通知乙方。若标的物存在甲方无法检验的质量问题，则对该标的物的检验不受验收期间的限制，但甲方应在发现质量问题后及时提出。

（二）如果甲方在验收期满后15日内既不出具验收合格证明又未提出书面异议的，乙方应当自验收期满后30日内对甲方进行催告，经乙方催告后甲方在15日内仍未出具验收合格证明或提出书面异议的，视为乙方所交付的标的物符合本合同的规定。

（三）甲方在验收过程中向乙方发出书面异议通知的，乙方应自收到甲方书面异议通知后24小时内将处理意见与办法书面答复甲方，并于3日内负责解决问题，否则将视为乙方默认甲方提出的异议和处理意见。

十一、保密条款

（一）乙方在本合同签订、履行过程中知悉的甲方一切资料和信息，包括但不限于有关本合同甲方的内部资料、业务信息、技术资料及本合同项下的服务价格、合作条件等书面或口头信息，乙方承诺严格遵守对上述信息的保密约定。乙方承诺对保密信息之使用仅限于本合同签订与履行的，未经甲方明确书面同意，乙方不得将保密信息用于其它任何范围或场合，不得向任何第三方披露保密信息。

（二）本合同履行终止后，乙方应当归还由甲方向其披露的一切保密信息的原始资料及其相关副本或复制品（包括书面的或电子的），乙方返还保密信息资料后，应继续承担并履行其在本合同项下的其他义务。

（三）乙方应对项目实施的服务人员定岗定责。乙方服务人员、合作单位等凡是有机会接触到保密信息的主体，均负有前述保密义务，乙方应当采取充足措施保障前述主体履行保密义务，否则视为乙方违反保密义务。

（四）乙方对保密信息未经甲方许可进行披露（包括且不限于故意，过失或疏忽）或有其他违反保密义务的行为，甲方有权解除本合同，且乙方应当按本合同总金额20%的标准向甲方支付泄密违约

金，并向甲方及其关联主体赔偿因此受到的全部直接和间接损失。此外，甲方还有权寻求停止侵害的禁令或其他类似的法律救济。

（五）无论本合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，乙方都应继续承担保密条款约定的保密义务。保密义务的期限为永久。

（六）无论基于何种原因，在合同履行过程中或合同履行完成时，当甲方向乙方发出返还全部保密信息资料的媒体、复印件、影印件、摘要的书面通知后，乙方应在书面通知送达后的5日内全部返还。本合同履行完成后，乙方及其所属员工也不得再为任何目的使用上述保密信息。

十二、售后服务

（一）免费质保期内，乙方对于甲方提出的服务需求后，应在【 1 】小时内响应，【 2 】小时内到达现场解决问题，如现场解决不了的重大故障，应提供同等或不低于原货物质量、规格的备品供甲方使用。特殊情况经甲方书面同意后可延长故障修复时间1-3日。

（二）乙方未能按前述约定提供售后服务的，甲方有权自行聘请第三方进行维修，因此产生的费用由乙方承担，甲方有权直接从未支付的费用中扣除。未支付的费用不足以弥补甲方的实际损失的，乙方应予以补足。

十三、安全生产

（一）在项目实施及质保期间，乙方应当配备必要的安全生产管理人员，负责强化项目实施人员安全教育和安全管理，如实施过程中存在人身安全风险的，乙方应当为实施人员购买必要的人身安全保险。

（二）所有作业人员均需按照国家法律法规之规定，取得对应上岗资格证书、作业许可证书、特种作业证书等相关资格证书，方可上岗作业。

（三）乙方应按照法律法规制定安全作业规范，在项目实施过程中，乙方一方发生的一切安全事故或给第三方造成的损害，由乙方自行承担责任，甲方不对乙方项目实施人员负任何安全责任；若给甲方造成损失和伤害的，乙方应承担相应责任，赔偿一切直接、间接损失。

十四、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

（一）甲方违约责任

1、本合同生效后，甲方无正当理由要求退货的，应向乙方支付本合同总金额【20】%的违约金。

2、甲方逾期支付合同价款的，每逾期1日，应向乙方支付逾期付款金额万分之四的违约金，但甲方支付的该项违约金总额以逾期付款金额的【10】%为限。

3、甲方违反本合同规定，无正当理由拒绝接收乙方交付的合格标的物的，应当承担因此给乙方造成的损失。

（二）乙方违约责任

1、乙方未能按本合同约定的期限交付质量符合本合同约定货物的，甲方有权按顺序采取以下措施：

（1）每逾期一日，要求乙方按照本合同总金额的万分之四向甲方支付违约金，并在甲方指定期限内交付符合本合同约定的货物。

（2）逾期超过30日，仍不能按质按量交付的，甲方有权直接解除本合同，同时乙方应当立即退回已收取的全部款项并向甲方支付本合同总金额【20】%的违约金。

2、因乙方违约导致甲方解除合同的，甲方有权另行采购本合同约定的设备，乙方应当支付甲方因此额外支付的费用和受到的损失，包括但不限于：采购费用以及因退货所产生的运输、存储费用，因乙方违约导致逾期交付的损失（损失参照合同约定的逾期交付违约金计算方式进行认定）等一切费用和损失。

3、除本合同另有约定以外，若乙方违反本合同约定的，且经甲方催告后【7】日内仍未改正的或该违约情形无法改正的，甲方有权要求乙方立即向甲方支付本合同总金额【20】%的违约金，且甲方有权解除本合同，要求乙方立即退回本合同项下已收取的全部款项。

4、乙方因履行本合同而需向甲方支付款项的（包括但不限于违约赔偿、退款等），甲方有权直接自未付款项中予以抵扣，不足部分甲方有权要求乙方补足。

5、乙方逾期支付本合同约定的任何款项（包括但不限于违约赔偿、退款等）的，每逾期一日，乙方应当甲方支付逾期金额万分之四的违约金。

6、本合同约定的乙方应付违约金不足以弥补甲方一切直接或间接损失的，乙方应当足额赔偿。

7、乙方对招投标文件中以加盖公章形式作出的书面承诺函所承诺的内容未按约定提供，甲方有权终止合同，且乙方需向甲方支付本合同总金额【20】%的违约金。

8、乙方违反本合同第八条约定之情形的，除按相应条款承担违约责任外，甲方还有权依据本合同第十四条追究其违约责任。

十五、不可抗力

（一）合同一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（二）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力发生后3日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力通知发出后的7日内提供书面证明文件。

（三）不可抗力事由消除后，合同继续履行等相关事宜，由合同双方协商解决。

十六、索赔

（一）乙方交付的本项目标的物的质量、数量、规格、性能等经检验、验收不合格的，甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有关部门出具的检验、验收证书向乙方提出索赔。

（二）在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或异议有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，并按本合同规定的货币形式将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切直接、间接损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、总包配合费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

2、根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方协商确定降低标的物的价格。

3、乙方应在收到甲方书面索赔通知后7日内，负责采用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担由此产生的一切费用和风险，给甲方造成损失的，应赔偿甲方一切直接、间接损失。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

（三）如果在甲方发出书面索赔通知后7日内，乙方未能答复的，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出书面索赔通知后7日内或甲方同意的延长期限内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜的，甲方有权从未支付的款项或乙方提供的履约保证金中扣除索赔金额，如果此金额不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方补足。

十七、合同的解除和转让

（一）解除合同：除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、解除或终止本合同。

（二）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2、因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3.乙方存在违反本合同第八条之情形的，甲方有权解除合同。

4.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生后30日内书面通知对方解除本合同，本合同在书面通知到达对方时解除。

（三）未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的部分或全部义务转让给任何第三方。

十八、合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后即生效，生效后须进行网上备案。

十九、争议解决

甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切事项发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉。因乙方违约或乙方追究甲方违约但不成立，导致甲方为处理此纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

二十、其他附则

（一）合同份数：本合同一式【伍】份，甲方【叁】份，乙方【贰】份，各份合同具有同等法律效力。

（二）本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其它法律、法规之规定解释，在执行过程中甲乙双方应在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

（三）本合同首部所载明的双方地址为甲乙双方认可的相关文件、法律文书送达地址，任何一方如更换通信地址应于3日内书面通知另一方，未通知的自行承担送达不能等不利后果。

（四）甲方根据本合同约定有权解除合同的，解除合同的通知自送达本合同首部填写的乙方地址后生效；若乙方拒绝签收或显示查无此人而导致解除合同的通知未能被乙方实际签收的，解除合同的通知自退回之日视为送达。

（五）本合同所称的“标的物”“货物”等包括乙方履行本合同向甲方交付的工程、设备、服务等一切成果。

（以下无正文）

甲方（公章）：苏州市公安局

法定代表人（或授权代表）：

日期：2026.5.18

乙方（公章）：

法定代表人（或授权代表）：

日期：2026.5.18