

5 分项报价表（实质性格式）

分项报价表

项目编号/包号：JSZC-320400-JZCG-X2026-0107/采购包 4

项目名称：实训耗材采购项目 报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	数量	单位	投标价格	
						单价	合价
1	键盘鼠标	罗技	键鼠套装 102 有线 USB	50	套	108	5400
2	Zigbee 协调器	新大陆	1.适用于 2.4GHz、IEEE 802.15.4.ZigBee 和 RF4CE 应用。 2.支持 ZigBee2007/ ZigBee2007 PRO 协议。 3. 可应用在 2.4-GHz IEEE 802.15.4 系统、RF4CE 控制系统、ZigBee 系统。 4.Zigbee 开发模块可以支持外置数字量输入通道，模拟量输入通道，数字量输入输出通道。 5.支持多种无线网络组网模式：点对点通讯、星状通讯、树状通讯、广播通讯。 6.具备 RS-232 通信接口。 7.带 USB2.0 控制器，具备全速接口。 8.适用于新大陆传感网应用开发实训设备。	30	个	330	9900
3	ZigBee 模块	新大陆	1.适用于 2.4GHz、IEEE 802.15.4.ZigBee 和 RF4CE 应用。 2.支持 ZigBee2007/ ZigBee2007 PRO 协议。 3.可应用在 2.4-GHz IEEE 802.15.4 系统、RF4CE 控制系统、ZigBee 系统。 4.Zigbee 开发模块可以支持外置数字量输入通道，模拟量输入通道，数字量输入输出通道。 5.支持多种无线网络组网模式：点对点通讯、星状通讯、树状通讯、广播通讯。 6.适用于新大陆传感网应用开发实训设备。	30	个	470	14100

			训设备。				
4	仿真器	新大陆	1.USB 调试接口。 2.工作温度-20-+70 摄氏度。 3.适用于新大陆传感网应用开发实训设备。	40	个	52	2080
5	火焰传感器 (M23)	新大陆	1.探测波长：700~1100 nm。 2.供电电压：3.3V 和 5.5V。 3.探测距离：大于 1.5m。 4.带有开关量和模拟量两种输出。 5.适用于新大陆传感网应用开发实训设备。	40	个	245	9800
6	超五类水晶头	同创	三叉加厚，镀金加厚	40000	个	0.4	16000
7	六类网线	一舟	双绞线 0.53 线径，无氧铜，传输速率 1GHz	40	箱	820	32800
8	六类水晶头	同创	三叉加厚，镀金加厚	40000	个	0.8	32000
9	M3 主控模块	新大陆	1.32 位 Cortex-M3 处理器，72MHz (MAX)。 2.128KB Flash，20KB SRAM。 3.CPU 的控制管脚及功能脚全部引出插针，便于外接控制线缆。 4.CPU 的控制管脚及功能脚全部引出测试环，便于同步信号测量。 5.支持 ISO 国际标准化的串行通信协议。 6.通过 CAN 收发器接口芯片与物理总线相连。 7.内置总线 ESD 保护：±16kV HBM。 8.兼容 ISO 11898-2 标准。 9.总线支持不少于 120 个节点的连接。 10.数据速率至少 1Mbps。 11.支持三种工作模式：高速、低功耗、斜率控制。 12.具备独立的 RS-485 通信总线，收发可控。 13.内置 TVS/ESD 保护 (HBM:±2kV)，驱动器输出短路保护。 14.3.3V 供电，兼容 5V 逻辑电平接口。 15.支持不少于 32 个收发器的总线连接。	10	个	538	5380

			16.传输速率至少 10Mbps。 17.适用于新大陆传感网应用开发实训设备。				
10	空气质量传感器 (M12)	新大陆	1.加热器电压 $5V \pm 0.2V$ AC/DC, 回路电压 $5V \pm 0.2V$ DC。 2.对 VOC、氨气、硫化氢等气体灵敏度高。 3.加热器功耗: 280mW。 4.灵敏度 (传感器电阻变化率): 0.15~0.5。 5.预热时间: 7 天。 6.适用于新大陆传感网应用开发实训设备。	10	个	250	2500
11	可燃气体传感器 (M2)	新大陆	1.回路电压 $\pm 5V$, 加热电压最高直流 24V; 2.对甲烷、乙烷、丙烷等可燃性气体灵敏度高。 3.测量范围: 500~10000ppm。 4.灵敏度 (电阻比): 0.60 ± 0.05 。 5.加热器功耗: 835mW。 6.测试条件: 7 天以上。 7.适用于新大陆传感网应用开发实训设备。	10	个	250	2500
12	温湿度传感器 (M21)	新大陆	1.工作电压: 3.3V。 2.电容式传感器测量相对湿度, 带隙传感器测量温度。 3.默认测量分辨率为温度 14 位、湿度 12 位, 可通过给状态寄存器发送命令将其降低为温度 12 位、湿度 8 位。 4.湿度测量范围: 0~100%RH, 温度测量范围: $-40 \sim +125.8^{\circ}\text{C}$ 。 5.湿度测量精度: $\pm 3.0\%$ RH, 温度测量精度: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 。 6.全量程标定。 7.两线串行通信接口。 8.暗电流: $0.2 \mu\text{A}$ 。 9.亮电流: $4 \mu\text{A}$ (Vdd=5V, 10Lux, Rss=1k Ω), $40 \mu\text{A}$ (Vdd=5V, 10Lux, Rss=1k Ω)。 10.感光光谱: 880~1050 nm。 11.最大功耗: 50mW, 正向电流 $30 \mu\text{A}$ 。 12.适用于新大陆传感网应用开发实训设备。	40	个	280	11200

			训设备。				
13	人体红外传感器 (M6)	新大陆	1.工作电压: 3.3V 和 5V。 2.信号输出信号电平: 高 3.3V/低 0V。 3.感应范围: 小于 120 度锥角, 7 米以内。 4.延迟时间: 可调 (0.3 秒~10 分钟)。 5.封锁时间: 0.2 秒。 6.触发方式: L 不可重复, H 可重复, 默认值为 H。 7.适用于新大陆传感网应用开发实训设备。	40	个	250	10000
14	USB 转 CAN 调试器	新大陆	1.串口通讯。 2.can 波特率范围 3kbps-1mbps。 3.适用于新大陆传感网应用开发实训设备。	40	个	180	7200
15	MCU 单片机	伍陆电子	89C52。	20	个	10	200
16	七彩圣诞树 DIY 套件	伍陆电子	七彩圣诞树散件+USB 线, 供电电压: 5V 直流电源, 电路板尺寸: 58*58*115MM, 外壳尺寸: 71*72*142MM	80	套	27	2160
17	八路数显抢答器套件	伍陆电子	套件+3 节五号电池盒, 供电电压: 9V 直流电源, 板材尺寸: 85*64MM	80	套	12	960
18	12 只 LED 循环灯 DIY 电子套件	伍陆电子	套件+2 节五号电池盒, 供电电压: 3V 直流电源, 板材尺寸: 53*41MM	80	套	7	560
19	电子风车单片机趣味制作套件	伍陆电子	直插套件+3 节五号电池盒, 供电电压: 4.5-5V 直流电源, 板材尺寸: 48*46MM	80	套	12	960
20	七彩炫光 51 单片机心形流水灯 DIY 焊接练习套件 L	伍陆电子	红色套件+DC 电源线, 供电电压: 4.5-5V 直流电源, 外壳尺寸: 9.6CM*8.6CM*2CM	80	套	25	2000
21	6 位数字电路时钟套件	伍陆电子	套件+3 节五号电池盒, 供电电压: 5V 直流电源, 板材尺寸: 150*103MM	80	套	52	4160
22	光控音乐心形灯 diy 电子套件	伍陆电子	套件+3 节五号电池盒, 供电电压: 4.5-5V 直流电源, 板材尺寸: 50*40MM	80	套	15	1200
23	模拟警灯焊	伍陆电	套件+9V 电池扣, 供电电压: 9-12V	80	套	12	960

	接套件	子	直流电源, 板材尺寸: 90*28MM				
24	三人表决器制作套件	伍陆电子	套件+3 节五号电池盒, 供电电压: 5V 直流电源, 板材尺寸: 60*47MM	80	套	13	1040
25	环境湿度控制器套件	伍陆电子	供电电压: 5V 直流电源, 板材尺寸: 68*50MM	80	套	73	5840
26	万能板	伍陆电子	5*7	300	片	3	900
27	数字万用表焊接套件 电工电子实验 组装教学实训 DIY 制作散件	伍陆电子	套件包括: 外壳, 液晶总成, 线路板, 纸卡电阻, 袋装, 表笔, 功能板, 说明书, 支架, 护套, 彩盒, 重量: 320g, 外形尺寸: 192*89*32MM, 最大显示: 1999	80	套	72	5760
28	USB 加湿器套件	伍陆电子	供电电压: DC5V, USB 供电, 功率: 2W	80	套	43	3440
29	二合一转接头 3.5mm 音频线	伍陆电子	二合一转接头 3.5mm 音频线。	10	个	12	120
30	垫板 16k	晨光	26*18cm	30	个	10	300
31	高纯度无铅焊锡丝	伍陆电子	99.3%无铅锡线 0.6 (100 克)。	20	卷	80	1600
32	桌面LED 旋转陀螺 diy 套件	伍陆电子	套件+2 个纽扣电池, 电路板尺寸: 直径 51MM, 手柄长度: 24MM	86	套	8	688
33	小飞机闪光电路流水灯套件	伍陆电子	工作电压: DC3-6V, 电路板尺寸: 107*102, 108*29mm	86	套	13	1118
34	电子单管放大电路	伍陆电子	套件+4 节五号电池盒, 供电电压: 6-12V 直流电源, 板材尺寸: 61*46MM	45	套	8	360
35	正弦波振荡电路	伍陆电子	供电电压: 12V 直流电源, 板材尺寸: 34*38MM	45	套	6	270
36	雨滴声模拟电路	伍陆电子	套件+电池盒, 供电电压: 3V 直流电源, 板材尺寸: 34*21MM	45	套	10	450
37	电烙铁	伍陆电	额定频率: 50HZ, 温度: 200-500°C, 额定电压: 220V, 功率: 60W, 整机	15	套	108	1620

		子	重量：1.8KG，线长：手柄 1.2M， 主机 1.2，尺寸：138*112*92				
38	学生课桌考试挡板	柏耐力	PVC 板（40*60）配金属支架 白色。	120	套	28	3360
39	鼠标	罗技	m90	30	个	45	1350
40	订书机	得力	12 号	5	个	15	75
41	订书钉	得力	12 号	20	盒	2	40
42	剥线刀	山泽	9CM	100	个	10	1000
43	硬盘柜	铁威马	4 盘位，USB3.2 10GbPS，TPC 备份	2	个	920	1840
44	牛皮卷贴纸	文众	25*40mm	20	卷	5	100
45	SATA 数据线	GSY	SATA3.0 黑色双直头	30	条	5	150
46	大螺丝刀十字	保联	5x150mm	30	个	10	300
47	大螺丝刀一字	保联	5x150mm	30	个	10	300
48	台式电脑螺丝套装	衡宾	330pcs/10 种规格	10	套	30	300
合 计						206341	

- 注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应询价文件。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
4.上述各项的内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：钟楼区南大街达胜百货商行（个体工商户）

日期：2026 年 5 月 11 日

