

报价明细（采购清单）表

项目编号： JSZC-320412-CZJF-G2026-0005


包号： 采购包 2

项目名称： 常州市武进区第二高级中学办公桌椅采购项目

报价单位： 人民币 元

序号	名称	家具图片（参考）	生产厂商	品牌	规格（mm）	单位	数量	单价	合价	材质说明
1	办公桌 1（核心产品）		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1400*600*750mm	张	152	1070	162640	1、规格：1400*600*750mm，桌前挡玻 350mm 高 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：采用 ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面厚度 25mm。面板宽度 600mm，右侧为一抽固定柜及一单开木门固定柜均安装锁具。 6、五金件：连接螺纹栓、阻尼铰链具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。阻尼导轨、锁具，拉手表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 7、颜色根据甲方确认的制作。

2	办公桌 2		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1600*700*760mm	张	13	2025	26325	1、规格：1600*700*760mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面对 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面和外侧立板厚度 25mm，其它为 16mm。面板宽度 700mm，一侧为三抽固定柜并安装锁具，另一侧为一抽固定柜并安装锁具带一木门固定柜，桌脚可调节脚钉。 6、五金件：连接螺纹栓、阻尼铰链、阻尼导轨、锁具，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 7、颜色根据甲方确认的制作。
3	办公桌 3		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1600*800*760mm	张	29	1830	53070	1、规格：台面 1600*800*760mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面对 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面面板板材厚度 50mm，立柱板材厚度 50mm，前挡板板材厚度 16mm，桌脚可调节脚钉。 6、五金件：连接螺纹栓、表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。台面带金属翻盖线盒。 7、颜色根据甲方确认的制作。

4	办公 桌 4		江苏 格林 家具 有限 公司	格林 汉姆	1800*800* 760mm	张	1	1875	1875	1、规格：台面 1800*800*760mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面面板板材厚度 50mm，立柱板材厚度 50mm，前挡板板材厚度 16mm，桌脚可调节脚钉。 6、五金件：连接螺纹栓、表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。台面带金属翻盖线盒。 7、颜色根据甲方确认的制作。
5	会议 桌		江苏 格林 家具 有限 公司	格林 汉姆	6000*2000 *750mm	张	3	12700	38100	1、规格：6000*2000*750mm。 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面中间拼色并配多媒体线盒，台面 50mm 厚度，桌脚可调节脚钉。 6、五金件：连接螺纹栓。 7、颜色根据甲方确认的制作。

6	四人位餐桌		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	餐桌 1200*600*750mm 餐椅 1200*300*450mm	套	150	990	148500	1. 尺寸：餐桌 1200*600*750mm 餐椅 1200*300*450mm 2. 材质：橡胶木指接板+铁架 3. 工艺：桌面采用 18mm 厚 E0 级橡胶木指接板，边缘封边厚 35mm，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理； 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。桌架采用 1.5mm 厚铁架，结构满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀。 4. 结构：铁架规格 40mm*40mm。
7	六人位餐桌		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	餐桌 1800*600*750mm 餐椅 1800*300*450mm	套	150	1480	222000	1. 尺寸：餐桌 1800*600*750mm 餐椅 1800*300*450mm 2. 材质：橡胶木指接板+铁架 3. 工艺：桌面采用 18mm 厚 E0 级橡胶木指接板，边缘封边厚 35mm，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理； 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。桌架采用 1.5mm 厚铁架，结构满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀。 4. 结构：铁架规格 40mm*40mm。

8	条桌		江苏 格林 家具 有限 公司	格林 汉姆	1400*450* 750mm	张	15	1230	18450	1、规格：1400*450*750mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、五金件：连接螺纹栓。 6、颜色根据甲方确认的制作。
---	----	---	----------------------------	----------	--------------------	---	----	------	-------	--



9	翻板桌		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	台面 1400*600* 750mm	张	28	1500	42000	1、规格：台面 1400*600*750mm 2、材质：台面采用 25mm 厚 E0 级实木多层板，台面四边斜边倒圆 3、工艺处理：所有钢材均采用冷轧钢，焊接部位吻合无裂缝，暴露焊接部分打磨抛光，焊点无毛刺、无脱焊，且打磨平整。 4、材质： ①上托翻转机构：冷轧钢管 25*50*1.2mm，连接件铝合金一体成型，台面翻转机构配备隐藏式防倾倒和台面调平功能，并配置塑胶件减震降噪，传动机构左右同步，搭配 ABS 加大手柄，台面左右均可轻松开合； ②边脚：底脚铝合金一体成型，立柱冷轧钢管 25*50*1.5mm 圆管，采用五金套管与横梁连接，脚侧配置自锁扣； ③横梁：冷轧钢管 30*60*1.2mm； ④传动杆：圆形铝材 ϕ 16mm，与两侧塑料件组合与手柄连接； ⑤底部带活动尼龙刹车轮，360° 可旋转（可换调节脚），可微调高低； 5、表面处理：产品表面经喷淋式和浸泡式的除锈、除油、酸洗、磷化、钝化等工序处理。 6、①折叠置物架：圆形铝材 ϕ 12mm*4 根，与两侧塑料吊码组装使用，带折叠功能（200 宽*105H）； ②塑料挡板：PVC 中空，两侧 ABS 堵头，与塑料吊码配套使用； 7、颜色根据甲方确认的制作。
---	-----	---	------------	------	--------------------------	---	----	------	-------	---

10	洽谈桌 1		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	2400*1500*750mm	张	1	4185	4185	1、规格：2400*1500*750mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：铝合金脚架，静电喷涂粉末和抛光工艺。 6、颜色根据甲方确认的制作。
11	洽谈桌 2		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	2400*1200*750mm	张	2	3990	7980	1、规格：2400*1200*750mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：铝合金脚架，静电喷涂粉末和抛光工艺。 6、颜色根据甲方确认的制作。
12	圆桌 1		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	Φ 700*750mm	张	5	450	2250	1、规格：Φ 700*750 2、台脚：关键连接部位采用连续满焊，无气孔，裂纹等缺陷，结构牢固。焊接后整体退火处理，防止长期使用变形。底部配置防滑硅胶脚垫。表面采用树脂固化工艺。 3、台面：哑光雪山白岩板，触感细腻。

13	圆桌 2		江苏 格林 家具 有限 公司	格林 汉姆	直径 800*720mm	张	1	942	942	1、规格：直径 800*720mm 2、基材：采用 25MM 厚 E1 级中纤板；表面采用木皮贴面 3、油漆：采用环保油性漆，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨，能长久保持漆面效果；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感 4、脚：白蜡实木；表面采用环保油性漆处理。
14	圆桌 3		江苏 格林 家具 有限 公司	格林 汉姆	直径 900*420	张	1	750	750	1、台面:直径 900mm, 厚 10mm 爵士白岩板; 2、脚架:锥形, 钢板厚度 1.5mm。油漆层厚度 ≥0.1mm, 附着力, 抗氧化能力。
15	办公 柜 1		江苏 格林 家具 有限 公司	格林 汉姆	1400*300* 1100mm	张	152	1040	15808 0	1、规格: 1400*300*1100mm 2、用材: 采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面: 耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边: ABS 封边条, 所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体, 无明显封边条痕迹, 有效防水。 5、结构: 台面厚度 25mm。上方空格, 右侧空格带一层隔板。下方左侧为双开木门, 右侧为两层空格。 6、五金件: 连接螺纹栓、阻尼铰链具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。拉手表面光滑平顺, 无毛刺, 耐腐蚀, 耐酸, 耐碱。 7、颜色根据甲方确认的制作。

16	办公柜 2		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1600*400*630mm	张	30	1010	30300	1、规格：1600*400*630mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面对用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面板材厚度 25mm，其余板材厚度 16mm；副柜前侧为机箱，中间为空格设计、内装层板，后侧为一个抽屉和一扇木门并安装锁具。 6、五金件：连接螺纹栓、阻尼铰链、阻尼导轨、锁具，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。台面带金属翻盖线盒。 7、颜色根据甲方确认的制作。
17	储物柜 1		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	800*400*800mm	顶	55	1350	74250	1、规格：800*400*800mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面对用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：上下结构，上段空格；下段为双开木门内置一层活动层板。 6、五金件：连接螺纹栓、阻尼铰链具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。锁具，拉手表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 7、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 8、颜色根据甲方确认的制作。

18	储物柜 2		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	800*400*1200mm	顶	56	1190	66640	1、规格：800*400*1200mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：上下结构，上段空格；下段为双开木门内置一层活动层板。 6、五金件：连接螺纹栓、阻尼铰链具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。锁具，拉手表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 7、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 8、颜色根据甲方确认的制作。
----	-------	---	------------	------	----------------	---	----	------	-------	---



19	储物柜 3		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	800*400*2000mm	顶	149	1970	293530	1、规格：800*400*2000mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面对用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：柜体层板厚度 18mm，柜体框架板材厚度 16mm，柜体背板板材厚度 5mm；上下结构，上段一扇玻璃门、玻璃为 5mm 钢化玻璃，内置二层隔板；下段为双开木门内置一层活动层板。 6、五金件：连接螺钉、阻尼铰链具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。锁具，拉手表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 7、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺钉与侧板固定。 8、颜色根据甲方确认的制作。
20	更衣柜		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	900*500*1850mm	顶	16	1490	23840	厚度 0.8mm，一次性冲压成型两边，边沿及中间均有加强部分。嵌入式拉手；金属部分焊接要求：CO2 保护焊，镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精打细磨，光滑平整，金属表面经打砂、除油、除锈后进行静电喷涂粉末，高温恒温烘烤，喷涂均匀、附着力、耐腐蚀、耐擦挂、耐冲击。漆膜厚度 0.06mm。钢材表层处理采用酸洗、磷化、喷塑、防止生锈。所有焊接点及外露部分应进行无毛刺处理。采用暗锁。层板高度可调节。带中二斗。

21	资料柜 1		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	900*400*1850mm	顶	4	1155	4620	厚度 0.8mm，一次性冲压成型两边，边沿及中间均有加强部分。嵌入式拉手；金属部分焊接要求：CO2 保护焊，镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精打细磨，光滑平整，金属表面经打砂、除油、除锈后进行静电喷涂粉末，高温恒温烘烤，喷涂均匀、附着力、耐腐蚀、耐擦挂、耐冲击，。漆膜厚度 0.06mm。钢材表层处理采用酸洗、磷化、喷塑、防止生锈。所有焊接点及外露部分应进行无毛刺处理。采用暗锁。层板高度可调节。上段为玻璃，内置层板，带中二斗。
22	资料柜 2		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	900*400*1850mm	顶	3	1155	3465	厚度 0.8mm，一次性冲压成型两边，边沿及中间均有加强部分。嵌入式拉手；金属部分焊接要求：CO2 保护焊，镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精打细磨，光滑平整，金属表面经打砂、除油、除锈后进行静电喷涂粉末，高温恒温烘烤，喷涂均匀、附着力、耐腐蚀、耐擦挂、耐冲击，。漆膜厚度 0.06mm。钢材表层处理采用酸洗、磷化、喷塑、防止生锈。所有焊接点及外露部分应进行无毛刺处理。采用暗锁。层板高度可调节。上下均为钢制门板，内置层板，带中二斗。

23	收纳柜 1		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1200*400*850mm	顶	16	1165	18640	1、规格：1200*400*850mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面厚度 25mm，其余 16mm，左侧两抽固定柜下方双开木门，木门内置一块层板，右侧三层空格。 6、五金件：连接螺纹栓、阻尼铰链具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。锁具，拉手表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 7、脚垫采用直径 25mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 8、颜色根据甲方确认的制作。
24	收纳柜 2		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1200*400*860mm	顶	1	1330	1330	1、规格：1200*400*860mm 2、基材：E0 级密度板板材，板材密度高，质地均匀细密，结构稳定，放置重物不易变形、开裂，板材表面平整光滑。 3、双面饰面：胡桃木皮，纹理衔接自然，无明显色差与瑕疵。 4、结构：双开玻璃门内置一层隔板，下段两个抽屉。 5、五金件：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。阻尼铰链推拉轻盈不费力，静音。阻尼导轨顺畅滑动，无卡顿、倾斜现象，同时具备防脱落。 6、颜色根据甲方确认的制作。

25	票据柜		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	900*400*1850mm	顶	1	1400	1400	厚度 0.8mm，一次性冲压成型两边，边沿及中间均有加强部分。嵌入式拉手；金属部分焊接要求：C02 保护焊，镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精打细磨，光滑平整，金属表面经打砂、除油、除锈后进行静电喷涂粉末，高温恒温烘烤，喷涂均匀、附着力、耐腐蚀、耐擦挂、耐冲击。漆膜厚度 0.06mm。钢材表层处理采用酸洗、磷化、喷塑、防止生锈。所有焊接点及外露部分应进行无毛刺处理。采用暗锁。层板高度可调节。
26	密码柜		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	600*550*1200mm	顶	1	5156	5156	材质说明：激光切割平门，全钢防撬柜体，加厚门板，门板 2.0 个厚，箱体 2.0 烤漆工艺。电子密码锁，机械锁双重开锁方式。机械开启，三重保障安全，全钢实心柜体；内置可调隔板，私密内仓。

27	密集柜		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	深：（含密封条） 边列 570/ 中列 550 高 2450 mm 组距 906mm	立方米	123.1	1370	16864 7	1、轨道：轨道座 3.0 mm，轨道 20*20 mm，表面静电喷塑粉末涂料选用聚脂与环氧型混合涂料，喷塑前经严格去油除锈和磷化处理。。 2、底盘：底梁、轴承档、夹紧块 3.0 mm，底盘采用整体焊接, 刚性足, 不变形, 表面喷塑分段式结构。 3、架体：立柱 1.2 mm，层板、挂板 1.0 mm，门板、钢制侧面板 0.7 mm。架体结实、坚固、设备新颖, 安全规范, 层数和间距可自由调整，含立架中间直料和边框，每层承重为 80kg。 4、传动机构：轴承，Φ20 实心轴，精密度高、灵活，耐压与耐磨性能高。Φ25*2.5 无缝连接钢管，铸铁滚轮，链轮，4" 摩托车链条，传动机构配合精密度高，定位准确，传动轻便灵活，摇手轻。摇手体，自由离合器折叠摇把，手感舒适，把手为折叠式，可避免通道障碍，摇动任何列不会带动其它把手。 5、制动装置：侧列锁定装置 808 锁，每列均装有制动装置，操作方便、制动可靠、使用存取方便。 6、防护装置：防尘板、顶板 0.7 mm，防鼠板 0.7 mm，防倾倒装置 2.5 mm。 7、表面处理：前处理药剂磷化，高压静电喷塑环氧型聚脂混合粉。
----	-----	---	------------	------	--	-----	-------	------	------------	---

28	定制书架 1		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	6000*400*2400mm	组	2	12800	25600	1、规格：6000*400*2400 2、用材：采用 E0 级颗粒板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：柜体层板厚度 25mm，门板及其余板 18mm；上下结构，上段木门，内置二层隔板；下段为双开木门内置二层层板。 6、五金件：连接螺纹栓、阻尼铰链具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。锁具，拉手表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 7、颜色根据甲方确认的制作。
29	定制书架 2		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	6000*400*2400mm	组	2	11200	22400	1、规格：6000*400*2400 2、用材：采用 E0 级颗粒板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：柜体层板厚度 25mm，门板及其余板 18mm；上下结构，上段空格，内置二层隔板；下段为双开木门内置二层层板。 6、五金件：连接螺纹栓、阻尼铰链具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。锁具，拉手表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 7、颜色根据甲方确认的制作。

30	办公椅 1		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	长*宽*高 610*660*1010mm	把	215	430	92450	1、规格：长*宽*高 610*660*1010 2、椅背：黑色尼龙复合材料，一体注塑成型背框结构。 3、面料：背采用高透气性聚酯纤维网布制作，座采用耐磨弹力布，抗磨耐刮。 4、扶手：采用一体式注塑固定扶手，表面哑光处理。 5、座垫：高密度聚氨酯弹力切割海绵，孔隙均匀。 6、架子：采用弓型架 2.0mm 铁管，管壁厚实坚固，表面静电喷涂粉末而成，涂层均匀光滑，附着力强，防锈耐腐蚀。
31	办公椅 2		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1130*620*650mm (高*宽*深)	把	3	820	2460	1、面料：采用西皮 2、材质：采用的海绵 3、管材：弓形脚管壁厚厚度 1.8，采用的是加厚管材、铁管表面光滑，关键受力部位均采用加厚管材；表面附着力强、不易脱落； 4、整体：自动回位，人起身后，椅子始终保持正向。
32	会议椅 1		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	外宽 605 总深 610 总高 1080mm	把	40	475	19000	1、PP 固定扶手； 2、5CM 厚 50 密度高回弹定型海绵； 3、黑色尼龙背框、单框结构； 4、钢架与靠背连接背钢板 8mm 厚； 5、直径 25mm、壁厚 2.0mm 黑色静电喷涂粉末喷涂钢架； 6、背：网布面料，座垫弹性面料；

33	会议椅 2		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	外宽 640 总深 590 总高 1050mm	把	86	470	40420	1、PP 固定扶手； 2、5CM 厚 50 密度高回弹定型海绵； 3、黑色尼龙背框、单框结构； 4、靠背钢管 2.5 厚，靠背与钢架连接钢板 8 mm 厚； 5、直径 25mm、壁厚 2.0mm 黑色静电喷涂粉末喷涂钢架； 6、背：网布面料，座垫弹性面料；
34	会议椅 3		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	620*590*1000mm	把	20	750	15000	1、规格：620*590*1000mm 2、木板：背采用 28 厘双层板，座板 1.5 厚木板，经过防虫防腐等高温杀菌处理。 3、面料：光面西皮。无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁。 4、扶手：圆管扶手拉背电镀扶手，电镀光面。 5、座垫：座背高弹海绵，柔软有弹性，持久性不易变形。 6、脚架：采取冷拉精带钢铁，高压拉管而成，硬度好，不易变形，表面光滑，整管采用圆管 *2.0 厚管壁，氩弧焊接，接口光滑牢固，钢管表面处理，精抛打磨表面，电镀工艺，经久耐刮，不易刮花，附着力，不易掉漆。高质量 PP 黑色/白色 PP 脚垫，保护地板不被刮花划乱。

35	休闲椅 1		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	坐宽 445mm 坐高 430mm	张	10	250	2500	1、椅身：由三部分组成（椅座、椅背、背座连接件）采用聚丙烯加玻璃纤维。 2、椅座：整椅采用无螺丝结构。 3、椅背：背宽 420MM，背高 365MM； 4、背座连接锁件材质为 ABS。 5、椅脚：采用冷轧低碳圆管 19mm*1.5mm 厚；电镀脚架（喷涂架），表面经酸洗、磷化等防锈处理，静电喷涂粉末，耐磨，防腐，抗老化等性能。固定脚垫，耐磨稳定，附着力，无异响，抗磨损性，可以堆叠。
36	休闲椅 2		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	680*750*850mm 坐高 440mm	把	2	1330	2660	1、规格：680*750*850mm 坐高 440 2、面料：采用环保西皮，光泽持久性透气、耐磨、无异味、弹性、肌理清晰，健康环保，经久耐用 3、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。软硬适中，回弹性能，抗变形能力。 4、内框架：选用实木刨方+松木方钉架，木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。 5、脚架：黑砂静电喷涂粉末钢架，结实稳固，耐用 6、颜色根据甲方确认的制作。

37	休闲椅 3		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	760*810*780mm	把	2	1600	3200	1、规格：760*810*780mm 2、面料：加厚混纺布料，高纱支数； 3、海绵：采用高密度、高回弹的原生棉。 4、内部内部框架：选用实木刨方+松木方钉架，受力木方规格不小于 3*7。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。 5、夹板：E1 级多层板，防虫、防霉变。 6、脚架：管材 Φ 20mm, 管壁厚度$\geq$1.6mm。表面采用喷黑砂静电喷涂粉末，涂层厚度$\geq$0.1mm，涂层附着力高、抗氧化能力。 7、颜色根据甲方确认的制作。
38	三人沙发		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	2000*830*830mm	张	9	3030	27270	1、规格：2000*830*830mm 2、布面：采用牛皮、纹路细腻、自然，耐刮性能、透气性。 3、车缝工艺：线材选用纯尼龙材料，不起毛。 4、内框架：选用木方+多层实木层压板，不霉变、握钉力。 5、海绵：高回弹海绵。回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形。 6、沙发底架：采用 40*40 加厚型钢材，厚度$\geq$1.8mm。表面采用高温树脂高温固化工艺，涂层厚度$\leq$10mm，抗氧化能力。 7、颜色根据甲方确认的制作。

39	单人沙发		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1050*850*930mm	张	10	2060	20600	1、面料：采用牛皮。耐磨、色牢。 2、海绵：座面高密度切割棉，表面抗氧化处理。不变形、不霉变，阻燃。 3、车缝工艺：线材选用纯尼龙材料，不起毛。 4、内架：采用实木刨方。经过高温烘烤，防虫、防霉变。握钉力、平整。 5、外架：选用橡木为基材，传统榫卯工艺、表面经过五底三面油漆工艺处理，油漆硬度高不易磨花，光泽度高。
40	茶几		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	600*400*560mm	张	6	1010	6060	1、规格：600*400*560mm 2、材质：选用天然橡木为基材，橡木木材密度高，纹理清晰自然，板材质地均匀，表面光滑细腻。 3、结构：传统榫卯工艺，拼接处严丝合缝，整体结构稳固扎实。 4、油漆表面经过五底三面油漆工艺处理，油漆硬度高不易磨花，光泽度高。油漆选用环保水性漆，触感细腻顺滑，同时具备防水、防污性能。
41	诊疗床		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	2000*610*730mm	张	3	975	2925	1、框架：采用 1.5mm 冷轧钢材质，经冷加工处理，表面光滑，精度高，强度和硬度，结构稳固，承重能力强，坚固耐用。 2、床面面料：使用人造皮革，质地耐磨，防水，污渍不易沾染，便于清洁和消毒。 3、垫子：床头的弧形小靠垫采用人造皮革材质，内部填充海绵。
投标总价（元）：								1861510		

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用固定单价，数量按实结算。所报价格包括所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、税金和政策性文件规定以及质保期等完成本项目的一切费用。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：江苏格林家具有限公司（加盖 CA 电子公章）

日期：2026 年 05 月 14 日

