

三、投标分项报价表

投标清单报价表

项目编号: JSZC-320411009-JDGS-G2026-0019

项目名称: 常州市新北区龙虎塘中学改扩建项目厨房设备采购

序号	名称	品牌	型号	规格参数		数量	单位	单价	小计
				规格 (WxDxH)	技术参数				
1	粘捕式灭蝇器	笆笆啦	BL-608	500*120*290	- 有效面积: 40~50 平方米 - 电源: 30W/220V/50HZ - 挂壁式安装, 采用半密封式收集器	11	台	250	2750
2	四层平板货架	金立	JL-HJ1200	1200*500*1550	1. 层架台面 SUS 304 1.2mm, 台面承重量≥150KG 2. 加强筋 SUS 304 1.2mm, 加强筋数量每层一根; 3. 脚管 SUS 304 38mm*38mm 1.0mm 方管焊接 4. 安装工艺: 焊接成品到现场	20	台	875	17500
3	四层平板货架	金立	JL-HJ1500	1500*500*1550	1. 层架台面 SUS 304 1.2mm, 台面承重量≥150KG 2. 加强筋 SUS 304 1.2mm, 加强筋数量每层一根; 3. 脚管 SUS 304 38mm*38mm 1.0mm 方管焊接 4. 安装工艺: 焊接成品到现场	3	台	1050	3150
4	四层平板货架	金立	JL-HJ1000	1000*500*1550	1. 层架台面 SUS 304 1.2mm, 台面承重量≥150KG 2. 加强筋 SUS 304 1.2mm, 加强筋数量每层一根; 3. 脚管 SUS 304 38mm*38mm 1.0mm 方管焊接 4. 安装工艺: 焊接成品到现场	2	台	800	1600



常州市新北区龙虎塘中学改扩建项目厨房设备采购

5	拖把池	金立	JL-TBC	500*500*800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 台面 SUS 304 1.2mm; 2. 星盆 SUS 304 1.0mm; 3. 星盆前挡板 SUS 304 1.0mm, 后背高度为 150mm; 4. 台面加强筋 SUS 304 1.0mm; 5. 加强筋 SUS 304 1.0mm; 6. 脚管 SUS 304 1.0mm 38*38mm; 7. 横通 SUS 304 1.0mm 38*25mm; 8. 底脚 SUS 304 可调节子弹脚; 	1	台	650	650
6	挂墙工具架	金立	JL-GJ1800	1800*300*200	<ol style="list-style-type: none"> 1. 固定墙面板材 SUS 304 5.0mm; - 2. 挂钩 SUS 304 Ø8mm 圆钢; - 备注: 挂钩数量根据总长度配做。 	1	台	150	150
7	单温水龙头	联歌	LG-1002KF		<ol style="list-style-type: none"> 1. 304 材质单孔单温龙头, 主体黄铜铸造, 表面抛光镀铬处理, 陶瓷阀芯。 2. 配 6 寸±5% (152mm) 鹅颈水嘴, 可根据需求选配水嘴类型尺寸。 3. 开孔: 孔径 35mm 	22	台	80	1760
8	双温水龙头	联歌	LG-8001KF		<ol style="list-style-type: none"> 1. 304 材质单孔双温龙头, 主体黄铜铸造, 表面抛光镀铬处理, 一字手柄带有冷热水标色指示, 陶瓷阀芯。 2. 配 6 寸±5% (152mm) 鹅颈水嘴, 可根据需求选配水嘴类型尺寸。 	18	台	125	2250



常州市新北区龙虎塘中学改扩建项目厨房设备采购

					3. 开孔：孔径 35mm				
9	曲棍去水	联歌	XS-02		1、旋转式排水阀 2、摇摆长度 280mm 配绝缘耐热手柄，内嵌式可拆卸平筛，溢水管组件带有溢水头和弯管 3、全铜材质粗镀铬本体 4、下水口为 11/2'' 内螺纹和 23/8'' 外 螺纹	25	台	250	6250
10	洗手星	金立	JL-XSX500	500*450*600	1. 台面 SUS 304 1.2mm; 2. 星盆 SUS 304 1.0mm; 3. 侧板 SUS 304 1.0mm; 4. 挂墙式安装	5	台	625	3125
11	感应水龙头	联歌	LG-11EF		1. 感应龙头尺寸：≥160*148*140mm，出水口距台面 114mm。 2. 全铜材质，红外感应距离 25cm-80cm，感应距离可调。 3. 可接冷、热水源，防水控制盒，手动混水阀，带断电断水保护功能。 4. 开孔/孔径 25mm，AC/DC 两用电源。	4	台	350	1400
12	米面架	金立	JL-MMJ	1200*500*200	1. 层架台面 SUS 304 1.0mm; 2. 加强筋 SUS 304 1.0mm; 3. 脚管 SUS 304 Ø32mm 1.0mm;	8	台	485	3880
15	刀具消毒柜	丽吉尔	JE-15D		电压：220V SPN, 50Hz 规格：有锁	1	台	1700	1700



常州市新北区龙虎塘中学改扩建项目厨房设备采购

					可放 10 把及以上刀具, 内置消毒杀菌紫外线 (UV) 灯, ; 设有开门保险及 120 分钟时间掣 ;				
16	双层工作台 (带背)	金立	JL-T1240/70 0B	1240*700*800+1 00	1. 台面 SUS 304 1.2mm; 2. 台面加强筋 SUS 304 1.0mm; 3. 加强筋 SUS 304 1.0mm; 4. 脚管 SUS 304 1.0mm 38*38mm; 5. 底脚 SUS 304 可调节子弹脚; 6. 层板 SUS 304 1.0mm; 7. 层板加强筋 SUS 304 1.0mm;	1	台	800	800
17	双层工作台 (带背)	金立	JL-T800/700 B	800*700*800+10 0	1. 台面 SUS 304 1.2mm; 2. 台面加强筋 SUS 304 1.0mm; 3. 加强筋 SUS 304 1.0mm; 4. 脚管 SUS 304 1.0mm 38*38mm; 5. 底脚 SUS 304 可调节子弹脚; 6. 层板 SUS 304 1.0mm; 7. 层板加强筋 SUS 304 1.0mm;	1	台	625	625
18	双层工作台 (带背)	金立	JL-T1400/80 0B	1400*800*800+1 00	1. 台面 SUS 304 1.2mm; 2. 台面加强筋 SUS 304 1.0mm; 3. 加强筋 SUS 304 1.0mm; 4. 脚管 SUS 304 1.0mm 38*38mm; 5. 底脚 SUS 304 可调节子弹脚;	1	台	865	865



常州市新北区龙虎塘中学改扩建项目厨房设备采购

					6.层板 SUS 304 1.0mm; 7.层板加强筋 SUS 304 1.0mm;				
19	双层工作台（带背）	金立	JL-T760/800 B	760*800*800+10 0	1.台面 SUS 304 1.2mm; 2.台面加强筋 SUS 304 1.0mm; 3.加强筋 SUS 304 1.0mm; 4.脚管 SUS 304 1.0mm 38*38mm; 5.底脚 SUS 304 可调节子弹脚; 6.层板 SUS 304 1.0mm; 7.层板加强筋 SUS 304 1.0mm;	1	台	655	655
20	双层工作台（带背）	金立	JL-T1200/80 0B	1200*800*800+1 00	1.台面 SUS 304 1.2mm; 2.台面加强筋 SUS 304 1.0mm; 3.加强筋 SUS 304 1.0mm; 4.脚管 SUS 304 1.0mm 38*38mm; 5.底脚 SUS 304 可调节子弹脚; 6.层板 SUS 304 1.0mm; 7.层板加强筋 SUS 304 1.0mm;	3	台	800	2400
21	双层工作台（带背）	金立	JL-T1500/80 0B	1500*800*800+1 00	1.台面 SUS 304 1.2mm; 2.台面加强筋 SUS 304 1.0mm; 3.加强筋 SUS 304 1.0mm; 4.脚管 SUS 304 1.0mm 38*38mm; 5.底脚 SUS 304 可调节子弹脚; 6.层板 SUS 304 1.0mm;	1	台	935	935



常州市新北区龙虎塘中学改扩建项目厨房设备采购

					7. 层板加强筋 SUS 304 1.0mm;				
22	右单星杀鱼台 (带背)	金立	JL-LYT1800/ 700B	1800*700*800+1 00	<p>1. 台面 SUS 304 1.2mm;</p> <p>2. 星盆 SUS 304 1.2mm;</p> <p>3. 隔渣提篮 SUS 304 1.2mm 翻边挂台面上;</p> <p>4. 蓝色尼龙砧板 955x410x20mm;</p> <p>5. 尼龙砧板固定件 SUS 304;</p> <p>6. 隔渣槽 SUS 304 1.2mm 955x140x80mm;</p> <p>7. 隔渣篮 SUS 304 1.2mm;</p> <p>8. 隔渣槽排水 1.2 寸下水;</p> <p>9. 台面加强筋 SUS 304 1.0mm;</p> <p>10. 加强筋 SUS 304 1.2mm;</p> <p>11. 脚管 SUS 304 1.2mm 38*38mm;</p> <p>12. 横通 SUS 304 1.2mm 38*25mm;</p> <p>13. 底脚 SUS 304 可调节子弹脚;</p>	1	台	2050	2050
23	台上型花洒联附加龙头(带墙架)	联歌	PR-F205-A		<p>1. 单孔双温台出式花洒龙头, 附加 12 寸±5% 摇摆龙头, 主体黄铜铸造, 表面抛光镀铬处理, 一字手柄带有冷热水标色螺丝, 全铜陶瓷阀芯。</p> <p>2. 1.42 GPM 花洒喷阀, 18"±5%(457mm) 弹簧不锈钢供水软管带有 1/2" NPSM/ 5/8" 缩径接头。</p> <p>3. 进水口配有止回阀, 防止水流串流。</p> <p>4. 配 6 寸±5%(152mm) 可调节墙装支架, 产品高度 1085mm±5%。</p>	1	台	850	850



常州市新北区龙虎塘中学改扩建项目厨房设备采购

					5. 开孔：孔径 35mm。				
24	洗地龙头配喷枪	联歌	LG-1003HR		<p>1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）；</p> <p>2、固定侧支架钢板厚度 5mm（±5%），黄铜进水主体；</p> <p>3、10.7（±5%）米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件不易损坏漏水，喉管耐温 85 度（±5%），极限耐压 18mpa，0.1mpa 测试水枪每分钟 4.9L 水流量，射程 3-4M；</p> <p>4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头）；</p> <p>5、进水接口为标准 304#不锈钢 G1/2 外螺纹。</p>	4	台	1350	5400
25	大单星水池	金立	JL-SC1000/700B	1000*700*800+100	<p>1. 台面 SUS 304 1.2mm；</p> <p>2. 星盆 SUS 304 1.0mm；</p> <p>3. 星盆前挡板 SUS 304 1.0mm；</p> <p>4. 台面加强筋 SUS 304 1.0mm；</p> <p>5. 加强筋 SUS 304 1.0mm；</p> <p>6. 脚管 SUS 304 1.0mm 38*38mm；</p> <p>7. 横通 SUS 304 1.0mm 38*25mm；</p> <p>8. 底脚 SUS 304 可调节子弹脚；</p>	1	台	780	780
26	大单星盆台（带背）	金立	JL-SC1000/800B	1000*800*800+100	<p>1. 台面 SUS 304 1.2mm；</p> <p>2. 星盆 SUS 304 1.0mm；</p>	10	台	795	7950



常州市新北区龙虎塘中学改扩建项目厨房设备采购

					<p>3. 星盆前挡板 SUS 304 1.0mm; 4. 台面加强筋 SUS 304 1.0mm; 5. 加强筋 SUS 304 1.0mm; 6. 脚管 SUS 304 1.0mm 38*38mm; 7. 横通 SUS 304 1.0mm 38*25mm; 8. 底脚 SUS 304 可调节子弹脚;</p>				
27	大单星盆台（带背）	金立	JL-SC1200/800B	1200*800*800+100	<p>1. 台面 SUS 304 1.2mm; 2. 星盆 SUS 304 1.0mm; 3. 星盆前挡板 SUS 304 1.0mm; 4. 台面加强筋 SUS 304 1.0mm; 5. 加强筋 SUS 304 1.0mm; 6. 脚管 SUS 304 1.0mm 38*38mm; 7. 横通 SUS 304 1.0mm 38*25mm; 8. 底脚 SUS 304 可调节子弹脚;</p> <p>备注：所有靠墙及旁边靠高身设备的均需考虑靠墙档背及转角档背； 长度 1800mm 以上的均需考虑中间加脚支撑； 如台下有推入式设备的均需考虑前无横通。</p>	5	台	950	4750
28	四门高身雪柜	厨美极雪	CFHFB1280L	1200*760*1960	<p>1. 箱体：内外胆制作采用优质油膜无指纹不锈钢板材材质，整体发泡无缝隙、利保温、机构更坚实，门子油膜抗指纹发泡门，箱体单砂透明膜不锈钢 2. 冷藏温度 0℃~10℃，冷冻温度-5℃~-18℃。</p>	3	台	5800	17400



常州市新北区龙虎塘中学改扩建项目厨房设备采购

					<p>3. 蒸发器为铜管，凝聚器加风机散热。</p> <p>4. 额定电压/频率：220V/50HZ。</p> <p>5. 有效容积：≥760L</p> <p>6. 能耗等级：2 级及以上</p>				
29	刀具砧板消毒柜	美时	YTP1000-M1		<p>1. 刀具存储： ≥17 把刀， ≥6 块砧板</p> <p>2. 电压：220V，功率：500w</p> <p>3. 消毒方式： 臭氧+紫外线+热风循环；</p> <p>4. 拥有节能定时控温功能</p> <p>5. 采用健康橡胶一体成型耐高温环保密封条</p>	2	台	3600	7200
30	双层工作台	金立	JL-T1800/70 0	1800*700*800	<p>1. 台面 SUS 304 1.2mm；</p> <p>2. 台面加强筋 SUS 304 1.0mm；</p> <p>3. 加强筋 SUS 304 1.0mm；</p> <p>4. 脚管 SUS 304 1.0mm 38*38mm；</p> <p>5. 底脚 SUS 304 可调节子弹脚；</p> <p>6. 层板 SUS 304 1.0mm；</p> <p>7. 层板加强筋 SUS 304 1.0mm；</p>	6	台	935	5610
31	双层工作台	金立	JL-T1800/60	1800*600*800	<p>1. 台面 SUS 304 1.2mm；</p> <p>2. 台面加强筋 SUS 304 1.0mm；</p> <p>3. 加强筋 SUS 304 1.0mm；</p> <p>4. 脚管 SUS 304 1.0mm 38*38mm；</p> <p>5. 底脚 SUS 304 可调节子弹脚；</p> <p>6. 层板 SUS 304 1.0mm；</p>	2	台	925	1850



常州市新北区龙虎塘中学改扩建项目厨房设备采购

					7.层板加强筋 SUS 304 1.0mm;				
32	双层工作台	金立	JL-T1400/40 0	1400*400*800	1.台面 SUS 304 1.2mm; 2.台面加强筋 SUS 304 1.0mm; 3.加强筋 SUS 304 1.0mm; 4.脚管 SUS 304 1.0mm 38*38mm; 5.底脚 SUS 304 可调节子弹脚; 6.层板 SUS 304 1.0mm; 7.层板加强筋 SUS 304 1.0mm;	11	台	685	7535
33	双层工作台	金立	JL-T700/400	700*400*800	1.台面 SUS 304 1.2mm; 2.台面加强筋 SUS 304 1.0mm; 3.加强筋 SUS 304 1.0mm; 4.脚管 SUS 304 1.0mm 38*38mm; 5.底脚 SUS 304 可调节子弹脚; 6.层板 SUS 304 1.0mm; 7.层板加强筋 SUS 304 1.0mm;	1	台	500	500
34	双层工作台	金立	JL-T1500/70 0	1500*700*800	1.台面 SUS 304 1.2mm; 2.台面加强筋 SUS 304 1.0mm; 3.加强筋 SUS 304 1.0mm; 4.脚管 SUS 304 1.0mm 38*38mm; 5.底脚 SUS 304 可调节子弹脚; 6.层板 SUS 304 1.0mm; 7.层板加强筋 SUS 304 1.0mm;	2	台	850	1700



常州市新北区龙虎塘中学改扩建项目厨房设备采购

35	绞切肉机	乾麦	JQS360-B		1. 使用电压：220V/50Hz 2. 电机功率：≥1.5KW 3. 产量：切片≥450kg/h 4. 不锈钢蛟龙刀片，切片刀组可拆卸，接料更方便	1	台	4500	4500
36	开水器带底座	新广华	SRZ-180		电压：380v，功率：≥12kw 出水量：≥130L/H 材质：内胆 304 材质 微电脑步进式带净化 底座尺寸：490*250*450	2	台	2400	4800
37	多功能切菜机	哲克	ZAQC-608SE		1. 电压：380v，功率≥1.5kw 2. 产量：200-1000 kg/h 3. 切片用调刀器调节 2mm-10mm，切丝 2mm-10mm，切丁 20mm×20mm 常规切段 1cm-4cm	1	台	21000	21000
38	土豆脱皮机	乾麦	TP350		1. 电压：220v，功率：≥1kw 2. 产量：≥200 kg/h 3. 可拆卸式沙板，耐水耐用更换方便 4. 与食品接触部分采用 SUS304 不锈钢	1	台	4250	4250
39	双星盆台（带背）	金立	II-SX1800/800	1800*800*800+100	1. 台面 SUS 304 1.2mm； 2. 星盆 SUS 304 1.0mm； 3. 星盆前挡板 SUS 304 1.0mm； 4. 台面加强筋 SUS 304 1.0mm；	1	台	1650	1650



常州市新北区龙虎塘中学改扩建项目厨房设备采购

					<p>5. 加强筋 SUS 304 1.0mm;</p> <p>6. 脚管 SUS 304 1.0mm 38*38mm;</p> <p>7. 横通 SUS 304 1.0mm 38*25mm;</p> <p>8. 底脚 SUS 304 可调节子弹脚;</p>				
40	双通工作台	金立	JL-ST1800/800	1800*800*800	<p>1. 台面 SUS 304 1.2mm;</p> <p>2. 台面加强筋 SUS 304 1.0mm;</p> <p>3. 加强筋 SUS 304 1.0mm;</p> <p>4. 脚管 SUS 304 1.0mm 38*38mm;</p> <p>5. 底脚 SUS 304 可调节子弹脚;</p> <p>6. 层板 SUS 304 1.0mm;</p> <p>7. 层板加强筋 SUS 304 1.0mm;</p>	3	台	2000	6000
41	炉背封钢	金立	JL-FQG6400	L=6400	<p>1. 整体采用 304, 1.0 不锈钢制作;</p> <p>2. 封钢高度 2000mm</p>	1	台	2800	2800
42	炉背封钢	金立	JL-FQG3200	L=3200	<p>1. 整体采用 304, 1.0 不锈钢制作;</p> <p>2. 封钢高度 2000mm</p>	1	台	1400	1400
43	炉背封钢	金立	JL-FQG5500	L=5500	<p>1. 整体采用 304, 1.0 不锈钢制作;</p> <p>2. 封钢高度 2000mm</p>	1	台	2400	2400
44	电磁单头大锅灶	奥雷格	ALCDG-20B	1100*1150*1250	<p>1. 设备采用 304 不锈钢板材, 台面厚度\geq1.2mm, 前面板, 侧板厚度\geq1.0mm, 功率: \geq20kw/380v, 配直径 850mm 电磁专用大锅</p> <p>2. 设有摇摆龙头; 前部设有排水槽; 具有预约, 定时功能。</p>	6	台	4100	24600



常州市新北区龙虎塘中学改扩建项目厨房设备采购

					<p>3. 配备 8 档 360 度旋转磁感开关, 机芯采用分层式散热, 机芯外壳全封密设计, 配备自动报警装置, 配置靠背防水散热风机。</p> <p>4. 一体成型台面, IPX4 标准防水设计, 四面可直接喷淋; 显示屏采用智能 Led 显示屏, 中文显示。电磁炉火力大小分档, 自动检测故障并可在显示屏上中文显示。可调节电磁炉火力大小。采用独立防水通风系统。</p>				
45	炉拼台	金立	JL-TLT	300*1150*800+4 50	<p>1. 台面 SUS 304 1.2mm;</p> <p>2. 台面加强筋 SUS 304 1.0mm;</p> <p>3. 焊接脚管加强筋 SUS 304 1.0mm;</p> <p>4. 脚杯 SUS 304 0.8mm Ø53mm;</p> <p>5. 脚管 SUS 304 1.0mm Ø38mm;</p> <p>6. 底脚 SUS 304 可调节子弹脚;</p> <p>7. 层板 SUS 304 1.0mm;</p> <p>8. 层板加强筋 SUS 304 1.0mm;</p>	1	台	550	550
46	50kg 水压式洗米机	华杰	HJ-XMJ		<p>1、清洗时间: 13-15 分钟/回</p> <p>2、360 度循环水米流动, 节约用水</p>	1	台	1750	1750
47	电磁双头矮汤炉	名厨	MC2FK300135	1200*800*600+6 50	<p>1. 设备采用 304 不锈钢板材, 台面厚度\geq1.2mm, 前面板, 侧板厚度\geq1.0mm, 功率: \geq15kw/380v</p> <p>2. 配 500 电磁低汤炉专用电磁复底汤桶, 设有摇摆龙头;</p>	1	台	9500	9500



常州市新北区龙虎塘中学改扩建项目厨房设备采购

					<p>3. 配备 8 档 360 度旋转磁感开关, 机芯采用分层式散热, 机芯外壳全封密设计, 配备自动报警装置, 配置靠背防水散热风机。</p> <p>4. 一体成型台面, IPX4 标准防水设计, 四面可直接喷淋; 显示屏采用智能 Led 显示屏, 中文显示。电磁炉火力大小分档, 自动检测故障并可在显示屏上中文显示。可调节电磁炉火力大小。采用独立防水通风系统。</p>				
48	电摇摆汤锅	华杰	HJ-KQG	1200*800*1300	<p>1、容量: $\geq 200L$</p> <p>2、机身材质: 不锈钢, 壁厚$\geq 1.0mm$;</p> <p>3、锅壁厚 $\geq 2.8mm$ 厚, 锅壁双层不锈钢;</p> <p>4、电压: 380V;</p> <p>5、外壳防护等级 IPX6;</p> <p>6、操控方式: 微电脑</p>	1	台	17000	17000
49	双门蒸饭车(电热)	聚历	ZGJL-24-JS	1200*700*1650	<p>1、材质: 不锈钢;</p> <p>2、功率电压: $\geq 12Kw*2/380V$;</p> <p>3、厚度: 内胆$\geq 1.0mm$;</p> <p>4、包含断水断电功能;</p> <p>5、盘数: 不少于 24 盘, 含 304 食品级材质蒸盘</p> <p>6、全自动浮球进水功能, 缺水自给, 满水自停</p>	4	台	5000	20000
50	五格售饭台	华杰	HJ-BW	1800*700*810	<p>1. 台面 SUS 304 1.2mm;</p> <p>- 2. 台面加强筋 SUS 304 1.0mm;</p>	23	台	2100	48300



常州市新北区龙虎塘中学改扩建项目厨房设备采购

				<ul style="list-style-type: none"> - 3. 侧板 SUS 304 1.2mm; - 4. 移门带锁; - 5. 吊轮 SUS 304+尼龙耐磨轮; - 6. 门外板 SUS 304 1.2mm; - 7. 门内板 SUS 304 0.6mm; - 8. 底脚 US 304 可调重力脚; - 9. 水箱 SUS 304 2.0mm; - 10. 冲孔盖板 SUS 304 1.2mm; - 11. 温控开关电子温控器; - 12. 加热管 2.5kw*3 个; - 13. 加热管接线位保护盖 SUS 304 1.0mm; - 14. 电源 7.5KW/380V/3P+N+E/50Hz; - 15. GN 盆搁条 SUS 304 1.2mm; - 16. 挡背规格 SUS 304 40x150Hmm; - 备注: 自动进水; - 缺水保护; - 溢水口; - 进水管径: \varnothing 1/2"; - 排水管径: \varnothing 1 1/2"; - 不含 GN 盆。 					
51	单门留样柜	德宝	SLLZ3-500F	600*580*1950	1、内外箱采用优质油墨加厚 201 不锈钢板材, 耐腐蚀;	1	台	2650	2650




常州市新北区龙虎塘中学改扩建项目厨房设备采购

					2、微孔环戊烷发泡层，有效隔热； 3、不锈钢方管搁物架，承重力更强； 4、带锁进行安全管理，可拆卸门封条，方便清洗 5、温度：0~10℃，有效容积：≥330L 6：电压：220v，功率：≥200w 7. 能耗等级：2 级及以上				
52	洗手池（带背）	金立	JL-XSC2500/ 500B	2500*500*800+1 00	1. 台面 SUS 304 1.2mm； 2. 星盆 SUS 304 1.2mm； 3. 星盆前挡板 SUS 304 1.0mm； 4. 台面加强筋 SUS 304 1.0mm； 5. 焊接脚管加强筋 SUS 304 1.2mm；	3	台	1900	5700
53	高身储物柜	金立	JL-WG1200/5 00	1200*500*1800	1. 顶板 SUS 304 1.0mm； - 2. 层板 SUS 304 1.0mm 可上下调节； - 3. 层板加强筋 SUS 304 1.0mm； - 4. 侧板 SUS 304 1.0mm； - 5. 底板 SUS 304 1.0mm； - 6. 底板加强筋 SUS 304 1.0mm； - 7. 移门带锁； - 8. 吊轮 SUS 304+尼龙耐磨轮； - 9. 门外板 SUS 304 1.0mm； - 10. 门内板 SUS 304 0.6mm；	3	台	1950	5850



常州市新北区龙虎塘中学改扩建项目厨房设备采购

					- 11. 底脚 SUS 304 可调节重力脚。				
54	高身储物柜	金立	JL-WG1100/500	1100*500*1800	<ul style="list-style-type: none"> 1. 顶板 SUS 304 1.0mm; - 2. 层板 SUS 304 1.0mm 可上下调节; - 3. 层板加强筋 SUS 304 1.0mm; - 4. 侧板 SUS 304 1.0mm; - 5. 底板 SUS 304 1.0mm; - 6. 底板加强筋 SUS 304 1.0mm; - 7. 移门带锁; - 8. 吊轮 SUS 304+尼龙耐磨轮; - 9. 门外板 SUS 304 1.0mm; - 10. 门内板 SUS 304 0.6mm; - 11. 底脚 SUS 304 可调节重力脚。 	1	台	1900	1900
55	热风循环消毒柜	聚历	RTP720		<ul style="list-style-type: none"> 1. 电压 : 220V, 功率: \geq 4kw 2. 容积: \geq650L 3. 材质: 不锈钢 4. 消毒方式: 360° 热风循环 5. 消毒温度 : 20-125℃可调 6. 环戊烷发泡, 高效保温, 更节能 7. 全不锈钢承重调节脚, 可调高低功能 	7	台	4500	31500
56	单孔收餐工作台 (带背)	金立	JA-5CT1200/800B	1200*800*800+100	<p>【材质 304】</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 台面 1.0mm; 拉伸收污口 ϕ 300 - 2. 台面加强筋 1.0mm; - 3. 焊接脚管加强筋 1.0mm; 	2	台	850	1700



常州市新北区龙虎塘中学改扩建项目厨房设备采购

57	单孔收餐工作台	金立	JL-SCT800/700	800*700*800	【材质 304】1. 台面 1.0mm; 拉伸收污口 ϕ 300 - 2. 台面加强筋 1.0mm; - 3. 焊接脚管加强筋 1.0mm;	1	台	580	580
58	脚踩式垃圾桶	锐拓	RTPC-80L	50*43*71	全塑胶制品 - 容积: 80 升	3	台	100	300
59	活动双层平板工作台	金立	JL-HDT1500/700	1500*700*800	1. 台面 SUS 304 1.2mm; - 2. 台面加强筋 SUS 304 1.0mm; - 3. 层板 SUS 304 1.0mm; - 4. 层板加强筋 SUS 304 1.0mm; - 5. 底轮 SUS 304 5 寸万向轮, 其中两个带刹车。	2	台	950	1900
60	长龙洗碗机 (带烘干)	锡德悉	SDS-800C-HG		总功率: 63kw (电加热) 主洗温度: 50-60 度 漂洗温度: 80-90 度 主洗水泵功率: 1.5kw 漂洗泵功率: 0.37KW 洗涤口: (W)600mm*(H)400mm 接线: 三相五线 加热方式: 电加热 (蒸汽加热可定制) 耗水: 300L/h 洗涤量: 4000-5000 件/h	2	台	55000	110000
61	大活动浸泡池	金立	JL-JPC200800	1200*800*1020	1. 台面 SUS 304 1.2mm; 2. 星盆 SUS 304 1.0mm;	1	台	1100	1100



常州市新北区龙虎塘中学改扩建项目厨房设备采购

					<p>3. 星盆前挡板 SUS 304 1.0mm; 4. 台面加强筋 SUS 304 1.0mm; 5. 加强筋 SUS 304 1.0mm; 6. 脚管 SUS 304 1.0mm 38*38mm; 7. 横通 SUS 304 1.0mm 38*25mm; 8. 底脚 SUS 304 可调节子弹脚;</p>				
62	大活动浸泡池	金立	JL-JPC1500/ 700	1500*700*1020	<p>1. 台面 SUS 304 1.2mm; 2. 星盆 SUS 304 1.0mm; 3. 星盆前挡板 SUS 304 1.0mm; 4. 台面加强筋 SUS 304 1.0mm; 5. 加强筋 SUS 304 1.0mm; 6. 脚管 SUS 304 1.0mm 38*38mm; 7. 横通 SUS 304 1.0mm 38*25mm; 8. 底脚 SUS 304 可调节子弹脚;</p>	1	台	1250	1250
63	传送带	锡德悉	SDS-SS-P	500*700*940	<p>转速 4-7 米, 电压 220V, 总功率 400W, 整机外壳采用食品级不锈钢材质, 卫生环保 组装式或焊接生产工艺, 灵活组合, 方便运输 扭矩保护系统, 防止餐具掉落或装载餐具超载对设备造成损伤</p>	7.5	米	3500	26250
64	90 度转角	锡德悉	SDS-SS-CJ	500*500*940	与设备匹配, 304 材质优质不锈钢	2	台	1800	3600
65	单通工作台 (带背)	金立	JL-DT2000*700B	2000*700*800+100	<p>1. 台面 SUS 304 1.2mm; - 2. 台面加强筋 SUS 304 1.0mm;</p>	6	台	2200	13200



常州市新北区龙虎塘中学改扩建项目厨房设备采购

					<ul style="list-style-type: none"> - 3. 层板 SUS 304 1.2mm 可上下调节; - 4. 层板加强筋 SUS 304 1.0mm; - 5. 侧板 SUS 304 1.2mm; - 6. 移门带锁; - 7. 吊轮 SUS 304+尼龙耐磨轮; - 8. 门外板 SUS 304 1.2mm; - 9. 门内板 SUS 304 0.6mm; - 10. 底脚 US 304 可调重力脚; 				
66	暖饭车	华杰	HJ-BWC	700*700*868	<ul style="list-style-type: none"> 1. 台面 SUS 304 1.2mm; - 2. 箱体 SUS 304 1.2mm; - 3. 推车把手 SUS 304 1.2mm Ø25; - 4. 水箱箱体 SUS 304 1.2mm; - 5. 冲孔盖板 SUS 304 1.2mm; - 6. 底轮 SUS 304 4"万向轮, 其中两个带刹车; - 7. 电线挂架 SUS 304 1.0mm; - 8. 防水电源开关; - 9. 温控器最高温度 85℃; - 10. 电源 2.5kw/220V/1P/50Hz (插头); - 备注: 缺水保护; - 排水管径: Ø 3/4". 	4	台	1850	7400
67	油网烟罩连鲜风 5500*1300*600m	金立	JL-YWZ5500	5500*1300*600	<ul style="list-style-type: none"> 1、单体材料采用 304 不锈钢板 1.2mm 制作; 2、配防蒸汽、防油烟, 配防雾防爆专用灯; 	1	项	5500	5500



常州市新北区龙虎塘中学改扩建项目厨房设备采购

	m								
68	油网烟罩连鲜风 3200*1300*600m	金立	JL-YWZ3200	3200*1300*600	1、罩体材料采用 304 不锈钢板 1.2mm 制作； 2、配防蒸汽、防油烟，配防雾防爆专用灯；	1	项	3200	3200
69	油网烟罩连鲜风 6400*1300*600m	金立	JL-YWZ6400	6400*1300*600	1、罩体材料采用 304 不锈钢板 1.2mm 制作； 2、配防蒸汽、防油烟，配防雾防爆专用灯；	1	项	6400	6400
70	洗碗间烟罩 4450*1000*500m	金立	JL-YWZ4450	4450*1000*500	1. 材质厚度：304 不锈钢，厚度 1.2mm 2. 安装在洗碗机进出口，匹配洗碗机出入口	1	项	4450	4450
71	洗碗间烟罩 4800*1200*500m	金立	JL-YWZ4800	4800*1200*500	1. 材质厚度：304 不锈钢，厚度 1.2mm 2. 安装在洗碗机进出口，匹配洗碗机出入口	1	项	4800	4800
72	烟罩上封装饰板	金立	JL-YZFB		1、材料：1.2mm 厚 304 不锈钢制作； 2、上封高度暂为 700mm，最终根据现场实际高度确定。	30	m2	220	6600
73	304 不锈钢风管， 材料厚度 1.2mm	金立	JL-FG		1、304 不锈钢板风管制作安装； 2、风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作； 3、法兰、法兰加固框、支吊架的保护层、除锈、刷油。 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。	250	m2	210	52500
74	油烟净化器	北科	BJ-300	1490*884*1224	1、高压静电式油烟净化器，设备自带 UV 除味装	1	台	5300	5300



常州市新北区龙虎塘中学改扩建项目厨房设备采购

	风量：32000m ³ /h,				置； 2、本体安装； 3、设备调试及试运转； 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。 ▲提供所投产品净化率≥95%，油烟排放浓度≤0.7mg/m ³ ，非甲烷总烃排放浓度≤7.0mg/m ³ ，颗粒物排放浓度≤7mg/m ³ ，设备噪音≤60dB 检测报告。 ▲提供所投产品符合 GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008 在低温-10℃高温 60℃温度中运行 96H 设备功能完好的试验检测报告，高压电源具有高压开路、电源灭弧、多次闪络、短路保护等检测报告 ▲提供所投产品符合 GB/T 10125-2021、GB/T 2423.17-2024 通过 48H 中性盐雾测试检测报告。 ▲提供所投产品符合 GB/T 17626.2-2018 电磁兼容检测报告 ▲提供所投产品 GB/T17626.3-2023、GB/T 2423.2-2008 绝缘陶瓷高温试验，设备功能完好的检测报告。				
75	油烟净化器	北沃	BV-ID-250	1230*884*1224	1、高压静电式油烟净化器，设备自带 UV 除味装	1	台	4650	4650



常州市新北区龙虎塘中学改扩建项目厨房设备采购

	风量：24000m ³ /h,			置； 2、本体安装； 3、设备调试及试运转； 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。 ▲提供所投产品净化率≥95%，油烟排放浓度≤0.7mg/m ³ ，非甲烷总烃排放浓度≤7.0mg/m ³ ，颗粒物排放浓度≤7mg/m ³ ，设备噪音≤60dB 检测报告。 ▲提供所投产品符合 GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008 在低温-10℃高温 60℃温度中运行 96H 设备功能完好的试验检测报告，高压电源具有高压开路、电源灭弧、多次闪络、短路保护等检测报告 ▲提供所投产品符合 GB/T 10125-2021、GB/T 2423.17-2024 通过 48H 中性盐雾测试检测报告。 ▲提供所投产品符合 GB/T 17626.2-2018 电磁兼容检测报告 ▲提供所投产品 GB/T17626.3-2023、GB/T 2423.2-2008 绝缘陶瓷高温试验，设备功能完好的检测报告。				
76	油烟离心风机	北沃	BW-25"15寸	1、开箱检查设备、附件；	1	台	8300	8300



常州市新北区龙虎塘中学改扩建项目厨房设备采购

	风量：32000m ³ /h，机外静压：750Pa，功率：15Kw				2、本体安装； 3、设备调试及试运转； 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。				
77	油烟离心风机 风量：24000m ³ /h，全压：700Pa， 功率：11Kw	北沃	BWF-22"11kW		1、开箱检查设备、附件； 2、本体安装； 3、设备调试及试运转； 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。	1	台	7000	7000
78	油烟变频控制柜 风量：32000m ³ /h	北沃	BW-BP-15kW		1、本体安装； 2、设备调试及试运转； 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。	1	台	4000	4000
79	油烟变频控制柜 风量：24000m ³ /h	北沃	BW-BP-11kW		1、本体安装； 2、设备调试及试运转； 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。	1	台	3500	3500
80	防虫网 材质：不锈钢网 规格：根据设备 尺寸定制	北沃	BW-FCW		1、供货及安装，包括但不限于对口、上螺栓、制垫、垫垫、找正、找平，固定、试动、调整等； 2、支架制作安装及除锈刷油； 3、垃圾清运； 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。	2	个	150	300
81	防火阀 900*800mm	潮沃	PFHF-WSDe-1-900/800	900*800	1、供货及安装，包括但不限于对口、上螺栓、制垫、垫垫、找正、找平，固定、试动、调整等； 2、支架制作安装及除锈刷油。	2	个	1000	2000



常州市新北区龙虎塘中学改扩建项目厨房设备采购

					需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。				
82	防火阀 800*700mm	潮沃	PFHF-WSDc-k -800/700	800*700	1、供货及安装，包括不限于对口、上螺栓、制垫、垫垫、找正、找平，固定、试动、调整等； 2、支架制作安装及除锈刷油。 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。	2	个	900	1800
83	调节阀 700*450mm	北沃	BW-TJF-700/ 450	700*450	1、供货及安装，包括不限于对口、上螺栓、制垫、垫垫、找正、找平，固定、试动、调整等； 2、支架制作安装及除锈刷油。 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。	1	个	750	750
84	调节阀 630*400mm	北沃	BW-TJF-630/ 400	630*400	1、供货及安装，包括不限于对口、上螺栓、制垫、垫垫、找正、找平，固定、试动、调整等； 2、支架制作安装及除锈刷油。 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。	1	个	650	650
85	调节阀 400*350mm	北沃	BW-TJF-700/ 450	400*350	1、供货及安装，包括不限于对口、上螺栓、制垫、垫垫、找正、找平，固定、试动、调整等； 2、支架制作安装及除锈刷油。 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。	7	个	500	3500
86	调节阀 350*300mm	北沃	BW-TJF-700/ 450	350*300	1、供货及安装，包括不限于对口、上螺栓、制垫、垫垫、找正、找平，固定、试动、调整等； 2、支架制作安装及除锈刷油。 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。	2	个	450	900
87	软接头	北沃	FJRJ		1、供货及安装，包括不限于对口、上螺栓、制	2	项	400	800



常州市新北区龙虎塘中学改扩建项目厨房设备采购

					垫、垫垫、找正、找平，固定、试动、调整等； 2、支架制作安装及除锈刷油； 3、垃圾清运； 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。				
88	减震器/减震吊杆	北沃	FJPJ		1、供货及安装，包括不限于对口、上螺栓、制垫、垫垫、找正、找平，固定、试动、调整等； 2、满足配重要求 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。	8	个	200	1600
89	固定支架	北沃	FJZJ		1、开箱检查设备、附件； 2、本体安装； 3、支架制作、安装、除锈刷油； 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。	2	项	500	1000
90	线管桥架	品兴	/		1、开箱检查设备、附件； 2、本体安装； 3、支架制作、安装、除锈刷油； 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。	2	项	6500	13000
91	电缆	祥源	/		电缆敷设；电缆封套、线耳；电缆中间及终端头制作、安装；防火封堵；其它一切附件； 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。	2	项	6500	13000
总价 (人民币：元)					小写：656900 元； 大写：陆拾伍万陆仟玖佰元整。				

投标人名称(加盖公章):江苏金源餐饮设备有限公司

日期:2026年5月27日

