

报价明细表。

三、报价明细（采购清单）表（实质性格式）

项目编号：JSZC-320412-CZJF-G2026-0005 包号：采购包 1

项目名称：常州市武进区第二高级中学办公桌椅采购项目 报价单位：人民币 元

序号	名称	家具图片（参考）	生产 厂商	品牌	规格（mm）	单位	数量	单价	合价	材质说明
----	----	----------	----------	----	--------	----	----	----	----	------



1	课桌椅 (核心产品)		江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	桌子: 675*465*700-790mm; 椅子: 410mm*520mm*810-870mm	套	2280	380	866400	1、整体尺寸: 桌子 675mm*465mm*700-790mm(±5mm)、 椅子 410mm*520mm*810-870mm(±5mm), 椅面高度 400-460mm(±5mm) 2、桌面 ①材质: 采用密度板贴三胺面, PP 注塑封边。 ②尺寸 : 675mm×465mm×20mm (±5mm)。 ③功能: 桌面前面弧形设计, 靠胸前凹入设计, 两边注塑鸭嘴边防止学生长期放置臂膀造成压痕; 桌面板右上角有 L 形笔槽, 横向的长笔槽 295mm×20mm (±5mm), 竖向的短笔槽 175mm×20mm (±5mm), 长笔槽和短笔槽各有 3 个漏水缝, 方便清洁。 3、书箱 ①材质: 采用全新 PP 新料制作。 4、桌架 ①材质: 采用冷轧钢管。 ②尺寸: 脚掌和立柱外管是 1.2mm (±0.1mm) 厚 60mm*33mm (±2mm) 的管, 管的长边处有宽度 27mm (±2mm) 的加强筋; 立柱内管 1.2mm (±0.1mm) 厚 50mm*28mm (±2mm) 的管, 管的长边处有宽度 23mm (±2mm) 的加强筋; 脚掌+立柱内外管的长边处有加强筋, 使产品能承受更多更安全; 横梁是 1.0mm (±0.1mm) 厚的管。 ③功能: 高度可调节。 ④工艺: 表面经酸洗, 脱脂, 磷化处理, 耐腐蚀, 防锈。 5、椅背 ①材质: 采用全新 PP 新料制作; ②尺寸: 409mm×359mm(±5mm); ③功能: 椅背有提手孔便于学生使用, 把手孔尺寸
---	---------------	--	--------------	----	---	---	------	-----	--------	--

										103mm*40mm(±5mm); ④椅背有透气孔，保持通风干爽，非圆形的透气孔两边各有131个，圆形的透气小孔中间有42个；另外圆形的小凹槽中间有9个，两边各有20个，非圆形的凹槽两边各有40个，可以起到按摩作用，缓解久坐的疲劳感； 6、椅座 ①材质：采用全新PP新料制作； ②尺寸：418mm×410mm(±5mm)； ③椅座有透气孔，保持通风干爽，非圆形的透气孔两边各有120个，圆形的透气小孔中间有99个；另外圆形的小凹槽中间有1个+两边各有20个，长条形的凹槽两边各有10个，可以起到按摩作用，缓解久坐的疲劳感； 7、椅架 ①材质：椅架采用冷轧钢管。 ②尺寸：脚掌和立柱外管是1.2mm(±0.1mm)厚60mm*33mm(±2mm)的管，管的长边处有宽度27mm(±2mm)的加强筋；立柱内管1.2mm(±0.1mm)厚50mm*28mm(±2mm)的管，管的长边处有宽度23mm(±2mm)的加强筋；脚掌+立柱内外管的长边处有加强筋，使产品能承受更多更安全；座和背的支架1.2mm(±0.1mm)厚的40mm×20mm(±2mm)的管，横梁1.0mm(±0.1mm)厚的管。 ③功能：椅座高度可调节。 ④工艺：表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。 8、脚垫 ①材质：采用PP塑料注塑成型，脚套上端有4条长度不低于95mm的小加强筋，可以增加胶塞的韧性，增加
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										使用寿命；脚套底下锁自攻螺丝固定，防滑耐磨。 ②尺寸：81mm×77mm×48mm(±5mm)。 9、升降套 ①材质：采用 PP 塑料制作，升降套侧面的前后各有一条长度 38mm±3mm+宽度 19mm±3mm 的大加强筋，每个大加强筋上有 4 条长度不低于 33mm 小加强筋，可以增加胶塞的韧性，增加使用寿命；升降套裸露在外面的部分的高度，最低 23mm±3mm，最高 40mm±3mm，可以防止学生被夹到。 ②尺寸：63mm×41mm×67mm(±5mm)。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



2	讲台		江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	1500*750*900mm	张	62	1200	74400	1、材质：E0 级三聚氰胺饰面刨花板； 2、结构： 台面和立板厚度为 25mm，其他的为 18mm。台面配置 2 个 $\phi 60\text{mm}$ 圆线盒，桌面三面围挡高度 100mm；三个桌斗每个尺寸约为 416*145mm；下部置物层板离地面高度约为 250mm，宽度约 300mm，具体细节参考图纸； 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用 2.0mmPVC 封边条封边； 5、五金配件：采用品牌连接件。
3	地台		江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	4000*1000*180mm	张	60	2150	129000	1. 尺寸：4000*1000*180mm； 2. 整体结构：里面为钢结构，台面全部铺设 A 级硬度为 15H 的高档复合木地板； 3. 镶嵌式装饰护边：包边采用金色带流线装饰的高档铝合金，壁厚 1mm 左右，断面尺寸为 30mm*40mm，美观大气。 4. 安全大圆弧防护装置：为防止学生被站台棱角磕碰和拌倒，本站台采用专业高强度 ABS 工程塑料大圆弧（圆弧半径 140mm 左右）包角并且在拐角处采用大圆弧不锈钢立壁防护，不锈钢立壁每间隔 12mm 设有 12mm 左右凹槽加强筋，增强整体的坚固性和安全性，豪华美观。 5. 性能：坚固耐用，美观实用，抗摔抗砸抗踩踏，使用寿命 10 年以上。

4	矮柜		江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	5600*420*900mm	组	60	4850	291000	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，层板厚度为 25mm，其他部分厚度为 18mm； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用 2.0mmPVC 封边条封边； 4、五金：采用连接件、导轨、锁； 5、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。
5	老师听课椅		江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	550*560*830-930mm	张	50	800	40000	1、背框：全新 PP+15%玻纤，符合国际环保要求，座宽 450mm, 座深 480mm，顶腰高度 430mm，厚度 7MM； 2、座垫：海绵座垫，舒适透气； 3、写字板：写字板采用 ABS 塑料板，尺寸为 520*330，配铝合金旋转机构，支架采用Φ 32 圆管，厚度 2.0MM； 4、底脚：五金底盘，带储物脚架，方便存放随身物品； 5、脚轮：Φ50mm 尼龙轮、黑色 PU 面。

6	电脑桌		江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	1200*600*750mm	张	60	800	48000	1、材质：E0 级三聚氰胺饰面刨花板+钢架； 2、封边条：采用 2.0mmPVC 封边条封边； 3、工艺：电脑桌方管脚架 25*25*1.2 厚， 4、钢架结构：桌腿采用钢管材质，硬度好，稳固耐 劳； 5、喷漆工艺：桌腿和桌架采用的是喷漆的工艺更光滑 手感好，不掉漆； 6、颜色甲方指定。
---	-----	---	--------------	----	----------------	---	----	-----	-------	---

7	老师电脑桌		江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	1500*1000*750mm	张	2	1500	3000	1、材质：E0 级三聚氰胺饰面刨花板+钢架； 2、封边条：采用 2.0mmPVC 封边条封边； 3、工艺：电脑桌方管脚架 25*25*1.2 厚， 4、钢架结构：桌腿采用钢管材质，硬度好，稳固耐 劳； 5、喷漆工艺：桌腿和桌架采用的是喷漆的工艺更光滑 手感好，不掉漆； 6、颜色甲方指定。
---	-------	---	--------------	----	-----------------	---	---	------	------	---

8	电脑凳		江苏远昊办公设备有限公司	久瑞	350*280*450mm	张	122	88	(一) 凳面要求 1、材质：采用 PP 塑料材料制作。 2、尺寸：350mm×280mm×高 450mm 3、凳面透气穿透孔不少于 20 个，尺寸：长度 18.5mm*宽度 6mm*下凹 5mm。盲孔不少于 60 个，尺寸：长度 18.5mm*宽度 6mm*高度 0.8mm 4、以凳面中心为准两端位置为下凹，中心微凸设计，符合人体工学设计 (二) 椅钢架要求 1、材质及形状：采椭圆形亮光钢管、方管亮光钢管组合焊接而成，结构牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成之钢管架，焊接部位牢固，需无脱焊、虚焊、焊穿；焊缝均匀，需无毛棱、锐棱、飞溅、裂纹 2、尺寸：椭圆形亮光钢管尺寸为 16.5 mm ×34mm ×厚 1.5mm。 3、表面涂装：焊接完成之钢架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。钢管内部需要磷化处理，磷化膜厚度达到 10~15 μm。铁件表面喷粉厚度为 60~120 μm。 4、脚垫要求：采用 PP 塑料制作。
投标总价（元）：1462536									

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用固定单价，数量按实结算。所报价格包括所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发

生的全部费用、企业利润、税金和政策性文件规定以及质保期等完成本项目的一切费用。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：江苏远景办公设备有限公司（加盖 CA 电子公章）

日期：2026 年 5 月 14 日

