江苏省政府采购合同（货物）

项目名称：工博园警务站智慧警务室升级改造项目

项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2026-0014

甲方：（买方、需方、采购人）无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处

乙方：（卖方、供方、供应商）中电鸿信信息科技有限公司

甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心新吴分中心工博园警务站智慧警务室升级改造项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：工博园警务站智慧警务室升级改造项目

1.2 标的质量：按招标文件规定

1.3 标的数量（规模）：详见附件明细清单

1.4 履行时间（期限）：合同签订生效后 60 个日历天内交货并安装调试完毕、日期 2026 年 5 月 6 日至 2026 年 7 月 5 日。

1.5 履行地点：江溪街道工博园警务站

1.6 履行方式：将本项目中货物送到指定地点并安装调试

1.7 包装方式：符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：叁佰壹拾柒万叁仟伍佰壹拾贰元叁角贰分（3173512.32 元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙

方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币/元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1 履约保证金退还方式：

6.2.2 履约保证金退还时间：

6.2.3 履约保证金退还条件：

6.2.4 履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

8. 1.1 预付款支付时间：合同签订后 15 日内，预付款支付比例：合同金额的 30 %，设备安装结束验收合格后付至合同价的 70%，审计结束付至审定价的 90%，余款审计满一年后一次性付清。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购[2020]52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

8.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应

负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在__2__小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 上述的货物免费保修期为__两__年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防

破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 2% 的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日 2% 向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方：中电鸿信信息科技有限公司

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：2026 年 4 月 20 日

4. 分项报价表

分项报价表

项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2026-0014

货物部分								
序号	名称	品牌型号	性能指标	数量	产地	质保期	单报价	分项总报价
	安防监控系统							
1	400 万半球型网络摄像机	海康威视 DS-2CD2145GB-HIK	1、最高分辨率不少于 2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 2、支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态，适应不同环境； 3、支持采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达 30 m； 4、≥1 路报警输入，≥1 路报警输出（报警输出最大支持 DC12 V，30 mA），≥1 路音频输入，≥1 路音频输出； 5、补光灯类型：红外灯； 6、最远补光距离：≥30 m； 7.红外波长范围≥850 nm ； 8、支持电源输出：DC12 V，100 mA 电源输出，建议用于拾音器供电 ； 9、支持 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：7.5 W ； 10、支持供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；	43	中国	两年	415	17845
2	人脸识别相机	海康威视 DS-2CD7147GB-HIK	1、人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最的优的人脸抓图，最多同时检测数量≥60 个/帧，支持前端人脸比对； 2、混合目标检测：支持人脸+人体抓拍+属性提取，对目标进行跟踪、评分，输出最的优抓拍图，最多同时检测≥60 个/帧； 3、道路监控：支持背向行驶车辆抓拍，支持车牌、子品牌、车身颜色、车辆类型。支持行人、非机动车、机动车的混行检测； 4、Smart 事件：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗的留侦测，物	1	中国	两年	1000	1000

			品拿取侦测； 5、支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码、SVC 自适应编码技术的； 6、支持透雾、电子防抖； 7、支持宽动态≥120dB； 8、支持最高分辨率 400 万像素（2688*1520@30fps）； 9、支持五码流技术，双路高清，支持同时 20 路取流； 10、支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持 IP 地址过滤，支持 GB35114 安全加密（/JM 型号支持）； 11、支持 10 M/100 M/1000 M 自适应以太网口； 12、支持≥2 个内置麦克风，≥1 个内置扬声器； 13、接口：不少于：2 路音频输入，1 路音频输出，3 路报警输入，2 路报警输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持 DC12 V，30mA）；					
3	7 寸 200 万 32 倍双光轻智能球机	海康威视 iDS-2DE7232MW-CETC	1、采用双光补光，红外补光≥150 m，白光≥100 m； 2、支持内置加热玻璃，有效除雾； 3、支持 32 倍光学变倍，16 倍数字变倍； 4、支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率； 5、支持 3D 数字降噪，支持真宽动态； 6、报警输入信号不少于 2 路，报警输出信号不少于 1 路，音频输入≥1 路，音频输出≥1 路，最大 MicroSD 卡存储支持≥512 GB 7、宽动态：支持真宽动态； 8、补光灯类型：支持红外，白光补光； 9、补光灯距离：红外：150 m，白光：100 m ； 10、水平范围：360° 11、垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 12、主码流帧率分辨率支持：50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720) 60 Hz:30 fps(1920 × 1080,1280 × 720) 13、视频压缩标准支持：H.265;H.264;MJPEG	1	中国	两年	2550	2550
4	摄像机电源	国产定制	1、名称：摄像机电源 2、规格：DC12V	1	中国	两年	50	50
5	光纤收发器	TP-Link TL-FC311A/B-3	1、名称：单模单纤千兆光纤收发器 2、规格：1000M 光电转换器	1	中国	两年	200	200
6	设备箱	国产定制	不小于 300mm*200mm*200mm，内含不锈钢板，空气开关、插座、组合接线插座、光纤终端盒及托架、箱内活动支架等配件,背包式机箱，含机箱电源漏电保护器；在设备箱门上加公安标识、承建方标识和维修电话。	1	中国	两年	350	350

7	400 万筒型网络摄像机	海康威视 DS-2CD 2T45GB -STD	400 万筒型网络摄像机 1、最高分辨率≥2560 × 1440 @25 fps; 2、支持 SmartIR，防止夜间红外过曝; 3、支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境; 4、智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达 50 m，白光最远可达 30 m; 5、宽动态：数字宽动态 ; 6、补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯; 7、补光距离：最远红外≥50 m，最远白光≥30 m; 8、支持防补光过曝; 9、视频压缩标准：主码流： H.265/H.264/Smart264/Smart265; 10、内置麦克风≥1 个; 11、电流及功耗：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; 12、PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3; 13、防护：IP67;	4	中国	两年	650	2600
8	摄像机支架	国产定制	铝合金；最大承重不小于 1.0kg;壁装;	4	中国	两年	30	120
9	400 万防油污半球	海康威视 DS-2CD 2345FV3 -IS/YW	400 万防油污半球 1、最高分辨率≥2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像; 2、支持 Smart 侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测; 3、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达≥30 m; 4、支持 1 个内置麦克风; 5、报警输入≥1 路，报警输出≥1 路（报警输出最大支持 DC12 V，30 mA），音频输入≥1 路，音频输出≥1 路; 6、宽动态：120 dB; 7、补光灯类型：支持红外灯补光; 8、最远补光距离：≥30 m; 9、支持防补光过曝; 10、电流及功耗：DC：12 V ± 25，0.54 A，最大功耗：6.5 W; 11、PoE：IEEE802.3af，CLASS3，最大功耗：7.5 W ; 12、防护：IP66 ; 13、设备镜头前部具有防尘玻璃，玻璃外框采用 3 个磁吸柱固定;	3	中国	两年	500	1500

			14、内置 1 个防尘玻璃，1 个麦克风，一个 RJ45 网络接口；					
10	硬盘录像机	海康威视 DS-8664N-K16-V2（16 块12T硬盘）	1、存储接口：≥16 个 SATA 接口； 2、存储：配备≥16 块 12T 硬盘； 3、视频接口：≥2×HDMI，≥2×VGA； 4、网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口； 5、报警接口：≥16 路报警输入，≥9 路报警输出（其中第 9 路支持 CTRL 12V）； 6、反向供电：≥1 路 DC12V 1A； 7、串行接口：≥1 路 RS-232 接口，≥1 路半双工 RS-485 接口； 8、USB 接口：≥2×USB 2.0，≥2×USB 3.0； 9、输入带宽：≥320Mbps； 10、输出带宽：≥256Mbps； 11、接入能力：≥64 路 H.264、H.265 格式高清码流接入； 12、最大解码能力：≥12 路 1080P 画面； 13、最大显示能力：≥1 路 4K+1 路 1080P 异源输出画面；	2	中国	两年	53000	106000
11	安防管理平台	海康威视 iVMS-9000N-S5/C300	1、基础包、视频监控路数≥100 路、设备网络管理路数≥100 路、中低空点≥1 路； 2、≥1 个 HDMI 接口，≥1 个 VGA 接口，同源输出； 3、支持满配 8T 硬盘（不支持 IoT 硬盘）； 4、≥2 个 10M/100M/1000Mbps 网口； 5、≥2 个 USB2.0 接口、≥1 个 USB2.0 接口； 6、≥16 路报警输入，≥4 路报警输出； 7、存储能力：≥32 路（仅支持局域网设备接入存储）； 8、解码能力：≥8×1080P ； 9、应用于智能看护场景，支持生活起居区域、室外活动场景实时监测生命体征及活动状态，发现异常行为后及时通知中心管理人员处理，记录处理信息进入人员档案； 10、支持人员管理，实现基础信息、家属信息以及历史预警记录和护理处置记录展示； 11、支持智能预警中心，实现手环、雷达及视频智能事件预警，事件签收及添加处置记录，形成事件处置闭环记录； 12、支持雷达设备管理，实现生命体征和跌倒预警雷达设备添加和人员信息关联功能。 ▲13、支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息（提供具备 CNAS 或 CMA 标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章）；	1	中国	两年	25000	25000

			▲14、支持开启SVC解码功能，可同时回放5路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像（提供具备CNAS或CMA标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章）。					
	门禁系统+道闸							
12	智能门禁一体机	海康威视DS-K1T770M	1、智能门禁一体机 2、屏幕参数：≥7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率≥600*1024； 3、摄像头参数：≥2路200万双目摄像头； 4、认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC）、密码认证方式； 5、人脸验证：支持人脸比对功能；支持照片、视频防假，1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 6、存储容量：本地人脸库≥6000个、IC卡≥10000张，记录事件≥50000条； 7、组合认证：支持刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式； 8、多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 9、报警功能：支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警； 10、事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 11、单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； 12、操作方式：触摸 ； 13、读卡类型：M1卡;CPU卡序列号； 14、补光灯：红外补光；	15	中国	两年	970	14550
13	门禁电源	国产定制	1、名称：国产门禁电源 2、规格:不小于DC12V,5A；	15	中国	两年	50	750
14	刷卡门禁一体机	海康威视DS-K1T105AM	1、屏幕参数：≥2.8寸LCD非触摸显示屏； 2、按键属性：触摸按键； 3、认证方式：支持刷卡（IC卡（支持扇区加密）、手机NFC卡、CPU卡(仅卡号、不支持加密功能)、身份证卡序列号）、密码认证方式； 4、硬件接口：≥1路LAN口、≥1路RS485口、≥1路Wiegand口(支持双向)、≥1路USB2.0口、≥1路电锁、≥1路开门按钮、≥1路门磁、≥2路报警输入、≥1路报警（门铃）输出； 5、读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）	2	中国	两年	650	1300

			接入门禁控制器或其他一体机，当读卡器使用（一体机需要单独接网线连接平台，实现人员卡片权限等下发）； 6、外接安全模块：支持通过 RS485 接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 7、外接读卡器：支持通过 RS485 或韦根（W26/W34）接口外接 1 个读卡器； 8、组合认证：支持刷卡、密码、刷卡+密码等多种认证方式； 9、高级功能：支持多重认证（不同人员的卡片）功能、中心远程开门、多重认证+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证+超级密码开门、首卡常开功能、超级卡/超级密码开门、单门反潜回功能； 10、脱机运行：支持脱机运行，支持单机操作管理，可查询刷卡记录，且操作具有语音提示； 11、报警功能：支持支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警； 12、事件上传：支持在线状态下将设备认证结果实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传。					
15	四门门禁控制器	海康威视 DS-K2604(国内标配)	1、管控门数：≥4 门； 2、通讯方式：支持上行 TCP/IP； 3、可接读卡器：≥8 路 RS485 读卡器接口、≥4 路 Wiegand 读卡器接口； 4、存储容量：IC 卡≥10 万张和记录存储≥30 万； 5、门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等； 6、输入接口：≥4 路报警输入接口、≥4 路门磁接口、≥4 路开门按钮接口、≥8 路 Case 输入接口； 7、输出接口：≥4 路开门继电器接口、≥4 路报警继电器接口； 8、其他功能：支持消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口；	1	中国	两年	1200	1200
16	双门磁力锁	海康威视 DS-K4H218TDC	1、铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理； 2、最大静态直线拉力：230kg±10%*2； 3、断电开锁，满足消防要求； 4、指示灯：红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态； 5、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM 接点； 6、磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作； 7、加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理； 8、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。	2	中国	两年	330	660
17	双门磁力锁支架	海康威视	1、选用材料：高强铝合金，表面喷砂； 2、外壳处理：阳极硬化电镀处理；	2	中国	两年	160	320

		DS-K4H218DC-LZ	3、适用门型：木门、金属门； 4、开门方式：90 度内开式门； 5、L 型支架尺寸：不小于长 500*宽 46*厚 30(mm)； 6、Z 型支架尺寸：不小于长 180*宽 47*厚 47(mm)；					
18	单门磁力锁	海康威视 DS-K4H218TSC	1、铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理； 2、最大静态直线拉力：230kg±10%； 3、断电开锁，满足消防要求； 4、指示灯：红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态； 5、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM 接点； 6、磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作； 7、加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理； 8、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。	9	中国	两年	170	1530
19	单门磁力锁支架	海康威视 DS-K4H218SC-LZ	1、选用材料：高强铝合金，表面喷砂； 2、外壳处理：阳极硬化电镀处理； 3、适用门型：木门、金属门； 4、开门方式：90 度内开式门； 5、L 型支架尺寸：不小于长 250*宽 46*厚 30(mm)； 6、Z 型支架尺寸：不小于长 180*宽 47*厚 47(mm)；	9	中国	两年	85	765
20	开门按钮	海康威视 EB29	1、结构：塑料面板； 2、性能：最大耐电流小于等于 1.25A，电压 250V； 3、输出：常开； 4、类型：适合埋入式电器盒使用；	11	中国	两年	16	176
21	人脸授权主机	海康威视 DS-K1F600U-D6E	1、不低于 3.97 英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于 800*480； 2、采用不低于 200 万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通 CPU/国密 CPU 卡/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线 WiFi、USB 口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或 USB 口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传；	1	中国	两年	2100	2100
22	IC 卡	海康威视 IC	1、名称：门禁 IC 卡	40	中国	两年	3.5	140
23	道闸	海康威视 DS-TMG40G-S(R)(L)(4.2 米)	1、叶片轴承传动翻转，灵活可靠； 2、主梁异形结构，壁厚加强，抗风等级极高； 3、导光版灯箱，画面效果均匀； 4、杆件组合包装，便于安装； 5、侧方离合，手摇方便； 6、压力电波，安全可靠； 7、具备多种接口，您可接入红外线、地感及收费系统； 8、数码管显示，内容丰富；	2	中国	两年	6500	13000

			9、编码器定位方式，定位精确，反应迅速，调试简便； 10、栅栏转页可做广告画面，箱体门也可做广告画面； 11、配手摇柄，停电或故障时，实现手动开启/关闭闸杆； 12、延时自动关门，配合地感或红外等外接保护装置，实现无人值守； 13、支持断电抬杆功能（电池单独运输）					
24	出入口一体机	海康威视 DS-TCG205-E(国内标配)	1、集成度高：集摄像机、护罩、LED 补光灯、镜头于一体，有效节省施工布线成本； 2、调试方便：采用 3.1-6mm 电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广； 3、接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED 显示屏、音频输入输出等； 4、黑白名单控制：可选配 TF 卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 5、多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率 99.5%以上； 6、双灯一体化：内置红外白光一体化灯珠，有效满足不同的场景需求； 7、ICR 切换：支持； 8、日夜转换模式：支持 ICR 红外滤片式； 9、数字降噪：支持 3D 数字降噪； 10、视频压缩标准：支持 H.264/H.265/MJPEG； 11、视频压缩码率：≥32 Kbps~16M bps； 12、最大图像尺寸：≥1920*1200； 13、智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别； 14、补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 15、音频输出：不少于 1 路音频输入输出； 16、补光灯：支持不少于 2 个内置 LED 灯，白光红外可切换；	4	中国	两年	2200	8800
25	立柱	海康威视 L1300-R117(TCG22X)	立柱高度：不低于 1.3 米 立柱直径：不小于 60mm	4	中国	两年	400	1600
26	出入口 LED 显示屏	海康威视 DS-TVL224-4-5Y/S(国内	1、双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色； 2、分辨率不小于 64*64，支持最小 16 点阵显示； 3、支持自定义语音报备，比如车牌信息、广告宣传信息、余位信息等； 4、可显示数字、字符、图形（BMP 格式）、汉字，	4	中国	两年	2200	8800

		标配)	支持 GB2312 字符集，支持 16x16 点阵、32x32 点阵常用汉字； 5、室外使用，防护等级 IP54； 6、内置语音模块，可通过网线控制语音输出支持自定义语音播报； 7、显示分辨率：不小于 64*64； 8、显示亮度：不小于 1200cd/m2； 9、显示：不少于 4 行 4 字；					
27	雷达	海康威视 DS-TMG034	1、采用 79GHz MMIC 技术，分辨率更高，检测更稳定； 2、雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 3、无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 4、提供 RS485 串口或者蓝牙通讯功能，蓝牙版本配备手机 APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便； 5、安装与维护方便，所需人力少，工时短。 6、采用 LED 灯指示雷达工作状态，状态更直观。 7、自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 8、环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。	4	中国	两年	680	2720
28	支架	海康威视 STJ1-6-SK-DJ	1、名称：支架 2、参数：配合出入口 LED 显示屏使用，承重不少于 20KG，高度不低于 30cm；	4	中国	两年	150	600
29	出入口控制终端	海康威视 DS-TPE310-CS(128G)	1、嵌入式平台：支持 AR 嵌入式处理器，BS/CS 双架构； 2、安全性高：支持防网络病毒，防 U 盘病毒。安全的人机接口，防丢失数据，防串改数据； 3、视频录像：支持录像存储，支持录像计划，保存进出车完整数据链，节省录像服务器； 4、远程访问：支持互联网远程访问设备，远程处理异常，远程下载日志，远程升级设备； 5、本地显示控制：支持 VGA/HDMI 接显示器，标准鼠标键盘输入控制，即插即用，方便快捷； 6、异常处理：支付通道异常切换，网络异常切换 4G；终端 1 对 1 热备份，数据支持 RAID1 备份(可选)； 7、标准的 SDK 接口：标准的 SDK 协议，支持对接云平台，对外扩展性强； 8、存储功能：≥128G ； 9、音频输入：≥1 路 3.5MM 标准输入； 10、音频输出：≥1 路 3.5MM 标准输出； 11、报警输入：≥2 路报警输入；	1	中国	两年	6500	6500

			12、报警输出：≥1 路报警输出； 13、RS232 接口：≥2 路； 14、RS485 接口：≥1 路； 15、USB 接口：≥4 个 USB 接口； 16、视频接口：≥1 路 VGA，≥1 路 HDMI；					
30	安全岛	国产定制	1、名称：安全岛 2、规格：混凝土浇筑,尺寸 0.6*1*0.2m 3、其他：含基础开挖等	2	中国	两年	1500	3000
31	光纤收发器	TP-Link TL-FC311A/B-3	1、名称：单模单纤千兆光纤收发器 2、规格：1000M 光电转换器	1	中国	两年	200	200
32	吸顶红外探测器	海康威视 DS-PD2-P12QE-C	1、探测技术：采用被动红外（PIR）探测技术； 2、智能算法：支持智能算法，不受环境温度变化影响（温度补偿及灵敏度自适应）； 3、灵敏度配置：支持手动配置灵敏度； 4、光学密封设计：支持防飞虫或爬虫进入探测器引起误报； 5、下视窗保护：支持下视窗防护，避免近距离探测死角； 6、设备类型：有线被动红外探测器； 7、使用环境：室内； 8、探测距离：≥12 米； 9、探测角度：360°； 10、探测速度：0.3-3m/s； 11、报警输出：IO 输出（常闭 NC），支持防拆报警； 12、安装方式：吸顶安装；	1	中国	两年	275	275
33	布撤防键盘	海康威视 DS-19A08-F/K1	1、防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理； 2、断电报警：支持当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作 8 小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报； 3、报警管理：支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作； 4、报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能； 5、联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理； 6、事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 7、子系统管理：支持 8 个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能； 8、防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、	1	中国	两年	755	755

			超时防区等场景化防区类型设置； 9、配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机； 10、操作系统：支持 Linux 操作系统，含一体化键盘； 11、防区数量：板载≥8 路（探测器 100m 以内）； 12、继电器数量：板载≥1 路（距离 50m 以内），可通过继电器模块扩展至 8 路； 13、日志容量：≥8000 条； 14、传输距离：≥100m 以内； 15、硬件接口：≥1 路 RS485、≥1 路 RJ45，≥1 路 PSTN，≥1 路 4G 模块接口； 16、安装方式：壁挂安装；					
34	声光报警器	海康威视 DS-PS1-R	1、声光报警：提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置； 2、模式切换：支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出； 3、内置水平仪：可通过内置水平仪调节安装角度，方便调试安装； 4、设备类型：声光警号（声光报警器）； 5、警灯颜色：支持红色； 6、报警音量：105dB； 7、硬件接口：红/黑线； 8、使用环境：室内/外（IP54 室外防水）；	1	中国	两年	205	205
35	WiFi 指纹锁	萤石 CS-LT66C(BCP)	1、集中管理 WiFi 联网版； 2、锁体 支持 6068 机械锁体、6068 机械霸王锁体、6068 机械检测锁体（支持开关门检测）； 3、适用门厚 40-110mm； 4、指纹头 半导体； 5、锁芯级别 C 级； 6、开锁方式 指纹、密码、感应卡、身份证、机械钥匙 ； 7、用户容量 ≥100 个； 8、单个用户 ≥2 个指纹，≥5 张卡，≥1 个密码； 9、指纹容量 ≥100 枚； 10、密码容量 ≥100 组； 11、感应卡容量≥100 张； 12、刷卡时间 反应时间< 1S；； 13、断电记忆 操作信息自动保存不丢失（本地开门记录存储 1000 条） 14、指纹识别时间 <1 秒 ； 15、指纹头分辨率 ≥160X160（508dpi)；	4	中国	两年	750	3000
	网络系统							

36	信息网48口交换机	锐捷RG-S2906-48GT4MS-L	1、10/100/1000M以太网电口≥48，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥87Mpps； 3、要求设备采用绿色环保设计，整机最大功耗≤30W； 4、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV； 5、设备采用静音节能设计，整机最大噪声≤37dB；	1	中国	两年	3000	3000
37	信息网24口交换机	锐捷RG-S5000-24GT4SFP	1、交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps； 2、10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个； 3、要求设备MAC地址≥16K； 4、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 5、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；	1	中国	两年	1700	1700
38	千兆光模块	锐捷MINI-GBIC-LX-SM1310	1、名称：千兆光模块 2、规格：1000BASE-LX 转换模块（1310nm），10km	4	中国	两年	235	940
39	视频网48口交换机	锐捷RG-S2906-48GT4MS-L	1、10/100/1000M以太网电口≥48，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥87Mpps（以官网最小值为准）； 3、要求设备采用绿色环保设计，整机最大功耗≤30W； 4、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）； 5、设备采用静音节能设计，整机最大噪声≤37dB；	1	中国	两年	3000	3000
40	视频网24口交换机	锐捷RG-S5000-24GT4SFP	1、交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps；（以官网最小值为准） 2、10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个； 3、要求设备MAC地址≥16K； 4、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 5、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；	1	中国	两年	1700	1700
41	视频网48口POE交换机	锐捷RG-S5300-48GT4XS-P-L	1、交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps，（以官网最小值为准）； 2、10/100/1000M以太网端口≥48个，1G SFP接口≥4个； 3、≥48个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W； 4、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、	2	中国	两年	6800	13600

			OSPFv2/OSPFv3 等三层路由协议； 5、支持 CPU 保护功能，能够针对发往 CPU 处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。					
42	千兆光模块	锐捷 MINI-GBIC-LX-SM1310	1、名称：千兆光模块 2、规格：1000BASE-LX mini GBIC 转换模块（1310nm），10km	8	中国	两年	235	1880
43	互联网 24 口交换机	锐捷 RG-S5000-24GT4SFP	1、交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps；（以官网最小值为准） 2、10/100/1000M 自适应以太网端口≥24 个，1G SFP 光接口≥4 个； 3、要求支持≥16K MAC 地址； 4、要求所投设备支持一对 1、1 对多、多对 1 和基于流的本地、远程镜像，且支持 RSPAN 和 ERSPAN； 5、支持 CPU 保护功能，能限制非法报文对 CPU 的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；	1	中国	两年	1700	1700
44	互联网 24 口 POE 交换机	锐捷 RG-S5000-24GT4SFP-P	1、交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps，（以官网最小值为准）； 2、10/100/1000M 以太网端口≥24 个，1G SFP 接口≥4 个； 3、≥24 个电口支持 POE 和 POE+远程供电，整机 POE 功率输出≥370W； 4、支持 IPv4 和 IPv6 的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3 等三层路由协议； 5、支持 CPU 保护功能，能够针对发往 CPU 处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。	2	中国	两年	3150	6300
45	无线 AP	锐捷 RG-AP820-A(V3)	1、支持 802.11ax 协议；整机支持≥4 条空间流；整机最大无线速率≥2.97Gbps； 2、至少支持 1 个 1000M 自适应以太网端口；至少支持 1 个 2.5G SFP 光口； 3、支持 802.3af 供电和本地供电； 4、内置蓝牙 5.1；	25	中国	两年	1100	27500
46	AC 控制器	锐捷 RG-WS7005-A(V2)	1、千兆电口≥5 个，支持≥4 口 PoE，支持 4G 扩展槽，支持 1 个 USB 扩展槽，便于系统更新和升级； 2、整机供电 64.2W； 3、执行无线控制功能，配置 64 个无线 AP 管理授权； 4、支持流量控制、上网行为管理、上网内容审计、实名审计； 5、支持 IPSEC VPN、SSL VPN、PPTP VPN、L2TP VPN；	1	中国	两年	850	850
47	互联网安全网关	锐捷 RG-WALL	主机 1 台，固化 8 个千兆电口，1 个千兆光口，1 个万兆光口，1U 高度，标配 1 个电源，可支持扩展 1T 企业级硬盘，含防火墙增强版属性授权 1 个(该授权	1	中国	两年	8950	8950

		1600-Z3200	为商白版本授权，导入后永久生效），防火墙 1TB 机械硬盘，可按需扩展满足硬盘配置需求。 入侵防御、防病毒、应用识别特征库三合一授权，每个授权提供 3 年 IPS,AV,APP 升级服务					
48	千兆光模块	锐捷 MINI-GBIC-LX-SM1310	1、名称：千兆光模块 2、规格：1000BASE-LX mini GBIC 转换模块（1310nm），10km	6	中国	两年	235	1410
	信息发布系统							
49	55 寸信息发布一体机	海康威视 DS-D6B55UH-DB	1、显示尺寸（mm）：≥1211.6(宽)×682.4 高); 2、屏幕长宽比例 16：9; 3、最大分辨率 ≥3840×2160; 4、兼容分辨率 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P; 5、视频制式：NTSC；PAL；SECAM; 6、亮度（标准值） 300 cd/m2; 7、对比度 5000:1; 8、可视角度 178/178（水平/垂直）; 9、响应时间 8ms; 10、显示色彩 1677 万色; 11、色域 99%; 12、扫描频率 60Hz; 13、硬件配置 OS：Android 9.0/12.0; 14、CPU：A55*4 1.2GHz; 15、DDR SIZE ：1.5G Byte/2GByte; 16、eMMC Flash ：8G Byte/16GByte; 17、接口 RJ45 IN、COAX、AV1IN、AV2 IN、TV、EARPHONE、HDMI1、HDMI2、 HDMI3、USB1、USB2	1	中国	两年	7000	7000
50	85 寸信息发布一体机(触摸)	海康威视 DS-D6086TL-B	1、LCD 尺寸:≥ 85"; 2、最大分辨率:≥3840x2160; 3、最大亮度:350cd/m²(typ.); 4、最大屏对比度:1400:1(typ.); 5、响应时间:8ms(typ.); 6、帧频:60Hz; 7、视角:178°(H) / 178°(V); 8、可视面积:≥1874mm*1055mm; 9、色彩度:16.7M; 10、运行内存:≥8G; 11、硬盘:≥128G;	2	中国	两年	14200	28400
51	信息发布液压支架	国产定制	1、名称：信息发布液压支架 2、参数：适配于 85 寸的液压支架，能够支撑 100KG 重量，黑色	2	中国	两年	950	1900

52	55 寸显示屏	创维 55A3F	1、名称：55 寸显示屏（食堂就餐区） 2、参数：屏幕尺寸：55 英寸 推荐观看距离：2m 以下 刷屏率：144Hz 摄像头：无摄像头 能效等级：二级能效 背光方式：直下式/DLED 存储内存：32GB CPU 架构：四核 A35 运行内存/RAM：2GB WIFI 频段：2.4G HDMI2.0 接口数：2 个 USB2.0 接口数：2 个 屏幕尺寸：55 英寸 屏幕分辨率：超高清 4K 响应时间：7ms 亮度:200-300 尼特 色域值:78 %屏幕比例:16:9	2	中国	两年	2300	4600
53	信息发布系统	海康威视 V1	1、名称：信息发布系统 2、参数：信息发布可以实现节目的制作并发布到信息发布终端，支持素材管理、节目制作、播放日程管理、发布管理、终端管理、插播等功能	1	中国	两年	13000	13000
	执法办案区							
	一、人身检查、物品暂存，信息采集							
54	环境全景摄像机	天地伟业 TC-C52SQ	1、采用 1/2.8 英寸 CMOS 传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白 0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、使用 2.8/4/6mm 定焦镜头；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有 1 颗阵列红外灯，红外距离 30 米；视频编码格式为 H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率 1080p(1920×1080)； PAL 制：1080p@25fps、960p@25fps、720p@25fps、VGA@25fps，4CIF@25fps NTSC：1080p@30fps，960p@30fps，720p@30fps，VGA@30fps，4CIF@30fps	3	中国	两年	1000	3000

			6、智能分析：支持 8 种行为分析（拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车）、人数统计、人群聚集、车牌识别、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 7、音频 1 入 1 出、报警 2 入 1 出、1 路 RS485，TF 卡（128G）；IP66，4 级防雷、防浪涌 8、电源 DC12V±20%，支持 POE;					
55	高保真拾音器	天地伟业 TC-P800TG	采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取：内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出），重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳，中低频不含糊，清晰度高，声像定位准确；高速 DSP 浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除；防雷浪涌防护，电源极性反接保护和静电保护；灵敏度 0dB；监听面积 5-150 ㎡（内置电位器可调。	2	中国	两年	870	1740
56	证据抓拍摄像机	天地伟业 TC-H8X4S	1、不低于 500 万像素 CMOS 传感器，变焦范围 4.3-142mm。 2、接口要求不小于：1 对音频输入/输出接口、1 个 TF 卡槽、1 个复位按钮、内置 MIC，3 路报警输入，2 路报警输出。 3、至少支持 H.265、H.264（Main Profile，High Profile，Baseline Profile）、M-JPEG 视频编码方式。 4、变焦≥33 倍。 5、球机（F=1.6）彩色模式所需最低照度不高于 0.002 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征；黑白模式最低照度不高于 0.001 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 6、支持三码流同时输出，主码流最大支持不低于 3072×1728@30fps。 7、支持通过连接温湿度屏、温湿度传感器，将温湿度信息在视频上进行叠加; 8、具有白平衡、开启/关闭背光补偿、开启/关闭强光抑制、画面镜像及旋转功能。 9、可将视频图像及抓拍图片存储至 TF 卡或客户端;设备能够最大支持 512GB 内存卡;	1	中国	两年	4200	4200
57	手动报警按钮	国产优质	1、名称：手动报警按钮 2、参数：支持报警信号传至警务值班室提示	1	中国	两年	90	90
58	声光报警器	国产优质	1、名称：声光报警器 2、参数：额定工作电压(V/DC) 12V 工作电压范围(V) 9-15V 工作电流范围(mA) ≤300 工作温度(℃) - 20~ + 60℃ 声压(dB) ≥105dB/m 连续工作时间 ≥45min DC12V	1	中国	两年	60	60

			闪灯次数(分钟) 200±30					
59	标采一体机	海鑫 RXC-H1-00002	标采一体机含 1 套一体机采集柜、1 台标采一体机管理单元（含软件）、1 台指掌纹采集仪（含软件）和 1 套人像采集系统 一体机采集柜参数: 1、柜体台面采用木质面板和钢板结合，冷轧钢板厚度不小于 1.2mm，表面处理符合 IP23 级安全保护标准，采用高温高光涂料喷粉处理，涂层厚度：机柜涂层厚度在 60μm～80μm 之间，防刻划、防酸、耐磨、耐用、易清洁，柜体框架全部采用 Q235 优质冷轧钢板折弯、冲压制作而成，坚固耐用，面板中间可放置显示器； 2、由桌面低压按钮一键式控制外部电源的开启和关闭，外部交流 220V 输入，经漏电保护和短路保护，再由交流接触器送电，确保设备安全、稳定和可靠： 2.1、应有过压保护装置，当交流输入电压超过额定值的 10%时，设备供电电路应自动断开或采取其他保护措施，保证设备不受损伤； 2.2、应有过流保护装置，当设备输入电流超过额定工作电流的 2 倍时，应将设备供电电路自动断开或采取其他保护措施，保证设备不受损伤； 3、一体机内置可手动或自动控制的升降杆装置（含云台），支持照相设备、补光灯的固定安装；人像采集时,升降杆装置可根据被照相人身高自动调节照相设备高度至合适高度，具有手动调节按钮，可手动调节高度到合适位置；摄像开始时，补光灯可自动开启，被采集人员的身高、体重、足长数据自动传输至电脑； 4、一体机工作台所预留的内部位置能够安装工控电脑主机、打印机、指掌纹采集仪、二代证阅读器、DNA 干燥箱、条码打印机、银行卡采集器、随身物品采集仪、条码阅读器、照相设备、补光灯等多种设备； 5、可以集成嵌入式条码扫描仪，用于 DNA 条码录入； 6、键盘使用桌面下方活动托盘；采集柜桌面集成随身物品采集区域；该区域包含刻度尺，刻度尺范围≥L300mm*W300mm,最小刻度为 1mm； 7、柜体设有应急报警装置，实现一键报警功能； 8、集成电脑音箱，两声道有源放大器功率输出； 9、控制台整体尺寸：≤1750mm(L)×≤900mm(W)×≤850mm(H) 标采一体机管理单元参数: 一、标采一体机管理单元硬件参数 1、工控机：可连接指掌纹采集仪、二代居民身份证	1	中国	两年	158000	158000

			阅读器、条码扫描仪、照相设备、随身物品采集仪等主要采集设备通过 USB 与主机连接； 2、内存：≥16GB； 3、硬盘：固态硬盘，≥1TB； 4、USB 接口≥21 个，HDMI≥1，DP≥2，音频≥1，LAN≥1； 5、分辨率：≥1920×1080 分辨率或以上； 二、 标采一体机管理单元软件功能： 1、符合《新一代警综微服务规范》要求，主控单元采集软件与新一代警综平台一体化采集模块嵌入融合；软件支持指掌纹、人像、足迹、声纹、虹膜 5 类生物特征信息一体化采集，实现民警在一个采集界面就可以操作所有采集设备，一站式采集人员基本信息、指掌纹信息、人像信息、DNA 信息、足迹信息、笔迹信息、随身物品信息、身高体重足长信息等，采集数据能完整同步至新一代警综平台生物特征数据库； 2、人员信息综合采集系统采集的数据项和数据质量应满足公安部有关《人员基础信息采集数据项要求》和《人员基础信息采集数据质量要求》标准要求； 3、具备基本信息的自动查询比对功能，获取人员在全国在逃库人员数据库、全国常住人口库、全国违法犯罪嫌疑人员库等数据库中的相关人员信息； 4、具备人像人证核验功能：可以通过拍摄的人像信息与二代居民身份证保留的人像信息进行比对，显示人证核验结果，验证未通过时，应在软件界面中显示人证核验未通过； 5、在复杂背景图像环境下，具有基于眼睛定位方法的人脸自动检测和定位功能，实现标准正面人像图片自动裁剪 6、采集系统的指掌纹数据能实时上传至本市公安局在用的指掌纹自动识别系统，实现数据自动上传、自动比对、比对结果自动反馈，实现无缝对接； 7、与全国法庭科学 DNA 数据库检索比对系统实现无缝对接，具备通过身份证号码查重和将比中结果反馈至采集前端的功能； 指掌纹采集仪参数： 一、硬件参数 1、采集窗口尺寸：≥121mm×121mm； 2、有效图像尺寸：≥117mm×117mm； 3、滚动指纹采集窗口：≥40.64mm×40.64mm； 4、滚动指纹的图像尺寸：≥32.5mm×32.5mm（最大不超过 40.64mm×40.64mm）； 5、图像最大像素数：2304×2304 像素（掌纹）；1024					

			×1968 像素（侧掌纹）；1600×1500 像素（四连指）；640×640 像素（滚动指纹，最大 800×800 像素）； 6、图像畸变：≤1%； 7、分辨率：500dpi±1%； 8、动态范围：≥180 级； 9、采集速率：单指、滚动采集≥15 帧/秒；四连指和掌纹≥2 帧/秒； 二、指掌纹采集仪软件功能： 1、符合《活体指纹图像采集技术规范》GA/T626.1-2010，《活体指纹图像应用程序接口规范第 1 部分：采集设备》GA/T626.1-2010，《活体指纹图像应用程序接口规范第 2 部分：图像拼接》GA/T626.2-2010，《活体掌纹图像采集技术规范》GA/T864-2010，《活体掌纹图像采集接口规范》GA/T865-2010，《活体指纹/掌纹采集设备测试技术规范》GA/T866-2010 要求； 2、支持十指平面指纹、滚动指纹和掌纹采集，提供规范的指掌纹采集流程，按照十指平面指纹、三面滚动指纹、掌纹的顺序进行采集； 3、应具备指掌纹质量自动判断功能，对不符合捺印质量的数据限制入库、并具有重新采集的提示功能，提供必要的语音提示； 4、软件显示指掌纹图像质量评价分数，提示是否合格、质量不合格时采集到设定的次数后，可以强制通过，不合格原因可设置为手指变形、脱皮、严重磨损、手指受伤、设备原因、图像质量评价分数不准确等； 5、可设置指掌纹为缺指/伤残掌； 6、应支持对已采集完成的指纹进行重新采集； 7、单指采集完成应显示指纹缩略图，可点击打开大图预览窗口，显示当前指纹图像及指位、图像质量评价分数、不合格原因（合格指纹不显示）； 8、具备指掌纹特征点显示功能； 9、应支持指掌纹标准格式导出，指掌纹信息交换文件格式应符合《指掌纹信息交换文件格式技术规范（版本 5.0）》要求； 10、采集的指掌纹信息数据项应符合《指掌纹信息数据项（版本 5.0）》要求； 人像采集系统： 4 人像信息采集系统满足以下技术要求： 4.1、采集模式符合 GA/T706—2007 中 3 的要求，正面人像应自动生成电子胸牌，侧面人像可选择是否生成电子胸牌； 4.2、应在软件界面中显示人像图像质量评价分数，					

			判断人像图像质量是否合格； 4.3 特殊体征采集可通过照相设备或高拍仪采集人员特殊体征，高拍仪可旋转至人像采集位置。					
60	V 型足迹采集仪	创恒 V 型	1、名称： V 型足迹采集仪 2、参数： 【1】通过 USB 和电脑主机相连接，具备鞋面、鞋底、穿袜、赤足等图像分类采集功能； 【2】鞋面采集摄像头，视场角为 90 度，采集图片无畸变，支撑架结构可折叠方便移动； 【3】一键式自动更换采集薄膜功能：设备每次采集后能自动滚动更换采集膜； 【4】支持与本地在用足迹系统无缝对接，实现采集数据上报入库应用； 【5】主要规格 （1）外型尺寸(L×W×H)：不小于 440mm×360mm×130mm （2）鞋底图像区域(L×W)：不小于 350mm×150mm （3）鞋底图像像素:不小于 1929*4236； （4）鞋面图像像素：不小于 2000*1488； （5）图像灰度级: 256 级 （6）物理分辨率: >300DPI （7）光学畸变: <1 %（8）采集速度: <10 秒； （9）采集范围：鞋底、鞋面、赤足、袜印。	1	中国	两年	37000	37000
61	声纹采集仪	海鑫 HX-VPA 100	1、名称： 声纹采集仪 2、参数：(1).产品列入公安部《声纹数据采集终端合格产品及制造商名录》。 (2).支持交谈询问模式采集，语音打断和插话不影响声纹数据采集。 (3).支持 16k 采样率，16 位量化精度，无压缩编码 wav 声纹数据录制，满足公安部声纹数据格式要求。 (4).支持远场和近场声纹数据采集，有效采集距离≥80 厘米。 (5).定向采集目标人方向语音，问答时准确分离出目标人声，隔离环境噪声。 (6).采集器通过高灵敏麦克风能够实现 8 个语音通道的同步采集。 (7).产品同心圆麦克风阵列设计，具备多尺度和多孔径空间采样，优化定向采集及人声分离的采集效果。 (8).LED 灯实时指示声源方位。 (9).采用 USB 供电，供电电压 5VDC，最大工作电流不应超过 500mA。 (10).连接线材可更换，灵活的数据连接设计，可适应不同的应用场景。 (11).环境温度范围: -20~60°C。	1	中国	两年	12400	12400

62	虹膜采集仪	海鑫 HX-SY100	1、名称：虹膜采集仪 2、参数：(1).产品尺寸：不大于 241*146*73mm (2).双 130 万像素虹膜摄像头 (3).图像分辨率：640*480 (4).传输速率：不小于 7 帧/秒 (5).注册速度：≤2s (6).匹配速度≤0.3s (7).工作距离：不小于 15cm (8).通讯接口：标准 USB2.0 接口，即插即用 (9).采集方式：可采集双眼虹膜图像 (10).使用方式：360 度旋转、上下自由拉伸，角度自由调整 (11).适用环境：工作温度：-20℃-55℃，工作湿度：25-85 (12).供电：采用双 USB 口供电 (13).电源输入：DC5V@1A	1	中国	两年	16000	16000
	二、卫生间							
63	环境全景摄像机	天地伟业 TC-C52SQ	1、采用 1/2.8 英寸 CMOS 传感器; 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白 0.001Lux@F1.6、0 with IR; 3、使用 2.8/4/6mm 定焦镜头；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流; 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有 1 颗阵列红外灯，红外距离 30 米；视频编码格式为 H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率 1080p(1920×1080); PAL 制：1080p@25fps、960p@25fps、720p@25fps、VGA@25fps，4CIF@25fps NTSC： 1080p@30fps，960p@30fps，720p@30fps，VGA@30fps，4CIF@30fps 6、智能分析：支持 8 种行为分析（拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车）、人数统计、人群聚集、车牌识别、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 7、音频 1 入 1 出、报警 2 入 1 出、1 路 RS485，TF 卡（128G）；IP66，4 级防雷、防浪涌 8、电源 DC12V±20%，支持 POE;	1	中国	两年	1000	1000
64	高保真拾音器	天地伟业 TC-P800TG	采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取；内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）；重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确；高	1	中国	两年	870	870

			速 DSP 浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除；内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护；灵敏度 0dB；监听面积 5-150 ㎡（内置电位器可调）。					
65	手动报警按钮	国产优质	1、名称：手动报警按钮 2、参数：支持报警信号传至警务值班室提示	1	中国	两年	90	90
66	声光报警器	国产优质	1、名称：声光报警器 2、参数：额定工作电压(V/DC) 12V 工作电压范围(V) 9-15V 工作电流范围(mA) ≤300 工作温度(℃) -20～+60℃ 声压(dB) ≥105dB/m 连续工作时间 ≥45min DC12V 闪灯次数(分钟) 200±30	1	中国	两年	60	60
	三、候问室&候问看守区							
67	全景摄像机	天地伟业 TC-C52SQ	1、采用 1/2.8 英寸 CMOS 传感器； 2、最低照度彩色：0.002Lux@F1.6、黑白 0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、使用 2.8/4/6mm 定焦镜头；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有 1 颗阵列红外灯，红外距离 30 米；视频编码格式为 H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率 1080p(1920×1080)； PAL 制：1080p@25fps、960p@25fps、720p@25fps、VGA@25fps，4CIF@25fps NTSC：1080p@30fps，960p@30fps，720p@30fps，VGA@30fps，4CIF@30fps 6、智能分析：支持 8 种行为分析（拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车）、人数统计、人群聚集、车牌识别、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 7、音频 1 入 1 出、报警 2 入 1 出、1 路 RS485，TF 卡（128G）；IP66，4 级防雷、防浪涌 8、电源 DC12V±20%，支持 POE；	4	中国	两年	1000	4000
68	高保真拾音器	天地伟业 TC-P800TG	采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取；内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）；重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确；高速 DSP 浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪	3	中国	两年	870	2610

			音滤除；内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护；灵敏度 0dB；监听面积 5-150 ㎡（内置电位器可调）。					
69	手动报警按钮	国产优质	1、名称：手动报警按钮 2、参数：支持报警信号传至警务值班室提示	1	中国	两年	90	90
70	声光报警器	国产优质	1、名称：声光报警器 2、参数：额定工作电压(V/DC) 12V 工作电压范围(V) 9-15V 工作电流范围(mA) ≤300 工作温度(℃) -20～+60℃ 声压(dB) ≥105dB/m 连续工作时间 ≥45min DC12V 闪灯次数(次/分钟) 200±30	1	中国	两年	60	60
	四、询问室（1 间）							
71	特写摄像机	天地伟业 TC-H8X3Q	1、不低于 500 万像素 CMOS 传感器，变焦范围 2.8-17mm，尺寸不超过 3 寸 2、接口要求不少于： 1 个音频输入接口、1 个音频输出接口、1 个 RS485 接口、2 路报警输入接口，1 路报警输出接口、1 个 TF 卡槽、1 个复位按钮、内置 MIC； 3、支持 H.265、H.264（MP/HP/BP）、M-JPEG 等视频编码标准和 AAC、G.711A、G.711U、ADPCM 等音频编码标准 4、分辨率不低于 3072×1728 5、支持音频异常侦测、视频丢失报警、磁盘满、IP 地址冲突、FTP 服务器异常报警功能； 6、支持设置不少于 4 块感兴趣区域； 7、支持设置黑白名单 8、支持字符显示，并支持自定义字符颜色； 9、支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、人数统计、人群聚集、值岗检测等智能算法； 10、支持不低于 30 米红外距离 11、摄像机检测到警戒区域有人员出现时，自动抓拍、录像，并进行语音警示；	1	中国	两年	2400	2400
72	全景摄像机	天地伟业 TC-C52SQ	1、采用 1/2.8 英寸 CMOS 传感器； 2、最低照度彩色：0.002Lux@F1.6、黑白 0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、使用 2.8/4/6mm 定焦镜头；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）；	1	中国	两年	1000	1000

			5、拥有 1 颗阵列红外灯，红外距离 30 米；视频编码格式为 H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率 1080p(1920×1080); PAL 制：1080p@25fps、960p@25fps、720p@25fps、VGA@25fps，4CIF@25fps NTSC：1080p@30fps，960p@30fps，720p@30fps，VGA@30fps，4CIF@30fps 6、智能分析：支持 8 种行为分析（拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车）、人数统计、人群聚集、车牌识别、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 7、音频 1 入 1 出，报警 2 入 1 出、1 路 RS485，TF 卡（128G），IP66，4 级防雷、防浪涌 8、电源 DC12V±20%，支持 POE;					
73	指挥摄像机	天地伟业 TC-H8X4S	1、不低于 500 万像素 CMOS 传感器，变焦范围 4.3-172mm。 2、接口要求不小于：1 对音频输入/输出接口、1 个 TF 卡槽、1 个复位按钮、内置 MIC，3 路报警输入，2 路报警输出。 3、至少支持 H.265、H.264（Main Profile，High Profile，Baseline Profile）、M-JPEG 视频编码方式。 4、变焦≥33 倍。 5、球机（F=1.6）彩色模式所需最低照度不高于 0.002 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征；黑白模式最低照度不高于 0.001 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 6、支持三码流同时输出，主码流最大支持不低于 3072×1728@30fps。 7、支持通过连接温湿度屏、温湿度传感器，将温湿度信息在视频上进行叠加; 8、具有白平衡、开启/关闭背光补偿、开启/关闭强光抑制、画面镜像及旋转功能。 9、可将视频图像及抓拍图片存储至 TF 卡或客户端;设备能够最大支持 512GB 内存卡;	1	中国	两年	3200	3200
74	时间温湿度 LED 数码屏	天地伟业 TC-P819QW	1、名称：时间温湿度 LED 数码屏 2、参数：具有 RS485/232 接口；静态数字显示，表面贴膜，防止图像闪烁，减少白光，适于同步录音录像；采用超高精度时钟，精度可达 2PPM；支持自动校准时钟或与计算机时间同步；温湿度和紧急情况报警设定及处理功能。 ▲支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上（提供具备 CNAS 或 CMA 标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章）； ▲摄像机支持畸变矫正、远端放大功能（提供具备	1	中国	两年	3500	3500

			CNAS 或 CMA 标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章）。； ▲支持值岗、攀高、人数统计等智能分析功能；（提供具备 CNAS 或 CMA 标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章）。					
75	高保真拾音器	天地伟业 TC-P800TG	采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取；内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）；重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确；高速 DSP 浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除；内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护；灵敏度 0dB；监听面积 5-150 ㎡（内置电位器可调）。	1	中国	两年	870	870
76	手动报警按钮	国产优质	1、名称：手动报警按钮 2、参数：支持报警信号传至警务值班室提示	1	中国	两年	90	90
77	声光报警器	国产优质	1、名称：声光报警器 2、参数：额定工作电压(V/DC) 12V 工作电压范围(V) 9-15V 工作电流范围(mA) ≤300 工作温度(℃) -20~+60℃ 声压(dB) ≥105dB/m 连续工作时间 ≥45min DC12V 闪灯次数(分钟) 200±30	1	中国	两年	60	60
	五、走廊							
78	环境全景摄像机	天地伟业 TC-C52SQ	1、采用 1/2.8 英寸 CMOS 传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白 0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、使用 2.8/4/6mm 定焦镜头；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有 1 颗阵列红外灯，红外距离 30 米；视频编码格式为 H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率 1080p(1920×1080)； PAL 制：1080p@25fps、960p@25fps、720p@25fps、VGA@25fps，4CIF@25fps NTSC：1080p@30fps，960p@30fps，720p@30fps，VGA@30fps，4CIF@30fps 6、智能分析：支持 8 种行为分析（拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车）、人数统计、人群聚集、车牌识别、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测	1	中国	两年	1000	1000

			7、音频 1 入 1 出、报警 2 入 1 出、1 路 RS485，TF 卡（128G）；IP66，4 级防雷、防浪涌 8、电源 DC12V±20%，支持 POE;					
79	高保真拾音器	天地伟业 TC-P800TG	采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取；内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）；重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确；高速 DSP 浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除；内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护；灵敏度 -40dB；监听面积 5-150 ㎡（内置电位器可调）	1	中国	两年	870	870
	六、醒酒椅							
80	生命健康雷达	国产定制	雷达通过发射信号和接收回波信号，可实现目标距离的测量。例如，毫米波雷达通过准确测量胸腔起伏的距离变化，可实现呼吸和心率的检测。 醒酒室*3	3	中国	两年	2800	8400
81	舒适型醒酒椅	国产定制	木质把手；坐式，躺卧比较灵活，采用人性化设计，180 度可以旋转，四角固定地面，采用超纤皮包裹。特点：全软包醒酒椅，就是一把固定的铁制椅子，对面板和扶手进行了软包装，只是腿部、胸部、手臂处有伸缩带固定，坐上可使人不能动弹，有效地防止酒醉人员给他人带来麻烦,同时也提醒应给酒醉人员结合使用其它的醒酒措施,如多饮水.服药等等。	3	中国	两年	3500	10500
	勤务指挥室							
	一、视频系统							
82	P1.25LED 屏幕 -COB 封装	海康威视 DS-D4012HIK-Utral	(1).有效显示尺寸为宽≥9.6m，高≥2.36m；屏幕分辨率：≥7680*1890 (2).像素间距：≤1.25mm，像素密度≥640000 点/㎡；箱体尺寸：(W×H) 600×337.5mm，单元比例：16：9 (3).像素构成：高密度全倒装集成三合一 COB 封装（1R1G1B），采用 RGB 晶片全倒装技术，晶片直接焊在 PCB 上，无焊线，发光晶片单边尺寸≤100μm (4).亮度：≥800nits，支持通过配套软件 0-100%调节，亮度均匀性≥99%，整屏显示亮度应均匀一致；亮度鉴别等级 C 级，BJ≥22 (5).对比度：≥20000：1；暗室对比度≥2000000：1 (6).视角：水平≥170°，垂直≥170°； (7).色温：1000—30000K 可调。 (8).刷新频率：＞3840Hz。 (9).功耗：最大功耗≤300W/㎡，平均功耗≤100W/	22.68	中国	两年	17000	385560

			㎡，带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 60%以上，休眠模式带电黑屏功耗（W）≤25W/㎡ (10)..驱动方式：共阴恒流驱动，动态节能，降低功耗 (11).拼装精度≤0.05mm，箱体平整度≤0.05mm，单元/模块平整度≤0.03mm，相邻像素之间平整度≤0.03mm (12).平均使用寿命：≥120000 小时，平均无故障时间≥100000 小时，故障平均修复时间 MTTR：不超过 2 分钟。 (13).高度集成：为提供整体的美观性与可维护性，采用三合一集成板卡设计，将电源、接收卡以及 HUB 板高度集成一体，简化箱体内部的连接结构，减少线缆冗乱。 (14).箱体材质：整机采用密封式压铸铝结构，一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇、防尘、静音设计，内部系统卡、元器件都有很好的保护作用。 (15).箱体抗拉强度≥250Mpa；屈服强度≥150Mpa；抗拉力测试数值≥5000N/㎡，抗压力测试数值≥50000N/㎡ (16).色域覆盖率：NTSC 色域覆盖率：≥120%，屏幕支持色域范围调节，可任意按标准色域显示；支持 BT.2020、BT.709、DCI-P3、 sRGB 等多种色域之间的转换 (17).维护方式：前维护，无需预留空间，使用通用前拆工具，真空吸。模组和集成控制板可单独进行维护、更换，支持热插拔。 (18).显示效果：具有蓝光护眼技术，同时符合 4K 超清显示、显示无闪烁、无颗粒感，画面细腻、画质清晰真实、播放效果流畅，色温均匀性好、亮度均匀性好、对比度高、色域广等要求，具有提高显示效果的技术特点，较短距离观看时，可以一定程度上缓解颗粒感问题，以及可以提高整个图像显示的视觉过渡效果。					
83	发送卡	海康威视 DS-DT60C-01HI06NO/HI	(1).是一款 4K X 2K 的独立主控，单台设备最大带载为 4096 X 2160@ 60Hz，可自定义分辨率 (2).支持发送卡模式和光电转换模式互相切换 (3).支持 3D 功能，配合 3D 发射器 EMT200 和 3D 眼镜，实现 3D 显示效果 (4).输入接口包括 DP1.2，4 路 DVI 接口（2 个双链 DVI，4 个单链 DVI） (5).支持 16 路千兆网口输出和 4 路 10G 光纤输出，2 主 2 备 (6).支持视频源位深 8bit\10bit\12bit	8	中国	两年	2400	19200

			(7).支持新一代逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效 (8).支持中控对接，可平板控制实现一键 3D\2D 画面 (9).根据显示屏所用 LED 的不同特性，实现白平衡校准及色域匹配，确保色彩真实还原 (10).支持液晶配屏，无需电脑，随时配屏 (11).采用 G4 引擎，画面稳定无闪烁、无扫描线、图像细腻、层次感好 (12).自动备份功能--让系统不担心信号中断问题，现场使用更稳定 (13).独有的同步处理技术，可以解决显示屏因拼接带载而带来的撕裂问题 (14).采用[illegible]型架构，实现智能配置，极大缩短舞台准备时间					
84	大屏支架	海康威视 DP-D40XXXXX-1X1-Q1-NW-Q1-ZF	1、名称：大屏支架 2、规格：大屏定制支架	28.8	中国	两年	850	24480
85	大屏配电箱-PLC	海康威视 DS-D40D30-O	输入电压：380V 输出电压：220V 额定功率：30KW 输出回路：3 个单相回路（AC220V） 每路输出最大带载功率：≤3.33KW 回路状态监测：单回路 远程控制：有 分步逐级上电：有 计划任务上电：有 串口服务器：RS232-网口转换器*1	1	中国	两年	1190	1190
86	拼接控制器	海康威视 DS-B32-S10	10 槽位机箱（带平台功能，输入） 硬件结构 采用 4.5U 标准机架式设计，运营级 ATCA 机箱系统，插拔式模块化设计，具备 10 个混插槽位，业务板卡支持热插拔 双电源冗余设计，配备 4 组智能风扇自动调温，可拓展双主控 音视频输入 支持 HDMI 内嵌音频和 3.5mm 外置音频输入，音频输入支持双声道，立体声 支持电脑、视频会议终端、超高分服务器等视频输入信号源，支持 VGA、DVI、HDMI、DP 4K 信号输入，支持网络 IPC、NVR 等设备类型作为网络信号源输入	1	中国	两年	19500	19500

			图像采集及输出均支持 YUV 422 支持超高分融合，支持 16 个 4K 超高清信号接入 支持输入 OSD 叠加 支持输入图像裁剪，能将输入图像黑边进行剪裁 音视频输出 支持 HDMI 内嵌音频和 3.5mm 外置音频输出 支持 VGA、DVI、HDMI 视频信号输出 采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步，画面完整、播放流畅，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象音视频编解码 输入板支持 H.264/H.265 编码，支持子码流及主码流编码 最大支持 [illegible] 个编码通道，支持 40 路 200W 视频编码能力（输入板满配） 输出板支持 IPC/NVR 等网络源解码，支持子码流及主码流解码，包含 H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG 等主流格式解码，支持 PS、TS、ES、RTP、HIK 等主流封装格式 最大支持 640 个解码通道，可支持 320 路 200W 视频同时解码上墙（输出板满配） 支持 3200W 高清视频解码 支持智能解码，支持码流修改和切换，可设置分割画面自动取子码流 电视墙功能 支持多电视墙，最大支持 8 个电视墙 支持电视墙预编辑、窗口可视化预览、预监 支持开窗和漫游功能，单屏最大支持 8 个图层开窗，单个窗口支持 1/4/6/8/9/16/25/36/49/64 画面分割 支持 8 张底图显示，底图分辨率为 1080P 支持虚拟条屏，整机最大支持 24 个字幕，单墙最大支持 3 个，支持背景颜色/透明度、字体类型/颜色/大小/方向、滚动速度设置、时钟添加 支持通过客户端软件抓屏，进行桌面投屏上墙 最大支持 128 个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局 最大支持 64 个预案轮巡组，每个预案可自定义设置点位、场景、时间 支持 RTP\RTSP 协议进行网络源预览 设备接入和开放 支持通过网络键盘/串口键盘实现分屏切换、组操作及轮巡、场景切换、PTZ 控制、电视墙回放等 支持串口连接 LCD，通过软件实现屏幕开关控制，亮度、对比度、色彩、锐度的调节和画面水平、上下位置调节					

			支持 GB28181 协议接入平台实现管理和操作 支持 ONVIF 标准协议接入设备解码 运维支持 内置万兆交换网络，外置千兆网口支持链路聚合，支持 NAT 功能 支持 Android、IOS、PC 客户端、WEB 方式访问和操作 支持远程配置，重启，恢复默认设置、升级、获取系统状态、日志、校时等日常维护操作 支持故障自动检测和设备异常报警功能，包括网络断开、IP 冲突、非法访问、温度超限、风扇状态异常、解码信号源异常、设备异常等 支持可视化运维，维护界面展示主控及子系统网络拓扑结构和关键节点网络状态 机箱高度：4.5U 总线类型：万兆网交换 信号采样质量：YUV422 主控板槽位数：2 配置主控板数量：1 电源槽位数：2 配置电源数量：2 业务板槽位数：10 最大输出槽位数：10 最大输入槽位数：10 整机解码能力：320 路 1080P30 整机编码能力：40 路 1080P60 整机拼接能力：60 路 风扇：4 个 USB 接口：1 个，USB 2.0 串行接口：2 个，1 个 Console 控制口（RJ45 接口）+ 1 个 RS485/232 复用口（RJ45 接口） 电源接口：AC100~240V，50/60Hz 整机功耗：≤420W 管理网口：1 个，RJ45，10M/100M/1000M 自适应以太网口 交换网口：2 个，RJ45，10M/100M/1000M 自适应以太网口 网络传输协议：SDK、RTSP、ONVIF、GB28181-2022 电视墙数量：8 个 电视墙规模：≤60 开窗数量：≤512 单口画面分割数：1/4/6/8/9/16/25/36/49/64 输入源复制能力：2K 输入板 12 路上墙能力，4K 输入板 3 路上墙能力					

			单屏图层数：8 个图层 整机图层数：480 个 场景数量：128 个 场景切换延时：400ms 预案数量：64 个 电视墙预监：支持（客户端电视墙可视化） 预览路数：每个输入通道支持预览路数≤6 预览分辨率：预览支持子码流及主码流类型，其中子码流含 CIF(352×288)/FCIF(704×576)/WD1(960×576)/720P(1280×720)/XVGA(1280×960)/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)，主码流含 720P(1280×720)/XVGA(1280×960)/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/XGA(1024×768)/WXGA(1360×768)/SXGA(1280×1024)/SXGA+(1400×1050)/WSXGA(1440×900)/WSXGA+(1680×1050)/1920×1200/2560×1440/2560×1920/3840×2160/4096×2160 超高清融合规模：≤16 底图：≤8 个，单个底图最大分辨率 1080P，底图格式 JPG/JPEG 字幕数量：≤24 个，单墙≤3 个 输入 OSD 叠加：支持 输入图像裁剪：支持，上下左右各 200 个像素点 本地源上墙延时：90ms(1080P 60 帧信号源) 工作温度：0℃～+50℃ 工作湿度：10%~90%					
87	输入板卡（1080P）	海康威视 DS-B32-04HI	1、名称：输入板卡（1080P） 2、参数：HDMI 输入板（16 路 1080P 输入） 支持 4 路 HDMI 信号输入，单路分辨率≤1920 × 1200@60Hz 单板编码能力为 4 路 1080p@60Hz 支持 H.264/H.265 编码，默认采用 H.265 支持两种音频输入方式：HDMI 内嵌音频和外置音频输入 音频输入支持 16bit，48K Hz 采样，支持双声道，立体声 音频输入接口数：4 音频输入接口类型：HDMI 内嵌或 mini-DP 转 3.5mm 音频采样率：48KHz/44.1KHz 音频声道：双声道 视频输入接口类型：HDMI1.4 视频输入接口数：4 视频输入最大分辨率：1080P 视频输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×	4	中国	两年	8530	34120

			1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz 支持自定义分辨率（宽×高），宽：800~2560，高：600~2160，同时需满足总分辨率要求：输入@60 时，宽*高(800*600 ~2048*1152)，输入@30 时，宽*高(1280*720 ~ 2048*1152) 视频编码格式：支持 H.265/H.264，默认 H.265 视频编码通道数：4 视频编码能力：编码双码流，其中子码流含 CIF(352×288)/FCIF(704×576)/WD1(960×576)/720P(1280×720)，主码流含 720P(1280×720) /XVGA(1280×960)/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/XGA(1024×768)/WXGA(1360×768)/SXGA(1280×1024)/SXGA+(1400×1050)/WSXGA(1440×900)/WSXGA+(1680×1050)/1920×1200，帧率最大 30 帧 音频编码格式：G722.1,G711u,G711A 可配					
88	输入板卡（4K）	海康威视 DS-B32-02DPI/4K	1、名称：输入板卡（4K） 2、参数：DP 超高清输入板（4 路 4K 输入） 支持 2 路 DP 信号输入，单路分辨率≤4096 × 2160@30Hz 单板编码能力为 2 路 4096 × 2160@30Hz 支持 H.264/H.265 编码，默认采用 H.265 支持两种音频输入方式：DP 内嵌音频和外置音频输入 音频输入支持 16bit，48K Hz 采样；支持双声道，立体声 音频输入接口数：2 音频输入接口类型：DP 内嵌 或 mini-DP 转 3.5mm 音频采样率：48KHz/44.1KHz 音频声道：双声道 视频输入接口类型：DP1.2 视频输入接口数：2 视频输入最大分辨率：4K 视频输入分辨率：1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz、3840×2160@30Hz、4096×2160@30Hz; 支持自定义分辨率（宽×高）：宽 800~8192（4 对齐），高 600~8192（2 对齐） 1）30Hz 时接入面积宽*高(96W ~ 880W) 2）60Hz 时接入面积宽*高(48W~ 440W)	2	中国	两年	11200	22400

			视频编码格式：支持 H.265/H.264，默认 H.265 视频编码通道数：2 视频编码能力：编码双码流，其中子码流含 CIF(352×288)/FCIF(704×576)/WD1(960×576)/720P(1280×720)/XVGA(1280×960)/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)，主码流含 720P(1280×720)/XVGA(1280×960)/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/XGA(1024×768)/WXGA(1360×768)/SXGA(1280×1024)/SXGA+(1400×1050)/WSXGA(1440×900)/WSXGA+(1680×1050)/1920×1200/2560×1440/2560×1920/3840×2160/4096×2160，帧率最大 30 帧 音频编码格式：G722.1,G711u,G711A 可配					
89	输出板卡（1080P）	海康威视 DS-B32-04HO	1、名称：输出板卡（1080P） 2、参数：HDMI 输出板（12 路 1080P 输出） 支持 4 路 HDMI 信号输出，单路分辨率≤1920 × 1200@60Hz，奇数口支持 4K 输出 适配 LED，可自定义输出分辨率，单口带载能力 260W 具有 64 路视频解码通道，解码能力达 32 路 200W 支持 3200W 高清视频解码支持 H.265、H.264、MPEG 等主流格式 支持两种音频输出方式：HDMI 内嵌音频和外置音频输出 视频输出接口类型：HDMI1.4 视频输出接口数：4 视频输出最大分辨率：1080P 视频输出分辨率：支持 4096*2160@30HZ（奇数口）、3840*2160@30HZ（奇数口）、1920*1200@60HZ、1920×1080@60Hz、1680×1050@60Hz、1600*1200@60Hz、1280×720@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz 视频输出 LED 带载能力：单口带载 260W，宽度 288~3840，高度 288~2160，宽度 2 对齐，高度 2 对齐 视频解码格式： H264,H265,Smart264,Smart265,MJPEG 视频解码通道：64 视频解码能力：H264/H265/Smart264/Smart265 格式，支持 2 路 3200W/2400W，或 4 路 1600W/1200W，或 8 路 800W，或 12 路 600W/500W，或 16 路 400W，或 20 路 300W，或 32 路 1080P，或 64 路 720P/D1 及以下分辨率实时解码。（每 4 个输出口一组，共享解码能力） MJPEG 格式，支持 4 路 200W 解码。MJPEG 格式，	3	中国	两年	8530	25590

			支持 4 路 200W 解码。 音频输出接口类型：HDMI 内嵌 或 mini-DP 转 3.5mm 音频输出接口数：4 音频解码格式： G711-A,G711-U,G722.1,G726-16/U/A,MPEG,AAC-LC					
90	大屏进线电源线	爱谱华顿 YJV5*16	YJV5*16	20	中国	两年	65	1300
91	大屏电源线	爱谱华顿 RVV3*2.5	RVV3*2.5	240	中国	两年	9.2	2208
92	大屏网线	爱谱华顿 AP-6-01	六类非屏蔽网线	1000	中国	两年	3.2	3200
93	86 寸触控一体机（含 OPS 功能模块）	海康威视 DS-D5A86FB/E	1、名称：86 寸触控一体机（含 OPS 功能模块））—指挥大厅 2、参数：LCD 尺寸: 86" 分辨率:3840x2160 亮度:450cd/m²(typ.) 屏对比度:1400:1(typ.) 响应时间: 8ms(typ.) 帧频: 60Hz 视角: 178°(H) / 178°(V) 寿命: 30,000 hrs(min.) 色彩饱和度:(x% NTSC) 65 %可视面积:1874mm*1055mm 色彩度: 16.7M 中央处理器:Intel i5-6 代 运行内存: 8G 硬盘:128G 系统版本:Win10 工作温度: -20℃ ~ 60℃ 储藏湿度: 0% ~ 95% RH Non-Condensing 工作湿度: 20% ~ 80% RH Non-Condensing	1	中国	两年	18500	18500
94	移动支架	国产定制	1、名称：移动支架 2、颜色：银灰色 表面处理：喷涂 载荷承重：135 kg 外壳材料：SPCC 优质钢板	1	中国	两年	1500	1500
95	高清线-2 米	国产优质	1、名称：高清线-2 米 2、规格：传输分辨率不小于 1080@60	24	中国	两年	37	888

96	高清线-5米	国产优质	1、名称：高清线-5米（拼接控制器到发送卡） 2、规格：传输分辨率不小于1080@60	10	中国	两年	75	750
97	高清线-15米	国产优质	1、名称：高清线-15米 2、规格：传输分辨率不小于1080@60	5	中国	两年	200	1000
98	高清线-30米	国产优质	1、名称：高清线-30米（工位+桌插+会议摄像机） 2、规格：传输分辨率不小于1080@60	20	中国	两年	455	9100
	二、多媒体会议系统							
99	一拖二无线话筒（手持）	BGM F0242	(1).自动频道扫描（SCAN)功能,自动搜索空闲频道; (2).二通道接收信号; (3).振荡方式：锁相环频率合成; (4).采用红外自动对频技术,每通道有32个信道可选,每个信道以0.5MHz步进; (5).UHF频段传输信号，频率范围：UHF600-699.75MHz; (6).接收机LCD显示屏指示工作信道、工作频点、接收信号指示,每个显示屏显示两个通道的工作状态; (7).发射器LCD显示屏指示工作信道、工作频点、当前电量; (8).接收机背面设置2条橡胶接收天线; (9).同时设置2个平衡输出和1个混合非平衡输出,适合连接各种外置设备。 3、产品参数： (1).话筒耗电量：5号干电池*2，可连续使用6小时 (2).使用距离：可视距离80-100米 (3).话筒搭配：一拖二设计 (4).载波频率：UHF600-699.75MHz (5).频率稳定度：±25KHz (6).信噪比：>105dB (7).邻频干扰比：>80dB (8).动态范围：≥100dB (9).类型：动圈式（Dynamic) (10).极性模式：单一指向性(One direction) (11).频率响应：40Hz～20KHz (12).话筒灵敏度：-47±3dB@1KHz (13).接收机电源：DC12V、1000mA (14).电源功耗：≤20W	1	中国	两年	1925	1925
100	一拖二无线话筒（头戴）	BGM F0242	产品说明： (1).自动频道扫描（SCAN)功能,自动搜索空闲频道; (2).二通道接收信号; (3).振荡方式：锁相环频率合成; (4).采用红外自动对频技术,每通道有32个信道可选,每个信道以0.5MHz步进;	1	中国	两年	1925	1925

			(5).UHF 频段传输信号，频率范围：UHF600-699.75MHz； (6).接收机 LCD 显示屏指示工作信道、工作频点、接收信号指示,每个显示屏显示两个通道的工作状态； (7).发射器 LCD 显示屏指示工作信道、工作频点、当前电量； (8).接收机背面设置 2 条橡胶接收天线； (9).同时设置 2 个平衡输出和 1 个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备。 3、产品参数： (1).话筒耗电量：5 号干电池*2，可连续使用 6 小时 (2).使用距离：可视距离 80-100 米 (3).话筒指向：一拖二设计 (4).载波频率：UHF600-699.75MHz (5).频率稳定度：±25KHz (6).信噪比：>105dB (7).邻频干扰比：>80dB (8).动态范围：≥100dB (9).类型：动圈式（Dynamic） (10).极性模式：单一指向性(One direction) (11).频率响应：40Hz ~ 20KHz (12).话筒灵敏度：-47±3dB@1KHz (13).接收机电源：DC12V、1000mA (14).电源功耗：≤20W					
101	天线放大器	BGM MX81	产品说明： (1).低噪放大电路设计； (2).10 通道低损耗天线分配电路设计； (3).BNC 接口，保证连接的可靠性,天线覆盖范围，可视距离 80-100 米； (4).安装方式，天线吸顶或壁装，二选一。 3、产品参数： (1).天线输入/输出阻抗：50Ω (2).天线输入/输出插座：TNC (3).天线增益：13dB (4).天线带宽：400MHz (5).分配器增益：3dB (6).分配器带宽：40MHz	1	中国	两年	3560	3560
102	调音台	YAMAHA MG16	产品参数： (1).输入通道：16 通道。线路输入：单声道：8，立体声：4；话筒输入：10 (2).输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 (3).频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） (4).总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） (5).母线：立体声：1；编组：4，AUX（包括 FX）	1	中国	两年	4500	4500

			(6).电平表：2x12 - 点距 LED 电平表[PEAK，+10，+6，+3，0，-3，-6，-10，-15，-20，-25，-30dB] (7).幻象电源电压：+48V (8).功率要求：AC 100-240V，50/60Hz					
103	音频处理器	BGM X3188	产品说明： (1).8 路模拟平衡输入 8 路模拟平衡输出，最大输入输出 17dBu（5.48Vrms） (2).可选配 4 路 dante/16 路 dante (3).输入每通道带 48V 幻像电源 (4).输入每通道带麦克风放大器，0~40dB 增益可调，步进 1dB (5).立体声 USB 声卡功能，支持播放和录音 (6).USB 接口，电脑软件控制和 USB 声卡传输功能 (7).RS232,RS485,TCP/IP 接口，电脑软件控制和中控功能 (8).外置 8 路 GPIO 接口 (9).液晶屏，支持配置设备名称、设备预设、设备 IP、输入音量、输出音量、输入模式、设备版本查看等功能 (10).DSP 功能有，AFC（反馈抑制）、AEC（回声消除）、ANC（噪声消除）、AGC（自动增益）AUTOMIX（自动混音）、MATRIXMIX（矩阵混音）、噪声门、PEQ（参量均衡器）、延时器、FIR 滤波器、高低通分频、压缩器、限幅器 (11).输入 15 段 PEQ，输出 10 段 PEQ (12).每通道输入 2000ms 延时器，输出 2000ms 延时器 (13).输出每通道 512TapFIR (14).输入每通道语音激励功能（摄像跟踪），支持带 PELCO-D、PELCO-P、VISCA 协议摄像头控制 (15).60 个预设记忆位置 (16).支持线控盒控制 (17).安卓 APP 网络控制 (18).支持存档加锁，隐藏设置参数，保证项目技术安全 3、产品参数： (1).信号处理：32bitfloatpointdsp400Mh 音频系统延迟:<3ms 数模转换:24-bit (2).输入通道：8 路平衡输入.Mic/linelevel、音频接口:3.81mm 凤凰插,12-pin (3).输入阻抗:16kΩ (4).最大输入电平：17dBu（5.48Vrms）/Line；-3dBu（0.54Vrms）/Mic@20dB 增益档位	1	中国	两年	6500	6500

			(5).幻象电源：+48VDC,5.5mA,每通道配置 (6).输出通道：8 路平衡输出,linelevel (7).输出阻抗：150Ω (8).频响曲线：20Hz-20kHz(±0.5dB)/Line，输入 0dBu（0.775Vrms）20Hz-20kHz(±1.5dB)/Mic，20dB 增益档位，输入-10dBu（0.245Vrms） (9).信噪比：110dB(@17dBu,1kHz,A-wt)/Line; 100dB(@-6dBu,1kHz,A-wt)/Mic，20dB 增益 (10).USB：Type-B2.0,免驱、RS232： Serialpc communication 串口通信、TCP/IP 网口： RJ-45 (11).指示灯：Link、+48V、输入输出音频信号 (12).供电电源：90V-264VAC50-60Hz					
104	数字触控型会议主机	BGM M23832	产品说明： (1).系统采用 ID 寻址控制方式，主机开机自动检测单元，并自定义会议单元编号，能有效避免 ID 地址冲突； (2).8 路会议单元输出接口，其中 2 路 RJ45 网口（CAT6-20mMAX），6 路 8 芯母头接口； (3).单元间采用分线盒，环形手拉手连接连接方式； (4).带反馈抑制（AFC）、环境噪音消除（AEC）、数字均衡电路（EQ）、自动增益控制（AGC）功能； (5).带摄像跟踪功能，支持 VISCA、PELCO-D/P 等控制协议，可以脱离视频跟踪软件及控制键盘进行摄像跟踪设置、保存及自动调用； (6).具备先入先出工作模式，发言数量可自定义设置，发言人数可设置为 1 至 9 台； (7).可设置为自由讨论模式，所有会议单元可以全部自由开启发言不受数量限制； (8).支持选配 PC 会议管理软件支持申请发言模式、排队模式、电脑允许模式、发言限时模式； (9).支持选配 web 网页控制功能，无需安装程序可通过浏览器访问即可设定和调节会议各项功能； (10).通过面板可控制辅助输入音量、MIC 输入音量、会议单元输出音量及主音量的调节； (11).系统可同时接入 150 台主席单元，主席单元具有优先权功能，也可关闭其它正在发言的代表单元； (12).可设置代表单元为 VIP 单元，VIP 单元发言不受限制可自由开启，也不受其它代表单元开启影响； (13).支持定制双机热备份功能，可将一台会议主机设置为备份主机，当会议主机出现异常备份主机自动接管。 3、产品参数： (1).系统容量：单机 240 台，可扩展 65535 台	1	中国	两年	7500	7500

			(2).显示屏：4.5"TFT 触控屏 (3).显示菜单：简体、繁体、英文 (4).频率响应：20Hz~20KHz (5).信噪比：>96 dB (6).动态范围：106dB (7).总谐波失真：< 0.05 %(8).输出阻抗：47 KΩ (9).音频输入：RCA×2，XLR×1 (10).音频输出 ：RCA×2，XLR×1，OPTIC 光纤口*1，dante 网口*2(选配) (11).控制接口：RS-232 公头、RS-232 母头*2、RS-485 凤凰头*1、双机备份接口*1 (12).工作温度：-40℃~+70℃ (13).净重：6.0Kg (14).电源：AC100V~240V/50Hz (15).电源功耗：≤50W					
105	全自动数字反馈抑制器	BGM X3101	产品说明: (1).2 寸 TFT 彩屏，中英文可选; (2).反馈加移频设计方案，移频 4 档可选; (3).每通道设 12 个陷波器,工作频率 20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制; (4).独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰; (5).输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态; (6).响应时间快中慢 3 速可定，更具人性化; (7).配有专业的 PC 调试软件，USB 免驱动即插即用，方便快捷。 3、产品参数: (1).模拟输入：2CH-XLR 和 1/4"TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 (2).输入阻抗：平衡 47Ω,不平衡 20KΩ (3).最大线路电平输入：+18dBu (4).模拟输出：2CH-XLR 和 1/4"TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 (5).输出阻抗：平衡>120Ω,不平衡>60Ω (6).最大输出电平：+20dBu (7).频率响应：20Hz-20KHz,±0.3db (8).信噪比：>105db(A) (9).动态范围：103db (10).总谐波失真+噪声: 0.005%,1KHz;20Hz-10KH,<0.01%;10KHz-20KHz,<0.025 %(11).电源：AC 220V/50Hz (12).电源功耗：≤30W	1	中国	两年	1925	1925

106	数字触控型主席单元	BGM M23812	产品说明： (1).枪式方管单元，分线盒环形手拉手方式连接； (2).具有发言讨论、摄像跟踪、会议服务（定制）、表决（定制）等功能； (3).专用 8 芯延长线与其它单元或主机进行通； (4).锌铝合金内嵌莫氏硬度 6 级触控玻璃面板，具备防尘功能； (5).具备与其它单元或主机进行通讯，支持选配显示本地时间、发言时间、可以对发言时间定时、显示万年历功能； (6).心形指向性驻极体 14mm 镀金咪芯，内置双振膜高保真拾音头，仰俯角度可调； (7).支持选配发送茶水、纸笔、服务员等需求通知以及短消息功能； (8).支持选配具备投票表决功能，支持按键签到、补签到功能，数据动态显示； (9).具备语音激励功能，发言自动开启话筒，未检测到发言时自动关闭； (10).具备初始化功能，可以恢复到出厂状态； (11).可设置一台执行主席和若干个副主席，执行主席有优先权与控制权，副主席有优先权； (12).双色指示灯，发言与编号状态显示为红色、VIP 单元发言为绿色； (13).支持多语种菜单选择，包括中文简体、繁体（定制）、英文（定制）显示菜单； (14).咪杆装备 20500 个直径 0.4mm 高密度声干孔，且密度小于液体，在提高了信噪比的同时还能有效防止液体渗入。 3、产品参数： (1).屏幕尺寸：3.5"LCD 触控屏 (2).发言按钮：电容式感应触摸按键 (3).单元开启数量：1/2/3/4/5/6/7/8/9 个 (4).耳机输出接口：Φ3.5mm 立体式插孔 (5).工作电压：24V DC±5 %(6).频率响应：40Hz~20KHz (7).信噪比：>90dB (8).延时时间：少于 5.5mS	1	中国	两年	2850	2850
107	数字触控型代表单元	BGM M23816	(1).枪式方管单元，分线盒环形手拉手方式连接； (2).具有发言讨论、摄像跟踪、会议服务（定制）、表决（定制）等功能； (3).专用 8 芯延长线与其它单元或主机进行通； (4).锌铝合金内嵌莫氏硬度 6 级触控玻璃面板，具备防尘功能； (5).具备与其它单元或主机进行通讯，支持选配显示	7	中国	两年	2850	19950

			本地时间、发言时间、可以对发言时间定时、显示万年历功能； (6).心形指向性驻极体，14mm 镀金咪芯，内置双振膜高保真拾音头，仰俯角度可调； (7).支持选配发送茶水、纸笔、服务员等需求通知以及短消息功能； (8).支持选配具备投票表决功能，支持按键签到、补签到功能，数据动态显示； (9).具备语音激励功能，发言自动开启话筒，未检测到发言时自动关闭； (10).具备初始化功能，可以恢复到出厂状态； (11).可设置一台执行主席和若干个副主席，执行主席有优先权控制权，副主席有优先权； (12).双色指示灯，发言与编号状态显示为红色、VIP 单元发言为绿色； (13).支持多语种菜单选择，包括中文简体、繁体（定制）、英文（定制）显示菜单； (14).咪杆装备 20500 个直径 0.4mm 高密度声干孔，且密度小于液体，在提高了信噪比的同时还能有效防止液体渗入。 3、产品参数： (1).屏幕尺寸：3.5"LCD 触控屏 (2).发言按钮：电容式感应触摸按键 (3).单元开启数量：1/2/3/4/5/6/7/8/9 个 (4).耳机输出接口：Φ3.5mm 立体式插孔 (5).工作电压：24V DC±5 %(6).频率响应：40Hz~20KHz (7).信噪比：>90dB (8).延时时间：少于 5.5mS					
108	音频分线盒	BGM M23-8	产品说明： (1).自带 3 个 8 芯接口； (2).自带 2.5 米 8 芯线缆，可连接两台会议单元。	4	中国	两年	190	760
109	数据延长线缆	BGM M23817	产品说明： (1).用于数字会议单元与会议单元之间延长连接； (2).具有 30 米长度； (3).具备 8P-DIN 公头×1、母头×1； (4).M23612/1、M23832 系列专用。	1	中国	两年	600	600
110	指挥大厅音柱	BOSE MA-12	产品说明： 频率响应（+/-3 dB）：75 Hz -13 kHz 频率范围（-10 dB）：58 Hz - 16 kHz 额定覆盖角度：160° 水平 x 20° 垂直 长时功率：≥150 W（600 W 峰值） 灵敏度（SPL / 1 W @ 1 m）：≥87 dB SPL 距离为 1 米时的最大 SPL：≥112 dB SPL（118 dB	2	中国	两年	5200	10400

			SPL 峰值） 额定阻抗：≥8 Ω					
111	吸顶扬声器	BOSE FreeSpace FS4CE	产品说明: 频率响应（-3 dB）：80-16.000 Hz 频率范围（-10 dB）：70-17.000 Hz 标称记录角度：145o 标称覆盖（1-10 kHz）：115 长期连续承载能力：≥40W 功率，峰值：≥160W 灵敏度（SPL/1W@1 m）：≥88 dB 1 米处计算的最大声压级：≥104 分贝 计算的最大声压@1 m，峰值：≥110 dB 建议的高通保护：20 赫兹，至少 24 分贝/倍频程滤波器 过载保护：自动预留电阻网络降功率 标称踏板：8 欧姆（变压器旁路）	4	中国	两年	2100	8400
112	专业数字功放	BGM PA4800D	产品说明: (1).带 LCD 显示屏，可实时监测内部温度，音量大小，工作模式显示； (2).后盖板带灵敏度拨动开关，三种工作模式：立体声、桥接、并接，一键切换保存功能； (3).整机静态功耗低，动态能量充沛；具备开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护等特性；适用于大型厅堂，多功能厅，演艺娱乐厅，大型 KTV 等场合。 3、产品参数: (1).额定功率 RMS：(8Ω)2×600W (2).额定功率 RMS：(4Ω)2×900W (3).桥接功率 RMS：(8Ω)1200W×1 (4).桥接功率 RMS：(4Ω)1800W×1 (5).频响：20Hz-20kHz，±0.5dB (6).输入灵敏度:0.775V (7).信噪比≥105dB，失真度（THD）≤0.03% (8).阻尼系数（f=1KHz 8Ω）＞240 (9).转换速率：15V/uS	3	中国	两年	5000	15000
113	顺序电源启动器	BGM F0818/1	产品说明: (1).2 寸彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态。 (2).8 路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置。 (3).支持面板 Lock 锁定功能，防止误操作。 (4).内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机,不须人为操作。	3	中国	两年	1000	3000

			(5).支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置。 (6).RS232 接口具有 PC 配置软件控制或中控控制功能。 (7).RS485 接口具有主从机器级联控制或中控控制功能。 (8).每台设备自带 ID 设置和检测，可实现远程集中控制。 (9).8 组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。 (10).欠压、超压检测及报警。 (11).网络控制接口功能。 3、产品参数： (1).额定输出电压：AC 220V 50/60Hz (2).可控制电源：8 路，外加 2 路输出辅助通道 (3).每路动作延时时间：0-999 秒 (4).状态显示：2.4 寸 TFT 彩色液晶实时显示当前电压、日期、时间、每路开关状态 (5).单路额定输出电流：16A (6).额定总输出电流：30A					
114	中控主机	BGM X63612	产品说明： (1).网络化云中控主机是我司基于云端网络通讯型自主研发的高端网络云平台中央控制系统主机，采用 A8 双核 CPU，采用 800MHz 主频的 64 位内嵌式处理器；1G 运行内存，4G Flash 闪存；先进可靠的集成技术，提供高速、准确、稳定的云端控制管理；内置红外学习功能，开放式 + 模块化的用户编程界面，可轻易完成各种复杂的控制功能编程。 丰富的控制接口，兼容多种控制协议 3、产品参数： (1).网络通讯：CAN、Zigbee、Ethernet、TCP/IP、UDP、WIFI、MODBUS、MQTT、JSON、HTTP； (2).标准配置 11 路串口（2 块 4 路串口扩展卡），可通过编程定义为 RS-232、RS-485 以及 DMX512 控制协议，且主机配置 2 路 SPI 扩展功能卡槽，可将出厂标配的 2 块串口扩展卡更换为 8 路红外扩展卡、8 路 IO 扩展卡等，适应不同项目具体需求； (3).配置 2 路带供电 CAN 总线控制接口和 8 路红外接口，其中 1-4 路支持自定义为红外端口或者 IO 端口，5-8 路支持红外端口；配置 1 路 LAN 网络接口，内置红外学习接口； (4).支持 2 路带供电 CAN 总线信号管理，最大管理终端数量可达 110 台； (5).支持 TCP/IP 和 PJ LINK 控制协议，可控制电脑开机与程序关机；配合系统相关软件，支持多媒体播放	1	中国	两年	11500	11500

			控制功能，可对播放参数进行设置，如文件选择、音量调节、循环、快进/退、上/下一曲、窗口/全屏等；支持阅读受控电脑内 PPT 文件，进行翻页、窗口缩放等操作，可打开受控电脑的网页浏览器，访问指定网站，进行翻页、窗口缩放等操作，以及后续不断更新和完善的 (6).系统支持环境监测传感模块配置，可对室内亮度、温湿度、空气质量、烟雾火警、设备压力等参数进行检测，实时同步至中控系统操作触摸屏界面，并进行智能化调节，同时支持空调与新风系统的控制调节（配合实现本功能的第三方设备必须提供与中控系统对接控制接口，且协议兼容）； (7).具备[illegible]轴多线程事件编辑功能与自动时钟同步功能，可精准执行用户自定义时间预约控制，可实现真正无人值守的自动化管理； (8).配置语音终端可支持语音控制功能； (9).同时兼容 IOS 系统、Android 系统与 windows 系统的控制终端（触摸屏）； (10).云管理：用户可在云服务器注册账号，登陆云系统进行异地远程管理、控制；设置唯一管理员账号，可分配和删除其他账号控制权限； (11).云调试：设备安装完成接入互联网，工程师即可配合用户进行系统软件编程与调试；系统功能需要修改时，用户可在账户上授权工程师进行更改，无用户授权第三方无法修改程序； (12).云备份：用户程序存储在云服务器，不会因为人员更换导致程序丢失，更换旧设备时在云端下载程序即可； 系统扩展与备份 (13).主机插卡式设计，方便更换和增加板卡； (14).支持无线双向 Zigbee 协议扩展系统，方便无法布线的项目或更新项目施工； (15).支持双核心备份，当设备主核心出现故障时，备用核心将自行启动支持系统运行； (16).电源：100V-240V 50/60Hz					
115	集中控制系统软件	BGM X6360S	1、名称：集中控制系统软件 2、产品说明：定制编程	1	中国	两年	3000	3000
116	中控控制器	华为 matepad se	屏幕尺寸：11.5 英寸 分辨率：2800*1840 网络类型：WiFi 版 厚度：7.0mm 以下 屏幕分辨率：低于 2K 运行内存：8GB	1	中国	两年	2600	2600

			存储容量：128GB					
117	无线路由器	H3C NX54	产品参数： (1).5G MIMO 技术：4x4 MIMO (2).防火墙：支持防火墙 (3).LAN 输出口：千兆网口 (4).天线：外置天线 (5).内存容量：512MB (6).无线速率：5400M (7).WAN 接口：千兆网口 (8).LAN 口数量：3 个	1	中国	两年	300	300
118	话筒线	国产优质	规格：RV[illegible]*0.75	50	中国	两年	6.1	305
119	音箱线	爱谱华顿 YXB 2X1.5	规格：YXB 2X1.5	150	中国	两年	3.8	570
120	电子水墨屏	HSD R7CT	产品参数： 屏幕 ： 7.5 寸三色电子墨水屏 可视区域： 161.0 mm ×96.0 分辨率： 800*480 DPI ： 125 灰阶度： 黑白红 2 灰阶 工作温度 ： 0℃ to 35℃ 存储温度 ： -25℃ to 60℃ 传图模式：蓝牙、NFC	10	中国	两年	2100	21000
	四、指挥大厅操作席							
121	4 人位操作席	优盾 UD-V6609	1、名称：4 人位操作席 2、参数：控制台两端延米长度：4000mm；席位宽度：900mm；工作台面高度：750mm； 控制台电子设备舱为全金属材质，表面陶化静电喷粉工艺，设备舱内置专业理线架及国标 86 面板安装板。台板及侧板：采用优质 SPC 抗倍特板。防火、防潮、防刻划、绝缘、高耐磨、高强度。台板边沿一体延伸鸭嘴型抛光手枕。 背面预留检修口。 键盘盆*4; PDU*4; 显示器支架*4	4	中国	两年	26400	105600

122	7 人位指挥席	优盾 UD-V6609	1、名称：7 人位指挥席 2、参数：控制台两端延米长度：6000mm，席位深度：850mm；工作台面高度：750mm； 控制台电子设备舱为全金属材质，表面陶化静电喷粉工艺，设备舱内置专业理线架及国标 86 面板安装板。台板及侧板：采用优质 SPC 抗倍特板。防火、防潮、防刻划、绝缘、高耐磨、高强度。台板边沿一体延伸鸭嘴型抛光手枕。 背面预留检修口。 国标六位 PDU*2；	1	中国	两年	36000	36000
123	会商桌	优盾 UD-M5	1、名称：会商桌 2、参数：控制台两端延米长度：4800mm，席位深度：1700mm；工作台面高度：750mm； 控制台电子设备舱为全金属材质，表面陶化静电喷粉工艺，设备舱内置专业理线架及国标 86 面板安装板。台板及侧板：采用优质 SPC 抗倍特板。防火、防潮、防刻划、绝缘、高耐磨、高强度。台板边沿一体延伸鸭嘴型抛光手枕。 背面预留检修口。 国标六位 PDU*2； 电力轨道*2	1	中国	两年	30500	30500
124	人体工学椅	优盾定制	1、名称：人体工学椅 2、参数：(1).头枕、椅背、椅座均为进口优质网布； (2).黑色尼龙塑胶框架，PU 扶手垫； (3).线控底盘为钢板材质； (4).铝合金五星脚，85mm 气压棒,； (5).60mmPU 静音电镀滑轮； (6).整椅通过国际 BIFMA 测试；	16	中国	两年	1200	19200
125	指挥席座椅	优盾定制	1、名称：指挥席座椅 2、参数：主体铁架由一根 40*20*2mm 圆管加工而成;铁架表面电镀，采用静电喷涂，涂层厚;扶手用 5mm 冷轧板弯曲成型，两头用精车件，表面精抛后镀铬;扶手面用 6mm 木板压制而成;扶手面用木板贴绵后+301-7 黑色牛皮扪制而成:扶手单只可通过 136kg 垂直压力和 68kg 水平拉力而不断不变形;推背可通过 BIFMA X5.1 破坏性推背 136kg 一分钟;由 PU 材料发泡而成，面绵密度>21kg/m3，底绵密度>48kg/m3，泡绵回弹性可达 35%;牛皮具有防水、抗拉强度高、耐用性能稳定等特点。	17	中国	两年	1200	20400
126	23.8 寸升降屏	HSD HS238	1、名称：23.8 寸升降屏（显示屏尺寸：50.9*28.6） 2、参数：(1).采用 23.8 寸超薄高清 IPS 显示屏，分辨率 1920*1080，超窄边屏幕及全贴合工艺，色彩还原好 (2).屏框超窄边设计加工，触摸玻璃边缘弧形工艺，	6	中国	两年	4500	27000

			屏幕与屏框缝隙极小，表面结合细沙阳极氧化，视觉效果更美观 (3).精密直线导轨结合链条传动的升降方式，升降快速平稳，噪音小,运行 3 万次导轨无明显损耗 (4).所有线路采用弱电方案设计，12V 供电，无漏电隐患，安全可靠 (5).面板集成终端主机电源开关及金属推拉 USB，可用于开关机及临时上下传文件，也避免使用塑料 USB 防尘盖存在脱落情况 (6).防障碍设计，如有障碍物阻挡或掉进机箱内，会在一定的时间内停止运作，避免损坏设备 (7).多种控制方式，支持屏幕按键独立控制或遥控器、中控集中控制 (8).采用坦克链的内部走线方式可避免线缆在升降运行过程中无序的弯曲而导致折断或偏色等问题 (9).显示屏具有仰角调节的功能，支持手掰及按钮电动调节到适合个人的最佳角度，符合人机工程学原理 (10).所有线路都采用标准双重绝缘和安全接地防漏电保护装置，不带感应电，不漏电；控制线路板采用全球先进集成智能识别芯片组，限位开关双重保护，稳定性最佳，电子线路采用国际 EMC 技术标准，安全可靠 (11).设备尺寸不小于长 422mm*宽 70mm*高 550					
	五、指挥大厅图形工作站							
127	业务处理图形工作站（不含显示器）	同方 H880-T1	详见业务处理图形工作站（不含显示器）参数表	22	中国	两年	7800	171600
128	34 寸带鱼屏	海信 34G6K	屏幕比例：21:9 分辨率：3440*1440 对比度：3000:1 类型：曲面屏 响应时间：2ms-4ms 面板：VA 屏幕 刷新率：100Hz 接口：DP，HDMI，USB 扩展/充电，音频/耳机输出	16	中国	两年	1750	28000
	六、UPS 系统							
129	配电箱	国产定制	1、名称：配电箱 2、参数：UPS 输入 63A/1P*1、输出 63A/1P*1、旁路 63A/1P+锁；机柜 20A/1P*1 ;预留备份 16A/1P*3 配套防雷、浪涌等，开关元器，挂壁式安装 ；尺寸	1	中国	两年	2500	2500

			400(W)*180(D)*500(H)					
130	UPS 主机	英威腾 HT1110 XL	1、名称：UPS 主机（主要供监控，门禁，QIANG 柜使用，后粗 2 小时） 2、参数：容量：10KVA/长机 输入输出电压制式单进单出，超高的输入输出功率因数，峰值比 3:1，配置 5A 大功率充电器，电池电压 192VDC-288VDC.丰富的选配件，通信方式 RS232\SNMP 卡（选件）	1	中国	两年	8300	8300
131	蓄电池	英威腾 MF100-12	1、名称：蓄电池 2、参数：满载 UPS 主机 10kVA，后备时间 2 小时，配置 1 组 24 节 100AH，每组节 20 节，；控阀式铅酸蓄电池，单只电池额定电压为 12V，壳采用防阻燃壳体，蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。电池容量保存率：电池在 25℃环境下。	24	中国	两年	1100	26400
132	电池连接线	国产优质	1、名称：电池连接线 2、参数：直流开关箱与 UPS 主机之间，电池组与直流开关箱、电池与电池之间连接线缆，线径截面 6mm²	1	中国	两年	350	350
133	电池柜	国产优质	1、名称：电池柜 2、参数：可装 24 节 100AH 电池	1	中国	两年	1500	1500
134	基础低座	国产优质	1、名称：基础底座 2、参数：采用成品可调节基础底座、单个承重不低于 2000kg。	1	中国	两年	900	900
135	室内接地网工程	国产优质	1、名称：室内接地网工程 2、参数：紫铜排 30*3，地板下等电位均压环	15	中国	两年	140	2100
136	绝缘子	国产优质	1、名称：绝缘子	15	中国	两年	8.65	129.75
137	设备接地线	国产优质	1、名称：设备接地线 2、规格：BVR-6mm	100	中国	两年	8.2	820
138	接地端子箱	国产优质	1、名称：接地端子箱	1	中国	两年	230	230
	七、电台							
139	基地台	优能 NDM-878B	(1).具备 PDT 集群/PDT 常规/模拟集群/模拟常规/DMR 常规五种通信模式，适应领域广泛，实现模拟向数字平滑过渡。 (2).采用专有的数字语音技术，具备强大的降噪和抑制回声啸叫能力，注重对语音的重现，即使在非常嘈	2	中国	两年	6900	13800

			杂的环境下讲话也能收听到清晰的话音。 (3).增强的 4 行显示屏，灵活的菜单界面，友好的图标和易于使用的导航按钮，可方便地进行文本消息阅读和菜单导航。 (4).同时支持 GPS/北斗定位，优先北斗定位，确保卫星信号接收性能优良。 (5).车载台内置蓝牙功能，可实现蓝牙耳机通话。 (6).支持 NVOC/AMBE++声码器，满足不同场景对声码器的需求。 (7).车载台加装机壳，便于摆放；内置交流稳压电源，即插即用。 (8).频率：350-400MHz; (9).最大静态电流消耗：待机 0.8A；接收 2A;传输（低功率 11A;电源 DC12V (10).信道间隔：12.5 kHz/25 kHz; (11).频率稳定性（-30℃，+60℃，+25℃）：±0.5ppm; (12).模拟灵敏度 (12dB SINAD): 0.3 μV (0.22 μV (典型)					
140	手持对讲机（350M）	优能 PH790 U(3) BD	频率范围 350-400MHz 信道容量 1024 区域容量 64 信道间隔 12.5kHz/20KHz/25KHz 频率稳定度±0.5ppm 工作电压 7.4V 外形尺寸（高*宽*厚）130*54.5*37.4mm 整机重量（标配电池与天线）约 360g 显示屏 2.0 吋半透彩屏，240*320 分辨率，6 行文本显示 定位系统支持北斗定位	5	中国	两年	5300	26500
	八、视频会议系统							
141	视频会议终端	科达 SKY X330	超清视频会议终端(8M,1080p,2 个 10/100/1000M,USB-C 输入,HDMI 输入/输出,19 英寸 1U),国密,不带 WIFI	1	中国	两年	58000	58000
142	视频会议摄像机	科达 MOON53	PTZ 摄像机,1080p60,12 倍光学变焦,最低照度 0.1Lx,F1.6,支持 HDBaseT、HDMI 输出,支持正装或倒装,黑色	1	中国	两年	18000	18000
143	HDMI 线缆	国产优质	1、名称：HDMI 线缆 2、参数：HDMI 1.3 1080P60Hz 铜缆（30 米）	1	中国	两年	455	455
	九、辅材							
14	42U 服务器机柜	国产优质	1、名称：42U 服务器机柜 2、规格：600*1000*2000	1	中国	两年	2600	2600

4								
145	42U 网络机柜	国产优质	1、名称：42U 网络机柜 2、规格：600*600*2000	3	中国	两年	2100	6300
146	多媒体信息盒	国产优质	1、名称：多媒体信息盒 2、参数：含 3.5 音频、HDMI、电源等；	1	中国	两年	300	300
147	音频隔离器	国产优质	1、名称：音频隔离器	2	中国	两年	150	300
	多媒体会议室							
	一、会议室							
148	86 寸触控一体机（含 OPS 功能模块）	海康威视 DS-D5A 86FB/E	1、名称：86 寸触控一体机（含 OPS 功能模块）—会议室 2、参数：LCD 尺寸: 86" 分辨率:3840x2160 亮度:450cd/m²(typ.) 屏对比度:1400:1(typ.) 响应时间: 8ms(typ.) 帧频: 60Hz 视角: 178°(H) / 178°(V) 寿命: 30,000 hrs(min.) 色彩饱和度:(x% NTSC) 65 %可视面积:1874mm*1055mm 色彩度: 16.7M 中央处理器:Intel i5-6 代 运行内存: 8G 硬盘:128G 系统版本:Win10 工作温度: -20℃ ~ 60℃ 储藏湿度: 0% ~ 95% RH Non-Condensing 工作湿度: 20% ~ 80% RH Non-Condensing	1	中国	两年	18500	18500
149	壁挂支架	国产优质	颜色：可定义 表面处理：喷涂 载荷承重：135 kg 外壳材料：SPCC 优质钢板 适用尺寸：75/86 寸	1	中国	两年	600	600
150	一拖二无线话筒（手持）	BGM F0242	产品说明: (1).自动频道扫描（SCAN)功能,自动搜索空闲频道; (2).二通道接收信号; (3).振荡方式：锁相环频率合成;	1	中国	两年	1925	1925

			(4).采用红外自动对频技术，每通道有 32 个信道可选，每个信道以 0.5MHz 步进； (5).UHF 频段传输信号，频率范围：UHF600-699.75MHz； (6).接收机 LCD 显示屏指示工作信道、工作频点、接收信号指示,每个显示屏显示两个通道的工作状态； (7).发射器 LCD 显示屏指示工作信道、工作频点、当前电量； (8).接收机背面设置 2 条橡胶接收天线； (9).同时设置 2 个平衡输出和 1 个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备。 3、产品参数： (1).话筒耗电量：5 号干电池*2，可连续使用 6 小时 (2).使用距离：可视距离 80-100 米 (3).话筒搭配：一拖二设计 (4).载波频率：UHF600-699.75MHz (5).频率稳定度：±25KHz (6).信噪比：>105dB (7).邻频干扰比：>80dB (8).动态范围：≥100dB (9).类型：动圈式（Dynamic) (10).极性模式：单一指向性(One direction) (11).频率响应：40Hz ~ 20KHz (12).话筒灵敏度：-47±3dB@1KHz (13).接收机电源：DC12V、1000mA (14).电源功耗：≤20W					
151	调音台	YAMAHA MG12	1、名称：调音台 2、产品参数： (1).输入通道：12 通道。线路输入：单声道：4，立体声：4；话筒输入：6 (2).输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 (3).频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） (4).总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） (5).母线：立体声：1；编组：2，AUX (6).电平表：2x12 - 点距 LED 电平表[PEAK，+10，+6，+3，0，-3，-6，-10，-15，-20，-25，-30dB] (7).幻象电源电压：+48V (8).功率要求：AC 100-240V，50/60Hz (9).外观尺寸：308×118×422mm (10).功耗：22W (11).操作温度：0-40℃ (12).净重：2.1kg	1	中国	两年	3100	3100
15	音频处理器	BGM X3188	(1).8 路模拟平衡输入 8 路模拟平衡输出，最大输入输出 17dBu（5.48Vrms）	1	中国	两年	6500	6500

2			(2).可选配 4 路 dante/16 路 dante (3).输入每通道带 48V 幻像电源 (4).输入每通道带麦克风放大器，0~40dB 增益可调，步进 1dB (5).立体声 USB 声卡功能，支持播放和录音 (6).USB 接口，电脑软件控制和 USB 声卡传输功能 (7).RS232,RS485,TCP/IP 接口，电脑软件控制和中控功能 (8).外置 8 路 GPIO 接口 (9).液晶屏，支持配置设备名称、设备预设、设备 IP、输入音量、输出音量、输入模式、设备版本查看等功能 (10).DSP 处理：具有，AFC（反馈抑制）、AEC（回声消除）、ANC（噪声消除）、AGC（自动增益）AUTOMIX（自动混音）、MATRIXMIX（矩阵混音）、噪声门、PEQ（参量均衡器）、延时器、FIR 滤波器、高低通分频、压缩器、限幅器 (11).输入 15 段 PEQ，输出 10 段 PEQ (12).每通道输入 2000ms 延时器，输出 2000ms 延时器 (13).输出每通道 512TapFIR (14).输入每通道语音激励功能（摄像跟踪），支持带 PELCO-D、PELCO-P、VISCA 协议摄像头控制 (15).60 个预设记忆位置 (16).支持线控盒控制 (17).安卓 APP 网络控制 (18).支持存档加锁，隐藏设置参数，保证项目技术安全 3、产品参数: (1).信号处理：32bitfloatpointdsp400Mh 音频系统延迟:<3ms 数模转换:24-bit (2).输入通道：8 路平衡输入.Mic/linelevel、音频接口:3.81mm 凤凰插,12-pin (3).输入阻抗:16kΩ (4).最大输入电平：17dBu（5.48Vrms）/Line；-3dBu（0.54Vrms）/Mic@20dB 增益档位 (5).幻象电源：+48VDC,5.5mA,每通道配置 (6).输出通道：8 路平衡输出,linelevel (7).输出阻抗：150Ω (8).频响曲线：20Hz-20kHz(±0.5dB)/Line，输入 0dBu（0.775Vrms）20Hz-20kHz(±1.5dB)/Mic，20dB 增益档位，输入-10dBu（0.245Vrms） (9).信噪比：110dB(@17dBu,1kHz,A-wt)/Line;					

			100dB(@-6dBu,1kHz,A-wt)/Mic，20dB 增益 (10).USB：Type-B2.0,免驱、RS232：Serialportcommunication 串口通信、TCP/IP 网口：RJ-45 (11).指示灯：Link,+48V,输入输出音频信号 (12).供电范围：90V-264VAC50-60Hz					
153	吸顶扬声器	BOSE FreeSpace FS4CE	产品说明: 频率响应（-3 dB）：80-16.000 Hz 频率范围（-10 dB）：70-17.000 Hz 标称记录角度：145o 标称覆盖（1-10 kHz）：115 长期连续承载能力：40W 功耗，峰值：160W 灵敏度（SPL/1W@1 m）：88 dB 1 米处计算的最大声压级：104 分贝 计算的最大声压@1 m，峰值：110 dB EQ 扬声器：不需要 建议的高通保护：70 赫兹，至少 24 分贝/倍频程滤波器 过载保护：自动预留电阻网络降功率 变压器连接：70V:2,5,5,10,20,40W，桥/100V:5,10,20,40W，桥 完整范围字母：1 x 114 毫米 标称踏板：8 欧姆（变压器旁路）	8	中国	两年	2100	16800
154	定阻功放	BGM PA2350	产品说明: (1).采用 2.1 寸 LCD 彩色液晶屏显示，独特创新，显示机内温度，动态电频指示灯，音量大小； (2).采用共射共基电路设计，使功放的频带更宽更平衡，低频厚实而富有弹性，中频亮丽纤细而富于层次感； (3).电源级推动采用 A 类工作方式，输出级采用 AB 类工作方式减少了开关失真及交越失真； (4).首创动态跟随技术，杜绝了晶体管的极间电容对音频信号的调制，并解决了大功率功放必须采用的二级电源供电而产生的电源内阻； (5).电源滤波电容采用音频专用电容，失真更少，内阻更低，充放电电流更快更强劲； 3、产品参数: (1).输出功率：8Ω/300W*2，4Ω/450W*2、8Ω/桥接 700W (2).信噪比 S/N：＞103dB (3).失真度 THD：＜0.01 %(4).灵敏度：0.775v/1.0v/1.4v (5).输入阻抗(Ω)：20KΩ 平衡 Balance	2	中国	两年	3200	6400

			(6).阻尼系数：＞200/8Ω (7).频率响应：20Hz-20KHz(+0dB~-0.5dB,1kHz) (8).通道分离度：＞95dB (9).冷却方式：智能无极调速风扇 (10).功放保护：具有短路、过流、欠压、过压和过温 (11).电源：AC 220V/50Hz (12).电源功耗：≤800W					
155	顺序电源启动器	BGM F0818/1	产品说明： (1).2 寸彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压，日期时间，和通道开关状态。 (2).8 路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置。 (3).支持面板 Lock 锁定功能，防止误操作。 (4).内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不须人为操作。 (5).支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置。 (6).RS232 接口具有 PC 配置软件控制或中控控制功能。 (7).RS485 接口具有主从机器级联控制或中控控制功能。 (8).每台设备自带 ID 设置和检测，可实现远程集中控制。 (9).8 组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。 (10).欠压、超压检测及报警。 (11).网络控制接口功能。 3、产品参数： (1).额定输出电压：AC 220V 50/60Hz (2).可控制电源：8 路，外加 2 路输出辅助通道 (3).每路动作延时时间：0-999 秒 (4).状态显示：2 寸 TFT 彩色液晶实时显示当前电压、日期、时间、每路开关状态 (5).单路额定输出电流：16A (6).额定总输出电流：30A	1	中国	两年	1000	1000
156	一拖四方管无线鹅颈话筒	BGM M1004V2	产品说明： (1).高清 COG 显示，中文菜单； (2).采用四通道的接收设计，可连接四支枪式方管无线会议单元； (3).内置 20 组预设频率模组，PLL 锁相环回路设计，纯自动选讯接收方式； (4). 一键修改四通道频率组，四通道同时修改频率组，同时亦支持手动修改每个通道的频率； (5).带灯环飞梭旋钮设计，配合 LCD 液晶显示屏，显示音量、模组、频率和 AF/RF 讯号强度以及设置操作；	2	中国	两年	6000	12000

			(6).使用电子音量控制，每个通道音量增益通过前置飞梭旋钮可调 0dB 至 20dB; (7).红外数据自动同步功能（SYNC）：4 个独立的红外对频按键，一键自动对频，省去所有复杂操作; (8).采用 UHF530-670MHz 频段载波; (9).标配 4 条 BNC 天线，并可配备外置延长的抗干扰天线，可绕开金属机柜对无线信号的屏蔽，有效工作距离 60 米(可视距离); (10).配合天线分配系统可实现会场无线信号全覆盖; (11).金属外壳,1U 的标准机柜安装，枪式方管单元。 2、产品参数: (1).待机功率：≦180mW，讲话功率：≦620mW (2).工作电压：DC 3.7V - - 4.5V (3).显示屏：2.4 英寸（320x240 IPS TFT） (4).工作时间：8-10h (5).工作温度：0℃-40℃ (6).单元尺寸（L×W×H）：101.7*148*56.5mm（底座） (7).方管尺寸：220*34.5*24mm (8).频率范围：UHF530-670MHz (9).振荡方式：PLL (10).谐波幅射：<-65dBm (11).最大偏移度：+-45KHz (12).Rf 功率输出：15mW					
157	会议地插	国产优质	(1).底盒尺寸：135*135*90mm; (2).面板尺寸：146*146mm; (3).模　块：支持 3 个会议延长线接口模块; (4).面板颜色：金属本色; (5).会议模块类型支持定制，具体需求备注。	1	中国	两年	370	370
158	24U 机柜	国产优质	1、名称：24U 机柜 2、规格：600*600*1000	1	中国	两年	1450	1450
159	同轴电缆	国产优质	SYV50-5，PVC 保护套	100	中国	两年	4.5	450
160	话筒线	国产优质	RVPE2*0.75	50	中国	两年	6.1	305
161	音箱线	爱谱华顿 YXB 2X1.5	规格：YXB 2X1.5	200	中国	两年	3.8	760
	二、大楼音频系统							

162	真分集无线话筒（头戴）	BGM F0242V1	(1).自动频道扫描（SCAN)功能,自动搜索空闲频道; (2).二通道接收信号; (3).振荡方式：锁相环频率合成; (4).采用红外自动对频技术,每通道有32个信道可选,每个信道以0.5MHz步进; (5).UHF频段传输信号，频率范围:UHF600-699.75MHz; (6).接收机LCD显示屏指示工作信道、工作频点、接收信号指示,每个显示屏显示两个通道的工作状态; (7).发射器LCD显示屏指示工作信道、工作频点、当前电量; (8).接收机背面设置2条橡胶接收天线; (9).同时设置2个平衡输出和1个混合非平衡输出,适合连接各种外置设备。 3、产品参数: (1).话筒耗电量：5号干电池*2，可连续使用6小时 (2).使用距离：可视距离80-100米 (3).话筒搭配：一拖二设计 (4).载波频率：UHF600-699.75MHz (5).频率稳定度：±25KHz (6).信噪比：>105dB (7).邻频干扰比：>80dB (8).动态范围：≥100dB (9).类型：动圈式（Dynamic) (10).极性模式：单一指向性(One direction) (11).频率响应：40Hz～20KHz (12).话筒灵敏度：-47±3dB@1KHz (13).接收机电源：DC12V、1000mA (14).电源功耗：≤20W	1	中国	两年	2600	2600
163	天线放大器	BGM MX81	产品说明: (1).低噪放大电路设计; (2).10通道低损耗天线分配电路设计; (3).BNC接口，保证连接的可靠性,天线覆盖范围，可视距离80-100米; (4).安装方式，天线吸顶或壁装，二选一。 3、产品参数: (1).天线输入/输出阻抗：50Ω (2).天线输入/输出插座：TNC (3).天线增益：13dB (4).天线带宽：400MHz (5).分配器增益：3dB (6).分配器带宽：40MHz	1	中国	两年	3560	3560
16	6路调音台	YAMAHA	(1).输入通道：6通道。线路输入：单声道：2，立体声：2；话筒输入：2	1	中国	两年	1350	1350

4		MG06	(2).输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 (3).频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） (4).总谐波失真：0.01%@+8dBu（20 Hz-20kHz） (5).母线：立体声：1 (6).电平表：2x7 - 点距 LED 电平表[PEAK，+6，+3，0，-3，-10，-20dB] (7).幻象电源电压：+48V (8).电源适配器：PA-130（DC12 V/1.0A，线长=1.8m） (9).外观尺寸：149×62×202mm (10).功耗：12W (11).操作温度：0-40℃					
165	全自动数字反馈抑制器	BGM X3101	(1).2 寸 TFT 彩屏，中英文可选； (2).反馈加频设计方案，移频 4 档可选； (3).每通道设 12 个陷波器,工作频率 20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制； (4).独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； (5).输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； (6).响应时间快中慢 3 速可定，更具人性化； (7).配有专业的 PC 调试软件，USB 免驱动即插即用，方便快捷。 3、产品参数： (1).模拟输入：2CH-XLR 和 1/4"TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 (2).输入阻抗：平衡 47Ω,不平衡 20KΩ (3).最大线路电平输入：+18dBu (4).模拟输出：2CH-XLR 和 1/4"TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 (5).输出阻抗：平衡>120Ω,不平衡>60Ω (6).最大输出电平：+20dBu (7).频率响应：20Hz-20KHz,±0.3db (8).信噪比：>105db(A) (9).动态范围：103db (10).总谐波失真+噪声： 0.005%,1KHz;20Hz-10KH,<0.01%;10KHz-20KHz,<0.025 %(11).电源：AC 220V/50Hz (12).电源功耗：≤30W	1	中国	两年	1925	1925
166	音频处理器	BGM X3124	产品说明： (1).增益调节范围：-48dB 到+12dB，步距为 0.1dB (2).支持 12 个场景储存； (3).输出通道支持 RMS 压限，阀值范围-6dB~12dB，压缩率 1：1-128：1，启动时间 3ms-100ms； (4).分频器 ：低通滤波器（LPF），高通滤波器（HPF），滤波器类型(PF Mode)：	1	中国	两年	3100	3100

			LinkwitzRiley/Bessel/Butterworth (5).独立的限制器：Attac Hold Decay 的时间及 Threshold Ratio，Boost 值参数方便您灵活配置； (6).输出通道支持信号分频功能，提供 IIR 和 FIR 两种算法分频，IIR 高/低通滤波器的斜率均可设置； (7).均衡器支持复制、粘贴、EQ 存档、重置等功能； 3、产品参数： (1).通道：2 路输入，4 路输出（XLR 接口） (2).屏幕：2X24LCD 背光显示 (3).均衡器：输入 31 段 PEQ，输出 10 段 PEQ (4).混音：矩阵混音 (5).延时器：最大 1000ms，支持：毫秒(ms)，米(m)，英尺(ft) (6).采样率：32KHz (7).输出阻抗：100Ω (8).数模转换：24 bit (9).采样率：96KHz (10).频响：20Hz-20KHz(0~-0.5dB) (11).信噪比：＞110dB (12).接口：方口 USB*1（免驱），RS485*1，RJ45*1 (13).电源：AC220V/50Hz (14).电源功耗：≤30W					
167	全频吸顶音箱	BGM CT8	(1).新款优质明装天花喇叭，全铁质金属外壳，高档室内天花喇叭； (2).采用二分频设计，纤维防水盆，铝膜高音，高保真还原人声； (3).多功率选择适用于酒店、旅馆、会所等； (4).同轴带高音吸顶音箱； (5).定阻、定压可选； 3、产品参数： (1).材料：塑料边框+铁质网罩 (2).额定功率：60W (3).输入方式：70V/100V/8Ω (4).灵敏度：82dB (5).频响：100Hz-18KHz (6).喇叭规格: 8"×1 (7).开孔尺寸：Φ240mm	10	中国	两年	520	5200
168	定阻功放	BGM PA2350	(1).采用 2.1 寸 LCD 彩色液晶屏显示，独特创新，显示机内温度，动态电频指示灯，音量大小； (2).采用共射共基电路设计，使功放的频带更宽更平衡，低频厚实而富有弹性，中频亮丽纤细而富于层次感； (3).电源级推动采用 A 类工作方式，输出级采用 AB 类工作方式减少了开关失真及交越失真；	3	中国	两年	3200	9600

			(4).首创动态跟随技术，杜绝了晶体管的极间电容对音频信号的调制，并解决了大功率功放必须采用的二级电源供电而产生的电源内阻； (5).电源滤波电容采用音频专用电容，失真更少，内阻更低，充放电电流更快更强劲； 3、产品参数： (1).输出功率：8Ω/300W*2，4Ω/450W*2、8Ω/桥接700W (2).信噪比 S/N：＞103dB (3).失真度 THD：＜0.01 (4).灵敏度：0.775v/1.0v/1.4v (5).输入阻抗(Ω)：20KΩ 平衡 Balance (6).阻尼系数：＞200/8Ω (7).频率响应：20Hz~20KHz(+0dB~-0.5dB,1kHz) (8).通道分离度：≥95dB (9).冷却方式：智能无极调速风扇 (10).功放保护：具有短路、过流、欠压、过压和过温 (11).电源：AC 220V/50Hz (12).电源功耗：≤800W					
169	同轴电缆	国产优质	SYV50-5，PVC 保护套	100	中国	两年	4.5	450
170	音箱线	爱谱华顿 YXB 2X1.5	YXB 2X1.5	100	中国	两年	3.8	380
	智能装备系统							
	一、智能装备系统							
171	装备管理系统	东捷 V1.0	1)可以在不同平台操作(android, IOS, MS windows, Linux) 2)新增/修改/删除 装备数据 3)入库/出库/调拨 装备异常出库预警并同步相关视频信息 4)自动产生各种台帐-装备领取、装备归还、装备遗失、…等 5)一键盘库-自动盘点库存，遗失的装备，推送报警信息 6)低于安全库存量，推送报警信息 7)装备领取超时未归还，推送报警信息 8)系统操作日志 9)人员权限分组管理 10)统计分析报表	1	中国	两年	65000	65000

			11)应急处置					
172	装备室信息管理终端	东捷 JAV-LED55	参数：无风扇散热 CPU 不低于(四核八线程) 内存不低于 16 GB. 硬盘不少于 4T 双网六串口 支持同步/异步双显输出 1、超窄铝合金面框角块设计、防眩钢化玻璃，电子白板； 2、支持 Android8.0 嵌入式系统； 3、内存≥2G DDR4，存储空间≥32GB，外部存储最大≥128G； 4、输入端口不少于：VGA 端口： 1 组，Aduio 端口：1 组，HDMI 端口：1 组，USB 端口：1 组； 5、液晶显示屏尺寸：≥55 英寸(16：9)DLED； 6、支持 RS485/422/232,支持通电开机； 7、支持 VGA+HDMI 显示，支持同步/异步双显输出； 8、支持库房环境监测：烟雾浓度/温湿度/现场人员/智能充电状态/消杀作业状态； 9、支持装备状态查询:库存状态/生命周期/待检装备/领取归还次数； 10、显示库房当前状态：启用/应急处置/非法入库/装备安全库存警示； 11、自动报警功能:火灾预警/非法入库/装备安全库存警示；	1	中国	两年	12000	12000
173	装备室信息展示终端	东捷 SM-SIN	（1）用于存放主机、线路汇总等 （2）尺寸≥560*2000*550mm （3）柜体结构：柜体拆分式结构，满足现场主机、线路存放等等； （4）摄像头黑白最高 1080P/30FPS ，3.0mm 无畸变镜头（图像形变<1%）低功耗,彩色 0.6W，发热量低。使用 1/2.7 工业高清宽动态图像传感器 （5）i5-12400 处理器拥有 6 个物理核心和 12 个线程，基础主频为 2.0GHz，加速主频可达 4.0GHz （6）华硕 1700 主板内存支持 Skylake-S 桌面全系列 LGA 1151 处理器，提供 4 条 DDR4 内存插槽，支持双通道内存技术。扩展性丰富，支持双路/四芯 AMDCrossFire 技术，满足多显卡需求 （7）16G3200 硬盘 870 EVO	1	中国	两年	8000	8000
174	智能单警装备柜主机柜	东捷 DJHJ-DJZGBZ	（1）柜体颜色：柜体深灰色； （2）尺寸≥600*2000*590mm；可存放 2 套新款单警套装 （3）柜体结构：柜体拆分式结构，满足现场增加柜	1	中国	两年	12000	12000

			门数量等 （4）材质：钢板采用 1.0mm 的武钢、鞍钢、宝钢以上品牌产品中选择其中一个作为优质冷轧板，柜体经冷加工成型，经酸洗磷化，确保长期使用不易生锈；特殊部位进行加强筋处理保证柜体绝对牢固 （5）喷塑工艺：前处理：去锈-中和-去油-中和-磷化-水洗-烘干-打磨-补腻-打磨。后处理：静电粉体喷塑 （6）结构与外观：表面处理:外表采用喷塑处理，外观无漏塑、气、皮、针孔、皱皮等缺陷 （7）柜门电动控制，通过主柜控制柜门开启及关闭 （8）装备状态提示，三色灯光状态提示，红光：异常提示，黄光：维护提示（定期充电、维护）、蓝光：正常兼方位提示 （9）智能感知装备电量状态、充电完成后物理断电，充电数据分析、充电 AI 提醒、记录仪数据自动上传（须另外配置存储软硬件）					
175	智能单警装备柜（二门）	东捷 DJHJ-DJZGBF2M	（1）柜体颜色：柜体深灰色 （2）尺寸≥600*2000*590mm；可存放 3 套新款单警套装 （3）柜体结构：柜体拆分式结构，满足现场增加柜门数量等 （4）材质：钢板采用 1.0mm 的武钢、鞍钢、宝钢以上品牌产品中选择其中一个作为优质冷轧板，柜体经冷加工成型，经酸洗磷化，确保长期使用不易生锈；特殊部位进行加强筋处理保证柜体绝对牢固 （5）喷塑工艺：前处理：去锈-中和-去油-中和-磷化-水洗-烘干-打磨-补腻-	11	中国	两年	8200	90200
176	智能单警装备柜（三门）	东捷 DJHJ-DJZGBF3M	（1）柜体颜色：柜体深灰色 （2）尺寸≥600*2000*590mm；可存放 3 套新款单警套装 （3）柜体结构：柜体拆分式结构，满足现场增加柜门数量等 （4）材质：钢板采用 1.0mm 的武钢、鞍钢、宝钢以上品牌产品中选择其中一个作为优质冷轧板，柜体经冷加工成型，经酸洗磷化，确保长期使用不易生锈；特殊部位进行加强筋处理保证柜体绝对牢固 （5）喷塑工艺：前处理：去锈-中和-去油-中和-磷化-水洗-烘干-打磨-补腻-打磨。后处理：静电粉体喷塑 （6）结构与外观：表面处理:外表采用喷塑处理，外观无漏塑、气、皮、针孔、皱皮等缺陷 （7）柜门电动控制，通过主柜控制柜门开启及关闭 （8）装备状态提示，三色灯光状态提示，红光：异	26	中国	两年	9000	234000

			常提示，黄光：维护提示（定期充电、维护）、蓝光：正常兼方位提示					
177	智能户外风冷套件	国产定制	设备面料具有强四向弹力，纤维强度大、韧性好，拉伸后易恢复原状，且不易起皱，利用差动毛细效应，通过面料内外层不同的吸湿性能实现汗液单向传导，以聚酯纤维、原液聚丙烯纤维、氨纶为原料。形成六边形网络布局，编织纤维截面为不规则形状，交错形成大小不一的缝隙，反面有透光小孔，内部呈麦穗状编织。能有效遮挡与隔热，设备有通风降温系统，三档可调节风量，工作时间不低于 3 小时	100	中国	两年	750	75000
178	智能户外装备柜	东捷 DJHJ-GGZBG	1).户外装备柜内有涉水涉火装备及防暴装备存储功能，可远程指令自动开启关闭功能，可实现远程视频通。包含：气式救生衣*2、充气式救生圈*2、漂浮救生绳*2、灭火器*2、灭火毯*2、防弹钢叉*2、防刺服*2、防暴盾牌*2、防暴头盔*2 防暴棍*2。 (2).柜体采用合金碳素钢制作，光洁无毛刺。防破坏能力≥I 级，长宽高 2000*980*590mm，柜体下面要配四个钢制轮 (3).柜体表面进行防腐处理，具有防腐蚀防潮功能 (4).柜门上配全不锈钢内胆机械锁，保证永不生锈。锁能正常使用百万次以上，永不生锈。锁结构要完全不一样，系统要有智能识别功能。任何非法插入钥匙触碰都会自动报警。大门机械锁部分要求具有防撬防钻挡板或者类似装置结构 (5).柜体结构，箱体对角线误差小于 1mm。外结构采用无缝对接，具有防钻、防电焊、防切割、防潮、防腐蚀等功能 (6).柜体配有专用环境监控摄像头、人脸识别专用摄像头、硬盘录像机、太阳能风能充电系统、无线传输系统	2	中国	两年	25000	50000
179	智能单警装备柜过道灯光门板	东捷定制	智能单警装备柜整体发光板，尺寸≥2000*1200*9mm，超薄抽画发光牌采用可替换画面设计，后期可根据需要更换发光宣传资料，外部结构采用圆角铝合金边框和钢化玻璃面板组合结构，厚度仅 9MM,轻便耐用，无惧划痕。内部采用大面积高清低能耗 LED 发光板，能耗低、光线明亮，画面高亮清晰。发光牌尺寸可定制，电源可用 220V 市电，也可选配移动电源供电，方便灵活	4	中国	两年	24500	98000
180	智能货架-货架	东捷 DJHJ-ZNHJ037	(1).材料：柜体使用 DC01 标准冷扎板（鞍钢） (2).生产：板材经过高精度激光下料、数控折弯、压铆等工艺 (3).焊接：所有需焊接工件均采用氩气焊接，保证焊接牢靠！部份工件经过自动焊接，保证焊接精度表面平整度	3	中国	两年	9500	28500

			(4).亚克力发光灯：采用高透明度材料，内部无杂质，图案文字采用镭雕工艺，显示内容清晰 (5).货架智能 lcd 显示屏，4.3 寸 TFT 显示屏,480 x 272 分辨率,16M 种颜色,铁框保护,高亮 电源 12V,支持 USB/UART 升级系统,支持 RS485,支持库房作业切换不同画面 职务人名/装备正常/装备异常/装备归还/装备保养/装备领取/显示储位号/连动 PDU (6).表面处理：表面采用喷涂工艺，产品先打磨后酸洗、磷化去油防锈处理，后经喷涂、烘烤定型，层与层之间的高度可按货物的高度调节，4 层层板、每层承重 200KG 立柱 5x5cm、横梁 5x3cm，长度 200cm (7).货架尺寸≥高 200x 宽 185x 深 50cm，功能:可拆装、移动、升降、储藏一多功能，有侧面封堵板，层板规格≥0.5mm，层载重量≥250kg					
181	智能货架-货架	东捷 DJHJ-HJ05	智能充电模块：配有 4 个 USB2.0 充电接口、三个五孔插座,设备电量充满后自动物理断电，仅保留微电流检测设备电量情况，当设备电量低于 80%后模块自动启动充电模式，保证设备保持满电状态 国际五孔 10A 二三插带保护插座三个，支持快充 USB type A 四个，状态指示灯一个 提供电压信号过零检测、过压指示、欠压指示 提供电流信号过零检测、过流指示、欠流指示 具备漏电检测 测量有功功率、视在功率、电压、电流有效值. 在 3000:1 的动态范围内,有功功率的测量误差在 0.1%在 1000:1 的动态范围内,有效电压的测量误差在 0.1%在 1000:1 的动态范围内,有效电流的测量误差在 0.1%支持 UART / 485 通讯方式 使用微控制语言根据电流通过情形，精准判定装备是否已经充饱电，并将接口转换为微电源缓充状态。一方面可以确保装备不会有过度充电现象，导致的危险；另一方面，可以确保长时间不使用装备，也不会有缺电的情形发生。	2	中国	两年	3500	7000
182	人员定位相机	国产定制	200 万像素，定焦; 处理器：GPU 多核专用芯片组; 传感器类型：1/1.8Progressive Scan CMOS; 有效像素：1920X1080; 最低照度：彩色：0.001Lux; 噪音比;≥50db; 宽动态范围≥120db;快门：1 秒至 1/10000 秒; 镜头接口：c/cs 接口; 码流： 主码流：1920x1080,1280x760,1280x720;	4	中国	两年	1200	4800

			次码流：960x528,640x480,320x240; 视频编码：H.265MP、H.264BP/MP/HP、MJPEG; 音频编码：G.711A/G.711U/G.726; 最小检测瞳距：30 像素; 单帐最大检测人脸数：16; 接口：1 个 RJ45,1 个报警输入接口，1 个报警输出接口，1 个 SD 卡槽等等; 字幕叠加：叠加抓拍时间、地点、路况编码、设备编号; 接口协议：ONVIF,GB/T28181; 工作温湿度：-40~55°C,0%~90%; 特征： 支持智能人脸抓拍，迅速判断人员所在柜位或货架位置，连动所在柜位或货架的 RFID 天线扫描，并与数据库比对装备异动情况(领取/归还/报警); 并连动库房人脸库判断该人员是否具备进入库房/柜位/货架位置的权限					
183	库房人员视觉定位系统	国产定制	支持智能人脸抓拍，迅速判断人员的黑白名单. 通过 Ai 感知绑定人脸、行为，结合 RFID 和 smat 智能运算、智慧眼等多维度信息提取和精准运算对人所在位置与行为轨迹进行定位追踪. 通过人机交互与传感实现对人员行为及终端设备引导控制 连动所在柜位或货架的 RFID 天线扫描，并与数据库比对装备异动情况(领取/归还/报警); 连动库房人脸库判断该人员是否具备进入库房/柜位/货架区域位置的权限。 采用先进场景自适应码率控制算法，搭配深度学习算法，将行为分析、人脸检测、物品监控的数据存入模型的数据库中，藉此来提升数据参考的可信度与准确度	1	中国	两年	23000	23000
184	RFID 读写器	东捷 DJDXQ2022	超高频 RFID 读写器 桌面式读写器 采用一体化结构，自带读写模块与天线，远距离精准识别电子标签 内置 2dBi 天线，读卡距离 0-3 米	1	中国	两年	1200	1200
185	RFID 系统	东捷 DJTX2022	高性能十六信道，独一无二的 I-Search 多标签识别算法，提供高识别效率。 为读取少量标签优化的算法，读取少量标签的应用设计的算法。超高的标签反应速度 双 CPU 架构设计 主 CPU 负责轮询标签，副 CPU 负责数据管理。轮询标签和发送数据并行，互不占用对方的时间，极大的提高了整体性能。副 CPU 负责产生真正的随机数并监控系统的运行状态	3	中国	两年	4200	12600

			快速 4 天线轮询功能 高速轮询 8 天线。每个天线最短轮询时间约 25ms。可单独配置各天线的轮询时间。 两种标签盘存模式 缓存模式和实时模式。缓存模式读到标签后先放入缓存并过滤重复数据，数据无冗余。实时模式读到标签后立即上传，用户可第一时间得到标签数据。 硬件死机监测 硬件监测 CPU 运行状态。24 小时×365 天常年运行不死机 18000-6B 大数据一次性读写 保证射频输出功率精确可控。两个互相备份的功率校验模块。一个同时损坏，系统均可正常运行					
186	RFID 天线及延长馈线（1）	东捷 DJFZQ2022	（1）射频芯片采用 IMPINJ R2000，射频信道基于 Impinj 性能优异的 R2000 专用 UHF RFID 芯片 （2）工作温度：-20 °C- +55 °C （3）存储温度：-20 °C - +85 °C （4）工作湿度：< 95% @ 25 °C （5）输入电压：DC 12V – 18V （6）最大工作电流：600mA +/-5% @ DC 12V Input （7）空中接口协议：EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C ISO 18000-6B （8）工作频谱范围：860Mhz – 960Mhz （9）输出功率：0 – 33dBm （10）接收灵敏度：< -85 dBm，盘存标签峰值速度：> 700 张/秒 （11）标签缓存区：1000 张标签 @ 96 bit EPC （12）标签 RSSI：支持 （13）天线连接保护：支持	18	中国	两年	950	17100
187	RFID 天线及延长馈线（2）	东捷 DJKX2022	频率范围 902-928MHz 增益 15dBi 波瓣宽度 Hor:75°Ver: 25° 极化方式 圆极化 电压驻波比 <1.4 前后比 >20 阻抗 50 Q 最大输入功率 50W 天线尺寸 1600*190*20mm 天线净重 3.5kg 包装尺寸 170*20*2.5cm 天线毛重 3.8kg 天线罩材料 有机玻璃	8	中国	两年	850	6800

188	RFID 芯片	东捷 T10030/ T2509/T 11624	通信协议标准: ISO18000-6C GEN2 频 率: 902-928MHz 芯 片: KX2005X-B 存 储: EPC:96-240bit，TID:96bit 可扩展 192bit，用户区:1312bit，保留区:64bit 存储器: XLPM，数据保存 100 年 功 能: 读写、查询 应用表面: 金属表面 读取距离（手持式）: > 4m 读取距离（固定式）: > 8m	400	中国	两年	15	6000
	二、智能装备							
189	畅飞套装	大疆 Avata 2	第一视角飞行体验体感操控 一键动感花飞 4K 超广低空视角 1/1.3 英寸影像传感器 一体化桨保更安全双目鱼眼定位反乌龟模式无线连接，一键成片	1	中国	两年	7200	7200
190	无人机模拟器	傲睿尔 AUSE-VIR	(1).显示无人机实时飞行速度、高度、垂直速度、水平速度、当前飞行模式、图传信号、遥控器信号、遥控器电量、视角等; (2).飞行信息要求与现场实际飞行时遥控器屏幕上显示保持一致 (3).支持无人机避障提示，显示无人机障碍方向、距离等信息。 (4).机型支持: Mavic 2、Mavic 3E、Phantom 4、M210、M300、M600、M30T FlyCart 30 等不少于 8 种大疆系列无人机进行虚拟飞行。 (5).天气影响设置: 1) 支持风向、风速等级、光照设置（含随机），还原真实无人机抗风等级，仿真不同风力等级对不同型号无人机的影响; 2) 风向: 东风、南风、西风、北风、东南风、东北风、西南风、西北风等 8 个风向; 风速: 1-9 级; 3) 支持雨、雪、雾、尘天气设置; 雨: 设置大雨、小雨天气; 雪: 设置大雪、小雪天气; 雾: 设置大雾、轻雾天气; 尘: 设置厚尘、轻尘天气; 4) 支持场景光照设置; 可设置上午、中午、下午不同时间段光照效果。 (6).场景自定义: 1) 支持无人机场景飞行、航测飞行; 2) 支持魔方龙门、环形龙门、刀旗、隧道门、隧道网、圆锥桶、停机坪、树木、灌木丛等不少于 9 种飞行道具选择; 3) 支持四边航线、圆周航线、水平八字航线等不少	1	中国	两年	47000	47000

			于 3 种飞行航线; (7).飞行场景：支持森林、海滨、街道、山地、废墟、商场、石化 等不少于 7 种自由飞行场景切换。 3、电脑推荐配置: (1).主频：不低于 2.5GHz; (2).内存：≥16GB, (3).存储：≥固态 512G; (4).显示驱动装置：不低于 RTX 4060;　显存 12G (5).USB 端口：不低于 2x USB 3.0 或；含操作系统及数据备份; (6).显示终端:不低于 27 寸,分辨率:1920*1080 HDMI 1.4、DisplayPort 1.2 或以上 4、HTC VIVE Cosmos VR 眼镜: (1).屏幕：2 个 3.4 英寸屏幕 (2).分辨率：单眼分辨率 1440x1700(双眼分辨率 2880x1700) (3).刷新率：90 Hz (4).视场角：最大 110 度 (5).传感器：G-sensor 校正 陀螺仪瞳距校正 (6).人体工学设计：翻盖式面罩、可调整瞳距、可调式头带 (7).空间规模：空间规模最小为 2.米 x 1.5 米 遥控器: 最长续航时间：约 3.5 小时* 充电耗时：约 2 小时					
191	执法记录仪	科达 DSJ-KD CV1A1	5G 执法视音频记录仪（旗舰版），1、自主自研操作系统，2.4 英寸触摸显示屏，240*320 分辨率，IP68 标准,64GB UFS + 4GB LPDDR4,支持 TF 卡拓展 256G 存储；2、前置 800 万，后置 500 万镜头，支持双摄、防抖，契合执法取证、指挥调度等执法应用；3、支持 WIFI、蓝牙、NFC、3G/4G/5G 全网通、支持独立北斗定位等功能；4、支持一键 PTT、一键摄录、一键拍摄、一键标记重要事件等多种快捷按键操作；5、支持 GB/T 28181、GA/T 1400、GA/T947 标准协议；6、支持人脸/车牌智能抓拍识别，支持在线/离线智能比对。	5	中国	两年	4700	23500
192	执法记录仪采集站（主机）	科达 ZCS-KD CA3-6	1、设备应具有安全锁定装置，防止未经授权拆卸; 2、设备数据接口应符合 GA/T 947.4-2015 中 5.2 的要求; 3、执法记录仪接入后，采集工作站应能自动获取执法记录仪的产品序号和警号，查验是否进行关联配置，如未关联，应能通过密码验证和关联配置完成注册。	2	中国	两年	14000	28000

			4、执法数据采集设备应能自动采集已注册执法记录仪的视音频、音频、照片和日志等数据，并能验证采集站与执法仪存储的原始数据的一致性，保证采集的数据应能正常浏览； 5、执法数据采集设备应能自动或手动清空已完成数据上传的执法记录仪内部数据； 6、执法数据采集设备应能自动对接入的执法记录仪时间校正，时间应精准到"年、月、日、时、分、秒"； 7、执法数据采集设备应能对接入的执法记录仪进行自动充电并显示充电状态,并应能同时对多个接入的执法记录仪进行充电； 8、执法数据采集设备软件界面应详细展示设备当前存储容量、告警信息、设备 IP 地址、设备 MAC 地址、设备时间及执法记录仪文件同步状态等信息； 9、设备网络故障或远程服务器连接故障可进行声音或可视告警，设备前方 1 米处告警声压应保持在 65dB-90dB，持续时间≥5min，可手动取消告警。 10、执法数据采集站设备应具有彩色触摸显示屏，屏幕尺寸≥13 寸； 11、设备具有优先采集接口，当优先采集接口接入执法仪时，可自动暂停其他接口的数据采集而优先此接口的数据，优先采集接口采集完毕后，可自动恢复其他接口的采集； ▲12、执法数据采集设备应采用扩展坞的模块化结构设计，扩展坞支持按需插接，最多可支持 3 个扩展坞；（提供具备 CNAS 或 CMA 标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章）。 ▲13、执法数据采集设备内置指纹识别器，支持采集录入用户的指纹信息；成功录入指纹信息的用户可通过指纹验证方式进行人员登录、执法仪申领、归还验证操作，指纹验证响应时间不大于 2s；（提供具备 CNAS 或 CMA 标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章）。 ▲14、执法数据采集设备在接入能力满负荷条件下的平均单路数据采集速率应大于等于 5.8MB/s。（提供具备 CNAS 或 CMA 标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章）。					
193	采集站拓展物	科达 ZCS-KD CA3-EX 6	(1).采用壁挂式设计，占地小，安装简单 (2).模块化设计，支持 6 台执法记录仪接入，可对 6、12、18 槽位的管理平台进行按需灵活拓展配置、平滑扩容，最多扩容到 24 槽位 (3).槽位上配置标准 USB 接口，可接入不同类型的 USB 线缆，最大限度满足 2011 标准（Mini）、2015 标准（Mini 或 Micro）和 Type_C 接口的执法记录仪的兼	5	中国	两年	2100	10500

			容 (4).槽位开放式设计，可有效兼容符合 GAT 947-2015 标准的不同尺寸的执法记录仪					
194	执法记录仪连接线	科达 USBCL-TA/TC	：USB3.0 Type_A 公头转 Type_C 公头连接线，18cm。	48	中国	两年	35	1680
	综合布线系统							
195	6 类信息模块	爱谱华顿 AP-603X-180BU	1.6 类信息模块 2、安装	286	中国	两年	12	3432
196	双口面板	爱谱华顿 AP-M-04-2A	1、名称：双口面板 2、安装	141	中国	两年	5.5	775.5
197	地插	爱谱华顿 AP-D-05TS	1、名称：地插 2、安装	2	中国	两年	150	300
198	6 类 24 口非屏蔽数据配线架	爱谱华顿 AP-6-04-24X	1、名称：6 类 24 口非屏蔽数据配线架	17	中国	两年	280	4760
199	金属理线器	爱谱华顿 AP-J-01-LG-12	1、名称：金属理线器	26	中国	两年	35	910
200	3 米六类非屏蔽网络跳线	爱谱华顿 AP-6-02-3	1、名称：3 米六类非屏蔽网络跳线	200	中国	两年	24	4800
201	2 米六类非屏蔽网络跳线	爱谱华顿 AP-6-02-2	1、名称：2 米六类非屏蔽网络跳线	260	中国	两年	18	4680
202	六类非屏蔽线缆	爱谱华顿 AP-6-01	1、名称：六类非屏蔽线缆	18000	中国	两年	3.2	57600
203	电源线	爱谱华顿 RVV 2X1.0	1、名称：电源线 2、规格：RVV 2*1.0	1500	中国	两年	2.8	4200

204	电源线	爱谱华顿 RVV 2X1.5	1、名称：电源线 2、规格：RVV 2*1.5	200	中国	两年	4.2	840
205	电源线	爱谱华顿 RVV 4X1.0	1、名称：电源线 2、规格：RVV 4X1.0	100	中国	两年	4.8	480
206	110 语音配线架	国产优质	1、名称：110 语音配线架	1	中国	两年	110	110
207	RJ45 转 110 语音跳线	国产优质	1、名称：RJ45 转 110 语音跳线	30	中国	两年	13.5	405
208	4 芯光纤盒	国产优质	1、名称：4 芯光纤盒	2	中国	两年	75	150
209	光纤尾纤	国产优质	1、名称：光纤尾纤 2、规格：LC	4	中国	两年	11	44
210	光纤跳线（3 米）	国产优质	1、名称：光纤跳线（3 米） 2、规格：LC-LC	4	中国	两年	8.9	35.6
211	光纤熔纤	国产定制	1、名称：光纤熔纤	1	中国	两年	200	200
212	4 芯室外光纤	国产优质	1、名称：4 芯室外光纤	100	中国	两年	2.8	280
213	PVC-25 管	国产优质	1、名称：PVC25 管 2、敷设方式：暗敷、包含开槽、修复	1600	中国	两年	14.8	23680
214	PVC-20 管	国产优质	1、名称：PVC20 管 2、敷设方式：暗敷、包含开槽、修复	300	中国	两年	14.1	4230
215	KBG25 管	国产优质	1、名称：KBG25 管 2、敷设方式：暗敷、包含开槽、修复	300	中国	两年	18.5	5550
216	PVC-25 管	国产优质	1、名称：PVC25 管 2、敷设方式：吊顶内明配、包含吊架安装	1200	中国	两年	11.8	14160
217	PVC-20 管	国产优质	1、名称：PVC20 管 2、敷设方式：吊顶内明配、包含吊架安装	200	中国	两年	11.1	2220

218	KBG25 管	国产优质	1、名称：KBG20 管 2、敷设方式：吊顶内明配、包含吊架安装	200	中国	两年	14.5	2900
219	接线盒	国产优质	1、名称：开关盒、灯头盒、插座盒、过渡盒等 2、材质：金属 3、规格：86 4、安装形式：暗装	487	中国	两年	5.4	2629.8
220	接线盒	国产优质	1、名称：开关盒、灯头盒、插座盒、过渡盒等 2、材质：PVC 3、规格：86 4、安装形式：暗装	398	中国	两年	5	1990
221	桥架	国产优质	1、名称：桥架 2、规格：300*100	140	中国	两年	85	11900
222	桥架	国产优质	1、名称：桥架（顶部桥架） 2、规格：200*100	35	中国	两年	72	2520
223	铁构件	国产优质	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：除轻锈，刷防锈漆、调和漆各两遍	85.78	中国	两年	12.4	1063.67
	办事大厅+自助一体机							
224	公安政务服务自助机	小开智能 KAI-GAH-V1	1、名称：公安政务服务自助机（不动产打印，水电费缴费查询） 2、参数：本设备创新将公安、户政、交管、出入境、监管等部门人工窗口高频业务进行优化整合，可以以派出所综合窗口为载体，实现 9 个警种 26 类业务 160 个事项全流程“一机通办”。进一步缩小“就近办”半径，助力打造更高密度的 3 公里便民圈。群众通过刷身份证+人脸认证就可以办理所需业务。业务全流程安全、高效、便利。	1	中国	两年	68000	68000
225	设备搬迁	国产定制	1、名称：设备搬迁 驾驶人体检机、智能蜂巢搬运+调试	1	中国	两年	900	900
	三色联动报警系统							
226	三色声光报警器	华智安和 HZ-WJ110X	(1).将三色声光报警器（语音型）安装于应急点，用于显示警情类别及警情方位。 (2).当报警时报警警灯，文字，语音立体化显示，接收到警情信息的执勤人员及应急人员便会在第一时间收到警情，启动处置预案。 (3).设备功能：将一级警情、二级警情、三级警情等 3 种报警方式进行区分，报警时通过语音提示报警状态	3	中国	两年	2300	6900

			及预案措施. (4).供电方式：AC-220V 供电。 (5).连接方式：485 信号连接。 (6).声音输出：≥100dB					
227	报警控制终端	华智安和 HZ-WJ110Z	2、功能介绍： 可触发 3 种报警警情，一级警情、二级警情、三级警情三种警情信号（警情可定制） 传输方式为 RS485 信号。可通过线材或光纤传输。 可驱动 3 色声光报警灯。 可联动显示报警方位信息。 可输出门禁开关信号，用于报警时驱动打开大门。 3、参数： 传输方式：RS485	1	中国	两年	5500	5500
228	信号线	爱谱华顿 RVVP-2*1.0	1、名称：信号线 2、规格：RVVP 2*1.0	150	中国	两年	5.8	870
	考勤系统							
229	智能考勤终端	海康威视 DS-K1T670MF	1、名称：智能考勤终端 2、参数：操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 屏幕参数： 7 英寸触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024； 摄像头参数：采用宽动态 200 万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡(含加密内容)、身份证卡序列号）、密码、指纹认证方式，可外接身份证、社保卡功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假； 1:N 人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持 2 万人脸库、5 万张卡，1 万枚指纹、15 万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeA 类型 USB 接口*1、门锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD 卡槽*1（最大支持 512GB）； 通信方式：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配 86 底盒）/桌面摆放/闸机安装/地面支架； 【功能介绍】 可视对讲：支持和云眸、4200 客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；	1	中国	两年	18500	18500

			视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264、H.265； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 提醒戴口罩模式：未带口罩可做身份验证，身份验证通过后提醒佩戴口罩； 强制戴口罩模式：未带口罩无法做身份验证，提醒佩戴口罩； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工[illegible]息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式； 广告模式：识别区域与广告区域分屏展示，支持图片（JPG格式，分辨率建议600*640，最多8张轮播）广告信息播放，图片切换时间可配置；支持视频广告信息播放（视频格式为mp4，单个大小限制在600MB内，最多支持3个视频）； 简洁模式：识别界面不显示视频预览画面，仅显示背景图及比对结果，背景图片可自定义； 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式； 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；					

			WEB 管理：支持 Web 端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。					
	汽车慢充							
230	7KW 充电桩-慢充	海康威视 DS-TMP100-A1(H)(RJ45)	7KW-汽车充电桩 落地式电动汽车交流充电桩 交流充电桩采用模块化设计，主要由状态指示单元、显示单元、读卡单元、计量单元、通讯单元（选配）、控制单元、枪线单元和各保护模块等组成，各功能单元紧密配合。 状态指示单元：系统运行状态的指示，绿色（待机）、红色（充电）、黄色（故障）； 显示单元：3 英寸彩色触控屏，可显示充电二维码、卡片余额、费率、订单、充电信息和其他系统运行状态信息，系统参数设置灵活； 读卡单元：识别和验证用户信息，进行充电的启停控制； 计量单元：计量输送给车辆的电能； 通讯单元：与充电运营平台通讯； 控制单元：系统充电的采样、处理和控制； 枪线单元：充电枪接口为 GB/T 20234.2-2015 标准接口，支持国标车充电； 多种运营模式：离线不计费、在线计费； 保护单元：过（欠）压、过载、漏电、过温、接地检测、继电器黏连等多重保护功能； 多种充电方式：支持即插即充、刷卡充电、在线扫码充电； 输入电压：220 VAC ±20% 输入频率：50/60Hz 额定输入电流：32A 功率因数：≥0.99 输入电缆：L+N+PE 建议输入电缆规格：3*6mm² 输出电压范围：220 VAC ± 20% 输出电流范围：6 ~ 32A 整机最大输出电流：32A 额定输出功率：7 kW 输出枪数：单枪 输入过压保护：支持，264V 输入欠压保护：支持，170V 输出过流保护：支持，35.2A 漏电保护：支持，AC30mA+DC6mA 其他保护：过温、过载、接地、急停、防雷、继电器	2	中国	两年	5150	10300

			黏连检测等 信号指示灯：绿色（待机）、红色（充电）、黄色（故障） 急停开关：位于易见位置，紧急状况下可切断输出电路 人机界面：4.3 寸彩色触摸屏 刷卡器：ISO14443,Type A, Mifarel 防护等级：IP54 工作环境：室内或室外 工作环境温度：-25℃～+55℃ 储存环境温度：-40℃～+70℃ 相对湿度：5%～95%，无凝结 绝缘电阻：≥10MΩ 冷却方式：自然冷却 海拔高度：≤2000 米 噪声：≤35dB 充电接口：GB/T 20234.2-2015 充电线缆长度：枪线 3.5 米 通讯接口：以太网 充电方式：刷卡、扫码、即插即充、预约充电 运营模式：离线充电、联网计费 外形尺寸：240*135*1200mm（W*D*H）（不含枪线及挂枪座） 安装方式：落地安装 执行标准：GB/T 20234.2-2015;GB/T 18487.1-2023;JJG 1148-2022;NB/T 33002-2018					
	执法办案区利旧设备搬运安装调试费用							
231	执法办案区利旧设备搬运安装调试费用	国产定制	1、名称：执法办案区利旧设备搬运安装调试费用 2、参数：含二代身份证阅读器、人脸采集像机、随身物品柜、审讯主机、网络存储服务器等设备的拆除、搬运、安装、调试、平台对接等人工服务	1	中国	两年	1200	1200

服务部分

序号	服务内容	数量	单位	单报价	分项总报价
1					

2					

投标人承诺：

本采购项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品**成本之和**占提供的全部产品**成本之和**的比例：____100____%

投标人名称（盖章）：中电鸿信信息科技有限公司

注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（货物为监狱企业的，须提供《监狱企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心新吴分中心有权将相关内容进行公示；

（2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。

（4）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。（相关具体要求可详见第五章第二部分“对本国产品的支持政策”）

特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的**货物成本之和**；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的**全部货物、服务产品的成本之和**。

中标通知书

致：中电鸿信信息科技有限公司

无锡市公共资源交易中心新吴分中心现通知贵公司(单位），经评标委员会评审，并报经采购人确认，贵公司（单位）已成为JSZC-320214-JZCG-G2026-0014号工博园警务站智慧警务室升级改造项目项目分包1的中标供应商。

中标金额： 3173512.3200元

请贵公司(单位）在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，根据《政府采购法实施条例》第七十二条追究法律责任。

特此通知！



无锡市公共资源交易中心新吴分中心

2026年04月28日

地址：江苏省无锡市清晏路29号无锡市公共资源交易中心新吴分中心

电话：0510-80595982

备注：

1.中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

2.如项目收取履约保证金，中标供应商可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

风险提示：如因质疑、投诉事项成立或因财政部门监督检查，导致中标结果发生变化的，本中标通知书自动作废。