合同书

甲方（采购单位）：江阴高新技术产业开发区管理委员会

乙方（中标单位）：江阴市嘉美广告有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：无锡（长三角）创新合作中心南京基地暨江阴高新区“双高协同”南京综合服务平台布展项目（ZJHC（采）2026014）

2、服务内容：场地布展、装饰装修、电子设备配置、办公家具采购等。

3、服务范围：负责 556 ㎡场地整体布展装修、强弱电、消防、暖通工程实施，含 LED 屏、音响、监控等设备安装调试；配套家具、美工制作；详见采购清单：附件 1。

4、服务期限：合同签订之日起 60 天内完成验收合格交付使用。

5、其他：/

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为 1064754.13（小写），壹佰零陆万肆仟柒佰伍拾肆元壹角叁分（大写）。

本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

第三条　履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：/。

履约保证金缴纳金额：/元。

履约保证金的缴纳时间：/，缴纳形式：/。

履约保证金的退付时间：/，退付办法：/。

履约保证金不予退还的情形：/。

逾期退还履约保证金的违约责任：/。

第四条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条　质量保证和售后服务

1、乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：1、质量保证：①布展制作提供4年的免费维修保养；②展厅展示内容提供4年的免费维护更新，包括素材收集整理、制作和更新；③展厅硬件设备提供原厂4年免费保修。

3、售后服务：在保修期内，若出现质量问题，无条件、免费提供各种维修服务（包括零配件免费）。保修期内每年免费定期巡检与保养两次。保修期满后，实行终身跟踪维修，按最低价收取零部件费用，不收取维修费及其他费用。另服务现场响应时间3小时内到达现场前提下。

第七条　验收

验收标准：按招标文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺，根据《江阴市政府采购验收管理暂行办法》程序及本合同约定事项组织验收，费用由 乙方 承担。

第八条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、**付款方式**：签订合同后进场施工前，支付合同价款的30%；项目竣工验收合格后，凭验收证明支付至合同价款的60%；项目竣工验收合格后60天内支付剩余合同余款。

乙方收款账号信息：

户名：江阴市嘉美广告有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司江阴中山支行

账　号：1103064809200529121

第九条　违约责任

1、甲方违约责任

甲方未按合同约定支付工程款项、交付施工场地、提供施工图纸或无故指令停工、拖延竣工验收、无故拒收合格工程的，每逾期一日，应按逾期款项/对应工程价款的日万分之 5 向承包人支付违约金；由此造成工期延误的，工期相应顺延，并赔偿承包人窝工、机械闲置、材料保管等实际损失。

甲方经催告后仍拒不履行合同义务的，承包人有权暂停施工、单方解除合同，并要求甲方结清全部已完工程价款、承担违约金及全部损失。

2、乙方违约责任

乙方施工工程质量不符合合同及规范标准、未按甲方要求施工、未按约定工期完工、擅自转包/违法分包、主要管理人员擅自离岗、不按期履行维修义务的，须无偿返工、整改至合格并自行承担全部费用；工期逾期的，每逾期一日按合同总价款的日万分之 5 向甲方支付违约金。因乙方原因造成工程质量缺陷、安全事故或给甲方造成经济损失的，由乙方负全责、并全额赔偿；情节严重的，甲方有权单方解除合同、清退乙方，乙方须承担由此产生的一切费用及后续损失。

3、任何一方违反合同约定其他内容、存在其他违约行为的，均应按照合同约定及相关法律规定，向守约方承担继续履行、赔偿损失、支付违约金等全部违约责任。

第十条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十一条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条　合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十三条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 2 种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式四份，甲方、乙方各执二份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购单位）：_____（盖章）　　乙方（中标单位）：_____（盖章）

法定（授权）代表人：　　法定（授权）代表人：

2026 年 6 月 4 日　　2026 年 6 月 4 日

附件 1：

一、采购清单：

序号	清单特征	单位	工程量
一	布展装饰工程		
1	原有墙体拆除：1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨石膏板隔墙	m2	261.31
2	1.拆除双开门:拆除双开门 1500*2400(允许误差±5)	樘	6
3	1.建筑垃圾处置费:装修垃圾袋装及外运费	m2	560
4	1.新建 75 型龙骨单层耐火石膏板隔墙 2.隔板材料品种、规格、颜色:12mm 耐火石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种:内填 5%厚岩棉（详见图纸 03/XT-04）	m2	138.33
5	1.骨架、边框材料种类、规格:新建 75 型龙骨双层石膏板隔墙 2.嵌缝、塞口材料品种:填充岩棉，容重 100kg/m3	m2	57.2
6	1.骨架、边框材料种类、规格:新建 75 型龙骨隔墙	m2	416.18
7	1.骨架、边框材料种类、规格:新建 75 型龙骨吊墙	m2	16.87
8	1、GL-01 钢化玻璃隔断	m2	13.85
9	1、GL-01 钢化玻璃隔断（弧形）	m2	20.49
10	1.面层材料品种、规格、颜色:3mmPVC 地胶	m2	524.99
11	1.找平层砂浆配合比、厚度:C20 细石混凝土随打随抹平，5 厚减震垫板 2.面层材料种类:5mm 水泥自流平	m2	524.99
12	1.线条材料品种、规格、颜色:地面不锈钢收口条	m	5

109	1. 涂刷遍数、漆膜厚度：消火栓管刷樟丹二道,红色调和漆二道,自动喷水管刷樟丹二道,红色黄环调和漆二道。同时设置方向标志。	m2	14.33
110	拆除喷淋	项	1
111	1. 安装部位：吊顶 2. 材质、型号、规格：DN15 3. 连接形式：螺纹连接	个	53
112	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热镀锌加厚钢管 DN25 3. 连接形式：螺纹连接	m	51.15
113	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热镀锌加厚钢管 DN32 3. 连接形式：螺纹连接	m	2.55
114	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热镀锌加厚钢管 DN40 3. 连接形式：螺纹连接	m	1.78
115	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热镀锌加厚钢管 DN50 3. 连接形式：螺纹连接	m	0.93
116	1. 材质：型钢支架 2. 管架形式：非保温管架	kg	13.59
117	1. 涂刷遍数、漆膜厚度：消火栓管刷樟丹二道,红色调和漆二道,自动喷水管刷樟丹二道,红色黄环调和漆二道。同时设置方向标志。	m2	15.66
118	1. 名称：1AE 应急电源箱	台	1
119	1. 名称：方向指示灯 2. 型号：单面型多信息复合标志灯 3. 规格：24V,LED 节能型 5W,中型	套	2
120	1. 名称：方向指示灯 2. 型号：双面单向 3. 规格：24V,LED 节能型 5W,中型	套	10
121	1. 名称：疏散出口指示灯 2. 规格：24V,LED 节能型 5W,中型	套	2
122	1. 名称：应急疏散照明灯 2. 规格：24V,LED 节能型 10W,不应低于 IP67	套	14
123	1. 名称：配管 2. 材质：SC 3. 规格：DN20	m	210.10

25	生态木长城板造型（02/立面 2）：1.吊筋:40*40*2 镀锌角钢（喷灰） 2.基层材料种类、规格:9mm 阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:生态木长城板造型(详见 01/XT-05) 4.压条材料种类、规格:MT-01 灰钛不锈钢 300*20	m2	5.28
26	SP-01 柱面竹炭纤维板（02/立面 2）：1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*2 镀锌角钢 2.基层材料种类、规格:9mm 阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:SP-01 柱面竹炭纤维板(详见 01/XT-05)	m2	10.31
27	SP-01 弧形墙面竹炭纤维板（03/立面 2）：1.龙骨材料种类、规格、中距:75 型轻钢龙骨+木龙骨 2.基层材料种类、规格:双层 9mm 阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:SP-01 墙面竹炭纤维板(详见 04/XT-04)	m2	7.94
28	PT-01 弧形墙面白色涂料（03/立面 2）：1.基层:75 型轻钢龙骨+双层 9.5mm 厚石膏板 2.喷刷涂料部位:墙面 3.刮腻子要求:满刮 2 厚腻子找平 4.涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面，一底两面（详见 04/XT-04）	m2	8.59
29	PT-02 弧形墙面灰色涂料（03/立面 2）：1.基层:75 型轻钢龙骨+9mm 阻燃板基层+9.5mm 厚石膏板 2.喷刷涂料部位:墙面 3.刮腻子要求:满刮 2 厚腻子找平 4.涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面，一底两面（详见 04/XT-04）	m2	5.71
30	屏幕基层（03/立面 2）：1.龙骨材料种类、规格、中距:75 型轻钢龙骨+40*40*2 镀锌方通+20*40*3 镀锌方通（详见 04/XT-04）	m2	4.51
31	SP-01 墙面竹炭纤维板（立面 3）：1.龙骨材料种类、规格、中距:75 型轻钢龙骨+木龙骨 2.基层材料种类、规格:双层 9mm 阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:SP-01 墙面竹炭纤维板(详见 03/XT-04)	m2	25.39
32	PT-01 墙面白色涂料（立面 3）：1.基层:75 型轻钢龙骨+双层 9.5mm 厚石膏板 2.喷刷涂料部位:墙面 3.刮腻子要求:满刮 2 厚腻子找平 4.涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面，一底两面（详见 03/XT-04）	m2	14.08

33	PT-02 墙面灰色涂料（立面 3）：1.基层:75 型轻钢龙骨+9.5mm 厚石膏板 2.喷刷涂料部位:墙面 3.刮腻子要求:满刮 2 厚腻子找平 4.涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面，一底两面（详见 03/XT-04）	m2	20.14
34	定制软膜灯箱基层（立面 3）：1.基层材料种类、规格:9mm 阻燃板基层（详见 03/XT-04）	m2	2.06
35	PT-01 墙面白色涂料屏幕造型墙（立面 4）：1.基层:40*40*2 镀锌方通+40*40*2 镀锌角钢+双层 9.5mm 厚石膏板 2.喷刷涂料部位:墙面 3.刮腻子要求:满刮 2 厚腻子找平 4.涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面，一底两面（详见 04/XT-03）	m2	3.88
36	屏幕基层（立面 4）：1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*2 镀锌方通 2.基层材料种类、规格:9mm 阻燃板基层刷白（详见 04/XT-03）	m2	2
37	PT-01 墙面白色涂料（立面 4）：1.基层:40*40*2 镀锌方通+75 型轻钢龙骨+双层 9.5mm 厚石膏板 2.喷刷涂料部位:墙面 3.刮腻子要求:满刮 2 厚腻子找平 4.涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面，一底两面（详见 01、02、04/XT-03）	m2	14.7
38	PT-02 墙面灰色涂料（立面 4）:1.基层:40*40*2 镀锌方通+75 型轻钢龙骨+9.5mm 厚石膏板 2.喷刷涂料部位:墙面 3.刮腻子要求:满刮 2 厚腻子找平 4.涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面，一底两面（详见 01、02/XT-03）	m2	12.88
39	SP-01 墙面竹炭纤维板（立面 4）:1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.基层材料种类、规格:双层 9mm 阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:SP-01 墙面竹炭纤维板(详见 02、03/XT-03)	m2	23.87
40	定制软膜灯箱基层(立面 4):1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*2 镀锌方通 2.基层材料种类、规格:9mm 阻燃板基层（详见 01、02/XT-03）	m2	4.56
41	SP-01 墙面竹炭纤维板 LOGO 墙（立面 5）:1.基层材料种类、规格:双层 9mm 阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:SP-01 墙面竹炭纤维	m2	18.79

	板 LOGO 墙（详见 01/XT-04）		
42	生态木长城板（立面 5）:1.基层材料种类、规格:9mm 阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:生态木长城板（立面 5）（详见 01/XT-04）	m2	32.08
43	卡座 550*450（立面 5）：1.龙骨:40*40*2 镀锌方通 2.基层:18mm 阻燃板基层 3.面层材料:竹炭纤维板、木饰面、扪皮软包（详见 01/XT-04）	m	6.98
44	SP-01 墙面竹炭纤维板造型（立面 8）：1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9mm 阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:SP-01 墙面竹炭纤维板(详见 02/XT-05)	m2	11.12
45	白色油漆饰面造型（立面 8）:1.基层材料种类、规格:3mm 密度板+9mm 阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:白色油漆(详见 02/XT-05)	m2	11.26
46	卡座 500*450（立面 8）:1.龙骨:40*40*2 镀锌方通 2.基层:18mm 阻燃板基层 3.面层材料:竹炭纤维板、扪皮软包（详见 02/XT-05）	m	6.35
47	PT-02 墙面灰色涂料（单层石膏板基层）:1.基层:单层 9.5mm 厚石膏板 2.喷刷涂料部位:墙面 3.刮腻子要求:满刮 2 厚腻子找平 4.涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面，一底两面（详见 03/XT-04）	m2	250.69
48	PT-01 墙面白色涂料（双层石膏板基层）:1.基层:双层 9.5mm 厚石膏板 2.喷刷涂料部位:墙面 3.刮腻子要求:满刮 2 厚腻子找平 4.涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面，一底两面（详见节点 02/XT-04）	m2	393.56
49	SP-01 墙面竹炭纤维板（9mm 阻燃板基层）:1.基层材料种类、规格:9mm 阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:SP-01 墙面竹炭纤维板(详见 07/XT-02)	m2	265.08
50	PT-02 墙面灰色涂料:1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:满刮 2 厚腻子找平 3.涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面，一底两面	m2	25.8

51	PT-01 墙面白色涂料:1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:满刮 2 厚腻子找平 3.涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面，一底两面	m2	67.3
52	条凳 500*450:1.龙骨:30*40 阻燃木方 2.基层:15mm 阻燃板基层 3.面层材料:木饰面、扪皮软包（详见 06/XT-02）	m	8.16
53	900mm 高咖啡吧:1.龙骨:40*40*2 镀锌角钢 2.基层:9mm 阻燃板基层 3.面层材料:竹炭纤维板、木饰面（详见 01/XT-05）	m	8.22
54	1.材料品种、规格、颜色:咖啡吧人造石台面	m2	3.55
55	1.线条材料品种、规格、颜色:MT-01 灰钛不锈钢收边条 50*5（详见 03/XT-04）	m	48.09
56	1.线条材料品种、规格、颜色:MT-01 灰钛不锈钢收边条 10mm（软膜灯箱）（详见 01/XT-03）	m	28.08
57	1.线条材料品种、规格、颜色:MT-01 灰钛不锈钢收边条 100*5（详见 04/XT-03）	m	7.26
58	1.线条材料品种、规格、颜色:MT-01 灰钛不锈钢收边条 10mm（屏幕）（详见 04/XT-04）	m	15.58
59	双开玻璃移门（4400*2630）（允许误差±5）: 1.玻璃品种、厚度:GL-01 钢化玻璃	m2	11.57
60	单开弧形玻璃移门（1500*2600）（允许误差±5） 1.玻璃品种、厚度:GL-01 钢化玻璃	m2	3.9
61	1.GL-01 钢化玻璃单开门 950*2950（允许误差±5）	m2	5.61
62	1.GL-01 钢化玻璃单开门 950*2600（允许误差±5）	m2	7.41
63	1.GL-01 钢化玻璃双开门 1500*2600（允许误差±5）	m2	3.9
64	1.单开门 950*2600（允许误差±5）	m2	2.47
65	1.单开门 800*2400（允许误差±5）	m2	1.92

66	1.单开门 600*2400（允许误差±5）	m2	1.44
67	1.单开门 800*2650（允许误差±5）	m2	2.12
68	1.基层材料种类:9mm 阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：MT-01 不锈钢门套	m2	17.08
69	1.脚手架	m2	560
70	1.垂直运输	项	560
二	强电工程		
71	1. 名称：1AL-ZM 配电箱	台	1
72	1. 名称：1AL-CZ 配电箱	台	1
73	1. 名称：明装 LED 灯 2. 型号：10W 每米/5000K 3. 规格：铝合金成品灯条 1600*60	套	13
74	1. 名称：LED 嵌入式筒灯 2. 型号：7W/6000K//38°	套	74
75	1. 名称：防爆灯	套	14
76	1. 名称：明装筒灯	套	27
77	1. 名称：射灯	套	6
78	1. 名称：吸顶灯	套	5
79	1. 名称：象鼻灯	套	56
80	1. 名称：弧形 LED 灯 80mm 宽	m	54.85

81	1. 名称：条形 LED 灯 100mm 宽 2. 规格：铝合金成品灯条 10W 每米/5000K	m	20.79
82	1. 名称：暗藏 LED 灯条 2. 规格：铝合金成品灯条 10W 每米/5000K	m	233.67
83	1. 名称：LED 成品灯条 2. 规格：铝合金成品灯条 10W 每米/5000K	m	38.69
84	1. 名称：墙面 LED 灯条 20mm 宽 2. 规格：铝合金成品灯条 10W 每米/5000K	m	18.7
85	1. 名称：单联单控暗开关	个	3
86	1. 名称：双联单控暗开关	个	9
87	1. 名称：三联单控暗开关	个	9
88	1. 名称：五孔插座	个	54
89	1. 名称：桌面插座	个	27
90	1. 名称：预留电源	个	30
91	1. 名称：金属防火线槽 2. 规格：300*100	m	60.98
92	1. 名称：配管 2. 材质：JDG 3. 规格：DN20 4. 配置形式：暗配	m	573.31
93	1. 名称：配管 2. 材质：JDG 3. 规格：DN25 4. 配置形式：暗配	m	211.33
94	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20	m	116.82
95	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：WDZB-BYJ2.5	m	3394.02

96	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：WDZB-BYJ4	m	1443.85
97	1.名称:电缆保护管 2.材质:JDG 3.规格:25	m	4.15
98	1.名称:电缆保护管 2.材质:JDG 3.规格:50	m	20
99	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB-YJY-4*10+PE10 3. 敷设方式、部位：桥架内或管内敷设	m	11.82
100	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB-YJY-4*25+PE16 3. 敷设方式、部位：桥架内或管内敷设	m	23
101	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB-YJY-4*4+PE4 3. 敷设方式、部位：桥架内或管内敷设	m	12.13
102	1.脚手架搭拆	项	1
三	消防工程		
103	1. 安装方式：新增消火栓 2. 型号、规格：700*180*1800（允许误差±5） 3. 附件材质、规格：消火栓口径 DN65,每支水枪最小用水量 5L/S,水枪最小充实水柱 10m,水枪口径 19,衬胶消防水带 65,长 25m.每个消火栓箱内需消防软管卷盘和消防报警按钮	套	2
104	1. 安装方式：移位 2. 型号、规格：700*180*1800（允许误差±5） 3. 附件材质、规格：原消火栓移位	套	2
105	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热镀锌加厚钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽式连接	m	19.99
106	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热镀锌加厚钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽式连接	m	39.84
107	1. 类型：截止阀 DN100	个	1
108	1. 材质：型钢支架 2. 管架形式：非保温管架	kg	3.97

109	1. 涂刷遍数、漆膜厚度：消火栓管刷樟丹二道,红色调和漆二道,自动喷水管刷樟丹二道,红色黄环调和漆二道。同时设置方向标志。	m2	14.33
110	拆除喷淋	项	1
111	1. 安装部位：吊顶 2. 材质、型号、规格：DN15 3. 连接形式：螺纹连接	个	53
112	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热镀锌加厚钢管 DN25 3. 连接形式：螺纹连接	m	51.15
113	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热镀锌加厚钢管 DN32 3. 连接形式：螺纹连接	m	2.55
114	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热镀锌加厚钢管 DN40 3. 连接形式：螺纹连接	m	1.78
115	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热镀锌加厚钢管 DN50 3. 连接形式：螺纹连接	m	0.93
116	1. 材质：型钢支架 2. 管架形式：非保温管架	kg	13.59
117	1. 涂刷遍数、漆膜厚度：消火栓管刷樟丹二道,红色调和漆二道,自动喷水管刷樟丹二道,红色黄环调和漆二道。同时设置方向标志。	m2	15.66
118	1. 名称：1AE 应急电源箱	台	1
119	1. 名称：方向指示灯 2. 型号：单面型多信息复合标志灯 3. 规格：24V,LED 节能型 5W,中型	套	2
120	1. 名称：方向指示灯 2. 型号：双面单向 3. 规格：24V,LED 节能型 5W,中型	套	10
121	1. 名称：疏散出口指示灯 2. 规格：24V,LED 节能型 5W,中型	套	2
122	1. 名称：应急疏散照明灯 2. 规格：24V,LED 节能型 10W,不应低于 IP67	套	14
123	1. 名称：配管 2. 材质：SC 3. 规格：DN20	m	210.10

	4. 配置形式:暗敷		
124	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZBN-BYJ2.5	m	439.40
125	1. 名称：消防接线端子箱	台	1
126	1. 名称：消防报警电话插孔(电话)	个	3
127	1. 名称：感烟火灾探测器	个	21
128	1. 名称：火灾声光警报器	个	3
129	1. 名称：消防广播(扬声器)	个	5
130	1. 名称：输入输出模块	个	3
131	1. 名称：隔离模块	个	2
132	1. 名称：消火栓按钮	个	2
133	1. 名称：配管 2. 材质：JDG 3. 规格：DN20 4. 配置形式：暗敷	m	278.15
134	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZBN-BYJ2.5	m	117.43
135	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZBN-RYJS-2*1.5	m	173.40
136	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZBN-RYJS-2*2.5	m	58.04
137	1.消防调试费	项	1

138	1.脚手架搭拆	项	1
四	暖通工程		
139	1. 名称：风机盘管移位 2. 型号：FP-115	台	1
140	1. 名称：风机盘管移位 2. 型号：FP-79	台	6
141	1. 名称：通风管道 2. 材质：镀锌薄钢板 3. 形状：矩形 4. 板材厚度：1.0mm 以内	m2	72.17
142	1. 名称：通风管道 2. 材质：镀锌薄钢板 3. 形状：矩形 4. 板材厚度：0.5mm	m2	7.59
143	1. 名称：通风管道 2. 材质：镀锌薄钢板 3. 形状：矩形 4. 板材厚度：0.6mm	m2	15.15
144	1. 名称：柔性接口 2. 材质：帆布	m2	7.72
145	1. 绝热材料品种：铝箔玻璃棉保温 2. 绝热厚度：30mm	m3	3.11
146	1.名称:150 风量排风扇	台	2
147	1.名称:400 风量排风扇	台	1
148	1. 名称：风机盘管温控器	个	8
149	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：1400*150（允许误差±5）	个	8
150	1. 名称：方形散流器 2. 型号：375*375（允许误差±5）	个	7

151	1. 安装部位：室内 2. 规格、压力等级：DN20	m	101.24
152	1. 安装部位：室内 2. 规格、压力等级：DN25	m	15.40
153	1. 安装部位：室内 2. 规格、压力等级：DN32	m	53.48
154	1. 绝热材料品种：橡塑保温 2. 绝热厚度：30mm	m3	1.05
155	1.名称:防火阀 2.规格:200*160mm（允许误差±5）	个	4
156	1.名称:防火阀 2.规格:250*200mm（允许误差±5）	个	1
157	1.脚手架搭拆	项	1
五	活动家具工程		
158	路演空间:皮艺软包，实木下架	张	24
159	路演空间:700*700*750（允许误差±5），烤漆面板，烤漆钢架	张	6
160	洽谈室 1，圆形空间:休闲沙发,2900*2100*860（允许误差±5），面料：优质科技皮/绒布，摩擦测试≥3 万次，耐黄变测试超过 48 小时。海绵：采用高密度回弹海棉,背采用公仔棉填充,常规密度 40#拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形。内部框架：实木刨方钉架，受力木方使用 3*7 规格，E1 级夹板。沙发底脚：钢材焊接，表面电镀。	套	1
161	洽谈室 1，圆形空间:单椅 1000*820*440（允许误差±5） 面料：优质科技皮，摩擦测试≥3 万次，耐黄变测试超过 48 小时。海绵：采用高密度回弹海棉，背采用公仔棉填充，常规密度 40#拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形。内部框架：实木刨方钉架，受力木方使用 3*7 规格，E1 级夹板。沙发底脚：钢材焊接，表面电镀。	把	1

162	洽谈室 1，圆形空间:茶几 1200*600*430（允许误差±5），优质岩板台面+五金钢脚	张	1
163	咖啡休闲区:洽谈椅皮艺软包，实木下架	张	4
164	咖啡休闲区:洽谈桌 700*700*750（允许误差±5），烤漆面板，烤漆钢架	张	1
165	咖啡休闲区:休闲边几,岩板面板，烤漆钢架	张	3
166	咖啡休闲区:自动上水茶吧机,岩板面板，烤漆钢架	套	1
167	通道:休闲边几,岩板面板，烤漆钢架	张	3
168	洽谈室 2:会议桌 2400*1200*750（允许误差±5） 1、基材：采用环保优质三聚氰胺板，刨花板内材，符合国际 E0 级环保标准，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边：油漆封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；优质钢架。	张	1
169	洽谈室 2:会议椅,料：优质网布饰面 海棉：全定型棉 椅架：管壁 1.3 厚度电镀架	张	6
170	洽谈室 3:洽谈桌 800*750（允许误差±5），优质岩板台面+五金钢脚	张	1
171	洽谈室 3:洽谈椅 (1)、面料：选用优质西皮，防潮、防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好； (2)、基材：原木沙发框架，材质坚硬钢性强，承托力达 250KG，含水率低于 9%，经防腐防虫防潮等技术处理； (3)、辅料：采用优质 55#密度以上成型 PU 泡棉，通 BS7176-1995 测试，在火种离开 10 秒内，泡棉自动结焦熄灭；优质蛇形簧，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，回弹力强； (4)、整体：车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀；扪面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座包饱满，富有弹性。	把	4

172	办公空间:四人员工位 2400*1200*750(允许误差±5) 1、基材：采用环保优质三聚氰胺板，刨花板内材，符合国际 E0 级环保标准，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边：油漆封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；优质钢架。	组	3
173	办公空间:职员椅, （1)、饰面用材：优质阻燃布料，防污，防尘，易清洁； (2)、海绵：采用优质海绵，密度高，回弹力好，硬度适当； (3)、椅背：PP 塑胶背框，尼龙网背，弹力好，透气性强； (4)、底盘：采用壁厚 3mm 以上的优质冷轧钢板； (5)、气动：采用优质气压棒；同步倾仰机关； (6)、优质尼龙五星脚和脚轮：脚轮采用增强尼龙 66 与 23%的玻璃纤维复合，在受压迫 750 磅下往复 10 万次不损坏，间隙误差在 1%毫米左右，移动杂音小，耐磨性大。	把	10
174	办公室 1:办公桌 1800*900*750（允许误差±5） 基材：采用 E1 级实木颗粒基材，甲醛释放量符合国家标准； 贴面：板材采用“夏特”饰面，耐磨，不易变色， 五金：优质五金配件，结构简单，牢固； 表面：光滑，有光泽 封边：同色 PVC 边条，环保热熔胶经 200℃高温全自动封边封边：	张	1
175	办公室 1:职员椅 （1)、饰面用材：优质阻燃布料，防污，防尘，易清洁； (2)、海绵：采用优质海绵，密度高，回弹力好，硬度适当； (3)、椅背：PP 塑胶背框，尼龙网背，弹力好，透气性强； (4)、底盘：采用壁厚 3mm 以上的优质冷轧钢板； (5)、气动：采用优质气压棒；同步倾仰机关； (6)、优质尼龙五星脚和脚轮：脚轮采用增强尼龙 66 与 23%的玻璃纤维复合，在受压迫 750 磅下往复 10 万次不损坏，间隙误差在 1%毫米左右，移动杂音小，耐磨性大。	把	1

176	办公室 1:书柜 （1)、饰面用材：优质阻燃布料，防污，防尘，易清洁； (2)、海绵：采用优质海绵，密度高，回弹力好，硬度适当； (3)、椅背：PP 塑胶背框，尼龙网背，弹力好，透气性强； (4)、底盘：采用壁厚 3mm 以上的优质冷轧钢板； (5)、气动：采用优质气压棒；同步倾仰机关； (6)、优质尼龙五星脚和脚轮：脚轮采用增强尼龙 66 与 23%的玻璃纤维复合，在受压迫 750 磅下往复 10 万次不损坏，间隙误差在 1%毫米左右，移动杂音小，耐磨性大。	组	1
177	会议室:会议桌 4100*1600（允许误差±5）	套	1
178	会议室:会议椅	把	11
179	美工		
180	外走廊通道美工：宣绒布高清 UV 打印，高密度雪弗板立体字，有机烤漆围 边发光立体字，雪弗板雕刻 UV 打印 根据展开面综合计算,含安装	m2	90.2
181	主题墙立体字：立体发光字，金属烤漆围边，有机内发光立体字，530mm（允许误差±5）高，25mm（允许误差±5）厚，含无损坏安装，含安装辅件	个	7
182	主题墙立体字：有机立体字背部水晶发光字，140mm 高 含无损坏安装，含安装辅件	个	32
183	主题墙成品灯箱：成品金属围边圆形内发光软膜灯箱，直接 740mm 含无损坏安装，含安装辅件	项	1
184	综合展区制作：宣绒布 UV 打印，雪弗板立体字，雪弗板雕刻 UV 打印 根据展开面综合计算 含安装含安装辅件	m2	32
185	高地展区制作：宣绒布高清 UV 打印，高密度雪弗板立体字，高密度雪弗板雕刻 UV 打印根据展开面综合计算，含安装，含安装辅件	m2	11
186	宣绒布高清 UV 打印，高密度雪弗板立体字，高密度雪弗板雕刻 UV 打印 根据展开面综合计算，含安装含安装辅件	m2	9.6

187	磨砂贴 UV 打印	项	1
	弱电工程		
188	1. 名称:P1.86LED 2.品牌:强力巨彩/大华丰视/蓝普 3.规格:1、像素间距：≤1.86mm；像素密度：288906/m² 2、模组材质：一次成型的精密注塑底壳，阻燃材料，密布加强筋确保不变性； 3、模组尺寸：320*160mm；模组分辨率：172*86； 4、屏幕显示尺寸：3520*1280mm；分辨率：1892x688(px)； 5、LED 灯封装工艺：SMD 三合一； 6、亮度：600cd/㎡，失控率≤1/10000； 7、功耗：峰值:600W/㎡ 平均值:300W/㎡； 8、亮度调节满足0—100级可调；亮度均匀性≥98% ； 9、可视角度：水平≥160° ，垂直≥160° ； 10、 色度均匀性 ±0.002 Cx,Cy 之内； 11、对比度≥10000:1； 12、换帧频率（Hz）：50/60； 13、刷新频率：3840HZ； 14、灰度等级：16BIT； 15、色温：2000-10000K 可调； 16、支持单点亮 度、色度校正，整屏亮度、色度校正功能； 17、维护方式：前维护 18、通过对产品进行老化测试，产品的亮度衰减率≤1%； 19、LED 使用寿命：100000 小时； 20、产品具有国家强制 CCC 认证/节能产品认证/环保产品认证证书。	m2	4.53
189	1.名称:接收卡 2.品牌:诺瓦/灵星雨/卡莱特 3.规格:推荐接收卡带载：172x688(px)，推荐接收卡带载模组数量：1Wx8H1、最大带载：512x512(PWM IC)；512x384(通用 IC)； 2、最大 64 扫 3、最大 16 组并行数据；32 组串行数据； 4、支持色彩管理	张	12
190	1.名称:电源 2.品牌:创联/铂强/明伟 3.规格:显示屏专用静音，5V-40A 专用电源，可靠性	个	28

	高，负载能力强100%满负载老化试验空气自然对流冷却 保护功能具有：短路/过载		
191	1.名称:配电箱 2.品牌:苏挚/中电/凯纳特 3.规格:3回路LED专用配电箱，开关量控制。	台	1
192	1.名称:处理器 2.品牌:诺瓦/灵星雨/卡莱特 3.规格:1、标配1路HDMI1.3输入，1路DVI输入，1路CVBS输入，1路VGA输入，1路USB输入；支持输入分辨率1920*1080@60HZ，并向下兼容； 4、标配4路千兆网口输出，最大带载260万像素，最大带载宽度3840，最大带载高度1920； 5、集成视频处理+发送卡功能，可将视频源一键全屏缩放输出；	台	1
193	1.龙骨材料种类、规格、中距:LED专用钢结构，现场无需焊接，全定制，激光切割	m2	4.53
194	1.名称:线材辅料 2.材质:屏体内部三芯线、网络跳线、排线、红黑线、磁柱等	m2	4.53
195	1. 名称:音响系统 2.品牌:雅马哈/jbl/bose 3.规格:1、功率：30W（额定）/120W（峰值）。 4、单元组成：5″全频单元+1″同轴高音单元。 5、最大声压级(1M)：107dB（额定）/113dB（峰值）。 6、阻抗： 8Ω。 7、灵敏度（1W/1M）：92dB。 8、频率响应：90Hz-20KHz。 9、指向性：锥形170°。 10、输入接口：红黑按压式接线柱。 11、尺寸(ΦxH)：208mm*130mm。 12、开孔尺寸(Φ)：185mm。 13、净重：1.4Kg。 14、额定功率：2×100W/8Ω，2×150W/4Ω。 15、频率响应：20Hz-20KHz。 16、总谐波失真：<0.1%。 17、灵敏度：0.775V。5、信噪比：>80dB。 18、转换率：>3V/us。 19、输入通道：1路同轴输入、1路光纤输入、1组RCA线路输入、2路6.35mm话筒输入、1路3.5mm立体声输入、1路平衡麦带幻象电源输入。 20、输出通道：1组RCA线路输出、2路REC凤凰端子输出、2组功放通道输出。	台	1

	21、音频处理：内置DSP音效处理，具备话筒激励、混音、噪声门、压限、防啸叫（5级可调）功能。 22、状态显示：面板具有2英寸LCD显示屏,实现直观显示各种功能及工作状态。 23、播放格式：支持USB播放，支持MP3、WAV、APE、FLAC等主流音乐格式。 24、保护：防短路、空载、开启/关闭静音，信号干扰或过载。 25、满载极限功耗：<119W。 26、尺寸(W*D*H)：482mm×267mm×44mm。 27、净重：3.1kg。		
196	1.名称:工控主机 2.规格:1 、Intel H610芯片组，集成Realtek 7.1声道音效芯片， 2、板载Realtek 1GbE网卡支持第十二代Core/Pentium/CeleronLGA 1700， 3、内核数6，6线程数12最大睿频频率4.40 4、基本频率2.50 GHz缓存18 MB Intel® Smart Cache二级高速缓存总容量7.5 MB 5、处理器基础功耗65 W最大睿频功耗117 W， 6、16GB DDR4 3200 内存，250 M.2接口(NVMe协议PCIe 4.0×4)硬盘，读速高达3000MB/s， 7、500W电源， 8、机箱规格：2U 19” rack mount机箱宽高深(mm)：428mm、89mm、350mm，	台	1
197	1.名称:75寸电视 2.品牌:创维/小米/TCL 3.规格:75英寸144Hz高刷 一级能效 智慧屏显示器显示类型 LCD显示背光分区数不支持屏幕分辨率超高清4K亮度200-300尼特	台	1
198	1.名称:电视移动支架 2.品牌:贝石\匠无同\恩利普 3.规格:移动电视支架(32-100英寸)通用落地电视挂架电视推车 视频会议显示屏移动推车落地电视支架【32-75英寸】家商两用 上下托盘	套	1
199	1.名称:投屏器 2.品牌:海备思\毕亚兹\皓丽 3.规格:无线投屏器HDMI点对点同屏接收发射器音视频高清传输适用手机电脑接电视	台	1
200	1.名称:85寸查询一体机 2.品牌:九畅/巡视/LEOX 3.规格:85寸红外触摸一体机，I5 8GB 256GB	台	1

201	1.名称:85寸查询内容及系统 2.规格:通过查询互动，播放各区县的相关人才政策内容	项	1
202	1.名称:半球摄像机 2.品牌:海康/大华/宇视 3.规格:监控摄像头400万像素手机远程POE家用全彩夜视室内外监控器全套商用防水户外34V2-LA4MM，存储编码：H.265存储方式：补光灯数量：2个供电方式：电源供电存储容量：64GB夜视类型：双光夜视类别：4G监控探头个数：1个报警方式：手机推送智能识别：移动识别，其他适用面积：40-80㎡供网方式：流量卡变倍变焦：不支持变倍变焦语音类型：语音对讲球机尺寸：2寸防水等级：IP66像素：400万	台	4
203	1.名称:硬盘录像机 2.品牌:海康/大华/宇视 3.规格:网络硬盘录像机16路监控主机高清2盘位poe网线供电NVRH.265编码，存储编码：H.265存储方式：硬盘焦距：其他云存安全协议：ISO27001补光灯数量：无补光灯供电方式：电源供电存储容量：无夜视类型：无夜视类型类别：网络录像机/NVR探头个数：无探头报警方式：手机推送防水等级：无防水等级适用面积：其他语音类型：不支持语音功能供网方式：网线智能识别：移动识别球机尺寸：无像素：600万变倍变焦：不支持变倍变焦	台	1
204	1.名称:硬盘 2.品牌:西数/希捷/海康 3.规格:1、名称：监控级硬盘，存储2个月 4、规格：8t监控级硬盘	台	1
205	1.名称:路由器 2.品牌:T-Link/锐捷/腾达 3.规格:路由器带AC管理	台	1
206	1.名称:交换机 2.品牌:T-Link/锐捷/腾达 3.规格:16口千兆POE交换机 二层网管交换机 企业级网络摄像头专用	台	1
207	1.名称:无线AP 2.品牌:T-Link/锐捷/腾达 3.规格:千兆双频无线5GWiFi AP	台	3
208	1.名称:门禁	项	2

209	1.名称:网线 2.品牌:胜为/秋叶源/山泽 3.规格:超五类	项	1
210	1.名称:集成费用 2.规格:布线、调试	个	1
211	脚手架搭拆	项	1

二、我司使用材料品牌：

材料设备名称	我司使用品牌	品质要求
免漆板、胶合板、细木工板	千年舟	国内品牌需提供E0级检测报告(甲醛≤0.05mg/m³)
防火板	富美家	国标A级防火认证，环保等级GB 8624-2012
轻钢龙骨	泰山	
石膏板	可耐福	轻质高强型（厚度≥12mm），符合GB/T 9775-2008
竹炭纤维板	福精特	
油漆（PU）	紫荆花	
涂料	多乐士	
高密度板	千年舟	
地砖	斯米克	防滑等级R10（GB/T 4100-2015），耐磨度≥6000转
照明灯具	飞利浦	LED光效≥100lm/W，质保5年
PVC地面	LG	

开关、插座	西门子	阻燃材料（UL94 V-0），质保 10 年
电线、电缆	江南	阻燃型（GB/T 19666-2019），铜纯度≥99.9%
配电箱元器件	西门子	
LED 屏	洲明蓝普	
LED 屏接受卡	诺瓦	
LED 电源	创联	
LED 处理器	诺瓦	
音响系统	soundking 音王	
查询一体机	杜派	
TV	小米	
机柜	大唐	
网线	胜为	