常州市武进区第二高级中学办公桌椅采购项目合同

（采购包 2）

甲方：常州市武进区第二高级中学　　签订地点：

乙方：江苏格林家具有限公司　　签订时间：　　年　月　日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照常州市武进区第二高级中学办公桌椅采购项目（采购包 2）的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称：常州市武进区第二高级中学办公桌椅采购项目

2、采购内容：详见附件报价清单

3、采购范围：学校需对教室、办公室、食堂、图书馆等进行办公桌椅采购，包括家具的制造（采购）、运输、装卸、安装、售后等，直至通过采购人验收以及质量保修、免费维保等全部工作。采购包 2：教师办公桌椅及食堂餐桌椅等家具采购

4、采购期限：合同签订后，各标段具体开始供货时间以甲方书面通知为准，收到通知后 45 天内将所有家具安装调试到位。

5、其他：/

本合同人民币总价款为 1861510 元（小写），壹佰捌拾陆万壹仟伍佰壹拾元整（大写）。

本合同总价款包括但不限于所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、税金和政策性文件规定以及质保期间的一切费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同单价不变。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：质保期为5年，计算期自货物安装并验收合格、正式交付使用之日起计算。质保期内的日常维护及保养工作免费。乙方须委派指定的技术人员定期进行维护保养。

3、售后服务：

3.1所有货物在使用期限内由于其本身的缺陷或质量问题造成的任何故障或损坏，不管是否在质保期内，乙方必须及时维修或更换，一切费用由乙方承担。

3.2、维修服务要求1小时响应。在接到报修通知后12小时内到现场服务并连续进行，直至故障排除完全恢复正常使用为止。无特殊情况下，所有维修要求必须在48小时内完全得到解决。维修机构必须备有足够的备品备件，以满足甲方对维修的要求。质保期内应免费提供，在免费质保期满后三年内价格不变。

3.3在质保期满后，货物出现故障时，乙方仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决。

3.4乙方在实施项目过程中的出现的安全事故由乙方自行负责。

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第六条　验收

验收主体：采购人

验收时间：履约验收条件达到时，采购人应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》。

验收方式：采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。（技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。）

验收内容：验收小组应当制定验收工作实施方案，按照方案开展验收，出具验收意见。

验收标准：应当符合政府采购合同约定、乙方投标文件的承诺、法律法规以及国家强制性标准等，对服务类采购项目，可以参照行业标准、专业标准等。

在产品生产过程中，乙方需按照投标文件及合同要求的质量及技术标准组织生产，甲方随时可以到乙方的生产现场对设备、原材料的厚度、规格、材质、环保等级进行抽样检查。

第七条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：合同签订后，货到现场并安装完毕后付至合同价的60%，验收合格后付至100%。

第八条　违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10%的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期1天应向乙方偿付欠款总额0.5%的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5%；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5%，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5%的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5%；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5%，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5%的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：_____

第九条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第_1_种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经代理公司见证后生效。

2、本合同一式 5 份，甲方、乙方各执 2 份，代理机构方 1 份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：常州市武进区第三高级中学（盖章）

地址：常州市武进经济开发区湖塘路 31 号

法定（授权）代表人：

年　月　日

乙方（供应商）：江苏格林家具有限公司（盖章）

地址：横林镇崔桥崔蓉东路 18 号

法定（授权）代表人：

年　月　日

采购代理机构：常州晋发建设项目管理有限公司（盖章）

常州晋发建设项目管理有限公司
招标代理业务专用章
经办人

报价明细（采购清单）表

项目编号：JSZC-320412-CZJF-G2026-0005　　包号：采购包 2


项目名称：常州市武进区第二高级中学办公桌椅采购项目　　报价单位：人民币 元

序号	名称	家具图片（参考）	生产厂商	品牌	规格（mm）	单位	数量	单价	合价	材质说明
1	办公桌 1（核心产品）		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1400*600*750mm	张	152	1070	162640	1、规格：1400*600*750mm，桌前挡玻 350mm 高 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面厚度 25mm。面板宽度 600mm，右侧为一抽固定柜及一单开木门固定柜均安装锁具。 6、五金件：连接螺纹栓、阻尼铰链具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。阻尼导轨、锁具，拉手表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱 。 7、颜色根据甲方确认的制作。


2	办公桌2		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1600*700*760mm	张	13	2025	26325	1、规格：1600*700*760mm 2、用材：采用E0级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS封边条，所有外露面用2mm厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面和外侧立板厚度25mm，其它为16mm。面板宽度700mm，一侧为三抽固定柜并安装锁具，另一侧为一抽固定柜并安装锁具带一木门固定柜，桌脚可调节脚钉。 6、五金件：连接螺纹栓、阻尼铰链、阻尼导轨、锁具，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱 。 7、颜色根据甲方确认的制作。
3	办公桌3		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1600*800*760mm	张	29	1830	53070	1、规格：台面1600*800*760mm 2、用材：采用E0级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS封边条，所有外露面用2mm厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面面板板材厚度50mm，立柱板材厚度50mm，前挡板板材厚度16mm，桌脚可调节脚钉。 6、五金件：连接螺纹栓、表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。台面带金属翻盖线盒。 7、颜色根据甲方确认的制作。

4	办公桌4		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1800*800*760mm	张	1	1875	1875	1、规格：台面1800*800*760mm 2、用材：采用E0级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS封边条，所有外露面用2mm厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面面板板材厚度50mm，立柱板材厚度50mm，前挡板板材厚度16mm，桌脚可调节脚钉。 6、五金件：连接螺纹栓、表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。台面带金属翻盖线盒。 7、颜色根据甲方确认的制作。
5	会议桌		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	6000*2000*750mm	张	3	12700	38100	1、规格：6000*2000*750mm。 2、用材：采用E0级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS封边条，所有外露面用2mm厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面中间拼色并配多媒体线盒，台面50mm厚度，桌脚可调节脚钉。 6、五金件：连接螺纹栓。 7、颜色根据甲方确认的制作。

6	四人位餐桌		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	餐桌1200*600*750mm 餐椅1200*300*450mm	套	150	990	148500	1. 尺寸：餐桌 1200*600*750mm 餐椅1200*300*450mm 2. 材质：橡胶木指接板+铁架 3. 工艺：桌面采用 18mm 厚 E0 级橡胶木指接板，边缘封边厚 35mm，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理； 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。桌架采用 1.5mm 厚铁架，结构满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀。 4. 结构：铁架规格 40mm*40mm。
7	六人位餐桌		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	餐桌1800*600*750mm 餐椅1800*300*450mm	套	150	1480	222000	1. 尺寸：餐桌 1800*600*750mm 餐椅1800*300*450mm 2. 材质：橡胶木指接板+铁架 3. 工艺：桌面采用 18mm 厚 E0 级橡胶木指接板，边缘封边厚 35mm，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理； 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。桌架采用 1.5mm 厚铁架，结构满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀。 4. 结构：铁架规格 40mm*40mm。

8	条桌		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1400*450*750mm	张	15	1230	18450	1、规格：1400*450*750mm 2、用材：采用E0级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS封边条，所有外露面用2mm厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、五金件：连接螺纹栓。 6、颜色根据甲方确认的制作。
9	翻板桌		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	台面1400*600*750mm	张	28	1500	42000	1、规格：台面1400*600*750mm 2、材质：台面采用25mm厚E0级实木多层板，台面四边斜边倒圆 3、工艺处理：所有钢材均采用冷轧钢，焊接部位吻合无裂缝，暴露焊接部分打磨抛光，焊点无毛刺、无脱焊，且打磨平整。 4、材质： ①上托翻转机构：冷轧钢管25*50*1.2mm，连接件铝合金一体成型，台面翻转机构配备隐藏式防倾倒和台面调平功能，并配置塑胶件减震降噪，传动机构左右同步，搭配ABS加大手柄，台面左右均可轻松开合； ②边脚：底脚铝合金一体成型，立柱冷轧钢管Φ60*1.5mm圆管，采用五金套管与横梁连接，脚侧配置挂包钩； ③横梁：冷轧钢管30*60*1.2mm； ④传动杆：圆形铝材Φ16mm，与两侧塑料件组合与手柄连接；

										⑤底部带活动尼龙刹车轮，360° 可旋转（可换调节脚），可微调高低； 5、表面处理：产品表面经喷淋式和浸泡式的除锈、除油、酸洗、磷化、钝化等工序处理。 6、①折叠置物架：圆形铝材Φ12mm*4根，与两侧塑料吊码组装使用，带折叠功能（200宽*105H）； ②塑料挡板：PVC中空，两侧ABS堵头，与塑料吊码配套使用； 7、颜色根据甲方确认的制作。
10	洽谈桌1		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	2400*1500*750mm	张	1	4185	4185	1、规格：2400*1500*750mm 2、用材：采用E0级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS封边条，所有外露面用2mm厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：铝合金脚架，静电喷涂粉末和抛光工艺。 6、颜色根据甲方确认的制作。
11	洽谈桌2		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	2400*1200*750mm	张	2	3990	7980	1、规格：2400*1200*750mm 2、用材：采用E0级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS封边条，所有外露面用2mm厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：铝合金脚架，静电喷涂粉末和抛光工

										艺。 6、颜色根据甲方确认的制作。
12	圆桌1		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	Φ700*750mm	张	5	450	2250	1、规格：Φ700*750 2、台脚：关键连接部位采用连续满焊，无气孔，裂纹等缺陷，结构牢固。焊接后整体退火处理，防止长期使用变形。底部配置防滑硅胶脚垫。表面采用树脂固化工艺。 3、台面：哑光雪山白岩板，触感细腻。
13	圆桌2		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	直径800*720mm	张	1	942	942	1、规格：直径800*720mm 2、基材：采用25MM厚E1级中纤板；表面采用木皮贴面 3、油漆：采用环保油性漆，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨，能长久保持漆面效果；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感 4、脚：白蜡实木；表面采用环保油性漆处理。
14	圆桌3		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	直径900*420	张	1	750	750	1、台面：直径900mm，厚10mm爵士白岩板； 2、脚架：锥形，钢板厚度1.5mm。油漆层厚度≥0.1mm.附着力，抗氧化能力。

15	办公柜 1		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1400*300*1100mm	张	152	1040	158080	1、规格：1400*300*1100mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面厚度 25mm。上方空格，右侧空格带一层隔板。下方左侧为双开木门，右侧为两层空格。 6、五金件：连接螺纹栓、阻尼铰链具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。拉手表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱 。 7、颜色根据甲方确认的制作。
16	办公柜 2		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1600*400*630mm	张	30	1010	30300	1、规格：1600*400*630mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面板材厚度 25mm，其余板材厚度 16mm；副柜前侧为机箱，中间为空格设计、内装层板，后侧为一个抽屉和一扇木门并安装锁具。 6、五金件：连接螺纹栓、阻尼铰链、阻尼导轨、锁具，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。台面带金属翻盖线盒。 7、颜色根据甲方确认的制作。

17	储物柜 1		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	800*400*800mm	顶	55	1350	74250	1、规格：800*400*800mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：上下结构，上段空格；下段为双开木门内置一层活动层板。 6、五金件：连接螺纹栓、阻尼铰链具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。锁具，拉手表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱 。 7、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 8、颜色根据甲方确认的制作。

18	储物柜 2		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	800*400*1200mm	顶	56	1190	66640	1、规格：800*400*1200mm 2、用材：采用E0级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS封边条，所有外露面用2mm厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：上下结构，上段空格；下段为双开木门内置一层活动层板。 6、五金件：连接螺纹栓、阻尼铰链具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。锁具,拉手表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱 。 7、脚垫采用直径12mm、厚度5mm的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 8、颜色根据甲方确认的制作。

19	储物柜 3		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	800*400*2000mm	顶	149	1970	293530	1、规格：800*400*2000mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：柜体层板厚度 18mm，柜体框架板材厚度 16mm，柜体背板板材厚度 5mm；上下结构，上段一扇玻璃门、玻璃为 5mm 钢化玻璃，内置二层隔板；下段为双开木门内置一层活动层板。 6、五金件：连接螺纹栓、阻尼铰链具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。锁具，拉手表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱 。 7、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 8、颜色根据甲方确认的制作。
20	更衣柜		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	900*500*1850mm	顶	16	1490	23840	厚度 0.8mm，一次性冲压成型两边，边沿及中间均有加强部分。嵌入式拉手；金属部分焊接要求：CO2 保护焊，镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精打细磨，光滑平整，金属表面经打砂、除油、除锈后进行静电喷涂粉末，高温恒温烘烤，喷涂均匀、附着力、耐腐蚀、耐擦挂、耐冲击。漆膜厚度 0.06mm。钢材表层处理采用酸洗、磷化、喷塑、防止生锈。所有焊接点及外露部分应进行无毛刺处理。采用暗锁。层板高度可调节。带中[illegible]斗。

21	资料柜 1		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	900*400*1850mm	顶	4	1155	4620	厚度 0.8mm，一次性冲压成型两边，边沿及中间均有加强部分。嵌入式拉手；金属部分焊接要求：CO2 保护焊，镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精打细磨，光滑平整，金属表面经打砂、除油、除锈后进行静电喷涂粉末，高温恒温烘烤，喷涂均匀、附着力、耐腐蚀、耐擦挂、耐冲击，。漆膜厚度 0.06mm。钢材表层处理采用酸洗、磷化、喷塑、防止生锈。所有焊接点及外露部分应进行无毛刺处理。采用暗锁。层板高度可调节。上段为玻璃，内置层板，带中二斗。
22	资料柜 2		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	900*400*1850mm	顶	3	1155	3465	厚度 0.8mm，一次性冲压成型两边，边沿及中间均有加强部分。嵌入式拉手；金属部分焊接要求：CO2 保护焊，镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精打细磨，光滑平整，金属表面经打砂、除油、除锈后进行静电喷涂粉末，高温恒温烘烤，喷涂均匀、附着力、耐腐蚀、耐擦挂、耐冲击，。漆膜厚度 0.06mm。钢材表层处理采用酸洗、磷化、喷塑、防止生锈。所有焊接点及外露部分应进行无毛刺处理。采用暗锁。层板高度可调节。上下均为钢制门板，内置层板，带中二斗。

23	收纳柜 1		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1200*400*850mm	顶	16	1165	18640	1、规格：1200*400*850mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面厚度 25mm，其余 16mm，左侧两抽固定柜下方双开木门，木门内置一块层板，右侧三层空格。 6、五金件：连接螺纹栓、阻尼铰链具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。锁具，拉手表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱 。 7、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 8、颜色根据甲方确认的制作。

24	收纳柜 2		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1200*400*860mm	顶	1	1330	1330	1、规格：1200*400*860mm 2、基材：E0 级密度板板材，板材密度高，质地均匀细密，结构稳定，放置重物不易变形、开裂，板材表面平整光滑。 3、双面饰面：胡桃木皮，纹理衔接自然，无明显色差与瑕疵。 4、结构：双开玻璃门内置一层隔板，下段两个抽屉。 5、五金件：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。阻尼铰链推拉轻盈不费力，静音。阻尼导轨顺畅滑动，无卡顿、倾斜现象，同时具备防脱落. 6、颜色根据甲方确认的制作。
25	票据柜		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	900*400*1850mm	顶	1	1400	1400	厚度 0.8mm，一次性冲压成型两边，边沿及中间均有加强部分。嵌入式拉手；金属部分焊接要求：CO2 保护焊，镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精打细磨，光滑平整，金属表面经打砂、除油、除锈后进行静电喷涂粉末，高温恒温烘烤，喷涂均匀、附着力、耐腐蚀、耐擦挂、耐冲击。漆膜厚度 0.06mm。钢材表层处理采用酸洗、磷化、喷塑、防止生锈。所有焊接点及外露部分应进行无毛刺处理。采用暗锁。层板高度可调节。

26	密码柜		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	600*550*1200mm	顶	1	5156	5156	材质说明：激光切割平门，全钢防撬柜体，加厚门板，门板 10 个厚，箱体 2.0 烤漆工艺。电子密码锁+机械锁双重开锁方式。机械开启，三重保障安全；全钢实心柜体；内置可调隔板，私密内仓。
27	密集柜		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	深：（含密封条）边列 570/中列 550 高 2450 mm 组距 906mm	立方米	123.1	1370	168647	1、轨道：轨道座 3.0 mm，轨道 20*20 mm，表面静电喷塑粉末涂料选用聚脂与环氧型混合涂料，喷塑前经严格去油除锈和磷化处理。。 2、底盘：底梁、轴承档、夹紧块 3.0 mm，底盘采用整体焊接，刚性足，不变形，表面喷塑分段式结构。 3、架体：立柱 1.2 mm，层板、挂板 1.0 mm，门板、钢制侧面板 0.7 mm。架体结实、坚固、设备新颖，安全规范，层数和间距可自由调整，含立架中间直料和边框，每层承重为 80kg。 4、传动机构：轴承，Φ20 实心轴，精密度高、灵活，耐压与耐磨性能高。Φ25*2.5 无缝连接钢管，铸铁铁滚轮，链轮，4″ 摩托车链条，传动机构配合精密度高，定位准确，传动轻便灵活，摇手轻。摇手体，自由离合器折叠摇把，手感舒适，把手为折叠式，可避免通道障碍，摇动任何列不会带动其它把手。 5、制动装置：侧列锁定装置 808 锁，每列均装有制动装置，操作方便、制动可靠、使用存取方便。 6、防护装置：防尘板、顶板 0.7 mm，防鼠板 0.7

										mm，防倾倒装置 2.5 mm。 7、表面处理：前处理药剂磷化，高压静电喷塑环氧型聚脂混合粉。
28	定制书架 1		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	6000*400*2400mm	组	2	12800	25600	1、规格：6000*400*2400 2、用材：采用 E0 级颗粒板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：柜体层板厚度 25mm，门板及其余板 18mm；上下结构，上段木门，内置二层隔板；下段为双开木门内置二层层板。 6、五金件：连接螺纹栓、阻尼铰链具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。锁具，拉手表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱 。 7、颜色根据甲方确认的制作。

29	定制书架2		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	6000*400*2400mm	组	2	11200	22400	1、规格：6000*400*2400 2、用材：采用E0级颗粒板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS封边条，所有外露面用2mm厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：柜体层板厚度25mm，门板及其余板18mm；上下结构，上段空格，内置二层隔板；下段为双开木门内置二层层板。 6、五金件：连接螺纹栓、阻尼铰链具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。锁具,拉手表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱 。 7、颜色根据甲方确认的制作。
30	办公椅1		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	长*宽*高610*660*1010mm	把	215	430	92450	1、规格：长*宽*高610*660*1010 2、椅背：黑色尼龙复合材料，一体注塑成型背框结构。 3、面料：背采用高透气性聚酯纤维网布制作，座采用耐磨弹力布，抗磨耐刮。 4、扶手：采用一体式注塑固定扶手，表面哑光处理。 5、座垫：高密度聚氨酯弹力切割海绵，孔隙均匀。 6、架子：采用弓型架2.0mm铁管，管壁厚实坚固，表面静电喷涂粉末而成，涂层均匀光滑，附着力，防锈耐腐蚀。

31	办公椅 2		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1130*620*650mm（高*宽*深）	把	3	820	2460	1、皮料：采用西皮； 2、材质：采用的高弹海绵； 3、管材：弓形脚管壁厚度 1.8，采用的是加厚管材、铁管表面光滑。关键受力部位均采用加厚管材；表面附着力、不易脱落； 4、整体：自动回位，人起身后，椅子始终保持正向。
32	会议椅 1		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	外宽 605、总深 610 总高 1080mm	把	40	475	19000	1、PP 固定扶手； 2、5CM 厚 50 密度高回弹定型海绵； 3、黑色尼龙背框、单框结构； 4、钢架与靠背连接背钢板 8mm 厚； 5、直径 25mm、壁厚 2.0mm 黑色静电喷涂粉末喷涂钢架； 6、背：网布面料，座垫弹性面料；
33	会议椅 2		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	外宽 640 总深 590 总高 1050mm	把	86	470	40420	1、PP 固定扶手； 2、5CM 厚 50 密度高回弹定型海绵； 3、黑色尼龙背框、单框结构； 4、靠背钢管 2.5 厚，靠背与钢架连接钢板 8 mm 厚； 5、直径 25mm、壁厚 2.0mm 黑色静电喷涂粉末喷涂钢架； 6、背：网布面料，座垫弹性面料；

34	会议椅 3		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	620*590*1000mm	把	20	750	15000	1、规格：620*590*1000mm 2、木板：背采用 28 厘双层板，座板 1.5 厚木板，经过防虫防腐等高温杀菌处理。 3、面料：光面西皮。无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁。 4、扶手：圆管扶手拉背电镀扶手，电镀光面 5、座垫：座背高弹力海绵，柔软有弹性，持久性不易变形 6、脚架：采取冷拉精带钢铁，高压拉管而成，硬度好，不易变形，表面光滑，整管采用圆管*2.0 厚管壁，氩弧焊接，接口光滑牢固，钢管表面处理，精抛打磨表面，电镀工艺，经久耐刮，不易刮花，附着力，不易掉漆。高质量 PP 黑色/白色 PP 脚垫，保护地板不被刮花划乱。
35	休闲椅 1		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	坐宽 445mm 坐高 430mm	张	10	250	2500	1、椅身：由三部分组成（椅座、椅背、背座连接件）采用聚丙烯加玻璃纤维。 2、椅座：整椅采用无螺丝结构。 3、椅背：背宽 420MM，背高 365MM； 4、背座连接锁件材质为 ABS。 5、椅脚：采用冷轧低碳圆管 19mm*1.5mm 厚；电镀脚架(喷涂架），表面经酸洗、磷化等防锈处理，静电喷涂粉末，耐磨，防腐，抗老化等性能。固定脚垫，耐磨稳定，附着力，无异响，抗磨损性，可以堆叠。

36	休闲椅 2		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	680*750*850mm 坐高 440mm	把	2	1330	2660	1、规格：680*750*850mm 坐高 440 2、面料：采用环保西皮，光泽持久性透气、耐磨、无异味、弹性、肌理清晰，健康环保，经久耐用 3、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。软硬适中，回弹性能，抗变形能力。 4、内框架：选用实木刨方+松木方钉架，木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。 5、脚架:黑砂静电喷涂粉末钢架，结实稳固，耐用 6、颜色根据甲方确认的制作。
37	休闲椅 3		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	760*810*780mm	把	2	1600	3200	1、规格：760*810*780mm 2、面料：加厚混纺布料，高纱支数； 3、海绵：采用高密度、高回弹的原生棉。 4、内部内部框架：选用实木刨方+松木方钉架，受力木方规格不小于 3*7。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。 5、夹板：E1 级多层板，防虫、防霉变。 6、脚架：管材Φ20mm,管壁厚度≥1.6mm。表面采用喷黑砂静电喷涂粉末，涂层厚度≥0.1mm，涂层附着力高、抗氧化能力。 7、颜色根据甲方确认的制作。

38	三人沙发		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	2000*830*830mm	张	9	3030	27270	1、规格：2000*830*830mm 2、饰面：采用牛皮、纹路细腻、自然，耐刮性能，透气性。 3、车缝工艺：线材选用纯尼龙材料，不起毛。 4、内框架：选用木方+多层实木层压板，不霉变、握钉力。 5、海绵：高回弹海绵。回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形。 6、沙发底架：采用 40*40 加厚型钢材，厚度≥1.8mm。表面采用高温树脂高温固化工艺，涂层厚度≮10mm，抗氧化能力。 7、颜色根据甲方确认的制作。
39	单人沙发		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1050*850*930mm	张	10	2060	20600	1、面料：采用牛皮。耐磨、色牢。 2、海绵：座面高密度切割棉，表面抗氧化处理。不变形、不霉变，阻燃。 3、车缝工艺：线材选用纯尼龙材料，不起毛。 4、内架：采用实木刨方。经过高温烘烤，防虫、防霉变。握钉力、平整。 5、外架：选用橡木为基材，传统榫卯工艺、表面经过五底三面油漆工艺处理，油漆硬度高不易磨花，光泽度高。

40	茶几		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	600*400*560mm	张	6	1010	6060	1、规格：600*400*560mm 2、材质：选用天然橡木为基材，橡木木材密度高，纹理清晰自然，板材质地均匀，表面光滑细腻。 3、结构：传统榫卯工艺，拼接处严丝合缝，整体结构稳固扎实。 4、油漆表面经过五底三面油漆工艺处理，油漆硬度高不易磨花，光泽度高。油漆选用环保水性漆，触感细腻顺滑，同时具备防水、防污性能。
41	诊疗床		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	2000*610*730mm	张	3	975	2925	1、框架：采用1.5mm冷轧钢材质，经冷加工处理，表面光滑，精度高，强度和硬度，结构稳固，承重能力强，坚固耐用。 2、床面面料：使用人造皮革，质地耐磨，防水，污渍不易沾染，便于清洁和消毒。 3、垫子：床头的弧形小靠垫采用人造皮革材质，内部填充海绵。
投标总价（元）：								1861510		