星海实验中学改扩建项目厨房设备

采购合同

合同编号：SIPURD26-XHZXGKJ-QT-006

发包人：苏州工业园区教育局

承包人：江阴市顾山东宝厨房设备厂

二〇二六年六月

政府采购合同

项目名称：星海实验中学改扩建项目厨房设备采购

项目编号：JSZC-320591-HXZJ-G2026-0005

甲　方：苏州工业园区教育局

联系人：范萌萌

电　话：0512-62763370

地　址：苏州工业园区现代大道 999 号

乙　方：江阴市顾山东宝厨房设备厂

联系人：奚力奇

电　话：15250807958

地　址：江阴市顾山镇锡张路 191 号

甲方所需星海实验中学改扩建项目厨房设备采购经苏州工业园区政府采购以公开招标方式进行采购，并依法确定乙方为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目采购文件的规定，签署本合同。下列文件是构成本合同不可分割的部分：

一、合同内容

1、乙方负责完成甲方的 星海实验中学改扩建项目厨房设备采购 。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①招标文件；

②乙方中标的投标书；

③乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书。

二、价格与支付

1、本合同为固定单价合同，合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为

人民币（大写）贰佰叁拾捌万壹仟叁佰零捌圆整（小写）2381308.00元，投标总价包括设备、随机备品备件、易损件（包括保障设备正常运行三年所需的备品备件、易损件）、降噪、专用工具、安装、调试价（包括损耗、额外材料等，含安装、调试、试运行等相关费用）、运输及保险（包括货物运至最终目的地点的运输费、装卸费、保险费，含伴随货物交运的有关费用）、为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于现场保管仓储费、零星工程费、培训费、质保期内维护保养费，以及相关税费等保证本项目正常实施和运行所需的一切相关费用）。

2、付款步骤：

2.1 预付款：

☑乙方明确表示无需预付款；

□有预付款：待合同签订生效后，甲方支付合同金额的30%的预付款，预付款将从第1笔（期）待支付的进度款款项中扣除。

2.2 进度款：乙方所提供的货物全部交付完毕，且全部货物验收合格后，甲方支付合同总金额的50％；乙方将所有货物安装调试通过且验收完成，甲方支付至合同总金额的70％。

2.3 结清款：经甲方组织的整个项目验收合格，且经园区审计部门审计，甲方支付至审计结果的90%；剩余10%在免费质保期（两年）满后七个工作日内付清。

2.4 在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

3、项目实施完成后，将按如下方式进行最终审计：

（1）以审计单位审定结果为本项目价款结算依据；

（2）审计核减率[核减额/结算送审总额]不超过7%的审计费全部由甲方承担。审计核减率[核减额/结算送审总额]超过7%的审计费，基本费及7%以内的核减费（核减额*2%）由甲方承担，7%以外的核减费（核减额*4%）由乙方承担。审计费由甲方代付，在项目结算款中扣除。

4、在政府采购合同履行中，甲方需追加货物、工程或者服务的，需要具备以下要求：（1）追加金额不得超过原合同金额的10%；（2）原合同金额10%以内的追加费用，仅限于原合同内采购清单数量调整增加的项目费用，原合同外采

购内容不得计入。

5、付款方式：银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。

6、乙方开户银行名称、地址、账号为：

户名：江阴市顾山东宝厨房设备厂

开户银行：中国银行江阴顾山支行

账号：104302200160

地址：江阴市顾山镇锡张路 191 号

7、交货时间：接到甲方通知后 30 天内完成安装及调试。

8、交货地点：具体根据甲方指定地点。

三、质量与验收

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格设备；

2、设备质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。

4、验收标准：根据标书要求及有关规定由招标代理机构、采购方到场，并按国家标准进行验收通过。

5、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方；

6、知识产权

（1）乙方提供的软件及相关交付物，包括且不限于软件程序（乙方自有的产品和第三方产品除外）、文档材料等，甲方均与乙方共同享有所有的产权、所有权及其它知识产权和权益。

（2）乙方独立于本项目之外且未利用甲方相关资料或工作条件完成的工作成果的一切知识产权和所有权归乙方所有

（3）乙方于本合同项下新开发的与甲方业务相关的开发成果，甲方享有知识产权和所有权。

（4）乙方按照本合同约定在履行系统维护和技术服务的过程中，利用甲方提供的相关资料和工作条件完成的新技术成果，甲乙双方共享知识产权和所有权。

（5）甲方依据本合同的规定，利用乙方提供的工作成果完成的新技术成果

的所有权归甲方所有。如果有人提出法律或行政程序（合称“权指控”），声称方所拥有的应用软件犯了其合法权益（包括但不限于知识产权），乙方应当负责解决，并赔偿甲方就此所承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的诉讼费用、调查费用、合理的律师费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

四、规范和标准

乙方所提供的产品及安装必须符合以下（包含但不限于）规范及标准（如下述内容中不为最新版本，请按最新版本采用）：工业产品使用说明书总则（GB 9969.1-1998），原材料不锈钢冷轧钢板（GB/T 3280-1992），《不锈钢厨具》行业标准（QB/T 2174-95），饮食业油烟排放标准（GB 18483-2001）

乙方应采用最新的规范和标准，具体以图纸描述为准。

五、采购范围及接口界面

1、范围说明

（1）厨房设备的生产供货、安装、调试、质量保证及售后服务；

（2）根据招标文件中厨房设备平面布置图纸、采购设备清单，提供所有劳动力，材料、设备、服务、包装运货等，包括在图纸上、文件上未有提及，但合理运行需要的附件及相关图纸。

（3）提供安装单位为安全或合理操作设备所需要的一些特别配件。如该配件并不是设备本身之部分，该等配件亦需在工地安装前，交予有关安装单位。

（4）乙方要遵循现有厨艺设计，要与现有厨房工艺设计进行对接。

2、接口界面

与其它承办的接口界面

（1）除特别注明外，厨房预留接驳点到厨具设备的水、电管线须乙方负责。

（2）除特别注明外，厨房排油烟风机、油烟净化装置、厨房排油烟风管、补新风机、补新风风管等设备由乙方负责。

（3）地沟的土建部分不在此项目内。

（4）冷冻库、冷藏库内的地坪地砖不在此项目内。

六、工艺要求

1、电器材料及设备工艺

乙方需提供设备适当的插头或软线。

当使用软线及插头时，软线需 3 心或 4 心 PVC 包裹的软线，其中一根线需连接设备的框架及接地。所有软线及插座需有一定的安全系数及符合当地的条例。

所有电器设备需适当地接地。

甲方有权要求乙方提供设备有关之电路图。

2、龙头、阀门、配件等

厨房所有龙头、排水设备包含给、排水接驳辅件、溢水管、软管等相关配件。

如果水压供应高于设备指定的承受压力，乙方需提供减压装置。

3、制冷设备

所有冷凝机组，不论安装在柜台内，或分离式安装或安放在平台上均需安装品质优良的减震装置。冷凝机组在接驳铜管时，需要除湿及密封，并需附有压力保护装置，干燥器及冷媒观察镜等。由冷凝机组至蒸发器之铜管需作绝热包裹及适当地固定，高压管道需与低压管道分别包裹。

4、不锈钢

原材料不锈钢为 304－2B 标准

不锈钢表面处理为 4 号沙光处理。

5、不锈钢管

不锈钢管使用 1.0mm 厚的无缝不锈钢管， 并需表面处理以配合其它配件。

6、手柄、支架、锁、小五金等

设备内使用的小五金， 如手柄、铰、锁等必须为铜制及镀铬磨光或不锈钢制造。

所有抽屉、柜、冰箱等使用的锁，必须为圆形及镀铬磨光。所有的锁必须牢固结实。

7、焊接

不锈钢焊接必须采用氩弧焊，不允许采用其它焊接方式。焊条需与金属本身成分相同，透彻地焊接，不能有砂眼，裂缝等不完整的地方。焊缝必须坚固具有韧性。多余的填料必须磨平及磨光至焊接物本身的颜色一样。

所有需要在工地焊接的设备焊接人员具有“建筑施工特种作业操作资格证（建筑焊工）”。

8、表面处理

所有表面能看见的焊接即需要适当地磨平、磨光及作表面处理，如果焊缝由于在焊接时下沉，则需整平及磨平不能有高底点。 在磨平时应避免不锈钢过热使变色。在工序处理时应先粗磨平，再磨光作最后表面处理。

所有由于不锈钢在加工时产生的拆裂，锯齿边等问题都需要磨平、磨光。在圆角的地方需要磨平磨光圆滑。

9、冰箱、冰柜

所有冰箱必须符合标准食物容器 GN 盆使用，内箱圆弧转角工艺。

10、小车轮

所有小车轮最低负荷 70 公斤。

11、烟罩灭火系统

烟罩灭火系统必须符合消防认证。

系统为预充灭火液式，经过安装在固定位置之喷咀，当火警发生时，把灭火液喷洒在着火之设备上面。

烟罩灭火系统必须能扑灭烟罩下面各项灶具设备引起之火警。

烟罩灭火系统必须能自动感应火警发生，并能自动激活，系统并须附有手动激活装置，切断阀门可采用机械式或电磁阀，系统须附有讯号接点，供消防承造商连接系统激活往消防中央控制屏。

系统必须附有详细之技术资料，包括设计，安装，充液，保养，零配件之安装，复位说明等。

12、风管安装

排油烟、送新风风管须按暖通规范安装，所用到的防火阀必须通过消防认证。油烟净化设备须通过环保认证。

13、基本材料规格

工作台、柜、水池、保洁柜：

台面	1.2 毫米不锈钢
洗盆	1.2 毫米不锈钢
柜外身	1.0 毫米不锈钢
门外身	1.0 毫米不锈钢

暖菜柜水槽/热汤池柜水槽	1.2毫米不锈钢
挂墙层板	1.2毫米不锈钢
台面柜	1.2毫米不锈钢
补强撑	1.2毫米不锈钢
柜内层板	1.2毫米不锈钢

七、实施要求

1、施工场地与条件

乙方应全面负责施工范围内的现场施工管理，对施工范围场地内的用水、用电、施工现场的安全与卫生、场地内的施工协调负有全面的管理责任。

2、临时用地

工地管理单位将向乙方提供施工作业场地，但不包括乙方为实施本项目而设置的办公、仓储、加工、生活等所需的临时设施用地。

3、施工通道

乙方可利用人行通道作为施工人员、材料，小型设备的出入口。大型设备可租用工程车运输施工场地。如乙方的施工设备、采购的设备、材料需工程车运输，应报甲方协调安排。乙方使用运输场地、通道等均应遵守工地管理单位的相关规定。

4、场地管理

（1）场地一经移交给乙方，乙方应在本项目实施全过程中全面负责施工范围内的现场管理，对场地的安全保卫、环境卫生（负责将垃圾清运至地盘管理商指定地点）、污水排放以及周围房屋、市政设施等负全责，因场地管理不善引发的一切纠纷由乙方自行解决，甲方不承担任何责任。

（2）在本项目完成时，乙方应负责清场，即负责将其所使用和修建的或留在现场的所有临时设施（包括装置、设备）和任何材料、物品进行拆除及清运。

5、施工用水、用电

乙方需遵守工地管理单位的相关约定，并在指定的位置进行临时水、电的接驳。乙方负责由该接驳点至其使用地点的连接设施。乙方应与工地管理单位协调，并配合施工用水、用电的具体安排。乙方应确保只供本项目使用。

6、乙方供给甲方的设备、材料及安装所需工具、机具、起重设备、材料及

临时设施，进入工地现场后的保管由乙方自己解决；所有材料、设备二次搬运费用由乙方自理；乙方在工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通，由乙方负责。除合同内商定的条款外，任何安装问题或费用均与买方无关。

7、现场的检查与移交

对不同系统的安装，应具备一定的前提条件。

乙方应参加与设备相关承包商或其它承包商的相关工序检查;在每批设备安装开始前一个月进行现场检查认可。

8、施工准备

（1）乙方应充分考虑本项目的特点，包括工期要求和施工时的相互干扰等，提出切实可行的施工方法和施工组织方案。

（2）认真做好施工图交底工作。

（3）现场跟踪、检查预留孔洞、沟槽设备基础是否符合要求，发现与设计不符者，应及时提出，并与相关承包商协商处理。

（4）检查安装机具的种类、数量及功能是否满足施工要求。

（5）检查场地是否满足进场条件。

（6）针对本项目的特点，对各级安装人员进行有关安装工艺质量及安全等方面的培训，并经考核合格，方可参加本项目的安装。

（7）应编制施工组织方案的实施计划，并与其它设备与建筑装修工作相协调。

9、设备、材料现场保管和维护

（1）乙方施工范围内的所有设备、设施的维护保管应遵循这些设备的国家有关规定及设备说明书要求，因乙方原因造成材料、设备受损，一切费用和补偿由乙方承担。

（2）材料的现场保管和维护

1）乙方的现场施工材料应在其临建仓库存放，考虑到施工空间较密集，未经甲方或监理工程师许可，不得在任何房间、区域堆放材料或搭建临用仓库。

2）乙方应负责设备及材料存放的防火、防盗、防潮等。

3）由于存放和维护措施不当而造成材料的变形、变质由乙方负责。

10、安全防护与文明施工

（1）安全防护

1）乙方对安全防护的责任在项目最终验收之前的整个施工期内，乙方必须制定并采取一切必要的措施，保证项目现场施工安全（包括承包商和非承包商的人员安全）维护工地正常生产、生活秩序。乙方必须遵守国家颁布的有关安全规程。对于不符合我国法律、法令、安全规程及本合同规定的事故隐患，监理工程师有权进行干预，如发生重大安全事故，乙方必须按国家的有关法规及时通知监理工程师、甲方和有关上级主管部门，并按相关处理规定执行。乙方应对因违反安全规程造成的责任事故承担责任，而不应为此增加甲方支付费用或延迟施工进度。

2）劳动保护

凡属乙方雇用的现场工作人员，乙方必须根据作业种类和特点并按照国家的劳动保护法等法律法规严格执行。

3）安全防护信号

①乙方应在安装区内设置一切必要的安全防护信号（或标志）装置。

②乙方应负责维护自己和甲方在项目区内放置的所有信号（或标志）装置。

③若监理工程师认为乙方提供的信号（或标志）系统不能有效地保证安全，乙方必须按监理工程师的要求补充、修改、更换该系统或标志。

（2）文明施工

1）乙方必须严格遵守国家和苏州市颁布有关安全生产及文明施工的规定，甲方和监理工程师将进行不定期的检查，政府相关部门发现乙方有违例施工或不符合文明施工的情况，视问题的严重程度进行处置，甚至处罚。由此造成的一切损失由乙方自行承担。

2）乙方应指定安全生产及文明施工的责任人，并结合本项目的特点制定一整套安全生产和文明施工的规章制度。

11、包装、运输

（1）概述

乙方应按有关标准和其设备的特殊要求对其提供的设备进行合适的包装、运输，保证其设备在运输过程中完好无损，乙方提供的设备应适应苏州地区的存储环境。

凡由于乙方对货物包装不善或标记不当导致货物损失、损坏或丢失，或因此引起事故时，其一切责任及因此造成的损失由乙方承担。

（2）包装

乙方提供的所有设备和材料应具备适应内陆运输和多次搬运、装卸的坚固包装，并应根据货物特点及需要，采取防潮、防雨、防锈、防腐蚀等保护措施，以保证货物安全无损地运抵安装现场。

笨重设备应有固定的底座，外包装上应有吊装挂钩，容易散失的零部件应包装在箱内。

对于裸装货物，乙方应采取特殊措施保护货物及方便搬运。

乙方对交付的技术文件和技术资料应进行妥善包装，以适合长途运输、多次搬运，并采取防潮、防雨措施。

12、安装验收

设备安装验收

设备安装完成后，甲方和乙方代表按确认的安装验收标准进行安装验收，各方需到场参加和见证。

安装验收须根据合同相关条款和计划的规定进行并完成。

乙方应无偿服从甲方对施工界面的划分，在项目管理中无偿做好安装督导，服从甲方管理。

13、设备调试

乙方应对整个厨房设备的调试负责，包括自身设备的安装调试、与相关系统的接口调试。

乙方应负责在现场进行井然有序的调试并使之符合相关要求。应派出足够的、合格且技术熟练的技术人员到工地完成调试工作。

14、培训

乙方有责任对甲方指定的人员进行操作培训，通过培训应使被培训人员获得足够的技能和知识，达到运营所必需的要求。乙方负责派出经验丰富的授课人员对甲方人员进行培训，使甲方人员能全面掌握设备的操作、日常维护等技能。

八、安装要求

1、由乙方负责安装，现场调试。所有安装施工材料质量及施工质量必须严

格按照国家规范及江苏省、苏州市地方规范、采购文件、材料厂家的技术及安全规范要求严格执行。

2、乙方对安装施工安全、质量全面负责，并承担成品保护，如因乙方原因造成安全、质量事故或成品损坏，乙方承担一切经济法律责任。乙方进场前须与总包单位协商现场配合及安全管理等事项，签订总包管理协议，相关费用应在投标报价中充分考虑。

3、乙方负责标的物合格、正常、安全使用，所需要通过的相关部门的验收，相关费用由乙方负责。

4、伴随服务：乙方需提供详细完整的售后服务方案，在保修期内驻场服务。如需更换设备或送修，必须在 1 个工作日内完成，一时无法维修时，必须提供备机使用。

5、安装要求：乙方需具备仓储能力，甲方项目安装现场不提供仓储场地。同时，所有采购产品安装完毕并经采购方验收接管后，甲方才承担保管责任，在此之前的安装期间所有货品的保管责任由乙方自行负责保管。

九、售后服务

验收通过并移交后 2 年的质保期。若货物生产厂家规定的免费质保期长于本合同质保期，质保期以较长者为准。

在保证期内，乙方继续对所有安装和提供的系统和设备负责。无论是否能从各设备供应商得到保修，乙方须对各种设备提供保修。系统应不受设计、材料、零部件和工艺方面缺陷的影响，并且满足合同中规定的功能要求；保修费用已包含在合同总价中。保证期结束后，完成合同履约。

在免费质保期内，乙方应以优良的服务态度，一旦货物发生质量问题，乙方应在 2 小时以内响应，4 小时内赶到现场，8 小时内解决问题，如在 8 小时内不能解决问题，应免费用同样品牌、规格的的产品更换到位。如乙方在接到通知后 24 小时内没有答复或处理问题，采购方有权直接聘请第三方提供，因此而造成的费用、损失风险由乙方承担。

其他按照招标文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

十、违约责任：

按招标文件的规定执行。

十一、合同生效及其它：

1、本合同在双方签字盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标方提交一份备存。

3、经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方同时应与办理“园采贷”的乙方签订变更账号的补充协议或由乙方提供账号的变更申请。

4、应当维护国家利益和社会公共利益，合同履行过程中出现危害国家利益和社会公共利益问题的，甲方有权立即终止合同。

5、如合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权变更、中止或者终止、解除合同。

6、甲方和乙方签订补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

7、小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

合同一般条款

一、合同文件

1、合同文件适用法律

1.1 适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

2.1 合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、投标书和招标文件

2.1.5 有关图纸

2.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3、合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

5.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

5.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3 除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收移交之日起计算，且质量保证期不低于两年。若货物生产厂家规定的免费质保期长于本合同质保期，质保期以较长者为准。

6、包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

7.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

7.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督；

7.1.2 提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

7.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

7.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

7.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

8.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

8.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

8.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

9.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不

能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

9.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

9.3 验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

9.4 如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

10.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

10.2 如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

10.3　乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

11、合同价款和支付

11.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

11.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

11.2.1 合格的销售发票；

11.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

11.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履

行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、甲方违约责任

13.1 在合同生效后，非乙方质量原因甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的 5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

13.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

13.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

14、乙方违约责任

14.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

14.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

15、不可抗力

15.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、索赔

16、索赔

16.1 甲方有权根据乙方的违约情况向乙方提出索赔。

16.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方要求的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

16.2.1 退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

16.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双

方协商确定降低标的物的价格。

16.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

16.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。同时乙方还应承担甲方因提出索赔而聘请律师所发生的费用。

八、合同的解除和转让

17、合同的解除

17.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

17.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

17.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

17.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

17.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

18、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

九、合同的生效

19、合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

十、争议解决

20、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在采购方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十一、附则

21、合同份数。

本合同一式八份，甲方五份，乙方二份，采购代理机构一份。

22、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

附件一：工程建设项目廉政合同

附件二：标的物清单

（盖章页，本页无正文）

甲方：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

日期：2026 年 6 月 3 日

乙方：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

日期：2026 年 6 月 3 日

附件一：

工程建设项目廉政合同

工程项目名称：星海实验中学改扩建项目厨房设备采购

工程项目地址：苏州工业园区苏茜路北、星都街东

发包人（甲方）：苏州工业园区教育局

承包人（乙方）：江阴市顾山东宝厨房设备厂

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条甲乙双方的责任

（一）甲乙双方应共同遵守国家和江苏省、苏州市以及行业主管部门关于加强工程建设项目管理以及党风廉政建设的各项规定。

（二）甲乙双方应严格执行工程建设项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益、违反工程建设项目管理规章制度的不正当交易。

（四）甲乙双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或园区纪检监察部门举报。

第二条发包人的责任

发包人的领导和从事该工程建设项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设项目施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方

和相关单位推荐分包单位并要求乙方购买工程建设项目施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条乙方的责任

乙方应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动。

第四条违约责任

（一）发包人或发包人工作人员有违反本合同第一、二条规定的，按照管理权限，由园区纪检监察部门依据有关法律法规给予党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方或乙方工作人员有违反本合同第一、三条规定的，按照管理权限，园区纪检监察部门将建议相关建设主管部门给与相应的行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条本合同书作为工程建设项目施工合同的附件，与工程建设项目施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

发包人(公章)：	承包人(公章)：
地址：	地址：
法定代表人(签字)：	法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：	委托代理人(签字)：
电话：	电话：
传真：	传真：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：

附件二：星海实验中学改扩建项目厨房设备投标报价清单

投标报价明细表

序号	产品名称	品牌	型号	规格	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
	B区厨房设备								
	一层厨房								
	卸货区								
1	电子磅秤	中字	定制	1.规格：600*700*800mm 2.技术参数:具有简易计数自动校正、自动零点追踪、双重过载保护功能，大型液晶 LCD 显示，具 LED 背光功能，外壳采 ABS 塑钢材质，电子显示头可调整适当的显示角度,电压/功率：220v/0.2kw	1	台	650	650	
2	地架	东奇宝	定制	1.规格：1200*500*250mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，排档式，横档选用 25*38*1.2mm 不锈钢方管	2	台	400	800	
3	洗地水枪	联歌	LG-1004HR	1.规格：11m 2.技术参数：开放式洗地龙头联水枪头；喉管长度约≥10.7m,耐压≥:300PSI,耐温≥:80° C； 导向臂可 4 个方向定位； 配置喉管止动器，可调节	1	台	1300	1300	
4	剪叉式电动液压升降平台	欧凯沃	定制	1.规格：2000*2000mm 2.技术参数：台面框架:80*40*4 矩形方管（Q345），剪叉:120*50*5 矩形方管（Q345）,载重:1000kg,工作行程:420—1920mm。底座:80*80 角钢,面板:3mm 防滑花纹板。辅助撑管:150*50 矩形方管。	1	台	11700	11700	
	粗加工间								
5	大单星盆台(带背)	东奇宝	定制	1.规格：1000*760*800mm 2.技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度 δ=1.2mm，槽体深度 h≥350mm，选用不锈钢防臭落水；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	9	台	1000	9000	
6	工作台连下一层条板	东奇宝	定制	1.规格：400*560*800mm 2.技术要求：采用 SUS304 不锈钢板材，台面厚度 1.2mm，加装加强筋 100*40*1.2mm，下层条板厚度 1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	1	台	500	500	

7	工作台连下一层条板	东奇宝	定制	1.规格：700*760*800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，台面厚度 1.2mm，加装加强筋 100*40*1.2mm，下层条板厚度 1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	1	台	600	600	
8	风幕机及支架	西奥多	FM-3012F 140W	1.规格：1500*183*226mm 2.技术参数：使用环境：-20° C-+40° C，无腐蚀气体下,电压/功率：220v/0.2kw	1	台	390	390	
9	灭蝇灯	名爵尔	定制	1.规格：490*210*195mm 2.技术参数：尺寸：490*210*195mm,采用专用灭蚊蝇灯管，内壁反吸光设计，有效面积≥40 平方，电压/功率：220V/16W	1	台	150	150	
10	工作台连下一层条板	东奇宝	定制	1.规格：1800*1000*800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，台面厚度 1.2mm，加装加强筋 100*40*1.2mm，下层条板厚度 1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	4	台	1100	4400	
11	地架	东奇宝	定制	1.规格：800*600*250mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，排档式，横档选用 25*38*1.2mm 不锈钢方管	1	台	300	300	
12	多功能切菜机	鲁鹰	定制	1.规格：1100*600*1200mm 2.技术参数：SUS304，机体材料厚度 3mm，电机外壳 SUS304 材质，材料厚度 1.5mm，特性：将根茎类切成厚、薄片、丝条、丁等外形，并且为一次成型，切丝、切片精度≥2mm ;切割尺寸：2-60mm；皮带宽≥120mm；产量：300-1000KG/HR；电源：220V 单相 ；马力：3/4HP，设备带轮，移动方便，整机防水，可以用水直接清洗，刀盘拆卸、清洗方便。特性： *变频控制，操作简易，可切成 1-60 毫米的段。 *刀为侧面悬挂式，外有保护盖，并在旋转门内配有微动开关 *机器为不锈钢材质。 *机器加高≥15cm，	2	台	9100	18200	
13	挂墙可调式双层板	东奇宝	定制	1.规格：2000*350*650mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板制作，台面厚度	2	台	1000	2000	

				1.0mm					
14	单星理鱼(带背+左星位)	东奇宝	定制	1.规格：1500*760*800mm 2.技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度δ=1.2mm，槽体深度 h≥350mm，选用不锈钢防臭落水；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	1	台	1200	1200	
15	挂墙可调式双层板	东奇宝	定制	1.规格：2500*350*650mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板制作，台面厚度 1.0mm	1	台	1100	1100	
16	工作台连下一层条板	东奇宝	定制	1.规格：1500*760*800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，台面厚度 1.2mm，加装加强筋 100*40*1.2mm，下层条板厚度 1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	1	台	1000	1000	
17	砧板刀具消毒柜	美时	定制	1.规格：680*640*1520mm 2.技术参数：采用不锈钢 201 材质，消毒方式：紫外线/电热， 电压/功率：220v/2kw， 砧板架载重量：45KG	2	台	1560	3120	
18	搅拌机	鲁鹰	定制	1.技术参数：凡是接触食品的部分均为不锈钢材质，最大和面量≥8KG，料桶容积≥25L，电压：220V，电压/功率：22v/1KW，搅拌转速≥91r/min	1	台	2860	2860	
19	水杯柜	东奇宝	定制	1.规格：1200*350*700mm 2.技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.2mm	1	台	1300	1300	
20	洗地水枪	联歌	LG-1004HR	1.规格：11m 2.技术参数：开放式洗地龙头联水枪头；喉管长度约≥10.7m,耐压≥:300PSI,耐温≥:80° C； 导向臂可 4 个方向定位； 配置喉管止动器，可调节	1	台	1300	1300	
21	净水器	小金刚	定制	1、技术参数：过滤精度≤0.5 微米；尺寸（高宽深）：750*400*150mm；处理水量≥19 升/分钟；水压：25-125psi；总处理量≥36000 加仑	1	组	1600	1600	
22	收残工作台	东奇宝	定制	1.规格：1800*1000*800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板制作，台面厚度 1.2mm，收餐孔直径 280mm,立柱 38*38 不锈钢 201 管，厚度 1.2mm,配不锈钢调整脚。	1	台	1000	1000	

23	蔬菜清洗机	锡德悉	定制	1.规格：1500*800*800+160mm 2.技术参数：功率：3600W/220V，蔬菜＞200KG，瓜果＞300KG，耗电 3.6KW/时，水容积：0.131/0.118m³，商用洗菜机，消毒杀菌洗菜机，多功能洗菜机，去泥沙除虫洗菜机，翻浪式蔬菜清洗机，节水型洗菜机，臭氧紫外线洗菜机，果树洗菜机。	1	台	6800	6800	
24	流量程序活氧水杀菌消毒设备	天蓝梦	定制	1.规格：140 x 128.5 x 210.5mm 2.技术参数：功率≤60w 电源:220V/50Hz 流量:120-270LPH 1.设备内部带有纯水制作系统。 2.膜电极电解技术生成高纯度、高浓度、高饱和度的溶解臭氧杀菌水。 3.杀菌消毒降农残，无毒，无化学，不腐蚀。 4.杀菌情况:金黄色葡萄球菌杀灭率:>99.999%，大肠杆菌杀灭率:>99.99%沙门氏菌杀灭率:>99.9%，绿脓杆菌杀灭率:>99.999%，白色念珠菌杀灭率>99.999%，耐性金黄色葡萄球菌杀灭率:>99.999%，单核增生李斯特菌杀灭率:>99.999%。 5.农药降解情况:磷类降解率:>99%:氯菊脂类降解率:>94%，余氯去除率>80% 6.检测 PH 值为中性 7.安装方式:直接水路接入，设备自身出水，可挂壁，可台放安装。	3	台	1300	3900	
25	直饮水机	广开	定制	1、名称：直饮水机 2、规格：410*410*1350mm 3、技术参数：五级过滤（RO400+6G） 水胆≥27L	1	台	4290	4290	
26	地架	东奇宝	定制	1.规格：1200*500*250mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，排档式，横档选用 25*38*1.2mm 不锈钢方管	2	台	400	800	
27	挂墙刀具消毒柜	美时	定制	1.规格：540*135*646mm 2.技术参数：用电量：15W/220V 安装方式：箱体后设有挂墙孔，可选择悬挂或座台摆放。 全不锈钢制造，外观美观，坚固耐用。	1	台	715	715	

				内置304不锈钢磁力刀架，紫外线及臭氧双重消毒，实现灭菌无死角。 使用旋钮开关，0-60分钟可设定消毒时间，指示灯亮起开始工作，工作结束有闹铃提示音。 使用黑色有机玻璃门，高效防止紫外线外泄。设有磁性门吸和门锁，开门即自动关闭紫外线灯，使用安全，便于管理。					
	主/副食库、杂品库								
28	地架	东奇宝	定制	1.规格：1200*500*250mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，排档式，横档选用25*38*1.2mm不锈钢方管	2	台	400	800	
29	平板四层层架	东奇宝	定制	1.规格：1200*500*1800mm 2.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚	7	台	950	6650	
	烹饪间/蒸煮间/水果清洗间								
30	灶边工作台	东奇宝	定制	1.规格：500*1150*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。	4	台	700	2800	
31	燃气双眼大锅灶(含锅) （核心产品）	瑞利达	SDGT48/96-LYEH80	1.规格：2000*1150*800mm 2.技术参数：1、SUS304不锈钢板厚：台面、大梁1.5mm，前面板、侧板1.2mm，炉膛、后烟囱采用2.0mm后的铁板制成，骨架采用优质40*40镀锌角钢制作，经久耐用，炉脚采用Ø50mm钢管；外包不锈钢套管，配可调子弹脚。2、炉芯：炉头采用自动电子打火，煤气安全保护阀门、离子式熄火保护装置，高热效率低噪音不锈钢预混合燃气节能炉头，3、炒灶为金蝉系统风气联动阀门，风机：低噪音（220V/250W*2）无刷变频风机； 4、内衬：1.2mm不锈钢板及石棉布隔热；烟道采用1.2mm不锈钢板。 5、炉体主体骨架采用201-1.2不锈钢钣金铆接工艺；水管：均采用黄铜管，主气管采用无缝钢管，	6	台	8450	50700	

				6、下水不锈钢管连接，配 800mm 大锅 2 口，并配锅盖 2 只； 生产执行标准采用最新（GB35848-2024 标准）					
32	万能蒸烤箱	佰洁	定制	1.规格：20 盘 2.技术参数：全新触摸屏控制，物联网实时烹饪监控，可实现菜单上传下发，数据查看等功能，三重除垢，三层玻璃门，一机多能：蒸、烤、蒸烤三种模式，可存储上千个分≥15 段烹饪的专业菜单，单独控制每层烹饪时间，智能恒温设计，多重自动清洗模式，自带锅炉，温度范围：25-250℃,电压/功率：：380V/40KW,容量≥20 个 GN1/1″ 盆，内膛尺寸：440x645x1515mm 每层高度≥60mm；	2	台	84500	169000	
33	燃气汤煲	瑞利达	SDGT44-RLD-80	1.规格：200L 2.技术参数：容积≥200L,锅口直径≥900mm ,全不锈钢结构，内置保温装置，材料厚度 3mm，带熄火保护装置，电压/功率：220V/0.25KW	1	台	8800	8800	
34	灭火系统及控制箱	利剑	定制	1.规格：双瓶组 2.技术参数：装置设计有自动探测部件，可 24 小时监控，可自动启动灭火装置灭火，同时关闭燃气阀并报警，自动灭火装置主控箱、多功能机械控制阀、减压器、灭火药剂瓶、灭火药剂、电路板等整套装置	3	台	7800	23400	
35	风幕机及支架	西奥多	FM-3012F 140W	1.规格：1500*183*226mm 2.技术参数：使用环境：-20° C-+40° C，无腐蚀气体下,电压/功率：220v/0.2kw	1	台	390	390	
36	地架	东奇宝	定制	1.规格：1200*500*250mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，排档式，横档选用 25*38*1.2mm 不锈钢方管	4	台	400	1600	
37	工作台连下一层条板	东奇宝	定制	1.规格：1800*800*800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，台面厚度 1.2mm，加装加强筋 100*40*1.2mm，下层条板厚度 1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	5	台	1000	5000	
38	大单星盆台(带背)	东奇宝	定制	1.规格：1000*800*800mm 2.技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度 δ=1.2mm，槽体深度 h≥350mm，选用不锈钢防臭落	1	台	1000	1000	

				水；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。					
39	洗地水枪	联歌	LG-1004HR	1.规格：11m 2.技术参数：开放式洗地龙头联水枪头；喉管长度约≥10.7m,耐压≥:300PSI,耐温≥:80° C； 导向臂可 4 个方向定位； 配置喉管止动器，可调节	1	台	1300	1300	
40	大单星盆台(带背)	东奇宝	定制	1.规格：1000*800*800mm 2.技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度δ=1.2mm，槽体深度 h≥350mm，选用不锈钢防臭落水；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	1	台	1000	1000	
41	工作台连下一层条板	东奇宝	定制	1.规格：2000*800*800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，台面厚度 1.2mm，加装加强筋 100*40*1.2mm，下层条板厚度 1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	1	台	1100	1100	
42	工作台连下一层条板	东奇宝	定制	1.规格：1500*800*800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，台面厚度 1.2mm，加装加强筋 100*40*1.2mm，下层条板厚度 1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	1	台	1000	1000	
43	四层层架	东奇宝	定制	1.规格：1200*500*1800mm 2.技术参数：采用 304#不锈钢板，层板厚度 1.0mm，立柱为φ38mm*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚	4	台	950	3800	
44	大单星盆台(带背)	东奇宝	定制	1.规格：1000*760*800mm 2.技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度δ=1.2mm，槽体深度 h≥350mm，选用不锈钢防臭落水；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	5	台	1000	5000	
45	定制双门电加热饭车（竖盘）	东奇宝	定制	1.规格：24 盘 2.技术参数：采用 304 不锈钢材料制作，材料厚度 0.8mm，框体骨架 1.0mm，最大蒸饭能力：72-96KG/H，电压/功率：380V/12KW*2，缺水自动断电防止干烧，一次成型内胆，自动补水装置，高精度电器，承重脚，内含 24 只不锈钢 304 材质饭盘，饭盘	3	台	7000	21000	

				尺寸：580*440*55mm，材料厚度 0.8mm					
46	集气罩	东奇宝	定制	1.规格：3000*1000*550mm 2.技术参数：罩体 SUS304 材质，厚度δ=1.0mm	1	台	2400	2400	
47	不锈钢烟罩封板含封墙板	东奇宝	定制	1.技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm	19.5	m2	400	7800	
48	集气罩	东奇宝	定制	1.规格：5600*1350*500mm 2.技术参数：罩体 SUS304 材质，厚度δ=1.0mm	1	台	4500	4500	
49	油烟净化一体机	深速洁	定制	1.规格：2600*1350*1000mm 2.技术参数：1、本体采用不锈钢 304 材质，材料厚度 1.0mm，一体式烟罩 2、高清液晶显示屏，中文、动态图标全视角显示设备的运行状态。 3、单片机控制系统，SDK 芯片配置，可后台编辑、修订设备参数。 GPS 组合模块。电容保护装置。可与智慧化厨房，智慧化平台无缝对接。	1	台	11050	11050	
50	不锈钢烟罩封板含封墙板	东奇宝	定制	1.技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm	44	m2	400	17600	
51	净水器	小金刚	定制	1、技术参数：过滤精度≤0.5 微米；尺寸（高宽深）：750*400*150mm；处理水量≥19 升/分钟；水压：25-125psi；总处理量≥36000 加仑	3	组	1600	4800	
52	软水机	小金刚	定制	1.规格：360*200*490mm 2.技术参数：软水流量：约≥15L/min；储盐量：约≥9KG；软水量：约≥30 吨；装盐周期：约≥10 天；	1	台	2300	2300	
53	灭蝇灯	名爵尔	定制	1.规格：490*210*195mm 2.技术参数：尺寸：490*210*195mm,采用专用灭蚊蝇灯管，内壁反吸光设计，有效面积≥40 平方，电压/功率：220V/16W	2	台	150	300	
	用具清洗间/餐具回收间								
54	大单星盆台(带背)	东奇宝	定制	1.规格：1000*760*800mm 2.技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度δ=1.2mm，槽体深度 h≥350mm，选用不锈钢防臭落水；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	1	台	1000	1000	
55	大单星盆台(带	东奇宝	定制	1.规格：1200*760*800mm	2	台	1200	2400	

	背)			2.技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度δ=1.2mm，槽体深度 h≥350mm，选用不锈钢防臭落水；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。					
56	工作台连下一层条板	东奇宝	定制	1.规格：1800*800*800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，台面厚度 1.2mm，加装加强筋 100*40*1.2mm，下层条板厚度 1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	1	台	1000	1000	
57	紫外线杀菌灯	飞扬	定制	1.规格：36W 2.技术参数：灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm，强力杀菌，效率高，时间短，电压/功率：220v/0.36kw	1	台	280	280	
58	灭蝇灯	名爵尔	定制	1.规格：490*210*195mm 2.技术参数：尺寸：490*210*195mm,采用专用灭蚊蝇灯管，内壁反吸光设计，有效面积≥40 平方，电压/功率：220V/16W	3	台	150	450	
	面点特色餐间								
59	双层挂墙柜	东奇宝	定制	1.规格：1300*350*610mm 2.技术参数：采用 304#不锈钢板，台面厚度δ=1.2MM，层板及底板δ =1.2mm,门板、侧板、背板材料 1.0mm，底层为平板式	2	台	1800	3600	
60	大单星盆台(带背)	东奇宝	定制	1.规格：600*760*800mm 2.技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度δ=1.2mm，槽体深度 h≥350mm，选用不锈钢防臭落水；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	1	台	700	700	
61	保鲜工作台	星宝	SLLDZ4-480	一.规格：1800*800*800mm 二.技术参数：1、制冷方式：直冷，规格尺寸：1800*800*800mm，温度：2℃~8℃，有效容量≥420L。 2、箱体内外均采用食品级不锈钢，箱体整体发泡，中梁配加热丝，可拆卸门封条，自动回归门设计；纯铜蒸发器，在最高 42℃的极端环境温度下也能正常制冷；	1	台	2080	2080	

				3、配置离子食物保鲜系统，通过释放活氧抑制细菌生长，通过释放负离子延缓食物氧化，延长食物保鲜时间； 4、采用智能微电脑触摸屏控制器，触摸显示屏最短边尺寸≥10cm；触摸显示屏可根据需求调节冷藏/冷冻间室温度，并显示箱体内实时温度；冰箱出现故障时触摸显示屏显示中文故障提示；可通过触摸显示屏显示累计耗电量，并开启节能功能，显示累计节电数据； 5、冰箱具有物联网功能，可通过物联网平台远程查看冰箱实时状态及累计使用天数，并可远程开启化霜、节能、离子保鲜、抑菌等功能，远程调节温度功能，同时可生成节电量曲线图；其中节累计能电量、累计耗电量、累计使用天数、累计减少碳排放需有数字化大屏管理显示界面； 6、具备远程故障报修系统，当冰箱出现故障时，在显示屏显示中文故障提示，并同步将故障信息通过物联网向授权用户管理员、经销商、制造商发送；其中产品具备行业分布显示界面、在线设备及总设备管理显示界面，售后管理平台远程故障报警及保修故障管理界面，设备运行报表管理界面及故障分析管理界面需数字化大屏显示；					
62	紫外线杀菌灯	飞扬	定制	1.规格：36W 2.技术参数：灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm，强力杀菌，效率高，时间短，电压/功率：220v/0.36kw	2	台	280	560	
63	保温灯	庆威	定制	1.规格：L=1500 2.技术参数：电压/功率：220v/1.5kw	1	台	156	156	
64	玻璃卫生罩	东奇宝	定制	1.规格：1500*350*600mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板，台面厚度 δ=1.2mm，支架采用 304 不锈钢方管 38*25*1.2mm；顶面、侧面配 10mm 钢化玻璃装饰	1	台	2000	2000	
65	四盆电热汤池	东奇宝	定制	1.规格：700*700*230mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板，台面及水箱材料厚度 δ=1.2mm，门板、侧板材料厚度 1.0mm，电控	1	台	1200	1200	

				恒温式保温方式，电压/功率：220v/3kw，内含 1/1 150mm 不锈钢食物盒连盖，立柱为Φ51*1.2 不锈钢 201 管，配不锈钢子弹脚					
66	集气罩	东奇宝	定制	1.规格：3400*1000*500mm 2.技术参数：罩体 SUS304 材质，厚度δ=1.0mm	1	台	3000	3000	
67	不锈钢烟罩封板含封墙板	东奇宝	定制	1.技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm	23	m2	400	9200	
68	电热铛	宏联	定制	1.尺寸：660*840*760mm 2.技术参数：设有超温保护装置，带温控，工作温度：120~250℃，内径约≥53CM ,电压/功率：380V/4.5KW	1	台	2080	2080	
69	电磁煎包炉	荣创	定制	1.尺寸：800*800*800mm 2.技术参数：材质：全 SUS304 不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用。 立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 搭载磁电引擎技术，机芯稳定性高。 P 耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。 全封闭机芯，喇叭形散热风道设计，散热速度快。电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路，电压/功率：380V/8KW	1	台	5500	5500	
70	集气罩	东奇宝	定制	1.规格：4200*1200*500mm 2.技术参数：罩体 SUS304 材质，厚度δ=1.0mm	1	台	4000	4000	
71	灭火系统及控制箱	利剑	定制	1.规格：双瓶组 2.技术参数：装置设计有自动探测部件，可 24 小时监控，可自动启动灭火装置灭火，同时关闭燃气阀并报警，自动灭火装置主控箱、多功能机械控制阀、减压器、灭火药剂瓶、灭火药剂、电路板等整套装置	1	台	7800	7800	
	二次更衣间/售餐间								
72	紫外线杀菌灯	飞扬	定制	1.规格：36W 2.技术参数：灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm，强力杀菌，效率高，时间短，电压/功率：220v/0.36kw	6	台	156	936	

73	单门保温餐车	东奇宝	定制	1.规格：11 层 2.技术参数：不锈钢 304 材质，材料厚度 1.0mm，790*975*1795，内膛规格：540*680*1380，每层高度≥115mm，电压/功率：220V/2.62KW	3	台	4500	13500	
74	工作台连下一层条板	东奇宝	定制	1.规格：1800*700*800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，台面厚度 1.2mm，加装加强筋 100*40*1.2mm，下层条板厚度 1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	4	台	1000	4000	
75	保温灯	庆威	定制	1.规格：L=1500 2.技术参数：电压/功率：220v/1.5kw	2	台	156	312	
76	玻璃卫生罩	东奇宝	定制	1.规格：1800*350*600mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板，台面厚度δ=1.2mm，支架采用 304 不锈钢方管 38*25*1.2mm；顶面、侧面配 10mm 钢化玻璃装饰	2	台	3000	6000	
77	工作台连下一层条板	东奇宝	定制	1.规格：1500*700*800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，台面厚度 1.2mm，加装加强筋 100*40*1.2mm，下层条板厚度 1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	2	台	1000	2000	
78	保温传菜柜	东奇宝	定制	1.规格：1500*800*1800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，材料厚度δ=1.2mm，电压/功率：220V/3kw	1	台	2200	2200	
79	四格保温台	东奇宝	定制	1.规格：1500*700*800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板，台面及水箱材料厚度δ=1.2mm，侧板材料厚度 1.0mm，电控恒温式保温方式，电压/功率：380v/4.5kw，立柱为Φ51*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢子弹脚	8	台	2200	17600	
80	电热暖饭台	东奇宝	定制	1.规格：600*700*800mm 2.技术参数：采用 304#不锈钢板，台面厚度δ=1.2mm，侧板厚度δ=1.0mm，电控恒温式保温方式，内含Φ400 不锈钢饭桶，电压/功率：220v/2kw，立柱为 201 不锈钢管，Φ38mm*1.2mm，配不锈钢调节脚	8	台	1000	8000	
	洗碗间								
81	灭蝇灯	名爵尔	定制	1.规格：490*210*195mm	1	台	150	150	

				2.技术参数：尺寸：490*210*195mm,采用专用灭蚊蝇灯管，内壁反吸光设计，有效面积≥40 平方，电压/功率：220V/16W					
82	活水浸泡池	锡德悉	定制	一.规格：1500*800*800mm 二.技术参数：1、产品功能：通过高压风机在水池中产生气泡，让水池里水翻滚去除残渣，降低操作人员的劳动强度。 2、规格：1500*800*850mm 。 3、总功率：9.75KW。 4、采用多功能型气嘴，扇形伞状气泡设计，使水分子成纳米状，大范围分解油脂及异物残留。 5、配置高品质高压风机，更经久耐用。 6、配置水位传感器，可自动控制进水。 7、内置大容量残渣篮，便于使用及维护。 8、自动加热和保温，无需热水进水。 9、整机不锈钢板材为 SUS304 材质，耐腐蚀性更强。	1	台	6800	6800	
83	简易残食台	东奇宝	定制	1.规格：1100*760*860mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板制作，台面厚度 1.2mm，收餐孔直径 280mm,立柱 38*38 不锈钢 201 管，厚度 1.2mm,配不锈钢调整脚。	1	台	800	800	
84	洗地水枪	联歌	LG-1004HR	1.规格：11m 2.技术参数：开放式洗地龙头联水枪头；喉管长度约≥10.7m,耐压≥:300PSI,耐温≥:80° C； 导向臂可 4 个方向定位； 配置喉管止动器，可调节	1	台	1300	1300	
85	长龙式洗碗机带烘干	锡德悉	定制	1.规格：3800*860*2101mm 2.技术参数：传送带速度≥1.6m/min；耗水量：≤350 升/小时；清洗温度：55-65℃；喷淋温度：82-90℃；传送带宽度≥612mm；有效洗涤高度≥440mm；进口长度≥700mm；出口长度≥900mm；清洗长度≥800mm；喷淋长度≥600mm；烘干长度≥800mm；水箱加热功率≤18kW；喷淋加热功率≤30kW；烘干机≤10kW；总配电量≤60kW；餐具进入机器时红外线感应启动洗涤程序；清洗系统配置 8 根洗臂；洗臂、喷淋臂采用抽拉式结构，双道喷淋系统，升温箱分级加热控制，进出口双齿轮设计，可以在手动、自动操作模	1	台	52650	52650	

				式下自由切换；进口、出口预留排风接口，多方位气流导向					
86	牛角罩	东奇宝	定制	1.技术参数：匹配洗碗机，采用 SUS 304 不锈钢板，罩体厚度δ=1.0mm	1	组	1000	1000	
87	工作台连下一层条板	东奇宝	定制	1.规格：480*760*800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，台面厚度 1.2mm，加装加强筋 100*40*1.2mm，下层条板厚度 1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	1	台	600	600	
88	工作台连下一层条板	东奇宝	定制	1.规格：800*760*800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，台面厚度 1.2mm，加装加强筋 100*40*1.2mm，下层条板厚度 1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	1	台	700	700	
89	双层挂墙架	东奇宝	定制	1.规格：1800*350*600mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板制作，台面厚度 1.0mm	4	台	1000	4000	
90	风幕机及支架	西奥多	FM-3010F 120W	1.规格：1200*183*226mm 2.技术参数：使用环境：-20° C-+40° C，无腐蚀气体下,电压/功率：220v/0.2kw	1	台	325	325	
91	热风循环消毒房	锡九诚	定制	一.规格：2350*4100*2500mm 二.技术参数：库体材质≥100mm 厚手工岩棉板，房间内外 304 不锈钢板保温岩棉板，0.8mm 钢板，房间内加玻镁，保温棉容重≥120kg，耐高温胶水，不可燃烧。保温材料：矿物岩棉≥100mm，密度≥50kg/m³，耐温阻燃型。照明装置：高温防爆照明灯 3 盏测温体：铂金 PT-100 = 1 只，显示:触摸屏温度时时显示。 消毒温度范围:90-110℃。设备主要功能：a 用具烘干；b 用具消毒；c 用具保管期间安全保护；d 系统智能化控制。 温度测控系统:1.触摸式真彩液晶微电脑控制器； 2.7 寸触摸显示屏显示。 3.可设置时间断电,即 0-99 小时任何时间断电,消毒房停止工作并自动声光提示，并可自动打开排风功能，同时切断加热总电源。	1	项	72800	72800	

				4.预约启动功能 5.温度控制发热体均采用功率自动调节 6.故障报警及显示故障原因、解决方法等。 7.自动控制加热功率， 8.房间配备自动紫外线杀菌灯、自动臭氧消毒功能。 9.可自动定时开关机，预约启动，可实现两个月以上餐具无菌保管功能。					
	餐厅								
92	双孔收餐柜（方孔）	东奇宝	定制	1.规格：1200*600*1100mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板制作，台面厚度 1.2mm，收餐孔直径 280mm,立柱 38*38 不锈钢 201 管，厚度 1.2mm,配不锈钢调整脚。	3	台	1500	4500	
93	风幕机及支架	西奥多	FM-3010F 120W	1.规格：1200*183*226mm 2.技术参数：使用环境：-20° C-+40° C，无腐蚀气体下,电压/功率：220v/0.2kw	2	台	325	650	
94	食品保温汤桶连车	东奇宝	定制	1.规格：50 升 2.技术参数：车仔用 50*25*1.2 不锈钢 201 方管制作，底部配 5 寸承重万向轮 4 个。配双层保温汤桶连盖 1 套。	2	台	1200	2400	
95	挂墙消毒柜	美时	定制	1.规格：1000*350*600mm 2.技术参数：采用 201 不锈钢板，温度范围：20-80℃，容积≥150L，电压/功率：220V/1..3KW	2	台	2080	4160	
96	风幕机及支架	西奥多	FM-3015F 180W	1.规格：1800*183*226mm 2.技术参数：使用环境：-20° C-+40° C，无腐蚀气体下,电压/功率：220v/0.2kw	2	台	455	910	
97	工作台连下一层条板	东奇宝	定制	1.规格：1500*700*800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，台面厚度 1.2mm，加装加强筋 100*40*1.2mm，下层条板厚度 1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	1	台	1000	1000	
98	灭蝇灯	名爵尔	定制	1.规格：490*210*195mm 2.技术参数：尺寸：490*210*195mm,采用专用灭蚊蝇灯管，内壁反吸光设计，有效面积≥40 平方，电压/功率：220V/16W	1	台	91	91	
99	定制汤饭保温柜	东奇宝	定制	1.规格：2000*1240*1338mm	2	台	4200	8400	

				2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板，台面及水箱材料厚度δ=1.2mm，侧板材料厚度 1.0mm，电控恒温式保温方式，电压/功率：380v/4.5kw，立柱为Φ51*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢子弹脚					
	男女更衣室								
100	六格更衣柜	东奇宝	定制	1.规格：900*500*1800mm 2.技术参数：冷轧钢板材质，材料≥0.8mm	12	台	800	9600	
101	膝顶洗手水池(带背)	东奇宝	定制	1.规格：450*450*800/150 2.技术参数：采用 304#不锈钢板，珐纹处理，材料厚度δ=1.2mm，槽体深度 h≥200mm，带膝顶式水阀	2	台	400	800	
	二层厨房								
	洗碗间								
102	工作台连下一层条板	东奇宝	定制	1.规格：900*800*800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，台面厚度 1.2mm，加装加强筋 100*40*1.2mm，下层条板厚度 1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	1	台	800	800	
103	四层层架	东奇宝	定制	1.规格：1200*500*1800mm 2.技术参数：采用 304#不锈钢板，层板厚度 1.0mm，立柱为φ38mm*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚	2	台	950	1900	
104	洗地水枪	联歌	LG-1004HR	1.规格：11m 2.技术参数：开放式洗地龙头联水枪头；喉管长度约≥10.7m,耐压≥:300PSI,耐温≥:80° C； 导向臂可 4 个方向定位； 配置喉管止动器，可调节	1	台	1300	1300	
105	简易残食台	东奇宝	定制	1.规格：970*800*800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板制作，台面厚度 1.2mm，收餐孔直径 280mm,立柱 38*38 不锈钢 201 管，厚度 1.2mm,配不锈钢调整脚。	1	台	800	800	
106	活水浸泡池	锡德悉	定制	一.规格：1500*800*800mm 二.技术参数：1、产品功能：通过高压风机在水池中产生气泡，让水池里水翻滚去除残渣，降低操作人员的劳动强度。 2、规格：1500*800*850mm 。 3、总功率：9.75KW。 4、采用多功能型气嘴，扇形伞状气泡设计，使水分	1	台	7930	7930	

				子成纳米状，大范围分解油脂及异物残留。 5、配置高品质高压风机，更经久耐用。 6、配置水位传感器，可自动控制进水。 7、内置大容量残渣篮，便于使用及维护。 8、自动加热和保温，无需热水进水。 9、整机不锈钢板材为 SUS304 材质，耐腐蚀性更强。					
107	大单星盆台(带背)	东奇宝	定制	1.规格：1200*760*800mm 2.技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度 δ=1.2mm，槽体深度 h≥350mm，选用不锈钢防臭落水；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	4	台	1200	4800	
108	风幕机及支架	西奥多	FM-3012F 140W	1.规格：1500*183*226mm 2.技术参数：使用环境：-20° C-+40° C，无腐蚀气体下,电压/功率：220v/0.2kw	1	台	390	390	
109	双层挂墙架	东奇宝	定制	1.规格：2400*350*600mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板制作，台面厚度 1.0mm	2	台	1000	2000	
110	热风循环消毒房	锡九诚	定制	一.规格：1600*6460*2500mm 二.技术参数：库体材质≥100mm 厚手工岩棉板，房间内外 304 不锈钢板保温岩棉板，0.8mm 钢板，房间内加玻镁，保温棉容重≥120kg，耐高温胶水，不可燃烧。保温材料：矿物岩棉≥100mm，密度≥50kg/m³，耐温阻燃型。照明装置：高温防爆照明灯 3 盏测温体：铂金 PT-100 = 1 只，显示:触摸屏温度时时显示。 消毒温度范围:90-110℃。设备主要功能：a 用具烘干；b 用具消毒；c 用具保管期间安全保护；d 系统智能化控制。 温度测控系统:1.触摸式真彩液晶微电脑控制器; 2.7 寸触摸显示屏显示。 3.可设置时间断电,即 0-99 小时任何时间断电,消毒房停止工作并自动声光提示，并可自动打开排风功能，同时切断加热总电源。 4.预约启动功能 5.温度控制发热体均采用功率自动调节 6.故障报警及显示故障原因、解决方法等。	1	台	72800	72800	

				7.自动控制加热功率， 8.房间配备自动紫外线杀菌灯、自动臭氧消毒功能。 9.可自动定时开关机，预约启动，可实现两个月以上餐具无菌保管功能。					
111	灭蝇灯	名爵尔	定制	1.规格：490*210*195mm 2.技术参数：尺寸：490*210*195mm,采用专用灭蚊蝇灯管，内壁反吸光设计，有效面积≥40 平方，电压/功率：220V/16W	1	台	150	150	
	二次更衣间/售餐间								
112	膝顶洗手水池(带背)	东奇宝	定制	1.规格：450*450*800/150mm 2.技术参数：采用 304#不锈钢板，珐纹处理，材料厚度 δ=1.2mm，槽体深度 h≥200mm，带膝顶式水阀	1	台	700	700	
113	紫外线杀菌灯	飞扬	定制	1.规格：36W 2.技术参数：灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm，强力杀菌，效率高，时间短，电压/功率：220v/0.36kw	5	台	156	780	
114	不锈钢挂衣架	东奇宝	定制	1.规格：400*40*40mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板 0.6mm 厚	3	台	200	600	
115	工作台连下一层条板	东奇宝	定制	1.规格：1800*800*800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，台面厚度 1.2mm，加装加强筋 100*40*1.2mm，下层条板厚度 1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	4	台	1000	4000	
116	单门保温餐车	东奇宝	定制	1.规格：11 层 2.技术参数：不锈钢 304 材质，材料厚度 1.0mm，790*975*1795，内膛规格：540*680*1380，每层高度≥115mm，电压/功率：220V/2.62KW	4	台	4500	18000	
117	单门高身留样柜	星宝	QB-428	1.规格：600*600*1820mm 2.技术参数：容积≥318L,温度：2℃~-10℃，制冷剂：R134a，电压/功率:220v/210W，制冷方式：直冷	1	台	2470	2470	
118	双门热风循环消毒柜	美时	定制	1.规格：1310*700*1850mm 2.技术参数：采用 201 不锈钢板，温度范围：20-80℃，容积≥600L，电压/功率：220V/4.4KW	3	台	5070	15210	
119	工作台连下一层	东奇宝	定制	1.规格：1500*700*800mm	1	台	1000	1000	

	条板			2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，台面厚度 1.2mm，加装加强筋 100*40*1.2mm，下层条板厚度 1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。					
120	五格保温售饭台	东奇宝	定制	1.规格：1800*700*800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板，台面及水箱材料厚度δ=1.2mm，侧板材料厚度 1.0mm，电控恒温式保温方式，电压/功率：380v/6kw，立柱为Φ 51*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢子弹脚	5	台	2300	11500	
	餐厅								
121	食品保温汤桶连车	东奇宝	定制	1.规格：50 升 2.技术参数：车仔用 50*25*1.2 不锈钢 201 方管制作，底部配 5 寸承重万向轮 4 个。配双层保温汤桶连盖 1 套。	10	台	1200	12000	
122	挂墙消毒柜	美时	定制	1.规格：800*350*600mm 2.技术参数：采用 201 不锈钢板，温度范围：20-80℃，容积≥150L，电压/功率：220V/1..3KW	10	台	1430	14300	
123	双孔收餐柜（方孔）	东奇宝	定制	1.规格：1200*600*1100mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板制作，台面厚度 1.2mm，收餐孔直径 280mm,立柱 38*38 不锈钢 201 面管，厚度 1.2mm,配不锈钢调整脚。	3	台	1500	4500	
124	风幕机及支架	西奥多	FM-3010F 120W	1.规格：1200*183*226mm 2.技术参数：使用环境：-20° C-+40° C，无腐蚀气体下,电压/功率：220v/0.2kw	8	台	325	2600	
125	风幕机及支架	西奥多	FM-3015F 180W	1.规格：1800*183*226mm 2.技术参数：使用环境：-20° C-+40° C，无腐蚀气体下,电压/功率：220v/0.2kw	1	台	455	455	
126	灭蝇灯	名爵尔	定制	1.规格：490*210*195mm 2.技术参数：尺寸：490*210*195mm,采用专用灭蚊蝇灯管，内壁反吸光设计，有效面积≥40 平方，电压/功率：220V/16W	4	台	150	600	
	烹饪间排油烟系统								
127	不锈钢风管	东奇宝	定制	1、规格：800*500mm 2、技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ	68	m2	120	8160	

				=1.0mm					
128	不锈钢风管	东奇宝	定制	1、规格：900*500mm 2、技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm	60	m2	120	7200	
129	不锈钢风管	东奇宝	定制	1、规格：700*500mm 2、技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm	120	m2	120	14400	
130	不锈钢风管	东奇宝	定制	1、规格：600*500mm 2、技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm	82	m2	120	9840	
131	轴流风机	德粤	定制	1、型号：5# 2、技术参数：转速≥1450r/min，全压：382-196Pa，电压/功率：220v/1.1kw	3	台	845	2535	
132	防虫网	东奇宝	定制	1.材质：不锈钢 201 材质	3	项	200	600	
133	帆布软连接	东奇宝	定制	1、材质：采用专用油性帆布软接，减少震动、噪音及防漏	3	套	300	900	
134	风机槽钢支架及避震	东奇宝	定制	1、形式：10#槽钢，配 4 个减震装置无震动、低噪音、防锈防腐。	1	套	1000	1000	
135	防火阀	德粤	定制	1、型号：150℃ 2、技术参数：柜体、风片采用热镀锌板制作；超温保护，当温度达到≥150 度后自动关闭。	3	台	800	2400	
136	风管抗震支架	东奇宝	定制	1.技术参数：采用 A3 角钢制作，表面采用抗蚀,防腐,耐水,环保水性调和漆进行防锈处理	32	付	150	4800	
137	镀锌法兰	东奇宝	定制	1.规格：3#角铁	58	付	50	2900	
	洗碗间排风系统						0		
138	不锈钢风管	东奇宝	定制	1、规格：500*400mm 2、技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm	80	m2	120	9600	
139	防虫网	东奇宝	定制	1.材质：不锈钢 201 材质	2	项	200	400	
140	帆布软连接	东奇宝	定制	1、材质：采用专用油性帆布软接，减少震动、噪音及防漏	2	套	300	600	
141	镀锌法兰	东奇宝	定制	1.规格：3#角铁	18	付	50	900	
	厨房送新风系统								
142	不锈钢风管	东奇宝	定制	1、规格：800*300mm	48	m2	120	5760	

				2、技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm					
143	不锈钢风管	东奇宝	定制	1、规格：500*250mm 2、技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm	70	m2	120	8400	
144	不锈钢风管	东奇宝	定制	1、规格：500*200mm 2、技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm	35	m2	120	4200	
145	防火阀	德粤	定制	1、型号：150℃ 2、技术参数：柜体、风片采用热镀锌板制作；超温保护，当温度达到≥150 度后自动关闭。	1	台	800	800	
146	防虫网	东奇宝	定制	1.材质：不锈钢 201 材质	1	项	200	200	
147	风管抗震支架	东奇宝	定制	1.技术参数：采用 A3 角钢制作，表面采用抗蚀,防腐,耐水,环保水性调和漆进行防锈处理	25	付	150	3750	
148	镀锌法兰	东奇宝	定制	1.规格：3#角铁	26	付	50	1300	
	其他								
149	冷热混合龙头	联歌	LG-2001KF	1、型号、规格：DN15 2、技术参数：产品主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯。 龙头开孔间距≥203mm 开双孔单个开孔直径≥22mm 配鹅颈管中心距≥145mm。	29	只	150	4350	
150	金属给水管	东奇宝	定制	1、规格：800mm 2、技术参数：直径：4 分内，材质外丝不锈钢编织管	88	根	15	1320	
151	排水管	通顺	定制	1、规格：800mm 2、技术参数：直径：40mm,材质 pvc 塑料	32	根	10	320	
152	防鼠板	东奇宝	定制	1、规格：900*600*25 2、技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm，插板式	2	个	250	500	
153	防鼠板	东奇宝	定制	1、规格：1500*600*25 2、技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm，插板式	3	个	350	1050	
154	防鼠板	东奇宝	定制	1、规格：1200*600*25 2、技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm，插板式	1	个	300	300	
155	旧设备安装维修	东奇宝	定制	1、名称：B 区域旧设备安装维修（旧件设备详见下表：旧件表）	1	项	100000	100000	

156	B 区厨房拆卸搬运	东奇宝	定制	1、名称：B 区厨房拆卸搬运（旧件设备详见下表：旧件表）	1	项	50000	50000	
	C 区厨房设备								
	卸货区/粗加工间/水果清洗间								
157	地架	东奇宝	定制	1.规格：1200*500*250mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，排档式，横档选用 25*38*1.2mm 不锈钢方管	10	台	400	4000	
158	地架	东奇宝	定制	1.规格：1000*600*250mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，排档式，横档选用 25*38*1.2mm 不锈钢方管	3	台	350	1050	
159	多功能切菜机	鲁鹰	定制	1.规格：1100*600*1200mm 2.技术参数：SUS304，机体材料厚度 3mm，电机外壳 SUS304 材质，材料厚度 1.5mm，特性：将根茎类切成厚、薄片、丝条、丁等外形，并且为一次成型，切丝、切片精度≥2mm ;切割尺寸：2-60mm；皮带宽≥120mm；产量：300-1000KG/HR；电源：220V 单相 ；马力：3/4HP，设备带轮，移动方便，整机防水，可以用水直接清洗，刀盘拆卸、清洗方便。特性： *连续式生产、产量大、效率高。 *变频控制，操作简易，可切成 1-60 毫米的段。 *刀为侧面悬挂式，外有保护盖，并在旋转门内配有微动开关 *机器为不锈钢材质。 *机器加高≥15cm	2	台	9100	18200	
160	四层层架	东奇宝	定制	1.规格：1200*500*1800mm 2.技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度 δ=1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢镜面管，配不锈钢调节脚	5	台	950	4750	
161	砧板刀具消毒柜	美时	定制	1.规格：680*640*1520mm 2.技术参数：采用不锈钢 201 材质，消毒方式：紫外线/电热， 电压/功率：220v/2kw， 砧板架载重量：45KG	3	台	2210	6630	
162	工作台连下一层条板	东奇宝	定制	1.规格：1800*800*800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，台面厚度	8	台	1000	8000	

				1.2mm，加装加强筋 100*40*1.2mm，下层条板厚度 1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。					
163	大单星盆台(带背)	东奇宝	定制	1.规格：1200*760*800mm 2.技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度δ=1.2mm，槽体深度 h≥350mm，选用不锈钢防臭落水；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	13	台	1200	15600	
164	多功能绞切机	鲁鹰	定制	1.规格：570*465*870mm 2.技术参数：整体机身和内部框架全部采用 AISI304 不锈钢，不锈钢拉丝处理，刀俎部件拆卸简单，独立刀组，减噪音的高强度尼龙轮，刀片 SUS420 不锈钢材质，生产能力：绞肉≥300KG/H，切片≥500kg/h，绞盘：3/4.5/6/8/10mm，厚度≥3.5mm，电压/功率：380V/1.1KW	1	台	4000	4000	
165	灭蝇灯	名爵尔	定制	1.规格：490*210*195mm 2.技术参数：尺寸：490*210*195mm,采用专用灭蚊蝇灯管，内壁反吸光设计，有效面积≥40 平方，电压/功率：220V/16W	2	台	150	300	
166	洗地水枪	联歌	LG-1004HR	1.规格：11m 2.技术参数：开放式洗地龙头联水枪头；喉管长度约≥10.7m,耐压≥:300PSI,耐温≥:80° C； 导向臂可 4 个方向定位； 配置喉管止动器，可调节	2	台	1300	2600	
167	毛刷清洗机	鲁鹰	定制	1.规格：1200*750*1070mm 2.技术参数：产量≥400KG/h；功率≥2KW；本机主要将茎类物料的清洗、去皮、抛光，如：土豆、胡萝卜、甜菜、山药.果品类等物料的清洗.去皮。 工作原理：物料通过毛刷转动，物料表面与毛刷磨擦，从而达到物料要清洗、去皮、抛光的效果，清洗、去皮、抛光要选择毛刷的粗细。 机身整体 304 不锈钢。	1	台	6890	6890	
168	风幕机及支架	西奥多	FM-3012F 140W	1.规格：1500*183*226mm 2.技术参数：使用环境：-20° C-+40° C，无腐蚀气体下,电压/功率：220v/0.2kw	1	台	390	390	
169	电子磅秤	中字	定制	1.规格：600*700*800mm	1	台	650	650	

				2.技术参数:具有简易计数自动校正、自动零点追踪、双重过载保护功能，大型液晶 LCD 显示，具 LED 背光功能，外壳采 ABS 塑钢材质，电子显示头可调整适当的显示角度,电压/功率：220v/0.2kw					
170	大单星盆台(带背)	东奇宝	定制	1.规格：1400*760*800mm 2.技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度δ=1.2mm，槽体深度 h≥350mm，选用不锈钢防臭落水；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	1	台	1500	1500	
171	工作台连下一层条板	东奇宝	定制	1.规格：1500*600*800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，台面厚度 1.2mm，加装加强筋 100*40*1.2mm，下层条板厚度 1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	1	台	1000	1000	
172	大单星盆台(带背)	东奇宝	定制	1.规格：1000*760*800mm 2.技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度δ=1.2mm，槽体深度 h≥350mm，选用不锈钢防臭落水；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	2	台	1000	2000	
173	净水系统（粗过滤）	小金刚	定制	1.规格：337*332*1027mm 2.技术参数：额定工作压：0.15-0.5Mpa，水处理量≥2 吨/小时；适合温度：5-48° C；活性炭容量≥25L；	1	台	2800	2800	
174	流量程序活氧水杀菌消毒设备	天蓝梦	定制	1.规格：140 x 128.5 x 210.5mm 2.技术参数：功率≤60w 电源:220V/50Hz 流量:120-270LPH 1.设备内部带有纯水制作系统。 2.膜电极电解技术生成高纯度、高浓度、高饱和度的溶解臭氧杀菌水。 3.杀菌消毒降农残，无毒，无化学，不腐蚀。 4.杀菌情况:金黄色葡萄球菌杀灭率:>99.999%，大肠杆菌杀灭率:>99.99%沙门氏菌杀灭率:>99.9%，绿脓杆菌杀灭率:>99.999%，白色念珠菌杀灭率>99.999%，耐性金黄色葡萄球菌杀灭率:>99.999%，单核增生李斯特菌杀灭率:>99.999%。	3	台	1300	3900	

				5.农药降解情况:磷类降解率:>99%:氯菊脂类降解率:>94%，余氯去除率>80% 6.检测 PH 值为中性 7.安装方式:直接水路接入，设备自身出水，可挂壁，可台放安装。					
175	地架	东奇宝	定制	1.规格：1000*500*250mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，排档式，横档选用 25*38*1.2mm 不锈钢方管	1	台	350	350	
176	直饮水机	广开	定制	1、名称：直饮水机 2、规格：410*410*1350mm 3、技术参数：五级过滤（RO400+6G） 水胆≥27L 电压/功率：22v/3KW 电源：220V 50HZ 出水方式：一开二温 出水形式：触摸出水 过滤：标准 3 级过滤（聚丙烯 PP+颗粒活性炭+压缩碳棒 尺寸: 900*450*1530mm 出水量：开水≥30L/小时 温开水≥100L/小时	1	台	4290	4290	
177	水杯柜	东奇宝	定制	1.规格：1200*350*700mm 2.技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.2mm	1	台	1500	1500	
	男女更衣间								
178	六格更衣柜	东奇宝	定制	1.规格：900*500*1800mm 2.技术参数：冷轧钢板材质，材料≥0.8mm	7	台	800	5600	
179	鞋架	东奇宝	定制	1.规格：1200*350*1800mm 2.技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度δ=0.8mm	3	台	1300	3900	
180	膝顶洗手水池(带背)	东奇宝	定制	1.规格：450*450*800/150 2.技术参数：采用 304#不锈钢板，珐纹处理，材料厚度δ=1.2mm，槽体深度 h≥200mm，带膝顶式水阀	2	台	700	1400	
	主/副食库、杂品库								
181	地架	东奇宝	定制	1.规格：1200*500*250mm	8	台	400	3200	

				2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，排档式，横档选用 25*38*1.2mm 不锈钢方管					
182	平板四层层架	东奇宝	定制	1.规格：1200*500*1800mm 2.技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚	6	台	950	5700	
183	四层层架	东奇宝	定制	1.规格：1200*500*1800mm 2.技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚	1	台	950	950	
	烹饪间/蒸煮间								
184	用具消毒柜	美时	定制	一. 规格：1800*850*1980mm 二.技术参数：1、内外箱均为不锈钢板 304 材质； 2、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板； 3、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，卫生、耐用 4、内箱板材厚度 0.7mm，外箱板材厚度 0.8mm。外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板； 5、电压/功率：220/4KW*2	1	台	8580	8580	
185	大单星盆台(带背)	东奇宝	定制	1.规格：1200*760*800mm 2.技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度δ=1.2mm，槽体深度 h≥350mm，选用不锈钢防臭落水；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	2	台	1200	2400	
186	地架	东奇宝	定制	1.规格：1200*500*250mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，排档式，横档选用 25*38*1.2mm 不锈钢方管	6	台	400	2400	
187	工作台连下一层条板	东奇宝	定制	1.规格：1800*800*800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，台面厚度 1.2mm，加装加强筋 100*40*1.2mm，下层条板厚度 1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	5	台	1000	5000	
188	灶边工作台	东奇宝	定制	1.规格：400*1150*800mm	3	台	700	2100	

				2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，台面厚度 1.2mm，加装加强筋 100*40*1.2mm，立柱为Φ 38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。					
189	燃气双眼大锅灶（含锅）	瑞利达	SDGT48/96-LYEH80	1.规格：2000*1150*850mm 2.技术参数：1、SUS304 不锈钢板厚：台面、大梁 1.5mm，前面板、侧板 1.2mm，炉膛、后烟囱采用 2.0mm 后的铁板制成，骨架采用优质 40*40 镀锌角钢制作，经久耐用，炉脚采用Ø50mm 钢管；外包不锈钢套管，配可调子弹脚。2、炉芯：炉头采用自动电子打火，煤气安全保护阀门、离子式熄火保护装置，高热效率低噪音不锈钢预混合燃气节能炉头，3、炒灶为金蝉系统风气联动阀门，风机：低噪音（220V/250W*2）无刷变频风机； 4、内衬：1.2mm 不锈钢板及石棉布隔热；烟道采用 1.2mm 不锈钢板。 5、炉体主体骨架采用 201-1.2 不锈钢钣金铆接工艺；水管：均采用黄铜管，主气管采用无缝钢管， 6、下水不锈钢管连接，配 800mm 大锅 2 口，并配锅盖 2 只； 生产执行标准采用最新（GB35848-2024 标准）	5	台	8450	42250	
190	风幕机及支架	西奥多	FM-3012F 140W	1.规格：1500*183*226mm 2.技术参数：使用环境：-20° C-+40° C，无腐蚀气体下,电压/功率：220v/0.2kw	1	台	390	390	
191	灶边工作台	东奇宝	定制	1.规格：1000*650*800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，台面厚度 1.2mm，加装加强筋 100*40*1.2mm，立柱为Φ 38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	1	台	700	700	
192	保温传菜柜	东奇宝	定制	1.规格：1500*800*1800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，材料厚度 δ =1.2mm，电压/功率：220V/3kw	1	台	2600	2600	
193	燃气汤煲	瑞利达	SDGT44-RLD-80	1.规格：1320*870*935mm 2.技术参数：容积≥200L,锅口直径≥900mm ,全不锈钢结构，内置保温装置，材料厚度 3mm，带熄火保护装置，电压/功率：220V/0.25KW	1	台	9100	9100	
194	万能蒸烤箱	佰洁	定制	1.规格：20 盘 2.技术参数：全新触摸屏控制，物联网实时烹饪监	2	台	84500	169000	

				控，可实现菜单上传下发，数据查看等功能，三重除垢，三层玻璃门，一机多能：蒸、烤、蒸烤三种模式，可存储上千个分≥15 段烹饪的专业菜单，单独控制每层烹饪时间，智能恒温设计，多重自动清洗模式，自带锅炉，温度范围：25-250℃,电压/功率：：380V/40KW,容量≥20 个 GN1/1″ 盆，内膛尺寸：440x645x1515mm 每层高度≥60mm；					
195	油烟净化一体机	深速洁	定制	一.规格：2200*1300*1000mm 二.技术参数：1、本体采用不锈钢 304 材质，材料厚度 1.0mm，一体式烟罩 2、高清液晶显示屏，中文、动态图标全视角显示设备的运行状态。 3、单片机控制系统，SDK 芯片配置，可后台编辑、修订设备参数。 GPS 组合模块。电容保护装置。可与智慧化厨房，智慧化平台无缝对接。	2	台	9750	19500	
196	不锈钢烟罩封板含封墙板	东奇宝	定制	1.技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度 δ=1.0mm	45	m2	400	18000	
197	燃气双眼大锅灶(含锅）	瑞利达	SDGT48/96-LYEH80	1.规格：2000*1150*850mm 2.技术参数：1、SUS304 不锈钢板厚：台面、大梁 1.5mm，前面板、侧板 1.2mm，炉膛、后烟囱采用 2.0mm 后的铁板制成，骨架采用优质 40*40 镀锌角钢制作，经久耐用，炉脚采用Ø50mm 钢管；外包不锈钢套管，配可调子弹脚。2、炉芯：炉头采用自动电子打火，煤气安全保护阀门、离子式熄火保护装置，高热效率低噪音不锈钢预混合燃气节能炉头，3、炒灶为金蝉系统风气联动阀门，风机：低噪音（220V/250W*2）无刷变频风机； 4、内衬：1.2mm 不锈钢板及石棉布隔热；烟道采用 1.2mm 不锈钢板。 5、炉体主体骨架采用 201-1.2 不锈钢钣金铆接工艺；水管：均采用黄铜管，主气管采用无缝钢管， 6、下水不锈钢管连接，配 800mm 大锅 2 口，并配锅盖 2 只； 生产执行标准采用最新（GB35848-2024 标准）	1	台	8450	8450	
198	工作台连下一层条板	东奇宝	定制	1.规格：2000*760*800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，台面厚度	3	台	1200	3600	

				1.2mm，加装加强筋 100*40*1.2mm，下层条板厚度 1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。					
199	大单星盆台(带背)	东奇宝	定制	1.规格：1000*760*800mm 2.技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度δ=1.2mm，槽体深度 h≥350mm，选用不锈钢防臭落水；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	2	台	1000	2000	
200	工作台连下一层条板	东奇宝	定制	1.规格：1800*800*800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，台面厚度 1.2mm，加装加强筋 100*40*1.2mm，下层条板厚度 1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	1	台	1000	1000	
201	四层层架	东奇宝	定制	1.规格：1400*500*1800mm 2.技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚	1	台	950	950	
202	定制双门电加热饭车（竖盘）	东奇宝	定制	1.规格：380V/12KW*2 2.技术参数：采用 304 不锈钢材料制作，材料厚度 0.8mm，框体骨架 1.0mm，最大蒸饭能力：72-96KG/H，电压/功率：380V/12KW*2，缺水自动断电防止干烧，一次成型内胆，自动补水装置，高精度电器，承重脚，内含 24 只不锈钢 304 材质饭盘，饭盘尺寸：580*440*55mm，材料厚度 0.8mm	3	台	6500	19500	
203	不锈钢烟罩封板含封墙板	东奇宝	定制	1.技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm	13	m2	400	5200	
204	灭火系统及控制箱	利剑	定制	1.规格：双瓶组 2.技术参数：装置设计有自动探测部件，可 24 小时监控，可自动启动灭火装置灭火，同时关闭燃气阀并报警，自动灭火装置主控箱、多功能机械控制阀、减压器、灭火药剂瓶、灭火药剂、电路板等整套装置	3	台	7800	23400	
205	灭蝇灯	名爵尔	定制	1.规格：490*210*195mm 2.技术参数：尺寸：490*210*195mm,采用专用灭蚊蝇灯管，内壁反吸光设计，有效面积≥40 平方，电压/功率：220V/16W	2	台	150	300	

206	净水器	小金刚	定制	1、技术参数：过滤精度≤0.5 微米；尺寸（高宽深）：750*400*150mm；处理水量≥19 升/分钟；水压：25-125psi；总处理量≥36000 加仑	2	组	1600	3200	
207	软水机	小金刚	定制	1.规格：360*200*490mm 2.技术参数：软水流量：约≥15L/min；储盐量：约≥9KG；软水量：约≥30 吨；装盐周期：约≥10 天；	1	台	2300	2300	
208	洗地水枪	联歌	LG-1004HR	1.规格：11m 2.技术参数：开放式洗地龙头联水枪头；喉管长度约≥10.7m,耐压≥:300PSI,耐温≥:80° C； 导向臂可 4 个方向定位； 配置喉管止动器，可调节	2	台	1300	2600	
209	四层层架	东奇宝	定制	1.规格：1200*500*1800mm 2.技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚	1	台	950	950	
	用具清洗间								
210	工作台连下一层条板	东奇宝	定制	1.规格：600*760*800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，台面厚度 1.2mm，加装加强筋 100*40*1.2mm，下层条板厚度 1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	1	台	600	600	
211	大单星盆台(带背)	东奇宝	定制	1.规格：1000*760*800mm 2.技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度δ=1.2mm，槽体深度 h≥350mm，选用不锈钢防臭落水；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	3	台	1000	3000	
212	简易残食台	东奇宝	定制	1.规格：800*760*860mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板制作，台面厚度 1.2mm，收餐孔直径 280mm,立柱 38*38 不锈钢 201 管，厚度 1.2mm,配不锈钢调整脚。	1	台	800	800	
213	工作台连下一层条板	东奇宝	定制	1.规格：1800*800*800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，台面厚度 1.2mm，加装加强筋 100*40*1.2mm，下层条板厚度 1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	1	台	1000	1000	
214	灭蝇灯	名爵尔	定制	1.规格：490*210*195mm	1	台	150	150	

				2.技术参数：尺寸：490*210*195mm,采用专用灭蚊蝇灯管，内壁反吸光设计，有效面积≥40 平方，电压/功率：220V/16W					
	面点间、特色餐间								
215	不锈钢烟罩封板含封墙板	东奇宝	定制	1.技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm	15	m2	1500	22500	
216	三层六盘电烤箱	宏联	定制	1.规格：1225*770*1540mm 2.技术参数：拉砂不锈钢板制作柜体；红外线辐射管为发热元件；底火，面火控制温度可在室温≤300℃范围内，根据需要任意设定，并能自动恒温；电压/功率：380V/20.4KW，配烤盘 6 个。	1	台	6500	6500	
217	电热铛	宏联	定制	1.尺寸：660*840*760mm 2.技术参数：设有超温保护装置，带温控，工作温度：120~250℃，内径约≥53CM ,电压/功率：380V/4.5KW	2	台	2080	4160	
218	工作台连下一层条板	东奇宝	定制	1.规格：1800*600*800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，台面厚度 1.2mm，加装加强筋 100*40*1.2mm，下层条板厚度 1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	1	台	1000	1000	
219	大单星盆台(带背)	东奇宝	定制	1.规格：700*700*800mm 2.技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度δ=1.2mm，槽体深度 h≥350mm，选用不锈钢防臭落水；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	1	台	800	800	
220	双层挂墙柜	东奇宝	定制	1.规格：1200*350*1800mm 2.技术参数：采用 304#不锈钢板，台面厚度δ=1.2MM，层板及底板δ =1.2mm,门板、侧板、背板材料 1.0mm，底层为平板式	2	个	2200	4400	
221	移门工作台柜(无背)	东奇宝	定制	1.规格：1500*900*800mm 2.技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，台面、层板厚度 1.2mm，门板、侧板、背板材料厚度 1.0mm，加强筋 1.2mm，移门把手采用门边一体拉手，方便使用；中层板加强支撑，底层为平板式；立柱为Φ51*1.2mm	1	台	2500	2500	

				不锈钢 201 管，配不锈钢子弹脚					
222	工作台连下一层条板	东奇宝	定制	1.规格：1800*800*800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，台面厚度 1.2mm，加装加强筋 100*40*1.2mm，下层条板厚度 1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	1	台	1000	1000	
223	工作台连下一层条板	东奇宝	定制	1.规格：800*1100*800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，台面厚度 1.2mm，加装加强筋 100*40*1.2mm，下层条板厚度 1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	1	台	800	800	
224	电磁双眼煮面炉	艺丰金属	定制	1.规格：1900*1100*800mm 2.技术参数：SUS304 不锈钢材质，珐纹处理，氩焊处打磨处理，材料厚度δ=1.2mm，背板厚度δ=1.0mm，一体成型台面，ADD 磁电引擎，进口 6mm 厚微晶板，电压/功率：380V/20KW*2	1	台	5500	5500	
225	集气罩	东奇宝	定制	1.规格：2100*1300*550mm 2.技术参数：罩体 SUS304 材质，厚度δ=1.0mm	1	个	2000	2000	
226	不锈钢烟罩封板含封墙板	东奇宝	定制	1.技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm	8.5	m2	400	3400	
227	单星盆台(带背)	东奇宝	定制	1.规格：700*760*800mm 2.技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度δ=1.2mm，槽体深度 h≥350mm，选用不锈钢防臭落水；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	1	台	700	700	
228	保鲜工作台	星宝	SLLDZ4-480	一.规格：1800*800*800mm 二.技术参数：1、制冷方式：直冷，规格尺寸：1800*800*800mm，温度：2℃~8℃，有效容量≥420L。 2、箱体内外均采用食品级不锈钢，箱体整体发泡，中梁配加热丝，可拆卸门封条，自动回归门设计；纯铜蒸发器，在最高 42℃的极端环境温度下也能正常制冷； 3、配置离子食物保鲜系统，通过释放活氧抑制细菌生长，通过释放负离子延缓食物氧化，延长食物保鲜	2	台	2080	4160	

				时间； 4、采用智能微电脑触摸屏控制器，触摸显示屏最短边尺寸≥10cm；触摸显示屏可根据需求调节冷藏/冷冻间室温度，并显示箱体内实时温度；冰箱出现故障时触摸显示屏显示中文故障提示；可通过触摸显示屏显示累计耗电量，并开启节能功能，显示累计节电数据； 5、冰箱具有物联网功能，可通过物联网平台远程查看冰箱实时状态及累计使用天数，并可远程开启化霜、节能、离子保鲜、抑菌等功能，远程调节温度功能，同时可生成节电量曲线图；其中节累计能电量、累计耗电量、累计使用天数、累计减少碳排放需有数字化大屏管理显示界面； 6、具备远程故障报修系统，当冰箱出现故障时，在显示屏显示中文故障提示，并同步将故障信息通过物联网向授权用户管理员、经销商、制造商发送；其中产品具备行业分布显示界面、在线设备及总设备管理显示界面，售后管理平台远程故障报警及保修故障管理界面，设备运行报表管理界面及故障分析管理界面需数字化大屏显示；					
229	双层挂墙柜	东奇宝	定制	1. 规格：1900*350*1800mm 2.技术参数：采用 304#不锈钢板，台面厚度δ=1.2MM，层板及底板δ =1.2mm,门板、侧板、背板材料 1.0mm，底层为平板式	2	台	2800	5600	
230	双层挂墙柜	东奇宝	定制	1.规格：1200*350*1800mm 2.技术参数：采用 304#不锈钢板，台面厚度δ=1.2MM，层板及底板δ =1.2mm,门板、侧板、背板材料 1.0mm，底层为平板式	1	个	1200	1200	
231	集气罩	东奇宝	定制	1.规格：1400*1000*550mm 2.技术参数：罩体 SUS304 材质，厚度δ=1.0mm	1	个	1200	1200	
232	不锈钢烟罩封板含封墙板	东奇宝	定制	1.技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm	5.9	m2	400	2360	
233	灶边工作台	东奇宝	定制	1.规格：700*900*800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，台面厚度 1.2mm，加装加强筋 100*40*1.2mm，立柱为Φ	1	台	700	700	

				38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。					
234	工作台连下一层条板	东奇宝	定制	1.规格：900*700*800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，台面厚度 1.2mm，加装加强筋 100*40*1.2mm，下层条板厚度 1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	1	台	800	800	
235	灭火系统及控制箱	利剑	定制	1.规格：双瓶组 2.技术参数：装置设计有自动探测部件，可 24 小时监控，可自动启动灭火装置灭火，同时关闭燃气阀并报警，自动灭火装置主控箱、多功能机械控制阀、减压器、灭火药剂瓶、灭火药剂、电路板等整套装置	1	台	7800	7800	
236	灭火系统及控制箱	利剑	定制	1.规格：单瓶组 2.技术参数：装置设计有自动探测部件，可 24 小时监控，可自动启动灭火装置灭火，同时关闭燃气阀并报警，自动灭火装置主控箱、多功能机械控制阀、减压器、灭火药剂瓶、灭火药剂、电路板等整套装置	1	台	7800	7800	
	二次更衣间/售餐间								
237	电热暖饭台	东奇宝	定制	1.规格：600*700*800mm 2.技术参数：采用 304#不锈钢板，台面厚度δ=1.2mm，侧板厚度δ=1.0mm，电控恒温式保温方式，内含Φ400 不锈钢饭桶，电压/功率：220v/2kw，立柱为 201 不锈钢管，Φ38mm*1.2mm，配不锈钢调节脚	8	台	1000	8000	
238	紫外线杀菌灯	飞扬	定制	1.规格：36W 2.技术参数：灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm，强力杀菌，效率高，时间短，电压/功率：220v/0.36kw	9	台	156	1404	
239	四格保温台	东奇宝	定制	1.规格：1500*700*800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板，台面及水箱材料厚度δ=1.2mm，侧板材料厚度 1.0mm，电控恒温式保温方式，电压/功率：380v/4.5kw，立柱为Φ51*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢子弹脚	5	台	2200	11000	
240	膝顶洗手水池(带背)	东奇宝	定制	1.规格：450*450*800/150 2.技术参数：采用 304#不锈钢板，珐纹处理，材料厚度δ=1.2mm，槽体深度 h≥200mm，带膝顶式水阀	3	台	700	2100	

241	单门保温餐车	东奇宝	定制	1.规格：11层 2.技术参数：不锈钢304材质，材料厚度1.0mm，790*975*1795，内膛规格：540*680*1380，每层高度≥115mm，电压/功率：220V/2.62KW	4	台	4500	18000	
242	双门热风循环消毒柜	美时	定制	1.规格：1310*700*1850mm 2.技术参数：采用201不锈钢板，温度范围：20-80℃，容积≥600L，电压/功率：220V/4.4KW	3	台	5070	15210	
243	平板四层层架	东奇宝	定制	1.规格：1200*500*1800mm 2.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚	4	台	950	3800	
244	工作台连下一层条板	东奇宝	定制	1.规格：1100*400*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，下层条板厚度1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。	1	台	900	900	
245	工作台连下一层条板	东奇宝	定制	1.规格：1900*400*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，下层条板厚度1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。	2	台	1100	2200	
246	工作台连下一层条板	东奇宝	定制	1.规格：1500*700*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板材，台面厚度1.2mm，加装加强筋100*40*1.2mm，下层条板厚度1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢调节脚。	2	台	1000	2000	
247	不锈钢挂衣架	东奇宝	定制	1.规格：400*40*40mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板0.6mm厚	2	台	200	400	
248	五格保温售饭台	东奇宝	定制	1.规格：1800*700*800mm 2.技术参数：采用SUS304不锈钢板，台面及水箱材料厚度δ=1.2mm，侧板材料厚度1.0mm，电控恒温式保温方式，电压/功率：380v/6kw，立柱为Φ51*1.2mm不锈钢201管，配不锈钢子弹脚	8	台	2300	18400	
249	座台双层架	东奇宝	定制	1.规格：1800*350*700mm 2.技术参数：采用SUS 304 不锈钢板，材料厚度	4	台	580	2320	

				1.2mm					
250	工作台连下一层条板	东奇宝	定制	1.规格：900*700*800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，台面厚度 1.2mm，加装加强筋 100*40*1.2mm，下层条板厚度 1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	1	台	800	800	
251	多功能保温台	东奇宝	定制	1.规格：1500*700*800mm 2.技术参数：台面及水箱选用 SUS304 材质，材料厚度δ=1.2mm，电控恒温式保温方式，电压/功率：220v/3kw，上层不锈钢冲孔板，立柱为Φ38*1.0 不锈钢 201 管	3	台	2200	6600	
252	保温灯	庆威	定制	1.规格：L=1500 2.技术参数：电压/功率：220v/1.5kw	4	台	156	624	
253	玻璃卫生罩	东奇宝	定制	1.规格：1500*350*600mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板，台面厚度δ=1.2mm，支架采用 304 不锈钢方管 38*25*1.2mm；顶面、侧面配 10mm 钢化玻璃装饰	4	台	2000	8000	
254	保温灯	庆威	定制	1.规格：L=600 2.技术参数：电压/功率：220v/1.5kw	1	台	156	156	
255	玻璃卫生罩	东奇宝	定制	1.规格：600*350*600mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板，台面厚度δ=1.2mm，支架采用 304 不锈钢方管 38*25*1.2mm；顶面、侧面配 10mm 钢化玻璃装饰	1	台	1000	1000	
256	电加热三格保温台	东奇宝	定制	1.规格：1200*700*800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板，台面及水箱材料厚度δ=1.2mm，侧板材料厚度 1.0mm，电控恒温式保温方式，电压/功率：220v/3kw，立柱为Φ51*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢子弹脚	1	台	2000	2000	
257	工作台连下一层条板	东奇宝	定制	1.规格：1900*400*800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，台面厚度 1.2mm，加装加强筋 100*40*1.2mm，下层条板厚度 1.0mm；立柱Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	2	台	1100	2200	
258	工作台连下一层条板	东奇宝	定制	1.规格：1500*600*800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，台面厚度	3	台	1000	3000	

				1.2mm，加装加强筋 100*40*1.2mm，下层条板厚度 1.0mm；立柱Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。					
259	座台双层架	东奇宝	定制	1.规格：2100*350*700mm 2.技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度 1.2mm	3	台	700	2100	
260	冲孔保温台	东奇宝	定制	1.规格：1300*400*800mm 2.技术参数：台面及水箱选用 SUS304 材质，材料厚度δ=1.2mm，电控恒温式保温方式，电压/功率：220v/3kw，上层不锈钢冲孔板，立柱为Φ38*1.0 不锈钢 201 管	2	台	2000	4000	
261	冲孔保温台	东奇宝	定制	1.规格：1500*400*800mm 2.技术参数：台面及水箱选用 SUS304 材质，材料厚度δ=1.2mm，电控恒温式保温方式，电压/功率：220v/3kw，上层不锈钢冲孔板，立柱为Φ38*1.0 不锈钢 201 管	2	台	2200	4400	
262	冲孔保温台	东奇宝	定制	1.规格：2200*400*800mm 2.技术参数：台面及水箱选用 SUS304 材质，材料厚度δ=1.2mm，电控恒温式保温方式，电压/功率：220v/3kw，上层不锈钢冲孔板，立柱为Φ38*1.0 不锈钢 201 管	1	台	2500	2500	
263	冲孔保温台	东奇宝	定制	1.规格：1700*400*800mm 2.技术参数：台面及水箱选用 SUS304 材质，材料厚度δ=1.2mm，电控恒温式保温方式，电压/功率：220v/3kw，上层不锈钢冲孔板，立柱为Φ38*1.0 不锈钢 201 管	2	台	2200	4400	
264	冲孔保温台	东奇宝	定制	1.规格：1200*400*800mm 2.技术参数：台面及水箱选用 SUS304 材质，材料厚度δ=1.2mm，电控恒温式保温方式，电压/功率：220v/3kw，上层不锈钢冲孔板，立柱为Φ38*1.0 不锈钢 201 管	1	台	2000	2000	
	洗碗间/消毒保洁间								
265	风幕机及支架	西奥多	FM-3009F 100W	1.规格：900*183*226mm 2.技术参数：使用环境：-20° C-+40° C，无腐蚀气	1	台	208	208	

				体下,电压/功率：220v/0.2kw					
266	大单星盆台(带背)	东奇宝	定制	1.规格：1000*760*800mm 2.技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度δ=1.2mm，槽体深度 h≥350mm，选用不锈钢防臭落水；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	6	台	1000	6000	
267	工作台连下一层条板	东奇宝	定制	1.规格：1500*800*800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板材，台面厚度 1.2mm，加装加强筋 100*40*1.2mm，下层条板厚度 1.0mm；立柱为Φ38*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚。	1	台	1000	1000	
268	简易残食台	东奇宝	定制	1.规格：900*830*860mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板制作，台面厚度 1.2mm，收餐孔直径 280mm,立柱 38*38 不锈钢 201 管，厚度 1.2mm,配不锈钢调整脚。	2	台	800	1600	
269	活水浸泡池（无背）	锡德悉	定制	一.规格：1800*800*800mm 二.技术参数：1、产品功能：通过高压风机在水池中产生气泡，让水池里水翻滚去除残渣，降低操作人员的劳动强度。 2、规格：1800*800*800mm 。 3、总功率：9.75KW。 4、采用多功能型气嘴，扇形伞状气泡设计，使水分子成纳米状，大范围分解油脂及异物残留。 5、配置高品质高压风机，更经久耐用。 6、配置水位传感器，可自动控制进水。 7、内置大容量残渣篮，便于使用及维护。 8、自动加热和保温，无需热水进水。 9、整机不锈钢板材为 SUS304 材质，耐腐蚀性更强。	2	台	8840	17680	
270	灭蝇灯	名爵尔	定制	1.规格：490*210*195mm 2.技术参数：尺寸：490*210*195mm,采用专用灭蚊蝇灯管，内壁反吸光设计，有效面积≥40 平方，电压/功率：220V/16W	1	台	91	91	
271	四层层架	东奇宝	定制	1.规格：1200*500*1800mm 2.技术参数：采用 304#不锈钢板，层板厚度 1.0mm，立柱为φ38mm*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢调节脚	2	台	950	1900	

272	洗地水枪	联歌	LG-1004HR	1.规格：11m 2.技术参数：开放式洗地龙头联水枪头；喉管长度约≥10.7m,耐压≥:300PSI,耐温≥:80° C； 导向臂可 4 个方向定位； 配置喉管止动器，可调节	2	台	1300	2600	
273	拖把架	东奇宝	定制	1.规格：1200*550*1800mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板，立柱为Φ38mm *1.2mm，其他材料 1.0mm；挂钩为不锈钢圆钢柱，Φ 6mm	2	台	450	900	
274	拖把池（带背）	东奇宝	定制	1.规格：600*600*600mm 2.技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，台面、槽体厚度δ=1.2mm，槽体深度 h≥280mm，选用不锈钢防臭落水，立柱为 201 不锈钢管，直径 38mm*1.2mm，配不锈钢调节脚。	1	台	850	850	
275	高温蒸汽消毒房	质霸智能	定制	一.规格：6350*2610*2500mm 二.技术参数：库体材质≥100mm 厚手工岩棉板，房间内外 304 不锈钢板保温岩棉板，0.8mm 钢板，房间内加玻镁，保温棉容重≥120kg，耐高温胶水，不可燃烧。保温材料：矿物岩棉≥100mm，密度≥50kg/m³，耐温阻燃型。照明装置：高温防爆照明灯 3 盏测温体：铂金 PT-100 = 1 只，显示:触摸屏温度时时显示。 消毒温度范围:常温～125 度可调。设备主要功能：a 用具烘干；b 用具消毒；c 用具保管期间安全保护；d 系统智能化控制。 温度测控系统:1.触摸式真彩液晶微电脑控制器； 2.7 寸触摸显示屏显示。 3.可设置时间断电,即 0-99 小时任何时间断电,消毒房停止工作并自动声光提示，并可自动打开排风功能，同时切断加热总电源。 4.预约启动功能 5.温度控制发热体均采用功率自动调节 6.故障报警及显示故障原因、解决方法等。 7.自动控制加热功率， 8.房间配备高温蒸汽物理消毒，蒸汽穿透力强，消毒效果好功能。 9.可自动定时开关机，预约启动，可实现两个月以上	1	台	72800	72800	

				餐具无菌保管功能。					
276	长龙式洗碗机带烘干	锡德悉	定制	1.规格：3800*860*2101mm 2.技术参数：传送带速度≥1.6m/min；耗水量：≤350 升/小时；清洗温度：55-65℃；喷淋温度：82-90℃；传送带宽度≥612mm；有效洗涤高度≥440mm；进口长度≥700mm；出口长度≥900mm；清洗长度≥800mm；喷淋长度≥600mm；烘干长度≥800mm；水箱加热功率≤18kW；喷淋加热功率≤30kW；烘干机≤10kW；总配电量≤60kW；餐具进入机器时红外线感应启动洗涤程序；清洗系统配置 8 根洗臂；洗臂、喷淋臂采用抽拉式结构，双道喷淋系统，升温箱分级加热控制，进出口双齿轮设计，可以在手动、自动操作模式下自由切换；进口、出口预留排风接口，多方位气流导向	2	台	52650	105300	
277	牛角罩	东奇宝	定制	1.技术参数：匹配洗碗机，采用 SUS 304 不锈钢板，罩体厚度δ=1.0mm	1	组	1000	1000	
278	风幕机及支架	西奥多	FM-3012F 140W	1.规格：1500*183*226mm 2.技术参数：使用环境：-20° C-+40° C，无腐蚀气体下,电压/功率：220v/0.2kw	1	台	390	390	
	餐厅								
279	食品保温汤桶连车	东奇宝	定制	1.规格：50 升 2.技术参数：车仔用 50*25*1.2 不锈钢 201 方管制作，底部配 5 寸承重万向轮 4 个。配双层保温汤桶连盖 1 套。	9	台	1200	10800	
280	挂墙消毒柜	美时	定制	1.规格：1000*350*600mm 2.技术参数：采用 201 不锈钢板，温度范围：20-80℃，容积≥150L，电压/功率：220V/1..3KW	9	台	2080	18720	
281	垃圾收残柜	东奇宝	定制	1.规格：1200*600*1100mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板制作，台面厚度 1.2mm，收餐孔直径 280mm,立柱 38*38 不锈钢 201 管，厚度 1.2mm,配不锈钢调整脚。	4	台	1500	6000	
282	定制汤饭保温柜	东奇宝	定制	1.规格：2000*1240*1338mm 2.技术参数：采用 SUS304 不锈钢板，台面及水箱材料厚度δ=1.2mm，侧板材料厚度 1.0mm，电控恒温式保温方式，美控温控控制，电压/功率：	1	台	5000	5000	

				380v/4.5kw，立柱为Φ51*1.2mm 不锈钢 201 管，配不锈钢子弹脚					
283	风幕机及支架	西奥多	FM-3012F 140W	1.规格：1500*183*226mm 2.技术参数：使用环境：-20° C-+40° C，无腐蚀气体下,电压/功率：220v/0.2kw	7	台	390	2730	
284	风幕机及支架	西奥多	FM-3010F 120W	1.规格：1200*183*226mm 2.技术参数：使用环境：-20° C-+40° C，无腐蚀气体下,电压/功率：220v/0.2kw	1	台	325	325	
285	灭蝇灯	名爵尔	定制	1.规格：490*210*195mm 2.技术参数：尺寸：490*210*195mm,采用专用灭蚊蝇灯管，内壁反吸光设计，有效面积≥40 平方，电压/功率：220V/16W	6	台	150	900	
	烹饪间排油烟系统								
286	不锈钢风管	东奇宝	定制	1、规格：600*400mm 2、技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm	70	m2	120	8400	
287	不锈钢风管	东奇宝	定制	1、规格：800*400mm 2、技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm	140	m2	120	16800	
288	不锈钢风管	东奇宝	定制	1、规格：1300*400mm 2、技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm	68	m2	120	8160	
289	不锈钢风管	东奇宝	定制	1、规格：700*400mm 2、技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm	50	m2	120	6000	
290	不锈钢风管	东奇宝	定制	1、规格：1000*400mm 2、技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm	55	m2	120	6600	
291	不锈钢风管	东奇宝	定制	1、规格：1400*400mm 2、技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm	130	m2	120	15600	
292	静电式油烟净化器+活性炭去味装置	德粤	定制	一.规格：29000m³/h 二.技术参数：1、净化效率≥95%， 2、设备外壳采用 A3 碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉	1	台	24700	24700	

				末涂料喷涂处理，设备采用两级电场净化处理，电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全不锈钢电场，。 3、设备面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能。 4、油烟净化器数显示屏通过 GB/T 2423.3-2016(环境试验 第 2 部分：试验方法					
				试验 Cab:恒定湿热试验)评判结果为合格。 5、油烟净化设备门磁开关通过 GB/T 2423.2-2008 高温测试，试验结果为合格。 6、油烟净化设备瓷瓶绝缘陶瓷抗折强度符合 GB/T 5593-2015 表 1 中 A-75 75%三氧化二铝瓷的要求，体积密度≥3.2 g/cm³、抗折强度≥200MPa。 7、静电式餐饮油烟净化器通过 GB/T 4208-2017 外壳防护 IP66 等级测试。防护涂层符合依据 HG/T2006-2006《 热固性粉末涂料》，耐碱性(5%NaOH)168H 无异常、耐酸性(3%HCl)240H 无异常 。 8、静电式餐饮油烟净化设备高压绝缘子瓷件符合 GB/T 772-2005《高压绝缘子瓷件 技术条件》，内外壁之间在电压 65KV，正弦 50HZ 条件进行壁厚工频击穿电压试验、结果均合格 。 9、油烟净化器电磁环境的工频电场和工频磁场符合《电磁环境控制限值》GB 8702-2014 的要求。 10、油烟净化器电源适应低温和高温环境，低温符合 GB/T 2423.1-2008 要求，高温符合 GB/T 2423.2-2008 要求。在-40℃低温环境满功率负载条件下连续运行 4 小时能正常工作，在 80℃高温环境满功率负载条件下连续运行 4 小时能正常工作。					
293	后倾高压双吸式低噪音离心风机	德粤	定制	1、规格：33000-25000m³/h / 1550*1110*1160/380V/15KW 2、单机试运转要求：①风机生产执行标准：JB/T9068-1999、GB/10080-2001。②风机板材采用亚光镀锌板，耐用、耐腐蚀，外表美观，生产工艺先进，钣金设计结构合理。顶底和柱子均是一块板拆成	1	台	8580	8580	

				型。（风机内蜗壳采用 0.7mm 厚度镀锌板，常规风机外壳采用 1.5mm 厚度镀锌板，中压风机外壳采用 1.5mm 厚度镀锌板，后倾高压风机外壳					
294	消声风管	东奇宝	定制	1.规格：1200*900*900mm 2、技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm	2	台	1500	3000	
295	消声器	东奇宝	定制	1、技术参数：2100L*700*700，选用不锈钢材质，材料厚度δ=1.0mm	1	台	4800	4800	
296	风机变频控制箱	成吉电气	定制	技术参数：1、触控按键； 2、一键切换，按键锁定； 3、变频控制，无极调速； 4、集风机、净化器联动（适合所有类型净化器）； 5、不锈钢拉丝箱体； 6、降低风管和电机噪音。	1	台	3800	3800	
297	油烟净化实时监控系统	逸泽霖	定制	1.检测精度 0.05mg/M3 2.技术参数：满足《环保产品认证实施规则饮食业油烟浓度在线监控仪》（CCAEPI-RG-Y-020-2011）相关要求； 油烟浓度量程：0~10mg/m3；非甲烷总烃量程：0~100mg/m3；颗粒物量程：0~10mg/m3；准确度：相对误差不超过±20%； 配备大容量存储芯片，具备 1 分钟、5 分钟、10 分钟、1 小时、日报表、月报表数据查询功能，可存储至少 1 年历史运行数据； 可内置 3.5 寸及以上触摸屏，显示工作状态，包括电源，运行、设备、通信状态、设备工作电流、排放浓度值，实现系统配置、报警查询、历史查询等功能；可外接巡检仪（触摸屏），实现除内置屏全部功能外，还可显示趋势图，更直观，支持日常巡检考勤，运维更方便； 1 路 TTL，用于连接传感器；1 路 RS-232 接口；配置硬件看门狗； 带备用电池的实时时钟，始终可与服务器自动同步； 数据发送时间间隔可调； 具有在通讯出现故障及通讯恢复后的缓存续传功能，	1	项	2600	2600	

				并可使用 TF 卡导出数据； 集成探头断线及拨出报警功能； 传输方式：NBIOT（可选配 GPRS 或 4G 等无线通信接口）；					
298	防虫网	东奇宝	定制	1.材质：不锈钢 201 材质	1	项	200	200	
299	防虫网	东奇宝	定制	1.材质：不锈钢 201 材质	1	项	200	200	
300	帆布软连接	东奇宝	定制	1、材质：采用专用油性帆布软接，减少震动、噪音及防漏	1	套	300	300	
301	防虫网	东奇宝	定制	1.材质：不锈钢材质	1	项	200	200	
302	帆布软连接	东奇宝	定制	1、材质：采用专用油性帆布软接，减少震动、噪音及防漏	1	套	300	300	
303	风机槽钢支架及避震	东奇宝	定制	1、形式：10#槽钢，配 4 个减震装置无震动、低噪音、防锈防腐。	1	套	1000	1000	
304	防火阀	德粤	定制	1、型号：150℃ 2、技术参数：柜体、风片采用热镀锌板制作；超温保护，当温度达到≥150 度后自动关闭。	6	台	800	4800	
305	风管抗震支架	东奇宝	定制	1.技术参数：采用 A3 角钢制作，表面采用抗蚀,防腐,耐水,环保水性调和漆进行防锈处理	35	只	80	2800	
306	镀锌法兰	东奇宝	定制	1.技术参数：3#角铁	74	付	50	3700	
	洗碗间排风系统								
307	不锈钢风管	东奇宝	定制	1、规格：500*400mm 2、技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度 δ=1.0mm	70	m2	120	8400	
308	轴流风机	德粤	定制	1、型号：5# 2、技术参数：转速≥1450r/min，全压：382-196Pa，电压/功率：220v/1.1kw	1	台	845	845	
309	防虫网	东奇宝	定制	1.材质：不锈钢 201 材质	1	项	200	200	
310	帆布软连接	东奇宝	定制	1、材质：采用专用油性帆布软接，减少震动、噪音及防漏	1	套	300	300	
311	镀锌法兰	东奇宝	定制	1.技术参数：3#角铁	7	付	50	350	
	厨房送新风系统								
312	不锈钢风管	东奇宝	定制	1、规格：600*400mm 2、技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度 δ=1.0mm	60	m2	120	7200	

313	不锈钢风管	东奇宝	定制	1、规格：500*400mm 2、技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度 δ=1.0mm	30	m2	120	3600	
314	不锈钢风管	东奇宝	定制	1、规格：800*400mm 2、技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度 δ=1.0mm	120	m2	120	14400	
315	不锈钢风管	东奇宝	定制	1、规格：700*400mm 2、技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度 δ=1.0mm	25	m2	120	3000	
316	中压前向多翼双吸式低噪音离心风机	德粤	定制	一.规格：18500m³/h / 1150*1010*1000/380V/7.5KW 二.技术参数：1、风机板材采用亚光镀锌板，耐用、耐腐蚀，顶底和柱子均是一块板拆成型，风机外壳采用 1.2m 厚度镀锌板。 2、风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具制作。 3、Y 系列三相异步电动机，额定电压为 380V，额定电功率为 50Hz。采用 B 级绝缘，外壳防护等级为 IP44，冷却方式 IC411。4、SPB 皮带轮。 5、TR 轴承。 6、风机的顶底和法兰由一张板成型，机身四角，接口和缝隙处都涂上密封胶。 外形尺寸：1150*1010*1000,电压/功率：380V/7.5KW,全压≥850Pa，转速（r/min)≥926	1	台	5850	5850	
317	风机变频控制箱 2	成吉电气	定制	技术参数：1、触控按键； 2、一键切换，按键锁定； 3、变频控制，无极调速； 4、集风机、净化器联动（适合所有类型净化器）； 5、不锈钢拉丝箱体； 6、降低风管和电机噪音。	1	台	2800	2800	
318	防火阀	德粤	定制	1、型号：150℃ 2、技术参数：柜体、风片采用热镀锌板制作；超温保护，当温度达到≥150 度后自动关闭。	2	台	800	1600	
319	风管抗震支架	东奇宝	定制	1.技术参数：采用 A3 角钢制作，表面采用抗蚀,防腐,耐水,环保水性调和漆进行防锈处理	55	付	150	8250	

320	防虫网	东奇宝	定制	1.材质：不锈钢 201 材质	1	项	200	200	
321	风管抗震支架	东奇宝	定制	1.技术参数：采用 A3 角钢制作，表面采用抗蚀,防腐,耐水,环保水性调和漆进行防锈处理	20	付	150	3000	
322	镀锌法兰	东奇宝	定制	1.技术参数：3#角铁	51	付	50	2550	
	其他								
323	冷热混合龙头	联歌	LG-2001KF	1、型号、规格：DN15 2、技术参数：产品主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯。 龙头开孔间距≥203mm 开双孔单个开孔直径≥22mm 配鹅颈管中心距≥145mm。	32	只	150	4800	
324	金属给水管	东奇宝	定制	1、规格：800mm 2、技术参数：直径：4 分内，材质外丝不锈钢编织管	142	根	15	2130	
325	排水管	通顺	定制	1、规格：800mm 2、技术参数：直径：40mm,材质 pvc 塑料	51	根	10	510	
326	防鼠板	东奇宝	定制	1、规格：1500*600*25 2、技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm，插板式	3	个	350	1050	
327	防鼠板	东奇宝	定制	1、规格：1200*600*25 2、技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm，插板式	1	个	300	300	
328	防鼠板	东奇宝	定制	1、规格：900*600*25 2、技术参数：采用 SUS 304 不锈钢板，材料厚度δ=1.0mm，插板式	3	个	250	750	
329	旧设备安装维修	东奇宝	定制	1、名称：C 区旧设备安装维修（旧件设备详见下表：旧件表）	1	项	80000	80000	
330	C 区厨房拆卸搬运	东奇宝	定制	1、名称：C 区厨房拆卸搬运（旧件设备详见下表：旧件表）	1	项	20000	20000	
	合计（人民币大写）：贰佰叁拾捌万壹仟叁佰零捌元整　　小写：2381308								
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 100%									

注：本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到 80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。