

## 投标分项报价表

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
1	单人床	贲之屋	床架≥1980×920×2200mm	<p>1. 规格：床架≥1980×920×2200mm；</p> <p>2. 材质及尺寸：材质为优质结构钢，所有钢材均应符合国家标准，高频焊接，各钢件除锈、酸洗、磷化、静电喷塑处理。外层采用聚氨酯塑粉喷塑。</p> <p>★（1）立柱：采用φ60×80mm 封口异型管，厚度≥1.5mm</p> <p>▲（2）床挺（前后主梁）：采用≥30×90mm 异形管材（或50×50mm 方管），厚度≥2mm；</p> <p>床屏（立柱连接横梁及连接件）：≥20×40×1.5mm 异型管材（或≥30mm×30mm×1.5mm 方管）；</p> <p>床板支撑：≥30mm×30mm×1.5mm 矩形管，数量要求≥5根；</p> <p>★（3）安全栏板：≥20×40×1.5mm 管材，厚度≥1.5mm；护栏高度≥350mm，安全栏板内外两侧均标记“永久性标记线（床褥最大高度警示线）”；</p> <p>▲（4）床内侧栏板高度≥20mm，内装有E0级以上实木多层板，板材厚度≥18mm；</p> <p>★（5）床板：采用双面刨光杉木板，厚度≥18mm，铺板间的缝隙≤10mm；铺板横档≥4根（材质：硬杂木，每条截面尺寸≥30×20mm）；</p> <p>（5）蚊帐架：采用≥φ19×1.2mm 圆管制作，非伸缩式，活动安装在床立柱上；</p> <p>（6）爬梯扶手主材选用≥25×50×1.5mm 椭圆管；</p> <p>（7）辅材要求：</p> <p>① 螺栓材质为不锈钢；</p> <p>② 脚垫采用塑料PP材料一次性注塑成型制作；</p> <p>3. 连接方式：床挺焊接≥2mm 钢板与立柱卡扣式连接；</p>	江苏连云港	张	492	875	43050

				<p>4. 工艺：</p> <p>(1) 钢制件表面喷塑要求（无漏喷、锈蚀、脱色、掉色，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆）；</p> <p>(2) 焊接要求（满焊，无脱焊、虚焊、焊穿、错位，表面波纹应均匀）；</p> <p>(3) 螺栓要求（方松安全螺栓）；</p> <p>(4) 安全要求（可触及区域，应无毛刺，应无锐边锐角）；</p> <p>(5) 床板无腐朽和虫蛀现象、无贯通裂缝，表面工艺刨光，清水漆两遍；</p> <p>5. 其他 承重要求（床铺面集中静载荷符合国标）。</p>					
2	床下组合柜	贵之屋	$\geq 1870 \times 500 \times 1750 \text{mm}$ (含调节脚)	<p>1. 规格：<math>\geq 1870 \times 850 \times 1750 \text{mm}</math> (含调节脚)；</p> <p>2. 材质与尺寸：</p> <p>★ (1) 整个柜体及柜门、抽屉均采用优质<math>\geq 1 \text{mm}</math>厚冷轧钢板制成而成；</p> <p>(2) 衣柜尺寸为<math>\geq 1070 \times 600 \times 1750 \text{mm}</math>，内部上下分为两层，下层为挂衣区配置不锈钢挂衣杆（<math>\geq \phi 25 \text{mm}</math>）；外侧空格书柜，均分五层；</p> <p>(3) 储物柜尺寸为<math>800 \times 600 \times 1750 \text{mm}</math>，左侧为换季衣物柜区配置不锈钢挂衣杆（<math>\phi 25 \text{mm}</math>），下方配置2个抽屉采用<math>\geq 1.0 \text{mm}</math>厚冷轧钢板制，右侧为开放空格柜，底部空格可以摆放标准28寸行李箱；下方配有防水可调节脚；</p> <p>3. 连接方式：焊接、拼装</p> <p>4. 工艺：</p> <p>①钢制件表面喷塑要求（无漏喷、锈蚀、脱色、掉色，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆）</p> <p>②焊接要求（满焊，无脱焊、虚焊、焊穿、错位，表面波纹应均匀）</p> <p>③喷塑：表面涂饰平整光滑，色泽均匀、无异物，漆面均匀光亮。</p> <p>④墙面固定、防水脚套、调节脚等；</p>	江苏连云港	组	492	955	469860

3	中走梯	贲之屋	≥785×450×1445mm	<p>1. 规格：≥785×450×1445mm；</p> <p>2. 材质： ★（1）柜体≥1.0mm 厚冷轧钢板，爬梯踏板≥1.5mm 厚冷轧钢板； （2）踏步采用防滑钢板冲压制作，尺寸≥450×200mm，嵌防滑脚垫； ★（3）下方配有防水可调节脚；</p> <p>3. 工艺 （1）钢制件表面喷塑要求（无漏喷、锈蚀、脱色、掉色，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆） （2）焊接要求（满焊，无脱焊、虚焊、焊穿、错位，表面波纹应均匀）； （3）喷塑：表面涂饰平整光滑，色泽均匀、无异物，漆面均匀光亮。</p> <p>★4. 部分学生宿舍角落有承重柱，可能需制作缺角的异形款。供应商提供承诺书（格式附后）。制作前，供应商应到现场与学校对接确认，以确保所有中走梯的顺利安装。</p>	江苏连云港	组	318	485	154230
4	坐椅（靠背椅）	贲之屋	≥455×495×850mm	<p>1. 规格：≥455×495×850mm；</p> <p>2. 材质： ★（1）椅面、椅背采用优质环保型 PP 塑料一体注塑成型； （2）椅架采用 φ≥19mm 圆管，厚度≥1.5mm；</p> <p>3. 工艺： 表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。凳脚下带橡胶垫，防止噪音；</p> <p>4. 连接方式：椅面与钢架采用镶嵌式螺丝连接。</p>	江苏连云港	张	492	210	103320
...	.....								
投标总报价（人民币：1157910 元）									

交付期：自合同签订生效之日起 30 日内安装 调试运行

备注：

1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

投标人名称（加盖 CA 电子签章）：连云港冠创家具有限公司

日期：2026 年 6 月 24 日

