



投标分项报价表

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
1	定制边柜	鑫高力	≥1500×400×2000mm	<p>1. 规格：≥1500×400×2000mm；</p> <p>★2. 材质：E0级以上实木多层板贴三聚氰胺纸，板材厚度≥18mm；</p> <p>3. 封边：PVC封边，封边厚度≥1.5mm；</p> <p>4. 连接方式：三合一连接件；</p> <p>5. 工艺：</p> <p>①封边要求：表面无皱纹、裂纹、折痕、刀线、油渍、污点等；背胶均匀、边缘光滑平直，无缺损；色泽均匀、无明显色差；</p> <p>②五金要求：紧固不松动、无影响正常运作的变形与磨损，经久耐用。</p>	常州市	平方	80	663	53040
2	定制办公桌	鑫高力	≥1200×600×1100mm	<p>1. 规格：≥1200×600×1100mm；</p> <p>2. 基材：</p> <p>★（1）主材：采用E0级以上实木多层板贴三聚氰胺饰面，桌面厚度≥25mm，其余部位≥18mm；PVC封边，封边厚度≥1.5mm；</p> <p>▲（2）辅材：</p> <p>导轨：采用优质不锈钢自吸式三节导轨，静音顺滑、回弹柔和、无撞击噪音；承重性能优良，运行平稳、伸缩顺畅，经久耐用；</p> <p>铰链：采用可拆卸</p>	常州市	张	40	884	35360



				<p>不锈钢静音液压铰链，带缓冲；</p> <p>拉手：采用优质铝合金直条拉手；</p> <p>锁具：抽屉锁采用锌合金材质，表面喷涂处理；螺丝固定安装；</p> <p>配套锁扣；开启顺畅，锁闭可靠；</p> <p>3. 连接方式：三合一连接件；</p>					
3	办公椅	鑫高力	$\geq 445 \times 525 \times 890\text{mm}$	<p>1. 规格：$\geq 445 \times 525 \times 890\text{mm}$；</p> <p>★2. 材质：</p> <p>(1) 椅背、脚架：优质烘干橡胶木；</p> <p>(2) 椅座材质：成型高回弹海绵配采用优质头层牛皮，厚度$\geq 1.5\text{mm}$；</p> <p>3. 连接方式：整体采用传统榫卯结构，牢固不松脱；</p> <p>4. 工艺：采用环保水性油漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺，在最大程度上长效保证其外观效果。</p>	常州市	张	40	294	11760
4	餐桌（4人位）	鑫高力	$\geq 1440 \times 1200 \times 750\text{mm}$ ；坐高440mm，台面高度750mm，台面板尺寸 $\geq 1200 \times 600$	<p>1. 规格：$\geq 1440 \times 1200 \times 750\text{mm}$；坐高440mm，台面高度750mm，台面板尺寸$\geq 1200 \times 600$。</p> <p>★2. 材质：</p> <p>(1) 台面：E0级实木多层板贴三聚氰胺纸，板材厚度$\geq 25\text{mm}$；油漆封边。</p> <p>(2) 钢架：采用$\geq 40 \times 40\text{mm}$方管，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，经表面处理静电喷塑。</p>	常州市	张	20	1105	22100



5	实木课桌椅	鑫高力	600×420×760mm	<p>一、课桌</p> <p>1. 尺寸：600×420×760mm；</p> <p>★2. 框架材质：红橡木；</p> <p>3. 脚：材质不允许拼接（整根实木材料），尺寸≥45×30mm；</p> <p>★4. 上开档、下开档，上进深、下进深：材质不允许拼接（整根实木材料）；</p> <p>★5. 台面：橡胶木指接实木板或者实木多层板贴红橡木皮，四周倒圆角；</p> <p>6. 台面厚度≥20mm；</p> <p>7. 前、侧板：9mmE1级夹板贴木皮，厚度≥0.4mm，底板：9mmE1级夹板；</p> <p>8. 油漆：环保聚酯清漆，本色，三底两面工艺；</p> <p>9. 结构：榫眼结合，结实牢固；</p> <p>▲10. 桌脚下带橡胶垫；</p> <p>★ 11. 依据 GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》根据学生高度需要设定三个以上高度型号的课桌椅，中标供应商必须满足学校相关调整要求。</p> <p>二、课椅</p> <p>1. 尺寸：坐宽：395mm，进深：410mm，靠背高：800mm</p> <p>★2. 材质：红橡木；</p> <p>3. 用料尺寸：脚：≥50×25mm；前上开档：</p>	常州市	套	150	278	41700
---	-------	-----	---------------	--	-----	---	-----	-----	-------



				<p>≥50×23mm; 后上开档: ≥50×22mm; 下开档: ≥35×20mm; 上进深: ≥50×25mm; 下进深: ≥30×25mm; 放书包档: ≥45×20mm; 上靠背: ≥75×20mm; 下靠背: ≥40×20mm; 凳面中间≥45×20mm; 凳面前后: ≥50×20mm;</p> <p>★4. 凳面用料≥7条;</p> <p>5. 油漆: 环保聚酯清漆, 本色, 三底两面工艺。</p> <p>★6. 结构: 榫眼结合。除椅子后脚外不允许用拼接材质;</p> <p>▲7. 凳脚下带橡胶垫, 防止噪音;</p> <p>★8. 依据 GB/T 3976-2014 《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》根据学生高度需要设定三个以上高度型号的课桌椅, 中标供应商必须满足学校相关调整要求。</p>					
6	课桌椅	鑫高力	600×420×760mm	<p>一、课桌</p> <p>1. 尺寸: 600×420×760mm</p> <p>★2. 框架材质: 红橡木;</p> <p>3. 脚: 材质不允许拼接(整根实木材料), 尺寸≥45*30mm;</p> <p>★4. 上开档、下开档、上进深、下进深: 材质不允许拼接(整根实木材料);</p> <p>★5. 台面: 橡胶木指接实木板或者实木多层板贴红橡木皮, 四周倒圆角;</p>	常州市	套	200	278	55600



			<p>6. 台面厚度$\geq 20\text{mm}$;</p> <p>7. 前、侧板: 9mmE1级夹板贴木皮, 厚度$\geq 0.4\text{mm}$, 底板: 9mmE1级夹板;</p> <p>8. 油漆: 环保聚酯清漆, 本色, 三底两面工艺;</p> <p>9. 结构: 榫眼结合结实牢固;</p> <p>▲10. 桌脚下带橡胶垫。</p> <p>★ 11. 依据GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》根据学生高度需要设定三个以上高度型号的课桌椅, 中标供应商必须满足学校相关调整要求。</p> <p>二、课椅</p> <p>1. 尺寸: 坐宽: 395mm, 进深: 410mm, 靠背高: 800mm</p> <p>★2. 材质: 红橡木;</p> <p>3. 用料尺寸: 脚: $\geq 50 \times 25\text{mm}$; 前上开档: $\geq 50 \times 23\text{mm}$; 后上开档: $\geq 50 \times 22\text{mm}$; 下开档: $\geq 35 \times 20\text{mm}$; 上进深: $\geq 50 \times 25\text{mm}$; 下进深: $\geq 30 \times 25\text{mm}$; 放书包档: $\geq 45 \times 20\text{mm}$; 上靠背: $\geq 75 \times 20\text{mm}$; 下靠背: $\geq 40 \times 20\text{mm}$; 凳面中间$\geq 45 \times 20\text{mm}$; 凳面前后: $\geq 50 \times 20\text{mm}$;</p> <p>★4. 凳面用材$\geq 7$条;</p> <p>5. 油漆: 环保聚酯清漆, 本色, 三底两面工艺。</p> <p>★6. 结构: 榫眼结合。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--



				除椅子后脚外不允许用拼接材质； ▲7.凳脚下带橡胶垫，防止噪音； ★8.依据 GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》根据学生高度需要设定三个以上高度型号的课桌椅，中标供应商必须满足学校相关调整要求。					
7	餐桌椅	鑫高力	≥1200×600×760mm； 凳面≥1200×240mm， 高度430mm	1. 规格：≥1200×600×760mm；凳面≥1200×240mm，高度430mm； 2. 材质： ★（1）桌面、凳面均采用厚度≥40mm 橡胶木指接实木板制作，采用环保油漆，三底两面工艺。 （2）钢架采用≥50×50×1.5mm 方管，静电喷塑； （3）脚套：PVC 材质，防滑防噪音。 3. 连接方式：整个桌架为焊接固定；桌面、凳面与钢架螺栓连接成一体式。	常州市	张	100	1105	110500
8	办公桌（含副柜，拖柜）	鑫高力	主桌：≥1400×600×750mm； 侧柜：1400×300×1200mm	1. 规格：主桌：≥1400×600×750mm；侧柜：1400×300×1200mm； 2. 材质： ★（1）主材：采用 E0 级实木多层板贴三聚氰胺饰面，桌面厚度≥25mm，其余部位≥18mm；PVC 封边，封边厚度≥1.5mm； ▲（2）辅材：	常州市	张	50	1326	66300



				<p>导轨：采用优质不锈钢自吸式三节导轨，静音顺滑、回弹柔和、无撞击噪音；承重性能优良，运行平稳、伸缩顺畅，经久耐用；</p> <p>铰链：采用可拆卸不锈钢静音液压铰链，带缓冲；</p> <p>拉手：采用优质铝合金直条拉手；</p> <p>锁具：抽屉锁采用锌合金材质，表面喷涂处理；螺丝固定安装；配套锁扣；开启顺畅、锁闭可靠。</p> <p>3. 连接方式：三合一连接件。</p>					
9	文件柜	鑫高力	$\geq 900 \times 400 \times 2000\text{mm}$	<p>1. 规格：$\geq 900 \times 400 \times 2000\text{mm}$；</p> <p>★2. 材质：E0级以上实木多层板贴三聚氰胺纸，板材厚度$\geq 18\text{mm}$；</p> <p>3. 封边：PVC封边，封边厚度$\geq 1.5\text{mm}$。</p> <p>4. 连接方式：三合一连接件。</p>	常州市	个	50	986	49300
10	办公椅	鑫高力	$\geq 600 \times 510 \times 960\text{mm}$	<p>1. 规格：$\geq 600 \times 510 \times 960\text{mm}$；</p> <p>2. 材质：</p> <p>★（1）椅背、扶手材质：采用玻纤增强聚丙烯（PP+玻纤）材质；</p> <p>（2）椅座材质：高密度原生态海绵配无纺布；</p> <p>（3）脚架：底盘带原位锁定；椅脚采用尼龙脚；气杆采用$\geq 80\text{mm}$气压棒；椅轮采用尼龙Pu轮；</p> <p>3. 功能：实现一档倾</p>	常州市	张	50	445	22250



				仰操作; 4. 工艺: 钢制件表面喷塑/烤漆要求(无漏喷、锈蚀、脱色、掉色, 应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆)					
11	折叠会议桌	鑫高力	$\geq 1200 \times 600 \times 750\text{mm}$	1. 规格: $\geq 1200 \times 600 \times 750\text{mm}$ 2. 材质: ★(1) 台面板: 基材采用 E0 级以上多层实木板贴三聚氰胺纸, 厚度 $\geq 25\text{mm}$; (2) 挡板: 网孔钢制挡板; (3) 置物架: 钢制置物架; (4) 轮子: 尼龙静音万向轮; 3. 连接方式: 螺栓连接;	常州市	张	20	604	12080
12	会议椅	鑫高力	背宽 $\geq 425 \times 400\text{mm}$ 高, 座宽 $\geq 430 \times 410\text{mm}$ 深, 座高 $\geq 460\text{mm}$	1. 规格: 背宽 $\geq 425 \times 400\text{mm}$ 高, 座宽 $\geq 430 \times 410\text{mm}$ 深, 座高 $\geq 460\text{mm}$; 2. 材质: (1) 椅背、椅座、扶手材质: 一次注塑成型全新 PP 塑料加纤, 环保可回收使用无污染; (2) 椅架: 采用 $\geq 25 \times 16\text{mm}$ 半圆管, 壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$, 喷塑处理; (3) 海绵: 高回弹密度发泡海绵; (4) 胶粘剂: 采用水基型胶粘剂; 3. 连接方式: 螺栓连接。 4. 工艺:	常州市	张	40	191	7640



				<p>(1) 椅背四角采用圆润造型避免尖角磕碰伤人风险, 顶部预留扣手, 实现便捷移动, 可堆叠使用, 通过 120KG 靠背拉力测试;</p> <p>(2) 功能: 椅子可以无限堆叠和放车上, 脚垫使用防滑防堆叠刮花双功能设计。</p>					
13	用餐桌	鑫高力	≥1400 ×700× 750mm	<p>1. 规格: 1400×700×750mm;</p> <p>★2. 材质:</p> <p>(1) 台面: E0 级实木多层板贴三聚氰胺纸, 板材厚度≥20mm;</p> <p>(2) 桌架: 采用冷轧钢管焊接而成, 方管≥40×40×2mm 或≥60×30×2mm, 圆管≥Φ38×2mm, 底座和立柱采用不锈钢盘, 底座圆盘Φ≥450mm;</p> <p>(3) 封边要求: 桌面边缘采用铝合金包边, 厚度≥1mm;</p> <p>3. 连接方式: 螺栓连接;</p> <p>4. 工艺:</p> <p>(1) 不锈钢翻边包裹, 圆角处理;</p> <p>(2) 焊接: 满焊, 无脱焊、虚焊、焊穿、错位, 表面波纹均匀。</p>	常州市	张	48	922	44256
14	用餐椅	鑫高力	380× 370× 430mm (坐高) /760mm (总高)	<p>1. 规格: 380×370×430mm (坐高) /760mm (总高);</p> <p>★2. 材质:</p> <p>(1) 椅面、靠背: 实木多层板, 厚度≥10mm, 一体成型;</p> <p>(2) 椅架: ≥Φ20mm 不锈钢管, 厚</p>	常州市	张	192	95	18240



				<p>度$\geq 0.8\text{mm}$;</p> <p>3. 连接方式: 螺栓连接;</p> <p>▲4. 辅材: 脚套: PVC 材质, 防滑防噪音。</p>					
15	办公桌 (带 转角 边柜 及挡 板)	鑫高 力	$\geq 1500 \times$ $1500 \times$ 750mm	<p>1. 规格: $\geq 1500 \times$ $1500 \times 750\text{mm}$</p> <p>★2. 材质:</p> <p>(1) 主材: E0 级以 上刨花板, 桌面厚度\geq 25mm, 其余部 18mm, PVC 封边;</p> <p>(2) 屏风: 铝合金 框架+磨砂玻璃, 玻璃 厚度$\geq 4\text{mm}$, 铝合金厚度 $\geq 1.2\text{mm}$;</p> <p>(3) 抽屉: E0 级以 上刨花板, 厚度\geq 18mm, PVC 封边, 三层 抽屉; 导轨采用三节导 轨, 阻尼铰链, 带锁 具;</p> <p>3. 连接方式: 三合一 连接件。</p> <p>4. 工艺:</p> <p>(1) 封边要 求: 表面无皱 纹、裂纹、折 痕、刀线; 油 渍、污点等; 背 胶均匀、边缘光 滑平直, 无缺 损; 色泽均匀、 无明显色差;</p> <p>(2) 五金要求: 紧 固不松动, 无影响正常 运作的变形与磨损, 经 久耐用。</p>	常 州 市	套	10	1105	11050



16	办公椅	鑫高力	≥600×550×1000mm, 尺寸按实际需求大小设计	<p>1. 规格: ≥600×550×1000mm, 尺寸按实际需求大小设计</p> <p>2. 材质:</p> <p>★ (1) 椅背、扶手材质: 采用玻纤增强聚丙烯(PP+玻纤)材质;</p> <p>(2) 椅座材质: 高密度原生态海绵配无纺布;</p> <p>(3) 脚架: 钢管, 管径≥25mm, 管材厚度≥2mm;</p> <p>3. 连接方式: 螺栓连接;</p> <p>4. 工艺:</p> <p>(1) 钢制件表面喷塑/烤漆: 无漏喷、锈蚀、脱色、掉色, 光滑均匀, 色泽一致 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆;</p> <p>(2) 功能: 腰靠可调节。凳脚下带橡胶垫, 防止噪音。</p>	常州市	张	10	258	2580
17	文件柜	鑫高力	≥400×1000×1000mm	<p>1. 规格: ≥400×1000×1000mm;</p> <p>2. 材质:</p> <p>★ (1) 柜体采用 E0 级以上多层实木板贴三聚氰胺纸, 厚度≥25mm;</p> <p>★ (2) 顶板材质: 人造石材</p> <p>(3) 辅材:</p> <p>拉手: 可为独立五金拉手, 或与柜门/屉面板一体成型的一次成型拉手;</p> <p>锁具: 类别、材质、安装方式及锁扣搭/扣配件等。</p>	常州市	个	10	516	5160



18	实木单人课桌椅	鑫高力	600×420×760mm	<p>一、课桌</p> <p>1. 尺寸：600×420×760mm</p> <p>★2. 框架材质：红橡木；</p> <p>3. 脚：材质不允许拼接（整根实木材料），尺寸≥45×30mm；</p> <p>★4. 上开档、下开档，上进深、下进深：材质不允许拼接（整根实木材料）；</p> <p>★5. 台面：橡胶木指接实木板或者实木多层板贴红橡木皮，四周倒圆角；</p> <p>6. 台面厚度≥20mm；</p> <p>7. 前、侧板：9mmE1级夹板贴木皮，厚度≥0.4mm，底板：9mmE1级夹板；</p> <p>8. 油漆：环保聚酯清漆，本色，三底两面工艺；</p> <p>9. 结构：榫眼结合，结实牢固；</p> <p>▲10. 桌脚下带橡胶垫。</p> <p>★ 11. 依据 GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》根据学生高度需要设定三个以上高度型号的课桌椅，中标供应商必须满足学校相关调整要求。</p> <p>二、课椅</p> <p>1. 尺寸：坐宽：395mm，进深：410mm，靠背高：800mm</p> <p>★2. 材质：红橡木；</p> <p>3. 用料尺寸：脚：≥50×25mm；前上开档：</p>	常州市	套	150	368	55200
----	---------	-----	---------------	---	-----	---	-----	-----	-------



				<p>≥50×23mm; 后上开档: ≥50×22mm; 下开档: ≥35×20mm; 上进深: ≥50×25mm; 下进深: ≥30×25mm; 放书包档: ≥45×20mm; 上靠背: ≥75×20mm; 下靠背: ≥40×20mm; 凳面中间≥45×20mm; 凳面前后: ≥50×20mm;</p> <p>★4. 凳面用料≥7条;</p> <p>5. 油漆: 环保聚酯清漆, 本色, 三底两面工艺。</p>					
19	讲台	鑫高力	≥1200×600×900mm	<p>1. 规格: ≥1200×600×900mm;</p> <p>★2. 材质: 橡胶木实木指接板, 厚度≥18mm;</p> <p>3. 桌面上开孔, 可安装USB接口多功能插座盒(多功能插座盒不含在清单内);</p> <p>4. 油漆: 采用环保油漆, 封闭底着色油漆工艺, 五底三面工艺。</p>	常州市	个	3	1105	3315
20	茶水柜	鑫高力	≥800×400×850mm	<p>1. 规格: ≥800×400×850mm;</p> <p>2. 材质: 柜体采用E0级以上多层实木板贴三聚氰胺纸, 厚度≥18mm;</p> <p>3. 封边: PVC封边, 封边厚度≥1.5mm。</p>	常州市	个	1	516	516
投标总报价(人民币: 元)									627947

交付期: 必须在合同签订后 30 日内完成安装调试并通过采购人验收。

备注:

1. 投标报价采用总承包方式, “投标总报价”应包括所投货物(包含与货物相关



的服务)费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用,招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

投标人名称(加盖 CA 电子签章): 常州高力办公家具有限公司

日期: 2026 年 6 月 24 日

