

投标清单报价表

分项报价表（实质性格式）

投标清单报价表

项目编号:JSZC-320411009-JDGS-G2026-0024

项目名称:龙虎塘中学改扩建项目家具设备采购安装

序号	名称	品牌	规格（mm）	材质说明	数量	单位	单价	小计
1	4 人位餐桌	Elise Home	规格:1200*1520*760	参数: 1、材质: 采用 304 全不锈钢 ； 2、台面: 桌面外覆 304 不锈钢, 内覆内村 25m 厚免漆板打底; 3、钢架: 横梁、立柱全部为 50*50*1.8mm 的方管整体焊接组成 ； 4、坐凳: 为 Φ 300mmABS 凳面; 5、脚垫: 塑料防水脚套; 6、工艺: 钢架经酸洗、磷化处理 后粉末静电喷涂, 表面光滑平整无瑕疵, 符合国家标准; 7、备注: 具体细节参考图纸。	20	套	995.00	19900.00
2	8 人位餐桌	Elise Home	规格:2400*1520*760	参数: 1、材质: 采用 304 全不锈钢 ； 2、台面: 桌面外覆 304 不锈钢, 内覆内村 25m 厚免漆板打底; 3、钢架: 横梁、立柱全部为 50*50*1.8mm	165	套	1506.00	248490.00

				的方管整体焊接组成 ； 4、坐凳：为Φ300mmABS 凳面； 5、脚垫：塑料防水脚套； 6、工艺：钢架经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂，表面光滑平整无瑕疵，符合国家标准； 7、备注：具体细节参考图纸。				
3	双面书架	Elise Home	规格:5400*450*2000	参数：1、结构：双柱钢木结构，全拆装式，层板高度可调节。双面6层，双面复柱，六组一组，立柱截面45mm*35mm。立柱、侧板等为全拆装结构，立柱调节孔不少于38个。 2、用材：钢板为优质冷轧钢板，立柱1.2mm厚、中心槽长20mm，凸型槽深12.5mm；隔板0.8mm厚，隔板尺寸不小于806*207*高25mm，6道折弯加强；两道加强筋7mm宽，两道加强筋间距64mm，两侧面各压制一组加强筋7mm宽，两端定位间距为143mm；挂板0.8mm厚、长442mm*高125mm压型加强；配有两个椭圆孔97mm*28mm两椭圆孔间距108mm，定位槽间距54mm，两端挂扣间距25mm；顶板0.8mm厚、长810*宽450*高40mm，整体焊接书架中隔棒（挡书条采用Φ12mm不锈钢管）0.8mm厚； 3、工艺和功能：金属件：一次冲压成型，搁板为双面可调试，立柱、搁板、挂板正面2条压型槽增加强度，书架装配后的单架整体尺寸长、宽、高允许偏差应控制在± 2mm	9	组	1989.00	17901.00

			以内；书架尺寸长按组距计算；立柱截面成型尺寸为 45mm*35 mm，长度偏差应控制在±2 mm以内；立柱孔中间圆形 φ 8mm, 圆形两端长条孔宽度为 4mm, 立柱孔尺寸为长 20*宽 8mm, 孔间距 24mm；4 道折弯加强立柱，凡触及人体部分无毛边、锐角，书架架体灰白色； 4、表面处理：金属表面经脱脂、除锈、磷化、表面调整、钝化等工序处理。采用不含二氧化硫、 磷等重金属及有机挥发物，环氧聚酯混合型热固性粉末喷塑，静电喷涂、高温固化，达到环保标准； 5、颜色：木护板颜色可选。选用≥18mm 厚优质实木多层板，木护板分布在书架的顶部、侧面、底部，并用专用螺丝固定，木护板顶部圆弧角设计。				
4	单面书架	Elise Home	规格:7200*300*2000 参数:1、结构:双柱钢木结构,全拆装式。层板高度可调节。单面 6 层,八组一列。立柱截面 45mm*35 mm。立柱、侧板等均为全拆装结构。立柱调节孔不少于 38 个。 2、用材:钢板为优质冷轧钢板,立柱 1.2mm 厚,中心槽长 20mm,凸型槽深 12.5mm;隔板 0.8mm 厚,隔板尺寸不小于 806*207*高 25mm,6 道折弯加强;两道加强筋 7mm 宽,两道加强筋间距 64mm,两侧面各压制一组加强筋 7mm 宽,两端定位间距为 143mm;挂板 0.8mm 厚、长 442mm*高 125mm 压型加强;配有两个椭圆孔 97mm*28mm 两椭圆孔间距	1	组	2142.00	2142.00

				108mm，定位槽间距 54mm，两端挂扣间距 25mm；顶板 0.8mm 厚、长 810*宽 450*高 40mm，整体焊接书架中隔棒（挡书条采用 Φ 12mm 不锈钢管）0.8mm 厚； 3、工艺和功能：金属件：一次冲压成型，搁板为双面可调试，立柱、搁板、挂板正面 2 条压型槽增加强度，书架装配后的单架整体尺寸长、宽、高允许偏差应控制在 ± 2 mm 以内；书架尺寸长按组距计算；立柱截面成型尺寸为 45mm*35 mm，长度偏差应控制在 ± 2 mm 以内；立柱孔中间圆形 Φ 8mm，圆形两端长条孔宽度为 4mm，立柱孔尺寸为长 20*宽 8mm，孔间距 24mm；4 道折弯加强立柱，凡触及人体部分无毛边、锐角，书架架体灰白色； 4、表面处理：金属表面经脱脂、除锈、磷化、表面调整、钝化等工序处理。采用不含二硫化磷、磷等重金属及有机挥发物，环氧聚酯混合型热固性粉末喷塑，静电喷涂、高温固化，达到环保标准； 5、颜色：木护板颜色可选。选用 ≥ 18mm 厚优质实木多层板，木护板分布在书架的顶部、侧面、底部，并用专用螺丝固定，木护板顶部圆弧角设计。				
5	密集架	Elise Home	规格:900*560*2400	参数：1、数量：可装一列 11 组，共 9 列，合计 99 组。 每列 11 组，每组 6 层，双面存取，首末两边列对开门。	119.8	平方	510.00	61098.00

				2、体积：总高 2.4 米*总长 9.9 米*总宽 5.04 米=约 119.75 立方米 3、轨道：轨道座采用 3.0mm 厚热轧钢板，轨道采用 20*20mm 实心方钢 4、架体：立柱采用 1.5mm 冷轧钢板，搁板采用 1.0mm 冷轧钢板，挂板采用 1.0mm 冷轧钢板 5、结构： 整体结构：为组合式移动密集结构，整体由多个独立柜体单元组成，可通过摇把驱动链轮、链条，实现柜体在轨道上平稳移动。 轨道结构：采用 20#实心方钢，经切割、打磨、防锈处理，预埋安装，与柜体底部滚轮适配，保障密集柜移动顺滑，同时具备良好承重性，防止柜体倾斜、侧翻。 制动与防护结构：每列柜体设制动装置，手刹锁定或解锁；列与列间设缓冲、密封装置； 防护装置：防尘板顶板采用 0.6mm 冷轧钢板，每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震，防尘，防火功能。				
6	货架	Elise Home	规格:2000*600*2000	1、立柱采用 80*40*2.0 厚的 C 型钢材，横梁采用 60*40*1.5 厚的 P 型钢材，层板采用冷扎钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计，自由升降，无需焊接；每层距离以 75mm 为节距任意调节层高，每层承载 200 公斤左右； 2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理，	2	个	656.00	1312.00

				防腐防锈、坚固耐用。				
7	钢制两门更衣柜	Elise Home	规格:900*500*1850	参数: 1、基材: 柜体均采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板制作; 2、工艺: 钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成, 焊接无脱焊、虚焊、焊穿, 焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理, 表面均匀光亮, 色泽一致、密封、平整、无划伤; 3、锁具: 互开率低, 表面镀铬, 锁头不锈钢包边处理, 有管理和换锁芯功能。增加消音装置。	5	组	1245.00	6225.00
8	弧形型书架	Elise Home	规格:2400*400*1200	参数: 1、材质: 采用 E0 级实木多层板 ; 2、结构: 层板厚度为 25mm, 其余板材厚度为 18mm。书架分为三层, 全开放格单元柜 (每组 12 格开放格) 组成; 3、饰面: 采用三聚氰胺浸渍纸饰面, 耐刮、防火、不褪色; 4、封边条: 采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边; 5、五金配件: 采用优质品牌连接件; 6、备注: 具体细节参考图纸。	4	组	4583.00	18332.00
9	圆形书架	Elise Home	规格: ϕ 3500*H1200	参数: 1、材质: 采用 E0 级实木多层板 ; 2、结构: 层板厚度为 25mm, 其余板材厚度为 18mm。书架分为 3 部分组成, 最里面为 ϕ 1600mm 的圆。中间为 ϕ 2400mm 的三层圆	1	组	10525.00	10525.00

				形书架，第一层为封闭书架固定结构，二三层共有 8 个开放空格。最外面为 ϕ 3500*400*450mm 的弧形软包坐凳，坐凳为科技布； 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 5、五金配件：采用优质品牌连接件； 6、备注：具体细节参考图纸。				
10	办公桌 1	Elise Home	规格:2000*1800*760	参数：1、材质：采用实木多层板； 2、办公桌结构：台面尺寸为 2000*1000*50mm，台面和立板厚度为 50mm； 3、副柜结构：尺寸为 1800*600*650mm，副柜台面厚度为 25mm，其余部分板材厚度为 18mm，左边为无门主机柜，中间为 1 门柜，右边为一抽一门柜做斜切拉手，具体内部结构参考图纸； 4、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 5、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 6、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。铰链，能开合 8-12 万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用，使用寿命长，台面配带金属翻盖线	1	张	2287.00	2287.00

				盒。 7、颜色甲方指定。				
11	办公桌 2	Elise Home	规格:2000*1800*760	参数: 1、材质: 采用实木多层板; 2、办公桌结构: 台面尺寸为 2000*1000*50mm, 台面和立板厚度为 25mm; 3、副柜结构: 尺寸为 1800*600*650mm, 副柜台面厚度为 25mm, 其余部分板材厚度为 18mm。左边为无门主机柜, 中间为 1 门柜, 右边为一抽一门柜做斜切拉手。 4、饰面: 采用三聚氰胺浸渍纸饰面, 耐磨、防火、不褪色; 5、封边条: 采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边; 6、五金配件: 采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具, 轨道在负重条件下, 可连续滑动 8 万次不损坏, 承重重量可达 45 公斤。铰链能开合 8-12 万次无故障, 无声响, 使用寿命长。拉手款式新颖, 手感好, 耐用, 使用寿命长, 台面配带金属翻盖线盒; 7、颜色甲方指定。	3	张	2287.00	6861.00
12	办公桌 3	Elise Home	规格:1600*1600*760	参数: 1、材质: 采用实木多层板; 2、办公桌结构: 尺寸为 1600*800*50mm, 台面和立板厚度为 50mm; 3、副柜结构: 尺寸为 1600*400*650mm, 副柜台面厚度为 25mm, 其余部分板材厚度为 18mm。左边为无门主机柜, 中间为 2 层空格	10	张	1777.00	17770.00

				柜，右边为一抽一门柜，具体细节参考图纸； 4、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 5、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 6、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。铰链，能开合 8-12 万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用，使用寿命长，台面配带金属翻盖线盒； 7、颜色：甲方指定颜色胡桃色。				
13	单人组合办公桌	Elise Home	规格:1500*1500*1100	 参数: 1、规格: 1500*1500*1100mm 2、基材: 采用实木多层板，甲醛释放量达到 E0 级，符合实木多层板相应国家标准；台面厚度≥25mm，其他部分≥18mm，长期使用不变形； 3、饰面: 采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条: 采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 5、五金配件: 采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。铰链，能开合 8-12 万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，	79	张	1650.00	130350.00

				耐用，使用寿命长； 6、屏风：适配办公桌对应区域，高度450mm，宽度匹配桌面对应，厚度$\geq 15\text{mm}$，配备优质冷轧钢框架，表面经喷塑工艺处理，防锈耐腐蚀，质感细腻，与屏风板材结合紧密，安装后稳固无晃动；采用5mm厚度优质钢化玻璃，持高清透明玻璃（保持办公空间通透感）或磨砂 / 雾化玻璃。 7、预留扩线孔（孔径$\geq 60\text{mm}$，至少1个），孔边经精细打磨 + 同色PVC封边处理，光滑无毛刺，可满足电脑、插座等设备线缆有序穿引，保持桌面整洁； 8、颜色：甲方指定颜色胡桃色。				
14	课桌	腾飞 起亚	规格:673×465×670- 790	参数：1、桌面 ①材质：采用密度板贴三胺面，PP注塑封边 ②尺寸：673mm×465mm×20mm。 ③功能：桌面前面弧形设计，靠胸前凹入设计，两边注塑鸭嘴边防止学生长期放置臂膀造成压痕；桌面板右上角有L形笔槽，横向的长笔槽295mm×20mm，竖向的短笔槽175mm×20mm，长笔槽和短笔槽各有3个漏水缝，方便清洁。 2、书箱 ①材质：采用全新PP新料。 ②尺寸：书兜规格为550*390*160mm，内空是445*360*145mm。 3、桌架	56	张	116.00	6496.00

			①材质：采用冷轧钢管。 ②尺寸：脚掌和立柱外管是 1.2mm 厚 60mm*33mm 的管，管的长边处有宽度 27mm 的加强筋；立柱内管 1.2mm 厚 50mm*28mm 的管，管的长边处有宽度 23mm 的加强筋；脚掌+立柱内外管的长边处有加强筋，使产品能承重更多更安全；U 形管是 1.2mm 厚 40mm*20mm 的管，横梁是 1.0mm 厚的管。 4、脚垫 ①材质：采用全新 PP 新料，脚套上端有 4 条小加强筋，可以增加胶塞的韧性，增加使用寿命；脚套底下锁自攻螺丝固定，防滑耐磨。 5、升降方式：采用螺丝升降，每个班级提供 5 套工具。				
15	电脑桌	Elise Home	规格:1400*600*750 参数：1、规格：1400*600*750mm； 2、材质：E0 级实木多层板+烤漆钢架； 3、工艺：电脑桌方管脚架 50*15*1.2 厚，隔板冷板冲孔 0.8 铁片厚度，门框方管 20*20*1.0 厚；基料板材：树脂保护膜，四周全自动机器近色封边，台面板颜色、规格按实际需要多选定做，所有面板前后材质、颜色均匀一致。钢架结构：桌腿采用钢管材质，硬度好，稳固耐劳。喷漆工艺：桌腿和桌架采用的是喷漆的工艺更光滑手感好，不掉漆。主机隐藏功能：方便使用可锁主机箱，线路隐蔽整洁 4、颜色甲方指定。	81	张	408.00	33048.00

16	美术桌	Elise Home	规格:1400*700*750	参数: 1、材质: 桌面、桌腿、下层置物板均采用优质硬木(松木 / 橡木等), 基材含水率控制在 8%~12%, 避免因温湿度变化导致变形、开裂; 2、工艺和结构: 桌腿与桌面、置物板采用榫卯 + 镀锌螺丝双重加固结构, 结合部位无缝隙、无松动, 整体均匀承重$\geq 150\text{kg}$; 桌腿底部配备防滑橡胶脚垫, 防止滑动并保护地面。表面处理工艺: 实木表面经三次精细打磨 + 三次环保喷漆处理, 表面光滑无毛刺, 光泽度控制在 $30^{\circ} \sim 50^{\circ}$, 耐磨性能$\geq 4000$ 转; 3、细节防护工艺: 桌面及置物板边角采用 R30mm 圆角打磨, 避免尖锐磕碰伤害; 实木拼接缝宽度$\leq 0.2\text{mm}$, 拼接处平整无高低差; 整体外观无明显色差、结疤(结疤直径$\leq 10\text{mm}$, 且每平方米≤ 2 处); 4、防潮工艺: 桌腿底部做防潮封边处理, 阻隔地面湿气侵蚀, 延长木材使用寿命; 5、备注: 含桌垫。	26	张	867.00	22542.00
17	讲台 1	Elise Home	规格:1500*750*900	参数: 1、材质: 实木多层板 ; 2、结构: 台面和立板厚度为 25mm, 其他的为 18mm。台面配置 2 个 $\phi 60\text{mm}$ 圆线盒, 桌面三面围挡高度 100mm; 三个桌斗每个尺寸约为 $416*145\text{mm}$; 下部置物层板离地面高度约为 250mm, 宽度约 300mm, 具体细节参考图纸;	19	张	1272.00	24168.00

				3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 5、五金配件：采用优质品牌连接件。				
18	讲台 2	Elise Home	规格:2000*600*780	参数：1、材质：实木多层板 2、工艺：台面采用 E0 级 25mm 厚的环保饰面实木多层板，CNC 雕刻一体成型，整体板面正负误差在 0.3mm 以内,PVC 同色封边。固定台面右上角、右侧层板、右侧柜体顶底板和靠键盘抽屉一侧的侧板均留有过线孔，便于强弱电的接入；左右柜体采用踢脚板做法，左柜内置活动层板，上下可调节范围共三档，每档间隔 64mm。靠人一侧均安全倒圆角；抽屉底板下方安装加强板。采用优质三节滚珠滑轨，采用免拉手设计。活动面板滑轨配优质三节滚珠滑轨，滑动顺畅。左右门板配优质缓冲铰链，采用铝合金拉手，配双门锁，更具安全性。 3、功能：讲台整体采用固定台面+活动台面+左右双开门储物柜+中间键盘抽的设计。多样储物空间，留有过线孔，可配电子设备使用。 4、颜色甲方指定。	3	张	1430.00	4290.00
19	高脚桌	Elise Home	规格:1200*600*1050	1、材质：采用 E0 级实木多层板 ； 2、结构： 台面和立板厚度 25mm，中间下挡板尺寸为 1150*400*18mm；	10	张	580.00	5800.00

				3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 5、五金配件：采用优质品牌连接件。				
20	发言台	Elise Home	规格:750*1170*500	参数：1、规格：底座长 750mm× 宽 450mm，台面处最大宽度 700mm，主体中部收腰宽度 400mm，总高度 1170mm；台面进深（前后方向）500mm，主体中部垂直高度 600mm，底部加宽部分宽度 500mm，整体造型比例协调，适配发言场景人体工学需求。 2、材质：采用实木多层板制作，板材层间胶合强度高，具备良好的防潮性、抗变形能力，木质纹理自然美观，承重力优异，长期使用不易开裂、翘曲。 3、结构：台面设计：台面采用弧形前沿设计，边缘光滑圆润（防磕碰），既便于放置文稿、设备，又提升视觉美观度与使用舒适度。 主体造型：主体为收腰式立体结构，上部与台面自然衔接，中部收腰增强造型层次感，下部逐步加宽过渡至底座，兼顾结构稳定性与美学效果。 底座结构：底座采用加宽设计（长 75mm× 宽 45mm），增大与地面接触面积，提升整体重心稳定性，有效防止倾倒。 4、工艺：表面处理：表面采用环保漆工艺，涂层均匀饱满、色泽一致，纹理清晰、	1	张	2733.00	2733.00

				手感光滑；漆面耐磨、耐刮，日常使用不易产生划痕； 5、颜色胡桃色。				
21	主席台	Elise Home	规格:1400*600*760	参数：1、材质：采用实木多层板制作，板材承重性、防潮性及抗变形能力优异，木质纹理自然美观、触感温润，长期使用不易出现开裂、鼓包等质量问题； 2、结构：台面设计：采用大尺寸一体化设计，边缘经精致收边工艺处理，表面光滑平整，可同时承载多人文稿、设备（笔记本电脑、话筒等），承重性能强； 柜体：为封闭式结构，正面配备菱形装饰嵌板，增强视觉层次感与装饰性；柜体与台面衔接紧密，整体线条流畅，契合会议、法庭等正式场合的庄重氛围； 3、工艺：各边角经圆滑打磨处理，避免尖锐棱角磕碰风险，提升使用安全性与触摸体验； 4、表面处理：表面采用环保漆工艺，涂层均匀饱满、色泽一致，纹理清晰、手感光滑；漆面耐磨、耐刮，日常使用不易产生划痕； 5、颜色胡桃色，侧面抠孔，易搬运。	3	张	1675.00	5025.00
22	文件柜 1	Elise Home	规格:800*400*2400	参数：1、材质：采用实木多层板； 2、结构：层板厚度为 25mm，立板和背板厚度为 18mm，3 顶为一组文件柜。具体内部结构参考图纸； 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐	3	顶	1386.00	4158.00

				磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。铰链，能开合 8-12 万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用，使用寿命长； 6、玻璃：符合国家标准钢化玻璃（5mm），带 3C 标识。 7、颜色甲方指定。				
23	文件柜 2	Elise Home	规格:2000*400*2000	参数：1、材质：采用实木多层板； 2、结构：层板厚度为 25mm，立板和背板厚度为 18mm，3 顶为一组文件柜。具体内部结构参考图纸； 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。铰链，能开合 8-12 万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用，使用寿命长； 6、玻璃：符合国家标准钢化玻璃（5mm），带 3C 标识；	3	组	2970.00	8910.00

				7、颜色甲方指定。				
24	文件柜 3	Elise Home	规格:800*400*2000	参数: 1、材质: 采用实木多层板; 2、结构: 层板厚度为 25mm, 立板和背板厚度为 18mm。上面两扇铝为合金玻璃门, 内置 2 层活动层板, 下面为两扇双开门木门, 内置一层活动层板; 3、饰面: 采用三聚氰胺浸渍纸饰面, 耐磨、防火、不褪色; 4、封边条: 采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边; 5、五金配件: 采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具, 轨道在负重条件下, 可连续滑动 5 万次不损坏, 承重重量可达 45 公斤。铰链, 能开合 8-12 万次无故障, 无声响, 使用寿命长。拉手款式新颖, 手感好, 耐用, 使用寿命长; 6、颜色: 甲方指定颜色胡桃色。	22	顶	1220.00	26840.00
25	会议桌 1	Elise Home	规格:7000*2200*750	参数: 1、材质: 采用 E0 级中密度板; 2、封边: 采用实木皮封边, 封边厚度 $\geq$ 0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍, 倒棱、圆角、圆线应均匀一致, 自装配拆装产品零件结合应牢固严密; 3、结构: 台面厚度 90mm, 中间拼接设计并配多媒体线盒。会议桌两头配检修门方便穿线维修, 柜脚四面缩进台面 350mm, 方便椅子整齐摆放, 具体细节参考图纸; 4、油漆: 采用环保优质油漆, 标准厚度为	1	张	12762.00	12762.00

				0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感； 5、五金配件：采用优质连接件，含 8 个多功能线盒； 6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛； 7、颜色：胡桃色。				
26	会议桌 2	Elise Home	规格:5600*1800*760	参数：1、材质：采用实木多层板； 2、结构：台面厚度为 25mm，台面为四块板拼接组成，台面和钢架由三组 50*20*1.8mm 的口字型钢管连接而成，具体细节参考图纸； 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边。 5、钢架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂。	1	张	9282.00	9282.00
27	会议桌 3	Elise Home	规格:8000*2000*750	参数：1、材质：采用 E0 级中密度板； 2、封边：采用实木皮封边，封边厚度$\geq$0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密； 3、结构：台面厚度 50mm，中间拼色设计并配多媒体线盒。会议桌两头柜脚尺寸 1500*400*710mm，两边带门方便穿线维修，柜脚四面缩进台面 250mm，方便椅子整齐摆放。中间 4 个立柱脚尺寸为 1500*50*710mm	1	张	13260.00	13260.00

				贯穿设计，方便中间走线，下挡板尺寸为1600*410*18mm，8块拼接组成，具体细节参考图纸； 4、油漆：采用环保优质油漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感； 5、五金配件：采用优质连接件，含6个多功能线盒； 6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。				
28	会议桌 4	Elise Home	规格:4500*1500*760	参数：1、材质：采用实木多层板； 2、结构：台面厚度为25mm， 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边。 5、钢架：定制钢架，壁厚1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂。	1	张	3920.00	3920.00
29	阅朗桌	Elise Home	规格:2400*1000*760	参数：1、材质：采用实木多层板； 2、封边：采用实木皮封边，封边厚度$\geq$0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密； 3、油漆：采用环保优质油漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感； 4、结构：榫卯结构组成，台面厚度50mm，腿尺寸为40*50mm，台面下面加一个横档；	4	张	3978.00	15912.00

				4、五金配件：采用优质连接件； 5、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。				
30	洽谈桌	Elise Home	规格：Φ600*H750	参数：1、基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面板厚度≥25mm； 2、封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象； 3、桌架：采用≥1.5mm 厚金属铁板；立柱直径 50MM，底下圆盘直径 450，配重 10KG，表面采用静电喷涂粉末工艺。	5	张	960.00	4800.00
31	茶几	Elise Home	规格：Φ600*550mm	参数：1、材质：多层板； 2、工艺：采用国家标准 E0 级板，厚度 25mm，基材采用优质多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边制作；底座采用一体射出成型泡棉，内嵌框架。	3	张	960.00	2880.00
32	条桌 1	Elise Home	规格：1200*400*760	参数：1、材质：采用实木多层板 2、结构：台面厚度 25MM，下挡板尺寸 1100*400*18，可台面折叠收纳； 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 5、脚架：1) 脚管：采用 30*70MM 八角管冷轧钢管（壁厚 1.2MM）表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。	28	张	558.00	15624.00

			2) 底脚: 采用优质冷轧钢板拉伸折弯而成 (壁厚足 2.0MM) 3) 连接杆: 采用 ϕ 45MM 优质圆形冷轧钢管 (壁厚足 1.2MM) 4) 上托: 采用 3.0MM 壁厚优质冷轧钢板经冲压折弯工艺而成 5) 书网: 采用 13 优质圆形钢管 壁厚 0.8 (书网长度跟随定制尺寸变化) 6) 脚轮: 采用 ϕ 50MM 优质尼龙材质, 万向带刹车轮 7) 书网: 支架采用的 pp 塑料 8) 连接件: 台面下配连接扣 2 个可左右固定造型, 调整台面平整度; 6、五金配件: 采用优质连接件; 7、颜色: 胡桃色。				
33	条桌 2	Elise Home	规格: 1400*550*760 参数: 1、材质: 采用实木多层板 2、结构: 台面厚度 25MM, 下挡板尺寸 1400*400*18, 可台面折叠收纳; 3、饰面: 采用三聚氰胺浸渍纸饰面, 耐磨、防火、不褪色; 4、封边条: 采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边; 5、脚架: 1) 脚管: 采用 30*70MM 八角管冷轧钢管 (壁厚 1.2MM) 表面再经防锈静电喷涂处理, 实用牢固, 承受力大。 2) 底脚: 采用优质冷轧钢板拉伸折弯而成 (壁厚足 2.0MM) 3) 连接杆: 采用 ϕ 45MM 优质圆形冷轧钢管	52	张	688.00	35776.00

				(壁厚足 1.2MM) 4) 上托: 采用 3.0MM 壁厚优质冷轧钢板经冲压折弯工艺而成 5) 书网: 采用 13 优质圆形钢管 壁厚 0.8 (书网长度跟随定制尺寸变化) 6) 脚轮: 采用 ϕ 50MM 优质尼龙材质, 万向带刹车轮 7) 书网: 支架采用的 pp 塑料 8) 连接件: 台面下配连接扣 2 个可左右固定造型, 调整台面平整度; 6、五金配件: 采用优质连接件; 7、颜色: 胡桃色。				
34	茶几	Elise Home	规格:1200*600*450	 参数: 1、材质: 采用实木多层板; 2、结构: 台面厚度为 25mm, 台面镶嵌在钢架里; 3、饰面: 采用三聚氰胺浸渍纸饰面, 耐磨、防火、不褪色; 4、封边条: 采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边; 5、钢架: 定制钢架, 壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理后再粉末静电喷涂。7、颜色甲方指定	13	张	506.00	6578.00
35	办公椅 1	Elise Home	规格:660*620*1040	参数: 1、背框: 腰背分离设计, 尼龙+玻璃纤维注塑配件, 一体成型, 椅背符合人体工学设计 2、扶手: T 型黑色固定扶手 3、坐垫: 40 密度原生高弹切割海绵, 带装饰坐壳	4	张	281.00	1124.00

				4、脚架：2.0 壁厚 25#钢管电镀弓形架				
36	办公椅 2	Elise Home	规格:580*580*1010	参数：1、材质：定制黑色尼龙背框；扣高回弹网布+55 高密度定型海绵坐垫+定制尼龙扶手背框连接+黑色喷涂弓形架壁厚 2.0mm； 2、工艺：2.0mm*25 管电镀架，漆面厚可更强效防刮、防潮、防生锈、耐强酸碱，加厚管壁结实稳固，可承受 250KG 重；靠背：采用定制黑色尼龙 PP 加纤，靠背面料为环保透气优质高弹性网布；坐垫：55 高密度高回弹定型海绵座包，柔软透气性强； 3、扶手：尼龙连体 PP 扶手背框连接，稳固耐磨耐刮； 4、五金配件：采用优质国产品牌五金配件。	89	张	365.00	32485.00
37	会议椅 1	Elise Home	规格:560*460*850	参数：1、面料：优质耐磨网饰面，高级耐磨弹力绒布座饰面； 2、座包：一体成型定型海绵，永不变形，高级耐磨弹力绒布座饰面； 3、靠背：采用黑色全新料加纤框架，透气网布，可活动逍遥； 4、脚架：1.5mm 厚度黑色烤漆弓形架。	248	张	170.00	42160.00
38	会议椅 2	Elise Home	规格:640*700*1000	参数：1、面料：采用优质超细纤维增强 PU 皮革,厚度$\geq 1.5\text{mm}$，具有优异的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能。颜色为黑色； 2、海棉：采用一次成型高回弹海棉，密度$\geq 32\text{kg/m}^3$。厚实、弹性好，表面涂防止老	42	张	495.00	20790.00

				化变形的保护膜，确保 5 年内不会出现弹不起现象。 3、椅架：采用优质橡胶木实木制作，背板采用优质 15mm 厚夹板，用一次热成型技术，牢固且使用寿命长； 4、油漆：采用环保油漆，标准厚度为 0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感； 5、颜色：黑胡桃色。				
39	高脚椅	Elise Home	规格:500*520*840	参数：1、材质：椅身全新工程聚丙 pp+GF30 材质一体成型，椅架采用优质 Q235 冷轧钢管，整张椅子承重 150kg； 2、椅身：坐宽 420mm, 坐深 440mm。全新工程聚丙 pp+GF30 材质一体成型，圆润边缘设计，避免磕碰刮伤，提升使用安全性。 3、椅架：采用木纹热转印工艺, 40mm*20mm 优质 Q235 冷轧钢管，壁厚 1.1mm，抗磨损更好，且纹路更清晰，容易打理清洗，四腿框架配合横向支撑横杆，结构稳定，不易摇晃、侧翻。	20	张	506.00	10120.00
40	课椅	腾飞起亚	规格:430×585×780-840	参数：1、椅座 ①材质：采用全新 PP 新料；椅座底部，横条的加强筋有 3 条，竖条的加强筋有 3 条。 ②尺寸：426mm×420mm； ③功能：椅座有 222 个长条形通风口，保持通风干爽。 2、椅背	56	张	80.00	4480.00

				①材质：采用全新 PP 新料； ②尺寸：400mm×310mm； ③功能：椅背有 178 个长条形通风口，保持通风干爽。 3、椅架 ①材质：椅架采用冷轧钢管。 ②尺寸：脚掌和立柱外管是 1.2mm 厚 60mm*33mm 的管，管的长边处有宽度 27mm 的加强筋；立柱内管 1.2mm 厚 50mm*28mm 的管，管的长边处有宽度 23mm 的加强筋；脚掌+立柱内外管的长边处有加强筋，使产品能承重更多更安全，横梁是 1.0mm 的管，椅座背支撑架 1.2mm 厚直径 25mm 的圆管。 4、脚垫 ①材质：采用全新 PP 新料，脚套上端有 4 条小加强筋，可以增加胶塞的韧性，增加使用寿命；脚套底下锁自攻螺丝固定，防滑耐磨。 5、升降方式：采用螺丝升降，每个班级提一套工具。				
41	方凳	Elise Home	规格:260*360*450	参数: 1、材质：实木多层板； 2、工艺和结构：凳面厚度为 25mm 厚的环保饰面实木多层板，凳架采用 20*40*1.8mm 矩形管焊接成型制作。椅架表面除油除锈后静电粉末喷塑处理。	52	张	57.00	2964.00
42	防静电电脑椅	Elise Home	规格:240*330*450mm	参数: 1、规格：整体外形尺寸为 24cm（长）×33cm（宽）×45cm（高），适配计	162	张	65.00	10530.00

				计算机教室空间布局及使用需求。 2、材质：主体框架：采用优质冷轧钢，保证结构强度与承重性能。凳面：采用防静电面板（防静电 HPL 高压装饰耐火板，厚度$\geq 0.8\text{mm}$），具备稳定的防静电性能，满足计算机教室静电防护要求。 3、结构：采用钢架四腿支撑结构，搭配横向加强梁形成稳固框架，增强整体稳定性，有效避免晃动。 凳面与钢架紧密连接，结构设计科学合理，确保承重能力不低于 50kg，满足日常使用强度。 4、工艺：钢架部分经酸洗磷化 + 静电喷塑工艺处理，表面光滑平整，防锈、耐腐蚀性能优异，可长期在教室环境下使用。防静电凳面采用一体化成型工艺，表面无瑕疵、平整度高，且防静电性能持久稳定；凳面与钢架的连接工艺牢固可靠，保障使用过程中结构的一致性。 颜色甲方指定。				
43	茶水柜 1	Elise Home	规格:1200*400*800	参数：1、饰面：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$ 胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰； 2、基材：采用中密度板，甲醛释放量达到 E0 级，符合国家标准； 3、结构：台面厚度 25mm，其余 16mm，左边单开木门内含一层活动层板，左边上部门为	2	张	961.00	1922.00

				玻璃对开门，左边下部为两个抽屉； 4、封边：采用实木皮封边，封边厚度$\geq$0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 5、油漆：采用环保油漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。 6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛； 7、颜色：黑胡桃色。				
44	茶水柜 2	Elise Home	规格:1000*400*860	参数：1、材质：采用实木多层板； 2、结构：台面厚度为25mm，其余厚度18mm。左边为单扇木门，内含一活动层板，右边为三个抽屉，拉手是斜切免拉手； 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边； 5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。铰链能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。	6	张	968.00	5808.00
45	茶水柜 3	Elise Home	规格:800*400*800	参数：1、材质：采用实木多层板； 2、结构：台面厚度为25mm，其余厚度18mm。双开玻璃门内置一层活动层板，下段为两个抽屉；	11	张	675.00	7425.00

				3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。铰链，能开合 8-12 万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用，使用寿命长； 6、玻璃：符合国家标准钢化玻璃（5mm），带 3C 标识。7、颜色：甲方指定颜色胡桃色。				
46	三人沙发 1	Elise Home	规格:2120*890*850	参数：1、面料：采用优质西皮，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色为黑色； 2、海棉：采用一次成型海棉，坐垫海绵密度$\geq 35\text{kg/m}^3$，背海绵密度$\geq 25\text{kg/m}^3$。厚度$\geq 10\text{cm}$，弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保 5 年内不会出现弹不起现象； 3、弹簧：为优质蛇形弹簧加橡皮绷带； 4、脚：不锈钢镀金脚。	4	张	1900.00	7600.00
47	三人沙发 2	Elise Home	规格:2040*850*820	参数：1、面料：采用优质西皮，厚度大于 1.5mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色为黑色； 2、海棉：采用一次成型海棉，坐垫海绵密度$\geq 35\text{kg/m}^3$，背海绵密度$\geq 25\text{kg/m}^3$。厚	9	组	1900.00	17100.00

				实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象； 3、弹簧：为优质蛇形弹簧加橡皮绷带； 4、沙发脚：采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚金属管；表面采用静电喷涂粉末工艺。				
48	单人沙发	Elise Home	规格:1220*890*830	参数：1、面料：采用优质西皮，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色为黑色； 2、海棉：采用一次成型海棉，坐垫海绵密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ ，背海绵密度 $\geq 25\text{ kg/m}^3$ 。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象； 3、弹簧：为优质蛇形弹簧加橡皮绷带； 4、脚：不锈钢镀金脚。	4	张	1158.00	4632.00
49	组合沙发	Elise Home	规格:4000*1400*850	参数：1、面料：棉麻布艺； 2、结构：由2个1400*800*420mm和2个1400*1200*420-850mm（中间靠背尺寸1200*200*430mm）的沙发自由拼接组合而成。 3、框架：实木框架配多层板钉架； 4、海棉：采用优质 ≥ 45 密度海绵，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强； 5、脚垫：防滑脚垫。	1	组	6596.00	6596.00
50	休闲沙发	Elise Home	规格:850*850*780	参数：1、材质：钢架+高回弹海绵； 2、工艺：沙发架采用优质钢架经满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不	6	张	1098.00	6588.00

				易生锈，座背采用高密度回弹海绵； 3、功能：时尚创意设计，百变搭配。				
总价(人民币:元)				小写： 990321.00 元； 大写： 玖拾玖万零叁佰贰拾壹元整。				

注：格式仅供参考，投标人可自行修改表格。

投标人名称(加盖电子公章):常州依丽雅斯家居软装科技有限公司

日期: 2026 年 6 月 9 日

