龙虎塘中学改扩建项目家具设备采购安装项目合同

甲方：常州市新北区龙虎塘中学

乙方：常州依丽雅斯家居软装科技有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照武进区政府采购中心的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称：　龙虎塘中学改扩建项目家具设备采购安装

2、采购内容：本项目采购内容为常州市新北区龙虎塘中学综合楼家具，包括但不限于采购文件及其基本技术要求范围内相应产品供货前的准备(包括现场踏勘、技术核对等)、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容。

3、服务范围：常州市新北区龙虎塘中学综合楼家具。

4、工期要求：合同签订生效后 30 日历天内供货、安装、调试完毕并验收合格直至交付使用。

5、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为¥ 990321.00 （小写），玖拾玖万零叁佰贰拾壹元整（大写）。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：质保期5年。

3、售后服务：在合同规定的质量保证期内免费提供维修服务；

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第六条　验收

验收主体：采购人。

验收时间：合同约定的履约验收条件达到时，在5个工作日内启动履约验收工作。

验收方式：成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。

验收内容：制定验收工作实施方案，按照方案开展验收，出具验收意见。

验收标准：法律法规以及国家强制性标准、合同约定、招标文件要求等。

第七条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：合同签订后支付合同价款的30%；全部货物供货齐全、安装调试完成，经采购人验收合格且清单中所有内容确认全部实施后支付至合同价款的100%。

第八条　违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10%的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期1天应向乙方偿付欠款总额0.5%的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5%；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5%，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5%的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5%；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5%，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自

动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5%的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：

第九条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条　合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第　（1）　种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效，并通过“苏采云”系统在线签订。

2、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：　　乙方（盖章）：常州依丽雅斯家居软装科技有限公司

法定代表人（签字或盖章）：　　法定代表人（签字或盖章）：

或其授权委托人（签字或盖章）：　　或其授权委托人（签字或盖章）：

年　月　日　　年　月　日

投标清单报价表

项目编号:JSZC-320411009-JDGS-G2026-0024

项目名称:龙虎塘中学改扩建项目家具设备采购安装

序号	名称	品牌	规格（mm）	材质说明	数量	单位	单价	小计
1	4 人位餐桌	Elise Home	规格:1200*1520*760	参数：1、材质：采用 304 全不锈钢 ； 2、台面： 桌面外覆 304 不锈钢，内覆内村 25m 厚免漆板打底； 3、钢架：横梁、立柱全部为 50*50*1.8mm 的方管整体焊接组成 ； 4、坐凳：为Φ300mmABS 凳面； 5、脚垫：塑料防水脚套； 6、工艺：钢架经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂，表面光滑平整无瑕疵，符合国家标准； 7、备注：具体细节参考图纸。	20	套	995.00	19900.00
2	8 人位餐桌	Elise Home	规格:2400*1520*760	参数：1、材质：采用 304 全不锈钢 ； 2、台面： 桌面外覆 304 不锈钢，内覆内村 25m 厚免漆板打底； 3、钢架：横梁、立柱全部为 50*50*1.8mm 的方管整体焊接组成 ； 4、坐凳：为Φ300mmABS 凳面； 5、脚垫：塑料防水脚套； 6、工艺：钢架经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂，表面光滑平整无瑕疵，符合国家标准； 7、备注：具体细节参考图纸。	165	套	1506.00	248490.00

3	双面书架	Elise Home	规格:5400*450*2000	参数：1、结构：双柱钢木结构，全拆装式，层板高度可调节。双面 6 层，双面复柱，六组一列，立柱截面 45mm*35 mm。立柱、侧板等为全拆装结构，立柱调节孔不少于 38 个。 2、用材：钢板为优质冷轧钢板，立柱 1.2mm 厚、中心槽长 20mm，凸型槽深 12.5mm；隔板 0.8mm 厚，隔板尺寸不小于 806*207*高 25mm，6 道折弯加强；两道加强筋 7mm 宽，两道加强筋间距 64mm，两侧面各压制一组加强筋 7mm 宽，两端定位间距为 143mm；挂板 0.8mm 厚、长 442mm*高 125mm 压型加强；配有两个椭圆孔 97mm*28mm 两椭圆孔间距 108mm，定位槽间距 54mm，两端挂扣间距 25mm；顶板 0.8mm 厚、长 810*宽 450*高 40mm，整体焊接书架中隔棒（挡书条采用Φ12mm 不锈钢管）0.8mm 厚； 3、工艺和功能：金属件：一次冲压成型，搁板为双面可调试，立柱、搁板、挂板正面 2 条压型槽增加强度，书架装配后的单架整体尺寸长、宽、高允许偏差应控制在±2 mm以内；书架尺寸长按组距计算；立柱截面成型尺寸为 45mm*35 mm，长度偏差应控制在±2 mm以内；立柱孔中间圆形Φ8mm,圆形两端长条孔宽度为 4mm,立柱孔尺寸为长 20*宽 8mm,孔间距 24mm；4 道折弯加强立柱，凡触及人体部分无毛边、锐角，书架架体灰白色； 4、表面处理：金属表面经脱脂、除锈、磷化、表面调整、钝化等工序处理。采用不含二氧化硫、 磷等重金属及有机挥发物，环氧聚酯	9	组	1989.00	17901.00

				混合型热固性粉末喷塑，静电喷涂、高温固化，达到环保标准； 5、颜色：木护板颜色可选。选用≥18mm 厚优质实木多层板，木护板分布在书架的顶部、侧面、底部，并用专用螺丝固定，木护板顶部圆弧角设计。				
4	单面书架	Elise Home	规格:7200*300*2000	参数：1、结构：双柱钢木结构，全拆装式，层板高度可调节。单面 6 层，八组一列，立柱截面 45mm*35 mm。立柱、侧板等为全拆装结构，立柱调节孔不少于 38 个。 2、用材：钢板为优质冷轧钢板，立柱 1.2mm 厚、中心槽长 20mm，凸型槽深 12.5mm；隔板 0.8mm 厚，隔板尺寸不小于 806*207*高 25mm，6 道折弯加强；两道加强筋 7mm 宽，两道加强筋间距 64mm，两侧面各压制一组加强筋 7mm 宽，两端定位间距为 143mm；挂板 0.8mm 厚、长 442mm*高 125mm 压型加强；配有两个椭圆孔 97mm*28mm 两椭圆孔间距 108mm，定位槽间距 54mm，两端挂扣间距 25mm；顶板 0.8mm 厚、长 810*宽 450*高 40mm，整体焊接书架中隔棒（挡书条采用Φ12mm 不锈钢管）0.8mm 厚； 3、工艺和功能：金属件：一次冲压成型，搁板为双面可调试，立柱、搁板、挂板正面 2 条压型槽增加强度，书架装配后的单架整体尺寸长、宽、高允许偏差应控制在±2 mm以内；书架尺寸长按组距计算；立柱截面成型尺寸为 45mm*35 mm，长度偏差应控制在±2 mm以内；立柱孔中间圆形Φ8mm，圆形两端长条孔	1	组	2142.00	2142.00

				宽度为 4mm, 立柱孔尺寸为长 20*宽 8mm, 孔间距 24mm；4 道折弯加强立柱，凡触及人体部分无毛边、锐角，书架架体灰白色； 4、表面处理：金属表面经脱脂、除锈、磷化、表面调整、钝化等工序处理。采用不含二氧化硫、 磷等重金属及有机挥发物，环氧聚酯混合型热固性粉末喷塑，静电喷涂、高温固化，达到环保标准； 5、颜色：木护板颜色可选。选用≥18mm 厚优质实木多层板，木护板分布在书架的顶部、侧面、底部，并用专用螺丝固定，木护板顶部圆弧角设计。				
5	密集架	Elise Home	规格:900*560*2400	参数：1、数量：可装一列 11 组，共 9 列，合计 99 组。 每列 11 组，每组 6 层，双面存取，首末两边列对开门。 2、体积：总高 2.4 米*总长 9.9 米*总宽 5.04 米=约 119.75 立方米 3、轨道：轨道座采用 3.0mm 厚热轧钢板，轨道采用 20*20mm 实心方钢 4、架体：立柱采用 1.5mm 冷轧钢板，搁板采用 1.0mm 冷轧钢板，挂板采用 1.0mm 冷轧钢板 5、结构： 整体结构：为组合式移动密集结构，整体由多个独立柜体单元组成，可通过摇把驱动链轮、链条，实现柜体在轨道上平稳移动。 轨道结构：采用 20#实心方钢，经切割、打磨、	119.8	平方	510.00	61098.00

				防锈处理，预埋安装，与柜体底部滚轮适配，保障密集柜移动顺滑，同时具备良好承重性，防止柜体倾斜、侧翻。 制动与防护结构：每列柜体设制动装置，手刹锁定或解锁；列与列间设缓冲、密封装置；防护装置：防尘板顶板采用 0.6mm 冷轧钢板，每列的接触面均有缓冲及密封装置,具有良好的防震,防尘,防火功能。				
6	货架	Elise Home	规格:2000*600*2000	参数：1、立柱采用 80*40*2.0 厚的 C 型钢材，横梁采用 60*40*1.5 厚的 P 型钢材，层板采用冷扎钢板制造。 立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计，自由升降，无需焊接；每层距离以 75mm 为节距任意调节层高，每层承载 200 公斤左右； 2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理，防腐防锈、坚固耐用。	2	个	656.00	1312.00
7	钢制两门更衣柜	Elise Home	规格:900*500*1850	参数：1、基材：柜体均采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板制作； 2、工艺：钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤； 3、锁具：互开率低，表面镀铬，锁头不锈钢包边处理，有管理和换锁芯功能。增加消音装置。	5	组	1245.00	6225.00
8	弧形型书架	Elise	规格:2400*400*1200		4	组	4583.00	18332.00

		Home		参数：1、材质：采用 E0 级实木多层板 ； 2、结构： 层板厚度为 25mm，其余板材厚度为 18mm。书架分为三层，全开放格单元柜（每组 12 格开放格）组成； 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 5、五金配件：采用优质品牌连接件； 6、备注：具体细节参考图纸。				
9	圆形书架	Elise Home	规格：φ3500*H1200	参数：1、材质：采用 E0 级实木多层板 ； 2、结构： 层板厚度为 25mm，其余板材厚度为 18mm。 书架分为 3 部分组成，最里面为φ1600mm 的圆。中间为φ2400mm 的三层圆形书架，第一层为封闭书架固定结构， 二三层共有 8 个开放空格。最外面为φ3500*400*450mm 的弧形软包坐凳，坐凳为科技布 ； 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 5、五金配件：采用优质品牌连接件； 6、备注：具体细节参考图纸。	1	组	10525.00	10525.00
10	办公桌 1	Elise Home	规格:2000*1800*760	参数：1、材质：采用实木多层板； 2、办公桌结构：台面尺寸为 2000*1000*50mm，台面和立板厚度为 50mm；	1	张	2287.00	2287.00

				3、副柜结构：尺寸为 1800*600*650mm，副柜台面厚度为 25mm ，其余部分板材厚度为 18mm。左边为无门主机柜，中间为 1 门柜，右边为一抽一门柜做斜切拉手，具体内部结构参考图纸； 4、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 5、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 6、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。铰链，能开合 8-12 万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用，使用寿命长，台面配带金属翻盖线盒。 7、颜色甲方指定。				
11	办公桌 2	Elise Home	规格:2000*1800*760	参数：1、材质：采用实木多层板； 2、办公桌结构：台面尺寸为 2000*1000*50mm，台面和立板厚度为 25mm； 3、副柜结构：尺寸为 1800*600*650mm，副柜台面厚度为 25mm ，其余部分板材厚度为 18mm。左边为无门主机柜，中间为 1 门柜，右边为一抽一门柜做斜切拉手 。 4、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 5、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 6、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼	3	张	2287.00	6861.00

				铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。铰链，能开合 8-12 万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用，使用寿命长，台面配带金属翻盖线盒； 7、颜色甲方指定。				
12	办公桌 3	Elise Home	规格:1600*1600*760	参数：1、材质：采用实木多层板； 2、办公桌结构：尺寸为 1600*800*50mm，台面和立板厚度为 50mm； 3、副柜结构：尺寸为 1600*400*650mm，副柜台面厚度为 25mm ，其余部分板材厚度为 18mm。左边为无门主机柜，中间为 2 层空格柜，右边为一抽一门柜 ，具体细节参考图纸； 4、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 5、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 6、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。铰链，能开合 8-12 万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用，使用寿命长，台面配带金属翻盖线盒； 7、颜色：甲方指定颜色胡桃色。	10	张	1777.00	17770.00
13	单人组合办公桌	Elise Home	规格:1500*1500*1100	参数：1、规格：1500*1500*1100mm 2 基材：采用实木多层板，甲醛释放量达到 E0 级，符合实木多层板相应国家标准； 台面	79	张	1650.00	130350.00

				厚度≥25mm，其他部分≥18mm，长期使用不变形； 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。铰链，能开合 8-12 万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用，使用寿命长； 6、屏风：适配办公桌对应区域，高度 450mm，宽度匹配桌面对应，厚度≥15mm，配备优质冷轧钢框架，表面经喷塑工艺处理，防锈耐腐蚀，质感细腻，与屏风板材结合紧密，安装后稳固无晃动；采用 5mm 厚度优质钢化玻璃，持高清透明玻璃（保持办公空间通透感）或磨砂 / 雾化玻璃。 7、预留扩线孔（孔径≥60mm，至少 1 个），孔边经精细打磨 + 同色 PVC 封边处理，光滑无毛刺，可满足电脑、插座等设备线缆有序穿引，保持桌面整洁； 8、颜色：甲方指定颜色胡桃色。				
14	课桌	腾飞起亚	规格:673×465×670-790	参数：1、桌面 ①材质：采用密度板贴三胺面，PP 注塑封边。 ②尺寸 ：673mm×465mm×20mm。 ③功能：桌面前面弧形设计，靠胸前凹入设	56	张	116.00	6496.00

				计，两边注塑鸭嘴边防止学生长期放置臂膀造成压痕；桌面板右上角有L形笔槽，横向的长笔槽295mm×20mm，竖向的短笔槽175mm×20mm，长笔槽和短笔槽各有3个漏水缝，方便清洁。 2、书箱 ①材质：采用全新PP新料。 ②尺寸：书兜规格为550*390*160mm，内空是445*360*145mm。 3、桌架 ①材质：采用冷轧钢管。 ②尺寸：脚掌和立柱外管是1.2mm厚60mm*33mm的管，管的长边处有宽度27mm的加强筋；立柱内管1.2mm厚50mm*28mm的管，管的长边处有宽度23mm的加强筋；脚掌+立柱内外管的长边处有加强筋，使产品能承重更多更安全；U形管是1.2mm厚40mm*20mm的管，横梁是1.0mm厚的管。 4、脚垫 ①材质：采用全新PP新料，脚套上端有4条小加强筋，可以增加胶塞的韧性，增加使用寿命；脚套底下锁自攻螺丝固定，防滑耐磨。 5、升降方式：采用螺丝升降，每个班级提供5套工具。				
15	电脑桌	Elise Home	规格:1400*600*750	参数：1、规格：1400*600*750mm; 2、材质：E0级实木多层板+烤漆钢架； 3、工艺：电脑桌方管脚架50*15*1.2厚，档板冷板冲孔0.8铁片厚度，门框方管	81	张	408.00	33048.00

				20*20*1.0 厚；基料板材：树脂保护膜，四周全自动机器近色封边，台面板颜色、规格按实际需要多选定做，所有面板前后材质、颜色均匀一致。钢架结构：桌腿采用钢管材质，硬度好，稳固耐劳。喷漆工艺：桌腿和桌架采用的是喷漆的工艺更光滑手感好，不掉漆。主机隐藏功能：方便使用可锁主机箱，线路隐蔽整洁 4、颜色甲方指定。				
16	美术桌	Elise Home	规格:1400*700*750	参数：1、材质：桌面、桌腿、下层置物板均采用优质硬木（松木 / 橡木等），基材含水率控制在 8%~12%，避免因温湿度变化导致变形、开裂； 2、工艺和结构：桌腿与桌面、置物板采用榫卯 + 镀锌螺丝双重加固结构，结合部位无缝隙、无松动，整体均匀承重≥150kg；桌腿底部配备防滑橡胶脚垫，防止滑动并保护地面。表面处理工艺：实木表面经三次精细打磨 + 三次环保喷漆处理，表面光滑无毛刺，光泽度控制在 30°~50°，耐磨性能≥4000 转； 3、细节防护工艺：桌面及置物板边角采用 R30mm 圆角打磨，避免尖锐磕碰伤害；实木拼接缝宽度≤0.2mm，拼接处平整无高低差，整体外观无明显色差、结疤（结疤直径≤10mm 且每平方米≤2 处）； 4、防潮工艺：桌腿底部做防潮封边处理，阻隔地面湿气侵蚀，延长木材使用寿命； 5、备注:含桌垫。	26	张	867.00	22542.00

17	讲台 1	Elise Home	规格:1500*750*900	参数：1、材质：实木多层板 ； 2、结构： 台面和立板厚度为 25mm，其他的为 18mm。台面配置 2 个 Φ60mm 圆线盒，桌面三面围挡高度 100mm；三个桌斗每个尺寸约为 416*145mm；下部置物层板离地面高度约为 250mm，宽度约 300mm，具体细节参考图纸； 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 5、五金配件：采用优质品牌连接件。	19	张	1272.00	24168.00
18	讲台 2	Elise Home	规格:2000*600*780	参数：1、材质：实木多层板 2、工艺：台面采用 E0 级 25mm 厚的环保饰面实木多层板，CNC 雕刻一体成型，整体板面正负误差在 0.3mm 以内,PVC 同色封边。固定台面右上角、右侧层板、右侧柜体顶底板和靠键盘抽屉一侧的侧板均留有过线孔，便于强弱电的接入；左右柜体采用踢脚板做法，左柜内置活动层板，上下可调节范围共三档，每档间隔 64mm。靠人一侧均安全倒圆角；抽屉底板下方安装加强板。采用优质三节滚珠滑轨，采用免拉手设计。活动面板滑轨配优质三节滚珠滑轨，滑动顺畅。左右门板配优质缓冲铰链，采用铝合金拉手，配双门锁，更具安全性。 3、功能：讲台整体采用固定台面+活动台面+左右双开门储物柜+中间键盘抽的设计。多样	3	张	1430.00	4290.00

				储物空间，留有过线孔，可配电子设备使用。 4、颜色甲方指定。				
19	高脚桌	Elise Home	规格:1200*600*1050	1、材质：采用 E0 级实木多层板 ； 2、结构： 台面和立板厚度 25mm，中间下挡板尺寸为 1150*400*18mm; 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色; 4、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边; 5、五金配件：采用优质品牌连接件。	10	张	580.00	5800.00
20	发言台	Elise Home	规格:750*1170*500	参数：1、规格：底座长 750mm× 宽 450mm，台面处最大宽度 700mm，主体中部收腰宽度 400mm，总高度 1170mm；台面进深（前后方向）500mm，主体中部垂直高度 600mm，底部加宽部分宽度 500mm，整体造型比例协调，适配发言场景人体工学需求。 2、材质：采用实木多层板制作，板材层间胶合强度高，具备良好的防潮性、抗变形能力，木质纹理自然美观，承重力优异，长期使用不易开裂、翘曲。 3、结构：台面设计：台面采用弧形前沿设计，边缘光滑圆润（防磕碰），既便于放置文稿、设备，又提升视觉美观度与使用舒适感。 主体造型：主体为收腰式立体结构，上部与台面自然衔接，中部收腰增强造型层次感，下部逐步加宽过渡至底座，兼顾结构稳定性与美学效果。	1	张	2733.00	2733.00

				底座结构：底座采用加宽设计（长 75mm×宽 45mm），增大与地面接触面积，提升整体重心稳定性，有效防止倾倒。 4、工艺：表面处理：表面采用环保漆工艺，涂层均匀饱满、色泽一致，纹理清晰、手感光滑；漆面耐磨、耐刮，日常使用不易产生划痕； 5、颜色胡桃色。				
21	主席台	Elise Home	规格:1400*600*760	参数：1、材质：采用实木多层板制作，板材承重性、防潮性及抗变形能力优异，木质纹理自然美观、触感温润，长期使用不易出现开裂、鼓包等质量问题； 2、结构：台面设计：采用大尺寸一体化设计，边缘经精致收边工艺处理，表面光滑平整，可同时承载多人文稿、设备（笔记本电脑、话筒等），承重性能强； 柜体：为封闭式结构，正面配备菱形装饰嵌板，增强视觉层次感与装饰性；柜体与台面衔接紧密，整体线条流畅，契合会议、法庭等正式场合的庄重氛围； 细节：各边角经圆滑打磨处理，避免尖锐棱角磕碰风险，提升使用安全性与触摸体验； 3、工艺：表面处理：表面采用环保漆工艺，涂层均匀饱满、色泽一致，纹理清晰、手感光滑；漆面耐磨、耐刮，日常使用不易产生划痕； 5、颜色胡桃色，侧面抠孔，易搬运。	3	张	1675.00	5025.00
22	文件柜 1	Elise	规格:800*400*2400		3	顶	1386.00	4158.00

		Home		参数：1、材质：采用实木多层板； 2、结构：层板厚度为 25mm，立板和背板厚度为 18mm，3 顶为一组文件柜。具体内部结构参考图纸； 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。铰链，能开合 8-12 万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用，使用寿命长； 6、玻璃：符合国家标准钢化玻璃（5mm），带 3C 标识。 7、颜色甲方指定。				
23	文件柜 2	Elise Home	规格:2000*400*2000	参数：1、材质：采用实木多层板； 2、结构：层板厚度为 25mm，立板和背板厚度为 18mm，3 顶为一组文件柜。具体内部结构参考图纸； 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。铰	3	组	2970.00	8910.00

				链，能开合 8-12 万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用，使用寿命长； 6、玻璃：符合国家标准钢化玻璃（5mm），带 3C 标识； 7、颜色甲方指定。				
24	文件柜 3	Elise Home	规格:800*400*2000	参数：1、材质：采用实木多层板； 2、结构：层板厚度为 25mm，立板和背板厚度为 18mm。上面两扇铝为合金玻璃门，内置 2 层活动层板，下面为两扇双开门木门，内置一层活动层板； 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。铰链，能开合 8-12 万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用，使用寿命长； 6、颜色：甲方指定颜色胡桃色。	22	顶	1220.00	26840.00
25	会议桌 1	Elise Home	规格:7000*2200*750	参数：1、材质：采用 E0 级中密度板； 2、封边：采用实木皮封边，封边厚度≧0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密；	1	张	12762.00	12762.00

				3、结构：台面厚度 90mm，中间拼接设计并配多媒体线盒。会议桌两头配检修门方便穿线维修，柜脚四面缩进台面 350mm，方便椅子整齐摆放，具体细节参考图纸； 4、油漆：采用环保优质油漆，标准厚度为 0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感； 5、五金配件：采用优质连接件，含 8 个多功能线盒； 6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛； 7、颜色：胡桃色。				
26	会议桌 2	Elise Home	规格:5600*1800*760	参数：1、材质：采用实木多层板； 2、结构：台面厚度为 25mm，台面为四块板拼接组成，台面和钢架由三组 50*20*1.8mm 的口字型钢管连接而成，具体细节参考图纸 ； 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 5、钢架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂。	1	张	9282.00	9282.00
27	会议桌 3	Elise Home	规格:8000*2000*750	参数：1、材质：采用 E0 级中密度板； 2、封边：采用实木皮封边，封边厚度≧0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密； 3、结构：台面厚度 50mm，中间拼色设计并配	1	张	13260.00	13260.00

				多媒体线盒。会议桌两头柜脚尺寸1500*400*710mm，两边带门方便穿线维修，柜脚四面缩进台面250mm，方便椅子整齐摆放。中间4个立柱脚尺寸为1500*50*710mm贯穿设计，方便中间走线，下挡板尺寸为1600*410*18mm，8块拼接组成，具体细节参考图纸； 4、油漆：采用环保优质油漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感； 5、五金配件：采用优质连接件，含6个多功能线盒； 6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。				
28	会议桌4	Elise Home	规格:4500*1500*760	参数：1、材质：采用实木多层板； 2、结构：台面厚度为25mm， 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边； 5、钢架：定制钢架，壁厚1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂。	1	张	3920.00	3920.00
29	阅朗桌	Elise Home	规格:2400*1000*760	参数：1、材质：采用实木多层板； 2、封边：采用实木皮封边，封边厚度≧0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密； 3、油漆：采用环保优质油漆，标准厚度为	4	张	3978.00	15912.00

				0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感； 4、结构：榫卯结构组成，台面厚度 50mm,腿尺寸为 40*50mm，台面下面加一个横档； 4、五金配件：采用优质连接件； 5、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。				
30	洽谈桌	Elise Home	规格：Φ600*H750	参数：1、基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面板厚度≥25mm； 2、封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象； 3、桌架：采用≥1.5mm 厚金属铁板；立柱直径 50MM,底下圆盘直径 450，配重 10KG,表面采用静电喷涂粉末工艺。	5	张	960.00	4800.00
31	茶几	Elise Home	规格：Φ600*550mm	参数：1、材质：多层板； 2、工艺：采用国家标准 E0 级板，厚度 25mm,基材采用优质多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边制作；底座采用一体射出成型泡棉，内嵌框架。	3	张	960.00	2880.00
32	条桌 1	Elise Home	规格:1200*400*760	参数：1、材质：采用实木多层板 2、结构：台面厚度 25MM，下挡板尺寸 1100*400*18 ，可台面折叠收纳； 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；	28	张	558.00	15624.00

				5、脚架：1）脚管：采用 30*70MM 八角管 冷轧钢管（壁厚 1.2MM） 表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。 2）底脚：采用优质冷轧钢板拉伸折弯而成（壁厚足 2.0MM） 3）连接杆：采用 Φ45MM 优质圆形冷轧钢管（壁厚足 1.2MM） 4）上托：采用 3.0MM 壁厚优质冷轧钢板经冲压折弯工艺而成 5）书网：采用 13 优质圆形钢管 壁厚 0.8（书网长度跟随定制尺寸变化） 6）脚轮：采用 Φ50MM 优质尼龙材质，万向带刹车轮 7）书网：支架采用的 pp 塑料 8）连接件：台面下配连接扣 2 个可左右固定造型，调整台面平整度； 6、五金配件：采用优质连接件； 7、颜色：胡桃色。				
33	条桌 2	Elise Home	规格:1400*550*760	参数：1、材质：采用实木多层板 2、结构：台面厚度 25MM，下挡板尺寸 1200*400*18 ，可台面折叠收纳； 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 5、脚架：1）脚管：采用 30*70MM 八角管 冷轧钢管（壁厚 1.2MM） 表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。	52	张	688.00	35776.00

				2)底脚：采用优质冷轧钢板拉伸折弯而成(壁厚足 2.0MM) 3)连接杆：采用Φ45MM 优质圆形冷轧钢管(壁厚足 1.2MM) 4）上托：采用 3.0MM 壁厚优质冷轧钢板经冲压折弯工艺而成 5）书网：采用 13 优质圆形钢管　壁厚 0.8（书网长度跟随定制尺寸变化） 6）脚轮：采用Φ50MM 优质尼龙材质，万向带刹车轮 7）书网：支架采用的 pp 塑料 8）连接件：台面下配连接扣 2 个可左右固定造型，调整台面平整度； 6、五金配件：采用优质连接件； 7、颜色：胡桃色。				
34	茶几	Elise Home	规格:1200*600*450	参数：1、材质：采用实木多层板； 2、结构：台面厚度为 25mm，台面镶嵌在钢架里； 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 5、钢架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂。7、颜色甲方指定。	13	张	506.00	6578.00
35	办公椅 1	Elise Home	规格:660*620*1040	参数：1、背框：腰背分离设计，尼龙+玻璃纤维注塑配件，一体成型，椅背符合人体工学设计 2、扶手：T 型黑色固定扶手	4	张	281.00	1124.00

				3、坐垫：40 密度原生高弹切割海绵，带装饰坐壳 4、脚架：2.0 壁厚 25#钢管电镀弓形架				
36	办公椅 2	Elise Home	规格:580*580*1010	参数：1、材质：定制黑色尼龙背框；打高回弹网布+55 高密度定型海绵坐垫+定制尼龙扶手背框连接+黑色喷涂弓形架壁厚 2.0mm; 2、工艺：2.0mm*25 管电镀架，漆面厚可更强效防刮、防潮、防生锈、耐强酸碱，加厚管壁结实稳固，可承受 250KG 重；靠背：采用定制黑色尼龙 PP 加纤，靠背面料为环保透气优质高弹性网布；坐垫：55 高密度高回弹定型海绵座包，柔软透气性强; 3、扶手：尼龙连体 PP 扶手背框连接，稳固耐磨耐刮; 4、五金配件：采用优质国产品牌五金配件。	89	张	365.00	32485.00
37	会议椅 1	Elise Home	规格:560*460*850	参数：1、面料：优质耐磨网饰面，高级耐磨弹力绒布座饰面; 2、座包：一体成型定型海绵，永不变形，高级耐磨弹力绒布座饰面; 3、靠背：采用黑色全新料加纤框架，透气网布，可活动逍遥; 4、架子：1.5mm 厚度黑色烤漆弓形架。	248	张	170.00	42160.00
38	会议椅 2	Elise Home	规格:640*700*1000	参数：1、面料：采用优质超细纤维增强 PU 皮革,厚度≥1.5mm，具有优异的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能。颜色为黑色 ； 2、海棉：采用一次成型高回弹海棉，密度≥	42	张	495.00	20790.00

				32kg/m³。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。 3、椅架：采用优质橡胶木实木制作，背板采用优质15mm厚夹板，用一次热成型技术,牢固且使用寿命长； 4、油漆：采用环保油漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感； 5、颜色：黑胡桃色。				
39	高脚椅	Elise Home	规格:500*520*840	参数：1、材质：椅身全新工程聚丙pp+GF30材质一体成型,椅架采用优质Q235冷轧钢管，整张椅子承重150kg； 2、椅身：坐宽420mm,坐深440mm。全新工程聚丙pp+GF30材质一体成型，圆润边缘设计，避免磕碰刮伤，提升使用安全性 。 3、椅架：采用木纹热转印工艺,40mm*20mm优质Q235冷轧钢管，壁厚1.1mm，抗磨损更好，且纹路更清晰，容易打理清洗，四腿框架配合横向支撑横杆，结构稳定，不易摇晃、侧翻。	20	张	506.00	10120.00
40	课椅	腾飞起亚	规格:430×585×780-840	参数：1、椅座 ①材质：采用全新PP新料；椅座底部，横条的加强筋有3条，竖条的加强筋有3条。 ②尺寸：426mm×420mm； ③功能：椅座有222个长条形通风口 ，保持通风干爽。	56	张	80.00	4480.00

				2、椅背 ①材质：采用全新 PP 新料； ②尺寸：400mm×310mm； ③功能：椅背有 178 个长条形通风口 ，保持通风干爽。 3、椅架 ①材质：椅架采用冷轧钢管。 ②尺寸：脚掌和立柱外管是 1.2mm 厚 60mm*33mm 的管，管的长边处有宽度 27mm 的加强筋；立柱内管 1.2mm 厚 50mm*28mm 的管，管的长边处有宽度 23mm 的加强筋；脚掌+立柱内外管的长边处有加强筋，使产品能承重更多更安全，横梁是 1.0mm 的管，椅座背支撑架 1.2mm 厚直径 25mm 的圆管。 4、脚垫 ①材质：采用全新 PP 新料，脚套上端有 4 条小加强筋，可以增加胶塞的韧性，增加使用寿命；脚套底下锁自攻螺丝固定，防滑耐磨。 5、升降方式：采用螺丝升降，每个班级提供 5 套工具。				
41	方凳	Elise Home	规格:260*360*450	参数：1、材质：实木多层板； 2、工艺和结构：凳面厚度为 25mm 厚的环保饰面实木多层板，凳架采用 20*40*1.8mm 矩形管焊接成型制作。椅架表面除油除锈后静电粉末喷塑处理。	52	张	57.00	2964.00
42	防静电电脑椅	Elise Home	规格:240*330*450mm	参数：1、规格：整体外形尺寸为 24cm（长）×33cm（宽）×45cm（高），适配计算机教	162	张	65.00	10530.00

				室空间布局及使用需求。 2、材质：主体框架：采用优质冷轧钢，保证结构强度与承重性能。凳面：采用防静电面板（防静电 HPL 高压装饰耐火板，厚度≥0.8mm），具备稳定的防静电性能，满足计算机教室静电防护要求。 3、结构：采用钢架四腿支撑结构，搭配横向加强梁形成稳固框架，增强整体稳定性，有效避免晃动。 凳面与钢架紧密连接，结构设计科学合理，确保承重能力不低于 50kg，满足日常使用强度。 4、工艺：钢架部分经酸洗磷化 + 静电喷塑工艺处理，表面光滑平整，防锈、耐腐蚀性能优异，可长期在教室环境下使用。防静电凳面采用一体化成型工艺，表面无瑕疵、平整度高，且防静电性能持久稳定；凳面与钢架的连接工艺牢固可靠，保障使用过程中结构的一致性。 5、颜色甲方指定。				
43	茶水柜 1	Elise Home	规格:1200*400*800	参数：1、饰面：采用厚度≧0.6mm 胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰； 2、基材：采用中密度板，甲醛释放量达到 E0 级，符合国家标准； 3、结构：台面厚度 25mm，其余 16mm，左边单开木门内含一层活动层板，左边上部门为	2	张	961.00	1922.00

				玻璃对开门，左边下部为两个抽屉； 4、封边：采用实木皮封边，封边厚度≧0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 5、油漆：采用环保油漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。 6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛； 7、颜色：黑胡桃色。				
44	茶水柜2	Elise Home	规格:1000*400*860	参数：1、材质：采用实木多层板； 2、结构：台面厚度为25mm，其余厚度18mm。左边为单扇木门，内含一活动层板，右边为三个抽屉，拉手是斜切免拉手； 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边； 5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。铰链，能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。	6	张	968.00	5808.00
45	茶水柜3	Elise Home	规格:800*400*800	参数：1、材质：采用实木多层板； 2、结构：台面厚度为25mm，其余厚度18mm。双开玻璃门内置一层活动层板，下段为两个抽屉； 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；	11	张	675.00	7425.00

				4、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重重量可达 45 公斤。铰链，能开合 8-12 万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用，使用寿命长； 6、玻璃：符合国家标准钢化玻璃（5mm），带 3C 标识。7、颜色：甲方指定颜色胡桃色。				
46	三人沙发 1	Elise Home	规格:2120*890*830	参数：1、面料：采用优质西皮，厚度≥1.5mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色为黑色； 2、海棉：采用一次成型海棉，坐垫海绵密度≥35kg/m³，背海绵密度≥25 kg/m³。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保 5 年内不会出现弹不起现象； 3、弹簧:为优质蛇形弹簧加橡皮绷带； 4、脚：不锈钢镀金脚。	4	张	1900.00	7600.00
47	三人沙发 2	Elise Home	规格:2040*850*820	参数：1、面料：采用优质西皮，厚度大于 1.5mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色为黑色； 2、海棉：采用一次成型海棉，坐垫海绵密度≥35kg/m³，背海绵密度≥25 kg/m³。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保 5 年内不会出现弹不起现象； 3、弹簧：为优质蛇形弹簧加橡皮绷带；	9	组	1900.00	17100.00

				4、沙发脚：采用≥1.5mm 厚金属管；表面采用静电喷涂粉末工艺。				
48	单人沙发	Elise Home	规格:1220*890*830	参数：1、面料：采用优质西皮，厚度≥1.5mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色为黑色； 2、海棉：采用一次成型海棉，坐垫海绵密度≥35kg/m³，背海绵密度≥25 kg/m³。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保 5 年内不会出现弹不起现象； 3、弹簧:为优质蛇形弹簧加橡皮绷带； 4、脚：不锈钢镀金脚。	4	张	1158.00	4632.00
49	组合沙发	Elise Home	规格:4000*1400*850	参数：1、面料：棉麻布艺； 2、结构：由 2 个 1400*800*420mm 和 2 个 1400*1200*420-850mm（中间靠背尺寸 1200*200*430mm）的沙发自由拼接组合而成。 3、框架：实木框架配多层板钉架； 4、海绵：采用优质≥45 密度海绵，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强； 5、脚垫：防滑脚垫。	1	组	6596.00	6596.00
50	休闲沙发	Elise Home	规格:850*850*780	参数：1、材质：钢架+高回弹海绵； 2、工艺：沙发架采用优质钢架经满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，座背采用高密度回弹海绵； 3、功能：时尚创意设计，百变搭配。	6	张	1098.00	6588.00
总价(人民币:元)				小写：990321.00 元； 大写：玖拾玖万零叁佰贰拾壹元整。				