

## 六、投标分项报价表（分包号：采购包 1）

| 序号 | 产品名称    | 品牌 | 规格型号   | 技术参数                                                                                                                                                                                                                               | 产地 | 单位 | 数量 | 单价     | 总价     |
|----|---------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|--------|--------|
| 1  | 三眼会议摄像机 | 科达 | Moon90 | <p>1. 采用 1/2.8 英寸超高清像素图像传感器，支持 5760P@1080@60fps 的高清图像输出，图像通透清晰，色彩还原度高；</p> <p>2. 支持 72° 视场角，可灵活应用于各类大中型会场部署；</p> <p>3. 具有 10 倍光学变焦，12 倍数字变焦，最低照度 2Lx, F1.8, 信噪比大于 50dB；</p> <p>4. 输出图像制式：</p> <p>1080p@60/50/30/25fps, 1080i@6</p> | 苏州 | 台  | 1  | 144000 | 144000 |

|   |             |    |              |                                                                                                                                                                                                |    |   |   |       |       |
|---|-------------|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|-------|-------|
|   |             |    |              | <p>0/50, 720p@60/50;</p> <p>5. 图像接口: 3 路 DVI-I (支持 HDMI);</p> <p>6. 控制接口: 1 路 RS232/485 接口、1 路网口</p> <p>7. 融入一体化设备柜设计, 六轴精准定位调整结构, 方便调整角度并固定;</p> <p>8. 通过专用调试软件实现图像拼接融合、色彩、亮度调整, 可直接抓图保存;</p> |    |   |   |       |       |
| 2 | 网呈会议室弱电控制主机 | 科达 | NEX3100-ZN05 | <p>1. 系统智能化管理, 可实现一键开机、一键关机功能, 不必单独管理每个设备的开关机; 支持灯</p>                                                                                                                                         | 苏州 | 套 | 1 | 67800 | 67800 |

|   |         |    |        |                                                                                                                                                                                                               |    |   |   |        |        |
|---|---------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--------|--------|
|   | (核心产品)  |    |        | <p>光智能管理，有人进入会场时自动开灯，会议结束关机，人离场后自动关闭灯光。</p> <p>2.1 套可编程液晶显示开关，含 4 个按键，1 个液晶屏幕，白色外壳。</p> <p>3.1 套人体感应器，实现 60 平米内有人无人检测。</p> <p>4.1 套 EIB 总线网关模块。</p> <p>5.1 套电源模块。</p> <p>6.1 套开关模块。</p> <p>7.1 套软件实现设置管理。</p> |    |   |   |        |        |
| 3 | 会议实物摄像机 | 科达 | PRS200 | <p>1. 支持隐藏吊顶安装；</p> <p>2. 支持 1920×1080@60fps 超高</p>                                                                                                                                                           | 苏州 | 套 | 1 | 138000 | 138000 |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>分辨率图像，可支持 0.5 Lux 光照下采集清晰的图像；</p> <p>3. 支持 20 倍光学变焦，16 倍数字变焦；</p> <p>4. 分辨率支持 1080p60/50，1080p30/25，1080i60/50，1080i30/25；</p> <p>720p60/50，720p30/25；</p> <p>5. 支持 3G-SDI 输出接口；</p> <p>6. 支持 VISCA 通讯协议；</p> <p>7. 最低照度 0.5Lux（F1.6，50IRE），0.1Lux（日夜模式开，F1.6，50IRE）；</p> <p>8. 支持白平衡（室内、室外、手动、自动）、曝光模式（自动、</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                                                           |  |  |  |                                                                      |  |  |  |  |        |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
|                                                           |  |  |  | 快门优先、光圈优先、手动)；<br>9. 支持预置位设置，将摄像机当前位置、变焦等状态保存成预置位，即使电源关闭，预置位信息也不会丢失。 |  |  |  |  |        |
| 投标总报价（人民币：元）                                              |  |  |  |                                                                      |  |  |  |  | 349800 |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 <u>100</u> %。 |  |  |  |                                                                      |  |  |  |  |        |

交付期： 自签订合同之日起 60 日内完成项目的整体实施交付

备注：

1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到 80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4. 投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

