

报价唯一性

投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。（格式见《投标（响应）文件格式》）

投标分项报价表（分包号：1）

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
1	二人位上床 下桌组合 (4525*920* 2150/2950mm) (含蚊帐架)	KUAY UE	4525*92 0*2150/ 2950mm	一、家具的整体外观尺寸： （一）采用两联步梯，整体尺寸 4525*920*2150/2950mm （含蚊帐架）； （二）整体单张床架规格 2000mm*920mm*2150/2950 mm（含蚊帐架），采用两位 步梯的结构。 二、组合柜的参数及要求 （一）组合木柜的基本尺寸： 组合柜整体长约1880mm，宽 600mm（含门的厚度），高 1680mm。其中：大柜子长约 660mm；宽约600mm；桌下柜 长约405mm，宽约600mm，高 约760mm；书架长约1200mm， 侧边书架宽度400mm，深度 250mm，高度均分为三层， 顶层书架宽度800mm，深度 250mm，高度400mm；桌面 长约1200mm；宽约	江西	套	270	4425	1194750



			600mm；高度约 760mm，步梯柜宽度 525mm。 （二）组合柜及步梯的板材等相关要求 1. 桌面及所有基材用 ENF 级双饰面实木多层板，桌面板材厚度不低于 25mm，其他部位厚度不低于 18mm； 2. 抽屉底板及背板采用厚度不低于 8mm 的 ENF 级实木多层板； 3. 封边采用环保 PVC 高温同色封边处理； 4. 步梯柜设 4 级踏板，靠墙侧带拉手，采用钢制框架内嵌木制板材的结构，钢架采用 25*25*1.5mm 厚的方管制作，柜体及柜门采用厚度不低于 18mm 的优质 ENF 级双饰面实木多层板；步梯踏板采用厚度不低于 2mm 的防滑钢板制作，镶嵌具有夜视功能的防滑胶垫；柜门带暗扣拉手。 三、钢床的参数及要求 （一）钢床的基本尺寸 1. 床架：整体单张床长度					
--	--	--	--	--	--	--	--	--



			2000mm×高度2150mm×宽度 920mm；床沿横梁下沿离地约 1770mm。 2. 钢材选用、基本要求及相关工艺要求：采用冷轧薄形钢管符合国家标准，各钢件采用保护焊接，经除油，除锈，磷化，酸洗等处理，表面波纹均匀一致，无脱焊、虚焊、焊穿等现象，表面采用环氧脂粉末喷塑。 （二）立柱要求： 1. 床立柱：选用优质冷轧异型高频焊管不小于60mm×60mm×1.5mm，产品牢固，两侧有加强筋增强强度，焊管呈 R 角，不能呈直角形。 （三） 床横梁主管要求： 1. 选用冷轧钢板滚压成型，规格不小于 85mm×35mm，厚度≥1.5mm 闭口型材管，内侧宽度不小于 65mm，可安装带轨道床帘，应有预防床横担脱落的设计，确保学生安全，不被割伤。 （四）护栏：采用钢制方					
--	--	--	--	--	--	--	--	--



			管局部镶嵌 ENF 级厚度 18mm 的双饰面实木多层板制作，有效高度不小于 320mm（从护栏上沿至床铺板上表面的垂直距离），确保护栏安装安全稳固。须按照 QB/T 2741《学生公寓多功能家具》标准要求设置永久性安全警示标识线。 （五）其他副管及胶套要求： 1. 床下后拉档选用优质冷轧钢管不小于 25*50*1.2（mm）方管。 2. 床头短横梁选用优质冷轧钢管不小于 30*60*1.2（mm）方管。 3. 护栏选用优质冷轧钢管不小于 25*25*1.2（mm）方管。 4. 床板支撑件：不小于 20*40*1.0（mm）方管五根。 5. 蚊帐架及胶套要求：采用不小于 $\phi 19*0.9$（mm）圆管，随立柱胶套插入式帐架。 6. 所有副管钢制管件的开口处应做封闭处理，焊接					
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				封口或塑胶盖封口。 (六) 床铺板要求 1. 基本尺寸：长度及宽度以控制铁架两端间隙不大于 10mm 为准； 2. 床板采用不超过 10 块（含 10 块）的优质全干双面刨光杉木拼板整条钉成一块整板，板厚度$\geq$20mm 杉木板。 3. 横档采用不小于 35*25mm 及以上实木木方，木方数量 5 根及以上；					
2	二人位上床下桌组合（加长） （4625*920*2150/2950mm）（含蚊帐架）	KUAYUE	4625*920*2150/2950mm	一、家具的整体外观尺寸： （一）采用两联步梯，整体尺寸 4625*920*2150/2950mm（含蚊帐架）； （二）整体单张床架规格 2000mm/2100 mm*920mm*2150/2950mm（含蚊帐架），采用两位步梯的结构。 二、组合柜的参数及要求 （一）组合木柜的基本尺寸（子床）：组合柜整体长约 1880mm，宽 600mm（含门的厚度），高 1680mm。其中：大柜子长约 660mm；	江西	套	30	4425	132750



			宽约 600mm；桌下柜长约 405mm，宽约 600mm，高约 760mm；书架长约 1200mm，侧边书架宽度 400mm，深度 250mm，高度均分为三层，顶层书架宽度 800mm 深度 250mm 高度 400mm；桌面长约 1200mm；宽约 600mm；高度约 760mm，步梯柜宽度 525mm。 组合木柜的基本尺寸（母床）：组合柜整体长约 1980mm，宽 600mm（含门的厚度），高 1680mm。其中：大柜子长约 760mm；宽约 600mm；桌下柜长约 405mm，宽约 600mm，高约 760mm；书架长约 1200mm，侧边书架宽度 400mm，深度 250mm，高度均分为三层，顶层书架宽度 800mm 深度 250mm 高度 400mm；桌面长约 1200mm；宽约 600mm；高度约 760mm，步梯柜宽度 525mm。 （二）组合柜及步梯的板材等相关要求 1. 桌面及所有基材用 ENF 级双饰面实木多层板，桌					
--	--	--	---	--	--	--	--	--



			面板材厚度不低于 25mm，其他部位厚度不低于 18mm； 2. 抽屉底板及背板采用厚度不低于 8mm 的 ENF 级实木多层板； 3. 封边采用环保 PVC 高温同色封边处理； 4. 步梯柜设 4 级踏板，靠墙侧带拉手，采用钢制框架内嵌木制板材的结构，钢架采用 25*25*1.5mm 厚的方管制作，柜体及柜门采用厚度不低于 18mm 的优质 ENF 级双饰面实木多层板；步梯踏板采用厚度不低于 2mm 的防滑钢板制作，镶嵌具有夜视功能的防滑胶垫；柜门带暗扣拉手。 三、钢床的参数及要求 （一）钢床的基本尺寸 1. 床架：整体单张床长度 2000mm×高度 2150mm×宽度 920mm；床沿横梁下沿离地约 1770mm。 2. 钢材选用、基本要求及相关工艺要求：采用冷轧薄形钢管符合国家标准，					
--	--	--	---	--	--	--	--	--



			各钢件采用保护焊接，经除油，除锈，磷化，酸洗等处理，表面波纹均匀一致，无脱焊、虚焊、焊穿等现象，表面采用环氧脂粉末喷塑。 （二）立柱要求： 1. 床立柱：选用优质冷轧异型高频焊管不小于60mm×60mm×1.5mm，产品牢固，两侧有加强筋增强强度，焊管呈R角，外立面不能呈直角形。 （三）床横梁主管要求： 1. 选用冷轧钢板滚压成型，规格不小于85mm×35mm，厚度≥1.5mm闭口型材管，内侧宽度不小于65mm，可安装带轨道床帘，应有预防床横担脱落的设计，确保学生安全，不被割伤。 （四）护栏：采用钢制方管局部镶嵌 ENF 级厚度18mm的双饰面实木多层板制作，有效高度不小于320mm（从护栏上沿至床铺板上表面的垂直距离），确保护栏安装安全稳固。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--



			须按照 QB/T 2741 《学生公寓多功能家具》标准要求设置永久性安全警示标识线。 （五）其他副管及胶套要求： 1. 床下后拉档选用优质冷轧钢管不小于 25*50*1.2（mm）方管。 2. 床头短横梁选用优质冷轧钢管不小于 30*60*1.2（mm）方管。 3. 护栏选用优质冷轧钢管不小于 25*25*1.2（mm）方管。 4. 床板支撑件：不小于 20*40*1.0(mm)方管五根。 5. 蚊帐架及胶套要求：采用不小于 $\phi 19*0.9$（mm）圆管，随立柱胶套插入式帐架。 6. 所有副管钢制管件的开口处应做封闭处理，焊接封口或塑胶盖封口。 （六）床铺板要求 1. 基本尺寸：长度及宽度以控制铁架两端间隙不大于 10mm 为准； 2. 床板采用不超过 10 块					
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				(含 10 块)的优质全干双面刨光杉木拼板整条钉成一块整板，板厚度$\geq 20\text{mm}$杉木板。 3. 横档采用不小于 $35*25\text{mm}$ 及以上实木木方，木方数量 5 根及以上；					
3	实木椅	KUAYUE	总高 800mm， 椅宽 395mm， 坐高 440mm， 坐深 410mm	1. 所有木架经过干燥的红栎构成；支撑椅腿为整根实木，不得使用实木拼接； 2. 采用环保油漆，具备防虫、防潮性能； 3. 油漆工艺“五底三面”，油漆均采用环保漆，无异味，甲醛释放量符合国家标准； 4. 脚部带加厚橡胶椅垫，用螺丝固定； 5. 颜色：同两位连体床颜色，中标后由采购方指定； 6. 规格：总高 800mm，椅宽 395mm，坐高 440mm，坐深 410mm。	江西	套	600	385	231000
4	单人床套装	KUAYUE	2000*1200*960	1. 规格：长 2000mm，宽 1200mm，前高约 960mm 带软包靠背，后高约 450mm； 2. 床脚立柱采用不小于 $80\text{mm}*50\text{mm}$ 实木，床沿采用不小于 $120\text{mm}*30\text{mm}$ENF	江西	套	16	1380	22080



				级双饰面实木多层板，带床头柜 1 张及 200mm 厚椰棕弹簧垫； 3. 床板采用不超过 10 块（含 10 块）的优质全干双面刨光杉木拼板整条钉成一块整板，板厚度≥15mm 杉木板； 4. 无异味，甲醛释放量符合国家标准； 5. 五金要求：采用国内优质五金。					
5	对开门衣柜	KUAYUE	800*550*2000	1. 规格约 800mm*550mm*2000mm，带两个抽屉； 2. 柜体基材采用 ENF 级双饰面实木多层板，厚度不低于 18mm，背板采用不低于 8mmENF 级多层板，防潮脚垫，脚垫需硬度高、韧性强、表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击； 3. 无异味，甲醛释放量符合国家标准； 4. 五金要求：采用国内优质五金。	江西	套	16	1000	16000
6	学习桌椅套装	KUAYUE	1200*600*750	1. 学习桌规格长深高约 1200mm*600mm*750mm； 2. 所有板材全部采用优质	江西	套	16	580	9280



			ENF级双饰面实木多层板，厚度不低于18mm，带两个抽屉，抽屉底板采用厚度不小于8mm的ENF级实木多层板； 3. 无异味，甲醛释放量符合国家标准； 4. 五金要求：采用国内优质五金。 5. 学习椅 5.1 支架采用钢结构，采用20*40*1.5mm椭圆形优质冷轧钢管制作，表面采用环氧脂粉末喷塑，带静音脚垫； 5.2 坐板外观尺寸宽约430mm*长约386mm*内径宽约330mm，靠背外观宽约430mm*高约322mm*内径宽约330mm，有完整的曲线弧度，上端带手提式设计； 5.3 坐板及靠背均采用符合国家标准全新优质pp材料一次注塑成型，均有加强筋及透气槽（孔），耐冲击，耐抗压，耐磨，表面必须光洁无毛刺。					
投标总报价（人民币：元）								1605860

