合同编号：20261242ZC2043

物资临时采购合同

甲方（客户方）：江苏省人民医院

乙方（服务方）：南京优冠办公家具有限公司

乙方向甲方提供 办公桌1等20种板式家具，根据《中华人民共和国民法典》等法律规定，甲、乙双方本着平等、自愿、诚实守信的原则，签订本合同。

1、乙方向甲方提供企业法人单位资质、经营许可证等证件，消毒产品需提供企业卫生许可证、卫生安全评价报告等证件（复印件加盖公章，经办人需法人授权委托书和身份证复印件）。在本合同履行期间，如遇乙方上述证书换发，应在证书换发后十个工作日内向甲方更新材料。甲方若发现乙方证书未在规定时间内更新，甲方有权终止采购合同。

2、乙方提供产品时,保证按产品质量法和国家有关规定,随产品提供种类齐全、内容标准的合格证或质量检测证明、产品说明书等证件。

3、乙方将严格按照甲方规定的交货时间将产品送交甲方，若乙方没有按照甲方规定的时间交货，乙方将承担因此而给甲方造成的损失。

4、在甲方使用乙方产品时，乙方负责其产品使用方法的培训和指导。具体的培训和指导方式为现场指导，费用由乙方承担。

5、乙方 板式家具 共计 20 种按医院成交价格（价格单见附件共 5 页），按总成交价3070000.00元（叁佰零柒万元整） 向甲方供货。

6、甲方在验收中如发现产品的品种、规格、型号、数量、包装等不符合要求的应先妥善保管，并在二十日之内向乙方提出异议，要求退货。否则视为所交产品符合要求，如乙方交付货物内在品质有问题，乙方应根据产品保质期承担责任，质量检测根据甲方、乙方共同认可的检验机构检测结果为准，检测费用由乙方承担。

7、产品安装时，乙方负责免费安装和调试，但乙方必须事先与甲方联系，并与甲方共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。

8、货物送达、经项目主管部门和需求科室共同验收合格且收到成交单位发票后 180 日内支付货款的90%，验收合格满一年且无质量问题后支付剩余10%款项。

9、乙方应遵守国家有关法规和甲方规定，不得进行任何形式的不正当竞争，否则一经发现甲方将终止乙方在甲方所有业务。

10、因乙方产品质量问题而产生对第三人的伤害赔偿，由乙方承担。

11、双方在处理本合同约定的事物时，不得泄露对方机密。

12、若有未尽事宜，需经双方共同协商作出补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力，协商不成在甲方所在地诉讼。

13、本产品质保期 12 年。本合同一式 伍 份，甲方 肆 份，乙方 壹 份。

合同签署地：南京市鼓楼区。

甲方：江苏省人民医院
地址：南京市广州路300号

电话：025-83732375
邮编：210029

法定代表人：

分管院领导：

部门负责人：

经办人：

日期：

乙方：南京优冠办公家具有限公司
地址：南京市江宁区江宁街道上湖村工业集中区上湖路17号
电话：025-86135600
邮编：210000
法定代表人（或授权人）：

经办人：

开户行：中国工商银行南京市板桥支行

银行账号：4301028519100042597

统一社会信用代码：91320115589440809G
日期：

合同编号：20261242ZC2043


32012664　南京优冠办公家具有限公司

序号	项目编码	品名	品牌	型号	规格	单位	成交价（元）	数量	总价（元）	产地	参考图片	技术参考	备注
1	4113040021	办公桌1	优冠	YG-BGZ-001	L1300*W700*H750mm	张	490.00	234	114660.00	江苏省南京市		1.基材：采用E0级刨花板。面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，耐划痕、耐磨性强、耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、易清洁(颜色由采购人自选)。 2.封边：采用ABS激光封边条，厚度≥2.0mm，确保封边牢固、无胶缝、不起翘。ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，减缓了板材内有害物质的释放。 3.桌架：采用加厚冷轧钢管，壁厚≥1.5mm。基材多重防腐预处理后，采用环保静电粉末喷涂，涂层致密坚韧，防磕碰耐腐蚀；框架力学结构合理，支撑稳定，边角安全钝化处理，使用安全耐用。 4.五金配件：所用五金件须具备安装快速，结构简单，连接牢固等特性。阻尼三节导轨，带有阻尼功能避免关抽屉产生的噪音； 5.细节要求：桌面厚度≥25mm，台面顶角处开单孔，桌下横梁钢管≥25*50mm，桌腿钢管≥50*50mm，保证桌子牢固稳定。配板式键盘抽，尺寸≥550*300mm，主材与桌面同色同材质，采用阻尼三节导轨，桌架底部配置调节脚。	
2	4113040022	办公桌2	优冠	YG-BGZ-002	L1200*W600*H750mm	张	410.00	1572	644520.00	江苏省南京市		1.基材：采用E0级刨花板。面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，耐划痕、耐磨性强、耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、易清洁(颜色由采购人自选)。 2.封边：采用ABS激光封边条，厚度≥2.0mm，确保封边牢固、无胶缝、不起翘。ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，减缓了板材内有害物质的释放。 3.桌架：采用加厚冷轧钢管，壁厚≥1.5mm。基材多重防腐预处理后，采用环保静电粉末喷涂，涂层致密坚韧，防磕碰耐腐蚀；框架力学结构合理，支撑稳定，边角安全钝化处理，使用安全耐用。 4.五金配件：所用五金件须具备安装快速，结构简单，连接牢固等特性。阻尼三节导轨，带有阻尼功能避免关抽屉产生的噪音； 5.细节要求：桌面厚度≥25mm，台面顶角处开单孔，桌下横梁钢管≥25*50mm，桌腿钢管≥50*50mm，保证桌子牢固稳定。配板式键盘抽，尺寸≥550*300mm，主材与桌面同色同材质，采用阻尼三节导轨，桌架底部配置调节脚。	
3	4113040023	办公桌3	优冠	YG-BGZ-003	L1800*W650*H750mm	张	535.00	14	7490.00	江苏省南京市		1.基材：采用E0级刨花板。面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，耐划痕、耐磨性强、耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、易清洁(颜色由采购人自选)。 2.封边：采用ABS激光封边条，厚度≥2.0mm，确保封边牢固、无胶缝、不起翘。ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，减缓了板材内有害物质的释放。 3.桌架：采用加厚冷轧钢管，壁厚≥1.5mm。基材多重防腐预处理后，采用环保静电粉末喷涂，涂层致密坚韧，防磕碰耐腐蚀；框架力学结构合理，支撑稳定，边角安全钝化处理，使用安全耐用。 4.五金配件：所用五金件须具备安装快速，结构简单，连接牢固等特性。阻尼三节导轨，带有阻尼功能避免关抽屉产生的噪音； 5.细节要求：桌面厚度≥25mm，台面顶角处开单孔，桌下横梁钢管≥25*50mm，桌腿钢管≥50*50mm，保证桌子牢固稳定。配板式键盘抽，尺寸≥550*300mm，主材与桌面同色同材质，采用阻尼三节导轨，桌架底部配置调节脚。	
4	4113040024	办公桌4	优冠	YG-BGZ-004	L1300*W750*H750mm	张	510.00	4	2040.00	江苏省南京市		1.基材：采用E0级刨花板。面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，耐划痕、耐磨性强、耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、易清洁(颜色由采购人自选)。 2.封边：采用ABS激光封边条，厚度≥2.0mm，确保封边牢固、无胶缝、不起翘。ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，减缓了板材内有害物质的释放。 3.桌架：采用加厚冷轧钢管，壁厚≥1.5mm。基材多重防腐预处理后，采用环保静电粉末喷涂，涂层致密坚韧，防磕碰耐腐蚀；框架力学结构合理，支撑稳定，边角安全钝化处理，使用安全耐用。 4.五金配件：所用五金件须具备安装快速，结构简单，连接牢固等特性。阻尼三节导轨，带有阻尼功能避免关抽屉产生的噪音； 5.细节要求：桌面厚度≥25mm，台面顶角处开单孔，桌下横梁钢管≥25*50mm，桌腿钢管≥50*50mm，保证桌子牢固稳定。配板式键盘抽，尺寸≥550*300mm，主材与桌面同色同材质，采用阻尼三节导轨，桌架底部配置调节脚。	

江苏省人民医院资产处制作

合同编号：20261242ZC2043


32012664　南京优冠办公家具有限公司

序号	项目编码	品名	品牌	型号	规格	单位	成交价（元）	数量	总价（元）	产地	参考图片	技术参考	备注
5	4113040025	抽式活动柜	优冠	YG-BSHDG-001	W400*D460*H630mm	张	280.00	1282	358960.00	江苏省南京市		1.基材：采用E0级刨花板。面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，耐划痕、耐磨性强、耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、易清洁(颜色由采购人自选)。 2.封边：采用ABS激光封边条，厚度≥2.0mm，确保封边牢固、无胶缝、不起翘。ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，减缓了板材内有害物质的释放。 3.桌架：采用加厚冷轧钢管，壁厚≥1.5mm。 4.五金配件：所用五金件须具备安装快速，结构简单，连接牢固等特性。采用阻尼三节抽屉导轨和联动锁，且在安装后抽屉导轨应滑动顺畅，锁开、关无卡阻现象。抽屉门采用铝合金拉手设计。阻尼三节导轨，带有阻尼功能避免关抽屉产生的噪音；锁具为精密压铸成型，表面抛光电泳防锈，卡位卡扣精准，锁闭紧实无松动，开关顺滑无卡滞 5.细节要求：面板厚度≥18mm，其他板材厚度≥15mm。设计三个抽屉，底抽高度330mm，另外两抽同高。柜体底部配置4个降噪万向轮，万向轮为高弹性聚氨酯 PU 材质，静音耐磨、防滑抗压，韧	
6	4113040026	主机架	优冠	YG-ZJJ-001	L480*W280*H105mm	张	45.00	1629	73305.00	江苏省南京市		1.基材：采用E0级刨花板。面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，耐划痕、耐磨性强、耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、易清洁(颜色由采购人自选)。 2.封边：采用ABS激光封边条，厚度≥2.0mm，确保封边牢固、无胶缝、不起翘。ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，减缓了板材内有害物质的释放。 3.五金配件：所用五金件须具备安装快速，结构简单，连接牢固等特性。 4.滚轮：采用尼龙+聚氨酯（PU）脚轮，直径≥40mm，滚动顺畅、无异响，强度高、耐磨性好，滑动灵活；静音耐磨、防滑抗压，韧性强不易断裂。 5.细节要求：两侧板采用圆角设计，减少磕碰。	
7	资产	单人诊桌	优冠	YG-DRZZ-001	L1400*W1200*H750mm	张	1088.00	162	176256.00	江苏省南京市		1.基材：采用E0级刨花板。面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，耐划痕、耐磨性强、耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、易清洁(颜色由采购人自选)。 2.封边：采用ABS激光封边条，厚度≥2.0mm，确保封边牢固、无胶缝、不起翘。ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，减缓了板材内有害物质的释放。 3.桌架：采用加厚冷轧钢管，壁厚≥1.5mm。基材多重防腐预处理后，采用环保静电粉末喷涂，涂层致密坚韧，防磕碰耐腐蚀；框架力学结构合理，支撑稳定，边角安全钝化处理，使用安全耐用。 4.五金配件：所用五金件须具备安装快速，结构简单，连接牢固等特性。阻尼三节导轨，带有阻尼功能避免关抽屉产生的噪音；阻尼铰链，表面镀锌防锈，液压阻尼缓冲，闭门静音防撞，开合阻力均匀，无卡顿异响。 5.细节要求：桌面厚度≥25mm，台面顶角处开单孔。L 型转角结构，转角部分尺寸 600mm×600mm。台面前部固定一块1000*400mm同色挡板，厚度≥15mm，采用圆角设计。附台配定制无顶立柜支撑；上抽+下单开掩门，无拉手设计，配静音三节导轨，不带锁。抽屉满载时正常开合，无变形、卡顿现象。桌腿钢管≥30*80mm，保证桌子牢固稳定。配标准尺寸键盘抽，主体与桌面同色同材质。	
8	资产	双人诊桌	优冠	YG-SRZZ-001	L2400*W1400*H750mm	张	1637.00	53	87821.00	江苏省南京市		1.基材：采用E0级刨花板。面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，耐划痕、耐磨性强、耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、易清洁(颜色由采购人自选)。 2.封边：采用ABS激光封边条，厚度≥2.0mm，确保封边牢固、无胶缝、不起翘。ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，减缓了板材内有害物质的释放。 3.桌架：采用加厚冷轧钢管，壁厚≥1.5mm。基材多重防腐预处理后，采用环保静电粉末喷涂，涂层致密坚韧，防磕碰耐腐蚀；框架力学结构合理，支撑稳定，边角安全钝化处理，使用安全耐用。 4.五金配件：所用五金件须具备安装快速，结构简单，连接牢固等特性。阻尼三节导轨，带有阻尼功能避免关抽屉产生的噪音；阻尼铰链，表面镀锌防锈，液压阻尼缓冲，闭门静音防撞，开合阻力均匀，无卡顿异响。 5.细节要求：桌面厚度≥25mm，台面顶角处开单孔。台面下配两件钢制边脚支撑，其中一件钢脚支撑的台面一侧外露两角导R30圆角。L 型转角结构，转角部分尺寸600mm×600mm。台面中间固定一块1000*400mm同色挡板，厚度≥15mm，采用圆角设计。附台配定制无顶立柜支撑；上抽+下单开掩门，无拉手设计，配静音三节导轨，不带锁。抽屉满载时正常开合，无变形、卡顿现象。桌腿钢管≥30*80mm，保证桌子牢固稳定。配标准尺寸键盘抽，主体与桌面同色同材质。	

江苏省人民医院资产处制作

合同编号：20261242ZC2043





32012664　南京优冠办公家具有限公司

序号	项目编码	品名	品牌	型号	规格	单位	成交价（元）	数量	总价（元）	产地	参考图片	技术参考	备注
9	4113040027	屏风工作位	优冠	YG-PFGZW-001	L1000*W600*H1050mm	张	480.00	30	14400.00	江苏省南京市		1.基材：采用E0级刨花板。面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，耐划痕、耐磨性强、耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、易清洁(颜色由采购人自选)。 2.封边：采用ABS激光封边条，厚度≥2.0mm，确保封边牢固、无胶缝、不起翘。ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，减缓了板材内有害物质的释放。 3.桌架：采用加厚冷轧钢管，壁厚≥1.5mm。基材多重防腐预处理后，采用环保静电粉末喷涂，涂层致密坚韧，防磕碰耐腐蚀；框架力学结构合理，支撑稳定，边角安全钝化处理，使用安全耐用。 4.五金配件：所用五金件须具备安装快速，结构简单，连接牢固等特性。阻尼三节导轨，带有阻尼功能避免关抽屉产生的噪音；阻尼铰链，表面镀锌防锈，液压阻尼缓冲，闭门静音防撞，开合阻力均匀，无卡顿异响。 5.屏风：框架采用铝合金框架搭配磨砂玻璃屏风。主框架采用加厚铝合金型材，壁厚≥1.2mm，表面氧化喷涂处理，抗形变耐腐蚀。 6.细节要求：带走线功能，预留隐藏式走线槽，强弱电分离设计，带可掀走线面板，内部预留标准86mm×86mm线盒孔。底部可调脚，高度微调 ±10mm，适配地面落差。	
10	4113040028	条桌（可折叠）	优冠	YG-TZ-001	L1800*W600*H750mm	张	990.00	454	449460.00	江苏省南京市		1.基材：采用E0级刨花板。面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，耐划痕、耐磨性强、耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、易清洁(颜色由采购人自选)。 2.封边：采用ABS激光封边条，厚度≥2.0mm，确保封边牢固、无胶缝、不起翘。ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，减缓了板材内有害物质的释放。 3.桌架：采用加厚冷轧钢管，壁厚≥1.5mm。基材多重防腐预处理后，采用环保静电粉末喷涂，涂层致密坚韧，防磕碰耐腐蚀；框架力学结构合理，支撑稳定，边角安全钝化处理，使用安全耐用。 4.五金配件：所用五金件须具备安装快速，结构简单，连接牢固等特性。 5.细节要求：（1）台面前部固定一块白色钢制挡板，圆角处理，厚度≥2mm，尺寸：1600*300mm。（2）底脚:采用铝合金型材经模具压铸一体成型。（3）立柱:脚管采用铝型材45*90mm（±1mm），壁厚≥1.5MM，表面采用防锈静电喷涂处理，可配置电源线功能。 （4）书网:书网支架采用冷轧钢板，壁厚不小于1.5mm，经激光切板机切割再折弯，无焊接。基材多重防腐预处理后，采用环保静电粉末喷涂，涂层致密坚韧，防磕碰耐腐蚀；框架力学结构合理，支撑稳定，边角安全钝化处理，使用安全耐用。 （5）脚轮：采用尼龙+聚氨酯（PU）脚轮，滚动顺畅、无异响，强度高、耐磨性好，滑动灵活；静音耐磨、防滑抗压，韧性强不易断裂。	
11	4113040029	餐桌	优冠	YG-CZ-001	L1200*W800*H750mm	张	480.00	100	48000.00	江苏省南京市		1.基材：采用橡木/白蜡木优等全实木，经过除虫，两次烘干，根据南北气候差异，精密监测木材含水率≤10%，木材无腐朽、无空心、无开裂变形。 2.油漆：采用国家环保达标环保油漆，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境。 3.五金配件：所用五金件须具备安装快速，结构简单，连接牢固等特性。 4.其他要求：主体原木色，木材质量高，坚固耐用，结构细，有光泽，韧性高，抗劈力强，表面光滑，冲击力强，可防虫、防潮、防蛀、防腐等，所有板材无蛀虫、无异味、无3个以上斑节，无明显色差、无大面积结疤，所有边角和外侧都经精心倒角或圆角圆滑、圆润处理，打磨顺滑无毛刺，	
12	4113040030	餐椅	优冠	YG-CY-001	W500*D450*H760mm	张	220.00	400	88000.00	江苏省南京市		1.基材：采用橡木/白蜡木优等全实木，经过除虫，两次烘干，根据南北气候差异，精密监测木材含水率≤10%，木材无腐朽、无空心、无开裂变形。 2.油漆：采用国家环保达标环保油漆，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境。 3.五金配件：所用五金件须具备安装快速，结构简单，连接牢固等特性。 4.其他要求：主体原木色，木材质量高，坚固耐用，结构细，有光泽，韧性高，抗劈力强，表面光滑，冲击力强，可防虫、防潮、防蛀、防腐等，所有板材无蛀虫、无异味、无3个以上斑节，无明显色差、无大面积结疤，所有边角和外侧都经精心倒角或圆角圆滑、圆润处理，打磨顺滑无毛刺，	

江苏省人民医院资产处制作

合同编号：20261242ZC2043

32012664　南京优冠办公家具有限公司

序号	项目编码	品名	品牌	型号	规格	单位	成交价（元）	数量	总价（元）	产地	参考图片	技术参考	备注
13	4113040031	茶水柜	优冠	YG-CSG-001	L800*W400*H800mm	张	450.00	294	132300.00	江苏省南京市		1.基材：采用E0级刨花板。面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，耐划痕、耐磨性强、耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、易清洁(颜色由采购人自选)。 2.封边：采用ABS激光封边条，厚度≥2.0mm，确保封边牢固、无胶缝、不起翘。ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，减缓了板材内有害物质的释放。 3.五金配件：所用五金件须具备安装快速，结构简单，连接牢固等特性。采用阻尼三节抽屉导轨、阻尼铰链，且在安装后抽屉导轨应滑动顺畅。抽屉门采用铝合金拉手设计。阻尼三节导轨，带有阻尼功能避免关抽屉产生的噪音；阻尼铰链，表面镀锌防锈，液压阻尼缓冲，闭门静音防撞，开合阻力均匀，无卡顿异响。 4.细节要求：面板厚度≥18mm，其他板材厚度≥15mm。设计双抽屉双柜门，比例合理。把手均采用铝合金材质。配静音三节导轨，不带锁。抽屉满载时正常开合，无变形、卡顿现象。柜子内部加一层隔板，要求牢固稳定。	
14	4113040032	挂衣柜	优冠	YG-GYG-001	L800*W500*H1900mm	组	930.00	13	12090.00	江苏省南京市		1.基材：采用E0级刨花板。面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，耐划痕、耐磨性强、耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、易清洁(颜色由采购人自选)。 2.封边：采用ABS激光封边条，厚度≥2.0mm，确保封边牢固、无胶缝、不起翘。ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，减缓了板材内有害物质的释放。 3.五金配件：所用五金件须具备安装快速，结构简单，连接牢固等特性。采用阻尼三节抽屉导轨，且在安装后抽屉导轨应滑动顺畅。抽屉门采用铝合金拉手设计。阻尼三节导轨，带有阻尼功能避免关抽屉产生的噪音；阻尼铰链，表面镀锌防锈，液压阻尼缓冲，闭门静音防撞，开合阻力均匀，无卡顿异响。 4.细节要求：面板厚度≥18mm，其他板材厚度≥15mm。结构设计如图，比例合理。把手均采用铝合金材质。配静音三节导轨，缓冲门铰，不带锁。	
15	4113040033	储物柜	优冠	YG-CWG-001	L800*W500*H1900mm	组	856.00	13	11128.00	江苏省南京市		1.基材：采用E0级刨花板。面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，耐划痕、耐磨性强、耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、易清洁(颜色由采购人自选)。 2.封边：采用ABS激光封边条，厚度≥2.0mm，确保封边牢固、无胶缝、不起翘。ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，减缓了板材内有害物质的释放。 3.五金配件：所用五金件须具备安装快速，结构简单，连接牢固等特性。采用阻尼三节抽屉导轨，且在安装后抽屉导轨应滑动顺畅。抽屉门采用铝合金拉手设计。阻尼三节导轨，带有阻尼功能避免关抽屉产生的噪音；阻尼铰链，表面镀锌防锈，液压阻尼缓冲，闭门静音防撞，开合阻力均匀，无卡顿异响。 4.细节要求：面板厚度≥18mm，其他板材厚度≥15mm。结构设计如图，比例合理。把手均采用铝合金材质。配静音三节导轨，缓冲门铰，不带锁。	
16	4113040034	线圈柜	优冠	YG-XQG-001	L1800*W600*H1350mm	组	998.00	5	4990.00	江苏省南京市		1.基材：采用E0级刨花板。面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，耐划痕、耐磨性强、耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、易清洁(颜色由采购人自选)。 2.封边：采用ABS激光封边条，厚度≥2.0mm，确保封边牢固、无胶缝、不起翘。ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，减缓了板材内有害物质的释放。 3.五金配件：所用五金件须具备安装快速，结构简单，连接牢固等特性。阻尼三节导轨，带有阻尼功能避免关抽屉产生的噪音；阻尼铰链，表面镀锌防锈，液压阻尼缓冲，闭门静音防撞，开合阻力均匀，无卡顿异响。 4.细节要求：面板厚度≥25mm，其他板材厚度≥20mm。结构设计如图，比例合理。把手均采用铝合金材质。配静音三节导轨，缓冲门铰，不带锁。	
17	4113040035	脚踏阶梯	优冠	YG-JTJT-001	L700*W1050*H390mm	张	290.00	10	2900.00	江苏省南京市		1.基材：采用E0级刨花板。面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，耐划痕、耐磨性强、耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、易清洁(颜色由采购人自选)。 2.封边：采用ABS激光封边条，厚度≥2.0mm，确保封边牢固、无胶缝、不起翘。ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，减缓了板材内有害物质的释放。 3.五金配件：所用五金件须具备安装快速，结构简单，连接牢固等特性。 4.结构设计如图，比例合理。承重不小于150kg。	

江苏省人民医院资产处制作

合同编号：20261242ZC2043

32012664　南京优冠办公家具有限公司

序号	项目编码	品名	品牌	型号	规格	单位	成交价（元）	数量	总价（元）	产地	参考图片	技术参考	备注
18	4113040036	办公椅	优冠	YG-BGY-001	W490*D560*H890mm（±10mm）	张	235.00	2608	615488.00	江苏省南京市		1.面料：座面采用西皮或加厚耐磨防霉抗菌医用皮革，厚度≥1.2mm，整体表面平整，无色差、无疤痕、平服饱满、无皱褶，缝线均匀牢固。具有耐腐蚀、耐紫外线消毒及高耐磨耐用性，具备防水防渗透能力。 2.海绵：高密度一次成型阻燃海绵，密度≥45kg/m³，回弹率≥45%，海绵厚度≥50mm，久坐不易塌陷、支撑性强。 4.椅架：采用聚丙烯（PP）椅背框、座外壳，一体注塑成型，结构稳固不易变形； 5.气压棒：采用软着陆气压杆，经过安全承重测试，坚固耐用，移动声音小，升降顺畅，至最高点保证座椅稳定。 6.五星脚：采用加厚压铸铝合金脚架，脚轮嵌入式，采用尼龙+聚氨酯（PU）脚轮，滚动顺畅、无异响，强度高、耐磨性好，滑动灵活，适配地面不易刮损地板。 7.底盘机构：具备升降、同步倾仰功能，调节阻尼适中，倾仰角度舒适，锁定稳固不松动。	
19	4113040037	会议椅	优冠	YGG-HYY-001	W470*D410*H820mm（±10mm）	张	136.00	1576	214336.00	江苏省南京市		1.面料：采用高弹透气无形变网布，受力按压迅速恢复，无压痕及变形网孔阻燃布，有较强的耐磨性，长期使用不易松垮老化； 2.海绵：高密度一次成型阻燃海绵，密度≥45kg/m³，回弹率≥45%，海绵厚度≥50mm，支撑性好、久坐不易塌陷变形。 3.靠背：采用环保PP全新塑料+网布，塑料不掺杂回收杂质，一体成型韧性强，无毛刺无异味； 4.椅架采用实心钢筋，直径不小于10mm，围弯焊接打磨而成，焊接完整，焊点饱满无虚，焊结构稳定，表面电镀防锈耐腐蚀。椅子承重力强，不小于150kg，靠背可承重不小于90KG，整体受力均匀不易弯折。 5.配防滑脚垫，使产品处于水平状态，全新PVC制作，易拆易装。 6.可多张堆叠，节省空间。 图片颜色仅做参考，框架及网布颜色根据采购人要求定制。	
20	4113040038	办公椅（皮面）	优冠	YG-BGY-002	W490*D560*H890mm（±10mm）	张	228.00	52	11856.00	江苏省南京市		1.面料：座面采用西皮或加厚耐磨防霉抗菌医用皮革，厚度≥1.2mm，无色差、整体表面平整、无疤痕、平服饱满、无皱褶，缝线均匀牢固。具有耐腐蚀、耐紫外线消毒及高耐磨耐用性，具备防水防渗透能力。 2.海绵：高密度一次成型阻燃海绵，密度≥45kg/m³，回弹率≥45%，海绵厚度≥50mm，久坐不易塌陷、支撑性强。 4.椅架：采用聚丙烯（PP）椅背框、座外壳，一体注塑成型，结构稳固不易变形； 5.气压棒：采用软着陆气压杆，经过安全承重测试，坚固耐用，移动声音小，升降顺畅，至最高点保证座椅稳定。 6.五星脚：采用加厚压铸铝合金脚架，脚轮嵌入式，采用尼龙+聚氨酯（PU）脚轮，滚动顺畅、无异响，强度高、耐磨性好，滑动灵活，适配地面不易刮损地板。 7.底盘机构：具备升降、同步倾仰功能，调节阻尼适中，倾仰角度舒适，锁定稳固不松动。	

江苏省人民医院资产处制作