

合 同

买方（甲方）：江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）

卖方（乙方）：广东开林家具制造有限公司

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

一、说明：

受买方委托，采购代理机构于 2026 年 7 月 14 日组织了江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）所需检测设备采购项目（项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0319）的评审活动，经评委认真严格地评审，确定由卖方成交。

二、合同条款：

合同由买卖双方签订，并依据本项目采购文件规定，按下列合同条款买方同意购入，卖方同意卖出下列设备及服务。

1. 设备名称、型号规格、数量及服务内容。

序号	产品名称	型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	板式屏风工位（核心产品）	屏风系列板式 屏风工位	组	181	3268	591508
2	办公桌	拓客系列办公桌	组	19	2970	56430
3	办公椅	KL-E074B 系 列办公椅	张	600	725	435000

4	钢制文件柜	定制系列钢制文件柜	个	480	998	479040
5	茶水柜	定制系列茶水柜	个	35	786	27510
6	实木油漆会议桌	科尔维亚系列实木油漆会议桌	张	1	55831	55831
7	弓形会议椅	KL-G005C 系列弓形会议椅	张	52	768	39936
8	实木油漆列席桌	科尔维亚系列实木油漆列席桌	张	8	2678	21424
9	培训桌	定制系列培训桌	张	67	1240	83080
10	培训椅	KL-891CB 系列培训椅	张	134	590	79060
11	单人沙发	KL-S047 系列单人沙发	张	2	3620	7240
12	双人沙发	KL-S047 系列双人沙发	张	1	5416	5416
13	三人沙发	KL-S047 系列三人沙发	张	1	7245	7245
14	钢制鞋柜	定制系列钢制	组	8	1410	11280

		鞋柜				
合计（元）				¥1900000		

2. 合同总价（大写）：人民币壹佰玖拾万元整。（含税）

（小写）：¥ 1900000 元。

2.1 投标报价，应包括本次招标范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵买方项目现场）、保险费、安装费、调试费、买方操作维护人员培训费、验收检定费（取得法定计量检定机构有效溯源证书并证明合格）及投标人认为需要的其他费用等。发现漏项、缺项，供应方应无条件无偿补齐，必须保证各系统正常运行，所发生的一切费用，视为已包含在投标人投标报价中，且并不因此而影响交付使用时间。

2.2 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。

3. 交付使用时间：合同签订后 2 个月内供齐所有货物，并完成安装、调试、服务及初步验收。

4. 收货人：江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）。

5. 交货地点：江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）（南京市栖霞区文澜路 95 号）。

6. 设备的制造应符合下列标准或规范并据此验收：招标文件、投标文件、双方签订的技术协议和国家的相关标准。

7. 包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

8. 买方付款方式及期限：

合同签订生效后一个月内，买方向卖方预付合同总价 40% 的货款，计人民币 柒拾陆万元整（¥ 760000 元整）；

货物全部运抵交货地点，并安装结束，调试完毕，验收合格后，买方向卖方支付合同总价 50%的货款，计人民币玖拾伍万元整（¥ 950000 元整）；

验收合格后，相关稳定性指标满足要求，买方向卖方支付合同总价 10%的货款，计人民币拾玖万元整（¥ 190000 元整）。

卖方应在收到买方通知后开具合法有效发票，买方收到发票后支付相应款项。若因发票瑕疵导致付款延误，责任由卖方承担。若产品存在质量问题，则不受该付款条件约束，应按照本合同条款其他要求以及民法典有关规定执行。

9. 验收

验收标准及方式：符合招标文件、投标文件、双方签订的技术协议、国家的相关标准和规范；经采购人项目负责人确认是否达到验收标准，若符合验收标准则验收合格。

10. 质保期及售后服务

10.1 卖方所供产品及安装的质量保证期：5 年。

10.2 在质保期内，因卖方所供产品质量或安装问题出现设备故障时，卖方在接买方通知后，24 小时内响应，并安排产品厂家工程师三个工作日内赶到买方现场，免费予以排除故障、修复，无法修复应更换所供产品。卖方还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

10.3 在质保期内，因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接买方通知后，产品厂家工程师应在 10.2 条款中所述的时限内赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，仅收取成本费。

10.4 质保期满后，如产品出现故障，厂家在接买方通知后，产品厂家工程师仍应在上述时间内响应、派人赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

11. 技术资料

按投标文件技术规格、参数及其他要求中的要求提供相关资料（见附件）。

12. 货物风险承担

12.1 卖方应当按照买方指定的地点交货，需要运输的货物，卖方应当妥善保障货物在运输过程中的安全。

12.2 卖方将货物运输至买方指定的地点后，应当及时通知买方进行接收，由买方进行检验。

12.3 在货物验收合格之前毁损、灭失的风险由卖方承担，因买方原因造成货物毁损、灭失的除外。

13. 卖方的违约责任

13.1 卖方未按合同规定的质量要求交货，买方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由卖方赔偿。

13.2 卖方逾期交付（包括整修、返工、补交或由买方提出更改、卖方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向买方偿付违约金，每逾期 1 天，按合同总价的万分之五支付违约金。

13.3 货物有合格证及说明书等资料的，在交付货物时，卖方应当一并交付合格证及说明书等资料，未交付的买方有权拒绝接收。因此造成的损失由卖方承担。

13.4 卖方不能交付或不能完成合同，买方有权解除本合同并要求卖方双倍返还买方已支付的货款。

13.5 本合同所有货物的制造及安装，都必须由卖方自己或响应文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，买方有权按卖方不能交付或不能完成合同处理。

13.6 货物经买方验收不符合要求的，卖方应当在买方指定的时间内调换，调换后仍不符合要求的，买方有权解除合同并要求卖方赔偿因此造成的损失。

13.7 卖方履行义务不符合合同约定时，买方将扣减 10% 合同款。

13.8 在合同约定的质保期内，卖方未能履行合同约定的义务，卖方应按合同总价的 10% 支付违约金，导致买方遭受损失的，卖方应承担因此造成的全部损失。

14. 买方的违约责任：

14.1 买方未按合同规定的时间和要求向卖方提供技术资料等，卖方交付时间顺延。

15. 卖方供给买方的设备、材料及卖方自己的施工用具，进入买方工地现场后的保管，由卖方负责；卖方在买方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由卖方负责。

16. 卖方在设备安装、调试、验收过程中，买方提供下列条件和配合，超出下列范

围的由卖方自理：无

17. 卖方应保证提供的货物、设备不存在所有权、抵押权、使用权、知识产权等权利瑕疵。买方使用卖方提供的设备，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉时，一切后果由卖方负责。

18. 合同的生效：本合同一式陆份，各份具有同等法律效力，自买卖双方签字、盖章并加盖骑缝章之日起生效。

19. 合同的变更和终止：除《政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，买卖双方不得擅自变更、中止或终止合同。除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，买卖双方不得放弃或拒绝履行合同。

20. 合同权利义务的转让：合同履行过程中，卖方未经买方书面同意，不得将合同权利义务转让给第三方，否则买方有权解除合同，同时卖方应当向买方支付合同总价款 10% 的违约金，造成买方损失的还应当进行赔偿。

21. 未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》的规定调整。约定履行本合同发生争议，协商不成的，交由南京仲裁委员会仲裁裁决。仲裁产生的仲裁费、鉴定费、保全费、担保费、律师费等合理支出由违约方承担。

22. 招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及投标承诺书是签订本合同的依据，本合同未尽事项首先依据招标文件、中标（成交）通知书、卖方的投标文件及投标承诺书进行履行，双方也可以在不违背本合同实质性内容的基础上达成补充协议，补充协议与本合同具有相同的法律效力。

三、廉洁条款

合同签订前、履行期间及履行完毕后，卖方应当遵守廉洁原则，不得向买方工作人员行贿、变相行贿，不得以任何理由向买方工作人员及第三方赠送礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证，不得以任何理由为买方工作人员报销应由个人支付的费用。一旦发生上述事由，买方有权无条件解除本合同。

四、保密条款

双方应当对合同的内容、因履行合同期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向合同以外的任何第三方披露。双方均不得将合同中的内容及在合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。本保密义务应在本合同期满、

解除或终止后仍然有效。

五、送达条款

合同尾部联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达，送达文书的效力及于本合同纠纷所引发的仲裁、诉讼程序和执行程序。卖方确认的最后送达地址如发生变更等情形，应在三日内重新确认填写最后送达地址并以书面方式予以通知买方，否则原确认的最后送达地址继续有效，卖方自行承担由此可能产生的法律后果。

买方（盖章）： 单位名称：江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人（签字）： 联系方式： 签订日期：2026年7月23日	卖方（盖章）： 单位名称：广东开林家具制造有限公司 单位地址：广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科园路 9 号白云电气科技大厦 15 层 01 室 法定代表人： 委托代理人（签字）： 电话：020-87439517 传真：/ 开户银行：中国工商银行广州太和支行 帐号：3602176719100039522 税号：914401017459544236 签订日期：2026 年 7 月23日
---	---

附件：技术参数（技术指标及功能要求）：

序号	名称	规格(mm)	技术参数	单位	数量	产品款式示意图
1	板式屏 风工位 (核心 产品)	W1600*D160 0*H1200	1、板式屏风： ①★内径尺寸：W1600*D1600*H1200mm；横向屏风和纵向屏风均高1200mm，纵向屏风（走线）及横向屏风（不走线）厚度不低于40mm，纵向屏风（走线）配有走线槽，内部隐藏式走线，桌板以下预留4个86型面板孔位（不含86面板），底部配可调节脚；纵向屏风（走线）及横向屏风（不走线）：桌板以上屏风为板打布，桌板以下屏风为全板式； ②屏风基材： ▲三聚氰胺饰面人造板(学名：浸渍胶膜纸饰面刨花板)：符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》及GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求；其中要求表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气达到4级以上；甲醛释放量≤0.025 mg/m³ 达到ENF级标准；挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、TVOC检测合格；（投标文件中提供带CMA认证标志的检测报告扫描件，报告须体现本项全部参数内容） ③屏风面材： 三聚氰胺纸：符合GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》标准要求；其中要求挥发物含量5.5%-9.5%；耐磨性检测合格；甲醛释放量≤1.5mg/L； ④屏风边框： 铝材（铝合金）：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求；其中要求产品外观性能要求：金属件（喷涂（塑）涂层）、可触及区域、产品表面理化性能-抗盐雾（18h，直径1.5mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计）检测合格； 2、桌板： ①★尺寸：W1600-600*D1300-600*H25mm，桌板25mm厚；每块桌板配嵌入式电源排插：黑色或白色，1开关，3强电，1A口1C口USB充电，2六类网口； ②桌板基材： 三聚氰胺饰面人造板(学名：浸渍胶膜纸饰面刨花板)：符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》及GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求；其中要求表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气达到4级以上；甲醛释放量≤0.025 mg/m³ 达到ENF级标准；挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、TVOC检测合格； ③桌板面材： 三聚氰胺纸：符合GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》标准要求；其中要求挥发物含量5.5%-9.5%；耐磨性检测合格；甲醛释放量≤1.5mg/L； ④桌板封边： 激光ABS封边条：符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准要求；其中要求耐干热性、耐龟裂性、耐光色牢度（灰色样卡）、漆膜附着力≥4级；甲醛释放量≤0.5mg/L、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测合格； 3、钢制更衣柜	组	181	

		①★尺寸: W300*D600*H1200mm; ②喷涂钢板: 符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准要求; 其中要求产品外观性能要求: 喷漆 (塑) 涂层、可触及区域检测合格; 产品表面理化性能: 金属喷涂 (塑) 涂层检测合格; 盐雾试验: 乙酸盐雾连续喷雾 168 小时、中性盐雾连续喷雾 24 小时后涂层本身的耐腐蚀等级达十级; ③阻尼铰链: 符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准要求; 其中要求功能要求: 耐久性 (80000 次) 检测合格; 下沉量在使用调整系统前, 安装 B 型试验门时, 下沉量$\leq 3.0\text{mm}$; 耐腐蚀要求: 18h, 1.5mm 以下锈点≤ 20 点/dm^2, 其中直径$\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点 (距边缘棱角 2mm 以内的不计) 检测合格; 盐雾试验: 中性盐雾连续喷雾 24 小时、乙酸盐雾连续喷雾 168 小时后涂层本身的耐腐蚀等级达十级; ④拉手: 符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求; 其中要求产品外观性能要求: 金属件-冲压件、铸造件检测合格; 产品外观性能要求-可触及区域检测合格; 产品表面理化性能-抗盐雾 (18h, 直径 1.5mm 以下锈点≤ 20 点/dm^2, 其中直径$\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点 (距边缘棱角 2mm 以内的不计) 检测合格; ⑤锁具: 符合 QB/T 1621-2015《家具锁》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准要求; 其中要求牢固度: 锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩、锁芯拨动件扭矩、锁舌侧向静载荷、各铆接件静拉力检测合格; 灵活度: 钥匙插拔、旋转、钥匙拔出静拉力检测合格; 盐雾试验: 乙酸盐雾连续喷雾 168 小时、中性盐雾连续喷雾 24 小时后涂层本身的耐腐蚀达十级; ⑥功能: 框架结构采用厚度 1.5mm 以上优质的冷轧钢板折弯成型, 柜体采用厚度 0.8mm 以上优质的冷轧钢板折弯成型; 门内上带一件横向挂衣杆和下带一块层板, 门反面配一面化妆镜; 4、三抽钢制支撑柜 ①★尺寸: W390*D595*H725mm; ②喷涂钢板: 符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准要求; 其中要求产品外观性能要求: 喷漆 (塑) 涂层、可触及区域检测合格; 产品表面理化性能: 金属喷涂 (塑) 涂层检测合格; 盐雾试验: 乙酸盐雾连续喷雾 168 小时、中性盐雾连续喷雾 24 小时后涂层本身的耐腐蚀等级达十级; ③阻尼导轨: 符合 QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准要求; 其中要求过载要求: 垂直向下静载荷 (300N)、水平侧向静载荷 (150N)、猛关或猛开检测合格; 功能要求: 操作力、耐久性 (80000 次)、垂直向下静载荷 (200N)、水平侧向静载荷 (100N)、拉出安全性、猛关或猛开、下沉量不应超过抽展导轨拉出长度的 4%检测合格; 耐腐蚀要求: 18h, 1.5mm 以下锈点≤ 20 点/dm^2, 其中直径$\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点 (距边缘棱角 2mm 以内的不计) 检测合格; 盐雾试验: 中性盐雾连续喷雾 24 小时、乙酸盐雾连续喷雾 168 小时后涂层本身的耐腐蚀等级达十级; ④锁具: 符合 QB/T 1621-2015《家具锁》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准要求; 其中要求牢固度: 锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩、锁芯拨动件扭矩、锁舌侧向静载荷、各铆接件静拉力检测合格; 灵活度: 钥匙插拔、旋转、钥匙拔出静拉力检测合格; 盐雾试验: 乙酸盐雾连续喷雾 168 小时、中性盐雾连续喷雾 24 小时后涂层本身的耐腐蚀达十级; ⑤功能: 内含 1 件笔盒, 两小一大抽屉, 固定脚垫。			
--	--	---	--	--	--

2	办公桌	主桌： W1600*D750 *H750 侧桌： W1000*D500 *H600 1、★尺寸：主桌：W1600*D750*H750，侧桌：W1000*D500*H600； 2、主桌及侧柜基材： ①三聚氰胺饰面人造板(学名：浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板)：符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》及 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求；其中要求表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气达到 4 级以上；甲醛释放量$\leq 0.025 \text{ mg/m}^3$ 达到 ENF 级标准；挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 检测合格； ②厚度：$\geq 18\text{mm}$； 3、主桌及侧柜面材： ①三聚氰胺纸：符合 GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》标准要求；其中要求挥发物含量 5.5%-9.5%；耐磨性检测合格；甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$； ②激光 ABS 封边条：符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准要求；其中要求耐干热性、耐龟裂性、耐光色牢度(灰色样卡)、漆膜附着≥ 4级；甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$、氯乙烯单体、可迁移元素(可溶性重金属)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)检测合格； 4、阻尼铰链：符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准要求；其中要求功能要求：耐久性(80000次)检测合格；下沉量在使用调整系统前，安装 B 型试验门时，下沉量$\leq 3.0\text{mm}$；耐腐蚀要求：18h，1.5mm 以下锈点≤ 20点/dm^2，其中直径$\geq 1.0\text{mm}$锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)检测合格；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾 24 小时、乙酸盐雾连续喷雾 168 小时后涂层本身的耐腐蚀等级达十级； 5、阻尼导轨：符合 QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准要求；其中要求过载要求：垂直向下静载荷(300N)、水平侧向静载荷(150N)、猛关或猛开检测合格；功能要求：操作力、耐久性(80000次)、垂直向下静载荷(200N)、水平侧向静载荷(100N)、拉出安全性、猛关或猛开、下沉量不应超过抽展导轨拉出长度的 4%检测合格；耐腐蚀要求：18h，1.5mm 以下锈点≤ 20点/dm^2，其中直径$\geq 1.0\text{mm}$锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)检测合格；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾 24 小时、乙酸盐雾连续喷雾 168 小时后涂层本身的耐腐蚀等级达十级； 6、锁具：符合 QB/T 1621-2015《家具锁》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准要求；其中要求牢固度：锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩、锁芯拨动件扭矩、锁舌侧向静载荷、各铆接件静拉力检测合格；灵活性：钥匙插拔、旋转、钥匙拔出静拉力检测合格；盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾 168 小时、中性盐雾连续喷雾 24 小时后涂层本身的耐腐蚀达十级； 7、功能：包含一个活动柜和活动侧柜。	组	19	
3	办公椅	W640*D580* H970-1050 1、尺寸：W640*D580*H970-1050mm； 2、椅背：网布：符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准要求；其中要求 PH 值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料检测合格；可萃取重金属：砷、铅、铬、钴、铜、镍、镉、锑、汞、铬检测合格，其中铬不得检出； 3、椅架：黑色塑质框架和椅座底壳； 4、椅座： ①▲阻燃海绵：符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准要求；其中要求性能要求：回弹率$\geq 35\%$，75%压缩永久变形$\leq 10\%$，65%/25%压缩比≥ 1.8，气味等级≥ 7级，甲醛散发$\leq 10\text{mg/kg}$；(投标文件中提供带 CMA 认证标志的检测报告扫描件，报告须体现本项全部参数内容)	张	600	

			②阻燃布：符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准要求；其中要求甲醛含量、PH 值、可分解致癌芳香胺染料、五氯苯酚、香烟点火源引燃试验检测合格； 5、PU 扶手：符合 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T 1040.1-2025《塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则》标准要求；其中要求可迁移有害元素、邻苯二甲酸酯、多环芳烃(塑料家具、婴幼儿及儿童家具的可触及区域内的塑料部件)检测合格； 6、气压棒：符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准要求；其中要求安全性：密封性能、耐高低温性能、循环寿命检测合格； 7、转椅底盘：符合 QB/T 5619-2021《转椅底盘》标准要求；其中要求外观要求：塑料件外观、金属件外观（防锈处理、电镀件、喷涂件、焊接件）检测合格；金属件表面抗盐雾、安全性要求、力学性能：底盘冲击性检测合格； 8、五星脚：符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准要求；其中要求塑料件外观、其他外观要求检测合格。			
4	钢制文件柜	W800*D450*H1830	1、★尺寸：W800*D450*H1830mm； 2、喷涂钢板：符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准要求；其中要求产品外观性能要求：喷漆（塑）涂层、可触及区域检测合格；产品表面理化性能：金属喷涂（塑）涂层检测合格；盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾 168 小时、中性盐雾连续喷雾 24 小时后涂层本身的耐腐蚀等级达十级； 3、阻尼铰链：符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准要求；其中要求功能要求：耐久性（80000 次）检测合格；下沉量在使用调整系统前，安装 B 型试验门时，下沉量≤3.0mm；耐腐蚀要求：18h，1.5mm 以下锈点≤20 点/dm²，其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点（距边缘棱角 2mm 以内的不计）检测合格；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾 24 小时、乙酸盐雾连续喷雾 168 小时后涂层本身的耐腐蚀等级达十级； 4、拉手：符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求；其中要求产品外观性能要求：金属件-冲压件、铸造件检测合格；产品外观性能要求-可触及区域检测合格；产品表面理化性能-抗盐雾（18h，直径 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm²，其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点（距边缘棱角 2mm 以内的不计）检测合格； 5、锁具：符合 QB/T 1621-2015《家具锁》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准要求；其中要求牢固度：锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩、锁芯拨动件扭矩、锁舌侧向静载荷、各铆接件静拉力检测合格；灵活性：钥匙插拔、旋转、钥匙拔出静拉力检测合格；盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾 168 小时、中性盐雾连续喷雾 24 小时后涂层本身的耐腐蚀达十级； 6、外观设计：不超过 6mm 边框厚度；框架结构采用厚度 1.5mm 以上优质的冷轧钢板折弯成型，柜体采用厚度 0.8mm 以上优质的冷轧钢板折弯成型； 7、功能：包含 4 件可活动层板；内置调节底座，侧板整体分布调节孔位；柜子与柜子之间可连接。	个	480	
5	茶水柜	W800*D450*H900	1、★尺寸：W800*D450*H900mm； 2、基材： ①三聚氰胺饰面人造板(学名：浸渍胶膜纸饰面刨花板)：符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》及 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求；其中要求表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气达到 4 级以上；甲醛释放量≤0.025 mg/m³ 达到 ENF 级标准；挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 检测合格； ②厚度：≥18mm；	个	35	

			3、面材： ①三聚氰胺纸：符合 GB/T 28995-2022 《人造板饰面专用纸》标准要求；其中要求挥发物含量 5.5%-9.5%；耐磨性检测合格；甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$； ②激光 ABS 封边条：符合 QB/T 4463-2025 《家具用封边条》标准要求；其中要求耐干热性、耐龟裂性、耐光色牢度（灰色样卡）、漆膜附着力≥ 4 级；甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测合格； 4、阻尼铰链：符合 QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准要求；其中要求功能要求：耐久性（80000 次）检测合格；下沉量在使用调整系统前，安装 B 型试验门时，下沉量$\leq 3.0\text{mm}$；耐腐蚀要求：18h，1.5mm 以下锈点≤ 20 点/dm^2，其中直径$\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点（距边缘棱角 2mm 以内的不计）检测合格；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾 24 小时、乙酸盐雾连续喷雾 168 小时后涂层本身的耐腐蚀等级达十级； 5、功能：免拉手两门设计，包含一块活动层板。			
6	实木油漆会议桌	W12000*D2400*H750	1、★尺寸：W12000*D2400*H750mm； 2、基材： ①▲中密度纤维板：符合 GB/T 11718-2021 《中密度纤维板》、GB 18580-2025 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求；其中要求含水率 3%-13%；吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 达到 ENF 级标准；挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 检测合格；（投标文件中提供带 CMA 认证标志的检测报告扫描件，报告须体现本项全部参数内容） ②厚度：$\geq 40\text{mm}$； 3、面材： ①▲木皮：其中要求含水率 6%-14%；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，达到 ENF 级标准；（投标文件中提供带 CMA 认证标志的检测报告扫描件，报告须体现本项全部参数内容） ②实木封边条：符合 QB/T 4463-2025 《家具用封边条》标准要求；其中要求甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$； ③水性白乳胶（水性胶粘剂）：符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求；其中要求游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物检测合格； 4、油漆： ①▲水性底漆：其中要求 VOC 含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及酯总和含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量检测合格；（投标文件中提供检测报告扫描件，报告须体现本项全部参数内容） ②▲水性面漆：其中要求 VOC 含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及酯总和含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量检测合格；（投标文件中提供检测报告扫描件，报告须体现本项全部参数内容） 5、五金线盒：符合 GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》标准要求；其中要求产品外观性能要求：金属件（冲压件、喷涂（塑）涂层）、塑料件、可触及区域检测合格；） 6、桌腿： ①箱体式结构，桌脚设有检修门；	张	1	

			②阻尼铰链：符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准要求；其中要求功能要求：耐久性（80000 次）检测合格；下沉量在使用调整系统前，安装 B 型试验门时，下沉量≤3.0mm；耐腐蚀要求：18h，1.5mm 以下锈点≤20 点/dm²，其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点（距边缘棱角 2mm 以内的不计）检测合格；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾 24 小时、乙酸盐雾连续喷雾 168 小时后涂层本身的耐腐蚀等级达十级； 7、工艺：桌面需采用 30° 斜切边处理，桌面四周导圆角，桌面五金翻盖线盒内含嵌入式电源排插；油漆采用五底三面工艺，表面开放漆处理。			
7	弓形会议椅	W580*D570*H950	1、尺寸：W580*D570*H950mm； 2、椅座和椅背： ▲超纤皮：符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准要求；其中要求摩擦色牢度：干擦（500 次）≥4 级、湿擦（250 次）、碱性汗液（80 次）≥3/4 级；耐光性≥5 级；撕裂力≥20N；气味≤3 级；禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、可萃取重金属检测合格；（投标文件中提供带 CMA 认证标志的检测报告扫描件，报告须体现本项全部参数内容） 3、坐垫： 阻燃海绵：符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准要求；其中要求性能要求：回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤10%，65%/25%压陷比≥1.8，气味等级≥7 级，甲醛散发≤10mg/kg； 4、扶手： ①钢管：符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》及 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准要求；其中要求产品外观性能要求：金属件-喷涂（塑）涂层、可触及区域检测合格；盐雾实验中性盐雾连续喷雾 24 小时、乙酸盐雾连续喷雾 168 小时后涂层本身的耐腐蚀等级 10 级； ②工艺：采用 φ22mm 的定制圆管弯管一体成型喷涂扶手；扶手上拥有优质的超纤皮； 5、弓形椅脚： ①钢管：符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》及 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准要求；其中要求产品外观性能要求：金属件-喷涂（塑）涂层、可触及区域检测合格；盐雾实验中性盐雾连续喷雾 24 小时、乙酸盐雾连续喷雾 168 小时后涂层本身的耐腐蚀等级 10 级； ②弓形脚架：符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求；其中要求产品外观性能要求：金属件-管材、焊接件、冲压件、喷涂（塑）涂层、塑料件、可触及区域检测合格。	张	52	
8	实木油漆列席桌	W1400*D500*H750	1、★尺寸：W1400*D500*H750mm； 2、基材： ①中密度纤维板：符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求；其中要求含水率 3%-13%；吸水厚度膨胀率≤10%；甲醛释放量≤0.025mg/m³ 达到 ENF 级标准；挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 检测合格； ②厚度：≥25mm； 3、面材： ①木皮：其中要求含水率 6%-14%；甲醛释放量≤0.025mg/m³，达到 ENF 级标准；	张	8	

			②实木封边条：符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准要求；其中要求甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$； ③水性白乳胶（水性胶粘剂）：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求；其中要求游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物检测合格； 4、油漆： ①水性底漆：其中要求 VOC 含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及酯总和含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量检测合格； ②水性面漆：其中要求 VOC 含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及酯总和含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量检测合格； 5、功能：桌上设有圆形出线孔；桌下设有层板，可放置物品；前挡板落地；油漆采用五底三面工艺，表面开放漆处理。			
9	培训桌	W1400*D500*H750	1、★尺寸：W1400*D500*H750mm； 2、基材： ①三聚氰胺饰面人造板（学名：浸渍胶膜纸饰面刨花板）：符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》及 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求；其中要求表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气达到 4 级以上；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$达到 ENF 级标准；挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 检测合格； ②厚度：$\geq 18\text{mm}$； 3、面材： ①三聚氰胺纸：符合 GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》标准要求；其中要求挥发物含量 5.5%-9.5%；耐磨性检测合格；甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$； ②激光 ABS 封边条：符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准要求；其中要求耐干热性、耐龟裂性、耐光色牢度（灰色样卡）、漆膜附着力≥ 4级；甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）检测合格； 4、功能：桌上设有圆形出线孔；桌下设有层板，可放置物品；前挡板落地。	张	67	
10	培训椅	W649*D535*H815	1、尺寸：W649*D535*H815mm； 2、椅壳：采用优质一体成型椅壳； 3、椅架：采用$\phi 12\text{mm}$ 钢筋弯曲成型，表面环保镀铬处理； 4、椅座： ①阻燃海绵：符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准要求；其中要求性能要求：回弹率$\geq 35\%$，75%压缩永久变形$\leq 10\%$，65%/25%压陷比≥ 1.8，气味等级≥ 7级，甲醛散发$\leq 10\text{mg/kg}$； ②阻燃布：符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准要求；其中要求甲醛含量、PH 值、可分解致癌芳香胺染料、五氯苯酚、香烟点火源引燃试验检测合格； 5、PU 扶手：符合 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T 1040.1-2025《塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则》标准要求；其中要求可迁移有害元素、邻苯二甲酸酯、多环芳烃（塑料家具、婴幼儿及儿童家具的可触及区域内的塑料部件）检测合格； 6、功能：可堆叠集中收纳，椅脚配有塑料防滑脚垫。	张	134	

11	单人沙发	W960*D940*H750	1、尺寸：W960*D940*H750mm； 2、面材： 超纤皮：符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准要求；其中要求摩擦色牢度：干擦（500 次）≥4 级、湿擦（250 次）、碱性汗液（80 次）≥3/4 级；耐光性≥5 级；撕裂力≥20N；气味≤3 级；禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、可萃取重金属检测合格； 3、基材 ①阻燃海绵：符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准要求；其中要求性能要求：回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤10%，65%/25%压陷比≥1.8，气味等级≥7 级，甲醛散发≤10mg/kg； ②弹簧：符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求；其中要求产品外观性能要求：金属件（冲压件、喷涂（塑）涂层）、可触及区域检测合格； ③绷带：符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准要求；其中要求 PH 值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料、可萃取的重金属、五氯苯酚检测合格； ④内框架： 实木方：符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准要求；其中要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷检测合格； 4、沙发脚： 304 不锈钢：符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求；其中要求产品外观性能要求：金属件（合金件等其他金属件）检测合格。	张	2	
12	双人沙发	W1600*D940*H750	1、尺寸：W1600*D940*H750mm； 2、面材： 超纤皮：符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准要求；其中要求摩擦色牢度：干擦（500 次）≥4 级、湿擦（250 次）、碱性汗液（80 次）≥3/4 级；耐光性≥5 级；耐折牢度（50000 次）无裂纹；撕裂力≥20N；气味≤3 级；禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、可萃取重金属、五氯苯酚（PCP）检测合格； 3、基材 ①阻燃海绵：符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准要求；其中要求性能要求：回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤10%，65%/25%压陷比≥1.8，气味等级≥7 级，甲醛散发≤10mg/kg； ②弹簧：符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求；其中要求产品外观性能要求：金属件（冲压件、喷涂（塑）涂层）、可触及区域检测合格； ③绷带：符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准要求；其中要求 PH 值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料、可萃取的重金属、五氯苯酚检测合格； ④内框架： 实木方：符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准要求；其中要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷检测合格； 4、沙发脚：	张	1	

			304 不锈钢: 符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求; 其中要求产品外观性能要求: 金属件(合金件等其他金属件)检测合格。			
13	三人沙发	W2240*D940*H750	1、尺寸: W2240*D940*H750mm; 2、面材: 超纤皮: 超纤皮: 符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准要求; 其中要求摩擦色牢度: 干擦(500次)≥4级、湿擦(250次)、碱性汗液(80次)≥3/4级; 耐光性≥5级; 撕裂力≥20N; 气味≤3级; 禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物(VOC)、可萃取重金属检测合格; 3、基材 ①阻燃海绵: 符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准要求; 其中要求性能要求: 回弹率≥35%, 75%压缩永久变形≤10%, 65%/25%压陷比≥1.8, 气味等级≥7级, 甲醛散发≤10mg/kg; ②弹簧: 符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求; 其中要求产品外观性能要求: 金属件(冲压件、喷涂(塑)涂层)、可触及区域检测合格; ③绷带: 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准要求; 其中要求 PH 值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料、可萃取的重金属、五氯苯酚检测合格; ④内框架: 实木方: 符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准要求; 其中要求木材-贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树脂道、其他轻微材质缺陷检测合格; 4、沙发脚: 304 不锈钢: 符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求; 其中要求产品外观性能要求: 金属件(合金件等其他金属件)检测合格。	张	1	
14	钢制鞋柜	W900*D400*H1850	1、★尺寸: W900*D400*H1850mm; 2、喷涂钢板: 符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准要求; 其中要求产品外观性能要求: 喷漆(塑)涂层、可触及区域检测合格; 产品表面理化性能: 金属喷涂(塑)涂层检测合格; 盐雾试验: 乙酸盐雾连续喷雾 168 小时、中性盐雾连续喷雾 24 小时后涂层本身的耐腐蚀等级达十级; 3、阻尼铰链: 符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准要求; 其中要求功能要求: 耐久性(80000次)检测合格; 下沉量在使用调整系统前, 安装 B 型试验门时, 下沉量≤3.0mm; 耐腐蚀要求: 18h, 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm², 其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)检测合格; 盐雾试验: 中性盐雾连续喷雾 24 小时、乙酸盐雾连续喷雾 168 小时后涂层本身的耐腐蚀等级达十级; 4、拉手: 符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求; 其中要求产品外观性能要求: 金属件-冲压件、铸造件检测合格; 产品外观性能要求-可触及区域检测合格; 产品表面理化性能-抗盐雾(18h, 直径 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm², 其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)检测合格; 5、锁具: 符合 QB/T 1621-2015《家具锁》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准要求; 其中要求牢固度: 锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩、锁芯拨动件扭	组	8	

		矩、锁舌侧向静载荷、各铆接件静拉力检测合格；灵活度：钥匙插拔、旋转、钥匙拔出静拉力检测合格；盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾 168 小时、中性盐雾连续喷雾 24 小时后涂层本身的耐腐蚀达十级； 6、外观设计：不超过 6mm 边框厚度；框架结构采用厚度 1.5mm 以上优质的冷轧钢板折弯成型，柜体采用厚度 0.8mm 以上优质的冷轧钢板折弯成型； 7、功能：均分三列五层十五个门，每个门配名片夹。			
--	--	---	--	--	--