财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范　本

项目名称：江苏省海门中等专业学校采购食堂设施设备项目

合同编号：JSZC-320614-STST-G2026-0008002

甲　　方：江苏省海门中等专业学校

乙　　方：浙江好人缘不锈钢制品有限公司

签订时间：2026 年 7 月 6 日

使 用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：江苏省海门中等专业学校（采购人）

乙方（全称）：浙江好人缘不锈钢制品有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：江苏省海门中等专业学校采购食堂设施设备项目

采购项目编号：JSZC-320614-STST-G2026-0008

（2）采购计划编号：LWZC320614000202600081

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：详见附件

品牌：/ 规格型号：/

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☑分散采购

（5）政府采购方式：☑公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商 ☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☑是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☑是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☑否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☑否

（7）合同是否分包：☐是 ☑否

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☑否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☑否

（10）是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☑否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购　　☐优先采购

☑否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购　　☐优先采购

☑否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是　　☐否　　☑不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：¥1772000 元

大写：壹佰柒拾柒万贰仟元整

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☑固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☑其他 双方认为需追加或减少与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，乙方报甲方审批后，可以按照招标采购时的单价做相应的数量调整，工作量按实结算。

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☑全额付款：本项目无预付款，合同签订后，乙方将货物全部运送到甲方指定地点，且安装、调试、培训到位，并经验收合格后一个月内一次性付清合同价款。付款前以供方开具等额增值税发票交需方财务入账为必要条件。

☐分期付款：/，其中涉及预付款的：/

☐成本补偿：/

☐绩效激励：/

3. 合同履行

（1）起始日期：2026 年 7 月 22 日，完成日期：2026 年 8 月 10 日。

（2）履约地点：甲方指定地点

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☑是　　☐否

收取履约保证金形式：保函

收取履约保证金金额：88600元

履约担保期限：缴纳形式为保函的，如保函的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

（4）分期履行要求：/

（5）风险处置措施和替代方案：/

4. 合同验收

（1）验收组织方式：☑自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：江苏省海门中等专业学校

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☑否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☑否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☑否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☑否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☑否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☑否

验收组织的其他事项：/

（2）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 3 日内组织验收

（3）履约验收方式：☑一次性验收

☐分期/分项验收：_____

（4）履约验收程序：1、乙方完成对应阶段工作后，向甲方提交验收申请及合格证明等资料；2、甲方牵头组建验收小组，在收到申请后按约定时限开展验收工作；3、验收小组对照招标文件，合同约定，通过现场核查，技术检测，资料审核等方式进行验收，记录验收结果；4、验收合格的，出具验收报告；验收不合格的，向乙方出具整改通知书，乙方在 5 日内完成整改后重新申请复验，复验仍不合格的，甲方有权追究乙方违约责任，没收履约保证金并取消其中标资格。

（5）履约验收的内容：按采购文件要求

（6）履约验收标准：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☑否

（8）履约验收其他事项：/

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

7. 合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026 年 7 月 6 日

合同订立地点：江苏省海门中等专业学校

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	男
住　所	江苏省南通市海门区苏州路299号	住　所	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇乍嘉公路南侧1幢一楼
联 系 人	邹熊冰	联 系 人	余仁贵
联系电话	13813779252	联系电话	15957382710
通信地址	江苏省南通市海门区苏州路299号	通信地址	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇富源路1号
邮政编码	226100	邮政编码	314001
电子邮箱		电子邮箱	a36hry8888@163.com
统一社会信用代码	123206844678620858	统一社会信用代码	91330402MA28AMP79L
		开户名称	浙江好人缘不锈钢制品有限公司
		开户银行	工商银行嘉兴科技城支行
		银行账号	1204066909888008993
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密

的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。

甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	/
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	/
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	为乙方履行合同提供必要且合理的配合和协助
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	1.乙方提供的货物必须符合招投标文件要求，且对其所提供货物应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务，且乙方所提供的货物必须符合招标文件要求，符合国家有关规定和行业通行标准并能够提供货物合格证书；乙方应保证货物中的软件产品或货物中所载有的软件系统，符合《中华人民共和国网络安全法》、《软件产品管理办法》等相关法律法规要求，且不会侵犯任何第三方权利，否则由此引起的所有责任由乙方单方承担，甲方不承担任何责任。除非事先另有说明，乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并保证货物在正常使用和保养条件下，符合其产品的质量保证要求。在使用过程中，甲方一旦发现乙方所提供的货物不是原装合格正品，并经查实后，乙方必须无条件接受退货，并按本合同约定价格将货款全额退还甲方，除此以外，甲方还保留按有关规定进一步索赔的权利。 2.乙方在作业过程中出现的安全事故，由乙方承担全部责任。安装调试结束后，乙方必须及时完成安装现场及周边环境的恢复清理，确保完工后安装现场及周边环境的整洁美观且无安全隐患，相关费用已包含在本合同总价款中，甲方不再额外支付费用。 3.如因乙方运输、安装、后期维保或产品质量问题而发生事故造成甲方或第三方的人身伤害或财产损失，包括出现质量责任事故导致甲方被第三方索赔或遭受国家有关部门处罚情形的，凡经国家认可的技术监督部门或专业检测机构认定是乙方责任的，乙方均应承担全部赔偿责任，包括对甲方及第三方因此蒙受的所有直接或者间接的损失给予赔偿；同时，造成本合同项下及甲方物品损毁的，乙方负责恢复原样，如无法复原则按被损坏物品市场价格 1 倍向甲方进行赔偿，并向甲方支付合同价 20%违约金。 4.因产品质量问题、产品故障或可归责于乙方的其他原因给甲方的使用造成不便的，包括厂家不能及时进行维修或服务等方面存在欠缺等情形，则由乙方根据甲方的具体要求对相关产品进行免费维修或更换，甲方因此蒙受损失的，乙方还须做出相应赔偿，赔偿范围包括甲方的直接损失和间接损失。 5.本合同货物及相关伴随/售后服务由乙方负责直接向甲方供应，乙方不得分包或转包给他人供应，如存在未经甲方同意的分包或转包行为，甲方有权单方面解除合同，并没收履约保证金，届时乙方还须向甲方支付本合同价款的 20 %的违约金。若乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还须继续承担损失赔偿责任。
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	/

第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	按甲方要求
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	/
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	质保期：4 年（自交货并验收合格之日起计），严格按照招标文件及投标服务承诺书向甲方提供免费技术保障与技术支持
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	质保期内的维修费用（包括材料）全部由乙方负责，质保期后的维修按成本价酌情收费，乙方在接到维修电话后 12 小时内现场响应，24 小时内修复，如不能及时修复应免费提供备品，以保证甲方的正常工作
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	/
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	本项目无预付款，合同签订后，乙方将货物全部运送到甲方指定地点，且安装、调试、培训到位，并经验收合格后一个月内一次性付清合同价款。付款前以供方开具等额增值税发票交需方财务入账为必要条件。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	1、签订合同后，因乙方违约导致甲方解除合同的，甲方有权全额扣除履约保证金，不予退还，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。 2、乙方在履约过程中发生其他违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。 3、如达不到本合同约定的验收标准或复验仍不通过的或发生安全事故的，履约保证金不予退还，同时必须在规定期限内整改到位。
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日 0.05%支付违约金。
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	/
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	技术培训，乙方应提供技术培训计划，免费提供详细的培训教材（含使用手册）和培训教师，免费为招标方使用人员进行培训。结合安装、调试、试运行、正式验收等各阶段，同步地对用户的系统操作员和系统维护人员就有关系统的维护、操作使用等方面进行技术培训，使受训人员能熟练掌握所有的维护方法以及操作命令的使用；了解系统的体系结构和工作原理；熟悉相关应用系统，掌握应用软件的维护，直至能熟练独立操作。提供完备的软件、技术资料和用户维护手册
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	质保期内，同一材料、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，乙方应无条件给予更新或退货。
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	1、乙方不能交货的，供方向需方承担合同总价 30%的违约金。 2、乙方逾期交货，每延期一天支付 1000 元/天的违约金。逾期达 10

		天，甲方将有权单方面终止合同，同时乙方应承担逾期部分货款总额30%的违约金，违约金不足于弥补需方损失的，还应赔偿需方的实际损失。 3、乙方交付的货物质量存在问题的，甲方有权视为不能交货或逾期交货，并由乙方承担相应的违约责任。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第_2_种方式解决： （1）向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； （2）向__甲方__人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

附件：

开标一览表

投标人全称（加盖电子签章）：浙江好人缘不锈钢制品有限公司

项目名称：江苏省海门中等专业学校采购食堂设施设备项目

项目编号：JSZC-320614-SJCG-G2026-0008

采购包号：1

投标总报价	**壹佰柒拾柒万贰仟元整**
小写： 1772000.00（人民币：元）	
核心产品品牌	1. 五格保温台：**华杰** 2. 燃气双眼大锅灶（Φ82）：**佰克斯** 3. 燃气双炒单温灶：**佰克斯** 4. 燃气单眼鼓风低汤灶：**佰克斯** 5. 四门冰箱（带温显，全冷藏）（直冷）、四门冰箱（双温）：**爱雪** 6. 24 盘电蒸饭车：**华杰** 7. 长龙式洗碗机（洗消一体）：**迈尔斯** 8. 组合式冷库（冷藏+冷冻）：**江友** 9. 餐座椅（一桌 4 椅为一套）：**恒利来** 10. 洗刷吸一体拖地机：**克力威**

投标分项报价表（采购包号：1）

单位：元

编号	产品名称	规格尺寸（mm）、品牌、投标型号	技术参数	电压、功率（KW/V）	单位	数量	分项单价	分项总价
一、售卖间								
1	五格保温台	1800*700*800 华杰 BF-A（5格）	1、面板采用 SUS304 不锈钢板不小于 1.2mm 厚； 2、底板加强筋采用 SUS304 不锈钢板； 3、台面与立腿，坚固结实，焊接处采用氩弧焊焊接，焊后打磨、抛光，保证平整。 4、配 1/1*150mm 深 304 份数盒； 5、下层层板 304 不锈钢，不小于 1.2mm 厚，立腿 38*38*1.2mm 厚，配全钢子弹脚。 ▲提供产品具有符合 GB4806.9-2023 标准食品接触产品安全认证证书或 CMA、CNAS 检测报告。	3KW/220V	台	30	1700	51000
2	保温面条汤桶	800*800*800 新威达 XWDBWT1X	1、板材：SUS 304 ； 2、内胆厚度 δ≥1.0mm 不锈钢板；3、面板及围板厚度 δ≥1.0mm； 4、采用电加热； 5、管材立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管； 6、配万向脚轮带刹车。	4KW/380V	台	5	600	3000
3	面条炉	800*800*800 新威达 XWDMTL1X	1、板材：SUS 304； 2、内胆厚度 δ≥1.0mm 不锈钢板； 3、面板及围板厚度 δ≥1.0mm； 4、采用电加热； 5、管材立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管； 6、配承重调节脚。	12KW/380V	台	5	1000	5000

4	单层操作台（面条窗口使用）	1800*800*800 华杰 CZT-1800	1、面板采用 SUS304 不锈钢板，不小于 1.2mm 厚； 2、底板加强筋采用 SUS304 不锈钢板； 3、台面与立腿，坚固结实，焊接处采用氩弧焊焊接，焊后打磨、抛光，保证平整。 4、下粘密度板加强，采用 30*30mm 不锈钢管托撑，下层板 304 不锈钢，不小于 1.2mm 厚，立腿 38*38*1.2mm，配全钢子弹脚。 ▲产品具有符合 GB4806.9-2023 标准食品接触产品安全认证证书或 CMA/CNAS 检测报告。		台	10	1200	12000
5	温湿度计	希玛 AR807	1、温度测量范围：-50~70C 2、湿度测量范围：10~99%RH 3、摆放方式：可挂可摆	-	台	10	60	600
6	方块制冰机	530*600*800 爱雪 FB120XB	1、产冰量：55KG/24H 2、储冰量：15KG 以上 3、外壳采用 304 不锈钢及 ABS 工程塑料，造型美观、坚固、实用；下拉式储冰箱门板，节约空间，易于取冰；智能控制系统，自动制冰，自动落冰，缺水报警；前置空气过滤网，易于清洗，保证机器制冰效果。		台	4	3200	12800
7	净水器（3级）	蒂沃斯 RO1200	1、反渗透 Ro 膜 功率 180w 2、净水流量 3.8L/min		台	4	1250	5000
8	可乐机（商用）	400*680*790 美示 XC-3W	1、制冷迅速、缺水自停、快速出料出杯，大容量水箱，保温好； 2、进水方式：过滤水。	1KW/220V	台	8	1990	15920
9	汉堡机	410*700*330 鸿艺西厨 HY-212	1、产品定时：0-60 分钟； 2、产品温度：50-300 度； 3、产品产量：12 个/次。	2KW/220V	台	8	880	7040
10	全自动烤肠机	575*360*430 鸿艺西厨 RG-7	1、防虫防尘隔热、3C 防爆钢化玻璃、防水开关； 2、滚轴材质:304 食品级不锈钢、不沾； 3、温度范围:50-300℃。	1KW/220V	台	4	460	1840

11	汉堡炸鸡陈列保温柜	800*450*580 鸿艺西厨 HY-602	1、柜体采用 304 不锈钢+钢化玻璃材质，耐腐蚀易清洁、坚固耐用； 2、三层分层结构，空间充足。配备恒温控温系统，加热均匀，持久保温锁鲜； 3、全景透明玻璃，操作简单、节能省电，适用于汉堡、炸鸡、小吃等熟食陈列保温。	0.55KW/220V	台	4	900	3600
12	封口机	250*340*640 东风包装 HW450	全自动恒温封口，封膜严实不漏液，防烫防溢；一键启停，操作简单，封口速度快。	0.3KW/220V	台	2	280	560
13	带盖双耳不锈钢桶	12L 宏发	食品级 304 不锈钢，带盖双耳		只	6	20	120
14	水吧台（操作台冷藏一体柜）	1800*800*1400 爱雪 A-469F2D	整体发泡技术，采用优质压缩机，制冷效果快，噪音小；采用隔热保温的发泡层，降低保温能耗。		台	1	3000	3000
15	沙冰机	汇能达 HD-163D	1、食品级 304 不锈钢：全缸体不锈钢，坚固耐磨，低温持久、无异味； 2、涂层刀片：特氟龙/钛合金涂层，防粘、防锈、易清洁； 3、结构：多叶立体刀（4叶/6叶），涡流循环，碎冰更细（≤1.5mm） 4、密封圈：食品级硅胶，耐温-40℃ +220℃，无毒防漏、易更换 5、刀座/轴承：不锈钢+铜基轴承，防水防锈、高速耐磨、低噪音 6、离合器：金属（钢/铜），高扭矩、抗冲击、防卡机 7、电机与散热结构电机外壳：铝合金/冷轧钢，坚固散热、防漏电 8、散热风叶：耐高温工程塑料/金属，高速散热，控温≤65℃	2kw/220v	台	2	760	1520

			9、底座：加重 ABS/不锈钢，防滑防震、稳固静音 10、隔音罩：食品级 PC+静音棉，降噪 50%+，防溅易拆洗 11、脚垫：防滑硅胶，减震防滑、保护台面 12、食品接触标准：符合 GB 4806.9- 2023（食品用金属材料及制品） 13、耐温范围：工作温度-20℃~+100℃，适配冷热冰沙 14、抗冲击性：PC/Tritan≥30cm 跌落不坏；不锈钢耐重度撞击。					
16	保温桶（单龙头）	14L 或 16L 柯腾 KT16-D	1、杯内胆：食品级 304 不锈钢（耐腐蚀、耐高温）； 2、保温层：PU 发泡，厚度约 1.5－2.5cm 3、外壳：201 不锈钢/烤漆/PP 树脂 4、龙头：耐高温尼龙树脂（耐温≥100℃），防滴漏 5、桶盖：螺旋密封+硅胶圈，防溢、易清洁 6、保温（96℃初始）：16 小时≥85℃ 12 小时：≥75℃ 24 小时：≥65℃ 7、保冷（0℃初始）：- 16 小时≤3℃ 24 小时：≥0℃ 8、环境温度：-20℃至+80℃ 9、支脚：折叠式，展开增高约 6cm，防滑稳定 6、提手：加固承重，便携 7、开盖：螺旋式，密封防漏		只	10	120	1200
17	不锈钢碎冰锤	宏发	食品级材料		根	5	12	60
18	雪克杯 500ml	宏发	食品级 PC 原料		只	10	13	130
19	雪克杯 700ml	宏发	食品级 PC 原料		只	10	15	150
20	1/4 份数盒	宏发	食品级 304 不锈钢，带盖		只	10	28	280
21	1/6 份数盒	宏发	食品级 304 不锈钢，带盖		只	20	20	400

二、留样间								
1	留样冰箱	600*520*1800 爱雪 B-413B2C	1、制冷剂：R600a； 2、制冷方式：直冷（适配食品留样安全存储）； 3、温度控制：0℃~10℃可调，满足食品留样恒温要求； 4、温控精度：±1℃； 5、安全保护：高温报警、断电记忆、门磁防盗； 6、内胆材质：食品级不锈钢，易清洁、耐腐蚀； 7、外壳材质：冷轧钢板喷涂，坚固耐用； 8、层架：可调节层架，适配留样盒摆放； 9、门锁：带安全锁，防止误开、污染。 ▲提供有效 3C 认证证书	0.55KW/220V	台	2	1900	3800
三、厨房间								
1	燃气双眼大锅灶（Φ82）	2000*1200*800/1200 佰克斯 SDGT35/70-HY800	1、采用优质 SUS304 不锈钢板材，台面厚度不小于 1.5mm；灶面一体折弯成型； 2、炉体采用优质 40*40mm 角钢框架，防锈处理；炉脚采用 D50 不锈钢管，配可调节脚； 3、炉膛：采用电解板拉伸炉膛，耐高温耐火砖，炉膛辅设 1600 度以上的耐火材料； 4、高效节能静音预混燃烧器：采用全预混静音燃烧器，纯蓝色火焰，火焰温度可高达 1400° C 以上，火力猛，受热均匀； 5、配高速静音风机，产品节能、高效，使用推拉式风阀，便于厨师调节风量大小； 6、符合国家最新 CCC 标准，配熄火保护装置。 7、满足一级能效（检测标准 GB GB30720-2025《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》。	0.28KW/220V	台	12	7700	92400

2	燃气双炒单温灶	1800*1000*800/1200 佰克斯 SZCT35/70-HYC1A	1、采用优质 SUS304 不锈钢板材，台面厚度不小于 1.5mm；灶面一体折弯成型； 2、炉体采用优质 40*40mm 角钢框架，防锈处理；炉脚采用 D50 不锈钢管，配可调节脚； 3、炉膛：采用电解板拉伸炉膛，耐高温耐火砖，炉膛辅设 1600 度以上的耐火材料； 4、高效节能静音预混燃烧器：采用全预混静音燃烧器，纯蓝色火焰，火焰温度可高达 1400° C 以上，火力猛，受热均匀； 5、配高速静音风机，产品节能、高效，使用推拉式风阀，便于厨师调节风量大小； 6、符合国家最新 CCC 标准，配熄火保护装置。 7、满足一级能效（检测标准 GB GB30720-2025《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》。	0.28KW/220V	台	4	6880	27520
3	燃气单眼鼓风低汤灶	650*750*500/700 佰克斯 SPTT30-MYAF	1、SUS304 不锈钢板制造，面板板厚≥1.2mm，台面一次折弯成型；侧板、前板及后立板板厚 δ≥1.0mm； 2、配红外线炉头，110W 风机，炉灶噪音在 65 分贝以下，热效率 50%以上，尾烟气中 CO(含 O2)环境排放标准 0.004%以下； 3、带熄火保护装置，配稳压阀 4、符合国家最新 CCC 标准，配熄火保护装置。	0.28KW/220V	台	4	2100	8400
4	带纱窗货架	1200*500*1550 华杰 HJ-1200	1、面板采用 SUS304 不锈钢板，不小于 1.2mm 厚； 2、底板加强筋采用 SUS304 不锈钢板；台面与立腿，坚固结实，焊接处采用氩弧焊焊接，焊后打磨、抛光，保证平整。下粘密度板加强，采用 30*30mm 不锈钢管托撑，下层板 304 不锈钢，不小于 1.2mm 厚，立腿 38*38*1.2mm，配全钢子弹脚。	-	台	18	1000	18000

5	四门冰箱（带温显，全冷藏）（直冷）	1200*700*1960 爱雪 C-980F4C	1、有效容积：920L。全铜盘管，R134a 制冷剂。内外为全不锈钢材料，防锈抗腐，触屏式微电脑温度显示器，聚胺脂高压发泡，无指纹门板自动回归铰链装置。温度范围：冷藏-5℃~5℃。 2、纯铜蒸发器制作，采用 TP2 铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命； 3、高密度整体发泡，采用环戊烷发泡剂，环保无污染，发泡层密度达到 38kg/m³ 以上，保温效果达到停机 24 小时不解冻； 4、电脑温控，精准控温，操作更简单，针对不同食材可选择不同温度； 5、内胆一次拉伸成型，转角采用圆弧转角，清理卫生无死角； 6、90° 自动回归门，可承受十万次以上开关门设计，可拆卸门封，清理更换方便 ▲产品具有中国国家强制性产品认证证书 ▲提供 CMA 或 CNAS 抗菌性能检测报告，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率≥90%。	0.55KW/220V	台	10	3790	37900
6	三层六盘烤箱	1250*820*1450 伟格 RW-36D	全智能按键式操作，使用寿命长久，程控编程模式，操作更便捷，可随时观察查看烤烤进程，双层耐高温钢化玻璃，透视性强，耐热性好，安全放心，温度均匀，升温快，安全可靠，节能环保。	19.8KW/380V	台	6	4500	27000
7	24盘电蒸饭车	1400*610*1480 华杰 ZC-24-C	1、采用优质不锈钢，加厚发泡保温层。具备浮球阀、溢水阀、水位探针等三重防干烧保护。 2、采用 SUS304 发热管。蒸饭盘 24 个，由不小于 1.2mm 厚 SUS304 优质不锈钢制作。配橡胶脚轮，双门单控，方便移动，带水位探头以及电热管温度检测双重防干烧。 ▲提供 GB4806.9-2023 标准食品接触产品安全认	24KW/380V	台	10	4400	44000

			证证书或 CMA、CNAS 检测报告					
8	落地式电热双缸炸炉	800*800*800 新威达 XWDZL-2	1、用于制作薯条、炸鸡、酒鬼花生、麻花、春卷、豆腐泡等油炸食品。 2、温控开关控制范围 50-250 度，可自由调节，系统精确恒温。380V 电压为八档火力调节，控制烹饪效果。 3、配加粗镀镍炸网，耐用不生锈；前置挂钩，方便固定隔油。	8KW*2/380V	台	8	2000	16000
9	燃气六头煲仔炉（含熄火保护）	1200*1200*800/150 佰克斯 SPTT5.5/33-MYB6A	1、炉面：304-1.5mm 以上不锈钢； 2、前板：304-1.0mm 以上不锈钢； 3、侧板：304-1.0mm 以上不锈钢； 4、接油板：304-1.0mm 以上不锈钢； 5、立柱：304-38×38mm 以上不锈钢方管； 6、炉脚：304-038mm 以上不锈钢圆管，可调节不锈钢子弹脚； 7、主气管：无缝钢管； 8、熄火保护：离子检测熄火保护。	220V/1.0KW	台	3	3000	9000
10	全自动洗米机	2100*1250*1900 星睿 WRM200	1、产品功能：配置存储米芯，自动清洗大米，按照设定参数，自动定量装盘，自动加水加油； 2、最大产量：130 盘/小时；米仓容积：200KG 3、所有板材均为 304 不锈钢； 4、采用 PLC 控制系统，液晶触摸屏幕，可显示运行数据； 5、数字化控制系统，精准控制米、水、油配比，米饭口感更佳； 6、单盘大米重量可调，清洗时间、米水油比例可通过触摸屏自行调整； 7、双重过滤系统，自动去除米渣、细微粉尘、砂石等异物； 8、配置智能节水系统，循环水自动分散清洗浸泡；	380V/50Hz/3N、5KW	台	4	105000	420000

			9、配置自清洁系统，确保设备使用卫生.					
11	电力平扒炉连底柜（有腿）	700*700*700 新威达 XWDPL1	1、面板采用优质 SUS304 不锈钢板，实厚 1.25mm 以上，侧板 201,实厚 1.0mm 以上。 2、带柜，配双门。 3、耐用方便的 9 档磁控旋纽火力调节器。 4、带定时功能 5、带 4 个时间记忆快捷键，可以通过编程方式分别定义 4 个时间记忆快捷键，便于一键定时，快捷烹饪。 6、火力大小实时显示：集数字电表功能，直观实时能耗。	3.5KW×4/380v	台	2	3000	6000
12	生煎锅（有腿）	800*800*800/150 新威达 XWDSJG1	1、数字驱动、多级防护，适用各种厨房环境； 2、散热风道设计、散热快，电子器件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电路； 3、数码火力显示，直观显示当前工作状态下的火力强度； 4、一体成型台面，IPX4 及以上标准防水设计，四面可直接喷淋； 5、全不锈钢制作，坚固耐用； 6、三防结构，防水、防油烟、防虫； 7、旋钮式五档火力轻松调节，人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确； 8、防水等级：IPX4 及以上。	8kw/380v	台	3	2000	6000
13	电力四头平头炉（有腿）	700*700*700 新威达 XWDBZL-4	1、面板采用优质 SUS304 不锈钢板，实厚 1.25mm 以上，侧板 201,实厚 1.0mm 以上； 2、带柜，配双门； 3、耐用方便的 9 档磁控旋纽火力调节器； 5、带定时功能； 6、带 4 个时间记忆快捷键，可以通过编程方式分别定义 4 个时间记忆快捷键，便于一键定时，快	3.5KW×4/380v	台	2	3000	6000

			捷烹饪； 7、火力大小实时显示：集数字电表功能，直观实时能耗。					
四、早点间								
1	压面机（38KG）	750*420*870 吴鹰 YP380	1、不锈钢机身，纯铜电机。 2、压面可调厚度：0-25mm； 3、压面宽度≥300mm。	2.2KW/220V	台	2	2300	4600
2	和面机	880*530*920 吴鹰 HMJ25	1、双动双速和面机 2、额定频率 50Hz 3、和面限量 ≤25kg 4、料桶转速 12.5/25rpm 5、搅拌速度 125/250rpm	2.4KW/220V	台	2	4800	9600
3	搅拌机	560*480*1000 吴鹰 B20	料桶容量 20L，大功率纯铜电机，两个三档搅拌速度。配 3 种规格搅拌抓手。	2.4KW/220V	台	2	1850	3700
4	单层操作台	1800*800*800 华杰 CZT-1800	1、面板采用 SUS304 不锈钢板，不小于 1.2mm 厚； 2、底板加强筋采用 SUS304 不锈钢板；台面与立腿，坚固结实，焊接处采用氩弧焊焊接，焊后打磨、抛光，保证平整。下层密度板加强，采用 30*30mm 不锈钢管托撑，下层板 304 不锈钢，不小于 1.2mm 厚，立腿 38*38*1.2mm，配全钢子弹脚。 ▲提供产品具有符合 GB4806.9-2023 标准食品接触产品安全认证证书或 CMA、CNAS 检测报告。	-	台	6	1200	7200
5	四门冰箱（双温）	1200*700*1960 爱雪 C-950F4S	1、有效容积：920L。全铜盘管，R134a 制冷剂。内外为全不锈钢材料，防锈抗腐，触屏式微电脑温度显示器，聚胺脂高压发泡，无指纹门板自动回归铰链装置。温度范围：冷藏-5℃~5℃，冷冻-18℃~-0℃。 2、纯铜蒸发器制作，采用 TP2 铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命；	0.55KW/220V	台	2	3790	7580

			3、高密度整体发泡，采用环戊烷发泡剂，环保无污染，发泡层密度达到38kg/m³以上，保温效果达到停机24小时不解冻； 4、电脑温控，精准控温，操作更简单，针对不同食材可选择不同温度； 5、内胆一次拉伸成型，转角采用圆弧转角，清理卫生无死角； 6、90°自动回归门，可承受十万次以上开关门设计，可拆卸门封，清理更换方便 ▲产品具有中国国家强制性产品认证证书。 ▲提供CMA或CNAS抗菌性能检测报告，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率≥90%。					
6	醒发箱	480*685*1800 伟格 WG-15P	1、15盘全钢不锈钢门发酵箱 2、使用托盘尺寸：400X600mm 3、全钢201板材	2.5KW/220V	台	2	1700	3400
7	蒸包炉	700*800*800 新威达 XWDZBL1	1、用于制作小笼包、灌肠类、馒头等包子、烧卖、蒸饺等点心；千层糕、绿豆糕、[illegible]糕、蛋糕等糕点。 2、加厚不锈蒸架，承重力强，抗高温不变形。 3、电磁加热，蒸速度快，蒸汽[illegible]强。 4、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。	15KW/380V	台	6	1300	7800
8	电饭锅	50L 金雅乐 DZG-50L	采用304食品级安全材质，配备加厚50L合金内胆导热均匀、聚热锁香，煮饭软糯，耐磨防粘，日常清洗便捷。	3KW/220V	台	4	480	1920
9	电饼铛	直径70厘米、铛体深度5厘米 康纳金 YXD70-C	独立控制，数显控温，304不锈钢机身，食品级接触材质，加热均匀，不沾不糊。	5KW/380V	台	2	1500	3000
10	打蛋机	420*527*764 吴鹰	多功能打蛋机，机身稳固厚实，搭载多档调速设计。不锈钢搅拌桶卫生易清洁，配备多种搅拌配	1KW/220V	台	4	2100	8400

		B20	件，搅拌均匀高效。操作简单、运行稳定低噪音，可打蛋、和面、搅拌馅料，一机多用。					
五、洗碗间								
1	125℃高温消毒柜	1200*535*1900 伊德欣 RTP720	整体聚氨酯发泡，光波热风循环，定稳定时，对大肠杆菌（8099）的杀灭对数值>3.0，符合GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级要求。对脊髓灰质炎的杀灭对数值>4.0，符合GB17988-2008《食具消毒柜安全和要求》二星级要求。 ▲提供符合《食具消毒柜安全和卫生要求》的检测报告。	5KW/220V	台	2	3400	6800
2	长龙式洗碗机（洗消一体）	5000*1100*1850 迈尔斯 Mes-C4-R	1、洗涤口：(W)600mm*(H)400mm 2、接线:三相五线 4、加热方式:电加热 5、耗水：300L/h 6、洗涤量：4000-5000件/h 7、消毒方式：高温热力消毒，符合餐饮具消毒卫生要求 8、烘干功能：自带热风烘干，餐具清洗后干燥无积水； 9、水箱：双层保温，防烫节能，带溢水、排污、过滤装置； 10、配备：洗涤剂自动分配器、催干剂自动分配器。 11、整机外壳、内胆、喷淋管、水槽、履带、接触餐具部件均采用食品级304不锈钢。 ▲提供有效的产品安全认证或CMA/CNAS安全检测报告，电气安全符合GB4706.1、GB4706.50标准； ▲整机及涉水、接触餐具部件，须提供具备CMA	77KW/380V	台	4	51500	206000

			或 CNAS 资质第三方机构出具的耐腐蚀（盐雾）性能检测报告，符合国家及行业相关标准； ▲接触餐具部位不锈钢材质须提供 CMA 或 CNAS 第三方抗菌性能检测报告，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率均须≥99%。					
六、蔬菜粗加工								
1	土豆削皮机	600*580*1020 昊鹰 TP350	采用食品级不锈钢制造，适用于食堂、餐饮门店、中央厨房等场所，可高效完成土豆、芋头等根茎类食材的去皮作业，大幅提升食材预处理效率。额定功率 50HZ,容量 30L。	1.5KW/220V	台	4	1500	6000
2	双层带锁厨房用具消毒组合柜	1200*320 上（600 下）*1700 邦祥 YTP-DZ-2A	优质不锈钢，上 600W,下 300W；消毒方式：紫外线+红外线；上毛巾，下刀具和砧板；消毒温度符合国家标准。	220v	台	2	3000	6000
七、荤菜粗加工								
1	绞肉机	昊鹰 JQ-400	1、绞肉切肉一体，全不锈钢结构； 2、生产效率高，故障率低，节省电源；拆卸方便，便于清洁，干净卫生。 3、切肉厚度 3.5mm 4、切肉效率 200-400kg/h 5、绞肉效率 220kg/h 6、绞肉机电气安全符合 GB 4706.1、GB 4706.50 标准。	220V	台	4	3000	12000
八、餐厅								
1	电子显示屏	滨星彩光电 P4.75-3050	1、名称:电子显示屏 P4.75 2、规格:6600*500mm 3、备注:包含管线敷设、满足菜品更新功能		m²	3.3	1000	3300

2	灯箱卡布更换	锦福鑫 （定制）	1、名称:灯箱卡布 2、规格:单喷膜布 3、备注:含安装、运输费		m²	300	30	9000
九、冷库								
1	组合式冷库（冷藏+冷冻）	宽 3600,高 2200,外径 4400，单库宽 1700 江友 （定制）	1、库板厚度不小于 100mm,高密度环保型聚氨酯发泡，具有环保、防腐、阻燃(3 秒-5 秒之内自熄)、防潮湿、保温性能好等特点。 2、聚氨酯板的导热系数为 0.018~0.024w/(m.k)，容重密度一般标准为 40-42kg/m3； 3、双面不小于 0.8mmSUS304 不锈钢板，库板内有 PVC 支架支撑，加强库板强度，冷库内整体圆角。冷库门双面不小于 0.8mmSUS304 不锈钢板。 4、冷藏温度：-5℃~+5℃ 。冷冻温度：-23℃~-15℃。		套	1	57000	57000
十、更衣室								
1	八门更衣柜	整体尺寸：1800*850*390 单门尺寸：400*400*370（深） 浙人厨 HRY-GYG8	1、面板采用 SUS304 不锈钢板，不小于 1.2mm 厚； 2、底板加强筋采用 SUS304 不锈钢板；台面与立腿，坚固结实，焊接处采用氩弧焊焊接，焊后打磨、抛光，保证平整。粘密度板加强，采用 30*30mm 不锈钢管托撑，下层板 304 不锈钢不小于 1.2mm 厚，立腿 38*38*1.2mm，配全钢子弹脚。		台	15	1300	19500
2	更衣柜	900*420*1800 浙人厨 HRY-GYG4	1、面板采用 SUS304 不锈钢板，不小于 1.2mm 厚； 2、底板加强筋采用 SUS304 不锈钢板；台面与立腿，坚固结实，焊接处采用氩弧焊焊接，焊后打磨、抛光，保证平整。粘密度板加强，采用 30*30mm 不锈钢管托撑，下层板 304 不锈钢不小于 1.2mm 厚，立腿 38*38*1.2mm，配全钢子弹脚。		台	25	1300	32500

十二、厨杂								
1	剁刀	宏发	优质钢材打造，质地坚硬锋利，刃口厚实耐冲击。刀身厚重稳固，受力均匀，轻松斩切骨头、冻肉。防滑手柄握持舒适，省力不累手，耐腐蚀易清洗，剁骨剁肉实用耐用。	-	把	10	150	1500
2	菜刀	宏发	优质钢材打造，质地坚硬锋利，刃口厚实耐冲击。刀身厚重稳固，受力均匀，轻松斩切骨头、冻肉。防滑手柄握持舒适，省力不累手，耐腐蚀易清洗，剁骨剁肉实用耐用。	-	把	30	90	2700
3	毛菜篮（蓝色）	590*400*310 嘉宝	加厚全新 PP 原料制作，结实抗压、韧性强，承重不易变形。镂空透气设计，通风沥水不闷腐。自带金属把手，搬运省力，可叠放收纳，耐磨耐摔，适用果蔬收纳、仓储分拣。	-	个	100	45	4500
4	净菜篮（白色）	460*290*265 嘉宝	加厚全新 PP 原料制作，结实抗压、韧性强，承重不易变形。镂空透气设计，通风沥水不闷腐。自带金属把手，搬运省力，可叠放收纳，耐磨耐摔，适用果蔬收纳、仓储分拣。	-	个	80	40	3200
5	长方形砧板（绿色）	600*400*30 嘉宝	食品级 PP 原料制作，结实抗压、韧性强，承重不易变形，自带金属把手，耐磨耐摔，抗菌防霉，符合国家标准。	-	块	40	110	4400
6	长方形砧板（红色）	600*400*30 嘉宝	食品级 PP 原料制作，结实抗压、韧性强，承重不易变形，自带金属把手，耐磨耐摔，抗菌防霉，符合国家标准。	-	块	30	110	3300
7	长方形砧板（白色）	600*400*30 嘉宝	食品级 PP 原料制作，结实抗压、韧性强，承重不易变形，自带金属把手，耐磨耐摔，抗菌防霉，符合国家标准。	-	块	20	110	2200
8	餐盘（不锈钢 5 格）	304 不锈钢 5 格，1.0mm 厚 宏发	采用食品级 304 不锈钢材质，安全健康、耐腐蚀不易生锈。分格分区设计，饭菜分离不串味，加深防漏边缘，坚固耐摔易清洗，一体成型	-	个	8000	14	112000

9	面碗	188*72 台顺	密胺碗，，碗身加深加宽设计，容量充足，厚实耐用不易破损。简约美观，隔热防烫，适合食堂、家用日常盛装饭菜。	-	个	4000	4.8	19200
10	圆盘（8 英寸）	205*17 景梦陶	优质陶瓷圆盘，釉面洁白光洁，质感细腻。盘型规整边缘圆润，耐高温、耐磕碰，易清洗不易残留污渍。外观简约大方，摆盘美观，适用于食堂、餐厅日常盛菜使用。	-	个	2000	10	20000
11	筷子（密胺）	台顺	合金防滑筷子，耐高温不变形，防霉易清洗。质地坚硬耐磨损，不易滋生细菌，无漆无蜡安全健康，防滑设计不易打滑，结实耐用。	-	双	16000	0.6	9600
12	不锈钢三层台上架	1500*400*900 浙人厨 HRY-TSJ3	1、面板采用 SUS304 不锈钢板，不小于 1.2mm 厚；2、底板加强筋采用 SUS304 不锈钢板；台面与立腿，坚固结实，焊接处采用氩弧焊焊接，焊后打磨、抛光，保证平整。下粘离度板加强，采用 30*30mm 不锈钢管托撑，下层板 304 不锈钢 不小于 1.2mm 厚。	-	台	10	750	7500
13	不锈钢双层台上架	1500*400*400 浙人厨 HRY-TSJ2	1、面板采用 SUS304 不锈钢板，不小于 1.2mm 厚；2、底板加强筋采用 SUS304 不锈钢板；台面与立腿，坚固结实，焊接处采用氩弧焊焊接，焊后打磨、抛光，保证平整。下粘离度板加强，采用 30*30mm 不锈钢管托撑，下层板 304 不锈钢 不小于 1.2mm 厚。	-	台	10	650	6500
14	塑料地架（验菜、仓库用）	1200*1000*15 嘉宝	加厚塑料材质，韧性强、承重力足。网格镂空设计，通风防潮易清洁，防滑耐摔。四面进叉，搬运便捷，可堆叠存放，适合后厨货物收纳防潮使用。	-	台	30	200	6000
15	电子秤（秤菜用量程 300KG）	400*500*800 香海 TCS-300	1、最大称重：300KG 2、大型 LCD 液晶显示屏幕字幕及 LED 背光显示功能 3、内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用	-	台	4	450	1800

			4、开机自动置零 5、带远传拍照功能					
16	电子秤（秤菜用量程 150KG）	300*400*700 香海 TCS-150	1、最大称重：150KG 2、大型 LCD 液晶显示屏幕字幕及 LED 背光显示功能 3、内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。 4、开机自动置零。	-	台	4	320	1280
17	电子秤（小型台秤 30KG）	292*340*112 香海 TCS-30	1、最大称重：30KG 2、大型 LCD 液晶显示屏幕字幕及 LED 背光显示功能 3、内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。 4、开机自动置零。	-	台	4	90	360
18	电子秤（高精度克重秤）	292*340*112 香海 TCS-300G	高精度电子留样秤，称重精准灵敏。不锈钢秤盘耐腐蚀易清洁，高清数显读数清晰，机身小巧耐用，操作简单，去皮归零功能齐全。	-	台	4	35	140
19	留样秤	樱衡 JT-1000	1、最大称重：1KG 2、开机自动置零。 3、机身小巧耐用，操作简单，去皮归零功能齐全。 4、符合食堂食材留样称重规范。		台	5	60	300
20	不锈钢蒸饭盘	600*400 宏发	加厚 304 不锈钢蒸饭盘，一体成型结实耐用。边缘加固防变形，耐高温耐腐蚀，光滑内壁不易粘黏，清洗便捷，导热均匀，适配食堂蒸箱使用。	-	个	250	45	11250
21	不锈钢盛菜盘	45*35*48 宏发	加厚 304 不锈钢蒸饭盘，一体成型结实耐用。边缘加固防变形，耐高温耐腐蚀，光滑内壁不易粘黏，清洗便捷，导热均匀，适配食堂蒸箱使用。	-	个	800	45	36000
22	汤勺 大直径 18 厘米柄长 80 厘米	180*800 宏发	采用 304 不锈钢材质，安全无异味，耐腐蚀不易生锈。加长手柄设计，防烫防滑、握持省力。一体成型工艺坚固耐用，勺头圆润光滑，盛取方便，易清洗，食堂后厨专用。	-	个	20	20	400

23	汤勺 小直径 14 厘米柄长 70 厘米	140*700 宏发	采用 304 不锈钢材质，安全无异味，耐腐蚀不易生锈。加长手柄设计，防烫防滑、握持省力。一体成型工艺坚固耐用，勺头圆润光滑，盛取方便，易清洗，食堂后厨专用。	-	个	20	15	300
24	打菜勺 直径 8.5 厘米长 50 厘米	85*500 宏发	采用 304 不锈钢材质，安全无异味，耐腐蚀不易生锈。加长手柄设计，防烫防滑、握持省力。一体成型工艺坚固耐用，勺头圆润光滑，盛取方便，易清洗，食堂后厨专用。	-	个	100	18	1800
25	烧菜勺 直径 13 厘米柄长 50 厘米	130*500 宏发	采用 304 不锈钢材质，安全无异味，耐腐蚀不易生锈。加长手柄设计，防烫防滑、握持省力。一体成型工艺坚固耐用，勺头圆润光滑，盛取方便，易清洗，食堂后厨专用。	-	个	20	22	440
26	锅铲 铲头 16 厘米柄长 60 厘米	160*600 宏发	采用 304 不锈钢材质，健康耐腐蚀，坚固不易变形。加厚铲头受力强劲，翻炒不伤锅。加长手柄隔热防烫，握感舒适，一体工艺易清洗，耐磨耐用，适合食堂大锅烹饪使用。	-	个	20	25	500
27	大灶锅铲 铲头 21 厘米柄长 100 厘米	210*1000 宏发	采用 304 不锈钢材质，健康耐腐蚀，坚固不易变形。加厚铲头受力强劲，翻炒不伤锅。加长手柄隔热防烫，握感舒适，一体工艺易清洗，耐磨耐用，适合食堂大锅烹饪使用。	-	个	10	30	300
28	漏勺 直径 30 厘米	300 宏发	采用 304 加厚不锈钢材质，耐腐蚀、耐高温、不易生锈；圆形大孔排布，沥水沥油速度快，捞面、捞菜、焯水商用通用。一体成型牢固耐用，加长防烫长柄，握持省力	-	个	10	15	150
29	滤网勺 34 粗线、三托连底、直径 34 厘米	340 宏发	采用 304 不锈钢材质，密孔漏勺，细密网孔沥水迅速，轻松过滤食材水分。加长实木手柄，隔热防烫，握持稳固。整体坚固耐摔、耐高温耐腐蚀，易清洗不易变形，适合食堂后厨批量捞菜、焯水使用。	-	个	10	22	220

30	密网勺 直径 30 厘米	300 宏发	采用 304 不锈钢材质，密孔漏勺，细密网孔沥水迅速，轻松过滤食材水分。加长实木手柄，隔热防烫，握持稳固。整体坚固耐摔、耐高温耐腐蚀，易清洗不易变形，适合食堂后厨批量捞菜、焯水使用。	-	个	10	20	200
31	水勺 勺头直径 20 厘米高度 85 厘米	200 宏发	采用 304 不锈钢材质，厚实坚固，耐腐蚀不易生锈。一体成型工艺，光滑易清洗。加长手柄设计，防烫易握，容量充足，打水盛汤便捷，结实耐用	-	个	20	40	800
32	带盖不锈钢调料缸	320*260*150 宏发	采用加厚不锈钢材质，防腐防锈，坚固耐用。多格独立分区设计，分类收纳各类调料食材，带盖防尘防污。搭配稳固支架，摆放整齐，取用便捷，易清洗易打理	-	台	80	18	1440
33	不锈钢圆盆	800 直径 宏发	采用加厚食品级 304 不锈钢材质，耐高防锈，坚固耐用。	-	台	30	130	3900
34	平板推车 静音耐磨加厚 承重 800 斤	900*600 嘉宝	全塑静音推车。	-	台	20	300	6000
35	三层静音推车	1040*480*1050 嘉宝	全塑静音推车。	-	台	25	380	9500
36	不锈钢蒸笼	600*130 宏发	加厚食品级 304 不锈钢材质，坚固防锈耐高温。多层叠加设计，大容量蒸制，透气蒸孔分布均匀，蒸汽循环顺畅。双耳设计搬运便捷，密封性好，受热快速均匀，结实耐用易清洗，适配食堂商用大批量蒸煮。	-	个	250	40	10000
37	笼垫	600 嘉宝	食品级硅胶笼垫，网格纹路设计，透气性佳、受热均匀。双面防粘不沾面点，耐高温耐用不易破损。柔软贴合蒸笼，透气沥水，清洗方便可反复使用，环保卫生，适合食堂馒头、包子蒸制使用。	-	个	300	5	1500

38	不锈钢双层保温饭桶	450*450 宏发	食品级 304 不锈钢双层加厚材质，防锈耐用。密封卡扣设计，锁温保鲜，保温效果持久。双层中空隔热，防烫防漏，大容量储放，易清洗易收纳，坚固耐腐蚀，满足食堂餐饮储饭、盛汤使用。	-	台	35	120	4200
39	不锈钢饭桶三脚架	470*500 宏发	不锈钢加厚支架，结构稳固承重强，焊接工艺扎实不易变形。高脚离地设计，防潮通风、便于打扫。防滑脚垫耐磨静音，耐腐蚀易清洗，摆放平稳，适配各类保温桶，食堂后厨实用耐用。	-	台	35	40	1400
40	餐座椅 （一桌 4 椅为一套）	1200*600*750 恒利来	多层板桌椅面，不锈钢桌椅架，铝合金封边。	-	套	250	480	120000
41	洗刷吸一体拖地机	1000*490*1050 克力威 CL-X5	1、电瓶容量(5h) 32Ah，理论吸扒清洁效率、理论盘刷清洁效率≥1400㎡/h; 2、触地压力≥17.2kg; 3、最大续航时间≥2.2h; 4、抽吸电机功率 250W; 5、刷头电机功率 180W 6、清水箱容量≥15L，污水箱容量≥15L; 7、爬坡力≥2%, 8、转弯半径尺寸(不含吸扒) 1000x490x1050mm 9、防水等级 IPX3 10、声压等级 LpA ≤84dB	2.5KW 以上 /220V	台	10	5500	55000
42	烤盘车	600*460*1800 浙人厨 HRY-KPC600	1、面板采用 SUS304 不锈钢板，不小于 1.2mm 厚; 2、底板加强筋采用 SUS304 不锈钢板；台面与立腿，坚固结实，焊接处采用氩弧焊焊接，焊后打磨、抛光，保证平整。下粘密度板加强，采用 30*30mm 不锈钢管托撑，下层板 304 不锈钢不小于 1.2mm 厚，立腿 38*38*1.2mm，配全钢子弹脚。	-	台	4	1400	5600
43	筷子消毒机 （带烘干消毒	220*315*220 智格洁	全自动不锈钢筷子消毒烘干机，机身坚固耐腐蚀。智能触控操作，集消毒、烘干一体，杀菌抑菌。	0.25KW/220V	台	2	290	580

	功能）	KZ200	大容量收纳，防尘防潮，运行低噪省电，操作简单，高效卫生，符合食堂后厨卫生使用标准。					
44	大容量筷子消毒车（带烘干消毒功能）	750*450*800 龙海 RTP-1	1、优质液压杆，使用方便 2、消毒时间和温度自由调节，操作方便 3、超大容量，可以放 700-1000 双高度〈350MM 的筷子 4、底部配万向轮，移动方便 5、配置 2 套加热装置，用于烘干筷子 6、配置 1 套紫外线+臭氧消毒装置，消毒效果更好 7、带循环风设计，可以除湿及循环臭氧和热量 8、全钢无磁网篮 9、柜机整体免边设计，防伤手更安全 ▲10、消毒性能：达到一星级消毒标准，对大肠杆菌杀灭对数值＞3.00；柜内臭氧浓度＞20mg/m³。提供供具备 CMA 或 CNAS 资质第三方检测机构出具的消毒性能检测报告。 ▲具备消毒产品生产企业卫生许可证	0.75KW/220V	台	12	1650	19800
45	中心温度计	500 YJF TP300	1、食品级 304 不锈钢探针，高清数显 2、温度范围:-50℃-300℃	-	支	10	45	450
46	塑料保鲜盒	450*310*160 嘉宝	冰箱专用食品级 PP 材料透明保险盒		只	100	40	4000
47	开水机	溢香香厨 XC-J-12	1、产水量 100L/h； 2、外壳不锈钢增加保温层，内胆 304 不锈钢； 3、速热保温全自动进水，带温显六联双龙头，带三级过滤和缺水防干烧，带底座，接水高度 50CM。	12KW/380V	台	5	1450	7250
投标总报价（人民币：元） 1772000.00								

本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 100 %。

备注：

1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到 80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4. 投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。