

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：上海智科未来新技术集团有限公司

货物类	服务类
名称：扬州市江都区教育局城北教育集中 区建设工程高中部分科创中心建设项目 品牌（如有）：详见分项报价表 规格型号：详见分项报价表 数量：详见分项报价表 单价：详见分项报价表	名称：/ 服务范围：/ 服务要求：/ 服务时间：/ 服务标准：/

投标产品配置及分项报价表

项目名称：扬州市江都区教育局城北教育集中区建设工程高中部分科创中心建设项目 包号：/								
序号	物料名称	品牌	材质或技术参数描述	数量	单位	单价	总价	备注
人工智能实验室（全国科学教育实验校 江苏省高品质科技特色高中）								
1	人工智能实验室专用授课台	ZKZCIM	尺寸 1800mm*700mm*900mm1. 台面：采用多层板面贴三聚氰胺饰面，厚度 20mm。2. 基材：板材均为多层板厚度 16mm，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量 0.050mg/m ³ ，表面耐磨，磨耗值 59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到 4 级或以上，表面耐干热，达到 4 级或以上。 3. PVC 封边条：选用 PVC 封边条，甲醛释放量 1.5mg/L，氯乙烯单体 5mg/kg，可迁移元素（可溶性重金属）铅（Pb）90mg/kg 镉（Cd）75mg/kg 铬（Cr）60mg/kg 汞（Hg）60mg/kg 砷（As）25mg/kg 钡（Ba）1000mg/kg 锑（Sb）60mg/kg 硒（Se）500mg/kg。 4. 封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高温性能好； 5. 下部带有柜体结构。	1	张	4352	4352	1800*700*900mm
2	学生编程台	ZKZCIM	尺寸 3000mm*1200mm*800mm1. 台面：采用多层板面贴三聚氰胺饰面，厚度 20mm。2. 基材：板材均为多层板厚度 16mm，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量 0.050mg/m ³ ，表面耐磨，磨耗值 59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到 4 级或以上，表面耐干热，达到 4 级或以上。 3. PVC 封边条：选用 PVC 封边条，甲醛释放量 1.5mg/L，氯乙烯单体 5mg/kg，可迁移元素（可溶性	4	张	9520	38080	3000*1200*800mm

			重金属) 铅 (Pb) 90mg/kg 镉 (Cd) 75mg/kg 铬 (Cr) 60mg/kg 汞 (Hg) 60mg/kg 砷 (As) 25mg/kg 钡 (Ba) 1000mg/kg 锑 (Sb) 60mg/kg 硒 (Se) 500mg/kg。 4. 封边胶: 采用高温封边热溶胶, 热稳定好, 抗高低温性能好; 5. 下部带有柜体结构。					
3	学生编程准备台	ZKZCIM	尺寸 895mm*1280mm*800mm1. 台面: 采用多层板面贴三聚氰胺饰面, 厚度 20mm。2. 基材: 板材均为多层板厚度 16mm, 经过防虫、防腐等化学处理, 持久不变形, 甲醛释放量 0.050mg/m³, 表面耐磨, 磨耗值 59mg/100r, 表面耐香烟灼烧, 达到 4 级或以上, 表面耐干热, 达到 4 级或以上。 3. PVC 封边条: 选用 PVC 封边条, 甲醛释放量 1.5mg/L, 氯乙烯单体 5mg/kg, 可迁移元素 (可溶性重金属) 铅 (Pb) 90mg/kg 镉 (Cd) 75mg/kg 铬 (Cr) 60mg/kg 汞 (Hg) 60mg/kg 砷 (As) 25mg/kg 钡 (Ba) 1000mg/kg 锑 (Sb) 60mg/kg 硒 (Se) 500mg/kg。 4. 封边胶: 采用高温封边热溶胶, 热稳定好, 抗高低温性能好; 5. 下部带有柜体结构。	4	张	3468	13872	895*1280*800mm
4	学生建模台	ZKZCIM	尺寸 3120mm*1200mm*800mm1. 台面: 采用多层板面贴三聚氰胺饰面, 厚度 20mm。2. 基材: 板材均为多层板厚度 16mm, 经过防虫、防腐等化学处理, 持久不变形, 甲醛释放量 0.050mg/m³, 表面耐磨, 磨耗值 59mg/100r, 表面耐香烟灼烧, 达到 4 级或以上, 表面耐干热, 达到 4 级或以上。 3. PVC 封边条: 选用 PVC 封边条, 甲醛释放量 1.5mg/L, 氯乙烯单体 5mg/kg, 可迁移元素 (可溶性	2	张	9765	19530	3120*1200*800mm

			重金属) 铅 (Pb) 90mg/kg 镉 (Cd) 75mg/kg 铬 (Cr) 60mg/kg 汞 (Hg) 60mg/kg 砷 (As) 25mg/kg 钡 (Ba) 1000mg/kg 锑 (Sb) 60mg/kg 硒 (Se) 500mg/kg。 4. 封边胶: 采用高温封边热熔胶, 热稳定好, 抗高低温性能好; 5. 下部带有柜体结构。					
5	实验凳	ADCX	尺寸: 440mm/650mm/750mm 三种坐高尺寸 1. 尺寸: W375mmxD390mmxH550mm-座高 440mm 2. 材质: 坐垫、脚垫材质为 PP3. 工艺: 钢管直径 22mm, 壁厚 1.8mm 1. 表面涂装: 钢管架焊接完成后, 表面经酸洗、脱脂、磷化处理, 耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末, 经高温粉体烤漆, 附着力强, 不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀。涂层需光滑均匀, 色泽一致, 长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。脚垫: 材质: 采用 PA 塑料, 底部有防滑防刮伤地板软垫。功能: 外观新颖坐感舒适, 可悬挂在任何平面上, 便于收纳。	52	张	305	15860	W375m mxD39 0mmxH 550mm
6	人工智能 互动展示 柜	ZKZCIM	尺寸 3000mm*1200mm*800mm 1. 台面: 采用多层板面贴三聚氰胺饰面, 厚度 20mm。2. 基材: 板材均为多层板厚度 16mm, 经过防虫、防腐等化学处理, 持久不变形, 甲醛释放量 0.050mg/m³, 表面耐磨, 磨耗值 59mg/100r, 表面耐香烟灼烧, 达到 4 级或以上, 表面耐干热, 达到 4 级或以上。 3. PVC 封边条: 选用 PVC 封边条, 甲醛释放量 1.5mg/L, 氯乙烯单体 5mg/kg, 可迁移元素 (可溶性重金属) 铅 (Pb) 90mg/kg 镉 (Cd) 75mg/kg 铬 (Cr) 60mg/kg 汞 (Hg) 60mg/kg 砷 (As) 25mg/kg	1	张	9520	9520	3000* 1200* 800mm

			钡 (Ba) 1000mg/kg 镉 (Cd) 60mg/kg 硒 (Se) 500mg/kg。 4. 封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高温性能好； 5. 下部带有柜体结构。					
7	展示台 1	ZKZCIM	尺寸 2300mm*700mm*800mm1. 台面：采用多层板面贴三聚氰胺饰面，厚度 20mm。2. 基材：板材均为多层板厚度 16mm，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量 0.050mg/m³，表面耐磨，磨耗值 59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到 4 级或以上，表面耐干热，达到 4 级或以上。 3. PVC 封边条：选用 PVC 封边条，甲醛释放量 1.5mg/L，氯乙烯单体 5mg/kg，可迁移元素（可溶性重金属）铅（Pb）90mg/kg 镉（Cd）75mg/kg 铬（Cr）60mg/kg 汞（Hg）60mg/kg 砷（As）25mg/kg 钡（Ba）1000mg/kg 镉（Cd）60mg/kg 硒（Se）500mg/kg。 4. 封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高温性能好； 5. 下部带有柜体结构。6. 带电源	1	张	7514	7514	2300*700*800mm
8	展示台 2	ZKZCIM	尺寸 1350mm*700mm*800mm1. 台面：采用多层板面贴三聚氰胺饰面，厚度 20mm。2. 基材：板材均为多层板厚度 16mm，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量 0.050mg/m³，表面耐磨，磨耗值 59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到 4 级或以上，表面耐干热，达到 4 级或以上。 3. PVC 封边条：选用 PVC 封边条，甲醛释放量 1.5mg/L，氯乙烯单体 5mg/kg，可迁移元素（可溶性重金属）铅（Pb）90mg/kg 镉（Cd）75mg/kg 铬（Cr）60mg/kg 汞（Hg）60mg/kg 砷（As）25mg/kg	2	张	4624	9248	1350*700*800mm

			钡 (Ba) 1000mg/kg 镉 (Cd) 60mg/kg 硒 (Se) 500mg/kg。 4. 封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5. 下部带有柜体结构。6. 带电源					
9	储存展示柜	ZKZCIM	尺寸 2000mm*700mm*2400mm1、贴面板材：可弯曲防火板，厚度为 0.8mm, 2、基材：板材均为多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量 0.02mg/m ³ ；表面耐磨，磨耗值 59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到 4 级或以上，表面耐干热，达到 4 级或以上。顶板 25mm 厚，侧板背板 16mm 厚，门板 16mm 厚。 3. PVC 封边条：选用 PVC 封边条，耐开裂性（耐龟裂性）2 级，耐光色牢度（灰色样卡）4 级，甲醛释放量：1.5mg/L，氯乙烯单体 0.2mg/kg 4、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好 5、采用五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。	1	组	7650	7650	2000*700*2400mm
10	展示墙	美工	1. 参考规格：7200*1200mm2. 版面内容：图文展示 3. 材质：平面画布 4. 工艺：高清品质写真立体感强烈；5. 功能描述：该主题展示墙是科技学科集静态展示。既能起到学生实验课余时间自主探究学习的作用，又能起到美化学科环境的效果，还是校园特色文化的展示的重要端口。墙文化布置，简练、大气，符合整体技术展示构造，结构有新意，表达性强并且有科技和文化感，要求功能与装饰完美相融。	1	组	12947	12947	定制
11	展示墙	美工	1. 参考规格：5355*1200mm2. 版面内容：图文展示 3. 材质：平面画布 4. 工艺：高清品质写真立体感强烈；5. 功能描述：该主题展	1	组	9629	9629	定制

			示墙是科技学科集静态展示。既能起到学生实验课余时间自主探究学习的作用，又能起到美化学科环境的效果，还是校园特色文化的展示的重要端口。墙文化布置，简练、大气，符合整体技术展示构造，结构有新意，表达性强并且有科技和文化感，要求功能与装饰完美相融。					
12	速写板	贝图	钢化烤漆玻璃，背加底板，方便写字。带磁性贴吸功能。厚度6mm，含安装配套。整体书写尺寸不小于0.5平。	4	组	400	1600	BT-12 45
13	套件储存柜 1	ZKZCIM	尺寸 3160mm*500mm*2000mm1、贴面板材：可弯曲防火板，厚度为0.8mm, 2、基材：板材均为多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板25mm厚，侧板背板16mm厚，门板16mm厚3. PVC封边条：选用PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）2级，耐光色牢度（灰色样卡）4级，甲醛释放量：1.5mg/L，氯乙烯单体0.2mg/kg。4、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好5、采用五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。	1	组	9900	9900	3160* 500*2 000mm
14	套件储存柜 2	ZKZCIM	尺寸 3200mm*500mm*2000mm1、贴面板材：可弯曲防火板，厚度为0.8mm, 2、基材：板材均为多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板25mm厚，	1	组	10025	10025	3200* 500*2 000mm

			侧板背板 16mm 厚,门板 16mm 厚。 3. PVC 封边条: 选用 PVC 封边条,耐开裂性 (耐龟裂性) 2 级, 耐光色牢度 (灰色样卡) 4 级, 甲醛释放量: 1.5mg/L, 氯乙烯单体 0.2mg/kg。4、封边胶: 采用高温封边热熔胶, 热稳定好, 抗高低温性能好 5、采用五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。					
15	套件储存柜 3	ZKZCIM	尺寸 1730mm*420mm*2000mm1、贴面板材: 可弯曲防火板, 厚度为 0.8mm, 2、基材: 板材均为多层板, 经过防虫、防腐等化学处理, 持久不变形, 甲醛释放量 0.02mg/m ³ ; 表面耐磨, 磨耗值 59mg/100r, 表面耐香烟灼烧, 达到 4 级或以上, 表面耐干热, 达到 4 级或以上。顶板 25mm 厚, 侧板背板 16mm 厚, 门板 16mm 厚。 3. PVC 封边条: 选用 PVC 封边条,耐开裂性 (耐龟裂性) 2 级, 耐光色牢度 (灰色样卡) 4 级, 甲醛释放量: 1.5mg/L, 氯乙烯单体 0.2mg/kg。4、封边胶: 采用高温封边热熔胶, 热稳定好, 抗高低温性能好 5、采用五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。	2	组	5400	10800	1730*420*2000mm
物联网实验室 (全国科学教育实验校 江苏省高品质科技特色高中)								
1	物联网实验室专用授课台	ZKZCIM	尺寸 1800mm*700mm*900mm1. 台面: 采用多层板面贴三聚氰胺饰面, 厚度 20mm。2. 基材: 板材均为多层板厚度 16mm, 经过防虫、防腐等化学处理, 持久不变形, 甲醛释放量 0.050mg/m ³ , 表面耐磨, 磨耗值 59mg/100r, 表面耐香烟灼烧, 达到 4 级或以上, 表面耐干热, 达到 4 级或以上。 3. PVC 封边条: 选用 PVC 封边条, 甲醛释放量 1.5mg/L, 氯乙烯单体 5mg/kg, 可迁移元素 (可溶性	1	张	4352	4352	1800*700*900mm

			重金属) 铅 (Pb) 90mg/kg 镉 (Cd) 75mg/kg 铬 (Cr) 60mg/kg 汞 (Hg) 60mg/kg 砷 (As) 25mg/kg 钡 (Ba) 1000mg/kg 锑 (Sb) 60mg/kg 硒 (Se) 500mg/kg。 4. 封边胶: 采用高温封边热溶胶, 热稳定好, 抗高低温性能好; 5. 下部带有柜体结构。					
2	学生实验台	ZKZCIM	1、可书写板课桌面: 1.1 材质: 面板采用基材为 E0 级 25mm 厚饰面中纤板, 含水率在 3%-5%; 饰面为白色可书写板面, 整体板面正负误差在 0.3mm 以内, 密度为 0.85g/cm³、甲醛释放量 0.05mg/m³, 表面耐磨、防污、硬度高, 不易变色; 1.2 规格: 1200mm(±2mm)×523mm(±2mm)×25mm 梯形桌面; 1.3 功能: ①可以实现多张组合, 桌面可以使用中性笔直接反复书写, 表面便于清洗打理; ②桌面四角倒圆, 采用黑色聚氨酯 PU 封边, 经全自动封边机封边, 反面设有预埋定位螺母便于多次安装。2、1 号脚钢架结构: 2.1 材质及形状: 采用圆形钢管, 表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理, 耐腐蚀、防锈; 上管表面采用颗粒粉末, 静电粉末喷涂, 附着力特强, 不脱漆, 涂层无漏喷、锈蚀, 光滑均匀, 色泽一致, 无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、无明显粒子、涨边现象; 2.2 规格: 桌脚上管钢管尺寸为直径 30mm×厚 1.5mm, 桌脚下管钢管尺寸为直径 25mm×厚 1.5mm, 桌下横梁尺寸为: 40mm×20mm×1.2mm 厚; 2.3 功能: 课桌实现 6 挡高度调节, 分别为 640mm-670mm-700mm-730mm-760	18	张	1598	28764	1200*523*750mm

			mm-790mmH, 使用 M4 外六角扳手即可快速调节, 螺丝锁付固定。 3. 脚垫: 采用固定万向调节 PP 脚垫, 可实现 10mm 高度调节以应对地面不平整。					
3	实验凳	ADCX	尺寸: 440mm/650mm/750mm 三种坐高尺寸 1. 尺寸: W375mmxD390mmxH550mm-座高 440mm2. 材质: 坐垫、脚垫材质为 PP3. 工艺: 钢管直径 22mm, 壁厚 1.8mm1. 表面涂装: 钢管架焊接完成后, 表面经酸洗、脱脂、磷化处理, 耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末, 经高温粉体烤漆, 附着力强, 不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀; 涂层需光滑均匀, 色泽一致, 长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。脚垫: 材质: 采用 PA 塑料, 底部有防滑防刮伤地板软垫。2. 功能: 外观新颖坐感舒适, 可悬挂在任何平面上, 便于收纳。	54	张	305	16470	W375mmxD390mmxH550mm
4	展示台 1	ZKZCIM	尺寸 2300mm*700mm*800mm1. 台面: 采用多层板面贴三聚氰胺饰面, 厚度 20mm。2. 基材: 板材均为多层板厚度 16mm, 经过防虫、防腐等化学处理, 持久不变形, 甲醛释放量 0.050mg/m ³ , 表面耐磨, 磨耗值 59mg/100r, 表面耐香烟灼烧, 达到 4 级或以上, 表面耐干热, 达到 4 级或以上。 3. PVC 封边条: 选用 PVC 封边条, 甲醛释放量 1.5mg/L, 氯乙烯单体 5mg/kg, 可迁移元素(可溶性重金属) 铅 (Pb) 90mg/kg 镉 (Cd) 75mg/kg 铬 (Cr) 60mg/kg 汞 (Hg) 60mg/kg 砷 (As) 25mg/kg 钡 (Ba) 1000mg/kg 锑 (Sb) 60mg/kg 硒 (Se) 500mg/kg。 4. 封边胶: 采用高温封边热熔	1	张	7514	7514	2300*700*800mm

			胶,热稳定好,抗高低温性能好; 5.下部带有柜体结构。6.含电源					
5	展示台 2	ZKZCIM	尺寸 1600mm*700mm*800mm1. 台面:采用多层板面贴三聚氰胺饰面,厚度 20mm。2. 基材:板材均为多层板厚度 16mm,经过防虫、防腐等化学处理,持久不变形,甲醛释放量 0.050mg/m ³ ,表面耐磨,磨耗值 59mg/100r,表面耐香烟灼烧,达到 4 级或以上,表面耐干热,达到 4 级或以上。 3. PVC 封边条:选用 PVC 封边条,甲醛释放量 1.5mg/L,氯乙烯单体 5mg/kg,可迁移元素(可溶性重金属) 铅 (Pb) 90mg/kg 镉 (Cd)75mg/kg 铬 (Cr)60mg/kg 汞 (Hg)60mg/kg 砷 (As)25mg/kg 钡 (Ba)1000mg/kg 铊 (Tl)60mg/kg 铋 (Bi)500mg/kg。 4. 封边胶:采用高温封边热熔胶,热稳定好,抗高低温性能好。 5.下部带有柜体结构。6.含电源	2	张	5202	10404	1600*700*800mm
6	储存展示柜	ZKZCIM	尺寸 3000mm*700mm*2400mm1、贴面板材:可弯曲防火板,厚度为 0.8mm,2、基材:板材均为多层板,经过防虫、防腐等化学处理,持久不变形,甲醛释放量 0.02mg/m ³ ;表面耐磨,磨耗值 59mg/100r,表面耐香烟灼烧,达到 4 级或以上,表面耐干热,达到 4 级或以上。顶板 25mm 厚,侧板背板 16mm 厚,门板 16mm 厚。 3. PVC 封边条:选用 PVC 封边条,耐开裂性(耐龟裂性)2 级,耐光色牢度(灰色样卡)4 级,甲醛释放量:1.5mg/L,氯乙烯单体 0.2mg/kg。4、封边胶:采用高温封边热熔胶,热稳定好,抗高低温性能好 5、采用五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。	1	组	11400	11400	3000*700*2400mm

7	展示墙	美工	1. 参考规格：7200*1200mm2. 版面内容：图文展示 3. 材质：平面画布 4. 工艺：高清品质写真立体感强烈； 5. 功能描述：该主题展示墙是科技学科集静态展示。既能起到学生实验课余时间自主探究学习的作用，又能起到美化学科环境的效果，还是校园特色文化的展示的重要端口。墙文化布置，简练、大气，符合整体技术展示构造，结构有新意，表达性强并且有科技和文化感，要求功能与装饰完美相融。	1	组	12947	12947	定制
8	速写板	贝图	钢化烤漆玻璃，背加底板，方便写字。带磁性贴吸功能。厚度6mm，含安装配套。整体书写尺寸不小于0.5平。	2	组	400	800	BT-1245
9	黑板	科达	版面尺寸 120cm*240cm，多层烤漆面板，硬度好，耐磨、不易变形。表面平整光滑，书写轻松，ABS包角，高强度铝合金材质四周全包式保护，防水防潮，用湿毛巾擦除粉笔字迹效果更好更干净		张	1558	4674	定制
10	工作台	ZKZCIM	长 1400mm 宽 800mm 高 750mm(木纹色)全橡胶木实木桌，80mm×80mm 桌腿，18mm 厚橡胶木机拼板桌面，榫头连接、结构合理美观、牢固耐用，所有板边倒圆边，板面光滑，无毛刺；环保聚酯木器漆（清水漆、五底三面）	1	张	2338	2338	1400*800*750mm
结构实验室（全国科学教育实验校 江苏省高品质科技特色高中）								
1	结构实验室专用授课台	ZKZCIM	整体尺寸 1800mm*700mm*900mm1. 台面：采用多层板面贴三聚氰胺饰面，厚度 20mm。 2. 基材：板材均为多层板厚度 16mm，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量 0.050mg/m³，表面耐磨，磨损值 59mg/100r，表面耐香烟灼	1	张	4352	4352	1800*700*900mm

			烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。 3. PVC封边条：选用PVC封边条，甲醛释放量1.5mg/L，氯乙烯单体5mg/kg，可迁移元素（可溶性重金属）铅（Pb）90mg/kg 镉（Cd）75mg/kg 铬（Cr）60mg/kg 汞（Hg）60mg/kg 砷（As）25mg/kg 钡（Ba）1000mg/kg 锑（Sb）60mg/kg 硒（Se）500mg/kg。 4. 封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5. 下部带有柜体结构。					
2	操作台 1	ZKZCIM	整体尺寸 2400mm*1200mm*780mm 1. 台面：采用多层板面贴三聚氰胺饰面，厚度20mm。 2. 基材：板材均为多层板厚度16mm，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量0.05mg/m³，表面耐磨，磨耗值59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。 3. PVC封边条：选用PVC封边条，甲醛释放量1.5mg/L，氯乙烯单体5mg/kg，可迁移元素（可溶性重金属）铅（Pb）90mg/kg 镉（Cd）75mg/kg 铬（Cr）60mg/kg 汞（Hg）60mg/kg 砷（As）25mg/kg 钡（Ba）1000mg/kg 锑（Sb）60mg/kg 硒（Se）500mg/kg。 4. 封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5. 下部带有柜体结构。	6	组	7480	44880	2400* 1200* 780mm
3	操作台 2	ZKZCIM	整体尺寸 1200mm*1200mm*780mm 1. 台面：采用多层板面贴三聚氰胺饰面，厚度20mm。 2. 基材：板材均为多层板厚度16mm，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛	2	组	3944	7888	1200* 1200* 780mm

			释放量 0.050mg/m³，表面耐磨，磨耗值 59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到 4 级或以上，表面耐干热，达到 4 级或以上。3.PVC 封边条：选用 PVC 封边条，甲醛释放量 1.5mg/L，氯乙烯单体 5mg/kg，可迁移元素（可溶性重金属）铅（Pb）90mg/kg 镉（Cd）75mg/kg 铬（Cr）60mg/kg 汞（Hg）60mg/kg 砷（As）25mg/kg 钡（Ba）1000mg/kg 锑（Sb）60mg/kg 硒（Se）500mg/kg。 4. 封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5. 下部带有柜体结构。					
4	结构实验室专用实验凳	ZKZCIM	1. 凳面：凳面直径 320mm，采用聚丙烯+玻璃纤维混合注塑成型。根据人体坐姿曲线形态，进行鞍形弧度设计，前高，两侧低，高度差为 15mm，符合人体工程学结构。表面细磨砂处理，防滑不反光；2. 升降螺杆：螺杆直径 20mm，托盘尺寸 160*160mm，采用碳钢板冲压成型，螺杆与托盘全圆满焊接，增加牢固度。升降距离为 50mm，配有升降定位环，可任意高度固定。表面经防腐电泳处理，具有较强抗腐蚀性；3. 凳脚：四根直径 25*1.5mm 圆形碳钢管，49° 定角折弯，全圆满焊接，表面经高温粉体烤漆处理。4. 脚垫：采用 PP 加纤维材质，防水防滑。5. 凳面与凳脚之间的间隙经过优化设计，可适配挂凳扣，提升清洁效率，释放桌面空间。	56	张	195	10920	Φ 320*4 30-50 0mm
5	展示台 1	ZKZCIM	尺寸 1500mm*700mm*800mm1. 台面：采用多层板面贴三聚氰胺饰面，厚度 20mm。2. 基材：板材均为多层板厚度 16mm，经过防虫、	1	张	5058	5058	1500* 700*8 00mm

			防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量 0.050mg/m ³ ，表面耐磨，磨耗值 59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到 4 级或以上，表面耐干热，达到 4 级或以上。 3. PVC 封边条：选用 PVC 封边条，甲醛释放量 1.5mg/L，氯乙烯单体 5mg/kg，可迁移元素（可溶性重金属）铅（Pb）90mg/kg 镉（Cd）75mg/kg 铬（Cr）60mg/kg 汞（Hg）60mg/kg 砷（As）25mg/kg 钡（Ba）1000mg/kg 锑（Sb）60mg/kg 硒（Se）500mg/kg。 4. 封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5. 下部带有柜体结构。6. 含电源					
6	展示台 2	ZKZCIM	尺寸 1700mm*700mm*800mm1. 台面：采用多层板面贴三聚氰胺饰面，厚度 20mm。2. 基材：板材均为多层板厚度 16mm，经过防虫防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量 0.050mg/m ³ ，表面耐磨，磨耗值 59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到 4 级或以上，表面耐干热，达到 4 级或以上。 3. PVC 封边条：选用 PVC 封边条，甲醛释放量 1.5mg/L，氯乙烯单体 5mg/kg，可迁移元素（可溶性重金属）铅（Pb）90mg/kg 镉（Cd）75mg/kg 铬（Cr）60mg/kg 汞（Hg）60mg/kg 砷（As）25mg/kg 钡（Ba）1000mg/kg 锑（Sb）60mg/kg 硒（Se）500mg/kg。 4. 封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5. 下部带有柜体结构。6. 含电源	2	张	5347	10694	1700*700*800mm
7	储存展示柜	ZKZCIM	尺寸 3000mm*700mm*2400mm1、贴面板材：可弯曲防火板，厚度为 0.8mm, 2、基材：板材均为多层板，经过防虫、防腐等化学处理，	2	组	11400	22800	3000*700*2400mm

			持久不变形，甲醛释放量 0.02mg/m ³ ；表面耐磨，磨耗值 59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到 4 级或以上，表面耐干热，达到 4 级或以上。顶板 25mm 厚，侧板背板 16mm 厚，门板 16mm 厚。 3. PVC 封边条：选用 PVC 封边条，耐开裂性（耐龟裂性）2 级，耐光色牢度（灰色样卡）4 级，甲醛释放量：1.5mg/L，氯乙烯单体 0.2mg/kg。4、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好 5、采用五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。					
8	展示墙	美工	1. 参考规格 7200mm*1200mm2. 版面内容：图文展示 3. 材质：平面画布 4. 工艺：高清品质写真立体感强烈；5. 功能描述：该主题展示墙是科技学科集静态展示。既能起到学生实验课余时间自主探究学习的作用，又能起到美化学科环境的效果，还是校园特色文化的展示的重要端口。墙文化布置，简练、大气，符合整体技术展示构造，结构有新意，表达性强并且有科技和文化感，要求功能与装饰完美相融。		组	12947	12947	定制
9	速写板	贝图	钢化烤漆玻璃，背加底板，方便写字。带磁性贴吸功能。厚度 6mm，含安装配套。整体书写尺寸不小于 0.5 平。	2	组	400	800	BT-12 45
10	多功能桥梁测试台	苔萌	1、测试平台主体结构为钢或铝合金型材搭建 2、测试平台要求两桥墩内侧相距最大尺寸控制在 1500mm，要求两侧的桥墩为可以在底部支架基础上灵活移动位置，并可以固定于任何位置。 3、两侧桥墩尺寸 300mm*300mm，距离底部移动轨道面尺寸不少于 750mm4、要求在桥墩内侧各设	1	台	25600	25600	TMQL0 01

			置一个 50mm*50mm 的支架，用于固定桥梁结构模型，该支架需要承受不小于 300N 的力 5、桥梁检测平台中部需设置一个高度不少于 450mm，平面尺寸不小于 50mm*100mm 的平台，用于固定激光位移计 6、铺装层由板条组成，重 80N，铺开后长 1500mm，宽 250mm，厚 40mm。由两层板条粘结（螺栓连接）而成，中间夹一层布，板条与板条之间有缝隙，宽 3mm，可卷起来 7、加载用小车为金属，小车车体尺寸控制在长 150mm，高 100mm，车轮外沿宽 100mm，车重为 8KG。轴距为 100mm					
11	风洞测试	苔萌	1. 风洞可实现的功能本风洞实验的主要项目有静态模型实验，动态模型实验和流态观测实验 1) 本风洞可对一些小型模型（机翼模型、飞机模型、汽车仿真模型，建筑模型、一些特殊形状的物体模型）的空气动力学、阻力、稳定性方面的性能进行测试。2) 动态模型实验包括翼型升力试验、颤振、抖振和动稳定性实验等，要求模型除满足几何相似外还能模拟实物的结构刚度、质量分布和变形。3) 流态观测实验广泛用于研究流动的基本现象和机理。风洞的基本组成部分包括洞体、动力部分和测控部分。工作原理 使用动力装置在一个专门设计的管道内驱动一股可控气流，使其流过安置在实验段的静止模型，模拟实物在静止空气中的运动。测量作用在模型上的空气动力，观测模型表面及周围的流动现象。根据相似理论将实验结果整理成可用于实物的	1	台	39958	39958	TMFDO 1

			相似准数。实验段是风洞的中心部件，实验段流场应模拟真实流场，其气流品质如均匀度、稳定度（指参数随时间变化的情况）、湍流度等，应达到一定指标。风洞主要按实验段速度范围分类，速度范围不同，其工作原理、型式、结构及典型尺寸也各异。本风洞属于埃菲尔型风洞。本风洞测试仪的各技术指标如下：风量：0~3000m³/h；实验段风速：0~12m/s；测量温度范围：0~45℃；湿度：可达100%。1）打开电脑控制变频器到最大风量，测试动力系统均匀出风后，再将电脑由风速大向风速小进行风速调节。2）将要测试的模型置入风洞的实验段，用调速开关控制风量大小，同时查看风力测试表的指示数，当模型上升时，观察测试表的数据，可以判断各种模型的优劣。					
12	钻铣系统	普颂德科	把抽象的设计与工艺知识转化为可动手、可验证、可创造的实体加工能力，为结构实验室的建设提供了必要的支撑。1. 电压：220V（±5%）；2. 功率 250W；，3. 转速：900-6000rpm；4. X-Y 十字工作台 200x200mm；5. 筒夹：2.35/3.0/3.2/4.0/5.0 和 6.0mm；6. 手轮进给：2mm/圈；7. 钻孔刻划：1mm/刻划；8. 体积 530*320*320mm	1	台	9750	9750	BFW 40/E
13	桌面式精密车床	普颂德科	把抽象的设计与工艺知识转化为可动手、可验证、可创造的实体加工能力，为结构实验室的建设提供了必要的支撑。1. 电压：220V（±10%）；2. 功率 140W；3. 工作频率：50/60Hz；4. 心间距 250mm；5. 主轴旋转距离 70mm；	1	台	25974	25974	PD250 /E

			6. 轴心距工作台高度 46mm; 7. 卡盘正爪: 2-27mm, max. 90mm; 8. 十字滑板调节范围 60mm; 9. 主轴贯通孔径 10.5mm; 10. 卡盘侧凸支座锥孔: MK2; 11. 刀柄 8*8mm; 12. 可车削螺纹规格: 0.5/0.625/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25/1.5mm; 13. 主轴转速~V 型皮带传动速度: 300/900 和 3000rpm; 14. 主轴转速~电子控速: 25%-100%; 15. 自动进给螺距: 0.05mm 和 0.1mm/圈; 16. 尾座心轴行程 30mm; 17. 床体采用自然时效处理铸铁材质, 保证高负荷下也能实现无震动工作。 18. 车床刀架可进行转动, 并带有刻度表进行角度加工。 19. 设备卡盘扳手带有弹簧装置, 防止松紧时忘记取出。					
14	桌面式精密车床配套附件	普颂德科	1. 集屑盘 1 张: 使用厚度为 1.5mm 的钢板制成, 粉末涂层。尺寸 550mm*230mm*175mm 2. 5 件套含钴高速钢车刀组 8mm*8mm*80mm (5 支组) 3. 中心钻头组 (3 支组)	1	套	4500	4500	24008 24530 24630
创意设计工作室 (全国科学教育实验校 江苏省高品质科技特色高中)								
1	茶水台	ZKZCIM	尺寸 1500mm*500mm*800mm 1. 台面: 采用多层板面贴三聚氰胺饰面, 厚度 20mm。 2. 基材: 板材均为多层板厚度 16mm, 经过防虫、防腐等化学处理, 持久不变形, 甲醛释放量 0.050mg/m ³ , 表面耐磨, 磨耗值 59mg/100r, 表面耐香烟灼烧, 达到 4 级或以上, 表面耐干热, 达到 4 级或以上。 3. PVC 封边条: 选用 PVC 封边条, 甲醛释放量 1.5mg/L, 氯乙烯单体 5mg/kg, 可迁移元素 (可溶性重金属) 铅 (Pb) 90mg/kg 镉 (Cd) 75mg/kg 铬 (Cr) 60mg/kg	1	组	2856	2856	1500*500*800mm

			汞 (Hg)60mg/kg 砷 (As)25mg/kg 钡 (Ba)1000mg/kg 锑 (Sb)60mg/kg 硒 (Se)500mg/kg。 4. 封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5. 下部带有柜体结构。					
2	打印台	ZKZCIM	尺寸 2000mm*600mm*800mm1. 台面：采用多层板面贴三聚氰胺饰面，厚度 20mm。2. 基材：板材均为多层板厚度 16mm，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量 0.050mg/m³，表面耐磨，磨耗值 59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到 4 级或以上，表面耐干热，达到 4 级或以上。 3. PVC 封边条：选用 PVC 封边条，甲醛释放量 1.5mg/L，氯乙烯单体 5mg/kg，可迁移元素（可溶性重金属）铅（Pb）90mg/kg、镉（Cd）75mg/kg、铬（Cr）30mg/kg、汞（Hg）60mg/kg、砷（As）25mg/kg、钡（Ba）1000mg/kg、锑（Sb）60mg/kg、硒（Se）500mg/kg。 4. 封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5. 下部带有柜体结构。	1	组	3808	3808	2000*600*800mm
3	展示柜	ZKZCIM	尺寸 1700mm*400mm*2400mm1、贴面板材：可弯曲防火板，厚度为 0.8mm, 2、基材：板材均为多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量 0.02mg/m³；表面耐磨，磨耗值 59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到 4 级或以上，表面耐干热，达到 4 级或以上。顶板 25mm 厚，侧板背板 16mm 厚，门板 16mm 厚。 3. PVC 封边条：选用 PVC 封边条，耐开裂性（耐龟裂性）2 级，耐光色牢度（灰色样卡）4 级，甲醛释放量：1.5mg/L，氯乙烯单	1	组	5325	5325	1700*400*2400mm

			体 0.2mg/kg。4、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好 5、采用五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。					
4	置物架	ZKZCIM	尺寸 2720mm*400mm*2000mm 框架结构。1. 框架：采用 1.0mm 厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经 EPOXY 喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。2. 调整脚：采用 ABS 新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质。	1	组	4140	4140	2720mm*400mm*2000mm
5	资料柜	ZKZCIM	尺寸 1000mm*500mm*2000mm 1. 铝木结构 2. 铝框架结构，立柱采用一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，柜体基材采用 16mm 厚 E1 级三聚氰胺板，其截面用 2mm 厚 PVC 封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点。3. 耐腐蚀连接件：采用专用连接组装件；4. 脚垫：采用特制模具注塑脚垫，高度为 2.5cm，高度可调，可有效防潮。	2	组	1783	3566	1000mm*500mm*2000mm
6	水台	ZKZCIM	尺寸 700mm*600mm*800mm 1. 台面：采用人造大理石。2、基材：板材均为多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度：29Mpa，弹性模量：3000Mpa，内结合强度：0.43Mpa，24h 吸水厚度膨胀率 4.7%，含水率 8.7%，表面胶合结合强度 2.0MPa，甲醛释放量 0.02mg/m ³ ；表面耐磨，磨耗值 59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到 4 级或以上，表面耐干热，达到 4 级或以上；顶板 25mm 厚，侧板背板、门板 16mm 厚。3、PVC 封边条：选用 PVC 封边条，耐开裂性（耐	1	组	3240	3240	700*600*800mm

			龟裂性) 2 级, 耐光色牢度 (灰色样卡) 4 级, 甲醛释放量: 1.5mg/L, 氯乙烯单体 0.2mg/kg。 4、封边胶: 采用高温封边热熔胶, 热稳定好, 抗高低温性能好; 5、配套五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。6、配套供水终端。					
7	两人位沙发	ZKZCIM	尺寸 1600mm*900mm*850mm1、面料: 仿皮, 光泽度好, 透气性强, 柔软且富韧性, 色彩亮丽持久, 非黑色, 多种色彩组合。2、内材: 实木内架, 靠背、座垫采用高密度泡棉及超弹力海棉, 软硬适中, 不变形, 回弹性好, 抗疲劳能力强, 坐感舒适。3、扶手非直立。	9	组	2400	21600	1500*900*850mm
8	单人位沙发	ZKZCIM	尺寸 800mm*900mm*850mm1、面料: 仿皮, 光泽度好, 透气性强, 柔软且富韧性, 色彩亮丽持久, 非黑色, 多种色彩组合。2、内材: 实木内架, 靠背、座垫采用高密度泡棉及超弹力海棉, 软硬适中, 不变形, 回弹性好, 抗疲劳能力强, 坐感舒适。3、多种造型组合 (两组为一个组合), 扶手非直立。	16	组	1250	20000	800*900*850mm
9	茶几	ZKZCIM	尺寸 800mm×800mm×750mm, 实木框架, 钢化玻璃台面。	8	组	1499	11992	800mm×800mm×750mm
10	工作桌	ZKZCIM	尺寸: 1600mm*800mm*750mm, 板材: E1 级三聚氰胺饰面板台面厚度: 厚度 25mm, 配置: 边柜采用 18mm 厚三胺板、前挡板封闭式设计; 配有接线槽, 方便安装插座等。	1	组	2398	2398	1600*800*750mm
11	工作椅	鼎优	尺寸 W450mm*D430mm*H430mm, 椅面采用工程塑料人体工学设计,	1	个	350	350	W450mm*D43

			耐用环保，椅脚采用圆钢脚，舒适稳固。					0mm*H 430mm
教师研讨室（全国科学教育实验校 江苏省高品质科技特色高中）								
1	会议桌	ZKZCIM	尺寸 2400mm*1200mm*760mm1. 台面：采用多层板面贴三聚氰胺饰面，厚度 20mm。2. 基材：板材均为多层板厚度 16mm，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量 0.050mg/m ³ ，表面耐磨，磨耗值 59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到 4 级或以上，表面耐干热，达到 4 级或以上。 3. PVC 封边条：选用 PVC 封边条，甲醛释放量 1.5mg/L，氯乙烯单体 5mg/kg，可迁移元素（可溶性重金属）铅（Pb）90mg/kg 镉（Cd）75mg/kg 铬（Cr）60mg/kg 汞（Hg）60mg/kg 砷（As）25mg/kg 钡（Ba）1000mg/kg 铊（Tl）100mg/kg 锑（Sb）60mg/kg 硒（Se）500mg/kg。 4. 封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好。	1	组	5700	5700	2400* 1200* 760mm
2	会议椅	鼎优	尺寸 640mm*600mm*955mm1、靠背：PA+GF 材质，后面带银色装饰条，带腰靠，腰靠采用亚克力材质 2、海绵：40 密度原棉 3、扶手：尼龙固定扶手 4、底座：底布采用衬布，无粉化	8	组	480	3840	640mm *600m m*955 mm
3	打印台	ZKZCIM	尺寸 3000mm*600mm*800mm1. 台面：采用多层板面贴三聚氰胺饰面，厚度 20mm。2. 基材：板材均为多层板厚度 16mm，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量 0.050mg/m ³ ，表面耐磨，磨耗值 59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到 4 级或以上，表面耐干热，达到 4 级或以上。 3. PVC 封边条：选用 PVC 封边条，甲醛释放量 1.5mg/L，氯乙烯单体 5mg/kg，可迁移元素（可溶性	1	组	5712	5712	3000* 600*8 00mm

			重金属) 铅 (Pb) 90mg/kg 镉 (Cd) 75mg/kg 铬 (Cr) 60mg/kg 汞 (Hg) 60mg/kg 砷 (As) 25mg/kg 钡 (Ba) 1000mg/kg 锑 (Sb) 60mg/kg 硒 (Se) 500mg/kg。 4. 封边胶: 采用高温封边热熔胶, 热稳定好, 抗高低温性能好; 5. 下部带有柜体结构。					
4	工作桌	ZKZCIM	尺寸: 1600mm*800mm*750mm, 板材: E1 级三聚氰胺饰面板台面厚度: 厚度 25mm, 配置: 边柜采用 18mm 厚三胺板、前挡板封闭式设计; 配有接线槽, 方便安装插座等。	7	组	2398	16786	1400*600*750mm
5	工作椅	鼎优	尺寸 W450mm*D430mm*H430mm, 椅面采用工程塑料人体工学设计, 耐用环保, 椅脚采用圆钢脚, 舒适稳固。	7	个	350	2450	W450mm*D430mm*H430mm
6	资料柜	ZKZCIM	尺寸 1000mm*500mm*2000mm1. 铝木结构 2. 铝框架结构, 立柱采用一体成型带凹槽铝合金模具框架, 表面经酸砂处理后喷塑, 柜体基材采用 16mm 厚 E1 级三聚氰胺板, 其截面用 2mm 厚 PVC 封边条机械高温热熔胶封边, 嵌在铝合金凹槽内, 具有粘力强、密封性好, 牢固、美观、耐用的特点; 3. 耐腐蚀连接件: 采用专用连接组装件; 4. 脚垫: 采用特制模具注塑脚垫, 高度为 2.5cm, 高度可调, 可有效防潮。	7	组	1783	12481	1000*500*2000mm
7	储存边柜	ZKZCIM	尺寸 7300mm*400mm*800mm1. 台面: 采用多层板面贴三聚氰胺饰面, 厚度 20mm。2. 基材: 板材均为多层板厚度 16mm, 经过防虫、防腐等化学处理, 持久不变形, 甲醛释放量 0.050mg/m ³ , 表面耐磨, 磨耗值 59mg/100r, 表面耐香烟灼烧, 达到 4 级或以上, 表面耐干热, 达到 4 级或以上。	1	组	12920	12920	7300*400*800mm

			3. PVC 封边条: 选用 PVC 封边条, 甲醛释放量 1.5mg/L, 氯乙烯单体 5mg/kg, 可迁移元素(可溶性重金属) 铅 (Pb) 90mg/kg 镉 (Cd) 75mg/kg 铬 (Cr) 60mg/kg 汞 (Hg) 60mg/kg 砷 (As) 25mg/kg 钡 (Ba) 1000mg/kg 锑 (Sb) 60mg/kg 硒 (Se) 500mg/kg。 4. 封边胶: 采用高温封边热溶胶, 热稳定好, 抗高低温性能好; 5. 下部带有柜体结构。					
8	移动书写板	贝图	尺寸 90cm*120cm, 铝合金边框, 板面采用钢化玻璃白板	1	组	325	325	定制
9	研讨桌	ZKZCIM	尺寸 1200mm*800mm*800mm1. 台面: 采用多层板面贴三聚氰胺饰面, 厚度 20mm。2. 基材: 板材均为多层板厚度 16mm, 经过防虫、防腐等化学处理, 持久不变形, 甲醛释放量 0.050mg/m³, 表面耐磨, 磨耗值 59mg/100r, 表面耐香烟灼烧, 达到 4 级或以上, 表面耐干热, 达到 4 级或以上。 3. PVC 封边条: 选用 PVC 封边条, 甲醛释放量 1.5mg/L, 氯乙烯单体 5mg/kg, 可迁移元素(可溶性重金属) 铅 (Pb) 90mg/kg 镉 (Cd) 75mg/kg 铬 (Cr) 60mg/kg 汞 (Hg) 60mg/kg 砷 (As) 25mg/kg 钡 (Ba) 1000mg/kg 锑 (Sb) 60mg/kg 硒 (Se) 500mg/kg。 4. 封边胶: 采用高温封边热溶胶, 热稳定好, 抗高低温性能好;	1	组	1224	1224	1200*800*800mm
10	研讨椅	ADCX	尺寸: 440mm/650mm/750mm 三种坐高尺寸 1. 尺寸: W375mmxD390mmxH550mm-座高 440mm2. 材质: 坐垫、脚垫材质为 PP3. 工艺: 钢管直径 22mm, 壁厚 1.8mm1. 表面涂装: 钢管架焊接完成后, 表面经酸洗、脱脂、磷化处理, 耐腐蚀、防锈。外表	2	张	305	610	W375mmxD390mmxH550mm

			采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。脚垫：.材质：采用 PA 塑料，底部有防滑防刮伤地板软垫。.功能：外观新颖坐感舒适，可悬挂在任何平面上，便于收纳。					
装饰改造（全国科学教育实验校 江苏省高品质科技特色高中）								
教室研讨室								
1	钢骨架隔墙	ZKZCIM	1.80*80*4mm 镀锌主方管+50*50*3mm 横向方管 2.单面 12 厘阻燃板+单面 18 厘阻燃板 3. 双面 12mm 石膏板 4. 其他：48KG/m3 隔音棉+顶部 50*50*3mm 角钢斜支撑	23.29	m2	431	10037.99	定制
2	铝合金踢脚线	ZKZCIM	1.50mm 高 1.2 厚铝合金踢脚线	6.85	m	49	335.65	定制
3	墙面白色无机涂料	立镁家	1.满刮 2 遍腻子找平 2.3.遍无机涂料	21.58	m2	43	927.94	定制
结构实验室								
1	开门洞	ZKZCIM	1. 原有墙体拆除开门洞 2. 开洞尺寸 1100*3100mm	2	个	995	1990	定制
2	镀锌方通过梁	ZKZCIM	1.200*100*5mm 镀锌方通加固过梁	3	m	348	1044	定制
3	钢骨架隔墙	ZKZCIM	1.80*80*4mm 镀锌主方管+50*50*3mm 横向方管 2.单面 12mm 阻燃板+单面 18mm 阻燃板 3. 双面 12mm 石膏板 4. 其他：48KG/m3 隔音棉+顶部 50*50*3mm 角钢斜支撑	29.67	m2	432	12817.44	定制
4	成品木质门	ZKZCIM	1. 成品木质门带视窗 2. 门规格：1100*3000mm3. 五金：门锁、合页	2	樘	2655	5310	定制
5	门槛石	ZKZCIM	1.30mm 水泥砂浆 2.20mm 厚门槛石	2.2	m	223	490.6	定制
6	PVC 地胶	恒冉	1.地面打磨 2.3mm 自流平 3.2mm 厚同透 PVC	150.83	m2	143	21568.69	2.0 厚

7	铝合金踢脚线	ZKZCIM	1. 50mm 高 1. 2mm 厚铝合金踢脚线	15.58	m	47	732. 26	定制
8	墙面白色无机涂料	立镁家	1. 满刮 2 遍腻子找平 2. 3 遍无机涂料	49.06	m2	43	2109. 58	定制
人工智能实验室								
1	钢骨架隔墙	ZKZCIM	1. 80*80*4mm 镀锌主方管+50*50*3mm 横向方管 2. 单面 12mm 阻燃板+单面 18mm 阻燃板 3. 双面 12mm 石膏板 4. 其他: 48KG/m3 隔音棉+顶部 50*50*3mm 角钢斜支撑	28.8	m2	432	12441. 6	定制
2	PVC 地胶	恒冉	1. 地面打磨 2. 3mm 自流平 3. 2mm 厚同透 PVC	163.05	m2	143	23316. 15	2. 0 厚
3	铝合金踢脚线	ZKZCIM	1. 50mm 高 1. 2mm 厚铝合金踢脚线	17.2	m	47	808. 4	定制
4	墙面白色无机涂料	立镁家	1. 满刮 2 遍腻子找平 2. 3 遍无机涂料	54.16	m2	43	2328. 88	定制
物联网实验室								
1	开门洞	ZKZCIM	1. 原有墙体拆除开门洞 2. 开洞尺寸 1100*3000mm	2	个	995	1990	定制
2	镀锌方通过梁	ZKZCIM	1. 200*100*5mm 镀锌方通加固过梁	3	m	348	1044	定制
3	钢骨架隔墙	ZKZCIM	1. 80*80*4mm 镀锌主方管+50*50*3mm 横向方管 2. 双面 12mm 阻燃板 3. 双面 12mm 石膏板 4. 其他: 48KG/m3 隔音棉+顶部 50*50*3mm 角钢斜支撑	24.48	m2	415	10159. 2	定制
4	成品木质门	ZKZCIM	1. 成品木质门带视窗 2. 门规格: 1100*3000mm 3. 五金: 门锁、合页	2	樘	2655	5310	定制
5	门槛石	ZKZCIM	1. 30mm 水泥砂浆 2. 20mm 厚门槛石	2. 2	m	223	490. 6	定制
6	铝合金踢脚线	ZKZCIM	1. 50mm 高 1. 2mm 厚铝合金踢脚线	16.12	m	47	757. 64	定制
7	墙面白色无机涂料	立镁家	1. 满刮 2 遍腻子找平 2. 3 遍无机涂料	50.78	m2	43	2183. 54	定制
名师工作室								
1	铝合金踢脚线	ZKZCIM	1. 50mm 高 1. 2mm 厚铝合金踢脚线	7. 65	m	47	359. 55	定制

2	墙面白色无机涂料	立镁家	1. 满刮 2 遍腻子找平 2. 3 遍无机涂料	24.1	m2	43	1036.3	定制
拆除保护系统								
1	原吊顶拆除及恢复	ZKZCIM	1. 强弱电管线导致原有吊顶拆除及恢复	1	项	7134	7134	定制
2	拆除	ZKZCIM	1. 现场木格栅及木桌台拆除+垃圾清运及外运	1	项	661.49	661.49	定制
3	墙面乳胶漆修复	ZKZCIM	1. 强弱电管线导致原有墙面开槽后无机涂料修复	1	项	3152	3152	定制
强电布置								
1	强电布置	国产优质	1. 总配电箱改造：强电房内总配电箱增加空开 2. 配电箱：暗装 2 套 3. 电力电缆：材质：铜芯，含电缆头制作安装 4. 电力电缆：材质：铜芯，含电缆头制作安装 5. 电缆配管：材质：钢质，配置形式：综合考虑 6. 五孔插座：材质：塑料面板，安装方式：暗装 7. 地插：材质：五孔地插，安装方式：暗装 8. 双联单控开关：材质：塑料面板，安装方式：暗装 9. 接线盒：材质：塑料 10. 强电综合布线：现场灯线为物联网液晶面板控制，线路调整为单间控制，灯具及灯线利旧，增加布管布线及开槽修复，新增插座回路布管布线及开槽修复，包含地面 50*25mm 金属盖板美化，11. 空调改造：监控摄像头移位，管线改造缩短		项	47285	47285	定制
弱电布置								
1	弱电布置	国产优质	1. 教室内弱电箱：教室内弱电箱 2. 8 口光口交换设备：要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 3. 48 口光口交换设备：要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 4. 单口网络插座：材质：塑料面板 5. 接线盒：材质：塑料 6. 弱电综合布线：光缆进户管线，新增弱电	1	套	24973	24973	定制

			插座+高清线回路布管布线+水晶头及开槽修复 7. 监控改造: 监控摄像头移位, 管线改造缩短					
地台								
1	家具搬运及恢复	ZKZCIM	1. 家具搬运及恢复	1	项	300	300	定制
2	地台	ZKZCIM	1. 钢骨架 2. 15 厘米阻燃板基层 3. 实木复合木地板+收边条	31.5	m2	487	15340.5	定制
SSD 固态硬盘及升级安装和搬运								
1	SSD 固态硬盘及升级安装和搬运	ZKZCIM	256G SSD 硬盘、接 SATAN 闪存颗粒 TLC 或 MLC、256MB 缓存, 含升级安装和整机搬运。	152	块	300	45600	定制
合计	/						911670	/
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 100%。（本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到 80%的，将不享受本国产品价格评审优惠）								

