海安市政府采购合同（货物类）

项目名称：海安市公安局巡特警大队勤务指挥室视频会议系统设备及配套设施项目

项目编号：JSZC-320685-JZCG-T2026-0016

甲方：（买方）海安市公安局

乙方：（卖方）中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司

根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定以及海安市公安局巡特警大队勤务指挥室视频会议系统设备及配套设施项目采购结果，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就项目事宜经双方协商一致，订立本合同。

一、产品内容

1.1 产品名称：海安市公安局巡特警大队勤务指挥室视频会议系统设备及配套设施项目

1.2 型号规格：详见清单附件

1.3 数量（单位）：详见清单附件

1.4 质量要求:乙方所提供的货物技术参数品牌及服务同时满足招标文件要求和投标文件承诺。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：陆万壹仟圆（￥61000.00元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包

6.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

七、质保期

7.1 质保期3年。（自终验合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：所有试剂、耗材、设备及软件须在合同签订后的 60 天内交付。

8.2 交货方式：将上述采购货物送到甲方指定地点，并负责免费安装调试、提供技术援助、人员培训，所有包装费、运杂费等全部由乙方负担。

8.3 交货地点：海安市公安局指定地点。

九、货款支付

9,1 付款方式

签订合同 30 日内，预付合同价的 30%，待货物和服务到位验收合格后 10 个工作日内一次性付清所有款项。

9.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后 30 日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。乙方延期提交发票，则甲方顺延支付款项。

9.3 银行账户信息

户名:中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司

开户行：招商银行北京分行营业部

账号:8888014900006619

联行号:308100005027

十.税费

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保修范围和保修期及售后服务（含安装、调试、培训、维护等）

11.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5 上述的货物免费保修期为 3 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

11.6 质保期内责任：

（1）设备自身质量故障，乙方无偿更换全新原厂设备、配件，免收人工、耗材费；

（2）配套管理软件、视频会议平台软件终身免费升级，同步提供新版操作手册；
（3）人为损坏、不可抗力损坏不在免费质保范围，乙方仅收取配件成本价，免收上门人工费。

11.7 质保期满后：乙方持续提供终身上门维保服务，仅收取设备配件成本费，不得取高额上门服务费。

11.8 培训服务：竣工后为甲方操作人员提供现场实操培训，包含视频会议操作、大屏切换、音频调试、基础故障排查，确保甲方人员独立操作整套系统。

十二、验收、交付标准和方法、

12.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在 30个 工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的 1% 违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货物款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日 0.1‰ 向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日 0.1% 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 60 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾

期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为 海安市 。

十七、其他

17.1 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

17.2 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

17.3 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

17.4 其他未尽事宜由甲乙双方协商解决，并签署补充协议。

十八、合同生效

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典（合同编）》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式 肆 份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：2026年 3月12日

附件

序号	名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价（元）	金额（元）	配置性能
1	视频会议设备	SKY A230 L	科达	台	1	27000	27000	一体式视频会议终端终端：见技术参数要求。 ★与巡特警支队视频会议系统 MCU 对接，实现视频会议功能，响应单位提供承诺函。 1）本次投标设备须能无缝接入巡特警支队视频会议系统 MCU，提供无缝对接承诺函。 2）终端采用一体式设计，内置编解码器、PTZ 摄像机、数字阵列麦克等 3）终端采用国产嵌入式操作系统。 4）终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU 处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、电源芯片、实时时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片、状态显示屏、电机驱动控制芯片、摄像机镜头等均采用国产化器件。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 5）支持 ITU-T H.323 和 IETF SIP、RTC 通信标准，会议速率支持 128Kbps－8Mbps。 6）支持 H.264 BP、H.264 HP、H.265 视频编解码协议。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 7）支持 G.711A-law、G.711μ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1 C 、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、Opus 等音频协议，可达到 20KHz 以上的宽频效果。 8）支持 H.239、BFCP 双流协议标准。 9）内置高清 PTZ 摄像机，采用不低于 846 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 镜头，支持 4K60 视频图像采集，支持不少于 5 倍光学变焦，水平视角≥80°。（投标人需提供权威机构检测报告证明）。 10）支持 1080p60、1080p30、720p60、720p30 高清分辨率，并向下兼容 4CIF、CIF 标清分辨率。 11）除内置摄像机外，至少支持 1 路高清 HDMI 视频输入接口、至少支持 1 路 HDMI 高清视频输出接口。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 12）支持≥3 路独立的音频输入接口，≥1 路独立的音频输出接口 13）支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 14）终端控制台支持本地录像，支持直接录制在电脑本机，录制图像格式为 MP4，无需转码。（投

								标人需提供权威机构检测报告证明） 15)支持在终端控制软件上对本地和远端会场图像进行实时图像+声音的监控及预览，实时图像帧率可达到 30fps。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 16)终端具有字幕叠加功能，支持在本地图像不同位置叠加台标、短消息。 17)终端支持设置横幅，支持文字或图片横幅，支持设置横幅位置，支持配置横幅时进行可视化预览，支持设置滚动速度和滚动方式。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 18)支持 OLED 屏显示设备运行状态，显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、温度异常、风扇异常、IP 地址以及号码 19)终端具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可自定义。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 20)终端支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源（投标人需提供权威机构检测报告证明） 21)支持 H.235 协议的音视频加密，支持 AES256 加密算法 22)终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持 SM1、SM2、SM3、SM4 等国密加密算法。（需提供权威机构检测报告证明） 23)终端内置安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书。（需提供权威机构检测报告证明）
2	视频处理器	X6	卡莱特	台	1	4500	4500	最大输入分辨率：1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置 LED 显示支持：单机可支持最宽 8192 像素，或最高 4096 像素的 LED 显示 视频输入接口：2 路 DVI、1 路 HDMI 1.4、1 路 3G-SDI（支持去隔行） 网络输出接口：6 路千兆网口（支持单机或双机冗余备份） 控制接口：RS232（RJ11 6P6C）、USB 输入/输出（支持设备级联与 PC 调试） 信号处理：支持多路信号无缝切换、裁剪、拼接、缩放，支持 3 画面自由调节显示 内容保护：支持 HDCP 高带宽数字内容保护技术 环境适应：工作温度-20~60℃，支持卡莱特全系

								列接收卡、多功能卡、光纤收发器 机箱尺寸：1U 标准机箱（482.6mm×44mm×237.5mm） 功耗与重量：额定功耗 20W，整机重量 2.3kg
3	超高清 2 输入 4 输出解码器	DS-6A04UD	海康威视	台	1	8000	8000	不少于高清 2 输入 4 输出端口； 支持 2 路 3200W、或 2 路 2400W、或 4 路 1200W、或 8 路 800W、或 10 路分辨率为 600W、或 16 路 400W、或 32 路 200W、或 64 路 100W 像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。 支持接入 MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC 等编码格式视频，并解码输出。 支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。 支持全部输出口同时输出 3840×2160 分辨率的图像。 ★每个输出口支持任意开窗、漫游；任意 1 路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于 64 层。（提供封面具有 CNAS 认证标识的公安部报告证明） ★支持 1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64 画面分割显示，支持 M×N≤64 的任意分割。（提供封面具有 CNAS 认证标识的公安部报告证明） 支持不通过 IP 网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节。 显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。 ★显控系统支持远程开关机控制，实现屏幕的开关机操作（提供封面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标志的国家级检测机构的检测报告） 支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于 1ms。 单个 HDMI 输出接口可实现 40 个画面分割显示，每个视频流的分辨率为 1920×1080、帧率为 30fps。 支持 PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、移动 APP 客户端、可视化平台方式访问和管理样机。 支持通过客户端软件设置底色或底图，当无画面上墙显示时，输出显示该底色或底图；底色支持

								任意颜色设置；底图支持设置 7680×4320 及以下分辨率，最多保存 8 张底图。 支持对输入的视频画面进行 90°、180°、270°旋转显示。支持通过 web 页面进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先、实时性优先。 支持解码音频格式为 G711A、G711U、 G722.1、G726-16/U/A、MPEG2-L2、MP3、 AAC-LC、PCM 的文件。 智能抓拍场景：持接入具有智能抓拍功能的前端摄像机，支持同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（提供封面具有 CNAS 认证标识的公安部报告证明）
4	高清线缆	15 米	绿联	根	4	300	1200	HDMI4K 光纤高清线缆 15 米
5	高清 HDMI 线	10 米	绿联	根	4	200	800	HDMI4K 高清线缆 10 米
6	数字双通道功率放大器	DM300	HAYU	台	1	2200	2200	产品参数： 1、输出功率：8Ω立体声功率：≥2×300W；4Ω立体声功率：≥2×500W；桥接 8Ω功率：≥1×700W； 2、输入连接器：XLR 母； 3、输入阻抗：10KΩ平衡； 4、具有五位 DIP 开关，可调节立体声/单声道/桥接工作模式和输入灵敏度 0.77V/1.0V/1.4V 选择；（提供实物接口佐证图，并盖设备生产厂商公章） 5、输入模式：单声道/立体声； 6、输入共态抑制比：>80dB； 7、输出连接器：Speakon 座； 8、信噪比：>103dB； 9、阻尼系数：> 600 @ 8Ω； 10、总谐波失真：<0.5%(20 Hz-20 kHz 1W)； 11、频率响应：20Hz-34KHz(+0/-1dB,1W/8Ω)； 12、电平调节：前板电位器，从负无穷到 0dB； 13、冷却方式：无级调速风扇，气流由前到后； 14、配有 LCD 显示屏，具有工作温度指示显示、立体声/桥接状态指示显示、左右声道电平指示显示；（提供具有权威认证的第三方检测机构出具的具有 ilac-MRA、CNAS、CMA 标志的检测报告复印件并加盖厂商公章） 15、功放保护方式：短路、断路、直流电压、过热、过压、射频、超低频保护。

7	12路二编组带MP3调音台	HB-612	HAYU	台	1	1800	1800	产品特点： 1、专业型蓝牙式调音台，采用超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听； 2、提供≥12路Mic输入接口兼容8路线路输入接口； 3、具有+48V幻象供电开关选择； 4、提供1组立体线性输入，可连接立体设备； 5、每路单声道输入通道设有3段EQ，设有峰值LED指示灯； 6、提供≥2路立体声主输出、≥2路辅助输出、≥2编组输出、≥1路监听输出； 7、监听功能强大，能分别监听所有输入输出端； 8、具有高品质24bit数字显示效果器； 9、具有10段LED电平显示器； 10、具有录音输出接口； 11、具有17个60mm行程的推子； 12、具有一个LED显示屏，支持显示MP3播放器的播放文件和状态信息。 13、具有MP3播放器功能，配备SD卡和USB接口，支持录音功能；（提供具有权威认证的第三方检测机构出具的具有ilac-MRA、CNAS、CMA标志的检测报告复印件并加盖厂商公章） 14、具有数字USB数字声卡输入，可从电脑直接播放音频到调音台； 15、支持蓝牙功能，可手机蓝牙连接播放音乐。
8	数字反馈抑制器	HB-901	HAYU	台	1	2400	2400	产品类型：数字反馈抑制器；产品特点： 1、输入通道数量：2通道(2通道平衡线路/话筒输入或者选择2通道6.35非平衡输入），全数字化最大程度消除回输； 2、2路输入通道支持48V幻像电源供电； 3、自动适应声学环境，无需调试，快速校正功能，最大程度上还原声音的保真度，高效增加话筒拾音距离 30-100CM以上； 4、其自适应性过滤器能够以较慢的速度收敛，从而有效抑制更多的反射成分； 5、在声学反馈发生之前，可以额外获得多达12dB的增益，具体取决于声学环境和所选的操作模式。
9	会议鹅颈话筒	HB-709	HAYU	支	2	680	1360	产品类型：会议鹅颈话筒； 产品特点： 1、咪杆接头及所有螺柱均采用纯铜材质，还原音质，保证质量稳定性； 2、单元为无源设备，支持48V幻象供电；

								3、采用触控式开关按键，定位精确、控制迅速，无机械按键、不会磨损、无限寿命； 4、采用数字强抗干扰技术，确保会场内设备不受手机、蓝牙、无线电、WiFi 等信号干扰； 5、驻极体超心形指向性麦克风，确保拾音距离及声音质量，拾音距离可达 50cm； 6、话筒杆采用螺旋可拆卸式设计，方便设备运输、储存、安装、及休会期间维护与保管； 7、支持三种工作模式：开机不发言、开机发言、发言不可关闭。 产品参数： 1、麦克风类型：心形指向性驻极体； 2、灵敏度：-42dB±2dB； 3、频率响应：40~20KHz； 4、信噪比：>90dB； 5、等效噪音：20dBA(SPL)； 6、工作电压：48V DC； 7、单元接口：3P 凤凰母座/卡侬座； 8、最大声压级：125 dB (THD<3%)。
10	电源时序器	HB-910A	HAYU	台	1	700	700	产品类型：8 路电源时序器；产品特点： 1、标准机箱设计，铝合金面板，人性化的抽手设计，美观实用； 2、前面板带有 8 路电源按键和总开关按键，通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 3、前面板带有 2 路多功能电源插座输出，1 路 USB 电源输出； 4、8 路通道开关状态可由面板显示，前面板电压实时显示功能； 5、关机时则由后级到前级的顺序关闭系统设备，电源时序器能够按照系统由前级到后级的顺序逐个启动各类设备； 6、后面板带 RS232 控制接口，可外接数字中控设备控制； 7、电源时序器可配电脑控制软件，可以通过电脑软件对各路电源进行控制操作； 8、10 通道大功率电源输出，单路最大输出为 13A，总输入电流容量 30A。
11	辅材	国标	国产	批	1	2000	2000	含显示屏和音响电源线、国产优质专业音响线缆、网线、信号线等
12	LED 屏壁挂支架	定制	国产	平方	5	440	2200	壁装 LED 屏支架，尺寸与显示屏压铸铝箱体配套
13	安装调试服务	定制	国产	项	1	6840	6840	1、LED 显示屏利旧安装调试：原有洲明品牌 LED 显示屏，规格 P1.5，压铸铝箱体结构，总面积约

								5平方米，搬迁安装到新地点并调试安装正常； 2、音响设备安装调试和原有2个壁挂音箱安装调试； 3、★视频解码器需接入公安局现有图像网平台，与南通市局海安市局管理平台完全兼容无缝对接；响应单位提供承诺函。 4、布放视频会议线缆，负责视频会议设备安装调试接入局现有视频会议系统 提供3年现场免费质保服务
合计（元）		61000						