

报价唯一性

分项报价表（分包号：1）

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	防爆毯	无畏	FBT-WW01	1、结构：盖毯和内径大小不同的两个围栏组成。 2、盖毯：材质：高性能聚乙烯无纬布，盖毯中间有1个直径为300mm的泄爆孔。 盖毯尺寸：$\geq 1600\text{mm} \times 1600\text{mm}$；质量：$\leq 9.5\text{kg}$； 3、防爆外围栏： 材质：高性能聚乙烯纤维无纬布。 外围栏尺寸：外围高$\geq 200\text{mm}$，内直径$\geq 700\text{mm}$； 质量：$\leq 4.5\text{kg}$； 4、防爆内围栏：材质：高性能聚乙烯纤维无纬布。内围栏尺寸：内围高$\geq 310\text{mm}$，直径$\geq 500\text{mm}$； 质量：$\leq 11\text{kg}$； ▲5、整套质量：$\leq 25\text{kg}$ 6、防护性能：82-2制式手榴弹1枚。 ▲7、盖毯和围栏外罩材料抗渗水性能：耐静水压$\geq 12\text{KPa}$，断裂强力：径向$\geq 4500\text{N}$。纬向$> 4000\text{N}$，抗撕破强力：径向$\geq 530\text{N}$。纬向$\geq 385\text{N}$，面料燃烧性能：面料阴燃时间为$\leq 1\text{S}$，续燃时间为$\leq 1\text{S}$，损毁长度$\leq 150\text{mm}$。 8、执行标准：GA69-2007《防爆毯》 9、具有公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求	中国	套	4	5900	23600



2	灭火毯	无畏	MHT-WW03	1、灭火毯由玻璃纤维状隔热耐火材料耐火纤维制成。 2、尺寸规格：$\geq 1.5\text{m} \times 1.5\text{m}$ 材料性能： 断裂强力：经向 $\geq 880\text{N}$；纬向 $\geq 1085\text{N}$； 阻燃性能：手持件续燃时间：0.0s，不出现熔融和烧通现象； 绝缘性能 绝缘电阻：$> 550\text{M}\Omega$	中国	个	4	243	972
3	防暴头盔	无畏	FBK-WW01-L	1、面罩：材质 PC 且经防雾处理，透光率 88.3%；光畸变 4'；在水温 $50 \pm 5^\circ\text{C}$ 容器上沿 15s 以上不结雾；系带连接件抗拉力：$90\text{KG} \pm 1\text{Kg}$； 2、结构组成：由壳体、缓冲层、衬垫、佩戴装置（系带、下颏托、佩戴扣和盔顶悬挂系统）、面罩、护颈组成；佩戴牢靠、舒适，解脱方便； 3、材质：壳体采用工程塑料制成；缓冲层使用泡沫加软质吸能材料制作。 4、抗撞击防护性能：能承受对面罩 $\geq 4.8\text{J}$ 动能冲击。 5、抗冲击强度：能承受 1g 铅弹以 $150\text{m/s} \pm 10\text{m/s}$ 速度冲击。 6、吸能碰撞能量性能：能承受 $\geq 48\text{J}$ 能量的冲击。 7、耐穿透性能：能承受 $\geq 88\text{J}$ 能量的穿刺。 8、执行标准：《GA294-2012 警用防暴头盔》	中国	个	210	150	31500
4	防弹头盔	无畏	FKD2 F-WW01-L	1、防弹头盔由盔壳和悬挂缓冲系统组成，盔壳由芳纶浸胶机织布层压成型。 2、盔壳包边初始粘结牢度试验后，包边无开粘现象；热老化粘结牢度试验后，包边被揭开的长度 $\leq 3.5\text{mm}$。	中国		4	1350	5400

			3、尺寸：L：245mm±1mm； B：225mm±1mm；H：171mm ±1mm 4、质量：≤1.41kg ▲5、盔壳侧向刚性：盔壳 最大变形量≤3.6mm；残余 变形量≤1.8mm 6、阻燃性能：盔壳的外表 面续燃时间≤5s ▲7、防弹性能： 7.1：常温试验：使用 1954 式 7.62mm 手枪，1951 式 7.62mm 手枪弹（铅心） 在 5m 距离对防弹头盔进行 射击试验，在 5 发有效命中 情况下，头盔应阻断弹头， 盔壳弹痕高度≤7.5mm，且 测试后悬挂缓冲系统无零 件脱落。 7.2：耐浸水性能：常 温下防弹头盔在水中浸泡 24h 后，盔壳表面不应出现 裂缝、起泡、分层的现象。 在 2 发有效命中情况下，防 弹头盔应阻断弹头，首发弹 着点的盔壳弹痕高度≤ 6.5mm。 7.3：在高温试验 （+55℃±2℃，恒温 3h）条 件下，盔壳表面不应出现裂 缝、起泡、分层的现象，在 2 发有效命中情况下，防弹 头盔应阻断弹头，首发弹着 点的盔壳弹痕高度≤6mm 7.4：在低温试验 （-25℃±2℃，恒温 3h）条 件下，盔壳表面不应出现裂 缝、起泡、分层的现象，在 2 发有效命中情况下，防弹 头盔应阻断弹头，首发弹着 点的盔壳弹痕高度≤7.2mm ▲8、防弹头盔 V50 值：≥ 715m/s 9、执行标准：《GA293-2012				
--	--	--	---	--	--	--	--



				警用防弹头盔及面罩》 10、具有公安部检测中心出具的检测报告，或国家认可第三方检测机构(具有 CMA)出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。					
5	防毒面具	无畏	亚飞全面罩	1、面屏材质：聚碳酸酯 2、口鼻罩材质：食品级硅胶 3、贴脸面罩材质：医用级硅胶 4、面罩吸气阻力：$\leq 24\text{Pa}$。 5、面罩呼气阀阻力：$\leq 38\text{Pa}$。 6、全面罩视野：总视野$\geq 70\%$ 7、双眼视野：$\geq 62\%$ 8、下方视野：$\geq 36^\circ$。 9、面罩续燃时间：0 S 10、镜片透光率(透光比)：$\geq 91\%$ 11、面罩死腔：$\leq 0.8\%$ 12、面罩泄漏率：≤ 0.05	中国	只	23	280	6440
6	防化服	无畏	防酸碱类二级 170/80	1、防化服等级：二级。 2、材 质：阻燃防静电双面涂覆改性 PVC 布； 3、材料厚度：$\leq 0.45\text{mm}$；。 4、断裂强力(N)：经向≥ 762；纬向≥ 299； 5、接缝断裂强力：$\geq 321\text{N}$ 6、撕破强力：经向$\geq 147\text{N}$ 纬向$\geq 49\text{N}$ 7、阴燃时间：$\leq 10\text{s}$ 8、损毁长度：$\leq 10\text{cm}$。 9、执行标准:GB 24540-2009 《防护服 酸碱类化学品防护服》	中国	套	22	850	18700
7	防毒衣	山西新华	新华 FFY03 型	1、结构：由头罩、上衣、裤子和胶鞋组成，连身式结构； 2、颜色：橄榄绿色，色泽均匀一致； 3、重量：$\leq 2.1\text{kg}$； 4、主体材料：涂覆织物；	中国	套	2	1900	3800



			5、主体材料物理机械性能： (1)、拉伸强度：经向≥ 26.5 kN/m，纬向≥ 22 kN/m； (2)、撕破强力（落锤法）：经向≥ 20.5N，纬向≥ 22.5N； (3)、胶层与织物粘附强度：≥ 0.8 kN/m； (4)、耐空气热老化性能：$140^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C} \times 8\text{h}$（箱式），不粘、不脆； (5)、耐酸性能：浸 3mol/L 硫酸、6mol/L 盐酸 1h，无变色、无裂纹； (6)、耐汽油性能：浸泡 120# 汽油 30s，不发粘、不脱层； (7)、耐三合二溶液性能：浸泡三合二溶液 1h，无变色、无裂纹； (8)、耐寒性能：-40°C 5min 折 180°，无裂纹； (9)、防毒性能：耐液-气芥子气防毒时间$\geq 140\text{min}$； 6、防毒衣胶鞋物理机械性能： (1)、防毒性能：大底最薄处对芥子气（液-气）防毒时间$\geq 350\text{min}$； (2)、耐屈挠性能：≥ 3 万次，无裂纹； (3)、耐浸水性能：包头、后跟浸入水中 2h，不渗透； (4)、围条与袜片粘附强度：$\geq 0.8\text{kN/m}$； (5)、耐磨耗量（阿克隆）：$\geq 1.3\text{cm}^3$。				
8	警用急救包	无畏	J-WW	1、执行标准：《GA891-2010 警用急救包》 2、尺寸：长：60cm± 0.5cm，宽：38cm± 0.5cm，高：23cm± 0.5cm。 3、皮革撕裂强度：$\geq 25\text{N/mm}$ 4、药品和器械种类：硝酸甘油片、创可贴、橡胶止血	中国		7020

				带、无菌纱布片、带垫急救绷带、口对口呼吸隔膜、酒精消毒片、抗菌湿纸巾、小剪刀、别针共计十余种。					
9	急救箱	无畏	WXJ-1	1、执行标准：《GA891-2010 警用急救包》 2、尺寸：长：60cm±0.5cm，宽：38cm±0.5cm，高：23cm±0.5cm。 3、皮革撕裂强度：≥25N/mm 4、药品和器械种类：硝酸甘油片、创可贴、橡胶止血带、无菌纱布片、带垫急救绷带、口对口呼吸隔膜、酒精消毒片、抗菌湿纸巾、小剪刀、别针共计十余种。	中国	个	8	460	3680
10	警用防割手套（黑）	无畏	TWW	警用防割手套能有效的防范：匕首、三棱刮刀、玻璃、石头等利器的切割伤害，是警务人员在执行任务、处理突发事件时自身防护的理想产品。 1、防割手套材料：采用高强金属丝和超高温分子聚乙烯纤维包覆纱织成。 ▲2、手套防护性能：用专用的手套切割试验机，设定刀口压力为 20N、刀片转速为 20r/min，在防割手套掌部、背部垂直手套方向进行切割，切割周数≥七周，耐切割系数：2.91。 ▲3、颜色：黑色 4、防割手套执行《GA614-2006 警用防割手套》标准。 ▲具有公安部检测中心出具的检测报告，或国家认可第三方检测机构(具有 CMA)出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。	中国	副	50	130	6500



11	防割手套（普通白）	无畏	T-WW	1、材料：采用高强金属丝和超高温分子聚乙烯纤维包覆纱织成。 ▲2、防割性能： 2.1) 常温环境下，用专用的手套切割试验机，设定刀口压力为 20N、刀片转速为 20r/min，在防割手套掌部、背部垂直手套方向进行切割，切割周数不小于七周，耐切割系数≥ 4.8。 2.2) 低温防割性能:将防割手套放入恒温环境($-20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$)保持 2h, 常温下恢复 2h，然后用专用手套切割试验机进行切割试验，刀口压力为 20N，刀片转速 20r/min，在防割手套的掌部或背部垂直手指方向进行 5 次切割，每次割穿发生时，切割周数不小于 7 周，且低温耐割穿系数≥ 5.0 2.3) 高温防割性能:将防割手套放入恒温环境($55^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$)保持 2h，然后在 10min 内进行切割试验设定刀口压力为 20N，刀片转速 20r/min，在防割手套的掌部或背部垂直手指方向进行 5 次切割，每次割穿发生时，切割周数不小于 7 周，且高温耐割穿系数≥ 5.0。 3、颜色：白色 4、具有公安部中心出具的检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有 CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。	中国	副	45	75	3375
12	防割战术手套	无畏	T-WW 01	产品由防割手套、橡胶减震垫组成；橡胶减震垫位于手背部位及关节处，掌心部位有胶层。 ▲1. 防割性能检验：常温条	中国	副	30	220	6600



				件下，根据《GA614-2006 警用防割手套》检验依据中防割性能检验：规定的手套切割试验机，设定刀口压力为 20N、刀片转速 20r/min，在被检测的手套掌部垂直手指方向进行 5 次切割，每次割穿发生时切割周数 ≥ 10 周，耐切割系数 $I \geq 2.82$； ▲2. 耐穿刺性能：$\geq 169\text{N}$；≥ 4 级；耐磨损性：≥ 8100 次；≥ 4 级；耐撕裂性能：$\geq 499\text{N}$；≥ 4 级 3. PH 值：≤ 6.9； 4. 甲醛含量：$< 20\text{mg/kg}$ ▲5. 佩带手套后能操作触屏手机 6. 重量：$\leq 203\text{g}$ ▲7. 安全性：异味：无，可分解致癌芳香胺染料 $< 5\text{mg/kg}$ ▲具有公安部中心出具的检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有 CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。					
13	防暴盾牌（长款）	无畏	FBP-T-L-WW4	1、产品结构：防暴盾牌的盾体采用 $\geq 3.5\text{mm}$ 厚 PC 板制成，背面有握把和臂带。 2、防护面积：面积应 $\geq 0.86\text{m}^2$， 3、盾牌尺寸：高度应 $\geq 1.6\text{m}$ 宽度应 $\geq 0.52\text{m}$。 4、重量：应 $\leq 5.6\text{kg}$。 5、握把连接强度：握把与盾体间的连接能承受 500N 的拉力，无断裂、松动或脱落现象； 6、透光率：$\geq 83.0\%$， 7、耐穿刺性能：盾体能承受 $\geq 147\text{J}$ 动能的穿刺，穿刺后盾体受力点无大于 6mm 的穿洞或在受力点半径 20mm 之外出现破裂；	中国	个	50	600	30000



				8、耐冲击性能：盾体能承受$\geq 147\text{J}$动能的冲击,冲击后受力点无穿洞或在受力点半径50mm之外出现破裂; 9、耐击打性能：能承受击打试验机的击打,击打点线速度为$18\text{m/s} \pm 0.3\text{m/s}$、击打能量为$342\text{J} \pm 13\text{J}$的击打,击打后盾体无破碎,无长度大于50mm的裂纹; 10、环境温度适应性：$-30^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C} - +55^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$。 11、符合《GA422-2008 防暴盾牌》标准					
14	炫目防弹盾牌	卫都	FDP3 FS-W D05	一、盾牌： 1、产品设计：盾牌应有独立的防弹视窗,应具备高亮度盾牌灯,采用双握把设计,便于握持; 2、防弹材质：超高分子量聚乙烯; 3、尺寸：$\geq 900*500\text{mm}$; 4、防护面积：$\geq 0.4\text{ m}^2$; 5、防护级别：公安三级; 6、防护枪械类型：1979 式 7.62mm 轻型冲锋枪; 7、防护子弹类型：1951 式 7.62mm 手枪弹（铅心）; 8、执行标准：《GA 423-2015 警用防弹盾牌》。 二、盾牌灯： 1、应能具备不少于 4000 流明高亮输出,一键变频爆闪,不低于 550 米远射; 2、应具备四光源独立运作,可360° 旋转调焦,可调节聚泛光; 3、应具备线控双开关,可快速进入常亮或爆闪状态; 4、灯体应采用铝合金打造,表面经硬质阳极氧化处理,应具备不低于 IPX4 防水和 1 米防跌; 5、功率：$\geq 40\text{W}$;	中国	只	1	3000	3000



				6、常亮续航：≥2h30min。					
15	双手持防弹盾牌（长款）	卫都	FDP3 FS-W D-1. 2m	1、产品设计：盾牌应有独立的防弹视窗，采用双握把设计，便于握持； 2、防弹材质：超高分子量聚乙烯； 3、尺寸：盾体≥1200×500mm，视窗≥250×120mm； 4、重量：≤8.5kg； 5、防护级别：公安三级； 6、防护枪械类型：1979 式 7.62mm 轻型冲锋枪； 7、防护子弹类型：1951 式 7.62mm 手枪弹（铅心）； 8、执行标准：《GA 423-2015 警用防弹盾牌》。	中国	只	1	3500	3500
16	防暴盾牌（法式）	无畏	FBP-TL-W W05	1、执行标准：《GA 422 2019 警用防暴盾牌》 2、警用法式防暴盾牌为 PC 材质透明防暴盾牌，盾体四周有防砍包边，防砍包边为橡胶材料内嵌铁丝（铁丝直径应≥4.8mm）。盾体厚度应≥3.5mm。 ▲3、尺寸规格：外形尺寸应≥1020mm±20mm×650mm±5mm；投影宽度≥560mm；防护面积：≥0.66 m²； 4、重量：≤4.0kg； ▲5、盾牌的理化性能： 5.1、连接件的结构强度：握把连接装置应能承受大于或等于 1500N 的拉力，试验后不应有脱落、松动、脱扣或断裂现象。 5.2、盾牌透光率：透明防暴盾牌的盾体透光率应≥90%； 5.3、耐穿刺性能：防暴盾牌应承受 198J 动能的穿刺，穿刺后受力点不应有大于直径 5mm 穿洞或在受力点半径 20mm 之外出	中国	只	84	380	31920



				现贯穿性开裂。 5.4、耐击打强度：防暴盾牌应能承受线速度为 $22\text{m/s} \pm 0.3\text{m/s}$、能量为 $530\text{J} \pm 13\text{J}$ 的击打，击打后盾体未破碎、无开裂。 5.5、耐刀砍性能：防暴盾牌的.上边沿应能抵御线速度为 $8.5\text{m/s} \pm 0.5\text{m/s}$、能量为 $100\text{J} \pm 5\text{J}$ 的击砍，试验后刀砍痕迹深度应 $\leq 4.0\text{mm}$； 6、温度适应性：分别在环境温度 $+55^{\circ}\text{C}$，-30°C 条件下，均符合耐击打强度要求。 7、具有公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有 CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。					
17	防弹盾牌	无畏	FDP-3-S-WW02	1、执行标准：《GA 422 2019 警用防暴盾牌》 2、警用法式防暴盾牌为 PC 材质透明防暴盾牌，盾体四周有防砍包边，防砍包边为橡胶材料内嵌铁丝（铁丝直径应 $\geq 4.8\text{mm}$）。盾体厚度应 $\geq 3.5\text{mm}$。 ▲3、尺寸规格：外形尺寸应 $\geq 1020\text{mm} \pm 20\text{mm} \times 650\text{mm} \pm 5\text{mm}$；投影宽度 $\geq 560\text{mm}$；防护面积： $\geq 0.66\text{ m}^2$； 4、重量： $\leq 4.0\text{kg}$； ▲5、盾牌的理化性能： 5.1、连接件的结构强度：握把连接装置应能承受大于或等于 1500N 的拉力，试验后不应有脱落、松动、脱扣或断裂现象。 5.2、盾牌透光率：透明防暴盾牌的盾体透光率应 $\geq 90\%$； 5.3、耐穿刺性能：防暴	中国	只	2	1755	3510



				盾牌应承受 198J 动能的穿刺，穿刺后受力点不应有大于直径 5mm 穿洞或在受力点半径 20mm 之外出现贯穿性开裂。 5.4、耐击打强度：防暴盾牌应能承受线速度为 $22\text{m/s} \pm 0.3\text{m/s}$、能量为 $530\text{J} \pm 13\text{J}$ 的击打，击打后盾体未破碎、无开裂。 5.5、耐刀砍性能：防暴盾牌的. 上边沿应能抵御线速度为 $8.5\text{m/s} \pm 0.5\text{m/s}$、能量为 $100\text{J} \pm 5\text{J}$ 的击砍，试验后刀砍痕迹深度应 $\leq 4.0\text{mm}$； 6、温度适应性：分别在环境温度 $+55^{\circ}\text{C}$，-30°C 条件下，均符合耐击打强度要求。 7、具有公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有 CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。					
18	警用便携式不锈钢叉	无畏	WGC-1	伸缩长度： $\geq 2.0\text{M}$ 厚： $\geq 2.0\text{MM}$ 钢叉直径： $\geq 50\text{CM}$ 后杆直径： $\geq 35\text{MM}$ 重量： $\leq 1.6\text{kg}$ 特点： 黑色优质塑料手把，硬度高，重量轻，可伸缩，携带方便，使用灵活。	中国	只	58	218	12644
19	伸缩抓捕叉	无畏	YSC-WW05	1、结构：约束叉由叉头、叉杆、连接部位、握持部位、控制部位等组成。收缩方式为伸缩式。 2、材质：杆体铝合金（手柄采用进口高强度塑料） 3、颜色：黑色 4、工作长度： $2010\text{mm} \pm 10\text{mm}$；携行长度： $\pm 1290\text{mm} \pm 10\text{mm}$；	中国		3	540	1620



				5、质量：约 2.2kg； 6、快速约束功能：通过触碰方式叉套被约束对象，当叉头触碰约束部位时，叉头能迅速叉套并闭合。闭合时间$\leq 5s$。 7、抗破坏能力：约束叉在闭合状态下，沿叉杆轴向承受 600N 的静拉力 F_z 作用时，叉杆的连接部位、叉杆与叉头的连接部位及叉头部位未出现裂纹； 8、操作可靠性：约束叉经过 1000 次开启、闭合循环后，能正常使用。					
20	抓捕网 (犬类)	无畏	ZBQ-WW03	材质：不锈钢、尼龙网 尺寸：收缩 156CM$\pm$2CM，伸长 220CM$\pm$2CM 网口径：≥ 62CM 网长度：≥ 150CM 重量：≤ 1.7KG	中国	只	4	230	920
21	多功能 伸缩抓 捕叉	无畏	YS-WW01	1、执行标准：《GA/T 1145-2014 警用约束叉》 2、结构：约束叉是由叉头、叉杆（含握持部位、连接部位）和控制部件等组成； 3、功能：约束叉通过触碰方式叉套被约束对象，当叉头触碰约束部位时，叉头应能迅速叉套并闭合，通过操作控制部件，叉套被约束对象，叉头叉套约束部位并闭合的时间应$\leq 2s$； 4、颜色：黑色 ▲5、尺寸：工作长度：2038mm$\pm$2mm；行长度为 1260mm$\pm$10mm；叉杆握持部位直径：40mm$\pm$1mm；叉头闭合无缝隙。 ▲6、材质：叉杆为碳纤维材质，连接部位采用平面连杆结构。 7、质量：≤ 2.4kg； 8、自锁功能：约束叉叉头	中国	只	8	1800	14400



				闭合后，叉头自内向外应不能自由开启 ▲9、抗破坏能力：约束叉在叉头闭合状态下，沿叉头开启、闭合方向承受 750N 的静拉力作用时，叉头部位，叉头与叉杆连接部件等不应出现裂纹、断裂或拉脱，叉头横向开口尺寸应为 0mm。约束叉经过 1500 次开启、闭合循环后，应能正常使用。 10、具有公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构(具有 CMA)出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。					
22	多功能 警用伸 缩抓捕 叉(叉 腿)	无畏	WZBQ -2	1、结构：约束叉由叉头、叉杆、连接部位、握持部位、控制部位等组成。收缩方式为伸缩式。 2、材质：杆体铝合金（手柄采用进口高强度塑料） 3、颜色：黑色 4、工作长度：2005mm ± 10mm；携行长度：1285mm ± 10mm； 5、质量：约 2.2kg； 6、快速约束功能：通过触碰方式叉套被约束对象，当叉头触碰约束部位时，叉头能迅速叉套并闭合。闭合时间 ≤ 5s。 7、抗破坏能力：约束叉在闭合状态下，沿叉杆轴向承受 600N 的静拉力 Fz 作用时，叉杆的连接部位、叉杆与叉头的连接部位及叉头部位未出现裂纹； 8、操作可靠性：约束叉经过 1000 次开启、闭合循环后，能正常使用。	中国	只	40	400	16000



23	新型警用多功能腰带（普）	无畏	Y H WW	1、多功能腰带由主腰带、内带、斜挂带和装具套组成，装具套含警棍套、强光手电套、工作包、催泪喷射器套、对讲机套。 2、主腰带主要由带体、腰带钎子、带箍、锦丝搭扣带组成。腰带钎子为对插式扣盖双保险结构，带箍采用搭扣式活动设计结构，可固定在带体任意位置。 4、质量：<0.99kg。 5、抗拉性能：斜挂带卡扣在扣合状态下，施加$\geq 700N$的拉力并保持30s，卡扣不破损，并能正常使用。装具套在开口缝合部位施加$\geq 480N$的拉力并保持30s，无撕裂。腰带钎子在扣合状态下，施加$\geq 1300N$的拉力并保持30s，钎子不脱出或破损，并能正常使用。对警棍套施加$\geq 1280N$的拉力并保持30s，连接件无断裂。对催泪喷射器套施加$\geq 1280N$的拉力并保持30s，连接件无断裂。 ▲6、腰带钎子插拔性能：插拔≥ 12000次后，能正常使用；警棍套、催泪喷射器套旋转性能：旋转≥ 10000次后，能正常使用； ▲7、面料耐磨性能：≥ 250000次，PH值：5.5-6.0，接缝强力：经向和纬向$\geq 530N$ 8、具有公安部中心出具的检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。	中国	套	370	178	65860
----	--------------	----	-----------	---	----	---	-----	-----	-------



24	新型警用金属手铐	无畏	K1WW	1、结构：金属手铐由左、右拷体和三排齿的扇梁、链座、链环、钥匙等组成 2、颜色：金属手铐拷体表面颜色为铄金色，左、右拷体颜色一致，无明显色差；扇梁为亚光银色。 3、质量：金属手铐质量（不含钥匙和包装）为$\leq 222\text{g}$。 4、反锁定位：金属手铐在锁闭并反锁定位状态下施加$\geq 3500\text{N}$静压力，不出现啮合松动或失效现象。 5、防拨性能：金属手铐的三个锁齿相互独立，在拨动任意一个锁齿时，其余两个锁齿不联动。金属手铐在锁闭状态下，防拨净工作时间为2 min。 6、抗压强度： 对金属手铐的扇梁铆钉施加$\geq 16000\text{N}$静压力，保持30 s，试验后固定连接件不松脱，符合灵活性的要求。 对金属手铐的钥匙施加$\geq 4\text{Nm}$扭矩，保持30 s，试验后钥匙不出现变形、断裂，且符合灵活性的要求。 金属手铐在锁闭状态下，对拷体施加$\geq 15\text{Nm}$扭矩，保持30 s，试验后拷体与扇梁不脱离，符合灵活性的要求。 7、耐用度：金属手铐用钥匙正常开启、锁闭为一个循环，经过≥ 15000次循环（每1000次循环后反锁定位1次）后，符合要求。 8、技术标准：《GA 1512-2018 公安单警装备 金属手铐》 8、	中国	副	267	95	25365
----	----------	----	------	---	----	---	-----	----	-------



25	简易手铐	无畏	SK-R-WW2	长度：壳体尺寸 $\geq (30 \times 21\text{mm})$ ，扎带尺寸 $\geq (400 \times 12\text{mm})$ 重量： $\leq 25\text{g}$ 拉力： $\geq 80\text{kg}$ 动态拉力，配套加强金属环 $\geq 130\text{kg}$ 动态拉力 材质：壳体 90%PA66+10%GS，扎带 100%PA66	中国	副	100	35	3500
26	手持式救生圈	无畏	SJ-J-1	尺寸： $435\text{mm} \pm 5\text{mm} * 65\text{mm} \pm 5\text{mm}$ 未充气状态：外直径 $\leq (550\text{mm})$ 、内直径 $\leq (470\text{mm})$ 充气状态：外直径 $\leq (205\text{mm})$ 、内直径 $\leq (220\text{mm})$ 重量： $\geq 505\text{g}$ (含气瓶) 有效距离： $\geq 35\text{m}$ 动力： $\geq 15\text{g}$ 小气瓶 绳索长度： $\geq 36\text{m}$ 绳索直径： $\geq 2.0\text{mm}$ 淡水载重量： $\geq 7.9\text{kg}$ 救援绳承受力： 90kg (持续30min 无断裂)	中国	个	35	660	23100
27	新型警用催泪喷射器	无畏	C2-WW	执行《GA 884-2018 公安单警装备 催泪喷射器》标准 1、催泪喷射器（竖喷型），由保险盖、扭簧、转轴、喷嘴、压套、支撑套、支撑盖、内罐、囊袋组件、催泪剂溶液、外罐等零部件组成，催泪剂为合成辣椒素； 2、尺寸 总高： $188.5 \pm 2\text{mm}$ ，最大外径： $40 \pm 0.5\text{mm}$ 罐体外径： $37.5\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$ ，观察窗宽： $8\text{mm} \pm 1\text{mm}$ 观察窗高： $80\text{mm} \pm 1\text{mm}$ 3、颜色：主体黑色，喷嘴白色，催泪剂溶液蓝色； 4、质量： $185\text{g} \pm 15\text{g}$ ； 5、溶液体积： $70\text{ml} \pm 3\text{ml}$ ； ▲6、性能：	中国	个	112 2	85	95370



				6.1. 连续喷射性能: 喷射距离大于 5.0m, 喷射时间大于 9.5s, 完全喷射后剩余溶液量应$\leq$0.5ml; 6.2. 间断喷射性能: 有效喷射 3s 后, 放置 8h 后喷射距离大于 4.2m; 喷射距离达到 4.2m 的时间$\geq$4.06s; 完全喷射后剩余溶液量$\leq$0.7ml. 6.3. 催泪喷射器经 1200N 承压试验后, 未解体、泄漏、爆裂; 6.4. 催泪喷射器经 1200N 承压试验后, 喷射为定向射流状, 喷射距离大于或等于 4m, 有效喷射时间大于或等于 7s, 完全喷射后剩余溶液量$\leq$7ml; 7、具有公安部检测中心出具检测报告, 或国家认可第三方检测机构 (具有 CMA) 出示的检验报告, 报告中体现了▲项所列要求。					
28	酒精检测仪	无畏	猎豹 1 号	1、检测探头: 采用电化学燃料电池型酒精传感器, 该传感器只与酒精起反应, 并有寿命长, 性能稳定等特点。 2、按键功能: 按键伴有声音提示, 使用直观。 3、屏幕显示: 高亮彩色 1.3 寸 LCD 显示屏。 4、屏幕切换功能: 不同环境光照强度下屏幕底色自动切换, 确保各种光照环境使用。 5、可存储 6 万条测试记录。 6、电子哨音功能: 使得交通指挥棒更加灵便和卫生。 7、振动马达提示功能: 测试结果低于设定值, 振动马达和指示灯不工作; 测试结果高	中国	个	10	900	9000



				于设定值，振动马达和指示灯工作。 8、快速排查检测:采用电机循环抽气采样，被测者只要靠近进气口呼气，就能自动采样分析。检测快速，1秒出结果: 9、定性检测:具备定性检测功能，为确保执法的公平与准确性，其定性测试结果用数据直观显示。 10、不用预热时间:开机直接测试。 11、电源:节能设计，本机采用可充锂离子电池，容量3000mAh，可连续工作8小时以上。					
29	4kg 灭火器	无畏	ABC 干粉 4KG	1、灭火剂: 干粉 2、类型: 手提式灭火器 3、规格: 4kg 灭火器	中国	个	20	80	1600
30	便携式灭火器	无畏	PEE-1	1、灭火剂: 干粉 2、类型: 手提式灭火器 3、规格: 4kg 灭火器	中国	个	96	350	33600
31	3kg 灭火器	无畏	ABC 干粉 3KG	1、灭火剂: 干粉 2、类型: 手提式灭火器 3、规格: 3kg 灭火器	中国	个	25	65	1625
32	抽水泵	无畏	QJZ50-32	汽油动力水泵，采用 OHV 顶置气门四冲程发动机，油耗低，动力强劲。自吸合金泵体，铸铁叶轮，大大提高了水泵的耐久性。采用 PF 螺纹，通用性强，可以配置不同类型的水管。机架粗壮加强型，经久耐用，耐腐蚀性强，不易变型。 水泵参数: 型式: 通用汽油水泵 进水口直径: ≥ 50 (2") 出水口直径: 50 (2") 吸水扬程(m): ≥ 8 总扬程 (m): ≥ 28 标定流量 $\geq$ (m³/h): 30 转速(r/min): ≥ 3600	中国	套	1	3000	3000



				发动机参数： 排气量（cm ³ ）：≥208 类别：四冲程 单缸 风冷 噪音（距 7 米处）（db）： ≥62 机油容量（L）：≥0.6 启动方式：手启动 燃油：无铅汽油 油箱容量（L）：≥3.6 机组参数： 长*宽*高（mm）：540±10*420±5*470±5 重量（KG）：≥23					
33	伸缩反光锥桶	无畏	LZ-S-WW	底座材质：PP 锥体材质：牛津布 底座尺寸：30.5CM±2CM*30.5±2CM 底座高度≥3.5CM 整体高度：≥70CM	中国	个	100	70	7000
34	橡胶反光锥筒	无畏	LZ-WW	1、尺寸高度为 700±10mm* 底宽 350mm±5mm 2、材质：橡胶 3、重量约≤2.3KG	中国	个	8	38	304
35	150N 专业救生衣套装	金煜来	JSY-LZ-01	1、独特的快速自逃离系统可以确保救援者遇到紧急情况时迅速脱离。模块化设计，可配备不同的救援战术工具。 2、外层面料：采用 1680D 高韧性尼龙布。 3、救生衣采用背心型前开拉链式设计，并配有快插扣加固。拉链负荷拉次≥1000 双次；快插口断裂强力≥700N，在外力大于 1000N 时应解脱或断裂，插拔 2000 次后能正常使用。 4、胸前配有快速解脱 PFD 扣带，背部链接牛尾绳（快速牵引绳）附加环保护套，铝合金快挂拉环布置于右肩，拉环断裂强度≥25KN。 5、后背拖曳钢环可协助拉回救援人员。	中国	套	199	1220	242780



			6、前端有两个可拆卸快速排水置物口袋及左胸一个对讲机袋。两侧肩膀处的方片型外挂点可附加救援刀及闪标灯等附件。可拆卸式后背收纳袋，并配有大型魔术贴，可附加单位标识。 7、正面和背面均有 3M 反光带，利于夜间识别，附加救援 RESCUE 字样反光贴。 8、配有裆跨带，防止水流将救援人员从救生衣内冲脱。 9、超大浮力$\geq 230\text{N}$。 10、入水后 5 秒钟内自动扶正。 11、配有水用三室高音哨枚。 ▲12、救生衣材料性能： 12.1、锦丝搭扣带：扣合强度$(\text{N}/\text{cm}^2) \geq 7.0$、撕揭强度$(\text{N}/\text{cm}) \geq 4$、耐用扣合强度$(\text{N}/\text{cm}^2) \geq 7.2$； 12.2、网眼布： 1) 顶破强力$\geq 2000\text{N}$，2) 耐光色牢度$\geq 5$级。 12.3、主面料： 1) 断裂强力经向$\geq 4000\text{N}$，纬向$\geq 3500\text{N}$；撕破强力经向$\geq 600\text{N}$，纬向$\geq 450\text{N}$ 2) 耐磨性能≥ 200000次； 3) 耐摩擦、刷洗色牢度：干摩$\geq 4-5$级，湿摩$\geq 4-5$级； 4) 耐酸碱汗渍色牢度：变色$\geq 4-5$级，沾色$\geq 4-5$级； 12.4、织带：织带断裂强力$\geq 8000\text{N}$。 12.5、反光带： 1) 观测角$12'$，入射角5°，逆反射系数$\geq$				
--	--	--	---	--	--	--	--



				450cd/（lx•m²）； 2）观测角 20'，入射角 5°，逆反射系数≥330cd/（lx•m²）； 3）耐屈挠处理后逆反射系数≥350cd/（lx•m²）； 4）低温弯曲后逆反射系数≥500cd/（lx•m²）； 5）温度变化后逆反射系数≥500cd/（lx•m²）； 6）耐水洗 50 次处理后逆反射系数≥500cd/（lx•m²）。 12.6、缝纫线：单线强力≥1800cN。 13、具有公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有 CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。					
36	挂肩警示灯	深圳乔立兴	JD-Q L-28 A	1、肩灯执行标准：GAT2140-2024《警用肩灯》； 2、外观：警用肩灯外观表面应光滑，无裂纹和明显的变形，不应有毛刺、起泡、腐蚀、划痕等缺陷。外露金属部件应无锈蚀； 3、组成：警用肩灯由发光单元（频闪发光单元及照明发光单元）、外壳、内置可充电电池、开关、肩袢挂扣、充电器等组成。频闪发光单元与照明发光单元应独立，应由同一按钮开关进行功能切换。频闪发光单元及照明发光单元均应使用发光二极管（LED）制成； ▲4、佩戴方式：肩袢挂扣应可进行旋转以配合调整佩戴方向。金属挂扣带有磁性，可吸附在金属表面； 5、挡光板：设置遮光板或防止闪光影响警员的装置	中国	个	390	89	34710



			或部件； 6、充电接口：警用肩灯使用 USB TYPE-C 充电接口； 7、颜色：警用肩灯发光区域应可通过透明材质外壳交替发出红色、蓝色光。其他部分应为黑色不透光材质外壳； 8、标志：警用肩灯应有“警察”或者“警 POLICE 察”字样，，字体为黑体，颜色应为白色；字样大小应与整体协调、美观。警用肩灯上应有清晰永久性的产品标志，内容应包括：a) 制造厂名称或商标；b) 产品代号；c) 产品代号和编号；d) 执行标准号；e) 生产日期（年月）； ▲9、质量：总质量（不含充电器）应小于或等于 52g； 10、功能：警用肩灯应具有照明模式及频闪模式，通过单一控制按钮进行开关及模式切换。照明模式与频闪模式应独立工作。开启警用肩灯后应直接进入频闪模式，在频闪模式中任意时间按压一次开关即可切换到照明模式； 11、电量提示功能：警用肩灯应具有电量提示功能，欠压及充满电状况均应有提示。绿灯亮表示当前电量充足，红灯亮则表示当前电量低下，提示灯 2 秒后自动关闭。欠压时红光指示灯会持续闪烁； 12、频闪模式：频闪模式最大发光强度：全部频闪发光单元同时点亮时的最大发光强度应为 2cd~4cd。频闪频率：警用肩灯分为 3 段频率：慢闪 3hz±1hz、中闪				
--	--	--	--	--	--	--	--



			5hz±1hz、快闪 8hz±1hz; ▲13、频闪模式连续工作时间: 完全充电状态进入频闪模式, 连续工作时间应大于或等于 28h, 期间警用肩灯不应自动变换发光状态或熄灭; 14、照明模式: 初始照度: 照明模式时, 据光源 300 mm 处光斑中心初始照度应为 250 lx~300 lx; 15、照明模式连续工作时间: 完全充电状态进入照明模式, 连续工作 2h, 期间警用肩灯不应自动变换发光状态或熄灭, 距光源 300 mm 处光斑中心照度应大于或等于 150 lx; 16、开关可靠性: 以 (20 次~30 次) / min 频率触压开关 10000 次, 开关功能应正常; 17、跌落可靠性: 警用肩灯自 1.8 m 高度自由落下, 各组成部件应无松动脱落、开裂、破碎, 且应符合 5.6 的要求; 18、静电放电抗扰度: 警用肩灯静电放电抗扰度应符合 GB/T 17626. 2-2018 中等级 3 的规定, 试验中允许出现功能或性能暂时丧失或降低, 但在骚扰停止后应能自行恢复, 不需要操作者干预, 且应符合 5.6 的要求; 19、外壳防护等级: 警用肩灯的外壳防护等级应符合 GB/T 4208-2017 中 IP56 的规定; 20、外壳温升: 警用肩灯的外壳温升应小于或等于 25K; 21、温度适应性: 警用肩灯在-20℃~55℃的温度条件				
--	--	--	---	--	--	--	--




				下,保持 4h,应能正常工作,且应符合 5.6 的要求; 22、耐盐雾:警用肩灯经受盐雾腐蚀试验后应能正常启动,金属件应无锈蚀现象,壳体不应出现变形或裂纹; 23、具有公安部检测中心出具检测报告,或国家认可第三方检测机构(具有 CMA)出示的检验报告,报告中体现了▲项所列要求。					
37	可折叠伞式围挡(2米*2米)	荣平	ZDWD-RPA08	1、结构外观:警用便携式折叠围挡应由正方形围挡布,骨架,携行包组成。正方形围挡两边上端和中间应各设有1个金属固定牵引孔,下方2个角落应各设有2个金属固定牵引孔; 2、颜色要求:围挡布应为整块警蓝色面料(面料无拼接); 3、展开尺寸:≥高 1950mm×宽 1950mm; 4、收纳尺寸:≤长 900mm×宽 180mm×厚 150mm; 5、质量:≤4.5kg(不含配件); ▲6、骨架:骨架主杆直径≥28mm,上下杆应可以分离,中杆有2个铝合金双向45°转向折叠机构。4根骨架应可折叠,骨架折叠杆直径≥12mm; ▲7、状态转换时间:单片围挡展开或收缩时间≤25秒; ▲8、骨架抗弯性能:骨架主杆间点承受300N横向力作用时,不应出现裂纹、断裂; 9、携行包背带抗拉性能:≥5000N; 10、牛津布耐磨性能:围挡布四角应缝制有高强度耐磨牛津布,耐磨性≥5000	中国	个	84	600	50400



				次; 11、具有公安部检测中心出具检测报告,或国家认可第三方检测机构(具有CMA)出示的检验报告,报告中体现了▲项所列要求。					
38	轻型五折围挡	无畏	ZDWD- WWO 5	1. 主体: $\geq 300D$ 防水牛津布, 可根据需求印字或标识; 2. 颜色: 警蓝色, 外层 PU 涂胶工艺防雨、防水、不透光, 围布重 $0.8KG \pm 0.5KG$; 围挡手提袋面料同上; 3. 骨架: $0.5mm \pm 0.05mm$ (壁厚) $\times$ 外径 $\phi 22mm \pm 0.2mm$ 高强度不锈钢或 $1.2mm \pm 0.2mm$ (壁厚) $\times$ 外径 $\phi 22mm \pm 0.2mm$ 高强度航空铝; 4. 组成: 由围挡布、支撑架、携行包组成; 5. 展开尺寸: $3000mm \pm 20mm$ $\times$ $1600mm \pm 20mm$; 6. 收纳尺寸: $350mm \pm 5mm \times 220mm \pm 5mm \times 120mm \pm 5mm$; 7. 重量: $\leq 2.4KG$; 8. 单边由 5 根 304 不锈钢管或高强度航空铝、4 套尼龙材质快速折叠开关、辅助连接件为 304 不锈钢铆钉; 9. 五折设计理念, 美观大方, 收纳小巧、结实耐用, 轻巧便携, 需与现有警用摩托车装载装置匹配。 10. 围布两侧有设置尼龙绑绳, 用作固定用; 11. 环境要求: 高温耐受 $\geq 40^{\circ}C$, 4h 后无变形、开裂、破损等现象 12. 围挡正反面警示条各采用 2 条 3M 暗灰高强度反光材料, 反光条规格: 单根长 $3000 \pm 5mm$, 宽 $50mm \pm 1.5mm$; 上下两根反光条间距 $10 \pm 0.5cm$;	中国	个	10	600	6000



				13. 状态转换时间：单片围挡展开或收缩时间 ≤ 30 秒；					
39	8 米长围挡	荣平	WD-800-RP	1、结构：警用便携式折叠围挡应由围挡布，骨架，携行包组成。骨架应由规格 $20\text{mm} \pm 2\text{mm} * 20\text{mm} \pm 2\text{mm} * 2\text{mm} \pm 1\text{mm}$ 的铝合金方管制成。单片围挡采用共计 6 个折叠支撑杆进行加固处理，每根管连接处由双面折叠扣进行加固处理； 2、展开尺寸：$\geq$高 $2\text{m} \times$ 宽 8m； 3、布料：应采用加厚 1680D 特殊加厚蓝色牛津布； 4、反光材料：应采用 CNSS 反光阻燃纤维复合布，反光条高度$\geq 10\text{cm}$； 5、反光系数 R'：$> 65 \text{ cd/lx.m}^2$； 6、水洗性能 IS06330：> 50 次； 7、单片可以迅速展开时间$\leq 10\text{s}$，遮挡面积大。可以折叠收纳放入汽车后备厢携带； 8、骨架抗弯性能：单根铝合金骨架中间点应能承受 300N 横向力作用时，骨架不应出现裂纹、断裂； 9、围挡布性能：断裂强力：经向/纬向$\geq 550\text{N}$；撕破强力：经向/纬向$\geq 60\text{N}$；耐摩擦色牢度：干摩/湿摩≥ 4 级；耐水洗色牢度：变色/沾色≥ 4 级。	中国	个	2	1000	2000
40	警用便携式围挡	泰州润元户外	N430	折叠收纳时 长 $70\text{cm} \pm 5\text{cm}$ 宽和高 $10\text{cm} \pm 2\text{cm}$，重量$\geq 1\text{kg}$ 展开后 可覆盖≥ 1.9 米$\times$ 0.8 米的范围 框架材质为塑料，布面为尼龙(可拆除替换)	中国	个	60	350	21000



41	轻型警用围挡	无畏	ZDWD- WWO 5	1. 主体: $\geq 300D$ 防水牛津布, 可根据需求印字或标识; 2. 颜色: 警蓝色, 外层 PU 涂胶工艺防雨、防水、不透光, 围布重 $0.8KG \pm 0.5KG$; 围挡手提袋面料同上; 3. 骨架: $0.5mm \pm 0.05mm$ (壁厚) $\times$ 外径 $\phi 22mm \pm 0.2mm$ 高强度不锈钢或 $1.2mm \pm 0.2mm$ (壁厚) $\times$ 外径 $\phi 22mm \pm 0.2mm$ 高强度航空铝; 4. 组成: 由围挡布、支撑架、携行包组成; 5. 展开尺寸: $3000mm \pm 5mm \times 1600mm \pm 5mm$; 6. 收纳尺寸: $350mm \pm 5mm \times 220mm \pm 5mm \times 120mm \pm 5mm$; 7. 重量: $\leq 2.4KG$; 8. 单边由 5 根 304 不锈钢管或高强度航空铝、4 套尼龙材质快速折叠开关、辅助连接件为 304 不锈钢铆钉; 9. 五折设计理念, 美观大方, 收纳小巧、结实耐用, 轻巧便携, 需与现有警用摩托车装载装置匹配。 10. 围布两侧有设置尼龙绑绳, 用作固定用; 11. 环境要求: 高温耐受 $\geq 40^{\circ}C$, 4h 后无变形、开裂、破损等现象 12. 围挡正反面警示条各采用 2 条 3M 暗灰高强度反光材料, 反光条规格: 单根长 $3000 \pm 5mm$, 宽 $50mm \pm 1.5mm$; 上下两根反光条间距 $\geq 10cm$; 13. 状态转换时间: 单片围挡展开或收缩时间 ≤ 30 秒;	中国	个	5	450	2250
----	--------	----	-------------------	---	----	---	---	-----	------



42	无伞柄 款组合 警用围 挡	无畏	ZHWD -WWO 4	组合式围挡由可折叠骨架，防水围挡布，便携携行包组成；伞骨采用可折叠式结构，使得收纳长度大大减短方便携带，可放置于汽车后备箱、铁骑装备架上等等；每片围挡可以相互连接任意组合，可以组合成围挡隔离、正方形或长方形，也可以单独使用。可有效遮挡人群视线，快速形成隔离带，能够有效地形成一个封闭的区域，隔离遮挡围观群众和保护处突现场。适用于各种公共场所应急事件处置，如突发事件现场、刑事案件勘查现场，恶性交通事故现场，机场，火车站，汽车站，地铁站，各种大型活动举办现场等。 技术参数： 收纳尺寸 两侧围挡尺寸：长1430mm(±5mm)，外径75mm(±5mm)； 中间围挡尺寸：长1460mm(±5mm)，外径90mm(±5mm)； 打开尺寸： 每片≥2*2 米 重量：≤2Kg； 脱卸性能：围挡布与围挡框架可脱卸更换。 产品特点： 1. 组合方式多，可组合成围挡隔离墙、正方形或长方形，也可以单独使用； 2. 可根据现场需要构成大型隔离墙； 3. 围挡尺寸、围布颜色图案及文字可根据需要印制。	中国	个	10	380	3800
----	------------------------	----	-------------------	---	----	---	----	-----	------



43	有伞柄 款组合 警用围 挡	无畏	ZHWD -WWO 2	组合式围挡由可折叠骨架，防水围挡布，便携携行包组成；伞骨采用可折叠式结构，使得收纳长度大大减短方便携带；围挡支撑杆设有防松动定位销，主支撑杆设有折叠自锁机构，可根据现场要求调节角度。每片围挡可以相互连接任意组合，可以组合成围挡隔离、正方形或长方形，也可以单独使用。可有效遮挡人群视线，快速形成隔离带，能够有效地形成一个封闭的区域，隔离遮挡围观群众和保护处突现场。 适用于各种公共场所应急事件处置，如突发事件现场、刑事案件勘查现场，恶性交通事故现场，机场，火车站，汽车站，地铁站，各种大型活动举办现场等。 技术参数： 收纳尺寸 两 侧 围 挡 尺 寸：长1430mm(±5mm)，外径75mm(±5mm)； 中 间 围 挡 尺 寸：长1460mm(±5mm)，外径90mm(±5mm)； 打开尺寸： 每片≥2*2 米 重量：≤2Kg； 脱卸性能：围挡布与围挡框架可脱卸更换。 产品特点： 1. 组合方式多，可组合成围挡隔离墙、正方形或长方形，也可以单独使用； 2. 可根据现场需要构成大型隔离墙； 3. 围挡尺寸、围布颜色图案及文字可根据	中国	个	5	600	3000
----	------------------------	----	-------------------	--	----	---	---	-----	------



				需要印制。					
44	遮掩式 警用围 挡	无畏	ZYZP -WWO 1	一、主要特点： 1. 主体：≥200D 防水牛津布； 2. 颜色：警蓝色，背面 PU 涂层； 3. 伞骨支架：材质为高强度玻纤棒； 4. 支架盘：为弹性自锁结构并具备快速解锁功能； 5. 组成：由围挡篷布、支撑杆、携行包组成； 6. 展开尺寸：≥2400mm×1200×900mm； 7. 收纳尺寸：150mm×150mm×700mm； 8. 重量：≤2.6kg（不含配件）； 9. 帐篷四个角缝制尺寸 30×30mm 固定篷布，上方打鸡眼孔，选配 4 根地钉； 10. 状态转换时间：单片围挡展开或收缩时间≤30 秒，收缩时间≤60 秒。 二 配置要求 1. 单片选配地钉 4 支，合格证、说明书；每片配备手提袋*1； 2. 性能指标：纤维含量（试验方法 GB/T38015-2019）：100%涤纶； 面料撕破强力（试验方法 GB/T3917.3-2019）：经向≥110N，纬向≥80N； 面料断裂强力（试验方法 GB/T3923.1-2013）：经向≥800N，纬向≥600N； 面料耐磨性（试验方法 201196.2-2007）：≥30000 次； 甲醛含量（试验方法 GB/T2912.2-2019）：未检出；	中国	个	5	235	1175



				耐水洗色牢度（试验方法 GB/T5713-2013）：≥3~4 级； 耐汗渍色牢度（试验方法 GB/T3922-2013）：≥3~4 级； 耐摩擦色牢度（试验方法 GB/T3920-2008）：≥3~4 级； 耐光照色牢度（试验方法 GB/T8427-2019）：≥3~4 级； 耐皂洗色牢度（试验方法 GB/T3921-2008）：≥3~4 级；					
45	围挡8米*2米	荣平	WD-800-RP	1. 主体：≥300D 防水牛津布，可根据需求印字或标识； 2. 颜色：警蓝色，外层 PU 涂胶工艺防雨、防水、不透光，围布重 0.8KG±0.5KG；围挡手提袋面料同上； 3. 骨架：0.5mm±0.05mm（壁厚）×外径 φ22mm±0.2mm 高强度不锈钢或 1.2mm±0.2mm（壁厚）×外径 φ22mm±0.2mm 高强度航空铝； 4. 组成：由围挡布、支撑架、携行包组成； 5. 展开尺寸：3000mm±20mm*1600mm±20mm； 6. 收纳尺寸：350mm±5mm×220mm±5mm×120mm±5mm； 7. 重量：≤2.4KG； 8. 单边由 5 根 304 不锈钢管或高强度航空铝、4 套尼龙材质快速折叠开关、辅助连接件为 304 不锈钢铆钉； 9. 五折设计理念，美观大方，收纳小巧、结实耐用，轻巧便携，需与现有警用摩托车装载装置匹配。 10. 围布两侧有设置尼龙绑绳，用作固定用；	中国	个	18	1100	19800



				11. 环境要求：高温耐受$\geq 40^{\circ}\text{C}$, 4h 后无变形、开裂、破损等现象 12. 围挡正反面警示条各采用 2 条 3M 暗灰高强度反光材料, 反光条规格: 单根长 $3000 \pm 5\text{mm}$, 宽 $50\text{mm} \pm 1.5\text{mm}$; 上下两根反光条间距$\geq 10\text{cm}$; 13. 状态转换时间: 单片围挡展开或收缩时间≤ 30 秒;					
46	超轻战术背心 V2	PS IG EA R	PC02 003B K+PM 1036 1BK	1、战术背心应采用 500D 尼龙和四向弹力布制作, 兼顾高强度和舒适性; 2、背心前片应可通过插扣, 安装市面上大多数品牌的 MOLLE 挂板; 3、背心应标配 MOLLE 挂板, 正面应采用激光切割面料, 梯形镂空设计, 减轻了自重。背面应采用高品质魔术贴, 具有极强的粘性及耐用性; 4、MOLLE 挂板激光切割 MOLLE 格数量应不少于 5 行 6 列; 5、背心前后片应兼容 SAPI、ESAPI 规格或 $25\text{cm} \pm 1\text{cm} * 30\text{cm} \pm 1\text{cm}$、厚度 2cm 内的软质防弹板或超薄硬质防弹板。腰部防弹板套应适配 $15\text{cm} \pm 1\text{cm} * 20\text{cm} \pm 1\text{cm}$、厚度 $2\text{cm} \pm 1\text{cm}$ 内的软质防弹板或超薄硬质防弹板; 6、背心两侧的腰部防弹板套应采用可拆卸式设计; 7、背心前片应设有固定线材的织带位; 8、背心肩部调节和腰围调节, 应采用魔术贴搭扣固定和调节方式; 9、防弹插板: 背心前后应标配超轻软质防弹插板, 防护等级应符合 NIJ	中国	件	25	1523	38075



				0101.06 标准中 IIIA 级相关防弹要求或者公安部三级（根据客户实际需求确定），插板材质：超高分子量聚乙烯，产品尺寸：250mm±10 mm*300mm±10 mm。					
47	腰带组合套装	PS IG EA R	PS12 022B K+PS 1204 6BK	激光切割战术腰封 1、腰封应采用高强度 POM 材料快拆扣具，扣具上下同时按住即可解锁或安装； 2、腰封应添加有聚丙烯热塑性层压板，增加腰封的支撑性； 3、腰封应采用激光切割 MOLLE 孔位，能兼容标准 MOLLE 规格装具； 4、腰封背面应使用无边射出钩，让腰封更轻薄、贴身； 5、尺码：应具有不少于 4 种尺码可选，能满足 78-110cm 腰围人群的穿戴； 6、颜色：黑色。 内腰带 1、内腰带表面应为魔术毛，可搭配背面为魔术勾的腰封使用； 2、内腰带扣应采用高轻度 POM 材质，超薄超轻，使腰带尾部固定更稳固； 3、内腰带应采用聚丙烯激光孔位，尾部镂空设计，提升防滑效果； 4、尺码：应具有不少于 4 种尺码可选，能满足 78-110cm 腰围人群的穿戴； 5、颜色：黑色。 附件 1、附件应包含 92G 枪套、92G 塑钢弹匣套、塑钢甩棍套、塑钢催泪套、塑钢手电套、塑钢橡胶手铐包、塑钢电台包、尼龙工作包、尼龙水壶包； 2、所有套具主体与背板可	中国	套	25	1000	25000



			以进行快速拆装，可进行 360° 旋转调节； 3、92G 枪套：应采用胸挂结构，主体与背板可以进行快速拆装。食指解锁，解锁按钮采用皮革纹硅胶片贴片工艺，可进行 360° 旋转调节； 4、92G 塑钢弹匣套：上下盖应采用分体设计，松紧带可以调节口径的大小，能兼容 92/92G 弹匣； 5、塑钢甩棍套：应适用长度 21-26 寸甩棍，采用滚珠锁定装置+双侧安全锁结构，套具高度应具备至少 4 档调节； 6、塑钢催泪套：应适配直径 31-38mm 催泪喷射器，采用滚珠锁定装置+双侧安全锁结构，套具高度应具备至少 4 档调节； 7、塑钢手电套：应适配筒身直径 23-35mm 手电，采用滚珠锁定装置+双侧安全锁结构，套具高度应具备至少 4 档调节，底部开孔设计； 8、塑钢橡胶手铐套：应兼容所有金属手铐，软质橡胶固型设计，四合扣固定； 9、塑钢电台套：应采用分体式橡皮筋弹力结构，适配宽度 6-8cm 的对讲机； 10、尼龙工作包：应采用防水拉链设计，不少于 2 处收纳空间，正面应设计有带铜扣保险翻盖式收纳以及魔术毛； 11、尼龙水壶包：侧面应设有拉链以便打开清洁，双侧应有挂扣，正面应设计有 MOLLE 挂载系统以及魔术毛。				
--	--	--	--	--	--	--	--



48	92G 红外 枪灯激 光瞄准 系统	纳 丽 德	WL21 IR	1、产品应采用照明与瞄准 一体设计，应具备 IR 红外 照明+IR 激光瞄准； 2、双光源应分设独立开关， 左右手皆可灵活操作； 3、产品应自带导轨系统， 可单手快拆快装，适用标准 皮轨； 4、亮度：红外照明 $\geq 350\text{mw}$ ， 红外激光 $< 5\text{mw}$ ； 5、续航：红外照明 $\geq 6\text{h}$ ， 红外激光 $\geq 30\text{h}$ ； 6、材质：应采用铝材，表 面硬质阳极氧化处理； 7 、 尺 寸 ： $\leq$ $80\text{mm} \times 35\text{mm} \times 45\text{mm}$ ； 8、重量： $\leq 115\text{g}$ （不含电 池）；	中 国	套	1	898	898
49	92G 手枪 瞄准镜 系统	中 星 安	FOCU S-3C	1、92G 手枪瞄准镜系统应标 配有红点瞄准镜、红点转接 板、准心拆卸工具； 2、红点瞄准镜应具备 3 种 光标：点、圈、点+圈； 3、产品应有运动感应技术， 4 分钟无运动情况下红点自 动关闭，轻轻触碰再次开 启； 4、产品应具有不少于 10 个 亮度设置（8 个日间亮度+2 个夜间模式）； 5、光标尺寸： $\leq 2 \text{ MOA}$ 点， 38 MOA 圈； 6、调节值： 1MOA 7、调节范围： $\geq \pm 45\text{MOA}$ ； 8、光标颜色：红色； 9、视窗尺寸： $\geq 24\text{mm} \times$ 15mm ； 10、机身材料：6061 铝材； 11、防震等级： $\geq 1500 \text{Gs}$ ； 12、防水等级： $\geq \text{IPX7}$ 。	中 国	套	1	4400	4400



50	便携型破窗催泪器套装	野淮	FM-001	1、应是二合一的非致命装备，具备超高硬度破窗头+辣椒催泪粉末发射器，可高效可靠地完成控制； 2、催泪粉末中主要活性成分应是辣椒素，吸入粉末后应可引起喉咙、鼻腔、眼睛的强烈灼烧感，使人呼吸困难，眼睛难受，咳嗽、流鼻涕和喷嚏，可持续控制 15~45 分钟。随时间逐渐缓解，不应产生永久伤害； 3、有效距离应$\geq 3m$； 4、应单人即可完成，单手持握和操作，能解放另一只手来防御或应对复杂环境； 5、须可收纳于战术背心、腰带或者口袋中，日常巡逻中也方便携带； 6、规格：$\leq 20cm$(长)*$3.5cm$(直径)； 7、产品配置：应标配主体 1 支、实战管 1 个、训练管 1 个、割绳器 1 个、腰套 1 个、手套 1 副、携行盒 1 个。	中国	套	1	980	980
51	拳套	康瑞	YW301	1、尺寸规格：$\geq 10oz$； 2、颜色：应具备红色/蓝色/黑色/白色/黄色等多色可选； 3、产品材质：应采用耐撕裂 PU+EVA 成型内胆； 4、加厚拳峰，能分散冲击力，保护被击打处不易受伤； 5、掌心拇指多处应设计有透气孔，多方位散热； 6、加长加宽魔术贴，便于稳定手腕。	中国	副	30	200	6000
52	手靶	康瑞	KB420	1、规格：$\geq 25*18*5cm$，一对装； 2、颜色：应具备红色/蓝色/金色/白色等多色可选； 3、材质：应采用环保耐撕	中国	副	30	330	9900



				裂 PU+EVA 多层模压成型内胆； 4、弧形设计，掌心及手腕部应有凸起，着力点强，减少运动扭伤； 5、手靶应采用加粗尼龙穿绳，防止内胆爆出； 6、手背应采用加大透气孔设计，增加空气流通，还手部清爽空间。					
53	护齿	康瑞	KB807	1、颜色：应具备黑色/蓝色/红色等多色可选； 2、材质：产品应采用环保EVA材质，无毒无异味，不含有害溶剂，柔软吸能，具有良好的缓冲效果； 3、弧形凹槽设计，护齿应带有呼吸通道，保证运动的同时呼吸畅通； 4、产品应采用双层骨架，有效过滤冲击力。	中国	副	100	50	5000
54	心肺复苏训练假人	继科	KS/CPR620F	1、产品款型：半身心肺复苏训练假人； 2、产品配置：应至少标配半身人体模型1具，牛津袋1只，屏障面膜（50张/盒）1盒，可换肺袋装置4套，可换面皮1只，复苏操作垫1条，电源适配器1套； 3、假人应至少具备3个电子指示灯显示，开机启动进入训练模式并伴有按压节拍音； 4、假人应可进行按压和吹气训练； 5、语音提示：应具有中英文语音提示可选，应能准确提示操作错误的具体原因； 6、监测反馈：指示灯应能实时反馈胸外按压部位及深度（按压不足、按压正确、按压过大应有不同颜色的指示灯亮起提示），人工呼吸气道开放和吹气容量（吹	中国	个	2	1100	2200



				气不足、吹气正确、吹气过大应有不同颜色的指示灯亮起提示)； 7、模拟人应具备解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，面部皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发应采用热塑性弹性体混合胶材料。					
55	海姆立克训练假人	继科	KS/C PR19 8S	1、产品规格：高：70±1cm，两肩宽：40±1cm； 2、产品配置：应至少标配海姆立克训练假人1具，牛津袋1件，口鼻部件1件，屏障面膜*1盒，梗阻异物球*1套，皮球气管*1件； 3、产品应为标准的气道梗阻模型，能模拟正常情况下的气道梗阻； 4、产品应可进行CPR操作、气道开放和胸部按压模拟； 5、气道贯通后应可自主呼吸运动； 6、应能进行窒息、异物梗阻气道的模拟； 7、应能进行成人海姆立克急救操作训练； 8、应可模拟颈动脉搏动，根据挤压用力程度的大小，操作者可以分辨颈动脉搏动程度和频率； 9、口鼻部分应可单独更换零部件。	中国	个	2	2100	4200
56	水上救生训练假人	戎晟	JS	1、产品应采用一体成型，无需拆装，使用方便； 2、产品应具备多处进出水口，可加快注水、排水速度； 3、注水重量应能高达50kg； 4、产品材质：PE； 5、产品尺寸：≥980*490*220mm。	中国	个	2	700	1400



57	警用手持喊话器 1（特警）	无畏	WH-50	1、外壳材质：ABS 抗摔打航空材质； 2、外壳防护等级：≥IP20； 3、功率：≥50W。 4、传输距离：≥1000m； 5、产品功能：产品应具备喊话、警报、录音/放音等功能； 6、播放功能：产品应可通过 TF 卡、U 盘或 AUX 接口进行播放； 7、模式：应可通过触发相应按键进行喊话、播放录音及报警音等操作； 8、供电方式：至少具备干电池/车载 12V 电源/可充电锂电池三种供电方式； 9、录音功能：应可通过触发相应按键进行录音，录音时长大于等于 520s； 10、产品应内置蓝牙装置，20 米无延迟稳定连接； 11、电源：标配一块可充电锂电池，容量≥2600mAh； 12、连续工作时间：连续放音时间≥6h。	中国	个	10	360	3600
58	警用手持喊话器 2（特警）	雷公王	CR-90	1、外壳材质：ABS 抗摔打航空材质； 2、外壳防护等级：≥IP20； 3、功率：≥100W。 4、传输距离：≥2000m； 5、产品功能：产品应具备喊话、警报、口哨、录音/放音等功能； 6、播放功能：产品应可通过 TF 卡、U 盘或 AUX 接口进行播放； 7、模式：应可通过触发相应按键进行喊话、播放录音及报警音等操作； 8、供电方式：至少具备干电池/车载 12V 电源/可充电锂电池三种供电方式； 9、录音功能：应可通过触	中国	个	3	2000	6000




				发相应按键进行录音，录音时长大于等于 520s； 10、产品应内置蓝牙装置，20 米无延迟稳定连接； 11、电源：标配一块可充电锂电池，容量≥2600mAh； 12、连续工作时间：连续放音时间≥6h； 13、产品应标配有三脚架和背带。					
59	手持式喊话器（大功率）	雷公王	CR-87	1、外壳材质：ABS 抗摔打航空材质； 2、外壳防护等级：≥IP20； 3、功率：≥50W。 4、传输距离：≥1000m； 5、产品功能：产品应具备喊话、警报、录音/放音等功能； 6、播放功能：产品应可通过 TF 卡、U 盘或 AUX 接口进行播放； 7、模式：应可通过触发相应按键进行喊话、播放录音及报警音等操作； 8、供电方式：至少具备干电池/车载 12V 电源/可充电锂电池三种供电方式； 9、录音功能：应可通过触发相应按键进行录音，录音时长大于等于 520s； 10、产品应内置蓝牙装置，20 米无延迟稳定连接； 11、电源：标配一块可充电锂电池，容量≥2600mAh； 12、连续工作时间：连续放音时间≥6h。	中国	个	20	460	9200
60	手持喊话器（普警）	无畏	WH-20	1、重量：≤650g（不含干电池） 2、外形尺寸：长 262mm±2mm；宽 220mm±2mm；喇叭口外径：168mm±2mm； 3、腕带尺寸：长≤200mm，宽≤10mm 4、肩挂带尺寸：长≤	中国		32	260	8320



			1170mm，宽 $\leq$ 19mm 5、录音时长：大于或等于240秒高清晰录音 6、照明功能：LED照明有效距离约20m 7、额定功率： $\geq$ 20W 8、声级检测：内置锂电池充满电后，距样机出声口正前方25cm的报警声级 $\geq$ 110dB(A) 9、功能：喊话、录音、照明、警报，具有USB接口和TF卡槽。					
61	无人机图传套装	戎晟	SDR 1、产品配置：应至少包含图传接收器1套、图传发射器1套、USB-A转USB-C线（43cm）1根、相机安装转接板1个、云台安装转接板1个、图传手机支架套件1套、图传平板支架套件1套、手机连接线（USB-C转USB-C，22cm）1根； 2、图传应支持SDR制式图传技术，还应支持通过Wi-Fi直连手机或平板电脑传输画面，监看更灵活； 3、SDR图传的传输距离最远应可达3公里，能胜任大范围移动拍摄场景。且应具备超强穿透力，能够满足各类复杂环境下的片场图传监看需求； 4、SDR图传应支持1080p/60fps传输规格，传输码率应可高达20Mbps，延时应能低至35ms； 5、产品应支持兼具稳定性与便捷性的USB-C输出监看方式； 6、广播模式下，每个图传发射器应均可连接不限数量的接收器，满足多工种的独立监看需求； 7、应支持稳定器控制、远	中国	套	1	3700	3700



				程相机控制、多种监看辅助、机位切换等功能； 8、发射器：接口应具备：SDI 输入、HDMI 输入、3.5 毫米立体声插孔、USB-C 升级、USB-C 供电和云台通信；图传方案：SDR+Wi-Fi；工作频率：SDR 工作频段——非 DFS 频段：2.4000GHz 至 2.4835GHz，5.725GHz 至 5.850GHz，DFS 频段：5.470GHz 至 5.725GHz；Wi-Fi 工作频段：2.4000GHz 至 2.4835GHz，5.150GHz 至 5.250GHz；最大通信带宽：SDR：20MHz，Wi-Fi：20MHz；图传最大距离：SDR：≥3km（FCC）、≥2km（CE/SRRC/MIC），Wi-Fi：≥200m； 9、接收器：接口应具备：SDI 输出、HDMI 输出、3.5 毫米立体声插孔、USB-C 升级和视频输出、USB-C 供电；图传方案：SDR；工作频率：SDR 工作频段——非 DFS 频段：2.4000GHz 至 2.4835GHz，5.725GHz 至 5.850GHz；最大通信带宽：20MHz；图传最大距离：≥3km（FCC）、≥2km（CE/SRRC/MIC）。				
62	电磁网捕器	掌安星	JC-D NG-0 6	1、产品质量：≤1.6kg； 2、网目长度 ≤300mm（网眼对角拉直最大距离）； 3、牵引头规格：圆柱状，弹性缓冲层≥1.5mm； 4、有效作用距离及抛网面积检验：有效网罩距离：5m~9m；分别在 5m-9m 处捕网抛网面积应≥4m²； 5、捕网面积：捕网静置铺开面积≥2.2m*2.2m（误差范围±5%）；	中国	套	15000	15000



			6、网罩作用效果：在有效作用距离内，任选一点放置模拟人体靶，瞄准模拟人体靶发射网，应能罩住模拟人体靶，网的四周边缘距地面最大距离小于 0.5m； 7、安全性（保险装置）：配备保险装置，保险状态下无法击发，非安全距离$\leq 4m$； 8、跌落性能：将处于保险状态的电磁抓捕器置于 1.2m 高度，分别以发射端、尾端及水平向下自由跌落到水泥地面上各一次，牵引头不能散落，不应自行击发；零部件应无裂纹，变形和破裂，各联接件应无松动或振落，试验后能正常使用； 9、寿命可靠性：电磁网捕器空击发 500 次，加牵引头发射 100 次，试验后零部件应无裂痕、变形和破断，各连接件无松动或振落，然后加捕网发射 10 次，试验后应满足 10m 处抛撒面积不小于 4m² 要求； 10、低温适应性：-10℃恒温 2h,恢复 40min 后正常工作； 11、高温适应性：40℃恒温 2h,恢复 40min 后正常工作； ▲12、发射动力：采用电磁力推进捕网牵引头方式发射捕网，无火药、压缩气体； 13、网线断裂强力：$\geq 100N$； 14、网眼边长：$\leq 16cm$（误差范围$\pm 5\%$）； ▲15、连续发射功能：电磁网捕器主机电池满电状态下，连续发射捕网次数≥ 30 次；网盒仓可 1 次填装 2 个网盒，且可连续 2 次发射捕				
--	--	--	---	--	--	--	--



				网; 16、剩余电量显示: 设电量显示按键, 可显示剩余电量; 17、充电接口: 应采用 5V/2A 标准 TYPE-C 接口; 18、扩展性: 应配备 20mm 宽鱼骨支架, 支持扩展安装; 19、具有公安部检测中心出具检测报告, 或国家认可第三方检测机构 (具有 CMA) 出示的检验报告, 报告中体现了▲项所列要求。					
63	训练级穿越机套装	戎晟	订制 DIY	1、训练级穿越机套装应包含: 成品 2.5 寸圈机 (高清图传) *2、成品 1S 动力圈机 (模拟图传) *2、4S 电池 *4、1S 电池*4、航模充电器 *1、模拟图传接收眼镜*1、高清图传接收眼镜*1、多通道航模遥控器*1; 2、成品 2.5 寸圈机 (高清图传): 摄像头+图传: 04 Air Unit Pro, 接收机: ELRS 2.4G, 重量: 124g±2g, 轴距: 120mm, 机架: SpeedyBee Bee25, 主控: STM32F405, 电调: 35A 8 位电调, 电机, 1404-V2-4600KV, 蓝牙: 支持, 用于飞控调参和流星灯带, 流星灯带: 标配 88 颗灯珠, 黑匣子: 8MB; 3、成品 1S 动力圈机 (模拟图传): 摄像头+图传: 5.8G 模拟图传, 接收机: ELRS 2.4G, 重量: ≤25g, 轴距: 75mm, 电调: 1S 12A; 4、4S 电池: 容量≥850mAh, 持续放电≥95C; 5、1S 电池: 容量≥580mAh, 持续放电≥95C; 6、航模充电器: AC/DC 双通道, 能支持双路同时输出,	中国	套	1	18000	18000



			可同时对两路电池进行充电，双路充电互不干涉，独立输出，可分别对不同电压、不同容量、不同品牌的电池充电；中文菜单大屏显示，充电状态功能设置一目了然，中英文可设置；预留USB升级接口，可随时对充电器系统更新；应具有5V 2A USB输出接口，可连接数码设备快速充电；应支持无线充电； 7、模拟图传接收眼镜：眼镜应具备可调节屈光度、飞梭滚轮控制、支持躲过语言、可进行多种屏幕设置；屏幕：OLED；分辨率：$\geq 1024 \times 768$；视场角：$\geq 38^\circ$；屈光度调节范围：$-6 \sim +2$可调；接收机：5.8Ghz 48频道融合接收机；录像功能：H264, 60FPS，MOV 6Mbps，SD最大支持128GB；头部追踪：3轴加速度计，3轴陀螺仪； 8、高清图传接收眼镜：搭载04图传；1080p Micro-OLED屏幕的刷新率不小于100Hz；支持远视200度至近视600度屈光度调节；电池与头带一体化；增加额托，佩戴舒适；续航长达3小时；具有一键除雾功能；应可通过Wi-Fi连接手机，可在手机app内观看飞行实时画面，实现画面直播分享； 9、多通道航模遥控器：STM32H750主控；金属CNC摇杆；可更换式肩部开关；分离布局，不少于6档按键，盲视操作，不误触；不低于3.5寸IPS外装屏，拆装方便，数据显示清晰；多种快				
--	--	--	---	--	--	--	--



				捷按键、推杆、拨轮设计； 内 置 射 频 ： ELRS (915MHz/2. 4Ghz)。					
64	轻型无人机爆 闪灯	戎晟	AL1	1、探照灯应支持常亮和爆 闪两种模式，能清晰照亮目 标。与云台智能联动，提供 广视野照明模式，在广角模 式下可照亮更广泛的区域； 2、重量: $\leq 95\text{g}$ (不含支架)； 3、最大功率: ≥ 30 瓦； 4 、 照 度 : $4.3 \pm$ $0.2\text{lux}@100\text{m}$, $17 \pm$ $0.2\text{lux}@50\text{m}$ ； 5、有效照明角度: $\geq 23^\circ$ (10%相对照度)； 6、有效照明面积: ≥ 1300 $\text{m}^2 @ 100\text{m}$ (10%相对照度， 普通模式)， $\geq 2200 \text{ m}^2 @$ 100m (10%相对照度，广视 野模式)； 7、云台结构设计范围：俯 仰: -140° 至 50° ； 8、云台可控转动范围：俯 仰: -90° 至 35° ； 9、云台最大控制转速（俯 仰）: $\geq 120^\circ / \text{s}$ ； 10、云台对齐精度: $\pm$ 0.1° ； 11、安装方式：快拆手拧螺 丝； 12、适配产品：应能适配 DJI Matrice 4D 系 列 ， DJI Matrice 4 系列。	中国	套	1	1999	1999
65	轻型无人 机喊 话器	戎晟	AS1	1、重量: $\leq 95\text{g}$ (不含支架)； 2、最大功率: ≥ 15 瓦； 3、最大响度：在 1 米处应 可达 114 分贝 ($114\text{dB}@1\text{m}$)； 4、有效广播距离: $\geq 300\text{m}$ ； 5、广播方式：应支持实时 喊话（支持回声啸叫抑制）、 录音喊话、媒体导入（支持 边传边播）、文字转语音； 6、安装方式：快拆手拧螺 丝；	中国	套	1	1499	1499



				7、适配产品：应能适配 DJI Matrice 4D 系列， DJI Matrice 4 系列。					
66	MK3 机器人、安检排爆、维稳处突等装备电池更新	戎晟	定制 DIY	1、本项目维保包含：更换 MK3 机器人主机电池 2 块，更换 MK3 机器人操控箱电池 1 块，更换炸药检测仪主机电池 2 块，更换非线性节点检测仪（款式 1）主机电池 2 块，更换排爆机械杆备用电池 1 块，更换软管窥镜备用电池 2 块，更换非线性节点检测仪（款式 2）主机电池 4 块，更换视频检查仪主机电池 2 块，更换 360° 应急场景灯电池 2 块； 2、MK3 机器人主机电池：规格应为 24V/20Ah 磷酸铁锂动力电池组，能满足 2 小时以上的连续稳定供电，并支持 20C 以上的瞬时放电倍率；整体应满足 不低于 IP67 防水等级，具备本安防爆设计，任何情况下都没有短路起火风险。应内置电池管理系统（BMS），实现电芯均衡、温度监控、过流保护等多重功能，可与主机控制系统实时通讯，精准检测和上报电池电量和工作状态； 3、MK3 机器人操控箱电池：规格应为 12V/15Ah 或同容量的磷酸铁锂电池，整体应满足不低于 IP67 防水等级，具备本安防爆设计，任何情况下都没有短路起火风险。应内置电池管理系统（BMS），实现电芯均衡、温度监控、过流保护等多重功能，可与主机控制系统实时通讯，精准检测和上报电池电量和工作状态； 4、炸药检测仪主机电池：	中国	套	1	48800	48800



			应采用动力型锂离子电芯，单电池为 2.6Ah/3.6V，应可支持设备 8 小时连续工作，应支持 15 倍以上的瞬时放电倍率；应满足不低于 IP54 防护等级，确保在任何状态下都不会产生电火花；应满足匹配设备的供电与通讯协议；内置的采样泵与检测模块需要瞬时高放电能力，电池应支持 15C 以上的瞬时放电倍率； 5、非线性节点检测仪主机电池（款式 1）：输出电压应为 3.6V，内芯应为锂离子电池，单电池应可支持设备满功率工作 2.5 小时以上，应满足不低于 IP42 以上防护等级，具备防水防尘能力。内置过充、过放、过流保护芯片和身份识别电路； 6、排爆机械杆备用电池：须通过防爆认证，支持 -20℃~149℃的工作温度范围，满足火灾、高温等极端作业环境的需求。整体应满足不低于 IP66 防护等级，可在暴雨、沙尘环境下正常工作； 7、软管窥镜备用电池：应内置漏电保护电路，整体应满足 IP54 防水要求，支持 1000 次以上的充放电循环； 8、非线性节点检测仪主机电池（款式 2）：应采取整体防爆设计，能满足 -20℃~50℃的温度工作范围；应内置 SMBus 智能电池管理系统，可与配套主机实时通讯，精准检测和上报电池电量和工作状态； 9、视频检查仪主机电池：				
--	--	--	--	--	--	--	--



				规格应为 7.4V/10Ah 的锂电池，内置高精度稳压电路，保障视频信号传输的稳定性，整体应具备不低于 IP65 防水防尘能力； 10、360° 应急场景灯电池：规格应为 200Wh 大容量锂离子电池组，可支持照明系统最高 7000 流明下工作 3 小时，低功率下最长 24 小时续航。须通过防爆认证，支持 - 20℃~149℃的工作温度范围，满足火灾、高温等极端作业环境的需求。整体应满足不低于 IP66 防护等级，可在暴雨、沙尘环境下正常工作。					
67	锐光快速反制仪 (300W)	海洋王	JW7110	1、设备功率≥300W 2、反制投射距离 5-200m 3、设备支持 4 图循环轮播，可自动调节每张图案变化时间 4、外壳防护等级符合 GB/T4208-2017 中 IP65 要求 5、设备具有金属手提可单手提行，且配备铝合金便携箱，方便携带和移动	中国	套	4	14000	56000
68	锐光快速反制仪 (600W)	海洋王	JW7110	1、设备功率≥600W 2、反制投射距离 5-200m 3、设备支持 4 图循环轮播，可自动调节每张图案变化时间 4、设备支持手动线性调焦功能；具有铜管冷媒导热+主动风冷强排散热功能。 5、采用 GB/T7922-2023 所示测试方法测出灯具的色温≥9000K 测出灯具的显色指数≥70。 6、按 GB/T-26178-2010 测出灯头光通量≥40000lm 7、外壳防护等级符合 GB/T4208-2017 中 IP65 要	中国	套	4	26000	104000



				求 8、设备支持市电和标配$\geq 1^\circ$ 储能电源供电 9、为保证安全、可靠、稳定性设备和储能电源需同一品牌产品 10、设备具有金属手提可单手提行，且配备铝合金便携箱，方便携带和移动					
69	小型无人机电池	戎晟	BPX3 45-6 741- 14.7 6	1、容量：≥ 6700 毫安时； 2、电池类型：Li-ion 4S； 3、化学体系：LiNiMnCoO₂； 4、充电环境温度：5℃至40℃； 5、最大充电功率：≥ 205 瓦； 6、应能适配 DJI Matrice 4 系列无人机，能提供不少于45 分钟的续航时间或 40 分钟的悬停时间。	中国	套	5	1199	5995
70	9500 流明高亮手电筒	奈特科尔	TM9K PRO	1、手电应采用高性能 LED 灯珠，能提供不小于 9500 流明高亮输出，最大光强不小于 65400 坎德拉，最远射程不低于 500 米； 2、手电应设有不小于 4 档循环亮度，搜索档和流明盾可选； 3、手电应内置不低于 5000mAh 锂电池，USB-C 接口高效直充，具有不低于 QC 18W 充电功率，最长续航时间$\geq 65h$； 4、手电应设有电量提示灯，可提示电池剩余电量，显示电池电压（精确到$\pm 0.1V$）； 5、筒身应设有战术环，便于多种握持方式； 6、手电应内置光感避障传感器，在手电关闭状态下，当手电出光口附近有遮挡物，且意外开启高亮档/搜索档/流明盾时，应能自动降低亮度避免被照物品高	中国	套	10	998	9980



				温过热; 7、手电应采用两段式战术双尾按,功能划分清晰,操控简单; 8、产品应具备 IP68 防尘防水,水下防护深度不低于 2 米,防摔高度不低于 1 米; 9、产品模式: 流明盾≥9500 流明, 搜索档≥6000 流明, 高亮档≥2000 流明, 中亮档≥500 流明, 低亮档≥130 流明, 节能档≥30 流明; 10、产品外壳材质: 航太级铝合金。					
71	警戒带	无畏	WJ-1 25B	1、执行标准:《GA375-2001 警戒带》 2、材质: 警戒带带身材质: 采用高级反光涤纶织带加工而成。 3、颜色: 警用黄白色, 并印有警察字样 4、尺寸: 长度≥125m; 带宽: ≥5cm 5、断裂伸长率(%) : 经向≤26 6、带身断裂强度(N) : 经向≥550N	中国	个	45	62	2790
72	CH-Y201 多功能 警示发 光手环	年年 旺智 能	CH-Y 201	1、一拍即卷, 应可快速贴合手腕、上臂、脚裸等位置, 可 360° 环形发光、红蓝 LED 警示、白色 LED 照明; ▲2、外形尺寸: 展开尺寸: ≥ 长 430mm* 宽 33mm* 高 10mm, 折叠尺寸: ≤长 85mm* 宽 65mm*高 38mm; 3、重量: ≤85g; 4、闪烁频率: 红蓝跳闪≥6Hz, 红蓝流闪≥1Hz; 5、材质: 锰钢+硅胶; 6、电池: ≥300mAH 锂电池; ▲7、发光手环应具有跳闪、常亮、流闪、照明模式, 应可通过单一控制按钮进行开关及模式切换;	中国	只	10	158	1580



				8、灯珠：≥24 颗 LED 灯； 9、充电功能：Type-C 充电口，充电时长：≤2h； 10、工作时间：红蓝跳闪、红/蓝灯常亮、红蓝流闪工作时间 ≥6 小时，白灯照明工作时间≥2 小时； 11、开关耐久性：≥10000 次； 12、抗跌落高度：≥1.5m； 13、防护等级：≥IP54； ▲14、卷曲耐久性：≥1000 次； ▲15、可视距离：≥200 米； 16、具有公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有 CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。					
73	阻燃模块化战术背心（主体+护肩+护腿）	戎晟	RS09 FR	1、整套包含背心主体、护肩、护腿，可根据需要选择模块。背心肩部和腰部均应采用快拆扣，能满足快速穿脱的需求。腰封面布应为激光切割 MOLLE 系统，能装防护板； 2、背心主体、护肩、护腿，可以与战术背心主体组合使用，可安装防护板； 3、护肩表面应设计有魔术毛，宽度≥8cm，高度≥10cm，可以粘贴各种标识； 4、护腿应可与腰带快拆连接，可独立使用，护腿高度可调。护腿表面应采用激光切割 MOLLE 系统，不少于 6 行 4 列，可挂载附件包； 5、背心肩部两侧应配备海绵缓冲肩垫，调节搭袪应为氯磺化聚乙烯橡胶材质； 6、肩部两侧挂袪应为氯磺化聚乙烯橡胶材质，长度≥4cm，宽度≥2cm，能挂执法记录仪和肩灯等；	中国	套	10	2900	29000





			7、背心前后面板应为激光切割 MOLLE 系统，且应设计有魔术毛，可以粘贴标识。每件背心应能定制激光镭射反光标识一套，标识面布应为 1000D 尼龙，反光材质为 3M 工程级反光贴，背面为射出钩； 8、背心前片应有一个开口的防水拉链口袋，背部两侧应有树脂拉链快装系统，能加装拉链背板包； 9、防护面积：前后$\geq 0.2\text{ m}^2$，腰部（两片）$\geq 0.05\text{ m}^2$，护肩（两片）$\geq 0.06\text{ m}^2$，护腿（两片）$\geq 0.075\text{ m}^2$； 10、材质：激光镭射 MOLLE 面板应采用阻燃尼龙复合面料，其他面布应采用 500D 阻燃尼龙，贴身面应采用四面弹尼龙； ▲11、阻燃性能：阻燃性能应符合《GB/T 17591-2025 阻燃织物》或者《GB 8965.1-2020 防护服装 阻燃服》面料洗涤前相关阻燃性能指标要求：热防护性能值（TPP）$\geq 250\text{ kW}\cdot\text{s}/\text{m}^2$，续燃时间$\leq 2\text{ s}$，阴燃时间$\leq 4\text{ s}$，损坏长度$\leq 100\text{ mm}$，无熔融、滴落； ▲12、防护板材质：背心主体、护肩、护腿应加装防护板，防护板应采用超薄金属片，防刺性能应符合《GA 68-2024 警用防刺服》A 类防刺要求； 13、具有公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有 CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。				
--	--	--	--	--	--	--	--



74	透气型 防暴盔 甲服	蓝盾	FBF- C-LD 12	1、执行标准：《GA420-2021 警用防暴服》，标识可定制； 2、规格：防暴服规格尺寸符合165cm-185cm身高的警员穿着，规格为一种，使用者可以根据自身高度借助连接带自行调节； 3、防护面积：前胸及裆部$\geq 0.128 \text{ m}^2$，后背及尾椎部$\geq 0.095 \text{ m}^2$，上肢（按双肢）$\geq 0.18 \text{ m}^2$，下肢（按双肢含脚背）$\geq 0.30 \text{ m}^2$； 4、结构连接强度：插扣强力$\geq 500\text{N}$，搭扣带扣合强度$\geq 7.0\text{N}/\text{cm}^2$，离合1500次后，耐用扣合强度$\geq 6.0\text{N}/\text{cm}^2$，连接带强力$\geq 2000\text{N}$； 5、耐冲击性能：以$\geq 120\text{J}$能量冲击，相应部件不应破损、开裂； 6、能量吸收性能：将防暴服的前胸、后背部件分别平放于标准胶泥上，以100J的能量冲击，胶泥压痕深度不超过20mm； 7、防刺性能：以$24\text{J} \pm 0.5\text{J}$动能垂直刺入防护部件，刀尖不应穿透； 8、环境温度适应性：在$-20 \pm 2^\circ\text{C}$～和$+55 \pm 2^\circ\text{C}$恒温箱内保持≥ 4小时，以$\geq 120\text{J}$能量进行耐冲击试验，相应部件不应破损、开裂； 9、阻燃性能：要求续燃时间$\leq 10\text{s}$； 10、透气性能：前胸、后背、护臂、护腿等部位塑料件均具有通风透气性能，各部件均为模块化设计，内衬由网眼布等制成，都可以拆卸并可以单独洗涤； 11、穿着灵活性：护肘和护膝可转动。	中国	套	10	1400	14000
----	------------------	----	--------------------	--	----	---	----	------	-------



75	快穿式防暴盔甲服	国润	FBF-B-GR-03	▲1、产品应为夹克套装样式，防暴服的前胸、后背、护裆防护层均使用不低于2mm厚铝板搭接，并有缓冲层。防护层可以根据需要更换成防弹层或者防刺层。防暴服应采用阻燃针织布料、阻燃尼龙材料和软质缓冲材料制作，腰部缝有横挂带，可以装挂装具套，四肢防护层使用阻燃尼龙材料和软质缓冲材料制作； 2、质量：≤5kg； 3、应符合 165cm~185cm 身高的警员穿着，规格为一种，使用者可以根据自身高度借助连接带自行调节； ▲4、穿着灵活性：防暴服应穿脱简单方便、30s 内就可穿着完毕，着装后不会使两臂的自由运动及人体跪、跳、蹲、跑、俯仰、转体等动作受到明显限制； 5、防护面积：前胸及裆部≥0.11 m²，后背≥0.11 m²，上肢(按双肢计)≥0.19 m²，下肢(按双肢计，含脚背)≥0.31 m²； 6、结构连接强度：插扣强力不低于 900N，尼龙搭扣的扣合强度不低于 8.0N/cm²，连接带强力不低于 4000N； 7、防刺性能：以 24J 动能垂直刺入防护部件，刀尖不应穿透； 耐冲击性能： 8、将防暴服任意防护部件置于刚性平面上，以 160J 能量冲击，相应部件不破损、不开裂。 9、击打能量吸收性能：前胸、后背以 110J 动能冲击防护层，胶泥压痕≤18mm。 10、具有公安部检测中心出	中国	套	10	1400	14000
----	----------	----	-------------	---	----	---	----	------	-------



				具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有 CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。					
76	声波驱散器（核心产品）	声讯电子科技有限公司	JG03 HD-J G07H DII	1、产品应内置驱散、警笛、火警音源； 2、产品应可通过有线/无线话筒喊话，且喊话功能优先于 MP3 播放功能和内置音源； 3、产品应可通过按键播放录音文件；可播放 U 盘存储的 MP3 音频文件；可通过蓝牙连接播放音频文件；可通过 FM 收音并播放； 4、产品应可通过长按录音按键进行录音，录音完成后，按下录音键可进行录音回放； ▲5、产品应可通过一键提升按键提高输出音量； 6、产品应可通过电源适配器或太阳能板对内置电池组充电； ▲7、声级检验：当按下驱散按钮并将音量调至最大时，距机器出声口正前方 1m 处声级峰值应$\geq 142\text{dB(A)}$； ▲8、指向性检验：距机器出声口正前方 2m 处测试，机器出声口中心点的声级与水平方向左右偏离 15° 处的声级之差应$\geq 3\text{dB}$； ▲9、无线话筒喊话距离检验：在空旷无遮挡的情况下，距机器 100m 处可通过无线话筒进行喊话； 10、频率响应范围检验：$400\text{Hz}\sim 12\text{KHz}$（$-25\text{dB}$）；	中国	套	1	28200	28200



				11、功率检验： $\geq 65W$ ； 12、外壳防护等级： $\geq IP56$ ； 13、尺寸： $\leq 355mm$ （宽） $\ast 185mm$ （长） $\ast 355mm$ （高，不含脚垫）； 14、重量： $\leq 8kg$ （主机）； 15、具有公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有 CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。					
77	警用框架单帐篷	秦兴	QZ8205	1、帐篷尺寸： $\geq 3.7m$ （长） $\ast 3.2m$ （宽） $\ast 1.75m$ （边高） $\ast 2.67m$ （顶高）； 2、材料：应采用 600D 警蓝加厚牛津布； 3、帐篷架：应采用喷塑涂白钢管，框架由件（通用杆、立杆、山墙地杆）、通头（端架三通、中架四通、地杆四通）及钢丝拉绳组成。杆件与通头插接，并通过杆件头端的弹簧卡与通头上的卡孔锁定。	中国	套	2	2900	5800
78	伸缩警棍	无畏	G2-WW	1、一般性能：伸缩警棍金属表面光滑，镀层均匀、牢固，无斑驳、色差，无毛刺、无锋利边角、划痕、硌印；各节管体无弯曲和变形；棍头粘合牢固，各端面垂直、平整，无锐边。握把橡胶套不褪色、无异味，文字和图案纹路清晰，表面无胶茬；握把橡胶套与握把体结合牢固，无凸起或凹陷，无扭曲或前后窜动。伸缩警棍在完全收回状态下，晃动时无明显异响。 2、结构：伸缩警棍由小管组件、中管组件、握把组件和开关组件组成。 3、尺寸及质量：收回长度 L1： $224mm \pm 1.5mm$ ；完全伸展长度 L2： $508mm \pm 2mm$ ；握	中国	个	80	185	14800



			把外径 D1： $\Phi 26.5\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$；中管外径 D2： $\Phi 20.5\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$；小管外径 D3： $\Phi 16\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$；基础型伸缩警棍的质量： $\leq 314\text{g}$。 4、伸缩性能：伸缩警棍能通过手拉或甩动的方式顺畅伸展，各节棍体锁定稳固；按压解锁键回推，能顺畅收回。 ▲5、性能： 5.1、伸缩可靠性：伸缩警棍伸展、收回为一个循环，分别用拉出伸展和甩动伸展循环≥ 12000次后，应能正常伸展和收回。 5.2、锁合抗冲击性能：伸缩警棍完全伸展并锁定状态下，使用钢球（基础型：$300\text{g} \pm 5\text{g}$）自1m高度自由落下，对棍头进行轴向冲击，试验20次，伸缩警棍不应回缩，且能正常使用，并符合伸缩性能要求。 5.3、抗弯性能：伸缩警棍完全伸展并锁定状态下，对基础型伸缩警棍的中管施加$\geq 5500\text{N}$压力，并保持1 min后，能正常伸展和收回 5.4、耐击打性能：伸缩警棍完全伸展并锁定状态下，以$\geq 3000\text{N}$击打力连续击打≥ 8000次后，伸缩警棍不应断裂，棍头不应脱落，能正常伸展和收回。 5.5、极限击打性能：伸缩警棍完全伸展并锁定状态下，固定在专用击打试验机上，对钢制刀具进行击打，按$10000 \pm 200\text{N}$的击打力值进行试验，击打≥ 20次后伸缩警棍不断裂，棍头				
--	--	--	--	--	--	--	--



				不脱落，能正常伸展和收回。 5.6、握把橡胶套防脱性能：伸缩警棍在收回状态下，在警棍套中进行插拔试验≥ 8000次后，握把橡胶套应无卷边、翘起、鼓包、龟裂、移位等现象。 6、耐腐蚀性能≥ 9级。 7、执行标准：《GA 886-2018 公安单警装备 伸缩警棍》 8、具有国家认可第三方检测机构（具有 CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。					
79	强光手电	无畏	S1-W W	1、强光手电采用前置开关，按钮区域分为照明键和爆闪键，外壳为防滚动圆柱形结构。由头盖组件、筒身组件、电池、尾盖组件及手绳组成； 2、尺寸：总长度为 154.6 mm± 2mm，握柄直径 28.5 mm± 1 mm，头盖外径 35 mm± 1mm，手绳长度 155 mm± 5mm。 3、质量：强光手电总质量（含 18650 锂离子充电电池和手绳）应小于或等于 200g。 ▲4、性能： 4.1、强光初始光通量检验：使用 18650 锂离子充电电池，在完全充电状态下强光手电进入强光模式，初始光通量应大于或等于 450 lm。 4.2、强光初始照度及色品坐标：使用 18650 锂离子充电电池，在完全充电状态下强光手电进入强光模式，距光源 5 m 处光斑中心初始照度应大于或等于 500 lx。其色品坐标应符合 GB/T	中国	只	57	120	6840



				8417-2003 中的白色色品区域有关规定。 4.3、强光照明时间：使用 18650 锂离子充电电池，在完全充电状态下强光手电进入强光模式，连续照明 300 min，距光源 5 m 处光斑中心照度值应大于或等于 300 lx。 4.4、跌落可靠性：强光手电以水平状态、头部向下状态和尾部向下三种姿态，从 3 m 高度自由跌落至水泥地面上，各试验 3 次，强光手电无裂纹、破碎，氮化硅球不脱落，能正常使用。 4.5、防水性能：强光手电在 2m 深度水中进行防水试验 4h，内部不应进水，且符合开关工作模式转换功能的要求；防水等级：≥ IPX8 5、充电插头插拔 ≥ 10000 次，不应变形，能正常充电 6、开关耐久性检验：对照明键、爆闪键分别触压 ≥ 62000 次，开关按键应正常。 7、光束角：强光手电的光束角应为 6° ~ 7°。 8、具有国家认可第三方检测机构（具有 CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。				
80	防弹防刺背心	无畏	FDC-2-WW02	1、执行标准：《GA141-2010 警用防弹衣》、《GA68-2019 警用防刺服》。 2、结构：防弹防刺服由外套、防刺（防弹）层、防刺（防弹）层保护套组成。 3、防护层材质：高性能聚乙烯纤维无纬布。 4、颜色：警服蓝色。 5、保护套材料性能：防护套为黑色，保护套四边应密	中国		1600	22400

				封且封边均匀一致,抗静水压性能≥ 5级。 6、防护面积:防护层应覆盖人体主要内脏器官(包括前、后及侧面防护),防护面积$\geq 0.3\text{ m}^2$。 ▲ 7、防护层厚度: $\leq 11.0\text{mm}$。 8、防护层重量: $\leq 2.8\text{Kg}$。 9、防弹性能:《GA141-2010 警用防弹衣》标准中的三级,防 79 式 7.62mm 微型冲锋枪发射的 51 式 7.62mm 手枪弹。在有效击中情况下,应能阻断弹头,且背衬胶泥上的凹陷深度$\leq 25\text{mm}$。 10、防刺性能:符合《GA68-2019 警用防刺服》的 A 类相应规定,能有效阻止 $24\text{J} \pm 0.5\text{J}$ 下的穿透。。 11、具有公安部检测中心出具检测报告,或国家认可第三方检测机构(具有 CMA)出示的检验报告,报告中体现了▲项所列要求。					
81	脚镣	无畏	JL60 0-L- H-2. 5KG	1、脚镣为螺扣型金属脚镣; 2、左右镣体中心间距 $755\text{mm} \pm 10\text{mm}$; 3、镣体直径: $\Phi 18\text{mm} \pm 1\text{mm}$; 4、质量: $\leq 2.50\text{kg}$; 5、金属脚镣的工作次数:≥ 3000 次循环。 6、金属脚镣连接部位转动灵活; 7、防拨净工作时间$\geq 2\text{min}$; 8、在同一副金属脚镣上,螺扣型金属脚镣在锁闭状态下,分别施加 2500N 纵向静拉力和 2500N 横向静拉力,保持 30s,期间金属脚镣不被打开,试验后没有永久变形或裂缝; 9、执行标准:《GA/T 237-2005 金属脚镣》	中国	个	16	125	2000



82	警绳	无畏	WJS-1	1、外观：外观整洁，表面无机械损伤、毛刺、无断线和线头外露等； 2、抗拉强度： $\geq 1600\text{N}$ ； 3、材质：尼龙； 4、尺寸：长度 $5500\text{mm} \pm 100\text{mm}$ ；外径 $6\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$ ； 5、颜色：黑色。	中国	个	15	15	225
83	发光指挥棒	无畏	WZ-2	1、结构：由发光组件、手柄、充电电池盒挂绳组成，手柄上安装有控制开关； 2、功能：指挥棒具有口哨，照明和爆闪功能； 3、闪烁模式：红色光闪烁、蓝色光闪烁、红色光和蓝色光同时闪烁； 4、晴朗夜视可视距离： $\geq 300\text{m}$ ； 5、尺寸：总长 $300\text{mm} \pm 2\text{mm}$ ，发光部分总长 $140\text{mm} \pm 2\text{mm}$ ，手柄直径 $35\text{mm} \pm 2\text{mm}$ ； 6、额定电压：3.6V； 7、电源：内置 1500mAh 可充电型电池； 8、工作时间：红蓝同时闪烁 $\geq 7\text{h}$ ； 9、防护等级： $\geq \text{IP64}$ 。 10、执行标准：GA/T 1256-2015《发光式道路交通指挥棒》	中国	只	13	150	1950
84	反光背心	登峰	FGY-DF01	1、样式：前开襟马甲式样，胸部配有警号魔术贴 2、材质：由荧光黄网眼面料和 3M 反光贴（高光泽度品格反光带）制成。 3、颜色：反光背心主体为荧光黄色，反光条带为银灰色； 4、反光晶格：5cm 高亮 PVC 反光晶格，前后面带有三道横向反光晶格带，前背有“警察”后背有“警察，POLICE”； ▲5、面料性能检查：耐水	中国	件	90	120	10800



				洗色牢度：≥5级；耐摩擦色牢度：干≥5级；湿≥5级；耐汗渍色牢度：酸≥5级；碱≥5级；水洗20次后反光性能保持不变 6、执行标准：《GA446-2003警服反光背心》 7、具有公安部检测中心出具检测报告，或国家认可第三方检测机构（具有CMA）出示的检验报告，报告中体现了▲项所列要求。					
85	约束带	无畏	YSY-WW	1、材质：由尼龙编织带制成的 2、重量：≤100g 3、尺寸：主带全长：≥1200mm，宽：≤37mm。带身厚度：≥3mm，扣环中间距离：≥330mm，扣环直径：45mm—80mm。	中国	个	16	60	960
86	头套（简易）	无畏	WT-1	1、面料：黑色弹力布面料生产，穿戴舒适，透气性好，不影响视听。 2、头套后部防护性能：头套后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm。 3、头套侧部防护性能：头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm	中国	只	80	25	2000
87	多功能警用救生衣	安华	CZJ-001	1. 救生衣的重量：不含属具，但包括反光膜和四件扣的整衣质量不大于1.0kg。 2. 救生衣的成品尺寸：前身長63.5±1cm、胸围130±2cm、后身長58.0±1cm、气囊長60.0±1cm、气囊后宽48.0±0.5cm。 3. 救生衣材料：锦丝斜纹绸面料，克重115±5g/m²；木棉囊用聚氨酯复合锦纶面料，180±10g/m²；气囊用聚氨酯复合锦纶面料，250	中国	件	60	350	21000



			±10g/m³。 4. 救生衣的浮力：气囊充气前，救生衣可提供不小于 7.5kg 浮力，其中单个木棉囊浮力不小于 3.75kg；气囊充气后，救生衣可提供不小于 15.5kg 的浮力，其中气囊组件浮力不小于 8.0kg。救生衣在淡水中浸泡 24h 后的浮力损失率不大于 5%。 5. 穿脱时间：穿上和解脱的时间均不大于 1min。 6. 水中性能：受试者穿着救生衣并打开气囊，从 6m 高处跳入水面，可在 5s 内浮出水面，稳态漂浮角为 20°~50°，口出水高度不小于 120mm。救生衣及属具无损伤。 7. 适配性能：穿着救生衣、携带相应单警装备的人员，未落水状态下不影响视听和呼吸，可进行各项战术技术动作；落水后可以自由游动。 8. 耐温性能：救生衣经受 (65±2)℃ 和 (-30±2)℃ 交替循环 10 次，无损坏迹象。 9. 耐燃烧性能：在规定火源上方曝火 2s，离开火源后不续燃。 10. 耐油性能：在柴油中浸泡 24h，救生衣无损坏现象。 11. 气囊：气囊应能承受 40kpa 内压，历时 5min 保持完好；充气 3.5kpa，12h 后的压强损失率不大于 10%。 12. 手动充气装置：充气启动力应在 20N~120N 的范围内，充气时间不大于 5s。 13. 口吹器装置：应能在 1min 内完成充气操作，且能顺利排放出气囊内的气体，				
--	--	--	---	--	--	--	--



				以便于存放。口充气阀应能承受不大于90N的外力沿不同方向的拉拽。充气装置和气囊的结合部分应能承受220N 垂向载荷 30min 后不导致漏气及破坏。 14. 水电池示位灯：遇水2min 后可自动发光，5min 内达到 0.75cd 的强光。正常持续发光时，光强不小于1cd，持续发光时间不小于8h，闪光频率（60±10）次/min。 15. 回归反射材料：在干燥和潮湿状态下，在 4° 照射角、0.2° 观测角时，逆反射系数均应大于150cd/lx° m²，面积不小于200cm²。 16. 哨笛：在消声室中 1m 处 A 级权（LA）声压级大于94db (A) 主要频率 2±1khz。哨笛浸水后也能正常发声。 17. 金属部件：金属部件应耐腐蚀，在水中浸泡 96h 后无明显的腐蚀痕迹。 18. 载荷能力： 横向载荷，救生衣在穿着者身上扎紧的部位或救生衣的提环上施加不小于2000N的作用力并保持 30min。检测结果，救生衣不应损坏。直向载荷，对救生衣的肩部施加不小于 900N 的作用力并保持 30min。检测结果，救生衣不应损坏。 19. 内含隐藏式的背部拉钩绳子，10 米					
88	长排警示灯 1.2 米	福莱特电子	TBD-BA-11L21A	尺寸（1200mm±15mm）*（385mm±10mm）*（212mm±5mm） 光源结构 0.2W 2835 贴片 LED 灯管（上层 8 组 40 颗 L7 灯组；下层 6 组 22 颗	中国		2200	4400	

				L3/灯组) 工作电压 DC 12V/24V 警灯功率≥110W 颜色 红蓝 扬声器 适配 100W/150W 额定电压 DC12V/CD24V 工作温度范围 -40 ℃ +60℃ 额定电压条件下 连续工作时间 ≥200h 灯罩透光率真 ≥90% 表 面强化处理后 高亮 LED 灯管芯片 ≥14 μ 瞬时光强度 LED 灯管光强度 ≥ 1000mcd LED 灯管使用寿命 ≥ 200000h 额定电压、电流 条件下 灯罩塑料粒子 PC 2805 德国拜耳 (Bayer) 可视距离 ≥200m 无雾霾 天气下 整灯净重 14Kg 适配控制器 两档灯控开关, 配套警报器 外包装尺寸 (1290mm ± 15mm) × (390±10mm) × (250mm±5mm)							
89	长排警 示灯薄 款	福 莱 特 电 子	TBD- GA-1 2L21 D	尺寸 : (1200mm±15mm) * (385mm±10mm) * (212mm ±5mm) 光源结构 0.2W 2835 贴 片 LED 灯管 (上层 8 组 40 颗 L7 灯组; 下层 6 组 22 颗 L3/灯组) 工作电压 DC : 12V/24V 警灯功率: ≥109W 颜色: 红蓝 扬 声 器 适 配: 100W/150W 额定电压 : DC12V/CD24V	中 国	个	16	2400	38400		



				工作温度范围：-40℃+60℃ 额定电压条件下，连续工作时间≥200h 灯罩透光率真 ≥90% 表面强化处理后，瞬时光强度 高亮 LED 灯管芯片≥14 μ LED 灯管光强度：≥1000mcd LED 灯管使用寿命： ≥ 200000h 额定电压、电流条件下，灯罩塑料粒子 PC2805 德国拜耳（Bayer） 无雾霾天气下，可视距离≥200m， 整灯净重：≤14.5Kg 适配控制器：两档灯控开关，配套警报器 外包装尺寸：（1290mm±15mm）×（390mm±10mm）×（250mm±5mm）					
90	现场勘查灯	海洋王	JW7112/H P	1. 额定电压 DC≥7.2V，额定容量≥6.5Ah， 2. 平均使用寿命 ≥100000h，连续放电时间，≥4h（搜索光）/≥10h（拍照光）， 3. 外形尺寸：≤Φ65×250 mm， 4. 重量<1.2kg， 5. 外壳防护等级：≥IP65， 6. 功率（led）：≥10w，配光均匀度：≥0.9， 7. 光通量：搜索光 ≥650lm，拍照光 ≥350lm。 8. 外形美观、操作简单、携带方便，可手持、手提以及肩挎携带。 9. 具有搜索光和拍照光两种工作模式，两种工作模式之间随意切换。 ▲10. 应具有低电量警示功	中国	个	2	2800	5600



				能,灯具在开启状态下,当电量低于 10%时,灯具会自动频闪 5 次,提醒及时充电。 ▲11. 光源从 1m 高度落到混凝土地面上,应符合 GB7000.1-2007 中第 4.13.4b 条规定。 12. 尾部独特的支撑脚设计,保证光线从痕迹的侧面照射,立体感更强。同时可防止灯具在水平面滚动,解放双手,拍照时实现单人操作。 13. 采用高能聚合物离子电池,电池内部保护电路具有防止过充、过放及短路保护功能。 14. 具有公安部检测中心出具检测报告,或国家认可第三方检测机构(具有 CMA)出示的检验报告,报告中体现了▲项所列要求。					
91	现场勘查套包	无畏	WHK-1C	配置包含: 交通事故绘图模板、现场勘查笔录本、文件夹、可充电白光手电、3 米钢卷尺、30 米皮卷尺、20 米现场封锁带、多功能钳、组合旋具、剪刀、直头镊子、指南针、红色记号笔、黑色记号笔、绘图笔(中性笔)、铅笔、卷笔刀、橡皮、金属高温记号笔、15 厘米 PVC 比例尺、三角尺、曲线板、照相比例尺、指纹捺印盒、左手指纹捺印卡、右手指纹捺印卡、物证标记号码、中号塑料物证袋、小号塑料物证、汗布手套、文具盒、尼龙包	中国	个	3	300	900



92	停车示 意牌	无 畏	WT-2	1、采用高强度工程塑料和 反光材料制成，反光距离 远。 2、外型尺寸： $\Phi 160\text{mm} \pm 2\text{mm}$ $\times 320\text{mm} \pm 2\text{mm}$ ； 3、环境温度： $-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ 4、运行时间：8 小时（频闪）， 2 小时（常亮） 5、抗冲击性能：加速度 30g， 持续时间 18ms，两个面各冲 击 3 次后能正常使用。	中 国	只	14	60	840
93	指纹按 印盒	无 畏	ZWH- WW	1、采用高强度工程塑料和 反光材料制成，反光距离 远。 2、外型尺寸： $\Phi 160\text{mm} \pm 2\text{mm}$ $\times 320\text{mm} \pm 2\text{mm}$ ； 3、环境温度： $-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ 4、运行时间：8 小时（频闪）， 2 小时（常亮） 5、抗冲击性能：加速度 30g， 持续时间 18ms，两个面各冲 击 3 次后能正常使用。	中 国	个	5	20	100
94	便携式 照明设 备	无 畏	WF-A 5	1、额定电压： $\text{DC} \geq 11\text{V}$ 2、额定容量： $\geq 4400\text{mAh}$ 3、额定功率（LED）： ≥ 3 $\times 3\text{W}$ 4、光源（LED）平均使用寿 命： $\geq 100000\text{h}$ 5、连续放电时间：8h（强 光）/16h（工作光）/32h（频 闪） 6、充电时间：6h（正常使 用后）/ 8h（电池耗尽后） 7、电池使用寿命： ≥ 1000 （循环） 8、外形尺寸： $\leq 68 \times 161\text{mm}$ （直径 $\times$ 长） 9、重量： $\leq 0.8\text{kg}$ 10、外壳防护等级： $\geq$ IP68(100 米)	中 国	套	2	980	1960



95	水中救援绳	无畏	FUS-WW01	1、材质：高强度丙纶长丝线 2、颜色：红色 3、拉力： $\geq 7\text{kn}$ 4、直径： $\geq 10\text{mm}$ 5、长度： $\geq 20\text{m}$ 6、结实耐用抗拉强度高重量轻不吸水可漂浮	中国	个	1	118	118
96	救生浮筒	无畏	JSFT-WW	1、尺寸：约 $70\text{cm} \pm 5\text{cm} \times 25\text{cm} \pm 5\text{cm} \times 12\text{cm} \pm 2\text{cm}$ ； 2、重量：约 1.5kg ； 3、浮力： $> 150\text{N}$ ； 4、织带部分由 PE 中空绳以及宽边棉带组成；	中国	个	1	170	170
97	路障	无畏	WLZ-1	1、应采用弧形曲面设计，符合力学原理，提高缓冲能力； 2、应采用手工缝纫技术，避免脱戴过程中损失； 3、应采用可调搭扣防护设计，拥有良好的耐久性； 4、材质工艺：PU 皮革、多重复合海绵内芯； 5、产品颜色：黑红色、黑灰色、白黑色等多色可选； 6、尺寸： $\geq$ 长度 $22 \times$ 宽度 $16 \times$ 厚度 4cm 。	中国	个	3	797	2391
98	手持金属探测器	无畏	TX-1001B	1、外形尺寸： $\leq 600\text{mm} \times 100\text{mm} \times 70\text{mm}$ 2、整机重量： $\leq 501\text{g}$ （含电池） 3、适应环境： $+40^{\circ}\text{C} - 5^{\circ}\text{C}$ 4、报警声音检验：报警声大于 75dB	中国	个	3	140	420
99	下沉式枪套	无畏	QT-XC-92G	塑钢92G双锁枪套采用展开式结构设计，设置二道保险开关，只有在打开保险开关的情况下才能取出手枪，可靠性高。该套兼容92和92G手枪。可选腰带和背心挂载背板，分别适用于5cm宽度的公安腰带和战术背心。可调节高度腿部挂载系统，可以根据不同人员身高和	中国				690

				拔枪姿势习惯进行调节枪套高度,充分应用腿部空间增加战术场景的应用。自由式滑轨上下滑动距离为10cm,6挡调节,上下推拉顺畅,360°旋转,锁定无晃动。 此系统可以在胸挂式、腰挂式、腿挂式携枪之间进行快速切换。可做为下沉板,拆下绑腿带就可做可调节高度的下沉板式枪套使用。					
100	模拟九五式步枪(橡胶)	无畏	XQ-WW-95	1. 功能:由枪体、活动扳机、枪背带等组成,模拟训练枪背带可调、扳机可模拟真实枪支动作,在日常训练时替代真枪训练,减少枪支的磨损和消耗。 2. 材料:95式橡胶枪采用天然橡胶等压模一次成型。 3. 外观:表面无划痕、无裂缝、表面清洁、光滑平整,无缩水、飞边、流痕、变形等。 4. 尺寸:(743mm±2mm)×(290mm±2mm) 5. 重量:3500g±10g。 6. 抗冲击性能:枪身能承受25J的能量冲击,不开裂、变形。 7. 可靠性:各部件连接可靠,无滑落现象。 8. 环境适应性: (1) 高温:将95式橡胶枪放入50℃±2℃高温箱内,保持4h时后弯折无龟裂现象; (2) 低温:将95式橡胶枪放入-30℃±2℃低温箱内,保持4h时后敲击无破碎现象。	中国	支	10	168	1680



10 1	橡胶人 (60KG, 直臂)	无畏	XLR- WW01	材质:双层面料(防爆革+加厚帆布)面料采用高剥离耐磨耐水解太空革,撕裂强度>60N,剥离强度>90N,接缝强度>200N,24H耐水解,摩擦色牢度>4级、耐磨1KG/300转无破损;皮人表面硬度45~50°。里料为600D牛津布,内部填充河沙碎布海绵。缝合针距7~8针/3CM,内部填装均匀分布。颜色:黑色、红色可选。身高:150-175CM可选。	中国	个	2	1350	2700
10 2	多功能 升降执 勤台	卫都	SJXL C-WD 01	平台高度:3.0±0.05m 工作高度:5.0±0.05m 行驶高度 高位可行驶 存放高度:1.46±0.05m 平台入口高度 : 0.36 ± 0.05m 站人平台尺寸 680 mm±5 mm×750mm±5 mm 整车长度 : 1.48±0.05m 底盘宽度 : 0.75±0.05m 车辆总重站人平台 : 135 ±2kg 携带甲板 90 kg 物料托盘≤111kg 车辆总重≤792 kg 平台降低 ≥3.9km/小时 平台提升≥0.7km/小时 转弯半径 ≥1.4m 爬坡性≥14-19% 最大离地间隙 ≥50 mm 离地间隙(坑洼保护) ≥14mm 电池 2×12V/110Ah 充电器 24V/15A 内置智能充电器 手动应急下降 橡胶地垫 锂电池	中国	套	1	65000	65000



				柯蒂斯控制系统 Φ 305x100 驱动轮 驱动系统 Φ 305x100					
10 3	搜索灯	海洋王	RJW7 109	▲1、光源功率：三光源≥45W 满足多种工作现场需要使用 ▲2、电池参数：21700 4节串联 14.8V 5Ah（防爆合格证体现） 3、主光源：强光时间≥6h 工作光时间≥12h 节能光时间≥200h 侧壁泛光时间≥12h。 4、灯具电量可视化显示，可直观查看电量工作时间（数字显示）及灯具工作状态（强光、工作光、节能光、爆闪、SOS）。同时显示屏设置后可以显示所属单位、人员信息便于现场救援人员实施知晓使用状况。 5、灯体具备侧灯光便于各类突发环境下使用，侧灯翻开角度≥100° 水平旋转角度≥180° 侧灯带有红蓝警示闪。 6、外形尺寸：≤285mm*80mm*120mm 7、重量≤1.7kg 8、主光源超强光 5 米处最大照度 1000lx（提供权威部门出具的带有 CNAS 标志的检测报告） ▲9、防爆标志 Ex db ia mb II cT6 Gb IP66/IP68（1.5m, 1h） ▲10、提供中国强制性 3C 认证证明资料，报告中体现了▲项所列要求。	中国	个	2	2950	5900
10 4	雨衣（分体式）	无畏	JF-Y -WW0 3	1、执行标准：《警服 风雨衣（报批稿）》。 2、面料：聚氨酯湿法涂层雨衣布 技术参数：面层：聚酯纤维布，聚酯低弹丝	中国	套	30	420	12600



				(75D/72F × 100D/144F, DTY) , 经纬纱密度为 675 根/10cm×365 根/10cm, 织 物组织为二上一下右斜纹;上衣面料颜色为荧光黄色, 裤子面料 颜色为藏蓝;膜层: 聚氨酯湿法涂层(聚氨酯微多孔层), 藏蓝色 雨衣布涂层颜色为灰色, 荧光黄色雨衣布涂层颜色为白色; 里层: 针织布, 规格: 20D 聚酯单面针织布, 28g/m2. 有效幅宽≥148mm, 单 位 质 量 质量 175g/m²; 3、尺码: 165、170、175、180、185 4、重量: ±2KG 20 件/箱装					
投标总报价 1603700 (人民币: 壹佰陆拾万叁仟柒佰元整)									

交付期: 签订合同后 10 个工作日

备注: 1. 投标报价采用总承包方式, “投标总报价”应包括所投货物(包含与货物相关的服务)费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用, 招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

投标人名称(加盖 CA 电子公章): 常州市保安服务有限公司

投 标 日 期: 2026 年 8 月 20 日

