




序号	产品 (家具种类) 名称	摆放位置	规格 (长宽高mm) (偏差率符合 国家规定)	主要技术参数	参考样式	数量	单位
1	定制少儿造型 服务台	一层少儿阅览室 — 服务区	6500*800*850	1、基材：采用E0级实木多层板。桌面厚度≥25mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6、桌上应预留电源插座（预留位置由中标单位和采购方沟通后确定，要考虑美观），桌上预留的接口插座等做隐蔽化处理。		6.5	米
2	定制地面	一层少儿阅览室 — 服务区	10510*700	PVC地面厚≥3mm，具有防水、高密度耐磨、稳定性好、不易褪色、方便清洁等优点，适配家具使用。		10.51	米
3	储物柜	一层少儿阅览室 — 服务区	3200*400*750	1、基材：采用E0级实木多层板，搁板厚度≥25mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		3.2	米
4	工作椅	一层少儿阅览室 — 服务区	590*460*895	1、面料：椅座布料，阻燃，要求透气性好。 2、海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。 3、扶手：PU扶手。 4、气压杆：气压棒，升降自如无噪音，保持特有的柔和升降功能，承受压力≥250kg，气动行程60 - 120mm。 5、椅脚：五星固定脚加橡胶保护，足膝平衡倾仰，气压升降，拉力调节；座面及椅背弧度按人体工程学设计，带腰靠及头靠。		2	把
5	创意艺术少儿 服务台背景木 饰面 (含亚克力 字)	一层少儿阅览室 — 服务区	11390*3200H	1、基材：实木龙骨基层框架，板材封面，基础打磨找平处理。采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		36.45	平方米
6	定制创意少儿 书柜 (带玻璃柜 门)	一层少儿阅览室 — 服务区	1150*300*3200H 、 1150*300*1250H	1、基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题；配套5mm玻璃柜门 6、数量：按展开面积计算数量。		12.28	平方米


7	定制少儿创意木饰面	一层少儿阅览室-服务区	1150*1950H	1、基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2.24	平方米
8	定制少儿创意木饰面	一层少儿阅览室-自助借还区	5800*2400H、900*2400H	1、基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		16	平方米
9	定制创意少儿书墙	一层少儿阅览室-自助借还区	9775*300*2400H	1、基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6、数量：按展开面积计算数量。		56.3	平方米
10	壁布材料情景墙面(含基层)	一层少儿阅览室-自助借还区	17070*800H	外边框采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。采用表面光洁、有弹性、有一定的透气性和防潮性高强丝基布，网格细腻，表面平整度高，可达≥80%以上的亮度。打印画面色泽饱和度高，画面还原能力强。基材经水洗，表面无黑点，油丝，杂质。图案可选。 注：家具配套顶部造型木饰顶，与书墙/包柱一体化家具顶饰，配套家具统一饰面。包含基层处理：墙面满刮腻子两遍；打磨平整后滚涂墙固一遍，墙固干透后，再滚涂壁布专用基膜一遍。		13	平方米
11	智能儿童书架装饰改造	一层少儿阅览室-存书区	7431*680(15组)	1、基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		75.8	平方米
12	定制创意书架儿童凳	一层少儿阅览室-存书区	430*680*400H	1、基材：采用E0级实木多层板，厚度≥9mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		15	个


13	儿童字母阅览软凳	一层少儿阅览室-存书区	900*650*350H	1、框架：实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 2、胶粘剂：采用环保型胶水。 3、面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 4、海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。		2	个
14	创意茶几	一层少儿阅览室-存书区	直径600*550	1、基材：采用E0级实木多层板桌面，桌面厚度≥12mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	个
15	定制少儿创意木饰面	一层少儿阅览室-存书区	1600*2400H、1750*2400H、	1、基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		8.04	平方米
16	定制创意字体	一层少儿阅览室-存书区	884*677（2组）、1410*280（2组）	1、基材：采用E0级高密度中纤板，厚度≥9mm。 2、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3、胶粘剂：采用环保型胶水。 4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1.98	平方米
17	定制创意少儿书墙	一层少儿阅览室-存书区	2400*300*2400H、21640*300*2400H、4300*300*2400H	1、基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6、数量：按展开面积计算数量。		163	平方米
18	壁布材料情景墙面(含基层)	一层少儿阅览室-存书区	35050*800H	外边框采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。采用表面光洁、有弹性、有一定的透气性和防潮性高强丝基布，网格细腻，表面平整度高，可达≥80%以上的亮度。打印画面色泽饱和度高，画面还原能力强。基材经水洗，表面无黑点，油丝，杂质。图案可选。 注：家具配套顶部造型木饰顶，与书墙/包柱一体化家具顶饰，配套家具统一饰面。包含基层处理：墙面满刮腻子两遍；打磨平整后滚涂墙固一遍，墙固干透后，再滚涂壁布专用基膜一遍。		28.04	平方米

19	定制创意少儿书墙	一层少儿阅览室-单人学习区	3300*300*2400H	1、基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6、数量：按展开面积计算数量。		19	平方米
20	定制少儿创意木饰面	一层少儿阅览室-单人学习区	20450*2400H	1、基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		49.08	平方米
21	壁布材料情景墙面(含基层)	一层少儿阅览室-单人学习区	25550*800H	外边框采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。采用表面光洁、有弹性、有一定的透气性和防潮性高强丝基布，网格细腻，表面平整度高，可达≥80%以上的亮度。打印画面色泽饱和度，画面还原能力强。基材经水洗，表面无黑点，油丝，杂质。图案可选。 注：家具配套顶部造型木饰顶，与书墙/包柱一体化家具顶饰，配套家具统一饰面。 包含基层处理：墙面满刮腻子两遍；打磨平整后滚涂墙固一遍，墙固干透后，再滚涂壁布专用基膜一遍。		20.44	平方米
22	定制墙面书本展示架	一层少儿阅览室-单人学习区	1200*300H (2组)	1、基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2	组
23	定制双面矮书柜	一层少儿阅览室-单人学习区	1380*500*1200H	1、基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1.38	米





24	特色创意隔断	一层少儿阅览室-单人学习区	1390*1200H (8组)、 1120*1800H (8组)	1、基材：实木龙骨基层框架，采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2、透光区域嵌装PC竖纹中空阳光板，采用木框卡槽密封固定。 3、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 4、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 5、胶粘剂：采用环保型胶水。 6、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		29	平方米
25	定制少儿单人阅览桌	一层少儿阅览室-单人学习区	1390*600*750	1、基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6、桌腿：采用一级冷轧钢板，壁厚1.0mm.表面静电喷塑处理。		8	张
26	定制少儿阅览椅	一层少儿阅览室-单人学习区	520*400*880	1、基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3、胶粘剂：采用环保型胶水。 4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		8	把
27	儿童阅览桌	一层少儿阅览室-阅览区	1600*950*750	1、基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。符合国家环保标准。 2、油漆：采用环保水性油漆，油漆工艺“三底两面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 3、胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准。 4、钢质桌架：壁厚1.0mm。 5、五金：五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。		4	张
28	定制少儿阅览椅	一层少儿阅览室-阅览区	520*400*880	1、基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3、胶粘剂：采用环保型胶水。 4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		16	把

29	定制单面矮书柜	一层少儿阅览室-卡座区	12570*300*990	1、基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度$\geq 18\text{mm}$，搁板厚度$\geq 25\text{mm}$。 2、饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		12.57	米
30	定制包柱子矮书柜	一层少儿阅览室-卡座区	4500*300*1000 、 1200*300*1000 (2组)	1、基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度$\geq 18\text{mm}$，搁板厚度$\geq 25\text{mm}$。 2、饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		6.9	米
31	定制包柱子木质装饰花槽木柜	一层少儿阅览室-卡座区	1970*1700*1000	1、基材：采用E0级实木多层板。 2、饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	组
32	艺术仿真绿植	一层少儿阅览室-卡座区	12570*300、 1900*1300、 1900*1150、 1900*1600	PP, PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，具有阻燃、易降解功能便于清洁不褪色。		11.47	平方米
33	定制卡座隔断	一层少儿阅览室-卡座区	14870*1970W、 20210*1970W	1、基材：实木龙骨基层框架，板材封面，基础打磨找平处理.采用E0级实木多层板，厚度$\geq 12\text{mm}$。 2、饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		69.11	平方米
34	定制长条沙发	一层少儿阅览室-卡座区	7740*600*750	1、框架：实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 2、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3、胶粘剂：采用环保型胶水。 4、面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5、海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。 6、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		7.74	米

35	创意茶几	一层少儿阅览室-卡座区	500*620*685	1、基材：采用E0级实木多层板桌面，桌面厚度≥12mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2	个
36	定制沙发卡座	一层少儿阅览室-卡座区	1620*520*750 (7组)	1、框架：实木主框架，四面刨光，木材含水率8%—12%，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 2、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3、胶粘剂：采用环保型胶水。 4、面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5、海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。 6、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		11.34	米
37	定制卡座阅览桌	一层少儿阅览室-卡座区	1500*620*650 (4组)	1、基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6、桌腿：采用一级冷轧钢板，壁厚1.0mm.表面静电喷塑处理。		4	张
38	定制创意包柱子木饰面	一层少儿阅览室-卡座区	直径1400*2700 (4组)	1、基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		47.48	平方米
39	定制软膜灯箱	一层少儿阅览室-卡座区	直径1400*500 (4组)	采用一体化圆柱软膜灯箱系统，基层为实木多层板圆柱结构，外覆0.22mm厚B1级阻燃PVC柔光软膜，通过上下端铝合金压圈固定；内部配置配套直流低压12V/24V无外置驱动的低压灯带，灯珠色温5700k均匀发光；整体结构做圆角收边。		8.8	平方米
40	定制创意包柱子台灯造型	一层少儿阅览室-卡座区	半径 650/990*630 (4组)	1、主体结构采用6063-T5铝合金型材/镀锌方钢龙骨作为主框架，具备优异的抗变形能力与结构稳定性。 2、表面材质采用高透聚酯纤维透光布/仿云石透光布，克重180—220g/m²，透光率60%—75%，纹理自然，匹配图中云石质感；环保，耐老化、抗黄变。		4	组


41	定制单面矮书柜	一层少儿阅览室-创意阅读区	47960*300*750	1、基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		47.96	米
42	创意阅览长桌	一层少儿阅览室-创意阅读区	31950*600*750	1、基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3、胶粘剂：采用环保型胶水。 4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		31.95	米
43	定制长条沙发	一层少儿阅览室-创意阅读区	3200*1000*400 (2组)、 2600*1200*400	1、框架：实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 2、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3、胶粘剂：采用环保型胶水。 4、面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5、海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。 6、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		9	米
44	定制单面矮书柜	一层少儿阅览室-创意阅读区	2100*300*750 (2组)	1、基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		4.2	米
45	儿童字母阅览软凳	一层少儿阅览室-创意阅读区	900*650*350	1、框架：实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 2、胶粘剂：采用环保型胶水。 3、面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 4、海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。		4	个


46	创意茶几	一层少儿阅览室-创意阅读区	500*620*685	1、基材：采用E0级实木多层板桌面，桌面厚度≥12mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2	个
47	定制地面	一层少儿阅览室-创意阅读区	10085*1000	PVC地面厚≥3mm，具有防水、高密度耐磨、稳定性好、不易褪色、方便清洁等优点，适配家具使用。		10	米
48	儿童阅览椅（软包）	一层少儿阅览室-创意阅读区	直径480*360	覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点；框架采用含水率低于9%的木方；材料应做到不变形、生虫、不带有有害气体；采用环保泡棉，回弹力强，底垫底层采用特硬聚氨酯泡沫塑料的密度≥40kg/m³；功能上全部根据力学、人体学原理设计；整体符合国家环保标准。		2	个
49	定制包柱子圆形矮书柜	一层少儿阅览室-创意阅读区	弧长 5530*300*1500	1、基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		6.9	米
50	玻璃钢用品	一层少儿阅览室-创意阅读区	540*440*960	采用高强度环保GRP材料，通过模具塑型，具有良好的防潮性能和抗冲击，柔韧性，密度高且质轻，环保及防火性能达到国家标准。		1	个
51	定制少儿阅览椅	一层少儿阅览室-创意阅读区	520*400*880	1、基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3、胶粘剂：采用环保型胶水。 4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		56	把
52	儿童阅览桌	一层少儿阅览室-创意阅读区	1600*950*750	1、基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。符合国家环保标准。 2、油漆：采用环保水性油漆，油漆工艺“三底两面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 3、胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准。 4、钢质桌架：壁厚1.0mm。 5、五金：五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。		4	张


53	创意阅览大桌	一层少儿阅览室－创意阅读区	4800*1200*750	1、基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3、胶粘剂：采用环保型胶水。 4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		5.76	平方米
54	定制圆形木质装饰花槽木柜	一层少儿阅览室－创意阅读区	1000*900*750	1、基材：采用E0级实木多层板。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	组
55	仿真绿植	一层少儿阅览室－创意阅读区	直径1500	PP、PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异昧，具有阻燃、易降解功能便于清洁不褪色。		1	颗
56	定制创意包柱子木饰面	一层少儿阅览室－创意阅读区	直径1400*2700 、 直径1400*1200	1、基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		17.15	平方米
57	定制软膜灯箱	一层少儿阅览室－创意阅读区	直径1400*500 (2组)	采用一体化圆柱软膜灯箱系统，基层为实木多层板圆柱结构，外覆0.22mm厚B1级阻燃PVC柔光软膜，通过上下端铝合金压圈固定；内部配置配套直流低压12V/24V无外置驱动的低压灯带，灯珠色温5700k均匀发光；整体结构做圆角收边。		4.4	平方米
58	定制创意包柱子台灯造型	一层少儿阅览室－创意阅读区	半径 650/990*630 (2组)	1、主体结构采用铝合金型材/镀锌方钢龙骨作为主框架，具备优异的抗变形能力与结构稳定性。 2、表面材质采用高透聚酯纤维透光布/仿云石透光布，克重180－220g/m²，透光率60%－75%，纹理自然，匹配图中云石质感；环保，耐老化、抗黄变。		2	组
59	定制低幼造型服务台	一层幼儿阅览室－服务区	5400*800*750	1、基材：采用E0级实木多层板。桌面厚度≥25mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		5.4	米



60	储物柜	一层幼儿阅览室-服务区	4500*500*750	1、基材：采用E0级实木多层板，搁板厚度≥25mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		4.5	米
61	工作椅	一层幼儿阅览室-服务区	590*460*895	1、面料：椅座布料，阻燃，要求透气性好。 2、海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。 3、扶手：PU扶手。 4、气压杆：气压棒，升降自如无噪音，保持特有的柔和升降功能，承受压力≥250kg，气动行程60-120mm。 5、椅脚：五星固定脚加橡胶保护，足膝平衡倾仰，气压升降，拉力调节；座面及椅背弧度按人体工程学设计，带腰靠及头靠。		2	把
62	创意艺术服务台背景木饰面（含亚克力字）	一层幼儿阅览室-服务区	5200*3200	1、基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6、包含环保亚克力雕刻字5个。		16.64	平方米
63	定制创意顶面造型基层	一层幼儿阅览室-服务区	1600*900*1300	1、轻钢龙骨或木龙骨基层框架，阻燃板打底，石膏板封面、拼缝处用弹性腻子批平打磨，表面乳胶漆两底两面。施工所采用材料的品种、规格和质量符合建设和施工质量要求。具备良好的隔音，吸音性能。 2、采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。注：家具配套顶部造型木饰顶与书墙/包柱一体化家具顶饰，实木多层板基材，配套家具统一饰面。		2	项
64	定制创意顶面造型	一层幼儿阅览室-服务区	边长9860*1300	1、基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。注：家具配套顶部造型木饰顶与书墙/包柱一体化家具顶饰，实木多层板基材，配套家具统一饰面。		12.82	平方米
65	定制幼儿墙裙木饰面	一层幼儿阅览室-服务区	4550*1100	1、基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		5	平方米



66	丙烯颜料手绘墙	一层幼儿阅览室-服务区	2500*700	环保丙烯颜料（根据图稿题材而定）环保，无味，无毒，无放，符合国家相关检测标准。 注：配套儿童空间家具组合设计应用。		1.75	平方米
67	定制创意幼儿书墙	一层幼儿阅览室-自助借还区	8100*300*1060	1、基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度$\geq 18\text{mm}$，搁板厚度$\geq 25\text{mm}$。 2、饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6、数量：按展开面积计算数量。		20.6	平方米
68	定制幼儿木饰面	一层幼儿阅览室-自助借还区	9700*3200、960*2800、3400*400	1、基材：轻钢龙骨或木龙骨基层框架，采用E0级实木多层板，厚度$\geq 12\text{mm}$。 2、饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		26.5	平方米
69	壁布材料情景墙面(含基层)	一层幼儿阅览室-自助借还区	3400*2800	外边框采用E0级实木多层板，厚度$\geq 12\text{mm}$。采用表面光洁、有弹性、有一定的透气性和防潮性高强丝基布，网格细腻，表面平整度高，可达$\geq 80\%$以上的亮度。打印画面色泽饱和度高，画面还原能力强。基材经水洗，表面无黑点，油丝，杂质。图案可选。 注：家具配套顶部造型木饰顶，与书墙/包柱一体化家具顶饰，配套家具统一饰面。包含基层处理：墙面满刮腻子两遍；打磨平整后滚涂墙固一遍，墙固干透后，再滚涂壁布专用基膜一遍。		9.52	平方米
70	毛毛虫阅读桌	一层幼儿阅览室-手工区	2500*600*450	1、基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$。符合国家环保标准。 2、油漆：采用环保水性油漆，油漆工艺“三底两面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 3、胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准。 4、五金：五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。		2	张
71	毛毛虫阅读凳	一层幼儿阅览室-手工区	360*220	1、基材：采用E0级实木多层板，座面厚度$\geq 18\text{mm}$。符合国家环保标准。 2、油漆：采用环保水性油漆，油漆工艺“三底两面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 3、胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准。 4、五金：五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。		10	个
72	儿童沙发	一层幼儿阅览室-手工区	4654*600*400	覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点；框架采用含水率低于9%的木方；材料应做到不变形、生虫、不带有有害气体；采用环保泡棉，回弹力强，底垫底层采用特硬聚氨酯泡沫塑料的密度$\geq 40\text{kg/m}^3$；功能上全部根据力学、人体学原理设计；整体符合国家环保标准。		4.65	米

73	壁布材料情景墙面 (含基层)	一层幼儿阅览室-手工区	3200*3200	采用表面光洁、有弹性、有一定的透气性和防潮性高强丝基布，网格细腻，表面平整度高，可达≥80%以上的亮度。打印画面色泽饱和度高，画面还原能力强。基材经水洗，表面无黑点，油丝，杂质。图案由中标方提供设计供采购方确定，价格含图案设计费、现场铺贴所需的胶水及其他辅料的材料费、安装费以及基层处理找平等其他费用。图案可选。 注：家具配套顶部造型木饰顶，与书墙/包柱一体化家具顶饰，配套家具统一饰面。包含基层处理：墙面满刮腻子两遍；打磨平整后滚涂墙固一遍，墙固干透后，再滚涂壁布专用基膜一遍。		10.24	平方米
74	定制创意幼儿书墙	一层幼儿阅览室-手工区	3200*300*3200 (2组)、 4770*300*3200 、 2500*300*1070	1、基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6、数量：按展开面积计算数量。		92.2	平方米
75	定制墙内软座	一层幼儿阅览室-手工区	2500*600*2130	1、框架：实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 2、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3、胶粘剂：采用环保型胶水。 4、面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5、海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。 6、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		5.33	平方米
76	定制幼儿木饰面	一层幼儿阅览室-手工区	3470*3200	1、基材：轻钢龙骨或木龙骨基层框架，采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		11.1	平方米
77	定制白板	一层幼儿阅览室-手工区	2550*2260	细木工板底板，面覆厚度3mm白色涂鸦膜，铝合金框架。		5.76	平方米
78	定制弧形手工大桌	一层幼儿阅览室-手工区	弧长 4700*800*600	1、基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3、胶粘剂：采用环保型胶水。 4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2	张




79	定制幼儿阅览椅	一层幼儿阅览室-手工区	360*330*529	1、基材：采用E0级实木多层板，座面厚度≥12mm。 2、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3、胶粘剂：采用环保型胶水。 4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		12	把
80	四人定制儿童阅览桌	一层幼儿阅览室-开放亲子阅览区	1300*800*550	1、基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3、胶粘剂：采用环保型胶水。 4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		8	张
81	定制儿童阅览椅	一层幼儿阅览室-开放亲子阅览区	400*330*273	1、基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3、胶粘剂：采用环保型胶水。 4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		32	把
82	O型绘本柜	一层幼儿阅览室-玩具区	550*450*672	1、款式：样式为字母O型外观，内部有可让读者躺着阅读的空间，同时可设置影音设备，外侧有存放图书的书槽。 2、基材：采用E0级实木多层板。 3、油漆：采用环保水性油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 4、胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准。 5、坐面：环保、高回弹PU泡棉，所有内部填充物清洁无异味，环保耐磨覆面。		1	个
83	儿童字母阅览软凳	一层幼儿阅览室-玩具区	900*650*350	1、框架：实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 2、胶粘剂：采用环保型胶水。 3、面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 4、海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。		4	个
84	软包长凳	一层幼儿阅览室-玩具区	3850*300*220、2810*300*220	1、框架：实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 2、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3、胶粘剂：采用环保型胶水。 4、面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5、海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。 6、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		6.66	米

85	定制长条沙发	一层幼儿阅览室-玩具区	5780*600*700	1、框架：实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 2、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3、胶粘剂：采用环保型胶水。 4、面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5、海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。 6、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		5.78	米
86	定制矮书架	一层幼儿阅览室-玩具区	5780*400*400	1、基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		5.78	米
87	创意茶几	一层幼儿阅览室-玩具区	500*620*685	1、基材：采用E0级实木多层板桌面，桌面厚度≥12mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2	个
88	定制地面	一层幼儿阅览室-玩具区	10360*2700	PVC地面厚≥3mm，具有防水、高密度耐磨、稳定性好、不易褪色、方便清洁等优点，适配家具使用。		27.97	平方米
89	木积木玩具	一层幼儿阅览室-玩具区	40*40(40粒) 40*80(40粒) 40*20(40粒) 20*80(40粒) 40*60(40粒)	1、基材：采用实木；油漆：采用环保油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 2、胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准。		3	套
90	定制幼儿木饰面	一层幼儿阅览室-玩具区	11300*2000	1、基材：轻钢龙骨或木龙骨基层框架，采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		22.6	平方米

91	翻转墙	一层幼儿阅览室-玩具区	1300*1900	1、基材：采用E0级实木多层板。 2、饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3、油漆工艺：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆工艺。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，所有五金件表面必须经过防锈、防腐，抗氧化等表面装饰技术处理。 6、包含50个可翻转木质方块。		2.47	平方米
92	定制双色球游戏墙	一层幼儿阅览室-玩具区	3400*1700	1、基材：采用E0级实木多层板，厚度$\geq 12\text{mm}$。 2、饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6、包含242个可翻转双色球。		5.78	平方米
93	壁布材料情景墙面(含基层)	一层幼儿阅览室-玩具区	11300*1200	采用表面光洁、有弹性、有一定的透气性和防潮性高强丝基布，网格细腻，表面平整度高，可达$\geq 80\%$以上的亮度。打印画面色泽饱和度高，画面还原能力强。基材经水洗，表面无黑点，油丝，杂质。图案由中标方提供设计供采购方确定，价格含图案设计费、现场铺贴所需的胶水及其他辅料的材料费、安装费以及基层处理找平等其他费用。图案可选。 注：家具配套顶部造型木饰顶，与书墙/包柱一体化家具顶饰，配套家具统一饰面。包含基层处理：墙面满刮腻子两遍；打磨平整后滚涂墙固一遍，墙固干透后，再滚涂壁布专用基膜一遍。		13.56	平方米
94	长颈鹿书柜	一层幼儿阅览室-玩具区	1030*570*500	1、基材：采用E0级实木多层板。桌面厚度$\geq 25\text{mm}$。 2、饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	个
95	定制幼儿阅览凳收纳柜	一层幼儿阅览室-活动故事区	3000*600*1400	1、基材：采用E0级实木多层板。 2、饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6、阅览凳的收纳尺寸：375*365。		4.2	平方米

96	定制幼儿阅览凳	一层幼儿阅览室－活动故事区	直径370*360	1、框架：实木主框架，四面刨光，木材含水率8%－12%，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 2、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3、胶粘剂：采用环保型胶水。 4、面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5、海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。 6、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		30	个
97	定制台阶	一层幼儿阅览室－活动故事区	8950*3000	1、框架：采用15mm阻燃板开条（防火等级B1级）搭外框架，纵横龙骨为400×400mm的井格，面覆15mm阻燃板。 2、面层：复合木地板铺装，木地板厚度10mm，耐磨。静曲强度、内结合强度、密度、含水率、胶合强度、吸水厚度膨胀率、耐冲击性能符合国家标准。 注：阶梯式儿童绘本组合矮柜家具配套使用。		26.85	平方米
98	儿童动物书架	一层幼儿阅览室－活动故事区	750*546*620H	1、基材：采用E0级实木多层板。层板厚度≥15mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2	组
99	剑龙绘本柜	一层幼儿阅览室－活动故事区	1290*570*565	1、基材：采用E0级实木多层板。层板厚度≥15mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	个
100	河马绘本柜	一层幼儿阅览室－活动故事区	800*560*360	1、基材：采用E0级实木多层板。桌面厚度≥15mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	个



101	三角龙书柜	一层幼儿阅览室-活动故事区	960*800*846H	1、基材：采用E0级实木多层板。桌面厚度≥15mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	个
102	定制幼儿木饰面 (含亚克力字)	一层幼儿阅览室-活动故事区	3070*3000H、 6200*270H、 900*1200H、 2960*3000H	1、基材：轻钢龙骨或木龙骨基层框架，采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		20.84	平方米
103	壁布材料情景墙面 (含基层)	一层幼儿阅览室-活动故事区	6200*2930H、 2000*3200H	采用表面光洁、有弹性、有一定的透气性和防潮性高强丝基布，网格细腻，表面平整度高，可达≥80%以上的亮度。打印画面色泽饱和度高，画面还原能力强。基材经水洗，表面无黑点，油丝，杂质。图案由中标方提供设计供采购方确定，价格含图案设计费、现场铺贴所需的胶水及其他辅料的材料费、安装费以及基层处理找平等其他费用。图案可选。 注：家具配套顶部造型木饰顶，与书墙/包柱一体化家具顶饰，配套家具统一饰面。包含基层处理：墙面满刮腻子两遍；打磨平整后滚涂墙固一遍，墙固干透后，再滚涂壁布专用基膜一遍。		24.57	平方米
104	定制墙内软座	一层幼儿阅览室-活动故事区	4400*400*2200H	1、框架：实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 2、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3、胶粘剂：采用环保型胶水。 4、面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5、海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。 6、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		9.68	平方米
105	曲线双面儿童书架	一层幼儿阅览室-藏书区	3470*600*730/ 1400H(8组)、 2780*600*730/ 1400H(3组)	1、基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		36.1	米


106	定制创意幼儿书墙	一层幼儿阅览室-藏书区	7850*300*3200H 、 7850*300*3200H 、 2280*300*3200H	1、基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6、数量：按展开面积计算数量。		138.1	平方米
107	定制包柱子木饰面	一层幼儿阅览室-藏书区	2670*3200H (3组)	1、基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		25.63	平方米
108	定制创意幼儿书墙	一层幼儿阅览室-家长等候区	1600*300*3200H 、 800*300*3200H 、 3880*300*3200H	1、基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6、数量：按展开面积计算数量。		48.23	平方米
109	定制墙内软座	一层幼儿阅览室-家长等候区	1200*400*2200H	1、框架：实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 2、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3、胶粘剂：采用环保型胶水。 4、面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5、海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。 6、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2.64	平方米
110	定制创意圆形装饰	一层幼儿阅览室-家长等候区	直径640*300	1、基材：采用E0级高密度中纤板，厚度≥9mm。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	组


111	单人沙发	一层幼儿阅览室-家长等候区	700*630*780H	1、面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 2、海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。 3、框架：内衬板采用实木材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2	个
112	创意茶几	一层幼儿阅览室-家长等候区	直径600*550	1、基材：采用E0级实木多层板桌面，桌面厚度≥12mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	个
113	定制长条沙发	一层幼儿阅览室-家长等候区	4390*660*400H	1、底座：采用E0级实木多层板，厚度≥15mm。 2、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3、胶粘剂：采用环保型胶水。 4、面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5、海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。 6、框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 7、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		4.39	米
114	儿童字母阅览软凳	一层幼儿阅览室-家长等候区	900*650*350H	1、框架：实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 2、胶粘剂：采用环保型胶水。 3、面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 4、海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。		2	个
115	定制木质装饰花槽木柜(含仿真绿植)	一层幼儿阅览室-家长等候区	700*700*750H	1、基材：采用E0级实木多层板。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	组

116	定制双面弧形新书展示书架	一层幼儿阅览室-新书展示区	弧长 6500*600*900H	1、基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度$\geq 18\text{mm}$，搁板厚度$\geq 25\text{mm}$。 2、饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		6.5	米
117	定制弧形软凳	一层幼儿阅览室-新书展示区	6260*600*400H	1、底座：采用E0级实木多层板，厚度$\geq 15\text{mm}$。 2、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3、胶粘剂：采用环保型胶水。 4、面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5、海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。 6、框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 7、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		6.26	米
118	豌豆儿童沙发	一层幼儿阅览室-新书展示区	630*500*660	1、面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 2、海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。 3、框架：内衬板采用实木材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2	个
119	定制地面	一层幼儿阅览室-新书展示区	直径5400	PVC地面厚 $\geq 3\text{mm}$ ，具有防水、高密度耐磨、稳定性好、不易褪色、方便清洁等优点，适配家具使用。		23.07	平方米
120	定制包柱子圆形矮书柜	一层幼儿阅览室-新书展示区	弧长 5690*300*1400H	1、基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度$\geq 18\text{mm}$，搁板厚度$\geq 25\text{mm}$。 2、饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		5.69	米





121	定制包柱子木饰面	一层幼儿阅览室-新书展示区	直径1200*3200H	1、基材：采用E0级实木多层板，厚度$\geq 12\text{mm}$。 2、饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		12.06	平方米
122	定制双面弧形书架	一层幼儿阅览室-讨论区	弧长 9740*600*1100H	1、基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度$\geq 18\text{mm}$，搁板厚度$\geq 25\text{mm}$。 2、饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		9.74	米
123	定制地面	一层幼儿阅览室-讨论区	直径4848	PVC地面厚 $\geq 3\text{mm}$ ，具有防水、高密度耐磨、稳定性好、不易褪色、方便清洁等优点，适配家具使用。		18.47	平方米
124	创意阅览圆形桌	一层幼儿阅览室-讨论区	弧长 6910*600*600H	1、基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$。 2、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3、胶粘剂：采用环保型胶水。 4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		6.91	米
125	定制儿童椅	一层幼儿阅览室-讨论区	360*330*529H	1、基材：采用E0级实木多层板，座面厚度$\geq 12\text{mm}$。 2、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3、胶粘剂：采用环保型胶水。 4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		6	把
126	定制包柱子木饰面	一层幼儿阅览室-讨论区	直径1200*3200H	1、基材：采用E0级实木多层板，厚度$\geq 12\text{mm}$。 2、饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		12.06	平方米
127	儿童阅览桌	一层幼儿阅览室-亲子阅览区	直径800*520H	1、基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$。 2、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3、胶粘剂：采用环保型胶水。 4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		4	张

128	儿童阅览椅	一层幼儿阅览室-亲子阅览区	330*310*530H	1、基材：采用E0级实木多层板，座面厚度≥12mm。 2、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3、胶粘剂：采用环保型胶水。 4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		16	张
129	定制双面弧形书架	一层幼儿阅览室-亲子阅览区	1930*600*800H (3组)	1、基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		5.79	米
130	定制长条沙发	一层幼儿阅览室-亲子阅览区	1930*420*350H (6组)	1、底座：采用E0级实木多层板，厚度≥15mm。 2、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3、胶粘剂：采用环保型胶水。 4、面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5、海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。 6、框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 7、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		11.58	米
131	定制地面	一层幼儿阅览室-亲子阅览区	17365*2000	PVC地面厚≥3mm，具有防水、高密度耐磨、稳定性好、不易褪色、方便清洁等优点，适配家具使用。		34.73	平方米
132	儿童字母阅览软凳	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	900*650*350H	1、框架：实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 2、胶粘剂：采用环保型胶水。 3、面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 4、海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。		3	个
133	定制创意包柱子顶面造型	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	直径5800*200H	1、基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2、外覆 0.22mm 厚 B1 级阻燃 PVC 柔光软膜，通过上下端铝合金压圈固定；内部配置4000K-6000K低压24v漫反射灯条，Ra≥90，RG0 低蓝光，360°均匀发光。 3、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 4、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 5、胶粘剂：采用环保型胶水。 6、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。注：家具配套顶部造型木饰顶与书墙/包柱一体化家具顶饰，实木多层板基材，配套家具统一饰面。		26.41	平方米


134	定制包柱子木饰面	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	直径1200*3200H (3组)	1、基材：采用E0级实木多层板，厚度$\geq 12\text{mm}$。 2、饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		36.18	平方米
135	花瓣阅览桌	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	直径1200*600H	1、基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$。 2、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3、胶粘剂：采用环保型胶水。 4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		6	张
136	花瓣阅览椅	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	直径300*270H	1、基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$。 2、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3、胶粘剂：采用环保型胶水。 4、面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5、海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。 6、框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 7、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		36	个
137	向日葵期刊柜	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	550*143	款式：造型以向日葵为外观，四周可存放杂志等书籍，中间坐人设计。基材：采用E0级多层板，厚度$\geq 15\text{mm}$；覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点；框架采用含水率低于9%的木方，里配不低于强力拉筋；材料应做到不变形、生虫、不带有害气体；采用环保泡棉，回弹力强，底垫底层采用特硬聚氨酯泡沫塑料的密度$\geq 40\text{kg/m}^3$；功能上全部根据力学、人体学原理设计；整体符合国家环保标准。		1	个
138	壁布材料情景墙面 (含创意阅览屋基层)	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	直径6680*3200H 、 直径6680*1250H	采用表面光洁、有弹性、有一定的透气性和防潮性高强丝基布，网格细腻，表面平整度高，可达$\geq 80\%$以上的亮度。打印画面色泽饱和度高，画面还原能力强。基材经水洗，表面无黑点，油丝，杂质。图案由中标方提供设计供采购方确定，价格含图案设计费、现场铺贴所需的胶水及其他辅料的材料费、安装费以及基层处理找平等其他费用。图案可选。 注：家具配套顶部造型木饰顶，与书墙/包柱一体化家具顶饰，配套家具统一饰面。包含基层：轻钢龙骨或木龙骨基层框架，阻燃板打底，石膏板封面、拼缝处粘贴网带，墙面满刮腻子两遍；打磨平整后滚涂墙固一遍，墙固干透后，再滚涂壁布专用基膜一遍。施工所采用材料的品种、规格和质量符合建设和施工质量要求。具备良好的隔音，吸音性能。		93.37	平方米



139	定制创意阅览室门洞	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	弧长6815*640 (2组)	1、基材：采用E0级实木多层板，厚度$\geq 12\text{mm}$。 2、饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		13.63	米
140	定制创意幼儿书墙	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	14660*300*1950 H	1、基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度$\geq 18\text{mm}$，搁板厚度$\geq 25\text{mm}$。 2、饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6、数量：按展开面积计算数量。		68	平方米
141	定制弧形软凳	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	21890*600*230H 、 10350*600*750H	1、底座：采用E0级实木多层板，厚度$\geq 15\text{mm}$。 2、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3、胶粘剂：采用环保型胶水。 4、面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5、海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。 6、框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 7、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		32.24	米
142	定制圆形沙发	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	直径2400*350H	1、底座：采用E0级实木多层板，厚度$\geq 15\text{mm}$。 2、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3、胶粘剂：采用环保型胶水。 4、面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 5、海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。 6、框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 7、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		4.52	平方米

143	创意茶几	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	500*620*685H	1、基材：采用E0级实木多层板桌面，桌面厚度≥12mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		7	个
144	三角龙书柜	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	1030*580*500H	1、基材：采用E0级实木多层板。桌面厚度≥25mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	个
145	创意阅览圆形桌	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	弧长 7850*600*600H	1、基材：采用E0级实木多层板，桌面厚度≥25mm。 2、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3、胶粘剂：采用环保型胶水。 4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		7.85	米
146	定制幼儿阅览椅	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	360*330*529H	1、基材：采用E0级实木多层板，座面厚度≥12mm。 2、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3、胶粘剂：采用环保型胶水。 4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		15	把
147	定制包柱子圆形书柜	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	直径1460*2400H	1、基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		11	平方米


148	定制创意包柱子顶面造型	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	直径3500*200H	1、基材：采用E0级实木多层板，厚度$\geq 12\text{mm}$。 2、外覆 0.22mm 厚 B1 级阻燃 PVC 柔光软膜，通过上下端铝合金压圈固定；内部配置4000K - 6000K低压24v漫反射灯条，$R_a \geq 90$，RG0 低蓝光，360°均匀发光。 3、饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 4、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 5、胶粘剂：采用环保型胶水。 6、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。注：家具配套顶部造型木饰顶与书墙/包柱一体化家具顶饰，实木多层板基材，配套家具统一饰面。		9.62	平方米
149	儿童阅览软凳	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	直径370*360H	1、框架：实木主框架，四面刨光，木材含水率8% - 12%，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 2、胶粘剂：采用环保型胶水。 3、面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 4、海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。		2	个
150	定制木质装饰花槽木柜(含仿真绿植)	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	5100*2000 (定制)	1、基材：采用E0级实木多层板。 2、饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		5.02	平方米
151	艺术仿真绿植	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	5100*2000 (定制)	PP, PE等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，具有阻燃、易降解功能便于清洁不褪色。		5.02	平方米
152	创意造型门洞(双面)	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	5440*3200	1、基材：实木龙骨基层框架，采用E0级实木多层板，厚度$\geq 12\text{mm}$。 2、饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		22.78	平方米
153	特色定制造型书架(双面)	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	弧长 22340*600*1900 H	1、基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度$\geq 18\text{mm}$，搁板厚度$\geq 25\text{mm}$。 2、饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 6、数量：按展开面积计算数量。		127.34	平方米


154	定制双面弧形书架	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	弧长 7745*600*750H	1、基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		7.745	米
155	定制单面弧形书架	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	弧长 13040*300*750/ 1900H	1、基材：采用E0级实木多层板。侧板厚度≥18mm，搁板厚度≥25mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		13.04	米
156	玻璃钢用品	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	600*800*880H	采用高强度环保GRP材料，通过模具塑型，具有良好的防潮性能和抗冲击，柔韧性，密度高且质轻，环保及防火性能达到国家标准。		2	组
157	定制台阶	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	15725*24536 (定制)	1、框架：采用15mm阻燃板开条（防火等级B1级）搭外框架，纵横龙骨为400×400mm的井格，面覆15mm阻燃板。 2、面层：复合木地板铺装，木地板厚度10mm，耐磨。静曲强度、内结合强度、密度、含水率、胶合强度、吸水厚度膨胀率、耐冲击性能符合国家标准。 注：阶梯式儿童绘本组合矮柜家具配套使用。		205.27	平方米
158	定制地面	一层幼儿阅览室-绘本阅览区	直径1600	PVC地面厚≥3mm，具有防水、高密度耐磨、稳定性好、不易褪色、方便清洁等优点，适配家具使用。		2.01	平方米
159	定制单人沙发	一层母婴室	700*630*780H	1、面料：采用超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 2、海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。 3、框架：内衬板采用实木材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2	个
160	茶几	一层母婴室	600*600*450H	1、基材：采用E0级实木多层板，厚度≥15mm。 2、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 3、胶粘剂：采用环保型胶水。 4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2	个

161	定制家具隔断L型门帘	一层母婴室	2650*2000H	覆面选用耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。杆体采用一级冷轧钢管，壁厚1.0mm，表面喷塑处理，颜色可选。涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。		5.3	平方米
162	护理台	一层母婴室	500*870	抗菌HDPE材质，耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便；海绵：采用密度高于30的PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化、防碎，经过HD测试，永不变形，坐观自然舒适、构造合理实用，符合人体工程学要求；带防水支撑板。		2	个
163	培训桌	三层活动室1	1200*400*750	1、基材：有色人造板，经耐酸碱、防虫、防腐等处理，面材采用E0级三聚氰胺人造板饰面，桌板厚度≥25mm，同色PVC封边，隐蔽部位封闭处理，符合国家环保标准。 2、胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准。 3、五金：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 4、桌腿：基采用一级冷轧钢板，壁厚1.0mm。表面静电喷塑处理。		20	张
164	培训椅	三层活动室1	430*490*560H	1、面料：椅座布料，阻燃，要求透气性好。 2、海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。 3、椅脚：尼龙脚垫脚石，可有效防止刮伤地板及降低噪音，钢管C 22mm*T1.50mm；可堆叠，节省空间。		40	把
165	白板	三层活动室1	1200*1600H	细木工板底板，面覆厚度3mm白色涂鸭膜，铝合金框架。		1	个
166	定制木饰面	三层活动室1	34430*1400/2550H	1、基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		65.42	平方米
167	壁布材料情景墙面(含基层)	三层活动室1	34430*1300H	采用表面光洁、有弹性、有一定的透气性和防潮性高强丝基布，网格细腻，表面平整度高，可达≥80%以上的亮度。打印画面色泽饱和度高，画面还原能力强。基材经水洗，表面无黑点，油丝，杂质。图案由中标方提供设计供采购方确定，价格含图案设计费、现场铺贴所需的胶水及其他辅料的材料费、安装费以及基层处理找平等其他费用。图案可选。 注：家具配套顶部造型木饰顶，与书墙/包柱一体化家具顶饰，配套家具统一饰面。包含基层处理：墙面满刮腻子两遍；打磨平整后滚涂墙固一遍，墙固干透后，再滚涂壁布专用基膜一遍。		44.76	平方米
168	环保亚克力雕刻字	三层活动室1	115*178	≥5mm亚克力，要求具有良好的透光度，透光率可达92%以上，具有优异的抗冲击强度和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。 注：空间内所有文字内容、字体样式及色彩搭配等细节，待采购人确认后，方可制作生产。		3	组

169	特色定制造型展示墙	三层活动室1	4600*300*2600H	1、基材：采用E0级实木多层板，层板厚度$\geq 25\text{mm}$。具有良好的耐磨、抗刻划性，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 2、油漆：采用环保油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 3、胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准。 4、五金：五金配件。 5、数量：按展开面积计算。		28.7	平方米
170	演讲台	三层活动室1	600*400*1100	1、基材：有色人造板，经耐酸碱、防虫、防腐等处理，面材采用E0级三聚氰胺人造板饰面，桌板厚度$\geq 25\text{mm}$，同色PVC封边，隐蔽部位封闭处理，符合国家环保标准。 2、胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准。 3、五金：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	个
171	可升降吧椅	三层活动室1	底盘直径：412 座椅： 470*400*510 - 760	1、框架：铁艺基材，采用多层电镀工艺（铜底+光亮镍+装饰铬），镜面高亮效果。 2、升降气杆：加厚钢制液压杆，360°自由旋转，通过拨杆调节高度，承重可达150kg。 3、表层为耐磨超纤皮/科技皮，防水防污，泼洒液体一擦即净；内部高密度海绵填充，回弹性强，不易塌陷。		1	个
172	培训椅	三层活动室2	590*550*820H	1、面料：椅座布料，阻燃，要求透气性好。 2、海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。 3、椅脚：尼龙脚垫脚石，可有效防止刮伤地板及降低噪音，钢管$\varnothing 22\text{mm} \times \text{T}1.50\text{mm}$；可堆叠，节省空间。		30	把
173	定制创意造型墙	三层活动室2	4600*2700H	1、基材：采用E0级实木多层板，厚度$\geq 12\text{mm}$。 2、饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		12.42	平方米
174	圆形创意造型（含亚克力字）	三层活动室2	860*910	1、基材：采用E0级高密度中纤板，厚度$\geq 9\text{mm}$。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	组
175	定制木饰面	三层活动室2	21670*2380H	1、基材：采用E0级实木多层板，厚度$\geq 12\text{mm}$。 2、饰面与封边：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		51	平方米

176	壁布材料情景墙面 (含基层)	三层活动室2	26270*420H	采用表面光洁、有弹性、有一定的透气性和防潮性高强丝基布，网格细腻，表面平整度高，可达≥80%以上的亮度。打印画面色泽饱和度高，画面还原能力强。基材经水洗，表面无黑点，油丝，杂质。图案由中标方提供设计供采购方确定，价格含图案设计费、现场铺贴所需的胶水及其他辅料的材料费、安装费以及基层处理找平等其他费用。图案可选。 注：家具配套顶部造型木饰顶，与书墙/包柱一体化家具顶饰，配套家具统一饰面。包含基层处理：墙面满刮腻子两遍；打磨平整后滚涂墙固一遍，墙固干透后，再滚涂壁布专用基膜一遍。		11.03	平方米
177	装饰家具展板底板	三层活动室2	5990*1835H	1、基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		10.99	平方米
178	创意圆形装饰	三层活动室2	直径910	1、基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。含环保亚克力雕刻字及壁布。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		4	个
179	白板	三层活动室2	1200*1600H	细木工板底板，面覆厚度3mm白色涂鸦膜，铝合金框架。		1	个
180	演讲台	三层活动室2	600*400*1100	1、基材：有色人造板，经耐酸碱、防虫、防腐等处理，面材采用E0级三聚氰胺人造板饰面，桌板厚度≥25mm，同色PVC封边，隐蔽部位封闭处理，符合国家环保标准。 2、胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准。 3、五金：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	个
181	可升降吧椅	三层活动室2	底盘直径：412 座椅：470*400*510 - 760	1、框架：铁艺基材，采用多层电镀工艺（铜底+光亮镍+装饰铬），镜面高亮效果。 2、升降气杆：加厚钢制液压杆，360°自由旋转，通过拨杆调节高度，承重可达150kg。 3、表层为耐磨超纤皮/科技皮，防水防污，泼洒液体一擦即净；内部高密度海绵填充，回弹性强，不易塌陷。		1	个

182	培训桌	三层活动室3	1400*500*750	1、基材：有色人造板，经耐酸碱、防虫、防腐等处理，面材采用E0级三聚氰胺人造板饰面，桌板厚度≥25mm，同色PVC封边，隐蔽部位封闭处理，符合国家环保标准。 2、胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准。 3、五金：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 4、桌腿：基采用一级冷轧钢板，壁厚1.0mm，表面静电喷塑处理。		15	张
183	培训椅	三层活动室3	590*550*820H	1、面料：椅座布料，阻燃，要求透气性好。 2、海绵：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。 3、椅脚：尼龙脚垫卵石，可有效防止刮伤地板及降低噪音，钢管Φ22mm*1.50mm；可堆叠，节省空间。		30	把
184	定制创意造型墙	三层活动室3	7864*2700H	1、基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		21.23	平方米
185	圆形创意造型 (含亚克力字)	三层活动室3	直径700	1、基材：采用E0级高密度中纤板，厚度≥9mm。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	组
186	定制木饰面	三层活动室3	7070*1600H、 5300*1200H、 1800*2300H	1、基材：采用E0级实木多层板，厚度≥12mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		21.81	平方米
187	壁布材料情景 墙面 (含基层)	三层活动室3	17550*1500H	采用表面光洁、有弹性、有一定的透气性和防潮性高强丝基布，网格细腻，表面平整度高，可达≥80%以上的亮度。打印画面色泽饱和度高，画面还原能力强。基材经水洗，表面无黑点，油丝，杂质。图案由中标方提供设计供采购方确定，价格含图案设计费、现场铺贴所需的胶水及其他辅料的材料费、安装费以及基层处理找平等其他费用。图案可选。 注：家具配套顶部造型木饰顶，与书墙/包柱一体化家具顶饰，配套家具统一饰面。包含基层处理：墙面满刮腻子两遍；打磨平整后滚涂墙固一遍，墙固干透后，再滚涂壁布专用基膜一遍。		26.33	平方米

188	星球装饰造型家具	三层活动室3	直径400	主材质：木制或玻璃钢。DC24V 直流，灯带 PCB 内置恒流 IC 电路，无需外置独立恒流驱动器；色温 4000K（可按需调整为 5000K），显色指数 Ra≥90，室内 IP20；产品适配市面通用标准 DC24V 直流稳压电源，保证通电稳定工作。		3	组
189	储物柜	三层活动室3	2100*400*950	1、基材：采用E0级实木多层板，搁板厚度≥25mm。 2、饰面与封边：采用厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无胀边现象，无渣点、颜色均匀。 4、胶粘剂：采用环保型胶水。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2.1	米
190	特色定制造型展示墙	三层活动室3	4680*300*2360H	1、基材：采用E0级实木多层板，层板厚度≥25mm。具有良好的耐磨、抗刻划性，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 2、油漆：采用环保油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 3、胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准。 4、五金：五金配件。 5、数量：按展开面积计算。		21.3	平方米
191	白板	三层活动室3	1200*1600H	细木工板底板，面覆厚度3mm白色涂鸦膜，铝合金框架。		1	个
192	演讲台	三层活动室3	600*400*1100	1、基材：有色人造板，经耐酸碱、防虫、防腐等处理，面材采用E0级三聚氰胺人造板饰面，桌板厚度≥25mm，同色PVC封边，隐蔽部位封闭处理，符合国家环保标准。 2、胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准。 3、五金：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	个
193	可升降吧椅	三层活动室3	底盘直径：412 座椅： 470*400*510-760	1、框架：铁艺基材，采用多层电镀工艺（铜底+光亮镍+装饰铬），镜面高亮效果。 2、升降气杆：加厚钢制液压杆，360°自由旋转，通过拔杆调节高度，承重可达 150kg。 3、表层为耐磨超纤皮/科技皮，防水防污，泼洒液体一擦即净；内部高密度海绵填充，回弹性强，不易塌陷。		1	个
194	平板静音推车	其他	870×850×380	1.材料：厚度≥1.0mm，采用一级冷轧钢板，经过酸洗磷化处理，静电喷塑，耐磨防锈，防静电，颜色持久。 2.金属喷塑涂层：塑粉喷涂，表面静电喷塑处理。 3.工艺：钢板表面经酸洗、磷化或其他防腐防锈处理，粉末涂料静电喷涂。		2	个
195	V型书车	其他	900×600(mm)	材料：厚度≥1.0mm。采用一级冷轧钢板，经过酸洗磷化处理，静电喷塑，耐磨防锈，防静电，颜色持久。		2	个
196	书梯	其他	650*400*1040H	材料：厚度≥1.0mm。采用一级冷轧钢板，经过酸洗磷化处理，静电喷塑，耐磨防锈，防静电，颜色持久。		2	个
197	书踏	其他	直径360	可垫高≥435mm，承重：标准≥150KG		4	个

198	儿童卡通书立	其他	150*150*165H	1、材料：厚度≥0.5mm，采用一级冷轧钢板，经过酸洗磷化处理，静电喷塑，耐磨防锈，防静电，颜色持久。 2、金属喷塑涂层：塑粉喷涂，表面静电喷塑处理。 3、工艺：钢板表面经酸洗、磷化或其他防腐防锈处理，粉末涂料静电喷涂。		500	个
199	展示书立	其他	600*300*400	亚克力厚≥2mm，要求具有良好的透光度，透光率可达92%以上，具有优异的抗冲击强度和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。		200	个
200	书架标签牌	其他	标准	亚克力2mm热弯成型，背板1mm亚克力。		26	个